



Preisliste | Prix courant CHF

**Haustechnik**  
**Technique du bâtiment**  
**Impiantistica**

**Debrunner Acifer**

**klöckner & co** multi metal distribution

**2015 / 2016**

***Inhaltsverzeichnis***  
***Table des matières***  
***Indice***

---

Entsorgung / Ablaufleitungen  
Évacuation, conduites d'écoulement  
Smaltimento / condotte di scarico



---

Duofix Vorwandsysteme  
Système Duofix pour parois en applique  
Sistemi d'installazione applicati alla parete Duofix



---

Industrie-, Kupfer- und Wasserleitungsrohre  
Tubes pour conduites industrielles, en cuivre et pour eau  
Tubi industriali, di rame e per acqua



---

Rohrverbindungen  
Raccords pour tubes  
Tecnica di giunzione



---

Rostfreie Rohre und Fittings  
Tubes et raccords en inox  
Tubi e raccordi in inox



---

Rohrbefestigungstechnik  
Technique de fixation de tubes  
Tecnica di fissaggio per tubi



---

Zubehör Haustechnik, Spiralfalzhohre und Formteile,  
Lüftungszubehör  
Accessoires pour la technique du bâtiment, tuyaux spiralés et  
raccords, accessoires pour la ventilation  
Accessori per l'impiantistica, tubi Spiro e pezzi speciali,  
accessori per la ventiazione



---


Wärmeverteilung und -abgabe  
Distribution et émission de chaleur  
Distribuzione ed emissione di calore



# Debrunner Acifer

**klöckner & co** multi metal distribution

überall in Ihrer Nähe  
partout près de chez vous



		Fax	E-Mail
3000 Bern, Güterstrasse 46	031 384 20 70	031 384 20 89	sales_be@d-a.ch
6021 Emmenbrücke, Werkstrasse 2	041 259 63 58	041 259 62 60	sales_zs@d-a.ch
4402 Frenkendorf, Bächliackerweg 4	061 905 23 58	061 905 22 52	sales_nw@d-a.ch
8152 Glattbrugg, Bäulerstrasse 20	056 437 83 32	056 437 82 52	sales_za@d-a.ch
7302 Landquart, Löserstrasse 1	081 307 27 37	081 307 27 39	sales_gr@d-a.ch
8752 Näfels, Schwärzistrasse 4	055 618 83 68	055 618 82 52	sales_gl@d-a.ch
9014 St. Gallen, Hechtackerstrasse 33	071 274 33 58	071 274 32 52	sales_sg@d-a.ch
6370 Stans, Oberstmühle 10	041 259 63 58	041 259 62 60	sales_zs@d-a.ch
6210 Sursee, Münchrütistrasse 12	041 259 63 58	041 259 62 60	sales_zs@d-a.ch
3930 Visp, Industrie West	027 948 31 11	027 948 31 10	sales_vi@d-a.ch
8570 Weinfelden, Walkestrasse 33	071 626 53 58	071 626 52 52	sales_tg@d-a.ch
5430 Wetztingen, Seminarstrasse 92	056 437 83 32	056 437 82 52	sales_za@d-a.ch
1860 Aigle, Zone industrielle En Orlons	024 468 00 37	024 468 00 29	sales_cr@d-a.ch
1227 Carouge/GE, Rte des Jeunes 63-65	022 307 94 20	022 307 94 49	sales_ge@d-a.ch
1023 Crissier, Rte de Bussigny 29	021 637 53 58	021 637 52 54	batiment_ro@d-a.ch
1762 Givisiez, Rte du Tir Fédéral 14	026 460 23 58	026 460 22 51	sales_fr@d-a.ch
2300 La Chaux-de-Fonds, Bd des Eplatures 50	032 911 40 40	032 911 40 30	sales_cf@d-a.ch
1920 Martigny, Rue de Saragoux 16	027 948 32 60	027 948 32 61	sales_vs@d-a.ch
2000 Neuchâtel, Rue des Tunnels 3	032 737 88 32	032 730 60 20	sales_ne@d-a.ch
1260 Nyon, Rte de Divonne 50b	022 365 43 60	022 365 43 61	sales_ny@d-a.ch
3960 Sierre, Rue du Stade 15	027 451 26 66	027 451 26 56	sales_sr@d-a.ch
6512 Giubiasco, Via Moderna 15	091 850 13 58	091 850 12 52	sales_ti@d-a.ch

weitere Gesellschaften / autres sociétés / altre società:

Debrunner Acifer AG: Birsfelden (Zentrallager Stahl), Buchs, Heimberg, Münchenstein, Regensdorf, Zofingen (Zentrallager Befestigungstechnik, Werkzeuge und Maschinen).





# Debrunner Acifer auf einen Blick



Erstklassige Produkte, umfassende Sortimente, intelligente Dienstleistungen. Debrunner Acifer bietet eine Spur mehr. Mehr Nutzen. Und mehr Erfolg.



Als traditionsreiche Schweizer Firmengruppe ist Debrunner Acifer seit mehr als 260 Jahren am Ball. Als Unternehmen der weltweit agierenden Klöckner & Co-Gruppe sind wir heute Teil eines erfolgreichen Verbundes von führenden Anbietern in der Werkstoff-Distribution und Anarbeitung. So entstehen Synergie-Potenziale, von denen unsere Kunden profitieren. Denn unsere Herausforderung ist es, unsere Kunden erfolgreicher zu machen. Wir sind ein lernendes Unternehmen und möchten uns zusammen mit unseren Kunden nachhaltig weiterentwickeln. Dafür engagieren sich unsere Mitarbeiter an 30 Standorten überall in der Nähe unserer Kunden in der ganzen Schweiz: Persönlich, direkt und professionell. Mit einem bedürfnis- und marktgerechten Angebot an Produkten mit rund 160'000 Artikeln, Services und Dienstleistungen.

## Qualität in jeder Dimension

Die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen stimmt, wenn wir unsere Kunden beim Erreichen ihrer unternehmerischen Ziele unterstützen. Und die Qualität unserer Partnerschaften mit Kunden, Mitarbeitenden und Beschaffungspartnern stimmt, wenn wir uns verstehen und vertrauen. Wenn wir

gemeinsam Lösungen finden. Und so gemeinsam weiterkommen. Debrunner Acifer fördert das unternehmerische Mitdenken und das kundenorientierte Handeln an allen Arbeitsplätzen: Indem wir offen kommunizieren, Handlungsspielräume gewähren und grossen Wert auf gezielte Aus- und Weiterbildung legen. Die Investition in die berufliche Ausbildung ist einer unserer Beiträge zur Zukunftssicherung. Debrunner Acifer unterstützt als Generalsponsor SwissSkills und die Schweizer Berufs-Nationalmannschaft und hilft so mit, das gute Image des Werkplatzes Schweiz zu fördern.

## Herzlich willkommen

Treten Sie ein in die Welt von Debrunner Acifer mit Produkten in den Bereichen Bewehrungen und Zubehör, Stahl und Metalle, Wasserversorgung und Tiefbau, Haustechnik, Heizung und Klimatechnik, Spenglerei- und Dachbedarf, Befestigungstechnik, Werkzeuge, Maschinen und Arbeitsschutz. Nutzen Sie unser Know-how und unsere Beratungskompetenz für Ihren Erfolg. Und nehmen Sie jetzt mit den Profis am Standort in Ihrer Nähe Kontakt auf: Sie sind herzlich willkommen.

# Debrunner Acifer en bref



Des produits de première classe, un très large assortiment, des prestations de services intelligentes. Chez Debrunner Acifer, vous passez à la vitesse supérieure. Davantage de soutien. Davantage de succès!



**Debrunner Acifer est un groupe d'entreprises suisse de longue tradition, à votre service depuis plus de 260 ans. Au sein du groupe Klöckner & Co, actif au niveau mondial, nous sommes partie prenante d'un groupement de fournisseurs leaders dans la distribution et le parachèvement de matériaux. Avec à la clé, des synergies dont profitent nos clients, notre défi permanent étant de renforcer leur succès. Nous nous considérons comme une entreprise en constant apprentissage, qui désire continuer durablement son développement conjointement avec ses clients. C'est le but que visent les collaborateurs de nos 30 sites, partout à proximité de la clientèle, dans toute la Suisse. Nous vous servons de manière personnalisée, rapide et professionnelle. Et avec une offre de 160'000 articles, services et prestations, nous couvrons tous les besoins du marché.**

## **La qualité avant tout**

Nous jugeons la qualité de nos produits et prestations satisfaisante lorsque nous réussissons à soutenir notre client dans la réalisation des objectifs de son entreprise. De même, la qualité de notre partenariat avec nos clients, nos collaborateurs et nos fournisseurs nous semble bonne lorsque chacun se com-

prend et se fait confiance. Debrunner Acifer encourage les initiatives et propositions orientées clients de ses collaborateurs, à tous les niveaux hiérarchiques. Cela passe par une communication transparente, l'octroi d'une marge de manœuvre suffisante et l'importance accordée à la formation et au perfectionnement. Notre investissement dans la formation professionnelle est l'une de nos contributions pour un avenir solide. Sponsor général de SwissSkills, Debrunner Acifer soutient l'équipe de Suisse des métiers, participant ainsi à la bonne réputation de la place professionnelle suisse.

## **Bienvenue!**

Entrez dans l'univers Debrunner Acifer, avec des produits pour les domaines suivants: armatures et accessoires, acier et métaux, adduction d'eau et de gaz, génie civil, technique du bâtiment, chauffage et climatisation, ferblanterie et couverture, technique de fixation, outils et machines, protection au travail. Laissez-nous contribuer à votre succès par notre savoir-faire et nos conseils professionnels. N'hésitez pas à contacter les spécialistes de notre succursale la plus proche, vous êtes le bienvenu.

# Debrunner Acifer in breve



Prodotti di prim'ordine, ampio assortimento, servizi intelligenti. Debrunner Acifer offre qualcosa in più. Più vantaggi. E maggior successo.



Debrunner Acifer è un gruppo d'impresе svizzere di lunga tradizione che opera da oltre 260 anni. Come impresa del gruppo Klöckner & Co., presente a livello internazionale, oggi siamo parte di una proficua unione di aziende leader nella distribuzione e lavorazione di materiali. Nascono così potenziali di sinergia che vanno a vantaggio dei nostri clienti, la nostra sfida consiste infatti nel contribuire al loro successo. Siamo un'impresa che alimenta la cultura dell'apprendimento e che desidera evolversi continuamente insieme ai suoi clienti. Ed è questo l'obiettivo a cui è rivolto l'impegno dei nostri collaboratori delle 30 sedi dislocate sull'intero territorio svizzero per essere più vicine ai clienti. Un approccio personale, diretto e professionale. E con il nostro assortimento di circa 160'000 articoli e servizi siamo in grado di rispondere alle esigenze dei nostri clienti e del mercato.

## Qualità a tutto campo




Possiamo dire che i nostri articoli e servizi sono di qualità se consentono ai nostri clienti di raggiungere i loro obiettivi imprenditoriali. Allo stesso modo, la partnership con i clienti, i collaboratori e i fornitori è di qualità se si basa sulla comprensione e la fiducia

reciproca, se insieme troviamo delle soluzioni e se, grazie a questo, insieme progrediamo. Debrunner Acifer promuove in ogni posto di lavoro lo spirito imprenditoriale e l'orientamento al cliente comunicando apertamente, concedendo margini di azione e attribuendo grande importanza alla formazione e al perfezionamento professionale. Investire nella formazione professionale significa per noi garantire il futuro. Debrunner Acifer sostiene SwissSkills e la squadra nazionale svizzera delle professioni come sponsor generale e contribuisce così a promuovere l'immagine della piazza lavorativa Svizzera.

## Un caloroso benvenuto

Entrate nel mondo di Debrunner Acifer costituito da armature e accessori, acciaio e metalli, articoli per l'approvvigionamento idrico, sottostrutture, impiantistica, impianti di riscaldamento e climatizzazione, articoli per lattonieri e copritetto, tecnica di fissaggio, utensili, macchine e protezione sul lavoro. Avvaletevi del nostro know-how e della nostra consulenza competente per il vostro successo. Contattate ora i nostri professionisti nel centro a voi più vicino, sarete i benvenuti.






## E-Shop: Rasch und bequem bestellen

Ihre wichtigsten Vorteile als E-Shop-Kunde im Überblick:

- Zugriff auf das gesamte Sortiment und auf Kataloge von Drittlieferanten
- Leistungsfähige und benutzerfreundliche Suchfunktion mit Facettenfilter
- Aktuelle Preise und Konditionen
- Innovative, intelligente Systeme für die Lagerbewirtschaftung
- Kundenindividuelle Artikellisten
- Katalog- und Etikettenerstellung direkt aus dem E-Shop
- Personalisierte Funktionen und Informationen



### Globale Suchfunktion mit Facettenfilter

Unser E-Shop verfügt über eine globale und leistungsstarke Suchfunktion mit der Sie Ihre gewünschten Produkte und Inhalte einfach und schnell finden. Mit intelligenten Filtermöglichkeiten grenzen Sie die Suchergebnisse zusätzlich ein.

### Zusätzliche Informationen im E-Shop


Im Print-Katalog sind die Artikel nur mit den wichtigsten Informationen aufgeführt.

Suchen Sie zu einem bestimmten Produkt weitere Informationen? In unserem E-Shop stehen Ihnen zusätzlich technische Zeichnungen, CAD-Dateien, Datenblätter und Anleitungen zum Download zur Verfügung.

## E-Shop: vos commandes en quelques clics

Vos avantages en tant que client E-Shop en bref:

- Accès à la totalité de l'assortiment et à des catalogues de fournisseurs tiers
- Fonction de recherche puissante et conviviale avec critères de filtrage des résultats
- Prix et conditions actuels
- Systèmes novateurs et intelligents pour la gestion de stock.
- Listes d'articles client personnalisées
- Impression d'étiquettes et de catalogues personnalisés directement depuis l'E-Shop
- Fonctions et informations personnalisées



### Fonction de recherche globale avec filtre multicritères

Notre E-Shop dispose d'une fonction de recherche globale puissante avec laquelle les produits et informations sont très faciles à trouver. Quelques clics suffisent. Vous pouvez ensuite utiliser divers critères de filtrage des résultats de recherche.

### Information supplémentaires dans l'E-Shop


Les catalogues papier ne montrent que les informations principales.

Recherchez-vous de plus amples informations sur un produit spécifique? Notre E-Shop vous propose des schémas techniques, fichiers CAD, fiches de données, modes d'emploi (etc.) à télécharger.

## E-shop: ordinare in modo rapido e comodo

Panoramica dei vantaggi per il cliente dell'e-shop:

- accesso all'intero assortimento e ai cataloghi di fornitori terzi
- funzione di ricerca efficiente e intuitiva e filtro per la faceted navigation
- prezzi e condizioni correnti
- sistemi innovativi e intelligenti per la gestione del magazzino
- elenco articoli specifico per il cliente
- creazione di cataloghi ed etichette direttamente dall'e-shop
- funzioni e informazioni personalizzate



### funzione di ricerca globale con filtro per la faceted navigation

Il nostro e-shop dispone di una funzione di ricerca globale ed efficiente che consente di trovare i prodotti e le informazioni desiderate in modo semplice e veloce. Grazie alle intelligenti possibilità di impostazione di filtri è inoltre possibile limitare ulteriormente i risultati di ricerca.

### Informazioni aggiuntive nell'e-shop


Il catalogo cartaceo contiene solo le informazioni più importanti sugli articoli.

State cercando altre informazioni su uno specifico articolo? Nel nostro e-shop sono disponibili disegni tecnici, file CAD, schede dati e istruzioni da scaricare.



Wir führen auch die Produkte unserer Partner  
Geberit, +GF+ und +GF+ JRG. Verlangen Sie  
die bewährten Werkskataloge.

Nous proposons aussi les produits de nos  
partenaires Geberit, +GF+ et +GF+JRG.  
Demandez les catalogues d'usine.



Alle Produkte können Sie bequem und rund  
um die Uhr auch online bestellen.  
Den E-Shop erreichen Sie unter [www.d-a.ch](http://www.d-a.ch)  
oder via App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

Tous nos produits sont disponibles 24h/24 dans  
notre magasin en ligne sur le site [www.d-a.ch](http://www.d-a.ch) ou  
via notre appli pour smartphones et tablettes.

**■ GEBERIT**

**+GF+**

**+GF+ JRG**



***Entsorgung / Ablaufleitungen***

***Évacuation, conduites d'écoulement***

***Smaltimento / condotte di scarico***


**PE Ablaufrohre und Formstücke, Akatherm**  
**Tuyaux d'évacuation PE Akatherm et pièces spéciales**  
**Tubi di scarico e pezzi speciali in PE Akatherm**

ab Seite 14 | dès page 14



**Ablaufguss**  
**Tuyaux d'écoulement en fonte, raccords**  
**Scarichi in ghisa**

ab Seite 62 | dès page 62



**Übergangsbriden**  
**Colliers de raccordement**  
**Collari di raccordo**

ab Seite 80 | dès page 80



**Rückstau, Bad- und Bodenabläufe**  
**Siphons de sols, de salles de bains, clapets anti-refoulement**  
**Valvole antiriflusso, scarichi per bagni e pavimenti**

ab Seite 87 | dès page 87



**Duschrinnen, Wandabläufe**  
**Caniveaux de douche**  
**Canalette per docce, scarichi a parete**

ab Seite 123 | dès page 123



**Dachentwässerung**  
**Drainage de toitures**  
**Drenaggio tetti**

ab Seite 138 | dès page 138



PE Ablaufrohre

Tuyau d'écoulement en PE

521.100

- AKATHERM
- DIN EN 1519

- AKATHERM
- DIN EN 1519

- Rohrlänge ..... 5 m


- Long. tube ..... 5 m



Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	S mm	e mm	A cm <sup>2</sup>	Verpackung m/Pal Emballage m/pal	AKATHERM No N° AKATHERM	NPK-Nr. N° CAN	CHF/m
521.100.110	40	12.5	3.0	9.10	1470	10 04 00	311112	3.55
521.100.120	50	12.5	3.0	15.20	490	10 05 00	311114	3.95
521.100.130	56	12.5	3.0	19.60	685	10 56 00	311115	3.95
521.100.140	63	12.5	3.0	25.50	250	10 06 00	311116	4.20
521.100.150	75	12.5	3.0	37.40	380	10 07 00	311117	5.60
521.100.160	90	12.5	3.5	54.10	265	10 09 00	311118	8.10
521.100.170	110	12.5	4.2	80.70	215	10 11 00	311121	11.30
521.100.180	125	12.5	4.8	104.20	150	10 12 00	311122	15.70
521.100.190	160	12.5	6.2	171.10	85	10 16 00	311123	26.70
521.100.200	200	16.0	6.2	276.41	70	10 20 00	311124	35.50
521.100.210	250	16.0	7.7	431.52	40	10 25 00	311125	50.10
521.100.220	315	16.0	9.7	685.35	30	10 31 00	311126	78.10

- S = Rohrreihe
- A (cm<sup>2</sup>) = Durchflussquerschnitt

- S = série
- A (cm<sup>2</sup>) = section de passage





## PE Reduktionen

## Réduction en PE

521.110

## • AKATHERM


- exzentrisch
- kurz

## • AKATHERM

- Excentrique
- Exécution courte



Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	d2 mm	L mm	l1 mm	l2 mm	k1 mm	k2 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
521.110.100	50	40	80	35	37	20	20	16 05 04	312314	3.75
521.110.110	56	40	80	35	37	20	20	16 56 04		4.05
521.110.120		50	80	35	37	20	20	16 56 05	312316	3.90
521.110.130	63	40	80	35	37	20	20	16 06 04		4.40
521.110.140		50	80	35	37	20	20	16 06 05		4.20
521.110.150		56	80	35	37	20	20	16 06 56		3.90
521.110.160	75	40	80	35	30	20	20	16 07 04		5.00
521.110.170		50	80	35	37	20	20	16 07 05		5.00
521.110.180		56	80	35	37	20	20	16 07 56		4.55
521.110.190		63	80	35	37	20	20	16 07 06	312317	5.00
521.110.200	90	40	80	30	33	20	20	16 09 04		7.75
521.110.210		50	80	30	34	20	20	16 09 05		6.80
521.110.220		56	80	30	36	20	20	16 09 56		6.40
521.110.230		63	80	30	39	20	20	16 09 06		6.80
521.110.240		75	80	30	44	20	20	16 09 07	312318	6.80
521.110.250	110	40	80	31	34	20	20	16 11 04		5.95
521.110.260		50	80	31	34	20	20	16 11 05		5.95
521.110.270		56	80	31	35	20	20	16 11 56		5.20
521.110.280		63	80	31	34	20	20	16 11 06		5.20
521.110.290		75	80	31	36	20	20	16 11 07		5.75
521.110.300		90	80	31	41	20	20	16 11 09	312321	5.75
521.110.310	125	50	80	35	37	20	20	16 12 05		15.00
521.110.320		56	80	35	37	20	20	16 12 56		11.90
521.110.330		63	80	35	37	20	20	16 12 06		11.90
521.110.340		75	80	35	30	20	20	16 12 07		11.90
521.110.350		90	80	35	32	20	20	16 12 09		12.70
521.110.360		110	80	36	36	20	20	16 12 11	312322	10.60
521.110.370	160	110	80	28	36	20	20	16 16 11	312323	14.90
521.110.380		125	80	32	36	20	20	16 16 12	312315	16.10



## PE Reduktionen

## Réduction en PE

521.115

## • AKATHERM


- exzentrisch
- lang

## • AKATHERM

- Excentrique
- Exécution longue



Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	k1 mm	k2 mm	Typ Type	AKATHERM No N° AKATHERM	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
521.115.130	200	110	160	335	95	36	165	55	75	20	A	14 20 11		86.20
521.115.140		125	160	335	95	36	165	55	75	20	A	14 20 12		92.50
521.115.150		160		260	95	95			75	75	B	14 20 16	312344	92.50
521.115.160	250	200		290	105	95			85	75	B	14 25 20	312345	125.00
521.115.170	315	200	250	580	115	95	235	190	95	75	A	14 31 20		167.00
521.115.180		250		340	115	105			75	85	B	14 31 25	312346	198.00



## PE Reduktionen

## Réduction en PE

521.120

## • AKATHERM

- konzentrisch
- kurz

## • AKATHERM


- Concentrique
- Exécution courte



Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	d2 mm	L mm	l1 mm	l2 mm	k1 mm	k2 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
521.120.100	40	32	80	30	30	15	15	15 04 03	312112	2.40
521.120.110	50	32	80	30	30	15	15	15 05 03		2.80
521.120.120		40	80	30	30	15	15	15 05 04	312114	2.80
521.120.130	56	40	80	30	30	15	15	15 56 04		2.80
521.120.140		50	80	30	30	15	15	15 56 05	312115	2.65
521.120.150	63	40	80	30	30	15	15	15 06 04		2.90
521.120.160		50	80	30	30	15	15	15 06 05		2.75
521.120.170		56	80	30	30	15	15	15 06 56	312116	2.50
521.120.180	75	40	80	30	30	15	15	15 07 04		3.30
521.120.190		50	80	30	30	15	15	15 07 05		3.30
521.120.200		56	80	30	30	15	15	15 07 56		3.30
521.120.210		63	80	30	30	15	15	15 07 06	312117	3.15
521.120.220	90	40	80	30	30	15	15	15 09 04		4.00
521.120.230		50	80	30	28	15	15	15 09 05		4.00
521.120.240		56	80	30	30	15	15	15 09 56		4.00
521.120.250		63	80	30	30	15	15	15 09 06		3.80
521.120.260		75	80	30	28	15	15	15 09 07	312118	4.00
521.120.270	110	40	80	30	30	15	15	15 11 04		4.70
521.120.280		50	80	30	30	15	15	15 11 05		4.70
521.120.290		56	80	30	30	15	15	15 11 56		3.95
521.120.300		63	80	30	30	15	15	15 11 06		4.00
521.120.310		75	80	30	30	15	15	15 11 07		4.40
521.120.320		90	80	30	30	15	15	15 11 09	312121	4.40
521.120.330	125	50	80	30	30	15	15	15 12 05		8.30
521.120.340		56	80	30	30	15	15	15 12 56		8.30
521.120.350		63	80	30	30	15	15	15 12 06		7.30
521.120.360		75	80	30	30	15	15	15 12 07		7.65
521.120.370		90	80	30	30	15	15	15 12 09		7.65
521.120.380		110	80	35	30	15	15	15 12 11	312122	6.55
521.120.390	160	110	80	35	30	15	15	15 16 11		11.40
521.120.400		125	80	39	30	15	15	15 16 12	312123	14.30
521.120.410	200	160	149	50	40	40	30	15 20 16 *	312124	114.00
521.120.420	250	160	194	60	40	50	30	15 25 16 *		176.00
521.120.430		200	182	60	50	50	40	15 25 20 *	312125	149.00
521.120.440	315	200	230	90	80	80	70	15 31 20 *		252.00
521.120.450		250	230	90	90	80	80	15 31 25 *	312126	203.00

\* nur für Stumpfschweissung

\* seulement pour le soudage bout à bout





**Aliaxis**  
UTILITIES & INDUSTRY

**straub**   
the right connection

**Die Rohrverbindungs-Kompetenz**  
**Les professionnels du raccord tube**



WIR SCHAFFEN  
**STARKE VERBINDUNGEN**

NOUS ÉTABLISSONS  
**DES LIENS SOLIDES**

[www.aliaxis-ui.ch](http://www.aliaxis-ui.ch) - [www.straub.ch](http://www.straub.ch)

## PE Bogen 90°

## Coude en PE 90°

521.130

## • AKATHERM

- mit kurzen Schweissenden

## • AKATHERM


- Avec extrémités à souder courtes

Art. Nr. N° d'art.	d mm	l1 mm	r mm	AKATHERM No N° AKATHERM	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
521.130.160	110	113	110	11 11 91 *		10.30
521.130.170	125	128	125	11 12 91 *		14.50
521.130.180	160	160	160	11 16 91 *	313143	29.80
521.130.190	200	205	200	11 20 91 *	313144	103.50
521.130.200	250	290	265	11 25 91 *	313145	167.00
521.130.210	315	340	300	11 31 91 *	313146	245.00



\* nur für Stumpfschweissung

\* seulement pour le soudage bout à bout



## PE Bogen 90°

## Coude en PE 90°

521.155

## • AKATHERM

- kurz

## • AKATHERM

- Exécution courte

Art. Nr. N° d'art.	d mm	AKATHERM No N° AKATHERM	CHF/Stk CHF/pce
521.155.105	40	11 04 92	3.45
521.155.110	50	11 05 92	2.55



## PE Bogen 90°

## Coude en PE 90°

521.135

## • AKATHERM

- mit langem Schenkel

## • AKATHERM


- Avec côté long

Art. Nr. N° d'art.	d mm	l1 mm	l2 mm	r mm	k1 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
521.135.110	40	150	30	30	120	11 04 96 *	313232	3.10
521.135.120	50	180	40	40	140	11 05 96 *	313234	2.85
521.135.130	56	210	40	40	170	11 56 96 *	313235	2.40
521.135.140	63	210	50	50	160	11 06 96 *	313236	2.85
521.135.150	75	210	70	70	140	11 07 96 *	313237	4.55
521.135.160	90	240	90	90	150	11 09 96 *	313238	6.25
521.135.170	110	270	100	100	170	11 11 96 *	313241	5.55
521.135.180	125	200	110	110	90	11 12 96 *	313242	9.70



\* einseitig mit Elektromuffen verschweisbar

\* un côté soudable avec manchon électrosoudable





## PE Segmentbogen 15°

## Coude 15° en PE, segmenté

521.160


## • AKATHERM

- geschweisst

## • AKATHERM

- Exécution soudée

Art. Nr. N° d'art.	d mm	l1 mm	r mm	k1 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	CHF/Stk CHF/pce
<b>521.160.090</b>	110	125	165	65	18 11 15	<b>30.20</b>
<b>521.160.100</b>	125	150	188	45	18 12 15	<b>38.20</b>
<b>521.160.110</b>	160	175	240	100	18 16 15	<b>55.30</b>
<b>521.160.120</b>	200	200	300	125	18 20 15	<b>87.30</b>
<b>521.160.130</b>	250	225	375	135	18 25 15	<b>141.50</b>
<b>521.160.140</b>	315	250	473	175	18 31 15	<b>155.00</b>



## PE Segmentbogen 30°

## Coude 30° en PE, segmenté

521.165


## • AKATHERM

- geschweisst

## • AKATHERM

- Exécution soudée

Art. Nr. N° d'art.	d mm	l1 mm	r mm	k1 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	CHF/Stk CHF/pce
<b>521.165.090</b>	110	125	165	60	18 11 30	<b>30.20</b>
<b>521.165.100</b>	125	150	188	85	18 12 30	<b>40.30</b>
<b>521.165.110</b>	160	175	240	100	18 16 30	<b>56.30</b>
<b>521.165.120</b>	200	200	200	115	18 20 30	<b>87.30</b>
<b>521.165.130</b>	250	225	255	125	18 25 30	<b>141.50</b>
<b>521.165.140</b>	315	250	320	135	18 31 30	<b>153.00</b>



## PE Bogen 90°

## Coude en PE 90°

521.145

## • AKATHERM

- reduziert
- mit langem Schenkel


## • AKATHERM

- Exécution réduite
- Avec côté long

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	k1 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
<b>521.145.100</b>	50	40	90	40	40	17 05 04 *	313154	<b>3.30</b>
<b>521.145.120</b>	63	50	119	50	50	17 06 05 *	313156	<b>3.80</b>

\* einseitig mit Elektromuffen verschweisssbar

\* un côté soudable avec manchon électrosoudable



## PE Winkel 88.5°

## Coude en PE 88.5°

521.172

## • AKATHERM


Art. Nr. N° d'art.	d mm	l1 mm	k1 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
<b>521.172.100</b>	32	55	25	12 03 88		<b>2.85</b>
<b>521.172.110</b>	40	55	25	12 04 88		<b>2.85</b>
<b>521.172.120</b>	50	60	20	12 05 88	313614	<b>2.90</b>
<b>521.172.130</b>	56	65	20	12 56 88	313615	<b>2.90</b>
<b>521.172.140</b>	63	70	20	12 06 88	313616	<b>3.50</b>
<b>521.172.150</b>	75	75	20	12 07 88	313617	<b>4.65</b>
<b>521.172.160</b>	90	80	20	12 09 88	313618	<b>6.25</b>
<b>521.172.170</b>	110	95	25	12 11 88	313621	<b>5.75</b>
<b>521.172.180</b>	125	100	25	12 12 88	313622	<b>11.60</b>
<b>521.172.190</b>	160	120	25	12 16 88	313623	<b>24.60</b>
<b>521.172.200</b>	200	290	60	12 20 88 *		<b>162.50</b>
<b>521.172.210</b>	250	350	60	12 25 88 **		<b>364.00</b>
<b>521.172.220</b>	315	360	60	12 31 88 **		<b>481.00</b>

\* mit angeschweissten Schenkeln

\*\* mit angeschweissten Schenkeln, Wandstärke e gemäss Rohrreihe S12.5

\* à branches soudées

\*\* à branches soudées, épaisseur de paroi e selon série S12.5



## PE Bogen 180°

## Coude en PE 180°

521.132

## • AKATHERM

- mit kurzen Schweissenden
- sind geeignet für die Herstellung von Siphons


Art. Nr. N° d'art.	d mm	l1 mm	r mm	AKATHERM No N° AKATHERM	CHF/Stk CHF/pce
521.132.100	32	28	32	11 03 99 *	4.90
521.132.110	40	38	40	11 04 99 *	5.30
521.132.120	50	55	50	11 05 99 *	5.75
521.132.130	56	47	49	11 56 99 *	6.55
521.132.140	63	60	64	11 06 99 *	7.55

\* nur für Stumpfschweissung

## • AKATHERM

- Avec extrémités à souder courtes
- Convient pour la fabrication de siphons

\* seulement pour le soudage bout à bout



## PE Winkel 45°

## Coude en PE 45°

521.170


## • AKATHERM

Art. Nr. N° d'art.	d mm	l1 mm	k1 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
521.170.100	32	40	20	12 03 45		2.80
521.170.110	40	40	20	12 04 45	313112	2.75
521.170.120	50	45	20	12 05 45	313114	2.75
521.170.130	56	45	20	12 56 45	313115	2.30
521.170.140	63	50	20	12 06 45		2.65
521.170.150	75	50	20	12 07 45	313116	4.00
521.170.160	90	55	20	12 09 45		5.05
521.170.170	110	60	25	12 11 45		4.80
521.170.180	125	65	25	12 12 45		8.35
521.170.190	160	69	20	12 16 45	313123	21.70
521.170.200	200	173	60	12 20 45		59.60
521.170.210	250	182	60	12 25 45 *		109.50
521.170.220	315	195	60	12 31 45 *		156.50

\* Wanddicke e gemäss Rohrreihe S12.5

## • AKATHERM

\* épaisseur de paroi e selon série S12.5



PE Winkel

Coude en PE

521.175

• AKATHERM

- mit langem Schenkel

• AKATHERM

- Avec côté long

Art. Nr. N° d'art.	d mm	Grad Degrés	l1 mm	l2 mm	k1 mm	k2 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
521.175.100	75	45	145	50	120	25	12 07 46		4.65
521.175.110	90	90	270	50	175		12 09 93 *		7.90
521.175.120		45	150	55	120	25	12 09 46	313218	5.55
521.175.130	110	90	300	60	220		12 11 93 *		9.25
521.175.140		45	147	60	120	25	12 11 46		5.75




45°

\* einseitig mit Elektromuffen verschweisbar


\* un côté soudable avec manchon électrosoudable



90°



45°



90°

PE Abzweige 45°


Embranchement en PE 45°

521.200

• AKATHERM

• AKATHERM

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	d2 mm	L mm	l1/l2 mm	l3 mm	k1 mm	k2 mm	k3 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
521.200.100	32	32	105	70	35	20	20	20	30 03 03		4.55
521.200.110	40	32	135	90	45	25	35	30	30 04 03		4.20
521.200.120		40	135	90	45	30	30	25	30 04 04	314112	4.30
521.200.130	50	40	165	110	55	45	45	40	30 05 04	314134	4.10
521.200.140		50	165	110	55	20	20	35	30 05 05	314114	4.10
521.200.150	56	40	180	120	60	35	30	60	30 56 04		4.70
521.200.160		50	180	120	60	30	30	40	30 56 05	314135	4.20
521.200.170		56	180	120	60	25	25	40	30 56 56	314115	3.45
521.200.180	63	40	195	130	65	40	45	45	30 06 04		4.10
521.200.190		50	195	130	65	30	30	50	30 06 05		4.10
521.200.200		56	195	130	65	25	25	45	30 06 56	314136	3.70
521.200.210		63	195	130	65	20	20	40	30 06 06	314116	3.70
521.200.220	75	40	210	140	70	60	50	65	30 07 04		6.15
521.200.230		50	210	140	70	40	30	70	30 07 05		6.15
521.200.240		56	210	140	70	35	25	55	30 07 56		5.90
521.200.250		63	210	140	70	35	25	45	30 07 06	314137	6.15
521.200.260		75	210	140	70	25	25	40	30 07 07	314117	5.90
521.200.270	90	40	240	160	80	65	55	75	30 09 04		8.05
521.200.280		50	240	160	80	50	40	80	30 09 05		8.05
521.200.290		56	240	160	80	45	35	75	30 09 56		8.05
521.200.300		63	240	160	80	40	30	70	30 09 06	314138	8.05
521.200.310		75	240	160	80	35	30	65	30 09 07	314158	8.05
521.200.320		90	240	160	80	20	20	50	30 09 09	314118	7.65
521.200.330	110	40	270	180	90	75	60	95	30 11 04		9.55
521.200.340		50	270	180	90	55	50	95	30 11 05		9.55
521.200.350		56	270	180	90	45	40	90	30 11 56		7.75
521.200.360		63	270	180	90	40	35	85	30 11 06		7.75
521.200.370		75	270	180	90	35	30	75	30 11 07	314141	9.95
521.200.380		90	270	180	90	30	25	65	30 11 09	314161	9.95
521.200.390		110	270	180	90	20	20	55	30 11 11	314121	7.55
521.200.100	32	32	105	70	35	20	20	20	30 03 03		4.55
521.200.110	40	32	135	90	45	25	35	30	30 04 03		4.20
521.200.120	40	135	90	45	30	30	25		30 04 04	314112	4.30



Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	d2 mm	L mm	l1/l2 mm	l3 mm	k1 mm	k2 mm	k3 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
521.200.130	50	40	165	110	55	45	45	40	30 05 04	314134	4.10
521.200.140		50	165	110	55	20	20	35	30 05 05	314114	4.10
521.200.150	56	40	180	120	60	35	30	60	30 56 04		4.70
521.200.160		50	180	120	60	30	30	40	30 56 05	314135	4.20
521.200.170		56	180	120	60	25	25	40	30 56 56	314115	3.45
521.200.180	63	40	195	130	65	40	45	45	30 06 04		4.10
521.200.190		50	195	130	65	30	30	50	30 06 05		4.10
521.200.200		56	195	130	65	25	25	45	30 06 56	314136	3.70
521.200.210		63	195	130	65	20	20	40	30 06 06	314116	3.70
521.200.220	75	40	210	140	70	60	50	65	30 07 04		6.15
521.200.230		50	210	140	70	40	30	70	30 07 05		6.15
521.200.240		56	210	140	70	35	25	55	30 07 56		5.90
521.200.250		63	210	140	70	35	25	45	30 07 06	314137	6.15
521.200.260		75	210	140	70	25	25	40	30 07 07	314117	5.90
521.200.270	90	40	240	160	80	65	55	75	30 09 04		8.05
521.200.280		50	240	160	80	50	40	80	30 09 05		8.05
521.200.290		56	240	160	80	45	35	75	30 09 56		8.05
521.200.300		63	240	160	80	40	30	70	30 09 06	314138	8.05
521.200.310		75	240	160	80	35	30	65	30 09 07	314158	8.05
521.200.320		90	240	160	80	20	20	50	30 09 09	314118	7.65
521.200.330	110	40	270	180	90	75	60	95	30 11 04		9.55
521.200.340		50	270	180	90	55	50	95	30 11 05		9.55
521.200.350		56	270	180	90	45	40	90	30 11 56		7.75
521.200.360		63	270	180	90	40	35	85	30 11 06		7.75
521.200.370		75	270	180	90	35	30	75	30 11 07	314141	9.95
521.200.380		90	270	180	90	30	25	65	30 11 09	314161	9.95
521.200.390		110	270	180	90	20	20	55	30 11 11	314121	7.55
521.200.400	125	40	300	200	100	115	60	75	30 12 04		18.70
521.200.410		50	300	200	100	115	60	75	30 12 05		18.70
521.200.420		56	300	200	100	110	50	45	30 12 56		19.00
521.200.430		63	300	200	100	60	45	105	30 12 06	314142	14.30
521.200.440		75	300	200	100	50	40	95	30 12 07		14.00
521.200.450		90	300	200	100	35	30	30	30 12 09		14.00
521.200.460		110	300	200	100	25	25	25	30 12 11	314162	13.30
521.200.470		125	300	200	100	20	20	20	30 12 12	314122	14.30
521.200.480	160	50	375	250	125	120	115	65	30 16 05 *		55.30
521.200.490		56	375	250	125	120	115	65	30 16 56 *		55.30
521.200.500		63	375	250	125	120	115	65	30 16 06 *		55.50
521.200.510		75	375	250	125	120	115	65	30 16 07		45.90
521.200.520		90	375	250	125	110	105	55	30 16 09		45.90
521.200.530		110	375	250	125	50	40	45	30 16 11	314163	45.90
521.200.540		125	375	250	125	10	20	40	30 16 12	314173	45.90
521.200.550		160	375	250	125	10	15	25	30 16 16	314123	44.10
521.200.560	200	75	540	360	180	95	160	175	30 20 07 ***		136.50
521.200.570		90	540	360	180	80	150	165	30 20 09 ***		138.00
521.200.580		110	540	360	180	65	140	150	30 20 11 ***	314164	115.50
521.200.590		125	540	360	180	55	130	140	30 20 12 ***	314174	125.00
521.200.600		160	540	360	180	35	85	115	30 20 16 ***		125.00
521.200.610		200	555	375	180	0	0	95	30 20 20 ***	314124	147.00
521.200.620	250	110	660	440	220	150	185	215	30 25 11 *	314165	178.50
521.200.630		125	660	440	220	140	175	205	30 25 12 *	314175	189.00
521.200.640		160	660	440	220	120	130	180	30 25 16 *		189.00
521.200.650		200	660	440	220	90	50	150	30 25 20 *		189.00
521.200.660		250	900	600	300	160	160	250	30 25 25 *	314125	243.00
521.200.670	315	110	840	560	280	235	260	305	30 31 11 *		283.00
521.200.680		125	840	560	280	220	250	290	30 31 12 *		283.00
521.200.690		160	840	560	280	200	205	270	30 31 16 *		283.00
521.200.700		200	840	560	280	175	125	240	30 31 20 *		304.00
521.200.710		250	840	560	280	140	130	205	30 31 25 *		359.00
521.200.720		315	950	610	340	170	170	280	30 31 31 *		387.00

\* geschweisst

\*\*\* Wanddicke e gemäss Rohrreihe S 12.5

\* soudé

\*\*\* épaisseur de paroi selon série S 12.5



## PE Abzweige 88.5°


## Embranchement en PE 88.5°

521.205

## • AKATHERM

## • AKATHERM

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	d2 mm	L mm	l1/2 mm	l3 mm	k1 mm	k2 mm	k3 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
521.205.100	32	32	85	35	50	10	10	25	20 03 03		4.55
521.205.110	40	32	130	55	75	20	25	50	20 04 03		5.00
521.205.120		40	130	55	75	25	25	45	20 04 04	314212	4.30
521.205.130	50	40	150	60	90	30	25	60	20 05 04	314214	5.25
521.205.140		50	150	60	90	25	25	55	20 05 05		5.25
521.205.160	56	50	175	70	105	35	30	70	20 56 05	314235	5.45
521.205.170		56	175	70	105	30	30	65	20 56 56	314215	4.10
521.205.180	63	40	175	70	105	30	30	70	20 06 04		5.20
521.205.190		50	175	70	105	35	30	70	20 06 05		5.20
521.205.200		56	175	70	105	30	30	65	20 06 56	314236	5.00
521.205.210		63	175	70	105	30	30	60	20 06 06	314216	4.20
521.205.220	75	40	175	70	105	40	25	75	20 07 04		7.35
521.205.230		50	175	70	105	35	25	70	20 07 05		8.60
521.205.240		56	175	70	105	30	25	65	20 07 56		7.00
521.205.250		63	175	70	105	25	25	60	20 07 06	314237	7.00
521.205.260		75	175	70	105	25	25	55	20 07 07	314217	7.00
521.205.270	90	40	200	80	120	45	25	85	20 09 04		9.95
521.205.280		50	200	80	120	45	25	85	20 09 05		9.95
521.205.290		56	200	80	120	40	25	85	20 09 56		9.95
521.205.300		63	200	80	120	35	25	80	20 09 06	314238	9.95
521.205.310		75	200	80	120	30	25	75	20 09 07	314258	9.95
521.205.320		90	200	80	120	25	25	70	20 09 09	314218	9.20
521.205.330	110	40	225	90	135	60	25	100	20 11 04		10.10
521.205.340		50	225	90	135	50	25	95	20 11 05		10.10
521.205.350		56	225	90	135	45	25	90	20 11 56		8.35
521.205.360		63	225	90	135	40	25	90	20 11 06		8.35
521.205.370		75	225	90	135	35	25	85	20 11 07		10.40
521.205.380		90	225	90	135	30	25	75	20 11 09	314261	10.40
521.205.390		110	225	90	135	20	20	65	20 11 11	314221	8.30
521.205.400	125	50	250	100	150	60	25	110	20 12 05 *		17.50
521.205.410		56	250	100	150	55	25	105	20 12 56 *		16.40
521.205.420		63	250	100	150	50	25	105	20 12 06 *		17.50
521.205.430		75	250	100	150	45	25	100	20 12 07		17.50
521.205.440		90	250	100	150	40	25	90	20 12 09		16.40
521.205.450		110	250	100	150	30	20	80	20 12 11	314262	16.40
521.205.460		125	250	100	150	20	20	70	20 12 12	314222	17.50
521.205.470	160	50	350	140	210	75	30	145	20 16 05 *		65.30
521.205.480		56	350	140	210	75	30	145	20 16 56 *		65.30
521.205.490		63	350	140	210	65	30	140	20 16 06 *		65.30
521.205.500		75	350	140	210	80	45	150	20 16 07 *		64.50
521.205.510		90	350	140	210	55	30	125	20 16 09 *		65.30
521.205.520		110	350	140	210	60	45	135	20 16 11	314263	49.80
521.205.530		125	350	140	210	50	45	125	20 16 12	314283	54.50
521.205.540		160	350	140	210	30	35	105	20 16 16	314223	49.80
521.205.550	200	75	360	180	180	90	60	90	20 20 07 *		166.50
521.205.570		110	360	180	180	70	60	70	20 20 11 *	314264	123.00
521.205.580		125	360	180	180	65	60	65	20 20 12 *		123.00
521.205.590		160	360	180	180	45	60	45	20 20 16 *	314284	125.00
521.205.600		200	360	180	180	25	60	25	20 20 20 *	314224	125.00
521.205.610	250	110	440	220	220	110	70	110	20 25 11 *	314265	189.00
521.205.620		125	440	220	220	105	70	105	20 25 12 *		188.50
521.205.640		200	480	240	240	65	40	65	20 25 20 *	314285	249.00
521.205.650		250	480	240	240	40	40	40	20 25 25 *	314225	210.00
521.205.680	315	160	560	280	280	145	90	145	20 31 16 *		259.00
521.205.690		200	560	280	280	120	65	120	20 31 20 *		336.00
521.205.710		315	560	280	280	70	65	70	20 31 31 *	314226	300.00



\* geschweisst

\* soudé

PE Hosen-T-Stücke 60°


Embranchement Y en PE, 60°

521.220

• AKATHERM

• AKATHERM

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	k1 mm	k2 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
521.220.100	50	40	55	110	40	50	37 05 04		7.95
521.220.130	63	50	65	130	50	60	37 06 05		12.20
521.220.170	110	110	90	102			37 11 11	314521	25.60



PE Putzstücke 45°

Pièce de nettoyage PE 45°


521.230

• AKATHERM

• AKATHERM



Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	d2 mm	D mm	L mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	k1 mm	k3 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	CHF/Stk CHF/pce
521.230.160	110	110	140	270	180	195	90	20	55	33 11 00	28.20
521.230.170	125	110	140	300	200	200	100	25	25	33 12 00	38.50
521.230.180	160	110	140	375	250	220	125	45	45	33 16 00	86.20



## PE Putzstücke 88.5°

## Pièce avec ouverture de nettoyage PE 88.5°

521.232

## • AKATHERM


- mit Schraubverschluss

## • AKATHERM

- Avec capuchon fileté



Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	d2 mm	D mm	L mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	k1 mm	k3 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
521.232.110	50	50	72	150	60	72	90	25	55	23 05 00		28.00
521.232.120	56	56	83	175	70	100	105	30	65	23 56 00		29.20
521.232.130	63	63	87	175	70	100	105	30	60	23 06 00	315436	19.80
521.232.140	75	75	91	175	70	100	105	25	55	23 07 00	315437	24.20
521.232.150	90	90	118	200	80	100	120	25	70	23 09 00	315438	29.80
521.232.160	110	110	135	225	90	100	135	20	65	23 11 20	315441	24.10
521.232.170	125	110	140	250	100	123	150	20	80	23 12 00	315442	41.60
521.232.180	160	110	140	350	140	140	210	60	135	23 16 00	315443	86.20
521.232.190	200	110	140	360	180	160	180	90	90	23 20 00		133.00
521.232.200	250	110	140	440	220	185	220	110	110	23 25 00		153.00
521.232.210	315	110	140	560	280	220	280	170	170	23 31 00		231.00



PE Kugelabzweige 88.5°

Embranchement sphérique en PE, 88.5°

521.240

• AKATHERM

- zweiteilig
- geschweisst

• AKATHERM

- En 2 parties
- Exécution soudée

Art. Nr. N° d'art.	d mm	L mm	l1 mm	l2 mm	D mm	k1 mm	k2 mm	Type	AKATHERM No N° AKATHERM	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
521.240.150	110 / 110	275	135	140	170	30	30	A, 90°	24 11 01	314621	32.90
521.240.260	110 / 110	275	135	140	170	30	30	B, 135°	24 11 02		32.90
521.240.370	110 / 110	275	135	250	170	30	30	C, 180°	24 11 03		32.90




A




B




C



A



B



C

PE Mehrfachabzweige 88.5°

Embranchement sphérique en PE, 88.5°

521.245

• AKATHERM

- geschweisst

• AKATHERM

- Exécution soudée



A


Art. Nr. N° d'art.	d mm	L mm	l1 mm	l2 mm	D mm	k1 mm	k2 mm	Type	Abgänge Départs	AKATHERM No N° AKATHERM	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
521.245.140	110 / 110	275	135	140	170	30	30	A, 90°	3	34 11 01	314721	45.90
521.245.240	110 / 110	275	135	140	170	30	30	B, 135°	3	34 11 02		42.90
521.245.340	110 / 110	275	135	140	170	30	30	C, 90°	4	44 11 01		48.30




B




C



A



B



C

## PE Bogenabzweige 88.5°


## Embranchement coudé en PE 88.5°

521.250

## • AKATHERM

## • AKATHERM

Art. Nr. N° d'art.	d mm	L mm	l1 mm	l2 mm	k1 mm	k3 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	CHF/Stk CHF/pce
521.250.100	110 / 110	230	140	120	90	20	25 11 11	10.20



## PE Verschlussdeckel

## Couvercle en PE

521.395


## • AKATHERM

## • AKATHERM

- zu Verschraubung / Endkappe
- nur für Stumpfschweissung

- Pour raccord complet ou bouchon à souder
- Seulement pour soudage bout à bout

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	D mm	L mm	l1 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	CHF/Stk CHF/pce
521.395.100	40	46	15	11	67 04 07	2.85
521.395.110	50	57	16	12	67 05 07	2.75
521.395.120	56	64	16	12	67 56 07	2.75
521.395.130	63	71	18	14	67 06 07	2.70
521.395.140	75	85	21	16	67 07 07	2.75
521.395.150	90	100	19	19	67 09 07	2.75
521.395.160	110	120	19	19	67 11 07	2.65



## PE Endkappen

## Capuchon terminal en PE

521.260


## • AKATHERM

Art. Nr. N° d'art.	d mm	L mm	AKATHERM No N° AKATHERM	CHF/Stk CHF/pce
521.260.100	125	35	67 12 09 *	5.65
521.260.110	160	45	67 16 09 *	12.60
521.260.120	200	55	67 20 09 *	12.90
521.260.130	250	30	67 25 09 *	19.30
521.260.140	315	30	67 31 09 *	23.60

\* nur für Stumpfschweissung

## • AKATHERM

\* seulement pour le soudage bout à bout



## PE Elektroschweissmuffen

## Manchon électrosoudable en PE


521.315

## • AKATHERM

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	D mm	L mm	l1 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
521.315.100	40	52	54	22	41 04 95	341312	4.05
521.315.110	50	62	54	22	41 05 95	341314	3.90
521.315.120	56	68	54	22	41 56 95	341315	4.10
521.315.130	63	75	54	22	41 06 95	341316	4.30
521.315.140	75	87	54	22	41 07 95	341317	4.45
521.315.150	90	102	56	22	41 09 95	341318	4.70
521.315.160	110	122	58	22	41 11 95	341321	5.65
521.315.170	125	137	66	22	41 12 95	341322	6.75
521.315.180	160	172	66	22	41 16 95	341323	9.55
521.315.205	200	233	175	31	41 20 65	341324	95.10
521.315.210	250	283	175	31	41 25 65	341325	125.50
521.315.220	315	349	175	31	41 31 65	341326	198.00

Die Elektroschweissmuffen werden standardmässig mit Mittenanschlag geliefert. Dieser Mittenanschlag kann bei Bedarf leicht entfernt werden, so dass die Muffe als Überschiebemuffen verwendet werden können. Die Elektroschweissmuffen sind mit unserem Elektroschweisgerät oder anderen geeigneten Elektroschweisgeräten einfach zu verschweissen.

Les manchons électrosoudables sont livrés en standard avec butée centrale. Cette dernière peut au besoin s'enlever facilement afin d'utiliser le manchon en tant que manchon à emboîtement. Soudage aisé au moyen de notre poste d'électrosoudage ou d'autres postes d'électrosoudage adaptés.



## PE Schnappmuffen

## Manchon à emboîter en PE

521.285

## • AKATHERM

- mit Schutzstopfen
- nur für Stumpfschweissung

## • AKATHERM


- Avec bouchon de protection
- Seulement pour soudage bout à bout

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	D mm	d mm	L mm	l1 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	CHF/Stk CHF/pce
<b>521.285.100</b>	40	55	41	73	55	40 04 10	<b>5.40</b>
<b>521.285.110</b>	50	65	51	77	55	40 05 10	<b>5.30</b>
<b>521.285.120</b>	63	78	64	90	70	40 06 10	<b>6.50</b>
<b>521.285.130</b>	75	90	76	90	70	40 07 10	<b>8.10</b>
<b>521.285.140</b>	90	110	91	90	70	40 09 10	<b>8.85</b>
<b>521.285.150</b>	110	130	111	90	70	40 11 10	<b>6.85</b>
<b>521.285.160</b>	125	150	126	94	70	40 12 10	<b>16.40</b>
<b>521.285.170</b>	160	190	162	130	105	40 16 10	<b>25.50</b>
<b>521.285.180</b>	200	230	202	155	125	40 20 10	<b>51.60</b>

Die Schnappmuffen sind, neben der Dichtung, mit einem Schutzstopfen ausgestattet, damit nicht nur eine Steck-, sondern auch eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Rohr und Steckmuffe hergestellt werden kann. Dazu ist mit einer Nutenfräse eine Nut in das Rohrende einzudrehen. Das Rohr muss völlig in die Schnappmuffe eingeschoben werden.

Ces manchons sont des raccords résistants à la traction. Ils sont fournis avec un joint élastomère et une bague de retenue, qui ensemble forment un accouplement rigide entre le manchon et le tube emboîté. Une rainure doit nécessairement être taillée à l'extrémité du tube, au moyen d'une fraise à rainurer.

Lors du montage, l'extrémité du tube doit être entièrement emboîtée sur le manchon.



PE Schnapp-Langmuffen

Manchon de dilatation à emboîter en PE

521.280

• AKATHERM

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	D mm	d mm	L mm	l1 mm	k1 mm	Typ Type	AKATHERM No N° AKATHERM	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
521.280.100	32	50	33	172	135		B	40 03 20		7.00
521.280.110	40	58	41	172	135		B	40 04 20	341112	9.15
521.280.120	50	68	51	172	135		B	40 05 20	341114	8.95
521.280.130	56	74	57	172	135		B	40 56 20	341115	8.95
521.280.140	63	78	64	155	135		B	40 06 20 *	341116	10.50
521.280.150	75	100	76	256	75	35	A	42 07 20	341117	12.40
521.280.160	90	116	91	256	75	35	A	42 09 20	341118	12.40
521.280.170	110	137	112	256	75	35	A	42 11 20	341121	10.20
521.280.180	125	153	127	256	75	35	A	42 12 20	341122	21.10
521.280.190	160	189	162	265	75	35	A	42 16 20	341123	38.20
521.280.200	200	230	202	310	230		B	40 20 20 **	341124	126.50
521.280.210	250	300	253	330	250		B	40 25 20 **	341125	169.50
521.280.220	315	370	319	360	270		B	40 31 20 **	341126	363.00

\* nur für Stumpfschweissung

\*\* ohne Schutzkappe, nur für Stumpfschweissung

Die Ausdehnungsmuffen können Längenänderungen eines Rohres von max. 5 m aufnehmen. Eine Temperaturdifferenz von 10° C hat eine Ausdehnung oder Kontraktion von 8 mm zur Folge. Die Einstecktiefen bei einer Umgebungstemperatur von 0° C und 20° C sind auf den Muffen bis Ø 160 mm markiert.

Die Ausdehnungsmuffen Ø 75 - 160 mm haben einen zusätzlichen Festpunkt eingebaut und können Längenänderungen eines Rohres von 6 m aufnehmen.



• AKATHERM

\* seulement pour soudage bout à bout

\*\* sans capuchon de protection, seulement pour soudage bout à bout

Les manchons de dilatation peuvent compenser les variations de longueur d'un tube de 5 m de longueur maximale. Une différence de température de 10 °C engendre une dilatation ou contraction de 8 mm. Les profondeurs d'emboîtement à une température ambiante de 0 et 20 °C sont indiquées sur les manchons jusqu'au Ø 160 mm.

Les manchons de dilatation Ø 75 - 160 mm sont équipés d'un point fixe complémentaire et peuvent compenser les variations de longueur d'un tube de 6 m de long.



PE Schnappmuffen

Manchon à emboîter en PE

521.290


• AKATHERM

- kurz
- mit Schutzstopfen
- nur für Stumpfschweissung

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	D mm	d mm	L mm	l1 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	CHF/Stk CHF/pce
521.290.100	110	130	111	55	45	40 11 40	14.00

• AKATHERM

- Exécution courte
- Avec bouchon de protection
- Seulement pour soudage bout à bout





## PE Steckmuffen

## Manchon à emboîter en PE

521.295

## • AKATHERM

- mit Schutzstopfen
- nur für Stumpfschweissung


Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	d mm	D mm	L mm	l1 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
521.295.110	40	41	53	73	54	42 04 50	342212	4.70
521.295.120	50	51	67	87	54	42 05 50 *	342214	5.35
521.295.130	56	57	72	80	54	42 56 50	342215	3.90
521.295.140	63	64	84	93	69	42 06 50	342216	5.45
521.295.150	75	76	96	109	69	42 07 50 *	342217	7.15
521.295.160	90	91	110	95	69	42 09 50	342218	7.50
521.295.170	110	111	131	111	69	42 11 50 *	342221	5.85
521.295.180	125	126	150	94	70	42 12 50		21.10
521.295.190	160	162	190	130	105	42 16 50		38.20

\* ist mit Heizwendelschweissmuffe schweisssbar

## • AKATHERM

- Avec bouchon de protection
- Seulement pour soudage bout à bout

\* soudable avec manchon à filaments chauffants



## PE Steckmuffen

## Manchon à emboîter en PE

521.300

## • AKATHERM

- reduziert
- mit Schutzstopfen

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	CHF/Stk CHF/pce
521.300.100	63 / 56	42 06 56	6.50

## • AKATHERM

- Exécution réduite
- Avec bouchon de protection



## PE Verschraubungen

## Raccord fileté en PE

521.340

## • AKATHERM

- komplett
- kurz
- nur für Stumpfschweissung


Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	D mm	L mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	CHF/Stk CHF/pce
521.340.100	40	66	71	56	32	33	43 04 30	5.55
521.340.110	50	76	71	56	32	33	43 05 30	6.20
521.340.120	56	82	71	56	32	35	43 56 30	6.25
521.340.130	63	89	76	61	37	42	43 06 30	9.55
521.340.140	75	103	81	65	37	44	43 07 30	16.40
521.340.150	90	122	92	75	45	48	43 09 30	19.30
521.340.160	110	148	97	80	49	62	43 11 30	23.10

## Lieferumfang:

- Gewindestutzen
- Überwurfmutter
- Schleifring
- Dichtung

## Inclus dans la livraison:

- Tubulure filetée
- Écrou de serrage
- Bague de serrage
- Joint d'étanchéité



## PE Endverschraubungen

## Raccord fileté terminal en PE

521.410


## • AKATHERM

- lang

## • AKATHERM

- Exécution longue

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	D mm	L mm	AKATHERM No N° AKATHERM	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
521.410.100	40	66	85	66 04 40	342312	5.75
521.410.110	50	76	85	66 05 40		7.55
521.410.120	56	82	85	66 56 40	342315	7.30
521.410.130	63	89	90	66 06 40	342316	12.10
521.410.140	75	103	91	66 07 10	342317	16.60
521.410.150	90	122	102	66 09 40	342318	19.40
521.410.160	110	148	107	66 11 40	342321	21.80



## PE Verschlusskappen

## Cape de fermeture en PE

521.420

## • AKATHERM

- mit Dichtung

## • AKATHERM

- Avec joint

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	CHF/Stk CHF/pce
521.420.110	50	66 05 30	7.50
521.420.120	56	66 56 30	5.85
521.420.130	63	66 06 30	9.95
521.420.140	75	66 07 30	13.10
521.420.150	90	66 09 30	14.70
521.420.160	110	66 11 30	15.70



## PE Bundbuchsen

## Collerette en PE

521.370


## • AKATHERM

- zu Verschraubung

## • AKATHERM

- Pour raccord fileté

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	D mm	L mm	l1 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
521.370.100	40	45	58	27	43 04 05	342512	2.65
521.370.110	50	56	66	31	43 05 05	342514	3.15
521.370.120	56	63	64	30	43 56 05	342515	3.30
521.370.130	63	69	73	34	43 06 05	342516	3.90
521.370.140	75	84	81	38	43 07 05	342517	5.55
521.370.150	90	99	101	48	43 09 05	342518	6.55
521.370.160	110	119	112	53	43 11 05	342521	7.50



## PE Endverschraubungen

## Raccord fileté terminal en PE

521.405


## • AKATHERM

- kurz
- nur für Stumpfschweissung

## • AKATHERM

- Exécution courte
- Seulement pour soudage bout à bout

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	D mm	L mm	AKATHERM No N° AKATHERM	CHF/Stk CHF/pce
521.405.100	75	91	48	66 07 00	12.20
521.405.120	110	133	53	66 11 20	18.40



## PE Verschraubungen

## Raccord fileté en PE

521.450


## • AKATHERM

- mit Messingnippel
- komplett
- kurz
- nur für Stumpfschweissung

## • AKATHERM

- Avec mamelon en laiton
- Complet
- Exécution courte
- Seulement pour soudage bout à bout

Art. Nr. N° d'art.	d mm	D mm	R "	l0 mm	l1 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	CHF/Stk CHF/pce
521.450.110	40	60	3/4	90	50	43 04 79	22.50
521.450.120	50	72	1/2	60	60	43 05 78	21.10
521.450.130		72	3/4	90	60	43 05 79	21.10
521.450.140		72	1	90	60	43 05 80	21.10



PE Schraubbördel

Raccord fileté en PE

521.460


• AKATHERM

- mit Mutter und Dichtung
- nur für Stumpfschweissung

• AKATHERM

- Avec écrou et joint
- Seulement pour soudage bout à bout

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	R "	L mm	l1 mm	l2 mm	D mm	AKATHERM No N° AKATHERM	CHF/Stk CHF/pce
521.460.100	32	11/4	35	21	21	54	98 03 81	7.40
521.460.120	40	11/2	38	25	21	59	98 04 82	7.40
521.460.130	50	11/4	38	30	21	55	98 05 81	7.45
521.460.140		11/2	38	30	21	63	98 05 82	7.45
521.460.150		2	44	30	21	72	98 05 83	7.40



PE Innengewindemuffen

Manchon fileté en PE

521.475


• AKATHERM

- lang

• AKATHERM

- Exécution longue

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	R "	L mm	l1 mm	D mm	AKATHERM No N° AKATHERM	CHF/Stk CHF/pce
521.475.100	40	1/2	55	30	40	92 04 78	19.00
521.475.110		3/4	70	30	40	92 04 79	19.00
521.475.120		1	70	30	45	92 04 80	19.00
521.475.130		1 1/4	70	30	55	92 04 81	23.60
521.475.140	50	1/2	60	30	50	92 05 78	24.30
521.475.150		3/4	60	30	40	92 05 79	24.30
521.475.160		1	70	30	50	92 05 80	28.50
521.475.170		1 1/4	70	30	55	92 05 81	28.50
521.475.180		1 1/2	70	30	63	92 05 82	28.50
521.475.190	56	2	70	30	75	92 56 83	28.60
521.475.200	63	1 1/2	70	30	63	92 06 82	41.50
521.475.210		2	70	30	75	92 06 83	42.40
521.475.220	75	2 1/2	70	30	90	92 07 84	47.50



## PE Gewindestutzen

## Mamelon fileté en PE

521.485


## • AKATHERM

- kurz
- nur für Stumpfschweissung

## • AKATHERM

- Exécution courte
- Seulement pour soudage bout à bout

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	R "	L mm	AKATHERM No N° AKATHERM	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
521.485.100	40	1/2	30	96 04 78		18.00
521.485.110		3/4	30	96 04 79		18.00
521.485.120		1	30	96 04 80		18.00
521.485.130		1 1/4	30	96 04 81		18.30
521.485.140	50	1	35	96 05 80		28.00
521.485.150		1 1/4	35	96 05 81		28.00
521.485.160		1 1/2	35	96 05 82	342134	28.00
521.485.170	63	1 1/2	40	96 06 82		38.20
521.485.180		2	40	96 06 83	342136	39.90



## PE Gewindestutzen

## Mamelon fileté en PE

521.490


## • AKATHERM

- lang

## • AKATHERM

- Exécution longue

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	R "	L mm	AKATHERM No N° AKATHERM	CHF/Stk CHF/pce
521.490.100	40	1/2	60	97 04 78	18.30
521.490.110		3/4	60	97 04 79	18.30
521.490.120		1	60	97 04 80	18.30
521.490.130		1 1/4	60	97 04 81	22.60
521.490.140	50	1	65	97 05 80	29.00
521.490.150		1 1/4	65	97 05 81	24.30
521.490.160		1 1/2	65	97 05 82	24.30
521.490.170	56	2	65	97 56 83	28.60
521.490.180	63	1 1/2	70	97 06 82	39.90
521.490.190		2	70	97 06 83	36.40
521.490.200	75	2 1/2	70	97 07 84	47.50



## PE Schrumpfmuffen

## Manchon rétractable en PE

521.500


## • AKATHERM

- mit Dichtung

## • AKATHERM

- Avec joint

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	d mm	L mm	l1 mm	Anschlussbereich mm Plage de raccordement mm	AKATHERM No N° AKATHERM	CHF/Stk CHF/pce
521.500.100	40	50	210	65	41-44	55 04 01	19.50
521.500.125	50	70	210	65	57-64	55 05 03	24.70
521.500.315	125	170	210	85	135-155	55 12 02	66.30
521.500.320	160	180	220	90	155-165	55 16 02	69.90
521.500.325	160	195	220	90	160-180	55 16 04	70.70



## PE Vorschweissbunde

## Collet à souder en PE

521.550

## • AKATHERM

- gerillt

## • AKATHERM


- Avec cannelures

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	d2 mm	D mm	L mm	l1 mm	k1 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
521.550.100	40	50	78	50	10	15	47 04 02 *		9.35
521.550.110	50	61	88	50	10	15	47 05 02 *	342554	10.10
521.550.120	56	70	102	60	14	15	47 56 02 *	342555	12.70
521.550.130	63	75	102	50	14	15	47 06 02 *	342556	12.30
521.550.140	75	89	120	50	16	15	47 07 02 *	342557	16.50
521.550.150	90	105	136	80	17	20	47 09 02	342558	18.70
521.550.160	110	125	158	80	18	30	47 11 02	342561	21.00
521.550.170	125	132	158	80	18	30	47 12 02	342562	31.70
521.550.180	160	175	210	80	18	30	47 16 02	342563	35.70
521.550.190	200	232	268	100	18	40	47 20 02 *	342564	43.70
521.550.200	250	285	320	100	20	40	47 25 02 *	342565	88.20
521.550.210	315	335	370	100	20	40	47 31 02 *	342566	246.00



\* nur für Stumpfschweissung

\* seulement pour le soudage bout à bout



## Flachdichtungen

## Joint plat

521.560


## • AKATHERM

- Hypalon

## • AKATHERM

- Hypalon

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	d mm	D mm	b mm	AKATHERM No N° AKATHERM	CHF/Stk CHF/pce
521.560.100	40	34	82	3	47 04 14	2.55
521.560.110	50	42	92	3	47 05 14	3.55
521.560.120	56	58	107	3	47 56 14	4.65
521.560.130	63	58	107	3	47 06 14	4.65
521.560.140	75	69	127	3	47 07 14	6.90
521.560.150	90	84	142	3	47 09 14	7.65
521.560.160	100	100	162	3	47 11 14	8.20
521.560.170	125	114	162	3	47 12 14	8.40
521.560.180	160	146	218	3	47 16 14	11.40
521.560.190	200	181	273	3	47 20 14	13.60
521.560.200	250	226	328	3	47 25 14	19.40
521.560.210	315	283	378	3	47 31 14	21.10




## PP Losflanschen

## Bride libre en PP

521.570

• AKATHERM  
• DIN 2501- mit Stahleinlage  
- PN 10• AKATHERM  
• DIN 2501- Avec insert en acier  
- PN 10

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	DN	C mm	D mm	K mm	b mm	d mm	r mm	Schraube mm Vis mm	AKATHERM No N° AKATHERM	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
521.570.100	40	32	51	142	100	17	18	3	4 x M16	47 04 09 010		23.20
521.570.110	50	40	62	156	110	19	18	3	4 x M16	47 05 09 010	342614	24.20
521.570.130	63	50	78	171	125	20	18	3	4 x M16	47 06 09 010		26.80
521.570.140	75	65	92	191	145	21	18	3	4 x M16	47 07 09 010	342617	29.50
521.570.150	90	80	108	206	160	21	18	3	8 x M16	47 09 09 010	342618	37.90
521.570.160	110	100	128	226	180	22	18	3	8 x M16	47 11 09 010	342621	40.20
521.570.170	125	100	135	226	180	23	18	3	8 x M16	47 12 09 010	342622	47.20
521.570.180	160	150	178	296	240	28	22	3	8 x M20	47 16 09 010	342623	72.30
521.570.190	200	200	235	350	295	32	22	4	8 x M20	47 20 09 010	342624	77.80
521.570.200	250	250	288	412	350	36	22	4	12 x M20	47 25 09 010	342625	127.50
521.570.210	315	300	338	462	400	42	22	4	12 x M20	47 31 09 010	342626	183.00



Schutzkappen

Capuchon de protection

521.580


• AKATHERM

- für Rohre

• AKATHERM

- Pour tubes

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	D mm	L mm	AKATHERM No N° AKATHERM	CHF/Stk CHF/pce
521.580.100	40	42	35	40 04 29	1.84
521.580.110	50	52	35	40 05 29	2.15
521.580.120	56	58	35	40 56 29	2.15
521.580.130	63	65	35	40 06 29	2.50
521.580.140	75	78	35	40 07 29	2.50
521.580.150	90	93	35	40 09 29	2.50
521.580.160	110	113	40	40 11 29	2.75
521.580.170	125	129	40	40 12 29	2.85
521.580.180	160	164	40	40 16 29	6.50



PE Wand-WC-Bogen 90°

Coude en PE, 90°, pour WC suspendu

521.600


• AKATHERM

- mit Schutzkappe

• AKATHERM

- Avec capuchon

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	d mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	k1 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	CHF/Stk CHF/pce
521.600.100	90	90	225	76	34	83	17	120	50 09 84	19.40
521.600.110	110	90	225	76	34	95	17	120	50 11 85	18.80



PE Wand-WC-Doppelbogen 90°

Coude double en PE, 90°, pour WC suspendu

521.620


• AKATHERM

- waagrecht  
- mit Schutzkappe

• AKATHERM

- Horizontal  
- Avec capuchon

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	d mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	k1 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	CHF/Stk CHF/pce
521.620.100	110	90	360	100	275	200	50 09 35	106.50





## PE Wand-WC-Muffen

## Manchon en PE pour WC suspendu

521.630


## • AKATHERM

- nur für Stumpfschweissung

## • AKATHERM

- Seulement pour soudage bout à bout

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	d mm	D mm	L mm	l1 mm	Schutzkappe bouchon de protection	AKATHERM No N° AKATHERM	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
521.630.100	90	90	113	49	38	gelb / jaune	50 09 51	331167	8.55
521.630.120	110	110	130	45	28	gelb / jaune	50 11 71	331168	12.30



## Baustopfen


## Bouchon de protection

521.640

## • AKATHERM

## • AKATHERM

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	D mm	D1 mm	D2 mm	L mm	l1 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	CHF/Stk CHF/pce
521.640.100	90	109	90	103	98	27.0	43 09 19	4.95
521.640.110	110	130	105	119	98	23.5	43 11 19	7.15



## PE Boden-WC-Muffen

## Manchon en PE pour WC au sol

521.650


## • AKATHERM

- nur für Stumpfschweissung

## • AKATHERM

- Seulement pour soudage bout à bout

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	d mm	D mm	L mm	l1 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
521.650.100	90	120	129	85	55	50 09 01	331157	8.55
521.650.110	110	120	129	88	60	50 11 01	331158	8.30



PE Boden-WC-Muffen

Manchon en PE pour WC au sol

521.655


• AKATHERM

- mit Winkel 90°

• AKATHERM

- Avec coude 90°

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	d mm	D mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	k1 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	CHF/Stk CHF/pce
521.655.100	90	120	129	270	65	123	175	50 09 11	24.40
521.655.110	110	120	129	300	60	140	215	50 11 11	21.90



Gummidichtungen

Joint en caoutchouc

521.660


• AKATHERM

- für Boden-WC-Muffe / -Winkel

• AKATHERM

- Pour manchons de WC au sol

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	D mm	d2 mm	L mm	AKATHERM No N° AKATHERM	CHF/Stk CHF/pce
521.660.100	129	135	102	25	50 11 13	7.00



PE Urinal-Anschlusswinkel 90°

Coude en PE, 90°, pour urinoirs

521.680

• AKATHERM

• AKATHERM

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	d mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	k1 mm	D mm	AKATHERM No N° AKATHERM	CHF/Stk CHF/pce
521.680.100	50	45	147	55	25	100	63	42 05 11	15.00



## PE Siphonanschlusswinkel 90°

## Coude en PE, 90°, pour siphons

521.690

## • AKATHERM

- nur für Stumpfschweissung

## • AKATHERM


- Seulement pour soudage bout à bout

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	d mm	D mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
521.690.110	40	46	56	50	44	20	51 04 11	332511	3.10
521.690.120	50	46	53	45	46	18	51 05 11	332513	3.25
521.690.130	56	46	56	60	60	35	51 56 11	332514	3.10
521.690.135		46 *	65	70	60	28	51 56 13		4.80
521.690.140	50	58	65	50	45	20	51 05 12		4.60
521.690.150	56	58	65	70	60	28	51 56 12		4.60



\* mit Baustopfen

\* avec bouchon de protection



## PE Siphonanschlusswinkel 90°

## Coude en PE, 90°, pour siphons

521.710

## • AKATHERM

- für Blockmontage

## • AKATHERM

- Pour montage du point fixe

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	d mm	D mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	k1 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	CHF/Stk CHF/pce
521.710.100	50	46	60	90	62	20	16	50	52 05 11	8.20



## PE Siphonanschlussmuffen

## Manchon en PE pour siphons

521.720


## • AKATHERM

- nur für Stumpfschweissung

## • AKATHERM

- Seulement pour soudage bout à bout

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	d mm	D mm	L mm	l1 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
521.720.100	32	46	53	31	23	51 03 01		2.85
521.720.110	40	46	53	30	24	51 04 01	331111	2.15
521.720.120	50	46	54	38	27	51 05 01	331113	2.10
521.720.130	56	46	53	38	25	51 56 01	331114	1.79
521.720.140	50	58	66	50	39	51 05 02		3.55
521.720.150	56	58	64	46	32	51 56 02		3.65



## Gummi-Lippenringe

## Joint à lèvres en caoutchouc

521.730


## • AKATHERM

- für Siphonanschlussmuffe / -Winkel

## • AKATHERM

- Pour manchons/coudes de raccordement de siphons

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	d "	D mm	L mm	l1 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	CHF/Stk CHF/pce
521.730.100	46	11/4	54	24	20	51 33 01	2.55
521.730.110		11/2	54	24	20	51 35 01	2.55
521.730.120	58	11/4	63	24	20	51 35 02	2.55
521.730.130		11/2	63	24	20	51 36 02	2.55
521.730.140		2	63	24	20	51 37 02	2.55



**Universal-Baustopfen**

**Bouchon de protection universel**

**521.740**


• **AKATHERM**

- für Siphonanschlussmuffen

• **AKATHERM**

- Pour manchons de raccordement de siphons

Art. Nr. N° d'art.	AKATHERM No N° AKATHERM	CHF/Stk CHF/pce
<b>521.740.100</b>	43 46 19	<b>2.75</b>



**PE Universal-Siphon**

**Siphon universel en PE**

**521.770**


• **AKATHERM**

- mit Bundbuchse

• **AKATHERM**

- Avec collerette

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	L mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	l6 mm	k1 mm	AKATHERM No N° AKATHERM	CHF/Stk CHF/pce
<b>521.770.100</b>	63	262	132	210	130	130	69	120	60	06 06 09	<b>48.30</b>
<b>521.770.110</b>	75	293	143	244	155	150	81	170	60	07 07 09	<b>87.10</b>
<b>521.770.120</b>	90	445	270	250	150	175	101	203	175	09 09 09	<b>86.90</b>
<b>521.770.130</b>	110	500	300	290	165	200	112	237	220	11 11 09	<b>114.50</b>



## Rohrbelüfter

## Aérateur

529.120

## • VENTILAIR

- für den Innenbereich
- mit Öffnungsmechanismus
- zum belüften der Gebäudeentwässerung
- Anschluss- oder Fallleitung
- senkrechter Einbau

- einsetzbar bis ..... - 20 °C

## • VENTILAIR

- Utilisation à l'intérieur
- Avec mécanisme d'ouverture
- Pour l'aération du système d'écoulement du bâtiment
- Conduite de raccordement ou de descente
- Montage vertical

- Utilisable jusqu'à ..... - 20 °C

Art. Nr. N° d'art.	d mm	DN	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
529.120.100	32/40/50	30, 40, 50	76 00 99	52.50
529.120.120	75/90/110	70, 90, 100	76 03 99	92.50



76 00 99



76 03 99

## Siphonanschlüsse

## Raccord pour siphons

529.121

- mit Rohrbelüfter VENTILAIR
- für den Innenbereich
- mit Öffnungsmechanismus
- zum belüften der Gebäudeentwässerung
- Küchen- oder Ausgussbeckenablauf
- senkrechter Einbau

- Avec aérateur VENTILAIR
- Utilisation à l'intérieur
- Avec mécanisme d'ouverture
- Pour l'aération du système d'écoulement du bâtiment
- Écoulement pour cuisine ou évier
- Montage vertical

Art. Nr. N° d'art.	Abmessung mm Dimensions mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
529.121.100	11/2" - 56	76 07 99	84.00



## Schachtfutter

## Raccord aux chambres

521.840

- WS-Stutzen
- aus Stahl

- Tubulure WS
- En acier

Art. Nr. N° d'art.	DN		CHF/Stk CHF/pce
521.840.100	50	ohne Dichtung / Sans joint	21.20
521.840.110	56	ohne Dichtung / Sans joint	23.10
521.840.120	63	ohne Dichtung / Sans joint	24.90
521.840.130	75	ohne Dichtung / Sans joint	26.00
521.840.140	90	ohne Dichtung / Sans joint	28.40
521.840.150	110	inkl. Dichtung / Avec joint	34.90
521.840.160	125	ohne Dichtung / Sans joint	59.80



## Schachtfutter

## Raccord aux chambres

521.850

- besandet
- aus PVC

- Exécution sablée
- En PVC

Art. Nr. N° d'art.	Ø mm		CHF/Stk CHF/pce
521.850.090	50		22.80
521.850.100	63		25.10
521.850.110	75		34.30
521.850.120	90		40.40



## Übergangsnippel

## Mamelon d'adaptation

521.860

- für Stumpfschweissung
- aus PE

- Pour soudage bout à bout
- En PE

Art. Nr. N° d'art.	d1	L mm	R "	S1 mm	CHF/Stk CHF/pce
521.860.100	32	30	3/8	3.0	17.50
521.860.110		35	1/2	3.0	17.80
521.860.120		35	3/4	3.0	17.80
521.860.130		40	1	3.0	18.00
521.860.140		40	1 1/4	3.0	18.50
521.860.150	40	30	3/8	3.0	18.30
521.860.160		35	1/2	3.0	18.30
521.860.170		35	3/4	3.0	18.30
521.860.180		40	1	3.0	18.30
521.860.190		40	1 1/4	3.0	18.50
521.860.200		40	1 1/2	3.0	18.90
521.860.210	48	30	3/8	3.0	18.50
521.860.220		35	1/2	3.0	18.50
521.860.230		35	3/4	3.0	18.50
521.860.240		40	1	3.0	18.90
521.860.250		40	1 1/4	3.0	18.90
521.860.260		40	1 1/2	3.0	18.90
521.860.270		45	2	3.0	23.70
521.860.280	50	30	3/8	3.0	18.50
521.860.290		35	1/2	3.0	18.50
521.860.300		35	3/4	3.0	18.50
521.860.310		40	1	3.0	18.90
521.860.320		40	1 1/4	3.0	18.90
521.860.330		40	1 1/2	3.0	18.90
521.860.340		45	2	3.0	23.70
521.860.350	56	35	1/2	3.0	23.00
521.860.360		35	3/4	3.0	23.00
521.860.370		40	1	3.0	23.40
521.860.380		40	1 1/4	3.0	23.40
521.860.390		40	1 1/2	3.0	23.40
521.860.400		45	2	3.0	23.70
521.860.410	63	35	1/2	3.0	25.30
521.860.420		35	3/4	3.0	25.30
521.860.430		40	1	3.0	25.80
521.860.440		40	1 1/4	3.0	25.80
521.860.450		40	1 1/2	3.0	25.80
521.860.460		45	2	3.0	27.00
521.860.470		50	2 1/2	3.0	36.30
521.860.480	75	45	1 1/2	3.0	30.80
521.860.490		50	2	3.0	32.20
521.860.500		50	2 1/2	3.0	38.20
521.860.510		55	3	3.0	47.20
521.860.520	90	40	1 1/2	3.5	38.20
521.860.530		50	2	3.5	39.50
521.860.540		50	2 1/2	3.5	41.90
521.860.550		55	3	3.5	47.20
521.860.560	110	50	2 1/2	4.3	81.70
521.860.570		60	3	4.3	86.90
521.860.580		60	4	4.3	104.00
521.860.590	125	50	2 1/2	4.9	112.00
521.860.600		55	3	4.9	115.00
521.860.610		60	4	4.9	118.50





## Übergangsmuffen

## Manchon d'adaptation

521.865

- für Stumpfschweissung
- aus PE

- Pour soudage bout à bout
- En PE

Art. Nr. N° d'art.	d1	L mm	D mm	R "	S1 mm	CHF/Stk CHF/pce
521.865.100	32	25	32	3/8	3.0	14.80
521.865.110		25	32	1/2	3.0	14.80
521.865.120		40	45	3/4	3.0	17.00
521.865.130		45	50	1	3.0	18.90
521.865.140		45	60	11/4	3.0	20.20
521.865.150	40	25	40	3/8	3.0	16.20
521.865.160		25	40	1/2	3.0	16.20
521.865.170		40	45	3/4	3.0	17.00
521.865.180		45	50	1	3.0	18.90
521.865.190		45	60	11/4	3.0	19.20
521.865.200		45	65	11/2	3.0	19.70
521.865.210	48	25	48	3/8	3.0	16.40
521.865.220		25	48	1/2	3.0	16.40
521.865.230		30	48	3/4	3.0	17.00
521.865.240		30	48	1	3.0	17.00
521.865.250		45	60	11/4	3.0	19.20
521.865.260		45	65	11/2	3.0	19.70
521.865.270		50	80	2	3.0	27.50
521.865.280	50	25	50	3/8	3.0	16.40
521.865.290		25	50	1/2	3.0	16.40
521.865.300		30	50	3/4	3.0	17.30
521.865.310		30	50	1	3.0	18.90
521.865.320		45	60	11/4	3.0	19.20
521.865.330		45	65	11/2	3.0	19.70
521.865.340		50	80	2	3.0	27.50
521.865.350	56	25	56	3/8	3.0	18.90
521.865.360		25	56	1/2	3.0	18.90
521.865.370		30	56	3/4	3.0	19.20
521.865.380		30	56	1	3.0	19.20
521.865.390		45	60	11/4	3.0	19.90
521.865.400		45	65	11/2	3.0	20.20
521.865.410		50	80	2	3.0	27.50
521.865.420	63	25	63	3/8	3.0	19.40
521.865.430		25	63	1/2	3.0	19.40
521.865.440		30	63	3/4	3.0	19.70
521.865.450		30	63	1	3.0	19.70
521.865.460		35	63	11/4	3.0	20.70
521.865.470		45	68	11/2	3.0	20.90
521.865.480		50	80	2	3.0	27.50
521.865.490		55	100	21/2	3.0	49.50
521.865.500	75	30	75	3/8	3.0	22.00
521.865.510		30	75	1/2	3.0	22.00
521.865.520		30	75	3/4	3.0	22.00
521.865.530		30	75	1	3.0	22.30
521.865.540		30	75	11/4	3.0	22.30
521.865.550		30	75	11/2	3.0	23.00
521.865.560		50	80	2	3.0	27.50
521.865.570		60	100	21/2	3.0	49.50
521.865.580		65	110	3	3.0	70.80
521.865.590	90	30	90	3/8	3.5	26.00
521.865.600		30	90	1/2	3.5	26.00
521.865.610		30	90	3/4	3.5	26.00
521.865.620		30	90	1	3.5	26.00
521.865.630		30	90	11/4	3.5	26.00
521.865.640		35	90	11/2	3.5	28.40
521.865.650		40	90	2	3.5	28.40
521.865.660		60	100	21/2	3.5	49.50
521.865.670		65	110	3	3.5	70.80
521.865.680	110	40	110	2	4.3	63.20
521.865.690		55	110	21/2	4.3	67.00
521.865.700		55	110	3	4.3	70.80
521.865.710		60	160	4	4.3	102.50



## PE-Schutzschläuche

## Tuyau de protection en PE

566.455

- für Abwasserrohre

- Pour conduites d'écoulement

- Dicke ..... 5 mm  
 - Länge ..... 10 m  
 - Temperaturbereich ..... bis +90 °C  
 - Farbe ..... silber

- Épaisseur ..... 5 mm  
 - Longueur ..... 10 m  
 - Plage de température ..... jusqu'à 90 °C  
 - Couleur ..... argent



Art. Nr. N° d'art.	Aussen-Ø mm Ø extérieur mm	Innen-Ø mm Ø intérieur mm	Verpackung m Emballage m	CHF/m
566.455.100	56	65	180	3.40
566.455.110	63	74	150	3.75
566.455.120	75	83	100	3.95
566.455.130	90	100	100	4.55
566.455.140	110	120	100	5.35
566.455.150	125	140	80	6.10
566.455.160	135	150	80	6.90

## Schallschutzmatten elfonic

## Natte d'isolation acoustique elfonic

566.463

Aufbau:

- Schwere Deckschicht schwarz, 2.0 mm, wirkt schallabsorbierend und als Dampfsperre  
 - PU-Schaumstoff 12 mm grau, offenzellig, Körperschalldämmend

Structure:

- couche isolante 2.0 mm noire lourde, avec propriétés d'isolation acoustique et de barrière vapeur  
 - mousse PU 12 mm à pores ouverts, contre les bruits solidiens

- bleifrei  
 - nicht klebend

- Sans plomb  
 - Non adhésive

- Temperaturbereich ..... -20° C bis +80 °C

- Plage de température ..... -20° C à +80 °C



Art. Nr. N° d'art.	Breite m Largeur m	Länge m Longueur m	CHF/m2
566.463.100	1.0	2.0	56.40

## Schallschutzmatten elfonic

## Natte d'isolation acoustique elfonic

566.466

Aufbau:

- Schwere Deckschicht schwarz, 2.0 mm, wirkt schallabsorbierend und als Dampfsperre  
 - PU-Schaumstoff 12 mm grau, offenzellig, Körperschalldämmend

Structure:


- couche isolante 2.0 mm noire lourde, avec propriétés d'isolation acoustique et de barrière vapeur  
 - mousse PU 12 mm à pores ouverts, contre les bruits solidiens

- bleifrei  
 - selbstklebend

- Sans plomb  
 - Adhésif

- Temperaturbereich ..... -20° C bis +80 °C

- Plage de température ..... -20° C à +80 °C



Art. Nr. N° d'art.	Breite m Largeur m	Länge m Longueur m	CHF/m2
566.466.100	1.0	2.0	61.50

**Zuschnitte elfonic****Natte elfonic en coupons****566.468****Aufbau:**

- Schwere Deckschicht schwarz, 2.0 mm, wirkt schallabsorbierend und als Dampfsperre
- PU-Schaumstoff 12 mm grau, offenzellig, Körperschalldämmend

**Structure:**


- couche isolante 2.0 mm noire lourde, avec propriétés d'isolation acoustique et de barrière vapeur
- mousse PU 12 mm à pores ouverts, contre les bruits solidiens

- bleifrei
- selbstklebend

- Sans plomb
- Adhésif

- Temperaturbereich ..... -20° C bis +80 °C

- Plage de température..... -20° C à +80 °C



Art. Nr. N° d'art.	Ø Rohr mm Ø tube mm	Dimension mm Dimensions mm	CHF/Stk CHF/pce
566.468.100	110	0.48 x 1.1	35.90

**Gleitmittel für Lang- und Steckmuffen****Lubrifiant pour manchons longs et manchons à emboîter****520.830**

## • GEBERIT

**Verwendung**

zum Schmieren der Dichtungen von Steckverbindungen

## • GEBERIT

**Applications**

Pour lubrifier les pièces à emboîter

**GEBERIT**

Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	CHF/Stk CHF/pce
520.830.100	953.761.00.1	9.70



## Rohrschälwerkzeuge Spider

## Outil de rabotage pour tubes Spider

520.765

- für PE-Rohre
- garantiert eine einwandfreie Elektromuffenschweissung
- die Oxidschicht wird sauber und gleichmässig entfernt

- Pour tubes PE
- Garantit une exécution impeccable de l'électrosoudage
- La couche d'oxyde est enlevée proprement et de manière uniforme



Art. Nr. N° d'art.	für Rohr Ø mm Pour tube Ø mm	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
520.765.100	50 - 125	3200	295.00

## Ersatzklingen

## Lame de rechange

520.775

- zu Rohrschälwerkzeug Spider
- zweiseitig

- Pour outil de rabotage de tubes Spider
- Utilisable des deux côtés



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
520.775.100	3210	29.50

## Lieferumfang:

- mit Schrauben M 2.5 x 6

## Inclus dans la livraison:

- Avec vis M 2.5 x 6

## Rollenhalterschrauben

## Axe porte-galet à visser

520.776

- zu Rohrschälwerkzeug Spider

- Pour outil de rabotage de tubes Spider



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
520.776.100	3207	14.20

## Rollen

## Galet

520.777

- zu Rohrschälwerkzeug Spider

- Pour outil de rabotage de tubes Spider



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
520.777.100	3202	9.40

## Handnutgeräte

## Rainureuse manuelle

520.762

## • RDI nov

- Typ Nov BloQ
- zum Erstellen von Nuten an PE- und PP-Rohren bei Sifons

## • RDI nov

- Type Nov BloQ
- Pour rainurer les tubes en PE et PP aux siphons

Art. Nr.	CHF/Stk
N° d'art.	CHF/pce
520.762.100	176.00

## Lieferumfang:

- Handnutgerät
- Kartonschachtel
- Säckli

## Inclus dans la livraison:

- Appareil à rainurer manuel
- Boîte en carton
- Sac



## Säcke

## Sac

520.763

## • RDI nov

- für Handnutgeräte Nov BloQ

## • RDI nov

- Pour rainureuse manuelle Nov BloQ

Art. Nr.	CHF/Stk
N° d'art.	CHF/pce
520.763.100	8.00



## Ersatzmesser

## Lame de rechange

520.764

## • RDI nov

- zu Handnutgerät Nov BloQ

## • RDI nov

- Pour rainureuse manuelle Nov BloQ

Art. Nr.	CHF/Stk
N° d'art.	CHF/pce
520.764.100	74.00




**Rohrschneider****Coupe-tube****830.295**• **REMS RAS P****Verwendung**

für Verbund- und Kunststoffrohre

• **REMS RAS P****Applications**

Pour tubes composites et en plastique

**REMS**

Art. Nr. N° d'art.	für Rohre mm Pour tubes mm	für Rohr " Pour tube "		<b>WC</b> CHF/Stk CHF/pce
830.295.090	10 - 40	1/2 - 1 5/8	3	137.00
830.295.100	10 - 63	1/2 - 2	3	148.00
830.295.120	50 - 110	2 - 4	3	213.00
830.295.140	110 - 160	4 - 6		264.00

**Zubehör:**

- 830.297 Ersatzschneidräder

**Accessoires:**

- 830.297 Molette de coupe de rechange

**Rohrschneider****Coupe-tube****830.300**• **RIDGID**

- Schnelleinstellung

• **RIDGID**

- Réglage simple et rapide

**Verwendung**

für Kunststoffrohre

**Applications**

Pour tubes en plastique

**RIDGID**

Art. Nr. N° d'art.	No N°	für Rohre mm Pour tubes mm	<b>WB</b> CHF/Stk CHF/pce
830.300.110	152-P	10 - 63	138.00
830.300.130	154-P	50 - 110	234.00
830.300.150	156-P	110 - 160	275.00

**Zubehör:**

- 830.302 Ersatzschneidräder

**Accessoires:**

- 830.302 Molette de coupe de rechange

**Automatik PL-Rohrabschneider****Coupe-tube automatique PL****830.320**• **ROTHENBERGER**- Schnellverstellung  
- mit Entgrater• **ROTHENBERGER**- Réglage rapide  
- Avec ébavureur**Verwendung**

für Kunststoffrohre

**Applications**

Pour tubes en plastique

**ROTHENBERGER**

Art. Nr. N° d'art.	No N°	für Rohre mm Pour tubes mm	<b>WB</b> CHF/Stk CHF/pce
830.320.100	TC67PL	6 - 67	149.00
830.320.120	TC125PL	50 - 125	239.00
830.320.140	TC168PL	100 - 168	289.00

**Zubehör:**- 830.322 Ersatzschneidräder  
- 830.323 Ersatzschneidräder**Accessoires:**- 830.322 Molette de coupe de rechange  
- 830.323 Molette de coupe de rechange



## Inspektionskameras

## Caméra d'inspection

832.595

## • RIDGID

Die neue Kamera die aufgrund unzähliger Anwenderfragen und Anregungen verändert wurde. Die Ersatzkameraköpfe und Verlängerungen der SeeSnake micro sind mit diesem Gerät kompatibel.

- Display: 3.5" LCD-Monitor
- Kamerakopf: 17 mm mit Aluminiumgehäuse
- Beleuchtung: 4 einstellbare LED's
- Bilddrehung: 360° drehbar in 4 x 90° Schritten
- Kabellänge: 90 cm mit optionalen Verlängerungen
- Videoausgang: JA (PAL/NTSC)
- wasserdichtes Kabel und Kamerakopf bis 3 m bei richtiger Montage

## • RIDGID

Nouvelle version modifiée sur la base des commentaires des utilisateurs. Les têtes de caméras et rallonges du SeeSnake micro sont compatibles avec cet appareil.

- Affichage: moniteur LCD de 3.5"
- Tête-caméra: 17 mm avec boîtier en alu
- Éclairage: 4 LED à intensité réglable
- Rotation d'image à 360°, par incréments de 90°
- Longueur du câble: 90 cm, rallonges en option
- Sortie vidéo PAL / NTSC
- Câble et tête de caméra étanches jusqu'à 3 m à condition que le montage ait été effectué correctement

**RIDGID**

Art. Nr.	No	WE
N° d'art.	N°	CHF/Stk
		CHF/pce
832.595.100	micro CA-100	367.00

**Lieferumfang:**

- Transportkoffer
- Kamerakopf 17 mm
- Kabel 90 cm
- Aufsteckwerkzeuge, 1 x Spiegel, 1 x Haken, 1 x Magnet
- Cinch/RCA Kabel
- 4 x AA Batterien

**Inclus dans la livraison:**

- Coffret de transport
- Tête-caméra 17 mm
- Câble 90 cm
- Outils à emboîter, 1 miroir, 1 crochet, 1 aimant
- Câble Cinch/RCA
- 4 piles AA

**Zubehör:**

- 832.597 Verlängerungskabel
- 832.598 Verlängerungskabel
- 832.601 Kameraköpfe

**Accessoires:**

- 832.597 Câble de rallonge
- 832.598 Câble de rallonge
- 832.601 Tête caméra

**Elektroschweissgeräte**

**Poste d'électrosoudage**

**521.955**

• **AKATHERM CB-315-U**

- grafisches Display
- die Muffe wird von der Maschine erkannt
- mehrere Sprachen
- automatische Schweisszeit-Anpassung
- robustes Gehäuse
- Anpassung der Firmware über USB
- Speicher von 350 letzten Schweissdaten (PDF)
- Serieller / USB Anschluss

- Stromversorgung.....	230 V
- Nennleistung.....	2470 Watt
- Spannungsgrenze.....	175 - 270 V
- Arbeitstemperatur.....	-10 - +45 °C
- Lagertemperatur.....	-30 - +70 °C
- Gehäuse.....	IP 54
- Schutzklasse.....	I

• **AKATHERM CB-315-U**

- Affichage graphique
- La machine reconnaît le manchon
- Plusieurs langues
- Adaptation automatique de la durée de soudage
- Boîtier robuste
- Actualisation du logiciel via USB
- Archivage des 350 paramètres de soudage (PDF)
- Port USB / port de série

- Alimentation électrique.....	230 V
- Puissance nominale.....	2470 Watt
- Limite de tension.....	175 - 270 V
- Température de service.....	-10 - +45 °C
- Température de stockage.....	-30 - +70 °C
- Boîtier.....	IP 54
- Classe de protection.....	I



Art. Nr. N° d'art.	d mm	AKATHERM No N° AKATHERM	CHF/Stk CHF/pce
521.955.100	40 - 315	41 99 10	1'016.00

**Lieferumfang:**

- Werkzeugkoffer
- Schweisskabel gelb (Ø 40 - 160 mm)
- Schweisskabel blau (Ø 200 - 315 mm)
- Schweisskabelverlängerung
- Handrohrschaber
- Schultergurt
- Bedienung und Wartungsanleitung

**Inclus dans la livraison:**

- Mallette à outils
- Câble de soudage jaune (Ø 40 - 160 mm)
- Câble de soudage bleu (Ø 200 - 315 mm)
- Rallonge pour câble de soudage
- Rabot à tubes manuel
- Sangle d'épaule
- Instructions d'utilisation et d'entretien

**Ersatzschweisskabel**

**Câble de soudage de rechange**

**521.960**

• **AKATHERM**

- rot
- zu Elektro-Schweissgerät CB-315-U

• **AKATHERM**

- Couleur: rouge
- Pour poste à électrosouder CB-315-U

Art. Nr. N° d'art.	AKATHERM No N° AKATHERM	CHF/Stk CHF/pce
521.960.100	41 99 73	87.90



für GEBERIT nur d 200-250-315 mm

Pour GEBERIT seulement d 200-250-315 mm



## Kompatibilität

Die Elektroschweissmuffen und Elektroschweisseräte sind wie folgt kompatibel:

Hersteller	Dimension 40 – 160mm	Die (Hersteller) Elektroschweissmuffe ist mit dem AKATHERM Elektroschweisserät CB315-U verschweisssbar	Die AKATHERM Elektroschweissmuffe ist mit dem (Hersteller) Elektroschweisserät verschweisssbar	System 230 V 80 sek.
Akatherm	X	X	X	X
Geberit	X	X	X	X
Valsir	X	X	X	X
Coes	X	X	X	X
Wavin (duo)	X	X	X	X
Wavin (solo)	X	X	X	X
Gawaplast Schweissgerät Pegasus A500	X		X	X
Rems Schweissgerät EMSG 160	X		X	X

Hersteller	Dimension 200 – 315mm	Die (Hersteller) Elektroschweissmuffe ist mit dem AKATHERM Elektroschweisserät CB315-U verschweisssbar	Die AKATHERM Elektroschweissmuffe ist mit dem (Hersteller) Elektroschweisserät verschweisssbar	System 230 V 420 sek.
Akatherm	X	X	X	X
Valsir	X	X	X	X
Wavin	X	X	X	X
Geberit	X	X	X	X
Gawaplast Schweissgerät Pegasus A500	X		X	X

X = Zulässig

 Kennfarben der Standardkabel  
 Kennfarben der Zusatzkabel

 Kennfarben der Zusatzkabel  
 Kennfarben der Zusatzkabel



## Compatibilité

Les manchons électro-soudables et les appareils à souder sont compatibles comme suit:

Fabriquant	Dimension 40 – 160mm	L'appareil à souder AKATHERM CB315-U soude les manchons électro-soudables suivants	Les manchons électro-soudables AKATHERM peuvent être soudé avec les appareils à souder suivants	Système 230 V 80 sec.
Akatherm	X	X	X	X
Geberit	X	X	X	X
Valsir	X	X	X	X
Coes	X	X	X	X
Wavin (duo)	X	X	X	X
Wavin (solo)	X	X (avec câbles supplémentaires)		
Appareil à souder Gawaplast Pegasus A500	X		X	X
Appareil à souder Rems EMSG 160	X		X	X

Fabriquant	Dimension 200 – 315mm	L'appareil à souder AKATHERM CB315-U soude les manchons électro-soudables suivants	Les manchons électro-soudables AKATHERM peuvent être soudé avec les appareils à souder suivants	Système 230 V 420 sec.
Akatherm	X	X	X	X
Valsir	X	X	X	X
Wavin	X	X	X	X
Geberit	X	X (avec câbles supplémentaires)		
Appareil à souder Gawaplast Pegasus A500	X		X	X

X = admis

 Couleurs d'identification des câbles

  Couleurs d'identification des câbles

**Elektroschweissgeräte ESG3****Appareil d'électrosoudage ESG3****520.751**• **GEBERIT**

- mit Fernbedienung
- mit integriertem Fallschutz
- CE-konform

**Verwendung**

zum elektrischen Muffenschweissen von Geberit PE-HD und Geberit Silent-db20 Rohren sowie Formstücken bis Ø 315 mm; für Geberit Elektroschweissbänder Ø 40-250 mm; zum elektrischen Muffenschweissen von bis zu drei Geberit Elektromuffen < Ø 110 mm gleichzeitig

• **GEBERIT**

- Avec commande à distance
- Avec anti-chute intégré
- Conforme CE

**Applications**

Pour l'électrosoudage de manchons Geberit PE-HD et de tubes Geberit Silent-db20, ainsi que pour pièces spéciales jusqu'à Ø 315 mm. Pour bandes électrosoudables Geberit Ø 40-250 mm. Pour l'électrosoudage simultané de max. 3 manchons électrosoudables Geberit < Ø 110



Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	GEBERIT No N° GEBERIT	CHF/Stk CHF/pce
520.751.100	40 - 315	359.911.P4.1	772.00

**Lieferumfang:**

- Anschlusskabel für Geberit Elektromuffen und Geberit Elektroschweissbänder
- Anschlusskabel für Geberit Thermomuffen
- Verbindungskabel für Geberit Elektroschweissmuffen

**Inclus dans la livraison:**

- Câble de raccordement pour manchons électrosoudables Geberit et bandes électrosoudables Geberit
- Câble de raccordement pour manchons thermiques Geberit
- Câble de raccordement pour manchons électrosoudables Geberit

**Handrohrschaber****Rabot à tubes manuel****520.840**• **GEBERIT****Verwendung**

zum entfernen der Oxydschicht auf Geberit PE-HD und Silent-db20 Rohren; zur Vorbereitung von Geberit Elektroschweissungen

• **GEBERIT****Applications**

Pour ôter la couche d'oxyde sur les tubes Geberit PE-HD et Silent-db20. Pour la préparation des électrosoudages Geberit.



Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	GEBERIT No N° GEBERIT	CHF/Stk CHF/pce
520.840.100	63-160	359.912.00.1	499.00

**Ersatzmesser****Lame de rechange****520.842**• **GEBERIT**


- zu Geberit Handrohrschaber

• **GEBERIT**

- Pour rabot à tubes manuel




Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	CHF/Stk CHF/pce
520.842.100	242.997.00.1	293.40

**Farbschaber****Racloir à peinture****817.390**

- glatte Klängen

- Avec lame lisse

Art. Nr. N° d'art.	Klinge mm Lame mm		WA CHF/Stk CHF/pce
817.390.100	35	10	15.80
817.390.120	62	10	20.20

**Zubehör:**

- 817.392 Ersatzklängen

**Accessoires:**

- 817.392 Lame de rechange

**Schweisspiegel****Miroir à souder****520.782**• **GEBERIT**

- Temperatur über Thermostat geregelt
- 3-fach-Beschichtung, haftfrei

**Verwendung**

für Schweissmaschine "Media" und "Universal"

- Leistungsaufnahme ..... 630 Watt
- Nennspannung ..... 230 V AC

• **GEBERIT**

- Température réglée par thermostat
- Triple revêtement, absolument non-adhésif

**Applications**

Pour machines à souder "Media" et "Universal"

- Puissance absorbée ..... 630 Watt
- Tension nominale ..... 230 V AC



Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	GEBERIT No N° GEBERIT	CHF/Stk CHF/pce
520.782.100	40 - 160	359.641.P4.1	306.00

**Lieferumfang:**

- Kombihalter

**Inclus dans la livraison:**

- Support combiné

**Blechkoffer leer****Coffre en tôle, vide****520.786**• **GEBERIT****Verwendung**

für Schweisspiegel Ø 32 - 160

Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	CHF/Stk CHF/pce
520.786.100	359.683.00.1	96.00

• **GEBERIT****Applications**

Pour miroirs à souder Ø 32 - 160

**Schweisspiegel****Miroir à souder****833.142**• **BARY**

- mit hochwertiger Teflonbeschichtung
- automatischer Temperaturregelung

**Verwendung**

für alle stumpfschweisbaren Kunststoffe, einsetzbar in Werkstatt und bei der Montage.

- Netzspannung ..... 230 V
- Leistungsaufnahme ..... 500 Watt

• **BARY**

- Plaque revêtue de Téflon de haute qualité
- Régulation automatique de la température

**Applications**

Pour tous les éléments de conduites en plastique à souder bout à bout, utilisable en atelier ou sur chantier.

- Tension du réseau ..... 230 V
- Puissance absorbée ..... 500 Watt



Art. Nr. N° d'art.	No N°	Ø mm	WE	CHF/Stk CHF/pce
833.142.100	A 1	190	gerade / Exécution droite	365.00
833.142.200	A 1	190	abgewinkelt / Exécution coudée	460.00

**Lieferumfang:**

- Geräteständer

**Inclus dans la livraison:**

- Pied de support

**Zubehör:**

- 833.144 Koffer zu Schweiss-Spiegel

**Accessoires:**

- 833.144 Coffret pour miroir à souder

**Schweissspiegel, abgewinkelt****Miroir à souder, coudé****833.145****• BARY**

- mit hochwertiger Teflonbeschichtung
- automatischer Temperaturregelung

**• BARY**

- Plaque revêtue de Téflon de haute qualité
- Régulation automatique de la température

**Verwendung**

für alle stumpfschweisbaren Kunststoffe, einsetzbar in Werkstatt und bei der Montage.

**Applications**

Pour tous les éléments de conduites en plastique à souder bout à bout, utilisable en atelier ou sur chantier.

- Netzspannung.....230 V
- Leistungsaufnahme.....400 Watt

- Tension du réseau .....230 V
- Puissance absorbée.....400 Watt



Art. Nr. N° d'art.	No N°	Ø mm	WE CHF/Stk CHF/pce
833.145.100	A 6	120	370.00

**Lieferumfang:**

- Geräteständer

**Inclus dans la livraison:**

- Pied de support

**Zubehör:**

- 833.144 Koffer zu Schweiss-Spiegel

**Accessoires:**

- 833.144 Coffret pour miroir à souder

**Koffer zu Schweiss-Spiegel****Coffret pour miroir à souder****833.144****Verwendung**

der Schweiss-Spiegel kann im heissen Zustand versorgt und Schweissungen können im Koffer ausgeführt werden.

**Applications**

Le miroir à souder peut y être rangé encore chaud, et les soudures peuvent se faire dans le coffret.

Art. Nr. N° d'art.	für Pour	WE CHF/Stk CHF/pce
833.144.100	A 1	95.00
833.144.120	A 6	95.00

**passend zu:**

- 833.142 Schweissspiegel
- 833.145 Schweissspiegel, abgewinkelt

**convient pour:**

- 833.142 Miroir à souder
- 833.145 Miroir à souder, coudé

## Ablaufguss Rohre

## Tuyau d'écoulement en fonte

510.105

## • PAM SMU S

- Innenbeschichtung aus Epoxydharz (130 µm)
- aussen Grundanstrich 40 µm Acryllack


- Länge ..... 3000 mm

## • PAM SMU S

- Revêtement intérieur en résine époxy (130 µm)
- Extérieur avec couche de fond acrylique 40 µm

- Longueur ..... 3000 mm

Art. Nr. N° d'art.	DN	DE mm	Nr. N°	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
510.105.090	50	58	237013	211101	76.30
510.105.115	80	83	237014	211102	90.50
510.105.120	100	110	237016	211103	108.50
510.105.130	125	135	237017	211104	155.00
510.105.140	150	160	237019	211105	228.00
510.105.150	200	210	156948	211106	368.00
510.105.200	250	274	157047	211107	560.00
510.105.300	300	326	157112	211108	702.00



## Ablaufguss Fallrohrstützen

## Raccord d'ancrage en fonte

510.120


## • PAM SMU S

- ohne Auflagerung

## • PAM SMU S

- Sans anneau de support

Art. Nr. N° d'art.	DN	D mm	L mm	Nr. N°	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
510.120.100	50	87	220	156372	211281	47.50
510.120.110	80	118	220	156462	211282	54.20
510.120.120	100	145	220	156577	211283	74.10
510.120.130	125	170	220	156745	211284	81.10
510.120.140	150	195	220	156837	211285	133.00
510.120.150	200	245	220	156959	211286	188.00
510.120.160	250	340	300	157058	211287	363.00
510.120.170	300	390	300	157123	211288	458.00





## Ablaufguss Auflagerungen einzeln

## Anneau de support en fonte, séparément

510.125


## • PAM SMU S

- für Fallrohrstützen

## • PAM SMU S

- Pour raccord d'ancrage

Art. Nr. N° d'art.	DN	D1 mm	D2 mm	A mm	B mm	C mm	Nr. N°	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
<b>510.125.100</b>	50	150	108	195	30	30	156367	211281	<b>41.50</b>
<b>510.125.110</b>	80	175	133	218	30	30	156457	211282	<b>48.20</b>
<b>510.125.120</b>	100	214	162	259	32	32	156569	211283	<b>64.50</b>
<b>510.125.130</b>	125	228	187	275	32	32	156739	211284	<b>71.40</b>
<b>510.125.140</b>	150	255	222	300	32	32	156833	211285	<b>123.50</b>
<b>510.125.150</b>	200	310	278	362	36	36	156955	211286	<b>178.00</b>
<b>510.125.160</b>	250	384	354	444	40	40	157053	211287	<b>199.50</b>
<b>510.125.170</b>	300	448	406	498	40	40	157118	211288	<b>247.00</b>



**Befestigungsset****• PAM SMU S**

Fall-Leitungen müssen auch mit Fallrohrstützen gesichert werden. Die Auflagerung aus Grauguss mit Schallentkopplungsgummi wird mit den Befestigungsteilen montiert. Bei der Leitungsmontage liegt der Stützring der Fallrohrstützen auf der Auflagerung.

- mit TYRODUR-Befestigungsteilen

Art. Nr. N° d'art.	DN	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
510.127.100	50	180424	52.50

**Lieferumfang:**

- 1 x Fallrohr-Fertigkonsole DN 50 feuerverzinkt, 250 lang
- 1 x PAM-GLOBAL® S Auflagerung mit Gummi
- 2 x Sechskantschrauben M 12 x 35; S5 12/35
- 2 x Gewindeplatten GWP 30/12 Z
- 2 x Durchsteckanker M12 (Dübel für Beton) DSA 12/20

**Kit de fixation****• PAM SMU S**

Les tuyaux de descente doivent être fixés au moyen de consoles adaptées. Les éléments de montage comportent entre autres un anneau d'appui en fonte grise avec joint d'isolation acoustique en caoutchouc. Lors du montage de la conduite, la feuillure du tuyau vient se loger sur cet anneau.

- Avec éléments de fixation TYRODUR

Art. Nr. N° d'art.	DN	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
510.127.100	50	180424	52.50

**Inclus dans la livraison:**

- 1 console toute prête pour tuyau de descente DN 50 zinguée au feu, longueur 250
- 1 anneau d'appui PAM-GLOBAL® S avec joint
- 2 vis à tête 6 pans M12 x 35, S5 12/35
- 2 plaques taraudées GWP 30/12 Z
- 2 goujons d'ancrage expansifs M12 (chevilles à béton) DSA 12/20

**Befestigungsset****• PAM SMU S**

Fall-Leitungen müssen auch mit Fallrohrstützen gesichert werden. Die Auflagerung aus Grauguss mit Schallentkopplungsgummi wird mit den Befestigungsteilen montiert. Bei der Leitungsmontage liegt der Stützring der Fallrohrstützen auf der Auflagerung.

- mit TYRODUR-Befestigungsteilen

Art. Nr. N° d'art.	DN	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
510.128.100	80	180431	59.90

**Lieferumfang:**

- 1 x Fallrohr-Fertigkonsole DN 80 feuerverzinkt, 250 lang - FRK 80 Z
- 1 x SML-Auflagerung mit Gummi DN 80
- 2 x Sechskantschrauben M 12 x 35; S5 12/35
- 2 x Gewindeplatten GWP 30/12 Z
- 2 x Durchsteckanker M12 (Dübel für Beton) DSA 12/20

**Kit de fixation****• PAM SMU S**

Les tuyaux de descente doivent être fixés au moyen de consoles adaptées. Les éléments de montage comportent entre autres un anneau d'appui en fonte grise avec joint d'isolation acoustique en caoutchouc. Lors du montage de la conduite, la feuillure du tuyau vient se loger sur cet anneau.

- Avec éléments de fixation TYRODUR

Art. Nr. N° d'art.	DN	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
510.128.100	80	180431	59.90

**Inclus dans la livraison:**

- 1 console pour tuyau de descente DN 80, zingée au feu, longueur 250 - FRK 80 Z
- 1 anneau d'appui SML avec joint en caoutchouc DN 80
- 2 vis à tête 6 pans M12 x 35, S5 12/35
- 2 plaques taraudées GWP 30/12 Z
- 2 goujons d'ancrage expansifs M12 (chevilles à béton) DSA 12/20



**Befestigungsset**• **PAM SMU S**

Fall-Leitungen müssen auch mit Fallrohrstützen gesichert werden. Die Auflagerung aus Grauguss mit Schallentkopplungsgummi wird mit den Befestigungsteilen montiert. Bei der Leitungsmontage liegt der Stützring der Fallrohrstützen auf der Auflagerung.

- mit TYRODUR-Befestigungsteilen

Art. Nr. N° d'art.	DN	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
510.129.100	100	180426	73.50

**Lieferumfang:**

- 1 x Fallrohr-Fertigkonsole DN 100 feuerverzinkt
- 1 x PAM-GLOBAL® S Auflagerung mit Gummi
- 2 x Sechskantschrauben M 12 x 50; SS 12/50
- 2 x Gewindeplatten GWP 30/12 Z
- 2 x Durchsteckanker M12 (Dübel für Beton) DSA 12/20

**Kit de fixation**• **PAM SMU S**

Les tuyaux de descente doivent être fixés au moyen de consoles adaptées. Les éléments de montage comportent entre autres un anneau d'appui en fonte grise avec joint d'isolation acoustique en caoutchouc. Lors du montage de la conduite, la feuillure du tuyau vient se loger sur cet anneau.

- Avec éléments de fixation TYRODUR

**510.129****Befestigungsset**• **PAM SMU S**

Fall-Leitungen müssen auch mit Fallrohrstützen gesichert werden. Die Auflagerung aus Grauguss mit Schallentkopplungsgummi wird mit den Befestigungsteilen montiert. Bei der Leitungsmontage liegt der Stützring der Fallrohrstützen auf der Auflagerung.

- mit TYRODUR-Befestigungsteilen

Art. Nr. N° d'art.	DN	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
510.130.100	125	180427	84.00

**Lieferumfang:**

- 1 x Fallrohr-Fertigkonsole DN 125 feuerverzinkt
- 1 x PAM-GLOBAL® S Auflagerung mit Gummi
- 2 x Sechskantschrauben M 12 x 50; SS 12/50
- 2 x Gewindeplatten GWP 30/12 Z
- 2 x Durchsteckanker M12 (Dübel für Beton) DSA 12/20

**Kit de fixation**• **PAM SMU S**

Les tuyaux de descente doivent être fixés au moyen de consoles adaptées. Les éléments de montage comportent entre autres un anneau d'appui en fonte grise avec joint d'isolation acoustique en caoutchouc. Lors du montage de la conduite, la feuillure du tuyau vient se loger sur cet anneau.

- Avec éléments de fixation TYRODUR

**510.130**

**Ablaufguss WC-Abzweige**

**Embranchement en fonte pour écoulement de WC**

**510.140**

• **PAM SMU S**

- für Altbau-Modernisierung

• **PAM SMU S**

- Pour la modernisation d'anciennes installations

Art. Nr. N° d'art.	DN	Ausführung Exécution	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
<b>510.140.100</b>	100	links / Gauche	155850	<b>124.50</b>
<b>510.140.110</b>		rechts / Droite	155849	<b>124.50</b>



**Ablaufguss Anschluss-Stücke**

**Tubulure de raccordement en fonte**

**510.160**

• **PAM SMU S**


- mit Kurzmuffe

• **PAM SMU S**

- Avec emboîtement court

- Länge.....250 mm - Longueur.....250 mm

Art. Nr. N° d'art.	DN	D1 mm	D2 mm	M mm	DE mm	Nr. N°	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
<b>510.160.100</b>	100	144	125.5	66	110	156104	221203	<b>74.70</b>
<b>510.160.120</b>	125	172	151.5	68	135	156162	221204	<b>110.50</b>
<b>510.160.140</b>	150	201	178.5	70	160	156212	221205	<b>125.00</b>



**Ablaufguss Putzstücke 90°**

**Pièce de nettoyage en fonte 90°**

**510.177**


• **PAM SMU S**

- mit rundem Drehverschluss
- für Anschluss-, Fall- und Sammelleitungen

• **PAM SMU S**

- Avec couvercle rond à visser
- Pour conduites de raccordement, de descente et collecteurs

Art. Nr. N° d'art.	DN	H mm	d1 mm	d2 mm	L mm	Nr. N°	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
<b>510.177.090</b>	50	73	75	108	160	156414	215121	<b>50.00</b>
<b>510.177.100</b>	80	89	101	134	205	156513	215122	<b>65.80</b>
<b>510.177.110</b>	100	102	128	160	250	156659	215123	<b>96.40</b>
<b>510.177.120</b>	125	125	154	189	280	156794	215124	<b>150.50</b>
<b>510.177.130</b>	150	142	181	224	320	156905	215125	<b>262.00</b>
<b>510.177.140</b>	200	165	181	224	360	157015	215126	<b>415.00</b>
<b>510.177.150</b>	250	196	181	225	380	157098	215127	<b>1'040.00</b>
<b>510.177.160</b>	300	222	181	227	400	157161	215128	<b>1'217.00</b>



## Ablaufguss Kombinations-Abzweige 90°



## Embranchement 90° combiné en fonte

510.180

## • PAM SMU S

## • PAM SMU S

Art. Nr. N° d'art.	DN	H mm	Nr. N°	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
510.180.100	100 x 80 x 100	230	176658	214533	66.70
510.180.110	100 x 100 x 100	230	175605	214533	76.70



## Ablaufguss Bogen






## Coude en fonte

510.205

## • PAM SMU S

## • PAM SMU S

Art. Nr. N° d'art.	DN	Bogen ° Coude °	X mm	Nr. N°	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
510.205.090	50	15	40	155752	213111	18.00
510.205.105		30	45	155753	213111	19.60
510.205.115		45	50	156384	213111	16.70
510.205.125		68	65	156382	213121	19.50
510.205.140		88	75	156397	213121	19.20
510.205.205	80	15	45	176702	213112	20.50
510.205.215		30	50	176703	213112	20.50
510.205.225		45	60	156476	213112	18.00
510.205.240		68	80	156474	213122	23.10
510.205.260		88	95	156471	213122	21.90
510.205.300	100	15	50	155816	213113	20.50
510.205.310		30	60	155817	213113	20.50
510.205.320		45	70	156593	213113	19.00
510.205.330		68	90	156591	213123	23.80
510.205.350		88	110	156588	213123	21.90
510.205.400	125	15	60	155870	213114	34.50
510.205.410		30	70	155871	213114	29.60
510.205.420		45	80	156756	213114	31.90
510.205.430		68	105	156754	213124	34.50
510.205.450		88	125	156752	213124	29.60
510.205.500	150	15	65	155903	213115	42.70
510.205.510		30	80	155904	213115	42.70
510.205.520		45	90	156850	213115	46.20
510.205.530		68	120	156847	213125	42.70
510.205.550		88	145	156844	213125	42.70
510.205.600	200	15	80	155932	213116	94.00
510.205.610		30	95	155933	213116	94.00
510.205.620		45	110	156970	213116	94.00
510.205.625		68	145	156968	213126	94.00
510.205.630		88	180	156966	213126	94.00
510.205.720	250	45	130	157069	213117	196.50
510.205.820	300	45	155	157134	213118	273.00



**Ablaufguss Doppelbogen**


**Double coude en fonte**

**510.215**

• PAM SMU S

• PAM SMU S

Art. Nr. N° d'art.	DN	X1 mm	X2 mm	X3 mm	Nr. N°	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
510.215.090	50	50	100	121	155754	213301	28.50
510.215.115	80	60	120	145	176707	213302	37.40
510.215.120	100	70	140	170	233647	213303	40.60
510.215.130	125	80	160	195	233648	213304	64.90
510.215.140	150	90	180	219	233649	213305	86.10



**Ablaufguss Verschränkungsbogen**

**Coude de raccordement en fonte**

**510.225**

• PAM SMU S

• PAM SMU S


Art. Nr. N° d'art.	DN	Bogen ° Coude °	X1 mm	X2 mm	K mm	Nr. N°	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
510.225.320	100	45	250	70	180	155824	213603	66.20
510.225.350		88	250	110	140	155823	213703	66.20




45°



88°



45°



88°

**Ablaufguss Gabeln**

**Embranchement en fonte**

510.362


• PAM SMU S

- egal
- Abzweige..... 45°

• PAM SMU S

- Exécution égale
- Embranchement..... 45°

Art. Nr. N° d'art.	DN	X1 mm	X2 mm	X3 mm	L mm	Nr. N°	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
510.362.090	50	50	135	135	185	156435	214111	27.60
510.362.115	80	60	155	155	215	156544	214112	36.40
510.362.120	100	70	205	205	275	156701	214113	37.70
510.362.130	125	80	240	240	320	156813	214114	69.10
510.362.140	150	90	265	265	355	156931	214115	120.50
510.362.150	200	115	340	340	455	157030	214116	217.00
510.362.160	250	130	430	430	560	157106	214117	510.00
510.362.170	300	155	505	505	660	157169	214118	651.00



**Ablaufguss Gabeln**

**Embranchement en fonte**

510.365


• PAM SMU S

- egal
- Abzweige..... 88°

• PAM SMU S

- Exécution égale
- Embranchement..... 88°

Art. Nr. N° d'art.	DN	X1 mm	X2 mm	X3 mm	L mm	Nr. N°	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
510.365.090	50	79	80	66	145	156431	214211	26.70
510.365.115	80	95	95	85	180	156538	214212	36.60
510.365.120	100	115	115	105	220	156695	214213	37.70
510.365.130	125	137	135	123	260	156809	214214	59.70
510.365.140	150	158	155	142	300	156925	214215	103.50





**Ablaufguss Gabeln**

**Embranchement en fonte**

**510.392**

• **PAM SMU S**

- reduziert


- Abzweige..... 45°

• **PAM SMU S**

- Exécution réduite

- Embranchement..... 45°

Art. Nr. N° d'art.	DN	X1 mm	X2 mm	X3 mm	L mm	Nr. N°	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
<b>510.392.090</b>	80 - 50	45	135	135	180	156490	214122	<b>34.80</b>
<b>510.392.105</b>	100 - 50	35	165	165	200	156618	214123	<b>36.40</b>
<b>510.392.122</b>	100 - 80	50	170	170	220	156625	214123	<b>57.30</b>
<b>510.392.125</b>	125 - 50	20	185	185	205	156769	214124	<b>64.60</b>
<b>510.392.137</b>	125 - 80	45	200	195	240	156771	214124	<b>67.20</b>
<b>510.392.140</b>	125 - 100	60	220	220	280	156775	214124	<b>69.10</b>
<b>510.392.150</b>	150 - 100	55	240	240	295	156879	214125	<b>96.50</b>
<b>510.392.160</b>	150 - 125	70	255	255	325	156883	214125	<b>103.50</b>
<b>510.392.165</b>	200 - 100	40	265	265	305	156982	214126	<b>217.00</b>
<b>510.392.167</b>	200 - 125	55	280	280	335	156984	214126	<b>217.00</b>
<b>510.392.170</b>	200 - 150	75	300	300	375	156989	214126	<b>217.00</b>
<b>510.392.180</b>	250 - 200	90	390	390	480	157078	214127	<b>510.00</b>
<b>510.392.190</b>	300 - 250	115	465	465	580	157142	214128	<b>651.00</b>



**Ablaufguss Gabeln**

**Embranchement en fonte**

**510.395**

• **PAM SMU S**

- reduziert


- Abzweige..... 88°

• **PAM SMU S**

- Exécution réduite

- Embranchement..... 88°

Art. Nr. N° d'art.	DN	X1 mm	X2 mm	X3 mm	L mm	Nr. N°	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
<b>510.395.090</b>	80 - 50	85	90	75	160	156486	214222	<b>27.90</b>
<b>510.395.105</b>	100 - 50	94	105	76	170	156613	214223	<b>37.00</b>
<b>510.395.122</b>	100 - 80	100	110	90	190	156620	214223	<b>46.10</b>
<b>510.395.125</b>	125 - 50	98	120	82	180	156876	214224	<b>64.50</b>
<b>510.395.137</b>	125 - 80	105	125	100	205	171616	214224	<b>67.10</b>
<b>510.395.140</b>	125 - 100	125	130	110	235	155880	214224	<b>69.10</b>
<b>510.395.150</b>	150 - 100	130	145	115	245	156874	214225	<b>96.50</b>
<b>510.395.160</b>	150 - 125	147	150	128	275	155913	214225	<b>103.50</b>
<b>510.395.170</b>	200 - 100	145	175	125	270	156980	214226	<b>217.00</b>



**Ablaufguss Doppelgabeln**

**Embranchement double en fonte**

**510.410**


• PAM SMU S

- egal
- Abzweige..... 45°

• PAM SMU S

- Exécution égale
- Embranchement..... 45°

Art. Nr. N° d'art.	DN	L mm	b mm	H mm	h mm	a mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
<b>510.410.100</b>	100	260	346	243	165	46	156709	<b>61.30</b>
<b>510.410.110</b>	125	305	421	285	190	45	156817	<b>104.00</b>
<b>510.410.120</b>	150	355	488	334	277	55	156936	<b>155.50</b>
<b>510.410.130</b>	200	455	627	428	280	67	157034	<b>319.20</b>



**Ablaufguss Doppelgabeln**


**Embranchement double en fonte**

**510.415**

- egal
- Abzweige..... 88°
- Einlaufwinkel..... 45°

- Exécution égale
- Embranchement..... 88°
- Angle d'écoulement..... 45°

Art. Nr. N° d'art.	DN	X1 mm	X2 mm	X3 mm	X4 mm	X5 mm	L mm	Nr. N°	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
<b>510.415.100</b>	100	115	115	120 (115)	105	105	230 (220)	156704	214333	<b>61.30</b>



**Ablaufguss Doppelbogen**

**Double coude en fonte**

**510.430**


• PAM SMU S

- reduziert
- Abzweige..... 45°

• PAM SMU S

- Exécution réduite
- Embranchement..... 45°

Art. Nr. N° d'art.	DN	L mm	b mm	H mm	h mm	a mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
<b>510.430.100</b>	150 - 100	280	394	252	174	54	156865	<b>155.50</b>



**Ablaufguss Doppelgabeln**

**Embranchement double en fonte**

**510.435**

• **PAM SMU S**

- reduziert


- Abzweige.....88°  
 - Einlaufwinkel.....45°

• **PAM SMU S**

- Exécution réduite

- Embranchement.....88°  
 - Angle d'écoulement.....45°

Art. Nr. N° d'art.	DN	X1 mm	X2 mm	X3 mm	X4 mm	X5 mm	L mm	Nr. N°	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
<b>510.435.100</b>	100 - 50	94	94	105	76	76	180(170)	155825	214243	<b>54.80</b>
<b>510.435.110</b>	125 - 100	130	130	135	115	115	245	155874	214344	<b>104.00</b>
<b>510.435.120</b>	150 - 100	130	130	145	115	115	245	155907	214345	<b>155.50</b>



**Ablaufguss Eckabzweiger**

**Embranchement équerre**

**510.460**

• **PAM SMU S**

- reduziert


- Eckabzweiger.....88°  
 - Einlaufwinkel.....45°  
 - Spreizwinkel.....90°

• **PAM SMU S**

- Exécution réduite

- Inclinaison des embranchements.....88°  
 - Angle d'écoulement.....45°  
 - Angle entre axes.....90°

Art. Nr. N° d'art.	DN	X1 mm	X2 mm	X3 mm	L mm	Nr. N°	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
<b>510.460.150</b>	125 - 100 - 100	125	130	110	235	155889	214524	<b>187.00</b>



**Ablaufguss Eckabzweiger**

**Embranchement équerre**

**510.465**

• PAM SMU S


- egal
- Eckabzweiger.....88°
- Einlaufwinkel.....45°
- Spreizwinkel.....90°

• PAM SMU S

- Exécution égale
- Inclinaison des embranchements.....88°
- Angle d'écoulement.....45°
- Angle entre axes.....90°



Art. Nr. N° d'art.	DN	X1 mm	X2 mm	X3 mm	L mm	Nr. N°	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
510.465.100	100	115	120	105	220	156712	214513	112.00



**Ablaufguss Reduktionen**

**Réduction en fonte**

**510.485**

• PAM SMU S


- exzentrisch

• PAM SMU S

- Excentrique



Art. Nr. N° d'art.	DN	A mm	L mm	t2 mm	t1 mm	Nr. N°	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
510.485.070	80 - 50	13	80	35	30	156424	212212	24.60
510.485.090	100 - 50	25	80	40	30	156426	212213	25.80
510.485.115	100 - 80	14	90	40	35	156526	212213	28.70
510.485.118	125 - 80	26	95	45	35	156528	212214	30.00
510.485.120	125 - 100	12.5	95	45	40	156684	212214	30.00
510.485.123	150 - 80	39	100	80	35	156530	212215	39.50
510.485.150	150 - 100	25	105	50	40	156686	212215	39.50
510.485.160	150 - 125	12.5	110	50	45	156805	212215	39.50
510.485.125	200 - 100	50	115	60	40	156688	212216	76.90
510.485.127	200 - 125	37.5	120	60	45	156807	212216	76.90
510.485.130	200 - 150	25	125	60	50	156919	212216	76.90
510.485.170	250 - 150	25	125	60	50	156921	212217	153.50
510.485.180	250 - 200	32	145	70	60	157020	212217	153.50
510.485.210	300 - 200	58	160	80	60	157022	212218	215.00
510.485.220	300 - 250	26	170	80	70	157100	212218	215.00



## Ablaufguss Verschlussdeckel

## Couvercle de fermeture en fonte

510.515

## • PAM SMU S

Art. Nr. N° d'art.	DN	L mm	Nr. N°	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
510.515.090	50	30	156376	223101	20.30
510.515.130	80	35	156466	223102	23.10
510.515.150	100	40	156581	223103	24.30
510.515.190	125	45	156749	223104	28.50
510.515.230	150	50	156841	223105	39.00
510.515.280	200	60	156963	223106	81.40
510.515.300	250	70	157062	223107	97.00
510.515.320	300	80	157127	223108	117.00

## • PAM SMU S



## Ablaufguss Verschlusszapfen

## Bouchon en fonte

510.520

## • PAM SMU S

Art. Nr. N° d'art.	DN	L mm	Nr. N°	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
510.520.090	50	33	156374	223201	36.60
510.520.115	80	63	156464	223202	37.20
510.520.120	100	55	156579	223203	38.20
510.520.130	125	53	156747	223204	45.30
510.520.140	150	53	156839	223205	66.50
510.520.150	200	63	156961	223206	134.50
510.520.160	250	53	157060	223207	200.00
510.520.170	300	56	157125	223208	283.00

## • PAM SMU S



## Ablaufguss Siphons


## Siphon en fonte

510.610

## • PAM SMU S

Art. Nr. N° d'art.	DN	l mm	h mm	X1 mm	X2 mm	X3 mm	X4 mm	w mm	Nr. N°	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
510.610.100	50	190	250	182	68	122	68	60	156420	215231	101.50
510.610.110	80	265	293	200	93	172	93	60	156519	215232	120.50
510.610.120	100	325	392	282	110	215	110	100	156668	215223	170.50
510.610.130	125	390	446	316	130	260	130	100	156801	215234	228.00
510.610.140	150	470	493	348	145	325	145	100	156912	215235	362.00
510.610.150	200	600	600	420	180	400	200	100	157018	215236	713.00

## • PAM SMU S



## Ablaufguss Übergangsringe

## Bague de compensation en fonte

510.710

## • PAM SMU

Art. Nr. N° d'art.	DN	di mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
510.710.100	75/80	63	156495	22.00
510.710.110	75/80	70	156494	4.00

## • PAM SMU



## Ablaufguss Rohrbriden

## Collier d'union pour fonte d'écoulement

510.715

## • vonRollfix

Dichtungsmanschette dient zum Ausgleich von Rohraussendurchmesser-Differenz.

Sie übernimmt bzw. dämmt allfällige Schläge und/oder Vibrationen. Auf halber Höhe befindet sich ein 4 mm starker Anschlagring. Damit ist ein Anzeichnen der Einstecktiefe auf den beiden Rohrenden nicht nötig.

Der Anschlagring dient gleichzeitig der Schalldämmung und verhindert die Übertragung des Körperschalls.

- Guss/Guss
- ohne Stützring
- Verbindung von Rohren und Formstücken aus Guss
- Bridenmaterial aus Edelstahl rostfrei

## • vonRollfix

Le manchon d'étanchéité sert à compenser les différences de diamètres extérieurs des tuyaux.

Il compense, resp. isole des coups ou vibrations éventuels. Un anneau de butée de 4 mm d'épaisseur se trouve à mi-hauteur. Il est donc inutile d'effectuer un marquage de la profondeur d'emboîtement sur les deux extrémités de tubes.

L'anneau de butée sert également d'isolation acoustique et empêche la propagation des bruits solidiens.

- Fonte / fonte
- Sans bague de renforcement
- Raccordement de tuyaux et de pièces spéciales en fonte
- Collier en acier inoxydable

- Einsatzbereich ..... bis 80 °C - Plage d'utilisation..... Jusqu'à 80 °C



Art. Nr. N° d'art.	DN	DE 1 mm	DE 2 mm	A mm	B mm	H mm	SW mm Clé mm	Nr. N°	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
510.715.090	50	58	58	45	66	45	5	118716		14.30
510.715.100	60	68	68	52	78	55	5	118700	225131	14.30
510.715.105	80	83	83	62	100	65	5	118717		17.00
510.715.110	90	89	89	62	100	65	5	118701	225132	17.00
510.715.120	100	110	110	75	120	65	6	118702	225133	18.30
510.715.130	125	135	135	88	145	90	6	118703	225134	23.60
510.715.140	150	160	160	104	175	90	6	118704	225135	49.10
510.715.150	200	210	210	130	225	90	6	118713	225136	76.60
510.715.160	250	274	274	162	291	90	6	118714	225137	153.50
510.715.170	300	326	326	189	344	90	6	118715	225138	183.50

## Briden zu Ablaufguss

## Collier d'union pour fonte d'écoulement

510.732


- PAM SMU
- 1.4510/1.4511

- mit EPDM Dichtung

- PAM SMU
- 1.4510/1.4511

- Avec joint EPDM

Art. Nr. N° d'art.	DN	D mm	H mm	L mm	Nr. N°	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
510.732.100	50	70	84	47	229384	225131	8.10
510.732.110	80	95	114	51	229386	225132	9.60
510.732.120	100	125	140	54	229387	225133	9.50
510.732.130	125	147	161	56	230135	225134	17.10
510.732.140	150	172	187	56	230136	225135	18.30
510.732.150	200	223	240	70	230137	225136	30.60
510.732.160	250	290	315	95	228759	225137	110.50
510.732.170	300	350	375	95	228771	225138	119.50



## Krallen zu Ablaufguss

## Collier à griffes pour fonte d'écoulement

510.735


- PAM

- Typ UNIGRIP  
- mit EPDM Dichtung  
- galvanisch verzinkt

- PAM

- Type UNIGRIP  
- Avec joint EPDM  
- Exécution galvanisée

Art. Nr. N° d'art.	DN	D mm	P mm	L mm	M mm	Nr. N°	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
510.735.110	50	88	22	72	76	221261	225111	74.40
510.735.120	75	105	25	73	78	221268	225112	79.30
510.735.130	100	145	33	88	93	220750	225113	83.90
510.735.140	125	165	32	88	93	221269	225114	101.50
510.735.150	150	196	32	96	102	221270	225115	115.00
510.735.160	200	252	32	115	118	221271	225116	185.50
510.735.170	250	318	38	131	140	227039		238.00
510.735.180	300	371	38	131	140	227040		273.00




## Übergangsverbindungen KONFIX

## Pièce de raccordement KONFIX

510.740



Art. Nr. N° d'art.	DN	D1 mm	D mm	Ø Anschlussrohr mm Ø tuyau à raccorder mm	L1 mm	L mm	Einschubtiefe mm Prof. emboîtement mm	Nr. N°	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
510.740.100	50	57	72	40-56	20.0	58.0	35	155759	227151	6.00
510.740.110	80	82	92	56-75	22.0	71.5	45	180852	227152	9.40
510.740.130	100	108	126	102-110	27.5	89.5	57	155833	227153	15.60
510.740.140	125	132	151	125	35.5	108.5	65	155883	227154	25.40




## Übergangsverbindungen KONFIX-MULTI

## Pièce de raccordement KONFIX-MULTI

510.742



Art. Nr. N° d'art.	DN	D1 mm	D mm	Ø Anschlussrohr mm Ø tuyau à raccorder mm	L1 mm	L mm	Einschubtiefe mm Prof. emboîtement mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
510.742.100	100	108	134	32-56	35.5	90.5	40	176811	58.30





**Schnittkantenschutz**

**Protection pour pièces coupées**

510.800

• PAM

- dient zum Schutz der Schnittkanten von gusseisernen Abflussrohren für die Haus- und Grundstückentwässerung
- 1-Komponenten-Schnittkantenschutz ist eine lufttrocknende 1-Komponentenbeschichtung auf Basis von Acrylharz
- für Ablaufguss

• PAM

- Pour la protection des arêtes vives des tubes d'écoulement en fonte coupés, pour les tubes d'écoulement domestiques et de génie civil
- Revêtement de protection monocomposant durcissant au contact de l'air, à base de résine acrylique
- Pour fonte d'écoulement



Art. Nr. N° d'art.	Inhalt ml Contenu ml	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
510.800.100	250	226788	15.00

**Elektronische Rohrtrenner**

**Scie coupe-tube électronique**

831.380

- Rohrsäge setzt sich eng auf ein Rohr
- Sägeblatt immer automatisch auf der richtigen Position
- Das Sägeblatt fräst durch das Rohr
- ergibt eine gratfreie Schnittfläche
- kein Funkenschlag
- hervorragender Arbeitskomfort

- Le coupe-tube se place en contact étroit avec le tube
- La lame se place automatiquement dans la bonne position
- La lame coupe le tube par fraisage
- Donne une surface de coupe sans barbes
- Ne génère pas d'étincelles
- Grand confort de travail

- Netzspannung.....230 V
- Leistungsaufnahme.....1'100 Watt
- Leerlaufdrehzahl.....4'000 1/min
- Sägeblatt-Ø.....140 x 62 mm
- für Rohre.....15 - 220 mm
- Dicke Stahl.....8 mm
- Dicke Kunststoff.....12 mm
- Gewicht.....6 kg

- Tension du réseau.....230 V
- Puissance absorbée.....1'100 Watt
- Vitesse à vide.....4'000 t/min
- Ø de la lame.....140 x 62 mm
- Pour tubes.....15 - 220 mm
- Epaisseur acier.....8 mm
- Epaisseur plastique.....12 mm
- Poids.....6 kg



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	WE CHF/Stk CHF/pce
831.380.100	EPC-220E	1'659.75

**Lieferumfang:**

- Tragtasche
- TCT-HM Sägeblatt 140 x 62/Z 46
- 4 Sägestützen
- je 1 Inbusschlüssel 5 mm + 2 mm

**Inclus dans la livraison:**

- Sac de transport
- Lame TCT de scie en carbure 140 x 62/Z 46
- 4 supports de sciage
- 1 clé imbus de chaque: 5 mm et 2 mm

**Zubehör:**

- 831.385 Kreissägeblätter HM
- 831.386 Kreissägeblätter Keramik
- 831.387 Kreissägeblätter Keramik

**Accessoires:**

- 831.385 Lame de scie circulaire carbure
- 831.386 Lame de scie circulaire céramique
- 831.387 Lame de scie circulaire céramique

**Diamant Kreissägeblätter**

**Lame de scie circulaire diamantée**

831.393

**Verwendung**  
für Gusseisen

**Applications**  
Pour la fonte

Art. Nr. N° d'art.	Masse mm Dimensions mm	passend zu Convient pour	CHF/Stk CHF/pce
831.393.100	140 x 62 x 2.0	EPC-170, EPC-170E, EPC-200, EPC-360	148.15

**passend zu:**

- 831.380 Elektronische Rohrtrenner

**convient pour:**

- 831.380 Scie coupe-tube électronique



Übergangsbriden

Collier de raccordement

511.500

• vonRollfix

Dichtungsmanschette dient zum Ausgleich von Rohraussendurchmesser-Differenz.

Sie übernimmt bzw. dämmt allfällige Schläge und/oder Vibrationen. Auf halber Höhe befindet sich ein 4 mm starker Anschlagring. Damit ist ein Anzeichnen der Einstecktiefe auf den beiden Rohren nicht nötig.

Der Anschlagring dient gleichzeitig der Schalldämmung und verhindert die Übertragung des Körperschalls.

- für Ablaufleitungen
- Guss/PE
- mit Stützring
- Verbindung von Rohren und Formstücken, Guss / unterschiedliche Werkstoffe
- Bridenmaterial aus Edelstahl rostfrei

- Einsatzbereich ..... bis 80 °C

• vonRollfix

Le manchon d'étanchéité sert à compenser les différences de diamètres extérieurs des tuyaux.

Il compense, resp. isole des coups ou vibrations éventuels. Un anneau de butée de 4 mm d'épaisseur se trouve à mi-hauteur. Il est donc inutile d'effectuer un marquage de la profondeur d'emboîtement sur les deux extrémités de tubes.

L'anneau de butée sert également d'isolation acoustique et empêche la propagation des bruits solidiens.

- Pour conduites d'écoulement
- Fonte sur PE
- Avec anneau d'appui
- Raccordement de tuyaux et pièces spéciales, fonte sur divers matériaux
- Collier en acier inoxydable

- Plage d'utilisation..... Jusqu'à 80 °C



Art. Nr. N° d'art.	DN	DE 1 mm	DE 2 mm	A mm	B mm	H mm	SW mm Clé mm	Nr. N°	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
511.500.100	50	58	50	37	66	45	5	116819		19.20
511.500.120		58	56	37	66	45	5	116766		22.60
511.500.110	60	68	50	52	78	55	5	116830	227231	23.80
511.500.130		68	56	52	78	55	5	116836	227231	20.30
511.500.140		68	63	52	78	55	5	116831	227231	20.30
511.500.150	90	89	75	62	100	65	5	116837	227232	25.50
511.500.160		89	90	62	100	65	5	116762	227232	25.50
511.500.200		89	90	63	100	65	5	116832	227232	25.50
511.500.170	100	110	110	75	120	65	6	116763	227233	31.30
511.500.210		110	110	75	120	65	6	116833	227233	31.30
511.500.180	125	135	125	88	145	90	6	116764	227234	39.30
511.500.220		135	125	88	145	90	6	116834	227234	38.80
511.500.190	150	160	160	104	175	90	6	116765	227235	60.00
511.500.230		160	160	104	175	90	6	116835	227235	60.00
511.500.240	200	210	200	130	225	90	6	116769	227236	101.00

**Übergangsbriden**

**Collier de raccordement**

**511.550**

• **vonRollfix**

Dichtungsmanschette dient zum Ausgleich von Rohraussendurchmesser-Differenz.

Sie übernimmt bzw. dämmt allfällige Schläge und/oder Vibrationen. Auf halber Höhe befindet sich ein 4 mm starker Anschlagring. Damit ist ein Anzeichnen der Einstecktiefe auf den beiden Rohrenden nicht nötig.

Der Anschlagring dient gleichzeitig der Schalldämmung und verhindert die Übertragung des Körperschalls.

- für Ablaufleitungen
- Stahl / PE
- mit Stützring
- Verbindung von Rohren und Fromstücke, Stahl / unterschiedliche Werkstoffe
- Bridenmaterial aus Edelstahl rostfrei

- Einsatzbereich ..... bis 80 °C

• **vonRollfix**

Le manchon d'étanchéité sert à compenser les différences de diamètres extérieurs des tuyaux.

Il compense, resp. isole des coups ou vibrations éventuels. Un anneau de butée de 4 mm d'épaisseur se trouve à mi-hauteur. Il est donc inutile d'effectuer un marquage de la profondeur d'emboîtement sur les deux extrémités de tubes.

L'anneau de butée sert également d'isolation acoustique et empêche la propagation des bruits solitaires.

- Pour conduites d'écoulement
- Acier / PE
- Avec anneau d'appui
- Raccordement de tuyaux et pièces spéciales, acier sur divers matériaux
- Collier en acier inoxydable

- Plage d'utilisation..... Jusqu'à 80 °C



Art. Nr. N° d'art.	DN	DE 1 mm	DE 2 mm	A mm	B mm	H mm	SW mm Clé mm		Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
511.550.100	50	48.3	50	37	66	45	5		116815	19.20
511.550.110		54	50	37	66	45	5		116820	21.50
511.550.120		54	56	37	66	45	5		116826	20.30
511.550.130	60	60.3	63	52	78	55	5		116816	20.80
511.550.140		64	63	52	78	55	5		116821	20.30
511.550.160	70	76.1	75	56	88	65	5		116829	30.70
511.550.170	80	83	75	62	100	65	5		116827	25.50
511.550.180		83	90	62	100	65	5		116740	25.50
511.550.250		83	90	62	100	65	5	zu PE-Rohr S16 / Pour tuyau PE S16	116822	25.50
511.550.190	100	106	110	75	120	65	6		116741	31.30
511.550.260		106	110	75	120	65	6	zu PE-Rohr S16 / Pour tuyau PE S16	116823	31.30
511.550.200		114.3	110	78	126	65	6		116647	33.60
511.550.210	125	131/133	125	88	145	90	6		116742	39.30
511.550.280		131/133	125	88	145	90	6	zu PE-Rohr S16 / Pour tuyau PE S16	116824	39.30
511.550.290		139.7	125	88	145	90	6	zu PE-Rohr S16 / Pour tuyau PE S16	116838	48.00
511.550.230		152	160	104	175	90	6		116649	61.50
511.550.300		152	160	104	175	90	6	zu PE-Rohr S16 / Pour tuyau PE S16	116825	62.00
511.550.310	160	168.3	160				6		116650	57.50
511.550.320	200	219.1	200	130	225	90	6		116777	102.00

## Übergangsbriden

## Collier de raccordement

511.525

## • vonRollfix

Dichtungsmanschette dient zum Ausgleich von Rohraussendurchmesser-Differenz.

Sie übernimmt bzw. dämmt allfällige Schläge und/oder Vibrationen. Auf halber Höhe befindet sich ein 4 mm starker Anschlagring. Damit ist ein Anzeichnen der Einstecktiefe auf den beiden Rohrenden nicht nötig.

Der Anschlagring dient gleichzeitig der Schalldämmung und verhindert die Übertragung des Körperschalls.

- für Ablaufleitungen
- Guss/Stahl
- ohne Stützring
- Verbindung von Rohren und Formstücken, Guss / unterschiedliche Werkstoffe
- Bridenmaterial aus Edelstahl rostfrei

- Einsatzbereich ..... bis 80 °C

## • vonRollfix

Le manchon d'étanchéité sert à compenser les différences de diamètres extérieurs des tuyaux.

Il compense, resp. isole des coups ou vibrations éventuels. Un anneau de butée de 4 mm d'épaisseur se trouve à mi-hauteur. Il est donc inutile d'effectuer un marquage de la profondeur d'emboîtement sur les deux extrémités de tubes.

L'anneau de butée sert également d'isolation acoustique et empêche la propagation des bruits solidiens.

- Pour conduites d'écoulement
- Fonte sur acier
- Sans bague de renforcement
- Raccordement de tuyaux et pièces spéciales, fonte sur divers matériaux
- Collier en acier inoxydable

- Plage d'utilisation..... Jusqu'à 80 °C



Art. Nr. N° d'art.	DN	DE 1 mm	DE 2 mm	A mm	B mm	H mm	SW mm Clé mm	Nr. N°	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
<b>511.525.100</b>	60	68	64	52	78	55	5	116.810	227131	<b>24.90</b>
<b>511.525.110</b>	90	89	83	62	100	65	5	116.811	227132	<b>15.10</b>
<b>511.525.130</b>	100	110	106	75	120	65	6	116.812	227133	<b>16.90</b>
<b>511.525.140</b>	125	135	131	88	145	90	6	116.813	227134	<b>35.40</b>
<b>511.525.150</b>	150	160	152	104	175	90	6	116.814	227135	<b>40.00</b>

**Stützringe**

**Bague de renforcement**

**511.650**

• **vonRollfix**

Bei der Verbindung von PE-Kunststoffrohren ist ein Stützring zwindend erforderlich.  
Der Stützring wird im Bereich der Verbindungsstelle in das Kunststoffrohr eingeschoben und schützt es zuverlässig vor Deformationen.

- für PE Ablaufrohre
- Edelstahl rostfrei

• **vonRollfix**

En cas de raccordement de tubes PE, une bague de renforcement est nécessaire.  
L'anneau d'appui est inséré dans le tube en plastique dans la zone de raccordement et empêche celui-ci de se déformer.

- Pour tuyaux d'écoulement en PE
- Acier inoxydable



Art. Nr. N° d'art.	DE mm	di mm	e mm		Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
<b>511.650.100</b>	50	44	3	für Serie PE standard / Pour série PE standard	116600	<b>8.20</b>
<b>511.650.110</b>	56	50	3	für Serie PE standard / Pour série PE standard	116601	<b>8.20</b>
<b>511.650.120</b>	63	57	3	für Serie PE standard / Pour série PE standard	116602	<b>8.70</b>
<b>511.650.130</b>	75	69	3	für Serie PE standard / Pour série PE standard	116603	<b>9.90</b>
<b>511.650.140</b>	90	84	3	für Serie PE S16 / Pour série PE S16	116605	<b>10.50</b>
<b>511.650.150</b>		83	3.5	für Serie PE standard / Pour série PE standard	116604	<b>10.50</b>
<b>511.650.160</b>	110	101.4	4.3	für Serie PE standard / Pour série PE standard	116606	<b>12.80</b>
<b>511.650.170</b>		103	3.5	für Serie PE S16 / Pour série PE S16	116607	<b>12.80</b>
<b>511.650.180</b>	125	115.4	4.8	für Serie PE standard / Pour série PE standard	116609	<b>15.10</b>
<b>511.650.190</b>		117.2	3.9	für Serie PE S16 / Pour série PE S16	116610	<b>15.10</b>
<b>511.650.200</b>	160	147.6	6.2	für Serie PE standard / Pour série PE standard	116612	<b>17.40</b>
<b>511.650.210</b>		150	5	für Serie PE S16 / Pour série PE S16	116613	<b>17.40</b>
<b>511.650.220</b>	200	187.6	6.2	für Serie PE standard / Pour série PE standard	116615	<b>20.30</b>

Übergangsbriden

Collier de raccordement

511.400

• GEBERIT

- Bride aus Edelstahl 1.4510
- Schrauben aus verzinktem Stahl
- Manschette EPDM

Verwendung

für Abwasserleitungen; zum Verbinden von Rohren und Formstücken aus Geberit PE-HD, Geberit Silent-db20, Guss, Stahl, Faserzement und Astolan

• GEBERIT

- Collier en acier inoxydable 1.4510
- Vis en acier zingué
- Manchette en EPDM

Applications

Pour conduits d'écoulement. Pour le raccordement des tuyaux et raccords en Geberit PE-HD, Geberit Silent-db20, fonte, acier, béton de fibres et Astolan




Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	d1 Ø mm	D cm	E cm	X cm	H cm	GEBERIT No N° GEBERIT	CHF/Stk CHF/pce
511.400.100	48 - 50	48 - 50	6.3	2.7	0.3	5.7	359.424.00.2	11.80
511.400.120	54 - 56	54 - 56	7.5	2.7	0.3	5.7	359.425.00.2	12.90
511.400.140	56	58	7.5	2.7	0.3	5.7	359.426.00.2	12.90
511.400.160		68	8.3	2.7	0.3	5.7	359.427.00.2	12.90
511.400.180	63	60	7.8	2.7	0.3	5.7	359.428.00.2	12.90
511.400.200	63 - 64	63 - 64	7.8	2.7	0.3	5.7	359.429.00.2	12.90
511.400.220		68	8.3	2.7	0.3	5.7	359.430.00.2	12.90
511.400.240	68	68	8.3	2.6	0.4	5.6	359.431.00.2	14.00
511.400.260	75	68	9.0	2.7	0.3	5.7	359.432.00.2	16.90
511.400.280	75 - 76	75 - 76	8.8	2.7	0.3	5.7	359.433.00.2	16.90
511.400.300		78	9.3	2.7	0.3	5.7	359.434.00.2	16.90
511.400.320		83 - 84	9.8	2.7	0.3	5.7	359.435.00.2	16.90
511.400.340		89 - 90	10.3	2.7	0.3	5.7	359.436.00.2	16.90
511.400.360	89 - 90	83 - 84	11.1	2.7	0.3	5.7	359.437.00.2	14.10
511.400.380		89 - 90	10.3	2.7	0.3	5.7	359.438.00.2	14.10
511.400.400		96	11.1	3.3	0.3	6.9	359.439.00.2	14.10
511.400.420	108 - 110	106	12.5	2.7	0.3	5.7	359.440.00.2	15.90
511.400.440		108 - 110	12.5	2.7	0.3	5.7	359.441.00.2	15.90
511.400.460		114 - 116	13.1	3.3	0.3	6.9	359.442.00.2	15.90
511.400.480	125	125	14.0	2.7	0.3	5.7	359.443.00.2	24.30
511.400.500		131 - 135	15.0	3.3	0.3	6.9	359.444.00.2	24.30
511.400.520		140 - 141	15.6	3.3	0.3	6.9	359.445.00.2	24.30
511.400.540	135	135	15.0	3.3	0.3	6.9	359.446.00.2	24.30
511.400.510		140	15.5	3.1	0.7	6.9	312.140.00.2	33.90
511.400.560	140 - 141	140 - 141	15.5	3.3	0.3	6.9	359.447.00.2	24.30
511.400.580	159 - 160	152	17.5	3.3	0.3	6.9	359.448.00.2	40.90
511.400.600		159 - 160	17.5	3.3	0.3	6.9	359.449.00.2	40.90
511.400.620		168	18.3	3.3	0.3	6.9	359.450.00.2	40.90
511.400.640	210	210	22.5	3.3	0.3	6.9	359.451.00.2	64.50

Lieferumfang:

- 2 Schrauben
- Dichtungsmanschette EPDM
- nicht enthalten: Stützring für PE-HD Rohre

Inclus dans la livraison:

- 2 vis
- Manchette d'étanchéité EPDM
- Non compris: bague de renforcement pour tuyaux PE-HD



**Stützringe**

**Bague de renforcement**

511.450

- GEBERIT
- 1.4301

- Edelstahl rostfrei

- GEBERIT
- 1.4301

- Acier inoxydable

1.4301



**Verwendung**


für Abwasserleitungen, zum Stützen von Geberit Röhren und Formstücke PE-HD bei Verwendung einer Bride

**Applications**

Pour conduits d'évacuation, pour le renforcement des tuyaux et raccords Geberit PE-HD lors de l'utilisation d'un collier



Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	di Ø mm	H cm	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
511.450.100	50	44.0	4	359.454.00.1	343814	7.95
511.450.120	56	50.0	4	359.455.00.1	343815	8.30
511.450.140	63	57.0	4	359.456.00.1	343816	8.30
511.450.160	75	69.0	4	359.457.00.1	343817	9.70
511.450.180	90	83.0	4	359.458.00.1	343818	9.25
511.450.200	110	101.4	4	359.459.00.1	343821	13.40
511.450.220	125	115.2	4	359.462.00.1	343822	15.60
511.450.240	140	129.2	4	359.463.00.1	343823	18.90
511.450.260	160	147.6	4	359.464.00.1	343823	18.10




### Abwasser ableiten

- Duschrinnen
- Badabläufe
- Wandabläufe

### Evacuation de l'eau usée

- Caniveaux de douche
- Siphons de sol
- Caniveau mural *Scada*



### Schutz vor Rückstau

- Rückstauverschlüsse
- Hebeanlagen

### Contrôler les eaux usées

- Protections anti-retour
- Postes de relevage



### Abwasser behandeln

- Fettabscheider
- Öl-/Benzinabscheider
- Kleinkläranlagen

### Traitement de l'eau usée

- Séparateurs à graisses
- Séparateurs à hydrocarbures
- Micro stations d'épuration





## Schmutzwasserhebeanlagen

## Station de relevage pour eaux usées

494.400

## • KESSEL Minilift

- für Überflurinstallation
- mit herausnehmbarer Pumpe und Rückschlagklappe
- Zulässig für fäkalienfreies Abwasser
- Druckanschluss: R 1 1/2" Aussengewinde oder Druckrohr DA 40 mm für PVC-Klebeverbindung
- aus Kunststoff

- Förderhöhe.....	6.2 m
- Betriebsspannung.....	230 V
- Aufnahmeleistung.....	0.3 kW
- Stromaufnahme I.....	1.6 A
- Einschaltniveau.....	190 mm
- Ausschaltniveau.....	75 mm
- Korngrösse max.....	10 mm
- Elektroanschlussleitung.....	5 m

## • KESSEL Minilift

- Pour pose hors sol
- Avec pompe amovible, clapet anti-retour
- Pour eaux sans matières fécales
- Raccord pression: R 1 1/2" filetage extérieur ou tuyau pression DA 40 mm pour raccord PVC à coller
- En plastique

- Hauteur relevage.....	6.2 m
- Tension de service.....	230 V
- Puissance absorbée.....	0.3 kW
- Courant nominal I.....	1.6 A
- Niveau d'enclenchement.....	190 mm
- Niveau de déclenchement.....	75 mm
- Taille de grain max.....	10 mm
- Câble de raccordement.....	5 m



Art. Nr. N° d'art.	DN	L mm	B mm	H mm	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
494.400.100	40	426	297	340	28560 CH	1'007.00

## Abwasserstationen

## Station pour eaux usées

494.403

## • KESSEL Aqualift F Compact Mono


Einzelhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser zum Einbau in die Bodenplatte. Aus Kunststoff, mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaugleich und integriertem Bodenablauf mit Geruchsverschluss. Dichtungsflansch für Feuchtigkeitsabdichtung, einem seitlichem Zulauf DN 100, Anschlussbohrung mit Dichtung DN 50 für Kabelleerrohr und DN 70 für Entlüftungsleitung. Eine Fäkalienpumpe mit Schneideinrichtung gemäss DIN EN 12050, mit Drucksensor, optischer Alarmsonde und integrierter Rückschlagklappe sowie Einhandschnellverschlüssen zur werkzeugfreien Wartung. Inklusive Komfort-Schaltgerät mit SDS Funktion.

- Betriebsspannung.....	230 V
- Aufnahmeleistung.....	1.0 kW
- Gewicht ca.....	32.5 kg
- Aussparungsmasse.....	800 x 800 mm
- Einbautiefe.....	490 - 600 mm
- Sperrwasserhöhe.....	50 mm

## • KESSEL Aqualift F Compact Mono

Station de relevage isolée à encastrer dans la dalle, pour eaux avec ou sans matières fécales. En plastique, avec rehausse télescopique pour l'ajustage en continu de la hauteur et la mise à niveau. Ecoulement de sol avec siphon intégré. Bride d'étanchéité anti-humidité, arrivée latérale DN 100, perçage de raccordement DN 50 pour tube de câbles et DN 70 pour conduit de ventilation. Pompe pour matières fécales avec dispositif de coupe selon DIN EN 12050, avec capteur de pression, alarme à capteur optique et clapet anti-retour intégré, ainsi que des fermetures rapides à une main permettant l'entretien sans outils de montage/démontage. Appareil de commande Komfort inclus, avec fonction SDS.

- Tension de service.....	230 V
- Puissance absorbée.....	1.0 kW
- Poids approx.....	32.5 kg
- Dimensions de réservation.....	800 x 800 mm
- Prof. de pose.....	490 - 600 mm
- Hauteur du siphon.....	50 mm



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
494.403.100	28701-C	4'277.00

## Schmutzwasserhebeanlagen

## Station de relevage pour eaux usées

494.405

## • KESSEL Aqualift S

- für Unterflurinstallation und fäkalienfreies Abwasser
- zum Einbau in Bodenplatte
- Einbautiefe von 462 mm bis 642 mm
- mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich
- befliessbare Abdeckplatte Klasse A 15 aus Kunststoff
- mit Dichtungsflansch für Feuchtigkeitsabdichtung
- mit herausnehmbarer Pumpe und Schwimmersteuerung
- integrierter Rückschlagklappe
- Druckanschluss: R 1 1/2" Aussengewinde, Druckrohr DA 40 mm für PVC-Klebeverbindung oder Druckleitungsset
- aus Kunststoff

- Förderhöhe max.....	8 m
- Betriebsspannung.....	230 V
- Aufnahmeleistung.....	0.5 kW
- Einschaltniveau.....	200 mm
- Ausschaltniveau.....	85 mm
- Korngrösse max.....	10 mm
- Elektroanschlussleitung.....	5 m
- Gewicht ca.....	19 kg
- Aussparungsmasse.....	700 x 700 mm

## • KESSEL Aqualift S

- Pour la pose dans le sol, pour eaux exemptes de matières fécales
- Pose encastrée dans la dalle
- Profondeur d'encastrément de 462 à 642 mm
- Avec rehausse télescopique réglable en hauteur en continu et orientable
- Couvercle à carreler classe A 15 en plastique
- Avec joint d'étanchéité anti-humidité
- Avec pompe amovible et commande par flotteur
- Clapet anti-retour intégré
- Raccord pression: R 1 1/2" filetage extérieur, tuyau pression DA 40 mm pour raccord PVC à coller ou set pour conduites pression
- En plastique

- Hauteur relevage max.....	8 m
- Tension de service.....	230 V
- Puissance absorbée.....	0.5 kW
- Niveau d'enclenchement.....	200 mm
- Niveau de déclenchement.....	85 mm
- Taille de grain max.....	10 mm
- Câble de raccordement.....	5 m
- Poids approx.....	19 kg
- Dimensions de réservation.....	700 x 700 mm



Art. Nr.	DN	Typ	CHF/Stk
N° d'art.		Type	CHF/pce
494.405.100	40	28500 CH	1'950.00

## Rückstaupumpenanlagen

## Pompe d'évacuation anti-retour

494.407

## • KESSEL Pumpfix® F Komfort

- ohne Spitzende und Muffe
- mit schwarzer Abdeckung und Ablauf
- für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser
- zum Einbau in die Bodenplatte
- mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich
- Rückstaupumpenanlage nach SN 592 000 Typ 3 mit einer Pumpe (1 kW/230V) und einer Rückschlagklappe
- Einsatz der Pumpe bei Rückstau für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser
- freier Rohrquerschnitt durch geöffnete Rückstauklappe
- motorische Verriegelung der Rückstauklappe
- Komfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweis in 6 Sprachen
- mit integriertem Selbstdiagnosesystem SDS und Batterie-pufferung
- Pumpe überflutungssicher
- Schutzart IP 68 (3 m, 24 h)
- aus Kunststoff

- für Einbautiefe von.....	486 - 640 mm
- Aussparungsmasse.....	750 x 750 mm
- Kabellänge.....	5 m
- Gewicht ca.....	28 kg

## • KESSEL Pumpfix® F Komfort

- Sans bout lisse ni manchon
- Avec couvercle et sortie noirs
- Pour eaux usées avec ou sans matières fécales
- Pose encastrée dans la dalle
- Avec rehausse télescopique réglable en hauteur en continu et orientable
- Installation de pompage anti-retour selon SN 592 000 type 3 avec une pompe (1 kW/230V) et un clapet anti-retour
- Utilisation en cas de refoulement d'eaux usées avec ou sans matières fécales
- Diamètre du tube intégralement libre lorsque le clapet est ouvert
- Verrouillage motorisé du clapet
- Tableau de commande Comfort, avec affichage de l'état de l'installation et recommandations d'entretien
- Avec système SDS d'auto-diagnostic intégré et alarme de panne secteur à piles
- Pompe résistante à la submersion
- Type de protection IP 68 (3 m, 24 h)
- En plastique

- Pour profondeur d'installation.....	486 - 640 mm
- Dimensions de réservation.....	750 x 750 mm
- Longueur de câble.....	5 m
- Poids approx.....	28 kg



Art. Nr.	DN	Typ	CHF/Stk
N° d'art.		Type	CHF/pce
494.407.100	100 - 200	24000S	3'450.00

## Zubehör:

- 494.417 Spitzenden
- 494.418 Muffen

## Accessoires:

- 494.417 Bout lisse
- 494.418 Manchon

## Rückstauumpfanlagen

## Pompe d'évacuation anti-retour

494.408

## • KESSEL Pumpfix® F Komfort

- ohne Spitzende und Muffe
- für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser
- zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung
- freier Rohrquerschnitt im Normalzustand
- Rückstauumpfanlage nach SN 592 000 Typ 3 mit einer Pumpe (1 kW/230V) und einer Rückschlagklappe
- Einsatz der Pumpe bei Rückstau für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser
- motorische Verriegelung der Rückstauklappe
- Komfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweis in 6 Sprachen
- Schalt- und Warngerät Schutzart IP 54
- mit integriertem Selbstdiagnosesystem SDS und Batterie-pufferung
- Pumpe überflutungssicher
- Schutzart IP 68 (3 m, 24 h)
- mit Abdeckhaube
- aus Kunststoff

- Kabellänge..... 5 m  
- Gewicht ca..... 20 kg

## • KESSEL Pumpfix® F Komfort

- Sans bout lisse ni manchon
- Pour eaux usées avec ou sans matières fécales
- Pour le montage sur canalisation apparente
- Diamètre du tube intégralement libre en position normale
- Installation de pompage anti-retour selon SN 592 000 type 3 avec une pompe (1 kW/230V) et un clapet anti-retour
- Utilisation en cas de refoulement d'eaux usées avec ou sans matières fécales
- Verrouillage motorisé du clapet
- Tableau de commande Confort, avec affichage de l'état de l'installation et recommandations d'entretien
- Unité d'enclenchement et d'avertissement niveau de protection IP 54
- Avec système SDS d'auto-diagnostic intégré et alarme de panne secteur à piles
- Pompe résistante à la submersion
- Type de protection IP 68 (3 m, 24 h)
- Avec capot de protection
- En plastique

- Longueur de câble..... 5 m  
- Poids approx..... 20 kg



Art. Nr. N° d'art.	DN	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
494.408.100	100 - 200	24000	2'977.00

## Zubehör:

- 494.417 Spitzenden
- 494.418 Muffen

## Accessoires:

- 494.417 Bout lisse
- 494.418 Manchon

## Fäkalien-Rückstauautomat

## Unité anti-retour automatique pour matières fécales

494.411

## • KESSEL Staufix® FKA Komfort

Bei Rückstauererkennung wird die FKA-Klappe vollautomatisch verschlossen und verriegelt, die zweite Klappe dient als handverriegelbarer Notverschluss und als Einfachrückstauverschluss während der Bauzeitphase

- ohne Spitzende und Muffe
- mit schwarzer Abdeckung
- für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser
- zum Einbau in die Bodenplatte
- mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich
- Rückstauautomat nach SN 592 000 Typ 3 mit zwei geöffneten Klappen
- Komfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweis in 6 Sprachen
- Schalt- und Warngerät Schutzart IP 54
- mit integriertem Selbstdiagnosesystem SDS und Batterie-pufferung
- Motor überflutungssicher
- Schutzart IP 68 (3 m, 24 h)
- aus Kunststoff

- für Einbautiefe von ..... 486 - 640 mm
- Aussparungsmasse ..... 750 x 750 mm
- Kabellänge ..... 5 m
- Gewicht ca. .... 17 kg

## • KESSEL Staufix® FKA Komfort

En cas de refoulement, le clapet de service est automatiquement fermé et verrouillé. Le 2ème clapet sert de clapet de sécurité à fermeture manuelle et, pendant la phase de construction, de clapet anti-retour simple

- Sans bout lisse ni manchon
- Avec couvercle noir
- Pour eaux usées avec ou sans matières fécales
- Pose encastrée dans la dalle
- Avec rehausse télescopique réglable en hauteur en continu et orientable
- Automate anti-retour selon SN 592 000 type 3 avec 2 clapets ouverts
- Tableau de commande Confort, avec affichage de l'état de l'installation et recommandations d'entretien
- Unité d'enclenchement et d'avertissement niveau de protection IP 54
- Avec système SDS d'auto-diagnostic intégré et alarme de panne secteur à piles
- Moteur résistant à la submersion
- Type de protection IP 68 (3 m, 24 h)
- En plastique

- Pour profondeur d'installation ..... 486 - 640 mm
- Dimensions de réservation ..... 750 x 750 mm
- Longueur de câble ..... 5 m
- Poids approx. .... 17 kg



Art. Nr. N° d'art.	DN	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
494.411.100	100 - 200	84000S	2'950.00

## Zubehör:

- 494.417 Spitzenden
- 494.418 Muffen

## Accessoires:

- 494.417 Bout lisse
- 494.418 Manchon

**Fäkalien-Rückstauautomat****Unité anti-retour automatique pour matières fécales****494.412**• **KESSEL Staufix® FKA Komfort**

Bei Rückstau wird die FKA-Klappe (Betriebsverschluss) vollautomatisch verschlossen und verriegelt, die zweite Klappe dient als handverriegelbarer Notverschluss und als Einfachrückstauverschluss während der Bauzeitphase

- ohne Spitzende und Muffe
- für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser
- zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung
- mit Schutzhaube aus Kunststoff
- Rückstauautomat nach SN 592 000 Typ 3 mit zwei geöffneten Klappen
- Komfort-Schaltgerät mit Displayanzeige für Betriebszustand und Wartungshinweis in 6 Sprachen
- Schalt- und Warngerät Schutzart IP 54
- mit integriertem Selbstdiagnosesystem SDS und Batterie-pufferung
- Motor überflutungssicher
- Schutzart IP 68 (3 m, 24 h)
- aus Kunststoff

- Kabellänge ..... 5 m  
- Gewicht ca ..... 8 kg

• **KESSEL Staufix® FKA Komfort**

En cas de refoulement, le clapet de service est automatiquement fermé et verrouillé. Le 2ème clapet sert de clapet de sécurité à fermeture manuelle et, durant la phase de construction, de clapet anti-retour simple

- Sans bout lisse ni manchon
- Pour eaux usées avec ou sans matières fécales
- Pour le montage sur canalisation apparente
- Avec capot de protection en plastique
- Automate anti-retour selon SN 592 000 type 3 avec 2 clapets ouverts
- Tableau de commande Confort, avec affichage de l'état de l'installation et recommandations d'entretien
- Unité d'enclenchement et d'avertissement niveau de protection IP 54
- Avec système SDS d'auto-diagnostic intégré et alarme de panne secteur à piles
- Moteur résistant à la submersion
- Type de protection IP 68 (3 m, 24 h)
- En plastique

- Longueur de câble ..... 5 m  
- Poids approx. .... 8 kg



Art. Nr. N° d'art.	DN	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
<b>494.412.100</b>	100 - 200	84000	<b>2'421.00</b>

**Zubehör:**

- 494.417 Spitzenden
- 494.418 Muffen

**Accessoires:**

- 494.417 Bout lisse
- 494.418 Manchon

**Rückstaudopperverschlüsse****Double clapet anti-retour****494.414**• **KESSEL Staufix® SWA**

- ohne Spitzende und Muffe
- zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung
- für fäkalienfreies Abwasser
- mit Schutzhaube aus Kunststoff
- Rückstauverschluss nach SN 592 000 Typ 3 mit zwei selbsttätig schliessenden Klappen, eine davon als handverriegelbarer Notverschluss
- aus Kunststoff

- Gewicht ca ..... 8 kg

• **KESSEL Staufix® SWA**

- Sans bout lisse ni manchon
- Pour le montage sur canalisation apparente
- Pour eaux usées exemptes de matières fécales
- Avec capot de protection en plastique
- Installation anti-retour selon SN 592 000 type 3 avec 2 clapets à fermeture autonome, dont 1 en tant que clapet de sécurité à verrouillage manuel
- En plastique

- Poids approx. .... 8 kg



Art. Nr. N° d'art.	DN	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
<b>494.414.100</b>	100 - 200	73000.10	<b>436.00</b>

**Zubehör:**

- 494.417 Spitzenden
- 494.418 Muffen

**Accessoires:**

- 494.417 Bout lisse
- 494.418 Manchon

## Spitzenden

## Bout lisse

494.417

## • KESSEL

- passend für alle Versionen Pumpfix® F, Staufix® FKA und Staufix® SWA
- zum Einbau in die Bodenplatte und in eine freiliegende Abwasserleitung
- aus Kunststoff

## • KESSEL

- Convient pour tous les modèles Pumpfix® F, Staufix® FKA et Staufix® SWA
- Montage encastré dans la dalle ou dans une conduite d'écoulement apparente
- En plastique

Art. Nr. N° d'art.	DN	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
494.417.100	100	83081	68.00
494.417.110	125	83082	68.00
494.417.120	150	83083	68.00
494.417.130	200	83084	68.00



## passend zu:

- 494.407 Rückstaupumpenanlagen
- 494.408 Rückstaupumpenanlagen
- 494.411 Fäkalien-Rückstauautomat
- 494.412 Fäkalien-Rückstauautomat
- 494.414 Rückstaudoppelpelverschlüsse

## convient pour:

- 494.407 Pompe d'évacuation anti-retour
- 494.408 Pompe d'évacuation anti-retour
- 494.411 Unité anti-retour automatique pour matières fécales
- 494.412 Unité anti-retour automatique pour matières fécales
- 494.414 Double clapet anti-retour

## Muffen

## Manchon

494.418

## • KESSEL

- passend für alle Versionen Pumpfix® F, Staufix® FKA und Staufix® SWA
- zum Einbau in die Bodenplatte und in eine freiliegende Abwasserleitung
- aus Kunststoff

## • KESSEL

- Convient pour tous les modèles Pumpfix® F, Staufix® FKA et Staufix® SWA
- Montage encastré dans la dalle ou dans une conduite d'écoulement apparente
- En plastique

Art. Nr. N° d'art.	DN	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
494.418.100	100	83085	68.00
494.418.110	125	83086	68.00
494.418.120	150	83087	68.00
494.418.130	200	83088	68.00



## passend zu:

- 494.407 Rückstaupumpenanlagen
- 494.408 Rückstaupumpenanlagen
- 494.411 Fäkalien-Rückstauautomat
- 494.412 Fäkalien-Rückstauautomat
- 494.414 Rückstaudoppelpelverschlüsse

## convient pour:

- 494.407 Pompe d'évacuation anti-retour
- 494.408 Pompe d'évacuation anti-retour
- 494.411 Unité anti-retour automatique pour matières fécales
- 494.412 Unité anti-retour automatique pour matières fécales
- 494.414 Double clapet anti-retour

## Rückstau-einzelverschlüsse

## Clapet anti-retour simple

494.448

## • KESSEL Staufix

- für fäkalienfreies Abwasser
- Klappe selbsttätig schliessend
- Zu-/ Ablauf zum Anschluss für PVC-Rohr nach DIN 19534
- Rückstauverschluss gemäss SN 592 000 Typ 0
- aus Kunststoff

- Aussparungsmasse ..... 650 x 300 mm

## • KESSEL Staufix

- Pour eaux usées exemptes de matières fécales
- Clapet à fermeture automatique
- Entrée et sortie pour raccord sur tuyau PVC selon DIN 19534
- Dispositif anti-reflux selon SN 592 000 type 0
- En plastique

- Dimensions de réservation ..... 650 x 300 mm



Art. Nr. N° d'art.	DN	L mm	H mm	A x B mm	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
494.448.100	100	355	170	205 x 155	71100	202.00
494.448.110	125	405	230	270 x 200	71125	244.00
494.448.120	150	450	230	270 x 200	71150	303.00
494.448.130	200	530	278	353 x 248	71200	488.00

## Rückstau-doppelverschlüsse

## Double clapet anti-retour

494.450

## • KESSEL Staufix

- für fäkalienfreies Abwasser
- zwei Klappen selbsttätig schliessend, eine davon als handverriegelbarer Notverschluss
- Zu-/ Ablauf zum Anschluss für PVC-Rohr nach DIN 19534
- Rückstauverschluss gemäss SN 592 000 Typ 2
- aus Kunststoff

- Aussparungsmasse ..... 650 x 300 mm

## • KESSEL Staufix

- Pour eaux usées exemptes de matières fécales
- 2 clapets à fermeture autonome, dont 1 clapet de sécurité verrouillable manuellement
- Entrée et sortie pour raccord sur tuyau PVC selon DIN 19534
- Dispositif anti-reflux selon SN 592 000 type 2
- En plastique

- Dimensions de réservation ..... 650 x 300 mm



Art. Nr. N° d'art.	DN	L mm	H mm	A x B mm	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
494.450.100	100	355	180 + 25	205 x 155	73100	359.00
494.450.120	125	405	240 + 40	270 x 200	73125	412.00
494.450.140	150	450	240 + 40	270 x 200	73150	468.00
494.450.160	200	530	278 + 50	353 x 248	73200	701.00

## Rohrklappen

## Clapet anti-retour

494.470

## • KESSEL

- für fäkalienfreies Abwasser
- zur Verwendung als Schlussstück
- Klappe selbsttätig schliessend
- Zulauf zum Anschluss für PVC-Rohr nach DIN 19534
- Rückstauverschluss gemäss SN 592 000 Typ 0
- aus Kunststoff

Art. Nr. N° d'art.	DN	L mm	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
494.470.100	100	120	79100	192.00
494.470.110	125	136	79125	251.00
494.470.120	150	142	79150	332.00
494.470.130	200	170	79200	378.00

## • KESSEL

- Pour eaux usées exemptes de matières fécales
- À utiliser en tant que pièce terminale
- Clapet à fermeture automatique
- Entrée pour raccord sur tuyau PVC selon DIN 19534
- Dispositif anti-reflux selon SN 592 000 type 0
- En plastique



Grössere Nennweiten auf Anfrage.

Diamètres nominaux supérieurs sur demande.

## Aufsetzstücke

## Rehausse

494.425

## • KESSEL

- passend zu Schmutzwasserhebeanlage Minilift und Rückstau-pumpenanlage Pumpfix® S
- für vertieften Einbau
- aus Kunststoff

## • KESSEL

- Convient pour station de relevage Minilift et unité de pompe anti-refoulement Pumpfix® S
- Pour pose plus profonde
- En plastique



Art. Nr. N° d'art.	H mm	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
494.425.100	220	32500	124.00

## Dichtungen

## Joint

494.415

## • KESSEL

- für Rohrdurchführung
- aus EPDM

## • KESSEL

- Pour passages de murs
- En EPDM



Art. Nr. N° d'art.	DN	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
494.415.100	50	850114	13.20
494.415.120	70	850116	15.10
494.415.140	100	850117	17.00

(nicht zu verwenden bei Kellerabläufen)

(non adapté pour les siphons de caves)

## Rückstaudoppelverschlüsse

## Double clapet anti-retour

565.400

• KESSEL Stauffix  
• DIN EN 13564 Typ 2

- für freiliegende Abwasserleitungen
- für fäkalienfreies Abwasser
- zwei Klappen selbsttätig schliessend
- eine davon als handverriegelbarer Notverschluss
- Zu-/ Ablauf zum Anschluss für HT-Rohr nach DIN 19560
- aus Kunststoff

• KESSEL Stauffix  
• DIN EN 13564 type 2

- Pour canalisations apparentes
- Pour eaux usées exemptes de matières fécales
- Deux clapets à fermeture autonome
- L'un des clapet sert de clapet de sécurité à fermeture manuelle
- Entrée et sortie pour raccord sur tuyau en PP résistant à l'eau chaude selon DIN 19560
- En plastique



Art. Nr. N° d'art.	DN	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.400.100	50	73050	152.00
565.400.120	70	73070	231.00

## Rückstaudoppelverschlüsse

## Double clapet anti-retour

565.408

• KESSEL Stauffix Siphon  
• DIN EN 13564 Typ 5

- Ausführung mit Röhrengeruchverschluss und Waschmaschinenanschluss
- für fäkalienfreies Abwasser
- zwei Klappen selbsttätig schliessend
- eine davon als handverriegelbarer Notverschluss
- inkl. Wandbefestigung
- Ablauf DN 50 zum Anschluss für HT-Rohr nach DIN 19560
- aus Kunststoff

• KESSEL Stauffix Siphon  
• DIN EN 13564 type 5

- Exécution avec dispositif anti-odeur et raccord pour appareils ménagers
- Pour eaux usées exemptes de matières fécales
- Deux clapets à fermeture autonome
- L'un des clapet sert de clapet de sécurité à fermeture manuelle
- Avec fixation murale
- Sortie DN 50 pour raccord sur tuyau en PP résistant à l'eau chaude selon DIN 19560
- En plastique



Art. Nr. N° d'art.	DN	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.408.100	50	73052	124.00



## Rückstaudoppelpverschlüsse

## Double clapet anti-retour

565.410

- **KESSEL Staufix Siphon**
- **DIN EN 13564 Typ 5**

- Ausführung mit Röhrengeruchverschluss und Einlauftrichter
- ideal für den Notüberlauf der Heizung
- für fäkalienfreies Abwasser
- zwei Klappen selbsttätig schliessend
- eine davon als handverriegelbarer Notverschluss
- inkl. Wandbefestigung
- Ablauf DN 50 zum Anschluss für HT-Rohr nach DIN 19560
- aus Kunststoff

- **KESSEL Staufix Siphon**
- **DIN EN 13564 type 5**

- Exécution avec dispositif anti-odeur et entonnoir
- Idéal pour le trop-plein du chauffage
- Pour eaux usées exemptes de matières fécales
- Deux clapets à fermeture autonome
- L'un des clapet sert de clapet de sécurité à fermeture manuelle
- Avec fixation murale
- Sortie DN 50 pour raccord sur tuyau en PP résistant à l'eau chaude selon DIN 19560
- En plastique



Art. Nr. N° d'art.	DN	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.410.100	50	73053	124.00

**Kellerabläufe Universal**

**Siphon de cave universel**

**565.510**

- **KESSEL**
- **SN 592 000 Typ 5**

- mit Rückstaudoppelverschluss
- mit Geruchsverschluss
- mit Schlitzrost 200 x 200 mm verschraubt, aus Edelstahl rostfrei
- mit 2 Zuläufen DN 50
- mit 1 Zulauf DN 70
- mit herausnehmbarem Rückstaudoppelverschluss
- mit handverriegelbarem Notverschluss
- mit herausnehmbarem Schlammeimer
- mit teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus Kunststoff
- Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg)
- aus PP

- Auslauf seitlich..... 2.5 °
- Abflussleistung..... 1.8 l/s
- Sperrwasserstand..... 60 mm

- **KESSEL**
- **SN 592 000 Type 5**

- Avec dispositif anti-retour double
- Avec siphon
- Avec grille à fentes 200 x 200 mm à visser, en acier inoxydable
- Avec 2 entrées DN 50
- Avec 1 entrée DN 70
- Avec dispositif anti-retour double amovible
- Avec fermeture de sécurité à verrouillage manuel
- Avec panier à boues amovible
- Avec rehausse télescopique réglable en hauteur en matière plastique
- Classe K3 (charge max. admissible 300 kg)
- En PP

- Sortie latérale..... 2.5 °
- Capacité d'évacuation..... 1.8 l/s
- Hauteur siphon..... 60 mm



Art. Nr. N° d'art.	DN	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.510.100	100	27621	363.00

**Kellerabläufe**

**Siphon de cave**

**565.515**

- **KESSEL**
- **SN 592 000 Typ 5**

- mit Geruchsverschluss
- mit Schlitzrost 200 x 200 mm, aus Kunststoff, schwarz
- mit 2 Zuläufen DN 50
- mit 1 Zulauf DN 70
- mit herausnehmbarem Rückstaudoppelverschluss
- mit handverriegelbarem Notverschluss
- mit herausnehmbarem Schlammeimer
- mit teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus Kunststoff
- Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg)
- aus PP

- Auslauf seitlich..... 2.5 °
- Abflussleistung..... 1.8 l/s
- Sperrwasserstand..... 60 mm

- **KESSEL**
- **SN 592 000 Type 5**

- Avec siphon
- Avec grille à fentes 200 x 200 mm, en plastique noir
- Avec 2 entrées DN 50
- Avec 1 entrée DN 70
- Avec dispositif anti-retour double amovible
- Avec fermeture de sécurité à verrouillage manuel
- Avec panier à boues amovible
- Avec rehausse télescopique réglable en hauteur en matière plastique
- Classe K3 (charge max. admissible 300 kg)
- En PP

- Sortie latérale..... 2.5 °
- Capacité d'évacuation..... 1.8 l/s
- Hauteur siphon..... 60 mm



Art. Nr. N° d'art.	DN	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.515.100	100	27611	274.00

**Kellerabläufe**

**Siphon de cave**

565.520

- **KESSEL Drehfix**
- **SN 592 000 Typ 5**

- mit Rückstaudoppverschluss
- mit Geruchsverschluss
- mit Schlitzrost 150 x 190 mm, aus Kunststoff schwarz
- mit herausnehmbarem Rückstaudoppverschluss
- mit handverriegelbarem Notverschluss
- mit herausnehmbarem Schlammeimer
- mit integriertem, höhenverstellbarem Aufsatzstück
- Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg)
- aus PP

- Auslauf seitlich..... 2.5 °
- Abflussleistung..... 1.8 l/s
- Aussparungsmasse ..... 320 x 190 mm
- Sperrwasserstand ..... 60 mm

- **KESSEL Drehfix**
- **SN 592 000 Type 5**

- Avec dispositif anti-retour double
- Avec siphon
- Avec grille à fentes 150 x 190 mm, en plastique noir
- Avec dispositif anti-retour double amovible
- Avec fermeture de sécurité à verrouillage manuel
- Avec panier à boues amovible
- Avec rehausse réglable en hauteur intégrée
- Classe K3 (charge max. admissible 300 kg)
- En PP

- Sortie latérale..... 2.5 °
- Capacité d'évacuation..... 1.8 l/s
- Dimensions de réservation ..... 320 x 190 mm
- Hauteur siphon ..... 60 mm



Art. Nr.	DN	Typ	CHF/Stk
N° d'art.		Type	CHF/pce
565.520.100	100	27301	211.00

**Kellerabläufe**

**Siphon de cave**

565.525

- **KESSEL**
- **DIN EN 1253**

- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- mit Schlammeimer
- mit Schlitzrost 150 x 150 mm, aus Kunststoff schwarz
- mit Aufsatzstück aus PP
- Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg)
- aus PP

- Auslauf seitlich..... 2.5 °
- Abflussleistung..... 1.6 l/s
- Aussparungsmasse ..... 220 x 280 mm
- Sperrwasserstand ..... 60 mm

- **KESSEL**
- **DIN EN 1253**

- Avec siphon amovible
- Avec seau à boues
- Avec grille à fentes 150 x 150 mm en plastique noir
- Avec rehausse en PP
- Classe K3 (charge max. admissible 300 kg)
- En PP

- Sortie latérale..... 2.5 °
- Capacité d'évacuation..... 1.6 l/s
- Dimensions de réservation ..... 220 x 280 mm
- Hauteur siphon ..... 60 mm



Art. Nr.	DN	Typ	CHF/Stk
N° d'art.		Type	CHF/pce
565.525.100	100	36501	33.00

**Zubehör:**

- 565.527 Verlängerungsstücke

**Accessoires:**

- 565.527 Rallonge

**Verlängerungsstücke**

**Rallonge**

565.527

- **KESSEL**

- verlängerbar um 80 mm

- **KESSEL**

- Possibilité d'allongement de 80 mm

Art. Nr.	Typ	CHF/Stk
N° d'art.	Type	CHF/pce
565.527.100	36590	13.00



**passend zu:**

- 565.525 Kellerabläufe

**convient pour:**

- 565.525 Siphon de cave

## Terrassenabläufe

## Siphon de terrasse

565.540

## • KESSEL

- mit Schlitzrost 100 x 100 mm aus Edelstahl rostfrei
- Auslauf frostsicher
- mit fixierter Lippendichtung
- Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg)
- aus ABS

- System.....	100
- Auslauf seitlich.....	2.5°
- Abflussleistung.....	0.9 l/s

## • KESSEL

- Avec grille à fentes 100 x 100 mm en acier inoxydable
- Sortie à l'abri du gel
- Avec joint à lèvres fixé
- Classe K3 (charge max. admissible 300 kg)
- En ABS

- Système.....	100
- Sortie latérale.....	2.5°
- Capacité d'évacuation.....	0.9 l/s







Art. Nr. N° d'art.	d mm	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.540.100	50	40151.20	50.00
565.540.110	75	40171.20	50.00

KESSEL Punktentwässerung System 100

Avaloirs KESSEL System 100

 <p><b>Aufsatzstücke aus ABS, mit Schlitz-Design-Rost und Rahmen aus Edelstahl, mit KESSEL-Lock &amp; Lift-System</b> Rehausse en ABS, avec grille à fentes et cadre en inox, système Kessel Lock &amp; lift Art.Nr. 565.635</p>	 <p><b>Aufsatzstücke aus ABS, mit Oval-Design und Rahmen aus Edelstahl, mit KESSEL-Lock &amp; Lift-System</b> Rehausse en ABS, avec forme ovale et cadre en inox, système Kessel Lock &amp; lift Art.Nr. 565.636</p>	 <p><b>Aufsatzstücke aus ABS, mit befliesbarer Abdeckung und Rahmen aus Kunststoff</b> Rehausse en ABS, avec couvercle à carrelé et cadre en plastique Art.Nr. 565.637</p>	 <p><b>Aufsatzstücke aus ABS, mit befliesbarer Abdeckung aus Kunststoff, Rahmen aus Edelstahl</b> Rehausse en ABS, avec couvercle à carrelé en plastique, cadre en inox Art.Nr. 565.638</p>	 <p><b>Aufsatzstücke aus ABS, mit Schlitzrost aus Edelstahl</b> Rehausse en ABS, avec grille à fentes en inox Art.Nr. 565.639</p>	 <p><b>Aufsatzstücke aus ABS, mit Schlitzrost und Rahmen aus Edelstahl, verschraubt</b> Rehausse en ABS, avec grille à fentes et cadre en inox, vissée Art.Nr. 565.641</p>	 <p><b>Variofix-Dünnbettaufsätze aus ABS, mit Schlitz-Design Abdeckung aus Edelstahl, mit KESSEL-Lock &amp; Lift-System</b> Rehausse Variofix en ABS pour sol fini mince, avec grille à fentes en inox, système Kessel Lock &amp; Lift Art.Nr. 565.660</p>	 <p><b>Variofix-Dünnbettaufsätze aus ABS, mit Oval-Design Abdeckung aus Edelstahl, mit KESSEL-Lock &amp; Lift-System</b> Rehausse Variofix en ABS pour sol fini mince, avec grille à fente ovale en inox, système Kessel Lock &amp; Lift Art.Nr. 565.662</p>	 <p><b>Variofix Dünnbettaufsätze aus ABS, mit befliesbarer Abdeckung, Rahmen aus Edelstahl</b> Rehausse Variofix en ABS pour sol fini mince, avec couvercle à carrelé, cadre en inox Art.Nr. 565.663</p>	 <p><b>Variofix-Dünnbettaufsätze aus ABS, mit Standard-Schlitzrost aus Edelstahl</b> Rehausse Variofix en ABS pour sol fini mince, avec grille à fentes standard en inox Art.Nr. 565.665</p>
---	---	---	--	--	---	---	---	---	---

 <p><b>Klebeflansche mit Gegenflansch</b> Bride de collage avec contre-bride Art.Nr. 565.652</p>	 <p><b>Wabengewebe</b> Tissu en nid d'abeille Art.Nr. 565.653</p>	 <p><b>Verlängerungsstücke mit Lippendichtung</b> Rallonge avec joint à lèvres Art.Nr. 565.535</p>	 <p><b>Multistop, Ungeziefer-, Schaum- und Geruchssperre</b> Multistop, barrage contre la vermine, la mousse et les odeurs Art.Nr. 565.640</p>	 <p><b>Haarsiebe aus Kunststoff</b> Tamis à cheveux, en plastique Art.Nr. 565.650</p>
---	--	---	--	--

 <p><b>Grundkörper, Auslauf senkrecht aus ABS, mit Geruchverschluss</b> Élément de base en ABS, sortie verticale avec siphon Art.Nr. 565.587</p>	 <p><b>Grundkörper, Auslauf seitlich aus ABS, mit Geruchverschluss</b> Élément de base en ABS, sortie latérale avec siphon Art.Nr. 565.589</p>	 <p><b>Grundkörper, flexibler Auslauf seitlich aus PP, mit Geruchverschluss, mit seitlichem Zulauf</b> Élément de base en PP, sortie latérale flexible, avec siphon, avec entrée latérale Art.Nr. 565.631</p>	 <p><b>Grundkörper, flexibler Auslauf seitlich aus PP, mit Geruchverschluss</b> Élément de base en PP, sortie latérale flexible, avec siphon Art.Nr. 565.632</p>
---	---	---	---

## Grundkörper

## • KESSEL

- für Badabläufe Classic und Duschrinnen
- Auslauf senkrecht
- mit herausnehmbarem Geruchverschluss
- mit fixierter Lippendichtung
- aus ABS

- System ..... 100  
- Sperrwasserstand ..... 50 mm

Art. Nr. N° d'art.	DN	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.587.100	50	40250	37.00
565.587.110	70	40270	37.00

## Elément de base

## • KESSEL

- Pour siphons de salle de bains Classic et caniveaux de douche
- Sortie verticale
- Avec siphon amovible
- Avec joint à lèvres fixé
- En ABS

- Système ..... 100  
- Hauteur siphon ..... 50 mm



565.587

## Grundkörper

## • KESSEL

- für Badabläufe Classic und Duschrinnen
- Auslauf seitlich
- mit herausnehmbarem Geruchverschluss
- mit fixierter Lippendichtung
- aus ABS

- System ..... 100  
- Sperrwasserstand ..... 50 mm

Art. Nr. N° d'art.	DN	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.589.100	50	40150	37.00
565.589.110	70	40170	37.00

## Elément de base

## • KESSEL

- Pour siphons de salle de bains Classic et caniveaux de douche
- Sortie latérale
- Avec siphon amovible
- Avec joint à lèvres fixé
- En ABS

- Système ..... 100  
- Hauteur siphon ..... 50 mm



565.589

## Grundkörper

## • KESSEL

- zu Badabläufe "Der Superflache" und Duschrinnen
- schalldämmend
- flexibler Auslauf seitlich DN 50
- mit herausnehmbarem Geruchverschluss
- mit fixierter Lippendichtung
- mit seitlichem Zulauf DN 40
- aus PP

- System ..... 100  
- Abflussleistung ..... 0.8 l/s  
- Sperrwasserstand ..... 30 mm

Art. Nr. N° d'art.	DN	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.631.100	50	42701	37.00

## Elément de base

## • KESSEL

- Pour écoulement de salle de bains "Superplat" et caniveaux de douche
- Isolant acoustique
- Sortie flexible, latérale DN 50
- Avec siphon amovible
- Avec joint à lèvres fixé
- Avec entrée latérale DN 40
- En PP

- Système ..... 100  
- Capacité d'évacuation ..... 0.8 l/s  
- Hauteur siphon ..... 30 mm



565.631

## Grundkörper

## Elément de base

565.632

## • KESSEL

- zu Badabläufe "Der Superflache" und Duschrinnen
- schalldämmend
- flexibler Auslauf seitlich DN 50
- mit herausnehmbarem Geruchverschluss
- mit fixierter Lippendichtung
- mit Muffenstutzen DN 40
- ohne seitlichen Zulauf
- aus PP

- System ..... 100  
 - Sperrwasserstand ..... 30 mm

## • KESSEL

- Pour écoulement de salle de bains "Superplat" et caniveaux de douche
- Isolant acoustique
- Sortie flexible, latérale DN 50
- Avec siphon amovible
- Avec joint à lèvres fixé
- Avec manchon de raccordement DN 40
- Sans entrée latérale
- En PP

- Système ..... 100  
 - Hauteur siphon ..... 30 mm



Art. Nr. N° d'art.	DN	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.632.100	50	42700	37.00

## Klebeflansch

## Bride de collage

565.652

## • KESSEL

- passend für Grundkörper Classic und "Der Superflache"
- mit Gegenflansch

- System ..... 100

## • KESSEL

- Pour éléments de base Classic et "Superplat"
- Avec contre-bride

- Système ..... 100



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.652.100	43401	41.00

## Wabengewebe

## Tissu en nid d'abeilles

565.653

## • KESSEL

- passend zu Klebeflansch 43401

- System ..... 100

## • KESSEL

- Pour bride à coller 43401

- Système ..... 100



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.653.100	219-153A	8.00

## Verlängerungsstücke

## Rallonge

565.535

## • KESSEL

- mit Lippendichtung
- für Badabläufe
- aus ABS

- System ..... 100

## • KESSEL

- Avec joint à lèvres
- Pour siphons de salles de bain
- En ABS

- Système ..... 100



Art. Nr. N° d'art.	Länge mm Longueur mm	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.535.100	136	27146	23.00

**Multistop****Multistop****565.640**• **KESSEL**

- für Badabläufe
- Ungeziefer-, Schaum- und Geruchssperre

- System..... 100

• **KESSEL**

- Pour siphons de salles de bain
- Barrage contre la vermine, la mousse et les odeurs

- Système..... 100



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.640.100	43500	38.00

**Haarsiebe****Tamis à cheveux****565.650**

- für Badabläufe
- aus Kunststoff

- System..... 100

- Pour siphons de salles de bain
- En plastique

- Système..... 100



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.650.100	43700	9.00

**Aufsatzstücke****Rehausse****565.635**• **KESSEL**

- mit Schlitz-Design-Rost 120 x 120 mm und Rahmen aus Edelstahl rostfrei
- mit KESSEL-Lock und Lift-System
- aus ABS

- System..... 100

• **KESSEL**

- Avec grille à fentes 120 x 120 mm et cadre en inox
- Avec système KESSEL Lock & lift
- En ABS

- Système..... 100



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.635.100	27201	100.00

**Aufsatzstücke****Rehausse****565.636**• **KESSEL**

- mit Oval-Design-Rost 120 x 120 mm und Rahmen aus Edelstahl rostfrei
- mit KESSEL-Lock und Lift-System
- aus ABS

- System..... 100

• **KESSEL**

- Avec grille à fente ovale 120 x 120 mm, cadre en acier inoxydable
- Avec système KESSEL Lock & lift
- En ABS

- Système..... 100



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.636.100	27202	112.00



## Aufsatzstücke

## Rehausse

565.637

## • KESSEL

- mit Rahmen aus Kunststoff
- mit befliessbarer Abdeckung 110 x 110 mm aus Kunststoff
- mit Verriegelungssystem
- aus ABS

- System ..... 100
- Fliesenstärke ..... 10 mm

## • KESSEL

- Avec cadre en plastique
- Avec couvercle en plastique à carrelé 110 x 110 mm
- Avec système de verrouillage
- En ABS

- Système ..... 100
- Épais. carrelage ..... 10 mm



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.637.100	27210	63.00

## Aufsatzstücke

## Rehausse

565.638

## • KESSEL

- mit Rahmen aus Edelstahl rostfrei
- mit befliessbarer Abdeckung 110 x 110 mm aus Kunststoff
- mit Verriegelungssystem
- aus ABS

- System ..... 100
- Fliesenstärke ..... 10 mm

## • KESSEL

- Avec cadre en inox
- Avec couvercle en plastique à carrelé 110 x 110 mm
- Avec système de verrouillage
- En ABS

- Système ..... 100
- Épais. carrelage ..... 10 mm



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.638.100	27211	119.00

## Aufsatzstücke

## Rehausse

565.639

## • KESSEL

- mit Schlitzrost 100 x 100 mm aus Edelstahl rostfrei
- aus ABS

- System ..... 100

## • KESSEL

- Avec grille à fentes 100 x 100 mm en acier inoxydable
- En ABS

- Système ..... 100



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.639.100	27165	26.00

## Aufsatzstücke

## Rehausse

565.641

## • KESSEL

- mit Schlitzrost 138 x 138 mm und Rahmen aus Edelstahl rostfrei
- rutschhemmend
- aus ABS

- System ..... 100
- Klasse ..... L 15

## • KESSEL

- Avec grille à fentes 138 x 138 mm et cadre en acier inox
- Exécution non glissante
- En ABS

- Système ..... 100
- Classe ..... L 15



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.641.100	27176	151.00

Dünnbettaufsätze

Rehausse pour sol fini mince

565.660

• KESSEL Variofix


- für Badwasserabläufe
- mit Schlitz-Design Abdeckung und Rost/Rahmen 120 mm, aus Edelstahl rostfrei
- mit KESSEL-Lock und Lift-System
- aus ABS

- System ..... 100
- für Fliesenstärke von ..... 8 - 21 mm

• KESSEL Variofix

- Pour siphon de salle de bains
- Avec grille à fentes et cadre 120 mm, en acier inoxydable
- Avec système KESSEL Lock & lift
- En ABS

- Système ..... 100
- Pour épais. carrelage de ..... 8 - 21 mm



Art. Nr.	Typ	CHF/Stk
N° d'art.	Type	CHF/pce
565.660.100	47904	125.00

Dünnbettaufsätze

Rehausse pour sol fini mince

565.662

• KESSEL Variofix


- für Badwasserabläufe
- mit Oval-Design Abdeckung und Rost/Rahmen 120 mm, aus Edelstahl rostfrei
- mit KESSEL-Lock und Lift-System
- aus ABS

- System ..... 100
- für Fliesenstärke von ..... 8 - 21 mm

• KESSEL Variofix

- Pour siphon de salle de bains
- Avec couvercle ovale et grille/cadre 120 mm, en inox
- Avec système KESSEL Lock & lift
- En ABS

- Système ..... 100
- Pour épais. carrelage de ..... 8 - 21 mm



Art. Nr.	Typ	CHF/Stk
N° d'art.	Type	CHF/pce
565.662.100	47905	137.00

Dünnbettaufsätze

Rehausse pour sol fini mince

565.663

• KESSEL Variofix

- für Badwasserabläufe
- mit befliesbarer Abdeckung 110 mm aus Kunststoff
- mit Rahmen aus Edelstahl rostfrei
- mit Verriegelungssystem
- aus ABS

- System ..... 100
- mit Fliesenstärke ..... 10 mm

• KESSEL Variofix

- Pour siphon de salle de bains
- Avec couvercle en plastique 110 mm à carrelé
- Avec cadre en inox
- Avec système de verrouillage
- En ABS

- Système ..... 100
- Avec épais. carrelage ..... 10 mm



Art. Nr.	Typ	CHF/Stk
N° d'art.	Type	CHF/pce
565.663.100	47906	139.00

Dünnbettaufsätze

Rehausse pour sol fini mince

565.665

• KESSEL Variofix

- für Badwasserabläufe
- mit Standard-Schlitzrost 95 x 95 mm aus Edelstahl rostfrei
- aus ABS

- System ..... 100

• KESSEL Variofix

- Pour siphon de salle de bains
- Avec grille à fentes standard 95 x 95 mm en acier inoxydable
- En ABS

- Système ..... 100



Art. Nr.	Typ	CHF/Stk
N° d'art.	Type	CHF/pce
565.665.100	47901	101.00

KESSEL Punktentwässerung System 125

Avaloirs KESSEL System 125

 <p><b>Aufsatzstücke aus ABS, mit Schlitz-Design-Rost und Rahmen aus Edelstahl, mit KESSEL-Lock und Lift-System</b> Rehausse en ABS avec grille à fentes et cadre en inox, avec système KESSEL Lock &amp; lift</p> <p>Art.Nr. 565.642</p>	 <p><b>Aufsatzstücke aus ABS, mit Oval-Design und Rahmen aus Edelstahl, mit KESSEL-Lock und Lift-System</b> Rehausse en ABS à design ovale, avec grille à fentes et cadre en inox, avec système KESSEL Lock &amp; lift</p> <p>Art.Nr. 565.643</p>	 <p><b>Aufsatzstücke aus ABS, mit befliesbarer Abdeckung und Rahmen aus Kunststoff</b> Rehausse en ABS avec couvercle à carrelor et cadre en plastique</p> <p>Art.Nr. 565.644</p>	 <p><b>Aufsatzstücke aus ABS, mit befliesbarer Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl</b> Rehausse en ABS avec couvercle à carrelor et cadre en inox</p> <p>Art.Nr. 565.645</p>	 <p><b>Aufsatzstücke aus ABS, mit Schlitzrost aus Edelstahl</b> Rehausse en ABS avec grille à fentes en inox</p> <p>Art.Nr. 565.649</p>	 <p><b>Aufsatzstücke aus ABS, mit Schlitzrost und Rahmen aus Edelstahl, verschraubt</b> Rehausse en ABS avec grille à fentes et cadre en inox, vissée</p> <p>Art.Nr. 565.646</p>	 <p><b>Variofix-Dünnbettaufsätze aus ABS, mit Schlitz-Design Abdeckung, aus Edelstahl, mit KESSEL-Lock und Lift-System</b> Rehausse Variofix en ABS pour sol fini mince, avec grille à fentes, en inox, système KESSEL Lock &amp; lift</p> <p>Art.Nr. 565.668</p>	 <p><b>Variofix-Dünnbettaufsätze aus ABS, mit Oval-Design Abdeckung, aus Edelstahl, mit KESSEL-Lock und Lift-System</b> Rehausse Variofix en ABS pour sol fini mince, avec design ovale, en inox, système KESSEL Lock &amp; lift</p> <p>Art.Nr. 565.670</p>	 <p><b>Variofix Dünnbettaufsatz aus ABS, mit befliesbarer Abdeckung aus Kunststoff, Rahmen aus Edelstahl</b> Rehausse Variofix en ABS pour sol fini mince, avec couvercle à carrelor en plastique, cadre en inox</p> <p>Art.Nr. 565.672</p>	 <p><b>Variofix-Dünnbettaufsätze aus ABS, mit Schlitzrost/Rahmen, verschraubt, aus Edelstahl</b> Rehausse Variofix en ABS pour sol fini mince, avec grille à fentes/cadre, vissée, en inox</p> <p>Art.Nr. 565.667</p>
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

 <p><b>Klebeflansche mit Gegenflansch</b> Bride de collage avec contre-bride</p> <p>Art.Nr. 565.651</p>	 <p><b>Wabengewebe</b> Tissu en nid d'abeille</p> <p>Art.Nr. 565.656</p>	 <p><b>Verlängerungsstücke mit Lippendichtung</b> Rallonge avec joint à lèvres</p> <p>Art.Nr. 565.654</p>	 <p><b>Multistop, Ungeziefer-, Schaum- und Geruchssperre</b> Multistop, barrage contre la vermine, la mousse et les odeurs</p> <p>Art.Nr. 565.647</p>	 <p><b>Haarsiebe aus Kunststoff</b> Tamis à cheveux, en plastique</p> <p>Art.Nr. 565.648</p>
--	---	--	---	---

 <p><b>Grundkörper, Auslauf senkrecht, mit Geruchverschluss</b> Élément de base, sortie verticale avec siphon</p> <p>Art.Nr. 565.633</p>	 <p><b>Grundkörper, Auslauf seitlich, mit Geruchverschluss</b> Élément de base, sortie latérale avec siphon</p> <p>Art.Nr. 565.634</p>	 <p><b>Grundkörper, Auslauf seitlich, mit Geruchverschluss, mit seitlichem Zulauf</b> Élément de base, sortie latérale, avec siphon, avec entrée latérale</p> <p>Art.Nr. 565.628</p>	 <p><b>Grundkörper, Auslauf seitlich, mit Geruchverschluss, mit Abdichtungsflansch</b> Élément de base, sortie latérale, avec siphon, avec bride d'étanchéité</p> <p>Art.Nr. 565.626</p>
---	---	---	---

**Grundkörper**

**Elément de base**

565.633

• **KESSEL**

- zu Badabläufe "Der Vertikale" und Duschrinnen
- Auslauf senkrecht
- mit herausnehmbarem Geruchverschluss
- mit Lippendichtung
- aus ABS

- System ..... 125
- Abflussleistung ..... 1.2 l/s
- Sperrwasserstand ..... 50 mm

• **KESSEL**

- Pour avaloir de salle de bains "le vertical" et caniveaux de douches
- Sortie verticale
- Avec siphon amovible
- Avec joint à lèvres
- En ABS

- Système ..... 125
- Capacité d'évacuation ..... 1.2 l/s
- Hauteur siphon ..... 50 mm



Art. Nr. N° d'art.	DN	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.633.100	50	45254	48.00

**Grundkörper**

**Elément de base**

565.634

• **KESSEL**

- zu Badabläufe "Der Ultraflache" und Duschrinnen
- mit herausnehmbarem Geruchverschluss
- mit Lippendichtung
- ohne seitlichen Zulauf
- aus ABS

- System ..... 125
- Auslauf seitlich ..... 2.5 °
- Sperrwasserstand ..... 30 mm

• **KESSEL**

- Pour avaloir de salle de bains "Ultraplat" et caniveaux de douche
- Avec siphon amovible
- Avec joint à lèvres
- Sans entrée latérale
- En ABS

- Système ..... 125
- Sortie latérale ..... 2.5 °
- Hauteur siphon ..... 30 mm



Art. Nr. N° d'art.	DN	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.634.100	50	45700	37.00
565.634.110	70	45770	37.00

**Grundkörper**

**Elément de base**

565.628

• **KESSEL**

- zu Badabläufe "Der Ultraflache" und Duschrinnen
- mit herausnehmbarem Geruchverschluss
- mit Lippendichtung
- Auslauf seitlich DN 50
- mit seitlichem Zulauf DN 40
- aus ABS

- System ..... 125
- Abflussleistung ..... 1.0 l/s
- Sperrwasserstand ..... 30 mm

• **KESSEL**

- Pour avaloir de salle de bains "Ultraplat" et caniveaux de douche
- Avec siphon amovible
- Avec joint à lèvres
- Sortie latérale DN 50
- Avec entrée latérale DN 40
- En ABS

- Système ..... 125
- Capacité d'évacuation ..... 1.0 l/s
- Hauteur siphon ..... 30 mm



Art. Nr. N° d'art.	DN	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.628.100	50	45701	37.00

## Grundkörper

## Elément de base

565.626

## • KESSEL

- zu Badabläufe "Der Ultraflache" und Duschrinnen
- mit Abdichtungsflansch für Dünnbettabdichtung
- mit herausnehmbarem Geruchverschluss
- mit Lippendichtung
- Auslauf seitlich DN 40
- aus ABS

- System ..... 125
- Abflussleistung ..... 0.6 l/s
- Sperrwasserstand ..... 30 mm

## • KESSEL

- Pour avaloir de salle de bains "Ultraplat" et caniveaux de douche
- Avec bride d'étanchéité pour chape mince
- Avec siphon amovible
- Avec joint à lèvres
- Sortie latérale DN 40
- En ABS

- Système ..... 125
- Capacité d'évacuation ..... 0.6 l/s
- Hauteur siphon ..... 30 mm



Art. Nr.	DN	Typ	CHF/Stk
N° d'art.		Type	CHF/pce
565.626.100	40	45740	79.00

## Klebeflansch

## Bride de collage

565.651

## • KESSEL

- mit Gegenflansch
- aus ABS

- System ..... 125

## • KESSEL

- Avec contre-bride
- En ABS

- Système ..... 125



Art. Nr.	Ø mm	Typ	CHF/Stk
N° d'art.		Type	CHF/pce
565.651.100	348	48410	41.00

## Zubehör:

- 565.656 Wabengewebe

## Accessoires:

- 565.656 Tissu en nid d'abeilles

## Wabengewebe

## Tissu en nid d'abeilles

565.656

## • KESSEL

- System ..... 125

## • KESSEL

- Système ..... 125



Art. Nr.	Typ	CHF/Stk
N° d'art.	Type	CHF/pce
565.656.100	046-056	8.00

## passend zu:

- 565.651 Klebeflansch

## convient pour:

- 565.651 Bride de collage

## Verlängerungsstücke

## Rallonge

565.654

## • KESSEL

- mit Lippendichtung
- ohne seitlichen Zulauf
- aus PP

- System ..... 125

## • KESSEL

- Avec joint à lèvres
- Sans entrée latérale
- En PP

- Système ..... 125



Art. Nr.	Typ	CHF/Stk
N° d'art.	Type	CHF/pce
565.654.100	48987	23.00

**Multistop****Multistop****565.647**• **KESSEL**

- für Badabläufe
- Ungeziefer-, Schaum- und Geruchssperre

- System..... 125

• **KESSEL**

- Pour siphons de salles de bain
- Barrage contre la vermine, la mousse et les odeurs

- Système..... 125



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.647.100	48500	41.00

**Haarsiebe****Tamis à cheveux****565.648**• **KESSEL**

- für Badabläufe
- aus Kunststoff

- System..... 125

• **KESSEL**

- Pour siphons de salles de bain
- En plastique

- Système..... 125



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.648.100	48700	13.00

**Aufsatzstücke****Rehausse****565.642**• **KESSEL**

- mit Schlitz-Design-Rost 120 x 120 mm und Rahmen aus Edelstahl rostfrei
- mit KESSEL-Lock und Lift-System
- aus ABS

- System..... 125

• **KESSEL**

- Avec grille à fentes 120 x 120 mm et cadre en inox
- Avec système KESSEL Lock & lift
- En ABS

- Système..... 125



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.642.100	48201	106.00

**Aufsatzstücke****Rehausse****565.643**• **KESSEL**

- mit Oval-Design-Rost 120 x 120 mm und Rahmen aus Edelstahl rostfrei
- mit KESSEL-Lock und Lift-System
- aus ABS

- System..... 125

• **KESSEL**

- Avec grille à fente ovale 120 x 120 mm, cadre en acier inoxydable
- Avec système KESSEL Lock & lift
- En ABS

- Système..... 125



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.643.100	48202	106.00

**Aufsatzstücke**

**Rehausse**

**565.644**

• **KESSEL**

- mit Rahmen aus Kunststoff
- mit befliester Abdeckung 110 x 110 mm aus Kunststoff
- mit Verriegelungssystem
- aus ABS

- System ..... 125
- Fliesenstärke ..... 10 mm

• **KESSEL**

- Avec cadre en plastique
- Avec couvercle en plastique à carrelé 110 x 110 mm
- Avec système de verrouillage
- En ABS

- Système ..... 125
- Épais. carrelage ..... 10 mm



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.644.100	48210	63.00

**Aufsatzstücke**

**Rehausse**

**565.645**

• **KESSEL**

- mit Rahmen aus Edelstahl rostfrei
- mit befliester Abdeckung 110 x 110 mm aus Kunststoff
- mit Verriegelungssystem
- aus ABS

- System ..... 125
- Fliesenstärke ..... 10 mm

• **KESSEL**

- Avec cadre en inox
- Avec couvercle en plastique à carrelé 110 x 110 mm
- Avec système de verrouillage
- En ABS

- Système ..... 125
- Épais. carrelage ..... 10 mm



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.645.100	48211	119.00

**Aufsatzstücke**

**Rehausse**

**565.649**

• **KESSEL**

- mit Schlitzrost 120 x 120 mm aus Edelstahl rostfrei
- aus ABS

- System ..... 125

• **KESSEL**

- Avec grille à fentes 120 x 120 mm en inox
- En ABS

- Système ..... 125



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.649.100	48165	26.00

**Aufsatzstücke**

**Rehausse**

**565.646**

• **KESSEL**

- mit Schlitzrost 138 x 138 mm und Rahmen aus Edelstahl rostfrei
- verschraubt
- aus ABS

- System ..... 125

• **KESSEL**

- Avec grille à fentes 138 x 138 mm et cadre en acier inox
- Exécution vissée
- En ABS

- Système ..... 125



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.646.100	48951	129.00

## Dünnbettaufsätze

## Rehausse pour sol fini mince

565.668

## • KESSEL Variofix

- für Badwasserabläufe
- mit Schlitz-Design Abdeckung und Rost/Rahmen 120 mm, aus Edelstahl rostfrei
- mit KESSEL-Lock und Lift-System
- inkl. Gewebematte
- aus ABS

- System..... 125  
- für Fliesenstärke von ..... 8 - 21 mm mm

## • KESSEL Variofix

- Pour siphon de salle de bains
- Avec grille à fentes et cadre 120 mm, en acier inoxydable
- Avec système KESSEL Lock & lift
- Natte tissée incluse
- En ABS

- Système..... 125  
- Pour épais. carrelage de ..... 8 - 21 mm mm



Art. Nr.	Typ	CHF/Stk
N° d'art.	Type	CHF/pce
565.668.100	48904	129.00

## Dünnbettaufsätze

## Rehausse pour sol fini mince

565.670

## • KESSEL Variofix

- für Badwasserabläufe
- mit Oval-Design Abdeckung und Rost/Rahmen 120 mm, aus Edelstahl rostfrei
- mit KESSEL-Lock und Lift-System
- inkl. Gewebematte
- aus ABS

- System..... 125  
- für Fliesenstärke von ..... 8 - 21 mm

## • KESSEL Variofix

- Pour siphon de salle de bains
- Avec couvercle ovale et grille/cadre 120 mm, en inox
- Avec système KESSEL Lock & lift
- Natte tissée incluse
- En ABS

- Système..... 125  
- Pour épais. carrelage de ..... 8 - 21 mm



Art. Nr.	Typ	CHF/Stk
N° d'art.	Type	CHF/pce
565.670.100	48905	129.00

## Dünnbettaufsätze

## Rehausse pour sol fini mince

565.672

## • KESSEL Variofix


- für Badwasserabläufe
- mit befließbarer Abdeckung 110 mm aus Kunststoff
- mit Rahmen aus Edelstahl rostfrei
- inkl. Gewebematte
- verschraubt

- System..... 125  
- für Fliesenstärke von ..... 8 - 16 mm

## • KESSEL Variofix

- Pour siphon de salle de bains
- Avec couvercle en plastique 110 mm à carreler
- Avec cadre en inox
- Natte tissée incluse
- Exécution vissée

- Système..... 125  
- Pour épais. carrelage de ..... 8 - 16 mm



Art. Nr.	Typ	CHF/Stk
N° d'art.	Type	CHF/pce
565.672.100	48906	139.00



## Dünnbettaufsätze

## Rehausse pour sol fini mince

565.667

## • KESSEL Variofix

- für Boden-/Deckenabläufe
- mit Schlitzrost/Rahmen 150 mm aus Edelstahl rostfrei
- aus ABS

- System..... 125
- für Fliesenstärke von ..... 8 - 16 mm

## • KESSEL Variofix

- Pour siphons de sol / de dalle
- Avec grille à fentes/cadre 150 mm en inox
- En ABS

- Système..... 125
- Pour épais. carrelage de ..... 8 - 16 mm



Art. Nr.	Typ	CHF/Stk
N° d'art.	Type	CHF/pce
565.667.100	48963	142.00

## ACO Bodenabläufe Gully 157

## Avaloirs de sol ACO Gully 157



**Ablaufkörper**

**Avaloir**

565.872

- ACO Gully 157
- 1.4301

- mehrteilig
- senkrecht
- mit Geruchsverschluss
- mit Halterand
- mit Haltering
- gemäss Norm SN EN 1253, SIA 271, SN EN 124
- hygienisches Design nach EN 1672, EN ISO 14159 und EHEDG
- Edelstahl rostfrei

- Sperrwasserstand ..... 50 mm

- ACO Gully 157
- 1.4301


- En plusieurs parties
- Vertical
- Avec siphon
- Avec bord de maintien
- Avec anneau de maintien
- Conforme SN EN 1253, SIA 271, SN EN 124
- Conception hygiénique selon EN 1672, EN ISO 14159 et EHEDG
- Acier inoxydable

- Hauteur siphon ..... 50 mm

1.4301



Art. Nr. N° d'art.	DN	Abflussleistung l/s Capacité d'évacuation l/s	ACO-Nr. N° ACO	CHF/Stk CHF/pce
565.872.100	70	2.6	416393	215.00
565.872.110	90	2.6	416394	225.00
565.872.120	100	2.8	416395	235.00



**Ablaufkörper**

**Avaloir**

565.874

- ACO Gully 157
- 1.4301

- mehrteilig
- senkrecht
- mit Geruchsverschluss
- mit Klebeflansch 100 mm und Haltering
- gemäss Norm SN EN 1253, SIA 271, SN EN 124
- hygienisches Design nach EN 1672, EN ISO 14159 und EHEDG
- Edelstahl rostfrei

- Sperrwasserstand ..... 50 mm

- ACO Gully 157
- 1.4301


- En plusieurs parties
- Vertical
- Avec siphon
- Avec bride de collage 100 mm et anneau de maintien
- Conforme SN EN 1253, SIA 271, SN EN 124
- Conception hygiénique selon EN 1672, EN ISO 14159 et EHEDG
- Acier inoxydable

- Hauteur siphon ..... 50 mm

1.4301



Art. Nr. N° d'art.	DN	Abflussleistung l/s Capacité d'évacuation l/s	ACO-Nr. N° ACO	CHF/Stk CHF/pce
565.874.100	70	2.6	416396	290.00
565.874.110	90	2.6	416397	300.00
565.874.120	100	2.8	416398	310.00



**Ablaufkörper**

**Avaloir**

565.876

- ACO Gully 157
- 1.4301

- mehrteilig
- waagrecht
- mit Geruchsverschluss
- mit Halterand
- mit Haltering
- gemäss Norm SN EN 1253, SIA 271, SN EN 124
- hygienisches Design nach EN 1672, EN ISO 14159 und EHEDG
- Edelstahl rostfrei

- ACO Gully 157
- 1.4301


- En plusieurs parties
- Horizontal
- Avec siphon
- Avec bord de maintien
- Avec anneau de maintien
- Conforme SN EN 1253, SIA 271, SN EN 124
- Conception hygiénique selon EN 1672, EN ISO 14159 et EHEDG
- Acier inoxydable

1.4301



- Sperrwasserstand ..... 50 mm - Hauteur siphon ..... 50 mm

Art. Nr. N° d'art.	DN	Abflussleistung l/s Capacité d'évacuation l/s	ACO-Nr. N° ACO	CHF/Stk CHF/pce
565.876.100	70	2.7	416401	235.00
565.876.110	90	2.7	416402	245.00
565.876.120	100	3.8	416403	255.00



**Ablaufkörper**

**Avaloir**

565.878

- ACO Gully 157
- 1.4301

- mehrteilig
- waagrecht
- mit Geruchsverschluss
- mit Klebeflansch 100 mm und Haltering
- gemäss Norm SN EN 1253, SIA 271, SN EN 124
- hygienisches Design nach EN 1672, EN ISO 14159 und EHEDG
- Edelstahl rostfrei

- ACO Gully 157
- 1.4301


- En plusieurs parties
- Horizontal
- Avec siphon
- Avec bride de collage 100 mm et anneau de maintien
- Conforme SN EN 1253, SIA 271, SN EN 124
- Conception hygiénique selon EN 1672, EN ISO 14159 et EHEDG
- Acier inoxydable

1.4301



- Sperrwasserstand ..... 50 mm - Hauteur siphon ..... 50 mm

Art. Nr. N° d'art.	DN	Abflussleistung l/s Capacité d'évacuation l/s	ACO-Nr. N° ACO	CHF/Stk CHF/pce
565.878.100	70	2.7	416404	309.99
565.878.110	90	2.7	416405	320.00
565.878.120	100	3.8	416407	330.00



**Ablaufkörper**

**Avaloir**

565.860

- ACO Gully 157
- 1.4301

- einteilig
- senkrecht
- mit Geruchsverschluss
- Rahmen mit Hinterfütterung
- gemäss Norm SN EN 1253, SIA 271, SN EN 124
- hygienisches Design nach EN 1672, EN ISO 14159 und EHEDG
- Edelstahl rostfrei

- Rahmen..... 250 x 250 mm  
 - Sperrwasserstand ..... 50 mm

- ACO Gully 157
- 1.4301


- D'une seule pièce
- Vertical
- Avec siphon
- Cadre avec soutien
- Conforme SN EN 1253, SIA 271, SN EN 124
- Conception hygiénique selon EN 1672, EN ISO 14159 et EHEDG
- Acier inoxydable

- Cadre ..... 250 x 250 mm  
 - Hauteur siphon ..... 50 mm

1.4301



Art. Nr. N° d'art.	DN	Abflussleistung l/s Capacité d'évacuation l/s	ACO-Nr. N° ACO	CHF/Stk CHF/pce
565.860.100	70	2.6	416530	315.00
565.860.110	90	2.6	416531	325.00
565.860.120	100	2.8	416532	335.00



**Ablaufkörper**

**Avaloir**

565.862

- ACO Gully 157
- 1.4301

- einteilig
- senkrecht
- mit Geruchsverschluss
- mit Klebeflansch 50 mm
- Rahmen mit Hinterfütterung
- gemäss Norm SN EN 1253, SIA 271, SN EN 124
- hygienisches Design nach EN 1672, EN ISO 14159 und EHEDG
- Edelstahl rostfrei

- Rahmen..... 250 x 250 mm  
 - Sperrwasserstand ..... 50 mm

- ACO Gully 157
- 1.4301


- D'une seule pièce
- Vertical
- Avec siphon
- Avec bride de collage 50 mm
- Cadre avec soutien
- Conforme SN EN 1253, SIA 271, SN EN 124
- Conception hygiénique selon EN 1672, EN ISO 14159 et EHEDG
- Acier inoxydable

- Cadre ..... 250 x 250 mm  
 - Hauteur siphon ..... 50 mm

1.4301



Art. Nr. N° d'art.	DN	Abflussleistung l/s Capacité d'évacuation l/s	ACO-Nr. N° ACO	CHF/Stk CHF/pce
565.862.100	70	2.6	416533	380.00
565.862.110	90	2.6	416534	390.00
565.862.120	100	2.8	416535	400.00



**Ablaufkörper**

**Avaloir**

565.864

- ACO Gully 157
- 1.4301

- einteilig
- waagrecht
- mit Geruchsverschluss
- Rahmen mit Hinterfütterung
- gemäss Norm SN EN 1253, SIA 271, SN EN 124
- hygienisches Design nach EN 1672, EN ISO 14159 und EHEDG
- Edelstahl rostfrei

- Rahmen..... 250 x 250 mm  
 - Sperrwasserstand ..... 50 mm

- ACO Gully 157
- 1.4301




- D'une seule pièce
- Horizontal
- Avec siphon
- Cadre avec soutien
- Conforme SN EN 1253, SIA 271, SN EN 124
- Conception hygiénique selon EN 1672, EN ISO 14159 et EHEDG
- Acier inoxydable

- Cadre ..... 250 x 250 mm  
 - Hauteur siphon ..... 50 mm

1.4301



Art. Nr. N° d'art.	DN	Abflussleistung l/s Capacité d'évacuation l/s	ACO-Nr. N° ACO	CHF/Stk CHF/pce
565.864.100	70	2.7	416536	335.00
565.864.110	90	2.7	416537	345.00
565.864.120	100	3.8	416538	355.00



**Ablaufkörper**

**Avaloir**

565.866

- ACO Gully 157
- 1.4301

- einteilig
- waagrecht
- mit Geruchsverschluss
- mit Klebeflansch 50 mm
- Rahmen mit Hinterfütterung
- gemäss Norm SN EN 1253, SIA 271, SN EN 124
- hygienisches Design nach EN 1672, EN ISO 14159 und EHEDG
- Edelstahl rostfrei

- Rahmen..... 250 x 250 mm  
 - Sperrwasserstand ..... 50 mm

- ACO Gully 157
- 1.4301




- D'une seule pièce
- Horizontal
- Avec siphon
- Avec bride de collage 50 mm
- Cadre avec soutien
- Conforme SN EN 1253, SIA 271, SN EN 124
- Conception hygiénique selon EN 1672, EN ISO 14159 et EHEDG
- Acier inoxydable

- Cadre ..... 250 x 250 mm  
 - Hauteur siphon ..... 50 mm

1.4301



Art. Nr. N° d'art.	DN	Abflussleistung l/s Capacité d'évacuation l/s	ACO-Nr. N° ACO	CHF/Stk CHF/pce
565.866.100	70	2.7	416539	400.00
565.866.110	90	2.7	416540	410.00
565.866.120	100	3.8	416541	420.00



**Verlängerungsstücke**

**Rallonge**

**565.880**

- ACO Gully 157
- 1.4301

- mit Halterand
- mit Haltering
- Edelstahl rostfrei


- höhenverstellbar.....42 - 180 mm

- ACO Gully 157
- 1.4301

- Avec bord de maintien
- Avec anneau de maintien
- Acier inoxydable

- Réglable en hauteur.....42 - 180 mm

**1.4301**



Art. Nr.	Höhe mm	ACO-Nr.	CHF/Stk
N° d'art.	Hauteur mm	N° ACO	CHF/pce
565.880.100	200	416399	95.00

**Verlängerungsstücke**

**Rallonge**

**565.882**

- ACO Gully 157
- 1.4301

- mit Klebeflansch 150 mm und Haltering
- Edelstahl rostfrei


- höhenverstellbar.....42 - 380 mm

- ACO Gully 157
- 1.4301

- Avec bride de collage 150 mm et anneau de maintien
- Acier inoxydable

- Réglable en hauteur.....42 - 380 mm

**1.4301**



Art. Nr.	Höhe mm	ACO-Nr.	CHF/Stk
N° d'art.	Hauteur mm	N° ACO	CHF/pce
565.882.100	400	416400	165.00

## Aufsatzstücke

## Rehausse

565.888

- ACO Gully 157
- 1.4301

- Halterand mit Hinterfütterung
- Edelstahl rostfrei


- Rahmen..... 250 x 250 mm
- höhenverstellbar..... 52 - 180 mm

- ACO Gully 157
- 1.4301

- Bord de maintien avec soutien
- Acier inoxydable

- Cadre ..... 250 x 250 mm
- Réglable en hauteur..... 52 - 180 mm

1.4301



Art. Nr. N° d'art.	ACO-Nr. N° ACO	CHF/Stk CHF/pce
565.888.100	416409	115.00

## Aufsatzstücke

## Rehausse

565.890

- ACO Gully 157
- 1.4301

- mit Klebeflansch 50 mm
- mit Sekundärentwässerung
- Rahmen mit Hinterfütterung
- Edelstahl rostfrei


- Rahmen..... 250 x 250 mm
- höhenverstellbar..... 52 - 180 mm

- ACO Gully 157
- 1.4301

- Avec bride de collage 50 mm
- Avec écoulement secondaire
- Cadre avec soutien
- Acier inoxydable

- Cadre ..... 250 x 250 mm
- Réglable en hauteur..... 52 - 180 mm

1.4301



Art. Nr. N° d'art.	ACO-Nr. N° ACO	CHF/Stk CHF/pce
565.890.100	416410	210.00



**Gitterroste**

**Grille caillebotis**

**565.891**

- ACO Gully 157
- 1.4301

- Edelstahl rostfrei

- Rost..... 218 x 218 mm  
- Maschenweite..... 25 x 25 mm  
- Klasse..... L 15

- ACO Gully 157
- 1.4301


- Acier inoxydable

- Grille..... 218 x 218 mm  
- Mailles..... 25 x 25 mm  
- Classe..... L 15

1.4301



Art. Nr. N° d'art.	ACO-Nr. N° ACO	CHF/Stk CHF/pce
565.891.100 rutschfest / Exécution non glissante	408095	75.00
565.891.110 glatt / Lisse	408096	75.00



**Stegroste Heelsafe**

**Grille à fentes Heelsafe**

**565.892**

- ACO Gully 157
- 1.4301

- glatt  
- Edelstahl rostfrei

- Rost..... 218 x 218 mm  
- Schlitzweite..... 6 mm  
- Klasse..... L 15

- ACO Gully 157
- 1.4301


- Exécution lisse  
- Acier inoxydable

- Grille..... 218 x 218 mm  
- Larguer des fentes..... 6 mm  
- Classe..... L 15

1.4301



Art. Nr. N° d'art.	ACO-Nr. N° ACO	CHF/Stk CHF/pce
565.892.100	408031	125.00



## Stegroste

## Grille à fentes transversales

565.893

- ACO Gully 157
- 1.4301

- rutschfest
- Edelstahl rostfrei


- Rost..... 218 x 218 mm  
 - Schlitzweite..... 16 - 20 mm  
 - Klasse..... M 125

- ACO Gully 157
- 1.4301

- Exécution non glissante
- Acier inoxydable

- Grille..... 218 x 218 mm  
 - Larguer des fentes..... 16 - 20 mm  
 - Classe..... M 125

1.4301



Art. Nr.	ACO-Nr.	CHF/Stk
N° d'art.	N° ACO	CHF/pce
565.893.100	408028	130.00

## Schlitzroste

## Grille à fentes

565.894

- ACO Gully 157
- 1.4301

- mit umlaufendem Schlitz
- glatt
- Edelstahl rostfrei


- Schlitz..... 10 mm  
 - Klasse..... M 125

- ACO Gully 157
- 1.4301

- Avec fente périphérique
- Exécution lisse
- Acier inoxydable

- Fente..... 10 mm  
 - Classe..... M 125

1.4301



Art. Nr.	ACO-Nr.	CHF/Stk
N° d'art.	N° ACO	CHF/pce
565.894.100	408030	175.00

## Schmutzeimer

## Panier à boues

565.896

- ACO Gully 157
- 1.4301

- passend zu allen Abläufen
- Edelstahl rostfrei

- Volumen.....0.3 l


- ACO Gully 157
- 1.4301

- Convient pour tous les avaloirs
- Acier inoxydable

- Volume.....0.3 l

1.4301

Art. Nr.	ACO-Nr.	CHF/Stk
N° d'art.	N° ACO	CHF/pce
565.896.100	408203	35.00



## Geruchsverschlüsse

## Pièce de siphon

565.897

- ACO Gully 157
- 1.4301

- Edelstahl rostfrei

- Sperrwasserstand ..... 50 mm


- ACO Gully 157
- 1.4301

- Acier inoxydable

- Hauteur siphon ..... 50 mm

1.4301

Art. Nr.	ACO-Nr.	CHF/Stk
N° d'art.	N° ACO	CHF/pce
565.897.100	408200	85.00



## Dichtringe

## Anneau d'étanchéité

565.898


- ACO Gully 157

- passend zu Geruchsverschluss

- ACO Gully 157

- Convient pour siphon

Art. Nr.	ACO-Nr.	CHF/Stk
N° d'art.	N° ACO	CHF/pce
565.898.100	408201	10.00



## Halteringe

- ACO Gully 157
- 1.4301

- mit Dicht-/Sickerfunktion
- passend zu Aufsatzstücken/Verlängerungsstücken
- Edelstahl rostfrei

Art. Nr.	ACO-Nr.	CHF/Stk
N° d'art.	N° ACO	CHF/pce
565.899.100	408205	20.00


## Anneau de maintien

- ACO Gully 157
- 1.4301

- Avec fonction étanchéité/drainage
- Convient pour rehausses/rallonges
- Acier inoxydable

565.899

1.4301



KESSEL Linienentwässerung System 125


Caniveaux de douche linéaires KESSEL System 125



**Duschrinnen Aufsätze  
"LINEARIS" Comfort, mit  
Abdeckung und Rahmen  
aus Edelstahl**

Rehausse "LINEARIS"  
Comfort pour caniveau de  
douche, avec couvercle et  
cadre en inox

Art.Nr. 565.573



**Klebeflansch mit  
Gegenflansch**

Bride de collage avec  
contre-bride

Art.Nr. 565.651



**Verlängerungsstücke mit  
Lippendichtung**

Rallonge avec joint à lèvres


Art.Nr. 565.654



**Multistop, Ungeziefer-,  
Schaum- und  
Geruchssperre**

Multistop, barrage contre  
la vermine, la mousse et  
les odeurs

Art.Nr. 565.578



**Haarsiebe aus Kunststoff**

Tamis à cheveux, en  
plastique

Art.Nr. 565.579



**Grundkörper, Auslauf  
senkrecht, mit  
Geruchverschluss**

Élément de base, sortie  
verticale, avec siphon

Art.Nr. 565.633



**Grundkörper,  
Auslauf seitlich, mit  
Geruchverschluss**

Élément de base, sortie  
latérale, avec siphon

Art.Nr. 565.634



**Grundkörper,  
Auslauf seitlich, mit  
Geruchverschluss, mit  
seitlichem Zulauf**

Élément de base, sortie  
latérale, avec siphon,  
avec entrée latérale

Art.Nr. 565.628

**Grundkörper**

**Elément de base**

565.633

• **KESSEL**

- zu Badabläufe "Der Vertikale" und Duschrinnen
- Auslauf senkrecht
- mit herausnehmbarem Geruchverschluss
- mit Lippendichtung
- aus ABS

- System ..... 125
- Abflussleistung ..... 1.2 l/s
- Sperrwasserstand ..... 50 mm

• **KESSEL**

- Pour avaloir de salle de bains "le vertical" et caniveaux de douches
- Sortie verticale
- Avec siphon amovible
- Avec joint à lèvres
- En ABS

- Système ..... 125
- Capacité d'évacuation ..... 1.2 l/s
- Hauteur siphon ..... 50 mm



Art. Nr. N° d'art.	DN	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.633.100	50	45254	48.00

**Grundkörper**

**Elément de base**

565.634

• **KESSEL**

- zu Badabläufe "Der Ultraflache" und Duschrinnen
- mit herausnehmbarem Geruchverschluss
- mit Lippendichtung
- ohne seitlichen Zulauf
- aus ABS

- System ..... 125
- Auslauf seitlich ..... 2.5 °
- Sperrwasserstand ..... 30 mm

• **KESSEL**

- Pour avaloir de salle de bains "Ultraplat" et caniveaux de douche
- Avec siphon amovible
- Avec joint à lèvres
- Sans entrée latérale
- En ABS

- Système ..... 125
- Sortie latérale ..... 2.5 °
- Hauteur siphon ..... 30 mm



Art. Nr. N° d'art.	DN	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.634.100	50	45700	37.00
565.634.110	70	45770	37.00

**Grundkörper**

**Elément de base**

565.628

• **KESSEL**

- zu Badabläufe "Der Ultraflache" und Duschrinnen
- mit herausnehmbarem Geruchverschluss
- mit Lippendichtung
- Auslauf seitlich DN 50
- mit seitlichem Zulauf DN 40
- aus ABS

- System ..... 125
- Abflussleistung ..... 1.0 l/s
- Sperrwasserstand ..... 30 mm

• **KESSEL**

- Pour avaloir de salle de bains "Ultraplat" et caniveaux de douche
- Avec siphon amovible
- Avec joint à lèvres
- Sortie latérale DN 50
- Avec entrée latérale DN 40
- En ABS

- Système ..... 125
- Capacité d'évacuation ..... 1.0 l/s
- Hauteur siphon ..... 30 mm



Art. Nr. N° d'art.	DN	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.628.100	50	45701	37.00

**Klebeflansch****Bride de collage****565.651**• **KESSEL**

- mit Gegenflansch
- aus ABS

- System..... 125

• **KESSEL**

- Avec contre-bride
- En ABS

- Système..... 125



Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.651.100	348	48410	41.00

**Zubehör:**

- 565.656 Wabengewebe

**Accessoires:**

- 565.656 Tissu en nid d'abeilles

**Verlängerungsstücke****Rallonge****565.654**• **KESSEL**

- mit Lippendichtung
- ohne seitlichen Zulauf
- aus PP

- System..... 125

• **KESSEL**

- Avec joint à lèvre
- Sans entrée latérale
- En PP

- Système..... 125



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.654.100	48987	23.00

**Multistop****Multistop****565.578**• **KESSEL**

- zu Duschrinnen Linearis Compact und Linearis Comfort
- Ungeziefer-, Schaum- und Geruchssperre

- System..... 125

• **KESSEL**

- Pour caniveaux de douche Linearis Compact et Linearis Comfort
- Barrage contre la vermine, la mousse et les odeurs

- Système..... 125



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.578.100	48400	41.00

**Haarsiebe****Tamis à cheveux****565.579**• **KESSEL**

- zu Duschrinnen Linearis Compact und Linearis Comfort

- System..... 125

• **KESSEL**

- Pour caniveaux de douche Linearis Compact et Linearis Comfort

- Système..... 125



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.579.100	48800	13.00

Duschrinnen-Aufsätze "LINEARIS" Comfort

Rehausse LINEARIS Comfort pour caniveau de douche

565.573

• KESSEL

- mit Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl rostfrei
- mit Geruchsverschluss
- Klasse K 3

• KESSEL

- Avec couvercle et cadre en acier inoxydable
- Avec siphon
- Classe K 3



- System ..... 125
- Sperrwasserstand ..... 50 mm
- Abflussleistung ohne Aufstau ..... 60 l/min.
- Abflussleistung mit 10 mm Aufstau ..... 66 l/min.
- Einbautiefe ohne Grundkörper ..... 46 mm

- Système ..... 125
- Hauteur siphon ..... 50 mm
- Débit d'évacuation, sans eau accumulée ..... 60 l/min.
- Débit d'évacuation, avec 10 cm d'eau accumulée ..... 66 l/min.
- Profondeur de pose sans corps de base ..... 46 mm

Art. Nr. N° d'art.	Länge mm Longueur mm	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.573.100	750	48928S	566.00
565.573.110	850	48929S	575.00
565.573.120	950	48930S	585.00
565.573.130	1050	48931S	595.00
565.573.140	1150	48932S	602.00



## Duschrinnen "LINEARIS" Compact

## Caniveau de douche "LINEARIS" compact

565.575

## • KESSEL

- mit Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl rostfrei
- mit Ablaufgrundkörper aus ABS
- Auslauf seitlich
- inkl. Geruchsverschluss
- Klasse K 3

- System.....	125
- DN.....	50
- Einbautiefe.....	80 mm
- Abflussleistung ohne Aufstau.....	30 l/min.
- Abflussleistung mit 10 mm Aufstau.....	36 l/min.
- Abflussleistung mit 20 mm Aufstau.....	42 l/min.
- Sperrwasserstand.....	22 mm

## • KESSEL

- Avec couvercle et cadre en acier inoxydable
- Corps de base en ABS
- Sortie latérale
- Avec siphon
- Classe K 3

- Système.....	125
- DN.....	50
- Prof. de pose.....	80 mm
- Débit d'évacuation, sans eau accumulée.....	30 l/min.
- Débit d'évacuation, avec 10 cm d'eau accumulée.....	36 l/min.
- Débit d'évacuation, avec 20 cm d'eau accumulée.....	42 l/min.
- Hauteur siphon.....	22 mm



Art. Nr. N° d'art.	Länge mm Longueur mm	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.575.100	300	45600.59	432.00
565.575.110	450	45600.60	436.00
565.575.120	550	45600.61	439.00
565.575.130	650	45600.62	443.00
565.575.140	750	45600.63	447.00
565.575.150	850	45600.64	451.00
565.575.160	950	45600.65	458.00
565.575.170	1050	45600.66	463.00
565.575.180	1150	45600.67	467.00

## Duschrinnen DN 50

- ACO ShowerDrain E
- 1.4301

- Rinnenkörper aus Edelstahl rostfrei
- mit herausnehmbarem Geruchverschluss
- Ablaufstutzen DN 50 waagrecht
- mit umlaufendem Flansch
- geprüft nach SIA 181
- Rinnenkörper ohne Design Abdeckung

- höhenverstellbar.....	105 - 160 mm
- Baubreite.....	82.8 mm
- Rinnenbreite.....	84 mm
- Gesamtbaumassbreite.....	184 mm
- Abflussleistung ohne Aufstau.....	0.5 l/min.
- Sperrwasserstand.....	50 mm

Art. Nr. N° d'art.	Länge mm Longueur mm	ACO-Nr. N° ACO	CHF/Stk CHF/pce
565.800.100	700	0154.73.02	460.00
565.800.110	800	0154.73.03	470.00
565.800.120	900	0154.73.04	480.00
565.800.130	1000	0154.73.05	490.00
565.800.140	1200	0154.73.06	540.00

## Caniveau de douche DN 50

565.800


- ACO ShowerDrain E
- 1.4301

- Corps de caniveau en acier inoxydable
- Avec siphon amovible
- Tubulure d'écoulement DN 50 horizontale
- Pourtour avec bordure d'étanchéité
- Testé selon SIA 181
- Corps de caniveau sans grille décorative

- Réglable en hauteur.....	105 - 160 mm
- Largeur d'installation.....	82.8 mm
- Largeur caniveau.....	84 mm
- Largeur totale.....	184 mm
- Débit d'évacuation, sans eau accumulée.....	0.5 l/min.
- Hauteur siphon.....	50 mm



1.4301



## Duschrinnen DN 50

- ACO ShowerDrain E
- 1.4301

- längsseitig mit Zarge
- einseitig Wandaufkantung
- Rinnenkörper aus Edelstahl rostfrei
- mit herausnehmbarem Geruchverschluss
- Ablaufstutzen DN 50 waagrecht
- mit umlaufendem Flansch
- geprüft nach SIA 181
- Rinnenkörper ohne Design Abdeckung

- höhenverstellbar.....	105 - 160 mm
- Baubreite.....	82.8 mm
- Rinnenbreite.....	84 mm
- Gesamtbaumassbreite.....	152 mm
- Abflussleistung ohne Aufstau.....	0.5 l/min.
- Sperrwasserstand.....	50 mm

Art. Nr. N° d'art.	Länge mm Longueur mm	ACO-Nr. N° ACO	CHF/Stk CHF/pce
565.805.100	700	0154.73.12	570.00
565.805.110	800	0154.73.13	580.00
565.805.120	900	0154.73.14	590.00
565.805.130	1000	0154.73.15	600.00
565.805.140	1200	0154.73.16	640.00

## Caniveau de douche DN 50

565.805


- ACO ShowerDrain E
- 1.4301

- Côté longitudinal avec cadre
- Bordure murale d'un côté
- Corps de caniveau en acier inoxydable
- Avec siphon amovible
- Tubulure d'écoulement DN 50 horizontale
- Pourtour avec bordure d'étanchéité
- Testé selon SIA 181
- Corps de caniveau sans grille décorative

- Réglable en hauteur.....	105 - 160 mm
- Largeur d'installation.....	82.8 mm
- Largeur caniveau.....	84 mm
- Largeur totale.....	152 mm
- Débit d'évacuation, sans eau accumulée.....	0.5 l/min.
- Hauteur siphon.....	50 mm



1.4301



## Design-Duschrinnenroste

## Grille d'écoulement décorative

565.820

## • ACO ShowerDrain E

- Typ Wave
- Edelstahl rostfrei
- elektropoliert
- geprüft nach SIA 181

## • ACO ShowerDrain E

- Type Wave
- Acier inoxydable
- Exécution électropolie
- Testé selon SIA 181



Art. Nr. N° d'art.	Länge mm Longueur mm	ACO-Nr. N° ACO	CHF/Stk CHF/pce
565.820.100	700	0153.73.42	95.00
565.820.110	800	0153.73.43	100.00
565.820.120	900	0153.73.44	105.00
565.820.130	1000	0153.73.45	110.00
565.820.140	1200	0153.73.46	120.00

## Design-Duschrinnenroste

## Grille d'écoulement décorative


565.835

## • ACO ShowerDrain E

- Typ Quadrato
- Edelstahl rostfrei
- elektropoliert
- geprüft nach SIA 181

## • ACO ShowerDrain E

- Type Quadrato
- Acier inoxydable
- Exécution électropolie
- Testé selon SIA 181



Art. Nr. N° d'art.	Länge mm Longueur mm	ACO-Nr. N° ACO	CHF/Stk CHF/pce
565.835.100	700	0153.73.59	95.00
565.835.110	800	0153.73.60	100.00
565.835.120	900	0153.73.61	105.00
565.835.130	1000	0153.73.62	110.00
565.835.140	1200	0153.73.63	120.00

## Design-Duschrinnenroste

## Grille d'écoulement décorative

565.845

## • ACO ShowerDrain E

- Typ Flag
- Edelstahl rostfrei
- elektropoliert
- geprüft nach SIA 181

## • ACO ShowerDrain E

- Type Flag
- Acier inoxydable
- Exécution électropolie
- Testé selon SIA 181



Art. Nr. N° d'art.	Länge mm Longueur mm	ACO-Nr. N° ACO	CHF/Stk CHF/pce
565.845.100	700	0153.73.69	95.00
565.845.110	800	0153.73.70	100.00
565.845.120	900	0153.73.71	105.00
565.845.130	1000	0153.73.72	110.00
565.845.140	1200	0153.73.73	120.00

## Design-Duschrinnenroste

## Grille d'écoulement décorative

565.850

## • ACO ShowerDrain E

- Typ Tile
- Ausführung für einlegbare Plättli
- Edelstahl rostfrei
- elektropoliert
- geprüft nach SIA 181

## • ACO ShowerDrain E

- Type Tile
- Exécution à carreler
- Acier inoxydable
- Exécution électropolie
- Testé selon SIA 181

- Fliesenstärke ..... 10.5 mm

- Épais. carrelage ..... 10.5 mm



Art. Nr. N° d'art.	Länge mm Longueur mm	ACO-Nr. N° ACO	CHF/Stk CHF/pce
565.850.100	700	0153.81.87	155.00
565.850.110	800	0153.81.88	160.00
565.850.120	900	0153.81.89	165.00
565.850.130	1000	0153.81.90	170.00
565.850.140	1200	0153.81.91	180.00

## Design-Duschrinnenroste

## Grille d'écoulement décorative

565.855

## • ACO ShowerDrain E

- Typ Solid
- Edelstahl rostfrei
- elektropoliert
- geprüft nach SIA 181

## • ACO ShowerDrain E

- Type Solid
- Acier inoxydable
- Exécution électropolie
- Testé selon SIA 181

Art. Nr. N° d'art.	Länge mm Longueur mm	ACO-Nr. N° ACO	CHF/Stk CHF/pce
565.855.100	700	9010.59.22	155.00
565.855.110	800	9010.59.23	160.00
565.855.120	900	9010.59.24	165.00
565.855.130	1000	9010.59.25	170.00
565.855.140	1200	9010.59.26	180.00



## Duschrinnen

- SCHACO Aqua SwissLine Flex
- 1.4301

- komplett
- mit Zarge
- Edelstahl rostfrei
- ohne Abdeckung
- geprüft nach SIA 181

- Abflussleistung.....	30 - 48 l/s
- Zarge verstellbar.....	12 - 22 mm
- Bauhöhe ab.....	89 mm
- Sperrwasserstand.....	25, 40 oder 50 mm

Art. Nr. N° d'art.	L1 mm	L2 mm	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
565.900.100	500	600	6-AD1050-H4	477.00
565.900.110	600	700	6-AD1060-H4	485.00
565.900.120	700	800	6-AD1070-H4	492.00
565.900.130	800	900	6-AD1080-H4	513.00
565.900.140	900	1000	6-AD1090-H4	526.00
565.900.150	1000	1100	6-AD1100-H4	556.00
565.900.160	1100	1200	6-AD1110-H4	560.00
565.900.170	1200	1300	6-AD1120-H4	567.00

## Lieferumfang:

- Stutzen Ø 71 mm
- inkl. Ablauf PRIMO Plus
- Abdichtungs-Set
- Befestigungsmaterial

## Inclus dans la livraison:

- Raccord Ø 71 mm
- Avec écoulement PRIMO Plus
- Kit d'étanchéité
- Matériel de fixation

## Caniveau de douche


565.900

- SCHACO Aqua SwissLine Flex
- 1.4301

- Complet
- Avec cadre
- Acier inoxydable
- Sans cache
- Testé selon SIA 181

- Débit d'écoulement.....	30 - 48 l/s
- Grille ajustable.....	12 - 22 mm
- Hauteur de pose dès.....	89 mm
- Hauteur siphon.....	25, 40 ou 50 mm

1.4301



## Standard-Abdeckungen

- SCHACO Aqua SwissLine
- 1.4301

- zu Rinnen Aqua Flex
- geschliffen
- Edelstahl rostfrei
- Korn 320

- Breite.....	40 mm
- höhenverstellbar.....	1-15 mm

## Cache standard

565.920

- SCHACO Aqua SwissLine
- 1.4301

- Pour caniveau de douche Aqua Flex
- Exécution rectifiée
- Acier inoxydable
- Grain 320

- Largeur.....	40 mm
- Réglable en hauteur.....	1-15 mm

1.4301



Art. Nr. N° d'art.	Länge mm Longueur mm	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
565.920.100	500	6-ADA050	59.00
565.920.110	600	6-ADA060	68.00
565.920.120	700	6-ADA070	73.00
565.920.130	800	6-ADA080	81.00
565.920.140	900	6-ADA090	90.00
565.920.150	1000	6-ADA100	95.00
565.920.160	1100	6-ADA110	103.00
565.920.170	1200	6-ADA120	112.00

**Design-Abdeckungen**

**Couvercle design**

565.925

- SCHACO Aqua SwissLine
- 1.4301

- zu Rinnen Aqua Flex
- geschliffen
- Edelstahl rostfrei
- matt
- Korn 320

- Breite..... 40 mm
- Auflage massiv..... 3 mm
- höhenverstellbar..... 5-19 mm

- SCHACO Aqua SwissLine
- 1.4301

- Pour caniveau de douche Aqua Flex
- Exécution rectifiée
- Acier inoxydable
- Finition mate
- Grain 320

- Largeur..... 40 mm
- Recouvr. massif..... 3 mm
- Réglable en hauteur..... 5-19 mm

1.4301



Art. Nr. N° d'art.	Länge mm Longueur mm	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
565.925.100	500	6-ADB050	120.00
565.925.110	600	6-ADB060	130.00
565.925.120	700	6-ADB070	142.00
565.925.130	800	6-ADB080	153.00
565.925.140	900	6-ADB090	166.00
565.925.150	1000	6-ADB100	176.00
565.925.160	1100	6-ADB110	186.00
565.925.170	1200	6-ADB120	198.00

## Duschenabläufe

## Siphon de douche

565.315

## • SCHACO PRIMO Plus

- passend zu Duschrinnen Aqua SwissLine
- mit 15° schwenkbarem Kugelgelenk
- Abgang: PE 56/63 mit Kugelgelenk und Sicherungsschelle
- Material: Polypropylen

- Abflussleistung .....30 - 48 l/s
- Sperrwasserstand ..... 25, 40 oder 50 mm

## • SCHACO PRIMO Plus

- Convient pour les caniveaux de douche Aqua SwissLine
- Avec rotule inclinable jusqu'à 15°
- Sortie: PE 56/63 avec rotule et collier de fixation
- Matériau: polypropylène

- Débit d'écoulement .....30 - 48 l/s
- Hauteur siphon ..... 25, 40 ou 50 mm



Art. Nr. N° d'art.	Abmessung mm Dimensions mm	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
565.315.100	56/63	5-521439	67.00

## Lieferumfang:

- mit Sifonbecher und Tauchrohr
- mit Verlängerung exzentrisch +/- 3.5 mm

## Inclus dans la livraison:

- Avec cuvette de siphon et cloche
- Avec rallonge excentrique +/- 3.5 mm

## Verlängerungen

## Rallonge

565.317

## • SCHACO PRIMO Plus

- zu Duschenablauf "PRIMO Plus"
- exzentrisch
- mit Gummidichtung
- Material: Polypropylen

- Länge .....64.5 - 125 mm

## • SCHACO PRIMO Plus

- Pour siphon de douche "PRIMO Plus"
- Excentrique
- Avec joint en caoutchouc
- Matériau: polypropylène

- Longueur .....64.5 - 125 mm

Art. Nr. N° d'art.	Abmessung mm Dimensions mm	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
565.317.100	74/71	5-521453	31.00



## Schallschutz-Überzüge

## Recouvrement insonorisant

565.319

## • SCHACO PRIMO Plus

- zu Duschenablauf "PRIMO Plus"
- vorgefertigt
- robust
- montagefreundlich

## • SCHACO PRIMO Plus

- Pour siphon de douche "PRIMO Plus"
- Exécution préfabriquée
- Exécution robuste
- Mise en place aisée et agréable

Art. Nr. N° d'art.	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
565.319.100	5-521439-U	40.00



**Bodenwasserabläufe "Pronto"**

**Siphon de sol "Pronto"**

**565.300**

- höhenverstellbar
- siphoniert
- Ablaufkörper mit kräftigen Gummilippen

- Réglable en hauteur
- Avec siphon
- Manchon d'écoulement en caoutchouc à lèvres

- Sperrwasserstand ..... 50 mm

- Hauteur siphon ..... 50 mm

Art. Nr. N° d'art.	DN	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
565.300.100	100	700063	89.00
565.300.120	125	700087	94.00



**Bodenwasserabläufe "Pronto Plus"**

**Siphon de sol "Ponto Plus"**

**565.302**

- mit Kanalgas STOP-Technik
- höhenverstellbar
- siphoniert
- Ablaufkörper mit kräftigen Gummilippen

- Avec barrière contre les gaz malodorants
- Réglable en hauteur
- Avec siphon
- Manchon d'écoulement en caoutchouc à lèvres

- Sperrwasserstand ..... 50 mm

- Hauteur siphon ..... 50 mm

Art. Nr. N° d'art.	DN	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
565.302.100	100	700032	110.00



**Rückstaudichtungen**


**Joint antireflux**

**693.740**

- für Dachwassereinflüsse
- aus EPDM

- Pour écoulements de toitures
- En EPDM

Art. Nr. N° d'art.	DN	Ø mm	CHF/Stk CHF/pce
693.740.100	50	61 - 77	10.10
693.740.105	56	73 - 90	10.10
693.740.110	63	73 - 90	10.10
693.740.120	75	87 - 108	10.10
693.740.130	90	105 - 111	11.30
693.740.140	95	105 - 111	12.50
693.740.150	110	120 - 135	12.50
693.740.160	125	152 - 160	20.70
693.740.170	140	152 - 200	23.20
693.740.180	160	194 - 200	26.80





**Grundkörper Wandablauf Scada**

**Corps de base de caniveau mural Scada**

**565.700**

• **KESSEL**

- angeschweisst
- mit Geruchverschluss, Flansch und Ablaufstutzen DN 50
- Anschlussmöglichkeit vorne, seitlich links oder seitlich rechts
- nicht für LED-Ausstattung geeignet
- aus ABS

• **KESSEL**

- Soudé
- Avec siphon, bride et tubulure d'écoulement
- Possibilité de raccordement frontal ou latéral (à gauche ou à droite)
- Non compatible LED
- En ABS



- Abflussleistung.....0.5 l/s  
 - Sperrwasserstand .....22 mm

- Capacité d'évacuation.....0.5 l/s  
 - Hauteur siphon .....22 mm

Art. Nr.	Typ	CHF/Stk
N° d'art.	Type	CHF/pce
565.700.100	48000	254.00

**Grundkörper Wandablauf Scada**

**Corps de base de caniveau mural Scada**


**565.705**

• **KESSEL**

- angeschweisst
- mit Geruchverschluss, Flansch und Ablaufstutzen DN 50
- Anschlussmöglichkeit vorne, seitlich links oder seitlich rechts
- für LED-Ausstattung vorbereitet
- aus ABS

• **KESSEL**

- Soudé
- Avec siphon, bride et tubulure d'écoulement
- Possibilité de raccordement frontal ou latéral (à gauche ou à droite)
- Compatible LED
- En ABS



- Abflussleistung.....0.5 l/s  
 - Sperrwasserstand .....22 mm

- Capacité d'évacuation.....0.5 l/s  
 - Hauteur siphon .....22 mm

Art. Nr.	Typ	CHF/Stk
N° d'art.	Type	CHF/pce
565.705.100	48003	358.00

**Bausätze LED-Leiste**

**Barrette LED pour caniveau**

**565.710**

• **KESSEL**

- rot
- für Grundkörper Wandablauf Scada LED

• **KESSEL**

- Couleur: rouge
- Pour corps de base de caniveau mural Scada LED

Art. Nr.	Typ	CHF/Stk
N° d'art.	Type	CHF/pce
565.710.100	48015	156.00



**Bausätze LED-Leiste**

**Barrette LED pour caniveau**

565.715

• KESSEL

- blau
- für Grundkörper Wandablauf Scada LED

• KESSEL

- Couleur: bleu
- Pour corps de base de caniveau mural Scada LED

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.715.100	48016	156.00



**Bausätze LED-Leiste**

**Barrette LED pour caniveau**

565.720

• KESSEL

- grün
- für Grundkörper Wandablauf Scada LED

• KESSEL

- Couleur: vert
- Pour corps de base de caniveau mural Scada LED

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.720.100	48017	156.00



**Bausätze LED-Leiste**

**Barrette LED pour caniveau**

565.725

• KESSEL

- RGB-Farben
- für Grundkörper Wandablauf Scada LED

• KESSEL

- Couleur: arc-en-ciel
- Pour corps de base de caniveau mural Scada LED

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.725.100	48018	156.00



**Ablaufblenden Scada**

**Cache Scada**

565.730

• KESSEL

- unsichtbar
- mit Rahmen aus Edelstahl rostfrei
- befliessbar mit Wandfliesen bis 10 mm

• KESSEL

- Invisible
- Avec cadre en inox
- À carreler. Pour carrelage mural jusqu'à 10 mm

- für Fliesenstärke von ..... 10 mm - Pour épais. carrelage de ..... 10 mm

Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.730.100	296 x 61	48011	111.00



## Ablaufblenden Scada

## Cache Scada

565.735

## • KESSEL

- Edelstahl rostfrei A2

- für Fliesenstärke von ..... 10 mm

## • KESSEL

- En acier inoxydable

- Pour épais. carrelage de ..... 10 mm



Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.735.100	312 x 74	48012	111.00

## Ablaufblenden Scada

## Cache Scada

565.740

## • KESSEL

- Typ Wave

- für Fliesenstärke von ..... 10 mm

## • KESSEL

- Type Wave

- Pour épais. carrelage de ..... 10 mm



Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.740.100	312 x 74	48013	130.00

## Ablaufblenden Scada

## Cache Scada

565.745

## • KESSEL

- Edelstahl rostfrei A2

- für Fliesenstärke von ..... 17 mm

## • KESSEL

- En acier inoxydable

- Pour épais. carrelage de ..... 17 mm



Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.745.100	296 x 67	48014	130.00

## Dachgully

## Naissance

529.500


## • HARTMANN

- senkrecht
- unisoliert
- aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK)

## • HARTMANN

- Vertical
- Sans isolation
- En polyester renforcé de fibres de verre (GFK)

Art. Nr. N° d'art.	DN	Aussen-Ø mm Ø extérieur mm	Abflussleistung l/min. Capacité d'évacuation l/min.	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
529.500.100	80	90	450	1010	174.00
529.500.110	100	110	580	1020	174.00



## Dachgully

## Naissance

529.505


## • HARTMANN

- waagrecht
- unisoliert
- aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK)

## • HARTMANN

- Horizontal
- Sans isolation
- En polyester renforcé de fibres de verre (GFK)

Art. Nr. N° d'art.	DN	Aussen-Ø mm Ø extérieur mm	max. Einbauhöhe mm Haut. de montage max. mm	Abflussleistung l/min. Capacité d'évacuation l/min.	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
529.505.100	80	90	130	390	1210	359.00
529.505.110	100	110	140	540	1220	359.00



## Dachgully

## Naissance

529.510


## • HARTMANN

- waagrecht
- kurz
- unisoliert
- aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK)

## • HARTMANN

- Horizontal
- Exécution courte
- Sans isolation
- En polyester renforcé de fibres de verre (GFK)

Art. Nr. N° d'art.	DN	Aussen-Ø mm Ø extérieur mm	max. Einbauhöhe mm Haut. de montage max. mm	Abflussleistung l/min. Capacité d'évacuation l/min.	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
529.510.100	80	90	100	390	1211	359.00
529.510.110	100	110	120	540	1221	359.00



## Dachgully

## Naissance

529.515


## • HARTMANN

- senkrecht
- isoliert
- aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK)

## • HARTMANN

- Vertical
- Avec isolation
- En polyester renforcé de fibres de verre (GFK)

Art. Nr. N° d'art.	DN	Aussen-Ø mm Ø extérieur mm	Abflussleistung l/min. Capacité d'évacuation l/min.	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
529.515.100	80	90	450	2010	261.00
529.515.110	100	110	580	2020	261.00



## Dachgully

## Naissance

529.520


## • HARTMANN

- waagrecht
- isoliert
- aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK)

## • HARTMANN

- Horizontal
- Avec isolation
- En polyester renforcé de fibres de verre (GFK)

Art. Nr. N° d'art.	DN	Aussen-Ø mm Ø extérieur mm	max. Einbauhöhe mm Haut. de montage max. mm	Abflussleistung l/min. Capacité d'évacuation l/min.	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
529.520.100	80	90	155	390	2210	430.00
529.520.110	100	110	160	540	2220	430.00



## Dachgully

## Naissance

529.525


## • HARTMANN

- waagrecht
- kurz
- isoliert
- aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK)

## • HARTMANN

- Horizontal
- Exécution courte
- Avec isolation
- En polyester renforcé de fibres de verre (GFK)

Art. Nr. N° d'art.	DN	Aussen-Ø mm Ø extérieur mm	max. Einbauhöhe mm Haut. de montage max. mm	Abflussleistung l/min. Capacité d'évacuation l/min.	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
529.525.100	80	90	120	390	2211	430.00
529.525.110	100	110	140	540	2221	430.00



## Dachgully

## Naissance

529.530

## • HARTMANN

- senkrecht
- isoliert
- heizbar
- aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK)

## • HARTMANN

- Vertical
- Avec isolation
- Chauffage possible
- En polyester renforcé de fibres de verre (GFK)


Art. Nr. N° d'art.	DN	Aussen-Ø mm Ø extérieur mm	Abflussleistung l/min. Capacité d'évacuation l/min.	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
529.530.100	80	90	450	3010	372.00
529.530.110	100	110	580	3020	372.00

## Lieferumfang:

- mit 3 m Kabel

## Inclus dans la livraison:

- Avec câble de 3 m



## Dachgully

## Naissance

529.540

## • HARTMANN

- waagrecht
- kurz
- isoliert
- heizbar
- aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK)

## • HARTMANN

- Horizontal
- Exécution courte
- Avec isolation
- Chauffage possible
- En polyester renforcé de fibres de verre (GFK)

Art. Nr. N° d'art.	DN	Aussen-Ø mm Ø extérieur mm	Abflussleistung l/min. Capacité d'évacuation l/min.	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
529.540.100	80	120	390	3211	571.00
529.540.110	100	140	540	3221	571.00

## Lieferumfang:

- mit 3 m Kabel

## Inclus dans la livraison:

- Avec câble de 3 m



## Einbaustützen

## Tubulure de montage

529.548

## • HARTMANN

- betonierfest

## • HARTMANN

- Résiste au bétonnage

Art. Nr. N° d'art.	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
529.548.100	0850	55.00

## Lieferumfang:

- Set à 3 Stück

## Inclus dans la livraison:

- Set de 3 pièces



## Aufstockelemente

## Élément rehausseur

529.550


## • HARTMANN

- passend zu jedem Dachgully
- für Bitumen und Asphalt
- mit Lippendichtring
- aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK)

## • HARTMANN

- Convient pour tous les modèles de crépines
- Pour bitume et asphalte
- Avec joint à lèvres torique
- En polyester renforcé de fibres de verre (GFK)

Art. Nr. N° d'art.	Länge mm Longueur mm	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
529.550.100	245	7010	211.00



## Aufstockelemente

## Élément rehausseur

529.555


## • HARTMANN

- passend zu jedem Dachgully
- mit PVC-Beschichtung
- für Bitumen und Asphalt
- mit Lippendichtring
- aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK)

## • HARTMANN

- Convient pour tous les modèles de crépines
- Avec revêtement PVC
- Pour bitume et asphalte
- Avec joint à lèvres torique
- En polyester renforcé de fibres de verre (GFK)

Art. Nr. N° d'art.	Länge mm Longueur mm	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
529.555.100	245	7020	381.00



## Aufstockelemente

## Élément rehausseur

529.560


## • HARTMANN

- passend zu jedem Dachgully
- mit Sarnafil-TG-66 Beschichtung
- für Bitumen und Asphalt
- mit Lippendichtring
- aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK)

## • HARTMANN

- Convient pour tous les modèles de crépines
- Avec revêtement Sarnafil-TG-66
- Pour bitume et asphalte
- Avec joint à lèvres torique
- En polyester renforcé de fibres de verre (GFK)

Art. Nr. N° d'art.	Länge mm Longueur mm	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
529.560.100	245	7030	408.00



## Verlängerungen

## Rallonge

529.570

## • HARTMANN

- zu Aufstockelemente
- aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK)

## • HARTMANN

- Pour éléments de rehausse
- En polyester renforcé de fibres de verre (GFK)

Art. Nr. N° d'art.	Länge cm Longueur cm	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
529.570.100	4	7000	40.00

Siebringe

Couronne perforée

529.580

• HARTMANN

- passend zu jedem Dachgully und Aufstockelement
- für Dächer mit Kiesschüttung
- aus Aluminium

• HARTMANN

- Convient pour tous les modèles de crépines et d'éléments rehausseurs
- Pour toits avec gravier
- En aluminium



8010


Art. Nr. N° d'art.	Höhe mm Hauteur mm	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
529.580.100	30	8010	59.00
529.580.110	60	8020	63.00
529.580.120	90	8030	67.00




8020




8030



8010



8020wq



8030

Flachsiebe

Tamis plat



529.585

• HARTMANN

- passend zu allen Siebringen
- Edelstahl rostfrei

• HARTMANN

- Convient pour toutes les couronnes perforées
- Acier inoxydable



Art. Nr. N° d'art.	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
529.585.100	8210	46.00

Laubfang

Crapaudine

529.590

• HARTMANN


- passend zu allen Siebringen
- Edelstahl rostfrei

• HARTMANN

- Convient pour toutes les couronnes perforées
- Acier inoxydable



Art. Nr. N° d'art.	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
529.590.100	8320	63.00





## Terrassenbausätze

## Set pour construction de terrasses

529.595

## • HARTMANN



- begehbar
- mit Alu-Rost
- aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK)

## • HARTMANN

- Apte au passage piétonnier
- Avec grille en aluminium
- En polyester renforcé de fibres de verre (GFK)



Art. Nr. N° d'art.	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
529.595.100	9010	226.00



## Verlängerungen

## Rallonge

529.600

## • HARTMANN

- zu Terrassenbausatz
- aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK)

## • HARTMANN

- Pour set de construction de terrasses
- En polyester renforcé de fibres de verre (GFK)



Art. Nr. N° d'art.	Länge cm Longueur cm	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
529.600.100	14	9015	191.00

## Lippendichtringe

## Joint d'étanchéité à lèvres

529.630

## • HARTMANN

- zu Aufstockelemente

## • HARTMANN

- Pour éléments de rehausse



Art. Nr. N° d'art.	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
529.630.100	7009	81.50

## ACO Dacheinläufe Gully 157

## Avaloirs de toit ACO Gully 157



## Ablaufkörper

## Avaloir

565.868

- ACO Gully 157
- 1.4301



- mehrteilig
- senkrecht
- ohne Geruchsverschluss
- mit Isolierkörper
- mit Klebeflansch 150 mm und Haltering
- gemäss Norm SN EN 1253, SIA 271, SN EN 124 und SSIV-Richtlinie
- Edelstahl rostfrei

- ACO Gully 157
- 1.4301


- En plusieurs parties
- Vertical
- Sans siphon
- Avec isolant
- Avec bride de collage 150 mm et anneau de maintien
- Conforme SN EN 1253, SIA 271, SN EN 124 et directive SSIV
- Acier inoxydable

1.4301

Art. Nr. N° d'art.	DN	Abflussleistung l/s Capacité d'évacuation l/s	ACO-Nr. N° ACO	CHF/Stk CHF/pce
565.868.110	90	9.5	416525	245.00
565.868.120	100	10.0	416526	255.00



416525



416526

## Ablaufkörper

## Avaloir

565.870

- ACO Gully 157
- 1.4301



- mehrteilig
- ohne Geruchsverschluss
- mit Isolierkörper
- mit Klebeflansch 150 mm und Haltering
- gemäss Norm SN EN 1253, SIA 271, SN EN 124 und SSIV-Richtlinie
- Edelstahl rostfrei

- ACO Gully 157
- 1.4301


- En plusieurs parties
- Sans siphon
- Avec isolant
- Avec bride de collage 150 mm et anneau de maintien
- Conforme SN EN 1253, SIA 271, SN EN 124 et directive SSIV
- Acier inoxydable

1.4301

Art. Nr. N° d'art.	DN	Abflussleistung l/s Capacité d'évacuation l/s	ACO-Nr. N° ACO	CHF/Stk CHF/pce
565.870.110	90	8.0	416527	265.00
565.870.120	100	8.5	416528	275.00



416527



416528

## Verlängerungsstücke

## Rallonge

565.880

- ACO Gully 157
- 1.4301

- mit Halterand
- mit Haltering
- Edelstahl rostfrei


- höhenverstellbar.....42 - 180 mm

- ACO Gully 157
- 1.4301

- Avec bord de maintien
- Avec anneau de maintien
- Acier inoxydable

- Réglable en hauteur.....42 - 180 mm

1.4301



Art. Nr.	Höhe mm	ACO-Nr.	CHF/Stk
N° d'art.	Hauteur mm	N° ACO	CHF/pce
565.880.100	200	416399	95.00

## Verlängerungsstücke

## Rallonge

565.882

- ACO Gully 157
- 1.4301

- mit Klebeflansch 150 mm und Haltering
- Edelstahl rostfrei

- höhenverstellbar.....42 - 380 mm

- ACO Gully 157
- 1.4301

- Avec bride de collage 150 mm et anneau de maintien
- Acier inoxydable

- Réglable en hauteur.....42 - 380 mm

1.4301



Art. Nr.	Höhe mm	ACO-Nr.	CHF/Stk
N° d'art.	Hauteur mm	N° ACO	CHF/pce
565.882.100	400	416400	165.00

## Aufsatzstücke

## Rehausse

565.888

- ACO Gully 157
- 1.4301

- Halterand mit Hinterfütterung
- Edelstahl rostfrei

- Rahmen..... 250 x 250 mm
- höhenverstellbar..... 52 - 180 mm


- ACO Gully 157
- 1.4301

- Bord de maintien avec soutien
- Acier inoxydable

- Cadre ..... 250 x 250 mm
- Réglable en hauteur..... 52 - 180 mm

Art. Nr. N° d'art.	ACO-Nr. N° ACO	CHF/Stk CHF/pce
565.888.100	416409	115.00

1.4301



## Kiesfänge

## Pare-gravier

565.886

- ACO Gully 157
- 1.4301

- inkl. Adapter
- Kiesfang aus Kunststoff
- Adapter aus Edelstahl rostfrei

- ACO Gully 157
- 1.4301

- Avec adaptateur
- Pare-gravier en plastique
- Adaptateur en inox

Art. Nr. N° d'art.	ACO-Nr. N° ACO	CHF/Stk CHF/pce
565.886.100	77560	65.00

1.4301



## Kiesfänge

## Pare-gravier

565.884

- ACO Gully 157
- 1.4301

- mit Abdeckung verschraubt und abnehmbar
- mit Sekundärentwässerung
- Edelstahl rostfrei

- Rahmen..... 148 x 148 mm
- Rost..... 144 x 144 mm
- Klasse..... K 3


- ACO Gully 157
- 1.4301

- Avec recouvrement vissé amovible
- Avec écoulement secondaire
- Acier inoxydable

- Cadre ..... 148 x 148 mm
- Grille..... 144 x 144 mm
- Classe..... K 3

Art. Nr. N° d'art.	Höhe mm Hauteur mm	ACO-Nr. N° ACO	CHF/Stk CHF/pce
565.884.100	300	416411	130.00

1.4301



**Gitterroste**

**Grille caillebotis**

**565.891**

- ACO Gully 157
- 1.4301

- Edelstahl rostfrei


- Rost..... 218 x 218 mm  
 - Maschenweite..... 25 x 25 mm  
 - Klasse..... L 15

- ACO Gully 157
- 1.4301

- Acier inoxydable

- Grille..... 218 x 218 mm  
 - Mailles..... 25 x 25 mm  
 - Classe..... L 15

**1.4301**



Art. Nr. N° d'art.	ACO-Nr. N° ACO	CHF/Stk CHF/pce
<b>565.891.100</b> rutschfest / Exécution non glissante	408095	<b>75.00</b>
<b>565.891.110</b> glatt / Lisse	408096	<b>75.00</b>

**Stegroste Heelsafe**

**Grille à fentes Heelsafe**

**565.892**

- ACO Gully 157
- 1.4301

- glatt  
 - Edelstahl rostfrei


- Rost..... 218 x 218 mm  
 - Schlitzweite..... 6 mm  
 - Klasse..... L 15

- ACO Gully 157
- 1.4301

- Exécution lisse  
 - Acier inoxydable

- Grille..... 218 x 218 mm  
 - Larguer des fentes..... 6 mm  
 - Classe..... L 15

**1.4301**



Art. Nr. N° d'art.	ACO-Nr. N° ACO	CHF/Stk CHF/pce
<b>565.892.100</b>	408031	<b>125.00</b>

## Stegroste

## Grille à fentes transversales

565.893

- ACO Gully 157
- 1.4301

- rutschfest
- Edelstahl rostfrei


- Rost..... 218 x 218 mm  
 - Schlitzweite..... 16 - 20 mm  
 - Klasse..... M 125

- ACO Gully 157
- 1.4301

- Exécution non glissante
- Acier inoxydable

- Grille..... 218 x 218 mm  
 - Larguer des fentes..... 16 - 20 mm  
 - Classe..... M 125

1.4301



Art. Nr.	ACO-Nr.	CHF/Stk
N° d'art.	N° ACO	CHF/pce
565.893.100	408028	130.00

## Schmutzeimer

## Panier à boues

565.896

- ACO Gully 157
- 1.4301

- passend zu allen Abläufen
- Edelstahl rostfrei


- Volumen..... 0.3 l

- ACO Gully 157
- 1.4301

- Convient pour tous les avaloirs
- Acier inoxydable

- Volume..... 0.3 l

1.4301



Art. Nr.	ACO-Nr.	CHF/Stk
N° d'art.	N° ACO	CHF/pce
565.896.100	408203	35.00

## Haltinge

## Anneau de maintien

565.899


- ACO Gully 157
- 1.4301

- mit Dicht-/Sickerfunktion
- passend zu Aufsatzstücken/Verlängerungsstücken
- Edelstahl rostfrei

- ACO Gully 157
- 1.4301

- Avec fonction étanchéité/drainage
- Convient pour rehausses/rallonges
- Acier inoxydable

1.4301



Art. Nr.	ACO-Nr.	CHF/Stk
N° d'art.	N° ACO	CHF/pce
565.899.100	408205	20.00

***Duofix Vorwandsysteme***

***Systeme Duofix pour parois  
en applique***

***Sistemi d'installazione applicati  
alla parete Duofix***



**Tragsysteme**  
**Systèmes porteurs**  
**Sistemi portanti**

ab Seite 152 | dès page 152



**Installationselemente für WC**  
**Éléments d'installation pour WC**  
**Elementi d'installazione per WC**

ab Seite 157 | dès page 157



**Installationselemente für Waschtisch**  
**Éléments d'installation pour lavabos**  
**Elementi d'installazione per lavabi**

ab Seite 171 | dès page 171



**Installationselemente für Urinal**  
**Éléments d'installation pour urinoirs**  
**Elementi d'installazione per orinatoiri**

ab Seite 181 | dès page 181



**Installationselemente für bodenebene Duschen**  
**Éléments d'installation pour douches à l'italienne**  
**Elementi d'installazione per docce a filo del pavimento**

ab Seite 190 | dès page 190




**Installationselemente für Waschmaschinen, Bidet und Ausgussbecken**  
**Éléments d'installation pour machines à laver, bidets et vidoirs**  
**Elementi d'installazione per lavatrici, bidet e vasca lavapanni**

ab Seite 196 | dès page 196



**Installationselemente für Armaturen und für Stütz und Haltegriffe**  
**Éléments d'installation pour robinetterie et pour poignées d'appui**  
**Elementi d'installazione per rubinetteria e per sistemi di sostegno e maniglie**

ab Seite 200 | dès page 200



**Zubehör für Installationselemente**  
**Accessoires pour éléments d'installation**  
**Accessori per elementi d'installazione**

ab Seite 205 | dès page 205



**Versorgungssysteme**  
**Systèmes d'alimentation**  
**Sistemi di approvvigionamento**

ab Seite 208 | dès page 208



**Entwässerungssysteme**  
**Systèmes d'évacuation**  
**Sistemi di scarico**

ab Seite 215 | dès page 215



**Bepankungen**  
**Revêtements**  
**Rivestimenti**

ab Seite 220 | dès page 220



**Systemschienen**

**Rail pour système porteur**

587.335

• DUOFIX

- verzinkt

**Verwendung**

zum Aufbau von teilhoher Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Aufbau von raumhoher Duofix Systemwand

• DUOFIX

- Exécution zinguée

**Applications**

Pour le montage d'une paroi du système Duofix à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Pour le montage d'une paroi du système Duofix à hauteur du local.




Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/m
587.335.100	111.878.00.1	226126	7.35

**Lieferumfang:**

- 2 Schienen à 300 cm
- Befestigungsmaterial

**Inclus dans la livraison:**

- 2 rails de 300 cm
- Matériel de fixation



**Trennstreifen**

**Bande de séparation**

587.360

• DUOFIX

**Verwendung**

zur Montage zwischen Duofix Systemschiene und Baukörper; zur Gewährleistung einer definierten Rissbildung zwischen Duofix Paneel und Baukörper

- Rollenlänge..... 30 m

• DUOFIX


**Applications**

Pour le montage entre le rail Duofix et le corps de bâtiment. Pour combler les vides entre le panneau Duofix et la maçonnerie.

- Longueur rouleau..... 30 m



Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/RI CHF/rl
587.360.100	111.889.00.1	228752	70.50



**Hohlraumdübel****Tampon à espace creux****587.730**• **GEBERIT**

- verzinkt

**Verwendung**

zur Befestigung von Geberit GIS Montagewinkel oder Duofix Systemschiene an Geberit Paneel mit Plattenstärke 18 - 25 mm

• **GEBERIT**

- Exécution zinguée

**Applications**

Pour la fixation de l'équerre de montage Geberit GIS ou du rail Duofix au panneau Geberit avec épaisseur de la plaque de 18 - 25 mm




Art. Nr. N° d'art.	Schraubengröße grandeur de vis	GEBERIT No N° GEBERIT	CHF/Stk CHF/pce
<b>587.730.100</b>	M6	465.029.00.1	<b>1.75</b>

**Lieferumfang:**

- Schraube M6

**Inclus dans la livraison:**

- Vis M6

**Systemständer****Montant pour système****587.340**• **DUOFIX**

- höhenverstellbar
- verzinkt

**Verwendung**

zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand; zum Einbau an die Duofix Systemschiene; zum Einbau in Dachschrägen bis 50° Neigung

- Werkstoff..... Stahl verzinkt

• **DUOFIX**

- Réglable en hauteur
- Exécution zinguée

**Applications**

Pour le montage dans une paroi du système Duofix à hauteur du local. Pour le montage dans les mansardes avec une pente jusqu'à 50°. Pour le montage au rail Duofix.

- Matériau..... Acier zingué




Art. Nr. N° d'art.	H cm	h cm	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
<b>587.340.100</b>	220 - 280	211	111.871.00.1	226223	<b>63.00</b>
<b>587.340.110</b>	260 - 320	251	111.872.00.1	226224	<b>63.00</b>
<b>587.340.120</b>	300 - 360	291	111.873.00.1	226224	<b>69.50</b>
<b>587.340.130</b>	340 - 400	331	111.874.00.1	226224	<b>69.50</b>

**Lieferumfang:**

- 1 Systemschienen-Klammer
- Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial

**Inclus dans la livraison:**

- 1 clavette pour rail
- Equerre de fixation
- Matériel de fixation



**Abschlusselemente**

**Elément de terminaison**

**587.310**

• **DUOFIX**

- Typ 112 / 98 / 82
- selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar
- für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75

• **DUOFIX**

- Type 112 / 98 / 82
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile
- Pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75

**Verwendung**

zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau an die Duofix Systemschiene; zum Einbau als Einzelelement

**Applications**

Montage dans une paroi en applique à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Montage dans une paroi du système Duofix à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Montage en tant qu'élément individuel.

- Werkstoff..... Stahl verzinkt

- Matériau..... Acier zingué


Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.310.101	111.830.00.1	226251	61.50

**Lieferumfang:**

- Rückwandbefestigung
- 2 Systemschienen-Klammern
- Befestigungsmaterial

**Inclus dans la livraison:**

- Fixation à la paroi arrière
- 2 clavettes pour rail
- Matériel de fixation



**Abschlusselemente**

**Elément de terminaison**

**587.315**

• **DUOFIX**

- Typ 144/112
- selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar
- für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75

• **DUOFIX**

- Type 144/112
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile
- Pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75

**Verwendung**

zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau an die Duofix Systemschiene; zum Einbau als Einzelelement

**Applications**

Montage dans une paroi en applique à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Montage dans une paroi du système Duofix à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Montage en tant qu'élément individuel.

- Werkstoff..... Stahl verzinkt

- Matériau..... Acier zingué


Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.315.100	111.834.00.1	226255	67.00

**Lieferumfang:**

- Rückwandbefestigung
- 2 Systemschienen-Klammern
- Befestigungsmaterial

**Inclus dans la livraison:**

- Fixation à la paroi arrière
- 2 clavettes pour rail
- Matériel de fixation



**System-Inneneckwinkel**• **DUOFIX**

- ermöglicht 90° Verbindungen an Duofix Systemständer
- Aussteifen der Innenecken

**Verwendung**

zum Einbau in teil- oder raumhohe Duofix System Vor- und Trennwände; zur Erstellung von Duofix Vor- und Trennwänden in T-Form; zur Erstellung von Duofix Vor- und Trennwänden in L-Form; zur Erstellung von Duofix T-Anschluss teilhoher Vorwand an Trennwand

- Werkstoff..... Stahl verzinkt

Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	CHF/Stk CHF/pce
587.332.100	111.841.00.1	38.60

**Lieferumfang:**

- 6 Selbstbohrschrauben

**Equerre système intérieure**

587.332


• **DUOFIX**

- Permet des assemblages à 90° aux parois du système Geberit Duofix
- Renforcement des angles intérieurs

**Applications**

Pour la montage dans des parois en applique et dans les parois de séparation du système Geberit Duofix à hauteur partielle ou à hauteur du local. Pour la réalisation de parois en applique ou de parois de séparation Duofix en T ou en L. Pour effectuer un raccordement Duofix en T de la paroi en applique à la paroi de séparation.

- Matériau..... Acier zingué

**Systemschienen-Klammern**• **DUOFIX****Verwendung**

zur Befestigung von Duofix Montageelementen in Duofix System-schiene

Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.337.100	240.616.00.1	226313	8.05

Duofix Systemschienen-Klammer im Lieferumfang bei Systemständern und Abschlusselementen enthalten

**Clavette pour rail**

587.337

• **DUOFIX****Applications**

Fixation des éléments de montage Duofix dans le rail Duofix

Ces clavettes sont incluses dans la livraison des montants et des éléments de fermeture

**Befestigungswinkel**• **DUOFIX**

- verzinkt

**Verwendung**

zur Befestigung von Duofix Montageelementen am Duofix Systemständer

- Werkstoff..... Stahl verzinkt

Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.336.100	240.419.00.1	226321	6.75

Duofix Befestigungswinkel im Lieferumfang bei Systemständern enthalten

**Equerre de fixation**

587.336

• **DUOFIX**

- Exécution zinguée

**Applications**

Fixation des éléments de montage Duofix dans le montant Duofix

- Matériau..... Acier zingué

**Lieferumfang:**

- Befestigungsmaterial

**Inclus dans la livraison:**

- Matériel de fixation

## Systemwinkel

## Equerre système

587.330

## • DUOFIX

- verzinkt

## Verwendung

zum horizontalen Einbau von Duofix Systemschienen zwischen Duofix Systemständern; zur Erstellung von Öffnungen in Duofix Systemwänden für Spiegelschränke und Türen

- Werkstoff..... Stahl verzinkt

## • DUOFIX

- Exécution zinguée

## Applications

Pose horizontale des rail Duofix entre les montants Duofix. Réalisation d'ouvertures dans les parois Duofix pour des armoires à glace et des portes.

- Matériau..... Acier zingué


Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.330.100	111.846.00.1	226321	6.40

## Lieferumfang:

- Befestigungsmaterial

## Inclus dans la livraison:

- Matériel de fixation



## Bausätze

## Kit de montage

587.297

## • DUOFIX

- für Ständerabstand 50 - 57.5 cm
- verzinkt

## Verwendung

zur Befestigung von Duofix Elementen zwischen zwei Fremdsystem-Ständern mit einem Abstand von 50 - 57.5 cm; nicht geeignet zur Montage zwischen Duofix Ständern raumhoch

- Werkstoff..... Stahl verzinkt

## • DUOFIX

- Pour un écart de 50 - 57.5 cm entre les montants
- Exécution zinguée

## Applications

Fixation des éléments Duofix entre les montants avec une distance de 50 - 57.5 cm. Ne convient pas au montage entre les montants Duofix à hauteur de local.

- Matériau..... Acier zingué

Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.297.100	111.869.00.1	226362	25.60

## Lieferumfang:

- Befestigungsmaterial

## Inclus dans la livraison:

- Matériel de fixation



**Wand-WC-Elemente**

**Elément pour WC suspendu**

**587.200**

**• DUOFIX Sigma**

- Typ 112
- Sigma Unterputz-Spülkasten mit Betätigung von vorne
- Wasseranschluss hinten / oben in der Mitte
- Spül garnitur für 2-Mengen-, und Spül-Stopp-Spülung
- 2-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80 oder Bolero
- Spül-Stopp-Spülung mit Betätigungsplatte Sigma10 oder Tango
- Spülmenge einstellbar
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Unterputz-Spülkasten mit Betätigung von vorne, schwitzwassergedämmt
- selbsttragender Montagerahmen
- selbsthemmende höhenverstellbare Füssstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Werkzeuglose Befestigung für Abgangsbogen, schallgedämmt, tiefenverstellbar

**Verwendung**

zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand; zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Anschluss von Gerberit AquaClean

- kleine Spülmenge Einstellbereich..... 3 - 4 l
- grosse Spülmenge Einstellbereich..... 4.5 / 6 / 7.5 l
- Spülmenge Werkeinstellung..... 6 + 3 l
- Fließdruck..... 0.1 - 10 bar
- Betriebstemperatur Wasser max..... 25 °C


**• DUOFIX Sigma**

- Type 112
- Réservoir à encastrer Sigma avec déclenchement par devant
- Raccordement eau derrière / en haut au milieu
- Garniture de rinçage pour 2 quantités, et stop de rinçage
- 2 quantités de rinçage avec plaque de déclenchement Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80 ou Bolero
- Interruption du rinçage avec plaques de déclenchement Sigma10 ou Tango
- Quantité de rinçage réglable
- Adaptateur MeplaFix pré monté sur l'unité de raccordement eau
- Chasse d'eau à encastrer avec déclenchement depuis devant, isolée contre la condensation
- Cadre de montage autoportant
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile, pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75
- Fixation pour coude d'évacuation, ne nécessite pas d'outils, avec isolation acoustique, réglable en profondeur

**Applications**

Montage dans une paroi du système Duofix à hauteur du local.  
 Montage dans une paroi de construction légère à hauteur du local.  
 Montage dans une paroi du système Duofix à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Montage dans une paroi en applique à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Pour le raccordement des Gerberit AquaClean.

- Plage de réglage - petite quantité..... 3 - 4 l
- Plage de réglage - grande quantité..... 4.5 / 6 / 7.5 l
- Quantité de rinçage - réglage d'usine..... 6 + 3 l
- Pression d'écoulement..... 0.1 - 10 bar
- Température de service max. (eau)..... 25 °C



Art. Nr.	GERBERIT No	NPK-Nr.	CHF/Stk
N° d'art.	N° GERBERIT	N° CAN	CHF/pce
<b>587.200.101</b>	111.309.00.5	221113	<b>238.00</b>

**Lieferumfang:**

- Wasseranschluss R 1/2" mit integriertem Eckventil und Handrad
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Spülrohr
- Leerrohr für Wasseranschluss Gerberit AquaClean

**Inclus dans la livraison:**

- Raccordement eau R 1/2" avec robinet oblique intégré et volant
- Adaptateur MeplaFix Ø 20 mm
- Tuyau de rinçage
- Gaine vide pour l'entrée d'eau d'un Gerberit AquaClean

**Wand-WC-Elemente**

• **DUOFIX Sigma**

- Typ 112
- für Geberit-DuoFresh
- Sigma Unterputz-Spülkasten mit Betätigung von vorne
- Wasseranschluss oben, seitlich nach links versetzt
- Spülgarnitur für 2-Mengen-, und Spül-Stopp-Spülung
- 2-Mengen-Spülung mit Geberit Betätigungsplatte Sigma40
- Optional einsetzbar ohne Geruchsabsaugung: 2-Mengen-Spülung mit Geberit Betätigungsplatten Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80 oder Bolero
- Optional einsetzbar ohne Geruchsabsaugung: Spül-Stopp-Spülung mit Geberit Betätigungsplatten Sigma10 oder Tango
- Spülmenge einstellbar
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Unterputz-Spülkasten mit Betätigung von vorne, schwitzwassergedämmt
- Werkzeuglose Befestigung für Abgangsbogen, schallgedämmt, tiefenverstellbar
- Elektroanschlussdose universell positionierbar

**Verwendung**

zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand; zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Anschluss der Geberit Betätigungsplatte Sigma40 mit Geruchsabsaugung; zum Anschluss von Geberit AquaClean; nicht geeignet in Kombination mit Wand-WC-Keramiken mit erhöhter Sitzposition, sowie integriertem Spüleinlaufschlauch

- kleine Spülmenge Einstellbereich..... 3 - 4 l
- grosse Spülmenge Einstellbereich..... 4.5 / 6 / 7.5 l
- Spülmenge Werkeinstellung..... 6 + 3 l
- Fliessdruck..... 0.1 - 10 bar
- Betriebstemperatur Wasser max..... 25 °C

**Élément pour WC suspendu**

587.207


• **DUOFIX Sigma**

- Type 112
- Pour Geberit DuoFresh
- Réservoir à encastrer Sigma avec déclenchement par devant
- Entrée d'eau dessus, désaxée sur le côté gauche
- Garniture de rinçage pour 2 quantités, et stop de rinçage
- Rinçage à 2 quantités avec plaque de déclenchement Geberit Sigma40
- Utilisation optionnelle sans absorption des odeurs: rinçage à 2 quantités avec plaque de déclenchement Geberit Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80 ou Bolero
- Utilisation optionnelle sans absorption des odeurs: interruption du rinçage avec plaque de déclenchement Geberit Sigma10 ou Tango
- Quantité de rinçage réglable
- Adaptateur MeplaFix pré-monté sur l'unité de raccordement eau
- Chasse d'eau à encastrer avec déclenchement depuis devant, isolée contre la condensation
- Fixation pour coude d'évacuation, ne nécessite pas d'outils, avec isolation acoustique, réglable en profondeur
- Boîtier de raccordement électrique universellement positionnable

**Applications**

Pour le montage dans une paroi du système Duofix à hauteur du local. Pour le montage dans une paroi de construction légère à hauteur du local. Pour le montage dans une paroi du système Duofix à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Pour le montage dans une paroi en applique à hauteur partielle devant une paroi de construction légère ou massive. Pour le raccordement de la plaque de déclenchement Geberit Sigma40 avec absorption des odeurs. pour le raccordement des Geberit AquaClean. Ne convient pas en combinaison avec les céramiques de WC suspendus à assise surélevée ni pour les tuyaux de rinçage intégrés.

- Plaque de réglage - petite quantité ..... 3 - 4 l
- Plaque de réglage - grande quantité..... 4.5 / 6 / 7.5 l
- Quantité de rinçage - réglage d'usine ..... 6 + 3 l
- Pression d'écoulement..... 0.1 - 10 bar
- Température de service max. (eau)..... 25 °C



Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	CHF/Stk CHF/pce
587.207.100	111.359.00.5	335.00

**Lieferumfang:**

- Wasseranschluss R 1/2" mit integriertem Eckventil und Handrad
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Spülbogen mit Anschluss für Geruchsabsaugung
- Leerrohr für Wasseranschluss Geberit AquaClean
- Leerrohr für Elektroanschluss Geruchsabsaugung
- Elektroanschlussdose für Anschluss Geruchsabsaugung
- Nicht enthalten: Betätigungsplatte, Betätigungsplatte Sigma40, Elektroanschlussdose für Anschluss AquaClean

**Inclus dans la livraison:**

- Raccordement eau R 1/2" avec robinet oblique intégré et volant
- Adaptateur MeplaFix Ø 20 mm
- Coude de chasse avec raccordement à l'absorption des odeurs
- Gaine vide pour l'entrée d'eau d'un Geberit AquaClean
- Gaine vide pour le raccordement électrique de l'absorption des odeurs
- Boîte de raccordement électrique pour le raccordement de l'absorption des odeurs
- Plaque de déclenchement, plaque de déclenchement Sigma40, boîtier de raccordement électrique pour le raccordement AquaClean



**Wand-WC-Elemente**

**Élément pour WC suspendu**

587.202

• **DUOFIX Sigma**

- Typ 112
- Sigma Unterputz-Spülkasten mit Betätigung von vorne
- Wasseranschluss hinten / oben in der Mitte
- Spülgarnitur für 2-Mengen-, und Spül-Stopp-Spülung
- 2-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80 oder Bolero
- Spül-Stopp-Spülung mit Betätigungsplatte Sigma10 oder Tango
- Spülmenge einstellbar
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Unterputz-Spülkasten mit Betätigung von vorne, schwitzwassergedämmt
- selbsttragender Montagerahmen
- selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Werkzeuglose Befestigung für Abgangsbogen, schalldämmt, tiefenverstellbar
- externe Geruchsabsaugung mit Anschlussmuffe Ø 50 mm über Spülrohr anschliessbar (Vmax = 18 m³/h)

**Verwendung**

zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand; zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Anschluss von Geberit AquaClean; zum Anschluss von externer Geruchsabsaugung; nicht geeignet in Kombination mit Wand-WC-Keramiken mit erhöhter Sitzposition, sowie integriertem Spüleinlaufschlauch

- kleine Spülmenge Einstellbereich.....3 - 4 l
- grosse Spülmenge Einstellbereich.....4.5 / 6 / 7.5 l
- Spülmenge Werkeinstellung.....6 + 3 l
- Fliessdruck.....0.1 - 10 bar
- Betriebstemperatur Wasser max.....25 °C


• **DUOFIX Sigma**

- Type 112
- Réservoir à encastrer Sigma avec déclenchement par devant
- Raccordement eau derrière / en haut au milieu
- Garniture de rinçage pour 2 quantités, et stop de rinçage
- 2 quantités de rinçage avec plaque de déclenchement Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80 ou Bolero
- Interruption du rinçage avec plaques de déclenchement Sigma10 ou Tango
- Quantité de rinçage réglable
- Adaptateur MeplaFix prémonté sur l'unité de raccordement eau
- Chasse d'eau à encastrer avec déclenchement depuis devant, isolée contre la condensation
- Cadre de montage autoportant
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile, pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75
- Fixation pour coude d'évacuation, ne nécessite pas d'outils, avec isolation acoustique, réglable en profondeur
- Absorption des odeurs externe raccordable via tuyau de chasse avec manchon de raccordement Ø 50 mm (Vmax = 18 m³/h)

**Applications**

Montage dans une paroi du système Duofix à hauteur de local.  
 Montage dans une paroi de construction légère à hauteur de local.  
 Montage dans une paroi du système Duofix à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Montage dans une paroi en applique à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Raccordement des Geberit AquaClean. Raccordement d'une absorption externe des odeurs. Ne convient pas en combinaison avec les céramiques de WC suspendus à assise surélevée ni pour les tuyaux de rinçage intégrés.

- Plage de réglage - petite quantité .....3 - 4 l
- Plage de réglage - grande quantité.....4.5 / 6 / 7.5 l
- Quantité de rinçage - réglage d'usine .....6 + 3 l
- Pression d'écoulement .....0.1 - 10 bar
- Température de service max. (eau).....25 °C



Art. Nr.	GEBERIT No	NPK-Nr.	CHF/Stk
N° d'art.	N° GEBERIT	N° CAN	CHF/pce
587.202.100	111.313.00.5	221117	325.00

**Lieferumfang:**

- Wasseranschluss R 1/2" mit integriertem Eckventil und Handrad
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Spülrohr mit Anschluss für Geruchsabsaugung
- Geruchsabsaugrohr mit Steckmuffe Ø 50 mm
- Leerrohr für Wasseranschluss Geberit AquaClean

**Inclus dans la livraison:**

- Raccordement eau R 1/2" avec robinet oblique intégré et volant
- Adaptateur MeplaFix Ø 20 mm
- Tuyau de chasse avec raccordement pour l'absorption des odeurs
- Tube d'aspiration des odeurs avec manchon à emboîter Ø 50 mm
- Gaine vide pour l'entrée d'eau d'un Geberit AquaClean

**Eck-Wand-WC-Elemente**

• **DUOFIX Sigma**

- Typ 112
- Sigma Unterputz-Spülkasten mit Betätigung von vorne
- Wasseranschluss hinten / oben in der Mitte
- Spülgarnitur für 2-Mengen-, 1-Mengen und Spül-Stopp-Spülung
- 2-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80 oder Bolero
- 1-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte Sigma10
- Spül-Stopp-Spülung mit Betätigungsplatte Sigma10 oder Tango
- Spülmenge einstellbar
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Unterputz-Spülkasten schwitzwassergedämmt
- selbsttragender Montagerahmen
- selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Werkzeuglose Befestigung für Abgangsbogen, schallgedämmt, tiefenverstellbar

**Verwendung**

zur freistehenden Montage mit Wandanschluss; zur Montage als Eckelement vor Leichtbau-, Massiv-, Duofix oder GIS Wand; zum Anschluss von Geberit AquaClean

- kleine Spülmenge Einstellbereich.....3 - 4 l
- grosse Spülmenge Einstellbereich..... 4.5 / 6 / 7.5 l
- Spülmenge Werkeinstellung..... 6 + 3 l
- Fließdruck.....0.1 - 10 bar
- Betriebstemperatur Wasser max..... 25 °C

Art. Nr.	GEBERIT No	NPK-Nr.	CHF/Stk
N° d'art.	N° GEBERIT	N° CAN	CHF/pce
<b>587.235.100</b>	111.391.00.5	221115	<b>747.00</b>

**Lieferumfang:**

- Wasseranschluss R 1/2" mit integriertem Eckventil und Handrad
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Spülrohr
- Leerrohr für Wasseranschluss Geberit AquaClean

**Elément pour WC d'angle suspendu**

**587.235**


• **DUOFIX Sigma**

- Type 112
- Réservoir à encastrer Sigma avec déclenchement par devant
- Raccordement eau derrière / en haut au milieu
- Garniture de rinçage pour 2 quantités, 1 quantité et stop de rinçage
- 2 quantités de rinçage avec plaque de déclenchement Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80 ou Bolero
- 1 quantité de rinçage avec plaque de déclenchement Sigma10
- Interruption du rinçage avec plaques de déclenchement Sigma10 ou Tango
- Quantité de rinçage réglable
- Adaptateur MeplaFix prémonté sur l'unité de raccordement eau
- Réservoir d'eau à encastrer isolé contre la condensation
- Cadre de montage autoportant
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile, pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75
- Fixation pour coude d'évacuation, ne nécessite pas d'outils, avec isolation acoustique, réglable en profondeur

**Applications**

Pour le montage libre avec raccordement à la paroi. Pour le montage en qualité d'élément d'angle devant une paroi de construction légère ou massive, Duofix ou GIS. Pour le raccordement des Geberit AquaClean.

- Plage de réglage - petite quantité ..... 3 - 4 l
- Plage de réglage - grande quantité..... 4.5 / 6 / 7.5 l
- Quantité de rinçage - réglage d'usine ..... 6 + 3 l
- Pression d'écoulement ..... 0.1 - 10 bar
- Température de service max. (eau)..... 25 °C



**Inclus dans la livraison:**

- Raccordement eau R 1/2" avec robinet oblique intégré et volant
- Adaptateur MeplaFix Ø 20 mm
- Tuyau de rinçage
- Gaine vide pour l'entrée d'eau d'un Geberit AquaClean

**Eckschienen 45°/90°**

**Profilé d'angle 45°/90°**

**587.355**

• **DUOFIX**

- Bepunktungsaufgabe zur Verkleidung einer Fallleitung über dem Eck-Wand-WC-Element
- verzinkt

• **DUOFIX**

- Profilé de support pour le revêtement d'une colonne de chute sur l'élément d'angle pour WC suspendu
- Exécution zinguée

- Länge ..... 110 cm

- Longueur ..... 110 cm


Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.355.100	111.809.00.1	226242	27.00

**Lieferumfang:**

- 2 Blechwinkel 45° / 90°
- Befestigungsmaterial

**Inclus dans la livraison:**

- 2 profilés d'angle 45° / 90°
- Matériel de fixation



**Wand-WC-Elemente**

• **DUOFIX Sigma**

- Typ 112
- höhenverstellbar
- Sigma Unterputz-Spülkasten mit Betätigung von vorne
- Wasseranschluss hinten / oben in der Mitte
- Spülgarnitur für 2-Mengen-, und Spül-Stopp-Spülung
- 2-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte Sigma01, Sigma20, Sigma50 oder Bolero
- Spül-Stopp-Spülung mit Betätigungsplatte Sigma10 oder Tango
- Spülmenge einstellbar
- Unterputz-Spülkasten mit Betätigung von vorne, schwitzwassergedämmt
- selbsttragender Montagerahmen
- selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Ablaufhöhe 23 - 31 cm
- Wand-WC-Bogen flexibel
- Befestigung für Abgangsbogen schallgedämmt
- reduzierte Elementbreite 42.5 cm zur Einhaltung von Achsabständen für Stütz- und Haltegriffe

**Verwendung**

zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand; zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zur Montage von Wand-WC mit Ausladung > 62 cm; für hindernisfreies Bauen; zum Anschluss von Geberit AquaClean

- kleine Spülmenge Einstellbereich..... 3 - 4 l
- grosse Spülmenge Einstellbereich..... 4.5 / 6 / 7.5 l
- Spülmenge Werkeinstellung..... 6 + 3 l
- Fließdruck..... 0.1 - 10 bar
- Betriebstemperatur Wasser max. .... 25 °C

Art. Nr. N° d'art.	Baubreite cm Largeur d'installation cm	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.228.100	42.5	111.396.00.5	221716	505.00

**Lieferumfang:**

- Wasseranschluss R 1/2" mit integriertem Eckventil und Handrad
- Spülrohr
- Leerrohr für Wasseranschluss Geberit AquaClean
- Bauschutz für Verstellbereich von Spülbogen und Abgangsbogen
- WC Manschettengarnitur Ø 90 mm
- Abgangsbogen flexibel Ø 90 mm
- Bausatz für Elektroanschluss
- nicht enthalten: Abdeckschild

**Élément pour WC suspendu**

587.228

• **DUOFIX Sigma**

- Type 112
- Réglable en hauteur
- Réservoir à encastrer Sigma avec déclenchement par devant
- Raccordement eau derrière / en haut au milieu
- Garniture de rinçage pour 2 quantités, et stop de rinçage
- 2 quantités de rinçage avec plaque de déclenchement Sigma01, Sigma20, Sigma50 ou Bolero
- Interruption du rinçage avec plaques de déclenchement Sigma10 ou Tango
- Quantité de rinçage réglable
- Chasse d'eau à encastrer avec déclenchement depuis devant, isolée contre la condensation
- Cadre de montage autoportant
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile, pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75
- Hauteur d'écoulement 23 - 31 cm
- Coude de WC suspendu flexible
- Fixation du coude d'écoulement avec isolation acoustique
- Largeur d'élément seulement 42.5 cm pour tenir compte d'écart d'axes des ancrages et appuis


**Applications**

Pour le montage dans une paroi du système Geberit Duofix à hauteur de local. Pour le montage dans une paroi de construction légère à hauteur du local. Pour le montage dans une paroi du système Duofix à hauteur partielle devant une paroi de construction légère ou massive. Pour le montage dans une paroi en applique à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Pour le montage des WC suspendus avec une saillie de > 62 cm. Pour une construction sans obstacles. Pour le raccordement des Geberit AquaClean.

- Plaque de réglage - petite quantité..... 3 - 4 l
- Plaque de réglage - grande quantité..... 4.5 / 6 / 7.5 l
- Quantité de rinçage - réglage d'usine ..... 6 + 3 l
- Pression d'écoulement..... 0.1 - 10 bar
- Température de service max. (eau)..... 25 °C

**Inclus dans la livraison:**

- Raccordement eau R 1/2" avec robinet oblique intégré et volant
- Tuyau de rinçage
- Gaine vide pour l'entrée d'eau d'un Geberit AquaClean
- Protection de chantier pour espace de réglage de coudes de rinçage et d'écoulement
- Manchettes de raccordement Ø 90 mm
- Coude d'écoulement flexible Ø 90 mm
- Kit de raccordement électrique
- Non compris: plaque de recouvrement



**Abdeckschilder**

**Plaque de recouvrement**

**587.380**

• **DUOFIX**

- zu Duofix Wand-WC-Element Sigma
- höhenverstellbar

• **DUOFIX**

- Pour élément de WC suspendu Duofix Sigma
- Réglable en hauteur

**Verwendung**

zur Abdeckung der sichtbaren Öffnung in der Fertigoberfläche; zur Montage an Duofix Wand-WC-Element Sigma höhenverstellbar

**Applications**

Recouvrement de l'orifice visible dans la surface terminée. Montage sur l'élément Duofix pour WC suspendu Sigma, réglable en hauteur.




Art. Nr.	GEBERIT No	CHF/Stk
N° d'art.	N° GEBERIT	CHF/pce
<b>587.380.100</b>	115.396.00.1	<b>98.50</b>

**Lieferumfang:**

- 2 Schalldämmmatten
- 2 Schalldämmhülsen

**Inclus dans la livraison:**

- 2 nattes isolantes
- 2 gaines d'isolation acoustique



**Wand-WC-Elemente**

**Elément pour WC suspendu**

587.205

**• DUOFIX Sigma**

- Typ 112
- Sigma Unterputz-Spülkasten mit Betätigung von vorne
- Wasseranschluss hinten / oben in der Mitte
- Spülgarnitur für 2-Mengen-, und Spül-Stopp-Spülung
- 2-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80 oder Bolero
- Spül-Stopp-Spülung mit Betätigungsplatte Sigma10 oder Tango
- Spülmenge einstellbar
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Unterputz-Spülkasten mit Betätigung von vorne, schwitzwassergedämmt
- selbsttragender Montagerahmen
- selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Ablaufhöhe 23 - 28 cm
- reduzierte Elementbreite 42.5 cm zur Einhaltung von Achsabständen für Stütz- und Haltegriffe
- Werkzeuglose Befestigung für Abgangsbogen, schallgedämmt, tiefenverstellbar

**Verwendung**

zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand; zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zur Montage von Wand-WC mit Ausladung > 62 cm; für hindernisfreies Bauen; zum Anschluss von Geberit AquaClean

- kleine Spülmenge Einstellbereich..... 3 - 4 l
- grosse Spülmenge Einstellbereich..... 4.5 / 6 / 7.5 l
- Spülmenge Werkeinstellung..... 6 + 3 l
- Fließdruck..... 0.1 - 10 bar
- Betriebstemperatur Wasser max. .... 25 °C


**• DUOFIX Sigma**

- Type 112
- Réservoir à encastrer Sigma avec déclenchement par devant
- Raccordement eau derrière / en haut au milieu
- Garniture de rinçage pour 2 quantités, et stop de rinçage
- 2 quantités de rinçage avec plaque de déclenchement Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80 ou Bolero
- Interruption du rinçage avec plaques de déclenchement Sigma10 ou Tango
- Quantité de rinçage réglable
- Adaptateur MeplaFix pré-monté sur l'unité de raccordement eau
- Chasse d'eau à encastrer avec déclenchement depuis devant, isolée contre la condensation
- Cadre de montage autoportant
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile, pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75
- Hauteur d'écoulement 23 - 28 cm
- Largeur d'élément seulement 42.5 cm pour tenir compte d'écart d'axes des ancrages et appuis
- Fixation pour coude d'évacuation, ne nécessite pas d'outils, avec isolation acoustique, réglable en profondeur

**Applications**

Pour le montage dans une paroi du système Geberit Duofix à hauteur de local. Pour le montage dans une paroi de construction légère à hauteur du local. Pour le montage dans une paroi du système Duofix à hauteur partielle devant une paroi de construction légère ou massive. Pour le montage dans une paroi en applique à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Pour le montage des WC suspendus avec une saillie de > 62 cm. Pour une construction sans obstacles. Pour le raccordement des Geberit AquaClean.

- Plage de réglage - petite quantité..... 3 - 4 l
- Plage de réglage - grande quantité..... 4.5 / 6 / 7.5 l
- Quantité de rinçage - réglage d'usine ..... 6 + 3 l
- Pression d'écoulement..... 0.1 - 10 bar
- Température de service max. (eau)..... 25 °C



Art. Nr. N° d'art.	Baubreite cm Largeur d'installation cm	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.205.100	42.5	111.351.00.5	221113	374.00

**Lieferumfang:**

- Wasseranschluss R 1/2" mit integriertem Eckventil und Handrad
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Spülrohr
- Leerrohr für Wasseranschluss Geberit AquaClean

**Inclus dans la livraison:**

- Raccordement eau R 1/2" avec robinet oblique intégré et volant
- Adaptateur MeplaFix Ø 20 mm
- Tuyau de rinçage
- Gaine vide pour l'entrée d'eau d'un Geberit AquaClean

**Wand-WC-Elemente**

**Élément pour WC suspendu**

587.225

• **DUOFIX Sigma**

- Typ 112
- ausziehbar
- Sigma Unterputz-Spülkasten mit Betätigung von vorne
- Wasseranschluss hinten / oben in der Mitte
- Spülarnitur für 2-Mengen-, und Spül-Stopp-Spülung
- 2-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80 oder Bolero
- Spül-Stopp-Spülung mit Betätigungsplatte Sigma10 oder Tango
- Spülmenge einstellbar
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Unterputz-Spülkasten schwitzwassergedämmt
- selbsttragender Montagerahmen
- selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- integrierte Beplankungsauflage
- Elementbreite variabel, 80 -130 cm
- Seitenprofile verstellbar
- Vierpunkt-Befestigung
- Werkzeuglose Befestigung für Abgangsbogen, schallgedämmt, tiefenverstellbar

**Verwendung**

zur seitlichen Befestigung an raumhohe Duofix Systemwand; zur seitlichen Befestigung an raumhohe Massivwand; zur seitlichen Befestigung an raumhohe Trockenbauwand; zur Erstellung einer teilhohen Vorwandinstallation vor Massiv- oder Trockenbauwand; zum Einbau in schmale Räume und Nischen; zum Anschluss von Geberit AquaClean

- kleine Spülmenge Einstellbereich.....3 - 4 l
- grosse Spülmenge Einstellbereich..... 4.5 / 6 / 7.5 l
- Spülmenge Werkeinstellung..... 6 + 3 l
- Fliessdruck.....0.1 - 10 bar
- Betriebstemperatur Wasser max ..... 25 °C


• **DUOFIX Sigma**

- Type 112
- Modèle extensible
- Réservoir à encastrer Sigma avec déclenchement par devant
- Raccordement eau derrière / en haut au milieu
- Garniture de rinçage pour 2 quantités, et stop de rinçage
- 2 quantités de rinçage avec plaque de déclenchement Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80 ou Bolero
- Interruption du rinçage avec plaques de déclenchement Sigma10 ou Tango
- Quantité de rinçage réglable
- Adaptateur MeplaFix prémonté sur l'unité de raccordement eau
- Réservoir d'eau à encastrer isolé contre la condensation
- Cadre de montage autoportant
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile, pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75
- Support de plaque de recouvrement intégré
- Largeur de l'élément variable, 80 - 130 cm
- Profilés latéraux réglables
- Fixation par 4 points
- Fixation pour coude d'évacuation, ne nécessite pas d'outils, avec isolation acoustique, réglable en profondeur

**Applications**

Pour la fixation latérale à la paroi Geberit Duofix à hauteur du local. Pour la fixation latérale à la paroi massive à hauteur du local. Pour la fixation latérale à la paroi de construction sèche à hauteur du local. Pour établir une installation en applique à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou sèche. Pour le montage dans des locaux étroits ou des niches. Pour le raccordement des Geberit AquaClean.

- Plage de réglage - petite quantité ..... 3 - 4 l
- Plage de réglage - grande quantité..... 4.5 / 6 / 7.5 l
- Quantité de rinçage - réglage d'usine ..... 6 + 3 l
- Pression d'écoulement ..... 0.1 - 10 bar
- Température de service max. (eau)..... 25 °C



Art. Nr.	GEBERIT No	NPK-Nr.	CHF/Stk
N° d'art.	N° GEBERIT	N° CAN	CHF/pe
587.225.100	111.388.00.5	221113	558.00

**Lieferumfang:**

- Wasseranschluss R 1/2" mit integriertem Eckventil und Handrad
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Spülrohr
- Leerrohr für Wasseranschluss Geberit AquaClean
- Rückwandbefestigung
- Beplankungsblech für teilhohe Ablage

**Inclus dans la livraison:**

- Raccordement eau R 1/2" avec robinet oblique intégré et volant
- Adaptateur MeplaFix Ø 20 mm
- Tuyau de rinçage
- Gaine vide pour l'entrée d'eau d'un Geberit AquaClean
- Fixation à la paroi arrière
- Tôle de recouvrement pour pose à hauteur partielle

**Wand-WC-Elemente**

• **DUOFIX Omega**

- Typ 82
- Omega Unterputz-Spülkasten mit Betätigung von vorne / oben
- Bauschutz für Serviceöffnung abblängbar
- Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Unterputzspülkasten schwitzwassergedämmt
- Spül garnitur für 2-Mengen-Spülung
- 2-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte Omega20, Omega30 oder Omega60
- Spülmenge einstellbar
- selbsttragender Montagerahmen
- selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Werkzeuglose Befestigung für Abgangsbogen, schallgedämmt, tiefenverstellbar

**Verwendung**

zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand; zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Anschluss von Geberit AquaClean

- kleine Spülmenge Einstellbereich.....3 - 4 l
- grosse Spülmenge Einstellbereich.....4.5 / 6 / 7.5 l
- Spülmenge Werkeinstellung.....6 + 3 l
- Fliessdruck.....0.1 - 10 bar
- Betriebstemperatur Wasser max.....25 °C

**Élément pour WC suspendu**

• **DUOFIX Omega**


- Type 82
- Chasse d'eau à encastrer Omega avec actionnement depuis devant / dessus
- Protection de chantier avec ouverture de révision, raccourcissable
- Entrée d'eau sur le côté gauche ou derrière à gauche
- Adaptateur MeplaFix prémonté sur l'unité de raccordement eau
- Chasse d'eau à encastrer isolée contre la condensation
- Garniture de rinçage pour 2 quantités de rinçage
- Rinçage à 2 quantités avec plaque d'actionnement Omega20, Omega30 ou Omega60
- Quantité de rinçage réglable
- Cadre de montage autoportant
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile, pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75
- Fixation pour coude d'évacuation, ne nécessite pas d'outils, avec isolation acoustique, réglable en profondeur

**Applications**

Pour le montage dans une paroi du système Geberit Duofix à hauteur du local. Pour le montage dans une paroi de construction légère à hauteur du local. Pour le montage dans une paroi du système Duofix à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Pour le montage dans une paroi en applique à hauteur partielle ou devant une paroi de construction massive ou légère. Pour le raccordement de Geberit AquaClean.

- Plaque de réglage - petite quantité .....3 - 4 l
- Plaque de réglage - grande quantité.....4.5 / 6 / 7.5 l
- Quantité de rinçage - réglage d'usine .....6 + 3 l
- Pression d'écoulement .....0.1 - 10 bar
- Température de service max. (eau).....25 °C

587.212



Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	CHF/Stk CHF/pce
587.212.100	111.005.00.1	348.00

**Lieferumfang:**

- Wasseranschluss R 1/2" mit integriertem Eckventil und Handrad
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Spülrohr, geschweisst
- Leerrohr für Wasseranschluss Geberit AquaClean
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 1 Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

**Inclus dans la livraison:**

- Raccordement eau R 1/2" avec robinet oblique intégré et volant
- Adaptateur MeplaFix Ø 20 mm
- Tuyau de rinçage soudé
- Gaine vide pour l'entrée d'eau d'un Geberit AquaClean
- Protection de chantier pour ouverture de révision
- 1 bouchon de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation



**Wand-WC-Elemente**

• **DUOFIX Omega**

- Typ 98
- Omega Unterputz-Spülkasten mit Betätigung von vorne / oben
- Bauschutz für Serviceöffnung abblängbar
- Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Unterputzspülkasten schwitzwassergedämmt
- Spül garnitur für 2-Mengen-Spülung
- 2-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte Omega20, Omega30 oder Omega60
- Spülmenge einstellbar
- selbsttragender Montagerahmen
- selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Werkzeuglose Befestigung für Abgangsbogen, schallgedämmt, tiefenverstellbar

**Verwendung**

zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand; zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Anschluss von Geberit AquaClean

- kleine Spülmenge Einstellbereich.....3 - 4 l
- grosse Spülmenge Einstellbereich.....4.5 / 6 / 7.5 l
- Spülmenge Werkeinstellung.....6 + 3 l
- Fließdruck.....0.1 - 10 bar
- Betriebstemperatur Wasser max.....25 °C

**Élément pour WC suspendu**


• **DUOFIX Omega**

- Type 98
- Chasse d'eau à encastrer Omega avec actionnement depuis devant / dessus
- Protection de chantier avec ouverture de révision, raccourcissable
- Entrée d'eau sur le côté gauche ou derrière à gauche
- Adaptateur MeplaFix prémonté sur l'unité de raccordement eau
- Chasse d'eau à encastrer isolée contre la condensation
- Garniture de rinçage pour 2 quantités de rinçage
- Rinçage à 2 quantités avec plaque d'actionnement Omega20, Omega30 ou Omega60
- Quantité de rinçage réglable
- Cadre de montage autoportant
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile, pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75
- Fixation pour coude d'évacuation, ne nécessite pas d'outils, avec isolation acoustique, réglable en profondeur

**Applications**

Pour le montage dans une paroi du système Geberit Duofix à hauteur du local. Pour le montage dans une paroi de construction légère à hauteur du local. Pour le montage dans une paroi du système Duofix à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Pour le montage dans une paroi en applique à hauteur partielle ou devant une paroi de construction massive ou légère. Pour le raccordement de Geberit AquaClean.

- Plaque de réglage - petite quantité .....3 - 4 l
- Plaque de réglage - grande quantité.....4.5 / 6 / 7.5 l
- Quantité de rinçage - réglage d'usine .....6 + 3 l
- Pression d'écoulement .....0.1 - 10 bar
- Température de service max. (eau).....25 °C



Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	CHF/Stk CHF/pce
587.222.100	111.032.00.1	348.00

**Lieferumfang:**

- Wasseranschluss R 1/2" mit integriertem Eckventil und Handrad
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Spülrohr, geschweisst
- Leerrohr für Wasseranschluss Geberit AquaClean
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 1 Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

**Inclus dans la livraison:**

- Raccordement eau R 1/2" avec robinet oblique intégré et volant
- Adaptateur MeplaFix Ø 20 mm
- Tuyau de rinçage soudé
- Gaine vide pour l'entrée d'eau d'un Geberit AquaClean
- Protection de chantier pour ouverture de révision
- 1 bouchon de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

**Wand-WC-Elemente**

**Élément pour WC suspendu**

587.201

• **DUOFIX Omega**

- Typ 112
- Omega Unterputz-Spülkasten mit Betätigung von vorne / oben
- Bauschutz für Serviceöffnung abblängbar
- Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Unterputzspülkasten schwitzwassergedämmt
- Spül garnitur für 2-Mengen-Spülung
- 2-Mengen-Spülung mit Betätigungsplatte Omega20, Omega30 oder Omega60
- Spülmenge einstellbar
- selbsttragender Montagerahmen
- selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Werkzeuglose Befestigung für Abgangsbogen, schallgedämmt, tiefenverstellbar

**Verwendung**

zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand; zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Anschluss von Geberit AquaClean

- kleine Spülmenge Einstellbereich.....3 - 4 l
- grosse Spülmenge Einstellbereich.....4.5 / 6 / 7.5 l
- Spülmenge Werkeinstellung.....6 + 3 l
- Fließdruck.....0.1 - 10 bar
- Betriebstemperatur Wasser max.....25 °C



• **DUOFIX Omega**

- Type 112
- Chasse d'eau à encastrer Omega avec actionnement depuis devant / dessus
- Protection de chantier avec ouverture de révision, raccourcissable
- Entrée d'eau sur le côté gauche ou derrière à gauche
- Adaptateur MeplaFix prémonté sur l'unité de raccordement eau
- Chasse d'eau à encastrer isolée contre la condensation
- Garniture de rinçage pour 2 quantités de rinçage
- Rinçage à 2 quantités avec plaque d'actionnement Omega20, Omega30 ou Omega60
- Quantité de rinçage réglable
- Cadre de montage autoportant
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile, pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75
- Fixation pour coude d'évacuation, ne nécessite pas d'outils, avec isolation acoustique, réglable en profondeur

**Applications**

Pour le montage dans une paroi du système Geberit Duofix à hauteur du local. Pour le montage dans une paroi de construction légère à hauteur du local. Pour le montage dans une paroi du système Duofix à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Pour le montage dans une paroi en applique à hauteur partielle ou devant une paroi de construction massive ou légère. Pour le raccordement de Geberit AquaClean.

- Plaque de réglage - petite quantité .....3 - 4 l
- Plaque de réglage - grande quantité.....4.5 / 6 / 7.5 l
- Quantité de rinçage - réglage d'usine .....6 + 3 l
- Pression d'écoulement.....0.1 - 10 bar
- Température de service max. (eau).....25 °C



Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	CHF/Stk CHF/pce
587.201.100	111.062.00.1	348.00

**Lieferumfang:**

- Wasseranschluss R 1/2" mit integriertem Eckventil und Handrad
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Spülrohr, geschweisst
- Leerrohr für Wasseranschluss Geberit AquaClean
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 1 Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

**Inclus dans la livraison:**

- Raccordement eau R 1/2" avec robinet oblique intégré et volant
- Adaptateur MeplaFix Ø 20 mm
- Tuyau de rinçage soudé
- Gaine vide pour l'entrée d'eau d'un Geberit AquaClean
- Protection de chantier pour ouverture de révision
- 1 bouchon de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

**Abstützungen**

**Support**

**587.470**

• **DUOFIX**

- für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- U-Profile
- verzinkt

• **DUOFIX**

- Pour cuvettes de WC avec petite surface d'appui
- Profilé U
- Exécution zinguée

**Verwendung**

für WC-Elemente GIS und Duofix; zur zusätzlichen Abstützung von WC-Keramiken mit Auflagefläche x kleiner als 17 cm

**Applications**

Pour éléments de WC GIS et Duofix. Pour un support complémentaire des cuvettes de WC ayant une surface d'appui inférieure à 17 cm.



- Werkstoff..... Stahl verzinkt

- Matériau..... Acier zingué

Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.470.100	111.847.00.1	226273	45.00

**Bausätze**

**Kit de montage**

**587.450**

• **DUOFIX**

- für Elektroanschluss

• **DUOFIX**

- Pour raccordement électrique

**Verwendung**


zur Positionierung des Elektroanschlusses an Montageelementen für Wand-WC; zum Anschluss von Geberit Aqua-Clean; zum Anschluss von Urinal-Keramik Laufen Tamaro S60 / VS New Netzversion

**Applications**

Positionnement du raccordement électrique aux éléments de montage pour WC suspendu. Raccordement des Geberit AquaClean. Raccordement des cuvettes d'urinoirs Laufen Tamaro S60, version réseau.



Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.450.100	242.001.00.1	226385	20.30



**Wand-WC-Elemente**

**Élément pour WC suspendu**

**587.230**

• **DUOFIX**

- Typ 112
- für Zweistückanlagen
- selbsttragender Montagerahmen
- selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Armaturenplatte höhenverstellbar
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Werkzeuglose Befestigung für Abgangsbogen, schallgedämmt, tiefenverstellbar

**Verwendung**

zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand; zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Anschluss von Geberit AquaClean; für WC-Zweistückanlage

• **DUOFIX**

- Type 112
- pour installation monobloc
- Cadre de montage autoportant
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile, pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75
- Plaque de robinetterie, réglable en hauteur
- Adaptateur MeplaFix prémonté sur l'unité de raccordement eau
- Fixation pour coude d'évacuation, ne nécessite pas d'outils, avec isolation acoustique, réglable en profondeur

**Applications**

Montage dans une paroi du système Duofix à hauteur du local.  
 Montage dans une paroi de construction légère à hauteur du local.  
 Montage dans une paroi du système Duofix à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Montage dans une paroi en applique à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Raccordement des Geberit AquaClean. Installation de WC monobloc.




Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.230.200	111.203.00.1	221173	238.00

**Lieferumfang:**

- MeplaFix Wasseranschluss R 1/2"
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm

**Inclus dans la livraison:**

- Entrée d'eau MeplaFix R 1/2"
- Adaptateur MeplaFix Ø 20 mm



**Bausätze für Doppelwaschtisch**

**Élément de construction pour lavabo double**

587.296

• **DUOFIX**

- Typ 98 (H112)
- Elementhöhe 98 cm
- Elementhöhe mit Zubehör erweiterbar auf 112 cm
- Montageplatten für universelle Befestigung für Doppel- sowie breiten Waschtisch, Unterbauten aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Profile und Montageplatten ablängbar
- selbsthemmende höhenverstellbare Füssstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Armaturenplatte höhen- und tiefenverstellbar
- Befestigung für Abgangsbogen höhenverstellbar
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert

**Verwendung**



Zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand; zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zur Montage von handelsüblichen Doppelwaschtischen mit Unterbauten bis max. 150 cm; zur Montage von handelsüblichen breiten Waschtischen mit Unterbauten bis max. 150 cm

• **DUOFIX**

- Type 98 (H112)
- Hauteur de l'élément 98 cm
- Hauteur de l'élément avec accessoire extensible jusqu'à 112 cm
- Plaques de montage pour la fixation universelle des lavabos doubles ainsi que des lavabos larges, infrastructures en contreplaqué, collées de manière imperméable
- Profilés et plaques de montage raccourcissables
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile, pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75
- Plaque de raccordement réglable en hauteur et en profondeur
- Fixation pour coude d'évacuation à hauteur réglable
- Adaptateur MeplaFix prémonté sur l'unité de raccordement eau

**Applications**

Pour le montage dans une paroi du système Duofix à hauteur du local. Pour le montage pour une paroi de construction légère à hauteur du local. Pour le montage dans une paroi du système Duofix à hauteur partielle devant une paroi de construction légère ou massive. Pour le montage dans une paroi en applique à hauteur partielle devant une paroi de construction légère ou massive. Pour le montage des lavabos doubles courants avec infrastructures jusqu'à max. 150 cm. Pour le montage des lavabos larges courants avec infrastructures jusqu'à max. 150 cm.



Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	CHF/Stk CHF/pce
587.296.100	111.530.00.1	566.00

**Lieferumfang:**

- 4 MeplaFix Wasseranschlüsse R 1/2"
- 4 MeplaFix Adapter Ø 20 mm
- 2 Ablaufrohrscheiben
- 4 Abdichtscheiben
- Montagezubehör für Elementhöhe 112 cm
- Befestigungsmaterial
- nicht enthalten: Stockschrauben für Befestigung für Doppelwaschtisch; Duofix Abschluss-Element, für Seitenanschluss teilhoch; Duofix Systemständer für Seitenanschluss raumhoch

**Inclus dans la livraison:**

- 4 entrées d'eau Geberit MeplaFix R 1/2"
- 4 adaptateurs MeplaFix Ø 20 mm
- 2 colliers d'évacuation
- 4 rondelles d'étanchéité
- Accessoires de montage pour hauteur d'élément 112 cm
- Matériel de fixation
- Non compris: vis à bois pour la fixation du lavabo double, élément de fermeture Duofix pour le raccordement latéral à hauteur partielle, montant Duofix pour le raccordement latéral à hauteur du local.

**Waschtisch-Elemente**

**Élément pour lavabos**

**587.245**

• **DUOFIX**

- Typ 112
- mit 2 Wasserzählerstrecken
- selbsttragender Montagerahmen
- selbsthemmende höhenverstellbare Füssstützen
- Füssplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Wasserzählerstrecken mit Innengewinde 3/4", mit Unterputz-Absperrventilen, Wasserzählergehäusen, G2" koaxial
- Wasserzählerstrecken schallentkoppelt
- Armaturenplatte höhen- und tiefenverstellbar

**Verwendung**


zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand; zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zur Montage mit Waschtisch mit Standardmatur; zum Einbau von 2 Wasserzähler-Messkapseln G2" KOAX (610.021.21.1)

• **DUOFIX**

- Type 112
- Avec prises pour 2 compteurs d'eau
- Cadre de montage autoportant
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile, pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75
- Prises pour compteur d'eau avec filetage intérieur 3/4", avec robinets d'arrêt à encastrer, boîtiers pour compteur d'eau, G2" coaxial
- Prises pour compteurs d'eau avec isolation acoustique
- Plaque de raccordement réglable en hauteur et en profondeur

**Applications**

Pour le montage dans une paroi du système Duofix à hauteur du local. Pour le montage dans une paroi de construction légère à hauteur du local. Pour le montage dans une paroi du système Duofix à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Pour le montage dans une paroi en applique à hauteur partielle devant une paroi de construction légère ou massive. Pour le montage avec lavabo et batterie standard. Pour le montage de 2 capsules de mesure pour compteur d'eau G2" KOAX (610.021.21.1)



Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	CHF/Stk CHF/pce
587.245.100	111.542.00.1	547.00

**Lieferumfang:**

- 2 Wasserzählerstrecken, vormontiert mit KOAX G2"-Gewinde
- 2 Überströmkappen
- 2 Schutzstopfen für Anschluss Wasser Standardmatur
- 2 Abdeckrosetten für Endmontage bei Absperrventilen
- 4 Dämmunterlagen
- Ablauffrohrschelle
- 2 Gewindestangen M10 für Keramikbefestigung
- 2 Abdichtscheiben
- Befestigungsmaterial

**Inclus dans la livraison:**

- 2 raccords pour compteur d'eau, prémontés avec filetage KOAX G2"
- 2 capes pour courant de surcharge
- 2 bouchons de protection pour entrée d'eau de la batterie standard
- 2 rosace de recouvrement pour le montage final des robinets d'arrêt
- 4 bases isolantes
- Collier pour tuyau d'écoulement
- 2 tiges filetées M10 pour la fixation de la cuvette
- 2 joints d'étanchéité
- Matériel de fixation

**Waschtisch-Elemente**

**Élément pour lavabos**

**587.240**

• **DUOFIX**

- Typ 112
- mit Einlocharmatur
- selbsttragender Montagerahmen
- selbsthemmende höhenverstellbare Füssstützen
- Füssplatte drehbar
- für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Nutensteine für die Befestigung der Armaturenplatte vorhanden

**Verwendung**

zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand; zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand

• **DUOFIX**

- Type 112
- Avec robinetterie monotrou
- Cadre de montage autoportant
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile
- Pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75
- Adaptateur MeplaFix prémonté sur l'unité de raccordement eau
- Les coulisseaux pour la fixation de la plaque de robinetterie sont disponibles

**Applications**

Montage dans une paroi du système Duofix à hauteur du local. Montage dans une paroi de construction légère à hauteur du local. Montage dans une paroi du système Duofix à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Montage dans une paroi en applique à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère.




Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.240.200	111.426.00.1	221213	149.00

**Lieferumfang:**

- 2 MeplaFix Wasseranschlüsse R 1/2"
- 2 MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Ablaufrohrschele
- 2 Gewindestangen M10 für Keramikbefestigung
- 2 Abdichtscheiben
- Befestigungsmaterial

**Inclus dans la livraison:**

- 2 raccords MeplaFix R 1/2"
- 2 adaptateurs MeplaFix Ø 20 mm
- Collier pour tuyau d'écoulement
- 2 tiges filetées M10 pour la fixation de la cuvette
- 2 joints d'étanchéité
- Matériel de fixation



**Waschtisch-Elemente**

**Élément pour lavabos**

**587.250**

• **DUOFIX**

- Typ 98/82
- mit Einlocharmatur
- selbsttragender Montagerahmen
- selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Nutensteine für die Befestigung der Armaturenplatte vorhanden

**Verwendung**

zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand; zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand

• **DUOFIX**

- Type 98/82
- Avec robinetterie monotrou
- Cadre de montage autoportant
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile, pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75
- Adaptateur MeplaFix prémonté sur l'unité de raccordement eau
- Les coulisseaux pour la fixation de la plaque de robinetterie sont disponibles

**Applications**

Montage dans une paroi du système Duofix à hauteur du local. Montage dans une paroi de construction légère à hauteur du local. Montage dans une paroi du système Duofix à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Montage dans une paroi en applique à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère.




Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.250.200	111.492.00.1	221212	174.00

**Lieferumfang:**

- 2 MeplaFix Wasseranschlüsse R 1/2"
- 2 MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Ablaufrohrschele
- 2 Gewindestangen M10 für Keramikbefestigung
- 2 Abdichtscheiben
- Befestigungsmaterial

**Inclus dans la livraison:**

- 2 raccords MeplaFix R 1/2"
- 2 adaptateurs MeplaFix Ø 20 mm
- Collier pour tuyau d'écoulement
- 2 tiges filetées M10 pour la fixation de la cuvette
- 2 joints d'étanchéité
- Matériel de fixation





**Waschtisch-Elemente**

**Élément pour lavabos**

**587.251**

• **DUOFIX**

- Typ 98/82
- mit Unterputz-Sifon
- selbsttragender Montagerahmen
- selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Armaturenplatte höhen- und tiefenverstellbar
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Nutensteine für die Befestigung der Armaturenplatte vorhanden

**Verwendung**



zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand; zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; für hindernisfreies Bauen

• **DUOFIX**

- Type 98/82
- Avec siphon à encastrer
- Cadre de montage autoportant
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile, pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75
- Plaque de raccordement réglable en hauteur et en profondeur
- Adaptateur MeplaFix prémonté sur l'unité de raccordement eau
- Les coulisseaux pour la fixation de la plaque de robinetterie sont disponibles

**Applications**

Montage dans une paroi du système Duofix à hauteur du local. Montage dans une paroi de construction légère à hauteur du local. Montage dans une paroi du système Duofix à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Montage dans une paroi en applique à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Pour une construction sans obstacles.



Art. Nr.	GEBERIT No	CHF/Stk
N° d'art.	N° GEBERIT	CHF/pce
<b>587.251.100</b>	111.547.00.1	<b>293.00</b>

**Lieferumfang:**

- 2 Wasseranschlüsse R 1/2"
- 2 MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Ablaufstutzen Ø 50 mm
- Unterputz-Sifon mit Wandeinbaukasten, höhenverstellbar
- Bauschutz
- 2 Gewindestangen M8 für Keramikbefestigung
- 2 Abdichtscheiben
- Befestigungsmaterial

**Inclus dans la livraison:**

- 2 entrées d'eau R 1/2"
- 2 adaptateurs MeplaFix Ø 20 mm
- Tubulure d'écoulement Ø 50 mm
- Siphon à encastrer avec boîtier à encastrer, réglable en hauteur
- Protection de chantier
- 2 tiges filetées M8 pour la fixation de l'urinoir
- 2 joints d'étanchéité
- Matériel de fixation

## Waschtisch-Elemente

## • DUOFIX

- Typ 112
- mit Unterputz-Sifon
- selbsttragender Montagerahmen
- selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Armaturenplatte höhen- und tiefenverstellbar
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Nutensteine für die Befestigung der Armaturenplatte vorhanden

## Verwendung

zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand; zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; für hindernisfreies Bauen

Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.255.200	111.475.00.1	221215	274.00

## Lieferumfang:

- 2 Wasseranschlüsse R 1/2"
- 2 MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Ablaufstutzen Ø 50 mm
- Unterputz-Sifon mit Wandeinbaukasten, höhenverstellbar
- Bauschutz
- 2 Gewindestangen M10 für Keramikbefestigung
- 2 Abdichtscheiben
- Befestigungsmaterial

## Élément pour lavabos

## • DUOFIX

- Type 112
- Avec siphon à encastrer
- Cadre de montage autoportant
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile, pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75
- Plaque de raccordement réglable en hauteur et en profondeur
- Adaptateur MeplaFix prémonté sur l'unité de raccordement eau
- Les coulisseaux pour la fixation de la plaque de robinetterie sont disponibles


## Applications

Montage dans une paroi du système Duofix à hauteur du local.  
Montage dans une paroi de construction légère à hauteur du local.  
Montage dans une paroi du système Duofix à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Montage dans une paroi en applique à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Pour une construction sans obstacles.

## Inclus dans la livraison:

- 2 entrées d'eau R 1/2"
- 2 adaptateurs MeplaFix Ø 20 mm
- Tubulure d'écoulement Ø 50 mm
- Siphon à encastrer avec boîtier à encastrer, réglable en hauteur
- Protection de chantier
- 2 tiges filetées M10 pour la fixation de la cuvette
- 2 joints d'étanchéité
- Matériel de fixation

587.255



**Waschtisch-Elemente**

**Élément pour lavabos**

**587.257**

• **DUOFIX**

- Typ 112
- ausziehbar
- selbsttragender Montagerahmen
- selbsthemmende höhenverstellbare Füssstützen
- Füssplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- integrierte Beplankungsauflage
- Elementbreite variabel, 80 - 130 cm
- Seitenprofile verstellbar
- Vierpunkt-Befestigung
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Nutensteine für die Befestigung der Armaturenplatte vorhanden

**Verwendung**



zur seitlichen Befestigung an raumhohe Duofix Systemwand; zur seitlichen Befestigung an raumhohe Massivwand; zur seitlichen Befestigung an raumhohe Trockenbauwand; zur Erstellung einer teilhohen Vorwandinstallation vor Massiv- oder Trockenbauwand; zum Einbau in schmale Räume und Nischen

• **DUOFIX**

- Type 112
- Modèle extensible
- Cadre de montage autoportant
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile, pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75
- Support de plaque de recouvrement intégré
- Largeur de l'élément variable, 80 - 130 cm
- Profilés latéraux réglables
- Fixation par 4 points
- Adaptateur MeplaFix prémonté sur l'unité de raccordement eau
- Les coulisseaux pour la fixation de la plaque de robinetterie sont disponibles

**Applications**

Fixation latérale à la paroi Duofix à hauteur du local. Fixation latérale à la paroi massive à hauteur du local. Fixation latérale à la paroi de construction sèche à hauteur du local. Installation en applique à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou sèche. Montage dans des locaux étroits ou niches.



Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.257.100	111.470.00.1	221213	452.00

**Lieferumfang:**

- 2 MeplaFix Wasseranschlüsse R 1/2"
- 2 MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Ablaufrohrschele
- 2 Gewindestangen M10 für Keramikbefestigung
- 2 Abdichtscheiben
- Beplankungsblech für teilhohe Ablage
- Befestigungsmaterial

**Inclus dans la livraison:**

- 2 raccords MeplaFix R 1/2"
- 2 adaptateurs MeplaFix Ø 20 mm
- Collier pour tuyau d'écoulement
- 2 tiges filetées M10 pour la fixation de la cuvette
- 2 joints d'étanchéité
- Tôle de recouvrement pour pose à hauteur partielle
- Matériel de fixation

**Waschtisch-Elemente**

**Élément pour lavabos**

**587.254**

• **DUOFIX**

- Typ 130
- für Unterputz-Wandarmatur
- selbsttragender Montagerahmen
- selbsthemmende höhenverstellbare Füssstützen
- Füssplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Befestigungsplatte für Unterputz-Armatur, Funierholz, wasserfest verleimt, höhen- und tiefenverstellbar
- Befestigung für Abgangsbogen höhenverstellbar
- Nutensteine für die Befestigung der Armaturenplatte vorhanden

**Verwendung**


zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand; zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; für Waschtisch mit Unterputz-Wandarmatur

• **DUOFIX**

- Type 130
- Pour batterie murale à encastrer
- Cadre de montage autoportant
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile, pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75
- plaque de fixation réglable en hauteur et en profondeur pour robinetterie encastrée en contreplaqué résistant à l'eau
- Fixation pour coude d'évacuation à hauteur réglable
- Les coulisseaux pour la fixation de la plaque de robinetterie sont disponibles

**Applications**

Montage dans une paroi du système Duofix é hauteur du local.  
 Montage dans une paroi de construction légère à hauteur du local.  
 Montage dans une paroi du système Duofix à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Pour lavabo avec batterie murale encastrée.



Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.254.100	111.498.00.1	221213	191.00

**Lieferumfang:**

- 2 Gewindestangen M10 für Keramikbefestigung
- Befestigungsmaterial

**Inclus dans la livraison:**

- 2 tiges filetées M10 pour la fixation de la cuvette
- Matériel de fixation

**Waschtisch-Elemente**

**Élément pour lavabos**

**587.253**

• **DUOFIX**

- Typ 130
- für Aufputz-Wandarmatur
- selbsttragender Montagerahmen
- selbsthemmende höhenverstellbare Füssstützen
- Füssplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Armaturenplatte höhen- und tiefenverstellbar
- Befestigung für Abgangsbogen höhenverstellbar
- Nutensteine für die Befestigung der Armaturenplatte vorhanden

**Verwendung**

zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand; zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zur Montage von Waschtisch mit Wandarmatur

- Bauhöhe..... 130 cm


• **DUOFIX**

- Type 130
- Pour batterie murale apparente
- Cadre de montage autoportant
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile, pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75
- Plaque de raccordement réglable en hauteur et en profondeur
- Fixation pour coude d'évacuation à hauteur réglable
- Les coulisseaux pour la fixation de la plaque de robinetterie sont disponibles

**Applications**

Montage dans une paroi du système Duofix à hauteur du local. Montage dans une paroi de construction légère à hauteur du local. Montage dans une paroi du système Duofix à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Montage dans une paroi en applique à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Montage des lavabos avec batterie murale.

- Hauteur totale ..... 130 cm



Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.253.100	111.497.00.1	221214	175.00

**Lieferumfang:**

- 2 MeplaFix Wasseranschlüsse R 1/2"
- 2 MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- 2 Gewindestangen M10 für Keramikbefestigung
- 2 Abdichtscheiben
- Befestigungsmaterial

**Inclus dans la livraison:**

- 2 raccords MeplaFix R 1/2"
- 2 adaptateurs MeplaFix Ø 20 mm
- 2 tiges filetées M10 pour la fixation de la cuvette
- 2 joints d'étanchéité
- Matériel de fixation

**Armaturenplatten**

**Plaque de raccordement de robinetterie**

**587.307**

• **DUOFIX**

- für UP-Absperrventile

• **DUOFIX**

- Pour vannes d'arrêt UP

**Verwendung**


zum Einbau unter dem Waschtisch; zum Einbau in Duofix Waschtisch-Elemente

**Applications**

Montage sous le lavabo. Montage dans les éléments Duofix pour lavabos.



Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.307.100	111.807.00.1	224834	36.70



**Bausätze**

**Kit de montage**

**587.295**

• **DUOFIX**

- für Waschtisch
- Befestigungsabstand verstellbar 38 - 58 cm
- verzinkt

• **DUOFIX**

- Pour lavabo
- Distance entre fixations réglable 38 - 58 cm
- Exécution zinguée

**Verwendung**

zur Befestigung von Waschtischen mit einem Befestigungsabstand grösser als 38 cm an Duofix Element für Waschtisch

**Applications**

Fixation des lavabos (avec une distance entre les fixations supérieures de 38 cm) à l'élément Duofix pour lavabos



- Werkstoff..... Stahl verzinkt
- Matériau..... Acier zingué

Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.295.100	111.868.00.1	224864	71.50

**Lieferumfang:**

- Befestigungsmaterial

**Inclus dans la livraison:**

- Matériel de fixation

**Urinal-Elemente**

• **DUOFIX JolyVisit**

- Typ 112
- selbsttragender Montagerahmen
- selbsthemmende höhenverstellbare Fußstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Wasseranschluss rechts werkzeuglos montierbar

**Verwendung**

zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand; zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Anschluss von Halbeinbau-Urinal Keramik Joly und Keramik Visit

- Durchfluss bei 1 bar ohne Durchflussbegrenzer ..... 0.3 l/s
- Durchfluss bei 1 bar mit Durchflussbegrenzer ..... 0.24 l/s
- Betriebsdruck ..... 1- 8 bar
- Betriebstemperatur Wasser max. .... 30 °C

Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	CHF/Stk CHF/pce
587.278.100	111.627.00.1	360.00

**Lieferumfang:**

- Wasseranschluss R 1/2"
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Rohbauset zu Urinalsteuerung
- Absperrventil mit Drosselschraube
- Bauschutz mit Deckel
- 2 Gewindestangen M8 für Urinalbefestigung
- Befestigungsmaterial
- Nicht enthalten: Urinalsteuerung; Verbindungsschlauch zwischen Unterputzgehäuse und Urinal

**Élément pour urinoir**


• **DUOFIX JolyVisit**

- Type 112
- Cadre de montage autoportant
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile, pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75
- Adaptateur MeplaFix prémonté sur l'unité de raccordement eau
- Raccord eau à droite, montage sans outils

**Applications**

Pour le montage dans une paroi du système Geberit Duofix à hauteur du local. Pour le montage dans une paroi de construction légère à hauteur du local. Pour le montage dans une paroi du système Duofix à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Pour le montage dans une paroi en applique à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Pour le raccordement des urinoirs semi-encastrés Keramik Joly et Keramik Visit.

- Débit à 1 bar sans limiteur de débit ..... 0.3 l/s
- Débit à 1 bar avec limiteur de débit ..... 0.24 l/s
- Pression de service ..... 1- 8 bar
- Température de service max. (eau) ..... 30 °C



**Inclus dans la livraison:**

- Raccord eau R1/2"
- Adaptateur MeplaFix Ø 20 mm
- Set de montage brut Geberit pour commande d'urinoir
- Vanne d'arrêt avec vis d'étranglement
- Protection de chantier avec couvercle
- 2 tiges filetées M8 pour fixation d'urinoirs
- Matériel de fixation
- Non compris: commande pour urinoir, tuyau de raccordement entre le boîtier encastré et l'urinoir.

**Urinal-Elemente**

**Élément pour urinoir**

**587.279**

**• DUOFIX**

- Typ 130
- Standard 1"
- verdeckte Urinalsteuerung
- selbsttragender Montagerahmen
- selbsthemmende höhenverstellbare Füssstützen
- Füssplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Wasseranschluss rechts werkzeuglos montierbar

**Verwendung**

zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand; zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Anschluss von Urinal-Keramik Laufen Tamaro

- Durchfluss bei 1 bar ohne Durchflussbegrenzer ..... 0.3 l/s
- Durchfluss bei 1 bar mit Durchflussbegrenzer ..... 0.24 l/s
- Betriebsdruck ..... 1 - 8 bar
- Betriebstemperatur Wasser max ..... 30 °C


**• DUOFIX**

- Type 130
- Standard 1"
- Dispositif d'actionnement d'urinoir caché
- Cadre de montage autoportant
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile, pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75
- Adaptateur MeplaFix prémonté sur l'unité de raccordement eau
- Raccord eau à droite, montage sans outils

**Applications**

Montage dans une paroi du système Duofix à hauteur du local.  
 Montage dans une paroi de construction légère à hauteur du local.  
 Montage dans une paroi du système Duofix à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Montage dans une paroi en applique à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Raccordement des cuvettes d'urinoirs Laufen Taro-Nova et Tamaro.

- Débit à 1 bar sans limiteur de débit ..... 0.3 l/s
- Débit à 1 bar avec limiteur de débit ..... 0.24 l/s
- Pression de service ..... 1 - 8 bar
- Température de service max. (eau) ..... 30 °C



Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.279.100	111.694.00.1	221713	399.00

**Lieferumfang:**

- Wasseranschluss R 1/2"
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Rohbauset zu Urinalsteuerung
- Absperrventil mit Drosselschraube
- Bauschutz mit Deckel
- 2 Gewindestangen M8 für Urinalbefestigung
- Befestigungsmaterial

**Inclus dans la livraison:**

- Raccord eau R1/2"
- Adaptateur MeplaFix Ø 20 mm
- Set de montage brut Geberit pour commande d'urinoir
- Vanne d'arrêt avec vis d'étranglement
- Protection de chantier avec couvercle
- 2 tiges filetées M8 pour fixation d'urinoirs
- Matériel de fixation



**Urinal-Elemente**

**Élément pour urinoir**

**587.281**

• **DUOFIX**

- Typ 144
- Standard 1"
- sichtbare Urinalsteuerung
- selbsttragender Montagerahmen
- selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Wasseranschluss rechts werkzeuglos montierbar
- Betätigungs-, Abdeckplattengröße 13 x 13 cm

**Verwendung**

zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand; zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Anschluss von Urinal-Keramik Laufen Tamaro

- Durchfluss bei 1 bar ohne Durchflussbegrenzer ..... 0.3 l/s
- Durchfluss bei 1 bar mit Durchflussbegrenzer ..... 0.24 l/s
- Betriebsdruck ..... 1 - 8 bar
- Betriebstemperatur Wasser max. .... 30 °C


• **DUOFIX**

- Type 144
- Standard 1"
- Dispositif d'actionnement visible
- Cadre de montage autoportant
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile, pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75
- Adaptateur MeplaFix prémonté sur l'unité de raccordement eau
- Raccord eau à droite, montage sans outils
- Dim. de plaque d'actionnement / de recouvrement 13 x 13 cm

**Applications**

Montage dans une paroi du système Duofix à hauteur du local.  
 Montage dans une paroi de construction légère à hauteur du local.  
 Montage dans une paroi du système Duofix à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Montage dans une paroi en applique à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Raccordement des cuvettes d'urinoirs Laufen Taro-Nova et Tamaro.

- Débit à 1 bar sans limiteur de débit ..... 0.3 l/s
- Débit à 1 bar avec limiteur de débit ..... 0.24 l/s
- Pression de service ..... 1 - 8 bar
- Température de service max. (eau) ..... 30 °C



Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.281.100	111.615.00.1	221714	399.00

**Lieferumfang:**

- Wasseranschluss R 1/2"
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Rohbauset zu Urinalsteuerung
- Absperrventil mit Drosselschraube
- Bauschutz mit Deckel
- 2 Gewindestangen M8 für Urinalbefestigung
- Befestigungsmaterial

**Inclus dans la livraison:**

- Raccord eau R1/2"
- Adaptateur MeplaFix Ø 20 mm
- Set de montage brut Geberit pour commande d'urinoir
- Vanne d'arrêt avec vis d'étranglement
- Protection de chantier avec couvercle
- 2 tiges filetées M8 pour fixation d'urinoirs
- Matériel de fixation

**Urinal-Elemente**

**Élément pour urinoir**

**587.275**

**• DUOFIX**

- Typ 112
- Standard 1/2"
- externe Urinalsteuerung
- selbsttragender Montagerahmen
- selbsthemmende höhenverstellbare Füssstützen
- Füssplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert

**Verwendung**



zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand; zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Anschluss von Urinal-Keramik Laufen Tamaro S60

**• DUOFIX**

- Type 112
- Standard 1/2"
- Commande d'urinoir externe
- Cadre de montage autoportant
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile, pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75
- Adaptateur MeplaFix prémonté sur l'unité de raccordement eau

**Applications**

Pour le montage dans une paroi du système Duofix à hauteur du local. Pour le montage dans une paroi de construction légère à hauteur du local. Pour le montage dans une paroi du système Duofix à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Pour le montage dans une paroi en applique à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Pour le raccordement de la cuvette d'urinoir Laufon Tamaro S60



Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.275.100	111.629.00.1	221713	444.00

**Lieferumfang:**

- Wasseranschluss R 1/2"
- 2 MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- nicht enthalten: Bausatz für Elektroanschluss

**Inclus dans la livraison:**

- Raccord eau R1/2"
- 2 adaptateurs MeplaFix Ø 20 mm
- Non compris: kit de raccordement électrique

**Urinal-Elemente**

• **DUOFIX**

- Typ 112 / 130
- Universal
- verdeckte Urinalsteuerung
- selbsttragender Montagerahmen
- selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Wasseranschluss rechts werkzeuglos montierbar
- Befestigung für Urinal, in Höhe und Abstand verstellbar
- Ablauf-, Einlauf- und Rohbaukastentraverse höhenverstellbar

**Verwendung**

zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand; zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Anschluss von geeigneten Urinal-Keramiken mit Einlaufgarnitur Ø 32 mm

- Durchfluss bei 1 bar ohne Durchflussbegrenzer ..... 0.3 l/s
- Durchfluss bei 1 bar mit Durchflussbegrenzer ..... 0.24 l/s
- Betriebsdruck ..... 1 - 8 bar
- Betriebstemperatur Wasser max. .... 30 °C

Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.288.100	111.696.00.1	221713	399.00

**Lieferumfang:**

- Wasseranschluss R 1/2"
- 2 MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Rohbauset zu Urinalsteuerung
- Absperrventil mit Drosselschraube
- Bauschutz mit Deckel
- 2 Gewindestangen M8 für Urinalbefestigung
- Befestigungsmaterial

**Élément pour urinoir**

• **DUOFIX**

- Type 112 / 130
- Universel
- Dispositif d'actionnement d'urinoir caché
- Cadre de montage autoportant
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile, pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75
- Adaptateur MeplaFix prémonté sur l'unité de raccordement eau
- Raccord eau à droite, montage sans outils
- Fixation pour Urinal, hauteur et distance réglables
- Écoulement, entrée d'eau et traverse réglables en hauteur


**Applications**

Pour le montage dans une paroi système Duofix à hauteur du local, dans une paroi de construction légère à hauteur du local, dans une paroi système Duofix à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère, dans une paroi en applique à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère; pour le raccordement des cuvettes d'urinoir adaptées avec écoulement Ø 32 mm

- Débit à 1 bar sans limiteur de débit ..... 0.3 l/s
- Débit à 1 bar avec limiteur de débit ..... 0.24 l/s
- Pression de service ..... 1 - 8 bar
- Température de service max. (eau) ..... 30 °C

**Inclus dans la livraison:**

- Raccord eau R1/2"
- 2 adaptateurs MeplaFix Ø 20 mm
- Set de montage brut Geberit pour commande d'urinoir
- Vanne d'arrêt avec vis d'étranglement
- Protection de chantier avec couvercle
- 2 tiges filetées M8 pour fixation d'urinoirs
- Matériel de fixation



**Urinal-Elemente**

• **DUOFIX**

- Typ 112 / 130
- Universal
- sichtbare Urinalsteuerung
- selbsttragender Montagerahmen
- selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Wasseranschluss rechts werkzeuglos montierbar
- Befestigung für Urinal, in Höhe und Abstand verstellbar
- Ablauf-, Einlauf- und Rohbaukastentraverse höhenverstellbar
- Betätigungs-, Abdeckplattengrösse 13 x 13 cm

**Verwendung**

zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand; zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Anschluss von geeigneten Urinal-Keramiken mit Einlaufgarnitur Ø 32 mm

- Durchfluss bei 1 bar ohne Durchflussbegrenzer ..... 0.3 l/s
- Durchfluss bei 1 bar mit Durchflussbegrenzer ..... 0.24 l/s
- Betriebsdruck ..... 1 - 8 bar
- Betriebstemperatur Wasser max ..... 30 °C

Art. Nr.	GEBERIT No	NPK-Nr.	CHF/Stk
N° d'art.	N° GEBERIT	N° CAN	CHF/pce
<b>587.286.100</b>	111.621.00.1	221713	<b>399.00</b>

**Lieferumfang:**

- Wasseranschluss R 1/2"
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Rohbauset zu Urinalsteuerung
- Absperrventil mit Drosselschraube
- Bauschutz mit Deckel
- 2 Gewindestangen M8 für Urinalbefestigung
- Befestigungsmaterial

**Élément pour urinoir**

**587.286**

• **DUOFIX**

- Type 112 / 130
- Universel
- Dispositif d'actionnement visible
- Cadre de montage autoportant
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile, pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75
- Adaptateur MeplaFix prémonté sur l'unité de raccordement eau
- Raccord eau à droite, montage sans outils
- Fixation pour Urinal, hauteur et distance réglables
- Écoulement, entrée d'eau et traverse réglables en hauteur
- Dim. de plaque d'actionnement / de recouvrement 13 x 13 cm


**Applications**

Pour le montage dans une paroi système Duofix à hauteur du local, dans une paroi de construction légère à hauteur du local, dans une paroi système Duofix à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère, dans une paroi en applique à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère; pour le raccordement des cuvettes d'urinoir adaptées avec écoulement Ø 32 mm

- Débit à 1 bar sans limiteur de débit ..... 0.3 l/s
- Débit à 1 bar avec limiteur de débit ..... 0.24 l/s
- Pression de service ..... 1 - 8 bar
- Température de service max. (eau) ..... 30 °C

**Inclus dans la livraison:**

- Raccord eau R1/2"
- Adaptateur MeplaFix Ø 20 mm
- Set de montage brut Geberit pour commande d'urinoir
- Vanne d'arrêt avec vis d'étranglement
- Protection de chantier avec couvercle
- 2 tiges filetées M8 pour fixation d'urinoirs
- Matériel de fixation



**Urinal-Elemente**

**Élément pour urinoir**

**587.277**

• **DUOFIX**

- Typ 112
- für 0-Liter und 1-Liter
- selbsttragender Montagerahmen
- selbsthemmende höhenverstellbare Füssstützen
- Füssplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- mit Voreinstellung für Urinal Lema 0-Liter

**Verwendung**


zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand; zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Anschluss von Urinal-Keramik Laufen, Lema 0-Liter, Lema 1-Liter-Compact, Tamaro-VS New und Caprino Plus

• **DUOFIX**

- Type 112
- Pour 0 et 1 litre
- Cadre de montage autoportant
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile, pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75
- Avec pré réglage pour urinoir Lema 0 l

**Applications**

Pour le montage dans une paroi du système Duofix à hauteur du local. Pour le montage dans une paroi de construction légère à hauteur du local. Pour le montage dans une paroi du système Duofix à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Pour le montage dans une paroi en applique à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Pour le montage des céramiques d'urinoirs Laufon, Lema à 0 litre, Lema à 1 litre Compact, Tamaro VS New et Caprino Plus



Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.277.100	111.668.00.1	221713	312.00

**Lieferumfang:**

- 2 Gewindestangen M8 für Urinalbefestigung
- Befestigungsmaterial
- nicht enthalten: Zubehörset für Urinal Lema 1-Liter-Compact und Tamaro-VS New, Artikel-Nr. 242.003.00.1

**Inclus dans la livraison:**

- 2 tiges filetées M8 pour fixation d'urinoirs
- Matériel de fixation
- Non inclus: set d'accessoires pour les urinoirs Lema à 1 litre Compact et Tamaro VS New, n° d'article 242.003.00.1

**Quertraversen**

**Traverses**

**587.480**

• **DUOFIX**

- für Zulauf 1/2"
- mit Anschlussbogen
- Wasseranschlussnippel 1/2", seitlich verstellbar
- Anschlussnippel 1/2", 90° abgewinkelt
- Werkzeuglos montierbar

**Verwendung**

zum Einbau in Geberit Urinal-Element 1 Liter, Typ 112; zur Verwendung mit Urinal-Keramik Laufen Caprino Plus 42065/42066

• **DUOFIX**

- Pour entrée 1/2"
- Avec coude de raccordement
- Mamelon pour entrée d'eau 1/2", réglable sur le côté
- Mamelon de raccordement 1/2", coudé 90°
- Montage sans outils

**Applications**

Pour le montage dans l'élément Geberit pour urinoir à 1 litre, type 112. Pour application avec la céramique pour urinoir Laufen Caprino Plus 42065/42066



Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.480.100	242.042.00.1	224841	107.00

**Lieferumfang:**

- Traverser
- Wasseranschlussnippel
- Anschlussnippel
- Abdichtscheibe
- Schutzstopfen

**Inclus dans la livraison:**

- Traverser
- Mamelon de raccordement eau
- Mamelon de raccordement
- Rondelle d'étanchéité
- Bouchon de protection

**Zubehör-Set**

**Jeu d'accessoires**

**587.460**

• **DUOFIX**

- für Urinal Lema 1-Liter-Compact und Tamaro-VS New
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert

• **DUOFIX**

- Pour urinoir Lema à 1 litre Compact et Tamaro-VS New
- Adaptateur MeplaFix prémonté sur l'unité de raccordement eau




**Verwendung**

zum Positionieren des Elektro- und Wasseranschlusses an GIS und Duofix Urinal-Element 0-Liter und 1-Liter, Typ 112

**Applications**

Pour le positionnement du raccordement électrique et de l'entrée d'eau à l'élément Duofix pour urinoir à 0 litre, type 112

Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.460.100	242.003.00.1	222831	104.00



**Lieferumfang:**

- Unterputz-Verteilerdose
- Wasseranschluss R 1/2"
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm

**Inclus dans la livraison:**

- Coffret de distribution à encastrer
- Raccord eau R1/2"
- Adaptateur MeplaFix Ø 20 mm

**Montageplatten**

**Plaque de montage**

**587.420**

• **DUOFIX**

- mehrlagig, wasserfest verleimt
- Furnierholzplatte
- teilbar

• **DUOFIX**

- Multicouche, collage hydrofuge
- Panneau en contreplaqué
- Sécable



**Verwendung**

zum Einbau in Duofix Systemwand; zur Befestigung von leichten, mittleren und schweren Konsollasten, wie Griff- und Haltesystemen, Wandschränken, Duschen- und Urinal-Trennwänden

**Applications**

Pour le montage dans une paroi Duofix. Pour la fixation de charges de consoles légères, moyennes et lourdes, telles que les systèmes de poignée et de support, armoires murales et séparations de douches et d'urinoirs

- Werkstoff..... Holz - Matériau..... Bois


Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.420.100	111.858.00.1	224852	64.00

**Lieferumfang:**

- 8 Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial

**Inclus dans la livraison:**

- 8 équerres de fixation
- Matériel de fixation



**Montageplatten**

**Plaque de montage**

**587.425**

• **DUOFIX**

- Brandschutz EI 90 (nbb)
- teilbar
- feuerbeständig bis 90 Minuten

• **DUOFIX**

- Protection incendie EI 90 (icb)
- Sécable
- Résistance au feu jusqu'à 90 minutes

**Verwendung**

zum Einbau in Duofix Systemwand; zum Einbau bei Brandschutzanforderungen mit EI 90 (nbb); zur Befestigung von leichten, mittleren und schweren Konsollasten, wie Griff- und Haltesystemen, Wandstärken, Duschen- und Urinal-Trennwänden

**Applications**

Pour le montage dans une paroi du système Geberit à hauteur du local. Pour le montage en cas d'exigence en matière de protection incendie avec EI 90 (icb). Pour la fixation des charges de consoles légères, moyennes et lourdes, telles que les systèmes de poignée et de support, armoires murales et séparations de douches et d'urinoirs.

- Werkstoff..... Spanplatte zementgebunden (Duripaneel)

- Matériau..... Panneau en fibrociment (Duripaneel)




Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	CHF/Stk CHF/pce
587.425.100	111.899.00.1	82.50

**Lieferumfang:**

- 8 Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial

**Inclus dans la livraison:**

- 8 équerres de fixation
- Matériel de fixation



Duschelemente

Élément de douche

587.184

• DUOFIX

- mit Wandablauf
- selbsttragender Rahmen
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abdichtvlies vormontiert, umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profil UW 50 und Duofix Systemschienen
- Einlaufhöhe des Sifons einstellbar
- Mindesthöhe Estrich am Einlauf 90 mm
- Beplankungsdicke 10 - 40 mm
- Fliesenaufbau Wand 2 - 35 mm
- Fliesenaufbau Boden 2 - 26 mm
- Abwasseranschluss links oder rechts

Verwendung

für Trockenbau; zum Einsatz mit Verbundabdichtungen; zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen; zum Einbau in raumhohe Installationswände; zum Einbau in teil- oder raumhohe Duofix Systemwände; zur Entwässerung bodenebener Dusche; für Fussbodenaufbauten 9 - 20 cm (exklusiv Fliesen und Gefälle)

- Abflulleistung ..... 0.8 l/s
- Sperrwasserstand ..... 50 mm
- Breite ..... 50 cm




• DUOFIX

- Avec écoulement mural
- Cadre autoportant
- Niveau d'étanchéité réglable pour point d'injection sans contrainte
- Feutre d'étanchéité prémonté, 10 cm sur tout le pourtour, pour la liaison avec les systèmes d'étanchéité
- Cadre avec trous de perçage Ø 9 mm pour la fixation sur le bâti en bois
- Plaques de pieds tournantes, profondeur adaptée au montage dans les profilés en U type UW 50 et dans les rails du système Geberit Duofix
- Hauteur d'entrée du siphon réglable
- Hauteur de chape maximale à l'écoulement 90 mm
- Epaisseur de panneau 10 - 40 mm
- Epaisseur du carrelage mural 2 - 35 mm
- Hauteur du carrelage de sol 2 - 26 mm
- Raccordement du tube d'évacuation à gauche ou à droite

Applications

Pour la construction sèche. Pour la pose avec étanchéités composites. Pour le montage dans des parois d'installation à hauteur partielle ou à hauteur du local. Pour le montage dans des parois d'installation à hauteur du local. Pour le montage dans les parois en applique et les parois de séparation du système Geberit Duofix à hauteur partielle ou à hauteur du local. Pour l'évacuation des douches au niveau du sol. Pour des hauteurs de chape de 9 - 20 cm (carrelage et pente non inclus).

- Débit d'écoulement ..... 0.8 l/s
- Hauteur siphon ..... 50 mm
- Largeur ..... 50 cm



Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	GEBERIT No N° GEBERIT	CHF/Stk CHF/pce
587.184.100	56	111.592.00.1	363.00

Lieferumfang:

- Anschlussstutzen aus PE-HD, Ø 56 mm
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial
- nicht enthalten: Geberit Fertigbauset

Inclus dans la livraison:

- Tubulure de raccordement PE-HD, Ø 56 mm
- Couvercle de protection de chantier avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation
- Non compris: kit de montage prêt à poser



Duschelemente

Élément de douche

587.185

• DUOFIX

- mit Wandablauf
- niedrige Bauhöhe
- selbsttragender Rahmen
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abdichtvlies vormontiert, umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profil UW 50 und Duofix Systemschienen
- Einlaufhöhe des Sifons einstellbar
- Mindesthöhe Estrich am Einlauf 65 mm
- Bepankungsdicke 10 - 40 mm
- Fliesenaufbau Boden 2 - 26 mm
- Fliesenaufbau Wand 2 - 35 mm
- Abwasseranschluss links oder rechts

Verwendung

für Trockenbau; zum Einsatz mit Verbundabdichtungen; zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen; zum Einbau in raumhohe Installationswände; zum Einbau in teil- oder raumhohe Duofix Systemwände; zur Entwässerung bodenebener Duschen; zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Duschkopfes; zum Einbau bei sehr niedrigem Bodenaufbau; für Fussbodenaufbauten 65 - 90 mm (exklusiv Fleisen und Gefälle)

- Ablaufleistung ..... 0.4 l/s
- Sperrwasserstand ..... 30 mm
- Breite ..... 50 cm




• DUOFIX

- Avec écoulement mural
- Faible hauteur d'installation
- Cadre autoportant
- Niveau d'étanchéité réglable pour point d'injection sans contrainte
- Feutre d'étanchéité prémonté, 10 cm sur tout le pourtour, pour la liaison avec les systèmes d'étanchéité
- Cadre avec trous de perçage Ø 9 mm pour la fixation sur le bâti en bois
- Plaques de pieds tournantes, profondeur adaptée au montage dans les profilés en U type UW 50 et dans les rails du système Geberit Duofix
- Hauteur d'entrée du siphon réglable
- Hauteur de chape minimale à l'entrée 65 mm
- Epaisseur de panneau 10 - 40 mm
- Hauteur du carrelage de sol 2 - 26 mm
- Epaisseur du carrelage mural 2 - 35 mm
- Raccordement du tube d'évacuation à gauche ou à droite

Applications

Pour la construction sèche. Pour la pose avec étanchéités composites. Pour le montage dans des parois d'installation à hauteur partielle ou à hauteur du local. Pour le montage dans des parois d'installation à hauteur du local. Pour le montage dans les parois en applique et les parois de séparation du système Geberit Duofix à hauteur partielle ou à hauteur du local. Pour l'évacuation des douches au niveau du sol. Pour la collecte des eaux usées d'un seul pommeau de douche. Pour le montage lors de chapes très basses. Pour des hauteurs de chape de 65 - 90 mm (carrelage et pente non compris).

- Débit d'écoulement ..... 0.4 l/s
- Hauteur siphon ..... 30 mm
- Largeur ..... 50 cm



Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	GEBERIT No N° GEBERIT	CHF/Stk CHF/pce
587.185.100	40	111.593.00.1	377.00

Lieferumfang:

- Anschlussstutzen aus PE-HD, Ø 40 mm
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial
- nicht enthalten: Geberit Fertigbauset

Inclus dans la livraison:

- Tubulure de raccordement en PE-HD, Ø 40 mm
- Couvercle de protection de chantier avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation
- Non compris: kit de montage prêt à poser

Duschelemente

Élément de douche

587.180

• DUOFIX

- mit Wandablauf
- Wandarmatur Unterputz
- selbsttragender Rahmen
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abdichtvlies vormontiert, umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profil UW 50 und Duofix Systemschienen
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt, höhen- und tiefenverstellbar
- Einlaufhöhe des Sifons einstellbar
- Mindesthöhe Estrich am Einlauf 90 mm
- Beplankungsdicke 10 - 40 mm
- Fliesenaufbau Boden 2 - 26 mm
- Fliesenaufbau Wand 2 - 35 mm
- Abwasseranschluss links oder rechts

Verwendung

für Trockenbau; zum Einsatz mit Verbundabdichtungen; zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen; zum Einbau in raumhohe Installationswände; zum Einbau in teil- oder raumhohe Duofix Systemwände; für Unterputz- oder Aufputzarmaturen; zur Entwässerung bodenebener Duschen; für Fussbodenaufbauten 9 - 20 cm (exklusiv Fliesen und Gefälle)

- Abflueleistung ..... 0.8 l/s
- Sperrwasserstand ..... 50 mm
- Länge ..... 130 cm



• DUOFIX

- Avec écoulement mural
- Robinetterie murale encastrée
- Cadre autoportant
- Niveau d'étanchéité réglable pour point d'injection sans contrainte
- Feutre d'étanchéité prémonté, 10 cm sur tout le pourtour, pour la liaison avec les systèmes d'étanchéité
- Cadre avec trous de perçage Ø 9 mm pour la fixation sur le bâti en bois
- Plaques de pieds tournantes, profondeur adaptée au montage dans les profilés en U type UW 50 et dans les rails du système Geberit Duofix
- Plaque de montage en contreplaqué résistant à l'eau, réglable en hauteur et en profondeur
- Hauteur d'entrée du siphon réglable
- Hauteur de chape maximale à l'écoulement 90 mm
- Epaisseur de panneau 10 - 40 mm
- Hauteur du carrelage de sol 2 - 26 mm
- Epaisseur du carrelage mural 2 - 35 mm
- Raccordement du tube d'évacuation à gauche ou à droite

Applications

Pour la construction sèche. Pour la pose d'étanchéités combinées. Pour le montage dans les parois d'installation à hauteur partielle ou à hauteur du local. Pour le montage dans les parois d'installation à hauteur du local. Pour le montage dans les parois en applique et parois de séparation du système Geberit Duofix à hauteur partielle ou à hauteur du local. Pour batteries encastrées ou apparentes. Pour l'évacuation des douches au niveau du sol. Pour des hauteurs de chape de 9 - 20 cm (carrelage et pente non inclus).

- Débit d'écoulement ..... 0.8 l/s
- Hauteur siphon ..... 50 mm
- Longueur ..... 130 cm



Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	GEBERIT No N° GEBERIT	CHF/Stk CHF/pce
587.180.100	56	111.584.00.1	416.00

Lieferumfang:

- Anschlussstutzen aus PE-HD, Ø 56 mm
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial
- nicht enthalten: Geberit Fertigbauset, Armaturenanschlüsse

Inclus dans la livraison:

- Tubulure de raccordement PE-HD, Ø 56 mm
- Couvercle de protection de chantier avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation
- Non inclus: set de montage final Geberit, raccords de robinetterie

Duschelemente

Élément de douche

587.181

• DUOFIX

- mit Wandablauf
- Wandarmatur Unterputz
- niedrige Bauhöhe
- selbsttragender Rahmen
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abdichtvlies vormontiert, umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profil UW 50 und Duofix Systemschienen
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt, höhen- und tiefenverstellbar
- Einlaufhöhe des Sifons einstellbar
- Mindesthöhe Estrich am Einlauf 65 mm
- Beplankungsdicke 10 - 40 mm
- Fliesen Aufbau Boden 2 - 26 mm
- Fliesen Aufbau Wand 2 - 35 mm
- Abwasseranschluss links oder rechts

Verwendung

für Trockenbau; zum Einsatz mit Verbundabdichtungen; zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen; zum Einbau in raumhohe Installationswände; zum Einbau in teil- oder raumhohe Duofix Systemwände; für Unterputz- oder Aufputzarmaturen; zur Entwässerung bodenebener Duschen; zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Duschkopfes; zum Einbau bei sehr niedrigem Bodenaufbau; für Fussbodenaufbauten 65 - 90 mm (exklusiv Fliesen und Gefälle)

- Abfließleistung ..... 0.4 l/s
- Sperrwasserstand ..... 30 mm
- Länge ..... 130 cm



• DUOFIX

- Avec écoulement mural
- Robinetterie murale encastrée
- Faible hauteur d'installation
- Cadre autoportant
- Niveau d'étanchéité réglable pour point d'injection sans contrainte
- Feutre d'étanchéité prémonté, 10 cm sur tout le pourtour, pour la liaison avec les systèmes d'étanchéité
- Cadre avec trous de perçage Ø 9 mm pour la fixation sur le bâti en bois
- Plaques de pieds tournantes, profondeur adaptée au montage dans les profilés en U type UW 50 et dans les rails du système Geberit Duofix
- Plaque de montage en contreplaqué résistant à l'eau, réglable en hauteur et en profondeur
- Hauteur d'entrée du siphon réglable
- Hauteur de chape minimale à l'entrée 65 mm
- Epaisseur de panneau 10 - 40 mm
- Hauteur du carrelage de sol 2 - 26 mm
- Epaisseur du carrelage mural 2 - 35 mm
- Raccordement du tube d'évacuation à gauche ou à droite

Applications

Pour la construction sèche. Pour la pose avec étanchéités composites. Pour le montage dans des parois d'installation à hauteur partielle ou à hauteur du local. Pour le montage dans des parois d'installation à hauteur du local. Pour le montage dans les parois en applique et les parois de séparation du système Geberit Duofix à hauteur partielle ou à hauteur du local. Pour batteries encastrées ou apparentes. Pour l'évacuation des douches au niveau du sol. Pour la collecte des eaux usées d'un seul pommeau de douche. Pour le montage lors de chapes très basses. Pour des hauteurs de chape de 65-90 mm (carrelage et pente non inclus).

- Débit d'écoulement ..... 0.4 l/s
- Hauteur siphon ..... 30 mm
- Longueur ..... 130 cm



Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	GEBERIT No N° GEBERIT	CHF/Stk CHF/pce
587.181.100	40	111.585.00.1	431.00

Lieferumfang:

- Anschlussstützen aus PE-HD, Ø 40 mm
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial
- nicht enthalten: Geberit Fertigbauset, Armaturenanschlüsse

Inclus dans la livraison:

- Tubulure de raccordement en PE-HD, Ø 40 mm
- Couvercle de protection de chantier avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation
- Non inclus: set de montage final Geberit, raccords de robinetterie

Duschelemente

Élément de douche

587.182

• DUOFIX

- mit Wandablauf
- Wandarmatur Aufputz
- selbsttragender Rahmen
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Abdichtvlies vormontiert, umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profil UW 50 und Duofix Systemschienen
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Meplafix Adapter, vormontiert
- Einlaufhöhe des Sifons einstellbar
- Mindesthöhe Estrich am Einlauf 90 mm
- Beplankungsdicke 10 - 40 mm
- Fliesen Aufbau Boden 2 - 26 mm
- Fliesen Aufbau Wand 2 - 35 mm
- Abwasseranschluss links oder rechts

Verwendung

für Trockenbau; zum Einsatz mit Verbundabdichtungen; zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen; zum Einbau in raumhohe Installationswände; zum Einbau in teil- oder raumhohe Duofix Systemwände; zur Entwässerung bodenebener Dusche; für Fussbodenaufbauten 9 - 20 cm (exklusiv Fliesen und Gefälle)

- Abfließleistung ..... 0.8 l/s
- Sperrwasserstand ..... 50 mm
- Länge ..... 130 cm



• DUOFIX

- Avec écoulement mural
- Robinetterie murale en applique
- Cadre autoportant
- Niveau d'étanchéité réglable pour point d'injection sans contrainte
- Joint rond adhésif avec revêtement en non-tissé
- Feutre d'étanchéité prémonté, 10 cm sur tout le pourtour, pour la liaison avec les systèmes d'étanchéité
- Cadre avec trous de perçage Ø 9 mm pour la fixation sur le bâti en bois
- Plaques de pieds tournantes, profondeur adaptée au montage dans les profilés en U type UW 50 et dans les rails du système Geberit Duofix
- Plaque de robinetterie réglable en hauteur et en profondeur
- Adaptateur Meplifix prémonté
- Hauteur d'entrée du siphon réglable
- Hauteur de chape maximale à l'écoulement 90 mm
- Epaisseur de panneau 10 - 40 mm
- Hauteur du carrelage de sol 2 - 26 mm
- Epaisseur du carrelage mural 2 - 35 mm
- Raccordement du tube d'évacuation à gauche ou à droite

Applications

Pour la construction sèche. Pour la pose avec étanchéités composites. Pour le montage dans des parois d'installation à hauteur partielle ou à hauteur du local. Pour le montage dans des parois d'installation à hauteur du local. Pour le montage dans les parois en applique et les parois de séparation du système Geberit Duofix à hauteur partielle ou à hauteur du local. Pour l'évacuation des douches au niveau du sol. Pour des hauteurs de chape de 9 - 20 cm (carrelage et pente non inclus).

- Débit d'écoulement ..... 0.8 l/s
- Hauteur siphon ..... 50 mm
- Longueur ..... 130 cm



Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	GEBERIT No N° GEBERIT	CHF/Stk CHF/pce
587.182.100	56	111.588.00.1	386.00

Lieferumfang:

- Anschlussstutzen aus PE-HD, Ø 56 mm
- 2 Anschlusswinkel R 1/2, Meplafix-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial
- nicht enthalten: Geberit Fertigbauset

Inclus dans la livraison:

- Tubulure de raccordement PE-HD, Ø 56 mm
- 2 coudes de raccordement R 1/2 compatibles Meplafix
- 2 garnitures d'isolation acoustique
- 2 douilles d'isolation
- Couvercle de protection de chantier avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation
- Non compris: kit de montage prêt à poser

Duschelemente

Élément de douche

587.183

• DUOFIX

- mit Wandablauf
- Wandarmatur Aufputz
- niedrige Bauhöhe
- selbsttragender Rahmen
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Abdichtvlies vormontiert, umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Rahmen mit Bohrlochern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussplatten drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profil UW 50 und Duofix Systemschienen
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Einlaufhöhe des Sifons einstellbar
- Mindesthöhe Estrich am Einlauf 65 mm
- Beplankungsdicke 10 - 40 mm
- Fliesen Aufbau Boden 2 - 26 mm
- Fliesen Aufbau Wand 2 - 35 mm
- Abwasseranschluss links oder rechts

Verwendung

für Trockenbau; zum Einsatz mit Verbundabdichtungen; zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen; zum Einbau in raumhohe Installationswände; zum Einbau in teil- oder raumhohe Duofix Systemwände; für Aufputzwandarmaturen; zur Entwässerung bodenebenen Duschen; zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Duschkopfes; zum Einbau bei sehr niedrigem Bodenaufbau; für Fussbodenaufbauten 65 - 90 mm (exklusiv Fliesen und Gefälle)

- Ablaufleistung ..... 0.4 l/s
- Sperrwasserstand ..... 30 mm
- Länge ..... 130 cm



• DUOFIX

- Avec écoulement mural
- Robinetterie murale en applique
- Faible hauteur d'installation
- Cadre autoportant
- Niveau d'étanchéité réglable pour point d'injection sans contrainte
- Joint rond adhésif avec revêtement en non-tissé
- Feutre d'étanchéité prémonté, 10 cm sur tout le pourtour, pour la liaison avec les systèmes d'étanchéité
- Cadre avec trous de perçage Ø 9 mm pour la fixation sur le bâti en bois
- Plaques de pieds tournantes, profondeur adaptée au montage dans les profilés en U type UW 50 et dans les rails du système Geberit Duofix
- Plaque de robinetterie réglable en hauteur et en profondeur
- Hauteur d'entrée du siphon réglable
- Hauteur de chape minimale à l'entrée 65 mm
- Epaisseur de panneau 10 - 40 mm
- Hauteur du carrelage de sol 2 - 26 mm
- Epaisseur du carrelage mural 2 - 35 mm
- Raccordement du tube d'évacuation à gauche ou à droite

Applications

Pour la construction sèche. Pour la pose d'étanchéités composites. Pour le montage dans les parois d'installation à hauteur partielle ou à hauteur du local. Pour le montage dans des parois d'installation à hauteur du local. Pour le montage dans les parois en applique et les parois de séparation du système Geberit Duofix à hauteur partielle ou à hauteur du local. Pour batteries murales apparentes. Pour l'évacuation des douches au niveau du sol. Pour la collecte des eaux usées d'un seul pommeau de douche. Pour le montage lors de chapes très basses. Pour des hauteurs de chape de 65 - 90 mm (carrelage et pente non inclus).

- Débit d'écoulement ..... 0.4 l/s
- Hauteur siphon ..... 30 mm
- Longueur ..... 130 cm



Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	GEBERIT No N° GEBERIT	CHF/Stk CHF/pce
587.183.100	40	111.589.00.1	402.00

Lieferumfang:

- Anschlussstutzen aus PE-HD, Ø 40 mm
- 2 Anschlusswinkel R 1/2, MeplaFix-fähig
- 2 Abdichtscheiben
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial
- nicht enthalten: Geberit Fertigbauset

Inclus dans la livraison:

- Tubulure de raccordement en PE-HD, Ø 40 mm
- 2 coudes de raccordement R 1/2 compatibles MeplaFix
- 2 joints d'étanchéité
- 2 garnitures d'isolation acoustique
- 2 douilles d'isolation
- Couvercle de protection de chantier avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation
- Non compris: kit de montage prêt à poser

**Waschmaschinen-Elemente**
**• DUOFIX**

- Typ 112
- selbsttragender Montagerahmen
- selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Armaturenplatte höhen- und tiefenverstellbar
- Befestigungsplatte für Wandeinbaukasten höhenverstellbar
- Wandeinbaukasten auf Halterung vormontiert und Position einstellbar
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert

**Verwendung**

zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand; zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Anschluss an Wasch- oder Geschirrspülmaschine oder Trockner

Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.270.100	111.773.00.1	221883	218.00

**Lieferumfang:**

- Wasseranschluss R 1/2"
- MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Wandeinbaukasten
- Ablaufstutzen Ø 50 mm
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial
- Stopfen
- nicht enthalten: Fertigbauset

**Élément pour machine à laver**
**• DUOFIX**


- Type 112
- Cadre de montage autoportant
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile, pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75
- Plaque de raccordement réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de fixation pour boîtiers encastrés, hauteur réglable
- Boîtier à encastrer prémonté sur support, position réglable
- Adaptateur MeplaFix prémonté sur l'unité de raccordement eau

**Applications**

Pour le montage dans une paroi du système Duofix à hauteur du local. Pour le montage dans une paroi de construction légère à hauteur du local. Pour le montage dans une paroi du système Duofix à hauteur partielle devant une paroi de construction légère ou massive. Pour le raccordement des lave-linge, lave-vaisselle ou séchoirs.

**Inclus dans la livraison:**

- Raccord eau R1/2"
- Adaptateur MeplaFix Ø 20 mm
- Boîtier à encastrer
- Tubulure d'écoulement Ø 50 mm
- Protection de chantier
- Matériel de fixation
- Bouchon
- Non inclus: set de montage final

**587.270**


**Wandbidet-Elemente**

**Élément pour bidet suspendu**

**587.260**

• **DUOFIX**

- Typ 98
- selbsttragender Montagerahmen
- selbsthemmende höhenverstellbare Füssstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert

**Verwendung**

zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand; zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zur Montage von handelsüblichen Bidet-Keramiken

• **DUOFIX**

- Type 98
- Cadre de montage autoportant
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile, pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75
- Adaptateur MeplaFix prémonté sur l'unité de raccordement eau

**Applications**

Pour le montage dans une paroi du système Duofix à hauteur du local. Pour le montage dans une paroi de construction légère à hauteur du local. Pour le montage dans une paroi du système Duofix à hauteur partielle devant une paroi massive ou légère. Pour le montage des bidets usuels du commerce.




Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.260.100	111.541.00.1	221512	239.00

**Lieferumfang:**

- 2 MeplaFix Wasseranschlüsse R 1/2"
- 2 MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Dichtung Ø 44/32 mm
- 2 Gewindestangen M12 für Keramikbefestigung
- Befestigungsmaterial

**Inclus dans la livraison:**

- 2 raccords MeplaFix R 1/2"
- 2 adaptateurs MeplaFix Ø 20 mm
- Joint Ø 44/32 mm
- 2 tiges filetées M12 pour la fixation de la cuvette
- Matériel de fixation



**Wandbidet-Elemente**
**• DUOFIX**

- Typ 112
- selbsttragender Montagerahmen
- selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert

**Verwendung**

zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand; zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zur Montage von handelsüblichen Bidet-Keramiken

Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	CHF/Stk CHF/pce
587.262.100	111.548.00.1	280.00

**Lieferumfang:**


- 2 MeplaFix Wasseranschlüsse R 1/2"
- 2 MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Dichtung Ø 44/32 mm
- 2 Gewindestangen M12 für Keramikbefestigung
- Befestigungsmaterial

**Élément pour bidet suspendu**
**• DUOFIX**

- Type 112
- Cadre de montage autoportant
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile, pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75
- Adaptateur MeplaFix prémonté sur l'unité de raccordement eau

**Applications**

Pour le montage dans une paroi du système Duofix à hauteur du local. Pour le montage dans une paroi de construction légère à hauteur du local. Pour le montage dans une paroi du système Duofix à hauteur partielle devant une paroi massive ou légère. Pour le montage des bidets usuels du commerce.





**Ausgussbecken-Elemente**

• **DUOFIX**

- Typ 130
- selbsttragender Montagerahmen
- selbsthemmende höhenverstellbare Füssstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Armaturenplatte höhen- und tiefenverstellbar
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Befestigung für Abgangsbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Befestigungsplatte für Ausgussbecken, Furnierholz, wasserfest verleimt, höhen- und tiefenverstellbar

**Verwendung**

zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand; zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zur Montage von handelsüblichen Ausgussbecken mit Wandarmatur

Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	CHF/Stk CHF/pce
587.258.100	111.546.00.1	264.00

**Lieferumfang:**

- 2 MeplaFix Wasseranschlüsse R 1/2"
- 2 MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Ablaufrohrschelle
- Dichtung Ø 44/32 mm
- Befestigungsmaterial


**Élément de vidoir**

• **DUOFIX**

- Type 130
- Cadre de montage autoportant
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile, pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75
- Plaque de raccordement réglable en hauteur et en profondeur
- Adaptateur MeplaFix prémonté sur l'unité de raccordement eau
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et isolée contre le bruit
- Plaque de fixation pour vidoirs, contreplaquée, collée à la colle hydrorésistante, réglable en hauteur et en profondeur

**Applications**

Pour le montage dans une paroi du système Geberit Duofix à hauteur du local. Pour le montage dans une paroi de construction légère à hauteur du local. Pour le montage dans une paroi du système Duofix à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Pour le montage dans une paroi en applique à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Pour le montage des vidoirs courants avec batterie murale.



**Bad- und Duscharmaturen-Elemente**
**• DUOFIX**

- Typ 112
- für Unterputz-Wandarmatur
- selbsttragender Montagerahmen
- selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Armaturenplatte höhen- und tiefenverstellbar
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert
- Befestigungsplatte für Unterputz-Armatur, Funierholz, wasserfest verleimt, höhen- und tiefenverstellbar

**Verwendung**

zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand; zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Anschluss von Unterputz-Armaturen für Bade- und Duschwanne

Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	CHF/Stk CHF/pce
587.291.100	111.744.00.1	220.00

**Lieferumfang:**


- 2 MeplaFix Wasseranschlüsse R 1/2"
- 2 MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial

**Élément pour batterie de bain et de douche**
**587.291**
**• DUOFIX**

- Type 112
- Pour batterie murale à encastrer
- Cadre de montage autoportant
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile, pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75
- Plaque de raccordement réglable en hauteur et en profondeur
- Adaptateur MeplaFix prémonté sur l'unité de raccordement eau
- plaque de fixation réglable en hauteur et en profondeur pour robinetterie encastrée en contreplaqué résistant à l'eau

**Applications**

Pour le montage dans une paroi du système Geberit Duofix à hauteur du local. Pour le montage dans une paroi de construction légère à hauteur du local. Pour le montage dans une paroi du système Duofix à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Pour le montage dans une paroi en applique à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Pour le raccordement des batteries à encastrer pour baignoires et receveurs de douche.


**Inclus dans la livraison:**

- 2 raccords MeplaFix R 1/2"
- 2 adaptateurs MeplaFix Ø 20 mm
- Equerre de fixation
- Matériel de fixation

**Bad- und Duscharmaturen-Elemente**

**Élément pour batterie de bain et de douche**

**587.290**

• **DUOFIX**

- Typ 112 / 98
- für Bade- und Duscharmaturen
- selbsttragender Montagerahmen
- selbsthemmende höhenverstellbare Fussstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Armaturenplatte höhenverstellbar
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert

**Verwendung**


zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand; zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand

• **DUOFIX**

- Type 112 / 98
- Pour batteries de bain et de douche
- Cadre de montage autoportant
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile, pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75
- Plaque de robinetterie, réglable en hauteur
- Adaptateur MeplaFix prémonté sur l'unité de raccordement eau

**Applications**

Montage dans une paroi du système Duofix à hauteur du local. Montage dans une paroi de construction légère à hauteur du local. Montage dans une paroi du système Duofix à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Montage dans une paroi en applique à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère.



Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.290.200	111.764.00.1	221843	187.00

**Lieferumfang:**

- 2 MeplaFix Wasseranschlüsse R 1/2"
- 2 MeplaFix Adapter, Ø 20 mm

**Inclus dans la livraison:**

- 2 raccordements MeplaFix R 1/2"
- 2 adaptateurs MeplaFix Ø 20 mm

**Armaturenplatten**
**• DUOFIX**

- für Bade- und Duscharmaturen
- MeplaFix Adapter, auf Wasseranschluss-Einheit vormontiert

**Verwendung**

zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand; zum Einbau zwischen 2 Systemständer

Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.308.100	111.786.00.1	224838	74.50

**Lieferumfang:**

- 2 MeplaFix Wasseranschlüsse R 1/2"
- 2 MeplaFix Adapter, Ø 20 mm
- 2 Abdichtscheiben

**Plaque de raccordement de robinetterie**
**• DUOFIX**


- Pour batteries de bain et de douche
- Adaptateur MeplaFix pré-monté sur l'unité de raccordement eau

**Applications**

Pour le montage dans une paroi du système Duofix à hauteur du local. Pour le montage entre 2 montants

**Inclus dans la livraison:**

- 2 raccords MeplaFix R 1/2"
- 2 adaptateurs MeplaFix Ø 20 mm
- 2 joints d'étanchéité


**Armaturenplatten Universal**
**• DUOFIX**

- mehrlagig, wasserfest verleimt
- Furnierholzplatte
- höhen-, tiefen- und breitenverstellbar

**Verwendung**

zum Einbau in Duofix Systemwand; zur Montage von Abluftventilatoren, Unterputz-Armaturen, vertikalen, stirnseitigen Badarmaturen, Apparatesifon für Waschtisch / Waschturm in Duofix Systemwänden

Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.306.100	111.788.00.1	224854	59.50

**Lieferumfang:**


- Befestigungsmaterial

**Plaque de robinetterie universelle**
**• DUOFIX**

- Multicouche, collage hydrofuge
- Panneau en contreplaqué
- Réglable en hauteur, en profondeur et en largeur

**Applications**

Pour le montage dans une paroi Duofix. Pour le montage des ventilateurs d'évacuation d'air, de la robinetterie à encastrer, à la verticale, des batteries de bains frontales, des siphons pour machines à laver / tours de lavage dans les parois du système Duofix



**Armaturenplatten Universal**

**Plaque de robinetterie universelle**

**587.309**

• **DUOFIX**

- Brandschutz EI 90 (nbb)
- Spanplatte zementgebunden (Duripaneel)
- höhen-, tiefen- und breitenverstellbar
- feuerbeständig bis 90 Minuten

**Verwendung**


zum Einbau in Duofix Systemwand; zum Einbau bei Brandschutzanforderungen mit EI 90 (nbb); zur Montage von Wasser-Steckdosen, Abluftventilatoren, Unterputz-Armaturen, vertikalen, stirnseitigen Badarmaturen, Apparatesifons für Waschmaschine / Waschturm in Duofix Systemwänden

• **DUOFIX**

- Protection incendie EI 90 (icb)
- Plaque de fixation en aggloméré lié au ciment
- Réglable en hauteur, en profondeur et en largeur
- Résistance au feu jusqu'à 90 minutes

**Applications**

Pour le montage dans une paroi Geberit Duofix. Pour le montage en cas d'exigence en matière de protection incendie avec EI 90 (icb). Pour le montage des prises d'eau, de la robinetterie encastrée et des ventilateurs d'évacuation d'air, des batteries de bain verticales, de face, des siphons pour machines à laver et tours de lavage dans les parois du système Duofix.




Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	CHF/Stk CHF/pce
587.309.100	111.789.00.1	93.00

**Lieferumfang:**

- Befestigungsmaterial

**Inclus dans la livraison:**

- Matériel de fixation



**Stütz- und Haltegriff-Elemente**
**Élément pour poignée d'appui**
**587.238**
**• DUOFIX**

- Typ 112
- selbsttragender Montagerahmen
- selbsthemmende höhenverstellbare Fußstützen
- Fussplatte drehbar, für den Einbau in U-Wandprofile UW 50 und UW 75
- Befestigungsplatte für Stütz- und Haltegriffe aus Furnierholz, wasserfest verleimt, höhen- und tiefenverstellbar

**Verwendung**

zum Einbau in raumhohe Duofix Systemwand; zum Einbau in raumhohe Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Duofix Systemwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zum Einbau in teilhohe Vorwand vor Massiv- oder Leichtbauwand; zur Befestigung von Stütz- und Haltegriffen

Art. Nr.	GEBERIT No	CHF/Stk
N° d'art.	N° GEBERIT	CHF/pce
<b>587.238.100</b>	111.790.00.1	<b>175.00</b>

**Lieferumfang:**


- Befestigungsmaterial

**• DUOFIX**

- Type 112
- Cadre de montage autoportant
- Pieds de support à blocage automatique à hauteur réglable
- Plaque de base mobile, pour la pose dans les profilés muraux en U UW 50 et UW 75
- Plaque de fixation en contreplaqué hydrofuge pour poignées d'appui, réglable en hauteur et en profondeur

**Applications**

Pour le montage dans une paroi du système Geberit Duofix à hauteur du local. Pour le montage dans une paroi de construction légère à hauteur du local. Pour le montage dans une paroi du système Duofix à hauteur partielle devant une paroi de construction légère ou massive. Pour le montage dans une paroi en applique à hauteur partielle devant une paroi de construction massive ou légère. Pour la fixation de poignées d'appui rabattables.


**Inclus dans la livraison:**

- Matériel de fixation

**Bausätze****Kit de montage****587.300**• **DUOFIX**

- für Rückwandbefestigung

**Verwendung**

zur Befestigung von Duofix Montageelementen in Duofix System-schiene; zur Befestigung von Duofix Montageelementen vor Massiv- oder Leichtbauwand

- Werkstoff..... Zinkdruckguss

Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.300.200	111.844.00.1	226382	30.90

**Lieferumfang:**

- Set à 2 Stück
- Befestigungsmaterial

• **DUOFIX**

- Pour fixation à la paroi arrière

**Applications**


Pour la fixation des éléments de montage Duofix dans le rail Duofix. Pour la fixation des éléments de montage Duofix devant une paroi de construction massive ou légère.

- Matériau..... Zinc moulé sous pression

Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.300.200	111.844.00.1	226382	30.90

**Inclus dans la livraison:**

- Jeu de 2 pièces
- Matériel de fixation

**Bausatz-Verlängerungen****Élément de prolongation****587.302**• **DUOFIX****Verwendung**

zur Verlängerung der Bausätze für Rückwandbefestigung und Rückwand-Eckbefestigung


- Werkstoff..... Zinkdruckguss

Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.302.100	111.887.00.1	226363	8.60

• **DUOFIX****Applications**

Pour le prolongement des éléments de construction pour fixation à la paroi arrière et pour fixation dans l'angle de la paroi arrière.

- Matériau..... Zinc moulé sous pression



**Bausätze**• **DUOFIX**

- für Rückwand-Eckbefestigung

**Verwendung**

zur universalen Befestigung von Duofix Montageelementen an Massiv- oder Leichbauwand; zur Vorwand-Eckinstallation


Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.301.100	111.835.00.1	226364	24.00

**Kit de montage**• **DUOFIX**

- Pour la fixation dans l'angle de la paroi arrière

**Applications**

Pour la fixation universelle des éléments de montage Duofix à la paroi de construction massive ou légère; pour installation en applique dans un angle

**587.301****Fussstützen**• **DUOFIX**

- verlängert

**Verwendung**

für Duofix Montageelemente bei 20 - 40 cm Fussbodenaufbau; nicht geeignet für Duofix Eck-Wand-WC-Element


Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Set CHF/set
587.321.100	111.848.00.1	226271	46.60

**Pieds de support**• **DUOFIX**

- Modèle rallongé

**Applications**

Pour le montage des éléments Duofix avec une chape de 20 - 40 cm. Ne convient pas pour l'élément Duofix pour WC suspendu dans l'angle

**587.321**



**Fussbefestigungen****Elément de fixation****587.475****• DUOFIX**

- Tiefenverstellbar 13 - 20 cm

**Verwendung**

zur alternativen Fussbefestigung der Duofix Elemente an Rückwand

- Werkstoff..... Stahl verzinkt

**• DUOFIX**

- Réglable en profondeur 13 - 20 cm

**Applications**

alternative de fixation des éléments Duofix au pied à la paroi arrière

- Matériau..... Acier zingué




Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
<b>587.475.100</b>	111.867.00.1	226274	<b>45.90</b>

**Lieferumfang:**

- Befestigungsmaterial

**Inclus dans la livraison:**

- Matériel de fixation



**UP-Absperrventile**

**Robinet d'arrêt à encastrer**

556.656

• **MEPLA**

- für Armaturenanschlussplatten

**Verwendung**

zur Unterputz-Montage; zur Verwendung mit Duofix und GIS Armaturenanschlussplatten

- Werkstoff..... Rotguss

Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	DN	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	PN	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
556.656.105	20	15	16.7	8	6.1	5.2	10	602.001.00.5	623483	111.00
556.656.115	26	20	17.7	8	6.1	5.2	10	603.001.00.5	623484	111.00

**Lieferumfang:**

- Abdeckrossette
- Abdichtscheibe
- Dämmunterlagen
- Befestigungsmaterial

• **MEPLA**

- Pour plaques de raccordement de robinetterie


**Applications**

Pour montage encastré. Pour utilisation avec plaques de raccordement de robinetterie Duofix et GIS

- Matériau..... Bronze

**Inclus dans la livraison:**

- Rosace de recouvrement
- Rondelle d'étanchéité
- Garniture isolante
- Matériel de fixation



**UP-Absperrventile**

**Robinet d'arrêt à encastrer**

556.655

• **MEPLA**

- für Armaturenanschlussplatten
- mit Innengewinde

**Verwendung**

zur Unterputz-Montage; zur Verwendung mit Duofix und GIS Armaturenanschlussplatten

- Werkstoff..... Rotguss

Art. Nr. N° d'art.	Rp "	DN	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	PN	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
556.655.090	1/2	15	7.5	8	2.9	2.0	16	602.011.00.1	623613	92.50
556.655.110	3/4	20	7.5	8	2.7	1.8	16	603.011.00.1	623614	92.50

**Lieferumfang:**

- Abdeckrossette
- Abdichtscheibe
- Dämmunterlagen
- Befestigungsmaterial

• **MEPLA**

- Pour plaques de raccordement de robinetterie
- Avec filetage femelle


**Applications**

Pour montage encastré. Pour utilisation avec plaques de raccordement de robinetterie Duofix et GIS

- Matériau..... Bronze

**Inclus dans la livraison:**

- Rosace de recouvrement
- Rondelle d'étanchéité
- Garniture isolante
- Matériel de fixation



**Wasserzählerstrecke-Kompakteinheiten**

**Unité compacte pour compteur d'eau**

**587.852**

**• DUOFIX**

- kurz
- 1 Zählergehäuse KOAX G2"
- Innengewinde
- Unterputz-Absperrventile
- Wasserzählergehäuse, G2" koaxial

**• DUOFIX**

- Exécution courte
- 1 boîtier de compteur Koax G2"
- Filetage femelle
- Vanne d'arrêt à encastrer
- Corps du compteur G2" coaxial

**Verwendung**

zum Einbau von allen Wasserzähler-Messkapseln G2" KOAX

**Applications**

Pour le montage de tous les compteurs d'eau à capsule G2" KOAX

- Werkstoff..... Rotguss

- Matériau..... Bronze



Art. Nr. N° d'art.	Rp "	H cm	h cm	h1 cm	h2 cm	l cm	l1 cm	Z cm	PN bar	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
<b>587.852.100</b>	3/4	24.2	7	13	4.2	8	2.8	2.7	16	461.128.00.2	224471	<b>203.00</b>

**Lieferumfang:**

- Schutzstopfen
- Abdeckrossette für Endmontage bei Absperrventil
- Dämmunterlagen
- Befestigungsmaterial

**Inclus dans la livraison:**

- Bouchon de protection
- Rosace de recouvrement pour montage final avec vanne d'arrêt
- Garniture isolante
- Matériel de fixation



**Wasserstrecke-Kompakteinheiten**

**Unité compacte pour prise d'eau**

**556.920**

• **MEPLA**

- Innengewinde
- Unterputz-Absperrventile

- Werkstoff..... Rotguss

• **MEPLA**

- Filetage femelle
- Vanne d'arrêt à encastrer

- Matériau..... Bronze




Art. Nr. N° d'art.	Rp "	Rp1 "	H cm	h cm	h1 cm	h2 cm	l cm	l1 cm	l2 cm	l3 cm	Z cm	Z1 cm	PN bar	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
<b>556.920.100</b>	3/4	1/2	37.5	3.3	30	4.2	6.7	1.6	8	2.8	1.8	2.7	16	461.095.00.2	652831	<b>181.00</b>

**Lieferumfang:**

- Schutzstopfen
- Abdeckkrosette für Endmontage bei Absperrventil
- Dämmunterlagen
- Befestigungsmaterial

**Inclus dans la livraison:**

- Bouchon de protection
- Rosace de recouvrement pour montage final avec vanne d'arrêt
- Garniture isolante
- Matériel de fixation



**Wasserzählerstrecke-Kompakteinheiten**

**Unité compacte pour compteur d'eau**

**556.925**

• **MEPLA**

- 1 Zählergehäuse KOAX G2"
- Innengewinde
- Unterputz-Absperrventile
- Wasserzählergehäuse, G2" koaxial

• **MEPLA**

- 1 boîtier de compteur Koax G2"
- Filetage femelle
- Vanne d'arrêt à encastrer
- Corps du compteur G2" coaxial

**Verwendung**

zum Einbau von allen Wasserzähler-Messkapseln G2" KOAX

**Applications**

Pour le montage de tous les compteurs d'eau à capsule G2" KOAX

- Werkstoff..... Rotguss - Matériau..... Bronze




Art. Nr. N° d'art.	Rp "	Rp1 "	H cm	h cm	h1 cm	h2 cm	h3 cm	l cm	l1 cm	l2 cm	l3 cm	Z cm	Z1 cm	PN bar	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
<b>556.925.100</b>	3/4	1/2	37.5	3.3	17	13	4.2	6.7	1.6	8	2.8	1.8	2.7	16	461.096.00.2	652821	<b>229.00</b>

**Lieferumfang:**

- Schutzstopfen
- Abdeckrossette für Endmontage bei Absperrventil
- Dämmunterlagen
- Befestigungsmaterial

**Inclus dans la livraison:**

- Bouchon de protection
- Rosace de recouvrement pour montage final avec vanne d'arrêt
- Garniture isolante
- Matériel de fixation



**Armaturenplatten**

**Plaque de raccordement de robinetterie**

**587.307**

• **DUOFIX**

- für UP-Absperrventile

• **DUOFIX**

- Pour vannes d'arrêt UP

**Verwendung**


zum Einbau unter dem Waschtisch; zum Einbau in Duofix Waschtisch-Elemente

**Applications**

Montage sous le lavabo. Montage dans les éléments Duofix pour lavabos.



Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
<b>587.307.100</b>	111.807.00.1	224834	<b>36.70</b>



**Messkapseln KOAX**

**Capsule de mesure KOAX**

587.868

• **GEBERIT**

- mit Rosette und Zylinder
- Trockenläufer
- Einstrahl-Flügelradzähler
- Magnetübertragung
- Zählwerk um 360° drehbar

**Verwendung**

für Trinkwasserinstallationen bis 90°; zum Einbau in Wasserzählergehäuse mit KOAX G2"

- Betriebsdruck max..... 10 bar
- Nenndurchfluss QN..... 1.5 m³/h


• **GEBERIT**

- Avec rosace et cylindre
- Compteur d'eau de type sec
- Compteur à volants à jet unique
- Transmission magnétique
- Unité de calcul pivotable sur 360°

**Applications**

Pour installations d'eau potable jusqu'à 90°, montage dans le boîtier du compteur d'eau avec KOAX G2"

- Pression de service max..... 10 bar
- Débit nominal QN..... 1.5 m³/h



Art. Nr. N° d'art.	G "	D cm	D1 cm	L cm	L1 cm	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.868.100	2	7.8	12.5	7.3	5.5	610.021.21.1	652413	102.00

**Lieferumfang:**

- O-Ring aus EPDM
- Rosette verchromt
- Zylinder verchromt

**Inclus dans la livraison:**

- Joint O-Ring en EPDM
- Rosace chromée
- Cylindre chromé

**Messkapseln KOAX**

**Capsule de mesure KOAX**

587.869

• **GEBERIT**

- ohne Rosette und Zylinder
- Trockenläufer
- Einstrahl-Flügelradzähler
- Magnetübertragung
- Zählwerk um 360° drehbar

**Verwendung**

für Trinkwasserinstallationen bis 90°; zum Einbau in Wasserzählergehäuse mit KOAX G2"

- Betriebsdruck max..... 10 bar
- Nenndurchfluss QN..... 1.5 m³/h



• **GEBERIT**

- Sans rosace ni cylindre
- Compteur d'eau de type sec
- Compteur à volants à jet unique
- Transmission magnétique
- Unité de calcul pivotable sur 360°

**Applications**

Pour installations d'eau potable jusqu'à 90°, montage dans le boîtier du compteur d'eau avec KOAX G2"

- Pression de service max..... 10 bar
- Débit nominal QN..... 1.5 m³/h



Art. Nr. N° d'art.	G "	D cm	L cm	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.869.100	2	6.5	7.3	610.022.21.1	652413	91.50

**Lieferumfang:**

- O-Ring aus EPDM

**Inclus dans la livraison:**

- Joint O-Ring en EPDM

**Module**

• **PushFit M-Bus**

- für Geberit Wasserzähler
- Litzenkabel 2 x 0.25 mm<sup>2</sup>

**Verwendung**

für Einstrahl-Wasserzähler; für Messkapsel KOAX

- Schutzart..... IP65
- Länge Anschlusskabel..... 1.5 m

Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	CHF/Stk CHF/pce
582.874.100	653.494.00.1	152.00

**Lieferumfang:**

- Plombieraufkleber

**Module**

• **PushFit M-Bus**

- Pour compteur d'eau Geberit
- Câble torsadé 2 x 0.25 mm<sup>2</sup>

**Applications**

Pour compteur d'eau à jet unique. Pour capsule de mesure KOAX

- Classe de protection..... IP65
- Câble de raccordement..... 1.5 m



582.874

**Rosetten und Zylinder**

• **GEBERIT**

**Verwendung**

für Messkapseln KOAX

Art. Nr. N° d'art.	D cm	D1 cm	L cm	GEBERIT No N° GEBERIT	CHF/Stk CHF/pce
587.870.100	7.8	12.5	5.5	610.023.21.1	70.00

**Lieferumfang:**

- Rosette verchromt
- Zylinder verchromt

**Rosace et cylindre**



• **GEBERIT**

**Applications**

Pour capsules de mesure KOAX

**Inclus dans la livraison:**

- Rosace chromée
- Cylindre chromé



587.870

**Blindrosetten**

• **GEBERIT**

**Verwendung**

zum Abdecken von Wasserzählergehäusen

Art. Nr. N° d'art.	D cm	D1 cm	L cm	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.871.100	5.5	12.5	5.5	610.024.21.2	652848	63.00

**Lieferumfang:**

- Befestigung für Blindrossette
- Zylinder verchromt
- Rosette verchromt

**Rosace de recouvrement**


• **GEBERIT**

**Applications**

Pour recouvrir le boîtier du compteur d'eau

**Inclus dans la livraison:**

- Fixation pour rosace aveugle
- Cylindre chromé
- Rosace chromée



587.871

**Montageschlüssel****Clé de montage****587.872**

- GEBERIT

**Verwendung**

zum Ein- und Ausbau von Messkapseln KOAX G2"

- GEBERIT

**Applications**

Pour le montage/démontage de capsules de mesure KOAX G2"

 **GEBERIT**

Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	CHF/Stk CHF/pce
<b>587.872.100</b>	610.025.00.1	<b>110.00</b>





**Wandklosett-Bogen PE, 90°****Coude en PE, 90°, pour WC suspendu****524.460**• **GEBERIT Silent-db20**

- lang

**Verwendung**

für WC-Elemente Geberit GIS und Geberit Duofix

• **GEBERIT Silent-db20**

- Exécution longue

**Applications**

Pour éléments de WC Geberit GIS et Geberit Duofix

**GEBERIT**


Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	d1 Ø mm	A cm	a cm	H cm	K cm	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
<b>524.460.100</b>	90	90	11	4.9	30	19	308.883.14.1	227634	<b>35.00</b>
<b>524.460.110</b>	110	90	10	4.3	30	19	310.883.14.1		<b>35.80</b>

**Lieferumfang:**

- Lippendichtung EPDM
- Schutzdeckel

**Inclus dans la livraison:**

- Joint à lèvres en EPDM
- Couverture de protection



## Wandklosett-Bogen PE, 90°

## Coude en PE, 90°, pour WC suspendu

524.465

## • GEBERIT Silent-db20

- links
- abgekröpft

**Verwendung**

für Apparate mit waagrechttem Abgang; für WC-Elemente Geberit GIS und Geberit Duofix

## • GEBERIT Silent-db20

- A gauche
- Avec coude

**Applications**

Pour appareils avec sortie horizontale. Pour éléments de WC Geberit GIS et Geberit Duofix.





Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	A cm	a cm	H cm	L cm	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
524.465.100	90	11	5	10	20	308.006.14.1	332157	69.00

**Lieferumfang:**

- Lippendichtung EPDM
- Schutzdeckel

**Inclus dans la livraison:**

- Joint à lèvres en EPDM
- Couvercle de protection



## Wandklosett-Bogen PE, 90°

## Coude en PE, 90°, pour WC suspendu

524.466

## • GEBERIT Silent-db20

- rechts
- abgekröpft

**Verwendung**

für Apparate mit waagrechttem Abgang; für WC-Elemente Geberit GIS und Geberit Duofix

## • GEBERIT Silent-db20

- A droite
- Avec coude

**Applications**

Pour appareils avec sortie horizontale. Pour éléments de WC Geberit GIS et Geberit Duofix.





Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	A cm	a cm	H cm	L cm	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
524.466.100	90	11	5	10	20	308.007.14.1	332157	69.00

**Lieferumfang:**

- Lippendichtung EPDM
- Schutzdeckel

**Inclus dans la livraison:**

- Joint à lèvres en EPDM
- Couvercle de protection



## Wandklosett-Bogen PE, 90°

## Coude en PE, 90°, pour WC suspendu

520.272

## • GEBERIT PE

- lang

## Verwendung

für WC-Elemente Geberit GIS und Geberit Duofix

Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	d1 Ø mm	A cm	H cm	K cm	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
520.272.100	90	90	11.0	22.5	13	366.061.16.1	227623	20.90
520.272.110	110	90	12.1	22.5	13	367.070.16.1	227624	20.90

## Lieferumfang:

- Lippendichtung EPDM
- Schutzdeckel

## • GEBERIT PE

- Exécution longue


## Applications

Pour éléments de WC Geberit GIS et Geberit Duofix

## Inclus dans la livraison:

- Joint à lèvres en EPDM
- Couvercle de protection

GEBERIT



## Sifon-Anschlusswinkel PE

## Equerre de raccordement en PE, pour siphons

524.470

## • GEBERIT Silent-db20

## Verwendung

für Waschtisch-, Urinal- und Bidet-Elemente Geberit GIS und Geberit Duofix

Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	di Ø mm	X cm	L cm	K cm	K1 cm	D cm	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
524.470.100	56	46	10	15	4	10	5.2	305.904.14.1	332544	5.85

## Lieferumfang:

- Schutzdeckel

## • GEBERIT Silent-db20


## Applications

Pour éléments de lavabo, d'urinoir et de bidet Geberit GIS et Geberit DUOFIX

## Inclus dans la livraison:

- Couvercle de protection

GEBERIT



## Reduktionen PE

## Réduction en PE

524.140

## • GEBERIT Silent-db20


- exzentrisch
- lang

## • GEBERIT Silent-db20

- Excentrique
- Exécution longue

 GEBERIT

Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	d1 Ø mm	A cm	H cm	h cm	h1 cm	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
524.140.100	110	56	2.4	11.0	6.0	3.7	310.050.14.1	322336	7.80
524.140.110	110	63	2.1	11.0	6.1	3.7	310.060.14.1	322336	7.80
524.140.120	110	75	1.5	11.0	6.0	3.7	310.070.14.1	322336	7.80
524.140.130	110	90	1.0	11.0	6.1	3.7	310.080.14.1	322336	7.80
524.140.140	135	110	1.25	11.0	6.1	3.7	312.100.14.1	322337	21.70
524.140.150	135	125	0.4	11.0	6.0	3.7	312.125.14.1	322337	21.70
524.140.155	160	110	2.4	12.6	8.0	3.8	315.100.14.1	322338	36.10
524.140.170	160	135	1.1	13.5	8.0	4.7	315.126.14.1	322338	36.10



## Reduktionen PE

## Réduction en PE

524.145

## • GEBERIT Silent-db20


- zentrisch

## • GEBERIT Silent-db20

- Concentrique

 GEBERIT

Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	d1 Ø mm	H cm	h cm	h1 cm	GEBERIT No N° GEBERIT	CHF/Stk CHF/pce
524.145.090	110	56	11	6.1	3.7	310.052.14.1	9.80
524.145.100	110	63	11	6.0	3.7	310.062.14.1	9.70
524.145.105	110	75	11	6.1	3.7	310.072.14.1	9.80
524.145.110	110	90	11	6.1	3.7	310.082.14.1	9.70



## Flex-Anschlüsse PE

## Raccordement PE Flex

520.314

## • GEBERIT PE

- UV-beständig
- mit zwei allseitig schwenkbaren Kugelgelenken

## Verwendung

für Abwasser-Anschlussleitungen; für Waschtisch- und Urinalsi-  
fonanschlüsse; für den vertikalen Einbau bis max. 45° Neigung;  
nicht geeignet für den Bidetanschluss; darf nicht für horizontale  
Leitungsführung verwendet werden

## • GEBERIT PE


- Résiste aux UV
- Avec 2 articulations à rotule, orientables en tous sens

## Applications

Pour conduites de raccordement d'évacuation. Pour raccords de  
siphons de lavabos et d'urinoirs. Pour le montage vertical jusqu'à  
une inclinaison de 45°. Ne convient pas pour le raccordement de  
bidets. Ne convient pas pour pour conduites horizontales.




Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	di Ø mm	D cm	AB1 mm	AB2 mm	H cm	h cm	h1 cm	h2 cm	L cm	K cm	K1 cm	GEBERIT No N° GEBERIT	CHF/Stk CHF/pce
520.314.100	56	46	5.2	0 - 80	0 - 150	80 - 82	7.5	18 - 20	54.5	15	47	10	363.009.16.1	26.40



## Rohrbefestigungs-Halter

## Support pour fixation de tuyau

587.370

## • DUOFIX

- verzinkt

## Verwendung

zur Befestigung von Rohrschellen und Leitungen an Duofix  
System-Ständer oder Abschlusselement

## • DUOFIX

- Exécution zinguée

## Applications

Pour la fixation des colliers et des conduites à un montant ou à  
l'élément de fermeture Duofix




Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.370.100	111.891.00.1	227822	10.80

## Lieferumfang:

- Befestigungsmaterial

## Inclus dans la livraison:

- Matériel de fixation



**Paneelen**

**Panneau**

**587.408**

• **DUOFIX**

- imprägniert
- nicht brennbar

• **DUOFIX**

- Avec imprégnation
- Incombustible

**Verwendung**

zur einlagigen horizontalen Bepankung der Duofix Systemwand


**Applications**

Pour le revêtement horizontal mono-couche de la paroi Duofix

- Werkstoff..... Gipskarton

- Matériau..... Placoplâtre

Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.408.100	111.808.00.1	228112	23.40



**Paneelen**

**Panneau**

**587.700**

• **GIS**


Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	Werkstoff Matériau	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.700.100	1300-600-18	Gipskarton / Placoplâtre	461.025.00.1	228111	13.30
587.700.120	1300-600-18	zementgebunden / Lié au ciment	461.163.00.1	228111	64.50

**587.700.100** Paneel aus Gipskarton  
zur einlagigen, vertikalen Bepankung des GIS Tragsystems

**587.700.100** Panneau en carton-plâtre  
Pour la mise en place d'un panneau sur le système porteur GIS, verticalement et en une seule couche

**587.700.120** Paneel aus Kalziumsilikat  
zur einlagigen, vertikalen Bepankung des GIS Tragsystems in hochnässebeanspruchten Bereich; zur einlagigen horizontalen Bepankung der Duofix Systemwand in hochnässebeanspruchten Bereichen

**587.700.120** Panneau en silicate de calcium  
Pour la mise en place d'un panneau sur le système porteur GIS, verticalement et en une seule couche, dans les zones avec hautes sollicitations d'humidité. Pour la mise en place d'un panneau sur la paroi système Duofix, horizontalement et en une seule couche, dans les zones avec hautes sollicitations d'humidité.



**Paneelen**

**Panneau**

**587.400**

• **DUOFIX**

- für WC-Elemente Sigma und Omega
- imprägniert
- Aussparung für Serviceöffnung vorbereitet

• **DUOFIX**

- Pour éléments de WC Sigma et Omega
- Avec imprégnation
- Réserve intégrée pour ouverture de service

**Verwendung**

zur einlagigen Beplankung von Duofix Elementen für Wand-WC; nicht geeignet für die Beplankung der Duofix Systemwand


**Applications**

A fixer en 1 épaisseur sur les éléments Duofix pour WC suspendus. Ne convient pas pour les parois systèmes Duofix

- Werkstoff..... Gipskarton

- Matériau..... Placoplâtre

Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.400.100	111.855.00.1	228123	40.90



**Paneelen**

**Panneau**

**587.405**

• **DUOFIX**

- für Waschtisch-Elemente
- mit Einlocharmatur
- imprägniert
- Ausstanzung für Waschtisch-Anschlüsse vorhanden

• **DUOFIX**

- Pour élément de lavabo
- Avec robinetterie monotrou
- Avec imprégnation
- Découpe pour les raccordements au lavabo existants

**Verwendung**

zur einlagigen Beplankung von Duofix Waschtisch-Elementen; nicht geeignet für die Beplankung der Duofix Systemwand


**Applications**

Pour le revêtement monocouche des éléments Duofix pour lavabo. Ne convient pas pour le revêtement de paroi du système Duofix

- Werkstoff..... Gipskarton

- Matériau..... Placoplâtre

Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.405.100	111.853.00.1	228154	40.90



**Paneelschrauben**

**Vis pour panneaux**

**587.710**

• **GIS**

• **GIS**

Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.710.100	4.2 - 35	461.030.00.1	228711	0.13



**Paneelschrauben**

**Vis pour panneaux**

587.711

• GIS

- magaziniert

**Verwendung**

für Schnellbau-Magazinschrauber

• GIS

- Chargeur complet

**Applications**

Pour visseuses à bande



Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
587.711.100	4.2 x 35	461.031.00.1	228711	0.13

**Lieferumfang:**

- Gurt mit 50 Stück

**Inclus dans la livraison:**

- Bande de 50 pièces

**Elektro-Magazinschrauber**

**Visseuse à magasin, électrique**

788.408

• PREBENA

- Tiefeneinstellung
- einfachste Bedienung
- leicht und handlich

**Verwendung**

geeignet für die Verarbeitung von Fermacell-, Gips- und Spanplatten

• PREBENA

- Réglage de la profondeur
- Utilisation très simple
- Modèle léger et très maniable

**Applications**

Pour panneaux agglomérés, Fermacell, placo-plâtre, etc.



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	für Schrauben Pour vis	UC CHF/Stk CHF/pce
788.408.100	ESL 25-55 MGS	25-55	475.00

**Zubehör:**

- 788.410 Senkkopf-Gipsplattenschrauben
- 788.411 Gipsplattenschrauben
- 788.412 Senkkopf-Fermacellschrauben

**Accessoires:**

- 788.410 Vis à tête fraisée pour panneaux de plâtre
- 788.411 Vis pour panneaux en placoplâtre
- 788.412 Vis à tête fraisée pour panneaux Fermacell

**Akku-Magazinschrauber**

**Visseuse à magasin, à accu**

788.409

• PREBENA

- Tiefeneinstellung
- einfachste Bedienung
- leicht und handlich

**Verwendung**

geeignet für die Verarbeitung von Fermacell-, Gips- und Spanplatten

• PREBENA

- Réglage de la profondeur
- Utilisation très simple
- Modèle léger et très maniable

**Applications**

Pour panneaux agglomérés, Fermacell, placo-plâtre, etc.



- Akkuspannung.....18 V	- Tension accu.....18 V
- Akkukapazität.....3 Ah	- Capacité accu.....3 Ah

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	für Schrauben Pour vis	UC CHF/Stk CHF/pce
788.409.100	ASL 25-55 MGS	25-55	825.00

**Zubehör:**

- 788.410 Senkkopf-Gipsplattenschrauben
- 788.411 Gipsplattenschrauben
- 788.412 Senkkopf-Fermacellschrauben

**Accessoires:**

- 788.410 Vis à tête fraisée pour panneaux de plâtre
- 788.411 Vis pour panneaux en placoplâtre
- 788.412 Vis à tête fraisée pour panneaux Fermacell



**Spachtelmasse****Mortier****587.750**

## • GIS

- in Beuteln zu 5 kg
- imprägniert

**Verwendung**

zum Verspachteln von Paneelen

## • GIS

- Sac de 5 kg
- Avec imprégnation

**Applications**

À spatuler sur les panneaux

Art. Nr. N° d'art.	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/kg
587.750.100	464.015.00.1	228731	5.10



***Industrie-, Kupfer- und  
Wasserleitungsrohre***

***Tubes pour conduites industrielles,  
en cuivre et pour eau***

***Tubi industriali, di rame e per acqua***

**Gas- und Wasserleitungsrohre**

**Tubes pour eau et gaz**

**Tubi per acqua e gas**

ab Seite 226 | dès page 226



**Rohrnippel**

**Mamelons**

**Nippli per tubi**

ab Seite 234 | dès page 234



**Industrierohre Kunststoff**

**Tubes industriels en plastique**

**Tubi industriali in plastica**

ab Seite 253 | dès page 253




**Kupferrohre**

**Tube en cuivre**

**Tubi di rame**

ab Seite 259 | dès page 259



**TracPipe® Installationssystem für Gas**

**Système d'installation pour gaz TracPipe®**

**Sistemi d'installazione per gas TracPipe®**

ab Seite 261 | dès page 261



## Rohre rohschwarz

## Tube noir brut

180.100

- EN 10255
- S195T

- geschweisst
- warmstreckreduziert
- mit und ohne Gewinde und Muffen
- mit und ohne gerillte Nuten für Rohrkupplungen

- EN 10255
- S195T

- Exécution soudée
- Fini à chaud
- Avec ou sans filetage et manchons
- Avec ou sans rainures pour raccords de tubes

S195T



Art. Nr. N° d'art.	DN	Nenn Ø mm Diam. nom. mm	a mm	t mm	L m	kg/m	CHF/m	Schnitt Coupe	S+Z
180.100.100	1/4"	8	13.5	2.3	6	0.641	9.00	5.00	1.10
180.100.140	3/8"	10	17.2	2.3	6	0.839	4.80	5.00	1.40
180.100.180	1/2"	15	21.3	2.6	6	1.210	5.30	5.00	1.75
180.100.220	3/4"	20	26.9	2.6	6	1.560	6.35	5.50	2.20
180.100.260	1"	25	33.7	3.2	6	2.410	9.45	5.50	2.65
180.100.300	1 1/4"	32	42.4	3.2	6	3.100	12.10	5.50	3.30
180.100.340	1 1/2"	40	48.3	3.2	6	3.560	13.80	6.00	3.75
180.100.380	2"	50	60.3	3.6	6	5.030	19.30	6.50	4.70
180.100.420	2 1/2"	65	76.1	3.6	6	6.420	26.90	7.50	5.90
180.100.460	3"	80	88.9	4.0	6	8.360	36.20	8.00	6.90
180.100.500	4"	100	114.3	4.5	6	12.200	53.10	10.00	7.85

## Rohre rotbraun grundiert

## Tube avec apprêt brun-rouge

180.200

- EN 10255
- S195T

- geschweisst
- warmstreckreduziert
- mit und ohne Gewinde und Muffen
- mit und ohne gerillte Nuten für Rohrkupplungen

- EN 10255
- S195T

- Exécution soudée
- Fini à chaud
- Avec ou sans filetage et manchons
- Avec ou sans rainures pour raccords de tubes

S195T



Art. Nr. N° d'art.	DN	Nenn Ø mm Diam. nom. mm	a mm	t mm	L m	kg/m	CHF/m
180.200.100	3/8"	10	17.2	2.3	6	0.852	5.00
180.200.120	1/2"	15	21.3	2.6	6	1.220	5.55
180.200.140	3/4"	20	26.9	2.6	6	1.580	6.70
180.200.160	1"	25	33.7	3.2	6	2.440	10.00
180.200.180	1 1/4"	32	42.4	3.2	6	3.140	12.70
180.200.200	1 1/2"	40	48.3	3.2	6	3.610	15.40
180.200.220	2"	50	60.3	3.6	6	5.100	21.60
180.200.240	2 1/2"	65	76.1	3.6	6	6.510	30.50
180.200.260	3"	80	88.9	4.0	6	8.470	40.30
180.200.280	4"	100	114.3	4.0	6	12.100	58.60

## Rohre grau grundiert RAL 7012

## Tube avec apprêt gris RAL 7012

180.300

- EN 10255
- S195T

- geschweisst
- mit und ohne Gewinde und Muffen
- mit und ohne gerillte Nuten für Rohrkupplungen

- EN 10255
- S195T

- Exécution soudée
- Avec ou sans filetage et manchons
- Avec ou sans rainures pour raccords de tubes

S195T



Art. Nr. N° d'art.	DN	Nenn Ø mm Diam. nom. mm	a mm	t mm	L m	kg/m	CHF/m
180.300.100	3/8"	10	17.2	2.3	6	0.852	5.00
180.300.120	1/2"	15	21.3	2.6	6	1.220	5.55
180.300.140	3/4"	20	26.9	2.6	6	1.580	6.70
180.300.160	1"	25	33.7	3.2	6	2.440	10.00
180.300.180	1 1/4"	32	42.4	3.2	6	3.140	12.70
180.300.200	1 1/2"	40	48.3	3.2	6	3.610	15.40
180.300.220	2"	50	60.3	3.6	6	5.100	21.60
180.300.240	2 1/2"	65	76.1	3.6	6	6.510	30.50
180.300.260	3"	80	88.9	4.0	6	8.470	40.30
180.300.280	4"	100	114.3	4.5	6	12.100	58.60

## Rohre verzinkt

## Tube zingué

183.100

- EN 10255/10240-A1
- S195T

- geschweisst
- mit und ohne Gewinde und Muffen
- mit und ohne gerillte Nuten für Rohrkupplungen

- EN 10255/10240-A1
- S195T

- Exécution soudée
- Avec ou sans filetage et manchons
- Avec ou sans rainures pour raccords de tubes

S195T



Art. Nr. N° d'art.	DN	Nenn Ø mm Diam. nom. mm	a mm	t mm	L m	kg/m	CHF/m	Schnitt Coupe
183.100.100	1/4"	8	13.5	2.3	6	0.674		5.00
183.100.140	3/8"	10	17.2	2.3	6	0.890	6.70	5.00
183.100.180	1/2"	15	21.3	2.6	6	1.280	6.70	5.00
183.100.220	3/4"	20	26.9	2.6	6	1.650	8.10	5.50
183.100.260	1"	25	33.7	3.2	6	2.550	11.70	5.50
183.100.300	1 1/4"	32	42.4	3.2	6	3.290	14.60	5.50
183.100.301	1 1/4"	32	42.4	3.2	5	3.280	15.90	5.50
183.100.340	1 1/2"	40	48.3	3.2	6	3.770	16.80	6.00
183.100.341	1 1/2"	40	48.3	3.2	5	3.770	17.70	6.00
183.100.380	2"	50	60.3	3.6	6	5.340	23.40	6.50
183.100.381	2"	50	60.3	3.6	5	5.400	25.20	6.50
183.100.420	2 1/2"	65	76.1	3.6	6	6.810	33.30	7.50
183.100.421	2 1/2"	65	76.1	3.6	5	6.830	36.00	7.50
183.100.460	3"	80	88.9	4.0	6	8.860	47.30	8.00
183.100.500	4"	100	114.3	4.5	6	12.930	68.90	10.00

## Rohre verzinkt kunststoffummantelt rot

## Tube zingué avec revêtement synthétique rouge

185.200

- EN 10255/10240-A1
- S195T

- geschweisst
- mit Gewinde (Aufpreis)

- EN 10255/10240-A1
- S195T

- Exécution soudée
- Avec filetage (surprix)

S195T



Art. Nr. N° d'art.	DN	Nenn Ø mm Diam. nom. mm	a mm	t mm	L m	kg/m	CHF/m
185.200.130	1"	25	33.7	3.2	6	2.450	24.70
185.200.150	1 1/4"	32	42.4	3.2	6	3.180	30.70
185.200.170	1 1/2"	40	48.3	3.2	6	3.930	35.80
185.200.190	2"	50	60.3	3.6	6	5.310	48.70
185.200.210	2 1/2"	65	76.1	3.6	6	6.800	63.00
185.200.230	3"	80	88.9	4.0	6	8.540	79.30

## Rohre verzinkt kunststoffummantelt gelb

## Tube zingué avec revêtement synthétique jaune

185.205

- EN 10255/10240-A1
- S195T

- geschweisst
- mit Gewinde (Aufpreis)

- EN 10255/10240-A1
- S195T

- Exécution soudée
- Avec filetage (surprix)

S195T



Art. Nr. N° d'art.	DN	Nenn Ø mm Diam. nom. mm	a mm	t mm	L m	kg/m	CHF/m
185.205.130	1"	25	33.7	3.2	6	2.450	24.70
185.205.150	1 1/4"	32	42.4	3.2	6	3.180	30.70
185.205.170	1 1/2"	40	48.3	3.2	6	3.930	35.80

**Rohre rohschwarz kunststoffummantelt gelb**

**Tube noir brut avec revêtement synthétique jaune**

185.410

- DIN 1626 und 2470/T1
- ST37.0

- geschweisst
- mit und ohne Gewinde und Muffen

- DIN 1626 und 2470/T1
- ST37.0

- Exécution soudée
- Avec ou sans filetage et manchons

ST37.0



Art. Nr. N° d'art.	DN	Nenn Ø mm Diam. nom. mm	a mm	t mm	L m	kg/m	CHF/m
185.410.100	3"	80	88.9	3.6	12	8.070	83.50
185.410.120	4"	100	114.3	3.6	12	10.530	101.00
185.410.160	6"	150	168.3	4.0	12	19.840	163.50
185.410.180	8"	200	219.1	4.5	12	25.300	185.00

**Siederohre rohschwarz**

**Tube bouilleur noir brut**

188.100

- EN 10217-1
- P235TR1

- geschweisst
- mit und ohne gerillte Nuten für Rohrkupplungen (bis AD 219.1 mm)

- EN 10217-1
- P235TR1

- Exécution soudée
- Avec ou sans rainures pour raccords de tubes (jusqu'au Ø ext. 219.1 mm)

P235TR1



Art. Nr. N° d'art.	a mm	t mm	L m	kg/m	CHF/m	Schnitt Coupe	S+Z
188.100.090	26.9	2.3	6	1.395	5.70	5.50	2.25
188.100.100	31.8	2.3	6	1.673	6.70	5.50	2.50
188.100.120	33.7	2.3	6	1.781	6.75	5.50	2.65
188.100.150	38.0	2.3	6	2.025	8.05	5.50	2.95
188.100.200	42.4	2.3	6	2.274	8.05	5.50	3.30
188.100.250	44.5	2.3	6	2.393	9.45	6.00	3.45
188.100.300	48.3	2.3	6	2.609	9.40	6.00	3.75
188.100.350	51.0	2.6	6	3.103	11.70	6.00	3.95
188.100.355	51.0	2.6	10	3.103	12.60	6.00	3.95
188.100.450	57.0	2.6	6	3.487	13.20	6.50	4.45
188.100.460	57.0	3.2	6	4.245	16.50	6.50	4.45
188.100.500	60.3	2.9	6	4.140	14.50	6.50	4.70
188.100.501	60.3	2.9	12	4.140	14.50	6.50	4.70
188.100.550	63.5	2.9	6	4.333	16.60	6.50	4.95
188.100.600	70.0	2.9	6	4.798	17.20	7.00	5.45
188.100.650	76.1	2.9	6	5.234	17.70	7.50	5.90
188.100.651	76.1	2.9	12	5.234	17.70	7.50	5.90
188.100.700	82.5	3.2	6	6.257	22.60	7.50	6.40
188.100.705	82.5	5.0	6	9.554	36.80	7.50	6.40
188.100.750	88.9	3.2	6	6.761	22.90	8.00	6.90
188.100.751	88.9	3.2	12	6.761	22.90	8.00	6.90
188.100.800	95.0	3.2	6	7.243	27.40	8.00	7.40
188.100.850	101.6	3.6	6	8.698	29.40	9.00	7.00
188.100.851	101.6	3.6	12	8.698	29.40	9.00	7.00
188.100.900	108.0	3.6	6	9.266	31.40	9.50	7.40
188.100.901	108.0	3.6	12	9.266	31.40	9.50	7.40
188.100.950	114.3	3.6	6	9.826	33.30	10.00	7.85
188.100.951	114.3	3.6	12	9.826	33.30	10.00	7.85
188.101.010	121.0	4.0	6	11.539	43.50	11.50	8.30
188.101.011	121.0	4.0	12	11.539	43.50	11.50	8.30
188.101.050	127.0	4.0	6	12.130	43.20	13.00	8.75
188.101.051	127.0	4.0	12	12.130	43.20	13.00	8.75
188.101.100	133.0	4.0	6	12.722	42.90	13.50	9.15
188.101.101	133.0	4.0	12	12.722	42.90	13.50	9.15
188.101.140	139.7	2.9	6	9.781	34.20	14.50	9.60
188.101.141	139.7	2.9	12	9.781	34.20	14.50	9.60
188.101.150	139.7	4.0	6	13.383	45.10	14.50	9.60

Art. Nr. N° d'art.	a mm	t mm	L m	kg/m	CHF/m	Schnitt Coupe	S+Z
188.101.151	139.7	4.0	12	13.383	45.10	14.50	9.60
188.101.200	152.4	4.5	6	16.409	57.50	15.50	10.50
188.101.201	152.4	4.5	12	16.409	57.50	15.50	10.50
188.101.245	159.0	2.0	6	7.740	49.90	15.50	10.95
188.101.246	159.0	2.0	12	7.740	49.90	15.50	10.95
188.101.250	159.0	4.5	6	17.141	57.50	15.50	10.95
188.101.251	159.0	4.5	12	17.141	57.50	15.50	10.95
188.101.290	168.3	4.0	6	16.203	61.50	16.50	11.55
188.101.291	168.3	4.0	12	16.203	61.50	16.50	11.55
188.101.300	168.3	4.5	6	18.173	59.90	16.50	11.55
188.101.301	168.3	4.5	12	18.173	59.90	16.50	11.55
188.101.305	168.3	5.0	6	20.131	77.30	16.50	11.55
188.101.306	168.3	5.0	12	20.131	77.30	16.50	11.55
188.101.320	177.8	4.5	6	19.227	67.70	17.50	12.25
188.101.321	177.8	4.5	12	19.227	67.70	17.50	12.25
188.101.325	177.8	5.0	6	21.302	79.60	17.50	12.25
188.101.326	177.8	5.0	12	21.302	79.60	17.50	12.25
188.101.330	193.7	4.5	6	20.991	79.60	18.00	13.30
188.101.331	193.7	4.5	12	20.991	79.60	18.00	13.30
188.101.335	193.7	5.6	6	25.971	98.80	18.00	13.30
188.101.336	193.7	5.6	12	25.971	98.80	18.00	13.30
188.101.346	219.1	2.9	6	15.480	61.00	20.00	15.05
188.101.347	219.1	2.9	12	15.480	61.00	20.00	15.05
188.101.351	219.1	4.5	6	23.809	81.30	20.00	15.05
188.101.355	219.1	4.5	12	23.809	81.30	20.00	15.05
188.101.400	244.5	5.0	6	29.524	117.00	21.50	16.80
188.101.401	244.5	5.0	12	29.524	117.00	21.50	16.80
188.101.450	273.0	5.0	6	33.038	131.00	24.00	18.75
188.101.451	273.0	5.0	12	33.038	131.00	24.00	18.75
188.101.500	323.9	5.6	6	43.947	176.50	26.50	22.25
188.101.510	323.9	5.6	12	43.947	176.50	26.50	22.25
188.101.550	355.6	5.6	6	48.324	216.00	28.50	24.45
188.101.551	355.6	5.6	12	48.324	216.00	28.50	24.45
188.101.600	406.4	6.3	6	62.146	279.00	33.50	27.90
188.101.601	406.4	6.3	12	62.146	279.00	33.50	27.90
188.101.650	508.0	6.3	6	78.200	350.00	44.00	34.90
188.101.651	508.0	6.3	12	78.200	350.00	44.00	34.90

## Siederohre grau grundiert RAL 7012

## Tube bouilleur avec apprêt gris RAL 7012

188.300

- EN 10217-1
- P235TR1

- geschweisst
- mit und ohne gerillte Nuten für Rohrkupplungen

- EN 10217-1
- P235TR1

- Exécution soudée
- Avec ou sans rainures pour raccords de tubes

P235TR1



Art. Nr. N° d'art.	a mm	t mm	L m	kg/m	CHF/m	Schnitt Coupe
188.300.100	31.8	2.3	6	1.680	7.40	5.50
188.300.120	33.7	2.3	6	1.750	8.00	5.50
188.300.140	38.0	2.3	6	2.040	9.00	5.50
188.300.160	42.4	2.3	6	2.290	9.50	5.50
188.300.180	44.5	2.3	6	2.410	10.80	6.00
188.300.200	48.3	2.3	6	2.630	10.80	6.00
188.300.220	51.0	2.6	6	3.120	13.50	6.00
188.300.240	57.0	2.6	6	3.520	14.60	6.50
188.300.260	60.3	2.9	6	4.140	16.10	6.50
188.300.280	63.5	2.9	6	4.360	17.70	6.50
188.300.300	70.0	2.9	6	4.830	19.70	7.00
188.300.320	76.1	2.9	6	5.280	18.90	7.50
188.300.340	82.5	3.2	6	6.310	25.30	7.50
188.300.360	88.9	3.2	6	6.810	24.30	8.00
188.300.380	95.0	3.2	6	7.250	29.90	8.00
188.300.400	101.6	3.6	6	8.760	35.00	9.00
188.300.420	108.0	3.6	6	9.330	35.10	9.50
188.300.440	114.3	3.6	6	9.900	35.10	10.00
188.300.460	121.0	4.0	6	11.500	44.20	11.50
188.300.480	127.0	4.0	6	12.200	46.60	13.00
188.300.500	133.0	4.0	6	12.800	47.90	13.50
188.300.520	139.7	4.0	6	13.500	47.80	14.50
188.300.540	152.4	4.5	6	16.400	62.80	15.50
188.300.560	159.0	4.5	6	17.100	62.80	15.50
188.300.580	168.3	4.5	6	18.180	66.90	16.50
188.300.600	177.8	4.5	6	19.200	76.80	17.50
188.300.620	193.7	4.5	6	21.000	84.10	18.00
188.300.640	219.1	4.5	6	23.800	93.90	20.00
188.300.660	273.0	5.0	6	33.038	135.00	24.00

## Siederohre rotbraun grundiert

## Tube bouilleur avec apprêt brun-rouge

188.200

- EN 10217-1
- P235TR1

- geschweisst
- mit und ohne gerillte Nuten für Rohrkupplungen

- EN 10217-1
- P235TR1

- Exécution soudée
- Avec ou sans rainures pour raccords de tubes

P235TR1



Art. Nr. N° d'art.	a mm	t mm	L m	kg/m	CHF/m	Schnitt Coupe
188.200.100	31.8	2.3	6	1.680	7.40	5.50
188.200.120	33.7	2.3	6	1.750	8.00	5.50
188.200.140	38.0	2.3	6	2.040	9.05	5.50
188.200.160	42.4	2.3	6	2.290	9.40	5.50
188.200.180	44.5	2.3	6	2.410	10.80	6.00
188.200.200	48.3	2.3	6	2.630	10.80	6.00
188.200.220	51.0	2.6	6	3.120	13.70	6.00
188.200.240	57.0	2.6	6	3.520	14.60	6.50
188.200.260	60.3	2.9	6	4.140	16.10	6.50
188.200.280	63.5	2.9	6	4.360	17.70	6.50
188.200.300	70.0	2.9	6	4.830	19.70	7.00
188.200.320	76.1	2.9	6	5.280	18.90	7.50
188.200.340	82.5	3.2	6	6.310	25.30	7.50
188.200.360	88.9	3.2	6	6.810	24.40	8.00
188.200.380	95.0	3.2	6	7.250	28.30	8.00
188.200.400	101.6	3.6	6	8.760	35.00	9.00
188.200.420	108.0	3.6	6	9.330	35.10	9.50
188.200.440	114.3	3.6	6	9.900	35.10	10.00
188.200.460	121.0	4.0	6	11.500	44.20	11.50
188.200.480	127.0	4.0	6	12.200	46.60	13.00
188.200.500	133.0	4.0	6	12.800	47.90	13.50
188.200.520	139.7	4.0	6	13.500	47.80	14.50
188.200.540	152.4	4.5	6	16.400	62.80	15.50
188.200.560	159.0	4.5	6	17.100	62.90	15.50
188.200.580	168.3	4.5	6	18.180	66.90	16.50
188.200.600	177.8	4.5	6	19.200	76.80	17.50
188.200.620	193.7	4.5	6	21.000	84.10	18.00
188.200.640	219.1	4.5	6	23.800	93.90	20.00

## Stahlrohre feuerverzinkt

## Tube en acier zingué au feu

188.600

- EN 10217-1C
- P235TR1

- geschweisst
- feuerverzinkt
- druckgeprüft auf 90 bar

- EN 10217-1C
- P235TR1

- Exécution soudée
- Exécution zinguée au feu
- Testé à une pression de 90 bar

P235TR1



Art. Nr. N° d'art.	DN	Nenn Ø mm Diam. nom. mm	a mm	t mm	L m	kg/m	CHF/m	Schnitt Coupe
188.600.100	1/2"	15	21.3	2.60	6	1.280	9.35	5.00
188.600.120	3/3"	20	26.9	2.60	6	1.650	11.90	5.50
188.600.140	1"	25	33.7	3.20	6	2.550	17.90	5.50
188.600.160	1 1/4"	32	42.4	3.20	6	3.290	23.10	5.50
188.600.180	1 1/2"	40	48.3	3.20	6	3.770	26.50	6.00
188.600.200	2"	50	60.3	3.60	6	5.340	37.50	6.50
188.600.220	2 1/2"	65	76.1	3.60	6	6.810	47.80	7.50
188.600.240	3"	80	88.9	4.00	6	8.860	62.10	8.00
188.600.260	4"	100	114.3	4.50	6	12.930	90.70	



## Rohre rohschwarz

## Tube noir brut

182.100

- EN 10255
- S195T

- nahtlos
- mit und ohne Gewinde und Muffen

- EN 10255
- S195T

- Sans soudure
- Avec ou sans filetage et manchons

S195T



Art. Nr. N° d'art.	DN	Nenn Ø mm Diam. nom. mm	a mm	t mm	L m	kg/m	CHF/m	Schnitt Coupe	S+Z
182.100.190	3/8"	10	17.2	2.3	6	0.852	9.45	5.00	1.40
182.100.230	1/2"	15	21.3	2.6	6	1.220	7.55	5.00	1.75
182.100.270	3/4"	20	26.9	2.6	6	1.580	9.30	5.50	2.20
182.100.310	1"	25	33.7	3.2	6	2.440	14.70	5.50	2.65
182.100.350	1 1/4"	32	42.4	3.2	6	3.140	17.60	5.50	3.30
182.100.390	1 1/2"	40	48.3	3.2	6	3.610	19.80	6.00	3.75
182.100.430	2"	50	60.3	3.6	6	5.100	27.10	6.50	4.70
182.100.490	2 1/2"	65	76.1	3.6	6	6.510	35.00	7.50	5.90
182.100.530	3"	80	88.9	4.0	6	8.740	45.80	8.00	6.90
182.100.570	4"	100	114.3	4.5	6	12.100	65.40	10.00	7.85

## Dampfrohre

## Tube vapeur

187.100

- EN 10255
- S195T

- nahtlos
- schwere Reihe
- in Herstellungslängen von 5-7 m

- EN 10255
- S195T

- Sans soudure
- Série lourde
- En longueurs d'usine de 5-7 m

S195T



Art. Nr. N° d'art.	DN	a mm	t mm	kg/m	CHF/m	Schnitt Coupe	S+Z
187.100.110	3/8"	17.2	2.9	1.020	13.30	5.00	1.40
187.100.130	1/2"	21.3	3.2	1.450	12.70	5.00	1.75
187.100.150	3/4"	26.9	3.2	1.900	15.50	5.50	2.20
187.100.170	1"	33.7	4.0	2.970	24.30	5.50	2.65
187.100.190	1 1/4"	42.4	4.0	3.840	29.10	5.50	3.30
187.100.210	1 1/2"	48.3	4.0	4.430	31.40	6.00	3.75
187.100.230	2"	60.3	4.5	6.170	43.60	6.50	4.70
187.100.240	2 1/2"	76.1	4.5	7.900	52.70	7.50	5.90
187.100.250	3"	88.9	5.0	10.100	67.80	8.00	6.90
187.100.270	4"	114.3	5.4	14.400	96.90	10.00	7.85

## Rohre verzinkt

## Tube zingué

184.100

- EN 10255/10240-A1
- S195T

- nahtlos
- mit und ohne Gewinde und Muffen

- EN 10255/10240-A1
- S195T

- Sans soudure
- Avec ou sans filetage et manchons

S195T



Art. Nr. N° d'art.	DN	Nenn Ø mm Diam. nom. mm	a mm	t mm	L m	kg/m	CHF/m	Schnitt Coupe
184.100.110	1/4"	8	13.5	2.3	6	0.674	16.90	5.00
184.100.150	3/8"	10	17.2	2.3	6	0.896	12.10	5.00
184.100.190	1/2"	15	21.3	2.6	6	1.272	10.90	5.00
184.100.230	3/4"	20	26.9	2.6	6	1.654	13.20	5.50
184.100.270	1"	25	33.7	3.2	6	2.555	19.60	5.50
184.100.310	1 1/4"	32	42.4	3.2	6	3.275	24.00	5.50
184.100.350	1 1/2"	40	48.3	3.2	6	3.774	26.10	6.00
184.100.390	2"	50	60.3	3.6	6	5.332	36.80	6.50
184.100.430	2 1/2"	65	76.1	3.6	6	6.826	45.50	7.50
184.100.470	3"	80	88.9	4.0	6	8.883	59.00	8.00
184.100.510	4"	100	114.3	4.5	6	12.932	87.20	10.00

## Siederohre rohschwarz

## Tube bouilleur noir brut

186.100

- EN 10216-1
- P235 TR2

- nahtlos

- EN 10216-1
- P235 TR2

- Sans soudure

P235TR 2



Art. Nr. N° d'art.	a mm	t mm	L m	kg/m	CHF/m	Schnitt Coupe	S+Z
186.100.100	26.9	2.3	6	1.410	14.00	5.50	2.20
186.100.130	33.7	2.6	6	2.010	14.50	5.50	2.65
186.100.150	38.0	2.6	6	2.290	15.70	5.50	2.95
186.100.170	42.4	2.6	6	2.570	16.30	5.50	3.30
186.100.190	44.5	2.6	6	2.700	18.80	6.00	3.45
186.100.210	48.3	2.6	6	2.950	18.00	6.00	3.75
186.100.230	51.0	2.6	6	3.120	20.60	6.00	3.95
186.100.270	57.0	2.9	6	3.900	25.40	6.50	4.45
186.100.290	60.3	2.9	6	4.140	26.50	6.50	4.70
186.100.310	63.5	2.9	6	4.360	28.30	6.50	4.95
186.100.330	70.0	2.9	6	4.830	31.20	7.00	5.45
186.100.350	76.1	2.9	6	5.280	31.20	7.50	5.90
186.100.370	82.5	3.2	6	6.310	39.60	7.50	6.40
186.100.390	88.9	3.2	6	6.810	38.90	8.00	6.90
186.100.430	101.6	3.6	6	8.760	54.70	9.00	7.00
186.100.450	108.0	3.6	6	9.330	53.30	9.50	7.40
186.100.470	114.3	3.6	6	9.900	56.70	10.00	7.85
186.100.490	127.0	4.0	6	12.200	75.90	13.00	8.75
186.100.510	133.0	4.0	6	12.800	79.70	13.50	9.15
186.100.530	139.7	4.0	6	13.500	76.20	14.50	9.60
186.100.550	152.4	4.5	6	16.400	104.50	15.50	10.50
186.100.570	159.0	4.5	6	17.150	101.50	15.50	10.95
186.100.590	165.1	4.5	6	17.800	118.50	16.00	11.35
186.100.610	168.3	4.5	6	18.100	113.50	16.50	11.55
186.100.630	177.8	5.0	6	21.300	138.00	17.50	12.25
186.100.650	193.7	5.6	6	25.900	172.50	18.00	13.30
186.100.690	219.1	6.3	6	33.200	205.00	20.00	15.05
186.100.710	244.5	6.3	6	37.100	249.00	21.50	16.80
186.100.730	267.0	6.3	6	40.600	272.00	23.00	18.35
186.100.750	273.0	6.3	6	41.600	278.00	24.00	18.75
186.100.770	298.5	7.1	6	51.100	342.00	25.00	20.50
186.100.790	323.9	7.1	6	55.600	396.00	26.50	22.25
186.100.800	355.6	8.0	6	68.300	568.00	28.50	24.35
186.100.810	368.0	8.0	6	70.800	587.00	30.00	25.30
186.100.820	406.4	8.8	6	85.900	714.00	33.50	27.95
186.100.830	419.0	10.0	6	101.000	960.00	35.00	28.65
186.100.840	457.0	10.0	6	110.000	1'041.00	37.00	31.30
186.100.850	508.0	11.0	6	135.000	1'286.00	44.00	34.75

## Rohre kältebeschichtet

- CORADUR®cool
- EN 10255
- S195T

Oberflächenbehandlung: gestrahlt SA 21/2 (EN ISO 12944-4), 3-fach beschichtet mit 2 Komponenten Epoxydharz, Zinkphosphat mind. 40 µm (rotbraun), Eisenglimmer mind. 60 µm (schwarz), Eisenglimmer mind. 60 µm, DB 702 (grau)

- geschweisst
- Rohrenden mit Kappen

## Tube avec revêtement pour le Froid

- CORADUR®cool
- EN 10255
- S195T

Traitement de surface: sablage SA 21/2 (EN ISO 12944-4), 3 couches époxy 2K, phosphate de zinc min 40 µm (brun-rouge), fer micacé min. 60 µm (noir), fer micacé min. 60 µm DB 702 (gris)

- Exécution soudée
- Extrémités des tubes avec capuchons

180.505

S195T



Art. Nr. N° d'art.	DN	Nenn Ø mm Diam. nom. mm	a mm	t mm	L m	kg/m	CHF/m
180.505.120	1/2"	15	21.3	2.6	6	1.220	13.20
180.505.140	3/4"	20	26.9	2.6	6	1.580	16.30
180.505.160	1"	25	33.7	3.2	6	2.440	21.30
180.505.180	1 1/4"	32	42.4	3.2	6	3.140	27.10
180.505.200	1 1/2"	40	48.3	3.2	6	3.610	31.10
180.505.220	2"	50	60.3	3.6	6	5.100	41.50

## Siederohre kältebeschichtet

- CORADUR®cool
- EN 10217-1
- P235TR1

Oberflächenbehandlung: gestrahlt SA 21/2 (EN ISO 12944-4), 3-fach beschichtet mit 2 Komponenten Epoxydharz, Zinkphosphat mind. 40 µm (rotbraun), Eisenglimmer mind. 60 µm (schwarz), Eisenglimmer mind. 60 µm, DB 702 (grau)

- geschweisst
- Rohrenden mit Kappen

## Tube bouilleur avec revêtement pour le Froid

- CORADUR®cool
- EN 10217-1
- P235TR1

Traitement de surface: sablage SA 21/2 (EN ISO 12944-4), 3 couches époxy 2K, phosphate de zinc min 40 µm (brun-rouge), fer micacé min. 60 µm (noir), fer micacé min. 60 µm DB 702 (gris)

- Exécution soudée
- Extrémités des tubes avec capuchons

188.505

P235TR1



Art. Nr. N° d'art.	a mm	t mm	L m	kg/m	CHF/m
188.505.160	42.4	2.3	6	2.290	22.60
188.505.200	48.3	2.3	6	2.630	26.00
188.505.260	60.3	2.9	6	4.140	36.20
188.505.320	76.1	3.2	6	5.280	44.60
188.505.360	88.9	3.2	6	6.810	54.80
188.505.440	114.3	3.6	6	9.900	76.00
188.505.520	139.7	4.0	6	13.500	99.60
188.505.580	168.3	4.5	6	18.180	130.00
188.505.640	219.1	4.5	6	23.700	168.00
188.505.660	273.0	5.0	6	33.000	227.00
188.505.680	323.9	5.6	6	43.800	293.00

## Rohrnippel

## Mamelon

532.105

- geschweisst
- rohschwarz

- Exécution soudée
- Exécution brute, noire

- Typ ..... 530

- Type ..... 530



Art. Nr. N° d'art.	Ø "	Länge mm Longueur mm	CHF/Stk CHF/pce
532.105.030	1/4	30	2.35
532.105.040	1/4	40	2.35
532.105.050	1/4	50	2.70
532.105.060	1/4	60	2.70
532.105.070	1/4	70	2.75
532.105.080	1/4	80	2.75
532.105.090	1/4	90	3.25
532.105.100	1/4	100	3.25
532.105.110	1/4	110	3.50
532.105.120	1/4	120	3.50
532.105.130	1/4	130	3.80
532.105.140	1/4	140	3.80
532.105.150	1/4	150	3.80
532.105.160	1/4	160	4.55
532.105.170	1/4	170	4.55
532.105.180	1/4	180	4.55
532.105.190	1/4	190	4.95
532.105.200	1/4	200	4.95
532.105.210	1/4	210	7.50
532.105.220	1/4	220	7.50
532.105.230	1/4	230	7.50
532.105.240	1/4	240	7.50
532.105.250	1/4	250	6.45
532.105.300	1/4	300	7.50

## Rohrnippel

## Mamelon

532.110

- geschweisst
- rohschwarz

- Exécution soudée
- Exécution brute, noire

- Typ ..... 530

- Type ..... 530



Art. Nr. N° d'art.	Ø "	Länge mm Longueur mm	CHF/Stk CHF/pce
532.110.030	3/8	30	2.10
532.110.040	3/8	40	2.05
532.110.050	3/8	50	2.05
532.110.060	3/8	60	2.05
532.110.070	3/8	70	2.20
532.110.080	3/8	80	2.15
532.110.090	3/8	90	2.60
532.110.100	3/8	100	2.60
532.110.110	3/8	110	2.75
532.110.120	3/8	120	2.75
532.110.130	3/8	130	3.40
532.110.140	3/8	140	3.40
532.110.150	3/8	150	3.40
532.110.160	3/8	160	4.50
532.110.170	3/8	170	4.50
532.110.180	3/8	180	4.50
532.110.190	3/8	190	4.95
532.110.200	3/8	200	4.95
532.110.210	3/8	210	7.50
532.110.220	3/8	220	7.50
532.110.230	3/8	230	7.50
532.110.240	3/8	240	7.50
532.110.250	3/8	250	6.45
532.110.300	3/8	300	7.35

## Rohrnippel

## Mamelon

532.115

- geschweisst
- rohschwarz

- Exécution soudée
- Exécution brute, noire

- Typ ..... 530

- Type ..... 530



Art. Nr. N° d'art.	Ø "	Länge mm Longueur mm	CHF/Stk CHF/pce
532.115.030	1/2	30	1.46
532.115.040	1/2	40	1.25
532.115.050	1/2	50	1.25
532.115.060	1/2	60	1.25
532.115.070	1/2	70	1.35
532.115.080	1/2	80	1.35
532.115.090	1/2	90	1.65
532.115.100	1/2	100	1.65
532.115.110	1/2	110	1.80
532.115.120	1/2	120	1.80
532.115.130	1/2	130	2.15
532.115.140	1/2	140	2.15
532.115.150	1/2	150	2.15
532.115.160	1/2	160	2.75
532.115.170	1/2	170	2.75
532.115.180	1/2	180	2.75
532.115.190	1/2	190	3.00
532.115.200	1/2	200	3.00
532.115.210	1/2	210	4.55
532.115.220	1/2	220	4.55
532.115.230	1/2	230	4.55
532.115.240	1/2	240	4.55
532.115.250	1/2	250	3.85
532.115.300	1/2	300	4.50

## Rohrnippel

## Mamelon

532.120

- geschweisst
- rohschwarz

- Exécution soudée
- Exécution brute, noire

- Typ ..... 530

- Type ..... 530



Art. Nr. N° d'art.	Ø "	Länge mm Longueur mm	CHF/Stk CHF/pce
532.120.030	3/4	30	1.60
532.120.040	3/4	40	1.45
532.120.050	3/4	50	1.45
532.120.060	3/4	60	1.50
532.120.070	3/4	70	1.70
532.120.080	3/4	80	1.70
532.120.090	3/4	90	1.90
532.120.100	3/4	100	1.90
532.120.110	3/4	110	2.05
532.120.120	3/4	120	2.05
532.120.130	3/4	130	2.60
532.120.140	3/4	140	2.60
532.120.150	3/4	150	2.60
532.120.160	3/4	160	3.30
532.120.170	3/4	170	3.30
532.120.180	3/4	180	3.30
532.120.190	3/4	190	3.55
532.120.200	3/4	200	3.55
532.120.210	3/4	210	5.45
532.120.220	3/4	220	5.45
532.120.230	3/4	230	5.45
532.120.240	3/4	240	5.45
532.120.250	3/4	250	4.70
532.120.300	3/4	300	5.45

## Rohrnippel

## Mamelon

532.125

- geschweisst
- rohschwarz

- Exécution soudée
- Exécution brute, noire

- Typ ..... 530

- Type ..... 530



Art. Nr. N° d'art.	Ø "	Länge mm Longueur mm	CHF/Stk CHF/pce
532.125.030	1	30	2.10
532.125.040	1	40	2.05
532.125.050	1	50	2.05
532.125.060	1	60	2.05
532.125.070	1	70	2.15
532.125.080	1	80	2.15
532.125.090	1	90	2.60
532.125.100	1	100	2.60
532.125.110	1	110	2.75
532.125.120	1	120	2.75
532.125.130	1	130	3.40
532.125.140	1	140	3.40
532.125.150	1	150	3.40
532.125.160	1	160	4.50
532.125.170	1	170	4.50
532.125.180	1	180	4.50
532.125.190	1	190	4.95
532.125.200	1	200	4.95
532.125.210	1	210	7.50
532.125.220	1	220	7.50
532.125.230	1	230	7.50
532.125.240	1	240	7.50
532.125.250	1	250	6.45
532.125.300	1	300	7.55

## Rohrnippel

## Mamelon

532.130

- geschweisst
- rohschwarz

- Exécution soudée
- Exécution brute, noire

- Typ ..... 530

- Type ..... 530



Art. Nr. N° d'art.	Ø "	Länge mm Longueur mm	CHF/Stk CHF/pce
532.130.040	11/4	40	4.00
532.130.050	11/4	50	4.05
532.130.060	11/4	60	3.65
532.130.070	11/4	70	3.90
532.130.080	11/4	80	3.90
532.130.090	11/4	90	4.05
532.130.100	11/4	100	4.05
532.130.110	11/4	110	4.25
532.130.120	11/4	120	4.25
532.130.130	11/4	130	4.90
532.130.140	11/4	140	4.90
532.130.150	11/4	150	4.90
532.130.160	11/4	160	6.15
532.130.170	11/4	170	6.15
532.130.180	11/4	180	6.15
532.130.190	11/4	190	6.45
532.130.200	11/4	200	6.45
532.130.210	11/4	210	9.90
532.130.220	11/4	220	9.90
532.130.230	11/4	230	9.90
532.130.240	11/4	240	9.90
532.130.250	11/4	250	8.65
532.130.300	11/4	300	9.85

## Rohrnippel

## Mamelon

532.135

- geschweisst
- rohschwarz

- Exécution soudée
- Exécution brute, noire

- Typ ..... 530

- Type ..... 530



Art. Nr. N° d'art.	Ø "	Länge mm Longueur mm	CHF/Stk CHF/pce
532.135.040	11/2	40	4.35
532.135.050	11/2	50	4.35
532.135.060	11/2	60	4.25
532.135.070	11/2	70	4.40
532.135.080	11/2	80	4.40
532.135.090	11/2	90	4.80
532.135.100	11/2	100	4.80
532.135.110	11/2	110	4.80
532.135.120	11/2	120	4.80
532.135.130	11/2	130	5.80
532.135.140	11/2	140	5.80
532.135.150	11/2	150	5.80
532.135.160	11/2	160	7.15
532.135.170	11/2	170	7.15
532.135.180	11/2	180	7.15
532.135.190	11/2	190	7.75
532.135.200	11/2	200	7.75
532.135.210	11/2	210	11.40
532.135.220	11/2	220	11.40
532.135.230	11/2	230	11.40
532.135.240	11/2	240	11.40
532.135.250	11/2	250	9.85
532.135.300	11/2	300	11.30

## Rohrnippel

## Mamelon

532.140

- geschweisst
- rohschwarz

- Exécution soudée
- Exécution brute, noire

- Typ ..... 530

- Type ..... 530



Art. Nr. N° d'art.	Ø "	Länge mm Longueur mm	CHF/Stk CHF/pce
532.140.040	2	40	5.10
532.140.050	2	50	5.10
532.140.060	2	60	5.10
532.140.070	2	70	5.35
532.140.080	2	80	5.35
532.140.090	2	90	5.80
532.140.100	2	100	5.85
532.140.110	2	110	6.10
532.140.120	2	120	6.10
532.140.130	2	130	7.65
532.140.140	2	140	7.65
532.140.150	2	150	7.65
532.140.160	2	160	9.55
532.140.170	2	170	9.55
532.140.180	2	180	9.55
532.140.190	2	190	10.40
532.140.200	2	200	10.40
532.140.210	2	210	15.50
532.140.220	2	220	15.50
532.140.230	2	230	15.50
532.140.240	2	240	15.50
532.140.250	2	250	13.60
532.140.300	2	300	15.70

## Rohrnippel

## Mamelon

532.145

- geschweisst
- rohschwarz

- Exécution soudée
- Exécution brute, noire

- Typ ..... 530

- Type ..... 530



Art. Nr. N° d'art.	Ø "	Länge mm Longueur mm	CHF/Stk CHF/pce
532.145.050	21/2	50	11.50
532.145.060	21/2	60	11.50
532.145.070	21/2	70	11.50
532.145.080	21/2	80	11.50
532.145.090	21/2	90	12.30
532.145.100	21/2	100	12.30
532.145.110	21/2	110	12.80
532.145.120	21/2	120	12.80
532.145.130	21/2	130	15.00
532.145.140	21/2	140	15.00
532.145.150	21/2	150	15.00
532.145.160	21/2	160	15.90
532.145.170	21/2	170	15.90
532.145.180	21/2	180	15.90
532.145.190	21/2	190	18.50
532.145.200	21/2	200	18.50
532.145.210	21/2	210	24.50
532.145.220	21/2	220	24.50
532.145.230	21/2	230	24.50
532.145.240	21/2	240	24.50
532.145.250	21/2	250	21.50
532.145.300	21/2	300	24.60

## Rohrnippel

## Mamelon

532.150

- geschweisst
- rohschwarz

- Exécution soudée
- Exécution brute, noire

- Typ ..... 530

- Type ..... 530



Art. Nr. N° d'art.	Ø "	Länge mm Longueur mm	CHF/Stk CHF/pce
532.150.060	3	60	15.00
532.150.070	3	70	15.80
532.150.080	3	80	15.80
532.150.090	3	90	16.80
532.150.100	3	100	16.80
532.150.110	3	110	17.20
532.150.120	3	120	17.20
532.150.130	3	130	19.60
532.150.140	3	140	19.60
532.150.150	3	150	19.60
532.150.160	3	160	21.50
532.150.170	3	170	21.50
532.150.180	3	180	21.50
532.150.190	3	190	23.80
532.150.200	3	200	23.80
532.150.210	3	210	33.10
532.150.220	3	220	33.10
532.150.230	3	230	33.10
532.150.240	3	240	33.10
532.150.250	3	250	29.20
532.150.300	3	300	33.10



## Rohrnippel

## Mamelon

532.155

- geschweisst
- rohschwarz

- Exécution soudée
- Exécution brute, noire

- Typ ..... 530

- Type ..... 530



Art. Nr. N° d'art.	Ø "	Länge mm Longueur mm	CHF/Stk CHF/pce
532.155.080	4	80	25.00
532.155.090	4	90	26.60
532.155.100	4	100	26.60
532.155.110	4	110	27.60
532.155.120	4	120	27.60
532.155.130	4	130	31.10
532.155.140	4	140	31.10
532.155.150	4	150	31.10
532.155.160	4	160	35.30
532.155.170	4	170	35.30
532.155.180	4	180	35.30
532.155.190	4	190	37.90
532.155.200	4	200	37.90
532.155.210	4	210	50.90
532.155.220	4	220	50.90
532.155.230	4	230	50.90
532.155.240	4	240	50.90
532.155.250	4	250	45.10
532.155.300	4	300	51.10

## Anschweissnippel

## Mamelon à souder

532.200

- rohschwarz


- Exécution brute, noire

- Typ ..... 550

- Type ..... 550

- Länge ..... 100 mm

- Longueur ..... 100 mm



Art. Nr. N° d'art.	Ø "	CHF/Stk CHF/pce
532.200.100	1/2	3.05
532.200.200	3/4	3.55
532.200.300	1	4.85
532.200.400	1 1/4	7.70
532.200.500	1 1/2	9.05
532.200.600	2	11.00
532.200.700	2 1/2	21.80
532.200.800	3	31.90
532.200.900	4	50.50

## Rohrnippel

## Mamelon

532.160

- geschweisst
- rohschwarz

- Exécution soudée
- Exécution brute, noire

- Typ ..... 531

- Type ..... 531



Art. Nr. N° d'art.	Ø "	Länge mm Longueur mm	CHF/Stk CHF/pce
532.160.100	1/8	18	4.35
532.160.110	1/4	21	3.25
532.160.120	3/8	23	3.25
532.160.130	1/2	25	3.25
532.160.140	3/4	30	3.40
532.160.150	1	35	3.80
532.160.160	1 1/4	40	5.85
532.160.170	1 1/2	45	7.45
532.160.180	2	50	11.20
532.160.190	2 1/2	50	20.90
532.160.200	3	65	35.60
532.160.210	4	80	57.30

## Rohrnippel

## Mamelon

533.100

- geschweisst
- verzinkt

- Exécution soudée
- Exécution zinguée

- Typ ..... 530

- Type ..... 530



Art. Nr. N° d'art.	Ø "	Länge mm Longueur mm	CHF/Stk CHF/pce
533.100.030	1/8	30	8.05
533.100.040	1/8	40	7.80
533.100.050	1/8	50	7.80
533.100.060	1/8	60	7.80
533.100.070	1/8	70	8.20
533.100.080	1/8	80	8.20
533.100.090	1/8	90	9.70
533.100.100	1/8	100	9.70

## Rohrnippel

## Mamelon

533.105

- geschweisst
- verzinkt

- Exécution soudée
- Exécution zinguée

- Typ ..... 530

- Type ..... 530



Art. Nr. N° d'art.	Ø "	Länge mm Longueur mm	CHF/Stk CHF/pce
533.105.030	1/4	30	2.35
533.105.040	1/4	40	2.35
533.105.050	1/4	50	2.70
533.105.060	1/4	60	2.70
533.105.070	1/4	70	2.75
533.105.080	1/4	80	2.75
533.105.090	1/4	90	3.25
533.105.100	1/4	100	3.25
533.105.110	1/4	110	3.30
533.105.120	1/4	120	3.30
533.105.130	1/4	130	3.80
533.105.140	1/4	140	3.80
533.105.150	1/4	150	3.80
533.105.160	1/4	160	4.70
533.105.170	1/4	170	4.70
533.105.180	1/4	180	4.70
533.105.190	1/4	190	5.15
533.105.200	1/4	200	5.15
533.105.210	1/4	210	7.80
533.105.220	1/4	220	7.80
533.105.230	1/4	230	7.80
533.105.240	1/4	240	7.80
533.105.250	1/4	250	6.75
533.105.300	1/4	300	7.80

## Rohrnippel

## Mamelon

533.110

- geschweisst
- verzinkt

- Exécution soudée
- Exécution zinguée

- Typ ..... 530

- Type ..... 530



Art. Nr. N° d'art.	Ø "	Länge mm Longueur mm	CHF/Stk CHF/pce
533.110.030	3/8	30	2.10
533.110.040	3/8	40	2.05
533.110.050	3/8	50	2.05
533.110.060	3/8	60	2.05
533.110.070	3/8	70	2.20
533.110.080	3/8	80	2.15
533.110.090	3/8	90	2.60
533.110.100	3/8	100	2.60
533.110.110	3/8	110	2.85
533.110.120	3/8	120	2.85
533.110.130	3/8	130	3.55
533.110.140	3/8	140	3.55
533.110.150	3/8	150	3.55
533.110.160	3/8	160	4.70
533.110.170	3/8	170	4.70
533.110.180	3/8	180	4.70
533.110.190	3/8	190	5.15
533.110.200	3/8	200	5.15
533.110.210	3/8	210	7.80
533.110.220	3/8	220	7.80
533.110.230	3/8	230	7.80
533.110.240	3/8	240	7.80
533.110.250	3/8	250	6.75
533.110.300	3/8	300	7.65

## Rohrnippel

## Mamelon

533.115

- geschweisst
- verzinkt

- Exécution soudée
- Exécution zinguée

- Typ ..... 530

- Type ..... 530



Art. Nr. N° d'art.	Ø "	Länge mm Longueur mm	CHF/Stk CHF/pce
533.115.030	1/2	30	1.50
533.115.040	1/2	40	1.25
533.115.050	1/2	50	1.25
533.115.060	1/2	60	1.10
533.115.070	1/2	70	1.40
533.115.080	1/2	80	1.40
533.115.090	1/2	90	1.65
533.115.100	1/2	100	1.65
533.115.110	1/2	110	1.85
533.115.120	1/2	120	1.85
533.115.130	1/2	130	2.20
533.115.140	1/2	140	2.20
533.115.150	1/2	150	2.20
533.115.160	1/2	160	2.80
533.115.170	1/2	170	2.80
533.115.180	1/2	180	2.80
533.115.190	1/2	190	3.20
533.115.200	1/2	200	3.20
533.115.210	1/2	210	4.80
533.115.220	1/2	220	4.80
533.115.230	1/2	230	4.80
533.115.240	1/2	240	4.80
533.115.250	1/2	250	3.95
533.115.300	1/2	300	4.90

## Rohrnippel

## Mamelon

533.120

- geschweisst
- verzinkt

- Exécution soudée
- Exécution zinguée

- Typ ..... 530

- Type ..... 530



Art. Nr. N° d'art.	Ø "	Länge mm Longueur mm	CHF/Stk CHF/pce
533.120.030	3/4	30	1.60
533.120.040	3/4	40	1.50
533.120.050	3/4	50	1.50
533.120.060	3/4	60	1.50
533.120.070	3/4	70	1.75
533.120.080	3/4	80	1.75
533.120.090	3/4	90	1.90
533.120.100	3/4	100	1.90
533.120.110	3/4	110	2.05
533.120.120	3/4	120	2.05
533.120.130	3/4	130	2.65
533.120.140	3/4	140	2.65
533.120.150	3/4	150	2.65
533.120.160	3/4	160	3.35
533.120.170	3/4	170	3.35
533.120.180	3/4	180	3.35
533.120.190	3/4	190	3.75
533.120.200	3/4	200	3.75
533.120.210	3/4	210	5.75
533.120.220	3/4	220	5.75
533.120.230	3/4	230	5.75
533.120.240	3/4	240	5.75
533.120.250	3/4	250	4.90
533.120.300	3/4	300	5.85

## Rohrnippel

## Mamelon

533.125

- geschweisst
- verzinkt

- Exécution soudée
- Exécution zinguée

- Typ ..... 530

- Type ..... 530



Art. Nr. N° d'art.	Ø "	Länge mm Longueur mm	CHF/Stk CHF/pce
533.125.030	1	30	2.10
533.125.040	1	40	2.05
533.125.050	1	50	2.05
533.125.060	1	60	2.05
533.125.070	1	70	2.15
533.125.080	1	80	2.15
533.125.090	1	90	2.60
533.125.100	1	100	2.60
533.125.110	1	110	2.85
533.125.120	1	120	2.85
533.125.130	1	130	3.60
533.125.140	1	140	3.60
533.125.150	1	150	3.60
533.125.160	1	160	4.70
533.125.170	1	170	4.70
533.125.180	1	180	4.70
533.125.190	1	190	5.15
533.125.200	1	200	5.15
533.125.210	1	210	7.80
533.125.220	1	220	7.80
533.125.230	1	230	7.80
533.125.240	1	240	7.80
533.125.250	1	250	6.75
533.125.300	1	300	7.65

## Rohrnippel

## Mamelon

533.130

- geschweisst
- verzinkt

- Exécution soudée
- Exécution zinguée

- Typ ..... 530

- Type ..... 530



Art. Nr. N° d'art.	Ø "	Länge mm Longueur mm	CHF/Stk CHF/pce
533.130.040	11/4	40	4.05
533.130.050	11/4	50	4.05
533.130.060	11/4	60	3.65
533.130.070	11/4	70	3.90
533.130.080	11/4	80	3.90
533.130.090	11/4	90	4.00
533.130.100	11/4	100	4.00
533.130.110	11/4	110	4.35
533.130.120	11/4	120	4.35
533.130.130	11/4	130	4.95
533.130.140	11/4	140	4.95
533.130.150	11/4	150	4.95
533.130.160	11/4	160	6.35
533.130.170	11/4	170	6.35
533.130.180	11/4	180	6.35
533.130.190	11/4	190	6.75
533.130.200	11/4	200	6.75
533.130.210	11/4	210	10.50
533.130.220	11/4	220	10.50
533.130.230	11/4	230	10.50
533.130.240	11/4	240	10.50
533.130.250	11/4	250	9.15
533.130.300	11/4	300	10.40

## Rohrnippel

## Mamelon

533.135

- geschweisst
- verzinkt

- Exécution soudée
- Exécution zinguée

- Typ ..... 530

- Type ..... 530



Art. Nr. N° d'art.	Ø "	Länge mm Longueur mm	CHF/Stk CHF/pce
533.135.040	11/2	40	4.35
533.135.050	11/2	50	4.35
533.135.060	11/2	60	4.20
533.135.070	11/2	70	4.40
533.135.080	11/2	80	4.40
533.135.090	11/2	90	4.85
533.135.100	11/2	100	4.85
533.135.110	11/2	110	4.90
533.135.120	11/2	120	4.90
533.135.130	11/2	130	6.00
533.135.140	11/2	140	6.00
533.135.150	11/2	150	6.00
533.135.160	11/2	160	7.40
533.135.170	11/2	170	7.40
533.135.180	11/2	180	7.40
533.135.190	11/2	190	7.80
533.135.200	11/2	200	7.80
533.135.210	11/2	210	11.90
533.135.220	11/2	220	11.90
533.135.230	11/2	230	11.90
533.135.240	11/2	240	11.90
533.135.250	11/2	250	10.40
533.135.300	11/2	300	11.80

## Rohrnippel

## Mamelon

533.140

- geschweisst
- verzinkt

- Exécution soudée
- Exécution zinguée

- Typ ..... 530

- Type ..... 530



Art. Nr. N° d'art.	Ø "	Länge mm Longueur mm	CHF/Stk CHF/pce
533.140.040	2	40	5.10
533.140.050	2	50	5.10
533.140.060	2	60	5.10
533.140.070	2	70	5.35
533.140.080	2	80	5.35
533.140.090	2	90	5.85
533.140.100	2	100	5.85
533.140.110	2	110	6.25
533.140.120	2	120	6.25
533.140.130	2	130	7.80
533.140.140	2	140	7.80
533.140.150	2	150	7.80
533.140.160	2	160	9.80
533.140.170	2	170	9.80
533.140.180	2	180	9.80
533.140.190	2	190	10.60
533.140.200	2	200	10.60
533.140.210	2	210	16.60
533.140.220	2	220	16.60
533.140.230	2	230	16.60
533.140.240	2	240	16.60
533.140.250	2	250	14.40
533.140.300	2	300	16.50

## Rohrnippel

## Mamelon

533.145

- geschweisst
- verzinkt

- Exécution soudée
- Exécution zinguée

- Typ ..... 530

- Type ..... 530



Art. Nr. N° d'art.	Ø "	Länge mm Longueur mm	CHF/Stk CHF/pce
533.145.050	21/2	50	11.20
533.145.060	21/2	60	11.20
533.145.070	21/2	70	11.70
533.145.080	21/2	80	11.70
533.145.090	21/2	90	12.60
533.145.100	21/2	100	12.60
533.145.110	21/2	110	13.00
533.145.120	21/2	120	13.00
533.145.130	21/2	130	15.20
533.145.140	21/2	140	15.20
533.145.150	21/2	150	15.20
533.145.160	21/2	160	16.50
533.145.170	21/2	170	16.50
533.145.180	21/2	180	16.50
533.145.190	21/2	190	18.80
533.145.200	21/2	200	18.80
533.145.210	21/2	210	25.40
533.145.220	21/2	220	25.40
533.145.230	21/2	230	25.40
533.145.240	21/2	240	25.40
533.145.250	21/2	250	22.50
533.145.300	21/2	300	25.30

## Rohrnippel

## Mamelon

533.150

- geschweisst
- verzinkt

- Exécution soudée
- Exécution zinguée

- Typ ..... 530

- Type ..... 530



Art. Nr. N° d'art.	Ø "	Länge mm Longueur mm	CHF/Stk CHF/pce
533.150.060	3	60	14.80
533.150.070	3	70	15.80
533.150.080	3	80	15.80
533.150.090	3	90	16.80
533.150.100	3	100	16.80
533.150.110	3	110	17.90
533.150.120	3	120	17.90
533.150.130	3	130	19.70
533.150.140	3	140	19.70
533.150.150	3	150	19.70
533.150.160	3	160	22.70
533.150.170	3	170	22.70
533.150.180	3	180	22.70
533.150.190	3	190	24.30
533.150.200	3	200	24.30
533.150.210	3	210	34.20
533.150.220	3	220	34.20
533.150.230	3	230	34.20
533.150.240	3	240	34.20
533.150.250	3	250	29.90
533.150.300	3	300	34.10

## Rohrnippel

## Mamelon

533.155

- geschweisst
- verzinkt

- Exécution soudée
- Exécution zinguée

- Typ ..... 530

- Type ..... 530



Art. Nr. N° d'art.	Ø "	Länge mm Longueur mm	CHF/Stk CHF/pce
533.155.080	4	80	26.30
533.155.090	4	90	26.50
533.155.100	4	100	26.50
533.155.110	4	110	28.20
533.155.120	4	120	28.20
533.155.130	4	130	31.60
533.155.140	4	140	31.60
533.155.150	4	150	31.60
533.155.160	4	160	35.90
533.155.170	4	170	35.90
533.155.180	4	180	35.90
533.155.190	4	190	38.50
533.155.200	4	200	38.50
533.155.210	4	210	52.50
533.155.220	4	220	52.50
533.155.230	4	230	52.50
533.155.240	4	240	52.50
533.155.250	4	250	46.60
533.155.300	4	300	52.70



## Rohrnippel

## Mamelon

533.160

- geschweisst
- verzinkt

- Exécution soudée
- Exécution zinguée

- Typ .....531

- Type .....531



Art. Nr. N° d'art.	Ø "	Länge mm Longueur mm	CHF/Stk CHF/pce
533.160.100	1/8	18	4.35
533.160.110	1/4	21	3.25
533.160.120	3/8	23	3.25
533.160.130	1/2	25	3.25
533.160.140	3/4	30	3.65
533.160.150	1	35	4.10
533.160.160	1 1/4	40	6.25
533.160.170	1 1/2	45	8.20
533.160.180	2	50	12.30
533.160.190	2 1/2	60	23.40
533.160.200	3	65	39.60
533.160.210	4	80	63.60

## Rohrrippe

## Mamelon

548.530


- mit konischem Aussengewinde ISO 7/1
- Messing

- Avec filetage conique mâle ISO 7/1
- Laiton

- Typ ..... 530

- Type ..... 530

Art. Nr. N° d'art.	R "	Länge mm Longueur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
548.530.100	3/8	30	6.0530.030	4.15
548.530.105		40	6.0530.031	4.70
548.530.110		50	6.0530.032	5.20
548.530.115		60	6.0530.033	5.45
548.530.120		70	6.0530.034	6.30
548.530.125		80	6.0530.035	6.80
548.530.130		90	6.0530.036	7.70
548.530.135		100	6.0530.037	8.10
548.530.140		110	6.0530.038	9.10
548.530.145		120	6.0530.039	9.70
548.530.150		130	6.0530.040	10.80
548.530.155		140	6.0530.041	11.50
548.530.160		150	6.0530.042	12.50
548.530.162		160	6.0530.043	13.40
548.530.163		170	6.0530.044	14.30
548.530.165		180	6.0530.045	15.00
548.530.167		190	6.0530.046	15.50
548.530.170		200	6.0530.047	16.30
548.530.200	1/2	30	6.0530.050	3.65
548.530.205		40	6.0530.051	4.05
548.530.210		50	6.0530.052	5.20
548.530.215		60	6.0530.053	5.70
548.530.220		70	6.0530.054	6.95
548.530.225		80	6.0530.055	7.30
548.530.230		90	6.0530.056	8.10
548.530.235		100	6.0530.057	8.60
548.530.240		110	6.0530.058	9.20
548.530.245		120	6.0530.059	10.10
548.530.250		130	6.0530.060	11.30
548.530.255		140	6.0530.061	11.30
548.530.260		150	6.0530.062	13.30
548.530.262		160	6.0530.063	14.20
548.530.263		170	6.0530.064	14.90
548.530.265		180	6.0530.065	15.90
548.530.267		190	6.0530.066	16.30
548.530.270		200	6.0530.067	17.30
548.530.280		250	6.0530.068	27.80
548.530.300	3/4	30	6.0530.075	4.05
548.530.305		40	6.0530.076	5.20
548.530.310		50	6.0530.077	6.20
548.530.315		60	6.0530.078	7.60
548.530.320		70	6.0530.079	8.60
548.530.325		80	6.0530.080	9.85
548.530.330		90	6.0530.081	10.80
548.530.335		100	6.0530.082	11.90
548.530.340		110	6.0530.083	12.90
548.530.345		120	6.0530.084	14.40
548.530.350		130	6.0530.085	15.80
548.530.355		140	6.0530.086	17.40
548.530.360		150	6.0530.087	18.20
548.530.362		160	6.0530.088	19.70
548.530.364		170	6.0530.089	21.10
548.530.366		180	6.0530.090	22.00
548.530.368		190	6.0530.091	22.80
548.530.370		200	6.0530.092	25.00
548.530.380		250	6.0530.093	36.60
548.530.400	1	30	6.0530.100	6.45
548.530.405		40	6.0530.101	7.45
548.530.410		50	6.0530.102	8.60
548.530.415		60	6.0530.103	9.95
548.530.420		70	6.0530.104	11.50
548.530.425		80	6.0530.105	13.10
548.530.430		90	6.0530.106	14.80
548.530.435		100	6.0530.107	16.30
548.530.440		110	6.0530.108	17.40
548.530.445		120	6.0530.109	18.90
548.530.450		130	6.0530.110	20.10
548.530.455		140	6.0530.111	21.30
548.530.460		150	6.0530.112	23.40



Art. Nr. N° d'art.	R "	Länge mm Longueur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
548.530.462	1	160	6.0530.113	25.40
548.530.463		170	6.0530.114	26.20
548.530.465		180	6.0530.115	28.50
548.530.467		190	6.0530.116	30.50
548.530.470		200	6.0530.117	33.80
548.530.480		250	6.0530.118	51.70
548.530.500	11/4	40	6.0530.125	11.30
548.530.505		50	6.0530.126	12.10
548.530.510		60	6.0530.127	13.60
548.530.515		70	6.0530.128	15.40
548.530.520		80	6.0530.129	17.60
548.530.525		90	6.0530.130	19.70
548.530.530		100	6.0530.131	21.60
548.530.535		110	6.0530.132	24.20
548.530.540		120	6.0530.133	26.20
548.530.545		130	6.0530.134	28.90
548.530.550		140	6.0530.135	30.40
548.530.555		150	6.0530.136	34.10
548.530.557		160	6.0530.137	35.10
548.530.558		170	6.0530.138	36.10
548.530.560		180	6.0530.139	36.70
548.530.562		190	6.0530.140	38.20
548.530.565		200	6.0530.141	43.40
548.530.568		250	6.0530.142	71.90
548.530.600	11/2	40	6.0530.150	16.30
548.530.605		50	6.0530.151	17.40
548.530.610		60	6.0530.152	19.40
548.530.615		70	6.0530.153	21.50
548.530.620		80	6.0530.154	23.70
548.530.625		90	6.0530.155	25.10
548.530.630		100	6.0530.156	27.90
548.530.635		110	6.0530.157	30.50
548.530.640		120	6.0530.158	33.20
548.530.645		130	6.0530.159	34.70
548.530.650		140	6.0530.160	36.30
548.530.655		150	6.0530.161	38.50
548.530.657		160	6.0530.162	41.40
548.530.659		170	6.0530.163	43.30
548.530.661		180	6.0530.164	45.10
548.530.663		190	6.0530.165	47.00
548.530.665		200	6.0530.166	49.20
548.530.670		250	6.0530.167	81.90
548.530.700	2	50	6.0530.200	21.00
548.530.710		60	6.0530.201	26.50
548.530.715		70	6.0530.202	27.90
548.530.720		80	6.0530.203	31.30
548.530.725		90	6.0530.204	36.10
548.530.730		100	6.0530.205	38.60
548.530.735		110	6.0530.206	42.30
548.530.740		120	6.0530.207	46.30
548.530.745		130	6.0530.208	50.20
548.530.750		140	6.0530.209	54.20
548.530.755		150	6.0530.210	57.90
548.530.757		160	6.0530.211	62.30
548.530.758		170	6.0530.212	64.20
548.530.760		180	6.0530.213	67.50
548.530.762		190	6.0530.214	70.10
548.530.765		200	6.0530.215	73.10
548.530.790		250	6.0530.216	116.00
548.530.792	21/2	50	6.0530.250	85.20
548.530.794		60	6.0530.251	90.60
548.530.796		80	6.0530.253	101.50
548.530.798		90	6.0530.254	108.50
548.530.800		100	6.0530.255	112.50
548.530.805		110	6.0530.256	117.00
548.530.810		120	6.0530.257	120.00
548.530.815		140	6.0530.258	131.50
548.530.820		150	6.0530.259	138.00
548.530.825		160	6.0530.260	154.00
548.530.830		180	6.0530.261	159.50
548.530.840		200	6.0530.262	162.50
548.530.850		250	6.0530.263	210.00
548.530.900	3	80	6.0530.300	110.50
548.530.910		100	6.0530.301	121.00
548.530.920		120	6.0530.302	146.00
548.530.930		150	6.0530.303	171.00
548.530.940		200	6.0530.304	217.00

## Gewindelangenippel

## Mamelon fileté long

548.537


- mit zylindrischem Aussengewinde ISO 228/1
- Messing

- Avec filetage cylindrique mâle ISO 228/1
- Laiton

- Typ ..... 532

- Type ..... 532

Art. Nr. N° d'art.	G "	Länge mm Longueur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
548.537.100	3/8	30	6.0532.038	9.60
548.537.110		40	6.0532.039	10.10
548.537.120		60	6.0532.040	11.60
548.537.130		80	6.0532.041	16.00
548.537.140		100	6.0532.042	17.10
548.537.150		120	6.0532.043	21.70
548.537.160	1/2	30	6.0532.050	7.20
548.537.170		40	6.0532.051	8.95
548.537.180		60	6.0532.052	10.40
548.537.190		80	6.0532.053	14.50
548.537.200		100	6.0532.054	17.40
548.537.210		120	6.0532.055	22.70
548.537.220	3/4	30	6.0532.075	9.85
548.537.230		40	6.0532.076	10.50
548.537.240		60	6.0532.077	14.20
548.537.250		80	6.0532.078	16.00
548.537.260		100	6.0532.079	24.40
548.537.270		120	6.0532.080	31.80
548.537.280	1	30	6.0532.100	18.80
548.537.290		40	6.0532.101	21.00
548.537.300		60	6.0532.102	24.60
548.537.310		80	6.0532.103	31.70
548.537.320		100	6.0532.104	36.50
548.537.330		120	6.0532.105	45.40
548.537.340	1 1/4	38	6.0532.125	35.40
548.537.350	1 1/2	40	6.0532.150	25.70
548.537.360	2	50	6.0532.200	33.70



## Rohrnippel

## Mamelon

548.600

- Rotguss

- Bronze

- Typ ..... 530

- Type ..... 530



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Länge mm Longueur mm	CHF/Stk CHF/pce
548.600.100	3/8"	30	5.85
548.600.105		40	7.35
548.600.110		50	8.10
548.600.115		60	10.20
548.600.120		70	11.20
548.600.125		80	12.90
548.600.135		100	16.60
548.600.200	1/2"	30	6.25
548.600.205		40	6.45
548.600.210		50	7.80
548.600.215		60	8.65
548.600.220		70	9.95
548.600.225		80	13.50
548.600.230		90	14.00
548.600.235		100	15.60
548.600.245		120	19.40
548.600.255		140	29.00
548.600.260		150	31.10
548.600.265		160	32.30
548.600.270		180	34.60
548.600.275		200	36.00
548.600.300	3/4"	30	6.90
548.600.305		40	8.15
548.600.310		50	9.20
548.600.315		60	9.80
548.600.320		70	13.10
548.600.325		80	14.40
548.600.330		90	16.00
548.600.335		100	19.30
548.600.345		120	23.00
548.600.355		140	29.40
548.600.360		150	33.60
548.600.365		160	40.80
548.600.370		180	44.90
548.600.375		200	47.10
548.600.400	1"	30	9.20
548.600.405		40	10.20
548.600.410		50	12.90
548.600.415		60	14.60
548.600.420		70	21.20
548.600.425		80	23.60
548.600.430		90	24.20
548.600.435		100	26.00
548.600.445		120	32.90
548.600.450		140	37.00
548.600.460		150	39.20
548.600.465		160	44.40
548.600.467		180	50.70
548.600.470		200	63.10
548.600.500	1 1/4"	40	15.50
548.600.505		50	20.80
548.600.510		60	28.80
548.600.515		70	30.80
548.600.520		80	33.00
548.600.525		90	34.70
548.600.530		100	36.20
548.600.540		120	43.50
548.600.545		140	50.70
548.600.555		150	56.70
548.600.560		160	60.70
548.600.565		180	78.20
548.600.570		200	79.20

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Länge mm Longueur mm	CHF/Stk CHF/pce
548.600.605	1 1/2"	50	33.30
548.600.610		60	34.30
548.600.615		70	37.20
548.600.620		80	39.50
548.600.625		90	40.70
548.600.630		100	41.90
548.600.640		120	48.40
548.600.645		140	55.60
548.600.655		150	64.80
548.600.660		160	67.50
548.600.665		180	78.20
548.600.670		200	94.00
548.600.705	2"	50	37.70
548.600.710		60	39.70
548.600.715		70	45.30
548.600.720		80	49.60
548.600.725		90	53.50
548.600.730		100	56.30
548.600.740		120	67.40
548.600.745		140	78.90
548.600.755		150	87.90
548.600.760		160	91.00
548.600.765		180	108.00
548.600.770		200	124.00

**PVC-Industrierohre**

**Tube en PVC**

**506.105**

- mit glatten Enden
- RAL 7011 dunkelgrau
- Serie S 10, SDR 21


- Bouts lisses
- Gris foncé RAL 7011
- Série S 10, SDR 21

- Nenndruck PN..... 10  
 - Stangenlänge ..... 5 m

- Pression nominale PN ..... 10  
 - Barres de ..... 5 m



Art. Nr. N° d'art.	d mm	e mm	di mm	+GF+ Code Code +GF+	CHF/m
506.105.100	25	1.5	22.0	161.017.082	3.90
506.105.110	32	1.8	28.4	161.017.083	5.40
506.105.120	40	1.9	36.2	161.017.084	6.80
506.105.130	50	2.4	45.2	161.017.085	10.30
506.105.140	63	3.0	57.0	161.017.086	13.40
506.105.150	75	3.6	67.8	161.017.087	19.40
506.105.160	90	4.3	81.4	161.017.088	27.60
506.105.170	110	5.3	99.4	161.017.089	40.40
506.105.180	125	6.0	113.0	161.017.090	60.00
506.105.190	140	6.7	126.6	161.017.091	67.00
506.105.200	160	7.6	144.7	161.017.092	83.00



Für Kunststoff-Fittings verlangen Sie die Werkskataloge

Pour les raccords en plastique, demandez les catalogues d'usines

**PVC-Industrierohre**

**Tube en PVC**

**506.115**

- mit glatten Enden
- RAL 7011 dunkelgrau
- Serie S 6.3, SDR 13.6


- Bouts lisses
- Gris foncé RAL 7011
- Série S 6.3, SDR 13.6

- Nenndruck PN..... 16  
 - Stangenlänge ..... 5 m

- Pression nominale PN ..... 16  
 - Barres de ..... 5 m



Art. Nr. N° d'art.	d mm	e mm	di mm	+GF+ Code Code +GF+	NPK-Nr. N° CAN	CHF/m
506.115.100	12	1.0	10.0	161.017.104		1.90
506.115.110	16	1.2	13.6	161.017.105	511211	2.40
506.115.120	20	1.5	17.0	161.017.106	511212	3.30
506.115.130	25	1.9	21.2	161.017.107	511213	4.70
506.115.140	32	2.4	27.2	161.017.108	511214	6.80
506.115.150	40	3.0	34.0	161.017.109	511215	9.90
506.115.160	50	3.7	42.6	161.017.110	511216	14.70
506.115.170	63	4.7	53.6	161.017.111	511217	23.90
506.115.180	75	5.6	58.2	161.017.112	511218	33.50
506.115.190	90	6.7	76.6	161.017.113	511221	46.10
506.115.200	110	8.1	93.8	161.017.114	511222	69.00
506.115.210	125	9.2	106.6	161.017.115		99.00
506.115.220	140	10.3	119.4	161.017.116		118.00
506.115.230	160	11.8	136.4	161.017.117		145.00



Für Kunststoff-Fittings verlangen Sie die Werkskataloge

Pour les raccords en plastique, demandez les catalogues d'usines

**PVC-Industrierohre**

**Tube en PVC**

**506.120**

- mit glatten Enden
- RAL 7011 dunkelgrau
- erhöhte Wandstärke für den industriellen Anlagenbau
- Serie S 4, SDR 9


- Bouts lisses
- Gris foncé RAL 7011
- Épaisseur de paroi augmentée, pour tuyauteries industrielles
- Série S 4, SDR 9

- Nenndruck PN..... 16  
 - Stangenlänge ..... 5 m

- Pression nominale PN ..... 16  
 - Barres de ..... 5 m



Art. Nr. N° d'art.	d mm	e mm	di mm	+GF+ Code Code +GF+	CHF/m
506.120.100	6	1.0	4.0	161.017.126	1.70
506.120.110	8	1.0	6.0	161.017.127	1.90
506.120.120	10	1.2	7.6	161.017.128	2.10
506.120.130	12	1.4	9.2	161.017.129	2.40
506.120.140	16	1.8	12.4	161.017.130	3.10
506.120.150	20	2.3	15.4	161.017.131	4.20
506.120.160	25	2.8	19.4	161.017.132	6.20
506.120.170	32	3.6	24.8	161.017.133	9.50
506.120.180	40	4.5	31.0	161.017.134	14.50
506.120.190	50	5.6	38.8	161.017.135	22.10
506.120.200	63	7.0	49.0	161.017.136	34.70
506.120.210	75	8.4	58.2	161.017.137	67.00
506.120.220	90	10.0	70.0	161.017.138	94.00
506.120.230	110	12.3	85.4	161.017.139	141.00



Für Kunststoff-Fittings verlangen Sie die Werkskataloge

Pour les raccords en plastique, demandez les catalogues d'usines

**PP Industrierohre**

**Tube en PP pour l'industrie**

**507.110**

- RAL 7032 kieselgrau
- Serie 5, SDR 11


- Gris sillex RAL 7032
- Série 5, SDR 11

- Nenndruck PN..... 10  
 - Stangenlänge ..... 5 m

- Pression nominale PN ..... 10  
 - Barres de ..... 5 m



Art. Nr. N° d'art.	d mm	e mm	di mm	+GF+ Code Code +GF+	NPK-Nr. N° CAN	CHF/m
507.110.100	16	1.8	12.4	167.480.710		2.00
507.110.110	20	1.9	16.2	167.480.711		2.40
507.110.120	25	2.3	20.4	167.480.712	411213	3.30
507.110.130	32	2.9	26.2	167.480.713	411214	4.60
507.110.140	40	3.7	32.6	167.480.714	411215	6.00
507.110.150	50	4.6	40.8	167.480.715	411216	9.00
507.110.160	63	5.8	51.4	167.480.716	411217	14.00
507.110.170	75	6.8	61.4	167.480.717	411218	19.80
507.110.180	90	8.2	73.6	167.480.718		28.20
507.110.190	110	10.0	90.0	167.480.719	411221	41.60
507.110.200	125	11.4	102.2	167.480.720		56.00
507.110.210	140	12.7	114.6	167.480.721		70.00
507.110.220	160	14.6	130.8	167.480.722		89.00



Für Kunststoff-Fittings verlangen Sie die Werkskataloge

Pour les raccords en plastique, demandez les catalogues d'usines



**PVDF- Industrierohre**

**Tube en PVDF pour usage industriel**


**507.210**

- Nenndruck PN..... 10
- Stangenlänge ..... 5 m
- SDR..... 33
- Pression nominale PN ..... 10
- Barres de ..... 5 m
- SDR..... 33

Art. Nr. N° d'art.	d mm	e mm	di mm	+GF+ Code Code +GF+	CHF/m
<b>507.210.180</b>	90	2.8	84.4	175.480.665	<b>236.00</b>
<b>507.210.190</b>	110	3.4	103.2	175.480.666	<b>321.00</b>

Für Kunststoff-Fittings verlangen Sie die Werkskataloge

Pour les raccords en plastique, demandez les catalogues d'usines



**PVDF- Industrierohre**

**Tube en PVDF pour usage industriel**


**507.200**

- Nenndruck PN..... 16
- Stangenlänge ..... 5 m
- SDR..... 21
- Pression nominale PN ..... 16
- Barres de ..... 5 m
- SDR..... 21

Art. Nr. N° d'art.	d mm	e mm	di mm	+GF+ Code Code +GF+	NPK-Nr. N° CAN	CHF/m
<b>507.200.100</b>	16	1.9	12.2	175.480.202	411211	<b>19.90</b>
<b>507.200.110</b>	20	1.9	16.2	175.480.203	411212	<b>31.50</b>
<b>507.200.120</b>	25	1.9	21.2	175.480.204	411213	<b>41.90</b>
<b>507.200.130</b>	32	2.4	27.2	175.480.205	411214	<b>64.00</b>
<b>507.200.140</b>	40	2.4	35.2	175.480.206	411215	<b>83.00</b>
<b>507.200.150</b>	50	3.0	44.0	175.480.207	411216	<b>126.00</b>
<b>507.200.160</b>	63	3.0	57.0	175.480.208	411217	<b>163.00</b>
<b>507.200.170</b>	75	3.6	67.8	175.480.209	411218	<b>229.00</b>
<b>507.200.180</b>	90	4.3	81.4	175.480.210	411221	<b>333.00</b>
<b>507.200.190</b>	110	5.3	99.4	175.480.211	411222	<b>502.00</b>

Für Kunststoff-Fittings verlangen Sie die Werkskataloge

Pour les raccords en plastique, demandez les catalogues d'usines



**Elektrohr PE**


**Gaine en PE pour câble électrique**

509.100

- Typ KRF
- orange
- in Rollen

- Type KRF
- Couleur: orange
- En rouleau

Art. Nr. N° d'art.	DN	Ø mm	Länge m Longueur m	CHF/100 m
509.100.500	20	14.5	100	43.60
509.100.510	25	18.6	50	66.50
509.100.520	32	24.4	50	119.00
509.100.530	40	31.4	25	152.00
509.100.540	50	39.9	25	247.70
509.100.550	63	51.3	25	384.00



**Elektrohr PE**


**Gaine en PE pour câble électrique**

509.120

- Typ KRFW
- grau
- in Rollen

- Type KRFW
- Couleur: gris
- En rouleau

Art. Nr. N° d'art.	DN	Ø mm	Länge m Longueur m	CHF/100 m
509.120.500	20	14.5	100	56.50
509.120.510	25	18.6	50	85.00



**Elektrowellrohre**


**Tube d'installation flexible**

509.135

- Typ UNOFLEX
- mit hoher Scheiteldruckfestigkeit
- flammwidrig und garantiert halogenarm
- blau

- Type UNOFLEX
- Isolant, rainuré, résistance mécanique très élevée
- À combustion retardée, garanti pauvre en halogène
- Couleur: bleu

Art. Nr. N° d'art.	DN	Aussen-Ø mm Ø extérieur mm	Innen-Ø mm Ø intérieur mm	Länge m Longueur m	CHF/100 m
509.135.100	20	20.0	13.5	100	40.50
509.135.110	25	25.0	17.8	100	59.30
509.135.120	32	32.0	23.7	50	104.00
509.135.130	40	40.0	31.2	25	150.00
509.135.140	50	50.0	39.5	25	320.00



**Verbindungsmuffen KSTM GF**

**Manchon de raccordement KSTM GF**

509.130

- zu Elektrohr KRT
- hellgrau

- Pour tuyaux de protection de câbles électriques KRT
- Couleur: gris clair

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	L mm	CHF/Stk CHF/pce
509.130.100	M20	55	0.26
509.130.110	M25	55	0.37
509.130.120	M32	60	0.57
509.130.130	M40	80	0.83
509.130.140	M50	90	1.71
509.130.150	M63	100	2.80



**Wellrohre Flex PPW**

**Tube ondulé flexible PPW**

**509.140**

- flexibles, gewelltes Kunststoffrohr
- grau

- Tube ondulé flexible en plastique
- Couleur: gris

Art. Nr. N° d'art.	DN	Rollenlänge m Longueur rouleau m	CHF/100 m
509.140.500	20	100	50.30
509.140.510	25	50	70.00
509.140.520	32	25	111.50
509.140.530	40	25	163.00



**Wellrohre Flex PP**

**Tube ondulé flexible en PP**

**509.145**

- flexibles, gewelltes Kunststoffrohr
- orange

- Tube ondulé flexible en plastique
- Couleur: orange

Art. Nr. N° d'art.	DN	Rollenlänge m Longueur rouleau m	CHF/100 m
509.145.500	20	100	36.20
509.145.510	25	50	53.60
509.145.520	32	25	78.20



**Isolierrohre PVC**

**Tube isolant en PVC**

**509.160**

- Typ KIR
- hellgrau

- Type KIR
- Couleur: gris clair

- Rollenlänge..... 100 m - Longueur rouleau..... 100 m

Art. Nr. N° d'art.	DN	CHF/100 m
509.160.500	16	53.90
509.160.510	20	68.30
509.160.520	25	99.60
509.160.530	32	154.00
509.160.540	40	222.00
509.160.550	50	341.00
509.160.560	63	591.00



**Aluminiumrohre**

**Tube en aluminium**

**509.180**

- Typ PLICALU

- Type PLICALU

- Rollenlänge..... 100 m - Longueur rouleau..... 100 m

Art. Nr. N° d'art.	DN	CHF/100 m
509.180.500	20	306.00
509.180.510	25	463.00
509.180.520	32	616.00
509.180.530	40	775.00



**PE Kabelschutzrohre**

**Tuyau de protection de câbles PE**


482.135

• **NOVOTUB**

- in Rollen
- flexibel
- doppelwandig
- aussen strukturiert
- innen glatt
- mit 1 Muffe und 2 Dichtungen
- rot

• **NOVOTUB**

- En rouleau
- Flexible
- À double paroi
- Extérieur structuré
- Intérieur lisse
- Avec 1 manchon et 2 joints
- Couleur: rouge



Art. Nr. N° d'art.	de mm	di mm	L m	CHF/m
482.135.095	40	31	25	1.70
482.135.100		31	50	1.70
482.135.105	50	39	25	2.40
482.135.110		39	50	2.40
482.135.115	63	50	25	3.30
482.135.120		50	50	3.30
482.135.125	75	63	25	4.20
482.135.130		63	50	4.20
482.135.135	90	76	25	5.40
482.135.140		76	50	5.40
482.135.145	110	92	25	7.20
482.135.150		92	50	7.20
482.135.155	125	105	25	8.60
482.135.160		105	50	8.60
482.135.180	160	138	50	14.70
482.135.190	200	170	25	21.40

**PE Doppelmuffen**


**Manchon double en PE**

482.208

- ohne Dichtung
- für POLIECO Kabelschutz- und Drainagerohre

- Sans joint
- Pour tuyaux de protection de câbles et de drainage POLIECO

Art. Nr. N° d'art.	de mm	CHF/Stk CHF/pce
482.208.100	40	1.65
482.208.110	50	1.70
482.208.120	63	1.85
482.208.130	75	2.75
482.208.140	90	2.90
482.208.150	110	3.10
482.208.160	125	3.40
482.208.170	140	5.50
482.208.180	160	5.70
482.208.190	200	7.15



## Kupferrohre

## Tube en cuivre

501.100

- SANCO
- DIN 1786/1754

- blank/nicht isoliert
- zum Pressen geeignet
- halbhart
- korrosionsgeschützt

- Stangenlänge ..... 5 m

- SANCO
- DIN 1786/1754

- Brut / non isolé
- Convient pour le sertissage
- Demi-dur
- Avec protection anti-corrosion

- Barres de ..... 5 m



Art. Nr. N° d'art.	Abmessung mm Dimensions mm	CHF/m
501.100.090	4 - 6	5.80
501.100.100	6 - 8	7.45
501.100.110	8 - 10	9.00
501.100.120	10 - 12	10.45
501.100.140	13 - 15	13.15
501.100.160	16 - 18	15.95
501.100.180	20 - 22	19.70

Richtpreise

Les prix sont indicatifs

## Kupferrohre

## Tube en cuivre

501.150

- SANCO
- DIN 1786/1754

- blank/nicht isoliert
- ziehhart
- korrosionsgeschützt

- Stangenlänge ..... 5 m

- SANCO
- DIN 1786/1754

- Brut / non isolé
- Étiré dur
- Avec protection anti-corrosion

- Barres de ..... 5 m



Art. Nr. N° d'art.	Abmessung mm Dimensions mm	CHF/m
501.150.108	25 - 28	37.30
501.150.110	25.6 - 28	30.15
501.150.120	32 - 35	47.65
501.150.130	39 - 42	57.55
501.150.135	50 - 54	98.35
501.150.140	51 - 54	75.65
501.150.150	72 - 76	148.55

Richtpreise

Les prix sont indicatifs

## Kupferrohre

## Tube en cuivre

501.120

- SANCO

- blank/nicht isoliert
- hart
- korrosionsgeschützt

- Stangenlänge ..... 5 m

- SANCO

- Brut / non isolé
- Dur
- Avec protection anti-corrosion

- Barres de ..... 5 m



Art. Nr. N° d'art.	Abmessung mm Dimensions mm	CHF/m
501.120.240	72.1 - 76.1	148.55
501.120.250	84.9 - 88.9	175.35
501.120.260	103 - 108	267.70

Richtpreise

Les prix sont indicatifs

## Kupferrohre

## Tube en cuivre

501.200

## • DIN 1786/1754

- blank/nicht isoliert
- weich
- in Ringen
- korrosionsgeschützt


## • DIN 1786/1754

- Brut / non isolé
- Mou
- En torche
- Avec protection anti-corrosion

Art. Nr. N° d'art.	Abmessung mm Dimensions mm	L m	CHF/m
501.200.100	4 - 6	50	5.80
501.200.110	6 - 8	50	7.55
501.200.120	8 - 10	50	9.15
501.200.130	10 - 12	50	10.75
501.200.140	12 - 14	50	12.75
501.200.150	13 - 15	50	13.50
501.200.170	16 - 18	25	16.40
501.200.190	20 - 22	25	20.55

Richtpreise

Les prix sont indicatifs



## Kupferrohre

## Tube en cuivre

503.100

- weich
- PVC ummantelt
- grau


- Mou
- Avec revêtement PVC
- Couleur: gris

- Rollenlänge..... 25 m - Longueur rouleau..... 25 m

Art. Nr. N° d'art.	Abmessung mm Dimensions mm	CHF/m
503.100.100	6 - 8	10.40
503.100.110	8 - 10	12.00
503.100.120	10 - 12	14.20
503.100.130	13 - 15	16.60
503.100.140	16 - 18	20.10
503.100.150	20 - 22	27.10

Richtpreise

Les prix sont indicatifs



## Medizinalrohre aus Kupfer

## Tube pharmaceutique en cuivre

501.105

- DIN 1787/8905
- EN 13348

- blank/nicht isoliert
- ziehart
- entfettet

- DIN 1787/8905
- EN 13348

- Brut / non isolé
- Étiré dur
- Drégraissé

- Stangenlänge..... 5 - 6 m - Barres de..... 5 - 6 m

Art. Nr. N° d'art.	Abmessung mm Dimensions mm	CHF/m
501.105.100	6 - 8	6.05
501.105.120	8 - 10	7.70
501.105.140	10 - 12	9.25
501.105.160	13 - 15	11.70
501.105.180	16 - 18	13.90
501.105.200	20 - 22	17.40
501.105.220	25 - 28	33.00
501.105.240	32 - 35	41.20
501.105.260	39 - 42	49.80
501.105.280	51 - 54	66.90

Richtpreise

Les prix sont indicatifs



## Flexrohre

## Tube flexible

581.100

## • TracPipe® Serie SS 300

- Typ TP 001
- für Gas
- mit Polyäthylenummantelung
- aus Edelstahl

## • TracPipe® Série SS 300

- Type TP 001
- Pour gaz
- Avec gaine en polyéthylène
- En acier inoxydable



Art. Nr. N° d'art.	DN mm	Ø "	Rollenlänge m Longueur rouleau m	CHF/m
581.100.100	12	3/8	30	18.00
581.100.110		3/8	75	18.00
581.100.120	15	1/2	30	21.00
581.100.130		1/2	75	21.00
581.100.140		1/2	150	21.00
581.100.150	22	3/4	30	25.00
581.100.160		3/4	75	25.00
581.100.170	28	1	55	36.00
581.100.180	32	1 1/4	45	48.00
581.100.190		1 1/4	75	48.00
581.100.200	40	1 1/2	45	69.00
581.100.210		1 1/2	75	69.00
581.100.220	50	2	45	100.00

## Kit-Flexrohre

## Tube flexible en kit

581.110

## • TracPipe®

- inkl. 2 Meter Schutzband aus Silikon
- Typ TP 001
- für Gas
- mit Polyäthylenummantelung
- aus Edelstahl

## • TracPipe®

- Avec 2 m de bande de protection en silicone
- Type TP 001
- Pour gaz
- Avec gaine en polyéthylène
- En acier inoxydable



Art. Nr. N° d'art.	DN	Ø "	Rollenlänge m Longueur rouleau m	CHF/RI CHF/rl
581.110.100	15	1/2	5	124.00
581.110.110	15	1/2	10	239.00
581.110.120	15	1/2	15	354.00
581.110.130	22	3/4	5	144.00
581.110.140	22	3/4	10	279.00
581.110.150	22	3/4	15	414.00
581.110.160	28	1	5	199.00
581.110.170	28	1	10	389.00
581.110.180	28	1	15	579.00
581.110.190	32	1 1/4	5	259.00
581.110.200	32	1 1/4	10	509.00
581.110.210	32	1 1/4	15	759.00

## Kupplungen AUTO-FLARE®

## Raccord AUTO-FLARE®

581.150

## • TracPipe®

- Typ TP 002
- für Gas
- konisch dichtend
- mit Aussengewinde BSP

## • TracPipe®

- Type TP 002
- Pour gaz
- Etanchéité conique
- Avec filetage mâle BSP



Art. Nr. N° d'art.	DN mm	Ø "	Verpackung Stk. Emballage pce	CHF/Stk CHF/pce
581.150.100	12	3/8	24	20.00
581.150.110	15	1/2	24	22.50
581.150.120	22	3/4	16	32.00
581.150.130	28	1	16	52.00
581.150.140	32	1 1/4	6	132.00
581.150.150	40	1 1/2	4	190.00
581.150.160	50	2	4	293.00

## Kupplungen AUTO-FLARE®

## Raccord AUTO-FLARE®

581.155

## • TracPipe®

- Typ TP 002
- für Gas
- konisch dichtend
- mit Innengewinde BSP

## • TracPipe®

- Type TP 002
- Pour gaz
- Etanchéité conique
- Avec filetage femelle BSP



Art. Nr. N° d'art.	DN mm	Ø "	CHF/Stk CHF/pce
581.155.100	22	1/2	42.00
581.155.110		3/4	42.00
581.155.120	28	1/2	55.00
581.155.130		3/4	55.00
581.155.140	32	3/4	102.00

## Ersatz-Splintringe

## Anneau brisé de rechange

581.160

## • TracPipe®

- Typ TP 003
- für Gas
- 2-teilig
- zu Kupplungen AUTO-FLARE®

## • TracPipe®

- Type TP 003
- Pour gaz
- En 2 parties
- Pour raccords AUTO-FLARE®



Art. Nr. N° d'art.	DN mm	Ø "	Verpackung Paar Emballage paire	CHF/Pkt CHF/pqt
581.160.100	12	3/8	5	14.50
581.160.110	15	1/2	5	14.50
581.160.120	22	3/4	5	15.00
581.160.130	28	1	5	21.00
581.160.140	32	1 1/4	2	39.00
581.160.150	40	1 1/2	2	43.00
581.160.160	50	2	2	69.00



## T-Kupplungen

## Raccord en T

581.170

## • TracPipe®

- Typ TP 005
- für Gas

## • TracPipe®

- Type TP 005
- Pour gaz



Art. Nr. N° d'art.	DN mm	CHF/Stk CHF/pce
581.170.100	15 x 15 x 15	66.00
581.170.110	22 x 15 x 15	92.00
581.170.120	22 x 22 x 15	92.00
581.170.130	22 x 22 x 22	92.00
581.170.140	28 x 22 x 15	144.00
581.170.150	28 x 22 x 22	144.00
581.170.160	28 x 28 x 15	144.00
581.170.170	28 x 28 x 28	144.00

## Muffenkupplungen

## Manchon de couplage

581.175

## • TracPipe®

- Typ TP 006
- für Gas

## • TracPipe®

- Type TP 006
- Pour gaz



Art. Nr. N° d'art.	DN mm	Ø "	CHF/Stk CHF/pce
581.175.100	12	3/8	44.00
581.175.110	15	1/2	50.00
581.175.120	22	3/4	65.00
581.175.130	28	1	92.00
581.175.140	32	1 1/4	205.00
581.175.150	40	1 1/2	322.00
581.175.160	50	2	467.00

## Schutzbänder

## Bande de protection

581.190

## • TracPipe®

- Typ TP 007
- für Gas
- aus Silikon
- gelb

## • TracPipe®

- Type TP 007
- Pour gaz
- En silicone
- Couleur: jaune

- Rollenlänge..... 11 m - Longueur rouleau..... 11 m



Art. Nr. N° d'art.	Bandbreite mm Largeur de bande mm	für Ø mm Pour Ø mm	CHF/RI CHF/rl
581.190.100	25	12-28	46.00
581.190.110	50	32-50	85.00

***Rohrverbindungen***

***Raccords pour tubes***

***Tecnica di giunzione***

**Siede- und Gasrohrbogen, roh**  
**Coudes pour tubes bouilleurs et tubes gaz, bruts**  
**Curve da saldare e per gas grezze**

ab Seite 266 | dès page 266



**Schweissfittings, roh**  
**Raccords à souder, bruts**  
**Raccordi da saldare grezzi**

ab Seite 277 | dès page 277



**Norm-Flansche**  
**Brides normées**  
**Flange normalizzate**

ab Seite 286 | dès page 286



**Straub - Kupplungen**  
**Raccords Straub**  
**Giunti Straub**

ab Seite 312 | dès page 312



**Quikcoup Kupplungen und Formteile**  
**Raccords et pièces spéciales Quikcoup**  
**Raccordi e pezzi speciali Quikcoup**

ab Seite 332 | dès page 332



## Schmiedeiserne Muffen

## Manchon à souder

535.100

## • DIN 2986

- rohschwarz

## • DIN 2986

- Exécution brute, noire

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Länge mm Longueur mm	Aussen-Ø mm Ø extérieur mm	CHF/Stk CHF/pce
535.100.100	1/8"	17	14.0	2.45
535.100.120	1/4"	25	18.5	2.05
535.100.140	3/8"	26	21.3	2.05
535.100.160	1/2"	34	26.4	2.10
535.100.180	3/4"	36	31.8	2.90
535.100.200	1"	43	39.5	4.40
535.100.220	1 1/4"	48	48.3	5.60
535.100.240	1 1/2"	48	54.5	7.85
535.100.260	2"	56	66.3	10.20
535.100.280	2 1/2"	65	82.0	16.00
535.100.300	3"	71	95.0	27.20
535.100.320	4"	83	122.0	47.20



## Schmiedeiserne Muffen

## Manchon à souder

535.200

## • DIN 2986

- verzinkt

## • DIN 2986

- Exécution zinguée

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Länge mm Longueur mm	Aussen-Ø mm Ø extérieur mm	CHF/Stk CHF/pce
535.200.120	1/4"	25	18.5	2.60
535.200.140	3/8"	26	21.3	2.60
535.200.160	1/2"	34	26.4	2.70
535.200.180	3/4"	36	31.8	4.10
535.200.200	1"	43	39.5	5.40
535.200.220	1 1/4"	48	48.3	7.25
535.200.240	1 1/2"	48	54.5	10.20
535.200.260	2"	56	66.3	13.30
535.200.280	2 1/2"	65	82.0	20.70
535.200.300	3"	71	95.0	35.30



## Dampfrohrmuffen

## Manchon tube vapeur

535.300

- rohschwarz

- Exécution brute, noire

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Länge mm Longueur mm	Aussen-Ø mm Ø extérieur mm	CHF/Stk CHF/pce
535.300.100	3/8"	35	26.9	5.85
535.300.120	1/2"	40	31.8	7.35
535.300.140	3/4"	45	33.7	9.80
535.300.160	1"	50	44.5	16.30
535.300.180	1 1/4"	55	51.0	26.10
535.300.200	1 1/2"	60	57.0	32.40
535.300.220	2"	70	70.0	39.60
535.300.240	2 1/2"	75	88.9	69.00
535.300.260	3"	80	101.6	95.80



## Schmiedeiserne Muffen

## Manchon à souder long

535.350

- rohschwarz
- Speziallängen für isolierte Leitungen

- Exécution brute, noire
- Longueur spéciale pour conduites isolées

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Länge mm Longueur mm	Aussen-Ø mm Ø extérieur mm	CHF/Stk CHF/pce
535.350.080	1/4"	60	18.5	9.95
535.350.085		100	18.5	10.80
535.350.090	3/8"	60	21.3	9.95
535.350.095		100	21.3	13.00
535.350.100	1/2"	60	26.9	15.60
535.350.120		100	26.9	17.70
535.350.130		120	26.9	18.80
535.350.135		150	26.9	20.30
535.350.140		200	26.9	22.90
535.350.150	3/4"	60	31.8	19.90
535.350.170		100	31.8	22.30
535.350.200	1"	100	39.5	28.70
535.350.230	1 1/4"	100	48.3	29.10
535.350.260	1 1/2"	100	54.5	42.70
535.350.290	2"	100	66.3	43.80



## Halbe Schweissmuffen

## Demi-manchon à souder

535.400

- rohschwarz

- Exécution brute, noire

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Länge mm Longueur mm	Aussen-Ø mm Ø extérieur mm	CHF/Stk CHF/pce
535.400.100	1/4"	12	18.5	1.71
535.400.120	3/8"	12	21.3	1.71
535.400.140	1/2"	15	26.4	1.71
535.400.160	3/4"	17	31.8	2.60
535.400.180	1"	20	39.5	3.50
535.400.200	1 1/4"	22	48.3	5.45
535.400.220	1 1/2"	23	54.5	6.95
535.400.240	2"	28	66.3	8.75



## Muffen

## Manchon

535.450

- eingesattelt
- geschweisst
- schwarz

- Extrémité incurvée
- Exécution soudée
- Couleur: noir



Art. Nr. N° d'art.	d1 "	Ø "	Ø mm	d2 mm	L1 mm	Radius mm Rayon mm	CHF/Stk CHF/pce
535.450.100	1/2	1 1/4	42	27.0	25	21	6.00
535.450.110		2	60	27.0	25	30	6.00
535.450.120		2 1/2	76	27.0	25	38	6.00
535.450.130		3	90	27.0	25	45	6.00
535.450.140	3/4	1 1/4	42	33.7	25	21	7.10
535.450.150		1 1/2	48	33.7	25	24	7.10
535.450.160		2	60	33.7	25	30	7.10
535.450.170		2 1/2	76	33.7	25	38	7.10
535.450.180		3	90	33.7	25	45	7.10
535.450.190		4	114	33.7	25	57	7.10
535.450.200		6	168	33.7	25	84	7.10
535.450.210	1	1 1/4	42	42.4	27	21	10.30
535.450.220		1 1/2	48	42.4	27	24	10.30
535.450.230		2	60	42.4	27	30	10.30
535.450.240		2 1/2	76	42.4	27	38	10.30
535.450.250		3	90	42.4	27	45	10.30
535.450.260		4	114	42.4	27	57	10.30
535.450.270		6	168	42.4	27	84	10.30
535.450.280	1 1/4	1 1/2	48	48.3	30	24	16.40
535.450.290		2	60	48.3	30	30	16.40
535.450.300		2 1/2	76	48.3	30	38	16.40
535.450.310		3	90	48.3	30	45	16.40
535.450.320		4	114	48.3	30	57	16.40
535.450.330		5	140	48.3	30	70	16.40
535.450.340		6	168	48.3	30	84	16.40
535.450.350	1 1/2	2	60	55.0	32	30	19.20
535.450.360		2 1/2	76	55.0	32	38	19.20
535.450.370		3	90	55.0	32	45	19.20
535.450.380		4	114	55.0	32	57	19.20
535.450.390		5	140	55.0	32	70	19.20
535.450.400		6	168	55.0	32	84	19.20
535.450.410	2	2 1/2	76	70.0	38	38	29.80
535.450.420		3	90	70.0	38	45	29.80
535.450.430		4	114	70.0	38	57	29.80
535.450.440		5	140	70.0	38	70	29.80
535.450.450		6	168	70.0	38	84	29.80

## Anschweisstützen

## Tubulure à souder


535.480

- mit Riefen
- eingesattelt
- geschweisst
- schwarz

- Exécution rainurée
- Extrémité incurvée
- Exécution soudée
- Couleur: noir



Art. Nr. N° d'art.	d1 "	D mm	D "	L1 mm	s mm	CHF/Stk CHF/pce
535.480.100	1	42.4	11/4	76	3.25	24.30
535.480.110	1	48.3	11/2	76	3.25	24.30
535.480.120	1	60.3	2	76	3.25	24.30
535.480.130	1	76.1	2 1/2	76	3.25	24.30
535.480.140	1	88.9	3	76	3.25	24.30
535.480.150	1 1/4	42.4	1 1/4	76	3.25	26.20
535.480.160	1 1/4	48.3	1 1/2	76	3.25	26.20
535.480.170	1 1/4	60.3	2	76	3.25	26.20
535.480.180	1 1/4	76.1	2 1/2	76	3.25	26.20
535.480.190	1 1/4	88.9	3	76	3.25	26.20
535.480.200	1 1/4	108.0		76	3.25	26.20
535.480.210	1 1/4	114.3	4	76	3.25	26.20
535.480.220	1 1/4	139.7	5	76	3.25	26.20
535.480.230	1 1/4	133.0		76	3.25	26.20
535.480.240	1 1/4	168.3	6	76	3.25	26.20
535.480.250	1 1/4	219.1	8	76	3.25	26.20
535.480.260	1 1/2	48.3	1 1/2	76	3.25	27.60
535.480.270	1 1/2	60.3	2	76	3.25	27.60
535.480.280	1 1/2	76.1	2 1/2	76	3.25	27.60
535.480.290	1 1/2	88.9	3	76	3.25	27.60
535.480.300	1 1/2	108.0		76	3.25	27.60
535.480.310	1 1/2	114.3	4	76	3.25	27.60
535.480.320	1 1/2	133.0		76	3.25	27.60
535.480.330	1 1/2	139.7	5	76	3.25	27.60
535.480.340	1 1/2	168.3	6	76	3.25	27.60
535.480.350	1 1/2	219.1	8	76	3.25	27.60
535.480.360	2	60.3	2	76	3.65	32.30
535.480.370	2	76.1	2 1/2	76	3.65	32.30
535.480.380	2	88.9	3	76	3.65	32.30
535.480.390	2	108.0		76	3.65	32.30
535.480.400	2	114.3	4	76	3.65	32.30
535.480.410	2	133.0		76	3.65	32.30
535.480.420	2	139.7	5	76	3.65	32.30
535.480.430	2	168.3	6	76	3.65	32.30
535.480.440	2	219.1	8	76	3.65	32.30
535.480.450	2 1/2	76.1	2 1/2	76	3.65	45.50
535.480.460	2 1/2	88.9	3	76	3.65	45.50
535.480.470	2 1/2	108.0		76	3.65	45.50
535.480.480	2 1/2	114.3	4	76	3.65	45.50
535.480.490	2 1/2	133.0		76	3.65	45.50
535.480.500	2 1/2	139.7	5	76	3.65	45.50
535.480.510	2 1/2	168.3	6	76	3.65	45.50
535.480.520	2 1/2	219.1	8	76	3.65	45.50
535.480.530	3	88.9	3	76	4.05	53.10
535.480.540	3	108.0		76	4.05	53.10
535.480.550	3	114.3	4	76	4.05	53.10
535.480.560	3	133.0		76	4.05	53.10
535.480.570	3	139.7	5	76	4.05	53.10
535.480.580	3	168.3	6	76	4.05	53.10
535.480.590	3	219.1	8	76	4.05	53.10
535.480.600	4	114.3	4	102	4.50	77.10
535.480.610	4	133.0		102	4.50	77.10
535.480.620	4	139.7	5	102	4.50	77.10
535.480.630	4	168.3	6	102	4.50	77.10
535.480.640	4	219.1	8	102	4.50	77.10



## Anschweissnippel

## Mamelon à souder


532.200

- rohschwarz

- Exécution brute, noire

- Typ ..... 550  
 - Länge ..... 100 mm

- Type ..... 550  
 - Longueur ..... 100 mm



Art. Nr. N° d'art.	Ø "	CHF/Stk CHF/pce
532.200.100	1/2	3.05
532.200.200	3/4	3.55
532.200.300	1	4.85
532.200.400	1 1/4	7.70
532.200.500	1 1/2	9.05
532.200.600	2	11.00
532.200.700	2 1/2	21.80
532.200.800	3	31.90
532.200.900	4	50.50



## Rohrbogen

## Coude

570.100


## • DIN 2605

- Bauart 2, 90°
- für Siederohre
- nahtlos
- Stahl St 35.8/I (P 235 GH)
- rohschwarz

## • DIN 2605

- Forme 2, 90°
- Pour tubes bouilleurs
- Sans soudure
- Acier St 35.8/I (P 235 GH)
- Exécution brute, noire

Art. Nr. N° d'art.	d mm	s mm	a mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
570.100.100	33.7	2.6	25	0.090	37.90
570.100.120	42.4	2.6	32	0.140	39.70
570.100.140	48.3	2.6	38	0.185	47.10
570.100.160	60.3	2.9	51	0.365	56.50
570.100.170	76.1	2.9	63	0.590	86.50
570.100.180	88.9	3.2	76	0.890	119.50
570.100.200	108.0	3.6	100	1.510	176.00
570.100.210	114.3	3.6	102	1.665	163.00
570.100.220	133.0	4.0	125	2.500	293.00
570.100.225	139.7	4.0	127	2.960	287.00
570.100.230	159.0	4.5	150	4.040	398.00
570.100.240	168.3	4.5	152	4.400	398.00
570.100.250	219.1	6.3	203	10.900	973.00



## Siederohrbogen

## Coudes pour tubes bouilleurs

572.100

- CORADUR®cool
- EN 10253-2 (DIN 2605)
- S235 (St 37.0)

Oberflächenbehandlung: gestrahlt SA 21/2 (EN ISO 12944-4), 3-fach beschichtet mit 2 Komponenten Epoxydharz, Zinkphosphat mind. 40 µ (rotbraun), Eisenglimmer mind. 60 µ (schwarz), Eisenglimmer mind. 60 µ, DB 702 (grau)


- mit Kältebeschichtung
- Bauart 3, 90°
- nahtlos
- Enden abgedeckt

- CORADUR®cool
- EN 10253-2 (DIN 2605)
- S235 (St 37.0)

Traitement de surface: sablage SA 21/2 (EN ISO 12944-4), 3 couches époxy 2K, phosphate de zinc min 40 µm (brun-rouge), fer micacé min. 60 µm (noir), fer micacé min. 60 µm DB 702 (gris)

- Avec revêtement pour le Froid
- Forme 3, 90°
- Sans soudure
- Extrémités protégées

S235 (St 37.0)



Art. Nr. N° d'art.	d mm	s mm	a mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
572.100.330	114.3	3.6	152	2.370	49.10
572.100.370	139.7	4.0	190	4.040	74.60
572.100.400	168.3	4.5	229	6.500	130.80
572.100.430	219.1	6.3	305	15.800	233.20
572.100.460	273.0	6.3	381	24.900	387.10
572.100.480	323.9	7.1	457	40.000	598.40
572.100.490	355.6	8.0	533	57.000	661.10
572.100.510	406.4	8.8	610	82.000	1'023.80
572.100.600	508.0	11.0	762	162.000	2'160.00

## Rohrbogen

## Coude

570.105


## • DIN 2605

- Bauart 3, 90°
- für Siederohre
- nahtlos
- Stahl St 37.0 (S 235)
- rohschwarz

## • DIN 2605

- Forme 3, 90°
- Pour tubes bouilleurs
- Sans soudure
- Acier St 37.0 (S 235)
- Exécution brute, noire

Art. Nr. N° d'art.	d mm	s mm	a mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
570.105.110	21.3	2.0	28	0.040	6.65
570.105.130	26.9	2.3	29	0.065	6.65
570.105.160	33.7	2.6	38	0.120	6.35
570.105.170	38.0	2.6	45	0.160	18.60
570.105.180	42.4	2.6	48	0.190	7.30
570.105.190	44.5	2.6	51	0.215	22.80
570.105.200	48.3	2.6	57	0.265	9.00
570.105.210	51.0	2.6	64	0.340	33.50
570.105.230	57.0	2.9	72	0.440	14.90
570.105.240	60.3	2.9	76	0.490	14.10
570.105.250	63.5	2.9	82	0.565	48.90
570.105.260	70.0	2.9	92	0.700	50.60
570.105.270	76.1	2.9	95	0.760	20.30
570.105.280	82.5	3.2	107	1.060	89.80
570.105.290	88.9	3.2	117	1.220	29.30
570.105.310	101.6	3.6	133	1.840	45.40
570.105.320	108.0	3.6	142	2.090	49.70
570.105.330	114.3	3.6	152	2.370	50.80
570.105.340	121.0	4.0	170	3.080	373.00
570.105.350	127.0	4.0	175	3.335	424.00
570.105.360	133.0	4.0	181	3.640	83.90
570.105.370	139.7	4.0	190	4.040	91.00
570.105.390	159.0	4.5	216	5.800	124.00
570.105.400	168.3	4.5	229	6.500	132.00
570.105.420	193.7	5.6	270	10.600	657.00
570.105.430	219.1	6.3	305	15.800	317.00
570.105.450	267.0	6.3	378	24.100	2'010.00
570.105.460	273.0	6.3	381	24.900	585.00
570.105.480	323.9	7.1	457	40.000	938.00
570.105.490	355.6	8.0	533	57.000	1'619.00
570.105.500	368.0	8.0	533	59.500	5'735.00
570.105.510	406.4	8.8	610	82.000	2'453.00
570.105.520	419.0	10.0	610	96.500	7'775.00
570.105.600	508.0	11.0	762	162.000	5'264.00



## Rohrbogen

## Coude

570.110


## • DIN 2605

- Bauart 3, 90°
- für Siederohre
- nahtlos
- Stahl St 35.8/I (P 235 GH)
- rohschwarz

## • DIN 2605

- Forme 3, 90°
- Pour tubes bouilleurs
- Sans soudure
- Acier St 35.8/I (P 235 GH)
- Exécution brute, noire

Art. Nr. N° d'art.	d mm	s mm	a mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
570.110.100	21.3	2.0	28	0.040	11.10
570.110.110	26.9	2.3	29	0.065	11.10
570.110.120	33.7	2.6	38	0.120	11.80
570.110.130	42.4	2.6	48	0.190	13.90
570.110.140	48.3	2.6	57	0.265	16.10
570.110.150	60.3	2.9	76	0.490	26.40
570.110.160	76.1	2.9	95	0.790	37.80
570.110.170	88.9	3.2	117	1.220	59.50
570.110.180	108.0	3.6	142	2.090	104.00
570.110.190	114.3	3.6	152	2.370	115.50
570.110.200	139.7	4.0	190	4.040	177.00
570.110.210	159.0	4.5	216	5.800	259.00
570.110.220	168.3	4.5	229	6.500	259.00
570.110.230	219.1	6.3	305	15.800	607.00
570.110.240	273.0	6.3	381	24.900	1'162.00
570.110.250	323.9	7.1	457	40.000	1'794.00



## Rohrbogen

## Coude

570.125


## • DIN 2605

- Bauart 3, 180°
- für Siederohre
- nahtlos
- Stahl St 37.0 (S 235)
- rohschwarz

## • DIN 2605

- Forme 3, 180°
- Pour tubes bouilleurs
- Sans soudure
- Acier St 37.0 (S 235)
- Exécution brute, noire

Art. Nr. N° d'art.	d mm	s mm	a mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
570.125.130	26.9	2.3	29	0.130	24.80
570.125.160	33.7	2.6	38	0.240	24.50
570.125.180	42.4	2.6	48	0.380	28.40
570.125.200	48.3	2.6	57	0.530	35.50
570.125.240	60.3	2.9	76	0.980	53.80
570.125.270	76.1	2.9	95	1.520	77.90
570.125.290	88.9	3.2	114	2.440	113.00
570.125.320	108.0	3.6	142	4.180	205.00
570.125.330	114.3	3.6	152	4.740	214.00



## Rohrbogen

## Coude

570.145


## • DIN 2605

- Bauart 5, 90°
- für Siederohre
- nahtlos
- Stahl St 35.8/I (P 235 GH)
- rohschwarz

## • DIN 2605

- Forme 5, 90°
- Pour tubes bouilleurs
- Sans soudure
- Acier St 35.8/I (P 235 GH)
- Exécution brute, noire

Art. Nr. N° d'art.	d mm	s mm	a mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
570.145.110	21.3	2.0	42.5	0.070	20.50
570.145.130	26.9	2.3	57.5	0.130	20.50
570.145.160	33.7	2.6	72.5	0.250	21.10
570.145.180	38.0	2.6	82.5	0.300	53.80
570.145.190	42.4	2.6	92.5	0.400	24.20
570.145.210	48.3	2.6	107.5	0.500	29.40
570.145.240	57.0	2.9	127.5	0.720	52.00
570.145.250	60.3	2.9	135	0.880	43.70
570.145.280	76.1	2.9	175	1.450	60.50
570.145.300	88.9	3.2	205	2.230	88.00
570.145.320	101.6	3.6	237.5	3.140	149.00
570.145.330	108.0	3.6	252.5	3.670	154.50
570.145.340	114.3	3.6	270	4.000	167.00
570.145.360	133.0	4.0	312.5	6.300	249.00
570.145.370	139.7	4.0	330	7.200	257.00
570.145.390	159.0	4.5	375	10.200	372.00
570.145.400	168.3	4.5	390	11.100	393.00
570.145.430	219.1	6.3	510	26.500	881.00
570.145.460	273.0	6.3	650	42.400	1'659.00
570.145.470	323.9	7.1	775	67.500	2'723.00



## Rohrbogen

## Coude

570.165


## • DIN 2605

- Bauart 5, 180°
- für Siederohre
- nahtlos
- Stahl St 35.8/I (P 235 GH)
- rohschwarz

## • DIN 2605

- Forme 5, 180°
- Pour tubes bouilleurs
- Sans soudure
- Acier St 35.8/I (P 235 GH)
- Exécution brute, noire

Art. Nr. N° d'art.	d mm	s mm	a mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
570.165.160	33.7	2.6	72.5	0.500	79.10
570.165.180	42.4	2.6	92.5	0.800	88.30
570.165.200	48.3	2.6	107.5	1.000	91.40
570.165.240	60.3	2.9	135	1.760	128.00
570.165.270	76.1	2.9	175	2.900	226.00
570.165.290	88.9	3.2	205	4.460	345.00
570.165.320	108.0	3.6	252.5	7.340	649.00




## Einschweissbogen

## Coude à souder

570.205

- Bauart 3
- für Siederohre
- nahtlos
- Stahl St 37.0 (S 235)
- rohschwarz

- Forme 3
- Pour tubes bouilleurs
- Sans soudure
- Acier St 37.0 (S 235)
- Exécution brute, noire



Art. Nr. N° d'art.	d mm	s mm	a mm	h mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
570.205.130	33.7	2.6	38	21	0.100	78.50
570.205.150	42.4	2.6	47.5	26	0.150	88.90
570.205.170	48.3	2.6	57	33	0.190	98.70
570.205.200	60.3	2.9	76	46	0.290	105.00
570.205.230	76.1	2.9	95	57	0.589	135.00
570.205.250	88.9	3.2	114.5	70	0.820	161.00
570.205.270	108.0	3.6	142.5	89	1.230	234.00
570.205.280	114.3	3.6	152.5	95	1.450	248.00
570.205.290	133.0	4.0	181	115	2.060	452.00
570.205.300	139.7	4.0	190.5	121	2.160	452.00
570.205.310	159.0	4.5	216	137	3.300	664.00
570.205.320	168.3	4.5	228.5	144	3.500	729.00
570.205.330	219.1	6.3	305	196	7.900	1'194.00


## Gasrohrbogen

## Coude pour tubes gaz

571.105

- Bauart 3, 90°
- für Gasrohre
- nahtlos
- Stahl St 37.0
- rohschwarz

- Forme 3, 90°
- Pour tubes à gaz
- Sans soudure
- Acier St 37.0
- Exécution brute, noire



Art. Nr. N° d'art.	Ø	d mm	s mm	a mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
571.105.110	3/8"	17.2	2.35	27.5	0.035	33.00
571.105.120	1/2"	21.3	2.65	30	0.050	19.30
571.105.130	3/4"	26.9	2.65	37.5	0.090	14.70
571.105.140	1"	33.7	3.25	45	0.150	15.00
571.105.150	1 1/4"	42.4	3.25	60	0.250	17.40
571.105.160	1 1/2"	48.3	3.25	65	0.340	21.10
571.105.170	2"	60.3	3.65	80	0.600	34.20
571.105.180	2 1/2"	76.1	3.65	106	1.000	62.60
571.105.190	3"	88.9	4.05	117.5	1.515	102.00
571.105.200	4"	114.3	4.50	160	3.000	136.50


## Gasrohrbogen

## Coude pour tubes gaz

571.125

- Bauart 3, 180°
- für Gasrohre
- nahtlos
- Stahl St 37.0 S
- rohschwarz

- Forme 3, 180°
- Pour tubes à gaz
- Sans soudure
- Acier St 37.0 S
- Exécution brute, noire



Art. Nr. N° d'art.	Ø	d mm	s mm	a mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
571.125.130	1"	33.7	3.25	45	0.300	39.70
571.125.140	1 1/4"	42.4	3.25	60	0.500	56.20
571.125.150	1 1/2"	48.3	3.25	65	0.680	72.40

## Gasrohrbogen


## Coude pour tubes gaz

571.145

- Bauart 5, 90°
- für Gasrohre
- nahtlos
- Stahl St 37.0 S
- rohschwarz

- Forme 5, 90°
- Pour tubes à gaz
- Sans soudure
- Acier St 37.0 S
- Exécution brute, noire

Art. Nr. N° d'art.	Ø	d mm	s mm	a mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
571.145.130	1"	33.7	3.25	72.5	0.250	44.30
571.145.140	1 1/4"	42.4	3.25	92.5	0.425	59.30
571.145.150	1 1/2"	48.3	3.25	107.5	0.530	74.30



## Dampfrohrbogen


## Coude pour tube vapeur

571.185

- Bauart 4, 90°
- für Dampfrohre
- nahtlos
- mit verlängerten Schenkeln
- Stahl St 37.0 S
- rohschwarz

- Forme 4, 90°
- Pour tubes vapeur
- Sans soudure
- Extrémités prolongées
- Acier St 37.0 S
- Exécution brute, noire

Art. Nr. N° d'art.	Ø	d mm	s mm	a mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
571.185.110	1/2"	21.3	3.25	40.0	0.210	125.00
571.185.120	3/4"	26.9	3.25	47.5	0.310	134.50
571.185.130	1"	33.7	4.05	60.0	0.590	150.00
571.185.140	1 1/4"	42.4	4.05	72.5	0.900	205.00
571.185.150	1 1/2"	48.3	4.05	85.0	1.000	225.00
571.185.160	2"	60.3	4.50	107.5	1.800	310.00
571.185.170	2 1/2"	76.1	4.50	140.0	3.000	385.00
571.185.180	3"	88.9	4.85	165.0	4.400	445.00
571.185.190	4"	114.3	5.40	220.0	6.750	715.00



## Schweisssreduktionen

## Réduction à souder

574.100

Mindestgüten:

NF = Stahl St 37.0, roh

DIN = Stahl St 35.8/l, roh

Ausführung und Längen:

NF = nach NF A49-184

DIN = nach DIN 2616

- konzentrisch
- nahtlos

Qualités:

NF = acier St 37.0, brut

DIN = acier St 35.8/l, brut

Exécution et longueurs:


NF = selon NF A49-184

DIN = selon DIN 2616

- Concentrique
- Sans soudure



Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	d2 mm	s1 mm	s2 mm	L mm	Norm Norme	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
574.100.100	26.9	21.3	2.3	2	38	DIN	0.070	17.80
574.100.105		17.2	2.3	1.8	38	DIN	0.070	26.30
574.100.120	33.7	26.9	2.6	2.3	35	NF	0.070	14.10
574.100.121		26.9	2.6	2.3	50	DIN	0.140	13.20
574.100.125		21.3	2.6	2	50	DIN	0.140	19.00
574.100.155	42.4	33.7	2.6	2.6	39	NF	0.100	16.50
574.100.156		33.7	2.6	2.6	50	DIN	0.150	14.70
574.100.160		26.9	2.6	2.3	51	NF	0.130	21.10
574.100.161		26.9	2.6	2.3	50	DIN	0.150	19.30
574.100.165		21.3	2.6	2	50	DIN	0.150	30.00
574.100.195	48.3	42.4	2.6	2.6	38	NF	0.110	17.10
574.100.196		42.4	2.6	2.6	64	DIN	0.180	18.40
574.100.205		33.7	2.6	2.6	55	NF	0.160	18.40
574.100.206		33.7	2.6	2.6	64	DIN	0.180	18.40
574.100.210		26.9	2.6	2.3	67	NF	0.190	22.60
574.100.211		26.9	2.6	2.3	64	DIN	0.180	24.50
574.100.215		21.3	2.6	2	64	DIN	0.180	51.00
574.100.220	57	48.3	2.9	2.6	45	NF	0.210	22.30
574.100.225		44.5	2.9	2.6	53	NF	0.240	25.70
574.100.230		42.4	2.9	2.6	55	NF	0.220	25.10
574.100.240		33.7	2.9	2.6	71	NF	0.280	24.20
574.100.255		26.9	2.9	2.3	83	NF	0.330	43.70
574.100.270	60.3	48.3	2.9	2.6	50	NF	0.210	20.50
574.100.271		48.3	2.9	2.6	76	DIN	0.310	18.40
574.100.276		44.5	2.9	2.6	76	DIN	0.310	59.60
574.100.280		42.4	2.9	2.6	61	NF	0.260	23.60
574.100.281		42.4	2.9	2.6	76	DIN	0.310	19.90
574.100.290		33.7	2.9	2.6	77	NF	0.330	25.10
574.100.291		33.7	2.9	2.6	76	DIN	0.310	27.50
574.100.300		26.9	2.9	2.3	76	DIN	0.310	42.20
574.100.305	70	60.3	2.9	2.9	51	NF	0.250	23.90
574.100.315		48.3	2.9	2.6	73	NF	0.360	30.60
574.100.321		44.5	2.9	2.6	90	DIN	0.350	93.20
574.100.345	76.1	60.3	2.9	2.9	63	NF	0.340	24.20
574.100.346		60.3	2.9	2.9	90	DIN	0.480	22.00
574.100.350		57	2.9	2.9	63	NF	0.340	26.30
574.100.355		48.3	2.9	2.6	84	NF	0.450	28.40
574.100.356		48.3	2.9	2.6	90	DIN	0.480	25.40
574.100.365		42.4	2.9	2.6	95	NF	0.500	33.30
574.100.366		42.4	2.9	2.6	90	DIN	0.480	33.60
574.100.375		33.7	2.9	2.6	90	DIN	0.480	40.70
574.100.380	88.9	76.1	3.2	2.9	56	NF	0.390	24.50
574.100.381		76.1	3.2	2.9	90	DIN	0.560	26.30
574.100.385		70	3.2	2.9	68	NF	0.470	32.70
574.100.390		60.3	3.2	2.9	86	NF	0.590	29.40
574.100.391		60.3	3.2	2.9	90	DIN	0.560	26.30
574.100.395		57	3.2	2.9	90	NF	0.640	33.60
574.100.400		48.3	3.2	2.6	108	NF	0.750	38.20
574.100.401		48.3	3.2	2.6	90	DIN	0.560	32.40
574.100.410		42.4	3.2	2.6	90	DIN	0.560	45.20
574.100.420		33.7	3.2	2.6	90	DIN	0.560	75.20
574.100.425	101.6	88.9	3.6	3.2	56	NF	0.510	38.80
574.100.430		76.1	3.6	2.9	80	NF	0.720	43.10
574.100.440		60.3	3.6	2.9	110	NF	0.990	51.70
574.100.445	108	88.9	3.6	3.2	68	NF	0.640	37.30
574.100.446		88.9	3.6	3.2	102	DIN	0.900	41.30
574.100.450		76.1	3.6	2.9	92	NF	0.870	46.50
574.100.451		76.1	3.6	2.9	102	DIN	0.900	42.50
574.100.460		60.3	3.6	2.9	122	NF	1.150	58.70
574.100.461		60.3	3.6	2.9	102	DIN	0.900	54.40
574.100.470		48.3	3.6	2.6	102	DIN	0.900	77.90



Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	d2 mm	s1 mm	s2 mm	L mm	Norm Norme	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
574.100.485	114.3	88.9	3.6	3.2	90	NF	0.920	37.30
574.100.486		88.9	3.6	3.2	102	DIN	0.950	37.90
574.100.490		76.1	3.6	2.9	114	NF	1.170	45.50
574.100.491		76.1	3.6	2.9	102	DIN	0.950	49.20
574.100.500		60.3	3.6	2.9	143	NF	1.460	59.30
574.100.501		60.3	3.6	2.9	102	DIN	0.950	43.40
574.100.510		48.3	3.6	2.6	102	DIN	0.950	75.50
574.100.515	133	114.3	4	3.6	75	NF	0.960	59.90
574.100.520		108	4	3.6	87	NF	1.050	62.60
574.100.530		88.9	4	3.2	122	NF	1.550	66.60
574.100.535		76.1	4	2.9	147	NF	1.870	83.70
574.100.555	139.7	114.3	4	3.6	88	NF	1.190	61.70
574.100.556		114.3	4	3.6	127	DIN	1.600	63.00
574.100.560		108	4	3.6	99	NF	1.490	79.40
574.100.570		88.9	4	3.2	135	NF	2.100	94.40
574.100.571		88.9	4	3.2	127	DIN	1.600	80.40
574.100.575		76.1	4	2.9	159	NF	2.390	97.50
574.100.576		76.1	4	2.9	127	DIN	1.600	98.10
574.100.585		60.3	4	2.9	127	DIN	1.600	140.50
574.100.591	159	139.7	4.5	4	140	DIN	2.300	149.00
574.100.595		133	4.5	4	89	NF	1.530	79.70
574.100.596		133	4.5	4	140	DIN	2.300	98.40
574.100.600		114.3	4.5	3.6	124	NF	2.130	98.40
574.100.605		108	4.5	3.6	124	NF	2.130	107.00
574.100.606		108	4.5	3.6	140	DIN	2.300	104.00
574.100.615		88.9	4.5	3.2	172	NF	2.960	128.50
574.100.620		76.1	4.5	2.9	195	NF	3.350	151.50
574.100.641	168.3	139.7	4.5	4	140	DIN	2.530	84.30
574.100.645		133	4.5	4	106	NF	2.010	99.60
574.100.650		114.3	4.5	3.6	141	NF	2.630	99.60
574.100.651		114.3	4.5	3.6	140	DIN	2.530	92.60
574.100.656		108	4.5	3.6	140	DIN	2.530	250.00
574.100.665		88.9	4.5	3.2	189	NF	3.590	138.00
574.100.666		88.9	4.5	3.2	140	DIN	2.530	150.50
574.100.670		76.1	4.5	2.9	140	DIN	2.530	192.50
574.100.671		60.3	4.5	2.9	140	DIN	2.530	276.00
574.100.675	193.7	168.3	5.6	4.5	90	NF	2.300	197.50
574.100.681		159	5.6	4.5	152	DIN	3.900	310.00
574.100.685		139.7	5.6	4	152	DIN	3.900	339.00
574.100.690		133	5.6	4	140	NF	3.560	271.00
574.100.695		114.3	5.6	3.6	170	NF	4.330	323.00
574.100.715	219.1	193.7	6.3	5.6	152	DIN	4.300	316.00
574.100.720		168.3	6.3	4.5	130	NF	4.100	203.00
574.100.721		168.3	6.3	4.5	152	DIN	4.300	168.00
574.100.725		159	6.3	4.5	140	NF	4.420	223.00
574.100.730		139.7	6.3	4	170	NF	5.320	243.00
574.100.731		139.7	6.3	4	152	DIN	4.300	212.00
574.100.735		133	6.3	4	180	NF	5.630	249.00
574.100.740		114.3	6.3	3.6	210	NF	6.620	310.00
574.100.741		114.3	6.3	3.6	152	DIN	4.300	256.00
574.100.745		108	6.3	3.6	220	NF	6.940	393.00
574.100.755		88.9	6.3	3.2	152	DIN	4.300	440.00
574.100.790	267	219.1	6.3	6.3	178	DIN	6.900	462.00
574.100.805		159	6.3	4.5	178	DIN	6.900	618.00
574.100.825	273	219.1	6.3	6.3	130	NF	5.390	256.00
574.100.826		219.1	6.3	6.3	178	DIN	7.100	247.00
574.100.836		168.3	6.3	4.5	178	DIN	7.100	290.00
574.100.841		159	6.3	4.5	178	DIN	7.100	421.00
574.100.846		139.7	6.3	4	178	DIN	7.100	367.00
574.100.855	323.9	273	7.1	6.3	130	NF	7.120	360.00
574.100.856		273	7.1	6.3	203	DIN	11.300	374.00
574.100.870		219.1	7.1	6.3	215	NF	11.770	518.00
574.100.871		219.1	7.1	6.3	203	DIN	11.300	443.00
574.100.880		168.3	7.1	4.5	290	NF	15.920	671.00
574.100.881		168.3	7.1	4.5	203	DIN	11.300	509.00
574.100.890	355.6	323.9	8	7.1	100	NF	9.600	633.00
574.100.895		273	8	6.3	185	NF	12.000	761.00
574.100.900		219.1	8	6.3	225	NF	17.480	1'051.00
574.100.940	406.4	323.9	8.8	7.1	175	NF	14.950	937.00
574.100.945		273	8.8	7.1	250	NF	21.520	1'247.00
574.100.950		219.1	8.8	6.3	330	NF	28.470	1'543.00



## Schweissreduktionen

## Réduction à souder

572.200

- CORADUR®cool
- EN 10253-2 (DIN 2616)
- St 35.8/l

Oberflächenbehandlung: gestrahlt SA 21/2 (EN ISO 12944-4), 3-fach beschichtet mit 2 Komponenten Epoxydharz, Zinkphosphat mind. 40 µ (rotbraun), Eisenglimmer mind. 60 µ (schwarz), Eisenglimmer mind. 60 µ, DB 702 (grau)


- mit Kältebeschichtung
- konzentrisch
- nahtlos
- Enden abgedeckt

- CORADUR®cool
- EN 10253-2 (DIN 2616)
- St 35.8/l

Traitement de surface: sablage SA 21/2 (EN ISO 12944-4), 3 couches époxy 2K, phosphate de zinc min 40 µm (brun-rouge), fer micacé min. 60 µm (noir), fer micacé min. 60 µm DB 702 (gris)

- Avec revêtement pour le Froid
- Concentrique
- Sans soudure
- Extrémités protégées

St 35.8/l



Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	d2 mm	s1 mm	s2 mm	L mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
572.200.486	114.3	88.9	3.6	3.2	102	0.950	42.00
572.200.491	114.3	76.1	3.6	2.9	102	0.950	44.00
572.200.501	114.3	60.3	3.6	2.9	102	0.950	42.30
572.200.510	114.3	48.3	3.6	2.6	102	0.950	58.35
572.200.556	139.7	114.3	4.0	3.6	127	1.600	60.60
572.200.571	139.7	88.9	4.0	3.2	127	1.600	66.20
572.200.576	139.7	76.1	4.0	2.9	127	1.600	72.20
572.200.585	139.7	60.3	4.0	2.9	127	1.600	82.70
572.200.641	168.3	139.7	4.5	4.0	140	2.530	88.20
572.200.651	168.3	114.3	4.5	3.6	140	2.530	91.40
572.200.666	168.3	88.9	4.5	3.2	140	2.530	103.10
572.200.670	168.3	76.1	4.5	2.9	140	2.530	122.00
572.200.721	219.1	168.3	6.3	4.5	152	4.300	134.10
572.200.731	219.1	139.7	6.3	4.0	152	4.300	141.80
572.200.741	219.1	114.3	6.3	3.6	152	4.300	158.70
572.200.826	273.0	219.1	6.3	6.3	178	7.100	209.70
572.200.836	273.0	168.3	6.3	4.5	178	7.100	222.60
572.200.846	273.0	139.7	6.3	4.0	178	7.100	241.50
572.200.856	323.9	273.0	7.1	6.3	203	11.300	302.40
572.200.871	323.9	219.1	7.1	6.3	203	11.300	328.60
572.200.881	323.9	168.3	7.1	4.5	203	11.300	340.20

## Schweisssreduktionen

## Réduction à souder

574.150


## • DIN 2616

- exzentrisch
- nahtlos
- Stahl St 35.8/I DIN 17175
- rohschwarz

## • DIN 2616

- Excentrique
- Sans soudure
- Acier St 35.8/I DIN 17175
- Exécution brute, noire

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	d2 mm	s1 mm	s2 mm	L mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
574.150.100	26.9	21.3	2.3	2	38	0.070	58.70
574.150.110	33.7	26.9	2.6	2.3	50	0.140	37.90
574.150.115		21.3	2.6	2	50	0.140	44.60
574.150.120	42.4	33.7	2.6	2.6	50	0.150	39.70
574.150.125		26.9	2.6	2.3	50	0.150	50.70
574.150.130		21.3	2.6	2	50	0.150	81.00
574.150.140	48.3	42.4	2.6	2.6	64	0.180	39.70
574.150.145		33.7	2.6	2.6	64	0.180	43.70
574.150.150		26.9	2.6	2.3	64	0.180	72.70
574.150.175	60.3	48.3	2.9	2.6	76	0.310	47.70
574.150.185		42.4	2.9	2.6	76	0.310	56.20
574.150.190		33.7	2.9	2.6	76	0.310	77.00
574.150.195	76.1	60.3	2.9	2.9	90	0.480	62.60
574.150.200		57	2.9	2.9	90	0.480	115.50
574.150.205		48.3	2.9	2.6	90	0.480	85.90
574.150.215		42.4	2.9	2.6	90	0.480	161.50
574.150.225	88.9	76.1	3.2	2.9	90	0.560	62.60
574.150.230		60.3	3.2	2.9	90	0.560	75.80
574.150.240		48.3	3.2	2.6	90	0.560	101.00
574.150.250		42.4	3.2	2.6	90	0.560	139.50
574.150.275	108	88.9	3.6	3.2	102	0.900	122.50
574.150.280		76.1	3.6	2.9	102	0.900	129.50
574.150.300	114.3	88.9	3.6	3.2	102	0.950	102.50
574.150.305		76.1	3.6	2.9	102	0.950	130.50
574.150.310		60.3	3.6	2.9	102	0.950	148.50
574.150.325	133	108	4	3.6	127	1.500	181.50
574.150.335		88.9	4	3.2	127	1.500	227.00
574.150.340		76.1	4	2.9	127	1.500	323.00
574.150.345	139.7	114.3	4	3.6	127	1.600	149.50
574.150.360		88.9	4	3.2	127	1.600	164.50
574.150.365		76.1	4	2.9	127	1.600	288.00
574.150.375	159	133	4.5	4	140	2.300	265.00
574.150.380		114.3	4.5	3.6	140	2.300	324.00
574.150.385		108	4.5	3.6	140	2.300	281.00
574.150.395		88.9	4.5	3.2	140	2.300	372.00
574.150.405	168.3	139.7	4.5	4	140	2.530	166.50
574.150.415		114.3	4.5	3.6	140	2.530	210.00
574.150.430		88.9	4.5	3.2	140	2.530	282.00
574.150.470	219.1	168.3	6.3	4.5	152	4.300	272.00
574.150.480		139.7	6.3	4	152	4.300	415.00
574.150.490		114.3	6.3	3.6	152	4.300	714.00
574.150.520	273	219.1	6.3	6.3	178	7.100	467.00
574.150.530		168.3	6.3	4.5	178	7.100	716.00
574.150.535		159	6.3	4.5	178	7.100	1'044.00
574.150.555	323.9	273	7.1	6.3	203	11.300	598.00
574.150.560		219.1	7.1	6.3	203	11.300	807.00



## Sattelstützen

## Selle de branchement

574.200


## • DIN 2618

- zum Einschweissen
- nahtlos
- Stahl St 35.8/I DIN 17175
- rohschwarz
- kurzes Modell

## • DIN 2618

- À souder
- Sans soudure
- Acier St 35.8/I DIN 17175
- Exécution brute, noire
- Modèle court

Art. Nr. N° d'art.	d mm	s mm	H mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
574.200.120	33.7	2.6	30	0.080	26.30
574.200.140	42.4	2.6	35	0.130	27.50
574.200.160	48.3	2.6	40	0.180	26.30
574.200.180	60.3	2.9	45	0.270	26.90
574.200.210	76.1	2.9	50	0.450	38.50
574.200.220	88.9	3.2	60	0.680	53.20
574.200.240	108	3.6	65	1.050	82.50
574.200.250	114.3	3.6	65	1.110	79.40
574.200.260	133	4	85	1.790	109.00
574.200.270	139.7	4	85	1.890	126.50
574.200.280	159	4.5	100	2.700	202.00
574.200.290	168.3	4.5	100	2.860	210.00
574.200.310	219.1	6.3	135	6.420	447.00
574.200.330	273	6.3	150	9.980	665.00
574.200.340	323.9	7.1	175	15.850	1'078.00



## Schweiss T-Stücke

## T à souder

574.300


## • DIN 2615

- nahtlos
- Stahl St 35.8/I DIN 17175
- rohschwarz

## • DIN 2615

- Sans soudure
- Acier St 35.8/I DIN 17175
- Exécution brute, noire

Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	d2 mm	s1 mm	s2 mm	a mm	b mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
574.300.100	21.3	21.3	2	2	25	25	0.090	42.80
574.300.110	26.9	26.9	2.3	2.3	29	29	0.150	42.80
574.300.120		21.3	2.3	2	29	29	0.150	53.50
574.300.130	33.7	33.7	2.6	2.6	38	38	0.290	49.80
574.300.140		26.9	2.6	2.3	38	38	0.290	52.30
574.300.150		21.3	2.6	2	38	38	0.290	58.70
574.300.160	42.4	42.4	2.6	2.6	48	48	0.490	56.50
574.300.170		33.7	2.6	2.6	48	48	0.490	58.10
574.300.180	48.3	48.3	2.6	2.6	57	57	0.690	62.00
574.300.190		42.4	2.6	2.6	57	57	0.690	70.60
574.300.200		33.7	2.6	2.6	57	57	0.690	70.60
574.300.210	57	57	2.9	2.9	60	60	0.990	100.50
574.300.220	60.3	60.3	2.9	2.9	64	64	1.000	73.90
574.300.230		48.3	2.9	2.6	64	60	1.000	112.50
574.300.240		42.4	2.9	2.6	64	57	1.000	112.50
574.300.250		33.7	2.9	2.6	64	51	1.000	98.10
574.300.260	76.1	76.1	2.9	2.9	76	76	1.680	99.90
574.300.270		60.3	2.9	2.9	76	70	1.680	123.50
574.300.280		48.3	2.9	2.6	76	67	1.680	127.00
574.300.290		42.4	2.9	2.6	76	64	1.680	146.00
574.300.300	88.9	88.9	3.2	3.2	86	86	2.300	141.00
574.300.310		76.1	3.2	2.9	86	83	2.300	165.50
574.300.320		60.3	3.2	2.9	86	76	2.300	165.50
574.300.330		48.3	3.2	2.6	86	73	2.300	167.00
574.300.340	108	108	3.6	3.6	100	100	3.900	204.00
574.300.350	114.3	114.3	3.6	3.6	105	105	4.000	172.50
574.300.360		88.9	3.6	3.2	105	98	4.000	204.00
574.300.370		76.1	3.6	2.9	105	95	4.000	204.00
574.300.380		60.3	3.6	2.9	105	89	4.000	204.00
574.300.390	133	133	4	4	120	120	6.100	416.00
574.300.400	139.7	139.7	4	4	124	124	6.900	313.00
574.300.410		114.3	4	3.6	124	117	6.900	418.00
574.300.420		88.9	4	3.2	124	110	6.900	403.00
574.300.430	159	159	4.5	4.5	138	138	9.300	478.00
574.300.440	168.3	168.3	4.5	4.5	143	143	10.700	390.00
574.300.450		139.7	4.5	4	143	136	10.700	458.00
574.300.460		114.3	4.5	3.6	143	130	10.700	443.00
574.300.470		88.9	4.5	3.2	143	124	10.700	443.00
574.300.480	219.1	219.1	6.3	6.3	178	178	18.300	725.00
574.300.490		168.3	6.3	4.5	178	168	18.300	939.00
574.300.500		139.7	6.3	4	178	162	18.300	1'022.00
574.300.510		114.3	6.3	3.6	178	156	18.300	1'022.00
574.300.520	273	273	6.3	6.3	216	216	37.500	1'480.00
574.300.530		219.1	6.3	6.3	216	200	37.500	1'677.00
574.300.540	323.9	323.9	7.1	7.1	254	254	50.000	2'005.00
574.300.550		273.0	7.1	6.3	254	230	50.000	2'116.00
574.300.560		219.1	7.1	6.3	254	230	50.000	2'116.00



## Schweiss T-Stücke

## T à souder

572.300

- CORADUR®cool
- EN 10253-2 (DIN 2615)
- St 35.8/l

Oberflächenbehandlung: gestrahlt SA 21/2 (EN ISO 12944-4), 3-fach beschichtet mit 2 Komponenten Epoxydharz, Zinkphosphat mind. 40 µ (rotbraun), Eisenglimmer mind. 60 µ (schwarz), Eisenglimmer mind. 60 µ, DB 702 (grau)


- mit Kältebeschichtung
- nahtlos
- Enden abgedeckt

- CORADUR®cool
- EN 10253-2 (DIN 2615)
- St 35.8/l

Traitement de surface: sablage SA 21/2 (EN ISO 12944-4), 3 couches époxy 2K, phosphate de zinc min 40 µm (brun-rouge), fer micacé min. 60 µm (noir), fer micacé min. 60 µm DB 702 (gris)

- Avec revêtement pour le Froid
- Sans soudure
- Extrémités protégées

St 35.8/l



Art. Nr. N° d'art.	d1 mm	d2 mm	s1 mm	s2 mm	a mm	b mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
572.300.350	114.3	114.3	3.6	3.6	105	105	4.000	90.10
572.300.360	114.3	88.9	3.6	3.2	105	98	4.000	99.00
572.300.370	114.3	76.1	3.6	2.9	105	95	4.000	99.00
572.300.380	114.3	60.3	3.6	2.9	105	89	4.000	99.00
572.300.400	139.7	139.7	4.0	4.0	124	124	6.900	140.40
572.300.410	139.7	114.3	4.0	3.6	124	117	6.900	175.90
572.300.420	139.7	88.9	4.0	3.2	124	110	6.900	175.90
572.300.440	168.3	168.3	4.5	4.5	143	143	10.700	200.20
572.300.450	168.3	139.7	4.5	4.0	143	136	10.700	215.10
572.300.460	168.3	114.3	4.5	3.6	143	130	10.700	215.10
572.300.470	168.3	88.9	4.5	3.2	143	124	10.700	215.10
572.300.480	219.1	219.1	6.3	6.3	178	178	18.300	337.20
572.300.490	219.1	168.3	6.3	4.5	178	168	18.300	398.00
572.300.500	219.1	139.7	6.3	4.0	178	162	18.300	435.00
572.300.510	219.1	114.3	6.3	3.6	178	156	18.300	435.00
572.300.520	273.0	273.0	6.3	6.3	216	216	37.500	677.80
572.300.530	273.0	219.1	6.3	6.3	216	200	37.500	714.10
572.300.540	323.9	323.9	7.1	7.1	254	254	50.000	925.80
572.300.550	323.9	273.0	7.1	6.3	254	230	50.000	938.70
572.300.560	323.9	219.1	7.1	6.3	254	230	50.000	989.00

## Schweiss-Rohrkappen

## Fond bombé à souder


574.400

Ausführung und Toleranzen:  
NF = nach NF A49-185

- in Klöpferform
- nahtlos
- Mindestgüte: Stahl St 37.2
- rohschwarz

Exécution et tolérances:  
NF = selon NF A49-185

- Forme bombée
- Sans soudure
- Qualité minimum: acier St 37.2
- Exécution brute, noire



Art. Nr. N° d'art.	d mm	s mm	Hi mm	Norm Norme	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
574.400.100	33.7	3	11	NF	0.030	7.65
574.400.110	38	3	11	NF	0.030	14.70
574.400.120	42.4	3	11	NF	0.040	8.55
574.400.140	48.3	3	11.5	NF	0.060	8.55
574.400.150	57	3	13	NF	0.090	11.30
574.400.160	60.3	3	16.5	NF	0.100	11.00
574.400.165	70	3	17.5	NF	0.140	12.90
574.400.170	76.1	3	18.5	NF	0.160	12.90
574.400.180	88.9	3	23	NF	0.240	14.40
574.400.190	101.6	4	24.5	NF	0.340	21.40
574.400.200	108	4	25.5	NF	0.420	21.40
574.400.210	114.3	4	26	NF	0.450	23.30
574.400.220	133	4	32	NF	0.760	41.00
574.400.230	139.7	4	35.5	NF	0.800	43.40
574.400.240	159	5	43	NF	1.220	77.60
574.400.250	168.3	5	44.5	NF	1.400	82.80
574.400.260	193.7	5	56	NF	1.900	130.50
574.400.270	219.1	6	61	NF	3.350	203.00
574.400.280	244.5	6	75	NF	4.000	232.00
574.400.290	267	6	90	NF	4.800	290.00
574.400.300	273	6	90	NF	5.400	282.00
574.400.310	323.9	7	99	NF	7.900	400.00
574.400.320	355.6	8	104	NF	8.800	556.00
574.400.330	368	8	114	NF	10.100	615.00
574.400.340	406.4	8	125	NF	10.800	695.00

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Autres dimensions sur demande

## Klöpferböden

## Fond bombé

574.402

- DIN 28011
- St 37.2

- kaltgeformt

- DIN 28011
- St 37.2

- Formé à froid

St 37.2

Art. Nr. N° d'art.	d mm	s mm	Hi mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
574.402.200	600	3	132	9.30	105.00
574.402.210		4	140	12.45	121.50
574.402.270	800	3	180	18.00	164.50
574.402.280		4	180	20.85	176.50




## Rohrkappen

## Fond bombé

574.405

- Werkstoff.....P265GH - Matériau.....P265GH

Art. Nr. N° d'art.	d mm	s mm	Höhe mm Hauteur mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
574.405.100	33.7	2.6	38	0.090	39.70
574.405.110	42.4	2.6	38	0.100	42.80
574.405.120	48.3	2.6	38	0.120	44.90
574.405.130	60.3	2.9	38	0.170	45.90
574.405.140	76.1	2.9	38	0.230	60.20
574.405.150	88.9	3.2	51	0.380	69.10
574.405.160	108.0	3.6	64	0.600	120.00
574.405.170	114.3	3.6	64	0.700	88.90
574.405.180	133.0	4.0	76	0.860	126.50
574.405.190	139.7	4.0	76	1.140	111.00
574.405.200	159.0	4.5	90	1.690	158.50
574.405.210	168.3	4.5	89	1.830	130.50
574.405.220	219.1	6.3	100	4.000	219.00
574.405.230	273.0	6.3	127	6.300	328.00
574.405.240	323.9	7.1	152	9.900	484.00
574.405.250	355.6	8.0	165	13.500	714.00
574.405.260	406.4	8.8	178	18.600	940.00
574.405.270	508.0	11.0	229	36.800	1'543.00



## Schweisdeckel


## Couvercle bombé à souder

574.410

- nahtlos
- Mindestgüte: Stahl St W 22
- rohschwarz

- Sans soudure
- Qualité minimum: acier St W 22
- Exécution brute, noire

Art. Nr. N° d'art.	d mm	s mm	H mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
574.410.100	21	3	8	0.009	3.55
574.410.120	26.9	3	11	0.015	3.55
574.410.140	31.8	3	11	0.020	4.05
574.410.150	33.7	3	10	0.025	4.05
574.410.160	38	3	12	0.033	4.55
574.410.170	42.4	3	13	0.038	4.55
574.410.180	44.5	3	16	0.040	5.05
574.410.190	48.3	3	13	0.048	5.05
574.410.200	51	3	17	0.055	5.55
574.410.220	57	4	15	0.080	6.30
574.410.230	60.3	4	16	0.096	6.80
574.410.240	63.5	4	15	0.112	7.05
574.410.250	70	4	16	0.140	8.10
574.410.260	76.1	4	20	0.160	8.60
574.410.270	82.5	4	25	0.205	9.35
574.410.280	88.9	4	24	0.225	10.40
574.410.300	101.6	4	21	0.310	11.60
574.410.310	108	4	27	0.340	11.90
574.410.320	114.3	4	25	0.365	13.40
574.410.330	127	5	30	0.570	22.20
574.410.340	133	5	21	0.620	24.70
574.410.350	139.7	5	38	0.760	32.50
574.410.360	152.4	5	38	0.900	38.10
574.410.370	159	5	40	0.970	38.60
574.410.380	168.3	5	40	1.080	42.40
574.410.390	177.8	6	40	1.500	46.90
574.410.395	193.7	6	55	1.920	55.00
574.410.400	219.1	7	50	2.580	62.00
574.410.405	267.0	7	60	3.950	101.00
574.410.410	273.0	7	60	4.250	113.50
574.410.415	323.9	8	65	7.100	205.00
574.410.420	368.0	7	57	5.200	273.00



**Allgemeine Normen**

Abnahmeprüfzeugnis 3.1

Bescheinigung, in der der Hersteller und ein unabhängiger Abnahmebeauftragter bestätigen, dass die gelieferten Erzeugnisse den Anforderungen der Bestellung entsprechen, mit Angabe von Ergebnissen spezifischer Prüfungen.

- chemische und mechanische Werte vom gewalzten Endprodukt
- das Endprodukt muss identifizierbar sein und mit dem Zeugnis zwingen übereinstimmen
- Identifikations-Nummern müssen übertragen werden, wenn Abschnitte aus einem Ganzen genommen werden

**Normes générales**

Certificat de réception 3.1

Document dans lequel le fabricant ainsi qu'un mandataire d'enlèvement indépendant certifient que les produits livrés correspondent aux spécifications de la commande, avec présentation de résultats de tests spécifiques.

- Valeurs chimiques et mécaniques du produit final laminé
- Le produit final doit être identifiable et doit obligatoirement correspondre au certificat
- Si le tout est séparé en plusieurs parties, les numéros d'identification doivent être reportés sur toutes les parties

**Glatte Flansche**

- DIN 2573
- EN 1092-1, Typ 01, Form A
- S235JR (St 37-2)

- für Lichtbogenschweissung
- gestempelt
- schwarz

- PN ..... 6 bar

**Bride plate**

- DIN 2573
- EN 1092-1, type 01, forme A
- S235JR (St 37-2)

- Pour soudage à l'arc
- Exécution poinçonnée
- Couleur: noir


- PN ..... 6 bar

576.100

S235JR (St 37-2)



Art. Nr. N° d'art.	DN	d mm	D mm	b mm	Øk mm	Norm Norme	Schraube mm Vis mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
576.100.160	15	21.3	80	12	55	EN/DIN	4 x M10-35	0.402	4.45
576.100.200	20	26.9	90	14	65	EN/DIN	4 x M10-35	0.592	4.45
576.100.240	25	33.7	100	14	75	EN/DIN	4 x M10-35	0.719	5.35
576.100.260	32	38.0	120	16	90	DIN	4 x M12-45	1.190	8.90
576.100.280		42.4	120	16	90	EN/DIN	4 x M12-45	1.160	8.10
576.100.300	40	44.5	130	16	100	DIN	4 x M12-45	1.390	10.70
576.100.320		48.3	130	16	100	EN/DIN	4 x M12-45	1.350	9.50
576.100.340	50	57.0	140	16	110	DIN	4 x M12-45	1.530	11.60
576.100.360		60.3	140	16	110	EN/DIN	4 x M12-45	1.480	10.10
576.100.380	65	76.1	160	16	130	EN/DIN	4 x M12-45	1.860	12.70
576.100.400	80	88.9	190	18	150	EN/DIN	4 x M16-50	2.950	20.10
576.100.420	100	108.0	210	18	170	DIN	4 x M16-50	3.460	25.80
576.100.440		114.3	210	18	170	EN/DIN	4 x M16-50	3.260	22.20
576.100.460	125	133.0	240	20	200	DIN	8 x M16-55	4.600	34.30
576.100.480		139.7	240	20	200	EN/DIN	8 x M16-55	4.310	29.40
576.100.500	150	159.0	265	20	225	DIN	8 x M16-60	5.220	37.00
576.100.520		168.3	265	20	225	EN/DIN	8 x M16-60	4.760	32.40
576.100.540	200	219.1	320	22	280	EN/DIN	8 x M16-65	6.880	46.80
576.100.560	250	267.0	375	24	335	DIN	12 x M16-65	9.600	71.50
576.100.580		273.0	375	24	335	EN/DIN	12 x M16-65	8.920	60.70
576.100.600	300	323.9	440	24	395	EN/DIN	12 x M20-70	11.900	83.40
576.100.620	400	406.4	540	28	495	EN/DIN	16 x M20-80	19.800	139.00





**Glatte Flansche**

**Bride plate**

**576.110**

- DIN 2576
- EN 1092-1, Typ 01, Form A
- S235JR (St 37-2)

- für Lichtbogenschweissung
- gestempelt
- schwarz

- PN ..... 10 bar

- DIN 2576
- EN 1092-1, type 01, forme A
- S235JR (St 37-2)


- Pour soudage à l'arc
- Exécution poinçonnée
- Couleur: noir

- PN ..... 10 bar

**S235JR (St 37-2)**



Art. Nr. N° d'art.	DN	d mm	D mm	b mm	Øk mm	Norm Norme	Schraube mm Vis mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
<b>576.110.120</b>	200	219.1	340	24	295	EN/DIN	8 x M20-75	9.270	<b>61.30</b>
<b>576.110.140</b>	250	267.0	395	26	350	DIN	12 x M20-80	12.500	<b>96.00</b>
<b>576.110.160</b>		273.0	395	26	350	EN/DIN	12 x M20-80	11.800	<b>80.30</b>
<b>576.110.180</b>	300	323.9	445	26	400	EN/DIN	12 x M20-80	13.600	<b>95.30</b>
<b>576.110.185</b>	350	355.6	505	28	460	EN/DIN	16 x M20-85	20.400	<b>143.00</b>
<b>576.110.190</b>		368.0	505	30	460	DIN	16 x M20-85	19.000	<b>146.50</b>
<b>576.110.200</b>	400	406.4	565	32	515	EN/DIN	16 x M24-90	27.500	<b>193.00</b>
<b>576.110.220</b>		419.0	565	32	515	DIN	16 x M24-90	25.900	<b>223.00</b>
<b>576.110.300</b>	500	508.0	670	34	620	EN/DIN	20 x M24-95	40.200	<b>294.00</b>



**Glatte Flansche**

**Bride plate**

**576.120**

- VSM 18697
- S235JR (St 37-2)

- für Lichtbogenschweissung
- gestempelt
- schwarz

- PN ..... 16 bar

- VSM 18697
- S235JR (St 37-2)

- Pour soudage à l'arc
- Exécution poinçonnée
- Couleur: noir

- PN ..... 16 bar

**S235JR (St 37-2)**




Art. Nr. N° d'art.	DN	d mm	D mm	b mm	Øk mm	Schraube mm Vis mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
<b>576.120.160</b>	15	21.3	95	12	65	4 x M12-40	0.670	<b>4.85</b>
<b>576.120.200</b>	20	26.9	105	14	75	4 x M12-45	0.818	<b>5.10</b>
<b>576.120.240</b>	25	33.7	115	14	85	4 x M12-45	1.010	<b>7.10</b>
<b>576.120.280</b>	32	42.4	140	16	100	4 x M16-50	1.630	<b>11.60</b>
<b>576.120.320</b>	40	48.3	150	16	110	4 x M16-50	1.850	<b>12.60</b>
<b>576.120.340</b>	50	57.0	165	18	125	4 x M16-55	2.510	<b>18.20</b>
<b>576.120.420</b>	100	108.0	220	22	180	8 x M16-65	4.600	<b>37.60</b>
<b>576.120.460</b>	125	133.0	250	24	210	8 x M16-65	6.210	<b>45.60</b>
<b>576.120.500</b>	150	159.0	285	24	240	8 x M20-70	7.660	<b>59.40</b>
<b>576.120.560</b>	250	267.0	405	32	355	12 x M24-90	16.600	<b>119.00</b>

**siehe auch**

- 576.125 Glatte Flansche

**Voir aussi**

- 576.125 Bride plate



**Glatte Flansche**

**Bride plate**

576.125

- EN 1092-1, Typ 01, Form A
- S235JR (St 37-2)

- für Lichtbogenschweißung
- gestempelt
- schwarz

- EN 1092-1, type 01, forme A
- S235JR (St 37-2)

- Pour soudage à l'arc
- Exécution poinçonnée
- Couleur: noir


- PN ..... 16 bar

- PN ..... 16 bar

S235JR (St 37-2)



Art. Nr. N° d'art.	DN	d mm	D mm	b mm	Ø k mm	Anzahl Loch Nombre de trous	Schraube mm Vis mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
576.125.160	50	60.3	165	18	125		4 x M16-55	2.460	17.70
576.125.165	65	76.1	185	18	145	4	4 x M16-55	3.000	21.00
576.125.170		76.1	185	18	145	8	8 x M16-55	3.000	21.00
576.125.180	80	88.9	200	20	160		8 x M16-60	3.610	25.30
576.125.200	100	114.3	220	22	180		8 x M16-65	4.420	31.20
576.125.220	125	139.7	250	24	210		8 x M16-65	5.920	39.70
576.125.240	150	168.3	285	24	240		8 x M20-70	7.220	48.60
576.125.250	200	219.1	340	26	295		12 x M20-70	9.840	66.30
576.125.270	250	273.0	405	32	355		12 x M24-90	16.600	111.00
576.125.280	300	323.9	460	32	410		12 x M24-90	19.200	133.50
576.125.290	350	355.6	520	36	470		16 x M24-95	29.500	214.00
576.125.310	400	406.4	580	38	525		16 x M27-110	36.700	258.00
576.125.320	500	508.0	715	44	650		20 x M30-120	62.500	443.00
576.125.330	600	609.6	840	48	770		20 x M33-130	90.600	692.00



**Glatte Flansche**

**Bride plate**

576.180

- VSM 18699
- S235JR (St 37-2)

- für Lichtbogenschweißung
- gestempelt
- schwarz

- VSM 18699
- S235JR (St 37-2)

- Pour soudage à l'arc
- Exécution poinçonnée
- Couleur: noir

- PN ..... 40 bar

- PN ..... 40 bar

S235JR (St 37-2)




Art. Nr. N° d'art.	DN	d mm	D mm	b mm	Øk mm	Schraube mm Vis mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
576.180.270	100	108	235	26	190	8 x M20-75	6.330	46.80
576.180.290	125	133	270	28	220	8 x M24-85	8.550	64.00
576.180.310	150	159	300	30	250	8 x M24-85	10.900	82.50

**siehe auch**

- 576.185 Glatte Flansche

**Voir aussi**

- 576.185 Bride plate



**Glatte Flansche**

**Bride plate**

**576.185**

- EN 1092-1, Typ 01, Form A
- P250GH

- für Lichtbogenschweissung
- gestempelt
- schwarz

- PN ..... 40 bar

- EN 1092-1, type 01, forme A
- P250GH


- Pour soudage à l'arc
- Exécution poinçonnée
- Couleur: noir

- PN ..... 40 bar

**P250GH**



Art. Nr. N° d'art.	DN	d mm	D mm	b mm	Ø k mm	Schraube mm Vis mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
<b>576.185.100</b>	15	21.3	95	14	65	4 x M12-45	0.670	<b>5.40</b>
<b>576.185.110</b>	20	26.9	105	16	75	4 x M12-50	0.936	<b>7.10</b>
<b>576.185.120</b>	25	33.7	115	16	85	4 x M12-50	1.110	<b>7.70</b>
<b>576.185.130</b>	32	42.4	140	18	100	4 x M16-55	1.820	<b>14.10</b>
<b>576.185.140</b>	40	48.3	150	18	110	4 x M16-55	2.080	<b>14.10</b>
<b>576.185.150</b>	50	60.3	165	20	125	4 x M16-60	2.730	<b>20.80</b>
<b>576.185.160</b>	65	76.1	185	24	145	8 x M16-65	3.480	<b>28.10</b>
<b>576.185.170</b>	80	88.9	200	26	160	8 x M16-70	4.320	<b>34.70</b>
<b>576.185.190</b>	100	114.3	235	26	190	8 x M20-75	6.070	<b>45.10</b>
<b>576.185.210</b>	125	139.7	270	28	220	8 x M24-85	8.190	<b>64.80</b>
<b>576.185.230</b>	150	168.3	300	36	250	8 x M24-85	10.300	<b>76.80</b>





**Outsourcing- und Fertigungspartner der Industrie  
Partenaire d'externalisation et de fabrication**

- CNC-Fertigung und Komponenten / Usinage CNC et de composants
- Schweißtechnik und Baugruppen / Technique de soudure et réalisation d'ensembles

## TECHNIK IN METALL / TECHNIQUE EN MÉTAL




**Massgeschneiderte Lösungen für die Prozess- und Umwelttechnik**

**Des solutions sur mesure pour l'industrie des processus et la technique environnementale**

- Kunststoffapparatebau / Construction d'appareils
- Auskleidungen / Revêtement
- Lüftungs- und Rohrleitungsbau / Ventilation et tuyauterie

## TECHNIK IN KUNSTSTOFF / TECHNIQUE EN PLASTIQUE



**Normflansche und Prozessbeobachtung**

**Brides normalisées et surveillance de processus**

- Normflansche nach EN, DIN, ASME / Brides normalisées selon les normes EN, DIN, ASME
- Schauglasarmaturen, Schauglasleuchten, Kamerasysteme, Scheibenwischer / Regards, éclairages, systèmes de caméras, essuie-glaces

## NORMFLANSCH & PROZESSBEOBACHTUNG / BRIDES NORMALISÉES ET SURVEILLANCE DE PROCESSUS

## Vorschweisflansche

## Bride à souder

576.200

- DIN 2631
- EN 1092-1, Typ 11, Form B1
- P250GH / S235JR

- für Schmelzschweissung
- mit Dichtungsleiste
- gestempelt
- schwarz

- PN ..... 6 bar

- DIN 2631
- EN EN 1092-1, type 11, forme B1
- P250GH / S235JR


- Pour le soudage par fusion
- Avec collerette pour joint
- Exécution poinçonnée
- Couleur: noir

- PN ..... 6 bar

P250GH/S235JR



Art. Nr. N° d'art.	DN	d1 mm	D mm	b mm	Øk mm	h mm	d4 mm	f mm	Norm Norme	Schraube mm Vis mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
576.200.160	15	21.3	80	12	55	30	40	2	EN/DIN	4 x M10-35	0.408	3.85
576.200.200	20	26.9	90	14	65	32	50	2	EN/DIN	4 x M10-40	0.621	5.60
576.200.240	25	33.7	100	14	75	35	60	2	EN/DIN	4 x M10-40	0.762	6.85
576.200.280	32	42.4	120	14	90	35	70	2	EN/DIN	4 x M12-45	1.110	7.80
576.200.320	40	48.3	130	14	100	38	80	3	EN/DIN	4 x M12-45	1.260	8.85
576.200.340	50	57.0	140	14	110	38	90	3	DIN	4 x M12-45	1.340	10.30
576.200.360		60.3	140	14	110	38	90	3	EN/DIN	4 x M12-45	1.430	9.50
576.200.380	65	76.1	160	14	130	38	110	3	EN/DIN	4 x M12-45	1.770	12.00
576.200.400	80	88.9	190	16	150	42	128	3	EN/DIN	4 x M16-50	2.880	17.90
576.200.420	100	108	210	16	170	45	148	3	DIN	4 x M16-50	3.240	24.00
576.200.440		114.3	210	16	170	45	148	3	EN/DIN	4 x M16-50	3.410	20.90
576.200.460	125	133.0	240	18	200	48	178	3	DIN	8 x M16-55	4.490	36.90
576.200.480		139.7	240	18	200	48	178	3	EN/DIN	8 x M16-55	4.650	28.50
576.200.500	150	159.0	265	18	225	48	202	3	DIN	8 x M16-55	5.150	42.10
576.200.520		168.3	265	18	225	48	202	3	EN/DIN	8 x M16-55	5.500	33.80
576.200.540	200	219.1	320	20	280	55	258	3	EN/DIN	8 x M16-60	8.600	51.70



## Vorschweisflansche

## Bride à souder

576.210

- DIN 2632
- EN 1092-1, Typ 11, Form B1
- P250GH / S235JR

- für Schmelzschweissung
- mit Dichtungsleiste
- gestempelt
- schwarz


- PN ..... 10 bar

- DIN 2632
- EN EN 1092-1, type 11, forme B1
- P250GH / S235JR


- Pour le soudage par fusion
- Avec collerette pour joint
- Exécution poinçonnée
- Couleur: noir

- PN ..... 10 bar

P250GH/S235JR



Art. Nr. N° d'art.	DN	d1 mm	D mm	b mm	Øk mm	h mm	d4 mm	f mm	Norm Norme	Schraube mm Vis mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
576.210.120	200	219.1	340	24	295	62	268	3	EN/DIN	8 x M20-70	11.600	75.90
576.210.160	250	273.0	395	26	350	68	320	3	EN/DIN	12 x M20-75	15.800	109.00
576.210.180	300	323.9	445	26	400	68	370	4	EN/DIN	12 x M20-75	18.300	126.00
576.210.200	400	406.4	565	26	515	72	482	4	EN/DIN	16 x M24-80	30.600	230.00



Vorschweisflansche

Bride à souder

576.225

- DIN 2633
- EN 1092-1, Typ 11, Form B1
- P250GH / S235JR

- für Schmelzschweissung
- mit Dichtungsleiste
- gestempelt
- schwarz

- PN ..... 16 bar

- DIN 2633
- EN EN 1092-1, type 11, forme B1
- P250GH / S235JR


- Pour le soudage par fusion
- Avec collerette pour joint
- Exécution poinçonnée
- Couleur: noir

- PN ..... 16 bar

P250GH/S235JR



Art. Nr. N° d'art.	DN	d1 mm	D mm	b mm	Ø k mm	h mm	d4 mm	f mm	Anzahl Loch Nombre de trous	Norm Norme	Schraube mm Vis mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
576.225.100	15	21.3	95	14	65	35	45	2		DIN	4 x M12-45	0.648	6.30
576.225.110	20	26.9	105	16	75	38	58	2		DIN	4 x M12-50	0.952	7.50
576.225.120	25	33.7	115	16	85	38	68	2		DIN	4 x M12-50	1.140	8.70
576.225.130	32	38.0	140	16	100	40	78	2		DIN	4 x M16-50	1.690	20.10
576.225.140		42.4	140	16	100	40	78	2		DIN	4 x M16-50	1.690	11.60
576.225.150	40	44.5	150	16	110	42	88	3		DIN	4 x M16-50	1.860	17.70
576.225.160		48.3	150	16	110	42	88	3		DIN	4 x M16-50	1.860	13.50
576.225.170	50	57.0	165	18	125	45	102	3		DIN	4 x M16-55	2.530	21.20
576.225.180		60.3	165	18	125	45	102	3		EN/DIN	4 x M16-55	2.530	15.60
576.225.190	65	76.1	185	18	145	45	122	3	4	EN/DIN	4 x M16-55	3.060	19.30
576.225.200		76.1	185	18	145	45	122	3	8	EN	8 x M16-55	3.030	19.30
576.225.210	80	88.9	200	20	160	50	138	3		EN/DIN	8 x M16-60	3.920	23.60
576.225.220	100	108.0	220	20	180	52	158	3		DIN	8 x M16-60	4.620	30.90
576.225.230		114.3	220	20	180	52	158	3		EN/DIN	8 x M16-60	4.620	28.90
576.225.240	125	133.0	250	22	210	55	188	3		DIN	8 x M16-65	6.300	42.20
576.225.250		139.7	250	22	210	55	188	3		EN/DIN	8 x M16-65	6.300	40.50
576.225.260	150	159.0	285	22	240	55	212	3		DIN	8 x M20-65	7.750	51.90
576.225.270		168.3	285	22	240	55	213	3		EN/DIN	8 x M20-65	7.810	50.50
576.225.280	200	219.1	340	24	295	62	268	3		EN/DIN	12 x M20-70	11.500	74.50
576.225.290	250	273.0	405	26	355	70	320	3		EN/DIN	12 x M24-80	16.700	117.00
576.225.300	300	323.9	460	28	410	78	378	4		EN/DIN	12 x M24-85	22.100	152.50
576.225.310	400	406.4	580	32	525	85	490	4		EN/DIN	16 x M27-90	41.100	331.00



## Vorschweisflansche

## Bride à souder

572.500

- CORADUR®cool
- EN 1092-1, Typ 11, Form B1
- DIN 2633
- P250GH / S235JR

Oberflächenbehandlung: gestrahlt SA 21/2 (EN ISO 12944-4), 3-fach beschichtet mit 2 Komponenten Epoxydharz, Zinkphosphat mind. 40 µ (rotbraun), Eisenglimmer mind. 60 µ (schwarz), Eisenglimmer mind. 60 µ, DB 702 (grau)

- mit Kältebeschichtung
- für Schmelzschweissung
- Dichtflächen abgedeckt

- PN ..... 16 bar

- CORADUR®cool
- EN EN 1092-1, type 11, forme B1
- DIN 2633
- P250GH / S235JR

Traitement de surface: sablage SA 21/2 (EN ISO 12944-4), 3 couches époxy 2K, phosphate de zinc min 40 µm (brun-rouge), fer micacé min. 60 µm (noir), fer micacé min. 60 µm DB 702 (gris)


- Avec revêtement pour le Froid
- Pour le soudage par fusion
- Surfaces d'étanchéité protégées

- PN ..... 16 bar

P250GH/S235JR



Art. Nr. N° d'art.	DN	d1 mm	D mm	b mm	Ø k mm	h mm	d4 mm	f mm	Norm Norme	Schraube mm Vis mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
572.500.100	15	21.3	95	14	65	35	45	2	DIN	4 x M12-45	0.648	36.80
572.500.110	20	26.9	105	16	75	38	58	2	DIN	4 x M12-50	0.952	38.30
572.500.120	25	33.7	115	16	85	38	68	2	DIN	4 x M12-50	1.140	40.10
572.500.140	32	42.4	140	16	100	40	78	2	DIN	4 x M16-50	1.690	53.50
572.500.160	40	48.3	150	16	110	42	88	3	DIN	4 x M16-50	1.860	43.10
572.500.180	50	60.3	165	18	125	45	102	3	EN/DIN	4 x M16-55	2.530	80.30
572.500.190	65	76.1	185	18	145	45	122	3	EN/DIN	4 x M16-55	3.060	83.60
572.500.210	80	88.9	200	20	160	50	138	3	EN/DIN	8 x M16-60	3.920	102.20
572.500.230	100	114.3	220	20	180	52	158	3	EN/DIN	8 x M16-60	4.620	107.60
572.500.250	125	139.7	250	22	210	55	188	3	EN/DIN	8 x M16-65	6.300	162.70
572.500.270	150	168.3	285	22	240	55	213	3	EN/DIN	8 x M20-65	7.810	174.70
572.500.280	200	219.1	340	24	295	62	268	3	EN/DIN	12 x M20-70	11.500	254.60





Vorschweisflansche

Bride à souder

576.230

- DIN 2634
- EN 1092-1, Typ 11, Form B1
- P250GH

- für Schmelzschiessung
- mit Dichtungsleiste
- gestempelt
- schwarz

- PN .....25 bar

- DIN 2634
- EN EN 1092-1, type 11, forme B1
- P250GH


- Pour le soudage par fusion
- Avec collerette pour joint
- Exécution poinçonnée
- Couleur: noir

- PN .....25 bar

P250GH



Art. Nr. N° d'art.	DN	d1 mm	D mm	b mm	Øk mm	h mm	d4 mm	f mm	Norm Norme	Schraube mm Vis mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
576.230.100	200	219.1	360	30	310	80	278	3	EN/DIN	12 x M24-85	17.100	122.00
576.230.120	250	273.0	425	32	370	88	335	3	EN/DIN	12 x M27-95	24.300	160.00
576.230.130	300	323.9	485	34	40	92	395	4	EN/DIN	16 x M27-100	31.800	224.00
576.230.150	400	406.4	620	40	550	110	505	4	EN/DIN	16 x M33-120	63.300	435.00



Vorschweisflansche

Bride à souder

576.240

- DIN 2635
- EN 1092-1, Typ 11, Form B1
- P250GH (C22.8)

- für Schmelzschiessung
- mit Dichtungsleiste
- gestempelt
- schwarz

- PN .....40 bar

- DIN 2635
- EN EN 1092-1, type 11, forme B1
- P250GH (C22.8)


- Pour le soudage par fusion
- Avec collerette pour joint
- Exécution poinçonnée
- Couleur: noir

- PN .....40 bar

P250GH (C22.8)



Art. Nr. N° d'art.	DN	d1 mm	D mm	b mm	Øk mm	h mm	d4 mm	f mm	Norm Norme	Schraube mm Vis mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
576.240.160	15	21.3	95	16	65	38	45	2	EN/DIN	4 x M12-50	0.768	8.05
576.240.200	20	26.9	105	18	75	40	58	2	EN/DIN	4 x M12-50	1.090	8.85
576.240.240	25	33.7	115	18	85	40	68	2	EN/DIN	4 x M12-50	1.300	10.40
576.240.280	32	42.4	140	18	100	42	78	2	EN/DIN	4 x M16-55	1.910	12.60
576.240.320	40	48.3	150	18	110	45	88	3	EN/DIN	4 x M16-55	2.150	16.00
576.240.360	50	60.3	165	20	125	48	102	3	EN/DIN	4 x M16-60	2.850	19.30
576.240.380	65	76.1	185	22	145	52	122	3	EN/DIN	8 x M16-65	3.680	25.90
576.240.400	80	88.9	200	24	160	58	138	3	EN/DIN	8 x M16-65	4.780	30.90
576.240.440	100	114.3	235	24	190	65	162	3	EN/DIN	8 x M20-70	6.460	41.80
576.240.480	125	139.7	270	26	220	68	188	3	EN/DIN	8 x M24-80	8.860	59.50
576.240.520	150	168.3	300	28	250	75	218	3	EN/DIN	8 x M24-85	11.700	78.60
576.240.540	200	219.1	375	34	320	88	285	3	EN/DIN	12 x M27-100	21.000	141.00
576.240.620	400	406.4	660	50	585	135	534	4	EN/DIN	16 x M36-140	96.000	992.00





## Blindflansche

## Bride pleine

576.300

- DIN 2527
- EN 1092-1, Typ 05, Form A
- S235JR (St 37-2)

- Ausführung B
- Dichtfläche vollständig angedreht
- gestempelt
- schwarz

- PN ..... 6 bar

- DIN 2527
- EN 1092-1, type 05, forme A
- S235JR (St 37-2)


- Exécution B
- Surface d'étanchéité entièrement usinée
- Exécution poinçonnée
- Couleur: noir

- PN ..... 6 bar

S235JR (St 37-2)



Art. Nr. N° d'art.	DN	D mm	b mm	Øk mm	Norm Norme	Schraube mm Vis mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
576.300.100	10	75	12	50	DIN	4 x M10-35	0.380	4.15
576.300.120	15	80	12	55	EN/DIN	4 x M10-35	0.438	3.80
576.300.140	20	90	14	65	EN/DIN	4 x M10-35	0.657	4.00
576.300.160	25	100	14	75	EN/DIN	4 x M10-35	0.821	5.00
576.300.180	32	120	14	90	EN/DIN	4 x M12-45	1.180	7.25
576.300.200	40	130	14	100	EN/DIN	4 x M12-45	1.390	8.85
576.300.220	50	140	14	110	EN/DIN	4 x M12-45	1.620	10.30
576.300.240	65	160	14	130	EN/DIN	4 x M12-45	2.140	13.50
576.300.260	80	190	16	150	EN/DIN	4 x M16-50	3.430	20.00
576.300.280	100	210	16	170	EN/DIN	4 x M16-50	4.220	26.30
576.300.300	125	240	18	200	EN/DIN	8 x M16-55	6.100	35.60
576.300.320	150	265	18	225	EN/DIN	8 x M16-60	7.510	43.80
576.300.340	200	320	20	280	EN/DIN	8 x M16-65	12.300	71.70
576.300.360	250	375	22	335	EN/DIN	12 x M16-65	18.500	108.00
576.300.380	300	440	22	395	EN/DIN	12 x M20-70	25.500	148.50
576.300.400	400	540	22	495	EN/DIN	16 x M20-80	38.500	225.00



## Blindflansche

## Bride pleine

576.310

- DIN 2527
- EN 1092-1, Typ 05, Form A
- S235JR (St 37-2)

- Ausführung B
- Dichtfläche vollständig angedreht
- gestempelt
- schwarz

- PN ..... 10 bar

- DIN 2527
- EN 1092-1, type 05, forme A
- S235JR (St 37-2)

- Exécution B
- Surface d'étanchéité entièrement usinée
- Exécution poinçonnée
- Couleur: noir

- PN ..... 10 bar

S235JR (St 37-2)



Art. Nr. N° d'art.	DN	D mm	b mm	Øk mm	Norm Norme	Schraube mm Vis mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
576.310.100	80	200	20	160	VSM 18703	4 x M16-55	4.770	29.30
576.310.120	200	340	24	295	EN/DIN	8 x M20-75	16.500	96.20
576.310.140	250	395	26	350	EN/DIN	12 x M20-80	24.100	140.50
576.310.160	300	445	26	400	EN/DIN	12 x M20-85	30.800	179.50
576.310.180	400	565	26	515	EN/DIN	16 x M24-90	49.400	288.00

## Blindflansche

## Bride pleine

576.320

- DIN 2527
- EN 1092-1, Typ 05, Form A
- S235JR (St 37-2)

- Ausführung B
- Dichtfläche vollständig angedreht
- gestempelt
- schwarz

- PN ..... 16 bar

- DIN 2527
- EN 1092-1, type 05, forme A
- S235JR (St 37-2)


- Exécution B
- Surface d'étanchéité entièrement usinée
- Exécution poinçonnée
- Couleur: noir

- PN ..... 16 bar

S235JR (St 37-2)



Art. Nr. N° d'art.	DN	D mm	b mm	Øk mm	Norm Norme	Anzahl Loch Nombre de trous	Schraube mm Vis mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
576.320.120	15	95	14	65	DIN		4 x M12-40	0.720	4.85
576.320.140	20	105	16	75	DIN		4 x M12-45	1.010	6.80
576.320.160	25	115	16	85	DIN		4 x M12-45	1.230	8.30
576.320.180	32	140	16	100	DIN		4 x M16-50	1.800	12.20
576.320.200	40	150	16	110	DIN		4 x M16-50	2.090	14.10
576.320.220	50	165	18	125	EN/DIN		4 x M16-55	2.880	18.90
576.320.240	65	185	18	145	EN/DIN	4	4 x M16-55	3.510	23.00
576.320.250	65	185	18	145	EN	8	8 x M16-55	3.510	24.60
576.320.260	80	200	20	160	EN/DIN		8 x M16-60	4.610	26.90
576.320.280	100	220	20	180	EN/DIN		8 x M16-65	5.650	33.00
576.320.300	125	250	22	210	EN/DIN		8 x M16-65	8.130	47.40
576.320.320	150	285	22	240	EN/DIN		8 x M20-70	10.500	61.20
576.320.340	200	340	24	295	EN/DIN		12 x M20-75	16.200	94.40
576.320.360	250	405	26	355	EN/DIN		12 x M24-90	25.000	146.00
576.320.380	300	460	28	410	EN/DIN		12 x M24-90	35.100	230.00



## Blindflansche

## Bride pleine

576.330

- DIN 2527
- EN 1092-1, Typ 05, Form A
- P250GH / S235JR (St 37-2)

- Ausführung B
- Dichtfläche vollständig angedreht
- gestempelt
- schwarz

- PN ..... 25 bar


- DIN 2527
- EN 1092-1, type 05, forme A
- P250GH / S235JR (St 37-2)

- Exécution B
- Surface d'étanchéité entièrement usinée
- Exécution poinçonnée
- Couleur: noir

- PN ..... 25 bar

P250GH/S235JR  
(St 37-2)

Art. Nr. N° d'art.	DN	D mm	b mm	Øk mm	Schraube mm Vis mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
576.330.100	200	360	28	310	12 x M24-90	22.500	147.50



## Blindflansche

## Bride pleine

576.340

- DIN 2527
- EN 1092-1, Typ 05, Form A
- P250GH / S235JR (St 37-2)

- Ausführung B
- Dichtfläche vollständig angedreht
- gestempelt
- schwarz

- PN ..... 40 bar


- DIN 2527
- EN 1092-1, type 05, forme A
- P250GH / S235JR (St 37-2)

- Exécution B
- Surface d'étanchéité entièrement usinée
- Exécution poinçonnée
- Couleur: noir

- PN ..... 40 bar

P250GH/S235JR  
(St 37-2)

Art. Nr. N° d'art.	DN	D mm	b mm	Øk mm	Schraube mm Vis mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
576.340.100	15	95	16	65	4 x M12-45	0.813	4.50
576.340.120	20	105	18	75	4 x M12-50	1.140	6.25
576.340.140	25	115	18	85	4 x M12-50	1.380	7.55
576.340.160	32	140	18	100	4 x M16-55	2.030	11.20
576.340.180	40	150	18	110	4 x M16-55	2.350	12.90
576.340.200	50	165	20	125	4 x M16-60	3.200	17.60
576.340.220	65	185	22	145	8 x M16-65	4.290	25.50
576.340.240	80	200	24	160	8 x M16-70	5.540	32.10
576.340.260	100	235	24	190	8 x M20-75	7.600	44.00
576.340.280	125	270	26	220	8 x M24-85	10.800	62.50
576.340.300	150	300	28	250	8 x M24-85	14.600	83.40
576.340.320	200	375	34	320	12 x M27-100	28.800	153.50



## Losflansche

## Bride libre

576.405

- DIN 2642
- EN 1092-1, Typ 02
- S235JR (St 37-2)

- ohne Bund
- für Bördelrohre oder Rohre mit Bund
- gestempelt
- unlackiert
- schwarz


- DIN 2642
- EN 1092-1, type 02
- S235JR (St 37-2)

- Sans collet
- Pour tubes avec rebord ou avec collerette
- Exécution poinçonnée
- Exécution non laquée
- Couleur: noir

S235JR (St 37-2)



Art. Nr. N° d'art.	DN	d mm	d3 mm	D mm	b mm	Ø k mm	d4 mm	Norm Norme	Anzahl Loch Nombre de trous	PN bar	Schraube mm Vis mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
576.405.100	15	21.3	25	95	14	65	45	EN		10-40	4 x M12	0.654	4.80
576.405.110	20	26.9	31	105	16	75	58	EN		10-40	4 x M12	0.909	5.65
576.405.120	25	33.7	38	115	16	85	68	EN		10-40	4 x M12	1.080	7.60
576.405.130	32	42.4	47	140	18	100	78	EN		10-40	4 x M16	1.770	11.30
576.405.140	40	48.3	53	150	18	110	88	EN		10-40	4 x M16	2.020	12.80
576.405.150	50	60.3	65	165	20	125	102	EN		16	4 x M16	2.520	14.80
576.405.160	65	76.1	81	185	20	145	122	EN	4	16	4 x M16	3.050	17.60
576.405.170		76.1	81	185	20	145	122	EN	8	16	8 x M16	3.050	22.00
576.405.180	80	88.9	94	200	20	160	138	EN		16	8 x M16	3.480	22.20
576.405.190	100	114.3	120	220	22	180	158	EN		16	8 x M16	4.200	24.60
576.405.200	125	139.7	145	250	22	210	188	EN		16	8 x M16	5.210	30.40
576.405.210	150	168.3	174	285	24	240	212	EN		16	8 x M20	6.890	37.40
576.405.220	200	219.1	226	340	24	295	268	EN/DIN		10	8 x M20	8.870	49.90
576.405.230	250	273.0	281	395	26	350	320	EN/DIN		10	12 x M20	11.200	68.80
576.405.240	300	323.9	333	445	26	400	370	EN/DIN		10	12 x M20	12.800	93.50



## Losflansche

## Bride libre

576.420

- EN 1092-1, Typ 02
- DIN 2642
- S235JR (St 37-2)

- ohne Bund
- für Bördelrohre oder Rohre mit Bund
- gestempelt
- verzinkt


- EN 1092-1, type 02
- DIN 2642
- S235JR (St 37-2)

- Sans collet
- Pour tubes avec rebord ou avec collerette
- Exécution poinçonnée
- Exécution zinguée

S235JR (St 37-2)



Art. Nr. N° d'art.	DN	d mm	d3 mm	D mm	b mm	Ø k mm	d4 mm	Norm Norme	PN bar	Schraube mm Vis mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
576.420.100	15	21.3	25	95	14	65	45	EN	10-40	4 x M12	0.654	6.90
576.420.110	20	26.9	31	105	16	75	58	EN	10-40	4 x M12	0.909	8.15
576.420.120	25	33.7	38	115	16	85	68	EN	10-40	4 x M12	1.080	11.00
576.420.130	32	42.4	47	140	18	100	78	EN	10-40	4 x M16	1.770	16.30
576.420.140	40	48.3	53	150	18	110	88	EN	10-40	4 x M16	2.020	18.50
576.420.150	50	60.3	65	165	20	125	102	EN	16	4 x M16	2.520	21.50
576.420.160	65	76.1	81	185	20	145	122	EN	16	4 x M16	3.050	25.60
576.420.170	80	88.9	94	200	20	160	138	EN	16	8 x M16	3.480	32.30
576.420.180	100	114.3	120	220	22	180	158	EN	16	8 x M16	4.200	35.80
576.420.190	125	139.7	145	250	22	210	188	EN	16	8 x M16	5.210	44.30
576.420.200	150	168.3	174	285	24	240	212	EN	16	8 x M20	6.890	54.40
576.420.210	200	219.1	226	340	24	295	268	EN/DIN	10	8 x M20	8.870	72.70



## Glatte Bunde

## Collerette lisse

576.412


- EN 1092-1, Typ 32
- S235JR

- zu Losflansche

- EN 1092-1, type 32
- S235JR

- Pour brides libres

S235JR



Art. Nr. N° d'art.	DN	d mm	d1 mm	B1 mm	F mm	PN bar	CHF/Stk CHF/pce
576.412.100	25	33.7	68	34.5	14	40	13.50
576.412.110	32	42.4	78	43.5	14	40	16.70
576.412.120	40	48.3	88	49.5	14	40	18.40
576.412.130	50	60.3	102	61.5	16	16-40	21.00
576.412.140	65	76.1	122	77.5	16	16-40	23.60
576.412.150	80	88.9	138	90.5	18	16-40	24.10
576.412.160	100	114.3	162	116.0	20	40	37.20
576.412.170	125	139.7	188	141.5	22	40	47.20
576.412.180	150	168.3	218	170.5	24	40	52.10
576.412.190	200	219.1	268	221.5	20	10	72.60
576.412.200	250	273.0	320	276.5	22	10	91.70

## Gewindeflansche

## Bride filetée

576.500

- EN 1092-1, Typ 13, Form B1
- P250GH / S235JG

- rund
- mit Ansatz
- gestempelt
- unlackiert
- schwarz


- EN 1092-1, type 13, forme B1
- P250GH / S235JG

- Forme ronde
- Avec collerette
- Exécution poinçonnée
- Exécution non laquée
- Couleur: noir

P250GH/S235JG



Art. Nr. N° d'art.	DN	d	D mm	b mm	Øk mm	h mm	d3 mm	Norm Norme	PN bar	Schraube mm Vis mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
<b>576.500.110</b>	15	1/2"	95	16	65	22	35	EN	40	4 x M12-45	0.720	<b>9.30</b>
<b>576.500.130</b>	20	3/4"	105	18	75	26	45	EN	40	4 x M12-50	1.040	<b>14.10</b>
<b>576.500.150</b>	25	1"	115	18	85	28	52	EN	40	4 x M12-50	1.250	<b>16.70</b>
<b>576.500.170</b>	32	1 1/4"	140	18	100	30	60	EN	40	4 x M16-55	1.810	<b>23.70</b>
<b>576.500.190</b>	40	1 1/2"	150	18	100	32	70	EN	40	4 x M16-55	2.060	<b>26.50</b>
<b>576.500.200</b>	50	2"	165	18	125	28	84	EN	16	4 x M16-50	2.390	<b>35.60</b>
<b>576.500.220</b>	65	2 1/2"	185	18	145	32	104	EN	16	4 x M16-50	2.970	<b>36.50</b>
<b>576.500.240</b>	80	3"	200	20	160	34	118	EN	16	8 x M16-55	3.780	<b>49.90</b>
<b>576.500.260</b>	100	4"	220	20	180	40	140	EN	16	8 x M16-55	4.380	<b>54.30</b>



## Gewindeflansche

## Bride filetée

576.510

- EN 1092-1, Typ 13, Form B1
- S235JR (St 37-2)

- rund
- mit Ansatz
- gestempelt
- feuerverzinkt

- EN 1092-1, type 13, forme B1
- S235JR (St 37-2)

- Forme ronde
- Avec collerette
- Exécution poinçonnée
- Exécution zinguée au feu


S235JR (St 37-2)



Art. Nr. N° d'art.	DN	d	D mm	b mm	Øk mm	h mm	d3 mm	PN bar	Norm Norme	Schraube mm Vis mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
576.510.110	15	1/2"	95	16	65	22	35	40	EN	4 x M12-45	0.720	9.80
576.510.130	20	3/4"	105	18	75	26	45	40	EN	4 x M12-50	1.040	15.60
576.510.150	25	1"	115	18	85	28	52	40	EN	4 x M12-50	1.250	18.90
576.510.170	32	1 1/4"	140	18	100	30	60	40	EN	4 x M16-55	1.810	27.20
576.510.190	40	1 1/2"	150	18	110	32	70	40	EN	4 x M16-55	2.060	30.50
576.510.200	50	2"	165	18	125	28	84	16	EN	4 x M16-50	2.390	41.30
576.510.220	65	2 1/2"	185	18	145	32	104	16	EN	4 x M16-50	2.970	53.30
576.510.240	80	3"	200	20	160	34	118	16	EN	8 x M16-55	3.780	59.80
576.510.260	100	4"	220	20	180	40	140	16	EN	8 x M16-55	4.470	63.30
576.510.530	20	3/4"	90	14	65	24	40	6	EN	4 x M10-45	0.580	11.60
576.510.550	25	1"	100	14	75	24	50	6	EN	4 x M10-45	0.730	14.50
576.510.570	32	1 1/4"	120	14	90	26	60	6	EN	4 x M12-45	1.040	20.70
576.510.590	40	1 1/2"	130	14	100	26	70	6	EN	4 x M12-45	1.200	23.60
576.510.600	50	2"	140	14	110	28	80	6	EN	4 x M12-45	1.340	25.00
576.510.620	65	2 1/2"	160	14	130	32	100	6	EN	4 x M12-45	1.830	34.40
576.510.640	80	3"	190	16	150	34	110	6	EN	4 x M12-55	2.750	48.90
576.510.660	100	4"	210	16	170	40	130	6	EN	4 x M12-55	3.010	53.60

Diese Flanschen sind auch in Temperguss +GF+ 329 lieferbar.

Cette bride est également livrable en fonte malléable +GF+ 329



## Rondellen

## Disque

576.600

## • S235JR (St 37-2)


- gestanzt oder maschinell ausgebrannt und entgratet

## • S235JR (St 37-2)

- Poinçonné ou oxycoupé et ébarbé mécaniquement

S235JR (St 37-2)

Art. Nr. N° d'art.	d mm	b mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
576.600.100	60	8	0.180	4.65
576.600.120	70	8	0.240	4.65
576.600.140	85	10	0.440	5.00
576.600.160	95	10	0.555	5.80
576.600.180	105	10	0.680	6.35
576.600.200	110	12	0.910	7.45
576.600.210	120	12	1.090	8.90
576.600.220	130	12	1.270	10.40
576.600.240	140	14	1.720	13.50
576.600.260	150	14	1.980	15.60
576.600.280	160	14	2.250	17.80
576.600.300	170	14	2.54	20.80
576.600.320	180	14	2.850	25.00
576.600.340	200	14	3.520	30.80
576.600.360	210	16	4.430	38.70
576.600.380	220	16	4.860	42.40
576.600.400	250	16	6.280	54.90
576.600.420	270	16	7.320	63.90
576.600.440	300	16	9.040	78.90



## Flanschdichtungen

## Joint pour brides

576.650


## • VSM 18655

- aus Gummi  
- mit einer Einlage

## • VSM 18655

- En caoutchouc  
- Avec une insertion

Art. Nr. N° d'art.	DN	PN bar	D mm	d mm	s mm	CHF/Stk CHF/pce
576.650.100	10	10-40	45	18	2	0.63
576.650.110	15	10-40	50	22	2	0.71
576.650.120	20	10-40	60	28	2	0.85
576.650.130	25	10-40	70	35	2	1.10
576.650.140	32	10-40	82	43	2	1.21
576.650.150	40	10-40	92	49	2	1.45
576.650.160	50	10-40	107	61	2	1.70
576.650.170	65	10-40	127	77	2	2.10
576.650.180	80	10-40	142	90	2	2.70
576.650.190	100	10-16	162	115	2	3.20
576.650.200	125	10-16	192	141	2	3.70
576.650.210	150	10-16	218	169	2	4.55
576.650.220	200	10-16	273	220	2	5.70
576.650.230	250	10	328	274	2	8.15
576.650.240	300	10	378	325	2	14.40
576.650.250	350	10	438	369	2	16.70
576.650.260	400	10	490	420	2	20.60





## Flanschdichtungen

## Joint pour brides


576.660

- asbestfrei
- HD 300
- grün
- für Wasser und Gas

- Sans amiante
- HD 300
- Couleur: vert
- Pour eau et gaz

- Temperaturbeständigkeit bis..... + 300 °C

- Résistance à la chaleur jusqu'à ..... + 300 °C



Art. Nr. N° d'art.	DN	PN bar	D mm	d mm	s mm	CHF/Stk CHF/pce
576.660.100	10	6	38	18	2	0.53
576.660.110		10-40	45	18	2	0.67
576.660.120	15	6	43	22	2	0.67
576.660.130		10-40	50	22	2	0.79
576.660.140	20	6	53	28	2	0.93
576.660.150		10-40	60	28	2	0.93
576.660.160	25	6	63	35	2	1.06
576.660.170		10-40	70	35	2	1.32
576.660.180	32	6	75	43	2	1.46
576.660.190		10-40	82	43	2	1.59
576.660.200	40	6	85	49	2	1.73
576.660.210		10-40	92	49	2	1.85
576.660.220	50	6	95	61	2	1.99
576.660.230		10-40	107	61	2	2.55
576.660.240	65	6	115	77	2	2.80
576.660.250		10-40	127	77	2	3.20
576.660.260	80	6	132	90	2	3.70
576.660.270		10-40	142	90	2	4.15
576.660.280	100	6	152	115	2	4.65
576.660.290		10-16	162	115	2	4.90
576.660.300		25-40	168	115	2	5.20
576.660.310	125	6	182	141	2	5.85
576.660.320		10-16	192	141	2	6.65
576.660.330		25-40	195	141	2	7.05
576.660.340	150	6	207	169	2	7.15
576.660.350		10-16	218	169	2	7.85
576.660.360		25-40	225	169	2	8.35
576.660.370	200	6	262	220	2	10.90
576.660.380		10-16	273	220	2	11.90
576.660.390		25	285	220	2	12.10
576.660.400		40	292	220	2	12.70
576.660.410	250	6	318	274	2	13.50
576.660.420		10	328	274	2	13.80
576.660.430		16	330	274	2	14.10
576.660.440		25	342	274	2	16.90
576.660.450		40	353	274	2	17.60
576.660.460	300	6	373	325	2	18.40
576.660.470		10	378	325	2	18.70
576.660.480		16	385	325	2	19.80
576.660.490		25	402	325	2	21.20
576.660.500		40	418	325	2	22.10
576.660.510	350	6	423	369	2	23.30
576.660.520		10	438	369	2	25.40
576.660.530		16	445	369	2	26.50
576.660.540		25	458	369	2	27.60
576.660.550		40	475	369	2	29.70
576.660.560	400	6	473	420	2	27.80
576.660.570		10	490	420	2	28.90
576.660.580		16	497	420	2	29.80
576.660.590		25	515	420	2	31.80
576.660.600		40	547	420	2	35.80
576.660.610	500	6	578	510	2	40.80
576.660.620		10	595	510	2	42.80
576.660.630		16	618	510	2	42.40
576.660.640		25	625	510	2	43.60
576.660.650		40	628	510	2	44.50
576.660.660	600	6	680	612	2	51.90
576.660.670		10	695	612	2	53.80
576.660.680		16	735	612	2	59.30
576.660.690		25	730	612	2	58.40
576.660.700		40	745	612	2	60.50

## Flanschdichtungen

## Joint pour brides

576.665

## • GRAPHIT GR

- mit Blecheinlage

- Temperaturbeständigkeit bis..... + 450 °C

## • GRAPHIT GR

- Avec renfort métallique

- Résistance à la chaleur jusqu'à ..... + 450 °C



Art. Nr. N° d'art.	DN	PN bar	D mm	d mm	s mm	CHF/Stk CHF/pce
576.665.100	10	6	38	18	2	2.75
576.665.110		10-40	45	18	2	3.30
576.665.120	15	6	43	22	2	3.30
576.665.130		10-40	50	22	2	3.60
576.665.140	20	6	53	28	2	4.15
576.665.150		10-40	60	28	2	4.70
576.665.160	25	6	63	35	2	5.25
576.665.170		10-40	70	35	2	6.05
576.665.180	32	6	75	43	2	6.60
576.665.190		10-40	82	43	2	7.15
576.665.200	40	6	85	49	2	7.70
576.665.210		10-40	92	49	2	8.50
576.665.220	50	6	95	61	2	9.60
576.665.230		10-40	107	61	2	11.40
576.665.240	65	6	115	77	2	12.40
576.665.250		10-40	127	77	2	14.60
576.665.260	80	6	132	90	2	16.50
576.665.270		10-40	142	90	2	19.20
576.665.280	100	6	152	115	2	20.60
576.665.290		10-16	162	115	2	21.40
576.665.300		25-40	168	115	2	23.40
576.665.310	125	6	182	141	2	24.70
576.665.320		10-16	192	141	2	26.10
576.665.330		25-40	195	141	2	27.50
576.665.340	150	6	207	169	2	28.90
576.665.350		10-16	218	169	2	30.20
576.665.360		25-40	225	169	2	33.00
576.665.370	200	6	262	220	2	41.20
576.665.380		10-16	273	220	2	46.70
576.665.390		25	285	220	2	49.40
576.665.400		40	292	220	2	52.20

## Flachdichtungsbänder

## Joint plat pour brides

576.672

## • TEADIT 24 B

Technische Daten:

- Thermische Beständigkeit: von -240 °C bis +260 °C, kurzzeitig bis 310 °C
- Chemische Beständigkeit: beständig gegen alle Medien im pH - Bereich 0-14; Ausgenommen sind gelöste oder geschmolzene Alkalimetalle sowie elementarer Fluor bei höheren Temperaturen und Drücken.
- Druckeinsatzbereich: von Vakuum bis 200 bar
- Dichte: 0.65 g/cm<sup>3</sup> +/-0.1 g/cm<sup>3</sup> (nur bei rechteckiger Ausführung)
- Alterungsbeständigkeit: TEADIT 24 B unterliegt keiner Alterung (Achtung: Selbstklebeband ist nur bedingt lagerfähig)
- Physiologisch unbedenklich
- Farbe: weiss

Vorteile:

- einfache, schnelle Montage (Klebestreifen als Montaghilfe, Dichtband lässt sich ohne Rückstände von der Dichtfläche entfernen)
  - reduzierte Stillstandzeit (bei TEADIT 24 B entfällt stanzen und zuschneiden)
  - ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit (kein überarbeiten leicht beschädigter Dichtflächen nötig)
  - gute chemische und thermische Beständigkeit
  - Verwechslungsgefahr ausgeschlossen, da TEADIT 24 B für fast alle Anwendungen geeignet ist
  - kein Abfall
- aus 100% reinem monodirektional expandiertem PTFE
  - mit Klebestreifen

## Verwendung

Aufgrund der ausgezeichneten Verformbarkeit und Anpassungsfähigkeit eignet sich TEADIT 24 B besonders zum Ausgleich von grossen Unebenheiten und beschädigten Dichtflächen, sowie für alle druck- und spannungsempfindlichen Verbindungen, bei denen nur ein geringer Anpressdruck aufgebracht werden kann. Typische Anwendungen sind die Abdichtung von Flanschverbindungen, Gehäuseabdichtung von Pumpen, Getrieben, Kompressoren, Abdichtung von Hand- und Mannlochöffnungen, Lüftungsanlagen, Wärmetauscher, etc.

## • TEADIT 24 B

Caractéristiques techniques:

- Résistance thermique: de -240 à 260 °C, temporairement 310 °C
- Résistance chimique contre tous les produits de pH 0 à 14, sauf les métaux alcalins dissous ou fondus et le fluor élémentaire à haute température et haute pression
- Plage de pression: depuis le vide d'air jusqu'à 200 bar
- Etnchéité: 0.65 g/cm<sup>3</sup> +/-0.1 g/cm<sup>3</sup> (seulement en section rectangulaire)
- Résistance au vieillissement: TEADIT 24 B n'est pas sujet au vieillissement (attention: la bande adhésive ne supporte le stockage que durant une période limitée)
- Physiologiquement inoffensif
- Couleur: blanc

Avantages:

- Montage simple et rapide (la bande adhésive aide au montage, le joint peut être retiré de la surface de contact sans laisser de résidu)
  - L'installation est rapidement à nouveau utilisable (pas de poinçonnage ni de découpes nécessaires)
  - Grande capacité de compensation des inégalités du support (les surfaces de contact légèrement endommagées n'ont pas besoin d'être remises en état)
  - Bonne résistance chimique et thermique
  - Pas de risque de confusion, car TEADIT 24 B convient pour la plupart des applications
  - Pas de chutes
- 100 % PTFE expansé monodirectionnel
  - Avec bande adhésive



## Applications

Grâce à sa capacité de déformation et d'adaptation, TEADIT 24 convient particulièrement bien pour la compensation de gros défauts de planéité et pour les surfaces de contact endommagées, ainsi que pour tous les raccords à hautes exigences d'étanchéité pour lesquels il n'est pas possible de comprimer fortement le joint. Utilisations typiques: joint de raccord à brides, joint de carter pour pompes, engrenages et compresseurs, étanchement de sauts-de loup, installations de ventilation, échangeurs de chaleur, etc.

Art. Nr. N° d'art.	Abmessung mm Dimensions mm	Rollenlänge m Longueur rouleau m	CHF/RI CHF/rl
576.672.100	3 x 1.5	25	455.00
576.672.110	5 x 2.0	25	581.00
576.672.120	7 x 2.5	25	740.00
576.672.130	10 x 3.0	10	512.00
576.672.140	12 x 4.0	10	819.00
576.672.150	14 x 5.0	10	1'252.00

Sechskantschrauben 8.8

Vis à tête six pans 8.8


717.200

- DIN 931<sup>1</sup>
- ISO ~4014
- Stahl verzinkt
- Festigkeitsklasse 8.8

- mit Schaft

- DIN 931<sup>1</sup>
- ISO ~4014
- Acier zingué
- Classe de résistance 8.8

- Vis partiellement filetée






d	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18
s mm	7	8	10	13	17/*16	19/*18	22/*21	24	27
k mm	2.8	3.5	4	5.3	6.4	7.5	8.8	10	11.5
b L <= 125	14	16	18	22	26	30	34	38	42
b L > 125 <= 200	-	-	24	28	32	36	40	44	48
b L > 200	-	-	-	-	45	49	53	57	61

d	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30
s mm	30	32/*34	36	41	46
k mm	12.5	14	15	17	18.7
b L <= 125	46	50	54	60	66
b L > 125 <= 200	52	56	60	66	72
b L > 200	65	69	73	79	85

CHF/100 Stk / CHF/100 pce



d	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14
Preis ab / prix dès	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
L mm							
25	13.70	11.00					
30	13.50	10.80	17.40	14.00	12.60	10.10	19.70
35	15.60	12.50	18.70	15.00	14.10	11.30	22.20
40	17.70	14.20	19.70	15.80	15.10	12.10	23.80
45	17.60	14.10	19.70	15.80	19.40	15.60	25.20
50	20.00	16.00	22.20	17.80	19.10	15.30	26.70
55			26.10	20.90	21.80	17.50	29.40
60			27.30	21.90	23.80	19.10	29.40
65			34.00	27.20	31.80	25.50	33.00
70			39.30	31.50	31.80	25.50	34.10
75					33.90	27.20	41.40
80			44.60	35.70	33.90	27.20	41.50
85					46.40	37.20	59.50
90			47.90	38.40	55.20	44.20	49.40
100					58.00	46.40	56.50
110					67.90	54.40	76.30
120					72.10	57.70	84.80
130							117.00
140							117.00
150							152.00
160							161.00
170							241.00
180							267.00
200							331.00
220							393.00
240							
260							
280							
300							
100	100	100	100	100	100	100	25
50					50	50	10
25						25	25

d	M 16		M 18		M 20		M 22		M 24		M 27		M 30	
Preis ab / prix dès	1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000	
L mm														
50	118.00	94.40												
55	119.00	95.20												
60	123.00	98.40	315.00	252.00	232.00	186.00								
65	129.00	103.50	326.00	261.00	244.00	195.50								
70	136.00	109.00	335.00	268.00	234.00	187.50	408.00	327.00	484.00	388.00				
75	149.00	119.50	353.00	283.00	245.00	196.00			492.00	394.00				
80	150.00	120.00	362.00	290.00	247.00	198.00	435.00	348.00	447.00	358.00				
90	152.00	122.00	391.00	313.00	273.00	219.00	594.00	476.00	463.00	371.00	901.00	721.00	1'296.00	1'037.00
100	175.00	140.00	414.00	332.00	298.00	239.00	616.00	493.00	479.00	384.00	975.00	780.00	1'369.00	1'096.00
110	200.00	160.00	441.00	353.00	384.00	308.00	625.00	500.00	563.00	451.00	1'049.00	840.00	1'465.00	1'172.00
120	225.00	180.00	473.00	379.00	398.00	319.00	622.00	498.00	616.00	493.00	1'112.00	890.00	1'524.00	1'220.00
130	273.00	219.00	488.00	391.00	435.00	348.00	642.00	514.00	658.00	527.00	1'157.00	926.00	1'693.00	1'355.00
140	298.00	239.00	503.00	403.00	447.00	358.00	693.00	555.00	711.00	569.00	1'187.00	950.00	1'716.00	1'373.00
150	331.00	265.00	524.00	420.00	503.00	403.00	753.00	603.00	854.00	684.00	1'210.00	968.00	1'907.00	1'526.00
160	384.00	308.00	551.00	441.00	595.00	476.00	901.00	721.00	932.00	746.00	1'249.00	1'000.00	1'907.00	1'526.00
180	473.00	379.00	709.00	568.00	721.00	577.00	997.00	798.00	1'125.00	900.00	1'304.00	1'044.00	2'076.00	1'661.00
200	595.00	476.00	907.00	726.00	975.00	780.00	1'186.00	949.00	1'376.00	1'101.00	1'546.00	1'237.00	2'364.00	1'892.00
220	616.00	493.00			1'018.00	815.00			1'493.00	1'195.00	1'726.00	1'381.00	2'267.00	1'814.00
240	658.00	527.00			1'103.00	883.00			1'640.00	1'312.00	1'895.00	1'516.00	2'338.00	1'871.00
260	965.00	772.00			1'177.00	942.00			1'799.00	1'440.00			2'459.00	1'968.00
280	999.00	800.00			1'545.00	1'236.00			1'989.00	1'592.00			2'711.00	2'169.00
300	1'054.00	844.00			1'599.00	1'280.00			2'084.00	1'668.00			2'794.00	2'236.00
340									2'169.00	1'736.00				
420									2'491.00	1'993.00				
	50		10		10		25		10		10		10	
	25						20		1		5		5	
	10													

\* Schlüsselweite nach ISO-Norm

\* Ouverture de clé selon norme ISO

¹ Norm ersetzt durch ISO-Norm

¹ Norme remplacée par la norme ISO


## Sechskantmuttern 0,8 d


## Écrou six pans 0,8 d

755.010

- DIN 934<sup>1</sup>
- ISO ~4032
- Stahl verzinkt
- Festigkeitsklasse 8

- DIN 934<sup>1</sup>
- ISO ~4032
- Acier zingué
- Classe de résistance 8

Art. Nr. N° d'art.	d	s mm	m mm		UG	
					CHF/100 Stk CHF/100 pce	1000 10000
755.010.100	M 2	4	1,6	200	3.00	2.40
755.010.120	M 2.5	5	2	200	2.70	2.20
755.010.140	M 3	5,5	2,4	200	3.00	2.40
755.010.141	M 3 - IP	5,5	2,4	1000	2.10	1.89
755.010.160	M 3.5	6	2,8	200	3.20	2.60
755.010.180	M 4	7	3,2	200	3.10	2.50
755.010.181	M 4 - IP	7	3,2	1000	2.30	2.10
755.010.200	M 5	8	4	200	3.10	2.50
755.010.201	M 5 - IP	8	4	1000	2.40	2.20
755.010.220	M 6	10	5	200	5.00	4.00
755.010.221	M 6 - IP	10	5	1000	3.60	3.25
755.010.240	M 7	11	5,5	200	9.90	7.95
755.010.260	M 8	13	6,5	200	6.80	5.45
755.010.261	M 8 - IP	13	6,5	1000	5.00	4.50
755.010.280	M 10	17	8	100	11.40	9.15
755.010.281	M 10 - IP	17	8	500	8.20	7.40
755.010.300	M 12	19	10	100	15.60	12.50
755.010.301	M 12 - IP	19	10	500	13.20	11.90
755.010.320	M 14	22	11	100	26.10	20.90
755.010.321	M 14 - IP	22	11	250	20.00	18.00
755.010.340	M 16	24	13	50	27.70	22.20
755.010.341	M 16 - IP	24	13	200	21.40	19.30
755.010.360	M 18	27	15	50	57.90	46.40
755.010.380	M 20	30	16	50	57.50	46.00
755.010.381	M 20 - IP	30	16	100	44.60	40.20
755.010.400	M 22	32	18	50	114.00	91.20
755.010.420	M 24	36	19	50	118.00	94.40
755.010.440	M 27	41	22	25	207.00	166.00
755.010.460	M 30	46	24	25	251.00	201.00
755.010.480	M 33	50	26	10	436.00	349.00
755.010.500	M 36	55	29	10	463.00	371.00
755.010.510	M 39	60	31	10	904.00	724.00
755.010.520	M 42	65	34	10	1'352.00	1'082.00
755.010.530	M 45	70	36	1	1'249.00	1'000.00

<sup>1</sup> Norm zurückgezogen

M10; M12; M14; M22: Schlüsselweiten nach ISO auf Anfrage

<sup>1</sup> Norme retirée

M10; M12; M14; M22: grandeurs selon ISO sur demande


## Unterlagscheiben


## Rondelle

756.110

- DIN 125 A
- ISO 7089
- Stahl verzinkt

- DIN 125 A
- ISO 7089
- Acier zingué

Art. Nr. N° d'art.	d	d1 mm	d2 mm	h mm		Verpackung Emballage	CHF/100 Stk CHF/100 pce	UG	
								1000	10000
756.110.100	M 2	2.2	5	0.3	200	KP	2.60	2.10	
756.110.110	M 2.5	2.7	6	0.5	200	KP	2.60	2.10	
756.110.120	M 3	3.2	7	0.5	200	KP	2.60	2.10	
756.110.121		3.2	7	0.5	1000	IP	1.70		1.53
756.110.130	M 3.5	3.7	8	0.5	200	KP	2.60	2.10	
756.110.140	M 4	4.3	9	0.8	200	KP	2.60	2.10	
756.110.141		4.3	9	0.8	1000	IP	1.70		1.53
756.110.150	M 5	5.3	10	1	200	KP	2.60	2.10	
756.110.151		5.3	10	1	1000	IP	1.80		1.62
756.110.160	M 6	6.4	12	1.6	200	KP	2.70	2.20	
756.110.161		6.4	12	1.6	1000	IP	1.80		1.62
756.110.170	M 7	7.4	14	1.6	200	KP	3.50	2.80	
756.110.180	M 8	8.4	16	1.6	200	KP	3.50	2.80	
756.110.181		8.4	16	1.6	1000	IP	2.80		2.55
756.110.190	M 10	10.5	20	2	100	KP	6.50	5.20	
756.110.191		10.5	20	2	500	IP	4.40		4.00
756.110.200	M 12	13	24	2.5	100	KP	9.00	7.20	
756.110.201		13	24	2.5	500	IP	6.90		6.25
756.110.210	M 14	15	28	2.5	100	KP	11.80	9.45	
756.110.211		15	28	2.5	200	IP	9.20		8.30
756.110.220	M 16	17	30	3	100	KP	14.20	11.40	
756.110.221		17	30	3	200	IP	11.20		10.10
756.110.230	M 18	19	34	3	100	KP	21.30	17.10	
756.110.240	M 20	21	37	3	100	KP	20.80	16.70	
756.110.250	M 22	23	39	3	100	KP	26.90	21.60	
756.110.260	M 24	25	44	4	50	KP	36.70	29.40	
756.110.270	M 27	28	50	4	50	KP	64.10	51.30	
756.110.280	M 30	31	56	4	50	KP	66.50	53.20	
756.110.290	M 33	34	60	5	50	KP	109.00	87.20	
756.110.300	M 36	37	66	5	50	KP	124.00	99.20	
756.110.310	M 39	40	72	6	25	KP	163.00	130.50	
756.110.320	M 42	43	78	7	25	KP	216.00	173.00	



## Dimensionen und minimale Rohrwandstärken bei Betriebsdruck PS

Rohr AD		Nennwerte		Mindestwandstärke		
Metrisch (mm)	IPS (inch)	Metrisch (DN)	IPS (Nom)	Edelstahl STRAUB-GRIP-L STRAUB-METAL-GRIP STRAUB-ECO-GRIP		CuNi10Fe (DIN) CuNi10Mn1FE (ISO) STRAUB-GRIP-L STRAUB-ECO-GRIP
				(mm)		(mm)
26.9	1.050	20	3/4	1.5		1.5
30.0	1.180	25	1.2	1.5		1.5
33.7	1.325	25	1	1.5		2.0
38.0	1.495	32	1.5	1.5		2.0
42.4	1.670	32	1 1/4	1.5		2.0
44.5	1.750	40	1.75	1.5		2.0
48.3	1.900	40	1 1/2	1.5		2.0
50.8	2			1.5		2.0
54.0	2.125	50	2.125	1.5		2.0
57.0	2.245	50	2.25	1.5		2.0
60.3	2.375	50	2	1.5		2.0
66.6	2.625	65	2 1/2	2.0		2.0
70.0	2.756	65	2 1/2	2.0		2.0
73.0	2.875	65	2 1/2	2.0		2.0
76.1	(3.000)	65	(30.D.)	2.0		2.0
79.5	3.125	65	3	2.0		2.0
84.0	3.305	80	3.3	2.0		2.0
88.9	3.500	80	3	2.0		2.0
100.6	3.960	90	(3)	2.0		2.3
101.6	(4.000)	100	(3 1/2)	2.0		2.3
104.0	4.095	100	4.1	2.0		2.3
104.8	4.125	100	(4)	2.0		2.3
108.0	4.250	100	4 1/4	2.0		2.3
114.3	4.500	100	4	2.0		2.3
127.0	5.000	100	4 1/2	2.6		3.0
129.0	5.080	125	5	2.6		3.0
130.2	5.125	125	(5)	2.6		3.0
131.0 <sup>8</sup>				3.0		
133.0	5.235	125	5 1/4	2.6		3.0
139.7	(5.500)	125	(5 1/2)	2.6		3.0
141.3	5.565	125	5	2.6		3.0
154.0	6.065	150	6.1	2.6		3.0
155.0 <sup>8</sup>				2.5		
159.0	6.260	150	6 1/4	2.6		3.0
168.3	6.625	150	6	2.6		3.5
193.7	7.625	200	7.6	3.0		3.5
206.0 <sup>8</sup>				3.0		
219.1	8.625	200	8	3.0		3.5
				STRAUB-GRIP-L	STRAUB-METAL-GRIP	
244.5	9.625	225	9	3.0	auf Anfrage	4.5
256.0 <sup>8</sup>				3.0	auf Anfrage	
267.0	10.510	250	10.5	3.0	auf Anfrage	4.5
273.0	10.750	250	10	3.0	auf Anfrage	5.0
306.0 <sup>8</sup>				3.0	auf Anfrage	
323.9	12.750	300	12	3.0	auf Anfrage	5.5
355.6	14.000	350	14	3.0	auf Anfrage	6.0
406.4	16.000	400	16	3.0	auf Anfrage	8.0
457.2	18.000	450	18	3.0	auf Anfrage	9.0
508.0	20.000	500	20	3.0	auf Anfrage	10.0
558.8	22.000	550	22	3.0	auf Anfrage	10.0
609.6	24.000	600	24	3.0	auf Anfrage	12.0

• Bei tieferem Druck sind kleinere Wandstärken möglich. Bitte Werk anfragen.

<sup>8</sup> Handelsüblicher Durchmesser für Edelstahl-Rohre (Aussendurchmesser abhängig von der Wandstärke)



## Dimensions et épaisseurs de paroi minimales à la pression de service PS

Tube OD		Diamètre nominal		Epaisseurs de paroi minimales		
Métrique (mm)	IPS (inch)	Métrique (DN)	IPS (Nom)	Acier inoxydable STRAUB-GRIP-L STRAUB-METAL-GRIP STRAUB-ECO-GRIP		CuNi10Fe (DIN) CuNi10Mn1Fe (ISO) STRAUB-GRIP-L STRAUB-ECO-GRIP
				(mm)		(mm)
26.9	1.050	20	3/4	1.5		1.5
30.0	1.180	25	1.2	1.5		1.5
33.7	1.325	25	1	1.5		2.0
38.0	1.495	32	1.5	1.5		2.0
42.4	1.670	32	1 1/4	1.5		2.0
44.5	1.750	40	1.75	1.5		2.0
48.3	1.900	40	1 1/2	1.5		2.0
50.8	2			1.5		2.0
54.0	2.125	50	2.125	1.5		2.0
57.0	2.245	50	2.25	1.5		2.0
60.3	2.375	50	2	1.5		2.0
66.6	2.625	65	2 1/2	2.0		2.0
70.0	2.756	65	2 1/2	2.0		2.0
73.0	2.875	65	2 1/2	2.0		2.0
76.1	(3.000)	65	(30.D.)	2.0		2.0
79.5	3.125	65	3	2.0		2.0
84.0	3.305	80	3.3	2.0		2.0
88.9	3.500	80	3	2.0		2.0
100.6	3.960	90	(3)	2.0		2.3
101.6	(4.000)	100	(3 1/2)	2.0		2.3
104.0	4.095	100	4.1	2.0		2.3
104.8	4.125	100	(4)	2.0		2.3
108.0	4.250	100	4 1/4	2.0		2.3
114.3	4.500	100	4	2.0		2.3
127.0	5.000	100	4 1/2	2.6		3.0
129.0	5.080	125	5	2.6		3.0
130.2	5.125	125	(5)	2.6		3.0
131.0 <sup>8</sup>				3.0		
133.0	5.235	125	5 1/4	2.6		3.0
139.7	(5.500)	125	(5 1/2)	2.6		3.0
141.3	5.565	125	5	2.6		3.0
154.0	6.065	150	6.1	2.6		3.0
155.0 <sup>8</sup>				2.5		
159.0	6.260	150	6 1/4	2.6		3.0
168.3	6.625	150	6	2.6		3.5
193.7	7.625	200	7.6	3.0		3.5
206.0 <sup>8</sup>				3.0		
219.1	8.625	200	8	3.0		3.5
				STRAUB-GRIP-L	STRAUB-METAL-GRIP	
244.5	9.625	225	9	3.0	sur demande	4.5
256.0 <sup>8</sup>				3.0	sur demande	
267.0	10.510	250	10.5	3.0	sur demande	4.5
273.0	10.750	250	10	3.0	sur demande	5.0
306.0 <sup>8</sup>				3.0	sur demande	
323.9	12.750	300	12	3.0	sur demande	5.5
355.6	14.000	350	14	3.0	sur demande	6.0
406.4	16.000	400	16	3.0	sur demande	8.0
457.2	18.000	450	18	3.0	sur demande	9.0
508.0	20.000	500	20	3.0	sur demande	10.0
558.8	22.000	550	22	3.0	sur demande	10.0
609.6	24.000	600	24	3.0	sur demande	12.0

• Lors de pressions inférieures, de plus petites épaisseurs de parois sont possibles. Veuillez nous consulter.

<sup>8</sup> Diamètre courant pour tubes en acier inoxydable (diamètre extérieur dépendant des épaisseurs de paroi).

**Kupplungen**

**Raccord**

**578.060**

• **STRAUB GRIP-L, EPDM**

Dichtmanschette:

- Ethylen-Propylen, für alle Wasserqualitäten, Abwässer, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte
- Betriebstemperatur: - 20° C bis + 100° C
- für alle metallischen Rohre, zugfest
- Betriebsdruck bis 46 bar, (Auswinkelung 4° - 5° zwischen den Rohrachsen, ab 219.1 mm 2°)
- Gehäuse: Edelstahl rostfrei, W. Nr. 1.4571
- Verschluss Edelstahl rostfrei

• **STRAUB GRIP-L, EPDM**

Manchette d'étanchéité:

- Éthylène-propylène, pour eaux de toutes qualités, air, matières solides et produits chimiques
- Température de service: de -20° à 100° C
- Pour tous les tubes métalliques, résiste à la traction
- Pression de service jusqu'à 46 bar (déviatıon angulaire de 4° à 5° entre les axes des tubes, dès 219.1 mm 2°)
- Boıtier en acier inox 1.4571
- Fermeture en acier inoxydable



Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	Spannbereich mm Capacité de serrage mm	Betriebsdruck bar Pression de service bar	B mm	DV mm	Anzugsmoment Nm Couple de serrage Nm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
578.060.055	26.9	26.4 - 27.4	46	46	43	5	0.163	61.80
578.060.060	33.7	33.2 - 34.2	38	46	51	5	0.185	65.80
578.060.065	38.0	37.5 - 38.5	33	61	57	7.5	0.344	76.10
578.060.070	42.4	41.9 - 42.9	30	61	62	7.5	0.356	78.00
578.060.075	44.5	44.0 - 45.0	33	61	64	7.5	0.369	79.90
578.060.080	48.3	47.8 - 48.8	30	61	67	7.5	0.394	81.80
578.060.085	54.0	53.5 - 54.5	20	76	76	7.5	0.500	92.00
578.060.090	57.0	56.4 - 57.6	18	76	76	10	0.513	94.00
578.060.095	60.3	59.7 - 60.9	22	76	76	7.5	0.525	95.80
578.060.100	76.1	75.3 - 76.9	31	95	98	12	1.094	132.00
578.060.105	84.0	83.2 - 84.8	26	95	112	12	1.240	138.00
578.060.110	88.9	88.0 - 89.8	22	95	111	12	1.206	142.00
578.060.115	104.0	103.0 - 105.0	22	95	132	12	1.488	148.00
578.060.120	108.0	106.9 - 109.1	21	95	130	12	1.394	152.00
578.060.130	114.3	113.2 - 115.4	16	95	136	12	1.438	157.00
578.060.140	133.0	131.7 - 134.3	19	110	157	20	2.475	213.00
578.060.150	139.7	138.3 - 141.1	16	110	164	20	2.563	220.00
578.060.155	154.0	152.5 - 155.5	16	110	184	20	2.963	229.00
578.060.160	159.0	157.4 - 160.6	16	110	183	20	2.800	234.00
578.060.170	168.3	166.6 - 170.0	16	110	192	20	2.913	240.00
578.060.180	219.1	216.9 - 221.3	16	142	250	60	5.900	418.00

Verschlusschrauben:

- 1 Schraube für Ø 26.9 - 60.3 mm
- 2 Schrauben für Ø 76.1 - 219.1 mm

Vis de fermeture:

- 1 vis pour Ø 26.9 - 60.3 mm
- 2 vis pour Ø 76.1 - 219.1 mm

**Kupplungen**

**Raccord**

**578.061**

• **STRAUB GRIP-L, NBR**

Dichtmanschette:

- Nitril-Butadien für Gase, Wasser, Öle, Brenn- und Treibstoffe sowie andere Kohlenwasserstoffe
- Betriebstemperatur: -20° C bis +80° C
- für alle metallischen Rohre, zugfest
- Betriebsdruck bis 46 bar, (Auswinkelung 4° - 5° zwischen den Rohrachsen, ab 219.1 mm 2°)
- Gehäuse: Edelstahl rostfrei, W. Nr. 1.4571
- Verschluss Edelstahl rostfrei

• **STRAUB GRIP-L, NBR**

Manchette d'étanchéité:

- Nitrile-butadiène, pour gaz, eau, huiles, carburants, mazout et autres hydrocarbures
- Température de service: de -20° C à 80° C
- Pour tous les tubes métalliques, résiste à la traction
- Pression de service jusqu'à 46 bar (déviation angulaire de 4° à 5° entre les axes des tubes, dès 219.1 mm 2°)
- Boîtier en acier inox 1.4571
- Fermeture en acier inoxydable



Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	Spannbereich mm Capacité de serrage mm	Betriebsdruck bar Pression de service bar	B mm	DV mm	Anzugsmoment Nm Couple de serrage Nm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
578.061.055	26.9	26.4 - 27.4	46	46	43	5	0.163	64.80
578.061.060	33.7	33.2 - 34.2	38	46	51	5	0.185	68.70
578.061.065	38.0	37.5 - 38.5	33	61	57	7.5	0.344	79.20
578.061.070	42.4	41.9 - 42.9	30	61	62	7.5	0.356	81.30
578.061.075	44.5	44.0 - 45.0	33	61	64	7.5	0.369	83.30
578.061.080	48.3	47.8 - 48.8	30	61	67	7.5	0.394	85.10
578.061.085	54.0	53.5 - 54.5	20	76	76	7.5	0.500	95.80
578.061.090	57.0	56.4 - 57.6	18	76	76	10	0.513	98.00
578.061.095	60.3	59.7 - 60.9	22	76	79	7.5	0.525	99.70
578.061.100	76.1	75.3 - 76.9	31	95	98	12	1.094	138.00
578.061.105	84.0	83.2 - 84.8	26	95	112	12	1.240	144.00
578.061.110	88.9	88.0 - 89.8	22	95	111	12	1.206	148.00
578.061.115	104.0	103.0 - 105.0	22	95	132	12	1.488	156.00
578.061.120	108.0	106.9 - 109.1	21	95	130	12	1.394	161.00
578.061.130	114.3	113.2 - 115.4	16	95	136	12	2.438	165.00
578.061.140	133.0	131.7 - 134.3	19	110	157	20	2.475	231.00
578.061.150	139.7	138.3 - 141.1	16	110	164	20	2.563	235.00
578.061.155	154.0	152.5 - 155.5	16	110	184	20	2.963	243.00
578.061.160	159.0	157.4 - 160.6	16	110	183	20	2.800	247.00
578.061.170	168.3	166.6 - 170.0	16	110	192	20	2.913	253.00
578.061.180	219.1	216.9 - 221.3	16	142	250	60	5.900	447.00

Verschlussschrauben:

- 1 Schraube für Ø 26.9 - 60.3 mm
- 2 Schrauben für Ø 76.1 - 219.1 mm

Vis de fermeture:

- 1 vis pour Ø 26.9 - 60.3 mm
- 2 vis pour Ø 76.1 - 219.1 mm

**Kupplungen**

**Raccord**

**578.100**

• **STRAUB METAL-GRIP, EPDM**

Dichtmanschette:

- Ethylen-Propylen, für alle Wasserqualitäten, Abwässer, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte
- Betriebstemperatur: - 30° C bis + 100° C
- für alle metallischen Rohre, zugfest
- Betriebsdruck bis 67 bar (Auswinkelung 4° - 5° zwischen den Rohrachsen, ab 219.1 mm 2°)
- Gehäuse Edelstahl rostfrei, W. Nr. 1.4301
- Verschluss aus verzinktem Stahl

• **STRAUB METAL-GRIP, EPDM**

Manchette d'étanchéité:

- Éthylène-propylène, pour eaux de toutes qualités, air, matières solides et produits chimiques
- Température de service: de -30° à 100° C
- Pour tous les tubes métalliques, résiste à la traction
- Pression de service jusqu'à 67 bar (déviatıon angulaire de 4° à 5° entre les axes des tubes, dès 219.1 mm 2°)
- Corps en acier inoxydable, n° de matière 1.4301
- Fermeture en acier zıngué



Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	Spannbereich mm Capacité de serrage mm	Betriebsdruck bar Pression de service bar	B mm	DV mm	Anzugsmoment Nm Couple de serrage Nm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
578.100.030	30.0	29.5 - 30.5	67	46/67	47	10	0.300	146.00
578.100.040	33.7	33.2 - 34.2	62	46/67	52	10	0.319	147.00
578.100.060	38.0	37.5 - 38.5	58	61	58	15	0.463	148.00
578.100.065	42.4	41.9 - 42.9	53	61	62	15	0.482	149.00
578.100.070	44.5	44.0 - 45.0	48	61	64	15	0.488	149.00
578.100.080	48.3	47.8 - 48.8	44	61	68	15	0.506	151.00
578.100.085	54.0	53.5 - 54.5	39	77	74	20	0.742	152.00
578.100.090	57.0	56.4 - 57.6	37	77	77	20	0.756	155.00
578.100.100	60.3	59.7 - 60.9	37	77	82	20	0.775	157.00
578.100.120	76.1	75.3 - 76.9	56	94	100	35	1.350	186.00
578.100.130	84.0	83.2 - 84.8	45	94	112	35	1.567	199.00
578.100.140	88.9	88.0 - 89.8	41	94	117	35	1.463	201.00
578.100.150	104.0	103.0 - 105.0	37	94	133	35	1.813	221.00
578.100.160	108.0	106.9 - 109.1	35	94	133	35	1.700	225.00
578.100.180	114.3	113.2 - 115.4	34	94	139	35	1.725	236.00
578.100.190	129.0	127.7 - 130.3	33	108	160	60	3.250	320.00
578.100.200	133.0	131.7 - 134.3	33	108	160	60	3.150	327.00
578.100.210	139.7	138.3 - 141.1	32	109	168	60	3.525	364.00
578.100.215	154.0	152.5 - 155.5	32	109	186	60	3.838	400.00
578.100.220	159.0	157.4 - 160.6	31	109	187	60	3.788	405.00
578.100.240	168.3	166.6 - 170.0	29	109	200	60	3.975	431.00
578.100.260	219.1	216.9 - 221.3	26	150	259	100	9.350	706.00

**Kupplungen**

**Raccord**

**578.105**

• **STRAUB METAL-GRIP, EPDM**

Dichtmanschette:

- Ethylen-Propylen, für alle Wasserqualitäten, Abwässer, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte
- Betriebstemperatur: - 30° C bis + 100° C
- für alle metallischen Rohre, zugfest
- Betriebsdruck bis 67 bar (Auswinkelung 4° - 5° zwischen den Rohrachsen, ab 219.1 mm 2°)
- Gehäuse Edelstahl rostfrei, W. Nr. 1.4301
- Verschluss Edelstahl rostfrei

• **STRAUB METAL-GRIP, EPDM**

Manchette d'étanchéité:

- Éthylène-propylène, pour eaux de toutes qualités, air, matières solides et produits chimiques
- Température de service: de -30° à 100° C
- Pour tous les tubes métalliques, résiste à la traction
- Pression de service jusqu'à 67 bar (déviations angulaires de 4° à 5° entre les axes des tubes, dès 219.1 mm 2°)
- Corps en acier inoxydable, n° de matière 1.4301
- Fermeture en acier inoxydable



Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	Spannbereich mm Capacité de serrage mm	Betriebsdruck bar Pression de service bar	B mm	DV mm	Anzugsmoment Nm Couple de serrage Nm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
578.105.100	30.0	29.5 - 30.5	67	46/67	47	10	0.300	174.00
578.105.110	33.7	33.2 - 34.2	62	46/67	52	10	0.319	175.00
578.105.120	38.0	37.5 - 38.5	58	61	58	15	0.463	176.00
578.105.130	42.4	41.9 - 42.9	53	61	62	15	0.482	177.00
578.105.140	44.5	44.0 - 45.0	48	61	64	15	0.488	177.00
578.105.150	48.3	47.8 - 48.8	44	61	68	15	0.506	179.00
578.105.160	54.0	53.5 - 54.5	39	77	74	20	0.742	181.00
578.105.170	57.0	56.4 - 57.6	37	77	77	20	0.756	182.00
578.105.180	60.3	59.7 - 60.9	37	77	82	20	0.775	185.00
578.105.190	76.1	75.3 - 76.9	56	94	100	35	1.350	219.00
578.105.200	84.0	83.2 - 84.8	45	94	112	35	1.567	232.00
578.105.210	88.9	88.0 - 89.8	41	94	117	35	1.463	234.00
578.105.220	104.0	103.0 - 105.0	37	94	133	35	1.813	254.00
578.105.230	108.0	106.9 - 109.1	35	94	133	35	1.700	258.00
578.105.240	114.3	113.2 - 115.4	34	94	139	35	1.725	269.00
578.105.250	129.0	127.7 - 130.3	33	108	160	60	3.250	376.00
578.105.260	133.0	131.7 - 134.3	33	108	160	60	3.150	381.00
578.105.270	139.7	138.3 - 141.1	32	109	168	60	3.525	419.00
578.105.280	154.0	152.5 - 155.5	32	109	186	60	3.838	454.00
578.105.290	159.0	157.4 - 160.6	31	109	187	60	3.788	459.00
578.105.300	168.3	166.6 - 170.0	29	109	200	60	3.975	486.00
578.105.310	219.1	216.9 - 221.3	26	150	259	100	9.350	802.00

**Kupplungen**

**Raccord**

**578.120**

• **STRAUB METAL-GRIP, NBR**

Dichtmanschette:

- Nitril-Butadien, für Wasser, Gase, Öle, Brenn- und Treibstoffe, sowie andere Kohlenwasserstoffe
- Betriebstemperatur: -20° C bis +80° C
- für alle metallischen Rohre, zugfest
- Betriebsdruck bis 67 bar (Auswinkelung 4° - 5° zwischen den Rohrachsen, ab 219.1 mm 2°)
- Gehäuse Edelstahl rostfrei, W. Nr. 1.4301
- Verschluss aus verzinktem Stahl

• **STRAUB METAL-GRIP, NBR**

Manchette d'étanchéité:

- Nitrile-butadiène, pour eau, gaz, huiles, carburants et autres hydrocarbures
- Température de service: de -20° à 80° C
- Pour tous les tubes métalliques, résiste à la traction
- Pression de service jusqu'à 67 bar (déviation angulaire de 4° à 5° entre les axes des tubes, dès 219.1 mm 2°)
- Corps en acier inoxydable, n° de matière 1.4301
- Fermeture en acier zingué



Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	Spannbereich mm Capacité de serrage mm	Betriebsdruck bar Pression de service bar	B mm	DV mm	Anzugsmoment Nm Couple de serrage Nm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
578.120.030	30.0	29.5 - 30.5	67	46/67	47	10	0.300	158.00
578.120.040	33.7	33.2 - 34.2	62	46/67	52	10	0.319	160.00
578.120.060	38.0	37.5 - 38.5	58	61	58	15	0.463	160.00
578.120.065	42.4	41.9 - 42.9	53	61	62	15	0.482	161.00
578.120.070	44.5	44.0 - 45.0	48	61	64	15	0.488	162.00
578.120.080	48.3	47.8 - 48.8	44	61	68	15	0.506	164.00
578.120.085	54.0	53.5 - 54.5	39	77	74	20	0.742	165.00
578.120.090	57.0	56.4 - 57.6	37	77	77	20	0.756	167.00
578.120.100	60.3	59.7 - 60.9	37	77	82	20	0.775	170.00
578.120.120	76.1	75.3 - 76.9	56	94	100	35	1.350	199.00
578.120.130	84.0	83.2 - 84.8	45	94	112	35	1.567	210.00
578.120.140	88.9	88.0 - 89.8	41	94	117	35	1.463	213.00
578.120.150	104.0	103.0 - 105.0	37	94	133	35	1.813	234.00
578.120.160	108.0	106.9 - 109.1	35	94	133	35	1.700	236.00
578.120.180	114.3	113.2 - 115.4	34	94	139	35	1.725	248.00
578.120.190	129.0	127.7 - 130.3	33	108	160	60	3.250	344.00
578.120.200	133.0	131.7 - 134.3	33	108	160	60	3.150	350.00
578.120.210	139.7	138.3 - 141.1	32	109	168	60	3.525	397.00
578.120.220	159.0	157.4 - 160.6	31	109	187	60	3.788	438.00
578.120.240	168.3	166.6 - 170.0	29	109	200	60	3.975	464.00
578.120.260	219.1	216.9 - 221.3	26	150	259	100	9.350	743.00

**Kupplungen**

**Raccord**

**578.125**

• **STRAUB METAL-GRIP, NBR**

Dichtmanschette:

- Nitril-Butadien, für Wasser, Gase, Öle, Brenn- und Treibstoffe, sowie andere Kohlenwasserstoffe
- Betriebstemperatur: -20° C bis +80° C
- für alle metallischen Rohre, zugfest
- Betriebsdruck bis 67 bar (Auswinkelung 4° - 5° zwischen den Rohrachsen, ab 219.1 mm 2°)
- Gehäuse Edelstahl rostfrei, W. Nr. 1.4301
- Verschluss Edelstahl rostfrei

• **STRAUB METAL-GRIP, NBR**

Manchette d'étanchéité:

- Nitrile-butadiène, pour eau, gaz, huiles, carburants et autres hydrocarbures
- Température de service: de -20° à 80° C
- Pour tous les tubes métalliques, résiste à la traction
- Pression de service jusqu'à 67 bar (déviation angulaire de 4° à 5° entre les axes des tubes, dès 219.1 mm 2°)
- Corps en acier inoxydable, n° de matière 1.4301
- Fermeture en acier inoxydable



Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	Spannbereich mm Capacité de serrage mm	Betriebsdruck bar Pression de service bar	B mm	DV mm	Anzugsmoment Nm Couple de serrage Nm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
578.125.100	30.0	29.5 - 30.5	67	46/67	47	10	0.300	185.00
578.125.110	33.7	33.2 - 34.2	62	46/67	52	10	0.319	186.00
578.125.120	38.0	37.5 - 38.5	58	61	58	15	0.463	186.00
578.125.130	42.4	41.9 - 42.9	53	61	62	15	0.482	187.00
578.125.140	44.5	44.0 - 45.0	48	61	64	15	0.488	188.00
578.125.150	48.3	47.8 - 48.8	44	61	68	15	0.506	191.00
578.125.160	54.0	53.5 - 54.5	39	77	74	20	0.742	193.00
578.125.170	57.0	56.4 - 57.6	37	77	77	20	0.756	196.00
578.125.180	60.3	59.7 - 60.9	37	77	82	20	0.775	198.00
578.125.190	76.1	75.3 - 76.9	56	94	100	35	1.350	232.00
578.125.200	84.0	83.2 - 84.8	45	94	112	35	1.567	243.00
578.125.210	88.9	88.0 - 89.8	41	94	117	35	1.463	246.00
578.125.220	104.0	103.0 - 105.0	37	94	133	35	1.813	267.00
578.125.230	108.0	106.9 - 109.1	35	94	133	35	1.700	269.00
578.125.240	114.3	113.2 - 115.4	34	94	139	35	1.725	281.00
578.125.250	129.0	127.7 - 130.3	33	108	160	60	3.250	398.00
578.125.260	133.0	131.7 - 134.3	33	108	160	60	3.150	404.00
578.125.270	139.7	138.3 - 141.1	32	109	168	60	3.525	451.00
578.125.290	159.0	157.4 - 160.6	31	109	187	60	3.788	492.00
578.125.300	168.3	166.6 - 170.0	29	109	200	60	3.975	519.00
578.125.310	219.1	216.9 - 221.3	26	150	259	100	9.350	839.00

**Kupplungen**

**Raccord**

**578.200**

• **STRAUB FLEX 1L, EPDM**

Dichtmanschette:

- Ethylen-Propylen, für alle Wasserqualitäten, Abwässer, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte
- Betriebstemperatur: - 20° C bis + 100° C
- für alle Rohrarten, nicht zugfest
- Betriebsdruck bis 25 bar (Auswinkelung 4° - 5° zwischen den Rohrachsen)
- Gehäuse aus Edelstahl rostfrei, W. Nr. 1.4301 / 1.4571
- Verschluss aus verzinktem Stahl (Edelstahl rostfrei auf Anfrage)

• **STRAUB FLEX 1L, EPDM**

Manchette d'étanchéité:

- Éthylène-propylène, pour eaux de toutes qualités, air, matières solides et produits chimiques
- Température de service: de -20° à 100° C
- Pour tous les types de tubes, ne résiste pas à la traction
- Pression de service jusqu'à 25 bar, (déviatoin angulaire de 4° à 5° entre les axes des tubes)
- Boîtier en acier inoxydable, n° de matière 1.4301 / 1.4571
- Fermeture en acier zingué (en acier inoxydable sur demande)



Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	Spannbereich mm Capacité de serrage mm	Betriebsdruck bar Pression de service bar	B mm	DV mm	Anzugsmoment Nm Couple de serrage Nm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
<b>578.200.100</b>	48.3	47.0 - 49.5	25	75	70	7.5	0.544	<b>69.30</b>
<b>578.200.110</b>	54.0	52.5 - 55.5	25	75	76	7.5	0.588	<b>71.50</b>
<b>578.200.120</b>	57.0	55.5 - 58.5	25	75	79	7.5	0.582	<b>72.40</b>
<b>578.200.140</b>	60.3	59.0 - 61.5	25	75	82	7.5	0.619	<b>73.30</b>
<b>578.200.160</b>	76.1	74.5 - 77.5	25	94	98	7.5	0.856	<b>84.80</b>
<b>578.200.170</b>	84.0	82.5 - 85.5	24	94	106	7.5	0.906	<b>86.90</b>
<b>578.200.180</b>	88.9	87.5 - 90.5	24	94	111	7.5	0.913	<b>87.90</b>
<b>578.200.190</b>	104.0	102.5 - 105.5	22	94	126	7.5	1.005	<b>90.90</b>
<b>578.200.200</b>	108.0	106.5 - 109.5	22	94	130	7.5	1.006	<b>92.20</b>
<b>578.200.220</b>	114.3	112.5 - 116.0	21	94	136	7.5	1.044	<b>93.00</b>
<b>578.200.225</b>	127.0	125.0 - 129.0	19	107	149	10	1.100	<b>121.00</b>
<b>578.200.230</b>	129.0	127.0 - 131.0	18	107	151	10	1.422	<b>122.00</b>
<b>578.200.240</b>	133.0	131.0 - 135.0	16	107	155	10	1.363	<b>125.00</b>
<b>578.200.260</b>	139.7	138.0 - 141.5	16	107	162	10	1.413	<b>127.00</b>
<b>578.200.270</b>	154.0	152.0 - 156.0	16	107	176	10	1.538	<b>131.00</b>
<b>578.200.280</b>	159.0	157.0 - 161.0	16	107	181	10	1.525	<b>133.00</b>
<b>578.200.300</b>	168.3	166.0 - 170.5	16	107	190	10	1.614	<b>136.00</b>

Grössere Abmessungen bis 2000 mm (Typen FLEX 2+3) sind kurzfristig ab Werk lieferbar.

Plus grandes dimensions jusqu'à 2000 mm (types FLEX 2+3) livrables rapidement d'usine.



**Kupplungen**

**Raccord**

**578.220**

• **STRAUB FLEX 1L, NBR**

Dichtmanschette:

- Nitril-Butadien, für Wasser, Gase, Öle, Brenn- und Treibstoffe, sowie andere Kohlenwasserstoffe
- Betriebstemperatur: -20° C bis +80° C
- für alle Rohrarten, nicht zugfest
- Betriebsdruck bis 25 bar (Auswinkelung 4° - 5° zwischen den Rohrachsen)
- Gehäuse aus Edelstahl rostfrei, W. Nr. 1.4301 / 1.4571
- Verschluss aus verzinktem Stahl (Edelstahl rostfrei auf Anfrage)

• **STRAUB FLEX 1L, NBR**

Manchette d'étanchéité:

- Nitrile-butadiène, pour eau, gaz, huiles, carburants et autres hydrocarbures
- Température de service: de -20° à 80° C
- Pour tous les types de tubes, ne résiste pas à la traction
- Pression de service jusqu'à 25 bar, (déviations angulaires de 4° à 5° entre les axes des tubes)
- Boîtier en acier inoxydable, n° de matière 1.4301 / 1.4571
- Fermeture en acier zingué (en acier inoxydable sur demande)



Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	Spannbereich mm Capacité de serrage mm	Betriebsdruck bar Pression de service bar	B mm	DV mm	Anzugsmoment Nm Couple de serrage Nm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
<b>578.220.100</b>	48.3	47.0 - 49.5	25	75	70	7.5	0.544	<b>75.70</b>
<b>578.220.110</b>	54.0	52.5 - 55.5	25	75	76	7.5	0.588	<b>77.70</b>
<b>578.220.120</b>	57.0	55.5 - 58.5	25	75	79	7.5	0.582	<b>79.60</b>
<b>578.220.140</b>	60.3	59.0 - 61.5	25	75	82	7.5	0.619	<b>80.60</b>
<b>578.220.160</b>	76.1	74.5 - 77.5	25	94	98	7.5	0.856	<b>93.00</b>
<b>578.220.170</b>	84.0	82.5 - 85.5	24	94	106	7.5	0.906	<b>95.10</b>
<b>578.220.180</b>	88.9	87.5 - 90.5	24	94	111	7.5	0.913	<b>96.10</b>
<b>578.220.190</b>	104.0	102.5 - 105.5	22	94	126	7.5	1.005	<b>99.40</b>
<b>578.220.200</b>	108.0	106.5 - 109.5	22	94	130	7.5	1.006	<b>100.00</b>
<b>578.220.220</b>	114.3	112.5 - 116.0	21	94	136	7.5	1.044	<b>105.00</b>
<b>578.220.225</b>	127.0	125.0 - 129.0	19	107	149	10	1.100	<b>138.00</b>
<b>578.220.230</b>	129.0	127.0 - 131.0	18	107	151	10	1.422	<b>139.00</b>
<b>578.220.240</b>	133.0	131.0 - 135.0	16	107	155	10	1.363	<b>141.00</b>
<b>578.220.260</b>	139.7	138.0 - 141.5	16	107	162	10	1.413	<b>143.00</b>
<b>578.220.270</b>	154.0	152.0 - 156.0	16	107	176	10	1.538	<b>147.00</b>
<b>578.220.280</b>	159.0	157.0 - 161.0	16	107	181	10	1.525	<b>148.00</b>
<b>578.220.300</b>	168.3	166.0 - 170.5	16	107	190	10	1.614	<b>153.00</b>

Grössere Abmessungen bis 2000 mm (Typen FLEX 2+3) sind kurzfristig ab Werk lieferbar.

Plus grandes dimensions jusqu'à 2000 mm (types FLEX 2+3) livrables rapidement d'usine.

**Kupplungen**

**Raccord**

**578.240**

• **STRAUB PLAST-GRIP, EPDM**

Dichtmanschette:

- Ethylen-Propylen, für alle Wasserqualitäten, Abwässer, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte
- Betriebstemperatur: - 20° C bis + 100° C
- für alle Kunststoff-Rohre, zugfest
- Betriebsdruck bis 16 bar (Auswinkelung 4° - 5° zwischen den Rohrachsen)
- Gehäuse Edelstahl rostfrei, W. Nr. 1.4301
- Verschluss aus verzinktem Stahl (Edelstahl rostfrei auf Anfrage)

• **STRAUB PLAST-GRIP, EPDM**

Manchette d'étanchéité:

- Éthylène-propylène, pour eaux de toutes qualités, air, matières solides et produits chimiques
- Température de service: de -20° à 100° C
- Pour tous les tubes plastiques, résiste à la traction
- Pression de service jusqu'à 16 bar (déviation angulaire de 4° à 5° entre les axes des tubes)
- Corps en acier inoxydable, n° de matière 1.4301
- Fermeture en acier zingué (en acier inoxydable sur demande)



Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	Spannbereich mm Capacité de serrage mm	Betriebsdruck bar Pression de service bar	B mm	DV mm	Anzugsmoment Nm Couple de serrage Nm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
<b>578.240.070</b>	40.0	39.0 - 40.5	16	61	60	15	0.477	<b>165.00</b>
<b>578.240.080</b>	50.0	49.0 - 50.5	16	61	70	15	0.550	<b>168.00</b>
<b>578.240.100</b>	63.0	62.0 - 64.0	16	76	85	20	0.837	<b>174.00</b>
<b>578.240.110</b>	75.0	74.0 - 76.0	16	94	99	25	1.432	<b>207.00</b>
<b>578.240.120</b>	90.0	89.0 - 91.0	16	94	118	25	1.719	<b>222.00</b>
<b>578.240.130</b>	110.0	109.0 - 111.0	16	94	135	25	1.781	<b>248.00</b>
<b>578.240.140</b>	114.3	113.0 - 115.0	16	94	139	25	1.786	<b>261.00</b>
<b>578.240.150</b>	125.0	124.0 - 126.0	16	94	152	60	3.134	<b>354.00</b>
<b>578.240.160</b>	140.0	139.0 - 142.0	16	108	168	60	3.613	<b>403.00</b>
<b>578.240.170</b>	160.0	159.0 - 162.0	16	109	188	60	3.860	<b>449.00</b>

Für die Installation von PE- und Weich-Thermoplast-Rohren sind STRAUB Stützringe Nr. 578.500 zu verwenden.

Pour l'installation de tubes PE ou thermoplastiques souples, il faut utiliser les bagues de renforcement STRAUB n° 578.500.

**Kupplungen**

**Raccord**

**578.245**

• **STRAUB PLAST-GRIP, EPDM**

Dichtmanschette:

- Ethylen-Propylen, für alle Wasserqualitäten, Abwässer, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte
- Betriebstemperatur: - 20° C bis + 100° C
- für alle Kunststoff-Rohre, zugfest
- Betriebsdruck bis 16 bar (Auswinkelung 4° - 5° zwischen den Rohrachsen)
- Gehäuse aus Edelstahl rostfrei, W. Nr. 1.4301
- Verschluss aus Edelstahl rostfrei

• **STRAUB PLAST-GRIP, EPDM**

Manchette d'étanchéité:

- Éthylène-propylène, pour eaux de toutes qualités, air, matières solides et produits chimiques
- Température de service: de -20° à 100° C
- Pour tous les tubes plastiques, résiste à la traction
- Pression de service jusqu'à 16 bar (déviation angulaire de 4° à 5° entre les axes des tubes)
- Boîtier en acier inoxydable, n° de mat. 1.4301
- Fermeture en acier inoxydable



Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	Spannbereich mm Capacité de serrage mm	Betriebsdruck bar Pression de service bar	B mm	DV mm	Anzugsmoment Nm Couple de serrage Nm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
578.245.100	40.0	39.0 - 40.5	16	61	60	15	0.477	191.00
578.245.110	50.0	49.0 - 50.5	16	61	70	15	0.550	194.00
578.245.120	63.0	62.0 - 64.0	16	76	85	20	0.837	202.00
578.245.130	75.0	74.0 - 76.0	16	94	99	25	1.432	239.00
578.245.140	90.0	89.0 - 91.0	16	94	118	25	1.719	254.00
578.245.150	110.0	109.0 - 111.0	16	94	135	25	1.781	280.00
578.245.160	114.3	113.0 - 115.0	16	94	139	25	1.789	293.00
578.245.170	125.0	124.0 - 126.0	16	94	152	60	3.134	408.00
578.245.180	140.0	139.0 - 142.0	16	108	168	60	3.613	455.00
578.245.190	160.0	159.0 - 162.0	16	109	188	60	3.860	501.00

Für die Installation von PE- und Weich-Thermoplast-Rohren sind STRAUB Stützringe Nr. 578.500 zu verwenden.

Pour l'installation de tubes PE ou thermoplastiques souples, il faut utiliser les bagues de renforcement STRAUB n° 578.500.

**Kupplungen**

**Raccord**

**578.250**

• **STRAUB PLAST-GRIP, NBR**

Dichtmanschette:

- Nitril-Butadien, für Wasser, Gase, Öle, Brenn- und Treibstoffe, sowie andere Kohlenwasserstoffe
- Betriebstemperatur: -20° C bis +80° C
- für alle Kunststoff-Rohre, zugfest
- Betriebsdruck bis 16 bar (Auswinkelung 4° - 5° zwischen den Rohrachsen)
- Gehäuse Edelstahl rostfrei, W. Nr. 1.4301
- Verschluss aus verzinktem Stahl (Edelstahl rostfrei auf Anfrage)

• **STRAUB PLAST-GRIP, NBR**

Manchette d'étanchéité:

- Nitrile-butadiène, pour eau, gaz, huiles, carburants et autres hydrocarbures
- Température de service: de -20° à 80° C
- Pour tous les tubes plastiques, résiste à la traction
- Pression de service jusqu'à 16 bar (déviation angulaire de 4° à 5° entre les axes des tubes)
- Corps en acier inoxydable, n° de matière 1.4301
- Fermeture en acier zingué (en acier inoxydable sur demande)



Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	Spannbereich mm Capacité de serrage mm	Betriebsdruck bar Pression de service bar	B mm	DV mm	Anzugsmoment Nm Couple de serrage Nm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
578.250.070	40.0	39.0 - 40.5	16	61	60	15	0.477	176.00
578.250.080	50.0	49.0 - 50.5	16	61	70	15	0.550	180.00
578.250.100	63.0	62.0 - 64.0	16	76	85	20	0.837	187.00
578.250.110	75.0	74.0 - 76.0	16	94	99	25	1.432	219.00
578.250.120	90.0	89.0 - 91.0	16	94	118	25	1.719	236.00
578.250.130	110.0	109.0 - 111.0	16	94	135	25	1.781	261.00
578.250.140	114.3	113.0 - 115.0	16	94	139	25	1.786	275.00
578.250.150	125.0	124.0 - 126.0	16	94	152	60	3.134	381.00
578.250.160	140.0	139.0 - 142.0	16	108	168	60	3.613	439.00
578.250.170	160.0	159.0 - 162.0	16	109	188	60	3.860	485.00

Für die Installation von PE- und Weich-Thermoplast-Rohren sind STRAUB Stützringe Nr. 578.500 zu verwenden.

Pour l'installation de tubes PE ou thermoplastiques souples, il faut utiliser les bagues de renforcement STRAUB n° 578.500.

**Kupplungen**

**Raccord**

**578.255**

• **STRAUB PLAST-GRIP, NBR**

Dichtmanschette:

- Nitril-Butadien, für Wasser, Gase, Öle, Brenn- und Treibstoffe, sowie andere Kohlenwasserstoffe
- Betriebstemperatur: -20° C bis +80° C
- für alle Kunststoff-Rohre, zugfest
- Betriebsdruck bis 16 bar (Auswinkelung 4° - 5° zwischen den Rohrachsen)
- Gehäuse Edelstahl rostfrei, W. Nr. 1.4301
- Verschluss Edelstahl rostfrei

• **STRAUB PLAST-GRIP, NBR**

Manchette d'étanchéité:

- Nitrile-butadiène, pour eau, gaz, huiles, carburants et autres hydrocarbures
- Température de service: de -20° à 80° C
- Pour tous les tubes plastiques, résiste à la traction
- Pression de service jusqu'à 16 bar (déviation angulaire de 4° à 5° entre les axes des tubes)
- Corps en acier inoxydable, n° de matière 1.4301
- Fermeture en acier inoxydable



Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	Spannbereich mm Capacité de serrage mm	Betriebsdruck bar Pression de service bar	B mm	DV mm	Anzugsmoment Nm Couple de serrage Nm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
578.255.100	40.0	39.0 - 40.5	16	61	60	15	0.477	203.00
578.255.110	50.0	49.0 - 50.5	16	61	70	15	0.550	207.00
578.255.120	63.0	62.0 - 64.0	16	76	85	20	0.837	214.00
578.255.130	75.0	74.0 - 76.0	16	94	99	25	1.432	251.00
578.255.140	90.0	89.0 - 91.0	16	94	118	25	1.719	268.00
578.255.150	110.0	109.0 - 111.0	16	94	135	25	1.781	293.00
578.255.160	114.3	113.0 - 115.0	16	94	139	25	1.786	306.00
578.255.170	125.0	124.0 - 126.0	16	94	152	60	3.134	433.00
578.255.180	140.0	139.0 - 142.0	16	108	168	60	3.613	491.00
578.255.190	160.0	159.0 - 162.0	16	109	188	60	3.860	537.00

Für die Installation von PE- und Weich-Thermoplast-Rohren sind STRAUB Stützringe Nr. 578.500 zu verwenden.

Pour l'installation de tubes PE ou thermoplastiques souples, il faut utiliser les bagues de renforcement STRAUB n° 578.500.

**Kupplungen**

**Raccord**

**578.260**

• **STRAUB COMBI-GRIP, EPDM**

Dichtmanschette:

- Ethylen-Propylen, für alle Wasserqualitäten, Abwässer, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte
- Betriebstemperatur: - 20° C bis + 100° C
- für den Übergang von Kunststoff- auf metallische Rohre aller Art, zugfest
- Betriebsdruck bis 16 bar (Auswinkelung 4° - 5° zwischen den Rohrachsen)
- Gehäuse Edelstahl rostfrei, W. Nr. 1.4301
- Verschluss aus verzinktem Stahl

• **STRAUB COMBI-GRIP, EPDM**

Manchette d'étanchéité:

- Éthylène-propylène, pour eaux de toutes qualités, air, matières solides et produits chimiques
- Température de service: de -20° à 100° C
- Pour la transition de toutes sortes de tubes plastiques sur tubes métalliques, résistant à la traction
- Pression de service jusqu'à 16 bar (déviation angulaire de 4° à 5° entre les axes des tubes)
- Corps en acier inoxydable, n° de matière 1.4301
- Fermeture en acier zingué



Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	Spannbereich Kunststoff mm Plage de serrage plastique mm	Spannbereich Metall mm Plage de serrage métal mm	Betriebsdruck bar Pression de service bar	B mm	DV mm	Anzugsmoment Nm Couple de serrage Nm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
578.260.070	40.0/38.0	39.0 - 40.5	37.5 - 39.0	16	61	60	15	0.477	165.00
578.260.075	40.0/42.4	39.0 - 40.5	42.0 - 43.5	16	61	63	15	0.513	165.00
578.260.080	50.0/48.3	49.0 - 50.5	47.8 - 49.0	16	61	70	15	0.550	168.00
578.260.090	63.0/60.3	62.0 - 64.0	59.7 - 61.0	16	76	85	20	0.837	174.00
578.260.100	75.0/76.1	74.0 - 76.0	75.0 - 77.5	16	94	100	25	1.432	207.00
578.260.120	90.0/88.9	89.0 - 91.0	87.0 - 90.0	16	94	118	25	1.719	222.00
578.260.130	110.0/108.0	109.0 - 111.0	106.5 - 110.5	16	94	135	25	1.781	248.00
578.260.135	110.0/114.3	109.0 - 111.0	112.0 - 116.0	16	97	139	25	1.996	313.00
578.260.140	114.3/114.3	113.0 - 115.0	112.0 - 116.0	16	94	140	25	1.786	261.00
578.260.160	140.0/139.7	139.0 - 142.0	137.5 - 141.0	16	109	168	60	3.613	403.00
578.260.170	160.0/159.0	159.0 - 162.0	157.0 - 160.5	16	109	188	60	3.860	449.00

Für die Installation von PE- und Weich-Thermoplast-Rohren sind STRAUB Stützringe Nr. 578.500 zu verwenden.

Pour l'installation de tubes PE ou thermoplastiques souples, il faut utiliser les bagues de renforcement STRAUB n° 578.500.

**Kupplungen**

**Raccord**

**578.265**

• **STRAUB COMBI-GRIP, EPDM**

Dichtmanschette:

- Ethylen-Propylen, für alle Wasserqualitäten, Abwässer, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte
- Betriebstemperatur: - 20° C bis + 100° C
- für den Übergang von Kunststoff- auf metallische Rohre aller Art, zugfest
- Betriebsdruck bis 16 bar (Auswinkelung 4° - 5° zwischen den Rohrachsen)
- Gehäuse Edelstahl rostfrei, W. Nr. 1.4301
- Verschluss aus Edelstahl rostfrei

• **STRAUB COMBI-GRIP, EPDM**

Manchette d'étanchéité:

- Éthylène-propylène, pour eaux de toutes qualités, air, matières solides et produits chimiques
- Température de service: de -20° à 100° C
- Pour la transition de toutes sortes de tubes plastiques sur tubes métalliques, résistant à la traction
- Pression de service jusqu'à 16 bar (déviation angulaire de 4° à 5° entre les axes des tubes)
- Corps en acier inoxydable, n° de matière 1.4301
- Fermeture en acier inoxydable



Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	Spannbereich Kunststoff mm Plage de serrage plastique mm	Spannbereich Metall mm Plage de serrage métal mm	Betriebsdruck bar Pression de service bar	B mm	DV mm	Anzugsmoment Nm Couple de serrage Nm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pc
<b>578.265.100</b>	40.0/38.0	39.0 - 40.5	37.5 - 39.0	16	61	60	15	0.477	<b>191.00</b>
<b>578.265.110</b>	40.0/42.4	39.0 - 40.5	42.0 - 43.5	16	61	63	15	0.513	<b>191.00</b>
<b>578.265.120</b>	50.0/48.3	49.0 - 50.5	47.8 - 49.0	16	61	70	15	0.550	<b>194.00</b>
<b>578.265.130</b>	63.0/60.3	62.0 - 64.0	59.7 - 61.0	16	76	85	20	0.837	<b>202.00</b>
<b>578.265.140</b>	75.0/76.1	74.0 - 76.0	75.0 - 77.5	16	94	100	25	1.432	<b>239.00</b>
<b>578.265.150</b>	90.0/88.9	89.0 - 91.0	87.0 - 90.0	16	94	118	25	1.719	<b>254.00</b>
<b>578.265.160</b>	110.0/108.0	109.0 - 111.0	106.5 - 110.5	16	94	135	25	1.781	<b>280.00</b>
<b>578.265.170</b>	110.0/114.3	109.0 - 111.0	112.0 - 116.0	16	97	139	25	1.996	<b>353.00</b>
<b>578.265.180</b>	114.3/114.3	113.0 - 115.0	112.0 - 116.0	16	94	140	25	1.786	<b>293.00</b>
<b>578.265.190</b>	140.0/139.7	139.0 - 142.0	137.5 - 141.0	16	109	168	60	3.613	<b>455.00</b>
<b>578.265.200</b>	160.0/159.0	159.0 - 162.0	157.0 - 160.5	16	109	188	60	3.860	<b>501.00</b>

Für die Installation von PE- und Weich-Thermoplast-Rohren sind STRAUB Stützringe Nr. 578.500 zu verwenden.

Pour l'installation de tubes PE ou thermoplastiques souples, il faut utiliser les bagues de renforcement STRAUB n° 578.500.

**Kupplungen**

**Raccord**

**578.270**

• **STRAUB COMBI-GRIP, NBR**

Dichtmanschette:

- Nitril-Butadien, für Wasser, Gase, Öle, Brenn- und Treibstoffe, sowie andere Kohlenwasserstoffe
- Betriebstemperatur: -20° C bis +80° C
- für den Übergang von Kunststoff- auf metallische Rohre aller Art, zugfest
- Betriebsdruck bis 16 bar (Auswinkelung 4° - 5° zwischen den Rohrachsen)
- Gehäuse Edelstahl rostfrei, W. Nr. 1.4301
- Verschluss aus verzinktem Stahl

• **STRAUB COMBI-GRIP, NBR**

Manchette d'étanchéité:

- Nitrile-butadiène, pour eau, gaz, huiles, carburants et autres hydrocarbures
- Température de service: de -20° à 80° C
- Pour la transition de toutes sortes de tubes plastiques sur tubes métalliques, résistant à la traction
- Pression de service jusqu'à 16 bar (déviation angulaire de 4° à 5° entre les axes des tubes)
- Corps en acier inoxydable, n° de matière 1.4301
- Fermeture en acier zingué



Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	Spannbereich Kunststoff mm Plage de serrage plastique mm	Spannbereich Metall mm Plage de serrage métal mm	Betriebsdruck bar Pression de service bar	B mm	DV mm	Anzugsmoment Nm Couple de serrage Nm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pc
<b>578.270.070</b>	40.0/38.0	39.0 - 40.5	37.5 - 39.0	16	61	60	15	0.477	<b>176.00</b>
<b>578.270.075</b>	40.0/42.4	39.0 - 40.5	42.0 - 43.5	16	61	63	15	0.513	<b>176.00</b>
<b>578.270.080</b>	50.0/48.3	49.0 - 50.5	47.8 - 49.0	16	61	70	15	0.550	<b>180.00</b>
<b>578.270.090</b>	63.0/60.3	62.0 - 64.0	59.7 - 61.0	16	76	85	20	0.837	<b>187.00</b>
<b>578.270.100</b>	75.0/76.1	74.0 - 76.0	75.0 - 77.5	16	94	100	25	1.432	<b>219.00</b>
<b>578.270.120</b>	90.0/88.9	89.0 - 91.0	87.0 - 90.0	16	94	118	25	1.719	<b>236.00</b>
<b>578.270.130</b>	110.0/108.0	109.0 - 111.0	106.5 - 110.5	16	94	135	25	1.781	<b>261.00</b>
<b>578.270.135</b>	110.0/114.3	109.0 - 111.0	112.0 - 116.0	16	97	139	25	1.996	<b>327.00</b>
<b>578.270.140</b>	114.3/114.3	113.0 - 115.0	112.0 - 116.0	16	94	140	25	1.786	<b>275.00</b>
<b>578.270.160</b>	140.0/139.7	139.0 - 142.0	137.5 - 141.0	16	109	168	60	3.613	<b>439.00</b>
<b>578.270.170</b>	160.0/159.0	159.0 - 162.0	157.0 - 160.5	16	109	188	60	3.860	<b>485.00</b>

Für die Installation von PE- und Weich-Thermoplast-Rohren sind STRAUB Stützringe Nr. 578.500 zu verwenden.

Pour l'installation de tubes PE ou thermoplastiques souples, il faut utiliser les bagues de renforcement STRAUB n° 578.500.

**Kupplungen**

**Raccord**

**578.275**

• **STRAUB COMBI-GRIP, NBR**

Dichtmanschette:

- Nitril-Butadien, für Wasser, Gase, Öle, Brenn- und Treibstoffe, sowie andere Kohlenwasserstoffe
- Betriebstemperatur: -20° C bis +80° C
- für den Übergang von Kunststoff- auf metallische Rohre aller Art, zugfest
- Betriebsdruck bis 16 bar (Auswinkelung 4° - 5° zwischen den Rohrachsen)
- Gehäuse Edelstahl rostfrei, W. Nr. 1.4301
- Verschluss Edelstahl rostfrei

• **STRAUB COMBI-GRIP, NBR**

Manchette d'étanchéité:

- Nitrile-butadiène, pour eau, gaz, huiles, carburants et autres hydrocarbures
- Température de service: de -20° à 80° C
- Pour la transition de toutes sortes de tubes plastiques sur tubes métalliques, résistant à la traction
- Pression de service jusqu'à 16 bar (déviation angulaire de 4° à 5° entre les axes des tubes)
- Corps en acier inoxydable, n° de matière 1.4301
- Fermeture en acier inoxydable



Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	Spannbereich Kunststoff mm Plage de serrage plastique mm	Spannbereich Metall mm Plage de serrage métal mm	Betriebsdruck bar Pression de service bar	B mm	DV mm	Anzugsmoment Nm Couple de serrage Nm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pc
<b>578.275.100</b>	40.0/38.0	39.0 - 40.5	37.5 - 39.0	16	61	60	15	0.477	<b>203.00</b>
<b>578.275.110</b>	40.0/42.4	39.0 - 40.5	42.0 - 43.5	16	61	63	15	0.513	<b>203.00</b>
<b>578.275.120</b>	50.0/48.3	49.0 - 50.5	47.8 - 49.0	16	61	70	15	0.550	<b>207.00</b>
<b>578.275.130</b>	63.0/60.3	62.0 - 64.0	59.7 - 61.0	16	76	85	20	0.837	<b>214.00</b>
<b>578.275.140</b>	75.0/76.1	74.0 - 76.0	75.0 - 77.5	16	94	100	25	1.432	<b>251.00</b>
<b>578.275.150</b>	90.0/88.9	89.0 - 91.0	87.0 - 90.0	16	94	118	25	1.719	<b>268.00</b>
<b>578.275.160</b>	110.0/108.0	109.0 - 111.0	106.5 - 110.5	16	94	135	25	1.781	<b>293.00</b>
<b>578.275.170</b>	110.0/114.3	109.0 - 111.0	112.0 - 116.0	16	97	139	25	1.996	<b>366.00</b>
<b>578.275.180</b>	114.3/114.3	113.0 - 115.0	112.0 - 116.0	16	94	140	25	1.786	<b>306.00</b>
<b>578.275.190</b>	140.0/139.7	139.0 - 142.0	137.5 - 141.0	16	109	168	60	3.613	<b>491.00</b>
<b>578.275.200</b>	160.0/159.0	159.0 - 162.0	157.0 - 160.5	16	109	188	60	3.860	<b>537.00</b>

Für die Installation von PE- und Weich-Thermoplast-Rohren sind STRAUB Stützringe Nr. 578.500 zu verwenden.

Pour l'installation de tubes PE ou thermoplastiques souples, il faut utiliser les bagues de renforcement STRAUB n° 578.500.

**Kupplungen**

**Raccord**

**578.280**

• **STRAUB OPEN-FLEX 1L, EPDM**

Dichtmanschette:

- Ethylen-Propylen, für alle Wasserqualitäten, Abwässer, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte
- Betriebstemperatur: - 20° C bis + 100° C
- Reparaturschellen für alle Rohrarten, nicht zugfest
- aufklappbar
- Betriebsdruck bis 25 bar (Auswinkelung 4° - 5° zwischen den Rohrachsen)
- Gehäuse Edelstahl rostfrei, W. Nr. 1.4571
- Verschluss aus verzinktem Stahl (Edelstahl rostfrei auf Anfrage)

• **STRAUB OPEN-FLEX 1L, EPDM**

Manchette d'étanchéité:

- Éthylène-propylène, pour eaux de toutes qualités, air, matières solides et produits chimiques
- Température de service: de -20° à 100° C
- Collier de réparation pour tubes de tout genre, ne résiste pas à la traction
- Ouverture à charnière
- Pression de service jusqu'à 25 bar, (déviangulaire de 4° à 5° entre les axes des tubes)
- Corps en acier inoxydable, n° de matière 1.4571
- Fermeture en acier zingué (en acier inoxydable sur demande)



Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	Spannbereich mm Capacité de serrage mm	Betriebsdruck bar Pression de service bar	B mm	DV mm	Anzugsmoment Nm Couple de serrage Nm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
<b>578.280.100</b>	48.3	47.0 - 49.5	25	75	70	7.5	0.555	<b>102.00</b>
<b>578.280.103</b>	54.0	52.5 - 55.5	25	75	76	7.5	0.600	<b>105.00</b>
<b>578.280.105</b>	57.0	55.5 - 58.5	25	75	79	7.5	0.594	<b>106.00</b>
<b>578.280.110</b>	60.3	59.0 - 61.5	25	75	82	7.5	0.631	<b>108.00</b>
<b>578.280.120</b>	76.1	74.5 - 77.5	25	94	98	10	0.873	<b>118.00</b>
<b>578.280.125</b>	84.0	82.5 - 85.5	24	94	106	10	0.924	<b>122.00</b>
<b>578.280.130</b>	88.9	87.5 - 90.5	24	94	111	10	0.931	<b>123.00</b>
<b>578.280.135</b>	104.0	102.5 - 105.5	22	94	126	10	1.025	<b>128.00</b>
<b>578.280.140</b>	108.0	106.5 - 109.5	22	94	130	10	1.026	<b>129.00</b>
<b>578.280.150</b>	114.3	112.5 - 116.0	21	94	136	10	1.065	<b>131.00</b>
<b>578.280.155</b>	129.0	127.0 - 131.0	19	107	151	12	1.445	<b>160.00</b>
<b>578.280.160</b>	133.0	131.0 - 135.0	16	107	155	12	1.390	<b>162.00</b>
<b>578.280.170</b>	139.7	138.0 - 141.5	16	107	162	12	1.441	<b>165.00</b>
<b>578.280.175</b>	154.0	152.0 - 156.0	16	107	176	12	1.569	<b>170.00</b>
<b>578.280.180</b>	159.0	157.0 - 161.0	16	107	181	12	1.556	<b>172.00</b>
<b>578.280.190</b>	168.3	166.0 - 170.5	16	107	190	12	1.646	<b>176.00</b>

Grössere Abmessungen bis 1200 mm (Typen OPEN FLEX 2+3) sind kurzfristig ab Werk lieferbar.

Plus grandes dimensions jusqu'à 1200 mm (types OPEN FLEX 2+3) livrables rapidement d'usine.

**Zubehör:**

- 578.900 Spannzangen

**Accessoires:**

- 578.900 Pince de serrage



**Kupplungen**

**Raccord**

**578.290**

• **STRAUB OPEN-FLEX 1L, NBR**

Dichtmanschette:

- Nitril-Butadien, für Wasser, Gase, Öle, Brenn- und Treibstoffe, sowie andere Kohlenwasserstoffe
- Betriebstemperatur: -20° C bis +80° C

- Reparaturschellen für alle Rohrarten, nicht zugfest
- aufklappbar
- Betriebsdruck bis 25 bar (Auswinkelung 4° - 5° zwischen den Rohrachsen)
- Edelstahl rostfrei
- Gehäuse Edelstahl rostfrei, W. Nr. 1.4571
- Verschluss aus verzinktem Stahl (Edelstahl rostfrei auf Anfrage)

• **STRAUB OPEN-FLEX 1L, NBR**

Manchette d'étanchéité:

- Nitrile-butadiène, pour eau, gaz, huiles, carburants et autres hydrocarbures
- Température de service: de -20° à 80° C

- Collier de réparation pour tubes de tout genre, ne résiste pas à la traction
- Ouverture à charnière
- Pression de service jusqu'à 25 bar, (déviation angulaire de 4° à 5° entre les axes des tubes)
- Acier inoxydable
- Corps en acier inoxydable, n° de matière 1.4571
- Fermeture en acier zingué (en acier inoxydable sur demande)



Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	Spannbereich mm Capacité de serrage mm	Betriebsdruck bar Pression de service bar	B mm	DV mm	Anzugsmoment Nm Couple de serrage Nm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
578.290.100	48.3	47.0 - 49.5	25	75	70	7.5	0.555	109.00
578.290.103	54.0	52.5 - 55.5	25	75	76	7.5	0.600	111.00
578.290.105	57.0	55.5 - 58.5	25	75	79	7.5	0.594	114.00
578.290.110	60.3	59.0 - 61.5	25	75	82	7.5	0.631	116.00
578.290.120	76.1	74.5 - 77.5	25	94	98	10	0.873	128.00
578.290.125	84.0	82.5 - 85.5	24	94	106	10	0.924	131.00
578.290.130	88.9	87.5 - 90.5	24	94	111	10	0.931	132.00
578.290.135	104.0	102.5 - 105.5	22	94	126	10	1.025	136.00
578.290.140	108.0	106.5 - 109.5	22	94	130	10	1.026	137.00
578.290.150	114.3	112.5 - 116.0	21	94	136	10	1.065	144.00
578.290.155	129.0	127.0 - 131.0	18	107	151	12	1.445	176.00
578.290.160	133.0	131.0 - 135.0	16	107	155	12	1.390	179.00
578.290.170	139.7	138.0 - 141.5	16	107	162	12	1.441	181.00
578.290.175	154.0	152.0 - 156.0	16	107	176	12	1.569	186.00
578.290.180	159.0	157.0 - 161.0	16	107	181	12	1.556	188.00
578.290.190	168.3	166.0 - 170.5	16	107	190	12	1.646	197.00

Grössere Abmessungen bis 1200 mm (Typen OPEN FLEX 2+3) sind kurzfristig ab Werk lieferbar.

Plus grandes dimensions jusqu'à 1200 mm (types OPEN FLEX 2+3) livrables rapidement d'usine.

**Zubehör:**

- 578.900 Spannzangen

**Accessoires:**

- 578.900 Pince de serrage

**Kupplungen**

**Raccord**

**578.400**

• **STRAUB ECO-GRIP, EPDM**

Dichtmanschette:

- Ethylen-Propylen, für alle Wasserqualitäten, Abwässer, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte
- Betriebstemperatur: - 10° C bis + 40° C
- für alle metallischen Rohre, zugfest
- Betriebsdruck bis 6 bar, ohne SVGW Zulassung (Auswinkelung 2° - 5° zwischen den Rohrachsen)
- Edelstahl rostfrei
- Gehäuse Edelstahl rostfrei, W. Nr. 1.4310
- Verschluss aus verzinktem Stahl

• **STRAUB ECO-GRIP, EPDM**

Manchette d'étanchéité:

- Ehyène-propylène, pour toutes les qualités d'eau, eaux usées, air, corps solides et produits chimiques
- Température de service: - 10° C à + 40° C
- Pour tous les tubes métalliques, résiste à la traction
- Pression de service jusqu'à 6 bar, sans agrément SSIGE (angle max. 2° - 5° entre les tubes à raccorder)
- Acier inoxydable
- Boîtier en acier inoxydable, n° de matière 1.4310
- Fermeture en acier zingué



Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	Spannbereich mm Capacité de serrage mm	Betriebsdruck bar Pression de service bar	B mm	C mm	DV mm	Anzugsmoment Nm Couple de serrage Nm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
<b>578.400.100</b>	26.9	26.4 - 27.4	6	45	18	41	10	0.260	<b>40.20</b>
<b>578.400.110</b>	30.0	29.5 - 30.5	6	45	18	45	10	0.270	<b>41.90</b>
<b>578.400.120</b>	33.7	33.2 - 34.2	6	45	18	48	10	0.280	<b>43.90</b>
<b>578.400.130</b>	38.0	37.5 - 38.5	6	45	18	52	10	0.290	<b>46.40</b>
<b>578.400.140</b>	42.4	41.9 - 42.9	6	45	18	56	12	0.300	<b>48.90</b>
<b>578.400.150</b>	44.5	44.0 - 45.0	6	45	18	59	12	0.310	<b>50.10</b>
<b>578.400.160</b>	48.3	47.8 - 48.8	6	45	18	62	15	0.320	<b>52.10</b>
<b>578.400.170</b>	57.0	56.4 - 57.6	6	60	26	71	15	0.460	<b>62.60</b>
<b>578.400.180</b>	60.3	59.7 - 60.9	6	60	26	76	15	0.480	<b>66.70</b>
<b>578.400.190</b>	76.1	75.3 - 76.9	6	60	26	92	18	0.560	<b>75.30</b>
<b>578.400.200</b>	88.9	88.0 - 89.8	6	60	26	108	18	0.600	<b>81.30</b>
<b>578.400.210</b>	104.0	103.0 - 105.0	6	60	26	120	18	0.650	<b>87.80</b>
<b>578.400.220</b>	108.0	106.9 - 109.1	6	60	26	124	18	0.680	<b>89.40</b>
<b>578.400.230</b>	114.3	113.2 - 115.4	6	60	26	130	18	0.700	<b>92.20</b>
<b>578.400.240</b>	133.0	131.7 - 134.3	6	62	26	149	30	1.050	<b>122.00</b>
<b>578.400.250</b>	139.7	138.3 - 141.1	6	62	26	156	30	1.070	<b>133.00</b>
<b>578.400.260</b>	159.0	157.4 - 160.6	6	62	26	177	35	1.000	<b>141.00</b>
<b>578.400.270</b>	168.3	166.6 - 170.0	6	62	26	185	35	1.100	<b>145.00</b>

**Stützringe**

**Bague de renforcement**

**578.500**

- **STRAUB**
- **1.4301**

müssen bei den Kupplungstypen STRAUB PLAST-GRIP, FLEX und COMBI-GRIP zur Verstärkung von PE- und Weich-Thermoplast-Rohren verwendet werden


- für PE Rohre
- geschlitzt
- Edelstahl rostfrei

- **STRAUB**
- **1.4301**

Nécessaire pour le renforcement des tubes PE ou thermoplastiques souples avec des raccords STRAUB, types PLAST-GRIP, FLEX, et COMBI-GRIP

- Pour tuyaux en PE
- Exécution rainurée
- Acier inoxydable

1.4301



Art. Nr. N° d'art.	D mm	d mm	b mm	S mm	Serie Série	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
578.500.105	40	35.2	35	1.5	S- 8	0.110	10.90
578.500.110		32.6	35	1.5	S- 5	0.100	10.90
578.500.115		29.0	35	1.5	S- 3.2	0.090	10.90
578.500.140	50	46.0	35	1.5	S- 12.5	0.140	12.90
578.500.145		44.0	35	1.5	S- 8	0.140	12.90
578.500.150		40.8	35	1.5	S- 5	0.130	12.90
578.500.155		36.2	35	1.5	S- 3.2	0.120	12.90
578.500.170	63	59.0	50	1.5	S- 16	0.140	15.00
578.500.175		58.2	50	1.5	S- 12.5	0.120	15.00
578.500.185		55.4	50	1.5	S- 8	0.100	15.00
578.500.190		51.4	50	1.5	S- 5	0.100	15.00
578.500.195		45.8	50	1.5	S- 3.2	0.090	15.00
578.500.215	75	69.2	60	2	S- 16	0.220	16.10
578.500.220		66.0	60	2	S- 12.5	0.200	16.10
578.500.225		66.0	60	2	S- 8	0.200	16.10
578.500.230		61.4	60	2	S- 5	0.190	16.10
578.500.235		54.4	60	2	S- 3.2	0.170	18.60
578.500.250	90	84.4	60	2	S- 16	0.260	18.60
578.500.260		83.0	60	2	S-12.5	0.240	18.60
578.500.265		79.2	60	2	S- 8	0.230	18.60
578.500.270		73.6	60	2	S- 5	0.170	18.60
578.500.275		65.4	60	2	S- 3.2	0.150	21.70
578.500.290	110	103.2	60	2	S- 16	0.310	21.70
578.500.300		101.6	60	2	S-12.5	0.290	21.70
578.500.305		96.8	60	2	S- 8	0.280	21.70
578.500.310		90.0	60	2	S- 5	0.260	21.70
578.500.315		79.8	60	2	S- 3.2	0.230	30.40
578.500.330	125	117.2	70	2.5	S- 16	0.500	30.40
578.500.340		115.4	70	2.5	S-12.5	0.480	30.40
578.500.345		110.2	70	2.5	S- 8	0.460	30.40
578.500.350		102.2	70	2.5	S- 5	0.420	30.40
578.500.355		90.8	70	2.5	S- 3.2	0.380	33.70
578.500.370	140	131.4	70	2.5	S- 16	0.560	33.70
578.500.380		129.4	70	2.5	S-12.5	0.540	33.70
578.500.385		123.4	70	2.5	S- 8	0.520	33.70
578.500.390		114.6	70	2.5	S- 5	0.480	33.70
578.500.395		101.6	70	2.5	S- 3.2	0.440	33.70
578.500.410	160	150.2	70	2.5	S- 16	0.640	37.90
578.500.420		147.6	70	2.5	S-12.5	0.620	37.90
578.500.425		141.0	70	2.5	S- 8	0.600	37.90
578.500.430		130.8	70	2.5	S- 5	0.550	37.90
578.500.435		116.2	70	2.5	S- 3.2	0.480	37.90
578.500.450	180	147.2	70	2.5	S- 5	0.650	46.80

**Verschlüsse einzeln**

**Fermeture seule**

**578.550**

- STRAUB
- 1.4301/1.4401

- zu STRAUB Kupplungen Typen METAL-GRIP, PLAST-GRIP und COMBI-GRIP
- Edelstahl rostfrei

- STRAUB
- 1.4301/1.4401

- Pour raccords STRAUB, types METAL-GRIP, PLAST-GRIP, et COMBI-GRIP
- Acier inoxydable



Art. Nr. N° d'art.	Rohraussen Ø mm Ø extérieur de tube mm	CHF/Stk CHF/pce
578.550.100	30.0 - 33.7	31.50
578.550.110	38.0 - 50.0	31.90
578.550.120	54.0 - 63.0	32.80
578.550.130	75.0 - 114.3	38.70
578.550.140	125.0 - 168.3	65.10
578.550.150	219.1	115.00

**Verschlüsse einzeln**

**Fermeture seule**

**578.560**

- STRAUB
- 1.4301/1.4401

- zu STRAUB Kupplungen Typen FLEX 1L, REP 1L
- Edelstahl rostfrei

- STRAUB
- 1.4301/1.4401

- Pour raccords STRAUB, types FLEX 1L et REP 1L
- Acier inoxydable



Art. Nr. N° d'art.	Rohraussen Ø mm Ø extérieur de tube mm	CHF/Stk CHF/pce
578.560.100	48.3 - 60.3	32.80
578.560.110	73.0 - 114.3	33.30
578.560.120	127.0 - 168.3	43.00

**Spannzangen**

**Pince de serrage**

**578.900**

- STRAUB

- für Kupplungs-Typen OPEN FLEX 1+2

- STRAUB

- Pour raccords, types OPEN FLEX 1+2


Art. Nr. N° d'art.	Spannbereich mm Capacité de serrage mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
578.900.100	48.3- 400	0.300	91.80

**Bedienungsanleitung:**

- Spannzange beidseitig in Löcher (A) in den Verschlusslaschen der Reparaturschelle einhängen.
- Mit Sterngriff (B) zusammenziehen bis Verschluss-Schrauben (C) der Reparaturschelle den Bolzen mit Gewindeloch (D) fassen.
- Falls notwendig, 17 mm Schlüssel auf Mutter (E) hinter Sterngriff (B) ansetzen und nachziehen. Mit Stift an Kette (F), Bolzen mit Gewindeloch (D) auf Schraubachse ausrichten.
- Verschluss-Schrauben der Reparaturschelle mit Drehmoment-schlüssel auf vorgeschriebenes Drehmoment festziehen.
- Spannzange aushängen. Diese ist beliebig oft wiederverwendbar.

**Mode d'emploi:**

- Accrocher l'outil de montage dans les trous (A) du boîtier du collier de réparation.
- Serrer avec la poignée-étoile (B) jusqu'à ce que les vis (C) du collier soient en prise dans les trous taraudés (D) de la tige.
- Si nécessaire, utiliser une clé à fourche de 17 mm sur écrou (E) derrière la poignée-étoile (B) et serrer. Aligner le trou taraudé de la tige (D) sur l'axe de la vis à l'aide de la cheville (F).
- Avec une clé dynamométrique, serrer les vis du collier de réparation au couple prescrit.
- Décrocher l'outil de montage, réutilisable à volonté



**passend zu:**

- 578.280 Kupplungen
- 578.290 Kupplungen

**convient pour:**

- 578.280 Raccord
- 578.290 Raccord

# QUIKCOUP®

Einzigartig, kostengünstig und schnell

Mit Quikcoup® Rohrverbindungen werden im Vergleich zum Schweißen die durchschnittlichen **Arbeitsstunden um bis zu 70% gesenkt.**

Das Quikcoup® Kupplungssystem ist eines der modernsten und zuverlässigsten Rohrverbindungssysteme. Die Anwendungsmöglichkeiten für das Quikcoup® Rohrverbindungssystem sind dank seiner vielen Zubehörteile und hohem Qualitätsstandard umfangreich und weit gespannt. Ein System für alle Anwendungen.


Die Vorteile des gerieften Rohrverbindungssystems von Quikcoup®:

- Innovatives Design ermöglicht eine einfache, schnelle und kostengünstige Montage.
- Es werden keine speziellen Werkzeuge benötigt.
- Ein langwieriges Training des Montagepersonals entfällt.
- Schnelle Montage mit Hilfe der Quikcoup® Einbolzenkupplung Typ 007.
- Kein Schweißen und Gewindeschneiden bei der Montage.
- Flexibilität in der Rohrführung auch unter schwierigen Bedingungen.
- Kein Risiko von Leckagen die durch Temperaturschwankungen oder Vibrationen ausgelöst werden.




## Installationszeitvergleich

Gerieft gegen Geflanscht gegen Geschweißt



## Geriefte Konstruktion reduziert Risiko und Notfall



**Heizungsanlagen - Kälte- und Kühlwasserleitungen - Sprinkleranlagen  
Beschneigungsanlagen - Abwasserleitungen - Druckluftleitungen**



**Rohre rohschwarz**

**Tube noir brut**

180.100

- EN 10255
- S195T

- geschweisst
- warmstreckreduziert
- mit und ohne Gewinde und Muffen
- mit und ohne gerillte Nuten für Rohrkupplungen

- EN 10255
- S195T

- Exécution soudée
- Fini à chaud
- Avec ou sans filetage et manchons
- Avec ou sans rainures pour raccords de tubes

S195T



Art. Nr. N° d'art.	DN	Nenn Ø mm Diam. nom. mm	a mm	t mm	L m	kg/m	CHF/m	Schnitt Coupe	S+Z
180.100.100	1/4"	8	13.5	2.3	6	0.641	9.00	5.00	1.10
180.100.140	3/8"	10	17.2	2.3	6	0.839	4.80	5.00	1.40
180.100.180	1/2"	15	21.3	2.6	6	1.210	5.30	5.00	1.75
180.100.220	3/4"	20	26.9	2.6	6	1.560	6.35	5.50	2.20
180.100.260	1"	25	33.7	3.2	6	2.410	9.45	5.50	2.65
180.100.300	1 1/4"	32	42.4	3.2	6	3.100	12.10	5.50	3.30
180.100.340	1 1/2"	40	48.3	3.2	6	3.560	13.80	6.00	3.75
180.100.380	2"	50	60.3	3.6	6	5.030	19.30	6.50	4.70
180.100.420	2 1/2"	65	76.1	3.6	6	6.420	26.90	7.50	5.90
180.100.460	3"	80	88.9	4.0	6	8.360	36.20	8.00	6.90
180.100.500	4"	100	114.3	4.5	6	12.200	53.10	10.00	7.85

**Rohre rotbraun grundiert**

**Tube avec apprêt brun-rouge**

180.200

- EN 10255
- S195T

- geschweisst
- warmstreckreduziert
- mit und ohne Gewinde und Muffen
- mit und ohne gerillte Nuten für Rohrkupplungen

- EN 10255
- S195T

- Exécution soudée
- Fini à chaud
- Avec ou sans filetage et manchons
- Avec ou sans rainures pour raccords de tubes

S195T



Art. Nr. N° d'art.	DN	Nenn Ø mm Diam. nom. mm	a mm	t mm	L m	kg/m	CHF/m
180.200.100	3/8"	10	17.2	2.3	6	0.852	5.00
180.200.120	1/2"	15	21.3	2.6	6	1.220	5.55
180.200.140	3/4"	20	26.9	2.6	6	1.580	6.70
180.200.160	1"	25	33.7	3.2	6	2.440	10.00
180.200.180	1 1/4"	32	42.4	3.2	6	3.140	12.70
180.200.200	1 1/2"	40	48.3	3.2	6	3.610	15.40
180.200.220	2"	50	60.3	3.6	6	5.100	21.60
180.200.240	2 1/2"	65	76.1	3.6	6	6.510	30.50
180.200.260	3"	80	88.9	4.0	6	8.470	40.30
180.200.280	4"	100	114.3	4.0	6	12.100	58.60

**Rohre grau grundiert RAL 7012**

**Tube avec apprêt gris RAL 7012**

180.300

- EN 10255
- S195T

- geschweisst
- mit und ohne Gewinde und Muffen
- mit und ohne gerillte Nuten für Rohrkupplungen

- EN 10255
- S195T

- Exécution soudée
- Avec ou sans filetage et manchons
- Avec ou sans rainures pour raccords de tubes

S195T



Art. Nr. N° d'art.	DN	Nenn Ø mm Diam. nom. mm	a mm	t mm	L m	kg/m	CHF/m
180.300.100	3/8"	10	17.2	2.3	6	0.852	5.00
180.300.120	1/2"	15	21.3	2.6	6	1.220	5.55
180.300.140	3/4"	20	26.9	2.6	6	1.580	6.70
180.300.160	1"	25	33.7	3.2	6	2.440	10.00
180.300.180	1 1/4"	32	42.4	3.2	6	3.140	12.70
180.300.200	1 1/2"	40	48.3	3.2	6	3.610	15.40
180.300.220	2"	50	60.3	3.6	6	5.100	21.60
180.300.240	2 1/2"	65	76.1	3.6	6	6.510	30.50
180.300.260	3"	80	88.9	4.0	6	8.470	40.30
180.300.280	4"	100	114.3	4.5	6	12.100	58.60

**Rohre verzinkt kunststoffummantelt rot**

**Tube zingué avec revêtement synthétique rouge**

185.200

- EN 10255/10240-A1
- S195T

- geschweisst
- mit Gewinde (Aufpreis)

- EN 10255/10240-A1
- S195T

- Exécution soudée
- Avec filetage (surprix)

S195T



Art. Nr. N° d'art.	DN	Nenn Ø mm Diam. nom. mm	a mm	t mm	L m	kg/m	CHF/m
185.200.130	1"	25	33.7	3.2	6	2.450	24.70
185.200.150	1 1/4"	32	42.4	3.2	6	3.180	30.70
185.200.170	1 1/2"	40	48.3	3.2	6	3.930	35.80
185.200.190	2"	50	60.3	3.6	6	5.310	48.70
185.200.210	2 1/2"	65	76.1	3.6	6	6.800	63.00
185.200.230	3"	80	88.9	4.0	6	8.540	79.30

**Rohre verzinkt kunststoffummantelt gelb**

**Tube zingué avec revêtement synthétique jaune**

185.205

- EN 10255/10240-A1
- S195T

- geschweisst
- mit Gewinde (Aufpreis)

- EN 10255/10240-A1
- S195T

- Exécution soudée
- Avec filetage (surprix)

S195T



Art. Nr. N° d'art.	DN	Nenn Ø mm Diam. nom. mm	a mm	t mm	L m	kg/m	CHF/m
185.205.130	1"	25	33.7	3.2	6	2.450	24.70
185.205.150	1 1/4"	32	42.4	3.2	6	3.180	30.70
185.205.170	1 1/2"	40	48.3	3.2	6	3.930	35.80

Rohre verzinkt

Tube zingué

183.100

- EN 10255/10240-A1
- S195T

- geschweisst
- mit und ohne Gewinde und Muffen
- mit und ohne gerillte Nuten für Rohrkupplungen

- EN 10255/10240-A1
- S195T

- Exécution soudée
- Avec ou sans filetage et manchons
- Avec ou sans rainures pour raccords de tubes

S195T



Art. Nr. N° d'art.	DN	Nenn Ø mm Diam. nom. mm	a mm	t mm	L m	kg/m	CHF/m	Schnitt Coupe
183.100.100	1/4"	8	13.5	2.3	6	0.674		5.00
183.100.140	3/8"	10	17.2	2.3	6	0.890	6.70	5.00
183.100.180	1/2"	15	21.3	2.6	6	1.280	6.70	5.00
183.100.220	3/4"	20	26.9	2.6	6	1.650	8.10	5.50
183.100.260	1"	25	33.7	3.2	6	2.550	11.70	5.50
183.100.300	1 1/4"	32	42.4	3.2	6	3.290	14.60	5.50
183.100.301	1 1/4"	32	42.4	3.2	5	3.280	15.90	5.50
183.100.340	1 1/2"	40	48.3	3.2	6	3.770	16.80	6.00
183.100.341	1 1/2"	40	48.3	3.2	5	3.770	17.70	6.00
183.100.380	2"	50	60.3	3.6	6	5.340	23.40	6.50
183.100.381	2"	50	60.3	3.6	5	5.400	25.20	6.50
183.100.420	2 1/2"	65	76.1	3.6	6	6.810	33.30	7.50
183.100.421	2 1/2"	65	76.1	3.6	5	6.830	36.00	7.50
183.100.460	3"	80	88.9	4.0	6	8.860	47.30	8.00
183.100.500	4"	100	114.3	4.5	6	12.930	68.90	10.00

Rohre kältebeschichtet

Tube avec revêtement pour le Froid

180.505

- CORADUR®cool
- EN 10255
- S195T

Oberflächenbehandlung: gestrahlt SA 21/2 (EN ISO 12944-4), 3-fach beschichtet mit 2 Komponenten Epoxydharz, Zinkphosphat mind. 40 µ (rotbraun), Eisenglimmer mind. 60 µ (schwarz), Eisenglimmer mind. 60 µ, DB 702 (grau)

- geschweisst
- Rohrenden mit Kapfen

- CORADUR®cool
- EN 10255
- S195T

Traitement de surface: sablage SA 21/2 (EN ISO 12944-4), 3 couches époxy 2K, phosphate de zinc min 40 µm (brun-rouge), fer micacé min. 60 µm (noir), fer micacé min. 60 µm DB 702 (gris)

- Exécution soudée
- Extrémités des tubes avec capuchons

S195T



Art. Nr. N° d'art.	DN	Nenn Ø mm Diam. nom. mm	a mm	t mm	L m	kg/m	CHF/m
180.505.120	1/2"	15	21.3	2.6	6	1.220	13.20
180.505.140	3/4"	20	26.9	2.6	6	1.580	16.30
180.505.160	1"	25	33.7	3.2	6	2.440	21.30
180.505.180	1 1/4"	32	42.4	3.2	6	3.140	27.10
180.505.200	1 1/2"	40	48.3	3.2	6	3.610	31.10
180.505.220	2"	50	60.3	3.6	6	5.100	41.50

Rohre rohschwarz kunststoffummantelt gelb

Tube noir brut avec revêtement synthétique jaune

185.410

- DIN 1626 und 2470/T1
- ST37.0

- geschweisst
- mit und ohne Gewinde und Muffen

- DIN 1626 und 2470/T1
- ST37.0

- Exécution soudée
- Avec ou sans filetage et manchons

ST37.0



Art. Nr. N° d'art.	DN	Nenn Ø mm Diam. nom. mm	a mm	t mm	L m	kg/m	CHF/m
185.410.100	3"	80	88.9	3.6	12	8.070	83.50
185.410.120	4"	100	114.3	3.6	12	10.530	101.00
185.410.160	6"	150	168.3	4.0	12	19.840	163.50
185.410.180	8"	200	219.1	4.5	12	25.300	185.00



Siederohre rohschwarz

Tube bouilleur noir brut

188.100

- EN 10217-1
- P235TR1

- geschweisst
- mit und ohne gerillte Nuten für Rohrkupplungen (bis AD 219.1 mm)

- EN 10217-1
- P235TR1

- Exécution soudée
- Avec ou sans rainures pour raccords de tubes (jusqu'au Ø ext. 219.1 mm)

P235TR1



Art. Nr. N° d'art.	a mm	t mm	L m	kg/m	CHF/m	Schnitt Coupe	S+Z
188.100.090	26.9	2.3	6	1.395	5.70	5.50	2.25
188.100.100	31.8	2.3	6	1.673	6.70	5.50	2.50
188.100.120	33.7	2.3	6	1.781	6.75	5.50	2.65
188.100.150	38.0	2.3	6	2.025	8.05	5.50	2.95
188.100.200	42.4	2.3	6	2.274	8.05	5.50	3.30
188.100.250	44.5	2.3	6	2.393	9.45	6.00	3.45
188.100.300	48.3	2.3	6	2.609	9.40	6.00	3.75
188.100.350	51.0	2.6	6	3.103	11.70	6.00	3.95
188.100.355	51.0	2.6	10	3.103	12.60	6.00	3.95
188.100.450	57.0	2.6	6	3.487	13.20	6.50	4.45
188.100.460	57.0	3.2	6	4.245	16.50	6.50	4.45
188.100.500	60.3	2.9	6	4.140	14.50	6.50	4.70
188.100.501	60.3	2.9	12	4.140	14.50	6.50	4.70
188.100.550	63.5	2.9	6	4.333	16.60	6.50	4.95
188.100.600	70.0	2.9	6	4.798	17.20	7.00	5.45
188.100.650	76.1	2.9	6	5.234	17.70	7.50	5.90
188.100.651	76.1	2.9	12	5.234	17.70	7.50	5.90
188.100.700	82.5	3.2	6	6.257	22.60	7.50	6.40
188.100.705	82.5	5.0	6	9.554	36.80	7.50	6.40
188.100.750	88.9	3.2	6	6.761	22.90	8.00	6.90
188.100.751	88.9	3.2	12	6.761	22.90	8.00	6.90
188.100.800	95.0	3.2	6	7.243	27.40	8.00	7.40
188.100.850	101.6	3.6	6	8.698	29.40	9.00	7.00
188.100.851	101.6	3.6	12	8.698	29.40	9.00	7.00
188.100.900	108.0	3.6	6	9.266	31.40	9.50	7.40
188.100.901	108.0	3.6	12	9.266	31.40	9.50	7.40
188.100.950	114.3	3.6	6	9.826	33.30	10.00	7.85
188.100.951	114.3	3.6	12	9.826	33.30	10.00	7.85
188.101.010	121.0	4.0	6	11.539	43.50	11.50	8.30
188.101.011	121.0	4.0	12	11.539	43.50	11.50	8.30
188.101.050	127.0	4.0	6	12.130	43.20	13.00	8.75
188.101.051	127.0	4.0	12	12.130	43.20	13.00	8.75
188.101.100	133.0	4.0	6	12.722	42.90	13.50	9.15
188.101.101	133.0	4.0	12	12.722	42.90	13.50	9.15
188.101.140	139.7	2.9	6	9.781	34.20	14.50	9.60
188.101.141	139.7	2.9	12	9.781	34.20	14.50	9.60
188.101.150	139.7	4.0	6	13.383	45.10	14.50	9.60

Art. Nr. N° d'art.	a mm	t mm	L m	kg/m	CHF/m	Schnitt Coupe	S+Z
188.101.151	139.7	4.0	12	13.383	45.10	14.50	9.60
188.101.200	152.4	4.5	6	16.409	57.50	15.50	10.50
188.101.201	152.4	4.5	12	16.409	57.50	15.50	10.50
188.101.245	159.0	2.0	6	7.740	49.90	15.50	10.95
188.101.246	159.0	2.0	12	7.740	49.90	15.50	10.95
188.101.250	159.0	4.5	6	17.141	57.50	15.50	10.95
188.101.251	159.0	4.5	12	17.141	57.50	15.50	10.95
188.101.290	168.3	4.0	6	16.203	61.50	16.50	11.55
188.101.291	168.3	4.0	12	16.203	61.50	16.50	11.55
188.101.300	168.3	4.5	6	18.173	59.90	16.50	11.55
188.101.301	168.3	4.5	12	18.173	59.90	16.50	11.55
188.101.305	168.3	5.0	6	20.131	77.30	16.50	11.55
188.101.306	168.3	5.0	12	20.131	77.30	16.50	11.55
188.101.320	177.8	4.5	6	19.227	67.70	17.50	12.25
188.101.321	177.8	4.5	12	19.227	67.70	17.50	12.25
188.101.325	177.8	5.0	6	21.302	79.60	17.50	12.25
188.101.326	177.8	5.0	12	21.302	79.60	17.50	12.25
188.101.330	193.7	4.5	6	20.991	79.60	18.00	13.30
188.101.331	193.7	4.5	12	20.991	79.60	18.00	13.30
188.101.335	193.7	5.6	6	25.971	98.80	18.00	13.30
188.101.336	193.7	5.6	12	25.971	98.80	18.00	13.30
188.101.346	219.1	2.9	6	15.480	61.00	20.00	15.05
188.101.347	219.1	2.9	12	15.480	61.00	20.00	15.05
188.101.351	219.1	4.5	6	23.809	81.30	20.00	15.05
188.101.355	219.1	4.5	12	23.809	81.30	20.00	15.05
188.101.400	244.5	5.0	6	29.524	117.00	21.50	16.80
188.101.401	244.5	5.0	12	29.524	117.00	21.50	16.80
188.101.450	273.0	5.0	6	33.038	131.00	24.00	18.75
188.101.451	273.0	5.0	12	33.038	131.00	24.00	18.75
188.101.500	323.9	5.6	6	43.947	176.50	26.50	22.25
188.101.510	323.9	5.6	12	43.947	176.50	26.50	22.25
188.101.550	355.6	5.6	6	48.324	216.00	28.50	24.45
188.101.551	355.6	5.6	12	48.324	216.00	28.50	24.45
188.101.600	406.4	6.3	6	62.146	279.00	33.50	27.90
188.101.601	406.4	6.3	12	62.146	279.00	33.50	27.90
188.101.650	508.0	6.3	6	78.200	350.00	44.00	34.90
188.101.651	508.0	6.3	12	78.200	350.00	44.00	34.90

**Stahlrohre feuerverzinkt**

**Tube en acier zingué au feu**

188.600

- EN 10217-1C
- P235TR1

- geschweisst
- feuerverzinkt
- druckgeprüft auf 90 bar

- EN 10217-1C
- P235TR1

- Exécution soudée
- Exécution zinguée au feu
- Testé à une pression de 90 bar

P235TR1



Art. Nr. N° d'art.	DN	Nenn Ø mm Diam. nom. mm	a mm	t mm	L m	kg/m	CHF/m	Schnitt Coupe
188.600.100	1/2"	15	21.3	2.60	6	1.280	9.35	5.00
188.600.120	3/3"	20	26.9	2.60	6	1.650	11.90	5.50
188.600.140	1"	25	33.7	3.20	6	2.550	17.90	5.50
188.600.160	1 1/4"	32	42.4	3.20	6	3.290	23.10	5.50
188.600.180	1 1/2"	40	48.3	3.20	6	3.770	26.50	6.00
188.600.200	2"	50	60.3	3.60	6	5.340	37.50	6.50
188.600.220	2 1/2"	65	76.1	3.60	6	6.810	47.80	7.50
188.600.240	3"	80	88.9	4.00	6	8.860	62.10	8.00
188.600.260	4"	100	114.3	4.50	6	12.930	90.70	

**Siederohre rotbraun grundiert**

**Tube bouilleur avec apprêt brun-rouge**

188.200

- EN 10217-1
- P235TR1

- geschweisst
- mit und ohne gerillte Nuten für Rohrkupplungen

- EN 10217-1
- P235TR1

- Exécution soudée
- Avec ou sans rainures pour raccords de tubes

P235TR1



Art. Nr. N° d'art.	a mm	t mm	L m	kg/m	CHF/m	Schnitt Coupe
188.200.100	31.8	2.3	6	1.680	7.40	5.50
188.200.120	33.7	2.3	6	1.750	8.00	5.50
188.200.140	38.0	2.3	6	2.040	9.05	5.50
188.200.160	42.4	2.3	6	2.290	9.40	5.50
188.200.180	44.5	2.3	6	2.410	10.80	6.00
188.200.200	48.3	2.3	6	2.630	10.80	6.00
188.200.220	51.0	2.6	6	3.120	13.70	6.00
188.200.240	57.0	2.6	6	3.520	14.60	6.50
188.200.260	60.3	2.9	6	4.140	16.10	6.50
188.200.280	63.5	2.9	6	4.360	17.70	6.50
188.200.300	70.0	2.9	6	4.830	19.70	7.00
188.200.320	76.1	2.9	6	5.280	18.90	7.50
188.200.340	82.5	3.2	6	6.310	25.30	7.50
188.200.360	88.9	3.2	6	6.810	24.40	8.00
188.200.380	95.0	3.2	6	7.250	28.30	8.00
188.200.400	101.6	3.6	6	8.760	35.00	9.00
188.200.420	108.0	3.6	6	9.330	35.10	9.50
188.200.440	114.3	3.6	6	9.900	35.10	10.00
188.200.460	121.0	4.0	6	11.500	44.20	11.50
188.200.480	127.0	4.0	6	12.200	46.60	13.00
188.200.500	133.0	4.0	6	12.800	47.90	13.50
188.200.520	139.7	4.0	6	13.500	47.80	14.50
188.200.540	152.4	4.5	6	16.400	62.80	15.50
188.200.560	159.0	4.5	6	17.100	62.90	15.50
188.200.580	168.3	4.5	6	18.180	66.90	16.50
188.200.600	177.8	4.5	6	19.200	76.80	17.50
188.200.620	193.7	4.5	6	21.000	84.10	18.00
188.200.640	219.1	4.5	6	23.800	93.90	20.00

**Siederohre grau grundiert RAL 7012**

**Tube bouilleur avec apprêt gris RAL 7012**

188.300

- EN 10217-1
- P235TR1

- geschweisst
- mit und ohne gerillte Nuten für Rohrkupplungen

- EN 10217-1
- P235TR1

- Exécution soudée
- Avec ou sans rainures pour raccords de tubes

P235TR1



Art. Nr. N° d'art.	a mm	t mm	L m	kg/m	CHF/m	Schnitt Coupe
188.300.100	31.8	2.3	6	1.680	7.40	5.50
188.300.120	33.7	2.3	6	1.750	8.00	5.50
188.300.140	38.0	2.3	6	2.040	9.00	5.50
188.300.160	42.4	2.3	6	2.290	9.50	5.50
188.300.180	44.5	2.3	6	2.410	10.80	6.00
188.300.200	48.3	2.3	6	2.630	10.80	6.00
188.300.220	51.0	2.6	6	3.120	13.50	6.00
188.300.240	57.0	2.6	6	3.520	14.60	6.50
188.300.260	60.3	2.9	6	4.140	16.10	6.50
188.300.280	63.5	2.9	6	4.360	17.70	6.50
188.300.300	70.0	2.9	6	4.830	19.70	7.00
188.300.320	76.1	2.9	6	5.280	18.90	7.50
188.300.340	82.5	3.2	6	6.310	25.30	7.50
188.300.360	88.9	3.2	6	6.810	24.30	8.00
188.300.380	95.0	3.2	6	7.250	29.90	8.00
188.300.400	101.6	3.6	6	8.760	35.00	9.00
188.300.420	108.0	3.6	6	9.330	35.10	9.50
188.300.440	114.3	3.6	6	9.900	35.10	10.00
188.300.460	121.0	4.0	6	11.500	44.20	11.50
188.300.480	127.0	4.0	6	12.200	46.60	13.00
188.300.500	133.0	4.0	6	12.800	47.90	13.50
188.300.520	139.7	4.0	6	13.500	47.80	14.50
188.300.540	152.4	4.5	6	16.400	62.80	15.50
188.300.560	159.0	4.5	6	17.100	62.80	15.50
188.300.580	168.3	4.5	6	18.180	66.90	16.50
188.300.600	177.8	4.5	6	19.200	76.80	17.50
188.300.620	193.7	4.5	6	21.000	84.10	18.00
188.300.640	219.1	4.5	6	23.800	93.90	20.00
188.300.660	273.0	5.0	6	33.038	135.00	24.00

**Siederohre kältebeschichtet**

**Tube bouilleur avec revêtement pour le Froid**

188.505

- CORADUR®cool
- EN 10217-1
- P235TR1

Oberflächenbehandlung: gestrahlt SA 21/2 (EN ISO 12944-4), 3-fach beschichtet mit 2 Komponenten Epoxydharz, Zinkphosphat mind. 40 µ (rotbraun), Eisenglimmer mind. 60 µ (schwarz), Eisenglimmer mind. 60 µ, DB 702 (grau)

- geschweisst
- Rohrenden mit Kappen

- CORADUR®cool
- EN 10217-1
- P235TR1

Traitement de surface: sablage SA 21/2 (EN ISO 12944-4), 3 couches époxy 2K, phosphate de zinc min 40 µm (brun-rouge), fer micacé min. 60 µm (noir), fer micacé min. 60 µm DB 702 (gris)

- Exécution soudée
- Extrémités des tubes avec capuchons

P235TR1



Art. Nr. N° d'art.	a mm	t mm	L m	kg/m	CHF/m
188.505.160	42.4	2.3	6	2.290	22.60
188.505.200	48.3	2.3	6	2.630	26.00
188.505.260	60.3	2.9	6	4.140	36.20
188.505.320	76.1	3.2	6	5.280	44.60
188.505.360	88.9	3.2	6	6.810	54.80
188.505.440	114.3	3.6	6	9.900	76.00
188.505.520	139.7	4.0	6	13.500	99.60
188.505.580	168.3	4.5	6	18.180	130.00
188.505.640	219.1	4.5	6	23.700	168.00
188.505.660	273.0	5.0	6	33.000	227.00
188.505.680	323.9	5.6	6	43.800	293.00

Dampfrohre

Tube vapeur

187.100

- EN 10255
- S195T

- nahtlos
- schwere Reihe
- in Herstellungslängen von 5-7 m

- EN 10255
- S195T

- Sans soudure
- Série lourde
- En longueurs d'usine de 5-7 m

S195T



Art. Nr. N° d'art.	DN	a mm	t mm	kg/m	CHF/m	Schnitt Coupe	S+Z
187.100.110	3/8"	17.2	2.9	1.020	13.30	5.00	1.40
187.100.130	1/2"	21.3	3.2	1.450	12.70	5.00	1.75
187.100.150	3/4"	26.9	3.2	1.900	15.50	5.50	2.20
187.100.170	1"	33.7	4.0	2.970	24.30	5.50	2.65
187.100.190	1 1/4"	42.4	4.0	3.840	29.10	5.50	3.30
187.100.210	1 1/2"	48.3	4.0	4.430	31.40	6.00	3.75
187.100.230	2"	60.3	4.5	6.170	43.60	6.50	4.70
187.100.240	2 1/2"	76.1	4.5	7.900	52.70	7.50	5.90
187.100.250	3"	88.9	5.0	10.100	67.80	8.00	6.90
187.100.270	4"	114.3	5.4	14.400	96.90	10.00	7.85

Rohrschellen

Collier de fixation de tubes

560.910

- PIPEX "SPRINKLER" Typ 2.5

- für Sprinkleranlagen
- mit metrischer Muffe
- ohne Gummieinlage
- mit VDS Zulassung

- PIPEX "SPRINKLER" Type 2.5

- Pour installations de sprinklers
- Avec manchon métrique
- Sans isolation
- Avec agrément VDS



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Tube	Klemmbereich mm Capacité de serrage mm	DN	Muffe Manchon	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.910.100	1/2"	21 - 25	15	M 10	9072	2.50
560.910.110	3/4"	26 - 31	20	M 10	9073	2.60
560.910.120	1"	32 - 36	25	M 10	9074	2.80
560.910.130	1 1/4"	41 - 45	32	M 10	9075	3.00
560.910.140	1 1/2"	47 - 52	40	M 10	9076	3.15
560.910.150	2"	59 - 63	50	M 10	9077	3.45
560.910.160	2 1/2"	74 - 79	65	M 10	9078	4.40
560.910.170	3"	87 - 92	80	M 10	9079	4.95
560.910.180	4"	112 - 117	100	M 10	9080	6.05
560.910.190	5"	137 - 143	125	M 12	9081	7.65
560.910.200	6"	164 - 169	150	M 12	9082	8.80
560.910.210	8"	213 - 219	200	M 16	9083	9.95

Produkte-Zulassungen VdS

Certifications VdS

Hinweis: Produkte welche im Brandschutzbereich, Sprinklerbereich eingesetzt werden, müssen vom VdS zugelassen sein.

Note: les produits utilisés dans le domaine des sprinklers et de la protection incendie doivent être homologués par VdS



Bezugsquellen: Die aktuellen Zertifikate erhalten Sie auf Anfrage von den Herstellern oder in einer unseren Gesellschaften.

Vous pouvez obtenir les certificats actuels sur demande auprès des fabricants ou de l'une de nos succursales.

Elektrische Leitfähigkeit

Conductivité électrique

Hinweis: Die elektrische Leitfähigkeit von Quikcoup Produkten wurde sowohl vom Hersteller Modgal wie auch vom SEV electro-suisse geprüft und als sehr gut bestätigt.

Note: suite à des tests menés par le fabricant Modgal et par SEV electrosuisse, la conductivité électrique des produits Quikcoup a été jugée très bonne.



Bezugsquelle: Bezug von Original - Zertifikat erhalten Sie auf Anfrage in einer unseren Gesellschaften

Vous pouvez obtenir le certificat original sur demande auprès de l'une de nos succursales.

**QUIKCOUP® Vorbereitung der Rohre**

**Préparation des tubes QUIKCOUP®**



**Rollmass für Riefendurchmesser**

Dieses einfache und effiziente Rollmass dient zur Kontrolle des Riefendurchmessers "D" von Stahlrohren mit gerollten Riefen bei Nennweiten bis 16".



- 1 Ausreichend Massband aus dem Rollmass ziehen und einen Ring bilden, der dem Durchmesser des zu prüfenden Rohrs entspricht.
- 2 Ring über das Rohrende ziehen und in die Riefe einlegen.
- 3 Unterseite des Gleitkörpers in den Riefengrund drücken und Ring um den Riefengrund festziehen.
- 4 Kontrollieren, ob der Aussendurchmesser des geprüften Rohrs mit der Zahl an der entsprechenden schwarzen Markierung übereinstimmt (siehe Abbildung).



**Mètre à ruban pour diamètres de rainures**

Ce mètre à ruban simple et efficace sert au contrôle du diamètre de rainure "D" pour tubes avec rainure roulée, diamètres nominaux jusqu'à 16".

- 1 Dérouler une longueur suffisante de ruban pour former un anneau correspondant au diamètre du tube à contrôler.
- 2 Enfiler cet anneau sur le tube et l'insérer dans la rainure.
- 3 Appuyer la face inférieure du guide au fond de la rainure puis plaquer le ruban au fond de la rainure.
- 4 Vérifier que le diamètre extérieur du tube correspond bien au chiffre du repère noir figurant sur le ruban (voir image).



**Prüflehre für Riefenbreite und Dichtungssitz**

Diese nützliche flache "Gut/Schlecht"-Lehre dient zur Kontrolle der Abmessungen des Dichtungssitzes "A" und der Riefenbreite "B" von Stahlrohren mit gerollten Riefen bis einer Nennweite von 16", welche den technischen Daten für gerollte Riefen entsprechen.

- 1 Geeignete Lehre für den zu prüfenden Rohrdurchmesser auswählen.
- 2 Messgerät so halten, dass die Aufschrift "Go" zu Ihnen zeigt.
- 3 Lehre über die Riefe und Dichtungssitz halten. Die Lehre sollte in die entsprechenden Vertiefungen passen und den Dichtungssitz festklemmen (siehe Bild Nr. 1).
- 4 Lehre nun so drehen, dass die Aufschrift "No Go" zu Ihnen zeigt.
- 5 Messgerät so anlegen, dass die Zähne die Rohrkante berühren. Der Zahn der Lehrenkante sollte nicht in die Riefenbreite passen (siehe Bild Nr. 2).

**Jauge de largeur de rainures et de siège de joint**

Cette jauge "passe/ne passe pas" sert au contrôle des dimensions du siège de joint "A" et de la largeur de rainure "B" pour les tubes avec rainure roulée jusqu'au diamètre nominal 16" conformes aux exigences techniques relatives aux rainures roulées.

- 1 Choisir la jauge adaptée au diamètre de tube à contrôler.
- 2 Tenir l'instrument de mesure de manière à ce que l'inscription "Go" soit tournée de votre côté.
- 3 Positionner la jauge au-dessus de la rainure et du siège de joint. La jauge devrait entrer dans la rainure et enserrer le siège de joint (voir image 1).
- 4 Tourner à présent la jauge afin que l'inscription "No Go" soit face à vous.
- 5 Positionner l'instrument de mesure de manière à ce que les dents touchent l'arête du tube. La dent de la jauge ne devrait pas pouvoir entrer dans la largeur de la rainure (voir image 2).




Bild Nr. 3 hilft Ihnen beim Bestimmen des korrekten Riefenprofils, wobei Sie Folgendes bemerken sollten:

- Kontrollieren Sie den Riefendurchmesser und die Riefenbreite mit den Prüflehren.
- Überprüfen Sie die Abmessung "B1" und vergewissern Sie sich, dass Sie folgende Werten entspricht:  
 B1 = min. 3.1 mm für DN 25 - 40  
 B1 = min. 4.7 mm für DN 50 - 125  
 B1 = min. 7.9 mm für DN 150 - 400
- Die Abmessung K sollte 2 mm für DN 25 - 400 nicht überschreiten.

L'image 3 vous aide pour la détermination du profil de rainure correct. Précisions à ce sujet:


- Contrôlez le diamètre et la largeur de la rainure à l'aide des jauges de contrôle.
- Vérifiez la cote "B1" et assurez-vous qu'elle soit conforme aux valeurs suivantes:  
 B1 = min. 3.1 mm pour DN 25 - 40  
 B1 = min. 4.7 mm pour DN 50 - 125  
 B1 = min. 7.9 mm pour DN 150 - 400
- La cote K ne devrait pas dépasser 2 mm pour DN 25 - 400

**Typ 08 Quik-T + Typ 99 Quiklet**

**Type 08 Quik-T + type 99 Quiklet**

- 1 An der gewünschten Stelle ein Loch in die Rohrwand schneiden. Der Mittelpunkt des Lochs auf der Mittelachse des Rohres liegen. Um eine gute Abdichtung und eine zufriedenstellende Leistung zu gewährleisten, muss sichergestellt sein, dass der Durchmesser des Lochs den in den Tabellen für Quik-T oder Quiklet angegebenen Abmessungen entspricht.
- 2 Die Lochränder sorgfältig entgraten, damit der entsprechende Ausgang genau in das Rohrloch passt und die Wirkungsweise nicht beeinträchtigt wird.
- 3 Raue Kanten entgraten und sicher stellen, dass die Rohroberfläche in einem Umkreis von 15 mm und das Loch herum frei von Schmutz, Gleitmittel usw. und völlig glatt ist, damit eine ordnungsgemäße Abdichtung gewährleistet ist. Aus dem selben Grund muss der Abschnitt "X" (siehe Abbildung) im gesamten Rohrumfang sauber und glatt sein.

- 1 Percer un trou dans la paroi du tube à l'endroit désiré. Positionner le centre du trou sur l'axe central du tube. Afin d'obtenir une bonne étanchéité et un résultat satisfaisant il faut s'assurer que le diamètre du trou corresponde aux valeurs indiquées pour Quik-T ou Quiklet dans les tables.
- 2 Ébavurer soigneusement les bords du trou afin que la dérivation correspondante passe exactement dans celui-ci et de ne pas gêner l'efficacité de l'opération.
- 3 Ébavurer les arêtes rugueuses et s'assurer que, dans une zone de 15 mm autour du trou, la surface du tube soit parfaitement lisse et exempte de toute salissure, lubrifiant (etc.) afin qu'une bonne étanchéité soit assurée. Pour les mêmes raisons, la section "X" (voir image) doit être propre et lisse sur tout le pourtour du tube.



QUIK-T™ Style 08 Nennweite Ausgang (Inches/DN)			Lochdurchmesser/Tol. + 3.2 mm	Rohroberfläche Vorbereitung
QUIK-T™ largeur nom. sortie (Inches/DN)			Diamètre du trou/Tol. + 3.2 mm	Prépar. surface tube
1/2" / 15	3/4" / 20	1" / 25	38.1 mm	90 mm
11/4" / 32	11/2" / 40		50.8 mm	100 mm
2" / 50			63.5 mm	115 mm
21/2" / 65			68.8 mm	120 mm
3" / 80			88.9 mm	140 mm
4" / 100			114.3 mm	165 mm

QUIKLET™ Style 99 Nennweite Ausgang (Inches)			Lochdurchmesser/Tol. + 1.6 mm
QUIKLET™ largeur nom. sortie (Inches)			Diamètre du trou/Tol. + 1.6 mm
11/4 x 1/2	11/4 x 3/4	11/4 x 1	30.0 mm
11/2 x 1/2	11/2 x 3/4	11/2 x 1	30.0 mm
2 x 1/2	2 x 3/4	2 x 1	30.0 mm
21/2 x 1/2	21/2 x 3/4	21/2 x 1	30.0 mm

**QUIKCOUP® Montage Style 007 / 007RT Einbolz Kupplung****QUIKCOUP® Montage Style 007 / 007RT raccord à 1 boulon**

- Rohrenden überprüfen. Die Riefe muss im gesamten Rohrumfang die selbe Tiefe aufweisen, nach QUIKCOUP® Spezifikationen. Beide Rohre sollten im Bereich zwischen Rohrende und Riefe frei von Oberflächenbeschädigungen, Roststellen oder Rollspuren sein.
- Mutter lösen, Kupplungshälften auseinanderklappen und Dichtung entfernen.

- Farbkennzeichnung der Dichtung kontrollieren und überprüfen, ob der Dichtungstyp für den gegebenen Einsatzfall vorgesehen ist. Eine dünne Schicht des Gleitmittels QUIKCOUP 27-A auf die Lippen und äussere Oberfläche von Dichtung auftragen. (ACHTUNG: die mit Gleitmittel bestrichene Dichtung vor Schmutz schützen.)
- Die Dichtung auf das Rohr ziehen und sicherstellen, dass die Dichtung nicht über das Rohrende ragt.

- Beide Rohrenden zusammenführen und auf eine gerade Linie bringen.
- Die Dichtung vorziehen, so das der Spalt zwischen den Riefen gleichmässig abgedeckt ist.
- Die Riefen müssen frei bleiben, um die Kupplung aufnehmen zu können.

- Kupplungshälften so weit wie möglich auseinanderklappen und die Kupplung über der Dichtung platzieren, dass Kupplung und Dichtung so eng wie möglich miteinander abschliessen.
- Schraube und Mutter wieder in das dafür vorgesehene Bohrloch einsetzen.

- Beide Kupplungshälften schliessen (Metall auf Metall) und Mutter mit dem empfohlenen Drehmoment anziehen.
- Wichtig: Kontrollieren, ob die Kupplungshälften fest in der Riefe aufliegen.

- Contrôler les extrémités des tubes. La rainure doit présenter la même profondeur (selon spécifications QUIKCOUP®) sur tout le pourtour du tube. Pour les deux tubes, la surface entre l'extrémité du tube et la rainure ne devrait pas être endommagée et être exempte de rouille ou de traces de roulage.
- Dévisser l'écrou, déplier les deux parties du raccord et retirer le joint.

- Vérifier le code couleur du joint, s'assurer que ce type de joint convient à l'utilisation envisagée. Appliquer une fine couche de lubrifiant QUIKCOUP 27-A sur les lèvres et les surfaces extérieures du joint (ATTENTION le joint ainsi lubrifié est à protéger de toute salissure).
- Enfiler le joint sur le tube et s'assurer qu'il ne dépasse pas de l'extrémité du tube.

- Mettre les deux tubes en contact et les positionner dans le même axe.
- Étirer le joint afin que l'espace entre les deux rainures soit régulièrement recouvert.
- Les rainures doivent rester libres afin de pouvoir mettre le raccord en place.

- Déplier les deux parties du raccord le plus largement possible et placer le raccord par-dessus le joint, de manière à ce qu'il soit en contact le plus étroitement possible avec le joint.
- Remettre en place la vis et l'écrou dans le trou prévu à cet effet.

- Refermer les deux parties du raccord (métal contre métal) et serrer l'écrou avec le couple de serrage recommandé.
- Important: contrôler que les deux parties du raccord soient bien en place dans les rainures.





**QUIKCOUP® Montage Style 75 / 75RT / 07 Kupplung**

**QUIKCOUP® Montage Style 75 / 75RT / 07 raccord**



- Rohrenden überprüfen. Die Riefe muss im gesamten Rohrumfang die selbe Tiefe aufweisen, nach QUIKCOUP® Spezifikationen. Beide Rohre sollten im Bereich zwischen Rohrende und Riefe frei von Oberflächenbeschädigungen, Roststellen oder Rollspuren sein.
- Mutter lösen, Kupplungshälften auseinanderklappen und Dichtung entfernen.

- Farbkennzeichnung der Dichtung kontrollieren und überprüfen, ob der Dichtungstyp für den gegebenen Einsatzfall vorgesehen ist. Eine dünne Schicht des Gleitmittels QUIKCOUP 27-A auf die Lippen und äussere Oberfläche von Dichtung auftragen. (ACHTUNG: die mit Gleitmittel beschriebene Dichtung vor Schmutz schützen.)
- Die Dichtung auf das Rohr ziehen und sicherstellen, dass die Dichtung nicht über das Rohrende ragt.

- Beide Rohrenden zusammenführen und auf eine gerade Linie bringen.
- Die Dichtung vorziehen, so das der Spalt zwischen den Riefen gleichmässig abgedeckt ist.
- Die Riefen müssen frei bleiben, um die Kupplung aufnehmen zu können.

- Kupplungshälften so weit wie möglich auseinanderklappen und die Kupplung über der Dichtung platzieren, dass Kupplung und Dichtung so eng wie möglich miteinander abschliessen.
- Schraube und Mutter wieder in das dafür vorgesehene Bohrloch einsetzen.

- Beide Kupplungshälften schliessen (Metall auf Metall) und Muttern mit dem empfohlenen Drehmoment abwechselnd und gleichmässig fest anziehen.
- Wichtig: Kontrollieren, ob die Kupplungshälften fest in der Riefe aufliegen.

- Contrôler les extrémités des tubes. La rainure doit présenter la même profondeur (selon spécifications QUIKCOUP®) sur tout le pourtour du tube. Pour les deux tubes, la surface entre l'extrémité du tube et la rainure ne devrait pas être endommagée et être exempte de rouille ou de traces de rouillage.
- Dévisser l'écrou, déplier les deux parties du raccord et retirer le joint.

- Vérifier le code couleur du joint, s'assurer que ce type de joint convient à l'utilisation envisagée. Appliquer une fine couche de lubrifiant QUIKCOUP 27-A sur les lèvres et les surfaces extérieures du joint (ATTENTION le joint ainsi lubrifié est à protéger de toute salissure).
- Enfiler le joint sur le tube et s'assurer qu'il ne dépasse pas de l'extrémité du tube.

- Mettre les deux tubes en contact et les positionner dans le même axe.
- Étirer le joint afin que l'espace entre les deux rainures soit régulièrement recouvert.
- Les rainures doivent rester libres afin de pouvoir mettre le raccord en place.

- Déplier les deux parties du raccord le plus largement possible et placer le raccord par-dessus le joint, de manière à ce qu'il soit en contact le plus étroitement possible avec le joint.
- Remettre en place la vis et l'écrou dans le trou prévu à cet effet.

- Refermer les deux parties du raccord (métal contre métal) et serrer les écrous avec le couple de serrage recommandé, alternativement et avec la même force.
- Important: contrôler que les deux parties du raccord soient bien en place dans les rainures.



## QUIKCOUP® Montage Style 08 Quik-T

## QUIKCOUP® Montage Style 08 Quik-T



- Rohrenden überprüfen. Die Riefe muss im gesamten Rohrumfang die selbe Tiefe aufweisen, nach QUIKCOUP® Spezifikationen. Beide Rohre sollten im Bereich zwischen Rohrende und Riefe frei von Oberflächenbeschädigungen, Roststellen oder Rollspuren sein.
- öffnen der Quikflange - Hälften und anschliessend auf gerilltes Rohr, mit der Flanschnut in die Rille, platzieren.

Eine der beiden Muttern ganz entfernen und die andere so weit lösen, dass die Quik-T über das Rohr geschoben werden kann.

- Dichtung entfernen. Farbkennzeichnung der Dichtung kontrollieren und überprüfen, ob der Dichtungstyp für den gegebenen Einsatzfall vorgesehen ist. Eine dünne Schicht des Gleitmittels QUIKCOUP 27-A auf alle Seiten der Dichtung auftragen. (ACHTUNG: die mit Gleitmittel bestrichene Dichtung vor Schmutz schützen.)
- Dichtung wieder korrekt in das Gehäuse setzen, mit der dafür vorgesehenen Ausbuchtungen.

- Kupplungshälften so weit wie möglich auseinanderklappen und Abflusstülle über dem Loch platzieren. Unterteil der Kupplung drehen, bis beide Kupplungshälften das Rohr vollständig umschliessen.
- Die Schraube wieder zurück in das dafür vorgesehene Bohrloch schieben und beide Muttern handfest anziehen.

Beide Muttern mit dem empfohlenen Drehmoment abwechselnd und gleichzeitig fest anziehen. Sowie darauf achten, dass der Abstand zwischen Schrauben und Muttern auf beiden Seiten gleich gross ist.


- Contrôler les extrémités des tubes. La rainure doit présenter la même profondeur (selon spécifications QUIKCOUP®) sur tout le pourtour du tube. Pour les deux tubes, la surface entre l'extrémité du tube et la rainure ne devrait pas être endommagée et être exempte de rouille ou de traces de rouillage.
- Ouvrir les deux moitiés du collier Quikcoup et les placer sur les tubes, bordures insérées dans les rainures des tubes.

Retirer complètement un des deux écrous et desserrer les autres afin que le Quik-T puisse passer sur le tube.

- Enlever le joint. Vérifier le code couleur du joint et contrôler que ce type de joint convient pour l'utilisation envisagée. Appliquer une fine couche du lubrifiant QUIKCOUP 27-A sur toutes les faces du joint (ATTENTION: protéger la surface ainsi lubrifiée de la saleté).
- Replacer correctement le joint dans son logement à l'aide des renflements prévus à cet effet.

- Ouvrir le plus largement possible les deux parties du raccord et placer la tubulure au-dessus du trou. Tourner la partie inférieure du raccord jusqu'à ce que les deux parties enserrant complètement le tube.
- Replacer la vis dans le trou prévu à cet effet et serrer les deux écrous manuellement.

Serrer les deux écrous avec le couple de serrage recommandé, alternativement et avec la même force. Veiller à ce que l'espace entre vis et écrous soit identique des deux côtés.



QUIKCOUP® Montage Style 99 Quiklet

QUIKCOUP® Montage Style 99 Quiklet



- Rohrenden überprüfen. Die Riefe muss im gesamten Rohrumfang die selbe Tiefe aufweisen, nach QUIKCOUP® Spezifikationen. Beide Rohre sollten im Bereich zwischen Rohrende und Riefe frei von Oberflächenbeschädigungen, Roststellen oder Rollspuren sein.
- öffnen der Quikflange - Hälften und anschliessend auf gerilltes Rohr, mit der Flanschnut in die Rille, platzieren.

- Eine der beiden Muttern ganz entfernen, dass die Quiklet über das Rohr gesetzt werden kann.
- Dichtung entfernen. Farbkennzeichnung der Dichtung kontrollieren und überprüfen, ob der Dichtungstyp für den gegebenen Einsatzfall vorgesehen ist.

- ACHTUNG: die Dichtung nicht mit Gleitmittel bestreichen.
- Dichtung wieder korrekt in das Gehäuse setzen mit der dafür vorgesehenen Ausbuchtungen.

- Abflussöffnung über dem Loch platzieren. Sicherstellen das die Dichtung nicht über das Loch ragt und dass die Abflusstülle im Loch platziert ist.
- Die Klammer mit einer Schraube wieder zurück in das dafür vorgesehene Schraubloch schieben und beide Muttern handfest anziehen.

- Beide Muttern mit dem empfohlenen Drehmoment abwechselnd und gleichmässig fest anziehen.
- Sowie darauf achten, dass der Abstand zwischen den Muttern auf beiden Seiten von der Klammer gleich gross ist.


- Contrôler les extrémités des tubes. La rainure doit présenter la même profondeur (selon spécifications QUIKCOUP®) sur tout le pourtour du tube. Pour les deux tubes, la surface entre l'extrémité du tube et la rainure ne devrait pas être endommagée et être exempte de rouille ou de traces de roulage.
- Ouvrir les deux moitiés du collier Quikcoup et les placer sur les tubes, bordures insérées dans les rainures des tubes.

- Retirer complètement l'un des deux écrous afin de pouvoir placer le Quiklet sur le tube.
- Retirer le joint. Vérifier le code couleur du joint et vérifier que ce type de joint est bien approprié à l'usage envisagé.

- ATTENTION: ne pas lubrifier le joint.
- Replacer le joint correctement dans son logement à l'aide des renflements prévus à cet effet.

- Placer l'ouverture au-dessus du trou. S'assurer que le joint ne dépasse pas dans le trou et que la tubulure d'écoulement est bien logée dans le trou.
- Remettre en place la pièce de serrage munie d'une vis dans le trou prévu à cet effet et serrer les deux écrous manuellement.

- Serrer les deux écrous avec le couple de serrage recommandé, alternativement et avec la même force.
- Veiller à ce que l'espace entre les écrous soit identique des deux côtés de la pièce de serrage.



## QUIKCOUP® Montage Style 71 reduzierte Kupplung

## QUIKCOUP® Montage Style 71 raccord réduit



- Rohrenden überprüfen. Die Riefe muss im gesamten Rohrumfang die selbe Tiefe aufweisen, nach QUIKCOUP® Spezifikationen. Beide Rohre sollten im Bereich zwischen Rohrende und Riefe frei von Oberflächenbeschädigungen, Roststellen oder Rollspuren sein.
- Mutter lösen, Kupplungshälften auseinanderklappen und Dichtung entfernen.

- Farbkennzeichnung der Reduzierdichtung kontrollieren und überprüfen, ob der Dichtungstyp für den gegebenen Einsatzfall vorgesehen ist. Eine dünne Schicht des Gleitmittels QUIKCOUP 27-A auf die Lippen und äussere Oberfläche der Dichtung auftragen.
- ACHTUNG: die mit Gleitmittel bestrichene Dichtung vor Schmutz schützen.

- Die grössere Seite der Reduzierdichtung auf dem grösseren Rohrende legen und hineindrücken, bis der O-Ring aus Metall das Rohrende berührt. Vorher kontrollieren, ob sich der O-Ring auch wirklich in der Reduzierdichtung befindet.
- Das kleinere Rohrende nun mit einer leichten Drehbewegung in die kleinere Seite der Reduzierdichtung einführen. Das Rohr muss den O-Ring aus Metall berühren.

- Beide Kupplungshälften über der Reduzierdichtung platzieren und überprüfen, ob die Kupplung gut auf den Riefen aufsitzt.
- Schrauben und Muttern wieder in das dafür vorgesehene Bohrloch einsetzen.

- Beide Kupplungshälften schliessen (Metall auf Metall) und Mutter mit dem empfohlenen Drehmoment abwechselnd anziehen.
- Wichtig: Kontrollieren, ob die Kupplungshälften fest in der Riefe aufliegen.

- Contrôler les extrémités des tubes. La rainure doit présenter la même profondeur (selon spécifications QUIKCOUP®) sur tout le pourtour du tube. Pour les deux tubes, la surface entre l'extrémité du tube et la rainure ne devrait pas être endommagée et être exempte de rouille ou de traces de roulage.
- Dévisser l'écrou, déplier les deux parties du raccord et retirer le joint.

- Vérifier le code couleur du joint de réduction et s'assurer que ce type de joint est bien approprié pour l'usage envisagé. Appliquer une fine couche de lubrifiant QUIKCOUP 27-A sur les lèvres et les surfaces extérieures du joint.
- ATTENTION: le joint ainsi lubrifié est à protéger de toute salissure.

- Placer le grand côté du joint de réduction à l'extrémité du grand tube et l'insérer jusqu'à ce que l'anneau métallique soit en contact avec le bord du tube. Vérifier au préalable que l'anneau métallique soit bien présent dans le joint.
- Insérer ensuite l'extrémité du petit tube dans le joint avec un léger mouvement de rotation. Le tube doit toucher l'anneau métallique.

- Placer les deux parties du raccord au-dessus du joint de réduction et vérifier qu'elles se logent correctement dans les rainures.
- Replacer les vis et écrous dans les trous prévus à cet effet.

- Refermer les deux parties du raccord (métal contre métal) et serrer les écrous avec le couple de serrage recommandé, alternativement.
- Important: contrôler que les deux parties du raccord soient bien en place dans les rainures.



**Schraubendrehmomente**

Bei allen QUIKCOUP® Kupplungen mit Standard ANSI oder metrischen Schrauben und Muttern, müssen alle Schrauben gleichmässig angezogen werden, gemäss in der Tabelle angegebenen Schraubendrehmomente, wenn nicht anders angegeben.

**Couples de serrage**

Sauf indication contraire, tous les raccords QUIKCOUP® avec vis et écrous Standard ANSI ou métriques requièrent un serrage régulier selon les couples de serrage indiqués dans la tablelle.

Schraubengrösse (metrisch) Grandeur de vis (métrique)	Schraubendrehmoment (Nm: Newton meter) Couple de vissage (Nm: Newton mètres)
M10 x 51 mm	41
M10 x 57 mm	41
M10 x 60 mm	41
M12 x 76 mm	68
M16 x 89 mm	122
M20 x 120 mm	203
M20 x 140 mm	203
M22 x 181 mm	271

## QUIKCOUP® Montage Style 90 Quikflange

## QUIKCOUP® Montage Style 90 Quikflange



- Rohrenden überprüfen. Die Riefe muss im gesamten Rohrumfang die selbe Tiefe aufweisen, nach QUIKCOUP® Spezifikationen. Beide Rohre sollten im Bereich zwischen Rohrende und Riefe frei von Oberflächenbeschädigungen, Roststellen oder Rollspuren sein.
- öffnen der Quikflange - Hälften und anschliessend auf gerilltes Rohr, mit der Flanschnut in die Rille, platzieren.

- Eine der beiden Muttern ganz entfernen, dass die Quiklet über das Rohr gesetzt werden kann.
- Dichtung entfernen. Farbkennzeichnung der Dichtung kontrollieren und überprüfen, ob der Dichtungstyp für den gegebenen Einsatzfall vorgesehen ist.

- Eine dünne Schicht des Gleitmittels QUIKCOUP 27-A auf alle Seiten der Dichtung auftragen.
- ACHTUNG: die mit Gleitmittel bestrichene Dichtung vor Schmutz schützen.

- Dichtung um das Rohrende herum aufweiten und in die Aussparung zwischen den äusseren Rohroberfläche und dem Quikflange-Adapter drücken.
- Die Dichtung ist dann korrekt montiert, wenn die Dichtungslippen sowohl zum Rohrende als auch zur Gegenflanschfläche zeigen.
- Der Dichtungsteil, der auf dem Rohr aufliegt, sollte nicht über das Rohrende ragen.

- Sicherstellen, dass die Gegenflanschfläche keine Kerben oder Dellen aufweist, welche die Dichtwirkung beeinträchtigen könnte.
- Erste Quikflange-Schraube auf die Bohrung der Gegenflanschfläche ausrichten und die Mutter handfest anziehen.
- Vorgang bei der gegenüberliegenden Schraube erledigen und danach bei allen anderen wiederholen.
- Muttern abwechselnd und gleich fest anziehen. Dabei sollten die Flächen von Quikflange stets parallel zueinander ausgerichtet sein.
- Der Mindestdrehmoment für die Muttern beträgt 200 Nm.


- Contrôler les extrémités des tubes. La rainure doit présenter la même profondeur (selon spécifications QUIKCOUP®) sur tout le pourtour du tube. Pour les deux tubes, la surface entre l'extrémité du tube et la rainure ne devrait pas être endommagée et être exempte de rouille ou de traces de rouillage.
- Ouvrir les deux moitiés du collier Quikcoup et les placer sur les tubes, bordures insérées dans les rainures des tubes.

- Retirer complètement l'un des deux écrous afin de pouvoir placer le Quiklet sur le tube.
- Retirer le joint. Vérifier le code couleur du joint et vérifier que ce type de joint est bien approprié à l'usage envisagé.

- Appliquer une fine couche de lubrifiant QUIKCOUP 27-A sur tous les côtés du joints.
- ATTENTION: le joint ainsi lubrifié est à protéger de toute salissure.

- Étirer le joint sur l'extrémité du tube, insérer le réservation entre la surface extérieure du tube et l'adaptateur Quikflange.
- Le joint est installé correctement lorsque les lèvres d'étanchéité sont orientées simultanément vers l'extrémité du tube et vers la surface de la contre-bride.
- La partie du joint en contact avec le tube ne devrait pas dépasser de l'extrémité du tube.

- S'assurer que la surface de la contre-bride n'est pas endommagée (entailles, etc.) afin que l'étanchéité soit optimale.
- Introduire la première vis Quikflange dans le trou de la contre-bride et visser l'écrou à la main.
- Faire de même avec la vis du côté opposé, puis avec toutes les autres vis.
- Serrer les écrous à tour de rôle avec la même force. Les surfaces de Quikflange devraient toujours rester parallèles lors de cette opération.
- Couple de serrage minimal pour les écrous: 200 Nm.



**Wichtige Hinweise für den Einsatz von Schmiermittel Lubricant 27-A mit Quikcoup® Kupplungen**

**Remarques importantes concernant l'utilisation du lubrifiant 27-A avec les raccords Quikcoup®**



**Quikcoup Gleitmittel**

Für die ordnungsgemäße Kupplungsmontage muss stets das Gleitmittel Lubricant Typ 27-A verwendet werden. Das Gleitmittel verhindert, dass die Dichtung bei der Montage eingeklemmt wird und dadurch Undichtheit entstehen könnte. Das Gleitmittel ist für alle Rohrleitungen geeignet, auch für Trinkwasserleitungen.

Hinweise zur Anwendung:

- 1 Die Oberfläche der Verbindungsstellen von Schmutz, rauen Kanten oder Fremdmaterial säubern.
- 2 Eine dünne gleichmässige Schicht Gleitmittel auf die Dichtungslippen, die äussere Oberfläche bzw. die Gehäuseinnenseiten auftragen.
- 3 Die Verbindung entsprechend der Quikcoup Montageanleitung erstellen.



**Lubrifiant Quikcoup**

Pour le montage dans les règles de l'art, il faut utiliser exclusivement le lubrifiant type 27-A. Ce lubrifiant permet d'éviter que le joint ne se coince lors du montage et que des défauts d'étanchéité n'apparaissent suite à cela. Ce lubrifiant convient pour tous les tubes de conduites, aussi pour l'eau potable.

Conseils d'utilisation:

- 1 S'assurer que les surfaces de la zone de raccordement sont absolument propres et sans arêtes vives.
- 2 Appliquer une couche fine et régulière de lubrifiant sur les lèvres du joint, sur les surfaces extérieures, resp. les faces internes de l'emboîture.
- 3 Procéder au raccordement selon les instructions de montage Quikcoup.



**Verhinderung von Gleitmittel-Tropfenbildung bei heissem Wetter**

In Fällen von übermässig viel Gleitmittel während der Installation ist es möglich, dass bei heissen Temperaturen Gleitmittel aus den Kupplungen austritt.

Um dieses Problem zu lösen, müssen zwei wichtige Hinweise beim Installieren berücksichtigt werden.

- Achten Sie darauf, dass nur eine dünne Schicht Gleitmittel aufgetragen wird. Verteilen Sie das Gleitmittel gleichmässig auf der Dichtung, bis die gesamte Dichtfläche und die Lippen sich leicht feuchtig anfühlen. Das Gleitmittel wird nur benötigt, damit sich die Dichtung richtig in das Kupplungsgehäuse einsetzt.
- Installieren Sie die Kupplung auf die Rohre. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben und Muttern horizontal installiert werden wie in Abbildung 1. Dadurch wird verhindert, dass das Gleitmittel, bei heissem Wetter, zwischen den Kupplungshälften nicht tropft.



Abbildung 1: Korrekte Installation (horizontal)  
Fig. 1 : installation correcte (horizontale)

**Comment éviter les coulures de lubrifiant par temps chaud**

Lorsque le lubrifiant a été appliqué en trop grande quantité, il est possible que celui-ci s'écoule du raccordement, surtout par temps très chaud.

Afin d'éviter ce problème, il convient de tenir compte de deux remarques importantes lors du montage.

- Faites attention à n'appliquer qu'une fine couche de lubrifiant. Répartissez régulièrement le lubrifiant sur le joint, jusqu'à ce que toute la surface d'étanchéité et les lèvres soient légèrement "humides" au toucher. Le lubrifiant a pour seule fonction de permettre au joint de se placer correctement dans son logement.
- Installez le raccord sur les tubes. Assurez-vous que le raccord est en position horizontale lors du montage des vis et écrous (fig. 1). Cela permet d'éviter que du lubrifiant ne s'échappe entre des jointures du raccord en cas de temps très chaud.



Abbildung 2: Falsche Installation (kann zu Tropfenbildung führen)  
Fig. 2 : installation incorrecte (coulures de lubrifiant possibles)



Rohrkupplungen

Raccord pour tubes

584.100

• QUIKCOUP Typ 007

- mit einem Bolzen
- flexibel
- Dichtung aus EPDM

• QUIKCOUP Type 007

- Serrage par 1 boulon
- Flexible
- Joint en EPDM

- Betriebsdruck max. .... 16 bar  
 - Temperaturbeständigkeit ..... -34° C - +110° C

- Pression de service max. .... 16 bar  
 - Températures supportées ..... -34° C - +110° C



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur		CHF/Stk CHF/pce
584.100.100	33.7 (1")	beschichtet / Avec revêtement	4.20
584.100.110	42.4 (1 1/4")	beschichtet / Avec revêtement	4.25
584.100.120	48.3 (1 1/2")	beschichtet / Avec revêtement	4.30
584.100.130	60.3 (2")	beschichtet / Avec revêtement	4.50
584.100.140	76.1 (2 1/2")	beschichtet / Avec revêtement	4.85
584.100.150	88.9 (3")	beschichtet / Avec revêtement	5.45
584.100.160	114.3 (4")	beschichtet / Avec revêtement	8.20
584.100.170	139.7 (5")	beschichtet / Avec revêtement	13.20
584.100.180	168.3 (6")	beschichtet / Avec revêtement	14.50
584.100.500	33.7 (1")	verzinkt / Zingué	4.90
584.100.510	42.4 (1 1/4")	verzinkt / Zingué	4.95
584.100.520	48.3 (1 1/2")	verzinkt / Zingué	5.00
584.100.530	60.3 (2")	verzinkt / Zingué	5.20
584.100.540	76.1 (2 1/2")	verzinkt / Zingué	5.65
584.100.550	88.9 (3")	verzinkt / Zingué	6.35
584.100.560	114.3 (4")	verzinkt / Zingué	9.50
584.100.570	139.7 (5")	verzinkt / Zingué	15.40
584.100.580	168.3 (6")	verzinkt / Zingué	16.90



Rohrkupplungen

Raccord pour tubes

584.110

• QUIKCOUP Typ 007RT

- mit einem Bolzen
- starr
- beschichtet
- Dichtung aus EPDM

• QUIKCOUP Type 007RT

- Serrage par 1 boulon
- Exécution rigide
- Avec revêtement
- Joint en EPDM

- Betriebsdruck max. .... 20 bar  
 - Temperaturbeständigkeit ..... -34° C - +110° C

- Pression de service max. .... 20 bar  
 - Températures supportées ..... -34° C - +110° C



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur		CHF/Stk CHF/pce
584.110.110	42.4 (1 1/4")		4.35
584.110.120	48.3 (1 1/2")		4.40
584.110.130	60.3 (2")		4.60
584.110.140	76.1 (2 1/2")		5.00
584.110.150	88.9 (3")		5.60
584.110.160	114.3 (4")		8.40
584.110.170	139.7 (5")		13.60
584.110.180	168.3 (6")		14.90



**Rohrkupplungen**

**Raccord pour tubes**

584.120

• **QUIKCOUP Typ 75**

- mit 2 Bolzen
- leicht
- flexibel
- Dichtung aus EPDM

• **QUIKCOUP Type 75**

- Avec 2 boulons
- Faible poids
- Flexible
- Joint en EPDM

- Betriebsdruck max. .... 35 bar
- Temperaturbeständigkeit ..... -34° C - +110° C

- Pression de service max. .... 35 bar
- Températures supportées ..... -34° C - +110° C



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur		CHF/Stk CHF/pce
584.120.050	42.4	beschichtet / Avec revêtement	4.75
584.120.060	48.3	beschichtet / Avec revêtement	4.80
584.120.070	60.3	beschichtet / Avec revêtement	5.00
584.120.080	76.1	beschichtet / Avec revêtement	5.80
584.120.090	88.9	beschichtet / Avec revêtement	6.85
584.120.100	108.0	beschichtet / Avec revêtement	13.30
584.120.105	114.3	beschichtet / Avec revêtement	10.40
584.120.110	133.0	beschichtet / Avec revêtement	20.10
584.120.115	139.7	beschichtet / Avec revêtement	15.50
584.120.120	159.0	beschichtet / Avec revêtement	22.60
584.120.125	168.3	beschichtet / Avec revêtement	18.00
584.120.130	219.1	beschichtet / Avec revêtement	27.40
584.120.450	42.4	verzinkt / Zingué	5.50
584.120.460	48.3	verzinkt / Zingué	5.60
584.120.470	60.3	verzinkt / Zingué	5.80
584.120.480	76.1	verzinkt / Zingué	6.75
584.120.490	88.9	verzinkt / Zingué	7.95
584.120.500	108.0	verzinkt / Zingué	15.50
584.120.505	114.3	verzinkt / Zingué	12.10
584.120.510	133.0	verzinkt / Zingué	23.30
584.120.515	139.7	verzinkt / Zingué	18.00
584.120.520	159.0	verzinkt / Zingué	26.20
584.120.525	168.3	verzinkt / Zingué	20.90
584.120.530	219.1	verzinkt / Zingué	31.80

**Rohrkupplungen**

**Raccord pour tubes**

584.125

• **QUIKCOUP Typ 75RT**

- mit 2 Bolzen
- leicht
- starr
- beschichtet
- Dichtung aus EPDM

• **QUIKCOUP Type 75RT**

- Avec 2 boulons
- Faible poids
- Exécution rigide
- Avec revêtement
- Joint en EPDM

- Betriebsdruck max. .... 35 bar
- Temperaturbeständigkeit ..... -34° C - +110° C

- Pression de service max. .... 35 bar
- Températures supportées ..... -34° C - +110° C



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur		CHF/Stk CHF/pce
584.125.060	42.4		4.75
584.125.070	48.3		4.95
584.125.080	60.3		5.15
584.125.090	76.1		5.95
584.125.100	88.9		7.05
584.125.105	114.3		10.70
584.125.115	139.7		15.90
584.125.125	168.3		18.40
584.125.130	219.1		28.00

Rohrkupplungen

Raccord pour tubes

584.130

• QUIKCOUP Typ 07

- mit 2 Bolzen
- schwer
- flexibel
- Dichtung aus EPDM

• QUIKCOUP Type 07

- Avec 2 boulons
- Exécution lourde
- Flexible
- Joint en EPDM

- Betriebsdruck max. ....69 bar  
 - Temperaturbeständigkeit ..... -34° C - +110° C

- Pression de service max. ....69 bar  
 - Températures supportées ..... -34° C - +110° C



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur		CHF/Stk CHF/pce
584.130.100	48.3 (11/2")	beschichtet / Avec revêtement	7.30
584.130.110	60.3 (2")	beschichtet / Avec revêtement	7.90
584.130.120	76.1 (21/2")	beschichtet / Avec revêtement	9.10
584.130.130	88.9 (3")	beschichtet / Avec revêtement	10.60
584.130.140	114.3	beschichtet / Avec revêtement	16.10
584.130.150	139.7	beschichtet / Avec revêtement	22.50
584.130.160	168.3	beschichtet / Avec revêtement	27.80
584.130.170	219.1	beschichtet / Avec revêtement	48.00
584.130.500	48.3 (11/2")	verzinkt / Zingué	8.45
584.130.510	60.3 (2")	verzinkt / Zingué	9.15
584.130.520	76.1 (21/2")	verzinkt / Zingué	10.60
584.130.530	88.9 (3")	verzinkt / Zingué	12.30
584.130.540	114.3	verzinkt / Zingué	18.70
584.130.550	139.7	verzinkt / Zingué	26.10
584.130.560	168.3	verzinkt / Zingué	32.30
584.130.570	219.1	verzinkt / Zingué	55.70

Rohrkupplungen

Raccord pour tubes

584.138

• QUIKCOUP Typ S2-75RT  
 • 1.4401

- mit 2 Bolzen
- starr
- Edelstahl rostfrei
- AISI 316
- Dichtung aus EPDM

• QUIKCOUP Type S2-75RT  
 • 1.4401

- Avec 2 boulons
- Exécution rigide
- Acier inoxydable
- AISI 316
- Joint en EPDM

- Temperaturbeständigkeit ..... -34° C - +110° C

- Températures supportées ..... -34° C - +110° C

1.4401



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur		CHF/Stk CHF/pce
584.138.100	42.4 (11/4")		26.30
584.138.110	48.3 (11/2")		27.30
584.138.120	60.3 (2")		38.80
584.138.130	76.1 (21/2")		46.60
584.138.140	88.9 (3")		53.30
584.138.150	114.3 (4")		87.80
584.138.160	168.3 (6")		127.50
584.138.170	219.1 (8")		247.00

**Dichtungen**

**Joint**

**584.150**

• **QUIKCOUP**

- zu Quikcoup Rohrkupplungen Typ 007/75
- aus EPDM

• **QUIKCOUP**

- Pour raccords Quikcoup type 007/75
- En EPDM



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	CHF/Stk CHF/pce
584.150.100	33.7 (1")	1.50
584.150.105	42.4 (1 1/4")	1.80
584.150.110	48.3 (1 1/2")	1.90
584.150.115	60.3 (2")	2.15
584.150.120	76.1 (2 1/2")	2.90
584.150.125	88.9 (3")	2.85
584.150.130	108.8	11.90
584.150.135	114.3 (4")	4.95
584.150.140	133.0	9.20
584.150.145	139.7 (5")	5.65
584.150.150	159.0	19.70
584.150.155	168.3 (6")	8.35
584.150.160	219.1 (8")	11.10

**Bogen 90°**

**Coude 90°**

**584.200**

• **QUIKCOUP Typ 06**

- lang
- mit Riefen

• **QUIKCOUP Type 06**

- Exécution longue
- Exécution rainurée

- Betriebsdruck max. .... 69 bar

- Pression de service max. .... 69 bar



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	CHF/Stk CHF/pce
584.200.120	60.3 (2")	6.00
584.200.130	76.1 (2 1/2")	8.70
584.200.140	88.9 (3")	11.10
584.200.150	108.0	27.20
584.200.160	114.3 (4")	17.20
584.200.170	133.0	44.90
584.200.180	139.7 (5")	35.60
584.200.190	159.0	55.80
584.200.200	168.3 (6")	48.70
584.200.210	219.1 (8")	91.80
584.200.520	60.3 (2")	7.00
584.200.530	76.1 (2 1/2")	10.10
584.200.540	88.9 (3")	12.90
584.200.550	108.0	31.50
584.200.560	114.3 (4")	19.90
584.200.570	133.0	52.10
584.200.580	139.7 (5")	41.30
584.200.590	159.0	64.70
584.200.600	168.3 (6")	56.50
584.200.610	219.1 (8")	106.50

**Bogen 90°**

**Coude 90°**

**584.205**

• **QUIKCOUP Typ 66**

- kurz
- mit Riefen

• **QUIKCOUP Type 66**

- Exécution courte
- Exécution rainurée

- Betriebsdruck max.....69 bar

- Pression de service max.....69 bar



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur		CHF/Stk CHF/pce
584.205.100	42.4 (11/4")	beschichtet / Avec revêtement	4.30
584.205.110	48.3 (11/2")	beschichtet / Avec revêtement	4.80
584.205.120	60.3 (2")	beschichtet / Avec revêtement	5.10
584.205.130	76.1 (21/2")	beschichtet / Avec revêtement	7.55
584.205.140	88.9 (3")	beschichtet / Avec revêtement	11.10
584.205.150	108.0	beschichtet / Avec revêtement	26.20
584.205.160	114.3 (4")	beschichtet / Avec revêtement	16.60
584.205.170	139.7 (5")	beschichtet / Avec revêtement	31.50
584.205.180	159.0	beschichtet / Avec revêtement	52.90
584.205.190	168.3 (6")	beschichtet / Avec revêtement	43.60
584.205.200	219.1 (8")	beschichtet / Avec revêtement	76.30
584.205.500	42.4 (11/4")	verzinkt / Exécution zinguée	5.00
584.205.510	48.3 (11/2")	verzinkt / Exécution zinguée	5.55
584.205.520	60.3 (2")	verzinkt / Exécution zinguée	5.90
584.205.530	76.1 (21/2")	verzinkt / Exécution zinguée	8.75
584.205.540	88.9 (3")	verzinkt / Exécution zinguée	11.70
584.205.550	108.0	verzinkt / Exécution zinguée	27.70
584.205.560	114.3 (4")	verzinkt / Exécution zinguée	17.50
584.205.570	139.7 (5")	verzinkt / Exécution zinguée	36.60
584.205.580	159.0	verzinkt / Exécution zinguée	61.30
584.205.590	168.3 (6")	verzinkt / Exécution zinguée	50.60
584.205.600	219.1 (8")	verzinkt / Exécution zinguée	88.50

**Bogen 90°**

**Coude 90°**

**584.207**

• **QUIKCOUP Typ S2-66**  
• **1.4401**

- mit Riefen
- Edelstahl rostfrei
- AISI 316

• **QUIKCOUP Type S2-66**  
• **1.4401**

- Exécution rainurée
- Acier inoxydable
- AISI 316

**1.4401**



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur		CHF/Stk CHF/pce
584.207.100	60.3 (2")		27.50
584.207.110	76.1 (21/2")		38.30
584.207.120	88.9 (3")		50.40
584.207.130	114.3 (4")		84.80
584.207.135	139.7 (5")		138.50
584.207.140	168.3 (6")		188.50
584.207.150	219.1 (8")		394.00

**Bogen 45°**

**CoUDE 45°**

**584.210**

• **QUIKCOUP Typ 64**

- kurz
- mit Riefen

• **QUIKCOUP Type 64**

- Exécution courte
- Exécution rainurée

- Betriebsdruck max.....69 bar

- Pression de service max.....69 bar



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur		CHF/Stk CHF/pce
584.210.100	42.4 (1 1/4")	beschichtet / Avec revêtement	4.30
584.210.110	48.3 (1 1/2")	beschichtet / Avec revêtement	4.30
584.210.120	60.3 (2")	beschichtet / Avec revêtement	4.95
584.210.130	76.1 (2 1/2")	beschichtet / Avec revêtement	7.30
584.210.140	88.9 (3")	beschichtet / Avec revêtement	9.35
584.210.150	108.0	beschichtet / Avec revêtement	14.50
584.210.160	114.3 (4")	beschichtet / Avec revêtement	15.60
584.210.170	133.0	beschichtet / Avec revêtement	30.00
584.210.180	139.7 (5")	beschichtet / Avec revêtement	30.30
584.210.190	159.0	beschichtet / Avec revêtement	44.90
584.210.200	168.3 (6")	beschichtet / Avec revêtement	38.50
584.210.210	219.1 (8")	beschichtet / Avec revêtement	68.30
584.210.500	42.4 (1 1/4")	verzinkt / Exécution zinguée	5.00
584.210.510	48.3 (1 1/2")	verzinkt / Exécution zinguée	5.00
584.210.520	60.3 (2")	verzinkt / Exécution zinguée	5.75
584.210.530	76.1 (2 1/2")	verzinkt / Exécution zinguée	8.45
584.210.540	88.9 (3")	verzinkt / Exécution zinguée	10.90
584.210.550	108.0	verzinkt / Exécution zinguée	16.80
584.210.560	114.3 (4")	verzinkt / Exécution zinguée	18.10
584.210.570	133.0	verzinkt / Exécution zinguée	34.80
584.210.580	139.7 (5")	verzinkt / Exécution zinguée	35.20
584.210.590	159.0	verzinkt / Exécution zinguée	52.10
584.210.600	168.3 (6")	verzinkt / Exécution zinguée	44.60
584.210.610	219.1 (8")	verzinkt / Exécution zinguée	79.20

**Bogen 45°**

**CoUDE 45°**

**584.225**

• **QUIKCOUP Typ S2-64**  
• **1.4401**

- mit Riefen
- Edelstahl rostfrei
- AISI 316

• **QUIKCOUP Type S2-64**  
• **1.4401**

- Exécution rainurée
- Acier inoxydable
- AISI 316

**1.4401**



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur		CHF/Stk CHF/pce
584.225.100	60.3 (2")		24.30
584.225.110	76.1 (2 1/2")		34.60
584.225.120	88.9 (3")		44.10
584.225.130	114.3 (4")		78.80
584.225.140	168.3 (6")		160.00
584.225.150	219.1 (8")		303.00

**Adapter**

**Adaptateur**

**584.230**

• **QUIKCOUP Typ 24**

- reduziert
- mit Riefen

- Betriebsdruck max.....69 bar

• **QUIKCOUP Type 24**

- Exécution réduite
- Exécution rainurée

- Pression de service max.....69 bar



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur		CHF/Stk CHF/pce
584.230.100	42.4 x 33.7	beschichtet / Avec revêtement	5.95
584.230.110	48.3 x 33.7	beschichtet / Avec revêtement	5.95
584.230.120	60.3 x 48.3	beschichtet / Avec revêtement	9.80
584.230.500	42.4 x 33.7	verzinkt / Zingué	6.85
584.230.510	48.3 x 33.7	verzinkt / Zingué	6.85
584.230.520	60.3 x 48.3	verzinkt / Zingué	11.40

**Sprinkleradapter**

**Adaptateur pour sprinklers**

**584.232**

• **QUIKCOUP Typ 25**

- reduziert
- mit Riefen

- Betriebsdruck max.....69 bar

• **QUIKCOUP Type 25**

- Exécution réduite
- Exécution rainurée

- Pression de service max.....69 bar



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur		CHF/Stk CHF/pce
584.232.100	33.7 x 21.3	beschichtet / Avec revêtement	3.45
584.232.110	33.7 x 26.9	beschichtet / Avec revêtement	3.85
584.232.500	33.7 x 21.3	verzinkt / Zingué	4.05
584.232.510	33.7 x 26.9	verzinkt / Zingué	4.45

**Nippeladapter**

**Mamelon d'adaptation**

**584.234**

• **QUIKCOUP Typ 27**

- mit Riefen

- Betriebsdruck max.....69 bar

• **QUIKCOUP Type 27**

- Exécution rainurée

- Pression de service max.....69 bar



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur		CHF/Stk CHF/pce
584.234.100	42.4 - 11/4"	beschichtet / Avec revêtement	4.70
584.234.110	48.3 - 11/2"	beschichtet / Avec revêtement	4.70
584.234.120	60.3 - 2"	beschichtet / Avec revêtement	6.70
584.234.130	76.1 - 21/2"	beschichtet / Avec revêtement	23.10
584.234.140	88.9 - 3"	beschichtet / Avec revêtement	28.90
584.234.500	42.4 - 11/4"	verzinkt / Zingué	5.45
584.234.510	48.3 - 11/2"	verzinkt / Zingué	5.45
584.234.520	60.3 - 2"	verzinkt / Zingué	7.80
584.234.530	76.1 - 21/2"	verzinkt / Zingué	26.80
584.234.540	88.9 - 3"	verzinkt / Zingué	33.50

**Reduzierbogen**

**Coude de réduction**

**584.236**

• **QUIKCOUP Typ 26**

- mit Riefen
- Betriebsdruck max.....69 bar

• **QUIKCOUP Type 26**

- Exécution rainurée
- Pression de service max.....69 bar



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur		CHF/Stk CHF/pce
584.236.100	42.4 - 21.3	beschichtet / Avec revêtement	15.80
584.236.110	42.4 - 26.9	beschichtet / Avec revêtement	15.80
584.236.120	42.4 - 33.7	beschichtet / Avec revêtement	15.80
584.236.130	48.3 - 21.3	beschichtet / Avec revêtement	15.80
584.236.140	48.3 - 26.9	beschichtet / Avec revêtement	15.80
584.236.150	48.3 - 33.7	beschichtet / Avec revêtement	15.80
584.236.160	60.3 - 21.3	beschichtet / Avec revêtement	22.50
584.236.170	60.3 - 26.9	beschichtet / Avec revêtement	22.50
584.236.180	60.3 - 33.7	beschichtet / Avec revêtement	23.70
584.236.500	42.4 - 21.3	verzinkt / Zingué	18.30
584.236.510	42.4 - 26.9	verzinkt / Zingué	18.30
584.236.520	42.4 - 33.7	verzinkt / Zingué	18.30
584.236.530	48.3 - 21.3	verzinkt / Zingué	18.30
584.236.540	48.3 - 26.9	verzinkt / Zingué	18.30
584.236.550	48.3 - 33.7	verzinkt / Zingué	18.30
584.236.560	60.3 - 21.3	verzinkt / Zingué	26.10
584.236.570	60.3 - 26.9	verzinkt / Zingué	26.10
584.236.580	60.3 - 33.7	verzinkt / Zingué	27.50

**Bogen**

**Coude**

**584.238**

• **QUIKCOUP Typ 29**

- mit Riefen
- Betriebsdruck max.....69 bar

• **QUIKCOUP Type 29**

- Exécution rainurée
- Pression de service max.....69 bar



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur		CHF/Stk CHF/pce
584.238.100	60.3 (2")	beschichtet / Avec revêtement	23.70
584.238.500	60.3 (2")	verzinkt / Zingué	27.50

T-Stücke

Pièce en T

584.240

• QUIKCOUP Typ 05

- lang
- mit Riefen

- Betriebsdruck max.....69 bar

• QUIKCOUP Type 05

- Exécution longue
- Exécution rainurée

- Pression de service max.....69 bar



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur		CHF/Stk CHF/pce
584.240.120	60.3 (2")	beschichtet / Avec revêtement	11.00
584.240.130	76.1 (2 1/2")	beschichtet / Avec revêtement	15.50
584.240.140	88.9 (3")	beschichtet / Avec revêtement	20.60
584.240.150	108.0	beschichtet / Avec revêtement	39.80
584.240.160	114.3 (4")	beschichtet / Avec revêtement	32.60
584.240.170	133.0	beschichtet / Avec revêtement	77.00
584.240.180	139.7 (5")	beschichtet / Avec revêtement	57.80
584.240.200	168.3 (6")	beschichtet / Avec revêtement	75.80
584.240.210	219.1 (8")	beschichtet / Avec revêtement	146.00
584.240.520	60.3 (2")	verzinkt / Exécution zinguée	12.70
584.240.530	76.1 (2 1/2")	verzinkt / Exécution zinguée	18.00
584.240.540	88.9 (3")	verzinkt / Exécution zinguée	23.90
584.240.550	108.0	verzinkt / Exécution zinguée	46.10
584.240.560	114.3 (4")	verzinkt / Exécution zinguée	37.80
584.240.570	133.0	verzinkt / Exécution zinguée	89.30
584.240.580	139.7 (5")	verzinkt / Exécution zinguée	73.70
584.240.600	168.3 (6")	verzinkt / Exécution zinguée	96.70
584.240.610	219.1 (8")	verzinkt / Exécution zinguée	169.50

T-Stücke

Pièce en T

584.250

• QUIKCOUP Typ 65

- kurz
- mit Riefen

- Betriebsdruck max.....69 bar

• QUIKCOUP Type 65

- Exécution courte
- Exécution rainurée

- Pression de service max.....69 bar



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur		CHF/Stk CHF/pce
584.250.100	42.4 (1 1/4")	beschichtet / Avec revêtement	7.30
584.250.110	48.3 (1 1/2")	beschichtet / Avec revêtement	8.10
584.250.120	60.3 (2")	beschichtet / Avec revêtement	8.40
584.250.130	76.1 (2 1/2")	beschichtet / Avec revêtement	12.00
584.250.140	88.9 (3")	beschichtet / Avec revêtement	14.60
584.250.150	108.0	beschichtet / Avec revêtement	29.60
584.250.160	114.3 (4")	beschichtet / Avec revêtement	24.50
584.250.170	139.7 (5")	beschichtet / Avec revêtement	43.80
584.250.180	159.0	beschichtet / Avec revêtement	72.00
584.250.190	168.3 (6")	beschichtet / Avec revêtement	59.70
584.250.200	219.1 (8")	beschichtet / Avec revêtement	129.50
584.250.500	42.4 (1 1/4")	verzinkt / Exécution zinguée	8.45
584.250.510	48.3 (1 1/2")	verzinkt / Exécution zinguée	9.40
584.250.520	60.3 (2")	verzinkt / Exécution zinguée	9.75
584.250.530	76.1 (2 1/2")	verzinkt / Exécution zinguée	14.00
584.250.540	88.9 (3")	verzinkt / Exécution zinguée	16.90
584.250.550	108.0	verzinkt / Exécution zinguée	34.30
584.250.560	114.3 (4")	verzinkt / Exécution zinguée	28.50
584.250.570	139.7 (5")	verzinkt / Exécution zinguée	50.80
584.250.580	159.0	verzinkt / Exécution zinguée	83.60
584.250.590	168.3 (6")	verzinkt / Exécution zinguée	69.30
584.250.600	219.1 (8")	verzinkt / Exécution zinguée	150.50



**T-Stücke**

**Pièce en T**

**584.255**

- **QUIKCOUP Typ S2-65**
- **1.4401**

- mit Riefen
- Edelstahl rostfrei
- AISI 316

- **QUIKCOUP Type S2-65**
- **1.4401**

- Exécution rainurée
- Acier inoxydable
- AISI 316

**1.4401**



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	CHF/Stk CHF/pce
<b>584.255.100</b>	60.3 (2")	<b>41.20</b>
<b>584.255.110</b>	76.1 (2 1/2")	<b>55.00</b>
<b>584.255.120</b>	88.9 (3")	<b>70.40</b>
<b>584.255.130</b>	114.3 (4")	<b>116.50</b>
<b>584.255.140</b>	168.3 (6")	<b>264.00</b>
<b>584.255.150</b>	219.1 (8")	<b>544.00</b>

**Reduzierstücke**

**Pièce de réduction**

**584.260**

- **QUIKCOUP Typ 15**

- zentrisch
- mit Riefen
- beschichtet

- **QUIKCOUP Type 15**

- Concentrique
- Exécution rainurée
- Avec revêtement

- Betriebsdruck max.....69 bar

- Pression de service max.....69 bar



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	CHF/Stk CHF/pce
<b>584.260.100</b>	48.3 x 42.4	<b>8.00</b>
<b>584.260.110</b>	60.3 x 48.3	<b>8.00</b>
<b>584.260.120</b>	76.1 x 60.3	<b>8.85</b>
<b>584.260.130</b>	88.9 x 60.3	<b>9.70</b>
<b>584.260.140</b>	88.9 x 76.1	<b>13.40</b>
<b>584.260.150</b>	114.3 x 60.3	<b>13.00</b>
<b>584.260.160</b>	114.3 x 76.1	<b>15.80</b>
<b>584.260.170</b>	114.3 x 88.9	<b>16.20</b>
<b>584.260.175</b>	139.7 x 76.1	<b>20.40</b>
<b>584.260.176</b>	139.7 x 88.9	<b>20.40</b>
<b>584.260.178</b>	139.7 x 114.3	<b>20.40</b>
<b>584.260.180</b>	168.3 x 114.3	<b>26.30</b>
<b>584.260.185</b>	168.3 x 139.7	<b>36.00</b>
<b>584.260.190</b>	219.1 x 114.3	<b>58.30</b>
<b>584.260.200</b>	219.1 x 168.3	<b>74.30</b>

Reduzierstücke

Pièce de réduction

584.265

- QUIKCOUP Typ S2-15
- 1.4401

- zentrisch
- mit Riefen
- Edelstahl rostfrei
- AISI 316

- QUIKCOUP Type S2-15
- 1.4401

- Concentrique
- Exécution rainurée
- Acier inoxydable
- AISI 316

1.4401



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	CHF/Stk CHF/pce
584.265.100	60.3 x 42.4	14.60
584.265.110	60.3 x 48.3	15.60
584.265.120	76.1 x 48.3	22.10
584.265.130	76.1 x 60.3	24.20
584.265.140	88.9 x 48.3	24.20
584.265.150	88.9 x 60.3	26.40
584.265.160	88.9 x 76.1	30.70
584.265.170	114.3 x 60.3	37.40
584.265.180	114.3 x 76.1	41.80
584.265.190	114.3 x 88.9	44.60
584.265.200	168.3 x 88.9	84.10
584.265.210	168.3 x 114.3	95.10
584.265.220	219.1 x 114.3	132.00
584.265.230	219.1 x 168.3	157.50

Reduzier-T-Stücke

Pièce en T réduite

584.270

- QUIKCOUP Typ 55

- mit Riefen

- Betriebsdruck max.....69 bar

- QUIKCOUP Type 55

- Exécution rainurée

- Pression de service max.....69 bar



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	CHF/Stk CHF/pce
584.270.100	76.1 x 60.3	beschichtet / Avec revêtement 40.60
584.270.110	88.9 x 60.3	beschichtet / Avec revêtement 35.80
584.270.120	114.3 x 60.3	beschichtet / Avec revêtement 50.40
584.270.130	114.3 x 76.1	beschichtet / Avec revêtement 48.30
584.270.140	114.3 x 88.9	beschichtet / Avec revêtement 48.30
584.270.150	139.7 x 76.1	beschichtet / Avec revêtement 70.70
584.270.160	139.7 x 88.9	beschichtet / Avec revêtement 71.80
584.270.170	168.3 x 60.3	beschichtet / Avec revêtement 119.50
584.270.180	168.3 x 76.1	beschichtet / Avec revêtement 119.50
584.270.190	168.3 x 88.9	beschichtet / Avec revêtement 114.50
584.270.200	168.3 x 114.3	beschichtet / Avec revêtement 114.50
584.270.500	76.1 x 60.3	verzinkt / Exécution zinguée 47.10
584.270.510	88.9 x 60.3	verzinkt / Exécution zinguée 41.50
584.270.520	114.3 x 60.3	verzinkt / Exécution zinguée 58.40
584.270.530	114.3 x 76.1	verzinkt / Exécution zinguée 56.10
584.270.540	114.3 x 88.9	verzinkt / Exécution zinguée 56.10
584.270.550	139.7 x 76.1	verzinkt / Exécution zinguée 82.00
584.270.560	139.7 x 88.9	verzinkt / Exécution zinguée 83.30
584.270.570	168.3 x 60.3	verzinkt / Exécution zinguée 138.50
584.270.580	168.3 x 76.1	verzinkt / Exécution zinguée 138.50
584.270.590	168.3 x 88.9	verzinkt / Exécution zinguée 133.00
584.270.600	168.3 x 114.3	verzinkt / Exécution zinguée 133.00

**Reduzier-T-Stücke**

**Pièce en T réduite**

584.275

- QUIKCOUP Typ S2-55
- 1.4401

- mit Riefen
- Edelstahl rostfrei
- AISI 316

- QUIKCOUP Type S2-55
- 1.4401

- Exécution rainurée
- Acier inoxydable
- AISI 316

1.4401



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	CHF/Stk CHF/pce
584.275.100	60.3 x 42.4	38.10
584.275.110	60.3 x 48.3	39.20
584.275.120	76.1 x 48.3	54.80
584.275.130	76.1 x 60.3	57.10
584.275.140	88.9 x 48.3	70.90
584.275.150	88.9 x 60.3	73.20
584.275.160	88.9 x 76.1	78.70
584.275.170	114.3 x 60.3	111.50
584.275.180	114.3 x 76.1	116.50
584.275.190	114.3 x 88.9	120.00
584.275.200	168.3 x 88.9	251.00
584.275.210	168.3 x 114.3	266.00
584.275.220	219.1 x 114.3	454.00
584.275.230	219.1 x 168.3	488.00

**Endkappen**

**Capuchon de terminaison**

584.280

- QUIKCOUP Typ 02

- mit Riefen
- beschichtet
- Betriebsdruck max.....69 bar

- QUIKCOUP Type 02

- Exécution rainurée
- Avec revêtement
- Pression de service max.....69 bar



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	CHF/Stk CHF/pce
584.280.100	42.4 (1 1/4")	4.25
584.280.110	48.3 (1 1/2")	4.25
584.280.120	60.3 (2")	4.25
584.280.130	76.1 (2 1/2")	6.65
584.280.140	88.9 (3")	6.65
584.280.150	108.0	9.45
584.280.160	114.3 (4")	7.20
584.280.170	133.0	21.60
584.280.180	139.7 (5")	18.00
584.280.190	159.0	24.40
584.280.200	168.3 (6")	17.40
584.280.210	219.1 (8")	35.50

**Endkappen**

**Capuchon de terminaison**

584.285

- QUIKCOUP Typ S2-02
- 1.4401

- mit Riefen
- Edelstahl rostfrei
- AISI 316

- QUIKCOUP Type S2-02
- 1.4401

- Exécution rainurée
- Acier inoxydable
- AISI 316

1.4401



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	CHF/Stk CHF/pce
584.285.100	60.3 (2")	9.35
584.285.110	76.1 (2 1/2")	14.40
584.285.120	88.9 (3")	19.10
584.285.130	114.3 (4")	31.10
584.285.140	168.3 (6")	73.90
584.285.150	219.1 (8")	162.50

**Endkappen**

**Capuchon de terminaison**

**584.290**

• **QUIKCOUP Typ 02D**

- mit Gewindebohrung
- mit Riefen
- beschichtet

• **QUIKCOUP Type 02D**

- Avec trou taraudé
- Exécution rainurée
- Avec revêtement

- Betriebsdruck max. .... 69 bar

- Pression de service max. .... 69 bar



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	CHF/Stk CHF/pce
584.290.100	76.1 - 11/2"	13.50
584.290.110	76.1 - 2"	13.50
584.290.120	88.9 - 11/2"	13.50
584.290.130	88.9 - 2"	13.50
584.290.140	108.0 - 2"	16.60
584.290.150	114.3 - 11/2"	14.50
584.290.160	114.3 - 2"	14.50
584.290.170	133.0 - 2"	27.50
584.290.180	139.7 - 11/2"	26.50
584.290.190	139.7 - 2"	26.50
584.290.200	159.0 - 2"	31.60
584.290.210	168.3 - 11/2"	27.90
584.290.220	168.3 - 2"	27.90
584.290.230	219.1 - 11/2"	46.00
584.290.240	219.1 - 2"	46.00

**Reduzierkupplungen**

**Raccord réduit**

**584.300**

• **QUIKCOUP Typ 71**

- beschichtet
- Dichtung aus EPDM

• **QUIKCOUP Type 71**

- Avec revêtement
- Joint en EPDM

- Betriebsdruck max. .... 35 bar  
 - Temperaturbeständigkeit ..... -34° C - +110° C

- Pression de service max. .... 35 bar  
 - Températures supportées ..... -34° C - +110° C



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	CHF/Stk CHF/pce
584.300.100	60.3 - 11/2"	11.40
584.300.110	76.1 - 2"	15.80
584.300.120	88.9 - 2"	18.00
584.300.130	88.9 - 76.1	18.00
584.300.140	114.3 - 2"	29.00
584.300.150	114.3 - 3"	29.00
584.300.160	114.3 - 76.1	29.00
584.300.170	139.7 - 4"	41.20
584.300.190	168.3 - 3"	44.00
584.300.200	168.3 - 4"	44.00

Anbohrschellen

Collier de prise

584.320

• QUIKCOUP Typ 08T

- mit Gewindeanschluss
- beschichtet

• QUIKCOUP Type 08T

- Raccordement par filetage
- Avec revêtement

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	CHF/Stk CHF/pce
584.320.100	60.3 - 11/4"	12.60
584.320.110	60.3 - 11/2"	12.60
584.320.120	76.1 - 11/4"	15.40
584.320.130	76.1 - 11/2"	15.40
584.320.135	88.9 - 1"	14.70
584.320.140	88.9 - 11/4"	17.10
584.320.150	88.9 - 11/2"	17.10
584.320.160	88.9 - 2"	19.80
584.320.165	108 - 11/2"	19.10
584.320.168	114.3 - 1"	18.30
584.320.170	114.3 - 11/4"	18.30
584.320.180	114.3 - 11/2"	18.30
584.320.190	114.3 - 2"	19.10
584.320.200	114.3 - 21/2"	20.20
584.320.210	114.3 - 3"	24.00
584.320.215	133 - 11/2"	25.70
584.320.220	139.7 - 11/4"	25.60
584.320.230	139.7 - 11/2"	25.60
584.320.240	139.7 - 2"	26.40
584.320.245	159 - 11/2"	29.10
584.320.250	168.3 - 11/4"	27.50
584.320.260	168.3 - 11/2"	27.50
584.320.270	168.3 - 2"	27.50
584.320.280	168.3 - 21/2"	27.50
584.320.290	168.3 - 3"	33.30
584.320.300	168.3 - 4"	44.40
584.320.310	219.1 - 2"	45.60
584.320.320	219.1 - 21/2"	45.60
584.320.330	219.1 - 3"	45.60
584.320.340	219.1 - 4"	50.00



Anbohrschellen

Collier de prise

584.340

• QUIKCOUP Typ 08G

- mit Riefen-Anschluss
- beschichtet

• QUIKCOUP Type 08G

- Avec départ rainuré
- Avec revêtement

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	CHF/Stk CHF/pce
584.340.100	60.3 - 42.4	12.60
584.340.110	60.3 - 48.3	12.60
584.340.120	76.1 - 42.4	15.40
584.340.130	76.1 - 48.3	15.40
584.340.140	88.9 - 42.4	17.10
584.340.150	88.9 - 48.3	17.10
584.340.160	88.9 - 60.3	17.80
584.340.170	114.3 - 42.4	18.30
584.340.180	114.3 - 48.3	18.30
584.340.190	114.3 - 60.3	19.10
584.340.200	114.3 - 76.1	20.10
584.340.210	139.7 - 42.4	25.60
584.340.220	139.7 - 48.3	25.60
584.340.230	139.7 - 60.3	26.40
584.340.240	139.7 - 76.1	26.80
584.340.250	168.3 - 42.4	27.50
584.340.260	168.3 - 48.3	27.50
584.340.270	168.3 - 60.3	27.50
584.340.280	168.3 - 76.1	27.50
584.340.285	168.3 - 88.9	33.30
584.340.290	168.3 - 114.3	44.40
584.340.310	219.1 - 76.1	45.60
584.340.320	219.1 - 88.9	45.60
584.340.330	219.1 - 114.3	48.70



Anbohrschellen

Collier de prise

584.360

• QUIKCOUP Typ 99

- beschichtet

• QUIKCOUP Type 99

- Avec revêtement

- Betriebsdruck max.....20 bar

- Pression de service max.....20 bar

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	CHF/Stk CHF/pce
584.360.100	1 1/4" - 1/2"	3.50
584.360.110	1 1/4" - 3/4"	3.50
584.360.120	1 1/4" - 1"	4.20
584.360.130	1 1/2" - 1/2"	3.50
584.360.140	1 1/2" - 3/4"	3.50
584.360.150	1 1/2" - 1"	4.20
584.360.160	2" - 1/2"	4.35
584.360.170	2" - 3/4"	4.35
584.360.180	2" - 1"	4.95
584.360.185	2 1/2" - 1/2"	6.05
584.360.190	2 1/2" - 3/4"	6.05
584.360.200	2 1/2" - 1"	6.85



**Drosselklappen**

**Vanne à papillon ovale**

**584.365**

• **QUIKCOUP Typ 100**

- mit Riefenanschluss
- Arbeitsdruck ..... 16 bar
- Druckprüfung max. .... 24 bar
- Betriebstemperatur max. .... 90 °C

• **QUIKCOUP Type 100**

- Raccordement par rainure
- Pression de travail ..... 16 bar
- Essai de pression max. .... 24 bar
- Température de service max. .... 90 °C



Art. Nr. N° d'art.	DN	Grösse Grandeur	CHF/Stk CHF/pce
584.365.100	65	76.1	239.00
584.365.110	80	88.9	252.00
584.365.120	100	114.3	279.00
584.365.130	125	139.7	319.00
584.365.140	150	168.3	406.00
584.365.150	200	219.1	527.00

**Flanschen**

**Bride**

**584.370**

• **QUIKCOUP Typ 90**

- beschichtet
- Betriebsdruck max. .... 20 bar

• **QUIKCOUP Type 90**

- Avec revêtement
- Pression de service max. .... 20 bar



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	CHF/Stk CHF/pce
584.370.100	60.3	24.50
584.370.110	76.1	30.50
584.370.120	88.9	32.80
584.370.130	114.3	44.20
584.370.140	139.7	74.70
584.370.150	168.3	81.40
584.370.160	219.1	97.20

**Flanschadapter**

**Adaptateur à bride**

**584.380**

• **QUIKCOUP Typ 91**

- beschichtet
- Betriebsdruck max. .... 69 bar

• **QUIKCOUP Type 91**

- Avec revêtement
- Pression de service max. .... 69 bar



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	CHF/Stk CHF/pce
584.380.100	60.3	21.10
584.380.110	76.1	23.40
584.380.120	88.9	23.90
584.380.130	114.3	33.60
584.380.140	139.7	49.70
584.380.150	168.3	59.80
584.380.160	219.1	96.00
584.380.170	273.0	185.50

## Schmiermittel

## Lubrifiant

584.390

## • QUIKCOUP Typ 27-A

## • QUIKCOUP Type 27-A

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur		CHF/Stk CHF/pce
584.390.100	1 kg	in Dosen / En pot	14.80
584.390.110	0.2 kg	in Tuben / En tube	6.55

Dose  
boîte

Tube

## Zentrierhilfen

## Accessoire de centrage

584.400

## • QUIKCOUP

- für Anbohrschellen

## • QUIKCOUP

- Pour colliers de prise

Art. Nr. N° d'art.		CHF/Stk CHF/pce
584.400.100		131.50






## Diverse Anarbeitungen von Stahlrohren

Profitieren Sie von unseren Dienstleistungen im Zentrallager:


- Zuschnitte glattendig
- Gewinde schneiden
- mit Gewinde und Muffen
- mit Rollnuten zum Kuppeln mit Quikcoup



Rohre schwarz, verzinkt, farbig grundiert / Tubes noirs, zingués, avec apprêt couleur



Erstellung einer Rollnut / Rainurage par roulage



Überprüfung der Rollnut / Contrôle de la rainure

## Divers parachèvements de tubes en acier

Profitez des prestations de services de notre dépôt central:

- tubes coupés à bouts lisses
- coupe de filetages sur les tubes
- tubes filetés/manchonnés
- tubes rainurés par roulage pour le couplage avec Quikcoup



Rohre direkt vom Lager zur Anarbeitung / Les tubes passent directement de l'entrepôt à l'usinage



Rollnutmaschine zum Ausleihen / Rainureuse à louer

Alles aus einer Hand bei Ihrer Debrunner Acifer Gesellschaft!

Zögern Sie nicht uns anzufragen! Gerne stehen wir Ihnen für Fragen zur Verfügung.

Tout sous un même toit à votre succursale Debrunner Acifer!

N'hésitez pas à nous contacter! Nous répondrons volontiers à vos questions.

# Debrunner Acifer

**klöckner & co** multi metal distribution

[www.d-a.ch](http://www.d-a.ch)



***Rostfreie Rohre und Fittings***

***Tubes et raccords en inox***

***Tubi e raccordi in inox***



Diverse Maschinen und Werkzeuge können  
in unseren Gesellschaften gemietet werden.

Divers outils et machines sont disponibles  
à la location dans nos succursales.





**Rohre Edelstahl rostfrei**  
**Tubes en acier inoxydable**  
**Tubi in acciaio inox**

ab Seite 372 | dès page 372



**Gewindefittings Edelstahl rostfrei**  
**Raccords filetés en acier inoxydable**  
**Raccordi filettati in acciaio inox**

ab Seite 375 | dès page 375



**Rohrbogen und Schweissfittings Edelstahl rostfrei**  
**Coudes et raccords à souder en acier inoxydable**  
**Curve e raccordi da saldare in acciaio inox**

ab Seite 392 | dès page 392



**Flanschen Edelstahl rostfrei**  
**Brides en acier inoxydable**  
**Flange in acciaio inox**

ab Seite 397 | dès page 397



**Rohrschellen Edelstahl rostfrei**  
**Colliers pour tubes, en acier inox**  
**Collari reggitubo in acciaio inox**

ab Seite 415 | dès page 415



## Stahlrohre

## Tube en acier

214.100

- EN 10217-7
- DIN 17457
- 1.4301/1.4307

- längsgeschweisst
- ungeglüht
- Edelstahl rostfrei


- Stangenlänge ..... 6 m

- EN 10217-7
- DIN 17457
- 1.4301/1.4307

- Soudure longitudinale
- Non recuit
- Acier inoxydable

- Barres de ..... 6 m

1.4301/1.4307



Art. Nr. N° d'art.	d mm	s mm	Zoll Pouces	CHF/m
214.100.100	8.0	1.00		3.25
214.100.110	10.0	1.00		3.70
214.100.118	12.0	1.00		4.35
214.100.120	12.0	1.50		6.35
214.100.125	15.0	1.50		7.95
214.100.130	17.2	1.60		8.00
214.100.140	17.2	2.30	3/8"	8.50
214.100.145	20.0	1.50		8.85
214.100.146	20.0	2.00		11.10
214.100.150	21.3	1.60		6.85
214.100.155	21.3	2.00		9.10
214.100.160	21.3	2.60	1/2"	10.10
214.100.165	25.0	1.50		10.40
214.100.166	25.0	2.00		9.60
214.100.170	26.9	1.60		9.50
214.100.175	26.9	2.00		9.85
214.100.180	26.9	2.60	3/4"	12.80
214.100.190	28.0	1.50		10.40
214.100.195	30.0	2.00		14.10
214.100.199	33.7	1.60		15.40
214.100.200	33.7	2.00		11.80
214.100.205	33.7	2.60		22.40
214.100.210	33.7	3.20	1"	19.40
214.100.215	35.0	2.00		14.90
214.100.217	38.0	2.00		17.40
214.100.221	40.0	1.50		21.20
214.100.222	40.0	2.00		18.60
214.100.225	42.4	2.00		15.70
214.100.230	42.4	3.20	1 1/4"	24.30
214.100.240	44.5	2.00		18.40
214.100.248	48.3	1.60		21.40
214.100.250	48.3	2.00		18.10
214.100.255	48.3	2.60		31.30
214.100.260	48.3	3.20	1 1/2"	26.80
214.100.265	50.0	2.00		21.90
214.100.270	54.0	2.00		19.70
214.100.272	57.0	3.00		45.10
214.100.273	60.3	1.60		27.20
214.100.275	60.3	2.00		21.20
214.100.280	60.3	2.60		28.30
214.100.285	60.3	3.00		45.20
214.100.290	60.3	3.60	2"	39.20
214.100.292	70.0	2.00		36.20
214.100.296	70.0	3.00		54.90
214.100.300	76.1	2.00		28.80
214.100.310	76.1	2.60		35.80
214.100.312	76.1	3.00		56.80
214.100.314	76.1	3.60		67.20
214.100.316	80.0	1.50		36.20
214.100.318	80.0	2.00		41.40
214.100.320	84.0	2.00		33.60
214.100.325	88.9	1.60		39.10
214.100.330	88.9	2.00		33.10
214.100.335	88.9	2.30		47.00
214.100.340	88.9	2.60		42.20
214.100.342	88.9	3.00		64.80
214.100.343	88.9	3.20		71.84
214.100.345	88.9	4.00		90.83

Art. Nr. N° d'art.	d mm	s mm	Zoll Pouces	CHF/m
214.100.346	101.6	2.00		55.60
214.100.348	101.6	3.60		92.80
214.100.350	104.0	2.00		38.70
214.100.352	108.0	2.00		57.40
214.100.354	108.0	3.00		83.20
214.100.356	114.3	1.60		52.00
214.100.360	114.3	2.00		43.50
214.100.370	114.3	2.60		51.40
214.100.375	114.3	3.60		78.60
214.100.378	114.3	4.00		119.00
214.100.380	129.0	2.00		50.60
214.100.390	139.7	2.00		52.70
214.100.400	139.7	2.60		65.80
214.100.402	139.7	3.00		107.50
214.100.404	139.7	4.00		143.50
214.100.410	154.0	2.00		57.90
214.100.420	159.0	3.00		142.00
214.100.430	168.3	2.00		73.50
214.100.440	168.3	2.60		96.10
214.100.445	168.3	3.00		129.51
214.100.448	168.3	5.00		307.00
214.100.450	204.0	2.00		77.00
214.100.460	206.0	3.00		168.50
214.100.475	219.1	2.00		84.80
214.100.478	219.1	2.60		149.00
214.100.480	219.1	3.00		124.50
214.100.490	219.1	5.00		479.00
214.100.500	254.0	2.00		108.00
214.100.502	256.0	3.00		209.00
214.100.504	273.0	2.00		151.00
214.100.506	273.0	2.60		192.50
214.100.510	273.0	3.00		172.50
214.100.520	304.0	2.00		135.00
214.100.525	306.0	3.00		280.00
214.100.540	323.9	3.20		315.00
214.100.545	323.9	4.00		392.00
214.100.550	355.6	3.00		334.00
214.100.555	406.4	3.00		405.00

Richtpreise  
andere Abmessungen und Werkstoffe auf Anfrage

Prix indicatifs  
autres dimensions et matières sur demande

## Stahlrohre

## Tube en acier

214.120

- EN 10217-7
- DIN 17457
- 1.4404/1.4435

- längsgeschweisst
- ungeglüht
- Edelstahl rostfrei


- Stangenlänge ..... 6 m

- EN 10217-7
- DIN 17457
- 1.4404/1.4435

- Soudure longitudinale
- Non recuit
- Acier inoxydable

- Barres de ..... 6 m

1.4404/1.4435



Art. Nr. N° d'art.	d mm	s mm	Zoll Pouces	CHF/m
214.120.100	17.2	1.60		10.40
214.120.110	17.2	2.30	3/8"	14.70
214.120.120	21.3	1.60		11.80
214.120.125	21.3	2.00		14.90
214.120.130	21.3	2.60	1/2"	18.10
214.120.140	26.9	1.60		15.40
214.120.145	26.9	2.00		18.00
214.120.150	26.9	2.60	3/4"	22.70
214.120.160	28.0	1.50		12.30
214.120.170	33.7	2.00		20.50
214.120.180	33.7	3.20	1"	31.00
214.120.190	42.4	2.00		26.60
214.120.200	42.4	3.20	1 1/4"	39.60
214.120.210	44.5	2.00		35.50
214.120.220	48.3	2.00		29.40
214.120.230	48.3	3.20	1 1/2"	45.50
214.120.240	54.0	2.00		32.10
214.120.245	60.3	2.00		37.10
214.120.250	60.3	2.60		62.20
214.120.260	60.3	3.60	2"	64.60
214.120.270	76.1	2.00		43.50
214.120.280	76.1	2.60		63.50
214.120.300	88.9	2.00		49.50
214.120.310	88.9	2.60		72.20
214.120.330	114.3	2.00		64.60
214.120.340	114.3	2.60		84.30
214.120.400	129.0	2.00		74.90
214.120.410	139.7	2.00		79.00
214.120.420	139.7	2.60		104.00
214.120.440	154.0	2.00		91.70
214.120.460	168.3	2.00		98.70
214.120.470	168.3	2.60		129.00
214.120.500	204.0	2.00		138.50
214.120.530	219.1	3.00		173.50
214.120.550	254.0	2.00		163.00
214.120.560	273.0	3.00		265.00
214.120.590	304.0	2.00		242.00

Richtpreise  
andere Abmessungen und Werkstoffe auf Anfrage

Prix indicatifs  
autres dimensions et matières sur demande



## Muffen

## Manchon

534.100

- ES 333
- 1.4571


- Edelstahl rostfrei

- ES 333
- 1.4571

- Acier inoxydable

1.4571

Art. Nr. N° d'art.	d	D mm	L mm	CHF/Stk CHF/pce
534.100.080	1/8"	14.0	17	3.20
534.100.090	1/4"	18.0	25	3.20
534.100.100	3/8"	21.3	26	3.20
534.100.110	1/2"	26.4	34	4.25
534.100.120	3/4"	31.8	36	4.95
534.100.130	1"	39.5	43	7.95
534.100.140	1 1/4"	48.3	48	10.20
534.100.150	1 1/2"	54.5	48	12.20
534.100.160	2"	66.3	56	17.20
534.100.170	2 1/2"	82.0	65	49.60
534.100.180	3"	95.0	71	58.40
534.100.190	4"	122.0	83	93.40



## Halbmuffen

## Demi-manchon

534.110

- ES 334
- 1.4571


- angefast  
- Edelstahl rostfrei

- ES 334
- 1.4571

- Bords chanfreinés  
- Acier inoxydable

1.4571

Art. Nr. N° d'art.	d	D mm	L mm	CHF/Stk CHF/pce
534.110.080	1/8"	14.0	10	2.50
534.110.090	1/4"	18.0	11	2.25
534.110.100	3/8"	21.3	12	2.25
534.110.110	1/2"	26.4	15	2.50
534.110.120	3/4"	31.8	16	3.20
534.110.130	1"	39.5	19	5.20
534.110.140	1 1/4"	48.3	22	6.45
534.110.150	1 1/2"	54.5	22	8.05
534.110.160	2"	66.3	26	10.50
534.110.170	2 1/2"	82.0	30	26.30
534.110.180	3"	95.0	33	44.80
534.110.190	4"	122.0	39	71.10



## Gewindenippel

## Mamelon fileté

534.120

- ES 309
- 1.4571


- Edelstahl rostfrei

- ES 309
- 1.4571

- Acier inoxydable

1.4571

Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	CHF/Stk CHF/pce
534.120.090	1/4"	18	3.80
534.120.100	3/8"	22	4.35
534.120.110	1/2"	25	3.80
534.120.120	3/4"	30	4.35
534.120.130	1"	35	5.65
534.120.140	1 1/4"	38	7.20
534.120.150	1 1/2"	38	8.45
534.120.160	2"	45	11.80
534.120.170	2 1/2"	55	14.70
534.120.180	3"	60	18.00
534.120.190	4"	70	31.00



## Anschweissnippel

## Mamelon à souder

534.130

- ES 308
- 1.4571


- Edelstahl rostfrei

- ES 308
- 1.4571

- Acier inoxydable

1.4571

Art. Nr. N° d'art.	d	s mm	L mm	CHF/Stk CHF/pce
534.130.080	1/8"	2.0	30	2.35
534.130.090	1/4"	2.3	30	2.10
534.130.100	3/8"	2.3	30	2.25
534.130.110	1/2"	2.6	35	2.45
534.130.120	3/4"	2.6	40	2.85
534.130.130	1"	3.2	40	3.45
534.130.140	1 1/4"	3.2	50	5.00
534.130.150	1 1/2"	3.2	50	5.40
534.130.160	2"	3.6	50	8.05
534.130.170	2 1/2"	3.6	60	15.70
534.130.180	3"	4.0	70	21.60
534.130.190	4"	4.5	80	32.50



## Doppelnippel

## Mamelon double

534.140

- ES 310
- 1.4571

- Edelstahl rostfrei

- ES 310
- 1.4571

- Acier inoxydable

1.4571

Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	CHF/Stk CHF/pce
534.140.060	1/8"	40	3.55
534.140.070		80	4.65
534.140.080		120	5.95
534.140.090	1/4"	40	5.90
534.140.093		80	4.85
534.140.096		120	6.15
534.140.098	3/8"	30	4.40
534.140.100		40	6.85
534.140.101		50	4.85
534.140.102		60	5.30
534.140.103		70	5.65
534.140.104		80	6.10
534.140.105		90	6.50
534.140.106		100	6.90
534.140.107	1/2"	30	5.25
534.140.108		40	5.25
534.140.109		50	5.25
534.140.110		60	6.60
534.140.115		70	5.85
534.140.120		80	6.40
534.140.125		90	6.80
534.140.130		100	7.15
534.140.135		110	7.65
534.140.140		120	8.10
534.140.145		130	8.65
534.140.150		140	9.05
534.140.155		150	9.55
534.140.160		160	10.10
534.140.165		170	10.60
534.140.175		190	11.60
534.140.180		200	12.10



Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	CHF/Stk CHF/pce
534.140.185	3/4"	40	6.70
534.140.187		50	6.70
534.140.190		60	7.40
534.140.195		70	7.35
534.140.200		80	8.00
534.140.205		90	8.55
534.140.210		100	9.05
534.140.215		110	9.65
534.140.220		120	10.20
534.140.225		130	10.80
534.140.230		140	11.40
534.140.235		150	12.00
534.140.240		160	12.50
534.140.245		170	13.10
534.140.250		180	13.70
534.140.255		190	14.10
534.140.260		200	14.30
534.140.265	1"	40	8.60
534.140.268		50	8.60
534.140.270		60	10.50
534.140.275		70	9.55
534.140.280		80	10.50
534.140.285		90	11.40
534.140.290		100	12.30
534.140.295		110	13.30
534.140.300		120	14.30
534.140.305		130	15.30
534.140.310		140	16.20
534.140.315		150	17.20
534.140.320		160	18.10
534.140.325		170	19.10
534.140.330		180	20.00
534.140.335		190	21.00
534.140.340		200	21.90
534.140.345	1 1/4"	40	11.40
534.140.350		60	11.40
534.140.360		80	15.90
534.140.370		100	14.10
534.140.380		120	16.60
534.140.390		140	19.20
534.140.400		160	21.80
534.140.410		180	24.40
534.140.420		200	27.10
534.140.425	1 1/2"	40	14.40
534.140.430		60	14.40
534.140.440		80	17.30
534.140.450		100	17.30
534.140.460		120	20.20
534.140.470		140	23.00
534.140.480		160	25.90
534.140.490		180	28.90
534.140.500		200	31.90
534.140.510	2"	60	22.10
534.140.520		80	22.10
534.140.530		100	31.10
534.140.540		120	22.40
534.140.550		140	25.90
534.140.560		150	27.50
534.140.580		200	35.60
534.140.590	2 1/2"	100	50.80
534.140.600		120	37.40
534.140.620		150	43.80
534.140.630		180	50.00
534.140.640		200	54.10
534.140.650	3"	100	40.80
534.140.660		120	61.40
534.140.680		150	54.60
534.140.700		200	69.40

andere Längen auf Anfrage

Autres longueurs sur demande

## Sechskant-Doppelnippel

## Mamelon double à six pans

534.150

- ES 340
- 1.4408


- Edelstahl rostfrei

- ES 340
- 1.4408

- Acier inoxydable

1.4408

Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	SW mm Clé mm	CHF/Stk CHF/pce
534.150.080	1/8"	23.6	12.0	4.60
534.150.090	1/4"	27.8	16.0	4.60
534.150.100	3/8"	28.0	19.0	5.30
534.150.110	1/2"	34.0	21.6	5.95
534.150.120	3/4"	40.0	30.0	7.70
534.150.130	1"	46.0	36.0	10.80
534.150.140	1 1/4"	52.5	46.0	18.70
534.150.150	1 1/2"	54.0	50.0	24.90
534.150.160	2"	62.0	62.5	33.90
534.150.170	2 1/2"	70.0	80.0	59.80
534.150.180	3"	78.4	90.0	84.40
534.150.190	4"	84.0	120.0	128.50



## Sechskant-Reduziernippel

## Mamelon réduit à six pans

534.210

- ES 325
- 1.4408


- Innen-Aussen-Gewinde  
- Edelstahl rostfrei

- ES 325
- 1.4408

- Filetage femelle-mâle  
- Acier inoxydable

1.4408

Art. Nr. N° d'art.	d	d1	L mm	SW mm Clé mm	CHF/Stk CHF/pce
534.210.080	1/4"	1/8"	15.2	16	4.80
534.210.090	3/8"	1/8"	16.5	18	5.80
534.210.100		1/4"	16.5	18	5.80
534.210.103	1/2"	1/8"	21.0	26	6.30
534.210.105		1/4"	21.0	26	6.30
534.210.110		3/8"	21.0	26	6.30
534.210.115	3/4"	1/4"	24.0	30	8.35
534.210.117		3/8"	24.0	30	8.35
534.210.120		1/2"	24.0	30	8.35
534.210.130	1"	1/4"	27.0	35	11.10
534.210.132		3/8"	27.0	35	11.10
534.210.135		1/2"	27.0	35	11.10
534.210.137		3/4"	27.0	35	11.10
534.210.142	1 1/4"	1/2"	30.0	45	18.40
534.210.145		3/4"	30.0	45	18.40
534.210.147		1"	30.0	45	18.40
534.210.150	1 1/2"	3/8"	36.0	52	22.00
534.210.152		1/2"	36.0	52	22.00
534.210.154		3/4"	36.0	52	22.00
534.210.155		1"	36.0	52	22.00
534.210.158		1 1/4"	36.0	52	22.00
534.210.160	2"	1/2"	36.0	63	31.10
534.210.161		3/4"	36.0	63	31.10
534.210.162		1"	36.0	63	31.10
534.210.164		1 1/4"	36.0	63	31.10
534.210.166		1 1/2"	36.0	63	31.10
534.210.168	2 1/2"	1"	45.0	81	56.30
534.210.169		1 1/4"	45.0	81	56.30
534.210.170		1 1/2"	45.0	81	56.30
534.210.180		2"	45.0	81	56.30
534.210.185	3"	1 1/2"	47.0	95	75.60
534.210.190		2"	47.0	95	75.60
534.210.200		2 1/2"	47.0	95	75.60
534.210.210	4"	2"	52.0	119	129.50
534.210.220		2 1/2"	52.0	119	129.50
534.210.230		3"	52.0	119	129.50



## Sechskant-Reduziernippel

## Mamelon réduit à six pans

534.220

- ES 341
- 1.4408


- mit Aussengewinde
- Edelstahl rostfrei

- ES 341
- 1.4408

- Avec filetage mâle
- Acier inoxydable

1.4408

Art. Nr. N° d'art.	d	d1	L mm	SW mm Clé mm	CHF/Stk CHF/pce
534.220.080	1/4"	1/8"	34.0	18	6.85
534.220.090	3/8"	1/8"	34.0	21	7.70
534.220.100		1/4"	36.0	21	7.70
534.220.103	1/2"	1/8"	34.0	26	8.90
534.220.105		1/4"	34.0	26	8.90
534.220.110		3/8"	41.0	26	8.90
534.220.111	3/4"	1/8"	37.0	30	11.10
534.220.112		1/4"	37.0	30	11.10
534.220.114		3/8"	37.0	30	11.10
534.220.120		1/2"	45.0	30	11.10
534.220.122	1"	1/4"	54.0	35	15.80
534.220.124		3/8"	40.0	35	15.80
534.220.126		1/2"	43.2	35	15.80
534.220.130		3/4"	50.0	37	15.80
534.220.135	1 1/4"	1/2"	48.0	46	25.20
534.220.137		3/4"	52.0	46	25.20
534.220.140		1"	54.0	46	25.20
534.220.143	1 1/2"	3/8"	48.0	50	27.70
534.220.145		1/2"	49.0	50	27.70
534.220.146		3/4"	53.0	50	27.70
534.220.147		1"	53.0	50	27.70
534.220.150		1 1/4"	59.0	50	27.70
534.220.154	2"	3/4"	56.0	63	37.40
534.220.155		1"	57.0	63	37.40
534.220.157		1 1/4"	58.0	63	37.40
534.220.160		1 1/2"	64.0	64	37.40
534.220.165	2 1/2"	1"	63.0	80	72.20
534.220.167		1 1/4"	66.0	80	72.20
534.220.170		1 1/2"	66.0	80	72.20
534.220.180		2"	77.0	80	72.20
534.220.183	3"	1"	68.0	95	108.00
534.220.185		1 1/4"	72.0	95	108.00
534.220.187		1 1/2"	72.0	95	108.00
534.220.190		2"	74.0	95	108.00
534.220.200		2 1/2"	84.0	95	108.00
534.220.210	4"	3"	82.0	125	169.50



## Sechskant-Stopfen

## Bouchon à six pans

534.190

- ES 330
- 1.4408


- mit konischem Gewinde
- Edelstahl rostfrei

- ES 330
- 1.4408

- Avec filetage conique
- Acier inoxydable

1.4408

Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	SW mm Clé mm	CHF/Stk CHF/pce
534.190.090	1/4"	17.5	16	4.35
534.190.100	3/8"	18.0	20	4.55
534.190.110	1/2"	25.0	24	5.65
534.190.120	3/4"	26.0	30	7.50
534.190.130	1"	29.0	38	11.10
534.190.140	1 1/4"	35.0	46	18.40
534.190.150	1 1/2"	38.0	52	24.70
534.190.160	2"	39.0	65	34.00
534.190.170	2 1/2"	44.0	81	66.40
534.190.180	3"	54.0	94	90.40
534.190.190	4"	55.0	119	137.00



## Sechskant-Kappen

## Capuchon à six pans

534.200

- ES 326
- 1.4408



- Edelstahl rostfrei

- ES 326
- 1.4408

- Acier inoxydable

1.4408

Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	SW mm Clé mm	CHF/Stk CHF/pce
534.200.085	1/8"	13	15	4.65
534.200.090	1/4"	17	18	4.65
534.200.100	3/8"	19	21	5.25
534.200.110	1/2"	20	27	5.55
534.200.120	3/4"	24	30	7.50
534.200.130	1"	25	38	10.60
534.200.140	1 1/4"	28	50	18.60
534.200.150	1 1/2"	28	55	22.70
534.200.160	2"	34	70	32.70
534.200.170	2 1/2"	40	92	59.60
534.200.180	3"	45	109	80.50
534.200.190	4"	50	132	137.50



## Reduziermuffen

## Manchon réduit

534.230

- ES 335
- 1.4408


- Edelstahl rostfrei

- ES 335
- 1.4408

- Acier inoxydable

1.4408

Art. Nr. N° d'art.	d	d1	L mm	CHF/Stk CHF/pce
534.230.080	1/4"	1/8"	26.0	6.30
534.230.090	3/8"	1/8"	30.0	7.35
534.230.100		1/4"	29.0	7.35
534.230.103	1/2"	1/8"	34.4	8.35
534.230.105		1/4"	33.0	8.35
534.230.108		3/8"	34.0	8.35
534.230.115	3/4"	1/4"	34.5	9.60
534.230.117		3/8"	36.5	9.60
534.230.120		1/2"	36.5	9.60
534.230.130	1"	1/4"	42.0	15.20
534.230.132		3/8"	42.7	15.20
534.230.135		1/2"	42.8	15.20
534.230.137		3/4"	42.0	15.20
534.230.140	1 1/4"	1/2"	49.0	24.00
534.230.145		3/4"	48.5	24.00
534.230.147		1"	52.0	24.00
534.230.152	1 1/2"	1/2"	49.0	29.10
534.230.154		3/4"	51.0	29.10
534.230.155		1"	53.0	29.10
534.230.157		1 1/4"	53.0	29.10
534.230.160	2"	1/2"	50.5	39.60
534.230.162		3/4"	51.0	39.60
534.230.165		1"	56.0	39.60
534.230.170		1 1/4"	56.0	39.60
534.230.175		1 1/2"	57.0	39.60
534.230.178	2 1/2"	1 1/4"	60.0	94.20
534.230.180		1 1/2"	60.0	94.20
534.230.190		2"	60.8	94.20
534.230.200	3"	2"	62.0	123.00
534.230.210		2 1/2"	62.0	123.00





■ GEBERIT

# Gut und günstig.

Geberit Mapress.



Geberit Mepla.

# Günstig und gut.

**KNOW  
HOW  
INSTALLED**

Qualität und Preis: bei Geberit stimmt beides. Die Geberit Versorgungssysteme bieten Ihnen für jede Anforderung die richtige Lösung. Mit Geberit Mapress profitieren Sie von kompromissloser Sicherheit zu besten Preisen. Geberit Mepla überzeugt als hochwertige und preisgünstige Alternative mit schneller Verarbeitung, Flexibilität und Stabilität. Das schnelle, flexible und wirtschaftliche Stecksystem Geberit PushFit komplettiert das Sortiment für die Stockwerksverteilung. Erfahren Sie mehr bei Ihrem Geberit Haustechnikhändler oder auf → [www.geberit.ch](http://www.geberit.ch).

## Verschraubungen

- ES 311 G
- 1.4408

- mit Flachdichtung
- mit Innengewinde
- Edelstahl rostfrei

Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	SW mm Clé mm	CHF/Stk CHF/pce
534.280.090	1/4"	38.0	30	16.10
534.280.100	3/8"	38.0	35	17.30
534.280.110	1/2"	41.0	42	20.40
534.280.120	3/4"	50.4	47	24.40
534.280.130	1"	48.0	53	36.10
534.280.140	1 1/4"	59.0	71	53.20
534.280.150	1 1/2"	64.0	78	70.70
534.280.160	2"	69.0	92	89.00
534.280.170	2 1/2"	80.0	112	156.00


## Raccord fileté

534.280

- ES 311 G
- 1.4408

- À joint plat
- Avec filetage femelle
- Acier inoxydable

1.4408



## Verschraubungen

- ES 312 G
- 1.4408

- mit konischer Dichtung
- mit Innengewinde
- Edelstahl rostfrei

Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	SW mm Clé mm	CHF/Stk CHF/pce
534.285.090	1/4"	37.5	30	16.10
534.285.100	3/8"	38.0	25	17.30
534.285.110	1/2"	42.0	42	20.40
534.285.120	3/4"	50.4	47	24.40
534.285.130	1"	48.0	53	36.10
534.285.140	1 1/4"	59.0	71	53.20
534.285.150	1 1/2"	64.0	78	70.70
534.285.160	2"	69.0	92	89.00
534.285.170	2 1/2"	80.0	112	156.00


## Raccord fileté

534.285

- ES 312 G
- 1.4408

- Étanchéité conique
- Avec filetage femelle
- Acier inoxydable

1.4408



## Verschraubungen

- ES 311 iAG
- 1.4408

- mit Flachdichtung
- Innen-Aussen-Gewinde
- Edelstahl rostfrei

Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	SW mm Clé mm	CHF/Stk CHF/pce
534.290.090	1/4"	50.0	30	19.30
534.290.100	3/8"	50.0	35	20.70
534.290.110	1/2"	58.0	42	24.60
534.290.120	3/4"	66.4	47	29.30
534.290.130	1"	69.0	53	43.30
534.290.140	1 1/4"	83.0	71	63.70
534.290.150	1 1/2"	87.0	78	84.90
534.290.160	2"	95.0	92	107.00
534.290.170	2 1/2"	113.3	112	187.00


## Raccord fileté

534.290

- ES 311 iAG
- 1.4408

- À joint plat
- Filetage femelle-mâle
- Acier inoxydable

1.4408





## Verschraubungen

- ES 311 S
- 1.4408

- mit Flachdichtung
- mit Schweissanschluss
- Edelstahl rostfrei

Art. Nr. N° d'art.	d mm	L mm	SW mm Clé mm	CHF/Stk CHF/pce
534.300.120	21.3	46	41	32.60
534.300.130	26.9	48	46	38.90
534.300.140	33.7	52	50	57.70
534.300.150	42.4	60	65	79.80
534.300.160	48.3	71	75	106.50
534.300.170	60.3	76	90	134.00

Andere Abmessungen auf Anfrage.

## Raccord fileté


- ES 311 S
- 1.4408

- À joint plat
- Avec raccords à souder
- Acier inoxydable

Autres dimensions sur demande.

534.300

1.4408



## Dichtungen

- zu Verschraubungen
- aus PTFE

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Ø mm	CHF/Stk CHF/pce
534.310.100	1/4"	22 x 14 x 1.6	4.70
534.310.110	3/8"	25 x 18 x 2.0	5.10
534.310.120	1/2"	28 x 22 x 1.6	5.10
534.310.130	3/4"	36 x 27 x 1.6	5.70
534.310.140	1"	41 x 33 x 2.0	6.30
534.310.150	1 1/4"	51 x 44 x 2.0	7.85
534.310.160	1 1/2"	60 x 43 x 2.0	9.40
534.310.170	2"	70 x 61 x 2.0	11.40
534.310.180	2 1/2"	92 x 76 x 2.0	13.00

## Joint

- Pour raccords filetés
- En PTFE

534.310



## Winkel 90°

- ES 301
- 1.4408

- mit Innengewinde
- Edelstahl rostfrei

Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	CHF/Stk CHF/pce
534.240.080	1/8"	17.6	5.15
534.240.090	1/4"	20.0	5.15
534.240.100	3/8"	21.3	5.80
534.240.110	1/2"	27.0	7.10
534.240.120	3/4"	33.0	10.40
534.240.130	1"	38.0	13.00
534.240.140	1 1/4"	45.0	20.30
534.240.150	1 1/2"	50.0	25.20
534.240.160	2"	58.0	36.30
534.240.170	2 1/2"	69.3	73.80
534.240.180	3"	77.5	98.40
534.240.190	4"	97.3	162.00

## Coude 90°

- ES 301
- 1.4408

- Avec filetage femelle
- Acier inoxydable

534.240

1.4408



## Winkel 90°

## Coude 90°

534.245

- ES 301 R
- 1.4408


- reduziert
- mit Innengewinde
- Edelstahl rostfrei

- ES 301 R
- 1.4408

- Exécution réduite
- Avec filetage femelle
- Acier inoxydable

1.4408

Art. Nr. N° d'art.	d	d1	L mm	CHF/Stk CHF/pce
534.245.110	1/2"	3/8"	28	13.10
534.245.130	3/4"	1/2"	33	19.50
534.245.140		3/8"	33	19.50
534.245.150	1"	3/4"	38	26.30
534.245.160		1/2"	38	26.30
534.245.170	1 1/4"	1"	45	38.80
534.245.180		3/4"	45	38.80
534.245.190	1 1/2"	1 1/4"	50	51.50
534.245.210	2"	1 1/2"	58	76.00
534.245.220		1 1/4"	58	76.00



## T-Stücke

## Pièce en T

534.250

- ES 307
- 1.4408


- egal
- Edelstahl rostfrei

- ES 307
- 1.4408

- Exécution égale
- Acier inoxydable

1.4408

Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	CHF/Stk CHF/pce
534.250.080	1/8"	17.0	6.85
534.250.090	1/4"	21.0	6.85
534.250.100	3/8"	23.6	7.85
534.250.110	1/2"	27.0	9.70
534.250.120	3/4"	33.0	13.40
534.250.130	1"	38.0	17.00
534.250.140	1 1/4"	45.0	25.20
534.250.150	1 1/2"	50.0	31.70
534.250.160	2"	58.0	45.50
534.250.170	2 1/2"	68.7	109.00
534.250.180	3"	77.8	143.50
534.250.190	4"	97.0	234.00



## T-Stücke

## Pièce en T

534.255

- ES 307 R
- 1.4408


- reduziert
- Edelstahl rostfrei

- ES 307 R
- 1.4408

- Exécution réduite
- Acier inoxydable

1.4408

Art. Nr. N° d'art.	d	d1	L mm	CHF/Stk CHF/pce
534.255.100	3/8"	1/4"	25	15.00
534.255.110	1/2"	3/8"	28	17.20
534.255.130	3/4"	1/2"	32	20.80
534.255.150	1"	3/4"	38	32.60
534.255.160		1/2"	38	32.60
534.255.170	1 1/4"	1"	40	46.50
534.255.180		3/4"	40	46.50
534.255.190	1 1/2"	1 1/4"	45	61.00
534.255.200		1"	45	61.00
534.255.210	2"	1 1/2"	52	92.50
534.255.220		1 1/4"	52	92.50



## Winkel 90°

## Coude 90°

534.260


- ES 304
- 1.4408

- Innen-Aussen-Gewinde
- Edelstahl rostfrei

- ES 304
- 1.4408

- Filetage femelle-mâle
- Acier inoxydable

1.4408



Art. Nr. N° d'art.	d	a mm	L mm	CHF/Stk CHF/pce
534.260.080	1/8"	19.0	26.0	5.95
534.260.090	1/4"	19.0	28.3	5.95
534.260.100	3/8"	22.5	35.0	7.10
534.260.110	1/2"	29.0	42.0	8.45
534.260.120	3/4"	33.0	50.5	11.40
534.260.130	1"	38.0	52.0	14.00
534.260.140	1 1/4"	45.0	60.0	23.70
534.260.150	1 1/2"	50.0	65.0	32.10
534.260.160	2"	58.0	74.0	47.30
534.260.170	2 1/2"	68.0	99.5	77.50
534.260.180	3"	78.0	115.5	108.50

## Winkel 45°

## Coude 45°

534.270


- ES 303
- 1.4408

- Edelstahl rostfrei

- ES 303
- 1.4408

- Acier inoxydable

1.4408



Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	CHF/Stk CHF/pce
534.270.080	1/8"	17.5	6.40
534.270.090	1/4"	19.4	6.40
534.270.095	3/8"	20.7	7.40
534.270.100	1/2"	22.0	8.80
534.270.110	3/4"	25.0	11.80
534.270.120	1"	29.0	14.40
534.270.130	1 1/4"	33.0	22.10
534.270.140	1 1/2"	36.0	29.70
534.270.150	2"	43.0	40.60
534.270.160	2 1/2"	48.5	78.40
534.270.170	3"	53.8	113.50
534.270.180	4"	67.7	204.00

## Gewinde-Bogen 90°

## Coude fileté 90°

534.170


- ES 305
- 1.4571

- Edelstahl rostfrei

- ES 305
- 1.4571

- Acier inoxydable

1.4571



Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	CHF/Stk CHF/pce
534.170.090	1/4"	60	35.00
534.170.100	3/8"	70	35.00
534.170.110	1/2"	80	39.00
534.170.120	3/4"	100	53.70
534.170.130	1"	120	93.30
534.170.140	1 1/4"	140	151.50
534.170.150	1 1/2"	160	210.00
534.170.160	2"	190	289.00
534.170.170	2 1/2"	240	310.00
534.170.180	3"	290	584.00

## Schlauchnippel

## Raccord pour tuyaux

534.350


- ES 337
- 1.4408

- mit Sechskant und Aussengewinde
- Edelstahl rostfrei

- ES 337
- 1.4408

- Avec 6 pans et filetage mâle
- Acier inoxydable

1.4408



Art. Nr. N° d'art.	d	D mm	L mm	SW mm Clé mm	CHF/Stk CHF/pce
534.350.100	1/4"	9.5	47	16.5	7.45
534.350.110	3/8"	11	55	20.0	8.95
534.350.120	1/2"	14	64	23.5	14.00
534.350.130	3/4"	20.5	68	31.0	18.00
534.350.140	1"	27	71	38.5	20.30
534.350.150	1 1/4"	33	80	46.0	26.50
534.350.160	1 1/2"	39.5	95	52.0	33.40
534.350.170	2"	52	105	62.0	46.20
534.350.180	2 1/2"	67	107	80.0	71.60
534.350.190	3"	80	112	91.0	88.80

## Schlauchnippel

## Raccord pour tuyaux

534.360

- ES 337 G
- 1.4571

- mit Aussengewinde
- Edelstahl rostfrei

- ES 337 G
- 1.4571

- Avec filetage mâle
- Acier inoxydable

1.4571



Art. Nr. N° d'art.	d	D mm	L mm	CHF/Stk CHF/pce
534.360.100	1/4"	13.5	70	13.10
534.360.110	3/8"	17.2	70	13.40
534.360.120	1/2"	21.3	70	15.00
534.360.130	3/4"	26.9	70	17.20
534.360.140	1"	33.7	70	19.00
534.360.150	1 1/4"	42.4	70	25.60
534.360.160	1 1/2"	48.3	100	28.70
534.360.170	2"	60.3	100	44.80

## Sechskant-Muttern

## Écrou six pans


534.160

- ES 327

- Edelstahl rostfrei

- ES 327

- Acier inoxydable



Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	SW mm Clé mm	CHF/Stk CHF/pce
534.160.085	1/8"	6	19	3.80
534.160.090	1/4"	6	22	3.80
534.160.100	3/8"	7	27	4.50
534.160.110	1/2"	8	32	6.75
534.160.120	3/4"	9	36	8.95
534.160.130	1"	10	46	14.00
534.160.140	1 1/4"	11	55	14.70
534.160.150	1 1/2"	12	60	16.10
534.160.160	2"	13	75	22.50
534.160.170	2 1/2"	16	95	64.90
534.160.180	3"	19	105	76.80
534.160.190	4"	21	135	139.00



■ GEBERIT

# Excellent et avan- tageux.

Geberit Mapress.



Geberit Mepla

# Avanta- geux et excellent.

**KNOW  
HOW  
INSTALLED**

Prix et qualité: chez Geberit, les deux s'accordent à la perfection. Les systèmes d'alimentation vous offrent la solution adaptée à chaque exigence. Avec Geberit Mapress, vous bénéficiez d'une sécurité sans compromis au meilleur prix. Geberit Mepla convainc en tant qu'alternative avantageuse de première qualité, appréciée pour la rapidité de sa mise en œuvre, sa flexibilité et sa stabilité. Le système à emboîter rapide, flexible et économique Geberit PushFit complète la gamme destinée à la distribution d'étage. Vous trouverez de plus amples informations auprès de votre commerçant en technique du bâtiment Geberit ou sur → [www.geberit.ch](http://www.geberit.ch).

## Kugelhahnen

## Robinet à bille

534.402


- TRIGRESS RB 7310
- 1.4401

- mit vollem Durchfluss und Innengewinde
- Edelstahl rostfrei

- TRIGRESS RB 7310
- 1.4401

- Passage intégral, filetage femelle
- Acier inoxydable

1.4401



Art. Nr. N° d'art.	d	DN	PN bar	L mm	H mm	I mm	CHF/Stk CHF/pce
534.402.100	1/4"	8	63	55.7	52	105	38.10
534.402.110	3/8"	10	63	55.7	52	105	38.10
534.402.120	1/2"	15	63	65.0	57	105	39.80
534.402.130	3/4"	20	63	73.8	65	130	53.00
534.402.140	1"	25	63	88.5	76	158	80.60
534.402.150	1 1/4"	32	63	101.7	81	158	110.00
534.402.160	1 1/2"	40	63	110.5	93	190	152.50
534.402.170	2"	50	63	126.0	100	190	226.00
534.402.180	2 1/2"	65	40	162.5	140	262	471.00
534.402.190	3"	80	40	178.3	150	262	635.00

## Kugelhahnen

## Robinet à bille

534.405


- ES 300 F
- DIN 2999
- 1.4408

- zweiteilig
- mit vollem Durchfluss und Innengewinde
- Edelstahl rostfrei

- ES 300 F
- DIN 2999
- 1.4408

- En 2 parties
- Passage intégral, filetage femelle
- Acier inoxydable

1.4408



- PN ..... 25/55 bar - PN ..... 25/55 bar

Art. Nr. N° d'art.	d	A mm	B mm	C mm	CHF/Stk CHF/pce
534.405.100	1/4"	11.2	27	54	23.40
534.405.110	3/8"	12.6	27	54	23.40
534.405.120	1/2"	16.0	34	64	27.80
534.405.130	3/4"	20.6	38	76	32.40
534.405.140	1"	25.0	44	88	45.30
534.405.150	1 1/4"	32.0	49	98	59.20
534.405.160	1 1/2"	38.1	60	120	80.00
534.405.170	2"	50.8	67	134	119.00

## Kugelhahnen

## Robinet à bille

534.410

- ES 352 G
- DIN 2999
- 1.4408

- dreiteilig
- mit vollem Durchfluss und Innengewinde
- Edelstahl rostfrei


- PN ..... 25/55 bar

- ES 352 G
- DIN 2999
- 1.4408

- En 3 parties
- Passage intégral, filetage femelle
- Acier inoxydable

- PN ..... 25/55 bar

1.4408



Art. Nr. N° d'art.	d	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	CHF/Stk CHF/pce
534.410.100	1/4"	65.0	32.5	11.2	55	97.5	29.40
534.410.110	3/8"	65.0	32.5	12.6	55	97.5	29.40
534.410.120	1/2"	71.0	35.5	16.0	64	125.5	35.20
534.410.130	3/4"	85.0	42.5	20.0	67	125.5	43.40
534.410.140	1"	95.0	47.5	25.0	83	143.5	56.90
534.410.150	1 1/4"	112.0	56.0	32.0	89	143.5	72.30
534.410.160	1 1/2"	123.0	61.5	38.1	100	203.5	101.00
534.410.170	2"	140.6	70.3	50.8	108	203.5	137.00
534.410.180	2 1/2"	173.0	86.5	65.0	150	251.5	275.00
534.410.190	3"	192.0	96.0	80.0	161	251.5	392.00
534.410.200	4"	226.0	113.0	100.0	180	291.5	637.00

## Absperrschieber SKHSTR-transfer

## Vanne d'arrêt SKHSTR-transfer

534.430

- ES 359
- DIN 2999
- 1.4408

- mit Innengewinde
- AISI 316
- Edelstahl rostfrei


- PN ..... 16 bar

- ES 359
- DIN 2999
- 1.4408

- Avec filetage femelle
- AISI 316
- Acier inoxydable

- PN ..... 16 bar

1.4408



Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	H mm	D mm	CHF/Stk CHF/pce
534.430.100	1/2"	55	95	55	56.20
534.430.110	3/4"	60	106	65	64.20
534.430.120	1"	65	122	80	80.30
534.430.130	1 1/4"	75	165	80	112.50
534.430.140	1 1/2"	85	175	100	187.00
534.430.150	2"	95	205	125	205.00

## Muffenabsperrentile

## Vanne d'arrêt à manchons

534.440

- ES 357
- DIN 2999
- 1.4408

- mit vollem Durchfluss und Innengewinde
- AISI 316
- Edelstahl rostfrei

- PN ..... 16 bar


- ES 357
- DIN 2999
- 1.4408

- Passage intégral, filetage femelle
- AISI 316
- Acier inoxydable

- PN ..... 16 bar

Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	H mm	H1 mm	D mm	CHF/Stk CHF/pce
534.440.100	3/8"	55	95	7	55	42.90
534.440.110	1/2"	65	102	8	55	43.80
534.440.120	3/4"	80	114	10	65	56.20
534.440.130	1"	90	124	12	80	77.60
534.440.140	1 1/4"	105	151	15	100	102.00
534.440.150	1 1/2"	120	163	17	100	146.00
534.440.160	2"	140	182	20	125	209.00

1.4408



## Absperrentile

## Vanne d'arrêt


534.455

- ES 358
- DIN 2999
- 1.4408

- in Schrägsitzform mit Innengewinde
- AISI 316
- Edelstahl rostfrei

Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	H mm	H1 mm	D mm	CHF/Stk CHF/pce
534.455.100	3/8"	65	99	8	55	72.70
534.455.110	1/2"	65	101	8	55	75.90
534.455.120	3/4"	75	125	9	80	84.60
534.455.130	1"	90	128	10	80	115.00
534.455.140	1 1/4"	110	165	13	100	136.00
534.455.150	1 1/2"	120	169	16	100	156.00
534.455.160	2"	150	208	20	140	222.00

1.4408





## Rückschlagventile

## Soupape de retenue

534.450

- ES 356
- DIN 2999
- 1.4408

- in Schrägsitzform mit Innengewinde
- Edelstahl rostfrei


- PN ..... 16 bar

- ES 356
- DIN 2999
- 1.4408

- Siège oblique, avec filetage femelle
- Acier inoxydable

- PN ..... 16 bar

1.4408



Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	H mm	CHF/Stk CHF/pce
534.450.100	3/8"	65	45	99.20
534.450.110	1/2"	65	45	102.00
534.450.120	3/4"	75	55	118.50
534.450.130	1"	90	65	168.50
534.450.140	1 1/4"	110	70	239.00
534.450.150	1 1/2"	120	80	278.00
534.450.160	2"	150	100	372.00

## Schmutzfänger

## Épurateur à tamis

534.460


- ES 355
- DIN 2999
- 1.4408

- in Schrägsitzform mit Innengewinde
- AISI 316
- Edelstahl rostfrei

- ES 355
- DIN 2999
- 1.4408

- Siège oblique, avec filetage femelle
- AISI 316
- Acier inoxydable

1.4408



Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	H mm	H1 mm	S mm	B mm	CHF/Stk CHF/pce
534.460.100	3/8"	75	75	53	16	28.5	73.00
534.460.110	1/2"	75	75	55	16	28.5	73.00
534.460.120	3/4"	90	95	68	21	34.0	87.70
534.460.130	1"	105	110	81	23	41.0	102.00
534.460.140	1 1/4"	130	125	97	31	51.0	126.00
534.460.150	1 1/2"	150	140	120	37	61.0	156.00
534.460.160	2"	190	160	151	47	74.0	222.00

## Rohrbogen 90°

## Coude 90°

534.500


- DIN 2605
- 1.4404

- Norm 3d
- geschweisst
- Edelstahl rostfrei

- DIN 2605
- 1.4404

- Norme 3d
- Exécution soudée
- Acier inoxydable

1.4404



Art. Nr. N° d'art.	D mm	s mm	a mm	CHF/Stk CHF/pce
534.500.100	17.2	1.6	28.0	5.10
534.500.110		2.3	28.0	14.20
534.500.120	21.3	1.6	27.0	4.85
534.500.125		2.0	27.0	5.00
534.500.130		2.6	27.0	5.75
534.500.140	26.9	1.6	28.5	5.10
534.500.145		2.0	28.5	5.00
534.500.150		2.6	28.5	6.25
534.500.160	28.0	1.5	32.5	5.75
534.500.165	30.0	2.0	33.5	6.75
534.500.170	33.7	2.0	38.0	5.85
534.500.180		3.2	38.0	10.50
534.500.190	38.0	2.0	45.0	9.45
534.500.200	42.4	2.0	47.5	7.65
534.500.210		3.2	47.5	12.40
534.500.220	44.5	2.0	51.0	11.50
534.500.230	48.3	2.0	57.0	8.65
534.500.240		3.2	57.0	14.50
534.500.250	54.0	2.0	70.0	15.20
534.500.255	60.3	2.0	76.0	13.00
534.500.260		2.6	76.0	18.00
534.500.270		3.6	76.0	29.90
534.500.280	76.1	2.0	95.0	24.10
534.500.290		2.6	95.0	30.10
534.500.300	84.0	2.0	120.0	32.20
534.500.310	88.9	2.0	114.5	29.90
534.500.320		2.6	114.5	39.10
534.500.330	104.0	2.0	150.0	47.60
534.500.340	114.3	2.0	152.5	47.00
534.500.350		2.6	152.5	56.20
534.500.360		3.0/3.2	152.5	66.20
534.500.370	129.0	2.0	187.5	73.80
534.500.380	139.7	2.0	190.5	86.60
534.500.390		2.6	190.5	105.50
534.500.410	154.0	2.0	225.0	115.50
534.500.420	168.3	2.0	228.5	109.00
534.500.430		2.6	228.5	130.00
534.500.450	204.0	2.0	300.0	235.00
534.500.460	219.1	2.0	305.0	197.50
534.500.480		3.0	305.0	291.00

\*aus nahtlosem Rohr  
andere Abmessungen auf Anfrage

\*en tube sans soudure  
autres dimensions sur demande

## Rohrbogen 90°

## Coude 90°

534.502


- DIN 2605
- 1.4306

- Norm 3d
- geschweisst
- Edelstahl rostfrei

- DIN 2605
- 1.4306

- Norme 3d
- Exécution soudée
- Acier inoxydable

1.4306



Art. Nr. N° d'art.	D mm	s mm	a mm	CHF/Stk CHF/pce
534.502.100	17.2	1.6	28.0	4.45
534.502.110	21.3	1.6	27.0	4.20
534.502.120		2.0	27.0	4.35
534.502.130		2.6	27.0	4.85
534.502.140	26.9	1.6	28.5	4.35
534.502.150		2.0	28.5	4.45
534.502.160		2.6	28.5	4.70
534.502.170	28.0	1.5	32.5	4.45
534.502.180	30.0	2.0	33.5	4.85
534.502.190	33.7	2.0	38.0	4.85
534.502.200		3.2	38.0	7.90
534.502.210	38.0	2.0	45.0	7.00
534.502.220	42.4	2.0	47.5	6.00
534.502.230		3.2	47.5	9.80
534.502.240	44.5	2.0	51.0	7.40
534.502.250	48.3	2.0	57.0	7.00
534.502.260		3.2	57.0	11.50
534.502.270	54.0	2.0	70.0	9.20
534.502.280	60.3	2.0	76.0	9.95
534.502.290		2.6	76.0	13.70
534.502.300		3.6	76.0	20.70
534.502.310	76.1	2.0	95.0	18.20
534.502.320		2.6	95.0	21.20
534.502.330	84.0	2.0	120.0	23.80
534.502.340	88.9	2.0	114.5	22.10
534.502.350		2.6	114.5	29.20
534.502.360	104.0	2.0	150.0	33.10
534.502.370	114.3	2.0	152.5	33.10
534.502.380		2.6	152.5	41.80
534.502.390		3.0/3.2	152.5	46.40
534.502.400	129.0	2.0	187.5	54.00
534.502.410	139.7	2.0	190.5	66.60
534.502.420		2.6	190.5	80.00
534.502.440	154.0	2.0	225.0	79.70
534.502.450	168.3	2.0	228.5	83.40
534.502.460		2.6	228.5	97.10
534.502.480	204.0	2.0	300.0	166.50
534.502.490	219.1	2.0	305.0	150.50
534.502.510		3.0	305.0	247.00

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Autres dimensions sur demande.

## Reduktionen

## Réduction

534.510

- DIN 2616
- 1.4404


- konzentrisch
- Edelstahl rostfrei

- DIN 2616
- 1.4404

- Concentrique
- Acier inoxydable

1.4404

Art. Nr. N° d'art.	D mm	d mm	s1 mm	s2 mm	L mm	CHF/Stk CHF/pce
534.510.080	21.3	17.2	1.6	1.6	38	9.20
534.510.090	26.9	17.2	1.6	1.6	38	17.10
534.510.100		21.3	1.6	1.6	38	9.55
534.510.105	33.7	17.2	2.0	1.6	50	23.50
534.510.110		21.3	2.0	1.6	50	18.20
534.510.120		26.9	2.0	1.6	50	12.00
534.510.130	42.4	21.3	2.0	1.6	50	28.90
534.510.140		26.9	2.0	1.6	50	20.90
534.510.145		33.7	2.0	2.0	50	13.10
534.510.150	48.3	21.3	2.0	1.6	64	38.50
534.510.160		26.9	2.0	1.6	64	32.20
534.510.170		33.7	2.0	2.0	64	22.10
534.510.180		42.4	2.0	2.0	64	17.10
534.510.185	54.0	44.5	2.0	2.0	30	11.10
534.510.188	60.3	26.9	2.0	1.6	76	41.90
534.510.190		33.7	2.0	2.0	76	32.10
534.510.200		42.4	2.0	2.0	76	26.30
534.510.210		48.3	2.0	2.0	76	23.70
534.510.215	76.1	33.7	2.3	2.0	90	71.40
534.510.220		42.4	2.3	2.0	90	54.10
534.510.230		48.3	2.3	2.0	90	45.90
534.510.240		60.3	2.3	2.0	90	34.30
534.510.250	84.0	54.0	2.0	2.0	60	28.50
534.510.255	88.9	42.4	2.3	2.0	90	75.60
534.510.260		48.3	2.3	2.0	90	73.10
534.510.270		60.3	2.3	2.0	90	50.00
534.510.280		76.1	2.3	2.3	90	42.70
534.510.285	104.0	54.0	2.0	2.0	150	51.20
534.510.290		84.0	2.0	2.0	60	25.50
534.510.295	114.3	48.3	2.6	2.0	100	91.30
534.510.300		60.3	2.6	2.0	100	81.40
534.510.310		76.1	2.6	2.3	100	74.50
534.510.320		88.9	2.6	2.3	100	67.20
534.510.350	139.7	60.3	2.6	2.0	127	140.00
534.510.360		76.1	2.6	2.3	127	125.50
534.510.370		88.9	2.6	2.3	127	111.50
534.510.380		114.3	2.6	2.6	127	93.80
534.510.400	154.0	84.0	2.0	2.0	210	131.50
534.510.410		104.0	2.0	2.0	150	73.00
534.510.420	168.3	76.1	2.6	2.3	140	167.50
534.510.430		88.9	2.6	2.3	140	151.50
534.510.440		114.3	2.6	2.6	140	124.50
534.510.450		139.7	2.6	2.6	140	115.00
534.510.460	204.0	129.0	2.5	2.5	225	230.00
534.510.470		154.0	2.5	2.5	150	131.00
534.510.480	219.1	114.3	2.9	2.6	152	204.00
534.510.490		139.7	2.9	2.6	152	193.50
534.510.500		168.3	2.9	2.6	152	174.50
534.510.530	273.0	114.3	3.0	3.0	178	435.00
534.510.540		139.7	3.0	3.0	178	406.00
534.510.550		168.3	3.0	3.0	178	297.00
534.510.560		219.1	3.0	3.0	178	274.00
534.510.600	323.9	168.3	3.0	3.0	203	433.00
534.510.610		219.1	3.0	3.0	203	364.00
534.510.620		273.0	3.0	3.0	203	390.00



- mit zylindrischen Enden von D 21.3 - 219.1 mm
- ohne zylindrischen Enden von D 273.0 - 323.9 mm

- Avec extrémités cylindriques D 21.3 - 219.1 mm
- Sans extrémités cylindriques D 273.0 - 323.9 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage

Autres dimensions sur demande

## T-Stücke

## Pièce en T

534.520

## • 1.4404/1.4571


- egal
- geschweisst
- Edelstahl rostfrei

## • 1.4404/1.4571

- Exécution égale
- Exécution soudée
- Acier inoxydable

1.4404/1.4571

Art. Nr. N° d'art.	D mm	s mm	a mm	b mm	CHF/Stk CHF/pce
534.520.100	21.3	2.0	25	25	36.20
534.520.110	26.9	2.0	29	29	40.80
534.520.120	33.7	2.0	38	38	47.60
534.520.130	42.4	2.0	48	48	58.30
534.520.135	44.5	2.0	40	40	66.00
534.520.140	48.3	2.0	57	57	81.20
534.520.150	54.0	2.0	61	61	96.20
534.520.155	60.3	2.0	64	64	85.60
534.520.160		2.6	64	64	98.30
534.520.170	76.1	2.6	76	76	153.00
534.520.180	84.0	2.0	82	85	117.00
534.520.190	88.9	2.6	86	86	178.00
534.520.200	104.0	2.0	98	98	181.00
534.520.210	114.3	2.6	105	105	239.00
534.520.220	129.0	2.0	115	115	241.00
534.520.230	139.7	2.6	124	124	359.00
534.520.240	156.0	3.0	135	135	489.00
534.520.250	168.3	2.6	143	143	549.00
534.520.270	219.1	3.2	178	178	1'004.00
534.520.300	323.9	3.2	254	254	1'423.00



## Rohrkappen

## Capuchon de tube

534.530

## • 1.4404


- Klöpferform
- Edelstahl rostfrei

## • 1.4404

- Forme bombée
- Acier inoxydable

1.4404

Art. Nr. N° d'art.	D mm	s mm	Hi mm	CHF/Stk CHF/pce
534.530.100	21.3	2.0	9	3.05
534.530.110	26.9	2.0	10	3.45
534.530.120	33.7	2.0	11	3.60
534.530.130	42.4	2.0	13	4.20
534.530.135	44.5	2.0	13	4.20
534.530.140	48.3	2.0	14	5.10
534.530.145	54.0	2.0	15	5.10
534.530.150	60.3	3.0	15	8.30
534.530.160	76.1	3.0	18	12.40
534.530.165	84.0	2.0	21	9.30
534.530.170	88.9	3.0	24	15.60
534.530.175	104.0	2.0	25	13.90
534.530.180	114.3	3.0	29	20.70
534.530.190	139.7	3.0	34	28.80
534.530.200	156.0	3.0	43	35.50
534.530.210	168.3	3.0	39	43.70
534.530.240	219.1	3.0	49	70.00
534.530.260	256.0	3.0	56	92.60
534.530.270	273.0	3.0	59	102.00
534.530.290	323.9	3.0	69	145.00
534.530.300	355.6	3.0	79	267.00
534.530.320	406.4	3.0	89	303.00



## Vorschweissbördel

## Collerette à souder

534.540

## • 1.4404

- Edelstahl rostfrei

- PN ..... 10 bar


## • 1.4404

- Acier inoxydable

- PN ..... 10 bar

Art. Nr. N° d'art.	DN	d mm	e mm	s mm	h mm	r mm	D mm	CHF/Stk CHF/pce
534.540.090	10	17.2	1.6	2.5	9	3	40	5.00
534.540.100	15	21.3	1.6	2.5	9	3	45	5.60
534.540.110	20	26.9	1.6	3.0	12	3	58	6.40
534.540.115	25	28.0	1.5	2.5	10	4	68	10.20
534.540.120		33.7	2.0	3.0	15	4	68	7.80
534.540.130	32	42.4	2.0	3.0	15	4	78	9.70
534.540.140	40	48.3	2.0	3.0	17	4	88	10.20
534.540.145	50	54.0	2.0	3.0	18	5	102	14.40
534.540.150		60.3	2.0	3.0	23	5	102	13.70
534.540.160	65	76.1	2.3	3.0	23	5	122	18.10
534.540.170	80	84.0	2.0	3.0	25	5	138	23.30
534.540.180		88.9	2.3	3.0	23	5	138	20.70
534.540.190	100	104.0/105.0	2.5	3.0	25	5	158	29.80
534.540.200		114.3	2.6	3.5	28	5	158	33.30
534.540.210	125	129.0	2.5	3.0	28	5	188	35.40
534.540.220		139.7	2.6	3.5	30	5	188	43.60
534.540.230	150	154.0/156.0	2.5	3.0	28	5	212	42.30
534.540.240		168.3	2.6	3.5	30	5	212	50.30
534.540.250	200	204.0/206.0	2.5	3.0	28	5	268	53.60
534.540.260		219.1	2.9	3.5	30	5	268	64.70
534.540.270	250	254.0/256.0	2.8	3.0	28	5	320	75.40
534.540.280		273.0	2.9	3.5	30	5	320	83.30
534.540.300	300	323.9	3.2	4.0	35	5	370	108.00

1.4404



## Vorschweissbördel

## Collerette à souder

534.542

## • 1.4306

- Edelstahl rostfrei

- PN ..... 16 bar


## • 1.4306

- Acier inoxydable

- PN ..... 16 bar

Art. Nr. N° d'art.	DN	d mm	e mm	s mm	h mm	r mm	D mm	CHF/Stk CHF/pce
534.542.100	15	21.3	1.6	2.5	9	3	45	5.35
534.542.110	20	26.9	1.6	3.0	12	3	58	5.60
534.542.115	25	28.0	1.5	2.5	10	4	68	6.75
534.542.120		33.7	2.0	3.0	15	4	68	6.75
534.542.130	32	42.4	2.0	3.0	15	4	78	8.30
534.542.135	40	44.5	2.0	3.0	15	4	88	9.20
534.542.140		48.3	2.0	3.0	17	4	88	9.05
534.542.145	50	54.0	2.0	3.0	18	5	102	10.70
534.542.150		60.3	2.0	3.0	23	5	102	11.40
534.542.160	65	76.1	2.3	3.0	23	5	122	14.80
534.542.170	80	84.0	2.0	3.0	25	5	138	18.00
534.542.180		88.9	2.3	3.0	23	5	138	16.50
534.542.190	100	104.0/105.0	2.5	3.0	25	5	158	22.60
534.542.200		114.3	2.6	3.5	28	5	158	26.30
534.542.210	125	129.0	2.5	3.0	28	5	188	27.30
534.542.220		139.7	2.6	3.5	30	5	188	33.80
534.542.230	150	154.0/156.0	2.5	3.0	28	5	212	30.10
534.542.240		168.3	2.6	3.5	30	5	212	38.00
534.542.260	200	219.1	2.9	3.5	30	5	268	48.50
534.542.280	250	273.0	2.9	3.5	30	5	320	62.00
534.542.300	300	323.9	3.2	4.0	35	5	370	79.70

1.4306



Losflansche

Bride libre

534.650

• 1.4301

- gepresst
- für Vorschweissbördel
- Edelstahl rostfrei


• 1.4301

- Pressé
- Pour collerette à souder
- Acier inoxydable

- PN ..... 10 bar

- PN ..... 10 bar

1.4301



Art. Nr. N° d'art.	DN	d1 mm	für Rohr Ø Pour tube Ø	d3 mm	d4 mm	b mm	s mm	Schraube mm Vis mm	CHF/Stk CHF/pce
534.650.100	15	21.3	18 - 21.3	38	24	9.5	3	4 x M12	8.80
534.650.110	20	26.9	25 - 26.9	48	30	12.5	3	4 x M12	9.95
534.650.120	25	33.7	28 - 33.7	53	36	14.5	3	4 x M12	11.50
534.650.130	32	42.4	38 - 42.0	68	46	16.5	3	4 x M16	15.60
534.650.140	40	48.3	43 - 48.3	77	54	17.5	4	4 x M16	21.80
534.650.150	50	60.3	53 - 60.3	91	65	19.5	4	4 x M16	26.10
534.650.160	65	76.1	69 - 76.1	108	81	21	4	4 x M16	32.90
534.650.170	80	88.9	83 - 88.9	123	94	21	5	8 x M16	42.40
534.650.180	100	114.3	100 - 114.3	141	119	23	6	8 x M16	59.70
534.650.190	125	139.7	128 - 139.7	168	145	25	6	8 x M16	74.50
534.650.200	150	168.3	153 - 168.3	192	173	27	7	8 x M20	97.40
534.650.210	200	219.1	203 - 219.1	245	225	31	7	8 x M20	168.50
534.650.220	250	273.0	253 - 273.0	295	279	34	8	12 x M20	227.00
534.650.230	300	323.9	304 - 323.9	345	329	38	8	12 x M20	283.00

Losflansche

Bride libre


534.652

- gepresst
- für Vorschweissbördel
- verzinkt

- Pressé
- Pour collerette à souder
- Exécution zinguée

- PN ..... 10 bar

- PN ..... 10 bar



Art. Nr. N° d'art.	DN	d1 mm	für Rohr Ø Pour tube Ø	d3 mm	d4 mm	b mm	s mm	Schraube mm Vis mm	CHF/Stk CHF/pce
534.652.100	15	21.3	18 - 21.3	38	24	9.5	3	4 x M12	6.40
534.652.110	20	26.9	25 - 26.9	48	30	12.5	3	4 x M12	7.00
534.652.120	25	33.7	28 - 33.7	53	36	14.5	3	4 x M12	7.80
534.652.130	32	42.4	38 - 42.0	68	46	16.5	3	4 x M16	10.20
534.652.140	40	48.3	43 - 48.3	77	54	17.5	4	4 x M16	11.50
534.652.150	50	60.3	53 - 60.3	91	65	19.5	4	4 x M16	13.70
534.652.160	65	76.1	69 - 76.1	108	81	21	4	4 x M16	17.70
534.652.170	80	88.9	83 - 88.9	123	94	21	5	8 x M16	22.10
534.652.180	100	114.3	100 - 114.3	141	119	23	6	8 x M16	27.90
534.652.190	125	139.7	128 - 139.7	168	145	25	6	8 x M16	32.70
534.652.210	200	219.1	203 - 219.1	245	225	31	7	8 x M20	67.60

Losflansche

Bride libre

534.655


• DIN 2642

- blank
- aus Aluminium

• DIN 2642

- Brut
- En aluminium

- PN ..... bar - PN ..... bar



Art. Nr. N° d'art.	DN	Rohr Ø mm Ø du tube mm	D mm	Ø k mm	d6 mm	b mm	Schraube mm Vis mm	CHF/Stk CHF/pce
534.655.100	10	13.5	90	60	16	12	4 x M12-45	7.30
534.655.110	15	21.3	95	65	24	12	4 x M12-45	7.30
534.655.120	20	26.9	105	75	30	12	4 x M12-45	7.30
534.655.130	25	33.7	115	85	36	12	4 x M12-45	8.20
534.655.140	32	42.4	140	100	46	16	4 x M16-55	11.00
534.655.150	40	48.3	150	110	54	16	4 x M16-55	11.90
534.655.160	50	60.3	165	125	65	16	4 x M16-55	15.50
534.655.170	65	76.1	185	145	81	16	4 x M16-55	18.20
534.655.180	80	88.9	200	160	94	18	8 x M16-60	20.00
534.655.190	100	114.3	220	180	119	18	8 x M16-60	22.80
534.655.200	125	139.7	250	210	144	18	8 x M16-60	29.10
534.655.210	150	168.3	285	240	173	18	8 x M20-65	36.40
534.655.220	200	219.1	340	295	225	20	8 x M20-65	50.90

Glatte Flansche

Bride plate

534.703


• EN 1092-1/01  
• 1.4404

- Edelstahl rostfrei

• EN 1092-1/01  
• 1.4404

- Acier inoxydable

1.4404



Art. Nr. N° d'art.	DN	d mm	b mm	D mm	Ø k mm	PN bar	Anzahl Loch Nombre de trous	Schraube mm Vis mm	CHF/Stk CHF/pce
534.703.100	15	21.3	14	95	55	40		4 x M12-40	13.40
534.703.110	20	26.9	16	105	65	40		4 x M12-45	18.70
534.703.120	25	33.7	16	115	75	40		4 x M12-45	22.10
534.703.130	32	42.4	18	140	90	40		4 x M16-55	35.10
534.703.140	40	48.3	18	150	100	40		4 x M16-55	40.10
534.703.150	50	54.0	20	165	110	16		4 x M16-60	54.60
534.703.160		60.3	20	165	110	16		4 x M16-60	52.70
534.703.170	65	76.1	20	185	130	16	4	4 x M16-60	61.00
534.703.180		76.1	20	185	130	16	8	8 x M16-60	58.10
534.703.190	80	88.9	20	200	150	16		8 x M16-60	66.10
534.703.200	100	114.3	22	220	170	16		8 x M16-65	80.60
534.703.210	125	139.7	22	250	200	16		8 x M16-65	99.40
534.703.220	150	168.3	24	285	225	16		8 x M20-75	131.00
534.703.230	200	219.1	26	340	280	16		12 x M20-80	179.00



Glatte Flansche

Bride plate

534.708


- EN 1092-1/01
- 1.4307

- Edelstahl rostfrei

- EN 1092-1/01
- 1.4307

- Acier inoxydable

1.4307



Art. Nr. N° d'art.	DN	d mm	b mm	D mm	Ø k mm	PN bar	Anzahl Loch Nombre de trous	Schraube mm Vis mm	CHF/Stk CHF/pce
534.708.100	15	21.3	14	95	55	40		4 x M12-40	9.85
534.708.110	20	26.9	16	105	65	40		4 x M12-45	13.80
534.708.120	25	33.7	16	115	75	40		4 x M12-45	16.30
534.708.130	32	42.4	18	140	90	40		4 x M16-55	26.20
534.708.140	40	48.3	18	150	100	40		4 x M16-55	30.00
534.708.150	50	60.3	20	165	110	16		4 x M16-60	39.30
534.708.160	65	76.1	20	185	130	16	4	4 x M16-60	45.80
534.708.170		76.1	20	185	130	16	8	8 x M16-60	43.50
534.708.180	80	88.9	20	200	150	16		8 x M16-60	49.60
534.708.190	100	114.3	22	220	170	16		8 x M16-65	60.50
534.708.200	125	139.7	22	250	200	16		8 x M16-65	74.50
534.708.210	150	168.3	22	285	225	16		8 x M20-70	98.40
534.708.220	200	219.1	22	340	280	10		8 x M20-75	138.50
534.708.230		219.1	26	340	280	16		12 x M20-80	134.00

Vorschweissflansche

Bride à souder

534.711


- EN 1092-1/11
- 1.4404

- Edelstahl rostfrei

- EN 1092-1/11
- 1.4404

- Acier inoxydable

1.4404



Art. Nr. N° d'art.	DN	d1 mm	h mm	h1 mm	d4 mm	D mm	Ø k mm	PN bar	Anzahl Loch Nombre de trous	Schraube mm Vis mm	CHF/Stk CHF/pce
534.711.100	15	21.3	16	38	45	95	55	40		4 x M12-50	17.70
534.711.110	20	26.9	18	40	58	105	65	40		4 x M12-55	25.10
534.711.120	25	33.7	18	40	68	115	75	40		4 x M12-55	29.90
534.711.130	32	42.4	18	42	78	140	90	40		4 x M12-55	42.70
534.711.140	40	48.3	18	45	88	150	100	40		4 x M12-55	48.10
534.711.150	50	60.3	18	45	102	165	110	16		4 x M16-55	56.50
534.711.160	65	76.1	18	45	122	185	130	16	4	4 x M16-55	67.10
534.711.170		76.1	18	45	122	185	130	16	8	8 x M16-55	64.90
534.711.180	80	88.9	20	50	138	200	150	16		8 x M16-60	84.00
534.711.190	100	114.3	20	52	158	220	170	16		8 x M16-60	99.00
534.711.200	125	139.7	22	55	188	250	200	16		8 x M16-65	135.00
534.711.210	150	168.3	22	55	212	285	225	16		8 x M20-65	167.50
534.711.220	200	219.1	24	62	268	340	280	16		12 x M20-70	247.00

## Vorschweisflansche

## Bride à souder

534.713

- EN 1092-1/11
- 1.4307


- Edelstahl rostfrei

- EN 1092-1/11
- 1.4307

- Acier inoxydable

1.4307

Art. Nr. N° d'art.	DN	d1 mm	h mm	h1 mm	d4 mm	D mm	Ø k mm	PN bar	Anzahl Loch Nombre de trous	Schraube mm Vis mm	CHF/Stk CHF/pce
534.713.100	15	21.3	16	38	45	95	55	40		4 x M12-50	13.70
534.713.110	20	26.9	18	40	58	105	65	40		4 x M12-55	19.40
534.713.120	25	33.7	18	40	68	115	75	40		4 x M12-55	23.10
534.713.130	32	42.4	18	42	78	140	90	40		4 x M16-55	32.80
534.713.140	40	48.3	18	45	88	150	100	40		4 x M16-55	36.90
534.713.150	50	60.3	18	45	102	165	110	16		4 x M16-55	43.40
534.713.160	65	76.1	18	45	122	185	130	16	4	4 x M16-55	51.80
534.713.170		76.1	18	45	122	185	130	16	8	8 x M16-55	50.10
534.713.180	80	88.9	20	50	138	200	150	16		8 x M16-60	64.80
534.713.190	100	114.3	20	52	158	220	170	16		8 x M16-60	76.40
534.713.200	125	139.7	22	55	188	250	200	16		8 x M16-65	104.00
534.713.210	150	168.3	22	55	212	285	225	16		8 x M20-65	129.00
534.713.220	200	219.1	24	62	268	340	280	16		12 x M20-70	190.00



## Blindflansche

## Bride pleine

534.714

- EN 1092-1/05
- 1.4404


- Edelstahl rostfrei

- EN 1092-1/05
- 1.4404

- Acier inoxydable

1.4404

Art. Nr. N° d'art.	DN	D mm	b mm	Ø k mm	PN bar	Anzahl Loch Nombre de trous	Schraube mm Vis mm	CHF/Stk CHF/pce
534.714.100	15	95	16	65	40		4 x M12-50	15.90
534.714.110	20	105	18	75	40		4 x M12-55	22.40
534.714.120	25	115	18	85	40		4 x M12-55	27.10
534.714.130	32	140	18	100	40		4 x M16-55	38.50
534.714.140	40	150	18	110	40		4 x M16-55	44.60
534.714.150	50	165	18	125	16		4 x M16-55	54.70
534.714.160	65	185	18	145	16	4	4 x M16-55	62.30
534.714.170		185	18	145	16	8	8 x M16-55	62.30
534.714.180	80	200	20	160	16		8 x M16-60	81.90
534.714.190	100	220	20	180	16		8 x M16-60	100.50
534.714.200	125	250	22	210	16		8 x M16-65	144.50
534.714.210	150	285	22	240	16		8 x M20-70	186.50
534.714.220	200	340	24	295	16		12 x M20-75	288.00



## Blindflansche

## Bride pleine

534.716

- EN 1092-1/05
- 1.4307


- Edelstahl rostfrei

- EN 1092-1/05
- 1.4307

- Acier inoxydable

1.4307

Art. Nr. N° d'art.	DN	D mm	b mm	Ø k mm	PN bar	Anzahl Loch Nombre de trous	Schraube mm Vis mm	CHF/Stk CHF/pce
534.716.100	15	95	16	65	40		4 x M12-50	11.70
534.716.110	20	105	18	75	40		4 x M12-55	16.40
534.716.120	25	115	18	85	40		4 x M12-55	19.90
534.716.130	32	140	18	100	40		4 x M16-55	28.60
534.716.140	40	150	18	110	40		4 x M16-55	33.10
534.716.150	50	165	18	125	16		4 x M16-55	40.60
534.716.160	65	185	18	145	16	4	4 x M16-55	47.30
534.716.170		185	18	145	16	8	8 x M16-55	47.30
534.716.180	80	200	20	160	16		8 x M16-60	62.10
534.716.190	100	220	20	180	16		8 x M16-60	76.10
534.716.200	125	250	22	210	16		8 x M16-65	109.50
534.716.210	150	285	22	240	16		8 x M20-70	141.50
534.716.220	200	340	24	295	16		12 x M20-75	219.00



**Blindflansche**

**Bride pleine**

534.719

• 1.4404

- mit 2/3 Blattstärke
- Edelstahl rostfrei


- PN ..... 10 bar

• 1.4404

- Épaisseur 2/3
- Acier inoxydable

- PN ..... 10 bar

1.4404



Art. Nr. N° d'art.	DN	Rohr Ø mm Ø du tube mm	b mm	D mm	Ø k mm	Anzahl Loch Nombre de trous	Schraube mm Vis mm	CHF/Stk CHF/pce
534.719.100	15	21.3	10	95	65		4 x M12-35	8.10
534.719.110	20	26.9	10	105	75		4 x M12-35	11.40
534.719.120	25	33.7	10	115	85		4 x M12-35	13.60
534.719.130	32	42.4	10	140	100		4 x M16-40	19.90
534.719.140	40	48.3	10	150	110		4 x M16-40	23.00
534.719.150	50	60.3	10	165	125		4 x M16-40	28.20
534.719.160	65	76.1	10	185	145	4	4 x M16-40	50.60
534.719.170		76.1	10	185	145	8	8 x M16-40	35.10
534.719.180	80	88.9	12	200	160		8 x M16-40	46.10
534.719.190	100	114.3	12	220	180		8 x M16-40	57.70
534.719.200	125	139.7	15	250	210		8 x M16-45	83.00
534.719.210	150	168.3	15	240	240		8 x M20-45	109.50
534.719.220	200	219.1	15	295	295		8 x M20-50	172.00

**Gewindeflansche**

**Bride filetée**

534.725


• EN 1092-1/13  
• 1.4404

- Edelstahl rostfrei

• EN 1092-1/13  
• 1.4404

- Acier inoxydable

1.4404



Art. Nr. N° d'art.	DN	d1 "	D mm	b mm	h1 mm	d4 mm	d2 mm	Ø K mm	PN bar	Schraube mm Vis mm	CHF/Stk CHF/pce
534.725.100	15	1/2	95	14	20	45	14	65	40	4 x M12-45	18.90
534.725.110	20	3/4	105	18	26	45	14	75	40	4 x M12-50	25.90
534.725.120	25	1	115	18	28	52	14	85	40	4 x M12-50	30.70
534.725.130	32	1 1/4	140	18	30	60	18	100	40	4 x M16-50	44.80
534.725.140	40	1 1/2	150	18	32	70	18	110	40	4 x M16-50	51.90
534.725.150	50	2	165	18	28	84	18	125	16	4 x M16-55	58.90
534.725.160	65	2 1/2	185	18	32	104	18	145	16	8 x M16-55	70.70
534.725.170	80	3	200	20	34	118	18	160	16	8 x M16-55	91.90
534.725.180	100	4	220	20	40	140	18	180	16	8 x M16-55	108.50

Sechskantschrauben A2

Vis à tête six pans A2

770.102


- DIN 933<sup>1</sup>
- ISO 4017
- INOX A2

- ohne Schaft

- DIN 933<sup>1</sup>
- ISO 4017
- INOX A2

- Vis entièrement filetée

INOX A2





d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16
s mm	5.5	7	8	10	13	17/*16	19/*18	19/*18	24
k mm	2	2.8	3.5	4	5.3	7	7.5	8.8	10

d	M 20	M 24	M 27	M 30
s mm	30	36	41	46
k mm	12.5	15	17	18.7

CHF/100 Stk / CHF/100 pce



d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
Preis ab / prix dès	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
L mm							
5	11.60	8.15					
6	12.50	8.75	16.10	11.30	20.70	14.50	
8	13.90	9.75	15.90	11.20	18.50	13.00	22.70
10	13.90	9.75	15.00	10.50	17.60	12.40	22.00
12	14.80	10.40	15.70	11.00	17.60	12.40	22.00
14	17.00	11.90			22.30	15.70	22.40
16	17.00	11.90	15.70	11.00	16.70	11.70	19.80
20	17.60	12.40	16.20	11.40	18.50	13.00	21.60
22					32.40	22.70	
25	18.60	13.10	17.80	12.50	20.30	14.30	23.30
30	26.50	18.60	19.00	13.30	22.70	15.90	26.80
35	27.20	19.10	26.90	18.90	27.40	19.20	28.50
40	28.20	19.80	31.00	21.70	29.90	21.00	31.80
45			39.70	27.80	37.50	26.30	34.60
50			42.90	30.10	44.90	31.50	39.10
55					59.30	41.60	57.50
60					58.00	40.60	62.20
65							104.00
70					85.00	59.50	73.70
75							
80					92.30	64.70	75.10
90							120.00
100							123.00
110							
120					283.00	198.50	247.00
140							
	100	100	100	100	100	100	50
						50	50
							25

d	M 14		M 16		M 20		M 24		M 27		M 30	
Preis ab / prix dès	1000		1000		1000		1000		1000		1000	
L mm												
20	332.00	233.00	242.00	169.50								
25	280.00	196.00	242.00	169.50								
30	253.00	177.50	259.00	181.50	469.00	329.00						
35	263.00	184.50	266.00	186.50	493.00	346.00						
40	270.00	189.00	272.00	190.50	463.00	325.00	1'603.00	1'123.00				
45	344.00	241.00	272.00	190.50	484.00	339.00						
50	332.00	233.00	291.00	204.00	477.00	334.00	1'171.00	820.00	2'994.00	2'096.00		
55	371.00	260.00	288.00	202.00	519.00	364.00	1'634.00	1'144.00				
60	384.00	269.00	335.00	235.00	519.00	364.00	1'222.00	856.00	3'308.00	2'316.00		
65			378.00	265.00	735.00	515.00						
70			385.00	270.00	615.00	431.00	1'345.00	942.00	3'464.00	2'425.00	3'615.00	2'531.00
75			592.00	415.00								
80			445.00	312.00	921.00	645.00	1'345.00	942.00	3'625.00	2'538.00		
90			565.00	396.00	914.00	640.00	1'683.00	1'179.00				
100			648.00	454.00	1'143.00	801.00	1'839.00	1'288.00	3'690.00	2'583.00		
110			839.00	588.00	1'570.00	1'099.00						
120			854.00	598.00	1'578.00	1'105.00	2'207.00	1'545.00				
140			1'321.00	925.00	2'493.00	1'746.00						
160			1'534.00	1'074.00								
	50		25		25		10		10		10	
					10							

\* Schlüsselweite nach ISO-Norm

<sup>1</sup> Norm ersetzt durch ISO-Norm

\* Ouverture de clé selon norme ISO

<sup>1</sup> Norme remplacée par la norme ISO

Sechskantschrauben A4

Vis à tête six pans A4

770.104


- DIN 933<sup>1</sup>
- ISO 4017
- INOX A4

- ohne Schaft

- DIN 933<sup>1</sup>
- ISO 4017
- INOX A4

- Vis entièrement filetée

INOX A4





d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16
s mm	5.5	7	8	10	13	17/*16	19/*18	22/*21	24
k mm	2	2.8	3.5	4	5.3	6.4	7.5	8.8	10

d	M 20	M 24	M 27	M 30
s mm	30	36	41	46
k mm	12.5	15	17	18.7

CHF/100 Stk / CHF/100 pce



d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
Preis ab / prix dès	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
L mm							
6	30.10	21.10					
8	30.10	21.10	22.50	15.80	29.20	20.50	
10	30.10	21.10	22.30	15.70	27.60	19.40	39.40
12	30.10	21.10	23.90	16.80	27.60	19.40	36.50
14					33.80	23.70	
16	31.50	22.10	25.00	17.50	28.30	19.90	35.90
20	31.50	22.10	24.70	17.30	32.20	22.60	38.40
22					46.50	32.60	
25	34.90	24.50	28.60	20.10	35.00	24.50	43.30
30	38.10	26.70	38.50	27.00	41.30	29.00	46.70
35			45.80	32.10	50.30	35.30	55.60
40	52.30	36.70	58.50	41.00	55.60	39.00	63.80
45					74.10	51.90	71.80
50			61.80	43.30	84.40	59.10	81.60
55							132.00
60					99.60	69.80	114.00
65							254.00
70					129.00	90.30	196.00
75							347.00
80					160.00	112.00	230.00
90					187.00	131.00	333.00
100					189.00	132.50	378.00
120							401.00
140							555.00
160							724.00
180							1'143.00
200							1'224.00
							1'341.00
	100	100	100	100	100	100	50
						50	25
						25	10

d	M 14		M 16		M 20		M 24		M 27		M 30	
Preis ab / prix dès	1000		1000		1000		1000		1000		1000	
L mm												
20	590.00	413.00	534.00	374.00								
25	465.00	326.00	556.00	390.00								
30	395.00	277.00	494.00	346.00	907.00	635.00						
35	395.00	277.00	494.00	346.00	861.00	603.00						
40	395.00	277.00	495.00	347.00	836.00	586.00						
45	404.00	283.00	503.00	353.00	871.00	610.00						
50	427.00	299.00	556.00	390.00	790.00	553.00	1'803.00	1'263.00	2'503.00	1'753.00		
55	590.00	413.00	650.00	455.00	788.00	552.00	1'862.00	1'304.00	2'512.00	1'759.00		
60	482.00	338.00	593.00	416.00	933.00	654.00	1'894.00	1'326.00	2'525.00	1'768.00	3'994.00	2'796.00
65			844.00	591.00	948.00	664.00	2'020.00	1'414.00				
70	577.00	404.00	700.00	490.00	1'104.00	773.00	2'077.00	1'454.00	2'533.00	1'774.00	4'164.00	2'915.00
80	651.00	456.00	718.00	503.00	1'328.00	930.00	2'216.00	1'552.00	2'701.00	1'891.00	4'360.00	3'052.00
90			853.00	598.00	1'295.00	907.00	2'471.00	1'730.00	2'898.00	2'029.00	4'712.00	3'299.00
100			867.00	607.00	1'775.00	1'243.00	2'595.00	1'817.00	3'067.00	2'147.00	4'813.00	3'370.00
110			1'506.00	1'055.00	2'062.00	1'444.00	3'433.00	2'404.00				
120			1'578.00	1'105.00	2'084.00	1'459.00	3'631.00	2'542.00	3'770.00	2'639.00		
130			1'691.00	1'184.00								
140			2'018.00	1'413.00								
160			2'529.00	1'771.00	3'115.00	2'181.00						
180			2'931.00	2'052.00								
200			2'984.00	2'089.00								
	50		25		25		10		10		1	
	25		10		10							

\* Schlüsselweite nach ISO-Norm

<sup>1</sup> Norm ersetzt durch ISO-Norm

\* Ouverture de clé selon norme ISO

<sup>1</sup> Norme remplacée par la norme ISO

Sechskantschrauben A2

Vis à tête six pans A2

770.122


- DIN 931
- ISO 4014
- INOX A2

- mit Schaft

- DIN 931
- ISO 4014
- INOX A2

- Vis partiellement fileté

INOX A2



d	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	M 24
s mm	8	10	13	17/*16	19/*18	22/*21	24	30	36
k mm	3.5	4	5.3	6.4	7.5	8.8	10	12.5	15
b L <= 125	16	18	22	26	30	34	38	46	54
b L > 125 <= 200	-	24	28	32	36	40	44	52	60
b L > 200	-	-	-	-	-	-	57	65	73


d	M 27	M 30
s mm	41	46
k mm	17	18.7
b L <= 125	60	66
b L > 125 <= 200	66	72
b L > 200	79	85

CHF/100 Stk / CHF/100 pce



d	M 5		M 6		M 8		M 10		M 12		M 14		M 16	
Preis ab / prix dès	1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000	
L mm														
30	34.20	24.00	30.20	21.20	73.70	51.60								
35	36.00	25.20	32.20	22.60	61.20	42.90	121.00	84.70						
40	36.30	25.50	34.90	24.50	49.10	34.40	118.00	82.60	139.00	97.30				
45	44.70	31.30	38.40	26.90	69.80	48.90	128.00	89.60	146.00	102.50				
50	47.60	33.40	46.90	32.90	68.20	47.80	135.00	94.50	157.00	110.00			428.00	300.00
55	67.50	47.30	56.40	39.50	72.00	50.40	139.00	97.30	187.00	131.00			328.00	230.00
60	71.20	49.90	63.30	44.40	80.50	56.40	140.00	98.00	176.00	123.50	567.00	397.00	328.00	230.00
65			75.10	52.60	92.30	64.70	160.00	112.00	218.00	153.00			331.00	232.00
70	122.00	85.40	85.00	59.50	98.10	68.70	155.00	108.50	199.00	139.50	597.00	418.00	362.00	254.00
75					167.00	117.00	234.00	164.00	250.00	175.00			442.00	310.00
80			112.00	78.40	136.00	95.20	193.00	135.50	235.00	164.50	718.00	503.00	398.00	279.00
85					211.00	148.00								
90			167.00	117.00	167.00	117.00	230.00	161.00	265.00	185.50	786.00	551.00	440.00	308.00
95					290.00	203.00								
100			176.00	123.50	189.00	132.50	288.00	202.00	293.00	206.00			486.00	341.00
110			183.00	128.50	204.00	143.00	361.00	253.00	346.00	243.00			608.00	426.00
120			193.00	135.50	253.00	177.50	423.00	297.00	422.00	296.00			618.00	433.00
130					265.00	185.50	545.00	382.00	504.00	353.00			824.00	577.00
140					298.00	209.00	584.00	409.00	584.00	409.00			927.00	649.00
150					318.00	223.00	769.00	539.00	705.00	494.00			978.00	685.00
160					422.00	296.00	959.00	672.00	988.00	692.00			1'173.00	822.00
180					569.00	399.00			1'103.00	773.00			1'431.00	1'002.00
200									1'294.00	906.00			1'687.00	1'181.00
220													2'306.00	1'615.00
240													2'670.00	1'869.00
260													3'182.00	2'228.00
280													3'574.00	2'502.00
	100		100		100		50		25		25		25	
					50		25						10	



d	M 20		M 24		M 27		M 30	
Preis ab / prix dès	1000		1000		1000		1000	
L mm								
60	839.00	588.00						
65	660.00	462.00						
70	634.00	444.00						
75	788.00	552.00						
80	677.00	474.00	1'163.00	815.00	2'562.00	1'794.00		
90	722.00	506.00	1'235.00	865.00	2'701.00	1'891.00	3'292.00	2'305.00
100	804.00	563.00	1'286.00	901.00	2'786.00	1'951.00	3'588.00	2'512.00
110	865.00	606.00	1'712.00	1'199.00	3'128.00	2'190.00	3'840.00	2'688.00
120	958.00	671.00	1'541.00	1'079.00	3'532.00	2'473.00	4'079.00	2'856.00
130	1'204.00	843.00	1'910.00	1'337.00	3'728.00	2'610.00	4'292.00	3'005.00
140	1'235.00	865.00	2'083.00	1'459.00	3'911.00	2'738.00	4'501.00	3'151.00
150	1'398.00	979.00	2'344.00	1'641.00	3'994.00	2'796.00	4'782.00	3'348.00
160	1'706.00	1'195.00	2'977.00	2'084.00	6'124.00	4'287.00		
180	1'994.00	1'396.00	3'144.00	2'201.00				
200	2'330.00	1'631.00	3'173.00	2'222.00				
	10		10		1		1	

\* Schlüsselweite nach ISO-Norm

<sup>1</sup> Norm ersetzt durch ISO-Norm

\* Ouverture de clé selon norme ISO

<sup>1</sup> Norme remplacée par la norme ISO

Sechskantschrauben A4

Vis à tête six pans A4

770.124


- DIN 931
- ISO 4014
- INOX A4

- mit Schaft

- DIN 931
- ISO 4014
- INOX A4

- Vis partiellement fileté

INOX A4




d	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	M 24
s mm	8	10	13	17/*16	19/*18	22/*21	24	30	36
k mm	3.5	4	5.3	6.4	7.5	8.8	10	12.5	15
b L <= 125	16	18	22	26	30	34	38	46	54
b L > 125 <= 200	-	24	28	32	36	40	44	52	60
b L > 200									73

d	M 27	M 30
s mm	41	46
k mm	17	18.7
b L <= 125	60	66
b L > 125 <= 200	66	72
b L > 200		

CHF/100 Stk / CHF/100 pce



d	M 5		M 6		M 8		M 10		M 12		M 14		M 16	
Preis ab / prix dès	1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000	
L mm														
30	45.00	31.50	56.30	39.50										
35	49.30	34.60	62.40	43.70	95.00	66.50								
40	51.60	36.20	67.90	47.60	107.00	74.90	184.00	129.00	272.00	190.50				
45	62.10	43.50	63.10	44.20	105.00	73.50	184.00	129.00	238.00	167.00				
50	66.70	46.70	66.70	46.70	114.00	79.80	190.00	133.00	254.00	178.00			554.00	388.00
55			85.80	60.10	124.00	86.80	224.00	157.00	291.00	204.00			598.00	419.00
60	115.00	80.50	97.10	68.00	127.00	88.90	222.00	155.50	313.00	220.00	609.00	427.00	598.00	419.00
65			126.00	88.20	146.00	102.50	239.00	167.50	322.00	226.00			633.00	444.00
70	142.00	99.40	137.00	95.90	165.00	115.50	248.00	174.00	371.00	260.00	661.00	463.00	646.00	453.00
75					220.00	154.00			352.00	247.00			708.00	496.00
80	165.00	115.50	148.00	104.00	245.00	171.50	327.00	229.00	408.00	286.00	738.00	517.00	726.00	509.00
90			173.00	121.50	290.00	203.00	413.00	290.00	455.00	319.00			791.00	554.00
100			190.00	133.00	360.00	252.00	483.00	339.00	526.00	369.00	863.00	605.00	952.00	667.00
110					453.00	318.00	595.00	417.00	655.00	459.00	1'350.00	945.00	995.00	697.00
120			341.00	239.00	453.00	318.00	745.00	522.00	823.00	577.00	1'435.00	1'005.00	1'081.00	757.00
130					533.00	374.00	803.00	563.00	937.00	656.00			1'369.00	959.00
140					577.00	404.00	1'085.00	760.00	1'172.00	821.00			1'597.00	1'118.00
150					616.00	432.00	1'172.00	821.00	1'330.00	931.00			1'555.00	1'089.00
160					861.00	603.00	1'312.00	919.00	1'487.00	1'041.00			2'105.00	1'474.00
180									1'724.00	1'207.00			2'646.00	1'853.00
200									1'894.00	1'326.00			2'760.00	1'932.00
	100		100		100		50		25		25		25	
					50		25						10	

d	M 20		M 24		M 27		M 30	
Preis ab / prix dès	1000		1000		1000		1000	
L mm								
65	1'201.00	841.00						
70	1'083.00	759.00						
75	1'078.00	755.00						
80	1'029.00	721.00	2'127.00	1'489.00	3'659.00	2'562.00		
90	1'220.00	854.00	2'203.00	1'543.00	3'911.00	2'738.00	3'251.00	2'276.00
100	1'417.00	992.00	2'314.00	1'620.00	4'162.00	2'914.00	3'551.00	2'486.00
110	1'549.00	1'085.00	2'477.00	1'734.00			3'801.00	2'661.00
120	1'520.00	1'064.00	2'688.00	1'882.00	4'542.00	3'180.00	4'038.00	2'827.00
130	1'800.00	1'260.00	3'077.00	2'154.00				
140	2'390.00	1'673.00	3'164.00	2'215.00	5'171.00	3'620.00	4'452.00	3'117.00
150	2'458.00	1'721.00	3'426.00	2'399.00			4'725.00	3'308.00
160	3'000.00	2'100.00	3'589.00	2'513.00				
180	3'500.00	2'450.00	4'026.00	2'819.00				
200	3'749.00	2'625.00	4'551.00	3'186.00				
220			6'256.00	4'380.00				
	10		10		10		1	

\* Schlüsselweite nach ISO-Norm  
 1 Norm ersetzt durch ISO-Norm

\* Ouverture de clé selon norme ISO  
 1 Norme remplacée par la norme ISO

Sechskantmuttern A2 0,8 d


Écrou six pans A2 0,8 d


774.102

- DIN 934
- ISO ~4032
- INOX A2

- DIN 934
- ISO ~4032
- INOX A2

INOX A2

Art. Nr. N° d'art.	d	s mm	m mm		Verpackung Emballage	CHF/100 Stk CHF/100 pce	1000	10000
774.102.100	M 2	4	1.6	100		19.30	13.60	
774.102.110	M 2.5	5	2	100		11.40	8.00	
774.102.120	M 3	5.5	2.4	100		6.80	4.80	
774.102.121	M 3	5.5	2.4	1000	IP	4.70		4.00
774.102.125	M 3.5	6	2.8	100		15.70	11.00	
774.102.130	M 4	7	3.2	100		6.20	4.35	
774.102.131	M 4	7	3.2	1000	IP	4.20		3.60
774.102.140	M 5	8	4	100		7.20	5.05	
774.102.141	M 5	8	4	1000	IP	4.90		4.20
774.102.150	M 6	10	5	100		8.80	6.20	
774.102.151	M 6	10	5	1000	IP	6.10		5.20
774.102.160	M 8	13	6.5	100		18.80	13.20	
774.102.161	M 8	13	6.5	500	IP	12.90		11.00
774.102.170	M 10	17	8	100		33.80	23.70	
774.102.171	M 10	17	8	200	IP	23.30		19.80
774.102.180	M 12	19	10	100		50.30	35.30	
774.102.190	M 14	22	11	100		90.10	63.10	
774.102.200	M 16	24	13	50		94.10	65.90	
774.102.210	M 18	27	15	50		227.00	159.00	
774.102.220	M 20	30	16	50		226.00	158.50	
774.102.230	M 22	32	18	50		315.00	221.00	
774.102.240	M 24	36	19	50		433.00	304.00	
774.102.250	M 27	41	22	25		751.00	526.00	
774.102.260	M 30	46	24	25		1'004.00	703.00	
774.102.270	M 33	50	26	1		1'382.00	968.00	
774.102.280	M 36	55	29	1		1'577.00	1'104.00	



## Sechskantmuttern A4 0,8 d


## Écrou six pans A4 0,8 d


774.104

- DIN 934
- ISO ~4032
- INOX A4

- DIN 934
- ISO ~4032
- INOX A4

INOX A4

Art. Nr. N° d'art.	d	s mm	m		Verpackung Emballage	CHF/100 Stk CHF/100 pce	1000	10000
774.104.100	M 2	4	1.6	100		32.90	23.10	
774.104.110	M 2.5	5	2	100		27.40	19.20	
774.104.120	M 3	5.5	2.4	100		9.60	6.75	
774.104.130	M 4	7	3.2	100		9.50	6.65	
774.104.135	M 4	7	3.2	1000	IP	5.90		5.05
774.104.140	M 5	8	4	100		10.90	7.65	
774.104.145	M 5	8	4	1000	IP	7.00		5.95
774.104.150	M 6	10	5	100		16.90	11.90	
774.104.160	M 8	13	6.5	100		27.10	19.00	
774.104.170	M 10	17	8	100		54.60	38.30	
774.104.180	M 12	19	10	100		73.80	51.70	
774.104.190	M 14	22	11	100		150.00	105.00	
774.104.200	M 16	24	13	50		160.00	112.00	
774.104.210	M 18	27	15	50		424.00	297.00	
774.104.220	M 20	30	16	50		388.00		
774.104.230	M 22	32	18	50		617.00	432.00	
774.104.240	M 24	36	19	50		702.00		
774.104.250	M 27	41	22	25		1'002.00	702.00	
774.104.260	M 30	46	24	25		1'743.00	1'221.00	
774.104.270	M 33	50	26	1		2'278.00	1'595.00	
774.104.280	M 36	55	29	1		2'618.00	1'833.00	



## Unterlagscheiben A2


## Rondelle A2


774.302

- DIN 125 A
- ISO 7089
- INOX A2

- DIN 125 A
- ISO 7089
- INOX A2

INOX A2

Art. Nr. N° d'art.	Ø	d1 mm	d2 mm	h mm		Verpackung Emballage	CHF/100 Stk CHF/100 pce	1000	10000
774.302.090	M 1.6	1.7	4	0.3	100		5.80	4.10	
774.302.100	M 2	2.2	5	0.3	100		3.60	2.55	
774.302.110	M 2.5	2.7	6	0.5	100		3.60	2.55	
774.302.120	M 3	3.2	7	0.5	100		3.60	2.55	
774.302.121		3.2	7	0.5	1000	IP	2.10		1.79
774.302.125	M 3.5	3.5	8	0.5	100		4.40	3.10	
774.302.130	M 4	4.3	9	0.8	100		3.60	2.55	
774.302.131		4.3	9	0.8	1000	IP	2.40		2.05
774.302.140	M 5	5.3	10	1	100		4.30	3.05	
774.302.141		5.3	10	1	1000	IP	2.70		2.30
774.302.150	M 6	6.4	12	1.6	100		7.60	5.35	
774.302.151		6.4	12	1.6	1000	IP	4.90		4.20
774.302.155	M 7	7.4	14	1.6	100		16.00	11.20	
774.302.160	M 8	8.4	16	1.6	100		11.30	7.95	
774.302.161		8.4	16	1.6	500	IP	7.90		6.75
774.302.170	M 10	10.5	20	2	100		19.40	13.60	
774.302.171		10.5	20	2	500	IP	12.10		10.30
774.302.180	M 12	13	24	2.5	100		29.20	20.50	
774.302.181		13	24	2.5	200	IP	18.20		15.50
774.302.190	M 14	15	28	2.5	100		50.80	35.60	
774.302.200	M 16	17	30	3	100		51.30	36.00	
774.302.210	M 18	19	34	3	100		80.50	56.40	
774.302.220	M 20	21	37	3	100		76.10	53.30	
774.302.230	M 22	23	39	3	50		92.90	65.10	
774.302.240	M 24	25	44	4	50		140.00	98.00	
774.302.250	M 27	28	50	4	50		239.00	167.50	
774.302.260	M 30	31	56	4	50		250.00	175.00	



Unterlagscheiben A4


Rondelle A4


774.304

- DIN 125 A
- ISO 7089
- INOX A4

- DIN 125 A
- ISO 7089
- INOX A4

INOX A4

Art. Nr. N° d'art.	Ø	d1 mm	d2 mm	h mm		CHF/100 Stk CHF/100 pce	1000
774.304.100	M 2	2.2	5	0.3	100	6.50	4.55
774.304.110	M 2.5	2.7	6.5	0.5	100	6.50	4.55
774.304.120	M 3	3.2	7	0.5	100	3.80	2.70
774.304.130	M 4	4.3	9	0.8	100	4.30	3.05
774.304.140	M 5	5.3	10	1	100	4.70	3.30
774.304.150	M 6	6.4	12	1.6	100	8.00	5.60
774.304.160	M 8	8.4	16	1.6	100	16.00	11.20
774.304.170	M 10	10.5	20	2	100	30.40	21.30
774.304.180	M 12	13	24	2.5	100	50.80	35.60
774.304.190	M 14	15	28	2.5	100	70.90	49.70
774.304.200	M 16	17	30	3	100	75.10	52.60
774.304.210	M 18	19	34	3	100	109.00	76.30
774.304.220	M 20	21	37	3	100	157.00	110.00
774.304.230	M 22	23	39	3	50	254.00	178.00
774.304.240	M 24	25	44	4	50	290.00	203.00
774.304.250	M 27	28	50	4	50	532.00	373.00
774.304.260	M 30	31	56	4	50	605.00	424.00
774.304.270	M 33	34	60	5	25	641.00	449.00
774.304.280	M 36	37	66	5	25	760.00	532.00



Kragenhülsen

Douille à collerette


366.505

- Polyamid
- aus glasfaserverstärktem Kunststoff

- Polyamide
- En plastique renforcé de fibres de verre

PA

Art. Nr. N° d'art.	d	d1 mm	d2 mm	d3 mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	CHF/Stk CHF/pce
366.505.110	M 8	8	9.4	16	2.5	4.5	7	4.50
366.505.120	M 10	10	11.4	20	2.5	4.5	7	4.10
366.505.130	M 12	12	13.6	24	2.5	5	7.5	4.45
366.505.150	M 16	16	17.6	30	3	7	10	5.40
366.505.170	M 20	20	21.6	38	3.5	16.5	20	6.35
366.505.190	M 24	24	25.6	45	4	18	22	7.60
366.505.200	M 27	27	29	52	4.5	22.5	27	10.40



## Flanschdichtungen

## Joint pour brides


576.660

- asbestfrei
- HD 300
- grün
- für Wasser und Gas

- Sans amiante
- HD 300
- Couleur: vert
- Pour eau et gaz

- Temperaturbeständigkeit bis..... + 300 °C

- Résistance à la chaleur jusqu'à ..... + 300 °C



Art. Nr. N° d'art.	DN	PN bar	D mm	d mm	s mm	CHF/Stk CHF/pce
576.660.100	10	6	38	18	2	0.53
576.660.110		10-40	45	18	2	0.67
576.660.120	15	6	43	22	2	0.67
576.660.130		10-40	50	22	2	0.79
576.660.140	20	6	53	28	2	0.93
576.660.150		10-40	60	28	2	0.93
576.660.160	25	6	63	35	2	1.06
576.660.170		10-40	70	35	2	1.32
576.660.180	32	6	75	43	2	1.46
576.660.190		10-40	82	43	2	1.59
576.660.200	40	6	85	49	2	1.73
576.660.210		10-40	92	49	2	1.85
576.660.220	50	6	95	61	2	1.99
576.660.230		10-40	107	61	2	2.55
576.660.240	65	6	115	77	2	2.80
576.660.250		10-40	127	77	2	3.20
576.660.260	80	6	132	90	2	3.70
576.660.270		10-40	142	90	2	4.15
576.660.280	100	6	152	115	2	4.65
576.660.290		10-16	162	115	2	4.90
576.660.300		25-40	168	115	2	5.20
576.660.310	125	6	182	141	2	5.85
576.660.320		10-16	192	141	2	6.65
576.660.330		25-40	195	141	2	7.05
576.660.340	150	6	207	169	2	7.15
576.660.350		10-16	218	169	2	7.85
576.660.360		25-40	225	169	2	8.35
576.660.370	200	6	262	220	2	10.90
576.660.380		10-16	273	220	2	11.90
576.660.390		25	285	220	2	12.10
576.660.400		40	292	220	2	12.70
576.660.410	250	6	318	274	2	13.50
576.660.420		10	328	274	2	13.80
576.660.430		16	330	274	2	14.10
576.660.440		25	342	274	2	16.90
576.660.450		40	353	274	2	17.60
576.660.460	300	6	373	325	2	18.40
576.660.470		10	378	325	2	18.70
576.660.480		16	385	325	2	19.80
576.660.490		25	402	325	2	21.20
576.660.500		40	418	325	2	22.10
576.660.510	350	6	423	369	2	23.30
576.660.520		10	438	369	2	25.40
576.660.530		16	445	369	2	26.50
576.660.540		25	458	369	2	27.60
576.660.550		40	475	369	2	29.70
576.660.560	400	6	473	420	2	27.80
576.660.570		10	490	420	2	28.90
576.660.580		16	497	420	2	29.80
576.660.590		25	515	420	2	31.80
576.660.600		40	547	420	2	35.80
576.660.610	500	6	578	510	2	40.80
576.660.620		10	595	510	2	42.80
576.660.630		16	618	510	2	42.40
576.660.640		25	625	510	2	43.60
576.660.650		40	628	510	2	44.50
576.660.660	600	6	680	612	2	51.90
576.660.670		10	695	612	2	53.80
576.660.680		16	735	612	2	59.30
576.660.690		25	730	612	2	58.40
576.660.700		40	745	612	2	60.50

**Lötöle**• **ROXOIL**

Verdunstet nach dem Löten restlos und hinterlässt keine Niederschläge

**Verwendung**

für Chromnickelstahlbleche

Art. Nr. N° d'art.	Inhalt ccm Contenu ccm	WE CHF/Stk CHF/pce
834.198.100	500	17.60
834.198.120	1000	29.70

**Huile à souder**• **ROXOIL**

S'évapore complètement après le soudage et ne laisse pas de dépôts hygroscopiques corrosifs

**Applications**

Pour les tôles en acier inox

834.198

**Schutzgas-Schweisdraht V2A**• **OERLIKON INERTFIL 308L Si**

- austenitischer Schweisdraht
- für Betriebstemperaturen bis + 350° C

**Verwendung**

für das MIG-Schweißen von Chromnickelstählen mit 19% Cr und 9% Ni

**Fil de soudage sous flux gazeux V2A**• **OERLIKON INERTFIL 308L Si**

- Fil de soudage austénitique à basse teneur en carbone
- Pour des températures de service jusqu'à 350° C

**Applications**

Pour le soudage MIG d' aciers inox avec 19% Cr et 9% Ni

834.321



Art. Nr. N° d'art.	Draht Ø mm Ø du fil mm	Spulen kg Bobine kg	WE CHF/RI CHF/rl
834.321.120	0.8	15	327.85
834.321.140	1.0	15	316.80

**Zubehör:**

- 834.332 Adapter zu Schutzgasschweisdrähten

**Accessoires:**

- 834.332 Adaptateur pour fil de soudage

**Schutzgas-Schweisdraht V4A**• **OERLIKON INERTFIL 316L Si**

- für Betriebstemperaturen bis + 400° C

**Verwendung**

austenitischer Schweisdraht für das MIG-Schweißen von Chromnickelstählen mit 19% Cr, 12% Ni und 3% Mo

**Fil de soudage sous flux gazeux V4A**• **OERLIKON INERTFIL 316L Si**

- Pour des températures de service jusqu'à 400° C

**Applications**

Fil de soudage austénitique à basse teneur en carbone pour le soudage MIG d' aciers inox avec 19% Cr, 12% Ni, et 3% Mo

834.324



Art. Nr. N° d'art.	Draht Ø mm Ø du fil mm	Spulen kg Bobine kg	WE CHF/RI CHF/rl
834.324.120	0.8	15	389.20
834.324.140	1.0	15	385.95

**Zubehör:**

- 834.332 Adapter zu Schutzgasschweisdrähten

**Accessoires:**

- 834.332 Adaptateur pour fil de soudage

## Stabelektroden

## Électrode

834.750

## • OERLIKON SUPRANOX 308 L

- rutilumhüllt
- leichter Schlackenabgang
- leichtes Zünden und Wiederzünden

## Verwendung

für rostfreien austenitischen CrNi-Stahl/Stahlguss, gutes Benetzen der Nahtflanken

## • OERLIKON SUPRANOX 308 L

- Enrobé au rutile
- Le laitier s'enlève aisément
- Amorçage et réamorçage faciles

## Applications

Pour aciers et fontes Cr/Ni austénitiques, bon mouillage des bords du cordon



Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	Länge mm Longueur mm		WC CHF/Pkt CHF/pqt
834.750.215	2.0	300	340	274.10
834.750.235	2.5	300	190	189.75
834.750.255	3.2	350	120	212.05

## Stabelektroden

## Électrode

834.760

## • OERLIKON SUPRANOX 316 L

- rutilumhüllt
- leichter Schlackenabgang
- leichtes Zünden und Wiederzünden

## Verwendung

für rostfreien austenitischen CrNi-Stahl/Stahlguss, gutes Benetzen der Nahtflanken

## • OERLIKON SUPRANOX 316 L

- Enrobé au rutile
- Le laitier s'enlève aisément
- Amorçage et réamorçage faciles

## Applications

Pour aciers et fontes Cr/Ni austénitiques, bon mouillage des bords du cordon



Art. Nr. N° d'art.	Draht Ø mm Ø du fil mm	Länge mm Longueur mm		WC CHF/Pkt CHF/pqt
834.760.215	2.0	300	310	284.65
834.760.235	2.5	300	190	223.35
834.760.255	3.2	350	120	247.35
834.760.260	4.0	350	75	218.20
834.760.265	4.0	350	80	232.45

## Reinigungsmittel

## Produit de nettoyage

691.794

## • ESCHOL-SR SUPER

- zum Beizen und Reinigen von rostbeständigem Edelstahl (auch Schweissnähte)
- zähflüssig

## • ESCHOL-SR SUPER

- Pour décaper et nettoyer l'inox (aussi les cordons de soudure)
- Consistance visqueuse



Art. Nr. N° d'art.	Kessel kg Bidon kg	CHF/Kes CHF/bid
691.794.100	5	299.00





## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.107

- POLYFIX Typ 11.3
- INOX A4

- ohne Isolation
- ohne Muffe
- Edelstahl rostfrei

- POLYFIX Type 11.3
- INOX A4

- Sans isolation
- Sans manchon
- Acier inoxydable

INOX A4



Art. Nr. N° d'art.	Klemmbereich mm Capacité de serrage mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Anschlussgewinde Raccord	Materialstärke mm Épaisseur matériau mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.107.100	17- 20		1/2" + M 10	27 x 2	5623	12.35
560.107.110	21- 25	1/2	1/2" + M 10	27 x 2	5073	12.35
560.107.120	26- 31	3/4	1/2" + M 10	27 x 2	5074	12.60
560.107.130	32- 36	1	1/2" + M 10	27 x 2	5075	12.85
560.107.140	37- 40		1/2" + M 10	27 x 2	5076	12.95
560.107.150	41- 46	1 1/4	1/2" + M 10	27 x 2	5077	13.20
560.107.160	47- 52	1 1/2	1/2" + M 10	27 x 2	5078	13.80
560.107.170	53- 58		1/2" + M 10	27 x 2	5079	14.95
560.107.180	59- 63	2	1/2" + M 10	27 x 2	5080	15.20
560.107.190	64- 67		1/2" + M 10	27 x 2	5081	15.30
560.107.200	70- 73		1/2" + M 10	27 x 2	5082	15.55
560.107.210	74- 79	2 1/2	1/2" + M 10	31 x 2	5083	16.55
560.107.220	80- 86		1/2" + M 10	31 x 2	5084	16.65
560.107.230	87- 92	3	1/2" + M 10	31 x 2	5085	16.95
560.107.240	93- 99		1/2" + M 10	31 x 2	5086	17.25
560.107.250	100-105		1/2" + M 10	31 x 2	5087	17.60
560.107.260	106-111		1/2" + M 10	31 x 2	5088	17.75
560.107.270	112-117	4	1/2" + M 10	31 x 2	5089	18.00
560.107.280	118-123		1/2" + M 10	31 x 2	5090	18.30
560.107.290	124-129		1/2" + M 10	31 x 2	5091	18.40
560.107.300	130-136		1/2" + M 10	31 x 2	5092	18.80
560.107.400	137-143	5	3/4" + M 12	38 x 2.5	5093	26.40
560.107.410	144-149		3/4" + M 12	38 x 2.5	5094	26.80
560.107.420	150-156		3/4" + M 12	38 x 2.5	5095	27.20
560.107.430	157-163		3/4" + M 12	38 x 2.5	5096	27.80
560.107.440	164-169	6	3/4" + M 12	38 x 2.5	5097	28.05
560.107.450	170-175		3/4" + M 12	38 x 2.5	5098	28.40
560.107.460	176-182		3/4" + M 12	38 x 2.5	5099	28.85
560.107.470	183-188		3/4" + M 12	38 x 2.5	5100	29.20
560.107.480	189-191		3/4" + M 12	38 x 2.5	5625	29.45
560.107.490	192-198		3/4" + M 12	38 x 2.5	5101	29.65
560.107.500	199-205		3/4" + M 12	38 x 2.5	5102	30.25
560.107.510	206-212		3/4" + M 12	38 x 2.5	5103	30.65
560.107.520	213-219	8	3/4" + M 12	38 x 2.5	5104	31.00
560.107.530	220-225		3/4" + M 12	38 x 2.5	5420	31.45
560.107.540	226-232		3/4" + M 12	38 x 2.5	5105	31.85
560.107.550	233-238		3/4" + M 12	38 x 2.5	5106	32.25
560.107.560	239-245		3/4" + M 12	38 x 2.5	5627	32.85
560.107.570	246-252		3/4" + M 12	38 x 2.5	5107	33.45

## Lieferumfang:

- mit 2 Schrauben

## Inclus dans la livraison:

- Avec 2 vis

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.108

- POLYFIX Typ 11.3
- INOX A4

- mit Gummieinlage
- ohne Muffe
- Edelstahl rostfrei

- POLYFIX Type 11.3
- INOX A4

- Avec garniture en caoutchouc
- Sans manchon
- Acier inoxydable

INOX A4



Art. Nr. N° d'art.	Klemmbereich mm Capacité de serrage mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Anschlussgewinde Raccord	Materialstärke mm Épaisseur matériau mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.108.100	10- 13		1/2" + M 10	27 x 2	5162	14.30
560.108.110	14- 18	3/8	1/2" + M 10	27 x 2	5163	15.15
560.108.120	19- 22	1/2	1/2" + M 10	27 x 2	5164	15.20
560.108.130	23- 28	3/4	1/2" + M 10	27 x 2	5165	15.65
560.108.140	29- 34	1	1/2" + M 10	27 x 2	5166	15.85
560.108.150	35- 40		1/2" + M 10	27 x 2	5167	16.25
560.108.160	41- 45	1 1/4	1/2" + M 10	27 x 2	5168	16.65
560.108.170	46- 50	1 1/2	1/2" + M 10	27 x 2	5169	16.85
560.108.180	51- 55		1/2" + M 10	27 x 2	5170	18.55
560.108.190	56- 61	2	1/2" + M 10	31 x 2	5171	20.30
560.108.200	62- 68		1/2" + M 10	31 x 2	5172	20.60
560.108.210	69- 74		1/2" + M 10	31 x 2	5173	21.00
560.108.220	75- 81	2 1/2	1/2" + M 10	31 x 2	5174	21.55
560.108.230	82- 87		1/2" + M 10	31 x 2	5175	22.10
560.108.240	88- 93	3	1/2" + M 10	31 x 2	5176	22.40
560.108.250	94- 99		1/2" + M 10	31 x 2	5177	22.90
560.108.260	100-105		1/2" + M 10	31 x 2	5178	23.35
560.108.270	106-111		1/2" + M 10	31 x 2	5179	23.70
560.108.280	112-118	4	1/2" + M 10	31 x 2	5180	24.20
560.108.410	126-131		3/4" + M 12	38 x 2.5	5182	36.35
560.108.430	139-145	5	3/4" + M 12	38 x 2.5	5184	37.30
560.108.450	152-157		3/4" + M 12	38 x 2.5	5186	38.45
560.108.470	165-170	6	3/4" + M 12	38 x 2.5	5188	39.85
560.108.530	202-207		3/4" + M 12	38 x 2.5	5424	43.65
560.108.550	215-220	8	3/4" + M 12	38 x 2.5	5194	44.85

## Lieferumfang:

- mit 2 Schrauben

## Inclus dans la livraison:

- Avec 2 vis

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.135

- MINIFIX Typ 11.4
- INOX A4

- ohne Gummieinlage
- Edelstahl rostfrei

- Materialstärke..... 20 x 2 mm

- MINIFIX Type 11.4
- INOX A4

- Sans isolation
- Acier inoxydable

- Épaisseur matériau..... 20 x 2 mm

INOX A4



Art. Nr. N° d'art.	Klemmbereich mm Capacité de serrage mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Muffe Manchon	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.135.100	12- 15	1/4	M 8 + M 10	5010	9.70
560.135.110	16- 19	3/8	M 8 + M 10	5011	9.90
560.135.120	20- 22	1/2	M 8 + M 10	5012	10.00
560.135.130	23- 25		M 8 + M 10	5013	10.50
560.135.140	26- 27	3/4	M 8 + M 10	5014	10.15
560.135.150	28- 31		M 8 + M 10	5015	10.25
560.135.160	32- 34	1	M 8 + M 10	5016	10.40
560.135.170	35- 38		M 8 + M 10	5017	10.50
560.135.180	39- 41		M 8 + M 10	5018	10.65
560.135.190	42- 44	1 1/4	M 8 + M 10	5633	10.85
560.135.200	45- 47		M 8 + M 10	5019	10.90
560.135.210	48- 51	1 1/2	M 8 + M 10	5020	11.00
560.135.220	52- 54		M 8 + M 10	5021	11.15
560.135.230	55- 57		M 8 + M 10	5634	11.20
560.135.240	58- 61	2	M 8 + M 10	5895	11.45
560.135.250	62- 64		M 8 + M 10	5022	11.45
560.135.260	65- 70		M 8 + M 10	5023	11.55
560.135.270	71- 75		M 8 + M 10	5024	11.75
560.135.280	76- 81	2 1/2	M 8 + M 10	5025	11.95
560.135.290	82- 88		M 8 + M 10	5026	12.20
560.135.300	89- 94	3	M 8 + M 10	5027	12.40
560.135.310	95-101		M 8 + M 10	5028	12.65
560.135.320	102-106		M 8 + M 10	5029	12.90
560.135.330	107-112		M 8 + M 10	5030	13.05
560.135.340	113-118	4	M 8 + M 10	5031	13.25
560.135.350	129-132		M 8 + M 10	5854	14.85
560.135.360	153-157		M 8 + M 10	5855	15.60

## Lieferumfang:

- mit 2 Schrauben

## Inclus dans la livraison:

- Avec 2 vis

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.136

- MINIFIX Typ 11.4
- INOX A4

- mit Gummieinlage
- Edelstahl rostfrei

- Materialstärke..... 20 x 2 mm

- MINIFIX Type 11.4
- INOX A4

- Avec garniture en caoutchouc
- Acier inoxydable

- Épaisseur matériau..... 20 x 2 mm

INOX A4



Art. Nr. N° d'art.	Klemmbereich mm Capacité de serrage mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Muffe Manchon	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.136.100	10- 11		M 8 + M 10	5042	10.90
560.136.110	12- 14	1/4	M 8 + M 10	5043	11.05
560.136.120	15- 17		M 8 + M 10	5044	11.20
560.136.130	18- 20	3/8	M 8 + M 10	5045	11.25
560.136.140	21- 22	1/2	M 8 + M 10	5046	11.55
560.136.150	23- 26		M 8 + M 10	5047	11.55
560.136.160	27- 29	3/4	M 8 + M 10	5048	11.75
560.136.170	30- 33		M 8 + M 10	5049	11.90
560.136.180	34- 37	1	M 8 + M 10	5050	12.00
560.136.190	38- 40		M 8 + M 10	5635	12.55
560.136.200	41- 43	1 1/4	M 8 + M 10	5051	12.55
560.136.210	44- 46		M 8 + M 10	5052	12.75
560.136.220	47- 49	1 1/2	M 8 + M 10	5053	12.90
560.136.230	50- 52		M 8 + M 10	5636	13.10
560.136.240	53- 56		M 8 + M 10	5896	13.35
560.136.250	57- 59		M 8 + M 10	5054	13.35
560.136.260	60- 65	2	M 8 + M 10	5055	13.70
560.136.270	66- 71		M 8 + M 10	5056	14.00
560.136.280	72- 76	2 1/2	M 8 + M 10	5057	14.00
560.136.290	77- 83		M 8 + M 10	5058	14.25
560.136.300	84- 89	3	M 8 + M 10	5059	14.60
560.136.310	90- 96		M 8 + M 10	5060	14.90
560.136.320	97-101		M 8 + M 10	5061	15.20
560.136.330	102-107		M 8 + M 10	5062	15.40
560.136.340	108-113		M 8 + M 10	5063	15.65
560.136.350	124-127		M 8 + M 10	5856	18.80
560.136.360	148-152		M 8 + M 10	5857	19.75

## Lieferumfang:

- mit 2 Schrauben

## Inclus dans la livraison:

- Avec 2 vis

## PE-Rohrschellen

## Collier de fixation pour tube en PE

560.165

- POLYFIX Typ 11.18
- INOX A4

- mit EVA-Isolation
- mit Gleitschutz
- ohne Muffe
- Edelstahl rostfrei

- Anschlussgewinde ..... M 10 + 1/2"  
 - Materialstärke ..... 27 x 2.0 mm

- POLYFIX Type 11.18
- INOX A4

- Avec isolation EVA
- Protection de glissement
- Sans manchon
- Acier inoxydable

- Raccord ..... M 10 + 1/2"  
 - Épaisseur matériau ..... 27 x 2.0 mm

INOX A4



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.165.100	40	6461	14.60
560.165.110	50	6462	16.25
560.165.120	56	6463	16.65
560.165.130	63	6464	16.90
560.165.140	75	6465	18.05
560.165.150	90	6466	18.90
560.165.160	110	6467	19.85
560.165.170	125	6468	20.45
560.165.180	160	6469	30.40

## Lieferumfang:

- mit 2 Schrauben

## Inclus dans la livraison:

- Avec 2 vis

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.168

- POLYFIX - ECO Typ 11.17
- INOX A4

- isoliert
- ohne Muffe
- Edelstahl rostfrei

- Anschlussgewinde ..... M10 + 1/2"  
 - Materialstärke ..... 27 x 2 mm

- POLYFIX - ECO Type 11.17
- INOX A4

- Avec isolation
- Sans manchon
- Acier inoxydable

- Raccord ..... M10 + 1/2"  
 - Épaisseur matériau ..... 27 x 2 mm

INOX A4



Art. Nr. N° d'art.	Klemmbereich mm Capacité de serrage mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.168.100	14-18	1/4 - 3/8	6296	13.65
560.168.110	20-25	1/2	6297	13.95
560.168.120	26-31	3/4	6298	13.95
560.168.130	32-36	1	6299	14.15
560.168.140	37-40		6300	14.25
560.168.150	42-46	1 1/4	6301	15.15
560.168.160	48-52	1 1/2	6302	15.90
560.168.170	54-57		6303	15.90
560.168.180	60-64	2	6304	16.60
560.168.190	68-73		6619	17.10
560.168.200	75-78	2 1/2	6340	17.40
560.168.210	88-93	3	6362	18.05
560.168.220	105-111		6363	19.00
560.168.230	112-118	4	6364	19.85

## Lieferumfang:

- mit 2 Schrauben

## Inclus dans la livraison:

- Avec 2 vis

## Einlegegarnituren

## Garniture intérieure

560.190

- SCHÄNIS
- INOX

- für Fixpunkt-Rohrschellen
- zu Kunststoffrohre
- Edelstahl rostfrei

- SCHÄNIS
- INOX

- Pour colliers point fixe
- Pour tuyaux en plastique
- Acier inoxydable

INOX

SCHÄNIS



Art. Nr. N° d'art.	Rohr-Aussen Ø mm Ø ext. du tube mm	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	CHF/Pr CHF/pre
560.190.100	40	25	360.845	3.10
560.190.110	50	25	361.845	3.10
560.190.120	56	25	363.845	3.30
560.190.130	63	25	364.845	3.70
560.190.140	75	25	365.845	3.90
560.190.150	90	25	366.845	4.20
560.190.160	110	25	367.845	4.95
560.190.170	125	12	368.845	5.55
560.190.180	160	12	369.845	6.45

## Zweiloch-Grundplatten

## Plaque de fixation à 2 trous

560.209

- 1.4435

- Edelstahl rostfrei
- INOX A4

- 1.4435

- Acier inoxydable
- Inox A4

1.4435



Art. Nr. N° d'art.	Muffe Manchon	Abmessung mm Dimensions mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.209.100	3/8"	80 x 30 x 3	112771	10.70
560.209.105	1/2"	80 x 30 x 3	112695	8.95
560.209.110		120 x 40 x 4	112673	14.60
560.209.120	3/4"	120 x 40 x 4	112728	16.30
560.209.145	M8/M10	80 x 30 x 3	112606	9.00
560.209.155		120 x 40 x 4	112600	15.00

## Zweiloch-Grundplatten

## Plaque de fixation à 2 trous

560.211


- PIPEX Typ 11.5
- INOX A4

- mit angeschweisster Muffe
- Edelstahl rostfrei

- PIPEX Type 11.5
- INOX A4

- Avec manchon soudé
- Acier inoxydable

INOX A4



Art. Nr. N° d'art.	Muffe "/>mm Manchon "/>mm	Abmessung mm Dimensions mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.211.100	M 8	100 x 40 x 4	6169	15.60
560.211.110	M 10	100 x 40 x 4	6170	15.70
560.211.120	M 12	100 x 40 x 4	6171	15.80
560.211.130	1/2"	100 x 40 x 4	4856	15.60
560.211.140	3/4"	100 x 40 x 4	5724	19.85
560.211.150	1"	130 x 60 x 5	5725	22.55

## Grundplatten

## Plaque de base

560.236

- PIPEX Typ 11.8
- INOX A4

- rund
- ohne Löcher
- Edelstahl rostfrei

- PIPEX Type 11.8
- INOX A4

- Forme ronde
- Sans trous
- Acier inoxydable

INOX A4



Art. Nr. N° d'art.	Ø	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.236.100	M 10	5749	9.55
560.236.110	M 12	5750	15.10
560.236.120	1/2"	4857	14.10
560.236.130	3/4"	5748	25.25

## Zweiloch-Grundplatten

## Plaque de fixation à 2 trous

560.237

- PIPEX Typ 11.6
- INOX A4

- mit eingepresster Mutter
- Edelstahl rostfrei

- PIPEX Type 11.6
- INOX A4

- Avec écrou serti
- Acier inoxydable

INOX A4

- Abmessung.....100 x 40 x 4 mm - Dimensions.....100 x 40 x 4 mm



Art. Nr. N° d'art.	Muffe Manchon	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.237.100	1/2" / M 10	5726	11.90
560.237.120	3/4" / M 12	5727	14.35
560.237.200	1/2"	5728	16.95
560.237.210	3/4"	5729	24.50

## Zweiloch-Grundplatten

## Plaque de fixation à 2 trous

560.238

- PIPEX Typ 11.7
- INOX A4


- mit genieteter Muffe
- Edelstahl rostfrei

- PIPEX Type 11.7
- INOX A4

- Avec manchon rivé
- Acier inoxydable

INOX A4

Art. Nr. N° d'art.	Muffe Manchon	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y+Z mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.238.100	M 8 - M 10	33	48	2	11	70	8 x 10	6780	8.00
560.238.120	M 10 - 1/2"	33	48	2	11	70	8 x 13	5755	9.30



## Muffen

## Manchon

560.251

- PIPEX
- INOX A4

- mit Zollgewinde
- Edelstahl rostfrei

- PIPEX
- INOX A4

- Filetage en pouces
- Acier inoxydable

INOX A4

Art. Nr. N° d'art.	Gewinde Ø Filetage Ø	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
560.251.100	1/2"	5418	4.55
560.251.120	3/4"	5419	9.10



## Gewinderohre

## Tube taraudé

560.241

## • INOX A4

- mit Innengewinde
- Edelstahl rostfrei

- Länge ..... 1000 mm

## • INOX A4

- Avec filetage femelle
- Acier inoxydable

- Longueur ..... 1000 mm

INOX A4



Art. Nr. N° d'art.	Gewinde Ø Filetage Ø	CHF/Stk CHF/pce
560.241.100	1/2"	93.10
560.241.120	3/4"	120.00

## Gewinderohre

## Tube fileté

560.243

## • 1.4404

- mit Aussengewinde
- Edelstahl rostfrei

## • 1.4404

- Avec filetage mâle
- Acier inoxydable

1.4404



Art. Nr. N° d'art.	Gewinde Ø Filetage Ø	Länge mm Longueur mm	CHF/Stk CHF/pce
560.243.090	3/8"	1000	102.00
560.243.100		2000	199.00
560.243.110	1/2"	1000	102.00
560.243.120		2000	199.00
560.243.130	3/4"	1000	125.00
560.243.140		2000	250.00

## Gewindestangen A2

## Tige filetée A2

772.802

• DIN 975  
• INOX A2• DIN 975  
• INOX A2

INOX A2

Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	CHF/Stk CHF/pce	10
772.802.100	M 2	1000	14.30	12.20
772.802.110	M 2.5	1000	15.00	12.80
772.802.120	M 3	1000	4.10	3.50
772.802.130	M 4	1000	4.70	4.00
772.802.140	M 5	1000	4.80	4.10
772.802.150	M 6	1000	5.80	4.95
772.802.160	M 8	1000	8.50	7.25
772.802.170	M 10	1000	11.70	9.95
772.802.180	M 12	1000	17.50	14.90
772.802.190	M 14	1000	23.10	19.70
772.802.200	M 16	1000	30.80	26.20
772.802.210	M 18	1000	40.30	34.30
772.802.220	M 20	1000	45.20	38.50
772.802.230	M 22	1000	62.30	53.00
772.802.240	M 24	1000	60.30	51.30
772.802.250	M 27	1000	134.00	114.00
772.802.260	M 30	1000	116.00	98.60
772.802.280	M 36	1000	226.00	192.50





## Gewindestangen A4

## Tige filetée A4

772.804

- DIN 975
- INOX A4

- DIN 975
- INOX A4

INOX A4

Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	10	
			CHF/Stk CHF/pce	
772.804.100	M 2	1000	38.40	32.70
772.804.110	M 2.5	1000	31.70	27.00
772.804.120	M 3	1000	8.10	6.90
772.804.130	M 4	1000	7.00	5.95
772.804.140	M 5	1000	7.90	6.75
772.804.150	M 6	1000	8.60	7.35
772.804.160	M 8	1000	14.40	12.30
772.804.170	M 10	1000	19.00	16.20
772.804.180	M 12	1000	28.10	23.90
772.804.190	M 14	1000	42.10	35.80
772.804.200	M 16	1000	52.60	44.80
772.804.210	M 18	1000	77.00	65.50
772.804.220	M 20	1000	83.80	71.30
772.804.230	M 22	1000	118.00	100.50
772.804.240	M 24	1000	137.00	116.50
772.804.250	M 27	1000	189.00	161.00
772.804.260	M 30	1000	231.00	196.50
772.804.270	M 33	1000	280.00	238.00
772.804.280	M 36	1000	329.00	280.00



## Gewindestangen A2

## Tige filetée A2

772.822

- DIN 975
- INOX A2

- DIN 975
- INOX A2

INOX A2

Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	10	
			CHF/Stk CHF/pce	
772.822.140	M 5	2000	9.10	7.75
772.822.150	M 6	2000	10.60	9.05
772.822.160	M 8	2000	14.60	12.50
772.822.170	M 10	2000	21.30	18.10
772.822.180	M 12	2000	28.50	24.30
772.822.200	M 16	2000	42.50	36.20
772.822.220	M 20	2000	88.60	75.40
772.822.240	M 24	2000	111.00	94.40



## Gewindestangen A4

## Tige filetée A4

772.820

- DIN 975
- INOX A4

- DIN 975
- INOX A4

INOX A4

Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	10	
			CHF/Stk CHF/pce	
772.820.120	M 6	2000	21.40	18.20
772.820.130	M 8	2000	28.40	24.20
772.820.140	M 10	2000	47.70	40.60
772.820.150	M 12	2000	67.10	57.10
772.820.160	M 16	2000	130.00	110.50
772.820.180	M 20	2000	190.00	161.50
772.820.190	M 24	2000	190.00	161.50



## Sechskant-Langmuttern A2 3 d


## Écrou six pans long A2 3 d


774.164

- DIN 6334
- INOX A2

- DIN 6334
- INOX A2

INOX A2

Art. Nr. N° d'art.	d	s mm	m	e mm		CHF/100 Stk CHF/100 pce	1000
774.164.150	M 6	10	18	11	100	382.00	268.00
774.164.160	M 8	13	24	15	100	444.00	311.00
774.164.170	M 10	17	30	19.6	100	676.00	474.00
774.164.180	M 12	19	36	21.9	50	937.00	656.00
774.164.200	M 16	24	48	27.7	25	1'466.00	1'027.00
774.164.220	M 20	30	60	32.95	25	2'121.00	1'485.00



## Sechskant-Langmuttern A4 3 d


## Écrou six pans long A4 3 d


774.165

- DIN 6334
- INOX A4

- DIN 6334
- INOX A4

INOX A4

Art. Nr. N° d'art.	d	s mm	m	e mm		CHF/100 Stk CHF/100 pce	1000
774.165.080	M 5	8	15	9	100	662.00	464.00
774.165.100	M 6	10	18	11	100	519.00	364.00
774.165.110	M 8	13	24	15	100	604.00	423.00
774.165.120	M 10	17	30	19.6	100	871.00	610.00
774.165.130	M 12	19	36	21.9	50	1'090.00	763.00
774.165.140	M 16	24	48	27.7	50	1'963.00	1'375.00
774.165.150	M 20	30	60	32.95	25	3'393.00	2'376.00
774.165.160	M 24	36	72	39.55	10	6'132.00	4'293.00





***Rohrbefestigungstechnik***

***Technique de fixation de tubes***

***Tecnica di fissaggio per tubi***


**Rohrschellen, Versorgung**  
**Colliers pour tubes, adduction**  
**Braccialetti, approvvigionamento**

ab Seite 428 | dès page 428



**Rohrschellen, Entsorgung**  
**Colliers pour tubes, évacuation**  
**Braccialetti, smaltimento**

ab Seite 491 | dès page 491



**Rohrbefestigungen, Aufhängesysteme**  
**Fixations pour tubes, systèmes de suspension**  
**Fissaggio tubi, sistemi di sospensione**

ab Seite 505 | dès page 505



**Halbschalen, Tropfrinnen, Schalungshilfen**  
**Demi-coques, bacs à nourrice, aides pour le coffrage**  
**Grondaie, gocciolatoi, ausili per casseforme**

ab Seite 528 | dès page 528



**Isolationen, Armaflex**  
**Isolations, Armaflex**  
**Isolamento, Armaflex**

ab Seite 539 | dès page 539



**Dichtungen, Verbrauchsmaterial**  
**Joints, matériel auxiliaire**  
**Guarnizioni, materiale di consumo**

ab Seite 581 | dès page 581



**Heizbandsystem Raychem**  
**Rubans chauffants Raychem**  
**Cavi riscaldanti Raychem**

ab Seite 599 | dès page 599



## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.100

- mit Zollmuffe
- verzinkt

- Avec manchon en pouces
- Exécution zinguée



Art. Nr. N° d'art.	Klemmbereich mm Capacité de serrage mm	Rohr "/mm Tube "/mm	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Materialstärke mm Épaisseur matériau mm	Muffe Manchon	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.100.100	16-18	3/8"	17.2	30 x 2	3/8"	5321.00	2.85
560.100.110	19-23	1/2"	21.3	30 x 2	3/8"	5321.01	3.00
560.100.111		1/2"	21.3	30 x 2	1/2"	5321.02	4.25
560.100.120	25-29	3/4"	26.9	30 x 2	3/8"	5321.03	3.05
560.100.121		3/4"	26.9	30 x 2	1/2"	5321.04	4.35
560.100.130	32-35	1"	33.7	30 x 2	3/8"	5321.05	3.30
560.100.131		1"	33.7	30 x 2	1/2"	5321.06	4.60
560.100.140	36-38	36 mm	36.0	30 x 2	3/8"	5321.07	3.40
560.100.150	40-42	1 1/4"	42.4	30 x 2	3/8"	5321.09	3.50
560.100.151		1 1/4"	42.4	30 x 2	1/2"	5321.08	4.85
560.100.170	48-50	1 1/2"	48.3	30 x 2	1/2"	5321.10	5.35
560.100.180	56-58	57 mm	57.0	30 x 2	1/2"	5321.11	5.35
560.100.190	58-60	2"	60.3	30 x 2	1/2"	5321.12	5.45
560.100.200	63-64	63 mm	63.0	30 x 2	1/2"	5321.13	6.05
560.100.210	68-70	68 mm	68.0	30 x 2	1/2"	5321.14	5.70
560.100.220	74-78	2 1/2"	76.1	34 x 2	1/2"	5321.15	6.55
560.100.240	89-91	3"	88.9	34 x 2	3/4"	5321.16	7.05
560.100.250	92-97	92 mm	92.0	34 x 2	3/4"	5321.17	7.25
560.100.260	98-102	98 mm	98.0	34 x 2	3/4"	5321.18	7.40
560.100.270	108-110	108 mm	108.0	34 x 2	3/4"	5321.19	7.90
560.100.280	112-114	4"	114.3	34 x 2	3/4"	5321.20	7.95
560.100.290	123-126	125 mm	125.0	34 x 3	3/4"	5321.21	9.05
560.100.300	131-135	133 mm	133.0	34 x 3	3/4"	5321.22	8.50
560.100.310	140-141	5"	139.7	34 x 3	3/4"	5321.23	9.85
560.100.320		150 mm	150.0	34 x 3	3/4"	5321.24	9.95
560.100.330	159-162	159 mm	159.0	34 x 3	3/4"	5321.25	10.10
560.100.340	166-168	6"	168.3	34 x 3	3/4"	5321.26	10.90
560.100.350		200 mm	200.0	34 x 3	3/4"	5321.27	11.50
560.100.370	219-220	8"	219.1	34 x 3	3/4"	5321.28	12.10

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.102

## • Fixotec SRS Haevy

- mit Zollmuffe rundumgeschweisst
- ohne Einlage
- promatverzinkt

- Materialstärke..... 30 x 3 mm  
 - Verpackung..... 10 Stk.

## • Fixotec SRS Haevy

- Avec manchon en pouces, soudé sur tout le pourtour
- Sans insert
- Exécution zinguée promatisée

- Épaisseur matériau..... 30 x 3 mm  
 - Emballage..... 10 pce



Art. Nr. N° d'art.	Klemmbereich mm Capacité de serrage mm	Rohr Tube	Muffe Manchon	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.102.010	14-18	3/8"	3/8"	141227	5.75
560.102.020	20-22	1/2"	3/8"	141230	5.85
560.102.030	25-28	3/4"	3/8"	141233	5.95
560.102.040	31-35	1"	3/8"	141235	6.15
560.102.050	40-43	1 1/4"	3/8"	141236	6.15
560.102.060	14-18	3/8"	1/2"	141251	5.70
560.102.070	20-22	1/2"	1/2"	141252	5.80
560.102.080	25-28	3/4"	1/2"	141254	5.85
560.102.090	31-35	1"	1/2"	141255	6.70
560.102.100	40-43	1 1/4"	1/2"	141256	6.50
560.102.110	48-52	1 1/2"	1/2"	141257	6.60
560.102.120	58-61	2"	1/2"	141260	6.90
560.102.130	73-78	2 1/2"	1/2"	141262	7.25
560.102.140	85-90	3"	3/4"	141242	8.95
560.102.145	98-104		3/4"	141244	9.05
560.102.150	108-116	4"	3/4"	141245	9.50
560.102.155	124-130		3/4"	141246	10.60
560.102.180	133-140	5"	3/4"	141247	14.00
560.102.190	160-169	6"	3/4"	141249	14.90
560.102.210	200		3/4"	152663	24.20
560.102.230	219-220	8"	3/4"	152665	25.20

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.103

## • POLYFIX Typ 2.1

- ohne Isolation
- ohne Muffe
- promatverzinkt

## • POLYFIX Type 2.1

- Sans isolation
- Sans manchon
- Exécution zinguée promatisée



Art. Nr. N° d'art.	Klemmbereich mm Capacité de serrage mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Anschlussgewinde Raccord	Materialstärke mm Épaisseur matériau mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.103.090	17- 20	3/8	1/2" + M 10	27 x 2.3	4877	2.50
560.103.100	21- 25	1/2	1/2" + M 10	27 x 2.3	4262	2.50
560.103.110	26- 31	3/4	1/2" + M 10	27 x 2.3	4211	2.60
560.103.120	32- 36	1	1/2" + M 10	27 x 2.3	3597	2.80
560.103.125	37- 40		1/2" + M 10	27 x 2.3	3598	2.90
560.103.130	41- 46	1 1/4	1/2" + M 10	27 x 2.3	3599	3.00
560.103.140	47- 52	1 1/2	1/2" + M 10	27 x 2.3	3600	3.15
560.103.145	53- 58		1/2" + M 10	27 x 2.3	3601	3.35
560.103.150	59- 63	2	1/2" + M 10	27 x 2.3	3602	3.45
560.103.155	70- 73		1/2" + M 10	27 x 2.3	3604	4.10
560.103.160	74- 79	2 1/2	1/2" + M 10	31 x 2.3	3605	4.40
560.103.165	80- 86		1/2" + M 10	31 x 2.3	3606	4.70
560.103.170	87- 92	3	1/2" + M 10	31 x 2.3	3607	4.95
560.103.172	93- 99		1/2" + M 10	31 x 2.3	3608	5.25
560.103.175	100-105		1/2" + M 10	31 x 2.3	3609	5.55
560.103.180	106-111		1/2" + M 10	31 x 2.3	3610	5.85
560.103.190	112-117	4	1/2" + M 10	31 x 2.3	3611	6.05
560.103.195	118-123		1/2" + M 10	31 x 2.3	3612	6.15
560.103.197	124-129		1/2" + M 10	31 x 2.3	3613	6.40
560.103.200	130-136		1/2" + M 10	31 x 2.3	3614	6.70
560.103.210	137-143	5	3/4" + M 12	38 x 2.9	4216	7.65
560.103.230	150-156		3/4" + M 12	38 x 2.9	4219	8.40
560.103.240	157-163		3/4" + M 12	38 x 2.9	4220	8.70
560.103.250	164-169	6	3/4" + M 12	38 x 2.9	4221	8.80
560.103.270	176-182		3/4" + M 12	38 x 2.9	4223	9.10
560.103.300	199-205		3/4" + M 12	38 x 2.9	4226	9.55
560.103.310	206-212		3/4" + M 12	38 x 2.9	4227	9.80
560.103.320	213-219	8	3/4" + M 12	38 x 2.9	4228	9.95
560.103.360	246-252		3/4" + M 12	38 x 2.9	4389	13.40

## Lieferumfang:

- mit 2 Schrauben

## Inclus dans la livraison:

- Avec 2 vis



## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.107

- POLYFIX Typ 11.3
- INOX A4

- ohne Isolation
- ohne Muffe
- Edelstahl rostfrei

- POLYFIX Type 11.3
- INOX A4

- Sans isolation
- Sans manchon
- Acier inoxydable

INOX A4



Art. Nr. N° d'art.	Klemmbereich mm Capacité de serrage mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Anschlussgewinde Raccord	Materialstärke mm Épaisseur matériau mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.107.100	17- 20		1/2" + M 10	27 x 2	5623	12.35
560.107.110	21- 25	1/2	1/2" + M 10	27 x 2	5073	12.35
560.107.120	26- 31	3/4	1/2" + M 10	27 x 2	5074	12.60
560.107.130	32- 36	1	1/2" + M 10	27 x 2	5075	12.85
560.107.140	37- 40		1/2" + M 10	27 x 2	5076	12.95
560.107.150	41- 46	1 1/4	1/2" + M 10	27 x 2	5077	13.20
560.107.160	47- 52	1 1/2	1/2" + M 10	27 x 2	5078	13.80
560.107.170	53- 58		1/2" + M 10	27 x 2	5079	14.95
560.107.180	59- 63	2	1/2" + M 10	27 x 2	5080	15.20
560.107.190	64- 67		1/2" + M 10	27 x 2	5081	15.30
560.107.200	70- 73		1/2" + M 10	27 x 2	5082	15.55
560.107.210	74- 79	2 1/2	1/2" + M 10	31 x 2	5083	16.55
560.107.220	80- 86		1/2" + M 10	31 x 2	5084	16.65
560.107.230	87- 92	3	1/2" + M 10	31 x 2	5085	16.95
560.107.240	93- 99		1/2" + M 10	31 x 2	5086	17.25
560.107.250	100-105		1/2" + M 10	31 x 2	5087	17.60
560.107.260	106-111		1/2" + M 10	31 x 2	5088	17.75
560.107.270	112-117	4	1/2" + M 10	31 x 2	5089	18.00
560.107.280	118-123		1/2" + M 10	31 x 2	5090	18.30
560.107.290	124-129		1/2" + M 10	31 x 2	5091	18.40
560.107.300	130-136		1/2" + M 10	31 x 2	5092	18.80
560.107.400	137-143	5	3/4" + M 12	38 x 2.5	5093	26.40
560.107.410	144-149		3/4" + M 12	38 x 2.5	5094	26.80
560.107.420	150-156		3/4" + M 12	38 x 2.5	5095	27.20
560.107.430	157-163		3/4" + M 12	38 x 2.5	5096	27.80
560.107.440	164-169	6	3/4" + M 12	38 x 2.5	5097	28.05
560.107.450	170-175		3/4" + M 12	38 x 2.5	5098	28.40
560.107.460	176-182		3/4" + M 12	38 x 2.5	5099	28.85
560.107.470	183-188		3/4" + M 12	38 x 2.5	5100	29.20
560.107.480	189-191		3/4" + M 12	38 x 2.5	5625	29.45
560.107.490	192-198		3/4" + M 12	38 x 2.5	5101	29.65
560.107.500	199-205		3/4" + M 12	38 x 2.5	5102	30.25
560.107.510	206-212		3/4" + M 12	38 x 2.5	5103	30.65
560.107.520	213-219	8	3/4" + M 12	38 x 2.5	5104	31.00
560.107.530	220-225		3/4" + M 12	38 x 2.5	5420	31.45
560.107.540	226-232		3/4" + M 12	38 x 2.5	5105	31.85
560.107.550	233-238		3/4" + M 12	38 x 2.5	5106	32.25
560.107.560	239-245		3/4" + M 12	38 x 2.5	5627	32.85
560.107.570	246-252		3/4" + M 12	38 x 2.5	5107	33.45

## Lieferumfang:

- mit 2 Schrauben

## Inclus dans la livraison:

- Avec 2 vis

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.110

- mit Zollmuffe
- mit Schallschutz-Gummieinlage
- verzinkt

- Avec manchon en pouces
- Avec garniture insonorisante en caoutchouc
- Exécution zinguée



Art. Nr. N° d'art.	Klemmbereich mm Capacité de serrage mm	Rohr "/mm Tube "/mm	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Muffe Manchon	Materialstärke mm Épaisseur matériau mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.110.100	16- 20	3/8"	17.2	3/8"	30 x 2	5380.01	4.85
560.110.110	21- 23	1/2"	21.3	3/8"	30 x 2	5380.02	4.85
560.110.111		1/2"	21.3	1/2"	30 x 2	5380.03	5.45
560.110.120	24- 28	3/4"	26.9	3/8"	30 x 2	5380.04	5.45
560.110.121		3/4"	26.9	1/2"	30 x 2	5380.05	6.05
560.110.130	33- 36	1"	33.7	3/8"	30 x 2	5380.06	6.05
560.110.131		1"	33.7	1/2"	30 x 2	5380.07	6.20
560.110.140	37- 40	37 mm	37.0	1/2"	30 x 2	5380.08	6.65
560.110.150	42- 44	11/4"	42.4	1/2"	30 x 2	5380.09	6.65
560.110.170	48- 50	11/2"	48.3	1/2"	30 x 2	5380.10	6.90
560.110.175	54	54 mm	54.0	1/2"	30 x 2	5380.11	7.15
560.110.180	56- 58	57 mm	57.0	1/2"	30 x 2	5380.12	7.15
560.110.190	60	2"	60.3	1/2"	30 x 2	5380.13	7.15
560.110.200	63- 64	63 mm	63.5	1/2"	30 x 2	5380.14	7.90
560.110.210	68- 72	70 mm	70.0	1/2"	34 x 2	5380.15	8.00
560.110.220	74- 78	21/2"	76.1	1/2"	34 x 2	5380.16	8.10
560.110.230	80- 85	80 mm	82.5	3/4"	34 x 2	5380.17	9.35
560.110.240	89- 92	3"	88.9	3/4"	34 x 2	5380.18	9.70
560.110.250	93- 94	93 mm	93.0	3/4"	34 x 2	5380.19	10.30
560.110.260	100-102	102 mm	102.0	3/4"	34 x 2	5380.20	10.60
560.110.270	106-108	106 mm	106.0	3/4"	34 x 3	5380.21	10.90
560.110.280	114-117	4"	114.3	3/4"	34 x 3	5380.22	11.50
560.110.300	125-127	125 mm	125.0	3/4"	34 x 3	5380.23	15.80
560.110.310	133-137	133 mm	133.0	3/4"	34 x 3	5380.24	16.40
560.110.320	139-140	5"	139.7	3/4"	34 x 3	5380.25	16.80
560.110.330	150-152	150 mm	150.0	3/4"	34 x 3	5380.26	17.00
560.110.340	159-160	160 mm	159.0	3/4"	34 x 3	5380.27	17.50
560.110.350	165-168	6"	168.3	3/4"	34 x 3	5380.28	18.90
560.110.360	200	200 mm	200.0	3/4"	34 x 3	5380.29	22.20
560.110.380	219-220	8"	219.1	3/4"	34 x 3	5380.30	24.10

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.104

## • Fixotec SRS Haevy

- mit Zollmuffe rundumgeschweisst
- mit Einlage
- promatverzinkt

- Materialstärke..... 30 x 3 mm  
- Verpackung..... 10 Stk.

## • Fixotec SRS Haevy

- Avec manchon en pouces, soudé sur tout le pourtour
- Avec garniture
- Exécution zinguée promatisée

- Épaisseur matériau..... 30 x 3 mm  
- Emballage..... 10 pce



Art. Nr. N° d'art.	Klemmbereich mm Capacité de serrage mm	Rohr Tube	Muffe Manchon	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.104.100	14-19	3/8"	3/8"	152667	6.85
560.104.110	20-26	1/2"	3/8"	152668	7.00
560.104.120	25-28	3/4"	3/8"	152669	9.25
560.104.130	30-35	1"	3/8"	152670	7.15
560.104.150	14-19	3/8"	1/2"	141276	6.45
560.104.160	20-26	1/2"	1/2"	141277	6.70
560.104.170	25-28	3/4"	1/2"	146873	8.70
560.104.180	30-35	1"	1/2"	141278	6.80
560.104.200	41-45	1 1/4"	1/2"	141280	7.25
560.104.210	48-54	1 1/2"	1/2"	141224	7.40
560.104.240	57-64	2"	1/2"	141223	7.95
560.104.270	72-80	2 1/2"	1/2"	141221	8.75
560.104.350	88-92	3"	3/4"	152673	10.00
560.104.360	99-103		3/4"	152674	10.60
560.104.370	108-118	4"	3/4"	152675	11.60
560.104.390	125-130		3/4"	152676	14.50
560.104.410	138-144	5"	3/4"	152678	15.90
560.104.430	164-170	6"	3/4"	152680	17.10
560.104.450	193-203		3/4"	152682	23.20

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.112

## • ECO Typ 2.1a

- mit Schallschutz-Gummieinlage
- ohne Muffe
- promatverzinkt

- Verpackung..... 25 Stk.

## • ECO Type 2.1a

- Avec garniture insonorisante en caoutchouc
- Sans manchon
- Exécution zinguée promatisée

- Emballage..... 25 pce



Art. Nr. N° d'art.	Klemmbereich mm Capacité de serrage mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Anschlussgewinde Raccord	Materialstärke mm Épaisseur matériau mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.112.100	14 - 18	1/4 - 3/8	1/2" + M 10	27 x 2.3	6287	3.05
560.112.110	20 - 25	1/2	1/2" + M 10	27 x 2.3	6288	3.10
560.112.120	26 - 31	3/4	1/2" + M 10	27 x 2.3	6289	3.40
560.112.130	32 - 36	1	1/2" + M 10	27 x 2.3	6290	3.55
560.112.140	37 - 40		1/2" + M 10	27 x 2.3	6291	3.85
560.112.150	42 - 46	1 1/4	1/2" + M 10	27 x 2.3	6292	3.85
560.112.160	48 - 52	1 1/2	1/2" + M 10	27 x 2.3	6293	4.05
560.112.175	54 - 57		1/2" + M 10	27 x 2.3	6294	4.20
560.112.180	60 - 64	2	1/2" + M 10	27 x 2.3	6295	4.35
560.112.186	68 - 73		1/2" + M 10	28 x 2.5	6618	4.85
560.112.190	75 - 78	2 1/2	1/2" + M 10	28 x 2.5	6339	4.95
560.112.200	88 - 93	3	1/2" + M 10	28 x 2.5	6359	5.75
560.112.210	105 - 111		1/2" + M 10	28 x 2.5	6360	6.10
560.112.220	112 - 118	4	1/2" + M 10	28 x 2.5	6361	6.25

## Lieferumfang:

- mit 2 Schrauben

## Inclus dans la livraison:

- Avec 2 vis

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.113

## • POLYFIX Typ 2.1

- mit Schallschutz
- ohne Muffe
- promatverzinkt

## • POLYFIX Type 2.1

- Avec garniture insonorisante
- Sans manchon
- Exécution zinguée promatisée



Art. Nr. N° d'art.	Klemmbereich mm Capacité de serrage mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Anschlussgewinde Raccord	Materialstärke mm Épaisseur matériau mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.113.100	14- 18	3/8	1/2" + M 10	27 x 2.3	3643	4.40
560.113.110	19- 22	1/2	1/2" + M 10	27 x 2.3	3644	4.45
560.113.120	23- 28	3/4	1/2" + M 10	27 x 2.3	3645	4.95
560.113.130	29- 34	1	1/2" + M 10	27 x 2.3	3646	5.20
560.113.135	35- 40		1/2" + M 10	27 x 2.3	3647	5.45
560.113.140	41- 45	1 1/4	1/2" + M 10	27 x 2.3	3648	5.85
560.113.150	46- 50	1 1/2	1/2" + M 10	27 x 2.3	3649	6.20
560.113.155	51- 55		1/2" + M 10	27 x 2.3	3650	6.75
560.113.160	56- 61	2	1/2" + M 10	31 x 2.3	3651	7.20
560.113.170	62- 68		1/2" + M 10	31 x 2.3	3652	7.50
560.113.175	69- 74		1/2" + M 10	31 x 2.3	3653	7.75
560.113.180	75- 81	2 1/2	1/2" + M 10	31 x 2.3	3654	8.05
560.113.185	82- 87		1/2" + M 10	31 x 2.3	3655	8.85
560.113.190	88- 93	3	1/2" + M 10	31 x 2.3	3656	9.85
560.113.205	94- 99		1/2" + M 10	31 x 2.3	3657	10.20
560.113.207	100-105		1/2" + M 10	31 x 2.3	3658	10.35
560.113.210	106-111		1/2" + M 10	31 x 2.3	3659	10.50
560.113.215	112-118	4	1/2" + M 10	31 x 2.3	3660	11.50
560.113.250	119-125		3/4" + M 12	38 x 2.9	4241	13.80
560.113.270	132-138		3/4" + M 12	38 x 2.9	4243	14.90
560.113.280	139-145	5	3/4" + M 12	38 x 2.9	4244	15.30
560.113.290	146-151		3/4" + M 12	38 x 2.9	4245	15.50
560.113.310	158-164		3/4" + M 12	38 x 2.9	4247	15.90
560.113.320	165-170	6	3/4" + M 12	38 x 2.9	4248	17.20
560.113.340	174-180		3/4" + M 12	38 x 2.9	4249	17.70
560.113.370	195-201		3/4" + M 12	38 x 2.9	4268	19.15
560.113.380	202-207		3/4" + M 12	38 x 2.9	5422	19.85
560.113.390	208-214		3/4" + M 12	38 x 2.9	4279	20.55
560.113.400	215-220	8	3/4" + M 12	38 x 2.9	4280	21.95
560.113.410	221-227		3/4" + M 12	38 x 2.9	5501	22.75

## Lieferumfang:

- mit 2 Schrauben

## Inclus dans la livraison:

- Avec 2 vis

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.108

- POLYFIX Typ 11.3
- INOX A4

- mit Gummieinlage
- ohne Muffe
- Edelstahl rostfrei

- POLYFIX Type 11.3
- INOX A4

- Avec garniture en caoutchouc
- Sans manchon
- Acier inoxydable

INOX A4



Art. Nr. N° d'art.	Klemmbereich mm Capacité de serrage mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Anschlussgewinde Raccord	Materialstärke mm Épaisseur matériau mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.108.100	10- 13		1/2" + M 10	27 x 2	5162	14.30
560.108.110	14- 18	3/8	1/2" + M 10	27 x 2	5163	15.15
560.108.120	19- 22	1/2	1/2" + M 10	27 x 2	5164	15.20
560.108.130	23- 28	3/4	1/2" + M 10	27 x 2	5165	15.65
560.108.140	29- 34	1	1/2" + M 10	27 x 2	5166	15.85
560.108.150	35- 40		1/2" + M 10	27 x 2	5167	16.25
560.108.160	41- 45	1 1/4	1/2" + M 10	27 x 2	5168	16.65
560.108.170	46- 50	1 1/2	1/2" + M 10	27 x 2	5169	16.85
560.108.180	51- 55		1/2" + M 10	27 x 2	5170	18.55
560.108.190	56- 61	2	1/2" + M 10	31 x 2	5171	20.30
560.108.200	62- 68		1/2" + M 10	31 x 2	5172	20.60
560.108.210	69- 74		1/2" + M 10	31 x 2	5173	21.00
560.108.220	75- 81	2 1/2	1/2" + M 10	31 x 2	5174	21.55
560.108.230	82- 87		1/2" + M 10	31 x 2	5175	22.10
560.108.240	88- 93	3	1/2" + M 10	31 x 2	5176	22.40
560.108.250	94- 99		1/2" + M 10	31 x 2	5177	22.90
560.108.260	100-105		1/2" + M 10	31 x 2	5178	23.35
560.108.270	106-111		1/2" + M 10	31 x 2	5179	23.70
560.108.280	112-118	4	1/2" + M 10	31 x 2	5180	24.20
560.108.410	126-131		3/4" + M 12	38 x 2.5	5182	36.35
560.108.430	139-145	5	3/4" + M 12	38 x 2.5	5184	37.30
560.108.450	152-157		3/4" + M 12	38 x 2.5	5186	38.45
560.108.470	165-170	6	3/4" + M 12	38 x 2.5	5188	39.85
560.108.530	202-207		3/4" + M 12	38 x 2.5	5424	43.65
560.108.550	215-220	8	3/4" + M 12	38 x 2.5	5194	44.85

## Lieferumfang:

- mit 2 Schrauben

## Inclus dans la livraison:

- Avec 2 vis

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.116

## • POLYFIX Typ 2.11

- mit roter Isolation
- für Hochtemperaturen (180°)
- ohne Muffe
- promatverzinkt

## • POLYFIX Type 2.11

- Avec isolation rouge
- Pour hautes températures (180°)
- Sans manchon
- Exécution zinguée promatisée



Art. Nr. N° d'art.	Klemmbereich mm Capacité de serrage mm	Rohr "/mm Tube "/mm	Anschlussgewinde Raccord	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.116.100	10- 13	1/8" - 1/4"	1/2" + M 10	7165	5.80
560.116.110	14- 18	3/8"	1/2" + M 10	7166	8.05
560.116.120	19- 22	1/2"	1/2" + M 10	7167	8.15
560.116.130	23- 28	3/4"	1/2" + M 10	7168	9.30
560.116.140	29- 34	1"	1/2" + M 10	7169	10.10
560.116.150	35- 40	35 mm	1/2" + M 10	7170	11.00
560.116.160	41- 45	1 1/4"	1/2" + M 10	7171	11.90
560.116.170	46- 50	1 1/2"	1/2" + M 10	7172	12.00
560.116.180	51- 55	54 mm	1/2" + M 10	7173	13.60
560.116.190	56- 61	2"	1/2" + M 10	7174	18.10
560.116.200	62- 68	68 mm	1/2" + M 10	7175	19.35
560.116.210	69- 74	69 mm	1/2" + M 10	7176	20.10
560.116.220	75- 81	2 1/2"	1/2" + M 10	7177	21.65
560.116.230	82- 87	84 mm	1/2" + M 10	7178	23.20
560.116.240	88- 93	3"	1/2" + M 10	7179	25.25
560.116.280	112-118	4"	1/2" + M 10	7183	30.35
560.116.320	139-145	139 mm	3/4" + M 12	7206	39.80
560.116.360	165-170	165 mm	3/4" + M 12	7210	45.75
560.116.440	215-220	215 mm	3/4" + M 12	7218	57.95

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.119

## • FLAMCO BSA Combi

- ohne Muffe
- mit Gummieinlage
- verzinkt

## • FLAMCO BSA Combi

- Sans manchon
- Avec garniture en caoutchouc
- Exécution zinguée



Art. Nr. N° d'art.	Klemmbereich mm Capacité de serrage mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Muffe Manchon	Materialstärke mm Épaisseur matériau mm	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.119.100	20- 24	1/2"	1/2" + M10	25 x 1.75	50	5382.53	3.80
560.119.110	25- 28	3/4"	1/2" + M10	25 x 1.75	50	5382.54	3.95
560.119.120	29- 33		1/2" + M10	25 x 1.75	50	5382.55	4.45
560.119.130	33- 37	1"	1/2" + M10	25 x 1.75	50	5382.56	4.50
560.119.140	38- 42	1 1/4"	1/2" + M10	25 x 1.75	50	5382.57	4.65
560.119.150	44.5- 49	1 1/2"	1/2" + M10	25 x 1.75	50	5382.58	4.90
560.119.160	50- 54		1/2" + M10	25 x 1.75	50	5382.59	5.20
560.119.170	56- 60	2"	1/2" + M10	25 x 1.75	50	5382.60	5.30
560.119.180	75- 80	2 1/2"	1/2" + M10	25 x 2.75	25	5382.63	8.45
560.119.190	89- 91	3"	1/2" + M10	25 x 2.75	25	5382.65	9.80
560.119.200	108-116	4"	1/2" + M10	25 x 2.75	25	5382.67	10.90

## CLIP-Rohrschellen

## Collier "clip", pour fixation de tube

560.118

## • FLAMCO BSA

- mit metrischer Muffe
- mit Gummieinlage
- verzinkt

## • FLAMCO BSA

- Avec manchon métrique
- Avec garniture en caoutchouc
- Exécution zinguée



Art. Nr. N° d'art.	Klemmbereich mm Capacité de serrage mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Muffe Manchon	Materialstärke mm Épaisseur matériau mm	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.118.100	12- 13.5	1/4	M 8 + 10	25 x 1.75	100	5381.00	2.65
560.118.110	14- 16		M 8 + 10	25 x 1.75	100	5381.01	2.65
560.118.120	17- 19	3/8	M 8 + 10	25 x 1.75	100	5381.02	2.80
560.118.130	20- 24	1/2	M 8 + 10	25 x 1.75	100	5381.03	2.90
560.118.140	25- 28	3/4	M 8 + 10	25 x 1.75	100	5381.04	2.95
560.118.150	29- 33		M 8 + 10	25 x 1.75	100	5381.05	3.20
560.118.160	33- 37	1	M 8 + 10	25 x 1.75	100	5381.06	3.50
560.118.170	38- 42	1 1/4	M 8 + 10	25 x 1.75	100	5381.07	3.60
560.118.180	44.5- 49	1 1/2	M 8 + 10	25 x 1.75	50	5381.08	3.95
560.118.190	50- 54		M 8 + 10	25 x 1.75	50	5381.09	4.25
560.118.200	56- 60	2	M 8 + 10	25 x 1.75	50	5381.10	4.35
560.118.205	62- 64		M 8 + 10	25 x 2.75	25	5381.11	6.45
560.118.210			M 12	25 x 2.75	25	5382.11	8.00
560.118.215	68- 73		M 8 + 10	25 x 2.75	25	5381.12	7.20
560.118.220			M 12	25 x 2.75	25	5382.12	8.70
560.118.225	75- 80	2 1/2	M 8 + 10	25 x 2.75	25	5381.13	7.95
560.118.230		2 1/2	M 12	25 x 2.75	25	5382.13	9.70
560.118.235	82- 86		M 8 + 10	25 x 2.75	25	5381.14	11.20
560.118.240			M 12	25 x 2.75	25	5382.14	9.80
560.118.245	89- 91	3	M 8 + 10	25 x 2.75	25	5381.15	9.35
560.118.250		3	M 12	25 x 2.75	25	5382.15	10.90
560.118.255	95-102	3 1/2	M 8 + 10	25 x 2.75	25	5381.17	10.90
560.118.260		3 1/2	M 12	25 x 2.75	25	5382.16	11.60
560.118.265	108-116	4	M 8 + 10	25 x 2.75	25	5381.18	11.50
560.118.270		4	M 12	25 x 2.75	25	5382.17	12.80
560.118.275	121-127		M 8 + 10	25 x 2.75	25	5381.20	12.20
560.118.280			M 12	25 x 2.75	25	5382.18	16.00
560.118.285	133-141	5	M 8 + 10	25 x 2.75	25	5381.21	13.00
560.118.290		5	M 12	25 x 2.75	25	5382.19	17.70
560.118.295	159-162		M 8 + 10	25 x 2.75	25	5381.23	15.10
560.118.300			M 12	25 x 2.75	25	5382.20	18.90
560.118.305	165-168	6	M 8 + 10	25 x 2.75	25	5381.24	15.90
560.118.310		6	M 12	25 x 2.75	25	5382.21	19.60

ab 2" sind die Clip-Rohrschellen 2-teilig

Dès 2", les colliers clips sont en deux parties

ab 2"  
dès 2"

## CLIP-Rohrschellen

## Collier "clip", pour fixation de tube

560.120

- mit metrischer Muffe
- mit Gummieinlage
- verzinkt

- Avec manchon métrique
- Avec garniture en caoutchouc
- Exécution zinguée

- Anschlussgewinde ..... M 8 + M 10

- Raccord..... M 8 + M 10



Art. Nr. N° d'art.	Klemmbereich mm Capacité de serrage mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Materialstärke mm Épaisseur matériau mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.120.100	12-14	1/4	19 x 1.0	147046	0.91
560.120.110	15-19	3/8	19 x 1.0	146753	0.97
560.120.120	20-23	1/2	19 x 1.0	147047	0.99
560.120.130	25-28	3/4	19 x 1.0	147048	1.04
560.120.140	32-35	1	19 x 1.0	147049	1.01
560.120.150	40-44	1 1/4	19 x 1.0	146754	1.06
560.120.160	48-51	1 1/2	19 x 1.0	147050	1.11
560.120.165	52-58		19 x 1.0	146755	1.16
560.120.170	60-65	2	19 x 1.25	147051	1.34
560.120.180	75-80	2 1/2	25 x 1.5	147233	2.05
560.120.190	83-90		25 x 1.5	147234	2.30

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.121

## • FLAMCO BSH

- mit Klickverschluss
- mit Schallschutzeinlage EPDM
- mit Muffe

## • FLAMCO BSH

- Avec fermeture clic
- Avec garniture insonorisante en EPDM
- Avec manchon

- Materialstärke..... 20 x 1.5 mm  
 - Verpackung..... 50 Stk.

- Épaisseur matériau..... 20 x 1.5 mm  
 - Emballage..... 50 pce



Art. Nr. N° d'art.	Klemmbereich mm Capacité de serrage mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Muffe Manchon	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.121.100	12- 14	1/4	M8 / M10	3836.00	1.36
560.121.110	15- 19	3/8	M8 / M10	3836.10	1.42
560.121.120	19- 22	1/2	M8 / M10	3836.30	1.47
560.121.130	23- 26		M8 / M10	3836.20	1.47
560.121.140	27- 30	3/4	M8 / M10	3836.40	1.58
560.121.150	32- 35	1	M8 / M10	3836.50	1.74
560.121.160	36- 39		M8 / M10	3836.60	1.80
560.121.170	40- 44	1 1/4	M8 / M10	3836.70	1.85
560.121.180	48- 52	1 1/2	M8 / M10	3836.80	1.96
560.121.190	53- 58		M8 / M10	3836.90	2.15
560.121.200	58- 61	2	M8 / M10	3837.00	2.20






**Flamco**

Your reliable partner

# Flamco Befestigungstechnik Qualität - Service - Beratung



[www.flamcogroup.com](http://www.flamcogroup.com)

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.122

- mit metrischer Muffe
- verzinkt

- Avec manchon métrique
- Exécution zinguée



Art. Nr. N° d'art.	Klemmbereich mm Capacité de serrage mm	Rohr "/mm Tube "/mm	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Muffe Manchon	Materialstärke mm Épaisseur matériau mm	Nr. N°	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
560.122.101	20- 25	1/2"	21.3	M8+10	17.5 x 2	3827.10	BSU / BSU	0.97
560.122.111	26- 30	3/4"	26.9	M8+10	17.5 x 2	3827.20	BSU / BSU	1.06
560.122.121	32- 36	1"	33.7	M8+10	17.5 x 2	3827.30	BSU / BSU	1.26
560.122.131	40- 43	1 1/4"	42.4	M8+10	17.5 x 2	3827.40	BSU / BSU	1.31
560.122.141	44- 49	1 1/2"	48.3	M8+10	17.5 x 2	3827.50	BSU / BSU	1.55
560.122.161	56- 61	2"	60.3	M8+10	17.5 x 2	3827.60	BSU / BSU	1.74
560.122.181	75- 80	2 1/2"	76.1	M8+10	25 x 2.5	3827.70	BSU / BSU	1.89
560.122.201	87- 92	3"	88.9	M8+10	25 x 2.5	3827.80	BSU / BSU	2.40
560.122.231	110-117.5	4"	114.3	M10	25 x 2.5	3872.40	BSF / BSF	4.55

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.124

## • FLAMCO BSI

- mit metrischer Muffe
- mit Schallschutz-Gummieinlage
- verzinkt

## • FLAMCO BSI

- Avec manchon métrique
- Avec garniture insonorisante en caoutchouc
- Exécution zinguée



Art. Nr. N° d'art.	Klemmbereich mm Capacité de serrage mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Muffe Manchon	Materialstärke mm Épaisseur matériau mm	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.124.500	15- 19	3/8	M 8 + M 10	20 x 1.5	50	3900.10	0.87
560.124.510	20- 25	1/2	M 8 + M 10	20 x 1.5	50	3900.20	0.92
560.124.520	26- 30	3/4	M 8 + M 10	20 x 1.5	50	3900.30	0.97
560.124.530	32- 36	1	M 8 + M 10	20 x 1.5	50	3900.40	1.16
560.124.540	38- 43	1 1/4	M 8 + M 10	20 x 1.5	50	3900.50	1.21
560.124.550	44- 49	1 1/2	M 8 + M 10	20 x 1.5	50	3900.60	1.31
560.124.555	50- 55		M 8 + M 10	20 x 1.5	50	3900.70	1.45
560.124.560	56- 61	2	M 8 + M 10	20 x 1.5	50	3900.80	1.55
560.124.565	62- 67		M 8 + M 10	20 x 2.0	50	3900.90	1.74
560.124.570	68- 73		M 8 + M 10	20 x 2.0	50	5134.00	2.25
560.124.580	75- 80	2 1/2	M 8 + M 10	20 x 2.0	50	5134.10	2.35
560.124.600	87- 92	3	M 8 + M 10	20 x 2.0	50	5134.12	2.65
560.124.620	108-116	4	M 8 + M 10	20 x 2.5	25	5134.15	3.45
560.124.630	121-127		M 8 + M 10	20 x 2.5	25	5134.16	3.65
560.124.640	159-163		M 8 + M 10	20 x 2.5	25	5134.20	4.10
560.124.650	165-169	6	M 8 + M 10	20 x 2.5	25	5134.21	4.25

## PE-Rohrschellen

## Collier de fixation pour tube en PE

560.125

## • POLYFIX "2000" Typ 2.0

- mit EVA-Isolation
- ohne Muffe
- promatverzinkt

- Temperaturbereich ..... -40° C bis +68 °C  
 - Verpackung ..... 25 Stk.

## • POLYFIX "2000" Type 2.0

- Avec isolation EVA
- Sans manchon
- Exécution zinguée promatisée

- Plage de température ..... -40° C à +68 °C  
 - Emballage ..... 25 pce



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Anschlussgewinde Raccord	Materialstärke mm Épaisseur matériau mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.125.100	40	1/2" + M 10	27 x 2.3	6686	4.20
560.125.110	50	1/2" + M 10	27 x 2.3	6687	4.45
560.125.120	56	1/2" + M 10	27 x 2.3	6693	4.55
560.125.130	63	1/2" + M 10	27 x 2.3	6688	4.95
560.125.140	75	1/2" + M 10	27 x 2.3	6689	5.65
560.125.150	90	1/2" + M 10	28 x 2.5	6690	5.95
560.125.160	110	1/2" + M 10	28 x 2.5	6691	6.45

## Lieferumfang:

- mit einer Schraube

## Inclus dans la livraison:

- Avec 1 vis

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.128

## • ECO "2000" Typ 2.1a

- mit Schallschutz-Gummieinlage
- mit einer Schraube
- ohne Muffen
- verzinkt

- Verpackung ..... 25 Stk.

## • ECO "2000" Type 2.1a

- Avec garniture insonorisante en caoutchouc
- Avec 1 vis
- Sans manchons
- Exécution zinguée

- Emballage ..... 25 pce



Art. Nr. N° d'art.	Klemmbereich mm Capacité de serrage mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Anschlussgewinde Raccord	Materialstärke mm Épaisseur matériau mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.128.100	16- 20	3/8	1/2" + M 10	27 x 2.3	6715	3.05
560.128.110	21- 22	1/2	1/2" + M 10	27 x 2.3	6716	3.10
560.128.120	24- 25		1/2" + M 10	27 x 2.3	6728	3.10
560.128.130	27- 28	3/4	1/2" + M 10	27 x 2.3	6717	3.40
560.128.140	30- 32		1/2" + M 10	27 x 2.3	6719	3.40
560.128.150	34- 37	1	1/2" + M 10	27 x 2.3	6729	3.55
560.128.160	40- 42	1 1/4	1/2" + M 10	27 x 2.3	6720	3.85
560.128.170	44- 45		1/2" + M 10	27 x 2.3	6730	3.85
560.128.180	48	1 1/2	1/2" + M 10	27 x 2.3	6721	4.05
560.128.190	50- 52		1/2" + M 10	27 x 2.3	7007	4.05
560.128.200	54- 55		1/2" + M 10	27 x 2.3	6731	4.20
560.128.210	56- 57		1/2" + M 10	27 x 2.3	6722	4.20
560.128.220	60	2	1/2" + M 10	27 x 2.3	6723	4.35
560.128.230	63- 64		1/2" + M 10	27 x 2.3	6726	4.35
560.128.240	70		1/2" + M 10	28 x 2.5	6724	4.85
560.128.250	75- 76	2 1/2	1/2" + M 10	28 x 2.5	6725	4.95

## Universal Rohrschellen

## Collier universel

560.127

## • SCHÄNIS

- 3-fach Muffe M8/M10, 1/2" mit Gewindehülse 4-fach
  - Schnellverschluss über alle Durchmesser
  - Kombischrauben 6-Kant, Schlitz und Kreuzschlitz
  - Sicherungsscheibe
  - promatverzinkt
- Verpackung ..... 25 Stk.

## • SCHÄNIS

- Manchon triple M8 / M10 / 1/2" avec douille quadruple
  - Fermeture rapide pour tous les diamètres
  - Vis combi 6 pans, fente et empreinte cruciforme
  - Rondelle de sécurité
  - Exécution zinguée promatisée
- Emballage ..... 25 pce

SCHÄNIS



Art. Nr. N° d'art.	Klemmbereich mm Capacité de serrage mm	Rohr "/mm Tube "/mm	Muffe "/mm Manchon "/mm	Materialstärke mm Épaisseur matériau mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.127.100	17- 22	1/2"	M8+M10+1/2"	25 x 1.5	50.101	3.30
560.127.110	23- 28	3/4"	M8+M10+1/2"	25 x 1.5	50.102	3.40
560.127.120	30- 35	1"	M8+M10+1/2"	25 x 1.5	50.103	3.45
560.127.130	38- 43	1 1/4"	M8+M10+1/2"	25 x 1.5	50.104	3.75
560.127.140	44- 49	1 1/2"	M8+M10+1/2"	25 x 1.5	50.105	4.15
560.127.150	56- 62	2"	M8+M10+1/2"	25 x 1.5	50.107	4.50
560.127.160	63- 69		M8+M10+1/2"	25 x 1.5	50.108	4.85
560.127.170	69- 76	2 1/2"	M8+M10+1/2"	25 x 1.5	50.109	5.25
560.127.180	87- 95	3"	M8+M10+1/2"	25 x 1.5	50.111	6.05
560.127.190	100-108		M8+M10+1/2"	25 x 2.0	50.112	6.50
560.127.200	109-116	4"	M8+M10+1/2"	25 x 2.0	50.113	6.70
560.127.210	120-128		M8+M10+1/2"	25 x 2.0	50.114	7.15

## Universal Rohrschellen

## Collier universel

560.129

## • SCHÄNIS

- mit Schallschutz-Gummieinlage
  - 3-fach Muffe M8/M10, 1/2" mit Gewindehülse 4-fach
  - Schnellverschluss über alle Durchmesser
  - Kombischrauben 6-Kant, Schlitz und Kreuzschlitz
  - Sicherungsscheibe
  - promatverzinkt
- Verpackung ..... 25 Stk.

## • SCHÄNIS

- Avec garniture insonorisante en caoutchouc
  - Manchon triple M8 / M10 / 1/2" avec douille quadruple
  - Fermeture rapide pour tous les diamètres
  - Vis combi 6 pans, fente et empreinte cruciforme
  - Rondelle de sécurité
  - Exécution zinguée promatisée
- Emballage ..... 25 pce

SCHÄNIS



Art. Nr. N° d'art.	Klemmbereich mm Capacité de serrage mm	Rohr "/mm Tube "/mm	Muffe "/mm Manchon "/mm	Materialstärke mm Épaisseur matériau mm	Gummieinlage mm Garniture caoutchouc mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.129.100	11- 16	1/4"	M8+M10+1/2"	25 x 1.5	3	50.501	4.15
560.129.110	17- 22	3/8" / 1/2"	M8+M10+1/2"	25 x 1.5	3	50.502	4.20
560.129.120	24- 29	3/4"	M8+M10+1/2"	25 x 1.5	3	50.503	4.40
560.129.130	32- 37	1"	M8+M10+1/2"	25 x 1.5	3	50.504	4.85
560.129.140	38- 43	1 1/4"	M8+M10+1/2"	25 x 1.5	3	50.505	5.30
560.129.150	44- 50	1 1/2"	M8+M10+1/2"	25 x 1.5	6	50.506	5.45
560.129.155	51- 57		M8+M10+1/2"	25 x 1.5	6	50.507	5.70
560.129.160	57- 64	2"	M8+M10+1/2"	25 x 1.5	6	50.508	8.05
560.129.170	66- 74		M8+M10+1/2"	25 x 1.5	6	50.509	9.10
560.129.180	75- 83	2 1/2"	M8+M10+1/2"	25 x 1.5	6	50.510	9.55
560.129.190	88- 96	3"	M8+M10+1/2"	25 x 2.0	6	50.512	11.00
560.129.200	97-104		M8+M10+1/2"	25 x 2.0	6	50.513	11.50
560.129.210	108-116	4"	M8+M10+1/2"	25 x 2.0	6	50.514	12.30
560.129.220	120-127		M8+M10+1/2"	25 x 2.0	6	50.515	15.30
560.129.260	155-162		M8+M10+1/2"	25 x 2.0	6	50.519	16.70

## Fixpunkt-Rohrschellen

## Collier point fixe

560.130

- mit Zollmuffe
- verzinkt

- Avec manchon en pouces
- Exécution zinguée

- Verpackung ..... 10 Stk. - Emballage ..... 10 pce



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Rohr "/mm Tube "/mm	Anschlussgewinde Raccord	Materialstärke mm Épaisseur matériau mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.130.100	21.3	1/2"	1/2"	50 x 4	109155	9.25
560.130.110	26.9	3/4"	1/2"	50 x 4	109156	9.65
560.130.120	33.7	1"	1/2"	50 x 4	109157	10.00
560.130.140	42.4	1 1/4"	3/4"	50 x 4	109159	11.40
560.130.160	48.3	1 1/2"	3/4"	50 x 4	109161	11.80
560.130.180	60.3	2"	3/4"	50 x 5	109163	14.80
560.130.190	63.5	63 mm	3/4"	50 x 5	109164	15.50
560.130.200	70.0	70 mm	3/4"	50 x 5	109165	17.60
560.130.210	76.1	2 1/2"	1"	50 x 5	109152	17.00
560.130.230	88.9	3"	1"	50 x 5	109153	18.40
560.130.240	108.0	108 mm	1"	50 x 5	109144	19.50
560.130.250	114.3	4"	1"	50 x 5	109145	19.80
560.130.265	139.7	5"	1"	50 x 5	109148	21.70

## Fixpunkt-Rohrschellen

## Collier point fixe

560.132

## • PIPEX Typ 5.1

- mit Zollmuffe
- nicht isoliert
- promatverzinkt

## • PIPEX Type 5.1

- Avec manchon en pouces
- Exécution non isolée
- Exécution zinguée promatisée



Art. Nr. N° d'art.	Klemmbereich mm Capacité de serrage mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Muffe Manchon	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.132.100	20- 25	1/2	1/2"	3685	12.95
560.132.110	26- 31	3/4	1/2"	3686	13.40
560.132.120	32- 39	1	1/2"	3688	13.85
560.132.130	40- 45	1 1/4	1/2"	3690	14.55
560.132.140	46- 52	1 1/2	1/2"	3692	16.20
560.132.150	53- 59		3/4"	3694	17.40
560.132.160	60- 66	2	3/4"	3696	18.30

## Lieferumfang:

- mit 4 Schrauben

## Inclus dans la livraison:

- Avec 4 vis

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.837

## • MINIFIX Typ 2.2

- mit metrischer Muffe
- ohne Isolation
- promatverzinkt

- Materialstärke..... 20 x 2 mm  
 - Verpackung..... 25 Stk.

## • MINIFIX Typ 2.2

- Avec manchon métrique
- Sans isolation
- Exécution zinguée promatisée

- Épaisseur matériau..... 20 x 2 mm  
 - Emballage..... 25 pce



Art. Nr. N° d'art.	Klemmbereich mm Capacité de serrage mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Muffe Manchon	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.837.100	12- 15	1/4	M 8 + M 10	4308	2.40
560.837.110	16- 19	3/8	M 8 + M 10	4309	2.55
560.837.120	20- 22	1/2	M 8 + M 10	4310	2.55
560.837.130	23- 25		M 8 + M 10	4289	2.65
560.837.140	26- 27	3/4	M 8 + M 10	4311	2.65
560.837.150	28- 31		M 8 + M 10	4291	2.70
560.837.160	32- 34	1	M 8 + M 10	4312	2.70
560.837.170	35- 38		M 8 + M 10	4293	2.70
560.837.180	39- 41		M 8 + M 10	4294	2.80
560.837.190	42- 44	1 1/4	M 8 + M 10	4313	2.80
560.837.195	45- 47		M 8 + M 10	5398	2.90
560.837.200	48- 51	1 1/2	M 8 + M 10	4314	2.90
560.837.210	55- 57		M 8 + M 10	5826	3.00
560.837.220	58- 61	2	M 8 + M 10	4315	3.00
560.837.225	62- 64		M 8 + M 10	5827	3.20
560.837.230	65- 70		M 8 + M 10	4299	3.20
560.837.240	71- 75		M 8 + M 10	4300	3.30
560.837.250	76- 81	2 1/2	M 8 + M 10	4301	3.30
560.837.260	82- 88		M 8 + M 10	4302	3.35
560.837.270	89- 94	3	M 8 + M 10	4303	3.40
560.837.300	107-112		M 8 + M 10	4306	3.55

## Lieferumfang:

- mit 2 Schrauben

## Inclus dans la livraison:

- Avec 2 vis

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.838

## • MINIFIX Typ 2.2

- mit metrischer Muffe
- mit Schallschutz-Gummieinlage
- promatverzinkt

- Materialstärke..... 20 x 2 mm  
 - Verpackung..... 25 Stk.

## • MINIFIX Type 2.2

- Avec manchon métrique
- Avec garniture insonorisante en caoutchouc
- Exécution zinguée promatisée

- Épaisseur matériau..... 20 x 2 mm  
 - Emballage..... 25 pce

Art. Nr. N° d'art.	Klemmbereich mm Capacité de serrage mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Muffe Manchon	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.838.100	10- 11		M 8 + M 10	4318	3.15
560.838.110	12- 14	1/4	M 8 + M 10	4340	3.15
560.838.120	15- 17		M 8 + M 10	4320	3.15
560.838.130	18- 20	3/8	M 8 + M 10	4341	3.20
560.838.140	21- 22	1/2	M 8 + M 10	4342	3.20
560.838.150	23- 26		M 8 + M 10	4323	3.30
560.838.160	27- 29	3/4	M 8 + M 10	4343	3.30
560.838.170	30- 33		M 8 + M 10	4325	3.40
560.838.185	34- 37	1	M 8 + M 10	4344	3.40
560.838.187	38- 40		M 8 + M 10	5399	3.55
560.838.190	41- 43	1 1/4	M 8 + M 10	4345	3.90
560.838.195	44- 46		M 8 + M 10	4328	3.90
560.838.200	47- 49	1 1/2	M 8 + M 10	4346	3.95
560.838.205	50- 52		M 8 + M 10	5828	3.95
560.838.210	53- 56		M 8 + M 10	5825	4.25
560.838.220	57- 59		M 8 + M 10	5829	4.25
560.838.230	60- 65	2	M 8 + M 10	4347	4.35
560.838.245	66- 71		M 8 + M 10	4332	4.80
560.838.250	72- 76	2 1/2	M 8 + M 10	4333	4.85
560.838.260	77- 83		M 8 + M 10	4334	4.85
560.838.270	84- 89	3	M 8 + M 10	4335	4.85
560.838.272	90- 96		M 8 + M 10	4336	5.10
560.838.275	97-101		M 8 + M 10	4337	5.15
560.838.277	102-107		M 8 + M 10	4338	5.40
560.838.280	108-113		M 8 + M 10	4339	5.55

## Lieferumfang:

- mit 2 Schrauben

## Inclus dans la livraison:

- Avec 2 vis



## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.839

## • MINIFIX "2000" Typ 2.2

- mit metrischer Muffe
- mit Schallschutz-Gummieinlage
- promatverzinkt

- Materialstärke..... 20 x 2 mm  
- Verpackung..... 25 Stk.

## • MINIFIX "2000" Type 2.2

- Avec manchon métrique
- Avec garniture insonorisante en caoutchouc
- Exécution zinguée promatisée

- Épaisseur matériau..... 20 x 2 mm  
- Emballage..... 25 pce

Art. Nr. N° d'art.	Klemmbereich mm Capacité de serrage mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Muffe Manchon	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.839.100	18- 20	3/8	M 8 + M 10	6701	2.50
560.839.110	21- 22	1/2	M 8 + M 10	6702	2.55
560.839.120	24- 25		M 8 + M 10	6714	2.55
560.839.130	27- 28	3/4	M 8 + M 10	6703	2.60
560.839.140	30- 32		M 8 + M 10	6732	2.65
560.839.150	34- 37	1	M 8 + M 10	6705	2.75
560.839.160	40- 42	1 1/4	M 8 + M 10	6706	2.80
560.839.170	44- 45		M 8 + M 10	6733	2.85
560.839.180	48	1 1/2	M 8 + M 10	6707	2.90
560.839.190	50- 52		M 8 + M 10	7099	3.95
560.839.200	54- 55		M 8 + M 10	6708	3.95
560.839.210	56- 57		M 8 + M 10	6734	4.25
560.839.220	60	2	M 8 + M 10	6709	4.35
560.839.230	63- 64		M 8 + M 10	6712	4.80
560.839.240	75- 76		M 8 + M 10	6711	4.85

## Lieferumfang:

- mit 1 Schraube

## Inclus dans la livraison:

- Avec 1 vis



## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.836

## • MINIFIX Typ 2.6

- für Lüftung
- mit metrischer Muffe
- mit Schaumband-Isolation
- promatverzinkt

- Materialstärke..... 20 x 2 mm  
- Verpackung..... 25 Stk.

## • MINIFIX Type 2.6

- Pour ventilation
- Avec manchon métrique
- Avec bande d'isolation en mousse
- Exécution zinguée promatisée

- Épaisseur matériau..... 20 x 2 mm  
- Emballage..... 25 pce

Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Muffe Manchon	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.836.100	80	M 8 + M 10	6277	4.35
560.836.110	100	M 8 + M 10	6278	4.70
560.836.120	125	M 8 + M 10	6279	6.50
560.836.130	150	M 8 + M 10	6280	6.80
560.836.140	160	M 8 + M 10	6281	7.10





## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.135

- MINIFIX Typ 11.4
- INOX A4

- ohne Gummieinlage
- Edelstahl rostfrei

- Materialstärke..... 20 x 2 mm

- MINIFIX Type 11.4
- INOX A4

- Sans isolation
- Acier inoxydable

- Épaisseur matériau..... 20 x 2 mm

INOX A4



Art. Nr. N° d'art.	Klemmbereich mm Capacité de serrage mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Muffe Manchon	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.135.100	12- 15	1/4	M 8 + M 10	5010	9.70
560.135.110	16- 19	3/8	M 8 + M 10	5011	9.90
560.135.120	20- 22	1/2	M 8 + M 10	5012	10.00
560.135.130	23- 25		M 8 + M 10	5013	10.50
560.135.140	26- 27	3/4	M 8 + M 10	5014	10.15
560.135.150	28- 31		M 8 + M 10	5015	10.25
560.135.160	32- 34	1	M 8 + M 10	5016	10.40
560.135.170	35- 38		M 8 + M 10	5017	10.50
560.135.180	39- 41		M 8 + M 10	5018	10.65
560.135.190	42- 44	1 1/4	M 8 + M 10	5633	10.85
560.135.200	45- 47		M 8 + M 10	5019	10.90
560.135.210	48- 51	1 1/2	M 8 + M 10	5020	11.00
560.135.220	52- 54		M 8 + M 10	5021	11.15
560.135.230	55- 57		M 8 + M 10	5634	11.20
560.135.240	58- 61	2	M 8 + M 10	5895	11.45
560.135.250	62- 64		M 8 + M 10	5022	11.45
560.135.260	65- 70		M 8 + M 10	5023	11.55
560.135.270	71- 75		M 8 + M 10	5024	11.75
560.135.280	76- 81	2 1/2	M 8 + M 10	5025	11.95
560.135.290	82- 88		M 8 + M 10	5026	12.20
560.135.300	89- 94	3	M 8 + M 10	5027	12.40
560.135.310	95-101		M 8 + M 10	5028	12.65
560.135.320	102-106		M 8 + M 10	5029	12.90
560.135.330	107-112		M 8 + M 10	5030	13.05
560.135.340	113-118	4	M 8 + M 10	5031	13.25
560.135.350	129-132		M 8 + M 10	5854	14.85
560.135.360	153-157		M 8 + M 10	5855	15.60

## Lieferumfang:

- mit 2 Schrauben

## Inclus dans la livraison:

- Avec 2 vis

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.136

- MINIFIX Typ 11.4
- INOX A4

- mit Gummieinlage
- Edelstahl rostfrei

- Materialstärke..... 20 x 2 mm

- MINIFIX Type 11.4
- INOX A4

- Avec garniture en caoutchouc
- Acier inoxydable

- Épaisseur matériau..... 20 x 2 mm

INOX A4



Art. Nr. N° d'art.	Klemmbereich mm Capacité de serrage mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Muffe Manchon	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.136.100	10- 11		M 8 + M 10	5042	10.90
560.136.110	12- 14	1/4	M 8 + M 10	5043	11.05
560.136.120	15- 17		M 8 + M 10	5044	11.20
560.136.130	18- 20	3/8	M 8 + M 10	5045	11.25
560.136.140	21- 22	1/2	M 8 + M 10	5046	11.55
560.136.150	23- 26		M 8 + M 10	5047	11.55
560.136.160	27- 29	3/4	M 8 + M 10	5048	11.75
560.136.170	30- 33		M 8 + M 10	5049	11.90
560.136.180	34- 37	1	M 8 + M 10	5050	12.00
560.136.190	38- 40		M 8 + M 10	5635	12.55
560.136.200	41- 43	1 1/4	M 8 + M 10	5051	12.55
560.136.210	44- 46		M 8 + M 10	5052	12.75
560.136.220	47- 49	1 1/2	M 8 + M 10	5053	12.90
560.136.230	50- 52		M 8 + M 10	5636	13.10
560.136.240	53- 56		M 8 + M 10	5896	13.35
560.136.250	57- 59		M 8 + M 10	5054	13.35
560.136.260	60- 65	2	M 8 + M 10	5055	13.70
560.136.270	66- 71		M 8 + M 10	5056	14.00
560.136.280	72- 76	2 1/2	M 8 + M 10	5057	14.00
560.136.290	77- 83		M 8 + M 10	5058	14.25
560.136.300	84- 89	3	M 8 + M 10	5059	14.60
560.136.310	90- 96		M 8 + M 10	5060	14.90
560.136.320	97-101		M 8 + M 10	5061	15.20
560.136.330	102-107		M 8 + M 10	5062	15.40
560.136.340	108-113		M 8 + M 10	5063	15.65
560.136.350	124-127		M 8 + M 10	5856	18.80
560.136.360	148-152		M 8 + M 10	5857	19.75

## Lieferumfang:

- mit 2 Schrauben

## Inclus dans la livraison:

- Avec 2 vis

## Rohrführungen

## Guide insonorisant pour tube

560.141


## • PIPEX Typ 6.1

- schalldämmend
- mit Zollmuffe
- promatverzinkt

## • PIPEX Type 6.1

- Isolant acoustique
- Avec manchon en pouces
- Exécution zinguée promatisée

Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Muffe Manchon	H mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.141.100	15		1/2"	32	4415	29.00
560.141.110	18	3/8	1/2"	32	4416	29.00
560.141.120	22	1/2	1/2"	35	4417	29.00
560.141.122	27	3/4	1/2"	35	5343	30.85
560.141.125	28		1/2"	35	4418	30.85
560.141.127	34	1	1/2"	40	5344	32.70
560.141.130	35		1/2"	40	4419	32.70
560.141.140	42	1 1/4	3/4"	45	4420	36.65
560.141.150	48	1 1/2	3/4"	48	5351	41.75
560.141.160	54		3/4"	50	4421	46.90
560.141.170	60	2	3/4"	53	5353	48.70
560.141.180	76	2 1/2	1"	65	4422	54.05



2-Loch-Grundplatte muss separat bestellt werden.

Plaque de base avec 2 trous: à commander séparément

## Kälteisolierschellen

## Collier à isolation thermique

560.950

## • FLAMCO CA

- mit metrischer Muffe
- mit Elastomer-Einlage
- verzinkt

## • FLAMCO CA

- Avec manchon métrique
- Avec garniture en élastomère
- Exécution zinguée

- Temperaturbeständigkeit ..... -45° C bis +105° C

- Températures supportées..... -45° C à +105° C

 **Flamco**


Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Muffe Manchon	Isolationsstärke mm Épaisseur d'isolation mm	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.950.100	15		M8/M10	13	25	3981.00	15.20
560.950.110	18	3/8	M8/M10	13	25	3981.10	15.90
560.950.120	22	1/2	M8/M10	13	25	3981.20	16.60
560.950.130	28	3/4	M8/M10	13	25	3981.30	18.90
560.950.140	35	1	M8/M10	13	25	3981.40	21.00
560.950.150	42	1 1/4	M8/M10	13	25	3981.50	21.60
560.950.160	48	1 1/2	M8/M10	13	25	3981.60	23.10
560.950.170	54		M8/M10	13	25	3981.70	23.80
560.950.180	60	2	M8/M10	13	25	3981.80	27.40
560.950.190	76	2 1/2	M8/M10	13	25	3981.90	33.20
560.950.200	15		M8/M10	19	25	3982.00	21.60
560.950.210	18	3/8	M8/M10	19	25	3982.10	23.00
560.950.220	22	1/2	M8/M10	19	25	3982.20	24.20
560.950.230	28	3/4	M8/M10	19	25	3982.30	26.40
560.950.240	35	1	M8/M10	19	25	3982.40	29.20
560.950.250	42	1 1/4	M8/M10	19	25	3982.50	31.60
560.950.260	48	1 1/2	M8/M10	19	25	3982.60	34.00
560.950.270	54		M8/M10	19	25	3982.70	36.10
560.950.280	60	2	M8/M10	19	25	3982.80	38.30
560.950.290	76	2 1/2	M8/M10	19	25	3982.90	42.90
560.950.300	89	3	M12	19	1	3983.00	128.50
560.950.310	114	4	M12	19	1	3983.10	137.50
560.950.320	140	5	M12	19	1	3983.20	153.50
560.950.330	168	6	M12	19	1	3983.30	170.50
560.950.340	219	8	M12	19	1	3983.40	184.00




**Flamco**

Your reliable partner

# Flamco technologie de fixation

## Qualité - Service - Conseils



[www.flamcogroup.com](http://www.flamcogroup.com)

## Kälteisolierschellen

## Collier à isolation thermique

560.955

## • FLAMCO CC

- mit metrischer Muffe
- mit harter PIR Isolation
- verzinkt

- Isolationsstärke ..... 30 mm
- Verpackung ..... 10 Stk.
- Grenztemperaturen ..... -200° C bis +120 °C

## • FLAMCO CC

- Avec manchon métrique
- Avec isolation en PIR rigide
- Exécution zinguée

- Épaisseur d'isolation ..... 30 mm
- Emballage ..... 10 pce
- Températures limites ..... -200 à 120 °C

 **Flamco**


Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Muffe Manchon	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.955.100	15		M8/M10	3977.00	9.05
560.955.110	18	3/8	M8/M10	3977.10	9.15
560.955.120	22	1/2	M8/M10	3977.20	9.85
560.955.130	28	3/4	M8/M10	3977.30	11.20
560.955.140	35	1	M8/M10	3977.40	12.60
560.955.150	42	1 1/4	M8/M10	3977.50	13.00
560.955.160	48	1 1/2	M8/M10	3977.60	13.90
560.955.170	54		M8/M10	3977.70	14.30
560.955.180	57		M8/M10	3977.80	14.30
560.955.190	60	2	M8/M10	3977.90	16.50
560.955.200	70		M8/M10	3978.00	16.50
560.955.210	76	2 1/2	M8/M10	3978.10	20.00
560.955.220	89	3	M8/M10	3978.20	25.20
560.955.230	108		M8/M10	3978.30	31.20
560.955.240	114	4	M8/M10	3978.40	32.00
560.955.250	133		M8/M10	3978.50	38.10
560.955.260	139	5	M8/M10	3978.60	40.70

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.845

## • POLY-ISOL Typ 2.4

- isoliert
- in PUR-Schaum eingegossen
- ohne Muffe
- promatverzinkt

- Temperaturbeständigkeit ..... von -100° C bis über +100° C

## • POLY-ISOL Type 2.4

- Avec isolation
- En mousse PUR moulée
- Sans manchon
- Exécution zinguée promatisée

- Températures supportées ..... -100 à plus de 100 °C



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Dämmstärke mm Épais. d'isolation mm	Breite mm Largeur mm	Muffe Manchon	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.845.100	17	3/8	30	49	M10-1/2"	30	6088	18.30
560.845.110	21	1/2	30	49	M10-1/2"	26	6089	19.85
560.845.120	27	3/4	30	49	M10-1/2"	24	6090	21.05
560.845.130	28		30	49	M10-1/2"	24	7346	21.05
560.845.140	34	1	30	49	M10-1/2"	21	6091	23.65
560.845.150	35		30	49	M10-1/2"	21	7347	23.65
560.845.160	42	1 1/4	30	49	M10-1/2"	16	6092	27.50
560.845.170	48	1 1/2	30	49	M10-1/2"	14	6093	29.00
560.845.180	54		30	49	M10-1/2"	14	7348	31.30
560.845.190	57		30	49	M10-1/2"	12	6094	31.30
560.845.200	60	2	30	49	M10-1/2"	12	6095	32.05
560.845.210	64		30	49	M10-1/2"	12	7349	32.05
560.845.220	70		30	49	M10-1/2"	10	6096	36.65
560.845.230	76	2 1/2	30	49	M10-1/2"	10	6097	38.95
560.845.240	89	3	40	49	M10-1/2"	7	6098	45.80
560.845.250	92		40	49	M10-1/2"	7	7350	45.80
560.845.260	108		40	59	M10-1/2"	6	6099	57.30
560.845.270	114	4	40	59	M10-1/2"	6	6100	58.85
560.845.280	133		50	59	M12-3/4"	4	6101	66.25
560.845.290	139	5	50	59	M12-3/4"	4	6102	73.35

## Lieferumfang:

- mit 2 Schrauben

## Inclus dans la livraison:

- Avec 2 vis

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.847

## • POLY-ISOL AIR 2.4b

- isoliert
  - Isolation aus Polystyrol
  - ohne Muffe
  - promatverzinkt
- Temperaturbeständigkeit ..... von -100° C bis über +100° C

## • POLY-ISOL AIR 2.4b

- Avec isolation
  - Isolation en polystyrène
  - Sans manchon
  - Exécution zinguée promatisée
- Températures supportées ..... -100 à plus de 100 °C



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Isolationsstärke mm Épaisseur d'isolation mm	Muffe Manchon	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.847.100	15		24.0	M10-1/2"	8562	12.50
560.847.110	17	3/8	23.0	M10-1/2"	8563	13.00
560.847.120	18		22.5	M10-1/2"	8564	13.20
560.847.130	21	1/2	21.0	M10-1/2"	8565	13.50
560.847.140	22		20.5	M10-1/2"	8566	13.80
560.847.150	27	3/4	26.0	M10-1/2"	8567	14.50
560.847.160	28		25.5	M10-1/2"	8568	15.00
560.847.170	34	1	22.5	M10-1/2"	8569	15.50
560.847.180	35		22.0	M10-1/2"	8570	16.00
560.847.190	42	1 1/4	18.5	M10-1/2"	8571	16.50
560.847.200	48	1 1/2	28.5	M10-1/2"	8572	17.00
560.847.210	54		25.5	M10-1/2"	8573	17.50
560.847.220	57		24.0	M10-1/2"	8574	18.00
560.847.230	60	2	22.5	M10-1/2"	8575	18.50

## Lieferumfang:

- mit 2 Schrauben

## Inclus dans la livraison:

- Avec 2 vis

## Standard-Rohrschellen

## Collier standard

560.300

## • PIPEX Typ 1.1

- mit Isolation
- verzinkt

## • PIPEX Type 1.1

- Avec isolation
- Exécution zinguée

Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Höhe mm Hauteur mm	Rohr Ø " Ø du tube "	CHF/Stk CHF/pce
560.300.040	10-11-12	50	1/8	2.25
560.300.060		60	1/8	2.30
560.300.080		80	1/8	2.30
560.300.090		100	1/8	2.30
560.300.096	13-14-15	40	1/4	2.35
560.300.098		50	1/4	2.35
560.300.100		60	1/4	2.40
560.300.110		80	1/4	2.40
560.300.120		100	1/4	2.40
560.300.126	16-17-18	40	3/8	2.50
560.300.128		50	3/8	2.50
560.300.130		60	3/8	2.60
560.300.140		80	3/8	2.60
560.300.150		100	3/8	2.60
560.300.156	19-20-21	40	1/2	2.80
560.300.158		50	1/2	2.80
560.300.160		60	1/2	2.90
560.300.170		80	1/2	2.90
560.300.180		100	1/2	2.90
560.300.181	22-23-24	40		3.00
560.300.182		50		3.00
560.300.183		60		3.05
560.300.185		100		3.05
560.300.186	25-26-27	40	3/4	3.15
560.300.188		50	3/4	3.15
560.300.190		60	3/4	3.25
560.300.200		80	3/4	3.25
560.300.210		100	3/4	3.25
560.300.216	28-29-30-31	40		3.70
560.300.218		50		3.70
560.300.220		60		3.90
560.300.230		80		3.90
560.300.240		100		3.90
560.300.246	32-33-34-35	40	1	3.90
560.300.248		50	1	3.90
560.300.250		60	1	4.10
560.300.260		80	1	4.10
560.300.270		100	1	4.10
560.300.276	36-37-38	40		4.00
560.300.278		50		4.00
560.300.280		60		4.30
560.300.290		80		4.30
560.300.300		100		4.30
560.300.301	39-40-41	40		4.10
560.300.302		50		4.10
560.300.303		60		4.35
560.300.304		80		4.35
560.300.305		100		4.35
560.300.308	42-43-44-45-46	40	1 1/4	4.20
560.300.309		50	1 1/4	4.20
560.300.310		60	1 1/4	4.45
560.300.320		80	1 1/4	4.45
560.300.330		100	1 1/4	4.45
560.300.336	47-48-49-50-51	40	1 1/2	4.90
560.300.338		50	1 1/2	4.90
560.300.340		60	1 1/2	4.90
560.300.350		80	1 1/2	4.90
560.300.360		100	1 1/2	4.90
560.300.370	52-53-54-55-56	60		5.10
560.300.380		80		5.10
560.300.390		100		5.10
560.300.398	57-58-59-60-61	50	2	5.20
560.300.400		60	2	5.20
560.300.410		80	2	5.20
560.300.420		100	2	5.20
560.300.480	62-63-64-65-66	100		5.65
560.300.520	72-73-74-75-76	80	2 1/2	5.85
560.300.530		100	2 1/2	5.85
560.300.590	87-88-89-90-91-92	80	3	7.40
560.300.600		100	3	7.40





## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.540

## • FLAMCO RWK

- mit Holzgewinde
- für Gas- und Wasserleitungsrohre
- promatverzinkt

- Gewindestift..... 8 x 50 mm  
- Verpackung..... 50 Stk.

## • FLAMCO RWK

- Avec filetage à bois
- Pour conduites d'eau et de gaz
- Exécution zinguée promatisée

- Filetage..... 8 x 50 mm  
- Emballage..... 50 pce

 **Flamco**


Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Materialstärke mm Épaisseur matériau mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.540.100	17.2	3/8	20 x 2.0	5135.71	1.67
560.540.110	21.3	1/2	20 x 2.0	5135.72	1.80
560.540.120	26.9	3/4	20 x 2.0	5135.73	1.99
560.540.130	33.7	1	24 x 2.5	5135.74	2.20
560.540.140	42.4	1 1/4	24 x 2.5	5135.75	2.65
560.540.150	48.3	1 1/2	24 x 2.5	5135.76	2.95

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.550

## • FLAMCO RWK - G

- mit Holzgewinde
- mit Gummieinlage
- für Gas- und Wasserleitungsrohre
- promatverzinkt

- Verpackung..... 50 Stk.

## • FLAMCO RWK - G

- Avec filetage à bois
- Avec garniture en caoutchouc
- Pour conduites d'eau et de gaz
- Exécution zinguée promatisée

- Emballage..... 50 pce

 **Flamco**


Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Materialstärke mm Épaisseur matériau mm	Gewindestift mm Filetage mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.550.100	17.2	3/8	20 x 2.0	8 x 50	5135.81	3.10
560.550.110	21.3	1/2	20 x 2.0	8 x 50	5135.82	3.35
560.550.120	26.9	3/4	20 x 2.0	8 x 50	5135.83	3.80
560.550.130	33.7	1	24 x 2.5	8 x 50	5135.84	4.55
560.550.140	42.4	1 1/4	24 x 2.5	8 x 75	5135.85	5.25
560.550.150	48.3	1 1/2	24 x 2.5	8 x 75	5135.86	5.90

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.570

## • FLAMCO RWS

- mit Holzgewinde
- für Gas- und Wasserleitungsrohre
- verzinkt

- Gewindestift..... 8 x 80 mm
- Materialstärke..... 20 x 2.0 mm
- Verpackung..... 50 Stk.

## • FLAMCO RWS

- Avec filetage à bois
- Pour conduites d'eau et de gaz
- Exécution zinguée

- Filetage..... 8 x 80 mm
- Épaisseur matériau..... 20 x 2.0 mm
- Emballage..... 50 pce

 **Flamco**


Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.570.100	17.2	3/8	5133.91	7.15
560.570.110	21.3	1/2	5133.92	3.60
560.570.120	26.9	3/4	5133.93	3.75
560.570.130	33.7	1	5133.94	3.85
560.570.140	42.4	1 1/4	5133.95	4.30
560.570.150	48.3	1 1/2	5133.96	4.75
560.570.160	60.3	2	5133.97	5.15

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.572

## • SCHÄNIS

- für Gas- und Wasserleitungsrohre
- mit Holzgewindeklöben
- ohne Schallschutz
- mit Schrauben ohne Muttern
- Kombischrauben 6-Kant, Schlitz und Kreuzschlitz
- Sicherungsscheibe
- promatverzinkt

- Gewindestift..... 10 x 120 mm

## • SCHÄNIS

- Pour conduites d'eau et de gaz
- Avec vis à bois
- Sans isolation acoustique
- Avec vis, sans écrous
- Vis combi 6 pans, fente et empreinte cruciforme
- Rondelle de sécurité
- Exécution zinguée promatisée

- Filetage..... 10 x 120 mm

 **SCHÄNIS**


Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Materialstärke mm Épaisseur matériau mm	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.572.100	17.2	3/8	22 x 3.0	50	51.270.1	4.95
560.572.110	21.3	1/2	22 x 3.0	50	51.271.1	5.10
560.572.120	26.9	3/4	22 x 3.0	50	51.272.1	5.10
560.572.130	33.7	1	22 x 3.0	50	51.273.1	5.10
560.572.140	42.4	1 1/4	30 x 3.0	50	51.274	5.25
560.572.150	48.3	1 1/2	30 x 3.0	50	51.275	6.25
560.572.160	60.3	2	30 x 3.0	25	51.276	6.55

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.571

## • SCHÄNIS

- für Gas- und Wasserleitungsrohre
- mit Holzgewindeklöben
- mit Schallschutz
- mit Schrauben ohne Muttern
- Kombischrauben 6-Kant, Schlitz und Kreuzschlitz
- Sicherungsscheibe
- promatverzinkt

- Gummieinlage .....	10 mm
- Gewindestift .....	8 x 80 mm
- Materialstärke .....	22 x 3.0 mm
- Verpackung .....	50 Stk.

## • SCHÄNIS

- Pour conduites d'eau et de gaz
- Avec vis à bois
- Avec garniture insonorisante
- Avec vis, sans écrous
- Vis combi 6 pans, fente et empreinte cruciforme
- Rondelle de sécurité
- Exécution zinguée promatisée

- Garniture caoutchouc .....	10 mm
- Filetage .....	8 x 80 mm
- Épaisseur matériau .....	22 x 3.0 mm
- Emballage .....	50 pce

SCHÄNIS



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.571.100	17.2	3/8	51.280	7.90
560.571.110	21.3	1/2	51.281	8.20
560.571.120	26.9	3/4	51.282	8.20
560.571.130	33.7	1	51.283	8.20

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.573

## • SCHÄNIS

- für Gas- und Wasserleitungsrohre
- mit Holzgewindeklöben
- mit Schallschutz
- mit Schrauben ohne Muttern
- Kombischrauben 6-Kant, Schlitz und Kreuzschlitz
- Sicherungsscheibe
- promatverzinkt

- Gummieinlage .....	10 mm
- Gewindestift .....	10 x 120 mm

## • SCHÄNIS

- Pour conduites d'eau et de gaz
- Avec vis à bois
- Avec garniture insonorisante
- Avec vis, sans écrous
- Vis combi 6 pans, fente et empreinte cruciforme
- Rondelle de sécurité
- Exécution zinguée promatisée

- Garniture caoutchouc .....	10 mm
- Filetage .....	10 x 120 mm

SCHÄNIS



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Materialstärke mm Épaisseur matériau mm	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.573.100	17.2	3/8	22 x 3.0	50	51.280.1	8.20
560.573.110	21.3	1/2	22 x 3.0	50	51.281.1	8.50
560.573.120	26.9	3/4	22 x 3.0	50	51.282.1	8.85
560.573.130	33.7	1	22 x 3.0	50	51.283.1	8.85
560.573.140	42.4	1 1/4	30 x 3.0	50	51.284	8.85
560.573.150	48.3	1 1/2	30 x 3.0	50	51.285	9.40
560.573.160	60.3	2	30 x 3.0	25	51.286	11.50

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.577

## • SCHÄNIS

- für Gas- und Wasserleitungsrohre
- mit Holzgewinde
- ohne Schallschutz
- mit Schraube ohne Mutter
- starke Ausführung, Kloben Ø 8 mm
- Kombischrauben 6-Kant, Schlitz und Kreuzschlitz
- Sicherungsscheibe
- promatverzinkt

## • SCHÄNIS

- Pour conduites d'eau et de gaz
- Avec filetage à bois
- Sans isolation acoustique
- Avec vis, sans écrou
- Exécution robuste, charnière Ø 8 mm
- Vis combi 6 pans, fente et empreinte cruciforme
- Rondelle de sécurité
- Exécution zinguée promatisée

SCHÄNIS



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Rohr Ø " Ø du tube "	A mm	B mm	Materialstärke mm Épaisseur matériau mm	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.577.100	17.2	3/8	91	58	22 x 2.5	50	51.187	2.50
560.577.110	21.3	1/2	94	58	22 x 2.5	50	51.188	2.50
560.577.120	26.9	3/4	98	58	22 x 2.5	50	51.189	2.65
560.577.130	33.7	1	103	58	22 x 2.5	50	51.190	2.65
560.577.140	42.4	1 1/4	126	68	22 x 3.0	50	51.191	3.55
560.577.150	48.3	1 1/2	129	68	22 x 3.0	50	51.192	3.55
560.577.160	60.3	2	135	68	22 x 3.0	25	51.193	3.75



## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.578

## • SCHÄNIS

- für Gas- und Wasserleitungsrohre
- mit Holzgewinde
- mit Schallschutz
- mit Schraube ohne Mutter
- starke Ausführung, Kloben Ø 8 mm
- Kombischrauben 6-Kant, Schlitz und Kreuzschlitz
- Sicherungsscheibe
- promatverzinkt

## • SCHÄNIS

- Pour conduites d'eau et de gaz
- Avec filetage à bois
- Avec garniture insonorisante
- Avec vis, sans écrou
- Exécution robuste, charnière Ø 8 mm
- Vis combi 6 pans, fente et empreinte cruciforme
- Rondelle de sécurité
- Exécution zinguée promatisée

SCHÄNIS



- Gummieinlage ..... 10 mm
- Garniture caoutchouc ..... 10 mm

Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Rohr Ø " Ø du tube "	A mm	B mm	Materialstärke mm Épaisseur matériau mm	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.578.100	17.2	3/8	91	58	22 x 2.5	50	51.194	4.80
560.578.110	21.3	1/2	94	58	22 x 2.5	50	51.195	4.80
560.578.120	26.9	3/4	98	58	22 x 2.5	50	51.196	5.10
560.578.130	33.7	1	103	58	22 x 2.5	50	51.197	5.50
560.578.140	42.4	1 1/4	126	68	22 x 3.0	50	51.198	6.55
560.578.150	48.3	1 1/2	129	68	22 x 3.0	50	51.199	7.30
560.578.160	60.3	2	135	68	22 x 3.0	25	51.200	7.95



## Doppelrohrschellen

## Collier double

560.575

## • KONSOLEN

- verzinkt

## • KONSOLEN

- Exécution zinguée

Art. Nr. N° d'art.	Rohr Tube	Rohrabstand mm Espacement des tubes mm	Typ Type	Verpackung Stk. Emballage pce	CHF/Stk CHF/pce
560.575.100	3/8"	50	SK 220/17-050	50	7.80
560.575.110	1/2"	50	SK 220/21-050	50	8.00
560.575.120	3/4"	50	SK 220/27-050	50	8.15
560.575.130	1"	50	SK 220/34-050	50	8.40
560.575.140	1 1/4"	60	SK 220/42-060	1	9.35



## Doppelrohrschellen

## Collier double

560.580

## • KONSOLEN

in der Tiefe bis 10 mm verstellbar


- schalldämmend
- verzinkt

## • KONSOLEN

Réglable en profondeur jusqu'à 10 mm

- Isolant acoustique
- Exécution zinguée

Art. Nr. N° d'art.	Rohr Tube	Rohrabstand mm Espacement des tubes mm	Typ Type	Verpackung Stk. Emballage pce	CHF/Stk CHF/pce
560.580.100	3/8"	50	SK 225/17-050	50	11.90
560.580.110		60	SK 225/17-060	50	12.00
560.580.120	1/2"	50	SK 225/21-050	50	12.10
560.580.130		60	SK 225/21-060	50	12.20
560.580.140	3/4"	50	SK 225/27-050	50	12.30
560.580.150		60	SK 225/27-060	25	12.60
560.580.160	1"	50	SK 225/34-050	25	12.50
560.580.170		60	SK 225/34-060	25	12.60



## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.700

- DIN 3567
- S235JR

- Form A
- ohne Schrauben
- rohschwarz

- DIN 3567
- S235JR

- Forme A
- Sans vis
- Exécution brute, noire

S235JR



Art. Nr. N° d'art.	DN	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Materialstärke mm Épaisseur matériau mm	Verpackung Paar Emballage paire	CHF/Pr CHF/pre
560.700.100	15	22	30 x 5	50	5.80
560.700.110	20	27	30 x 5	50	6.75
560.700.120	25	34	30 x 5	50	6.40
560.700.130	32	43	30 x 5	50	6.60
560.700.140	40	49	30 x 5	50	6.75
560.700.150	50	61	40 x 6	25	11.90
560.700.160	65	77	40 x 6	25	13.20
560.700.170	80	89	40 x 6	25	13.80
560.700.180	100	108	50 x 8	10	38.80
560.700.185		115	50 x 8	10	38.60
560.700.190	125	133	50 x 8	10	40.90
560.700.195		140	50 x 8	10	40.70
560.700.200	150	159	50 x 8	10	44.40
560.700.205		169	50 x 8	10	44.40
560.700.210	175	194	50 x 8	10	53.30
560.700.220	200	220	50 x 8	10	53.20
560.700.230	250	273	60 x 8	10	77.20
560.700.240	300	324	60 x 8	10	88.30
560.700.250	350	368	60 x 8	5	100.50
560.700.260	400	407	70 x 10	5	182.50
560.700.270		419	70 x 10	5	182.50

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.142

- mit Zollmuffe
- für Kunststoffrohre
- verzinkt

- Avec manchon en pouces
- Pour tubes en plastique
- Exécution zinguée



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Materialstärke mm Épaisseur matériau mm	Muffe Manchon	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.142.100	20	30 x 2	3/8"	5372.00	2.75
560.142.110	25	30 x 2	3/8"	5372.01	2.80
560.142.120	32	30 x 2	3/8"	5372.02	2.90
560.142.130	40	30 x 2	1/2"	5372.03	3.15
560.142.140	50	30 x 2	1/2"	5372.04	5.05
560.142.150	56	30 x 2	1/2"	5372.05	5.70
560.142.160	63	30 x 2	1/2"	5372.06	5.80
560.142.170	75	25 x 2.5	1/2"	5372.07	5.95
560.142.180	90	25 x 2.5	1/2"	5372.08	6.25
560.142.190	110	25 x 2.5	1/2"	5372.09	6.75
560.142.200	125	25 x 2.5	1/2"	5372.10	7.75
560.142.205	140	25 x 2.5	1/2"	5372.11	7.95
560.142.210	160	25 x 2.5	1/2"	5372.12	9.20
560.142.220	200	25 x 3	1/2"	5372.13	12.70
560.142.230	250	40 x 4	1"	5372.14	42.20
560.142.240	315	40 x 4	1"	5372.15	48.30

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

520.640

## • GEBERIT Silent-db20


- mit Dämmeinlage
- schallgedämmt
- Stahl
- verzinkt

## • GEBERIT Silent-db20

- Avec garniture isolante
- Avec isolation acoustique
- Acier
- Exécution zinguée



Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	G "	M	L cm	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
520.640.100	56	1/2	10	4.7	305.812.26.2	823113	5.55
520.640.110	63	1/2	10	5.0	306.812.26.2	823114	5.90
520.640.120	75	1/2	10	5.7	307.812.26.2	823115	6.20
520.640.130	90	1/2	10	6.4	308.812.26.2	823116	7.55
520.640.140	110	1/2	10	7.4	310.812.26.2	823117	8.25
520.640.150	125	1/2	10	8.1	312.812.26.2	823118	8.65
520.640.160	135	1/2	10	8.7	312.813.26.2	823118	11.50
520.640.170	160	1/2	10	9.9	315.812.26.2	823121	12.80
520.640.180	180	1/2	10		315.813.26.1	823122	17.90



## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.155

## • SCHÄNIS

- mit Zollmuffe
- für Kunststoffrohre
- ohne Schallschutz
- Montage mit Einlegeband
- mit Schrauben ohne Muttern
- Kombischrauben 6-Kant, Schlitz und Kreuzschlitz
- promatverzinkt

## • SCHÄNIS

- Avec manchon en pouces
- Pour tubes en plastique
- Sans isolation acoustique
- Montage avec bande de garniture
- Avec vis, sans écrous
- Vis combi 6 pans, fente et empreinte cruciforme
- Exécution zinguée promatisée




Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	Rohr-Aussen Ø mm Ø ext. du tube mm	Muffe Manchon	Materialstärke mm Épaisseur matériau mm	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.155.100	44	40	1/2"	30 x 3	50	360.840	4.80
560.155.110	54	50	1/2"	30 x 3	50	361.840	4.90
560.155.120	60	56	1/2"	30 x 3	50	363.840	5.15
560.155.130	67	63	1/2"	30 x 3	50	364.840	5.25
560.155.140	79	75	1/2"	30 x 3	50	365.840	5.25
560.155.150	94	90	1/2"	30 x 3	50	366.840	5.60
560.155.160	114	110	1/2"	30 x 3	50	367.840	6.10
560.155.170	129	125	1/2"	30 x 3	25	368.840	7.00
560.155.180	164	160	1/2"	30 x 3	25	369.840	7.30
560.155.190	203*	200	1"	40 x 4	13	370.840	25.20
560.155.220	253*	250	1"	40 x 4	10	371.840	26.90
560.155.230	318*	315	1"	40 x 4	7	372.840	29.00

\* M8 Schraube 6-Kant, mit Schlitz (ohne Kombischraube)

\* Vis six pans M8 avec fente (sans vis à empreinte combinée)

## Kombi-Rohrschellen

## Collier Combi

560.156

## • SCHÄNIS

- mit Zollmuffe
- für Fixpunkt- und Gleitmontage
- einseitig verschraubt
- mit Schraubensicherung, ohne Mutter
- Kombischraube 6-Kant, Schlitz und Kreuzschlitz
- Einfach Montage durch Schnellverschluss
- promatverzinkt

- Muffe..... 1/2"  
 - Materialstärke..... 30 x 3 mm

## • SCHÄNIS

- Avec manchon en pouces
- Pour point fixe et montage coulissant
- Vissage d'un côté
- Blocage de sécurité de la vis sans écrou
- Vis à tête six pans et empreinte combinée fente/cruciforme
- Montage simple grâce à la fermeture rapide
- Exécution zinguée promatisée

- Manchon..... 1/2"  
 - Épaisseur matériau..... 30 x 3 mm

SCHÄNIS



Art. Nr. N° d'art.	Rohr-Aussen Ø mm Ø ext. du tube mm	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.156.100	40	50	360.841.2	4.80
560.156.110	50	50	361.841.2	4.90
560.156.120	56	50	363.841.2	5.15
560.156.130	63	50	364.841.2	5.25
560.156.140	75	50	365.841.2	5.40
560.156.150	90	50	366.841.2	5.60
560.156.160	110	50	367.841.2	6.10
560.156.170	125	25	368.841.2	6.80
560.156.180	160	25	369.841.2	7.45

## PE-Rohrschellen

## Collier de fixation pour tube en PE

560.161

## • POLYFIX Typ 2.0

- mit EVA-Isolation
- mit Gleitschutz
- für Kunststoffrohre
- promatverzinkt

- Temperaturbereich..... -40° C bis +68 °C  
 - Verpackung..... 25 Stk.

## • POLYFIX Type 2.0

- Avec isolation EVA
- Protection de glissement
- Pour tubes en plastique
- Exécution zinguée promatisée

- Plage de température..... -40° C à +68 °C  
 - Emballage..... 25 pce



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Anschlussgewinde Raccord	Materialstärke mm Épaisseur matériau mm		Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.161.100	40	1/2" + M10	27 x 2.3	ohne lose Muffe / Sans manchon libre	6225	4.20
560.161.110	50	1/2" + M10	27 x 2.3	ohne lose Muffe / Sans manchon libre	6202	4.45
560.161.120	56	1/2" + M10	27 x 2.3	ohne lose Muffe / Sans manchon libre	6203	4.55
560.161.130	63	1/2" + M10	27 x 2.3	ohne lose Muffe / Sans manchon libre	6204	4.95
560.161.140	75	1/2" + M10	27 x 2.3	ohne lose Muffe / Sans manchon libre	6205	5.65
560.161.150	90	1/2" + M10	28 x 2.5	ohne lose Muffe / Sans manchon libre	6206	5.95
560.161.160	110	1/2" + M10	28 x 2.5	ohne lose Muffe / Sans manchon libre	6207	6.45
560.161.170	125	1/2" + M10	28 x 2.5	ohne lose Muffe / Sans manchon libre	6208	7.20
560.161.180	160	1/2" + M10	28 x 2.5	ohne lose Muffe / Sans manchon libre	6209	8.15
560.161.190	200	1"	50 x 3.0	mit angeschweisster Muffe / Avec manchon soudé	6406	28.15
560.161.200	250	1"	60 x 5.0	mit angeschweisster Muffe / Avec manchon soudé	6407	46.10
560.161.210	315	1"	60 x 5.0	mit angeschweisster Muffe / Avec manchon soudé	6408	51.56

## Lieferumfang:

- mit 2 Schrauben

## Inclus dans la livraison:

- Avec 2 vis



## PS-Rohrschellen

## Collier de fixation pour tube en PS

560.163

## • POLYFIX Typ 2.0a

- mit EPDM-Isolation
- für PE-Silent
- schalldämmend
- ohne Muffe
- promatverzinkt

- Anschlussgewinde ..... 1/2" + M 10
- Verpackung ..... 25 Stk.

## • POLYFIX Type 2.0a

- Avec isolation en EPDM
- Pour PE-Silent
- Isolant acoustique
- Sans manchon
- Exécution zinguée promatisée

- Raccord ..... 1/2" + M 10
- Emballage ..... 25 pce



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Materialstärke mm Épaisseur matériau mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.163.100	56	27 x 2.3	6626	5.50
560.163.110	63	28 x 2.5	6627	5.85
560.163.120	75	28 x 2.5	6628	6.20
560.163.130	90	28 x 2.5	6629	7.60
560.163.140	110	28 x 2.5	6630	8.25
560.163.150	125	28 x 2.5	6636	8.95
560.163.160	135	28 x 2.5	7730	9.50

## Lieferumfang:

- mit 2 Schrauben

## Inclus dans la livraison:

- Avec 2 vis

## PE-Rohrschellen

## Collier de fixation pour tube en PE

560.165

• POLYFIX Typ 11.18  
• INOX A4

- mit EVA-Isolation
- mit Gleitschutz
- ohne Muffe
- Edelstahl rostfrei

- Anschlussgewinde ..... M 10 + 1/2"
- Materialstärke ..... 27 x 2.0 mm

• POLYFIX Type 11.18  
• INOX A4

- Avec isolation EVA
- Protection de glissement
- Sans manchon
- Acier inoxydable

- Raccord ..... M 10 + 1/2"
- Épaisseur matériau ..... 27 x 2.0 mm

INOX A4



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.165.100	40	6461	14.60
560.165.110	50	6462	16.25
560.165.120	56	6463	16.65
560.165.130	63	6464	16.90
560.165.140	75	6465	18.05
560.165.150	90	6466	18.90
560.165.160	110	6467	19.85
560.165.170	125	6468	20.45
560.165.180	160	6469	30.40

## Lieferumfang:

- mit 2 Schrauben

## Inclus dans la livraison:

- Avec 2 vis

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.168

- POLYFIX - ECO Typ 11.17
- INOX A4

- isoliert
- ohne Muffe
- Edelstahl rostfrei

- Anschlussgewinde.....M10 + 1/2"
- Materialstärke.....27 x 2 mm

- POLYFIX - ECO Type 11.17
- INOX A4

- Avec isolation
- Sans manchon
- Acier inoxydable

- Raccord.....M10 + 1/2"
- Épaisseur matériau.....27 x 2 mm

INOX A4



Art. Nr. N° d'art.	Klemmbereich mm Capacité de serrage mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.168.100	14-18	1/4 - 3/8	6296	13.65
560.168.110	20-25	1/2	6297	13.95
560.168.120	26-31	3/4	6298	13.95
560.168.130	32-36	1	6299	14.15
560.168.140	37-40		6300	14.25
560.168.150	42-46	1 1/4	6301	15.15
560.168.160	48-52	1 1/2	6302	15.90
560.168.170	54-57		6303	15.90
560.168.180	60-64	2	6304	16.60
560.168.190	68-73		6619	17.10
560.168.200	75-78	2 1/2	6340	17.40
560.168.210	88-93	3	6362	18.05
560.168.220	105-111		6363	19.00
560.168.230	112-118	4	6364	19.85

## Lieferumfang:

- mit 2 Schrauben

## Inclus dans la livraison:

- Avec 2 vis

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.174

- SCHÄNIS

- mit metrischer Muffe
- ohne Schallschutz
- Montage mit Einlegeband für Kunststoffrohre
- mit Schrauben ohne Muttern
- nicht als Fixpunkt verwendbar
- Kombischraube 6-Kant, Schlitz und Kreuzschlitz
- promatverzinkt

- Muffe.....M10
- Materialstärke.....30 x 3 mm

- SCHÄNIS

- Avec manchon métrique
- Sans isolation acoustique
- Pour tube en plastique, montage avec bande PE
- Avec vis, sans écrous
- Ne convient pas comme point fixe
- Vis à tête six pans et empreinte combinée fente/cruciforme
- Exécution zinguée promatisée

- Manchon.....M10
- Épaisseur matériau.....30 x 3 mm

SCHÄNIS



Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	Rohr-Aussen Ø mm Ø ext. du tube mm	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.174.100	44	40	50	360.831	4.50
560.174.110	54	50	50	361.831	4.65
560.174.120	60	56	50	363.831	4.65
560.174.130	67	63	50	364.831	4.90
560.174.140	79	75	50	365.831	5.15
560.174.150	94	90	50	366.831	5.25
560.174.160	114	110	50	367.831	5.85
560.174.170	129	125	25	368.831	6.80
560.174.180	164	160	25	369.831	7.15

## Kombi-Rohrschellen

## Collier Combi

560.177

## • SCHÄNIS

- für Gleitmontage
- einseitig verschraubt
- mit Schraubensicherung
- ohne Mutter
- Kombischraube 6-Kant, Schlitz und Kreuzschlitz
- einfache Montage durch Schnellverschluss
- promatverzinkt

- Muffe.....M10
- Materialstärke..... 30 x 3 mm

## • SCHÄNIS

- Pour montage coulissant
- Vissage d'un côté
- Avec blocage de la vis
- Sans écrou
- Vis à tête six pans et empreinte combinée fente/cruciforme
- Montage simple par fermeture rapide
- Exécution zinguée promatisée

- Manchon.....M10
- Épaisseur matériau..... 30 x 3 mm

SCHÄNIS



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.177.100	40	50	360.843.2	4.65
560.177.110	50	50	361.843.2	4.80
560.177.120	56	50	363.843.2	4.90
560.177.130	63	50	364.843.2	5.15
560.177.140	75	50	365.843.2	5.25
560.177.150	90	50	366.843.2	5.40
560.177.160	110	50	367.843.2	5.85
560.177.170	125	25	368.843.2	6.60
560.177.180	160	25	369.843.2	7.30

## Universal Rohrschellen

## Collier universel

560.179

## • SCHÄNIS

- für Gas- und Wasserleitungsrohre
- mit Muffe G 1/2"
- mit Schallschutz und Schrauben ohne Muttern
- Kombischrauben 6-Kant, Schlitz und Kreuzschlitz
- Sicherungsscheibe
- promatverzinkt

- Gummieinlage..... 10 mm

## • SCHÄNIS

- Pour conduites d'eau et de gaz
- Avec manchon G 1/2"
- Avec garniture insonorisante et vis sans écrous
- Vis combi 6 pans, fente et empreinte cruciforme
- Rondelle de sécurité
- Exécution zinguée promatisée

- Garniture caoutchouc..... 10 mm

SCHÄNIS



Art. Nr. N° d'art.	Grösse " Grandeur "	Lichtweite mm Surface ouverte mm	Materialstärke mm Épaisseur matériau mm	Verpackung Stk. Emballage pce	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
560.179.110	1/2	21.3	25 x 3	50	51.225.1	6.55
560.179.120	3/4	26.9	25 x 3	50	51.226.1	6.70
560.179.130	1	33.7	25 x 3	50	51.227.1	7.05
560.179.140	1 1/4	42.4	30 x 3	50	51.228	7.80
560.179.150	1 1/2	48.3	30 x 3	50	51.229	8.80
560.179.160	2	60.3	30 x 3	25	51.230	9.60
560.179.170	2 1/2	76.1	30 x 3	25	51.231	11.10
560.179.180	3	88.9	30 x 3	25	51.232	13.00
560.179.190	4	114.2	30 x 3	25	51.233	14.60

## Einlegeband PE

## Bande de garniture en PE

560.190

- Länge ..... 10 m - Longueur ..... 10 m  
 - Materialstärke ..... 1.5 mm - Épaisseur matériau ..... 1.5 mm

Art. Nr. N° d'art.	Breite mm Largeur mm	Farbe Couleur	CHF/RI CHF/rl
560.180.120	20	transparent / transparent	34.90
560.180.130	30	transparent / transparent	34.90
560.180.135	40	transparent / transparent	52.90
560.180.140	30	schwarz / noir	34.90



## Einlegegarnituren

## Garniture intérieure

560.190

- SCHÄNIS
- INOX

- für Fixpunkt-Rohrschellen
- zu Kunststoffrohre
- Edelstahl rostfrei

- SCHÄNIS
- INOX

- Pour colliers point fixe
- Pour tuyaux en plastique
- Acier inoxydable

INOX  
**SCHÄNIS**



Art. Nr. N° d'art.	Rohr-Aussen Ø mm Ø ext. du tube mm	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	CHF/Pr CHF/pre
560.190.100	40	25	360.845	3.10
560.190.110	50	25	361.845	3.10
560.190.120	56	25	363.845	3.30
560.190.130	63	25	364.845	3.70
560.190.140	75	25	365.845	3.90
560.190.150	90	25	366.845	4.20
560.190.160	110	25	367.845	4.95
560.190.170	125	12	368.845	5.55
560.190.180	160	12	369.845	6.45

## Grundplatten

## Plaque de base

560.203


- POLYFIX Typ 3.21

- Sparmodell
- rund
- promatverzinkt

- POLYFIX Type 3.21

- Modèle économique
- Forme ronde
- Exécution zinguée promatisée

Art. Nr. N° d'art.	Muffe Manchon			Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.203.100	1/2" (+ M10)	ohne Loch / Sans trou	ohne Muffe / Sans manchon	4396	2.45
560.203.120	3/4" (+ M12)	ohne Loch / Sans trou	ohne Muffe / Sans manchon	4393	3.60
560.203.180	1/2"	mit 4 Löcher / Avec 4 trous	mit Muffe / Avec manchon	4518	3.55
560.203.190	3/4"	mit 4 Löcher / Avec 4 trous	mit Muffe / Avec manchon	4522	4.90
560.203.200	1/2" (+ M10)	mit 4 Löcher / Avec 4 trous	ohne Muffe / Sans manchon	4520	2.45



## Zweiloch-Grundplatten

## Plaque de fixation à 2 trous

560.204

- verzinkt

- Exécution zinguée

Art. Nr. N° d'art.	Muffe Manchon	Abmessung mm Dimensions mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.204.120	M8 + M10	60 x 22 x 3	109179	1.82



## Zweiloch-Grundplatten

## Plaque de fixation à 2 trous

560.205

- leicht
- verzinkt

- Faible poids
- Exécution zinguée

- Abmessung ..... 80 x 30 x 3 mm

- Dimensions ..... 80 x 30 x 3 mm



Art. Nr. N° d'art.	Muffe Manchon	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.205.100	3/8"	109194	2.15
560.205.110	1/2"	109186	2.30
560.205.115	M8 + M10	109180	1.83

## Grundplatten

## Plaque de base

560.206

## • FLAMCO GPS

- rundumgeschweisst
- verzinkt

## • FLAMCO GPS


- Soudure sur tout le pourtour
- Exécution zinguée

- Verpackung ..... 50 Stk.

- Emballage ..... 50 pce



Art. Nr. N° d'art.	Muffe Manchon	A mm	B mm	H mm	D mm	E mm	Loch Ø mm Trou Ø mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.206.100	3/8"	85	40	120	16	4	13 x 8	5392.31	4.75
560.206.110	1/2"	85	40	120	19	4	13 x 8	5392.32	4.90
560.206.120	3/4"	85	40	120	21	4	13 x 8	5392.33	5.35



## Zweiloch-Grundplatten

## Plaque de fixation à 2 trous

560.207


## • PIPEX Typ 3.20

- Sparmodell
- promatverzinkt

## • PIPEX Type 3.20

- Modèle économique
- Exécution zinguée promatisée

Art. Nr. N° d'art.	Muffe Manchon	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y+Z mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.207.100	1/2"	45	70	3.5	12	100	10.5 x 20	4408	1.95
560.207.120	3/4"	45	70	3.5	14	100	10.5 x 20	4409	2.25



## Zweiloch-Grundplatten

## Plaque de fixation à 2 trous

560.208


## • PIPEX Typ 3.10

- mit angeschweisster Muffe
- promatverzinkt

## • PIPEX Type 3.10

- Avec manchon soudé
- Exécution zinguée promatisée

Art. Nr. N° d'art.	Muffe Manchon	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y+Z mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.208.100	1/2"	40	70	4	19	100	10.5 x 20	4055	3.70
560.208.120	3/4"	40	70	4	21	100	10.5 x 20	4056	3.75
560.208.140	M10	40	70	4	12	100	10.5 x 20	4062	3.70



## Zweiloch-Grundplatten

## Plaque de fixation à 2 trous

560.210

- schwer
- verzinkt

- Exécution lourde
- Exécution zinguée

- Abmessung.....120 x 40 x 4 mm - Dimensions.....120 x 40 x 4 mm

Art. Nr. N° d'art.	Muffe Manchon	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.210.100	3/8"	109192	3.10
560.210.110	1/2"	109184	3.55
560.210.120	3/4"	109189	4.05
560.210.130	1"	109196	4.80
560.210.135	M8 + M10	109181	3.80



## Zweiloch-Grundplatten

## Plaque de fixation à 2 trous

560.213


## • POLYFIX Typ 3.22

- mit genieteteter Muffe
- promatverzinkt

## • POLYFIX Type 3.22

- Avec manchon rivé
- Exécution zinguée promatisée

Art. Nr. N° d'art.	Muffe Manchon	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y+Z mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.213.120	M 10 - 1/2"	31	48	2.0	10	70	9 x 14	4871	1.60



## Vierloch-Grundplatten

## Plaque de fixation à 4 trous

560.215

- rundumgeschweisst
- verzinkt

- Soudure sur tout le pourtour
- Exécution zinguée

- Abmessung.....120 x 60 x 4 mm - Dimensions.....120 x 60 x 4 mm

Art. Nr. N° d'art.	Muffe Manchon	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.215.110	1/2"	109199	4.55
560.215.120	3/4"	109201	5.50
560.215.130	1"	109200	5.50



**Grundplatten**

**Plaque de base**

**560.218**

• **SCHÄNIS**

- schwer
- promatverzinkt


- Abmessung.....120 x 40 x 4 mm

• **SCHÄNIS**

- Exécution lourde
- Exécution zinguée promatisée

- Dimensions.....120 x 40 x 4 mm

**SCHÄNIS**



Art. Nr. N° d'art.	d	H	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.218.100	M10 / 1/2"	10	50	50.904	4.00

**Grundplatten**

**Plaque de base**

**560.220**

• **SCHÄNIS**

- leicht
- promatverzinkt


- Abmessung.....80 x 30 x 3 mm

• **SCHÄNIS**

- Faible poids
- Exécution zinguée promatisée

- Dimensions.....80 x 30 x 3 mm

**SCHÄNIS**



Art. Nr. N° d'art.	d mm	H	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.220.100	M10 / 1/2"	10	50	50.903	3.15

**Grundplatten**

**Plaque de base**

**560.222**

• **SCHÄNIS**

- leicht
- promatverzinkt


- Abmessung.....80 x 30 x 3 mm

• **SCHÄNIS**

- Faible poids
- Exécution zinguée promatisée

- Dimensions.....80 x 30 x 3 mm

**SCHÄNIS**



Art. Nr. N° d'art.	d mm	H	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.222.120	M 8 / M 10	15	50	51.141.1	2.70

**Grundplatten Piccolo**

**Plaque de base Piccolo**

**560.226**

• **FLAMCO**

- verzinkt

- Verpackung.....50 Stk.

• **FLAMCO**


- Exécution zinguée

- Emballage.....50 pce

**Flamco**



Art. Nr. N° d'art.	Muffe Manchon	A mm	B mm	H mm	D mm	E mm	Loch Ø mm Trou Ø mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.226.100	1/2" / M10	54	30	80	11	3	9 x 16	5392.72	2.40



**Grundplatten GP**

**Plaque de base GP**

560.228

• **FLAMCO**

- mit Sechskantmutter
- buckelgeschweisst
- verzinkt

• **FLAMCO**


- Avec écrou à six pans
- Soudé par bossage
- Exécution zinguée

- Verpackung.....100 Stk.

- Emballage.....100 pce



Art. Nr. N° d'art.	Muffe Manchon	A mm	B mm	H mm	D mm	E mm	Loch Ø mm Trou Ø mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.228.100	M8 / M10	53	20	70	19	2	6.5 x 8.5	3351.22	1.36



**Zweiloch-Grundplatten "Mini"**

**Plaque de fixation à 2 trous "Mini"**

560.230

• **PIPEX Typ 3.27**

- mit Sechskantmutter
- promatverzinkt

• **PIPEX Type 3.27**

- Avec écrou à six pans
- Exécution zinguée promatisée

- Abmessung.....70 x 32 x 2 mm

- Dimensions.....70 x 32 x 2 mm



Art. Nr. N° d'art.	Muffe Manchon	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.230.100	M8 / M10	6377	2.65

**Vierloch-Grundplatten**

**Plaque de fixation à 4 trous**

560.231



• **PIPEX Typ 3.30**

- mit angeschweisster Muffe
- promatverzinkt

• **PIPEX Type 3.30**

- Avec manchon soudé
- Exécution zinguée promatisée

Art. Nr. N° d'art.	Muffe Manchon	A mm	B mm	C mm	E mm	H mm	L mm	Y+Z mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.231.110	1/2"	75	100	5	44	21	130	11 x 17	4059	6.55
560.231.120	3/4"	75	100	5	44	22	130	11 x 17	4060	6.85
560.231.130	1"	75	100	5	44	28	130	11 x 17	4061	7.50
560.231.140	1 1/4"	75	100	5	44	30	130	11 x 17	4844	10.70





## Zweiloch-Grundplatten

## Plaque de fixation à 2 trous

560.233

## • POLYFIX Typ 3.23

- mit hochgezogener Muffe
- promatverzinkt

- Abmessung.....78 x 40 x 3.2 mm

## • POLYFIX Type 3.23

- Avec manchon embouti
- Exécution zinguée promatisée

- Dimensions.....78 x 40 x 3.2 mm



Art. Nr. N° d'art.	Muffe Manchon	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.233.100	1/2"	5538	1.80

## Zweiloch-Grundplatten

## Plaque de fixation à 2 trous

560.234

## • POLYFIX Typ 3.24

- mit eingepresster Mutter
- promatverzinkt

## • POLYFIX Type 3.24

- Avec écrou serti
- Exécution zinguée promatisée



Art. Nr. N° d'art.	Muffe Manchon	Abmessung mm Dimensions mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.234.100	M10-1/2"	100 x 40 x 3.5	6050	3.10
560.234.120	M12-3/4"	100 x 40 x 4.0	6052	4.90

## Zweiloch-Grundplatten

## Plaque de fixation à 2 trous

560.235

## • POLYFIX Typ 3.25

- mit eingepresster Mutter
- mit Aussengewinde
- promatverzinkt

## • POLYFIX Type 3.25

- Avec écrou serti
- Avec filetage mâle
- Exécution zinguée promatisée



Art. Nr. N° d'art.	Muffe Manchon	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y+Z mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.235.150	1"	60	85	5	21	130	11 x 30	7040	10.90



## Muffen

## Manchon

560.250


## • PIPEX

- für Rohrschellen mit Zollgewinde
- promatverzinkt

## • PIPEX

- Pour colliers de tubes avec filetage en pouces
- Exécution zinguée promatisée

Art. Nr. N° d'art.	Gewinde Ø Filetage Ø	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
560.250.100	1/2"	4209	1.15
560.250.110	3/4"	4259	1.35



## Reduzierbüchsen

## Douille de réduction

560.255

## • FLAMCO

- verzinkt

- Verpackung ..... 100 Stk.

## • FLAMCO

- Exécution zinguée

- Emballage ..... 100 pce



Art. Nr. N° d'art.	Gewinde Ø Filetage Ø	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.255.100	3/4" - 1/2"	5393.17	4.35
560.255.110	1/2" - M10	5393.18	3.35
560.255.120	3/8" - M10	5393.19	3.40
560.255.130	M12 - M 8	5393.20	3.40

## Übergänge

## Adaptateur

560.257

## • FLAMCO

- Innen- / Aussengewinde

- verzinkt

- Verpackung ..... 100 Stk.

## • FLAMCO

- Filatage femelle/mâle

- Exécution zinguée

- Emballage ..... 100 pce



Art. Nr. N° d'art.	Gewinde Ø Filetage Ø	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.257.100	1/2" - M10	5394.73	5.55

## Zweiloch-Grundplatten

## Plaque de fixation à 2 trous

560.209

## • 1.4435

- Edelstahl rostfrei

- INOX A4

## • 1.4435

- Acier inoxydable

- Inox A4

1.4435



Art. Nr. N° d'art.	Muffe Manchon	Abmessung mm Dimensions mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.209.100	3/8"	80 x 30 x 3	112771	10.70
560.209.105	1/2"	80 x 30 x 3	112695	8.95
560.209.110		120 x 40 x 4	112673	14.60
560.209.120	3/4"	120 x 40 x 4	112728	16.30
560.209.145	M8/M10	80 x 30 x 3	112606	9.00
560.209.155		120 x 40 x 4	112600	15.00

## Zweiloch-Grundplatten

## Plaque de fixation à 2 trous

560.211

• PIPEX Typ 11.5  
• INOX A4

- mit angeschweisster Muffe


- Edelstahl rostfrei

• PIPEX Type 11.5  
• INOX A4

- Avec manchon soudé

- Acier inoxydable

INOX A4



Art. Nr. N° d'art.	Muffe "/>mm Manchon "/>mm	Abmessung mm Dimensions mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.211.100	M 8	100 x 40 x 4	6169	15.60
560.211.110	M 10	100 x 40 x 4	6170	15.70
560.211.120	M 12	100 x 40 x 4	6171	15.80
560.211.130	1/2"	100 x 40 x 4	4856	15.60
560.211.140	3/4"	100 x 40 x 4	5724	19.85
560.211.150	1"	130 x 60 x 5	5725	22.55

## Grundplatten

## Plaque de base

560.236

- PIPEX Typ 11.8
- INOX A4

- rund
- ohne Löcher
- Edelstahl rostfrei

- PIPEX Type 11.8
- INOX A4

- Forme ronde
- Sans trous
- Acier inoxydable

INOX A4



Art. Nr. N° d'art.	Ø	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.236.100	M 10	5749	9.55
560.236.110	M 12	5750	15.10
560.236.120	1/2"	4857	14.10
560.236.130	3/4"	5748	25.25

## Zweiloch-Grundplatten

## Plaque de fixation à 2 trous

560.237

- PIPEX Typ 11.6
- INOX A4

- mit eingepresster Mutter
- Edelstahl rostfrei

- PIPEX Type 11.6
- INOX A4

- Avec écrou serti
- Acier inoxydable

INOX A4

- Abmessung.....100 x 40 x 4 mm - Dimensions.....100 x 40 x 4 mm



Art. Nr. N° d'art.	Muffe Manchon	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.237.100	1/2" / M 10	5726	11.90
560.237.120	3/4" / M 12	5727	14.35
560.237.200	1/2"	5728	16.95
560.237.210	3/4"	5729	24.50

## Zweiloch-Grundplatten

## Plaque de fixation à 2 trous

560.238

- PIPEX Typ 11.7
- INOX A4

- mit genieteteter Muffe
- Edelstahl rostfrei


- PIPEX Type 11.7
- INOX A4

- Avec manchon rivé
- Acier inoxydable

INOX A4



Art. Nr. N° d'art.	Muffe Manchon	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y+Z mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.238.100	M 8 - M 10	33	48	2	11	70	8 x 10	6780	8.00
560.238.120	M 10 - 1/2"	33	48	2	11	70	8 x 13	5755	9.30



## Muffen

## Manchon

560.251

- PIPEX
- INOX A4

- mit Zollgewinde
- Edelstahl rostfrei

- PIPEX
- INOX A4

- Filetage en pouces
- Acier inoxydable

INOX A4



Art. Nr. N° d'art.	Gewinde Ø Filetage Ø	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
560.251.100	1/2"	5418	4.55
560.251.120	3/4"	5419	9.10

## Gewinderohre

## Tube taraudé

560.240

## • PIPEX Typ 4.34

- mit Innengewinde
- promatverzinkt

- Länge ..... 1150 mm

## • PIPEX Type 4.34

- Avec filetage femelle
- Exécution zinguée promatisée

- Longueur ..... 1150 mm



Art. Nr. N° d'art.	Gewinde Ø Filetage Ø	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.240.120	1/2"	6049	27.70
560.240.140	3/4"	6059	34.80

## Gewinderohre

## Tube fileté

560.242

- mit Aussengewinde
- verzinkt

- Länge ..... 2000 mm

- Avec filetage mâle
- Exécution zinguée

- Longueur ..... 2000 mm



Art. Nr. N° d'art.	Gewinde Ø Filetage Ø	CHF/Stk CHF/pce
560.242.100	3/8"	21.00
560.242.120	1/2"	21.90
560.242.140	3/4"	29.60
560.242.160	1"	51.00

## Gewinderohre

## Tube fileté

560.244

- PIPEX Typ 11.21
- INOX A4

- mit Aussengewinde
- Edelstahl rostfrei

- Länge ..... 1000 mm

- PIPEX Type 11.21
- INOX A4

- Avec filetage mâle
- Acier inoxydable

- Longueur ..... 1000 mm

INOX A4



Art. Nr. N° d'art.	Gewinde Ø Filetage Ø	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.244.100	1"	5830	106.60

## Gewinderohre

## Tube taraudé

560.241

## • INOX A4

- mit Innengewinde
- Edelstahl rostfrei

- Länge ..... 1000 mm

## • INOX A4

- Avec filetage femelle
- Acier inoxydable

- Longueur ..... 1000 mm

INOX A4



Art. Nr. N° d'art.	Gewinde Ø Filetage Ø	CHF/Stk CHF/pce
560.241.100	1/2"	93.10
560.241.120	3/4"	120.00

## Gewinderohre

## Tube fileté

560.243

## • 1.4404

- mit Aussengewinde
- Edelstahl rostfrei

## • 1.4404

- Avec filetage mâle
- Acier inoxydable

1.4404

Art. Nr. N° d'art.	Gewinde Ø Filetage Ø	Länge mm Longueur mm	CHF/Stk CHF/pce
560.243.090	3/8"	1000	102.00
560.243.100		2000	199.00
560.243.110	1/2"	1000	102.00
560.243.120		2000	199.00
560.243.130	3/4"	1000	125.00
560.243.140		2000	250.00



## Gewindestangen 4.6 à 1 Meter

## Tige filetée 4.6, longueur 1 m

746.100

- DIN 975
- Stahl verzinkt
- Festigkeitsklasse 4.6

- DIN 975
- Acier zingué
- Classe de résistance 4.6

Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	UG	
			CHF/Stk CHF/pce	50
746.100.080	M 2	1000	8.90	7.15
746.100.090	M 2.5	1000	11.60	9.30
746.100.100	M 3	1000	1.50	1.20
746.100.120	M 4	1000	1.30	1.04
746.100.140	M 5	1000	1.40	1.12
746.100.160	M 6	1000	1.50	1.20
746.100.170	M 7	1000	4.30	3.45
746.100.180	M 8	1000	2.10	1.68
746.100.200	M 10	1000	2.90	2.35
746.100.220	M 12	1000	3.90	3.15
746.100.240	M 14	1000	5.60	4.50
746.100.260	M 16	1000	6.80	5.45
746.100.280	M 18	1000	10.00	8.00
746.100.300	M 20	1000	10.70	8.60
746.100.320	M 22	1000	14.40	11.60
746.100.340	M 24	1000	16.60	13.30
746.100.360	M 27	1000	21.90	17.60
746.100.380	M 30	1000	26.70	21.40
746.100.400	M 33	1000	41.20	37.10
746.100.420	M 36	1000	44.50	35.60
746.100.440	M 39	1000	55.90	44.80
746.100.460	M 42	1000	71.70	57.40



## Gewindestangen 4.6 à 2 Meter

## Tige filetée 4.6, longueur 2 m

746.220

- DIN 975
- Stahl verzinkt
- Festigkeitsklasse 4.6

- DIN 975
- Acier zingué
- Classe de résistance 4.6

Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	UG	
			CHF/Stk CHF/pce	50
746.220.100	M 5	2000	3.60	2.90
746.220.110	M 6	2000	2.80	2.25
746.220.120	M 8	2000	4.10	3.30
746.220.130	M 10	2000	5.90	4.75
746.220.140	M 12	2000	7.90	6.35
746.220.145	M 14	2000	11.30	9.05
746.220.150	M 16	2000	12.70	10.20
746.220.155	M 18	2000	24.30	19.50
746.220.160	M 20	2000	19.40	15.60
746.220.170	M 24	2000	36.10	28.90



## Gewindestangen A2

## Tige filetée A2

772.802

- DIN 975
- INOX A2

- DIN 975
- INOX A2

INOX A2

Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	10	
			CHF/Stk CHF/pce	
772.802.100	M 2	1000	14.00	11.90
772.802.110	M 2.5	1000	14.70	12.50
772.802.120	M 3	1000	4.00	3.40
772.802.130	M 4	1000	4.60	3.95
772.802.140	M 5	1000	4.70	4.00
772.802.150	M 6	1000	5.60	4.80
772.802.160	M 8	1000	8.30	7.05
772.802.170	M 10	1000	11.40	9.70
772.802.180	M 12	1000	17.10	14.60
772.802.190	M 14	1000	22.60	19.30
772.802.200	M 16	1000	30.10	25.60
772.802.210	M 18	1000	39.50	33.60
772.802.220	M 20	1000	44.30	37.70
772.802.230	M 22	1000	61.00	51.90
772.802.240	M 24	1000	59.10	50.30
772.802.250	M 27	1000	131.00	111.50
772.802.260	M 30	1000	113.00	96.10
772.802.280	M 36	1000	221.00	188.00



## Gewindestangen A4

## Tige filetée A4

772.804

- DIN 975
- INOX A4

- DIN 975
- INOX A4

INOX A4

Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	10	
			CHF/Stk CHF/pce	
772.804.100	M 2	1000	37.60	32.00
772.804.110	M 2.5	1000	31.00	26.40
772.804.120	M 3	1000	7.90	6.75
772.804.130	M 4	1000	6.80	5.80
772.804.140	M 5	1000	7.70	6.55
772.804.150	M 6	1000	8.40	7.15
772.804.160	M 8	1000	14.10	12.00
772.804.170	M 10	1000	18.60	15.90
772.804.180	M 12	1000	27.50	23.40
772.804.190	M 14	1000	41.20	35.10
772.804.200	M 16	1000	51.50	43.80
772.804.210	M 18	1000	75.40	64.10
772.804.220	M 20	1000	82.10	69.80
772.804.230	M 22	1000	115.00	97.80
772.804.240	M 24	1000	134.00	114.00
772.804.250	M 27	1000	185.00	157.50
772.804.260	M 30	1000	226.00	192.50
772.804.270	M 33	1000	274.00	233.00
772.804.280	M 36	1000	322.00	274.00



## Gewindestangen A2

## Tige filetée A2

772.822

- DIN 975
- INOX A2

- DIN 975
- INOX A2

INOX A2

Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	CHF/Stk CHF/pce	UG 10
772.822.140	M 5	2000	9.30	7.90
772.822.150	M 6	2000	10.90	9.30
772.822.160	M 8	2000	14.90	12.70
772.822.170	M 10	2000	21.80	18.60
772.822.180	M 12	2000	29.10	24.80
772.822.200	M 16	2000	43.40	36.90
772.822.220	M 20	2000	90.40	76.90
772.822.240	M 24	2000	114.00	96.90



## Gewindestangen A4

## Tige filetée A4

772.820

- DIN 975
- INOX A4

- DIN 975
- INOX A4

INOX A4

Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	CHF/Stk CHF/pce	UG 10
772.820.120	M 6	2000	20.90	17.80
772.820.130	M 8	2000	27.80	23.70
772.820.140	M 10	2000	46.70	39.70
772.820.150	M 12	2000	65.70	55.90
772.820.160	M 16	2000	127.00	108.00
772.820.180	M 20	2000	186.00	158.50
772.820.190	M 24	2000	186.00	158.50



## Langnippel

## Mamelon long

560.245

- SANICOUNT

- Gewinde durchgehend
- mit Innenvierkant
- Messing

- SANICOUNT

- Entièrement fileté
- Avec carré intérieur
- Laiton

- Länge ..... 500 mm

- Longueur ..... 500 mm



Art. Nr. N° d'art.	Gewinde Ø Filetage Ø	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.245.100	1/2"	2903.50	142.80
560.245.120	3/4"	2903.70	189.40
560.245.140	1"	2903.90	235.00


## Sechskant-Langmuttern 3 d


## Eroux six pans long 3 d

755.030

- DIN 6334
- Stahl verzinkt

- DIN 6334
- Acier zingué

Art. Nr. N° d'art.	d	s mm	m mm	e mm		CHF/100 Stk CHF/100 pce	UG 1000
755.030.070	M 5	8	15	9	100	63.20	50.60
755.030.080	M 6	10	18	11.05	100	64.20	51.40
755.030.100	M 8	13	24	15	100	74.00	59.20
755.030.120	M 10	17	30	19.6	100	123.00	98.40
755.030.140	M 12	19	36	21.9	100	152.00	122.00
755.030.160	M 16	24	48	27.7	50	249.00	199.50
755.030.180	M 20	30	60	32.95	25	437.00	350.00
755.030.190	M 24	36	72	39.55	25	740.00	592.00
755.030.200	M 30	46	90	50.85	1	1'491.00	1'193.00





## Sechskant-Langmuttern A2 3 d


## Écrou six pans long A2 3 d


774.164

- DIN 6334
- INOX A2

- DIN 6334
- INOX A2

INOX A2

Art. Nr. N° d'art.	d	s mm	m	e mm		CHF/100 Stk CHF/100 pce	1000
774.164.150	M 6	10	18	11	100	382.00	268.00
774.164.160	M 8	13	24	15	100	444.00	311.00
774.164.170	M 10	17	30	19.6	100	676.00	474.00
774.164.180	M 12	19	36	21.9	50	937.00	656.00
774.164.200	M 16	24	48	27.7	25	1'466.00	1'027.00
774.164.220	M 20	30	60	32.95	25	2'121.00	1'485.00



## Sechskant-Langmuttern A4 3 d


## Écrou six pans long A4 3 d


774.165

- DIN 6334
- INOX A4

- DIN 6334
- INOX A4

INOX A4

Art. Nr. N° d'art.	d	s mm	m	e mm		CHF/100 Stk CHF/100 pce	1000
774.165.080	M 5	8	15	9	100	649.00	455.00
774.165.100	M 6	10	18	11	100	508.00	356.00
774.165.110	M 8	13	24	15	100	592.00	415.00
774.165.120	M 10	17	30	19.6	100	853.00	598.00
774.165.130	M 12	19	36	21.9	50	1'068.00	748.00
774.165.140	M 16	24	48	27.7	50	1'924.00	1'347.00
774.165.150	M 20	30	60	32.95	25	3'326.00	2'329.00
774.165.160	M 24	36	72	39.55	10	6'011.00	4'208.00




Sechskant-Holzschrauben

Vis à bois à tête 6 pans

780.100

- DIN 571
- Stahl verzinkt

- DIN 571
- Acier zingué



d mm	5	6	8	10	12	16
k mm	3.5	4	5.5	7	8	10
s mm	8	10	13	17	19	24

CHF/100 Stk / CHF/100 pce



d mm	5		6		8		10		12		16	
Preis ab / prix dès	1000		1000		1000		1000		1000		1000	
L mm												
20	15.90	12.80										
25			9.50	7.60								
30	16.60	13.30	10.70	8.60	15.90	12.80						
35			11.00	8.80	16.40	13.20						
40	18.00	14.40	11.40	9.15	17.20	13.80	33.60	26.90				
45			12.40	9.95	19.00	15.20	34.70	27.80				
50	21.90	17.60	13.40	10.80	19.40	15.60	32.40	26.00	59.00	47.20		
60	24.30	19.50	15.20	12.20	21.70	17.40	34.40	27.60	58.40	46.80		
70			18.40	14.80	24.50	19.60	39.40	31.60	59.00	47.20		
80			21.20	17.00	27.30	21.90	41.90	33.60	62.50	50.00		
90			24.90	20.00	33.60	26.90	49.40	39.60	65.00	52.00		
100			29.10	23.30	40.30	32.30	57.00	45.60	75.30	60.30	173.00	138.50
110			37.50	30.00			62.50	50.00				
120			64.70	51.80	53.80	43.10	68.40	54.80	98.00	78.40	213.00	170.50
140			81.60	65.30	75.30	60.30	89.60	71.70	119.00	95.20	246.00	197.00
150							95.60	76.50	126.00	101.00		
160					98.90	79.20	126.00	101.00	147.00	118.00	290.00	232.00
180					123.00	98.40	147.00	118.00	180.00	144.00	317.00	254.00
200					139.00	111.50	175.00	140.00	219.00	175.50	360.00	288.00
220					171.00	137.00	226.00	181.00	320.00	256.00	387.00	310.00
240					175.00	140.00	283.00	227.00	338.00	271.00	413.00	331.00
260					178.00	142.50	309.00	248.00	373.00	299.00	458.00	367.00
280					191.00	153.00	338.00	271.00	390.00	312.00	498.00	399.00
300					219.00	175.50	384.00	308.00	442.00	354.00	550.00	440.00
320							390.00	312.00	489.00	392.00	706.00	565.00
340							567.00	454.00	578.00	463.00	758.00	607.00
360									896.00	717.00	1'281.00	1'025.00
380									1'224.00	980.00	1'516.00	1'213.00
400									1'447.00	1'158.00	1'778.00	1'423.00
450									2'389.00	1'912.00	2'416.00	1'933.00
460									2'497.00	1'998.00		
	100		100		100		50		25		10	
					50		25		10			
					25							

## DA-Sechskant-Holzschrauben

## Vis à bois DA à tête 6 pans

780.220

## • Stahl verzinkt

- mit Bund
- zusätzliche Unterlagscheibe entfällt
- mit TX-Antrieb

## Verwendung


Befestigungen auf Holz (Harthölzer vorbohren), Montagen in Beton und Backsteine mit Nylandübel, Befestigung von Rohrschellen-Grundplatten, Montageschienensysteme und Zubehör, Geländer-Montage, Montagen aller Art


## • Acier zingué

- Avec collerette
- Ne nécessite pas de rondelle supplémentaire
- Avec empreinte TX

## Applications

Fixations sur bois (bois durs: pré-perçage requis), montages sur béton et brique avec tampons en nylon, fixation de supports de colliers pour tubes, montage de systèmes de rails et accessoires, montage de balustrades, montages de tous types



Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	k mm	s mm	dk mm	TX	m mm		CHF/100 Stk CHF/100 pce	UH 1000
780.220.010	6	40	4.2	10	14	30	1.05	200	30.20	24.20
780.220.020		50	4.2	10	14	30	1.05	200	35.40	28.40
780.220.030		60	4.2	10	14	30	1.05	200	39.60	31.70
780.220.040		70	4.2	10	14	30	1.05	200	46.90	37.60
780.220.050		80	4.2	10	14	30	1.05	200	51.00	40.80
780.220.100	8	40	5.5	13	18	30	1.5	100	46.30	37.10
780.220.110		50	5.5	13	18	30	1.5	100	49.30	39.50
780.220.120		60	5.5	13	18	30	1.5	100	53.30	42.70
780.220.130		70	5.5	13	18	30	1.5	100	55.90	44.80
780.220.140		80	5.5	13	18	30	1.5	100	58.90	47.20
780.220.150		100	5.5	13	18	30	1.5	100	59.40	47.60

## Dübel

## Tampon

796.020

- DELTA®
- Nylon

Geeignet für:  
Beton- und Vollsteinmauerwerke.

Zur Befestigung von:  
allen Gegenständen, die mit Holz- oder Spanplattenschrauben  
befestigt werden können.

- DELTA®
- Nylon


Convient pour:  
Béton et maçonnerie en briques pleines.

Pour la fixation de:  
Tous les objets pouvant être fixés avec des vis à bois ou vis pour  
panneaux agglomérés.



PA



Art. Nr. N° d'art.	d mm	L mm	Bohr Ø mm Ø de perçage mm	Schrauben Ø mm Vis Ø mm	Verpackung Stk. Emballage pce	Umpack Emballage compl.		CHF/100 Stk CHF/100 pce
796.020.100	4	19	4	2.3 - 3	100/1000	-	100	4.10
796.020.120	5	24	5	3 - 4	100/1000	10000	100	4.20
796.020.140	6	29	6	3.5 - 5	100/1000	6000	100	6.30
796.020.160	7	34	7	4.5 - 5	100/800	3200	100	8.30
796.020.180	8	38	8	5 - 6	100/800	3200	100	8.90
796.020.200	10	48	10	6 - 8	50/400	1600	50	18.70
796.020.220	12	58	12	8 - 10	25/200	800	25	27.90
796.020.250	15	75	15	10 - 12	20/160	-	20	56.40



Schallschutzdübel

Tampon isophonique

796.461

- PROFIX PSD
- Gummi

Geeignet für:  
Sämtliche Beton- und Mauerwerkstoffe, Natursteine, Backsteine, Lochsteine, Vollsteinmauerwerk

Zur Befestigung von:  
Rohrschellen, Briden

- ohne Kragen

- PROFIX PSD
- Caoutchouc


Convient pour:  
tout matériau de maçonnerie et béton: pierre naturelle, brique, brique creuse, maçonnerie pleine

Pour la fixation de:  
colliers pour tuyaux, brides

- Sans collerette



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	L mm	Bohr Ø Ø de perçage	Bohrtiefe mm Prof. de perçage mm	für Schrauben Pour vis	Schalldämmung dB(A) Atténuation du bruit dB(A)	empf. Zuglast N Charge axiale recomm. N	empf. Querlast N Charge transv. recomm. N	CHF/100 Stk CHF/100 pce	UF
796.461.100	PSD 6	30	10	40	2.3 - 5	12.5	150	350	100	220.00
796.461.102	PSD 8	37	12	50	4.5 - 6	10.5	300	500	100	240.00
796.461.104	PSD 10	50	14	60	6 - 8	13.5	500	1000	50	250.00
796.461.106	PSD 12	62	16	75	8 - 10	15	800	1200	50	455.00
796.461.108	PSD 14	70	18	80	10 - 12	16	1200	1400	50	480.00



Schallschutzdübel

Tampon isophonique

796.462

- PROFIX PSD-K
- Gummi

Geeignet für:  
Sämtliche Beton- und Mauerwerkstoffe, Natursteine, Backsteine, Lochsteine, Vollsteinmauerwerk

Zur Befestigung von:  
Allen Gegenständen, die mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden können

- mit Kragen

- PROFIX PSD-K
- Caoutchouc


Convient pour:  
tout béton, toute maçonnerie, pierre naturelle, maçonnerie de pierre pleine, brique pleine et creuse

Pour la fixation de:  
colliers pour conduites, brides de suspension

- Avec collerette



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	L mm	Bohr Ø Ø de perçage	Bohrtiefe mm Prof. de perçage mm	für Schrauben Pour vis	Schalldämmung dB(A) Atténuation du bruit dB(A)	empf. Zuglast N Charge axiale recomm. N	empf. Querlast N Charge transv. recomm. N	CHF/100 Stk CHF/100 pce	UF
796.462.100	PSD-K 6	34	10	40	2.3 - 5	12.5	150	350	100	225.00
796.462.102	PSD-K 8	45	12	50	4.5 - 6	10.5	300	500	100	250.00
796.462.104	PSD-K 10	55	14	60	6 - 8	13.5	500	1000	50	260.00
796.462.106	PSD-K 12	66	16	75	8 - 10	15	800	1200	50	480.00
796.462.108	PSD-K 14	70	18	80	10 - 12	16	1200	1400	50	510.00



**Bolzenanker mit grosser Unterlagscheibe****Goujon d'ancrage avec grande rondelle**

797.190

• **Stahl verzinkt**

Geeignet für:

Wirtschaftliche Verankerungen im gerissenen und ungerissenen Beton sowie in Naturstein mit dichtem Gefüge.

Zur Befestigung von:

Stahlbau, Holzbau, Metall- und Industriebau wie Geländer, Fassaden, Träger Stützen, Tore, Treppen und Maschinen.

- mit grosser Scheibe DIN 440 speziell für die Befestigung von Holzschwellen und anderen Holzkonstruktionen
- mit Langgewinde
- für Montagen im Innenbereich
- Europäische Technische Zulassung.....ETA-Option 1

• **Acier zingué**

Convient pour:

Ancrages économiques sur béton non fissuré ainsi que sur pierre naturelle à texture dense.

Pour la fixation de:

Structures en acier, en bois, construction métallique et industrielle, balustrades, façades, piliers, supports, portails, escaliers et machines.

- Avec rondelle de grand diamètre, particulièrement pour la fixation de pannes et autres constructions en bois
- Avec filetage long
- Pour montages à l'intérieur
- Agrément technique européen .....ETA-Option 1




Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	Klemmdicke mm Épaisseur de serrage mm	Bohr Ø Ø de perçage	Bohrtiefe d. anzuschl. Bauteil mm Prof. du trou dans l'élément à fixer mm	Setztiefe min. mm Prof. de pose min. mm	Gewindelänge mm Long. filetage mm		CHF/100 Stk CHF/100 pce
797.190.200	M 8	95	30	8	95	55	55	50	95.00
797.190.300	M 10	170	100	10	170	60	100	20	180.00
797.190.310		210	140	10	210	60	100	15	270.00
797.190.400	M 12	180	85	12	180	80	100	25	281.00
797.190.410		200	105	12	200	80	100	25	295.00
797.190.420		220	125	12	220	80	120	15	310.00
797.190.430		240	145	12	240	80	120	15	325.00
797.190.440		255	160	12	255	80	120	15	340.00
797.190.450		285	190	12	285	80	120	10	430.00
797.190.460		325	230	12	325	80	120	10	445.00
797.190.470		355	260	12	355	80	120	10	512.00
797.190.500	M 16	215	100	16	215	100	120	10	575.00
797.190.510		245	130	16	245	100	120	5	670.00
797.190.520		280	165	16	280	100	120	5	710.00
797.190.530		315	200	16	315	100	120	5	755.00

**Zubehör:**

- 797.186 Setzwerkzeug

**Accessoires:**

- 797.186 Outil de pose



## DA-Spanplattenschrauben Senkkopf

## Vis pour panneaux agglomérés DA, tête fraisée


785.580

- DEBRUNNER ACIFER
- Stahl verzinkt

- mit Schaft
- mit Fräsrippen
- mit TX-Antrieb

- DEBRUNNER ACIFER
- Acier zingué

- Vis partiellement filetée
- Avec rainures de fraisage
- Avec empreinte TX



d mm	3	3.5	4	4.5	5	6
dk mm	6	7	8	9	10	12
TX	10	15	20	25	25	30

CHF/100 Stk / CHF/100 pce



d mm	3		3.5		4		4.5		5		6	
Preis ab / prix dès	10000		10000		10000		10000		10000		10000	
L mm												
25	1.60	1.44										
30	1.90	1.71	1.90	1.71	2.20	1.98	2.60	2.35	3.40	3.10		
35	2.00	1.80	2.10	1.89	2.50	2.25	3.30	3.00	3.80	3.45		
40	2.80	2.55	2.60	2.35	2.80	2.55	3.20	2.90	4.10	3.70	6.10	5.50
45			3.30	3.00	3.60	3.25	4.30	3.90	4.50	4.05		
50			4.00	3.60	3.50	3.15	4.20	3.80	4.90	4.45	6.90	6.25
55							5.70	5.15				
60					5.60	5.05	5.30	4.80	6.60	5.95	8.20	7.40
70					7.70	6.95	7.60	6.85	8.80	7.95	9.40	8.50
80					9.00	8.10	9.90	8.95	9.40	8.50	11.00	9.90
90									13.20	11.90	12.50	11.30
100									12.90	11.70	14.90	13.50
110									14.00	12.60	19.40	17.50
120									18.20	16.40	22.50	20.30
130											26.90	24.30
140											29.80	26.90
150											34.70	31.30
160											37.60	33.90
180											59.20	53.30
200											71.00	63.90
220											96.60	87.00
240											120.00	108.00
260											140.00	126.00
280											144.00	130.00
300											147.00	132.50
	1000		1000		500		500		500		200	
					200		200		200		100	
											50	

## DA-Holzbauschrauben Senkkopf

## Vis de charpente DA à tête fraisée

785.805

- DEBRUNNER ACIFER
- Stahl verzinkt


- mit Schaft
- mit Fräsrippen
- mit Reibgewinde
- mit Schabnut
- mit TX-Antrieb
- inkl. 1 Bit

- Bauaufsichtliche Zulassung .....Z-9.1-687
- Europäische Technische Zulassung.....ETA-12/0276


- DEBRUNNER ACIFER
- Acier zingué

- Vis partiellement fileté
- Avec rainures de fraisage
- Avec rainures de raclage
- Pointe avec encoche
- Avec empreinte TX
- 1 embout Bits inclus

- Agrément pour la construction .....Z-9.1-687
- Agrément technique européen .....ETA-12/0276



Art. Nr. N° d'art.	d mm	L mm	KL mm	b mm	Lr mm	ds mm	dk mm	k mm	TX	Umpack Emballage compl.	CHF/100 Stk CHF/100 pce	10000	
785.805.120	3.5	30	12	18	4	2.5	6.64 - 7	1.4 - 1.6	15	16000	1000	4.10	3.70
785.805.125		35	15	20	4	2.5	6.64 - 7	1.4 - 1.6	15	12000	1000	4.80	4.35
785.805.130		40	20	20	4	2.5	6.64 - 7	1.4 - 1.6	15	8000	500	5.30	4.80
785.805.135		45	20	25	4	2.5	6.64 - 7	1.4 - 1.6	15	8000	500	5.60	5.05
785.805.140		50	25	25	4	2.5	6.64 - 7	1.4 - 1.6	15	6000	500	6.20	5.60
785.805.220	4	30	14	16	5	2.8	6.64 - 8	1.8 - 2	15	16000	1000	4.10	3.70
785.805.225		35	15	20	5	2.8	6.64 - 8	1.8 - 2	15	12000	1000	4.90	4.45
785.805.230		40	15	25	5	2.8	6.64 - 8	1.8 - 2	15	8000	500	5.50	4.95
785.805.235		45	20	25	5	2.8	6.64 - 8	1.8 - 2	15	8000	500	5.80	5.25
785.805.240		50	25	25	5	2.8	6.64 - 8	1.8 - 2	15	6000	500	6.30	5.70
785.805.260		60	30	30	5	2.8	6.64 - 8	1.8 - 2	15	4800	200	6.90	6.25
785.805.265		70	35	35	5	2.8	6.64 - 8	1.8 - 2	15	3200	200	8.90	8.05
785.805.270		80	45	35	5	2.8	6.64 - 8	1.8 - 2	15	2400	200	12.30	11.10
785.805.320	4.5	30	12	18	5	3.16	8.6 - 9	2.4 - 2.7	25	12000	500	5.30	4.80
785.805.325		35	15	20	5	3.16	8.6 - 9	2.4 - 2.7	25	8000	500	5.50	4.95
785.805.330		40	15	25	5	3.16	8.6 - 9	2.4 - 2.7	25	8000	500	5.60	5.05
785.805.335		45	20	25	5	3.16	8.6 - 9	2.4 - 2.7	25	6000	500	6.40	5.80
785.805.340		50	25	25	5	3.16	8.6 - 9	2.4 - 2.7	25	4800	200	7.60	6.85
785.805.350		60	30	30	5	3.16	8.6 - 9	2.4 - 2.7	25	4800	200	8.90	8.05
785.805.360		70	35	35	5	3.16	8.6 - 9	2.4 - 2.7	25	3200	200	11.00	9.90
785.805.365		80	45	35	5	3.16	8.6 - 9	2.4 - 2.7	25	2400	200	13.60	12.30
785.805.420	5	30	12	18	5	3.47	9.64 - 10	2.7 - 3	25	8000	500	6.90	6.25
785.805.425		35	15	20	5	3.47	9.64 - 10	2.7 - 3	25	8000	500	7.60	6.85
785.805.430		40	15	25	5	3.47	9.64 - 10	2.7 - 3	25	6000	500	8.00	7.20
785.805.435		45	20	25	5	3.47	9.64 - 10	2.7 - 3	25	4800	200	8.20	7.40
785.805.440		50	25	25	5	3.47	9.64 - 10	2.7 - 3	25	3200	200	8.50	7.65
785.805.450		60	30	30	5	3.47	9.64 - 10	2.7 - 3	25	3200	200	10.20	9.20
785.805.460		70	35	35	5	3.47	9.64 - 10	2.7 - 3	25	2400	200	12.30	11.10
785.805.465		80	40	40	5	3.47	9.64 - 10	2.7 - 3	25	2400	200	13.60	12.30
785.805.470		90	45	45	5	3.47	9.64 - 10	2.7 - 3	25	2400	200	19.00	17.10
785.805.475		100	50	50	5	3.47	9.64 - 10	2.7 - 3	25	2400	200	20.30	18.30
785.805.480		110	60	50	5	3.47	9.64 - 10	2.7 - 3	25	1600	100	25.80	23.30
785.805.485		120	70	50	5	3.47	9.64 - 10	2.7 - 3	25	1600	100	32.60	29.40
785.805.522	6	40	5	25	12	4.25	11.5 - 12	3.7	30 *	4800	200	10.80	9.75
785.805.526		50	20	30	12	4.25	11.5 - 12	3.7	30	3200	200	11.00	9.90
785.805.530		60	30	30	12	4.25	11.5 - 12	3.7	30	2400	200	11.00	9.90
785.805.534		70	40	30	12	4.25	11.5 - 12	3.7	30	2400	200	12.30	11.10
785.805.538		80	40	40	12	4.25	11.5 - 12	3.7	30	1600	200	13.60	12.30
785.805.542		90	50	40	12	4.25	11.5 - 12	3.7	30	1600	100	17.70	16.00
785.805.546		100	50	50	12	4.25	11.5 - 12	3.7	30	1200	100	19.70	17.80
785.805.554		120	70	50	12	4.25	11.5 - 12	3.7	30	1200	100	25.80	23.30
785.805.562		140	65	75	12	4.25	11.5 - 12	3.7	30	1200	100	28.50	25.70
785.805.566		150	75	75	12	4.25	11.5 - 12	3.7	30	1200	100	35.20	31.70
785.805.569		160	85	75	12	4.25	11.5 - 12	3.7	30	1200	100	38.00	34.20
785.805.572		180	105	75	12	4.25	11.5 - 12	3.7	30	800	100	56.90	51.30
785.805.576		200	125	75	12	4.25	11.5 - 12	3.7	30	800	100	81.20	73.10
785.805.580		220	145	75	12	4.25	11.5 - 12	3.7	30	800	100	97.50	87.80
785.805.584		240	165	75	12	4.25	11.5 - 12	3.7	30	800	100	126.00	113.50
785.805.587		260	185	75	12	4.25	11.5 - 12	3.7	30	800	100	143.00	129.00
785.805.590		280	205	75	12	4.25	11.5 - 12	3.7	30	600	100	177.00	159.50

Art. Nr. N° d'art.	d mm	L mm	KL mm	b mm	Lr mm	ds mm	dk mm	k mm	TX	Umpack Emballage compl.	 CHF/100 Stk CHF/100 pce	10000	
785.805.620	8	60	25	35	12	5.8	14 - 15	4	40	1600	100	36.70	33.10
785.805.624		80	30	50	12	5.8	14 - 15	4	40	1200	100	33.90	30.60
785.805.628		100	50	50	12	5.8	14 - 15	4	40	1200	100	38.00	34.20
785.805.632		120	70	50	12	5.8	14 - 15	4	40	600	50	44.70	40.30
785.805.636		140	90	50	12	5.8	14 - 15	4	40	600	50	54.20	48.80
785.805.640		160	80	80	12	5.8	14 - 15	4	40	600	50	55.50	50.00
785.805.642		180	100	80	12	5.8	14 - 15	4	40	400	50	69.10	62.20
785.805.644		200	120	80	12	5.8	14 - 15	4	40	400	50	79.90	72.00
785.805.646		220	140	80	12	5.8	14 - 15	4	40	400	50	97.50	87.80
785.805.648		240	160	80	12	5.8	14 - 15	4	40	400	50	113.00	102.00
785.805.650		260	180	80	12	5.8	14 - 15	4	40	400	50	136.00	122.50
785.805.652		280	200	80	12	5.8	14 - 15	4	40	300	50	149.00	134.50
785.805.654		300	220	80	12	5.8	14 - 15	4	40	300	50	171.00	154.00
785.805.656		320	240	80	12	5.8	14 - 15	4	40	300	50	193.00	174.00
785.805.658		340	260	80	12	5.8	14 - 15	4	40	300	50	225.00	203.00
785.805.660		360	280	80	12	5.8	14 - 15	4	40	300	50	244.00	220.00
785.805.662		380	300	80	12	5.8	14 - 15	4	40	300	50	258.00	233.00
785.805.664		400	320	80	12	5.8	14 - 15	4	40	300	50	279.00	252.00
785.805.666		440	360	80	12	5.8	14 - 15	4	40	300	50	529.00	477.00
785.805.668		460	380	80	12	5.8	14 - 15	4	40	300	50	650.00	585.00
785.805.670		480	400	80	12	5.8	14 - 15	4	40	300	50	745.00	671.00
785.805.672		500	420	80	12	5.8	14 - 15	4	40	300	50	880.00	792.00
785.805.678		560	480	80	12	5.8	14 - 15	4	40	-	50	1'043.00	939.00
785.805.720	10	80	30	50	12	7.1	17.6 - 18.4	5	40	600	50	40.60	36.60
785.805.724		100	50	50	12	7.1	17.6 - 18.4	5	40	600	50	47.50	42.80
785.805.728		120	40	80	12	7.1	17.6 - 18.4	5	40	600	50	58.30	52.50
785.805.732		140	60	80	12	7.1	17.6 - 18.4	5	40	600	50	74.50	67.10
785.805.736		160	80	80	12	7.1	17.6 - 18.4	5	40	600	50	88.00	79.20
785.805.738		180	100	80	12	7.1	17.6 - 18.4	5	40	400	50	117.00	105.50
785.805.740		200	120	80	12	7.1	17.6 - 18.4	5	40	400	50	136.00	122.50
785.805.742		220	140	80	12	7.1	17.6 - 18.4	5	40	400	50	164.00	148.00
785.805.744		240	160	80	12	7.1	17.6 - 18.4	5	40	400	50	188.00	169.50
785.805.746		260	180	80	12	7.1	17.6 - 18.4	5	40	400	50	212.00	191.00
785.805.748		280	200	80	12	7.1	17.6 - 18.4	5	40	300	50	231.00	208.00
785.805.750		300	220	80	12	7.1	17.6 - 18.4	5	40	300	50	244.00	220.00
785.805.752		320	240	80	12	7.1	17.6 - 18.4	5	40	300	50	285.00	257.00
785.805.754		340	260	80	12	7.1	17.6 - 18.4	5	40	300	50	298.00	269.00
785.805.756		360	280	80	12	7.1	17.6 - 18.4	5	40	300	50	312.00	281.00
785.805.758		380	300	80	12	7.1	17.6 - 18.4	5	40	300	50	339.00	306.00
785.805.760		400	320	80	12	7.1	17.6 - 18.4	5	40	300	50	380.00	342.00
785.805.764		440	360	80	12	7.1	17.6 - 18.4	5	40	300	50	677.00	610.00
785.805.766		460	380	80	12	7.1	17.6 - 18.4	5	40	300	50	745.00	671.00
785.805.768		480	400	80	12	7.1	17.6 - 18.4	5	40	300	50	812.00	731.00
785.805.770		500	420	80	12	7.1	17.6 - 18.4	5	40	300	50	948.00	854.00
785.805.780		600	520	80	12	7.1	17.6 - 18.4	5	40	-	50	1'127.00	1'015.00

\* ohne Reibgewinde

\* sans filetage de raclage

**Zubehör:**

- 757.200 Senkscheiben
- 757.180 Unterlagscheiben 90°

**Accessoires:**

- 757.200 Rondelle
- 757.180 Rondelle 90°



## Beton-schrauben für Montageschienen

## Vis pour rail de montage

784.641

- MULTI-MONTI® MMS - MS
- Stahl verzinkt

Speziell für die Befestigung von Montageschienensystemen und Grundplatten.

- mit Flachrundkopf
- mit TX-Antrieb

- Europäische Technische Zulassung..... ETA-05/0010

- MULTI-MONTI® MMS - MS
- Acier zingué

Spécialement pour les systèmes de rails de montage et les plaques de fixation.

- Tête ronde plate
- Avec empreinte TX

- Agrément technique européen ..... ETA-05/0010



UF

Art. Nr. N° d'art.	d mm	L mm	Klemmlänge mm Long. de serrage mm	Bohr Ø Ø de perçage	Bohrtiefe mm Prof. de perçage mm	Setztiefe mm Prof. de pose mm	Durchgangsloch max. mm Trou de passage max. mm	Ø Kopf mm Ø de la tête mm	TX		CHF/100 Stk CHF/100 pce
<b>784.641.050</b>	7.5	30	2	6	35	28	8	17	30	* 100	<b>55.00</b>
<b>784.641.100</b>		45	5	6	50	40	8	17	30	* 100	<b>57.00</b>
<b>784.641.110</b>		50	5	6	55	45	8	17	30	* 100	<b>64.00</b>
<b>784.641.120</b>		60	5	6	65	55	8	14.5	30	50	<b>74.00</b>

\* Reduzierte Last durch reduzierte Verankerungstiefe.

Siehe Setz- und Lastentabelle MULTI-MONTI® MMS.

\* Charge réduite en raison de la profondeur d'ancrage réduite.

Voir les données de pose et le tableau des charges MULTI-MONTI® MMS.

## Betonsschrauben

## Vis à béton

784.648

- MULTI-MONTI® MMS-S
- Stahl verzinkt

- mit Sechskantkopf

- Europäische Technische Zulassung..... ETA-05/0010

- MULTI-MONTI® MMS-S
- Acier zingué

- Tête six pans

- Agrément technique européen ..... ETA-05/0010



Art. Nr. N° d'art.	d mm	L mm	Klemmlänge mm Long. de serrage mm	Bohr Ø Ø de perçage	Bohrtiefe mm Prof. de perçage mm	Setztiefe mm Prof. de pose mm	Durchgangsloch max. mm Trou de passage max. mm	SW mm Clé mm		CHF/100 Stk CHF/100 pce	
784.648.100	6	40	5	5	45	35	6.5	10	*/**	200	53.00
784.648.110		50	5	5	55	45	6.5	10	*	100	57.00
784.648.120		60	15	5	55	45	6.5	10	*	100	60.00
784.648.140		80	35	5	55	45	6.5	10	*	50	97.00
784.648.160		100	55	5	55	45	6.5	10	*	50	102.00
784.648.200	7.5	35	5	6	40	30	8	13	**	100	58.00
784.648.204		40	5	6	45	35	8	13	**	100	60.00
784.648.208		45	5	6	50	40	8	13	**	100	65.00
784.648.210		50	5	6	55	45	8	13	**	100	67.00
784.648.220		60	5	6	65	55	8	13		100	75.00
784.648.230		80	25	6	65	55	8	13		50	116.00
784.648.240		100	45	6	65	55	8	13		50	126.00
784.648.250		120	65	6	65	55	8	13		50	135.00
784.648.260		140	85	6	65	55	8	13		50	169.00
784.648.280	10	60	5	8	65	55	12	16	**	50	151.00
784.648.290		70	5	8	75	65	12	16		40	166.00
784.648.300		80	15	8	75	65	12	16		40	176.00
784.648.310		100	35	8	75	65	12	16		25	184.00
784.648.320		120	55	8	75	65	12	16		25	198.00
784.648.330		140	75	8	75	65	12	16		25	213.00
784.648.340		160	95	8	75	65	12	16		25	223.00
784.648.400	12	60	5	10	65	55	14	18	**	25	184.00
784.648.410		80	5	10	85	75	14	18		25	203.00
784.648.415		90	15	10	85	75	14	18		25	223.00
784.648.420		100	25	10	85	75	14	18		25	232.00
784.648.430		120	45	10	85	75	14	18		25	252.00
784.648.440		140	65	10	85	75	14	18		25	271.00
784.648.450		160	85	10	85	75	14	18		25	300.00
784.648.500	14	110	15	12	110	95	16	21		25	450.00
784.648.510		130	35	12	110	95	16	21		25	500.00
784.648.520		150	55	12	110	95	16	21		25	560.00
784.648.530	16	80	10	14	90	70	18	24	**	25	490.00
784.648.540		120	5	14	130	115	18	24		10	630.00
784.648.550		130	15	14	130	115	18	24		10	680.00
784.648.560		150	35	14	130	115	18	24		10	770.00
784.648.570	20	100	10	18	110	90	21	30	*/**	10	980.00
784.648.580		130	15	18	135	115	21	30	*	10	1'200.00

\* Keine Europäische Technische Zulassung Option 1

\*\* Reduzierte Last durch reduzierte Verankerungstiefe

\* Pas d'agrément technique européen option 1

\*\* Charge réduite en raison de la profondeur d'ancrage réduite

Siehe Setz- und Lastentabelle MULTI-MONTI® MMS

Voir les données de pose et le tableau des charges  
MULTI-MONTI® MMS

## Betonerschrauben

## Vis à béton

784.652

- MULTI-MONTI® MMS-SS
- Stahl verzinkt


- mit Sechskantkopf
- mit angepresster Scheibe

- Europäische Technische Zulassung..... ETA-05/0010

- MULTI-MONTI® MMS-SS
- Acier zingué

- Tête six pans
- Avec rondelle fixe

- Agrément technique européen ..... ETA-05/0010



Art. Nr. N° d'art.	d mm	L mm	Klemmlänge mm Long. de serrage mm	Bohr Ø Ø de perçage	Bohrtiefe mm Prof. de perçage mm	Setztiefe mm Prof. de pose mm	Durchgangsloch max. mm Trou de passage max. mm	SW mm Clé mm	Scheiben Ø mm Ø disques mm		CHF/100 Stk CHF/100 pce	
784.652.100	6	50	5	5	55	45	6.5	8	11	*	100	62.00
784.652.110		60	15	5	55	45	6.5	8	11	*	100	67.00
784.652.130	7.5	30	2	6	35	28	8	10	13	**	100	64.00
784.652.150		50	5	6	55	45	8	10	13	**	50	75.00
784.652.160		60	5	6	65	55	8	10	13		50	79.00
784.652.185	10	40	5	8	45	35	12	13	19	**	50	130.00
784.652.200		70	5	8	75	65	12	13	19		25	179.00
784.652.210		80	15	8	75	65	12	13	19		25	189.00
784.652.250	12	90	15	10	85	75	14	15	22		25	242.00
784.652.260		100	25	10	85	75	14	15	22		25	252.00

\* Keine Europäische Technische Zulassung Option 1

\*\* Reduzierte Last durch reduzierte Verankerungstiefe

\* Pas d'agrément technique européen option 1

\*\* Charge réduite en raison de la profondeur d'ancrage réduite

Siehe Setz- und Lastentabelle MULTI-MONTI® MMS

Voir les données de pose et le tableau des charges  
MULTI-MONTI® MMS

## Stockschrauben

## Vis à double filetage

560.275

- verzinkt

- Abmessung..... 10 x 120 mm

- Exécution zinguée

- Dimensions..... 10 x 120 mm

Art. Nr. N° d'art.	Gewinde Ø Filetage Ø	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.275.100	1/2"	5393.05	6.05





## Stockschrauben


## Vis à double filetage

787.200

## • Stahl verzinkt

## • Acier zingué

Art. Nr. N° d'art.	d1	L mm	l1 mm	l2 mm	d2 mm	TX		CHF/100 Stk CHF/100 pce		1000
787.200.050	M 4	30	5	25	4	-	100	17.10	13.70	
787.200.060		40	15	25	4	-	100	18.70	15.00	
787.200.070	M 5	30	10	18	5	-	100	18.70	15.00	
787.200.080		40	10	25	5	-	100	20.70	16.60	
787.200.090		50	20	25	5	-	100	22.10	17.70	
787.200.100	M 6	50	20	25	6.3	15	100	24.90	20.00	
787.200.110		60	20	37	6.3	15	100	24.90	20.00	
787.200.130		80	30	40	6.3	15	100	48.50	38.80	
787.200.140		100	30	40	6.3	15	100	58.30	46.70	
787.200.200	M 8	50	20	25	7.0	25	100	31.10	24.90	
787.200.210		60	25	30	7.0	25	100	34.70		
787.200.220		70	30	35	7.0	25	100	37.30	29.90	
787.200.230		80	30	40	7.0	25	100	41.00	32.80	
787.200.240		100	40	40	7.0	25	100	50.30	40.30	
787.200.250		120	50	50	7.0	25	100	71.90	57.60	
787.200.260		140	50	60	7.0	25	100	87.20	69.80	
787.200.265		150	50	60	7.0	25	100	105.00	84.00	
787.200.270		160	60	75	7.0	25	100	119.00	95.20	
787.200.280		180	60	75	7.0	25	50	149.00	119.50	
787.200.299	M 10	50	20	25	8.9	25	100	63.80	51.10	
787.200.300		60	25	30	8.9	25	100	49.60	39.70	
787.200.320		80	30	40	8.9	25	100	62.50	50.00	
787.200.330		100	40	40	8.9	25	50	77.80	62.30	
787.200.340		120	50	50	8.9	25	50	105.00	84.00	
787.200.350		140	50	60	8.9	25	50	128.00	102.50	
787.200.355		150	50	60	8.9	25	50	144.00	115.50	
787.200.360		160	60	75	8.9	25	50	156.00	125.00	
787.200.370		180	60	75	8.9	25	50	187.00	150.00	
787.200.380		200	60	75	8.9	25	50	202.00	162.00	
787.200.400	M 12	100	40	40	10.75	30	25	294.00		
787.200.420		120	30	55	10.75	25	25	297.00		
787.200.440		145	40	55	10.75	25	25	302.00		
787.200.460		165	40	55	10.75	25	25	305.00		



## Spray

## Spray

560.185

## • SAM - GLISS

- für bessere Gleitfähigkeit

## • SAM - GLISS

- Améliore les propriétés coulissantes



Art. Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
560.185.100	27.20



## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.636

## • SCHÄNIS

- für Kunststoffrohre
- mit Holzgewindeklöben
- ohne Schallschutz
- mit Schrauben ohne Muttern
- Montage ohne Einlegeband
- Kombischrauben 6-Kant, Schlitz und Kreuzschlitz
- Schraubensicherung
- promatverzinkt

## • SCHÄNIS

- Pour tubes en plastique
- Avec vis à bois
- Sans isolation acoustique
- Avec vis, sans écrous
- Montage sans bande de garniture
- Vis combi 6 pans, fente et empreinte cruciforme
- Freinfillet
- Exécution zinguée promatisée

SCHÄNIS



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Gewindestift mm Filetage mm	Materialstärke mm Épaisseur matériau mm	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.636.100	40	8 x 80	20 x 2	50	5173.51	2.90
560.636.110	48	8 x 80	20 x 2	50	5173.53	2.90
560.636.120	50	8 x 80	20 x 2	50	5173.54	3.10
560.636.125		10 x 120	20 x 2	50	5173.54.1	3.65
560.636.130	56	8 x 80	20 x 2	50	5173.55	3.25
560.636.135		10 x 120	20 x 2	50	5173.55.1	3.65
560.636.150	63	8 x 80	20 x 2	50	5173.57	3.40
560.636.155		10 x 120	20 x 2	50	5173.57.1	3.75
560.636.160	75	8 x 80	20 x 2	50	5173.58	3.65
560.636.165		10 x 120	20 x 2	50	5173.58.1	3.95
560.636.180	90	8 x 80	20 x 2	50	5173.60	4.05
560.636.185		10 x 120	20 x 2	50	5173.60.1	4.20
560.636.186	110	8 x 80	20 x 2	50	5173.61.1	4.50
560.636.187		8 x 100	20 x 2	50	5173.61.2	4.45
560.636.188		9 x 180	20 x 2	25	5173.61.3	5.10
560.636.190		10 x 120	20 x 2	50	5173.61	4.20
560.636.195		10 x 250	20 x 2	25	5173.61.3	5.10
560.636.200	125	10 x 120	20 x 2	25	5173.63	5.65
560.636.220	160	10 x 120	20 x 2	25	5173.64	7.35
560.636.240	200	10 x 120	20 x 3*	25	5173.65	8.45

\* Oberteil 20 x 2 mm

\* partie supérieure 20 x 2 mm

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.641

## • SCHÄNIS

- für Kunststoffrohre
- mit Spreizsupport
- ohne Schallschutz
- mit Schrauben ohne Muttern
- Montage ohne Einlegeband
- Kombischrauben 6-Kant, Schlitz und Kreuzschlitz
- promatverzinkt

## • SCHÄNIS

- Pour tubes en plastique
- Avec pieds à plier
- Sans isolation acoustique
- Avec vis, sans écrous
- Montage sans bande de garniture
- Vis combi 6 pans, fente et empreinte cruciforme
- Exécution zinguée promatisée

SCHÄNIS



- Supportlänge ..... 158 mm
- Materialstärke ..... 20 x 2 mm

- Long. du support ..... 158 mm
- Épaisseur matériau ..... 20 x 2 mm

Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø extérieur de tube mm	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.641.100	48	50	5175.53	3.05
560.641.110	50	50	5175.54	3.25
560.641.120	56	50	5175.55	3.25
560.641.140	63	50	5175.57	3.80
560.641.150	75	50	5175.58	3.80
560.641.170	90	50	5175.60	3.80
560.641.180	110	50	5175.61	4.10
560.641.190	125	25	5175.63	4.70
560.641.210	160	25	5175.64	6.20

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.646

## • SCHÄNIS

- für Kunststoffrohre
- mit Spreizsupport
- ohne Schallschutz
- mit Schrauben ohne Muttern
- Montage ohne Einlegeband
- Kombischrauben 6-Kant, Schlitz und Kreuzschlitz
- promatverzinkt

- Supportlänge ..... 300 mm
- Materialstärke ..... 20 x 2 mm
- Verpackung ..... 25 Stk.

## • SCHÄNIS

- Pour tubes en plastique
- Avec pieds à plier
- Sans isolation acoustique
- Avec vis, sans écrous
- Montage sans bande de garniture
- Vis combi 6 pans, fente et empreinte cruciforme
- Exécution zinguée promatisée

- Long. du support ..... 300 mm
- Épaisseur matériau ..... 20 x 2 mm
- Emballage ..... 25 pce

**SCHÄNIS**

Art. Nr. N° d'art.	Rohraussen Ø mm Ø extérieur de tube mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.646.090	48	5176.53	4.85
560.646.100	50	5176.54	5.00
560.646.110	56	5176.55	5.10
560.646.120	63	5176.57	5.50
560.646.130	75	5176.58	5.50
560.646.140	90	5176.60	5.80
560.646.150	110	5176.61	5.90
560.646.160	125	5176.63	6.75
560.646.180	160	5176.64	7.35

## Einlegerohrschellen

## Collier de dalle

560.650

## • STARFIX


- Typ 1
- Fuss mit Spitz
- komplette Garnituren
- mit vormontierten Klammern
- verzinkt

- für Rohr Ø ..... 50 - 125 mm
- Verpackung ..... 25 Stk.

## • STARFIX

- Type 1
- Pieds à pointes
- Garniture complète
- Avec attaches prémontées
- Exécution zinguée

- Pour tube Ø ..... 50 - 125 mm
- Emballage ..... 25 pce



Art. Nr. N° d'art.	Fusslänge mm Long. de pieds mm	Nr. N°	CHF/Gar CHF/gar
560.650.100	160	5278.16	5.80
560.650.110	180	5278.18	7.00
560.650.120	200	5278.20	6.10
560.650.125	240	5278.24	6.90
560.650.130	300	5278.30	7.50
560.650.140	400	5278.40	8.00

## Lieferumfang:

- 2 Bügel
- 2 Füsse
- Bügel Typ 1 / 176 mm

## Inclus dans la livraison:

- 2 étriers
- 2 pieds
- Étrier type 1 / 176 mm

## Einlegerohrschellen

## Collier de dalle

560.648

• STARFIX  
• INOX

- Typ 1
- Fuss mit Spitz
- komplette Garnituren
- mit vormontierten Klammern
- Edelstahl rostfrei


- für Rohr Ø ..... 50 - 125 mm
- Verpackung ..... 25 Stk.

• STARFIX  
• INOX

- Type 1
- Pieds à pointes
- Garniture complète
- Avec attaches prémontées
- Acier inoxydable

- Pour tube Ø ..... 50 - 125 mm
- Emballage ..... 25 pce

INOX



Art. Nr. N° d'art.	Fusslänge mm Long. de pieds mm	Nr. N°	CHF/Gar CHF/gar
560.648.100	160	5279.16	10.70
560.648.110	180	5279.18	14.80
560.648.120	200	5279.20	14.80
560.648.130	240	5279.24	15.40
560.648.140	300	5279.30	16.10
560.648.150	400	5279.40	18.50

## Lieferumfang:


- 2 Bügel
- 2 Füsse
- Bügel Typ 1 / 176 mm

## Inclus dans la livraison:


- 2 étriers
- 2 pieds
- Étrier type 1 / 176 mm

# Starfix und Starshift machen ganz einfach an

## Starfix et Starshift pour faire plus simple



- Komplettes Montageteil mit vormontierten Klammern
- Massive Reduktion des Montageaufwands
- Einfache und schnelle Höhenverstellung, auch mit Handschuhen
- Breite Klammern für bessere Handhabung
- Ausführung Starfix mit Varioplate oder Spitzen



- Élément de montage complet avec clavettes prémontées
- Réduction massive des frais d'installation
- Réglage de l'hauteur rapide et facile, même avec des gants
- Clavettes larges pour un maniement meilleur
- Exécution Starfix avec Varioplate ou pointes



Befestigungstechnik  
Technique de fixation

STS Systemtechnik Schänis GmbH  
Feld 9  
8718 Schänis  
Tel./tél. 055 619 68 00  
www.schaenis.com



**SCHÄNIS**



## Einlegerohrschellen

## Collier de dalle

560.651

## • STARFIX


- Fuss gebogen
- komplette Garnituren
- mit vormontierten Klammern
- verzinkt

- Verpackung ..... 25 Stk.

## • STARFIX

- Pieds coudés
- Garniture complète
- Avec attaches prémontées
- Exécution zinguée

- Emballage ..... 25 pce



Art. Nr. N° d'art.	Fusslänge mm Long. de pieds mm	für Rohr Ø mm Pour tube Ø mm	Typ Type	Nr. N°	CHF/Gar CHF/gar
560.651.100	160	50 - 125	1	5280.16	6.20
560.651.120	200	50 - 125	1	5280.20	7.35
560.651.125	240	50 - 125	1	5280.24	7.80
560.651.130	300	50 - 125	1	5280.30	8.35
560.651.135		110 - 160	2	5284.30	9.50
560.651.140	400	50 - 125	1	5280.40	8.80
560.651.145		110 - 160	2	5284.40	9.90

## Lieferumfang:

- 2 Bügel
- 2 Füße
- Bügel Typ 1 / 176 mm
- Bügel Typ 2 / 211 mm

## Inclus dans la livraison:

- 2 étriers
- 2 pieds
- Étrier type 1 / 176 mm
- Étrier type 2 / 211 mm

## Einlegerohrschellen

## Collier de dalle

560.652

## • STARFIX

- Typ 2
- Fuss mit Spitz
- komplette Garnituren
- mit vormontierten Klammern
- verzinkt

- für Rohr Ø ..... 110 - 160 mm


- Verpackung ..... 25 Stk.

## • STARFIX

- Type 2
- Pieds à pointes
- Garniture complète
- Avec attaches prémontées
- Exécution zinguée

- Pour tube Ø ..... 110 - 160 mm

- Emballage ..... 25 pce



Art. Nr. N° d'art.	Fusslänge mm Long. de pieds mm	Nr. N°	CHF/Gar CHF/gar
560.652.100	300	5282.30	8.60
560.652.120	400	5282.40	9.15

## Lieferumfang:

- 2 Bügel
- 2 Füße
- Bügel Typ 2 / 211 mm

## Inclus dans la livraison:

- 2 étriers
- 2 pieds
- Étrier type 2 / 211 mm

## Einlegerohrschellen

## Collier de dalle

560.654

## • STARFIX

- mit Spannband
- Fuss mit Spitz
- komplette Garnituren
- mit vormontierten Klammern
- verzinkt

- Verpackung ..... 25 Stk.

## • STARFIX

- Avec bride
- Pieds à pointes
- Garniture complète
- Avec attaches prémontées
- Exécution zinguée

- Emballage ..... 25 pce


Art. Nr. N° d'art.	Fusslänge mm Long. de pieds mm	für Rohr Ø mm Pour tube Ø mm	Typ Type	Nr. N°	CHF/Gar CHF/gar
560.654.100	160	50 - 125	1	5278.16.1	5.80
560.654.110	180	50 - 125	1	5278.18.1	7.00
560.654.120	200	50 - 125	1	5278.20.1	6.10
560.654.130	240	50 - 125	1	5278.24.1	6.90
560.654.140	300	50 - 125	1	5278.30.1	7.50
560.654.145	300	110 - 160	2	5282.30.1	8.60
560.654.150	400	50 - 125	1	5278.40.1	8.00
560.654.155	400	110 - 160	2	5282.40.1	9.10

## Lieferumfang:

- 1 Bügel
- 2 Füße
- 1 Spannband
- Bügel Typ 1 / 176 mm
- Bügel Typ 2 / 211 mm

## Inclus dans la livraison:

- 1 étrier
- 2 pieds
- 1 bride
- Étrier type 1 / 176 mm
- Étrier type 2 / 211 mm



## Einlegerohrschellen

## Collier de dalle

560.653

• STARFIX  
• INOX

- Typ 1
- mit Spannband
- Fuss mit Spitz
- komplette Garnituren
- mit vormontierten Klammern
- Edelstahl rostfrei

- für Rohr Ø ..... 50 - 125 mm  
- Verpackung ..... 25 Stk.• STARFIX  
• INOX

- Type 1
- Avec bride
- Pieds à pointes
- Garniture complète
- Avec attaches prémontées
- Acier inoxydable

- Pour tube Ø ..... 50 - 125 mm  
- Emballage ..... 25 pce

Art. Nr. N° d'art.	Fusslänge mm Long. de pieds mm	Nr. N°	CHF/Gar CHF/gar
560.653.100	160	5279.16.1	10.70
560.653.110	180	5279.18.1	14.80
560.653.120	200	5279.20.1	14.80
560.653.130	240	5279.24.1	15.40
560.653.140	300	5279.30.1	16.10
560.653.150	400	5279.40.1	18.50


## Lieferumfang:

- 1 Bügel
- 2 Füße
- 1 Spannband
- Bügel Typ 1 / 176 mm

## Inclus dans la livraison:

- 1 étrier
- 2 pieds
- 1 bride
- Étrier type 1 / 176 mm

INOX



## Einlegerohrschellen

## Collier de dalle

560.656

## • STARFIX

- mit Spannband
- Fuss gebogen
- komplette Garnituren
- mit vormontierten Klammern
- verzinkt

- Verpackung ..... 25 Stk.

## • STARFIX

- Avec bride
- Pieds coudés
- Garniture complète
- Avec attaches prémontées
- Exécution zinguée

- Emballage ..... 25 pce



Art. Nr. N° d'art.	Fusslänge mm Long. de pieds mm	für Rohr Ø mm Pour tube Ø mm	Typ Type	Nr. N°	CHF/Gar CHF/gar
560.656.100	160	50 - 125	1	5280.16.1	6.20
560.656.110	200	50 - 125	1	5280.20.1	7.35
560.656.115	240	50 - 125	1	5280.24.1	7.80
560.656.120	300	50 - 125	1	5280.30.1	8.35
560.656.125	300	110 - 160	2	5284.30.1	9.45
560.656.130	400	50 - 125	1	5280.40.1	8.80
560.656.135	400	110 - 160	2	5284.40.1	9.90

## Lieferumfang:

- 1 Bügel
- 2 Füße
- 1 Spannband
- Bügel Typ 1 / 176 mm
- Bügel Typ 2 / 211 mm

## Inclus dans la livraison:

- 1 étrier
- 2 pieds
- 1 bride
- Étrier type 1 / 176 mm
- Étrier type 2 / 211 mm

## Bügel

## Étrier

560.658

## • STARFIX

- zu STARFIX-Einlegerohrschellen
- verzinkt

- Verpackung ..... 50 Stk.

## • STARFIX

- Pour colliers de dalle STARFIX
- Exécution zinguée

- Emballage ..... 50 pce



Art. Nr. N° d'art.	für Rohr Ø mm Pour tube Ø mm	Bügeltyp Type d'étrier	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.658.100	50 - 125	1	5200	2.30
560.658.120	110 - 160	2	5210	2.75

## Füße

## Pieds

560.660

## • STARFIX


- mit Spitz
- zu STARFIX-Rohrschellen
- verzinkt

- Verpackung ..... 50 Stk.

## • STARFIX

- Avec pointe
- Pour colliers de dalle STARFIX
- Exécution zinguée

- Emballage ..... 50 pce



Art. Nr. N° d'art.	Länge mm Longueur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.660.100	160	5189.16	1.10
560.660.110	200	5189.20	1.51
560.660.115	240	5189.24	3.05
560.660.120	300	5189.30	3.05
560.660.140	400	5189.40	3.60

## Füsse

## Pieds

560.663

- STARFIX
- INOX

- mit Spitz
- zu STARFIX-Rohrschellen
- Edelstahl rostfrei

- Verpackung ..... 50 Stk.

- STARFIX
- INOX

- Avec pointe
- Pour colliers de dalle STARFIX
- Acier inoxydable

- Emballage ..... 50 pce

INOX



Art. Nr. N° d'art.	Länge mm Longueur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.663.100	160	5190.16	3.40
560.663.110	200	5190.20	5.25
560.663.120	300	5190.30	6.40
560.663.140	400	5190.40	7.60

## Füsse

## Pieds

560.665

- STARFIX

- gebogen
- zu STARFIX-Rohrschellen
- verzinkt

- Verpackung ..... 50 Stk.

- STARFIX

- Exécution coudée
- Pour colliers de dalle STARFIX
- Exécution zinguée

- Emballage ..... 50 pce

Art. Nr. N° d'art.	Länge mm Longueur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.665.100	160	5191.16	1.58
560.665.110	200	5191.20	2.15
560.665.115	240	5191.24	2.40
560.665.120	300	5191.30	2.70
560.665.140	400	5191.40	3.25



## Füsse

## Pieds

560.668

- STARFIX
- INOX

- gebogen
- zu STARFIX-Rohrschellen
- Edelstahl rostfrei


- Verpackung ..... 50 Stk.

- STARFIX
- INOX

- Exécution coudée
- Pour colliers de dalle STARFIX
- Acier inoxydable

- Emballage ..... 50 pce

INOX



Art. Nr. N° d'art.	Länge mm Longueur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.668.100	160	5192.16	4.40
560.668.110	200	5192.20	6.40
560.668.120	300	5192.30	6.75
560.668.140	400	5192.40	7.80

**Varioplate**

**Varioplate**

**560.669**

• **STARFIX**

Vorteile:

- Schnelle Montage von verschiedenen Fusslängen und dadurch variabel einsetzbar
- Einfache und sichere Montage auf Armierungseisen und Beton-Platten
- Vereinfachte Lagerhaltung und geringere Kosten
- Erleichterung der Montage bei PE-Vorfabrikate
- Einfaches verschieben und anpassen auf dem Armierungseisen und Beton ist gewährleistet
- Kein entfernen der Spitzen (Nacharbeit)
- Offen in der Auswahl vom Montagesystem; Bügel, Spannband oder Einzelteile
  
- kombinierbar mit den Einzelteilen oder den Garnituren mit der Fussform gebogen
- verzinkt
  
- Verpackung..... 25 Stk.

• **STARFIX**

Avantages:

- Montage rapide de différentes longueurs de pieds, mise en oeuvre variable
- Montage simple et fiable sur fers à béton et dalles en béton
- Stockage simplifié et coûts réduits
- Simplification du montage avec les éléments préfabriqués en PE
- Glissement et adaptation faciles sur fers à béton et béton
- Aucune pointe à enlever (opération supplémentaire)
- Système de montage au choix; supports, bande de serrage ou pièces détachées
  
- Combinable avec les pièces détachées ou avec les garnitures avec pieds coulés
- Exécution zinguée
  
- Emballage..... 25 pce



Typ 1  
Type 1



Typ 2  
Type 2

Art. Nr. N° d'art.	für Rohr Ø mm Pour tube Ø mm	Typ Type	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
<b>560.669.100</b>	50 - 125	1 / 176	5195	<b>2.70</b>
<b>560.669.110</b>	110 - 160	2 / 211	5196	<b>2.70</b>

## PIPEX Einlegerohrschellen

Ermöglicht das Befestigen von Kunststoff-, Stahl-, Guss- und Eternit-Rohre auf Betonverschalungen durch einfaches Einschlagen der Füße. Verstellbar durch Keile alle 5 mm, ohne jegliches Werkzeug.

## Colliers de dalles PIPEX

Colliers pour la pose de tubes en plastique, acier, fonte, et Eternit sur les coffrages par simple enfoncement des pieds au marteau. Réglage par clips de 5 en 5 mm, sans aucun outillage.

## Einlegerohrschellen

## • PIPEX Typ 9.2a

- mit Spangen
- schwarz
- Füße nicht inbegriffen

- Verpackung ..... 25 Stk.

## Collier de dalle

## • PIPEX Type 9.2a

- Avec clips
- Couleur: noir
- Sans pieds

- Emballage ..... 25 pce

Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.670.100	50	5793	2.45
560.670.110	56	5794	2.50
560.670.120	63	5795	2.60
560.670.130	68	5796	2.70
560.670.140	75	5797	2.75
560.670.150	77	5798	2.75
560.670.160	90	5799	2.95
560.670.170	97	5800	3.05
560.670.180	110	5802	3.10
560.670.190	117	5803	3.30
560.670.200	125	5804	3.45
560.670.210	135	5806	3.65
560.670.230	142	5808	3.65
560.670.240	150	5809	3.80
560.670.250	160	5810	4.00



560.670

## Füße

## • PIPEX Typ 9.2c

- mit Spitz
- zu PIPEX-Rohrschellen und Universel
- zum Einschlagen
- schwarz

- Verpackung ..... 50 Stk.

## Pieds

## • PIPEX Type 9.2c

- Avec pointe
- Pour colliers de dalles PIPEX et UNIVERSEL
- À enfoncer au marteau
- Couleur: noir

- Emballage ..... 50 pce

Art. Nr. N° d'art.	Länge mm Longueur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.672.100	150	3586	0.70
560.672.105	200	5762	0.90
560.672.110	300	3587	1.30
560.672.120	400	3588	1.75
560.672.130	500	5763	2.55



560.672

## Füsse

## Pieds

560.675

- PIPEX Typ 9.2c
- INOX

- mit Spitz
- zu PIPEX-Rohrschellen und Universel
- zum Einschlagen
- Edelstahl rostfrei

- Verpackung..... 50 Stk.

- PIPEX Type 9.2c
- INOX

- Avec pointe
- Pour colliers de dalles PIPEX et UNIVERSEL
- À enfoncer au marteau
- Acier inoxydable

- Emballage..... 50 pce

INOX



Art. Nr. N° d'art.	Länge mm Longueur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.675.100	150	3589	1.50
560.675.105	200	5765	1.80
560.675.110	300	3590	2.70
560.675.120	400	3591	3.50
560.675.130	500	5766	4.30

## Füsse

## Pieds

560.677

- PIPEX Typ 9.2c

- zu PIPEX-Rohrschellen und Universel
- schwarz
- gebogen

- Verpackung..... 50 Stk.

- PIPEX Type 9.2c

- Pour colliers de dalles PIPEX et UNIVERSEL
- Couleur: noir
- Exécution coudée

- Emballage..... 50 pce

Art. Nr. N° d'art.	Länge mm Longueur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.677.100	150	3593	1.15
560.677.105	200	5768	1.45
560.677.110	300	3594	1.75
560.677.120	400	3595	2.20



## Spangen

## Clip

560.680

- PIPEX Typ 9.2d

- zu PIPEX-Rohrschellen und Universel

- Verpackung..... 50 Stk.

- PIPEX Type 9.2d

- Pour colliers de dalles PIPEX et UNIVERSEL

- Emballage..... 50 pce

Art. Nr. N° d'art.	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.680.100	4103	0.10



**Einlegerohrschellen "UNIVERSAL"**

**Collier de dalle "UNIVERSEL"**

560.685

• PIPEX Typ 9.1b

- komplette Garnituren
- schwarz

- für Rohr Ø ..... 10 - 140 mm
- Verpackung ..... 25 Stk.

• PIPEX Type 9.1b

- Garniture complète
- Couleur: noir

- Pour tube Ø ..... 10 - 140 mm
- Emballage ..... 25 pce


Art. Nr. N° d'art.	Fusslänge mm Long. de pieds mm	Nr. N°	CHF/Gar CHF/gar
560.685.100	150	7411	3.80
560.685.110	200	7412	4.25
560.685.120	300	7413	5.05
560.685.130	400	7414	5.90

**Lieferumfang:**

- 2 Spangen
- 2 Füße
- 4 Klammern

**Inclus dans la livraison:**

- 2 agrafes
- 2 pieds
- 4 attaches



**Einlegerohrschellen "UNIVERSAL"**

**Collier de dalle "UNIVERSEL"**

560.686

• PIPEX Typ 9.1b  
• INOX

- komplette Garnituren
- Edelstahl rostfrei

- für Rohr Ø ..... 10 - 140 mm
- Verpackung ..... 25 Stk.

• PIPEX Type 9.1b  
• INOX

- Garniture complète
- Acier inoxydable

- Pour tube Ø ..... 10 - 140 mm
- Emballage ..... 25 pce

Art. Nr. N° d'art.	Fusslänge mm Long. de pieds mm	Nr. N°	CHF/Gar CHF/gar
560.686.100	150	7415	5.60
560.686.110	200	7416	6.15
560.686.120	300	7417	7.90


**Lieferumfang:**

- 2 Spangen
- 2 Füße
- 4 Klammern

**Inclus dans la livraison:**

- 2 agrafes
- 2 pieds
- 4 attaches

INOX





## Einlegerohrschellen "UNIVERSAL"

## Collier de dalle "UNIVERSEL"

560.687

## • PIPEX Typ 9.3


- komplette Garnituren
- stapelbar
- schwarz

- für Rohr Ø .....	10 - 140 mm
- Länge .....	300 mm
- Breite .....	60 mm
- Verpackung .....	10 Stk.


## • PIPEX Type 9.3

- Garniture complète
- Empilable
- Couleur: noir

- Pour tube Ø .....	10 - 140 mm
- Longueur .....	300 mm
- Largeur .....	60 mm
- Emballage .....	10 pce



Art. Nr. N° d'art.	Höhe mm Hauteur mm	Nr. N°	CHF/Pkt CHF/pqt
560.687.100	150	8517	90.00
560.687.110	200	8518	92.00
560.687.120	300	8519	102.00
560.687.130	400	8520	112.00
560.687.140	500	8521	130.00
560.687.150	600	8522	149.00



## Rohrschellen "UNIVERSEL"

## Collier de fixation de tube "UNIVERSEL"

560.682

## • PIPEX Typ 9.2b

- mit 4 Spangen
- schwarz

- für Rohr Ø .....	10 - 140 mm
--------------------	-------------

## • PIPEX Type 9.2b

- Avec 4 clips
- Couleur: noir

- Pour tube Ø .....	10 - 140 mm
---------------------	-------------

Art. Nr. N° d'art.	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.682.100	7100	2.85



**Einlegerohrschellen**

Diese Einlegerohrschelle ist ein Befestigungssystem für Bodenkanalisation. Diese Rohrschelle eignet sich für das Verlegen von Ablaufleitungen direkt im Erdbereich oder auf einer Magerbetonplatte

**Collier de dalle**

Ces colliers sont un système de fixation pour canalisations dans le sol. Ils conviennent particulièrement bien pour la pose de conduites d'écoulement directement en terre ou sur un lit de béton maigre

**Oberteile****Partie supérieure****560.692**

- zu Einlegerohrschelle
- roh

- Pour colliers de support
- Exécution brute

Art. Nr. N° d'art.	für Rohr Ø mm Pour tube Ø mm	Höhe mm Hauteur mm	Fusschiene mm Rail de base mm	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
<b>560.692.100</b>	50 - 125	400	400 x 30 x 15	5	6001.40	<b>18.40</b>
<b>560.692.200</b>	110 - 160	400	400 x 30 x 15	5	6002.40	<b>18.90</b>

**Unterteile****Partie inférieure****560.693**

- zu Einlegerohrschelle
- roh

- Pour colliers de support
- Exécution brute

Art. Nr. N° d'art.	Länge mm Longueur mm	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
<b>560.693.100</b>	400	5	6003	<b>9.95</b>



**Ankerprofile CK****Profilé CK****560.303**

## • PIPEX Typ 3.40

- promatverzinkt

- Rückenschlitz ..... 14.5 x 40 mm  
- Stangenlänge ..... 6 m

## • PIPEX Type 3.40

- Exécution zinguée promatisée

- Fentes dorsales ..... 14.5 x 40 mm  
- Barres de ..... 6 m

Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	Nr. N°	CHF/Stg CHF/br
560.303.100	19 x 34	4144	64.05

**Ankerprofile C****Profilé C****560.304**

## • PIPEX Typ 3.40

- in Stangen  
- promatverzinkt- Grösse ..... 35 x 35 mm  
- Rückenschlitz ..... 14.5 x 40 mm

## • PIPEX Type 3.40

- En barres  
- Exécution zinguée promatisée- Grandeur ..... 35 x 35 mm  
- Fentes dorsales ..... 14.5 x 40 mm

Art. Nr. N° d'art.	Länge mm Longueur mm	CHF/Stg CHF/br
560.304.100	6000	82.45
560.304.105	1200	17.50
560.304.110	1000	14.75
560.304.120	900	13.35
560.304.130	800	12.00
560.304.140	700	10.60
560.304.150	600	9.25
560.304.160	500	7.85
560.304.170	400	6.50
560.304.180	300	5.10
560.304.190	200	3.75

**Ankerprofile C****Profilé C****560.326**• PIPEX Typ 11.46  
• INOX A4

- Edelstahl rostfrei

- Rückenschlitz ..... 14.5 x 40 mm  
- Stangenlänge ..... 6 m• PIPEX Type 11.46  
• INOX A4

- Acier inoxydable

- Fentes dorsales ..... 14.5 x 40 mm  
- Barres de ..... 6 m

Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	Nr. N°	CHF/Stg CHF/br
560.326.100	35 x 35	4847	404.50

**INOX A4****Doppelprofile CD****Profilé double CD****560.290**

## • PIPEX Typ 3.41

- genietet  
- promatverzinkt


- Stangenlänge ..... 6 m

## • PIPEX Type 3.41

- Exécution rivetée  
- Exécution zinguée promatisée

- Barres de ..... 6 m

Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	Nr. N°	CHF/Stg CHF/br
560.290.100	35 x 70	6536	181.60



**Abschlusskappen**

**Embout de terminaison**

**560.320**

• **PIPEX Typ 3.43**

- für Ankerprofile und Konsolen

• **PIPEX Type 3.43**

- Pour profilés d'ancrage et consoles

Art. Nr. N° d'art.	für Profil Pour profils	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.320.100	CK	5404	0.90
560.320.110	C	4515	1.20



**Stützen**

**Support**

**560.305**

• **PIPEX**

- für Montage in Leitungskanälen oder für Mauermontage
- verzinkt

• **PIPEX**

- Pour montage mural ou dans les caniveaux
- Exécution zinguée

Art. Nr. N° d'art.	für Profil Pour profils	Typ Type	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.305.090	CK	3.50	6336	12.40
560.305.100	C	3.50	4069	14.50
560.305.120	CD	3.50	6438	27.30
560.305.200	CE + CME	3.51	4283	14.50
560.305.220	CRE	3.51	4284	28.50



**Grundplatten**

**Plaque de base**

**560.312**

• **PIPEX Typ 3.11**

- für Profil C
- mit 2 Löchern
- promatverzinkt

• **PIPEX Type 3.11**

- Pour profilé C
- Avec 2 trous
- Exécution zinguée promatisée

- Verpackung..... 100 Stk.      - Emballage..... 100 pce

Art. Nr. N° d'art.	Muffe Manchon	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.312.100	1/2"	4160	4.85
560.312.120	3/4"	4161	5.45



**Grundplatten**

**Plaque de base**

**560.321**


• **PIPEX Typ 3.12**

- zu CK/C/CM/CP Profile
- mit hochgezogener Muffe
- promatverzinkt

• **PIPEX Type 3.12**

- Pour profilés CK/C/CM/CP
- Avec manchon embouti
- Exécution zinguée promatisée

Art. Nr. N° d'art.	Ø	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.321.100	1/2"	5786	2.95



**Grundplatten**

**Plaque de base**

**560.313**

• **PIPEX Typ 3.13b**

- für Profil C
- mit 2 Löchern
- mit Kombimuffe
- promatverzinkt

• **PIPEX Type 3.13b**

- Pour profilé C
- Avec 2 trous
- Avec manchon combiné
- Exécution zinguée promatisée



Art. Nr. N° d'art.	Muffe "/>mm Manchon "/>mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.313.100	1/2" + M10	5789	3.65
560.313.120	3/4" + M12	5790	4.95

**Grundplatten**

**Plaque de base**

**560.327**

• **PIPEX Typ 11.13**  
• **INOX A4**

- für Profile CK/C/CM/CP
- mit 2 Löchern
- mit Kombimuffe
- Edelstahl rostfrei

• **PIPEX Type 11.13**  
• **INOX A4**

- Pour profilés CK/C/CM/CP
- Avec 2 trous
- Avec manchon combiné
- Acier inoxydable

**INOX A4**



Art. Nr. N° d'art.	Muffe "/>mm Manchon "/>mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.327.100	1/2" + M 10	5742	12.70

**Schnellverschlüsse**

**Fermeture rapide**

**560.325**

• **PIPEX Typ 3.14**

- für C-Profile
- promatverzinkt

• **PIPEX Type 3.14**

- Pour profilé C
- Exécution zinguée promatisée

Art. Nr. N° d'art.	Ø	für Profil Pour profils	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.325.100	M 8	CK-C-CM-CP	6344	1.95
560.325.110	M 10	CK-C-CM-CP	6343	2.25
560.325.120	1/2"	CK-C-CM	6342	5.10



M10 / M8



1/2"

**Konsolen**

**Console**

**560.340**

• **PIPEX Typ 3.60**


- Typ CA
- für technische Kanäle und Laufgänge
- promatverzinkt

• **PIPEX Type 3.60**

- Type CA
- Pour caniveaux et gaines techniques
- Exécution zinguée promatisée



Art. Nr. N° d'art.	L cm	A	B	C	D	E	F	GxH	Zulässige Belastung kg Charge admise kg	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.340.100	20	35	35	60	5	130	85	11x30	55	5545	15.95
560.340.110	25	35	35	60	5	130	85	11x30	46	5546	16.80
560.340.120	30	35	35	60	5	130	85	11x30	37	5547	17.60
560.340.130	35	35	35	60	5	130	85	11x30	31	5548	18.25
560.340.140	40	35	35	60	5	130	85	11x30	27	5549	19.25
560.340.150	50	35	35	60	5	130	85	11x30	23	5550	20.90
560.340.160	60	35	35	60	5	130	85	11x30	18	5551	22.55
560.340.170	75	35	35	60	5	130	85	11x30	15	5552	25.05
560.340.180	100	35	35	60	5	130	85	11x30	11	5553	29.15
560.340.190	125	35	35	60	5	130	85	11x30		6369	33.30



**Konsolen**

**Console**

**560.342**

• **PIPEX Typ 3.61**


- Typ CB
- für technische Kanäle und Laufgänge
- promatverzinkt

• **PIPEX Type 3.61**

- Type CB
- Pour caniveaux et gaines techniques
- Exécution zinguée promatisée



Art. Nr. N° d'art.	L cm	A	B	C	D	E	F	GxH	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.342.120	30	35	35	60	5	130	85	11x30	5555	17.60



**Verbindungsstücke**

**Pièce de raccordement**

**560.307**


• **PIPEX Typ 3.80**

- für Profile
- promatverzinkt

• **PIPEX Type 3.80**

- Pour profilés
- Exécution zinguée promatisée

Art. Nr. N° d'art.	Ø	A mm	B mm	E mm	für Schrauben Pour vis	Typ Type	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.307.080	M8	25	8	80	M 8 x 16	CK	6371	5.75
560.307.090		28	28	80	M 8 x 16	C	4068	5.80
560.307.100	M10	25	50	80	M 10 x 25	CP	7028	7.50



**Muttern**

**Écrou**

**560.306**

• **PIPEX Typ 4.10**

- zu Profil C
- promatverzinkt

• **PIPEX Type 4.10**

- Pour profilé C
- Exécution zinguée promatisée

- Grösse..... 13 x 29 mm  
- Verpackung..... 100 Stk.

- Grandeur..... 13 x 29 mm  
- Emballage..... 100 pce

Art. Nr. N° d'art.	Gewinde Ø Filetage Ø	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.306.100	M 8	3889	1.04
560.306.120	M10	4386	1.19



**Muttern**

**Écrou**

**560.328**

• **PIPEX Typ 11.28**  
• **INOX A4**

- zu Profile CK/C/CP
- Edelstahl rostfrei

• **PIPEX Type 11.28**  
• **INOX A4**

- Pour profilés CK/C/CP
- Acier inoxydable

Art. Nr. N° d'art.	Gewinde Ø Filetage Ø	Grösse mm Grandeur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.328.100	M 10	13 x 29	5686	2.85



**Schrauben und Muttern**

**Vis et écrou**

**560.311**

• **PIPEX Typ 4.11**

- für C-Profile
- promatverzinkt

• **PIPEX Type 4.11**

- Pour profilé C
- Exécution zinguée promatisée

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.311.100	M 8 x 16	3891	1.10



**Muttern**

**Écrou**

**560.315**


• **PIPEX Typ 4.13**

- für Jordahl-Profile D 2-3-4 und CR/CS-Profile
- promatverzinkt


• **PIPEX Type 4.13**

- Pour profilés Jordahl D 2-3-4 et profilés CR/CS
- Exécution zinguée promatisée

Art. Nr. N° d'art.	Gewinde Ø Filetage Ø	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.315.100	M 8	3879	1.70
560.315.110	M 10	3881	1.70
560.315.120	M 12	3833	3.40



M8-M10



M12

**Muttern**

**Écrou**

**560.316**

• **PIPEX Typ 4.14**

- für Jordahl-Profile D6 und CK-Profile
- promatverzinkt

• **PIPEX Type 4.14**

- Pour profilés Jordahl D6 et profilés CK
- Exécution zinguée promatisée

Art. Nr. N° d'art.	Gewinde Ø Filetage Ø	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.316.100	M 8	3883	1.60
560.316.110	M 10	3885	1.60



**Muttern**

**Écrou**

**560.318**

• **PIPEX Typ 4.16**

- zu Holorib
- promatverzinkt

• **PIPEX Type 4.16**

- Pour Holorib
- Exécution zinguée promatisée

Art. Nr. N° d'art.	Gewinde Ø Filetage Ø	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.318.100	M 8	3895	2.05
560.318.110	M 10	3897	2.05



**Doppelmuttern**

**Écrou double**

**560.319**

• **PIPEX Typ 4.18**

- promatverzinkt

• **PIPEX Type 4.18**

- Exécution zinguée promatisée

Art. Nr. N° d'art.	Gewinde Ø Filetage Ø	L mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.319.100	M 6 - M 8	24	5320	2.95
560.319.110	M 8 - M 8	24	3977	1.05
560.319.120	M 8 - M 10	24	3979	2.25
560.319.130	M 10 - M 10	30	3981	1.35
560.319.140	M 10 - M 12	36	3983	3.35
560.319.150	M 12 - M 12	36	3985	1.95
560.319.160	M 16 - M 16	48	3987	2.65





## Reduktionsmuttern

## Écrou de réduction


560.317

## • PIPEX Typ 4.19

- promatverzinkt

## • PIPEX Type 4.19

- Exécution zinguée promatisée



Art. Nr. N° d'art.	M	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.317.120	M10 - 1/2"	4168	3.55

## Sechskantschrauben

## Vis à tête six pans

560.308

## • PIPEX Typ 4.21

- mit Schlitz
- ohne Schaft
- promatverzinkt

## • PIPEX Type 4.21

- Avec fente
- Vis entièrement fileté
- Exécution zinguée promatisée



- Verpackung ..... 100 Stk. - Emballage ..... 100 pce

Art. Nr. N° d'art.	Gewinde Ø Filetage Ø	Länge mm Longueur mm	Nr. N°	CHF/100 Stk CHF/100 pce
560.308.100	M 8	16	3893	41.50

## Schrauben

## Vis

560.323

## • PIPEX Typ 4.25

- zu Jordahl-Profilen
- inkl. Muttern
- promatverzinkt

## • PIPEX Type 4.25

- Pour profilés Jordahl
- Avec écrous
- Exécution zinguée promatisée



Art. Nr. N° d'art.	Bezeichnung Désignation	Ø	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.323.110	D 2-3-4	M 10 x 30	3957	3.40

## Unterlagscheiben

## Rondelle

560.309

## • PIPEX Typ 4.40

- zu Profil C
- promatverzinkt

## • PIPEX Type 4.40

- Pour profilé C
- Exécution zinguée promatisée



- Verpackung ..... 100 Stk. - Emballage ..... 100 pce

Art. Nr. N° d'art.	Loch Ø mm Trou Ø mm	Typ Type	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.309.100	10.5	C	3989	0.63
560.309.120	12.5	C	7103	1.25
560.309.150	12.5	CR	3991	2.20

## Montafix-Stockschrauben

## Vis à double filetage Montafix

560.330

## • PIPEX Typ 4.54

- promatverzinkt

## • PIPEX Type 4.54

- Exécution zinguée promatisée

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Ø	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.330.100	MTX	M8/M10	7821	2.60
560.330.120	MTV	M8	7968	1.95



MTX



MTV

## Montafix-Dübel

## Tampon Montafix

560.332

## • PIPEX Typ 4.54

- promatverzinkt

## • PIPEX Type 4.54

- Exécution zinguée promatisée

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Ø	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.332.100	MTZ	M8	7971	1.80
560.332.120		M10	8248	2.00



MTZ

## Montafix-Dübel

## Tampon Montafix

560.335

## • PIPEX Typ 4.54

- promatverzinkt

## • PIPEX Type 4.54

- Exécution zinguée promatisée

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Ø	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.335.100	MTD	M8	7817	3.85
560.335.120		M10	7819	4.10



MTD

## DIN Klemmen

## Pince DIN

560.322


## • PIPEX Typ 4.66

- mit Stahlbügel
- für Profile
- promatverzinkt

## • PIPEX Type 4.66

- Avec étrier en acier
- Pour profilés
- Exécution zinguée promatisée

Art. Nr. N° d'art.	Ø	für Profil Pour profils	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.322.100	M 8	CK	6453	7.90
560.322.110		C/CM	6448	7.90



## Verankerungsklemmen TK

## Pince d'ancrage TK

560.310


## • PIPEX Typ 4.70

- promatverzinkt

## • PIPEX Type 4.70

- Exécution zinguée promatisée

Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.310.100	8/10	4536	7.95



**ERICO Aufhängeschienen**

**Profils d'ancrage ERICO**

ERICO ist ein Schienenmontageprogramm für Rahmen-, Brücken- oder Ständerkonstruktionen. Sinnvolle Verbindungselemente gestatten eine massgerechte und funktionelle Montage

ERICO est un système de montage de profils pour construction de cadres, ponts, ou consoles. Des éléments de raccordement ingénieusement conçus permettent un montage correctement dimensionné et fonctionnel.

**Aufhängeschienen DC 60**

**Profil d'ancrage DB 60**

**560.350**

• ERICO

- flach
- Rücken gelocht
- verzinkt

• ERICO

- Exécution plate
- Avec trous de fixation
- Exécution zinguée

- Länge ..... 6000 mm

- Longueur ..... 6000 mm



Art. Nr. N° d'art.	Profil mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/br
560.350.100	41 - 21	310.255	105.50

**Aufhängeschienen AC 60**

**Profil d'ancrage AB 60**

**560.351**

• ERICO

- hoch
- Rücken gelocht
- verzinkt

• ERICO

- Haut
- Avec trous de fixation
- Exécution zinguée

- Länge ..... 6000 mm

- Longueur ..... 6000 mm



Art. Nr. N° d'art.	Profil mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/br
560.351.100	41 - 41	310.311	139.00

**Universalmuttern UT**

**Écrou universel UT**

**560.367**

• ERICO

- mit Feder
- Profil 41-21 und 41-41 mm

• ERICO

- Avec ressort
- Pour profilés 41-21 et 41-41 mm



Art. Nr. N° d'art.		Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.367.100	M8	315.305	1.75
560.367.110	M10	315.315	1.95

## Profilmuttern SLICK

## Écrou pour profils SLICK

560.368

## • ERICO

- Profil 41-21 und 41-41 mm

## • ERICO

- Pour profilés 41-21 et 41-41 mm

Art. Nr. N° d'art.		Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.368.100	slickM8	174.340	2.20
560.368.110	slickM10	174.350	2.20



## Trägerklammen TK

## Pince pour supports TK

560.370

## • ERICO

- für schwere Aufhängungen von Stahlträgern
- verzinkt

## • ERICO

- Pour la suspension profilés en acier lourds
- Exécution zinguée

- Verpackung ..... 100 Stk.

- Emballage ..... 100 pce

Art. Nr. N° d'art.		Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.370.100	M8	386.810	5.60
560.370.110	M10	386.820	5.85
560.370.120	M12	386.830	7.40



## Befestigungsklammern

## Crochet de fixation

560.380

## • ERICO

- feuerverzinkt

## • ERICO

- Exécution zinguée au feu

- Flanschstärke bis ..... 35 mm
- Schrauben Ø ..... M 10 x 80 mm
- Verpackung ..... 20 Stk.

- Pour épaisseur jusqu'à ..... 35 mm
- Vis Ø ..... M 10 x 80 mm
- Emballage ..... 20 pce

Art. Nr. N° d'art.		Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.380.100	6120 - 3	330.600	31.00



## Rohrbriden

## Bride pour tube

560.500

## • SCHÄNIS

- für Rohr in Rohr-Leitungssysteme und für verschiedenste Rohrarten
- promatverzinkt

- Materialstärke..... 20 x 1.5 mm  
 - Verpackung..... 100 Stk.

## • SCHÄNIS

- Pour systèmes de tuyauteries et divers types de tubes
- Exécution zinguée promatisée

- Épaisseur matériau..... 20 x 1.5 mm  
 - Emballage..... 100 pce

SCHÄNIS



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Nr. N°	CHF/100 Stk CHF/100 pce
560.500.100	16	81.101	52.50
560.500.120	20	81.103	52.50

## Rohrbriden

## Bride pour tube

556.761

## • SCHÄNIS

- für gedämmtes Rohr
- promatverzinkt

- Materialstärke..... 20 x 1.5 mm  
 - Verpackung..... 100 Stk.

## • SCHÄNIS

- Pour tube avec isolation
- Exécution zinguée promatisée

- Épaisseur matériau..... 20 x 1.5 mm  
 - Emballage..... 100 pce

SCHÄNIS



Art. Nr. N° d'art.	Briden Ø D mm Ø de bride D mm	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
556.761.100	22	81.104	0.45
556.761.110	28	81.106	0.50

## Rohrbriden

## Bride pour tube

556.762

## • SCHÄNIS

- zweifach
- für gedämmtes Rohr
- promatverzinkt

- Materialstärke..... 20 x 1.5 mm  
 - Verpackung..... 50 Stk.

## • SCHÄNIS

- Double
- Pour tube avec isolation
- Exécution zinguée promatisée

- Épaisseur matériau..... 20 x 1.5 mm  
 - Emballage..... 50 pce

SCHÄNIS



Art. Nr. N° d'art.	Briden Ø D mm Ø de bride D mm	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
556.762.100	22	81.114	0.75
556.762.110	28	81.116	0.80

## Rohrbriden

## Bride pour tube

557.420

## • SANIPEX

- aus Stahl
- verzinkt

## • SANIPEX

- En acier
- Exécution zinguée

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Art.-Nr. N° d'art.	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
557.420.095	12	5744.112	362421	0.40
557.420.100	16	5744.016	362421	0.50
557.420.105	20	5744.020	362422	0.60
557.420.110	25	5744.025	362423	1.40
557.420.120	32	5744.032	362424	1.80



## Rohrbänder

## Bride de fixation de tubes

560.520

## • 1.4301

- Edelstahl rostfrei

## • 1.4301

- Acier inoxydable

1.4301

Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Materialstärke mm Épaisseur matériau mm	CHF/Stk CHF/pce
560.520.100	21.3	35 x 1.5	5.60
560.520.110	26.9	35 x 1.5	6.00
560.520.120	33.7	35 x 1.5	10.60
560.520.130	42.4	35 x 1.5	9.20
560.520.140	48.3	35 x 1.5	6.75
560.520.150	60.3	35 x 1.5	12.30
560.520.160	76.1	40 x 2.0	10.60
560.520.170	88.9	40 x 2.0	11.40
560.520.180	114.3	40 x 2.5	15.20



## Rohrbänder

## Bride de fixation de tubes

560.530

## • FLAMCO

- für Gas- + Wasserleitungsrohre  
- verzinkt

## • FLAMCO

- Pour tubes de conduites gaz et eau  
- Exécution zinguée

- Materialstärke ..... 20 x 2 mm  
- Verpackung ..... 50 Stk.

- Épaisseur matériau ..... 20 x 2 mm  
- Emballage ..... 50 pce



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Rohr Tube	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.530.100	13.5	1/4"	5139.90	0.80
560.530.110	17.2	3/8"	5139.91	0.53
560.530.120	21.3	1/2"	5139.92	0.47
560.530.130	26.9	3/4"	5139.93	0.53
560.530.140	33.7	1"	5139.94	0.93
560.530.150	42.4	1 1/4"	5139.95	1.13
560.530.160	48.3	1 1/2"	5139.96	1.13
560.530.170	60.3	2"	5139.97	1.46

**Rohrbriden**

**Bride pour tube**



**560.800**

- für Kupferrohre
- mit zwei Anschraublöchern
- Messing
- gestanzt

- Pour tubes de cuivre
- Avec 2 trous pour vis
- Laiton
- Exécution poinçonnée

- Verpackung.....100 Stk.

- Emballage.....100 pce



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	A mm	B mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.800.100	6	6.1	5.5	6.2111.006.80	1.85
560.800.110	8	8.1	8.0	6.2111.008.80	1.85
560.800.120	10	10.1	10.0	6.2112.010.80	1.95
560.800.130	12	12.1	12.0	6.2113.012.80	1.95
560.800.140	14	14.1	14.0	6.2114.014.80	2.15
560.800.150	15	14.1	15.0	6.2114.015.80	2.15
560.800.155	16	16.0	15.5	6.2114.016.80	2.40
560.800.160	17	16.6	17.0	6.2115.017.80	2.40
560.800.170	18	18.1	17.5	6.2116.018.80	2.40
560.800.172	19	19.0	18.5	6.2115.019.80	2.45
560.800.175	20	20.1	20.0	6.2116.020.80	2.65
560.800.177	21	21.0	20.5	6.2116.021.80	2.65
560.800.180	22	22.5	21.5	6.2117.022.80	2.70
560.800.182	23	23.0	22.5	6.2117.023.80	2.80
560.800.185	24	24.0	23.3	6.2118.024.80	3.05
560.800.187	25	25.0	24.2	6.2118.025.80	3.05
560.800.190	28	28.0	27.0	6.2119.028.80	3.10

**Universal-Rohrbriden**

**Bride universelle**

**560.815**

• TUFLEX

- für Elektro- und Sanitärinstallationen
- elastisch
- Nylon
- weiss

• TUFLEX

- Pour installations électriques et sanitaires
- Élastique
- Nylon
- Couleur: blanc



Art. Nr. N° d'art.	Spannbereich mm Capacité de serrage mm	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
560.815.120	10.0-11.0	100	37NB10/11W	0.44
560.815.130	12.0-13.0	100	37NB12/13W	0.46
560.815.140	13.0-14.0	100	37NB13/14W	0.47
560.815.150	14.5-16.0	100	37NB14/16W	0.47
560.815.160	16.5-17.5	100	37NB16/17W	0.49
560.815.170	18.0-19.5	100	37NB18/19W	0.50
560.815.180	20.5-21.5	100	37NB20/21W	0.59
560.815.190	22.0-24.5	50	37NB22/24W	0.59
560.815.200	26.5-28.0	50	37NB26/28W	0.63
560.815.210	28.0-29.0	50	37NB28/29W	0.71
560.815.220	33.5-35.5	25	37NB33/35W	1.06
560.815.230	36.8-38.0	25	37NB36/38W	1.08
560.815.240	42.0-44.0	25	37NB42/44W	1.23
560.815.250	46.0-49.0	20	37NB46/49W	1.29
560.815.260	58.0-61.0	10	37NB58/61W	1.55



**Briden****Bride de fixation****560.817**

- für Kabel- und Rohrbefestigungen
- einfach
- Kunststoff

- Pour la fixation de câbles et tubes
- Simple
- Plastique

- Bohrer Ø ..... 8 mm  
 - Verpackung ..... 100 Stk.

- Foret Ø ..... 8 mm  
 - Emballage ..... 100 pce



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
<b>560.817.100</b>	14	11.2410.014	<b>0.29</b>
<b>560.817.120</b>	16	11.2410.016	<b>0.29</b>
<b>560.817.140</b>	18	A94.152	<b>0.45</b>
<b>560.817.160</b>	20	11.2410.020	<b>0.32</b>
<b>560.817.180</b>	22	11.2410.022	<b>0.32</b>
<b>560.817.200</b>	25	11.2410.025	<b>0.33</b>
<b>560.817.220</b>	28	11.2410.028	<b>0.41</b>

**Briden****Bride de fixation****560.818**

- für Kabel- und Rohrbefestigungen
- doppelt
- Kunststoff

- Pour la fixation de câbles et tubes
- Double
- Plastique

- Bohrer Ø ..... 8 mm

- Foret Ø ..... 8 mm



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
<b>560.818.100</b>	16	100	11.2510.016	<b>0.36</b>
<b>560.818.120</b>	18	100	11.2510.018	<b>0.39</b>
<b>560.818.140</b>	20	100	11.2510.020	<b>0.39</b>
<b>560.818.160</b>	22	100	11.2510.022	<b>0.41</b>
<b>560.818.180</b>	25	100	11.2510.025	<b>0.45</b>
<b>560.818.200</b>	28	50	11.2505.028	<b>0.56</b>

**Klemmschellen**

**Collier clip**

**560.820**

• **+GF+**

- für Kupferrohre
- einfach
- Kunststoff

- Verpackung ..... 25 Stk.

• **+GF+**

- Pour tubes de cuivre
- Simple
- Plastique

- Emballage ..... 25 pce

**+GF+**




7827

Art. Nr. N° d'art.	d mm	c mm	Typ Type		+GF+ Code Code +GF+	CHF/Stk CHF/pce
560.820.100	6	13	7827	ohne Überclip / Sans clip supérieur	767.827.000	<b>1.15</b>
560.820.110	8	14	7827	ohne Überclip / Sans clip supérieur	767.827.001	<b>1.15</b>
560.820.115	10	16	7827	ohne Überclip / Sans clip supérieur	767.827.002	<b>1.15</b>
560.820.135	12	17	7827	ohne Überclip / Sans clip supérieur	767.827.003	<b>1.20</b>
560.820.137	12 - 16	18	7829	mit Überclip * / Avec clip supérieur	767.829.003	<b>2.15</b>
560.820.140	14 - 15	18	7827	ohne Überclip / Sans clip supérieur	767.827.005	<b>1.20</b>
560.820.150	16 - 18	23	7827	ohne Überclip / Sans clip supérieur	767.827.008	<b>1.45</b>
560.820.155	18 - 22	23	7829	mit Überclip * / Avec clip supérieur	767.829.008	<b>2.25</b>
560.820.165	20 - 22	27	7827	ohne Überclip / Sans clip supérieur	767.827.009	<b>1.50</b>
560.820.170	28	33	7827	ohne Überclip / Sans clip supérieur	767.827.010	<b>1.90</b>
560.820.180	35	37	7827	ohne Überclip / Sans clip supérieur	767.827.011	<b>2.20</b>
560.820.190	42	42	7827	ohne Überclip / Sans clip supérieur	767.827.012	<b>2.75</b>

\* Überclip nur solange Vorrat


\* sur-clip: jusqu'à épuisement du stock



7827



7829



7829

**Combi-Briden**

**Bride combinée avec tampon**

**560.830**

• **EF**

- für Kupferrohre
- grau
- PE

- Verpackung ..... 100 Stk.

• **EF**

- Pour tubes de cuivre
- Couleur: gris
- PE

- Emballage ..... 100 pce



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Bohrer Ø mm Foret Ø mm	Schraube mm Vis mm	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
560.830.130	10	5	3 x 30	A94.126	<b>0.83</b>
560.830.140	12	5	3 x 30	A94.127	<b>0.92</b>
560.830.150	14	6	4 x 40	A94.128	<b>1.12</b>
560.830.170	16	6	4 x 40	A94.129	<b>1.25</b>
560.830.190	18	8	4.5 x 50	A94.130	<b>1.47</b>
560.830.210	20	8	4.5 x 50	A94.131	<b>1.83</b>
560.830.215	22	8	4.5 x 50	A94.132	<b>1.93</b>
560.830.220	24	10	4.5 x 50	A94.133	<b>2.15</b>
560.830.230	26	10	5 x 60	A94.134	<b>2.35</b>

## Combi-Briden

## Bride combinée avec tampon

560.835

## • EF

- für Kupferrohre
- weiss
- PE

- Bohrer Ø ..... 8 mm  
 - Verpackung ..... 100 Stk.

## • EF

- Pour tubes de cuivre
- Couleur: blanc
- PE

- Foret Ø ..... 8 mm  
 - Emballage ..... 100 pce



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Schraube mm Vis mm	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
560.835.150	18	4.5 x 50	A94.140	1.47
560.835.152	20	4.5 x 50	A94.141	1.83
560.835.155	22	4.5 x 50	A94.142	1.93

## Rohrschellen

## Collier de fixation de tubes

560.840


## • +GF+ Typ 7826

- für Kupferrohre
- mit Innengewinde M 6
- aus Messing

## • +GF+ Typ 7826

- Pour tubes de cuivre
- Avec filetage femelle M 6
- En laiton

Art. Nr. N° d'art.	d mm	a mm	b mm	+GF+ Code Code +GF+	CHF/Stk CHF/pce
560.840.110	10	17	25	767.826.002	10.00
560.840.120	12	19	29	767.826.003	10.10
560.840.130	15	19	29	767.826.005	10.10
560.840.140	18	26	39	767.826.008	10.70
560.840.150	22	26	39	767.826.009	10.70
560.840.160	28	30	48	767.826.010	15.20

**+GF+**

**REGLA Aufhängesysteme** **Système de suspension REGLA**

für Einzel-, Sammel- und Pendelaufhängungen.

- in der Höhe stufenlos regulierbar
- patentierte Öse für provisorische Drahtaufhängung
- einfach zu montieren, zeitsparend, rationell, sicher

Pour suspensions simples, parallèles et pendulaires.

- Réglage de la hauteur en continu
- Oeillet breveté pour suspension provisoire avec du fil de fer
- Gain de temps, montage simple, rationnel, sûr

**Lochbänder** **Bande perforée** **564.300**

• **REGLA**

- für Aufhängungen
- in Rollen

• **REGLA**

- Pour suspensions
- En rouleau

Art. Nr. N° d'art.	Band mm bande mm	Länge m Longueur m	Lochmasse mm Dim. trous mm	Lochabstand mm Écartement trous mm	Ausführung Exécution	Nr. N°	CHF/RI CHF/rl
564.300.100	18 x 0.6	45	5.2 x 5.2	9.5	verzinkt / Zingué A75.100	A75.100	62.40
564.300.120		45	5.2 x 5.2	9.5	INOX / INOX	A75.101	372.00
564.300.140	23 x 1.0	30	8.5 x 8.5	21.0	verzinkt / Zingué A80.100	A80.100	88.30
564.300.160	23 x 0.8	30	8.5 x 8.5	21.0	INOX / INOX	A80.101	428.00



**Gummi-Einlegebänder** **Garniture en caoutchouc** **564.302**

• **REGLA**

- als Schallschutz-Einlage
- in Rollen
- schwarz

• **REGLA**

- Pour l'isolation acoustique
- En rouleau
- Couleur: noir

- Temperaturbeständigkeit ..... -40° C bis +110 - Températures supportées ..... -40° C à +110

Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	Länge m Longueur m	Band mm bande mm	Nr. N°	CHF/RI CHF/rl
564.302.120	20 - 4	33	18	A72.113	187.00



**Schiebeösen** **Oeillet** **564.305**

• **REGLA**

- mit Holzgewinde
- verzinkt
- passiviert

• **REGLA**

- Avec filetage à bois
- Exécution zinguée
- Passivé

Art. Nr. N° d'art.	Schraube mm Vis mm	Länge mm Longueur mm	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
564.305.100	6	40	50	A74.100	1.72
564.305.140		70	50	A74.101	2.70



## Schiebeösen

## Oeillet

564.310

## • REGLA

- mit Gewinde
- verzinkt
- passiviert

- Verpackung ..... 50 Stk.

## • REGLA

- Avec filetage
- Exécution zinguée
- Passivé

- Emballage ..... 50 pce



Art. Nr. N° d'art.	Gewinde Ø Filetage Ø	Länge mm Longueur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
564.310.100	M 6	23	A74.102	1.75
564.310.140	M 8	33	A74.103	3.00

## Sechskantschrauben mit Muttern

## Boulon à tête six-pans

564.345

## • REGLA

- zu Ankerschienen
- verzinkt
- passiviert

- Verpackung ..... 100 Stk.

## • REGLA

- Pour rails d'ancrage
- Exécution zinguée
- Passivé

- Emballage ..... 100 pce



Art. Nr. N° d'art.	Gewinde Ø Filetage Ø	Länge mm Longueur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
564.345.100	M 5	12	A78.101	0.14

## Schlitzbandeisen

## Liste à fentes en acier plat

564.400

- feuerverzinkt
- in Stangen

- Stangenlänge ..... 2 m

- Exécution zinguée au feu
- En barres

- Barres de ..... 2 m



Art. Nr. N° d'art.	Profil mm	Schlitz mm Fente mm	CHF/m
564.400.110	20 x 2	40 x 5	9.95
564.400.120	20 x 3	40 x 5	11.30
564.400.130	25 x 3	60 x 6	14.30
564.400.140	30 x 3	60 x 6	17.40
564.400.150	30 x 4	60 x 6	20.50
564.400.170	35 x 4	60 x 6	24.90
564.400.180	40 x 4	60 x 6	29.30

## Kabelbinder

## Bride serre-câble

564.450

- mit selbsthemmendem Verschluss
- Polyamid

- Fermeture autobloquante
- Polyamide



Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	Farbe Couleur	bis Ø mm Jusqu' à Ø mm		Verpackung Stk. Emballage pce	CHF/100 Stk CHF/100 pce
564.450.100	100 x 2.5	schwarz / noir	24		100	1.04
564.450.102		farblos / incolore	24		100	1.04
564.450.140	140 x 3.5	schwarz / noir	36		100	2.45
564.450.142		farblos / incolore	36		100	2.45
564.450.150	160 x 4.5	schwarz / noir	40		100	4.30
564.450.152		farblos / incolore	40		100	4.30
564.450.180	180 x 4.5	schwarz / noir	45	SANIPEX 5743-1	100	3.75
564.450.182		farblos / incolore	45	SANIPEX 5743-1	100	3.75
564.450.192	200 x 3.5	farblos / incolore	55		100	4.20
564.450.195	200 x 2.5	farblos / incolore	55		100	3.85
564.450.200	200 x 4.5	schwarz / noir	51	INSTAFLEX 3930	100	4.10
564.450.210		farblos / incolore	51	INSTAFLEX 3930	100	4.10
564.450.220	240 x 7.5	schwarz / noir	69		100	13.10
564.450.230		farblos / incolore	69		100	13.10
564.450.232	280 x 7.5	schwarz / noir	76		100	17.40
564.450.234		farblos / incolore	76		100	17.40
564.450.240	280 x 4.5	schwarz / noir	76	SANIPEX 5743-2	100	5.95
564.450.250		farblos / incolore	76	SANIPEX 5743-2	100	5.95
564.450.255	280 x 3.5	farblos / incolore	80		100	6.10
564.450.280	360 x 7.5	schwarz / noir	101		100	19.20
564.450.285		schwarz, wiederverwendbar / noir, réutilisable	101		100	42.10
564.450.290		farblos / incolore	101		100	19.20
564.450.300	360 x 4.5	schwarz / noir	101		100	9.80
564.450.310		farblos / incolore	101		100	9.80
564.450.311	380 x 4.5	schwarz / noir	110		100	13.80
564.450.312	450 x 7.5	schwarz / noir	136		100	41.90
564.450.313		farblos / incolore	136		100	41.90
564.450.314	500 x 12.5	schwarz / noir	145		50	67.60
564.450.315	540 x 7.5	schwarz / noir	164		100	42.90
564.450.317		farblos / incolore	164		100	42.90
564.450.320	750 x 7.5	schwarz / noir	220		100	52.20
564.450.330		farblos / incolore	220		100	52.20
564.450.350	780 x 9.0	schwarz / noir	235		100	72.20
564.450.380	1000 x 12.5	schwarz / noir	305		50	130.50

## Kabelbinder

## Bride serre-câble

564.455

## • ALLPLASTIK

- rot
- in Beutel zu ..... 1000 Stk.

## • ALLPLASTIK

- Couleur: rouge
- En sachet de ..... 1000 pce



Art. Nr. N° d'art.	Länge mm Longueur mm	CHF/Btl CHF/sa
564.455.100	240	99.40
564.455.120	320	151.00

**Selbstklebesockel SAPI SELCO BAS****Socle autocollant SAPI SELCO BAS****564.470**


- weiss

- Couleur: blanc

- Verpackung.....100 Stk.

- Emballage.....100 pce

Art. Nr.	a x b mm	CHF/Pkt
N° d'art.		CHF/pqt
<b>564.470.100</b>	27 x 27	<b>26.10</b>



**Montageschienen in 2 m - Längen**

**Rail de montage en barres de 2 m**

564.600

• LEIFELD

- für Anschlussdosen und -Winkel
- feuerverzinkt

• LEIFELD

- Pour coffrets et coudes de raccordement
- Exécution zinguée au feu

Art. Nr. N° d'art.	Abmessung mm Dimensions mm	Nr. N°	CHF/m
564.600.100	50 x 3	1200	12.90



**C-Profile**

**Profilé en C**

564.610

• LEIFELD


- kombinierbar mit der LEIFELD Schiene
- feuerverzinkt

• LEIFELD

- Combinaison possible avec le rail LEIFELD
- Exécution zinguée au feu

- Länge ..... 2 m - Longueur ..... 2 m

Art. Nr. N° d'art.	Abmessung mm Dimensions mm	Nr. N°	CHF/m
564.610.100	57 x 31 x 3	1300	15.00



**Fixierplättchen**

**Plaquette de fixation**

564.620

• LEIFELD

- für verdrehsichere Befestigung

• LEIFELD

- Pour la fixation sans torsion

Art. Nr. N° d'art.	Abmessung mm Dimensions mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
564.620.100	50 x 70	1280	0.37



**Schalltrenner**

**Élément insonorisant**

564.630


• LEIFELD

- für Decken- und Anschlusswinkel

• LEIFELD

- Pour supports de conduites sanitaires sous dalles

Art. Nr. N° d'art.	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
564.630.100	1290	4.60



**Kunststoffadapter**

**Adaptateur en plastique**

564.640

• LEIFELD

- für PEX Systeme

• LEIFELD

- Pour systèmes PEX

Art. Nr. N° d'art.	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
564.640.100	1270	2.00





## Kotflügelscheiben

## Rondelle de carrosserie

564.650

## • LEIFELD

## • LEIFELD

Art. Nr. N° d'art.	Abmessung mm Dimensions mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
564.650.100	20 x 6.3	1023	8.75



## Zylinderschrauben

## Vis à tête cylindrique

564.652

## • LEIFELD

## • LEIFELD

Art. Nr. N° d'art.	Abmessung mm Dimensions mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
564.652.110	M5 x 16	1032	8.95



## Muttern

## Écrou

564.655

## • LEIFELD

## • LEIFELD

Art. Nr. N° d'art.	Abmessung Dimensions	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
564.655.120	M6	1013	5.45



## Biegezange

## Pince à cintrer

564.680

## • LEIFELD

## • LEIFELD

- für Montageschienen

- Pour le pliage des rails de montage plats

Art. Nr. N° d'art.	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
564.680.100	1222	121.00



## Halbschalen

## Support pour tuyau

565.010

- Stahlblech
- verzinkt

- En tôle d'acier
- Exécution zinguée

- Länge ..... 3000 mm

- Longueur ..... 3000 mm



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Abwicklung mm Développement mm	CHF/m
565.010.100	20	30	2.80
565.010.120	25	40	3.00
565.010.140	32	50	3.45
565.010.160	40	60	3.80
565.010.220	50	70	4.30
565.010.260	56	80	4.70
565.010.280	63	90	5.20
565.010.300	75	118	5.75
565.010.320	90	143	6.55
565.010.360	110	162	7.40
565.010.380	125	200	8.55
565.010.440	160	250	10.70
565.010.460	200	300	13.10

## Halbschalen

## Support pour tuyau

565.020

- Stahlblech
- schwarz matt
- verzinkt

- En tôle d'acier
- Couleur: noir mat
- Exécution zinguée

- Länge ..... 3000 mm

- Longueur ..... 3000 mm



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Abwicklung mm Développement mm	Typ Type	CHF/m
565.020.100	20	30		2.80
565.020.120	25	40		2.95
565.020.140	32	50		3.45
565.020.160	40	60	360.850	3.80
565.020.220	50	70	361.850	4.30
565.020.260	56	80	363.850	4.70
565.020.280	63	90	364.850	5.20
565.020.300	75	118	365.850	5.75
565.020.320	90	143	366.850	6.55
565.020.360	110	162	367.850	7.30
565.020.380	125	200	368.850	8.55
565.020.440	160	250	369.850	10.60
565.020.460	200	300	370.850	13.10
565.020.480	250	395	371.850	18.60
565.020.500	315	495	375.850	26.60

## Halbschalen

## Support pour tuyau

565.030

## • INOX

- Edelstahl rostfrei

- Dicke ..... 0.8 mm  
- Länge ..... 3000 mm

## • INOX

- Acier inoxydable

- Épaisseur ..... 0.8 mm  
- Longueur ..... 3000 mm

INOX



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Abwicklung mm Développement mm	CHF/m
565.030.100	20	30	8.45
565.030.120	25	40	9.15
565.030.140	32	50	9.80
565.030.160	40	60	11.40
565.030.180	50	70	12.00
565.030.200	56	80	13.70
565.030.220	63	90	14.80
565.030.240	75	118	18.20
565.030.260	90	143	21.30
565.030.280	110	162	23.80
565.030.300	125	200	28.60
565.030.320	160	250	33.10
565.030.340	200	300	39.20

## Cliphalschalen

## Gouttière Clip

565.040

## • Stahl verzinkt


Zur Unterstützung bzw. Halterung frei verlegter PE-Xa-Rohre.  
Reduziert die temperaturbedingte Längenänderung bei PE-Xa-Rohren. Selbsttragende Montage ohne zusätzliche Befestigung.  
Zur Erhöhung der Rohrschellenabstände.

- Länge ..... 3000 mm

## • Acier zingué

Pour soutenir les tuyaux en PE-Xa non fixés. Réduit les variations de longueur due à la température. Montage autoporteur sans fixation supplémentaire. Permet d'augmenter la distance entre les colliers de fixation.

- Longueur ..... 3000 mm



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	CHF/m
565.040.100	16	2.65
565.040.120	20	3.10
565.040.140	25	3.90
565.040.160	32	4.70
565.040.180	40	6.60
565.040.200	50	8.70
565.040.220	63	10.10

## Tropfwasserrinnen

- SCHÄNIS
- INOX A2

- korrosionsfest
- Siebplatte aus Edelstahl rostfrei
- Abschlussdeckel aus grünem Kunststoff
- verstellbare Winkelkonsolen für Montage links und rechts
- Ablaufanschluss 1 1/4" Gewinde mit Einlauftrichter

- Breite ..... 185 mm  
 - Höhe ..... 50 mm

## Bac à nourrice

- SCHÄNIS
- INOX A2

- Résistant à la corrosion
- Tamis en acier inox
- Couverture de fermeture en plastique vert
- Consoles réglables pour le montage à droite ou à gauche
- Raccord d'écoulement avec filetage 1 1/4" avec entonnoir d'entrée

- Largeur ..... 185 mm  
 - Hauteur ..... 50 mm

INOX A2

SCHÄNIS



Art. Nr. N° d'art.	Länge mm Longueur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
565.110.100	500	19.0050	74.70
565.110.110	650	19.0065	81.00
565.110.120	800	19.0080	88.40
565.110.130	1000	19.0100	95.90
565.110.140	1100	19.0110	101.00
565.110.150	1250	19.0125	107.00
565.110.160	1400	19.0140	112.00
565.110.170	1500	19.0150	118.50
565.110.180	1600	19.0160	121.00
565.110.190	1750	19.0175	131.00
565.110.200	2000	19.0200	136.00
565.110.210	2250	19.0225	152.00
565.110.220	2500	19.0250	164.50
565.110.230	2750	19.0275	178.00
565.110.240	3000	19.0300	189.50

## Abläufe

- SCHÄNIS
- INOX

- zu Tropfwasserrinnen
- Edelstahl Rostfrei

Art. Nr. N° d'art.	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
565.115.100	19.0003	16.00

## Naissance

- SCHÄNIS
- INOX

- Pour chénaux
- Acier inoxydable

INOX

SCHÄNIS



565.115

## Anschlussstutzen PE

## Tubulure de raccordement en PE

520.379

## • GEBERIT PE

- schwarz

## • GEBERIT PE

- Couleur: noir




Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	G "	H cm	K cm	GEBERIT No N° GEBERIT	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
520.379.100	48	11/4	20	13	152.136.16.1	331512	11.30
520.379.110	48	11/2	20	13	152.137.16.1	331512	11.30
520.379.120	48	2	20	13	152.138.16.1	331512	11.30

## Lieferumfang:

- Überwurfmutter
- Dichtung

## Inclus dans la livraison:

- Écrou de serrage
- Joint d'étanchéité



## Tropfwasserrinnen

## Bac à nourrice

565.120

- Typ PC-Tech
- inkl. Konsolen
- Kunststoff

- Type PC-Tech
- Avec consoles
- Plastique

- Ablaufanschluss.....	11/4 "
- Breite.....	204 mm
- Höhe.....	65 mm

- Raccord d'écoulement.....	11/4 "
- Largeur.....	204 mm
- Hauteur.....	65 mm



Art. Nr. N° d'art.	Länge mm Longueur mm	CHF/Stk CHF/pce
565.120.100	400	66.90
565.120.110	500	67.80
565.120.120	600	68.80
565.120.130	700	74.70
565.120.140	800	76.60
565.120.150	900	78.10
565.120.160	1000	83.90
565.120.170	1100	86.40
565.120.180	1200	88.30
565.120.190	1300	91.30
565.120.200	1400	99.10
565.120.210	1500	105.50
565.120.220	1600	108.50
565.120.230	1700	112.50
565.120.240	1800	115.00
565.120.250	1900	116.00
565.120.260	2000	118.00
565.120.270	2100	123.00
565.120.280	2200	128.00
565.120.290	2300	135.50

## Konsolen

## Console

565.122

- einzeln
- für Typ PC-Tech

- À la pièce
- Pour type PC-Tech

Art. Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
565.122.100	7.80

**Einlauftrichter PE****Entonnoir en PE****565.220**• **SCHÄNIS**

- mit Siphon
- Sifonierkappe ohne Werkzeug demontierbar
- aus Kunststoff

- Einlauf.....	200 x 75 mm
- Trichterhöhe.....	127 mm
- Ablaufstutzen Ø.....	56 x 68 mm
- Gesamthöhe.....	195 mm
- Verpackung.....	25 Stk.

• **SCHÄNIS**

- Avec siphon
- Couverture de siphon démontable sans outil
- En plastique

- Entrée.....	200 x 75 mm
- Hauteur entonnoir.....	127 mm
- Tubulure d'écoulement Ø.....	56 x 68 mm
- Hauteur totale.....	195 mm
- Emballage.....	25 pce

**SCHÄNIS**

Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
565.220.100	56	20.000	28.20

**Trichter****Entonnoir****565.230**

- zum Stecken
- mit Siphon
- oval
- aus PVC
- schwarz

- A emboîter
- Avec siphon
- Forme ovale
- En PVC
- Couleur: noir

Art. Nr. N° d'art.	d mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
565.230.100	50/56	18.150.21	42.80



**Sani-Sparblock****Caisson de réservation SANI****565.050**

- Typ 1
- für Kunststoff-, Gussleitungen und Varino Abläufe

- Type 1
- Pour écoulements en plastique, en fonte, et Varino, CAN 828.131

Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	NPk-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
565.050.100	56 - 125	828131	24.50

**Kani-Sparblock****Caisson de réservation KANI****565.052**

Ideal für Einlagen in den Bereichen, in denen über der eingelegten Decke Betonwände gestellt werden, um das nach oben stehende Rohr bodenbündig abzulängen, um vor mechanischer Einflüssen zu schützen und um den nötigen Platz zur Weiterverarbeitung zu garantieren.

Idéal pour la pose dans les zones où des murs en béton prendront place sur la dalle à bétonner, pour couper à fleur du sol le tuyau montant, en tant que protection contre les influences mécaniques et pour garantir un espace suffisant pour les travaux ultérieurs.

Kani-Sparblock anstelle von Steckmuffen im Kanalisationsbereich. Kann auch für den BA-Varino als Verlängerungsausparung verwendet werden.

Caisson de réservation KANI à utiliser en lieu et place de manchons à emboîter dans le domaine des canalisations. Peut aussi s'utiliser comme rallonge de réservation pour BA-Varino.

- Abmessung.....200 x 200 x 100 mm

- Dimensions.....200 x 200 x 100 mm

Art. Nr. N° d'art.	für Ø mm Pour Ø mm	CHF/Stk CHF/pce
565.052.100	110 + 125	15.00

**Schalungselemente****Élément de coffrage****565.055****• DIWI-BOX**

- Ausschnitte für Pex-Rohre d16 und d20
- Ausschnitte für Kunststoffrohre d56 - d125
- Befestigung mittels 4 Nägel auf Schalung
- aus Kunststoff

**• DIWI-BOX**

- Découpes pour tubes Pex d16 et d20
- Découpes pour tubes en plastique d56 - d125
- Fixation sur le coffrage par 4 clous
- En plastique

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Ø mm Grandeur Ø mm	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
565.055.100	100	10	20.001	9.75

**Schalungselemente****Élément de coffrage****565.060****• EUROBOX 1**

- mit Deckel und Befestigung
- Kunststoff
- schlagfest
- grau

**• EUROBOX 1**

- Avec couvercle et fixations
- Plastique
- Antichoc
- Couleur: gris

Art. Nr. N° d'art.	Abmessung mm Dimensions mm	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.060.100	50 - 125	EB 1	35.00



## Schalungselemente

## Élément de coffrage

565.065

## • EUROBOX 2

- mit Befestigung
- Kunststoff
- schlagfest
- grau

## • EUROBOX 2

- Avec fixation
- Plastique
- Antichoc
- Couleur: gris



Art. Nr. N° d'art.	Abmessung mm Dimensions mm	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.065.100	50 - 125	EB 2	16.00

## Schalungselemente

## Élément de coffrage

565.068

## • EUROBOX 3

- mit Befestigung
- mit umlaufendem starken Rand 20 x 14 mm
- Kunststoff
- schlagfest
- grau

## • EUROBOX 3

- Avec fixation
- Avec bordure solide sur tout le pourtour, 20 x 14 mm
- Plastique
- Antichoc
- Couleur: gris



Art. Nr. N° d'art.	Abmessung mm Dimensions mm	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
565.068.100	50 - 160	EB 3	36.00

## EASY-BOX Schalungseinheiten

## Élément de coffrage EASY-BOX

565.080

- für in Decken eingelegte Leitungen
- einfach und schnell zu montieren
- Befestigung der Schalung mit 4 Nägeln
- keine Beschädigung der Schalungsbretter
- sauberes Ausschalen
- verwendbar für Ablaufrohre von 56 bis 125 mm und für Lüftungsrohre

- Pour conduites encastrées dans les dalles
- Montage simple et rapide
- Fixation sur le coffrage à l'aide de 4 clous
- Pas de dégâts sur les panneaux de coffrage
- Décoffrage propre
- Pour conduites d'écoulement Ø 56 à 125 mm et pour tuyaux de ventilation



Art. Nr. N° d'art.	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
565.080.100	150000	8.70

## P-Box-Schalungselemente


## Élément de coffrage P-Box

565.085

- grau
- für Rohr Ø .....56 - 125 mm

- Couleur: gris
- Pour tube Ø .....56 - 125 mm

Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
565.085.100	208 x 208 x 37	110000	22.40



## Lieferumfang:

- mit 4 Nägel

## Inclus dans la livraison:

- Avec 4 clous



## Normaussparungen

## Réserve normalisée

565.090

- Typ "Quick-Box"
- grau

- Type "Quick-Box"
- Couleur: gris

- für Rohr Ø .....56 - 125 mm

- Pour tube Ø .....56 - 125 mm

Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	CHF/Stk CHF/pce
565.090.100	200 x 200 x 40	10.70



## Lieferumfang:

- mit 4 Nägel

## Inclus dans la livraison:

- Avec 4 clous

## Schalungsschoner

## Protection de coffrage

520.481

## • GEBERIT

- für Geberit Entwässerungssysteme
- körperschallentkoppelt

## • GEBERIT

- Pour systèmes de drainage Geberit
- Isolé contre les bruits solidiens

## Verwendung

für Durchführungen von Geberit PE-HD und Geberit Silent-db20  
Rohren durch die Schalung beim Einlegen in Betondecken

## Applications

Pour le passage de tubes Geberit PE-HD et Geberit Silent-db20 à  
travers le coffrage lors de la pose noyée dans la dalle en béton

Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	DN	GEBERIT No N° GEBERIT	CHF/Stk CHF/pce
520.481.100	75	70	307.915.00.1	19.20
520.481.110	90	90	308.915.00.1	21.50
520.481.120	110	100	310.915.00.1	23.80


## Lieferumfang:

- Dichtung
- Befestigungsmaterial

## Inclus dans la livraison:

- Joint d'étanchéité
- Matériel de fixation

## ■ GEBERIT



## Rohrstützen FAWA PVC

## Support de tube FAWA, en PVC

557.445

## • SANIPEX

## • SANIPEX

Art. Nr. N° d'art.	Art.-Nr. N° d'art.	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
557.445.100	5757.000	361212	7.20



## Montage Hilfsbügel

## Etrier de montage

036.245

- für Elektro- und Sanitärrohre

- Pour tubes électriques et sanitaires

Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	Dimension cm Dimensions cm	Gewicht Poids	Stk./Bd pces/botte	CHF/Stk CHF/pce
036.245.100	8	30x30x70	0.512	10	2.30

0150



## Mauerkragensringe

## Collerette d'étanchéité

366.200

## • PSI

- mit Befestigungen Edelstahl rostfrei

## • PSI

- Avec fixations en acier inoxydable




Art. Nr. N° d'art.	Bezeichnung DA-Rohr mm Désignation tube DA mm	Spannbereich von DA-Rohr mm Plage de serrage de tube DA mm	Spannbereich bis DA-Rohr mm Plage de serrage jusqu'au tube DA mm	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
366.200.100	32	29	32	1-011-00004	55.60
366.200.120	40	38	42	1-011-00005	55.60
366.200.140	50	48	53	1-011-00006	61.80
366.200.160	63	60	64	1-011-00007	61.50
366.200.180	75	71	80	1-011-00008	62.90
366.200.200	90	84	92	1-011-00009	65.70
366.200.220	110	105	116	1-011-00010	63.40
366.200.240	125	120	130	1-011-00011	68.80
366.200.250	140	135	148	1-011-00012	77.80
366.200.260	160	154	166	1-011-00013	79.20
366.200.270	180	175	190	1-011-00014	89.90
366.200.280	200	195	210	1-011-00015	91.50
366.200.290	225	215	230	1-011-00016	94.60
366.200.300	250	245	260	1-011-00017	96.70
366.200.310	280	275	290	1-011-00018	91.10
366.200.320	315	310	327	1-011-00019	115.50
366.200.330	355	350	365	1-011-00028	104.50
366.200.340	400	395	410	1-011-00020	125.00
366.200.350	450	440	460	1-011-00021	131.50
366.200.360	500	495	515	1-011-00022	147.00
366.200.370	560	555	580	1-011-00023	161.00
366.200.380	630	625	650	1-011-00024	176.50
366.200.390	710	705	735	1-011-00025	194.50
366.200.400	800	795	830	1-011-00029	216.00

## Einbauhinweise:

- Reinigung der einzubetonierenden Rohroberfläche mit Lappen, o.ä.
- Aufschieben des Mauerkragens bis Mitte Beton - bzw. Mitte Mauerwerk
- Anbringen der Spannbänder:  
Bei Mauerkragen bis Ø 315: Beidseitig des Steges  
Bei Mauerkragen bis Ø 355: Beidseitig der Stege sowie zwischen den Stegen
- Spannband um den Mauerkragen legen und Bandende in den Schlitz des Spannschlusses stecken.
- Spannschluss mit Schraubenzieher oder Sechskantschlüssel nach rechts drehen und Sperre leicht andrücken bis der Körper festsitzt.
- Zum Lösen des Spannbandes Spannschluss ein wenig in Richtung des Festziehens weiterdrehen. Dadurch kann die Sperre gehoben werden und anschliessend das Spannschluss zurückgedreht und damit das Spannband gelöst werden.

## Indications de montage:

- Nettoyage de la surface du tube à encastrer dans le béton avec chiffon ou autre
- Glisser la collerette d'étanchéité jusqu'au milieu du béton ou de la maçonnerie
- Fixation des bandes de serrage:  
collerettes d'étanchéité jusqu'à Ø 315: des deux côtés de la traverse  
collerettes d'étanchéité à partir de Ø 355: des deux côtés des traverses et entre les traverses
- Placer la bande de serrage autour de la collerette d'étanchéité et insérer le bout de la bande dans le manchon de serrage.
- Tourner le manchon de serrage à l'aide d'un tournevis ou d'une clé à six pans à droite et appuyer légèrement sur le blocage jusqu'à ce que le corps soit arrêté.
- Pour desserrer la bande de serrage, tourner le manchon de serrage légèrement en direction du resserrage. Ainsi, le blocage peut être neutralisé et ensuite le manchon de serrage tourné en arrière pour desserrer la bande de serrage.



AD Rohr von 32 - 315 mm    AD Rohr von 355 - 1400 mm  
Diam. ext. tube 32 - 315 mm    Daim. ext. tube 355 - 1400 mm

## Pressringe

## Anneau d'étanchéité

368.680

- für Mauerdurchführungen mit Kernbohrungen
- gas- und wasserdicht

- Pour passage de mur percé par couronne diamantée
- Étanche au gaz et à l'eau



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Kernbohrung mm Ø de passage mm	Stahl-Rohr AD mm Tube acier: D ext. mm	PE-Rohr AD mm Tube PE: D ext. mm	Pressring Ø innen mm Ø int. de l'anneau mm	Pressring Ø aussen mm Ø ext. de l'anneau mm	CHF/Stk CHF/pce
368.680.060	50/12	50	8.0-12.0	8.0-12.0	12	48.0	43.70
368.680.062	50/18	50	17.2	16.0	18	48.0	43.70
368.680.064	50/23	50	21.3	20.0	23	48.0	43.70
368.680.066	60/12	60	8.0-12.0	8.0-12.0	12	58.0	44.85
368.680.068	60/18	60	17.2	16.0	18	58.0	44.85
368.680.070	60/23	60	21.3	20.0	23.0	58.0	44.85
368.680.072	60/28	60	26.9	25.0	28.0	58.0	44.85
368.680.075	60/35	60	33.7	32.0	35.0	58.0	44.85
368.680.077	70/28	70	26.9	25.0	28.0	68.0	49.45
368.680.080	70/35	70	33.7	32.0	35.0	68.0	49.45
368.680.081	80/18	80	17.2	16.0	18.0	78.0	53.10
368.680.083	80/23	80	21.3	20.0	23.0	78.0	53.10
368.680.082	80/28	80	26.9	25.0	28.0	78.0	53.10
368.680.085	80/35	80	33.7	32.0	35.0	78.0	53.10
368.680.100	80/43	80	42.4	40.0	43.0	78.0	53.10
368.680.120	80/52	80	48.3	50.0	52.0	78.0	53.10
368.680.090	90/35	90	33.7	32.0	35.0	88.0	61.30
368.680.105	90/43	90	42.4	40.0	43.0	88.0	61.30
368.680.125	90/52	90	48.3	50.0	52.0	88.0	61.30
368.680.091	100/23	100	21.3	20.0	23.0	98.0	70.20
368.680.092	100/28	100	26.9	25.0	28.0	98.0	61.30
368.680.093	100/33	100	-	-	33.0	98.0	61.30
368.680.095	100/36	100	33.7	32.0	36.0	98.0	61.30
368.680.110	100/43	100	42.4	40.0	43.0	98.0	61.30
368.680.130	100/52	100	48.3	50.0	52.0	98.0	61.30
368.680.140	100/60	100	56.0/57.0/58.0	56.0	60.0	98.0	61.30
368.680.160	100/66	100	60.3	63.0	66.0	98.0	61.30
368.680.161	110/36	110	33.7	32.0	36.0	108.0	114.00
368.680.162	110/43	110	42.4	40.0	43.0	108.0	114.00
368.680.163	110/52	110	48.3	50.0	52.0	108.0	114.00
368.680.164	110/66	110	60.3	63.0	66.0	108.0	114.00
368.680.112	120/43	120	42.4	40.0	43.0	118.0	97.90
368.680.165	120/52	120	48.3	50.0	52.0	118.0	97.90
368.680.167	120/57	120	54.0/56.0	56.0	57.0	118.0	97.90
368.680.170	120/66	120	60.3	63.0	66.0	118.0	97.90
368.680.175	120/75	120	-	72.0	75.0	118.0	97.90
368.680.180	120/78	120	76.1/68.0	75.0	78.0	118.0	97.90
368.680.182	120/83	120	RMA 40+50	RMA 40+50	83.0	118.0	97.90
368.680.181	125/43	125	42.4	40.0	43.0	123.0	107.50
368.680.183	125/52	125	48.3	50.0	52.0	123.0	107.50
368.680.184	125/66	125	60.3	63.0	66.0	123.0	107.50
368.680.185	125/78	125	76.1/68.0	75.0	78.0	123.0	107.50
368.680.186	125/83	125	RMA 40+50	RMA 40+50	83.0	123.0	107.50
368.680.176	130/43	130	42.4	40.0	43.0	128.0	144.00
368.680.177	130/52	130	48.3	50.0	52.0	128.0	144.00
368.680.178	130/66	130	60.3	63.0	66.0	128.0	144.00
368.680.179	130/78	130	76.1	75.0	78.0	128.0	144.00
368.680.187	150/43	150	42.4	40.0	43.0	148.0	128.50
368.680.189	150/52	150	48.3	50.0	52.0	148.0	128.50
368.680.188	150/66	150	60.3	63.0	66.0	148.0	128.50
368.680.190	150/78	150	76.1/68.0	75.0	78.0	148.0	128.50
368.680.200	150/86	150	84.0	80.0	86.0	148.0	128.50
368.680.220	150/93	150	88.9/89.0	9.0/92.0	93.0	148.0	128.50
368.680.225	150/98	150	RMA 63+90	RMA 63+90	98.0	148.0	128.50
368.680.240	150/106	150	101.6/104.0	-	106.0	148.0	128.50
368.680.242	160/66	160	60.3	63.0	66.0	158.0	189.00
368.680.244	160/93	160	88.9/89.0	90.0/92.0	93.0	158.0	189.00
368.680.250	200/112	200	108.0/109.0	110.0	112.0	198.0	229.00
368.680.260	200/116	200	114.3	110.0/112.0	116.0	198.0	229.00
368.680.280	200/128	200	-	125.0	128.0	198.0	229.00

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Kernbohrung mm Ø de passage mm	Stahl-Rohr AD mm Tube acier: D ext. mm	PE-Rohr AD mm Tube PE: D ext. mm	Pressring Ø innen mm Ø int. de l'anneau mm	Pressring Ø aussen mm Ø ext. de l'anneau mm	CHF/Stk CHF/pce
<b>368.680.290</b>	200/136	200	133.0/135.0	132.0	136.0	198.0	<b>229.00</b>
<b>368.680.300</b>	200/144	200	135.0/139.7	140.0	144.0	198.0	<b>229.00</b>
<b>368.680.305</b>	250/156	250	154.0	-	156.0	248.0	<b>272.00</b>
<b>368.680.310</b>	250/164	250	156.0/159.0	160.0/163.0	164.0	248.0	<b>272.00</b>
<b>368.680.320</b>	250/172	250	168.3	-	172.0	248.0	<b>272.00</b>
<b>368.680.330</b>	250/182	250	-	180.0	182.0	248.0	<b>272.00</b>
<b>368.680.340</b>	300/206	300	204.0	200.0	206.0	298.0	<b>334.00</b>
<b>368.680.350</b>	300/227	300	219.1	225.0	227.0	298.0	<b>334.00</b>
<b>368.680.360</b>	350/252	350	-	250.0	252.0	348.0	<b>386.00</b>
<b>368.680.370</b>	350/258	350	254.0	-	258.0	348.0	<b>386.00</b>
<b>368.680.380</b>	350/276	350	273.0	-	276.0	348.0	<b>386.00</b>
<b>368.680.390</b>	350/282	350	-	280.0	282.0	348.0	<b>386.00</b>
<b>368.680.400</b>	400/318	400	-	315.0	318.0	398.0	<b>602.00</b>
<b>368.680.410</b>	400/326	400	323.9	-	326.0	398.0	<b>602.00</b>
<b>368.680.420</b>	500/360	500	356.0	355.0	360.0	498.0	<b>932.00</b>
<b>368.680.430</b>	500/404	500	-	400.0	404.0	498.0	<b>932.00</b>
<b>368.680.440</b>	550/455	550	-	450.0	455.0	548.0	<b>1'003.00</b>
<b>368.680.450</b>	700/505	700	-	500.0	505.0	698.0	<b>1'203.00</b>
<b>368.680.460</b>	700/562	700	-	560.0	562.0	698.0	<b>1'285.00</b>

## Korrosionsschutz-Bandagen

## Bande d'enrobage anticorrosion

566.105

## • COROPLAST

- selbstklebend
- Polyethylen
- bleibt auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sehr schmiegsam
- alterungsbeständig
- geeignet als Korrosionsschutz für erdverlegte Rohrleitungen
- in Rollen
- schwarz

- Bandstärke..... 0.15 mm  
 - Länge..... 10 m

## • COROPLAST

- Adhésif
- Polyéthylène
- Reste très souple, même à des températures inférieures à 0° C
- Résiste au vieillissement
- Pour utilisation comme protection contre la corrosion des conduites enterrées
- En rouleau
- Couleur: noir

- Épaisseur bande..... 0.15 mm  
 - Longueur..... 10 m



Art. Nr. N° d'art.	Breite mm Largeur mm	Verpackung Stk. Emballage pce	CHF/Stk CHF/pce
566.105.100	19	32	2.25
566.105.112	25	24	2.50
566.105.114	30	20	3.20
566.105.116	38	16	3.85
566.105.120	50	12	5.00
566.105.140	100	6	9.60

## GYSKO-Binden

## Bande GYSKO

566.110

- plastisches Schutzband auf Fett-Basis
- für Korrosions- und Kondenswasserschutz
- in Rollen
- graubraun

- Länge..... 10 m

- Bande de protection plastique à base de graisse
- Comme protection contre la corrosion et la condensation
- En rouleau
- Couleur: gris-brun

- Longueur..... 10 m

Art. Nr. N° d'art.	Breite mm Largeur mm	CHF/Stk CHF/pce
566.110.100	50	10.70
566.110.107	70	14.40
566.110.110	80	16.60
566.110.120	100	20.70
566.110.130	120	24.30
566.110.140	150	30.10



## Dichtungsmasse

## Pâte à joints

566.112

- Typ GYSKO-Plast
- für Hauseinführungen
- durch kneten leicht verarbeitbar
- ohne Hilfsmittel
- versprödet nicht
- bleibt dauernd plastisch
- gas- und wasserdicht

- Type GYSKO-Plast
- Pour raccordement d'immeuble
- Facile à travailler par simple modelage
- Ne nécessite aucun autre produit
- Ne devient pas friable
- Reste malléable en permanence
- Étanche au gaz et à l'eau



Art. Nr. N° d'art.	Inhalt l Contenu l	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
566.112.120	1	6000	15.90

**DENSOPLAST-Bandagen**

- Petrolatum-Binde Chemie-Faser-Gewebe-Träger und Kunststoff-Folie
  - für die korrosionsschützende Umhüllung von erdverlegten Rohrleitungen
  - in Rollen
  - schwarzbraun
- Temperaturbeständigkeit bis.....+30 °C  
- Länge.....10 m

Art. Nr. N° d'art.	Breite mm Largeur mm	Verpackung Stk. Emballage pce	CHF/Stk CHF/pce
566.117.100	50	24	14.00
566.117.120	100	12	27.50

**Bande de protection DENSOPLAST**

- Bande synthétique grasse imprégnée des deux côtés d'une masse de pétrolatum anticorrosive
  - Imputrescible, spécialement pour la protection anti-corrosion de conduites enfouies
  - En rouleau
  - Couleur: noir-brun
- Résistance à la chaleur jusqu'à .....+30 °C  
- Longueur.....10 m



566.117

**DENSIT-Bandagen AL**

Selbstklebendes Butylband mit aufkaschierter, hoch reissfester Aluminiumfolie für Abdichtung und Isolierung in oberirdischen Anwendungen, dass eine hohe Haftung auf allen festen Materialien entwickelt. Die aufgelagerte ALU-Folie schützt das Band gegen Witterungseinflüsse und Verschmutzung. Unbeständig gegen Benzin, Öl und andere organische Lösungsmittel. Lieferung: in Rollen

- Bandstärke.....0.7 mm
- Länge.....10 m

Art. Nr. N° d'art.	Breite mm Largeur mm	Verpackung Stk. Emballage pce	CHF/Stk CHF/pce
566.127.100	50	12	37.70
566.127.120	75	12	55.20
566.127.140	100	6	73.80
566.127.180	150	6	108.50
566.127.200	225	4	164.50

**Bande DENSIT-AL**

Bande adhésive à base de bitume avec additifs synthétiques, recouverte d'un film-support aluminium, forte adhérence sur tous les matériaux solides. Le film d'aluminium souple sur la face extérieure protège la bande contre les effets des intempéries et de la saleté. Ne résiste pas aux essences, huiles et solvants organiques. Livraison en rouleau

- Épaisseur bande.....0.7 mm
- Longueur.....10 m



566.127

**Schrumpfmuffen**

- Typ CPSM
  - Muffe ohne Beschichtung
  - bestehend aus modifiziertem, vernetztem, unsmelzbarem Polyolefin
  - Schrumpftemperatur: mindestens + 125° C
- Länge.....1 m

Art. Nr. N° d'art.	Schrumpfbereich mm Rétractation mm	Rohr DN Tube DN	Verpackung Stk. Emballage pce	CHF/Stk CHF/pce
566.132.105	70/ 26	25+ 32	35	59.50
566.132.115	90/ 36	40	20	75.00
566.132.125	120/ 54	50+ 65	20	104.00
566.132.127	164/ 80	80	15	132.50
566.132.135	195/102	100+125	15	157.00

**Manchette thermorétractable**

- Type CPSM
  - Manchon sans revêtement
  - En polyoléfine modifiée, polymérisée, infusible
  - Température de rétractation: min. 125° C
- Longueur.....1 m



566.132

**Schrumpfbänder**

- Typ Flexclad-II-C30
- wärmeschrumpfendes Bandmaterial
- zum Korrosionsschutz in den Versorgungsnetzen
- in Rollen

- Länge ..... 15 m

Art. Nr. N° d'art.	Breite mm Largeur mm	Rohr DN Tube DN	Verpackung Stk. Emballage pce	CHF/RI CHF/rl
566.133.110	35	25 - 50	20	142.50
566.133.120	50	80 - 100	12	188.50
566.133.130	75	125 - 150	20	267.00
566.133.140	100	200 - 300	16	348.00

**Bande thermorétractable**

- Type Flexclad-II-C30
- Bande avec propriété de rétraction sous l'effet de la chaleur
- Pour la protection anti-corrosion dans les réseaux d'adduction
- En rouleau

- Longueur ..... 15 m



566.133

**Seidenisierpolster**

- rund
- aus Baumwolle und künstlichen Fasern
- umflochten mit Baumwollgarn
- für das Dämmen und Auffüllen von Fugen in Mauerwerk, Tür- und Fensterrahmen
- Isolation von Rohrleitungen

Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	Bunde m En bottes m	CHF/kg
566.135.100	15/20	80	9.70

**Bourre**

- Forme ronde
- En coton et fibres synthétiques
- Recouvert de fil de coton
- Pour l'isolation et le remplissage de cavités et joints de maçonnerie, cadres de portes et fenêtres
- Pour l'isolation de tubes de conduites



566.135

**Isolierbandagen**• **PUMISOL**

Das Pumisol ist ein geschlossenzelliger Polyethylschaum. Diese Eigenschaft verhilft der Bandage zu hohen Isolationswerte gegen Kälte und Wärme und mindert zusätzlich den Schallpegel. Die Bandage wird ohne störenden Kern geliefert. Zur Sicherheit sollten die Pumisol-Bandagen mit dem auf dieses Material abgestimmten PUMA Klebeband fixiert werden.

- aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum
- hohe Reissfestigkeit
- leicht abrollbar
- leichte Verarbeitung
- formanpassungsfähig
- in Rollen
- grau

**Verwendung**

im Isolationsbereich von Lüftungen, Sanitär, Heizungen usw.

- Länge ..... 5 m  
 - Dicke ..... 3 mm  
 - Temperaturbereich ..... -70° C bis +130 °C  
 - Wärmeleitfähigkeit ..... 0.040 W/mK

Art. Nr. N° d'art.	Breite mm Largeur mm	Verpackung Stk. Emballage pce	CHF/Stk CHF/pce
566.180.100	50	150	2.55
566.180.105	70	105	3.50
566.180.110	83	90	3.90
566.180.120	100	75	4.75

**Bande isolante**• **PUMISOL**

Pumisol est constitué de mousse de polyéthylène à cellules fermées. Cette caractéristique lui confère un haut pouvoir isolant contre le froid et la chaleur, tout en minimisant la transmission sonore. Le rouleau est livré sans noyau gênant. Par sécurité, les bandages Pumisol devraient être fixés à l'aide de la bande adhésive PUMA compatible avec ce matériau.

- Mousse de polyéthylène à cellules fermées
- Haute résistance à la déchirure
- Facile à dérouler
- Application aisée
- S'adapte à différentes formes
- En rouleau
- Couleur: gris

**Applications**

Pour l'isolation d'éléments d'aération, sanitaires, de chauffage, etc.

- Longueur ..... 5 m  
 - Épaisseur ..... 3 mm  
 - Plage de température ..... -70° C à +130 °C  
 - Conductivité thermique ..... 0.040 W/mK



566.180

**Isolierbandagen****Bande isolante****566.190**• **THERMOFLEX**

- Polyester-Schaumstoff
- einseitig mit weisser PVC-Folie laminiert
- für Kalt- und Warmwasser
- speziell für Unterputzleitungen
- in Rollen

- Temperaturbeständigkeit bis ..... +90 °C  
 - Dicke ..... 5 mm  
 - Länge ..... 2.5 m

• **THERMOFLEX**

- En mousse de polyester
- Un côté avec film-support en PVC blanc
- Pour eau chaude et eau froide
- Spécial pour conduites encastrées
- En rouleau

- Résistance à la chaleur jusqu'à ..... +90 °C  
 - Épaisseur ..... 5 mm  
 - Longueur ..... 2.5 m



Art. Nr. N° d'art.	Breite mm Largeur mm	Verpackung Stk. Emballage pce	CHF/Stk CHF/pce
566.190.080	50	200	1.85
566.190.100	100	100	3.30



**Wickelbandagen**

**Bandage à enrouler**

566.255

- TUBOLIT WF Top
- DIN 4102-B2

- dreilagig
- feuchtigkeitsperrende Polyethylenfolie
- normal entflammbar
- blau
- in Rollen

- Länge ..... 3.60 m

- TUBOLIT WF Top
- DIN 4102-B2

- Structure à 3 couches
- Film de polyéthylène imperméable à l'humidité
- Inflammabilité normale
- Couleur: bleu
- En rouleau

- Longueur ..... 3.60 m



Art. Nr. N° d'art.	Breite mm Largeur mm	Verpackung Rollen Emballage Bobines	Nr. N°	CHF/RI CHF/rl
566.255.120	70	168	TL-70-WFT	1.80

**Isolierschläuche**

**Tube d'isolation**

566.300

- TUBOLIT DG-A
- DIN 4102-B2

- selbstklebend
- schwer entflammbar
- grau

- Wandstärke ..... 9 mm  
 - Mediumtemperatur max. .... +102 °C  
 - Länge ..... 2 m

- TUBOLIT DG-A
- DIN 4102-B2

- Adhésif
- Difficilement inflammable
- Couleur: gris

- Épaisseur de paroi ..... 9 mm  
 - Température du liquide max. .... +102 °C  
 - Longueur ..... 2 m



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Verpackung m Emballage m	Nr. N°	CHF/m
566.300.100	15	232	TL-15/9-DG-A	3.00
566.300.110	18	190	TL-18/9-DG-A	3.10
566.300.120	22	162	TL-22/9-DG-A	3.40
566.300.130	28	126	TL-28/9-DG-A	3.60
566.300.140	35	92	TL-35/9-DG-A	4.00
566.300.150	42	72	TL-42/9-DG-A	4.45
566.300.160	48	66	TL-48/9-DG-A	4.95

**Isolierschläuche**

**Tube d'isolation**

566.305

- TUBOLIT DG-A
- DIN 4102-B2

- selbstklebend
- schwer entflammbar
- grau

- Wandstärke ..... 13 mm  
 - Mediumtemperatur max. .... +102 °C  
 - Länge ..... 2 m

- TUBOLIT DG-A
- DIN 4102-B2

- Adhésif
- Difficilement inflammable
- Couleur: gris

- Épaisseur de paroi ..... 13 mm  
 - Température du liquide max. .... +102 °C  
 - Longueur ..... 2 m



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Verpackung m Emballage m	Nr. N°	CHF/m
566.305.100	15	162	TL-15/13-DG-A	3.55
566.305.110	18	136	TL-18/13-DG-A	3.60
566.305.120	22	120	TL-22/13-DG-A	3.80
566.305.130	28	98	TL-28/13-DG-A	4.10
566.305.140	35	72	TL-35/13-DG-A	4.80
566.305.150	42	56	TL-42/13-DG-A	5.05
566.305.160	48	50	TL-48/13-DG-A	5.75

## Isolierschläuche

## Tube d'isolation

566.310

- TUBOLIT DG-A
- DIN 4102-B2

- selbstklebend
- schwer entflammbar
- grau

- Wandstärke ..... 20 mm
- Mediumstemperatur max. .... +102 °C
- Länge ..... 2 m

- TUBOLIT DG-A
- DIN 4102-B2

- Adhésif
- Difficilement inflammable
- Couleur: gris

- Épaisseur de paroi ..... 20 mm
- Température du liquide max. .... +102 °C
- Longueur ..... 2 m



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Verpackung m Emballage m	Nr. N°	CHF/m
566.310.100	18	78	TL-18/20-DG-A	4.55
566.310.110	22	72	TL-22/20-DG-A	5.00
566.310.120	28	60	TL-28/20-DG-A	5.30
566.310.130	35	46	TL-35/20-DG-A	5.70
566.310.140	42	40	TL-42/20-DG-A	6.60
566.310.150	48	32	TL-48/20-DG-A	7.35

## Isolierschläuche

## Tube d'isolation

566.600

- TUBOLIT DG
- DIN 4102-B1

- Dämmschichtdicke angeschlitzt
- schwer entflammbar
- dunkelgrau

- Wandstärke ..... 9 mm
- Mediumstemperatur max. .... +102 °C
- Länge ..... 2 m

- TUBOLIT DG
- DIN 4102-B1

- Isolation préfendue
- Difficilement inflammable
- Couleur: gris foncé

- Épaisseur de paroi ..... 9 mm
- Température du liquide max. .... +102 °C
- Longueur ..... 2 m



Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	Verpackung m Emballage m	Nr. N°	CHF/m
566.600.100	15	232	TL-15/9-DG-B1	2.00
566.600.110	18	190	TL-18/9-DG-B1	2.05
566.600.120	22	162	TL-22/9-DG-B1	2.40
566.600.130	28	126	TL-28/9-DG-B1	2.65
566.600.140	35	92	TL-35/9-DG-B1	3.10
566.600.150	42	72	TL-42/9-DG-B1	3.45
566.600.160	48	66	TL-48/9-DG-B1	3.95
566.600.170	60	46	TL-60/9-DG-B1	5.05
566.600.180	76	32	TL-76/9-DG-B1	6.90
566.600.190	89	22	TL-89/9-DG-B1	8.60

## Isolierschläuche

## Tube d'isolation

566.605

- TUBOLIT DG
- DIN 4102-B1

- Dämmschichtdicke angeschlitzt
- schwer entflammbar
- dunkelgrau

- Wandstärke ..... 13 mm
- Mediumstemperatur max. .... +102 °C
- Länge ..... 2 m

- TUBOLIT DG
- DIN 4102-B1

- Isolation préfendue
- Difficilement inflammable
- Couleur: gris foncé

- Épaisseur de paroi ..... 13 mm
- Température du liquide max. .... +102 °C
- Longueur ..... 2 m



Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	Verpackung m Emballage m	Nr. N°	CHF/m
566.605.100	15	162	TL-15/13-DG-B1	2.50
566.605.110	18	136	TL-18/13-DG-B1	2.60
566.605.120	22	120	TL-22/13-DG-B1	2.75
566.605.130	28	98	TL-28/13-DG-B1	3.20
566.605.140	35	72	TL-35/13-DG-B1	3.80
566.605.150	42	56	TL-42/13-DG-B1	4.00
566.605.160	48	50	TL-48/13-DG-B1	5.00
566.605.170	60	38	TL-60/13-DG-B1	6.10
566.605.180	76	24	TL-76/13-DG-B1	8.35
566.605.190	89	18	TL-89/13-DG-B1	10.05
566.605.200	110	12	TL-110/13-DG-B1	13.45
566.605.210	114	12	TL-114/13-DG-B1	14.25

## Isolierschläuche

## Tube d'isolation

566.610

- TUBOLIT DG
- DIN 4102-B1

- Dämmschichtdicke angeschlitzt
- schwer entflammbar
- dunkelgrau

- Wandstärke ..... 20 mm
- Mediumstemperatur max. .... +102 °C
- Länge ..... 2 m

- TUBOLIT DG
- DIN 4102-B1

- Isolation préfendue
- Difficilement inflammable
- Couleur: gris foncé

- Épaisseur de paroi ..... 20 mm
- Température du liquide max. .... +102 °C
- Longueur ..... 2 m



Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	Verpackung m Emballage m	Nr. N°	CHF/m
566.610.100	18	78	TL-18/20-DG-B1	3.65
566.610.110	22	72	TL-22/20-DG-B1	4.05
566.610.120	28	60	TL-28/20-DG-B1	4.45
566.610.130	35	46	TL-35/20-DG-B1	4.85
566.610.150	42	40	TL-42/20-DG	5.70
566.610.160	48	32	TL-48/20-DG	6.45
566.610.170	54	32	TL-54/20-DG	6.85
566.610.190	60	28	TL-60/20-DG	7.50
566.610.200	76	18	TL-76/20-DG-B1	12.90
566.610.210	89	12	TL-89/20-DG-B1	15.95
566.610.220	110	10	TL-110/20-DG-B1	22.35
566.610.230	114	8	TL-114/20-DG-B1	23.70

## Isolierschläuche

## Tube d'isolation

566.615

- TUBOLIT DG
- DIN 4102-B1

- Dämmschichtdicke geschlitzt
- schwer entflammbar
- dunkelgrau

- Wandstärke ..... 30 mm
- Mediumstemperatur max. .... +102 °C
- Länge ..... 2 m

- TUBOLIT DG
- DIN 4102-B1

- Isolation préfondue
- Difficilement inflammable
- Couleur: gris foncé

- Épaisseur de paroi ..... 30 mm
- Température du liquide max. .... +102 °C
- Longueur ..... 2 m



Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	Verpackung m Emballage m	Nr. N°	CHF/m
566.615.100	18	46	TL-18/30-DG	6.90
566.615.110	22	46	TL-22/30-DG	7.45
566.615.120	28	32	TL-28/30-DG	7.65
566.615.130	35	28	TL-35/30-DG	8.70
566.615.150	42	24	TL-42/30-DG	10.00
566.615.160	48	22	TL-48/30-DG	10.90
566.615.170	54	22	TL-54/30-DG	11.90
566.615.180	60	18	TL-60/30-DG	13.90
566.615.190	76	12	TL-76/30-DG	19.30
566.615.200	89	10	TL-89/30-DG	23.90
566.615.210	114	8	TL-114/30-DG	35.60

## Schutzschläuche

## Tube de protection

566.630

- TUBOLIT S-Plus
- DIN 4102-B2

- mit Aussen- und Innenfolie
- mit strapazierbarer PE-Folie
- normal entflammbar
- metallischblau

- Wandstärke ..... 4 mm
- Mediumstemperatur max. .... +102 °C
- Länge ..... 20 m

- TUBOLIT S-Plus
- DIN 4102-B2

- Avec pellicule à l'intérieur et à l'extérieur
- Avec feuille en PE résistante à l'usure
- Inflammabilité normale
- Couleur: bleu métallique

- Épaisseur de paroi ..... 4 mm
- Température du liquide max. .... +102 °C
- Longueur ..... 20 m



Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	Verpackung Rollen Emballage Bobines	Nr. N°	CHF/RI CHF/rl
566.630.100	15	26	TL-12-15/4-S+	39.00
566.630.110	18	22	TL-18/4-S+	43.00
566.630.120	22	20	TL-22/4-S+	46.00
566.630.130	28	16	TL-28/4-S+	50.00
566.630.140	35	14	TL-35/4-S+	55.00
566.630.150	42	12	TL-42/4-S+	65.00

## Isolierrohre

## Tube d'isolation

566.400

## • ARMALOK

- aus halbhartem PUR-Schaum
- mit PVC-beschichteter Ummantelung
- hellgrau

- Mediumtemperatur max.....+105 °C  
 - Länge.....1 m

## • ARMALOK

- En mousse PUR mi-dure
- Avec revêtement en PVC
- Couleur: gris clair

- Température du liquide max.....+105 °C  
 - Longueur.....1 m



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Rohr Tube	Wandstärke mm Épaisseur de paroi mm	Verpackung m Emballage m	Nr. N°	CHF/m
566.400.110	18	3/8"	20	70	AL-18X20-100	5.95
566.400.115		3/8"	30	40	AL-18X30-100	8.35
566.400.120	22	1/2"	20	60	AL-22X20-100	6.20
566.400.125		1/2"	30	30	AL-18X30-100	8.55
566.400.130	28	3/4"	20	48	AL-28X20-100	6.60
566.400.132		3/4"	30	28	AL-28X30-100	8.65
566.400.135		3/4"	40	20	AL-28X40-100	10.60
566.400.142	35	1"	30	24	AL-35X30-100	9.05
566.400.150	42	1 1/4"	30	20	AL-42X30-100	9.65
566.400.160	48	1 1/2"	30	18	AL-48X30-100	9.80

## Bogen 90°

## Coude 90°

566.410

## • ARMALOK

- mit PVC-beschichteter Ummantelung
- mit PUR-Schaumkern
- hellgrau

- Mediumtemperatur max.....+102 °C

## • ARMALOK

- Avec revêtement en PVC
- Avec noyau en mousse PUR
- Couleur: gris clair

- Température du liquide max.....+102 °C



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Rohr Tube	Wandstärke mm Épaisseur de paroi mm	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
566.410.110	18	3/8"	20	20	AL-ABO-1820	4.20
566.410.115		3/8"	30	24	AL-ABO-1830	7.05
566.410.120	22	1/2"	20	20	AL-ABO-2220	4.60
566.410.125		1/2"	30	24	AL-ABO-2230	7.05
566.410.130	28	3/4"	20	20	AL-ABO-2820	5.05
566.410.132		3/4"	30	20	AL-ABO-2830	7.10
566.410.135		3/4"	40	20	AL-ABO-2840	9.60
566.410.142	35	1"	30	12	AL-ABO-3530	7.30
566.410.155	42	1 1/4"	40	12	AL-ABO-4240	11.50

## PVC-Bogenformteile 90°

## Coude 90° en PVC

566.406

- Typ W und SBW
- schwer entflammbar
- hellgrau

- Type W et SBW
- Difficilement inflammable
- Couleur: gris clair

Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Wandstärke mm Épaisseur de paroi mm	Verpackung Stk. Emballage pce	CHF/Stk CHF/pce
566.406.300	33	1	40	100	4.15
566.406.310	48	1 1/2	40	100	5.30
566.406.320	60	2	40	80	6.80
566.406.330	76	2 1/2	40	80	8.95
566.406.340	89	3	40	60	10.60
566.406.350	114	4	40	60	12.25
566.406.360	139	5	40	50	14.20
566.406.370	168	6	40	50	16.45
566.406.420	60	2	50	80	9.40
566.406.430	76	2 1/2	50	60	10.60
566.406.440	89	3	50	60	11.80
566.406.450	114	4	50	50	14.20
566.406.460	139	5	50	50	16.45
566.406.470	168	6	50	50	23.90
566.406.520	60	2	60	60	11.80
566.406.530	76	2 1/2	60	50	13.00
566.406.540	89	3	60	50	14.20
566.406.550	114	4	60	50	16.40
566.406.560	139	5	60	50	23.70
566.406.570	168	6	60	50	34.55



## PVC-Bogenformteile 90°

## Coude 90° en PVC

566.409

- Typ S, SB und SBW
- schwer entflammbar
- hellgrau

- Type S, SB et SBW
- Difficilement inflammable
- Couleur: gris clair

Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Wandstärke mm Épaisseur de paroi mm	Verpackung Stk. Emballage pce	CHF/Stk CHF/pce
566.409.100	17	3/8	20	300	1.50
566.409.105	21	1/2	20	300	1.60
566.409.110	27	3/4	20	250	2.10
566.409.115	33	1	20	200	2.20
566.409.125	42	1 1/4	20	150	2.40
566.409.130	48	1 1/2	20	150	2.90
566.409.135	57		20	150	3.10
566.409.140	60	2	20	150	3.20
566.409.145	64		20	100	4.05
566.409.150	70		20	100	4.45
566.409.155	76	2 1/2	20	100	4.45
566.409.165	89	3	20	100	5.30
566.409.200	17	3/8	30	250	2.15
566.409.210	27	3/4	30	200	2.35
566.409.215	33	1	30	150	2.45
566.409.225	42	1 1/4	30	150	3.10
566.409.230	48	1 1/2	30	150	3.20
566.409.235	57		30	100	4.35
566.409.240	60	2	30	100	4.45
566.409.245	64		30	100	4.75
566.409.250	70		30	80	5.30
566.409.255	76	2 1/2	30	80	5.35
566.409.260	83		30	80	5.90
566.409.265	89	3	30	80	6.20
566.409.280	114	4	30	60	11.10
566.409.315	33	1	40	100	4.15
566.409.330	48	1 1/2	40	100	5.30
566.409.340	60	2	40	100	6.80
566.409.350	76	2 1/2	40	60	9.65
566.409.355	89	3	40	40	10.90
566.409.360	114	4	40	40	12.65
566.409.365	133		40	50	14.20
566.409.370	139	5	40	50	15.20
566.409.375	159		40	50	16.90
566.409.380	168	6	40	50	18.75
566.409.400	60	2	50	60	9.40
566.409.410	76	2 1/2	50	60	10.60
566.409.420	89	3	50	50	11.80
566.409.430	114	4	50	40	14.60
566.409.440	133		50	50	15.60
566.409.450	139	5	50	25	16.45
566.409.460	159		50	25	21.95
566.409.470	168	6	50	50	26.80
566.409.500	60	2	60	60	11.80
566.409.510	76	2 1/2	60	50	13.00
566.409.520	89	3	60	50	14.20
566.409.530	114	4	60	40	16.85
566.409.540	139	5	60	25	23.70
566.409.550	159		60	25	27.00
566.409.560	159	6	60	25	38.60



## PVC-Bogenformteile 45°

## Coude 45° en PVC

566.413

- schwer entflammbar
- hellgrau

- Difficilement inflammable
- Couleur: gris clair

Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Wandstärke mm Épaisseur de paroi mm	Verpackung Stk. Emballage pce	CHF/Stk CHF/pce
566.413.100	21	1/2	20	200	1.60
566.413.110	27	3/4	20	200	2.10
566.413.120	33	1	20	150	2.20
566.413.190	17	3/8	30	200	2.30
566.413.200	21	1/2	30	200	2.30
566.413.210	27	3/4	30	200	2.35
566.413.220	33	1	30	150	2.45
566.413.230	42	1 1/4	30	150	3.10
566.413.240	48	1 1/2	30	100	3.20
566.413.250	60	2	30	100	4.45
566.413.260	76	2 1/2	30	100	5.35
566.413.270	89	3	30	100	6.20
566.413.320	33	1	40	100	4.15
566.413.340	48	1 1/2	40	100	5.30
566.413.350	60	2	40	100	6.80
566.413.360	76	2 1/2	40	100	9.40
566.413.370	89	3	40	100	10.60
566.413.380	114	4	40	50	12.25
566.413.400	60	2	50	100	9.40
566.413.410	76	2 1/2	50	100	10.60
566.413.420	114	4	50	50	14.20
566.413.500	114	4	60	20	18.85



## PVC-T-Stücke

## Pièce en T en PVC

566.415

- schwer entflammbar
- hellgrau

- Difficilement inflammable
- Couleur: gris clair

Art. Nr. N° d'art.	Hauptrohr mm Tuyau principal mm	Abzweigrohr mm Dérivation mm	Hauptrohr Tuyau principal	Abzweigrohr Dérivation	Wandstärke mm Épaisseur de paroi mm	Verpackung Stk. Emballage pce	CHF/Stk CHF/pce
566.415.100	21	21	1/2"	1/2"	20	200	2.75
566.415.105	27	21	3/4"	1/2"	20	200	2.75
566.415.110		27	3/4"	3/4"	20	200	2.75
566.415.115	33	21	1"	1/2"	20	200	2.75
566.415.120		27	1"	3/4"	20	200	2.75
566.415.125		33	1"	1"	20	200	3.05
566.415.130	42	21	1 1/4"	1/2"	20	200	3.05
566.415.135		27	1 1/4"	3/4"	20	200	3.05
566.415.140		33	1 1/4"	1"	20	200	3.05
566.415.145		42	1 1/4"	1 1/4"	20	200	3.20
566.415.210	27	27	3/4"	3/4"	30	200	3.45
566.415.225	33	33	1"	1"	30	100	3.45
566.415.240	42	42	1 1/4"	1 1/4"	30	100	4.05
566.415.250	48	48	1 1/2"	1 1/2"	30	100	4.25
566.415.270	60	60	2"	2"	30	100	5.35
566.415.275	76	76	2 1/2"	2 1/2"	30	100	6.65
566.415.280	89	89	3"	3"	30	100	6.95
566.415.370	60	60	2"	2"	40	100	6.95
566.415.375	76	76	2 1/2"	2 1/2"	40	100	8.40
566.415.380	89	89	3"	3"	40	100	9.35
566.415.475	76	76	2 1/2"	2 1/2"	50	100	10.00
566.415.480	89	89	3"	3"	50	100	10.90
566.415.485	114	114	4"	4"	50	20	25.25
566.415.585		114	4"	4"	60	20	32.10





## PIR-Rohrisolierschalen

## Coque isolante en PIR pour tubes

566.405

- ohne FCKW / HFCKW

- Sans CFC / HCFC

- Raumgewicht ca. .... 33 kg/m<sup>3</sup>  
 - Länge ..... 1 m  
 - Temperaturbereich ..... -80° C bis +130 °C  
 - Brandklasse ..... 5.3  
 - Wärmeleitzahl ..... < 0.030

- Masse volumique absolue env. .... 33 kg/m<sup>3</sup>  
 - Longueur ..... 1 m  
 - Plage de température ..... -80° C à +130 °C  
 - Classe de protection incendie ..... 5.3  
 - Conductivité thermique ..... < 0.030



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Wandstärke mm Épaisseur de paroi mm	Verpackung m Emballage m	Rohr Ø " Ø du tube "	CHF/m
566.405.105	15	20	88		4.25
566.405.110	17	20	80	3/8	4.55
566.405.115	18	20	77		4.55
566.405.118	21	20	72	1/2	5.10
566.405.120	22	20	72		5.10
566.405.130	25	20	70		5.50
566.405.132	27	20	63	3/4	5.85
566.405.135	28	20	63		5.85
566.405.145	30	20	63		6.20
566.405.150	33	20	55	1	6.50
566.405.155	35	20	55		6.85
566.405.160	38	20	48		7.00
566.405.165	42	20	48	1 1/4	7.25
566.405.168	44	20	48		7.35
566.405.170	48	20	42		7.75
566.405.172	51	20	39		7.85
566.405.174	54	20	36		8.35
566.405.176	57	20	34		8.45
566.405.178	60	20	32	2	8.70
566.405.180	64	20	30		9.10
566.405.182	70	20	26		9.35
566.405.184	76	20	22	2 1/2	9.75
566.405.186	83	20	20		10.25
566.405.188	89	20	20	3	10.45
566.405.190	95	20	19		12.85
566.405.194	108	20	16		14.35
566.405.196	110	20	15		14.45
566.405.198	114	20	15	4	15.65
566.405.205	15	30	48		7.00
566.405.210	17	30	42	3/8	7.25
566.405.215	18	30	42		7.25
566.405.218	21	30	41	1/2	7.65
566.405.220	22	30	40		7.65
566.405.230	25	30	35		8.10
566.405.232	37	30	35	3/4	8.60
566.405.235	28	30	35		8.60
566.405.245	30	30	35		8.95
566.405.250	33	30	31	1	9.45
566.405.255	35	30	30		9.85
566.405.260	38	30	30		10.15
566.405.265	42	30	29	1 1/4	10.60
566.405.270	44	30	29		11.15
566.405.275	48	30	25	1 1/2	11.55
566.405.280	51	30	24		11.95
566.405.285	54	30	24		12.50
566.405.290	57	30	22		12.80
566.405.295	60	30	21	2	13.10
566.405.300	64	30	18		13.65
566.405.305	70	30	18		13.75
566.405.310	76	30	17	2 1/2	14.15
566.405.315	83	30	15		14.65
566.405.320	89	30	14	3	15.35
566.405.325	95	30	14		17.15
566.405.330	102	30	12	3 1/2	17.45
566.405.335	108	30	11		18.15
566.405.340	110	30	11		18.35
566.405.345	114	30	11	4	20.05
566.405.402	15	40	29		10.05
566.405.406	18	40	27		10.60

Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Wandstärke mm Épaisseur de paroi mm	Verpackung m Emballage m	Rohr Ø " Ø du tube "	CHF/m
566.405.408	21	40	24	1/2	11.15
566.405.410	22	40	24		11.15
566.405.412	25	40	22		11.75
566.405.420	27	40	22	3/4	12.35
566.405.422	28	40	22		12.35
566.405.424	30	40	22		13.95
566.405.426	33	40	20	1	14.20
566.405.428	35	40	19		14.50
566.405.430	38	40	19		14.90
566.405.432	42	40	18	1 1/4	15.35
566.405.434	44	40	18		15.80
566.405.436	48	40	17	1 1/2	16.60
566.405.438	51	40	15		17.15
566.405.440	54	40	15		17.45
566.405.442	57	40	15		18.00
566.405.444	60	40	15	2	18.35
566.405.446	64	40	13		19.05
566.405.448	70	40	12		19.65
566.405.450	76	40	12	2 1/2	20.40
566.405.452	83	40	12		20.90
566.405.454	89	40	10	3	21.45
566.405.456	95	40	10		23.75
566.405.458	102	40	9	3 1/2	24.30
566.405.460	108	40	8		25.05
566.405.462	110	40	8		25.50
566.405.464	114	40	8	4	26.90
566.405.502	15	50	18		14.60
566.405.506	18	50	18		15.35
566.405.508	21	50	17	1/2	16.00
566.405.510	22	50	17		16.00
566.405.512	25	50	15		16.50
566.405.516	28	50	15		16.85
566.405.518	30	50	15		17.80
566.405.520	33	50	15	1	18.10
566.405.522	35	50	15		18.75
566.405.524	38	50	13		19.10
566.405.526	42	50	12	1 1/4	19.30
566.405.528	44	50	12		20.65
566.405.536	48	50	12	1 1/2	21.55
566.405.538	51	50	12		22.25
566.405.540	54	50	10		23.65
566.405.542	57	50	10		24.25
566.405.544	60	50	10	2	25.05
566.405.546	64	50	10		25.95
566.405.548	70	50	9		26.70
566.405.550	76	50	9	2 1/2	27.35
566.405.552	83	50	8		29.40
566.405.554	89	50	8	3	30.75
566.405.556	95	50	7		32.95
566.405.558	102	50	7	3 1/2	33.10
566.405.560	108	50	7		33.35
566.405.562	110	50	6		34.05
566.405.564	114	50	6	4	35.70
566.405.602	18	60	12		21.05
566.405.606	22	60	12		26.35
566.405.608	25	60	12		27.20
566.405.612	28	60	11		27.95
566.405.614	30	60	10		29.20
566.405.616	33	60	10	1	29.55
566.405.618	35	60	10		29.80
566.405.620	38	60	10		30.00
566.405.622	42	60	10	1 1/4	30.30
566.405.624	44	60	10		30.65
566.405.626	48	60	9	1 1/2	30.85
566.405.628	51	60	8		31.25
566.405.630	54	60	8		31.45
566.405.632	57	60	8		31.85
566.405.634	60	60	7	2	32.20
566.405.636	64	60	7		32.65
566.405.638	70	60	7		33.00
566.405.650	76	60	6	2 1/2	33.55
566.405.652	83	60	6		34.05

Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Wandstärke mm Épaisseur de paroi mm	Verpackung m Emballage m	Rohr Ø " Ø du tube "	CHF/m
566.405.654	89	60	6	3	34.40
566.405.656	95	60	6		35.90
566.405.660	108	60	5		36.80
566.405.662	110	60	5		37.60
566.405.664	114	60	5	4	39.20
566.405.700	60	80	5	2	45.35
566.405.705	64	80	4		47.30
566.405.710	70	80	4		47.60
566.405.715	76	80	4	2 1/2	47.85
566.405.720	83	80	4		49.55
566.405.725	89	80	4	3	52.30
566.405.730	95	80	3		57.60
566.405.740	108	80	3		60.20
566.405.745	110	80	3		61.30
566.405.750	114	80	3	4	61.80


## PIR-Isolierbogen 90°

## Coude 90° d'isolation en PIR

566.408

- ohne FCKW / HFCKW
- universal auf diverse Fittings
- bruchfest
- staubfrei
- schwer entflammbar

- Sans CFC / HCFC
- Universel, sur différents types de raccords
- Résiste à la rupture
- Sans poussière
- Difficilement inflammable



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Typ Type	Wandstärke mm Épaisseur de paroi mm	Verpackung Stk. Emballage pce	CHF/Stk CHF/pce
566.408.090	15		SBW	20	350	2.30
566.408.100	17	3/8	SBW	20	350	2.30
566.408.105	21	1/2	SBW	20	250	2.40
566.408.110	27	3/4	SBW	20	220	2.60
566.408.115	33	1	SBW	20	160	2.70
566.408.120	38		S	20	180	2.85
566.408.125	42	1 1/4	SBW	20	120	3.00
566.408.130	48	1 1/2	SBW	20	120	3.65
566.408.135	54		SBW	20	110	4.20
566.408.140	57		S	20	80	4.35
566.408.145	60	2	SBW	20	80	4.75
566.408.150	64		S	20	60	4.85
566.408.155	70		S	20	50	5.10
566.408.160	76	2 1/2	SB	20	40	5.40
566.408.165	76	2 1/2	W	20	50	5.40
566.408.170	89	3	SB	20	30	6.85
566.408.175	89	3	W	20	40	6.85
566.408.180	108		S	20	20	11.35
566.408.198	15		SBW	30	180	2.95
566.408.200	17	3/8	SBW	30	180	2.95
566.408.202	18	3/8	SBW	30	130	3.00
566.408.205	21	1/2	SBW	30	120	3.05
566.408.207	22	1/2	SBW	30	110	3.15
566.408.210	27	3/4	SBW	30	130	3.40
566.408.212	28	3/4	SBW	30	90	3.50
566.408.215	33	1	SBW	30	110	3.65
566.408.217	35	1	SBW	30	70	3.75
566.408.220	38		S	30	80	3.80
566.408.225	42	1 1/4	SBW	30	60	4.15
566.408.230	48	1 1/2	SBW	30	80	4.35
566.408.235	54		SBW	30	60	4.90
566.408.240	57		S	30	60	5.00
566.408.245	60	2	SBW	30	60	5.40
566.408.250	64		S	30	40	5.70
566.408.255	70		S	30	30	6.00
566.408.260	76	2 1/2	SBW	30	40	6.40
566.408.265	83		S	30	25	7.65
566.408.270	89	3	SBW	30	30	9.00
566.408.275	102		S	30	30	12.95
566.408.280	108		S	30	15	14.80
566.408.285	114	4	SB	30	15	18.65
566.408.290	114	4	W	30	20	18.65
566.408.298	15		SBW	40	110	3.85
566.408.300	17	3/8	SBW	40	80	3.95
566.408.302	18	3/8	SBW	40	60	4.05
566.408.305	21	1/2	SBW	40	80	4.35
566.408.307	22	1/2	SBW	40	60	4.50
566.408.310	27	3/4	SBW	40	80	4.75
566.408.312	28	3/4	SBW	40	70	4.90
566.408.315	33	1	SBW	40	80	4.95
566.408.317	35	1	SBW	40	50	5.00
566.408.320	38		S	40	60	5.00
566.408.325	42	1 1/4	SBW	40	40	5.35
566.408.330	48	1 1/2	SBW	40	50	5.60
566.408.335	54		SBW	40	40	6.20
566.408.340	57		S	40	40	6.55
566.408.345	60	2	SBW	40	40	6.85
566.408.350	64		S	40	25	7.30
566.408.355	70		S	40	30	7.75
566.408.360	76	2 1/2	SBW	40	30	8.40
566.408.370	89	3	SBW	40	30	11.75
566.408.375	102		S	40	15	17.80

Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Typ Type	Wandstärke mm Épaisseur de paroi mm	Verpackung Stk. Emballage pce	CHF/Stk CHF/pce
566.408.380	108		S	40	15	19.00
566.408.385	114	4	SB	40	10	22.85
566.408.390	114	4	W	40	15	22.85
566.408.400	17	3/8	SBW	50	60	5.40
566.408.402	18	3/8	SBW	50	40	5.50
566.408.405	21	1/2	SBW	50	60	5.70
566.408.407	22	1/2	SBW	50	40	5.80
566.408.410	27	3/4	SBW	50	50	6.00
566.408.415	33	1	SBW	50	40	6.40
566.408.420	38		S	50	40	6.70
566.408.425	42	1 1/4	SBW	50	40	6.85
566.408.430	48	1 1/2	SBW	50	30	7.15
566.408.435	54		SBW	50	30	8.80
566.408.440	57		S	50	20	8.90
566.408.445	60	2	SBW	50	20	9.40
566.408.450	70		S	50	20	10.35
566.408.460	76	2 1/2	SBW	50	20	10.85
566.408.470	89	3	SBW	50	20	15.95
566.408.475	102		S	50	12	20.25
566.408.480	108		S	50	10	21.40
566.408.485	114	4	SB	50	10	32.40
566.408.525	42	1 1/4	SBW	60	30	9.20
566.408.530	48	1 1/2	SBW	60	30	10.35
566.408.550	60	2	SBW	60	15	11.35
566.408.560	76	2 1/2	SBW	60	20	17.10
566.408.570	89	3	SBW	60	15	20.65
566.408.580	102		S	60	8	30.00
566.408.590	114	4	SB	60	8	38.65

## Bezeichnung der Bogenformteile:

- S = 3d-Schweissbogen
- B = Gewindebogen G1, G4, G8
- W = Gewindevinkel A1, A4
- SBW = Universal-Bogenformteile

## Désignation des types de coudes:

- S = coude à souder 3d
- B = coude fileté G1, G4, G8
- W = coude fileté A1, A4
- SBW = raccords coudés universels

## PIR-Isolierbogen 45°

## Coude 45° d'isolation en PIR

566.412

- ohne FCKW / HFCKW

- Sans CFC / HCFC

- Raumgewicht ca. .... 33 kg/m<sup>3</sup>  
 - Temperaturbereich ..... -80° C bis +130 °C  
 - Brandklasse ..... 5.3  
 - Wärmeleitzahl ..... 0.030

- Masse volumique absolue env. .... 33 kg/m<sup>3</sup>  
 - Plage de température ..... -80° C à +130 °C  
 - Classe de protection incendie ..... 5.3  
 - Conductivité thermique ..... 0.030



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Wandstärke mm Épaisseur de paroi mm	Verpackung Stk. Emballage pce	CHF/Stk CHF/pce
566.412.200	18	3/8	20	30	4.80
566.412.210	22	1/2	20	30	5.00
566.412.220	28	3/4	20	30	5.50
566.412.230	34	1	20	20	5.70
566.412.240	42	1 1/4	20	30	6.25
566.412.250	48	1 1/2	20	20	7.70
566.412.260	54		20	20	8.90
566.412.270	60	2	20	20	9.35
566.412.300	18	3/8	30	20	6.15
566.412.310	22	1/2	30	20	6.40
566.412.320	28	3/4	30	20	7.00
566.412.330	34	1	30	20	7.70
566.412.340	42	1 1/4	30	20	8.25
566.412.350	48	1 1/2	30	20	9.20
566.412.360	54		30	20	9.75
566.412.370	60	2	30	20	10.60
566.412.380	76	2 1/2	30	10	11.30
566.412.390	89	3	30	10	13.95
566.412.400	110		30	10	21.60
566.412.410	125		30	10	32.45
566.412.420	28	3/4	40	10	9.75
566.412.430	34	1	40	10	10.40
566.412.440	42	1 1/4	40	10	10.60
566.412.450	48	1 1/2	40	10	11.75
566.412.460	54		40	10	13.00
566.412.470	60	2	40	10	13.55
566.412.480	76	2 1/2	40	10	14.85
566.412.490	89	3	40	10	18.45
566.412.500	110		40	10	28.00
566.412.510	125		40	10	43.95

## PIR-Isolier-T-Stücke

## Pièce d'isolation en T en PIR

566.414

- ohne FCKW / HFCKW  
 - schwer

- Sans CFC / HCFC  
 - Exécution lourde



Art. Nr. N° d'art.	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Rohr Ø " Ø du tube "	Wandstärke mm Épaisseur de paroi mm	Verpackung Stk. Emballage pce	CHF/Stk CHF/pce
566.414.100	21	1/2	20	170	5.85
566.414.110	27	3/4	20	120	6.20
566.414.120	33	1	20	120	6.40
566.414.200	21	1/2	30	70	6.85
566.414.210	27	3/4	30	70	7.05
566.414.220	33	1	30	50	7.50
566.414.230	42	1 1/4	30	50	7.85

## Endmanschettenbänder

## Ruban pour manchettes terminales

566.430

## • ARMALOK Typ AL-AEMBG

- mit 2 Befestigungsnuten
- hellgrau

- Länge ..... 5 m  
 - Verpackung ..... 10 Stk.

## • ARMALOK Type AL-AEMBG

- Avec 2 rainures de fixation
- Couleur: gris clair

- Longueur ..... 5 m  
 - Emballage ..... 10 pce



Art. Nr. N° d'art.	Breite mm Largeur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
566.430.100	18	AL-AEMBG-18B	9.75
566.430.120	28	AL-AEMBG-28B	10.50
566.430.140	38	AL-AEMBG-38B	13.25

## Endmanschettenbänder

## Ruban pour manchettes terminales

566.432

- in Rollen

- En rouleau

- Länge ..... 10 m

- Longueur ..... 10 m



Art. Nr. N° d'art.	Breite mm Largeur mm		CHF/Stk CHF/pce
566.432.090	18	ALU - blank / alu - naturel	11.00
566.432.100		ALU - rot / alu - rouge	12.50
566.432.110		ALU - blau / alu - bleu	12.50
566.432.120		ALU - grün / alu - vert	12.50
566.432.125	28	ALU - blank / alu - naturel	13.00
566.432.130		ALU - rot / alu - rouge	14.00
566.432.140		ALU - blau / alu - bleu	14.00
566.432.150		ALU - grün / alu - vert	14.00
566.432.160	38	ALU - blank / alu - naturel	17.50
566.432.180	48	ALU - blank / alu - naturel	21.50

## Kunststoffklebebänder

## Bande adhésive synthétique

566.420

## • Okapak PSKB

- selbstklebend
- hellgrau
- in Rollen

## • Okapak PSKB

- Adhésif
- Couleur: gris clair
- En rouleau

- Rollenlänge ..... 25 m

- Longueur rouleau ..... 25 m



Art. Nr. N° d'art.	Breite mm Largeur mm	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
566.420.100	19	32	PSKB19	5.40
566.420.110	25	24	PSKB25	6.80
566.420.120	30	20	PSKB30	7.60

**Quellschweissmittel****Produit de soudage à froid**

566.435

- für Isolationen

- Pour isolations



Art. Nr. N° d'art.	Inhalt l Contenu l	Verpackung Dosen Emballage Boîtes	CHF/Do CHF/bte
566.435.100	1	20	27.70

**Clips****Clip**

566.438

- für Tubolit-Isolationen  
- in Beuteln

- Pour isolations Tubolit  
- En sachets

Art. Nr. N° d'art.	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	CHF/Btl CHF/sa
566.438.100	100	TL-CLIPS	10.90

**Kunststoffnieten****Rivet en plastique**

566.440

- für ARMALOK-Isolationen

- Pour isolations ARMALOK

Art. Nr. N° d'art.	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	CHF/1000 Stk CHF/1000 pce
566.440.100	1000	PMN	7.50

**Stechahlen****Poinçon**

566.450

- für Kunststoffnieten  
- gerade Ausführung

- Pour rivets en plastique  
- Exécution droite

Art. Nr. N° d'art.	Länge mm Longueur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
566.450.100	87	PNWG	3.25

**PE-Schutzschläuche****Tuyau de protection en PE**

566.455

- für Abwasserrohre

- Pour conduites d'écoulement

- Dicke..... 5 mm  
- Länge..... 10 m  
- Temperaturbereich..... bis +90 °C  
- Farbe..... silber

- Épaisseur..... 5 mm  
- Longueur..... 10 m  
- Plage de température..... jusqu'à 90 °C  
- Couleur..... argent

Art. Nr. N° d'art.	Aussen-Ø mm Ø extérieur mm	Innen-Ø mm Ø intérieur mm	Verpackung m Emballage m	CHF/m
566.455.100	56	65	180	3.40
566.455.110	63	74	150	3.75
566.455.120	75	83	100	3.95
566.455.130	90	100	100	4.55
566.455.140	110	120	100	5.35
566.455.150	125	140	80	6.10
566.455.160	135	150	80	6.90





**PE-Schutzschläuche**

**Tuyau de protection en PE**

**566.457**

- für SPIRO-Rohre

- Pour tuyaux SPIRO

- Dicke ..... 5 mm  
 - Länge ..... 10 m  
 - Temperaturbereich ..... bis +90 °C  
 - Farbe ..... rot

- Épaisseur ..... 5 mm  
 - Longueur ..... 10 m  
 - Plage de température ..... jusqu'à 90 °C  
 - Couleur ..... rouge



Art. Nr. N° d'art.	DN	Verpackung m Emballage m	CHF/m
566.457.100	80	100	4.00
566.457.110	100	100	4.70
566.457.120	125	80	6.20
566.457.130	150	60	7.30
566.457.140	160	60	8.30
566.457.150	180	20	10.50
566.457.160	200	20	12.40

**Hart-PVC Folien**

**Feuille de PVC dur**

**566.460**

- für die Einfassung von Isolationen  
 - in Rollen  
 - hellgrau

- Pour l'insertion d'isolations  
 - En rouleau  
 - Couleur: gris clair

- Anwendungstemperatur ..... -20° C bis +65 °C

- Température d'utilisation ..... -20° C à +65 °C



Art. Nr. N° d'art.	Dicke mm Épaisseur mm	Breite mm Largeur mm	Länge m Longueur m	CHF/RI CHF/rl
566.460.100	0.30	1200	25	119.00

**Schallschuttmatten elfonic**

**Natte d'isolation acoustique elfonic**

**566.463**

Aufbau:

- Schwere Deckschicht schwarz, 2.0 mm, wirkt schallabsorbierend und als Dampfsperre  
 - PU-Schaumstoff 12 mm grau, offenzellig, Körperschalldämmend

Structure:

- couche isolante 2.0 mm noire lourde, avec propriétés d'isolation acoustique et de barrière vapeur  
 - mousse PU 12 mm à pores ouverts, contre les bruits solidiens

- bleifrei  
 - nicht klebend

- Sans plomb  
 - Non adhésive

- Temperaturbereich ..... -20° C bis +80 °C

- Plage de température ..... -20° C à +80 °C



Art. Nr. N° d'art.	Breite m Largeur m	Länge m Longueur m	CHF/m2
566.463.100	1.0	2.0	56.40

**Schallschuttmatten elfonic**

**Natte d'isolation acoustique elfonic**


**566.466**

Aufbau:

- Schwere Deckschicht schwarz, 2.0 mm, wirkt schallabsorbierend und als Dampfsperre
- PU-Schaumstoff 12 mm grau, offenzellig, Körperschalldämmend

Structure:

- couche isolante 2.0 mm noire lourde, avec propriétés d'isolation acoustique et de barrière vapeur
- mousse PU 12 mm à pores ouverts, contre les bruits solidiens



- bleifrei
- selbstklebend

- Sans plomb
- Adhésif

- Temperaturbereich ..... -20° C bis +80 °C

- Plage de température..... -20° C à +80 °C

Art. Nr. N° d'art.	Breite m Largeur m	Länge m Longueur m	CHF/m2
566.466.100	1.0	2.0	61.50

**Zuschnitte elfonic**

**Natte elfonic en coupons**


**566.468**

Aufbau:

- Schwere Deckschicht schwarz, 2.0 mm, wirkt schallabsorbierend und als Dampfsperre
- PU-Schaumstoff 12 mm grau, offenzellig, Körperschalldämmend

Structure:

- couche isolante 2.0 mm noire lourde, avec propriétés d'isolation acoustique et de barrière vapeur
- mousse PU 12 mm à pores ouverts, contre les bruits solidiens



- bleifrei
- selbstklebend

- Sans plomb
- Adhésif

- Temperaturbereich ..... -20° C bis +80 °C

- Plage de température..... -20° C à +80 °C

Art. Nr. N° d'art.	Ø Rohr mm Ø tube mm	Dimension mm Dimensions mm	CHF/Stk CHF/pce
566.468.100	110	0.48 x 1.1	35.90

**Drähte**

**Fil de fer**

**417.100**

- in Ringen à 2.5 kg
- aus Stahl schwarzgeglüht

- Torche de 2.5 kg
- En acier recuit noir



Art. Nr. N° d'art.	Draht Ø mm Ø du fil mm	CHF/kg
417.100.080	0.8	10.30
417.100.100	1.0	9.20
417.100.120	1.2	8.90
417.100.140	1.3	8.20
417.100.160	1.4	8.30
417.100.180	1.5	8.10
417.100.200	1.6	8.00
417.100.220	1.8	7.90
417.100.240	2.0	7.70
417.100.260	2.5	7.60

**Drähte****Fil de fer****417.120**

- in Ringen à 2.5 kg
- verzinkt

- Torche de 2.5 kg
- Exécution zinguée

Art. Nr. N° d'art.	Draht Ø mm Ø du fil mm	L m	CHF/kg
417.120.080	0.8	640	11.80
417.120.100	1.0	410	13.00
417.120.120	1.2	280	10.00
417.120.140	1.3	245	10.00
417.120.160	1.4	205	9.80
417.120.180	1.5	180	9.10
417.120.200	1.6	160	9.20
417.120.220	1.8	125	9.20
417.120.240	2.0	95	9.10
417.120.260	2.2	85	8.90
417.120.280	2.5	65	8.70
417.120.300	2.8	52	8.50
417.120.320	3.0	45	8.50



## Isolierschläuche

## Tube d'isolation

566.470

## • HT / ARMAFLEX

- schwarz

- Temperaturbereich ..... -50° C bis +150 °C

- Wandstärke ..... 13 mm

- Länge ..... 2 m

## • HT / ARMAFLEX

- Couleur: noir

- Plage de température ..... -50° C à +150 °C

- Épaisseur de paroi ..... 13 mm

- Longueur ..... 2 m



Art. Nr. N° d'art.	Rohr max. Aussen-Ø mm Ø ext. du tube max. mm	Innen Ø min/max mm Ø int. min/max mm	Verpackung m Emballage m	Nr. N°	CHF/m
566.470.100	15	16.5 - 18.0	112	HT-13X015	5.50
566.470.110	18	19.5 - 21.0	98	HT-13X018	6.00
566.470.120	22	23.5 - 25.0	84	HT-13X022	6.45
566.470.130	28	29.5 - 31.0	64	HT-13X028	7.10
566.470.140	35	36.5 - 38.5	50	HT-13X035	8.50
566.470.150	42	44.0 - 46.0	40	HT-13X042	9.55
566.470.160	48	50.0 - 52.0	32	HT-13X048	11.55
566.470.170	54	55.5 - 57.5	32	HT-13X054	13.80
566.470.190	60	62.0 - 64.0	28	HT-13X060	15.15
566.470.200	76	77.5 - 80.0	24	HT-13X076	19.15
566.470.210	89	91.0 - 94.0	18	HT-13X089	22.80

## Isolierschläuche

## Tube d'isolation

566.472

## • HT / ARMAFLEX

- schwarz

- Temperaturbereich ..... -50° C bis +150 °C

- Wandstärke ..... 19 mm

- Länge ..... 2 m

## • HT / ARMAFLEX

- Couleur: noir

- Plage de température ..... -50° C à +150 °C

- Épaisseur de paroi ..... 19 mm

- Longueur ..... 2 m



Art. Nr. N° d'art.	Rohr max. Aussen-Ø mm Ø ext. du tube max. mm	Innen Ø min/max mm Ø int. min/max mm	Verpackung m Emballage m	Nr. N°	CHF/m
566.472.100	15	16.5 - 18.0	64	HT-19X015	9.75
566.472.110	18	19.5 - 21.0	58	HT-19X018	10.05
566.472.120	22	23.5 - 25.0	50	HT-19X022	11.50
566.472.130	28	29.5 - 31.0	48	HT-19X028	13.80
566.472.140	35	36.5 - 38.5	32	HT-19X035	16.00
566.472.150	42	44.0 - 46.0	24	HT-19X042	17.95
566.472.160	48	50.0 - 52.0	22	HT-19X048	22.05
566.472.170	54	55.5 - 57.5	18	HT-19X054	24.70
566.472.190	60	62.0 - 64.0	16	HT-19X060	27.85
566.472.200	76	77.5 - 80.8	18	HT-19X076	34.20
566.472.210	89	91.0 - 94.0	16	HT-19X089	37.95

## Isolierschläuche

## Tube d'isolation

566.475

## • HT / ARMAFLEX

- schwarz
- Temperaturbereich ..... -50° C bis +150 °C
- Wandstärke ..... 25 mm
- Länge ..... 2 m

## • HT / ARMAFLEX

- Couleur: noir
- Plage de température ..... -50° C à +150 °C
- Épaisseur de paroi ..... 25 mm
- Longueur ..... 2 m



Art. Nr. N° d'art.	Rohr max. Aussen-Ø mm Ø ext. du tube max. mm	Innen Ø min/max mm Ø int. min/max mm	Verpackung m Emballage m	Nr. N°	CHF/m
566.475.100	15	16.5 - 18.0	40	HT-25X015	15.00
566.475.110	18	19.5 - 21.0	36	HT-25X018	15.25
566.475.120	22	23.5 - 25.0	36	HT-25X022	16.60
566.475.130	28	29.5 - 31.0	32	HT-25X028	18.95
566.475.140	35	36.5 - 38.5	24	HT-25X035	21.95
566.475.150	42	44.0 - 46.0	20	HT-25X042	26.55
566.475.160	48	50.0 - 52.0	16	HT-25X048	29.95
566.475.170	54	55.5 - 57.5	16	HT-25X054	34.35
566.475.190	60	62.0 - 64.0	16	HT-25X060	37.45
566.475.200	76	77.5 - 80.0	12	HT-25X076	45.20
566.475.210	89	91.0 - 94.0	12	HT-25X089	50.05

## Isolierschläuche

## Tube d'isolation

566.485

## • HT / ARMAFLEX S

- hochflexible, geschlossenzellige Elastomerdämmung
- mit einer rundertrudierten Folienummantelung auf Polyolefin-Basis
- die reissfeste Schutzfolie ist beständig gegenüber UV-Strahlung und mechanischer Beanspruchung
- schwarz

## • HT / ARMAFLEX S

- Isolation en mousse élastomère à cellules fermées, très flexible
- Avec gaine extrudée à base de polyoléfine
- La gaine résiste aux UV et aux sollicitations mécaniques
- Couleur: noir



- Temperaturbereich ..... -50° C bis +150 °C
- Wandstärke ..... 13 mm
- Länge ..... 2 m
- Plage de température ..... -50° C à +150 °C
- Épaisseur de paroi ..... 13 mm
- Longueur ..... 2 m

Art. Nr. N° d'art.	Rohr max. Aussen-Ø mm Ø ext. du tube max. mm	Innen Ø min/max mm Ø int. min/max mm	Verpackung m Emballage m	Nr. N°	CHF/m
566.485.110	15	16.5 - 18.0	112	HT-13x015-SBK	7.30
566.485.120	18	19.5 - 21.0	98	HT-13x018-SBK	7.90
566.485.130	22	23.5 - 25.0	84	HT-13x022-SBK	8.60
566.485.140	28	29.5 - 31.0	64	HT-13x028-SBK	9.35

## Isolierschläuche

## Tube d'isolation

566.486

## • HT / ARMAFLEX S

- hochflexible, geschlossenzellige Elastomerdämmung
- mit einer rundextrudierten Folienummanterlung auf Polyolefin-Basis
- die reissfeste Schutzfolie ist beständig gegenüber UV-Strahlung und mechanischer Beanspruchung
- schwarz

- Temperaturbereich ..... -50° C bis +150 °C  
 - Wandstärke ..... 20 mm  
 - Länge ..... 2 m

## • HT / ARMAFLEX S

- Isolation en mousse élastomère à cellules fermées, très flexible
- Avec gaine extrudée à base de polyoléfine
- La gaine résiste aux UV et aux sollicitations mécaniques
- Couleur: noir

- Plage de température ..... -50° C à +150 °C  
 - Épaisseur de paroi ..... 20 mm  
 - Longueur ..... 2 m



Art. Nr. N° d'art.	Rohr max. Aussen-Ø mm Ø ext. du tube max. mm	Innen Ø min/max mm Ø int. min/max mm	Verpackung m Emballage m	Nr. N°	CHF/m
566.486.110	15	16.5 - 18.0	64	HT-20x015-SBK	13.55
566.486.120	18	19.5 - 21.0	58	HT-20x018-SBK	13.90
566.486.130	22	23.5 - 25.0	50	HT-20x022-SBK	15.90
566.486.140	28	29.5 - 31.0	40	HT-20x028-SBK	19.00
566.486.150	35	36.5 - 38.5	32	HT-20x035-SBK	22.05
566.486.160	42	44.0 - 46.0	24	HT-20x042-SBK	24.90

## Isolierschläuche

## Tube d'isolation

566.487

## • HT / ARMAFLEX S

- hochflexible, geschlossenzellige Elastomerdämmung
- mit einer rundextrudierten Folienummanterlung auf Polyolefin-Basis
- die reissfeste Schutzfolie ist beständig gegenüber UV-Strahlung und mechanischer Beanspruchung
- schwarz

- Temperaturbereich ..... -50° C bis +150 °C  
 - Wandstärke ..... 32 mm  
 - Länge ..... 2 m

## • HT / ARMAFLEX S

- Isolation en mousse élastomère à cellules fermées, très flexible
- Avec gaine extrudée à base de polyoléfine
- La gaine résiste aux UV et aux sollicitations mécaniques
- Couleur: noir

- Plage de température ..... -50° C à +150 °C  
 - Épaisseur de paroi ..... 32 mm  
 - Longueur ..... 2 m



Art. Nr. N° d'art.	Rohr max. Aussen-Ø mm Ø ext. du tube max. mm	Innen Ø min/max mm Ø int. min/max mm	Verpackung m Emballage m	Nr. N°	CHF/m
566.487.110	18	19.5 - 21.0	30	HT-32X018-SBK	22.80
566.487.120	22	23.5 - 25.0	28	HT-32X022-SBK	24.85
566.487.130	28	29.5 - 31.0	24	HT-32X028-SBK	28.40
566.487.140	35	36.5 - 38.5	22	HT-32X035-SBK	31.95
566.487.150	42	44.0 - 46.0	18	HT-32X042-SBK	35.00

## Kunststoffklebebänder

## Bande adhésive synthétique

566.490

## • HT / ARMAFLEX S

- UV-beständig
- schwarz

## • HT / ARMAFLEX S

- Résiste aux UV
- Couleur: noir

Art. Nr. N° d'art.	Breite mm Largeur mm	Länge m Longueur m	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
566.490.100	50	25	TAPE-PE-FE-904	20.65



**XG / ARMAFLEX Isolationen**

Armaflex® XG ist ein flexibles thermisches Dämmmaterial zur Verhinderung von Tauwasser in Klima- und Kälteanlagen. Die Kombination seiner technischen Merkmale - eine niedrige Wärmeleitfähigkeit und ein hoher Wasserdampfdiffusionswiderstand - machen dieses Material zu einer energiesparenden Lösung bei optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das umfassende Liefer-sortiment von Armaflex® XG bietet die passende Isolierung für die übliche Anlage.

**Isolations XG / ARMAFLEX**

Matériau d'isolation thermique flexible qui permet d'éviter la formation d'eau de condensation dans les installations frigorifiques et de climatisation. Ses propriétés techniques - faible conductivité thermique et haute résistance à la diffusion de vapeur - en font une solution d'économie d'énergie avec un excellent rapport qualité/prix. La large gamme de produits Armaflex® XG répond à tous les besoins concernant l'isolation des installations courantes.

**Isolierschläuche**

• **XG / ARMAFLEX**

- schwarz
- Temperaturbereich ..... -50° C bis +105 °C
- Wandstärke ..... 6 mm
- Länge ..... 2 m

**Tube d'isolation**

• **XG / ARMAFLEX**

- Couleur: noir
- Plage de température ..... -50° C à +105 °C
- Épaisseur de paroi ..... 6 mm
- Longueur ..... 2 m



**566.560**

Art. Nr. N° d'art.	Rohr max. Aussen-Ø mm Ø ext. du tube max. mm	Innen Ø min/max mm Ø int. min/max mm	Verpackung m Emballage m	Nr. N°	CHF/m
566.560.100	6	7.0 - 8.5	496	XG-06X006	2.45
566.560.110	8	9.0 - 10.5	432	XG-06X008	2.50
566.560.120	10	11.0 - 12.5	364	XG-06X010	2.55
566.560.130	12	13.0 - 14.5	316	XG-06X012	2.60
566.560.140	15	16.0 - 17.5	266	XG-06X015	2.90
566.560.150	18	19.0 - 20.5	210	XG-06X018	3.15
566.560.160	22	21.0 - 24.5	166	XG-06X022	3.40
566.560.170	28	29.0 - 30.5	112	XG-06X028	3.70

**Isolierschläuche**

• **XG / ARMAFLEX**

- schwarz
- Temperaturbereich ..... -50° C bis +105 °C
- Wandstärke ..... 9 mm
- Länge ..... 2 m

**Tube d'isolation**

• **XG / ARMAFLEX**

- Couleur: noir
- Plage de température ..... -50° C à +105 °C
- Épaisseur de paroi ..... 9 mm
- Longueur ..... 2 m




**566.561**

Art. Nr. N° d'art.	Rohr max. Aussen-Ø mm Ø ext. du tube max. mm	Innen Ø min/max mm Ø int. min/max mm	Verpackung m Emballage m	Nr. N°	CHF/m
566.561.100	6	7.0 - 8.5	352	XG-09X006	2.75
566.561.110	8	9.0 - 10.5	300	XG-09X008	2.85
566.561.120	10	11.0 - 12.5	266	XG-09X010	3.00
566.561.130	12	13.0 - 14.5	234	XG-09X012	3.15
566.561.140	15	16.0 - 17.5	192	XG-09X015	3.30
566.561.150	18	19.0 - 20.5	166	XG-09X018	3.50
566.561.160	22	21.0 - 24.5	136	XG-09X022	3.95
566.561.170	28	29.0 - 30.5	98	XG-09X028	4.30
566.561.180	35	36.0 - 38.0	76	XG-09X035	4.90
566.561.190	42	43.5 - 45.5	60	XG-09X042	5.60
566.561.200	48	49.5 - 51.5	50	XG-09X048	6.60
566.561.210	54	55.0 - 57.0	46	XG-09X054	7.55
566.561.220	60	61.5 - 63.5	44	XG-09X060	9.50
566.561.230	64	65.0 - 67.5	44	XG-09X064	10.50
566.561.240	76	77.0 - 79.5	26	XG-09X076	12.65
566.561.250	89	90.5 - 93.5	20	XG-09X089	15.35
566.561.260	114	116.0 - 120.0	20	XG-09X114	24.85




## INSTALLIERTE LEISTUNG



### DIE VIELSEITIGE FLEXIBLE DÄMMUNG

Zur dauerhaften Verhinderung von Tauwasser  
und Reduzierung thermischer Verluste.

## Armaflex® XG



### DIE SICHERE BRANDSCHUTZBARRIERE

Brandschutzabschottung zur Kondensationskontrolle  
kombinierbar mit Armaflex.

## Armaflex® Protect

[www.armacell.ch](http://www.armacell.ch)

 **armacell**

Tél.: 062 747 31 11  
info.ch@armacell.com



### EFFIZIENZ FÜR ANWENDUNGEN IM FREIEN

Die flexible, hochtemperaturbeständige Dämmung zur  
Optimierung der Effizienz von Anwendungen im Freien.

## HT/Armaflex® S



## Isolierschläuche

## Tube d'isolation

566.562

## • XG / ARMAFLEX

- schwarz
- Temperaturbereich ..... -50° C bis +105 °C
- Wandstärke ..... 13 mm
- Länge ..... 2 m

## • XG / ARMAFLEX

- Couleur: noir
- Plage de température ..... -50° C à +105 °C
- Épaisseur de paroi ..... 13 mm
- Longueur ..... 2 m



Art. Nr. N° d'art.	Rohr max. Aussen-Ø mm Ø ext. du tube max. mm	Innen Ø min/max mm Ø int. min/max mm	Verpackung m Emballage m	Nr. N°	CHF/m
566.562.100	6	7.0 - 8.5	222	XG-13X006	3.65
566.562.120	10	11.0 - 12.5	172	XG-13X010	4.10
566.562.130	12	13.0 - 14.5	162	XG-13X012	4.35
566.562.140	15	16.0 - 17.5	136	XG-13X015	4.90
566.562.150	18	19.0 - 20.5	118	XG-13X018	5.40
566.562.160	22	23.0 - 24.5	98	XG-13X022	5.80
566.562.170	28	29.0 - 30.5	78	XG-13X028	6.35
566.562.180	35	36.0 - 38.0	58	XG-13X035	7.65
566.562.190	40	41.0 - 43.0	18	XG-13X040	8.35
566.562.200	42	43.5 - 45.5	48	XG-13X042	8.65
566.562.210	48	49.5 - 51.5	40	XG-13X048	10.35
566.562.220	54	55.0 - 57.0	34	XG-13X054	12.40
566.562.230	60	61.5 - 63.5	32	XG-13X060	13.65
566.562.240	64	65.0 - 67.5	30	XG-13X064	14.20
566.562.250	76	77.0 - 79.5	24	XG-13X076	17.20
566.562.260	89	90.5 - 93.5	20	XG-13X089	20.35
566.562.270	108	109.5 - 113.0	20	XG-13X108	29.15
566.562.280	114	116.0 - 120.2	18	XG-13X114	32.00
566.562.290	125	127.0 - 131.0	16	XG-13X125	37.60
566.562.300	133	135.0 - 139.0	20	XG-13X133	40.70

## Isolierschläuche

## Tube d'isolation

566.563

## • XG / ARMAFLEX

- schwarz
- Temperaturbereich ..... -50° C bis +105 °C
- Wandstärke ..... 19 mm
- Länge ..... 2 m

## • XG / ARMAFLEX

- Couleur: noir
- Plage de température ..... -50° C à +105 °C
- Épaisseur de paroi ..... 19 mm
- Longueur ..... 2 m



Art. Nr. N° d'art.	Rohr max. Aussen-Ø mm Ø ext. du tube max. mm	Innen Ø min/max mm Ø int. min/max mm	Verpackung m Emballage m	Nr. N°	CHF/m
566.563.100	12	13.0 - 14.5	84	XG-19X012	7.40
566.563.110	15	16.0 - 17.5	72	XG-19X015	8.80
566.563.120	18	19.0 - 20.1	60	XG-19X018	9.05
566.563.130	22	23.0 - 24.5	56	XG-19X022	10.30
566.563.140	28	29.0 - 30.5	48	XG-19X028	12.40
566.563.150	35	36.0 - 38.0	36	XG-19X035	14.30
566.563.160	42	43.5 - 45.5	32	XG-19X042	16.20
566.563.170	48	49.5 - 51.5	24	XG-19X048	19.75
566.563.180	54	55.0 - 57.0	24	XG-19X054	22.20
566.563.190	60	61.5 - 63.5	24	XG-19X060	25.05
566.563.200	64	65.0 - 67.5	20	XG-19X064	26.50
566.563.210	76	77.0 - 79.5	16	XG-19X076	30.70
566.563.220	89	90.5 - 93.5	16	XG-19X089	34.10
566.563.230	102	105.0 - 108.0	12	XG-19X102	44.50
566.563.240	108	109.5 - 113.0	12	XG-19X108	47.10
566.563.250	114	116.0 - 120.0	12	XG-19X114	49.65
566.563.260	125	127.0 - 131.0	10	XG-19X125	54.45
566.563.270	133	135.0 - 139.0	10	XG-19X133	56.50
566.563.280	140	142.0 - 146.0	10	XG-19X140	60.70
566.563.290	160	162.0 - 167.0	10	XG-19X160	69.60

**Isolierschläuche**

**Tube d'isolation**

**566.564**

• **XG / ARMAFLEX**

- schwarz

- Temperaturbereich ..... -50° C bis +105 °C  
 - Wandstärke ..... 25 mm  
 - Länge ..... 2 m

• **XG / ARMAFLEX**

- Couleur: noir

- Plage de température ..... -50° C à +105 °C  
 - Épaisseur de paroi ..... 25 mm  
 - Longueur ..... 2 m



Art. Nr. N° d'art.	Rohr max. Aussen-Ø mm Ø ext. du tube max. mm	Innen Ø min/max mm Ø int. min/max mm	Verpackung m Emballage m	Nr. N°	CHF/m
<b>566.564.100</b>	18	19.0 - 20.5	36	XG-25X018	<b>13.70</b>
<b>566.564.120</b>	22	23.0 - 24.5	36	XG-25X022	<b>14.55</b>
<b>566.564.130</b>	28	29.0 - 30.5	32	XG-25X028	<b>17.10</b>
<b>566.564.150</b>	35	36.0 - 38.0	24	XG-25X035	<b>18.90</b>
<b>566.564.160</b>	42	43.5 - 45.5	24	XG-25X042	<b>24.00</b>
<b>566.564.170</b>	48	49.5 - 51.5	20	XG-25X048	<b>27.55</b>
<b>566.564.180</b>	54	55.0 - 57.0	18	XG-25X054	<b>31.15</b>
<b>566.564.190</b>	60	61.5 - 63.5	18	XG-25X060	<b>33.85</b>
<b>566.564.200</b>	64	65.0 - 67.5	16	XG-25X064	<b>35.40</b>
<b>566.564.230</b>	108	109.5 - 113.0	6	XG-25X108	<b>60.80</b>
<b>566.564.240</b>	114	116.0 - 120.0	10	XG-25X114	<b>64.70</b>

**Isolierschläuche**

**Tube d'isolation**

**566.565**

• **XG / ARMAFLEX**

- schwarz

- Temperaturbereich ..... -50° C bis +105 °C  
 - Wandstärke ..... 32 mm  
 - Länge ..... 2 m

• **XG / ARMAFLEX**

- Couleur: noir

- Plage de température ..... -50° C à +105 °C  
 - Épaisseur de paroi ..... 32 mm  
 - Longueur ..... 2 m



Art. Nr. N° d'art.	Rohr max. Aussen-Ø mm Ø ext. du tube max. mm	Innen Ø min/max mm Ø int. min/max mm	Verpackung m Emballage m	Nr. N°	CHF/m
<b>566.565.100</b>	18	19.0 - 25.5	32	XG-32X018	<b>19.60</b>
<b>566.565.110</b>	22	23.0 - 24.5	24	XG-32X022	<b>20.85</b>
<b>566.565.120</b>	28	29.0 - 30.5	24	XG-32X028	<b>23.05</b>
<b>566.565.130</b>	35	36.0 - 38.0	18	XG-32X035	<b>26.75</b>
<b>566.565.140</b>	42	43.5 - 45.5	18	XG-32X042	<b>33.35</b>
<b>566.565.150</b>	48	49.5 - 51.5	18	XG-32X048	<b>36.20</b>
<b>566.565.160</b>	54	55.0 - 57.0	12	XG-32X054	<b>41.75</b>
<b>566.565.170</b>	60	61.5 - 63.5	10	XG-32X060	<b>45.05</b>
<b>566.565.180</b>	64	65.0 - 67.5	10	XG-32X064	<b>47.30</b>
<b>566.565.190</b>	70	71.0 - 73.5	10	XG-32X070	<b>51.05</b>
<b>566.565.200</b>	76	77.0 - 79.5	10	XG-32X076	<b>53.70</b>
<b>566.565.210</b>	89	90.5 - 93.5	10	XG-32X089	<b>59.50</b>
<b>566.565.220</b>	102	105.0 - 108.0	6	XG-32X102	<b>67.55</b>
<b>566.565.230</b>	108	109.5 - 113.0	6	XG-32X108	<b>79.65</b>
<b>566.565.240</b>	114	116.0 - 120.0	8	XG-32X114	<b>86.90</b>
<b>566.565.250</b>	140	142.0 - 146.0	6	XG-32X140	<b>107.85</b>
<b>566.565.260</b>	160	162.0 - 167.0	4	XG-32X160	<b>125.75</b>

**Isolierschläuche**

**Tube d'isolation**

**566.566**

• **XG / ARMAFLEX**

- schwarz

- Temperaturbereich ..... -50° C bis +105 °C  
 - Wandstärke ..... 40 mm  
 - Länge ..... 2 m

• **XG / ARMAFLEX**

- Couleur: noir

- Plage de température ..... -50° C à +105 °C  
 - Épaisseur de paroi ..... 40 mm  
 - Longueur ..... 2 m



Art. Nr. N° d'art.	Rohr max. Aussen-Ø mm Ø ext. du tube max. mm	Innen Ø min/max mm Ø int. min/max mm	Verpackung m Emballage m	Nr. N°	CHF/m
566.566.100	28	29.0 - 30.5	24	XG-40X028	28.80
566.566.110	35	36.0 - 38.0	22	XG-40X035	33.45
566.566.120	42	43.5 - 45.5	16	XG-40X042	41.70
566.566.130	48	49.5 - 51.5	12	XG-40X048	45.25
566.566.140	54	55.0 - 57.0	12	XG-40X054	52.20
566.566.150	60	61.5 - 63.5	10	XG-40X060	56.50
566.566.160	76	77.0 - 79.5	8	XG-40X076	63.35
566.566.170	114	116.0 - 120.0	4	XG-40X114	95.50
566.566.180	160	162.0 - 167.0	2	XG-40X160	136.10

**Isolierschläuche**

**Tube d'isolation**

**566.570**

• **XG / ARMAFLEX**

- selbstklebend  
 - schwarz

- Temperaturbereich ..... -50° C bis +105 °C  
 - Wandstärke ..... 9 mm  
 - Länge ..... 2 m

• **XG / ARMAFLEX**

- Adhésif  
 - Couleur: noir

- Plage de température ..... -50° C à +105 °C  
 - Épaisseur de paroi ..... 9 mm  
 - Longueur ..... 2 m



Art. Nr. N° d'art.	Rohr max. Aussen-Ø mm Ø ext. du tube max. mm	Innen Ø min/max mm Ø int. min/max mm	Verpackung m Emballage m	Nr. N°	CHF/m
566.570.100	12	13.0 - 14.5	234	XG-09X012-A	4.10
566.570.110	15	16.0 - 17.5	192	XG-09X015-A	4.35
566.570.120	18	19.0 - 20.5	166	XG-09X018-A	4.60
566.570.130	22	21.0 - 24.5	136	XG-09X022-A	5.05
566.570.140	28	29.0 - 30.5	98	XG-09X028-A	5.55
566.570.150	35	36.0 - 38.0	76	XG-09X035-A	6.05
566.570.160	42	43.5 - 45.5	60	XG-09X042-A	6.90

**Isolierschläuche**

**Tube d'isolation**

**566.571**

• **XG / ARMAFLEX**

- selbstklebend  
 - schwarz

- Temperaturbereich ..... -50° C bis +105 °C  
 - Wandstärke ..... 13 mm  
 - Länge ..... 2 m

• **XG / ARMAFLEX**

- Adhésif  
 - Couleur: noir

- Plage de température ..... -50° C à +105 °C  
 - Épaisseur de paroi ..... 13 mm  
 - Longueur ..... 2 m



Art. Nr. N° d'art.	Rohr max. Aussen-Ø mm Ø ext. du tube max. mm	Innen Ø min/max mm Ø int. min/max mm	Verpackung m Emballage m	Nr. N°	CHF/m
566.571.100	18	19.0 - 20.5	118	XG-13X018-A	6.90
566.571.110	22	21.0 - 24.5	98	XG-13X022-A	7.25
566.571.120	28	29.0 - 30.5	78	XG-13X028-A	7.80
566.571.130	35	36.0 - 38.0	58	XG-13X035-A	9.10
566.571.140	42	43.5 - 45.5	48	XG-13X042-A	10.15
566.571.150	48	49.5 - 51.5	40	XG-13X048-A	11.75
566.571.160	54	55.0 - 57.0	34	XG-13X054-A	13.90
566.571.170	60	61.5 - 63.5	32	XG-13X060-A	15.15
566.571.180	76	77.0 - 79.5	24	XG-13X076-A	18.70
566.571.190	89	90.5 - 93.5	20	XG-13X089-A	21.95

## Isolierschläuche

## Tube d'isolation

566.572

## • XG / ARMAFLEX

- selbstklebend
- schwarz

- Temperaturbereich ..... -50° C bis +105 °C  
 - Wandstärke ..... 19 mm  
 - Länge ..... 2 m

## • XG / ARMAFLEX

- Adhésif
- Couleur: noir

- Plage de température ..... -50° C à +105 °C  
 - Épaisseur de paroi ..... 19 mm  
 - Longueur ..... 2 m



Art. Nr. N° d'art.	Rohr max. Aussen-Ø mm Ø ext. du tube max. mm	Innen Ø min/max mm Ø int. min/max mm	Verpackung m Emballage m	Nr. N°	CHF/m
566.572.100	18	19.0 - 20.5	60	XG-19X018-A	10.70
566.572.110	22	23.0 - 24.5	56	XG-19X022-A	11.90
566.572.120	28	29.0 - 30.5	48	XG-19X028-A	14.10
566.572.130	35	36.0 - 38.0	36	XG-19X035-A	16.00
566.572.140	42	43.5 - 45.5	32	XG-19X042-A	17.90
566.572.150	48	49.5 - 51.5	24	XG-19X048-A	21.40
566.572.160	54	55.0 - 57.0	24	XG-19X054-A	24.00
566.572.170	60	61.5 - 63.5	24	XG-19X060-A	26.80
566.572.180	76	77.0 - 79.5	16	XG-19X076-A	31.85
566.572.190	89	90.5 - 93.5	16	XG-19X089-A	35.70

## Isolierschläuche

## Tube d'isolation

566.575

## • XG / ARMAFLEX

- endlos
- schwarz

- Temperaturbereich ..... -50° C bis +105 °C  
 - Wandstärke ..... 6 mm

## • XG / ARMAFLEX

- Sans fin
- Couleur: noir

- Plage de température ..... -50° C à +105 °C  
 - Épaisseur de paroi ..... 6 mm



Art. Nr. N° d'art.	Rohr max. Aussen-Ø mm Ø ext. du tube max. mm	Verpackung m Emballage m	Nr. N°	CHF/m
566.575.100	6	95	XG-06X006/E	2.45
566.575.110	8	85	XG-06X008/E	2.50
566.575.120	10	75	XG-06X010/E	2.55
566.575.130	12	65	XG-06X012/E	2.60
566.575.140	15	55	XG-06X015/E	2.90
566.575.150	18	45	XG-06X018/E	3.15
566.575.160	22	40	XG-06X022/E	3.40
566.575.170	28	30	XG-06X028/E	3.70

## Isolierschläuche

## Tube d'isolation

566.576

## • XG / ARMAFLEX

- endlos
- schwarz

- Temperaturbereich ..... -50° C bis +105 °C  
 - Wandstärke ..... 9 mm

## • XG / ARMAFLEX


- Sans fin
- Couleur: noir

- Plage de température ..... -50° C à +105 °C  
 - Épaisseur de paroi ..... 9 mm



Art. Nr. N° d'art.	Rohr max. Aussen-Ø mm Ø ext. du tube max. mm	Verpackung m Emballage m	Nr. N°	CHF/m
566.576.100	6	70	XG-09X006/E	2.75
566.576.110	10	50	XG-09X010/E	3.00
566.576.120	12	45	XG-09X012/E	3.15
566.576.130	15	40	XG-09X015/E	3.30
566.576.140	18	38	XG-09X018/E	3.50
566.576.150	22	30	XG-09X022/E	3.95
566.576.160	28	26	XG-09X028/E	4.30


## PERFORMANCE INSTALLÉE



### L'ISOLATION FLEXIBLE ET POLYVALENTE

Contrôle efficace de la condensation et réduction des pertes thermiques.

## Armaflex® XG



### UN BARRAGE FIABLE EN CAS D'INCENDIE


L'isolant coupe-feu pour maîtriser le phénomène de condensation correspondant aux pénétrations de tuyaux Armaflex.

## Armaflex® Protect

[www.armacell.ch](http://www.armacell.ch)

 **armacell**

Tél.: 062 747 31 11  
info.ch@armacell.com



### EFFICACITÉ POUR LES APPLICATIONS EXTÉRIEURES

L'isolant flexible et résistant aux températures élevées pour optimiser l'efficacité des installations extérieures.

## HT/Armaflex® S

## Isolierschläuche

## Tube d'isolation

566.577

## • XG / ARMAFLEX

- endlos
- schwarz

- Temperaturbereich ..... -50° C bis +105 °C  
 - Wandstärke ..... 13 mm

## • XG / ARMAFLEX

- Sans fin
- Couleur: noir

- Plage de température ..... -50° C à +105 °C  
 - Épaisseur de paroi ..... 13 mm

Art. Nr. N° d'art.	Rohr max. Aussen-Ø mm Ø ext. du tube max. mm	Verpackung m Emballage m	Nr. N°	CHF/m
566.577.100	6	45	XG-13X006/E	3.65
566.577.110	10	35	XG-13X010/E	4.10
566.577.120	12	32	XG-13X012/E	4.35
566.577.130	15	32	XG-13X015/E	4.90
566.577.140	18	30	XG-13X018/E	5.40
566.577.150	22	26	XG-13X022/E	5.80
566.577.160	28	20	XG-13X028/E	6.35





**NH / ARMAFLEX Isolationen**

NH / Armaflex® ist ein halogenfreies, flexibles Dämmmaterial für Anwendungen im Wärme- wie auch Kältebereich. Das Produkt eignet sich insbesondere bei hohen Anforderungen an das praktische Brandverhalten - in den Bereichen: Computerräume, Labors, Reinräume, Schiffen, Nahrungsmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie, in öffentlichen Verkehrsmitteln usw. Im Brandfall entsteht keine unmittelbare Schadstoffemission mit säuehaltigem Rauch, welcher die Sicherheit von Personen bedrohen oder zu Schäden an elektronischen Einrichtungen führen könnte. Das Material bietet einen zuverlässigen Schutz vor Tauwasserbildung und verhindert Energieverluste. NH/Armaflex® ist staub- und faserfrei und ermöglicht eine saubere, einfache und staubfreie Installation.

**Isolations NH / ARMAFLEX**

NH / Armaflex® est un produit isolant flexible et sans halogène, pour des applications dans le domaine du chauffage et du froid. Le produit répond tout particulièrement aux exigences concernant le comportement au feu dans les salles informatiques, laboratoires, salles blanches, navires, industrie pharmaceutique, de l'alimentation et de la chimie, transports publics, etc. Aucune émission nocive immédiate avec fumée acide pouvant porter atteinte à la santé ou contribuer aux dégâts aux installations électroniques n'est produite en cas d'incendie. Offre une protection fiable contre la formation d'eau de condensation et réduit les déperditions d'énergie. NH / Armaflex® est exempt de poussière et de fibres et permet une installation absolument simple et propre.

**Isolierschläuche**

• **NH / ARMAFLEX**

- halogenfreies geschlossenzelliges Dämmmaterial
- praktisches Brandverhalten: selbstlöschend, nicht-tropfend, leitet kein Feuer
- dunkelgrau

- Temperaturbereich ..... -50° C bis +105 °C
- Wandstärke ..... 9 mm
- Länge ..... 2 m

**Tube d'isolation**

• **NH / ARMAFLEX**

- Matériau isolant à cellules fermées; sans halogénures
- Bon comportement anti-feu: auto-éteignant, ne forme pas de gouttes, ne conduit pas les flammes
- Couleur: gris foncé

- Plage de température ..... -50° C à +105 °C
- Épaisseur de paroi ..... 9 mm
- Longueur ..... 2 m



**566.650**

Art. Nr. N° d'art.	Rohr max. Aussen-Ø mm Ø ext. du tube max. mm	Innen Ø min/max mm Ø int. min/max mm	Verpackung m Emballage m	Nr. N°	CHF/m
566.650.100	10	11.0 - 12.5	266	NH-09X010	3.15
566.650.110	12	13.0 - 14.5	200	NH-09X012	3.40
566.650.120	15	16.0 - 17.5	192	NH-09X015	3.50
566.650.130	18	19.0 - 20.5	166	NH-09X018	3.70
566.650.140	22	23.0 - 24.5	136	NH-09X022	4.10
566.650.150	28	29.0 - 30.5	98	NH-09X028	4.60
566.650.160	35	36.0 - 38.0	76	NH-09X035	5.20
566.650.170	42	43.5 - 45.5	60	NH-09X042	5.90

**Isolierschläuche**

• **NH / ARMAFLEX**

- halogenfreies geschlossenzelliges Dämmmaterial
- praktisches Brandverhalten: selbstlöschend, nicht-tropfend, leitet kein Feuer
- dunkelgrau

- Temperaturbereich ..... -50° C bis +105 °C
- Wandstärke ..... 13 mm
- Länge ..... 2 m

**Tube d'isolation**

• **NH / ARMAFLEX**

- Matériau isolant à cellules fermées; sans halogénures
- Bon comportement anti-feu: auto-éteignant, ne forme pas de gouttes, ne conduit pas les flammes
- Couleur: gris foncé

- Plage de température ..... -50° C à +105 °C
- Épaisseur de paroi ..... 13 mm
- Longueur ..... 2 m



**566.652**

Art. Nr. N° d'art.	Rohr max. Aussen-Ø mm Ø ext. du tube max. mm	Innen Ø min/max mm Ø int. min/max mm	Verpackung m Emballage m	Nr. N°	CHF/m
566.652.100	10	11.0 - 12.5	156	NH-13X010	4.35
566.652.110	12	13.0 - 14.5	162	NH-13X012	4.70
566.652.120	15	16.0 - 17.5	120	NH-13X015	5.25
566.652.130	18	19.0 - 20.5	112	NH-13X018	5.70
566.652.140	22	23.0 - 24.5	98	NH-13X022	6.15
566.652.150	28	29.0 - 30.5	78	NH-13X028	6.75
566.652.160	35	36.0 - 38.0	56	NH-13X035	8.10
566.652.170	42	43.5 - 45.5	48	NH-13X042	9.10
566.652.180	48	49.5 - 51.5	40	NH-13X048	11.00
566.652.190	54	55.0 - 57.0	34	NH-13X054	13.15
566.652.200	60	61.5 - 63.5	32	NH-13X060	14.45
566.652.210	76	77.0 - 79.5	22	NH-13X076	18.25
566.652.220	89	90.5 - 93.5	18	NH-13X089	21.70

## Isolierschläuche

## Tube d'isolation

566.654

## • NH / ARMAFLEX

- halogenfreies geschlossenzelliges Dämmmaterial
- praktisches Brandverhalten: selbstlöschend, nicht-tropfend, leitet kein Feuer
- dunkelblau

- Temperaturbereich ..... -50° C bis +105 °C
- Wandstärke ..... 19 mm
- Länge ..... 2 m

## • NH / ARMAFLEX

- Matériau isolant à cellules fermées; sans halogénures
- Bon comportement anti-feu: auto-éteignant, ne forme pas de gouttes, ne conduit pas les flammes
- Couleur: bleu foncé

- Plage de température ..... -50° C à +105 °C
- Épaisseur de paroi ..... 19 mm
- Longueur ..... 2 m



Art. Nr. N° d'art.	Rohr max. Aussen-Ø mm Ø ext. du tube max. mm	Innen Ø min/max mm Ø int. min/max mm	Verpackung m Emballage m	Nr. N°	CHF/m
566.654.120	15	16.0 - 17.5	78	NH-19X015	9.30
566.654.130	18	19.0 - 20.5	60	NH-19X018	9.55
566.654.140	22	23.0 - 24.5	56	NH-19X022	10.95
566.654.150	28	29.0 - 30.5	48	NH-19X028	13.15
566.654.160	35	36.0 - 38.0	36	NH-19X035	15.25
566.654.170	42	43.5 - 45.5	32	NH-19X042	17.10
566.654.180	48	49.5 - 51.5	24	NH-19X048	21.00
566.654.190	54	55.0 - 57.0	24	NH-19X054	23.50
566.654.200	60	61.5 - 63.5	18	NH-19X060	26.50
566.654.210	76	77.0 - 79.5	12	NH-19X076	32.55
566.654.220	89	90.5 - 93.5	12	NH-19X089	36.10

## Isolierschläuche

## Tube d'isolation

566.656

## • NH / ARMAFLEX

- halogenfreies geschlossenzelliges Dämmmaterial
- praktisches Brandverhalten: selbstlöschend, nicht-tropfend, leitet kein Feuer
- dunkelgrau

- Temperaturbereich ..... -50° C bis +105 °C
- Wandstärke ..... 25 mm
- Länge ..... 2 m

## • NH / ARMAFLEX

- Matériau isolant à cellules fermées; sans halogénures
- Bon comportement anti-feu: auto-éteignant, ne forme pas de gouttes, ne conduit pas les flammes
- Couleur: gris foncé

- Plage de température ..... -50° C à +105 °C
- Épaisseur de paroi ..... 25 mm
- Longueur ..... 2 m



Art. Nr. N° d'art.	Rohr max. Aussen-Ø mm Ø ext. du tube max. mm	Innen Ø min/max mm Ø int. min/max mm	Verpackung m Emballage m	Nr. N°	CHF/m
566.656.130	18	19.0 - 20.5	40	NH-25X018	14.65
566.656.140	22	23.0 - 24.5	42	NH-25X022	15.80
566.656.150	28	29.0 - 30.5	32	NH-25X028	18.05
566.656.160	35	36.0 - 38.0	24	NH-25X035	20.90
566.656.170	42	43.5 - 45.5	22	NH-25X042	25.30
566.656.180	48	49.5 - 51.5	18	NH-25X048	28.50
566.656.190	54	55.0 - 57.0	16	NH-25X054	33.10
566.656.200	60	61.5 - 63.5	12	NH-25X060	35.65
566.656.210	76	77.0 - 79.5	10	NH-25X076	43.05
566.656.220	89	90.5 - 93.5	8	NH-25X089	47.65



## Endlosplatten

## Rouleau

566.660

## • NH / ARMAFLEX

- halogenfreies geschlossenzelliges Dämmmaterial
- praktisches Brandverhalten: selbstlöschend, nicht-tropfend, leitet kein Feuer
- dunkelgrau

- Temperaturbereich ..... -50° C bis +105 °C  
 - Breite ..... 1.0 m

## • NH / ARMAFLEX

- Matériau isolant à cellules fermées; sans halogénures
- Bon comportement anti-feu: auto-éteignant, ne forme pas de gouttes, ne conduit pas les flammes
- Couleur: gris foncé

- Plage de température ..... -50° C à +105 °C  
 - Largeur ..... 1.0 m



Art. Nr. N° d'art.	Dämmschichtdicke mm Épaisseur d'isolation mm	Rollenlänge m Longueur rouleau m	Verpackung m <sup>2</sup> Emballage m <sup>2</sup>	Nr. N°	CHF/m <sup>2</sup>
566.660.100	6	15	15	NH-06-99/E	27.20
566.660.110	10	10	10	NH-10-99/E	39.55
566.660.120	13	8	8	NH-13-99/E	46.95
566.660.130	19	6	6	NH-19-99/E	72.45
566.660.140	25	4	4	NH-25-99/E	89.40
566.660.150	32	3	3	NH-32-99/E	108.50

## Endlosplatten

## Rouleau

566.662

## • NH / ARMAFLEX

- selbstklebend
- halogenfreies geschlossenzelliges Dämmmaterial
- praktisches Brandverhalten: selbstlöschend, nicht-tropfend, leitet kein Feuer
- dunkelgrau

- Temperaturbereich ..... -50° C bis +105 °C  
 - Breite ..... 1.0 m

## • NH / ARMAFLEX

- Adhésif
- Matériau isolant à cellules fermées; sans halogénures
- Bon comportement anti-feu: auto-éteignant, ne forme pas de gouttes, ne conduit pas les flammes
- Couleur: gris foncé

- Plage de température ..... -50° C à +105 °C  
 - Largeur ..... 1.0 m



Art. Nr. N° d'art.	Dämmschichtdicke mm Épaisseur d'isolation mm	Rollenlänge m Longueur rouleau m	Verpackung m <sup>2</sup> Emballage m <sup>2</sup>	Nr. N°	CHF/m <sup>2</sup>
566.662.100	6	15	15	NH-06-99/EA	46.25
566.662.110	10	10	10	NH-10-99/EA	58.60
566.662.120	13	8	8	NH-13-99/EA	65.90
566.662.130	19	6	6	NH-19-99/EA	91.40
566.662.140	25	4	4	NH-25-99/EA	108.35
566.662.150	32	3	3	NH-32-99/EA	127.50

**Dämmschläuche**

**Tuyau isolant**

566.680

- **ARMAFLEX® Protect R-90**
- **DIN 4102-B2**

Feuerschutz und Dämmung in einem Schlauch:  
Mit dem neuen Armaflex Protect R-90 lassen sich nichtbrennbare sowie brennbare Rohrleitungen unkomplizierter denn je abschotten. Ob in Decken, Maissivwänden oder Leichtbauwänden, Armaflex Protect R-90 gewährleistet in allen Bauteilen sicheren Brandschutz, ganz ohne aufwendige Zusatzmassnahmen. Armaflex Protect R-90 ist auf den Verschluss der Restöffnung mit bauüblichen Mörtel/Füllspachtel abgestimmt. So steht einem ungestörten Bauablauf nichts mehr im Wege.

Wirtschaftlich und flexibel im Einsatz:  
Eine Lösung für alle Anwendungen. Ganz gleich welches Bauteil, welcher Rohrwerkstoff, welche weiterführende Dämmung. Durch die geschlossenzellige Struktur lassen sich sowohl Heizung- und Sanitärleitungen, sowie Kälte- oder Regenwasserleitungen schwitzwasserfrei schnell und effizient abschotten.

Wirkung:  
Durch die Kombination der bewährten Eigenschaften von Armaflex mit einem Dämmschichtbildner ist eine Brandübertragung ausgeschlossen. So bildet Armaflex Protect R390 eine sichere Barriere.

Einbau:  
Armaflex Protect R-90 ist einfach zu verarbeiten: Bei installierten Rohrleitungen wird die flexible Dämmung - wie bei Armaflex üblich - geschlitzt um das Rohr gelegt und anschliessend mit Armaflex Kleber 520 oder Kleber HT 625 verklebt. Die Längs- und Stossnähte sind mit Armaflex Band selbstklebend abzudecken.

- die flexible Brandschutzabschottung
- normal entflammbar
- schwarz

- Länge ..... 1 m

- **ARMAFLEX® Protect R-90**
- **DIN 4102-B2**

Protection anti-feu et isolation en un seul tuyau:  
Le nouveau tuyau Armaflex Protect R-90 permet d'isoler facilement les conduites, qu'elles soient incombustibles ou non. Que ce soit dans des dalles, des parois massives ou légères, Armaflex Protect R-90 garantit une protection anti-feu fiable dans tous les éléments de construction, sans mesures supplémentaires coûteuses. Ce tuyau est conçu pour le rebouchage des passages par du mortier standard. Ainsi, le chantier peut avancer normalement, sans ralentissement.

Economique et polyvalent  
Une solution pour toutes les applications. Quel que soit l'élément de construction, quelle que soit la matière du tuyau et son isolation propre. La structure du matériau à cellules fermées protège aussi bien les conduites de chauffage, sanitaires, de refroidissement ou d'évacuation des eaux pluviales, simplement, rapidement et sans formation d'eau de condensation.

Effet:  
La combinaison des caractéristiques éprouvées d'Armaflex et d'un agent de formation de couche isolante exclut toute transmission de feu. Armaflex R-90 forme ainsi une barrière efficace.

Montage:  
Armaflex R-90 est facile à poser: sur les conduites existantes, selon la procédure usuelle pour Armaflex, l'isolation flexible est fendue, passée autour du tuyau puis collée avec Armaflex 520 ou HT 625. Les raccords en bout ou longitudinaux sont fermés au moyen de la bande adhésive Armaflex.

- L'isolation de protection anti-feu flexible
- Normalement inflammable
- Couleur: noir

- Longueur ..... 1 m



Art. Nr. N° d'art.	Aussen-Ø mm Ø extérieur mm	Dämmschichtdicke mm Épaisseur d'isolation mm	Verpackung m Emballage m	Nr. N°	CHF/m
566.680.100	6	16	34	PRO-AX-16X006	34.20
566.680.110	8	16	30	PRO-AX-16X008	34.30
566.680.120	10	19	18	PRO-AX-19X010	37.05
566.680.130	12	19	17	PRO-AX-19X012	38.20
566.680.140	15	19	16	PRO-AX-19X015	39.75
566.680.150	16	20	14	PRO-AX-20X016	42.95
566.680.160	18	20	13	PRO-AX-20X018	44.00
566.680.170	20	20	12	PRO-AX-20X020	45.85
566.680.180	22	20	12	PRO-AX-20X022	46.45
566.680.190	25	20	11	PRO-AX-20X025	52.00
566.680.200	28	25	9	PRO-AX-25X028	56.35
566.680.210	32	25	8	PRO-AX-25X032	70.15
566.680.220	35	25	8	PRO-AX-25X035	87.30
566.680.230	40	25	6	PRO-AX-25X040	98.25
566.680.240	42	25	6	PRO-AX-25X042	102.85
566.680.250	48	25	5	PRO-AX-25X048	111.70
566.680.260	50	25	5	PRO-AX-25X050	113.60
566.680.270	54	25	5	PRO-AX-25X054	118.70
566.680.280	60	25	4	PRO-AX-25X060	129.70
566.680.290	64	25	4	PRO-AX-25X064	133.80
566.680.300	76	25	4	PRO-AX-25X076	149.10
566.680.310	89	25	4	PRO-AX-25X089	166.75

**Brandschutzpaste****Pâte de protection coupe-feu****566.685**• **ARMAPROTECT® 1000**

ArmaproTECT 1000 Brandschutzpaste von Armacell ist ein besonders praktischer, gebrauchsfertiger und hochtemperaturbeständiger Mörtel mit hervorragenden brandschützenden, wärmedämmenden und akustischen Eigenschaften. Er ist selbst aushärtend und ganz einfach mit der Hand zu verarbeiten. Ganz ohne Schalung - und auch da, wo es eng wird! Seine speziellen Eigenschaften und seine einzigartige Zusammensetzung aus Mikrohohlkugeln in Verbindung mit innovativen anorganischen Bindemitteln machen ArmaproTECT 1000 Brandschutzpaste zur idealen Systemlösung für den Ringspaltverschluss mit Armaflex Protect R-90! Darüber hinaus kann ArmaproTECT 1000 nach MLAR 2005 auch zur Durchführung von einzelnen Leitungen und sogar Elektrokabeln eingesetzt werden.

- gebrauchsfertig ohne Anrühren
  - besonders einfach auch mit der Hand zu verarbeiten
  - ideal zur Ringspaltfüllung nach MLAR - vor allem bei engen Platzverhältnissen
  - in Verbindung mit Armaflex Protect R-90, sowie mit weiteren R-90 Systemen verwendbar
  - wirkungsvolle Schallentkopplung
- Schmelzpunkt ..... > 1000 °C

• **ARMAPROTECT® 1000**

ArmaproTECT 1000 est une pâte coupe-feu Armacell particulièrement pratique, prête à l'emploi et résistante aux températures élevées, avec de remarquables propriétés anti-incendie, d'isolation thermique et acoustique. Produit autodurcissant et applicable à la main ou à la spatule. Sans aucun coffrage - même en espace réduit! Ses caractéristiques particulières et sa composition unique - microsphères creuses en combinaison avec des liants inorganiques novateurs, font de la pâte coupe-feu ArmaproTECT 1000, en combinaison avec Armaflex Protect R-90, une solution idéale pour l'obturation des passages annulaires. En outre, ArmaproTECT 1000, conformément à MLAR 2005, s'utilise également pour les traversées de conduites simples et même en application sur des câbles électriques.

- Prêt à l'emploi sans gâchage
  - Facile à appliquer, aussi avec la main
  - Idéal pour l'obturation des passages annulaires selon MLAR, surtout en cas d'espace réduit
  - Utilisable en association avec Armaflex Protect R-90 ainsi qu'avec les autres systèmes R-90
  - Isolation acoustique très efficace
- Point de fusion ..... > 1000 °C



Art. Nr. N° d'art.	Inhalt l Contenu l	Verpackung Emballage	Nr. N°	CHF/Kes CHF/bid
<b>566.685.100</b>	1.0	27	PRO-1000-1.0	<b>47.30</b>
<b>566.685.110</b>	2.5	12	PRO-1000-2.5	<b>90.45</b>
<b>566.685.120</b>	5.0	8	PRO-1000-5.0	<b>166.40</b>

## Spezialreiniger

## Nettoyant spécial


566.532

- für Kleber 520 und HT625

- Pour colles 520 et HT625



Art. Nr. N° d'art.	Inhalt ml Contenu ml	Verpackung Dosen Emballage Boîtes	Nr. N°	CHF/Do CHF/bte
566.532.100	1000	4	CLEANER/1.0	18.05



## Kleber

## Colle

566.534

- Typ 520  
- für ARMAFLEX Isolationen

- Type 520  
- Pour isolations ARMAFLEX



Art. Nr. N° d'art.	Inhalt ccm Contenu ccm	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
566.534.100	250	24	ADH520/0.25E	12.85
566.534.120	500	12	ADH520/0.5E	13.75
566.534.140	2500	12	ADH520/2,5E	55.10



## Kleber

## Colle

566.536

- Typ HT 625  
- für HT-ARMAFLEX Isolationen

- Type HT 625  
- Pour isolations HT-ARMAFLEX



Art. Nr. N° d'art.	Inhalt ccm Contenu ccm	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
566.536.100	250	24	ADH-HT625/0.25	16.70
566.536.110	500	12	ADH-HT625/0.5	18.70
566.536.120	1000	12	ADH-HT625/1.0	29.80



**Schutzanstriche**

**Couche de protection**

566.538

- Typ FINISH / GY
- für ARMAFLEX Isolationen
- RAL 7037 silbergrau

- Type FINISH / GY
- Pour isolations ARMAFLEX
- Gris argent RAL 7037



Art. Nr. N° d'art.	Inhalt l Contenu l	Verpackung Emballage	Nr. N°	CHF/Kes CHF/bid
566.538.100	2.5	4	FINISH/GY-2.5	91.05



**Bänder**

**Bande**

566.540

• TUBOLIT DG

- selbstklebend
- grau
- Wandstärke ..... 3 mm

• TUBOLIT DG

- Adhésif
- Couleur: gris
- Épaisseur de paroi ..... 3 mm



Art. Nr. N° d'art.	Breite mm Largeur mm	Verpackung Rollen Emballage Bobines	Länge m Longueur m	Nr. N°	CHF/RI CHF/rl
566.540.110	50	12	10	TLT-TAPE/50-DG	18.50

**Kautschuk-Isolationsklebeband**

**Bande adhésive isolante en caoutchouc**


566.542

Das qualitativ hochwertige synthetische Kautschuk-Klebeband besteht aus einem geschlossenzelligen Kautschuk Teil, einer Abdeckung aus Polyethylen, verstärkt durch eine Gitternetzstruktur und dem modifiziertem Acrylat-Kleber. Haftet auf verschiedenen Flächen, so z.B. auf Metall, Glas, Kunststoff und allen lackierten Flächen.

Bande adhésive de haute qualité, composée d'une couche de caoutchouc synthétique à cellules fermées, d'un film protecteur en polyéthylène renforcé par une structure en treillis et d'un agent adhésif acrylique modifié. Adhère sur divers supports, par ex. métal, verre, plastique, surfaces laquées.

- passend zu Armaflexisolationen
- klebt ausserordentlich stark
- hervorragender thermischer Isolationswiderstand
- hoher Dampfdiffusionswiderstand
- äusserst reissfest, trotzdem elastisch
- alterungsbeständig
- schwer brennbar
- selbst verlöschend

- Convient pour isolations Armaflex
- Adhérence particulièrement forte
- Excellentes propriétés d'isolation thermique
- Grande résistance à la diffusion de vapeur
- Élastique, grande résistance au déchirement
- Résiste au vieillissement
- Difficilement inflammable
- Auto-éteignant



**Verwendung**

Ideal zur Verbindung von Stossstellen und Längsnähten von Kautschukprodukten und zum Verschliessen von Fugen. Isolierung gegen Kondensatbildung an Rohrleitungen, Anschlüssen und Geräten, deren Oberflächen die Kondensattemperaturen erreichen und zum Verkleiden.

**Applications**

Idéal pour le raccordement bout à bout et longitudinal de pièces en caoutchouc, et pour fermer les joints. Empêche la formation d'eau de condensation sur les conduites, raccords et appareils, permet d'habiller les surfaces.

- Länge ..... 15 m	- Longueur ..... 15 m
- Wärmeleitfähigkeit ..... 0.036 W/mK	- Conductivité thermique ..... 0.036 W/mK
- Temperaturbereich ..... -30° C bis +150 °C	- Plage de température ..... -30 à 15 °C °C
- Verarbeitungstemperatur ..... +5° C bis +40 °C	- Température de mise en oeuvre ..... +5° C à +40 °C
- Brandschutzklasse ..... 5.3	- Classe de protection incendie ..... 5.3

Art. Nr. N° d'art.	Breite mm Largeur mm	Dicke mm Épaisseur mm	Farbe Couleur	CHF/RI CHF/rl
566.542.120	50	3	schwarz / noir	51.40

**Bänder****Bande****566.546**• **XG / ARMAFLEX**

- passend zu XG-Isolationen
- selbstklebend
- schwarz

- Länge ..... 15 m  
 - Breite ..... 50 mm  
 - Dicke ..... 3.0 mm

• **XG / ARMAFLEX**

- Convient pour isolations XG
- Adhésif
- Couleur: noir

- Longueur ..... 15 m  
 - Largeur ..... 50 mm  
 - Épaisseur ..... 3.0 mm



Art. Nr. N° d'art.	Verpackung Rollen Emballage Bobines	Nr. N°	CHF/RI CHF/rl
566.546.100	12	XG-TAPE	31.75

**Bänder****Bande****566.548**• **NH / ARMAFLEX**

- passend zu NH-Isolationen
- selbstklebend
- dunkelgrau

- Länge ..... 15 m  
 - Breite ..... 50 mm  
 - Dicke ..... 3.0 mm

• **NH / ARMAFLEX**

- Convient pour isolations NH
- Adhésif
- Couleur: gris foncé

- Longueur ..... 15 m  
 - Largeur ..... 50 mm  
 - Épaisseur ..... 3.0 mm



Art. Nr. N° d'art.	Verpackung Rollen Emballage Bobines	Nr. N°	CHF/RI CHF/rl
566.548.100	12	NH-TAPE	43.85

**Klebehänder PVC**• **certoplast 601C**

Hochwertige Weich-PVC-Folie, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Acrylatkleber.

- mit Seitenscheiben
- hohe Klebkraft
- anschmiegsam
- erfüllt VDE, ÖVE und SEV nach Typenprüfung IEC 60454-1-10/F-PVCp/105
- selbst verlöschend
- gut zu verarbeiten
- äusserst reissfest, trotzdem elastisch
- klebt auch auf feuchtem/nassen Untergrund

**Verwendung**

Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektroberich, usw. Certoplast 601 eignet sich für alle Standardisolerarbeiten im Elektobereich. Es ist ebenso für Reparaturen zum farbigen Kennzeichnen und Bündeln universell einsetzbar.

- Länge ..... 10 m
- Dicke ..... 0.15 ± 0.025 mm

**Bande adhésive PVC**• **certoplast 601C**

Film en PVC souple de qualité combiné avec un adhésif à base d'acrylates résistant au vieillissement

- Avec rondelles de protection latérales
- Haute adhérence
- Souple
- Répond à VDE, ÖVE et SEV sleon essais spécifiques IEC 60454-1-10/F-PVCp/105
- Auto-éteignant
- Se travaille bien
- Élastique, grande résistance au déchirement
- Adhère aussi sur supports humides/mouillés

**Applications**

Chauffage, sanitaire, ventilation, électricité, etc. Certoplast 601 convient pour tous les travaux d'isolation standards dans le domaine de l'électricité. Aussi pour réparations, marquage (diverses couleurs), assemblage de bottes, etc.

- Longueur ..... 10 m
- Épaisseur ..... 0.15 ± 0.025 mm



566.095

Art. Nr. N° d'art.	Breite mm Largeur mm	Farbe Couleur	CHF/Stk CHF/pce
566.095.100	20	schwarz / noir	1.95
566.095.105		hellgrau / gris clair	1.95
566.095.150	25	schwarz / noir	2.20
566.095.155		hellgrau / gris clair	2.20
566.095.200	30	schwarz / noir	2.55
566.095.205		hellgrau / gris clair	2.55
566.095.250	40	schwarz / noir	3.15
566.095.255		hellgrau / gris clair	3.15
566.095.300	50	schwarz / noir	3.85
566.095.305		hellgrau / gris clair	3.85
566.095.350	60	schwarz / noir	4.40
566.095.355		hellgrau / gris clair	4.40
566.095.400	70	schwarz / noir	5.10
566.095.405		hellgrau / gris clair	5.10
566.095.450	80	schwarz / noir	5.60
566.095.455		hellgrau / gris clair	5.60
566.095.500	90	schwarz / noir	6.25
566.095.505		hellgrau / gris clair	6.25
566.095.550	100	schwarz / noir	6.90
566.095.555		hellgrau / gris clair	6.90

**Klebebänder PVC****Bande adhésive PVC****566.096**• **certoplast 601C**

Hochwertige Weich-PVC-Folie, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Acrylatkleber.

- hohe Klebkraft
- anschmiegsam
- erfüllt VDE, ÖVE und SEV nach Typenprüfung IEC 60454-1-10/F-PVCp/105
- selbst verlöschend
- gut zu verarbeiten
- äusserst reissfest, trotzdem elastisch
- klebt auch auf feuchtem/nassen Untergrund

**Verwendung**

Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektroberich, usw. Certoplast 601 eignet sich für alle Standardisolerarbeiten im Elektobereich. Es ist ebenso für Reparaturen zum farbigen Kennzeichnen und Bündeln universell einsetzbar.

- Länge ..... 25 m
- Dicke ..... 0.15 ± 0.025 mm

• **certoplast 601C**

Film en PVC souple de qualité combiné avec un adhésif à base d'acrylates résistant au vieillissement

- Haute adhérence
- Souple
- Répond à VDE, ÖVE et SEV selon essais spécifiques IEC 60454-1-10/F-PVCp/105
- Auto-éteignant
- Se travaille bien
- Élastique, grande résistance au déchirement
- Adhère aussi sur supports humides/mouillés

**Applications**

Chauffage, sanitaire, ventilation, électricité, etc. Certoplast 601 convient pour tous les travaux d'isolation standards dans le domaine de l'électricité. Aussi pour réparations, marquage (diverses couleurs), assemblage de bottes, etc.

- Longueur ..... 25 m
- Épaisseur ..... 0.15 ± 0.025 mm



Art. Nr. N° d'art.	Breite mm Largeur mm	Farbe Couleur	CHF/Stk CHF/pce
566.096.100	20	schwarz / noir	4.10
566.096.105		hellgrau / gris clair	4.10
566.096.150	25	schwarz / noir	4.85
566.096.155		hellgrau / gris clair	4.85
566.096.200	30	schwarz / noir	5.95
566.096.205		hellgrau / gris clair	5.95
566.096.250	40	schwarz / noir	7.10
566.096.255		hellgrau / gris clair	7.10
566.096.300	50	schwarz / noir	8.35
566.096.305		hellgrau / gris clair	8.35
566.096.350	60	schwarz / noir	9.70
566.096.355		hellgrau / gris clair	9.70
566.096.400	70	schwarz / noir	11.00
566.096.405		hellgrau / gris clair	11.00
566.096.450	80	schwarz / noir	12.30
566.096.455		hellgrau / gris clair	12.30
566.096.500	90	schwarz / noir	13.70
566.096.505		hellgrau / gris clair	13.70
566.096.550	100	schwarz / noir	14.90
566.096.555		hellgrau / gris clair	14.90



## Klebebänder

## Bande adhésive

566.100

## • PUMA

Das qualitativ hochwertige Klebeband besteht aus PVC, korrosionsfest, säuren- und laugenbeständig. Der Naturkautschuk-Klebstoff schützt gegen korrosive Einflüsse. Der Klebstoff passt sich der Unterlage nach einiger Zeit an.

- klebt ausserordentlich stark
- hervorragender Isolationswiderstand
- isolierfähigkeit 100%
- schützt vor Korrosion
- äusserst reissfest, trotzdem elastisch
- klebt auch auf feuchtem/nassen Untergrund
- selbst verlöschend

## Verwendung

Heizung, Sanitär, Isolationen, Elektrobereich, usw. Durch den hohen Isolationswiderstand ist das Band für die Verwendung in Elektroinstallationen hervorragend geeignet. Für Reparaturen im Automobil-, Boots-, Land- und Baumaschinenbereich kann das Isolaionsklebeband problemlos eingesetzt werden. Durch die verschiedenen Farben lassen sich auch auf einfache Art Kennzeichnungen anbringen.

- Länge ..... 10 m
- Dicke .....  $0.2 \pm 0.025$  mm
- Temperaturbereich .....  $-20^{\circ}\text{C}$  bis  $+100^{\circ}\text{C}$

## • PUMA

Bande adhésive de haute qualité en PVC résistant à la corrosion, aux acides et bases. L'agent adhésif à base de caoutchouc naturel protège contre les influences corrosives. L'agent adhésif s'adapte au support après un certain temps.

- Adhérence particulièrement forte
- Excellentes propriétés isolantes
- Capacité d'isolation 100%
- Apporte une protection contre la corrosion
- Élastique, grande résistance au déchirement
- Adhère aussi sur supports humides/mouillés
- Auto-éteignant

## Applications

Chauffage, sanitaire, isolations, électricité, etc. Sa haute capacité d'isolation en fait une bande adhésive idéale pour les électriciens. Convient également pour les réparations sur automobiles, bateaux, machines agricoles, engins de construction. Les différentes couleurs disponibles permettent aussi de l'utiliser pour le marquage.

- Longueur ..... 10 m
- Épaisseur .....  $0.2 \pm 0.025$  mm
- Plage de température .....  $-20$  à  $100^{\circ}\text{C}$



Art. Nr. N° d'art.	Breite mm Largeur mm	Farbe Couleur	CHF/Stk CHF/pce
566.100.100	20	silber / argent	4.10
566.100.110		weiss / blanc	4.10
566.100.120		blau / bleu	4.10
566.100.140		schwarz / noir	4.10
566.100.160		rot / rouge	4.10
566.100.170		hellgrau / gris clair	4.10
566.100.180	30	silbergrau / gris argent	5.30
566.100.200		blau / bleu	5.30
566.100.220		schwarz / noir	5.30
566.100.240		rot / rouge	5.30
566.100.250		hellgrau / gris clair	5.30
566.100.260	40	silbergrau / gris argent	6.60
566.100.280		blau / bleu	6.60
566.100.300		schwarz / noir	6.60
566.100.320		rot / rouge	6.60
566.100.340	50	silbergrau / gris argent	7.85
566.100.350		weiss / blanc	7.85
566.100.360		blau / bleu	7.85
566.100.380		schwarz / noir	7.85
566.100.400		rot / rouge	7.85
566.100.420	60	silbergrau / gris argent	9.00
566.100.440		blau / bleu	9.00
566.100.460		schwarz / noir	9.00
566.100.480		rot / rouge	9.00
566.100.500	70	silbergrau / gris argent	10.40
566.100.520		blau / bleu	10.40
566.100.540		schwarz / noir	10.40
566.100.560		rot / rouge	10.40
566.100.580	80	silbergrau / gris argent	11.50
566.100.600		blau / bleu	11.50
566.100.620		schwarz / noir	11.50
566.100.640		rot / rouge	11.50
566.100.660	100	silbergrau / gris argent	14.10
566.100.670		weiss / blanc	14.10
566.100.680		blau / bleu	14.10
566.100.700		schwarz / noir	14.10
566.100.720		rot / rouge	14.10

## Isolierbänder PVC

## Bande isolante PVC

871.430

## • TESAFLEX 4163

- weiche PVC-Folie
- rückstandsfrei abziehbar
- temperaturbeständig bis +105° C
- alterungs- und witterungsbeständig

## • TESAFLEX 4163

- Feuille PVC souple
- S'enlève sans laisser de traces
- Résiste à la chaleur jusqu'à 105° C
- Résiste au vieillissement et aux intempéries



Art. Nr. N° d'art.	Farbe Couleur	Breite mm Largeur mm	Länge m Longueur m	CHF/Stk CHF/pce	WE			
					8	5	4	3
871.430.100	weiss / blanc	19	33	5.40	4.90			
871.430.120	rot / rouge	19	33	5.40	4.90			
871.430.140	grün / vert	19	33	5.40	4.90			
871.430.160	gelb / jaune	19	33	5.40	4.90			
871.430.180	blau / bleu	19	33	5.40	4.90			
871.430.200	grau / gris	19	33	5.40	4.90			
871.430.210	grau / gris	30	33	5.40		4.90		
871.430.220	grau / gris	50	33	14.30				12.90
871.430.240	schwarz / noir	19	33	5.40		4.90		
871.430.250	schwarz / noir	30	33	8.80		7.95		
871.430.255	schwarz / noir	38	33	10.90			9.85	
871.430.260	schwarz / noir	50	33	14.30				12.90

## Elektroisolierbänder

## Bande isolante pour électricité

871.405

## • 3M Temflex 1500

Das Temflex ist ein PVC-Elektro-Isolierband mit guten elektrischen und mechanischen Eigenschaften. Witterungs- und alterungsbeständig.

- VDE geprüft
- zum Isolieren, Bündeln und Kennzeichnen

## • 3M Temflex 1500

La bande d'isolation électrique en PVC Temflex est performante autant au niveau électrique que mécanique. Elle résiste en outre aux intempéries et au vieillissement.

- Testé VDE
- Pour l'isolation, la fixation et le marquage

3M



Art. Nr. N° d'art.	Breite mm Largeur mm	Länge m Longueur m	Dicke mm Épaisseur mm	Farbe Couleur	WG
					CHF/Stk CHF/pce
871.405.100	15	10	0.15	weiss / blanc	1.15
871.405.110	15	10	0.15	rot / rouge	1.15
871.405.120	15	10	0.15	blau / bleu	1.15
871.405.130	15	10	0.15	schwarz / noir	1.15
871.405.160	15	10	0.15	gelb / jaune	1.15
871.405.200	19	20	0.15	weiss / blanc	2.20
871.405.210	19	20	0.15	rot / rouge	2.20
871.405.220	19	20	0.15	blau / bleu	2.20
871.405.230	19	20	0.15	schwarz / noir	2.20
871.405.240	19	20	0.15	grün / vert	2.20
871.405.250	19	20	0.15	braun / brun	2.20
871.405.260	19	20	0.15	gelb / jaune	2.20
871.405.270	19	20	0.15	grau / gris	2.20
871.405.280	19	20	0.15	orange / orange	2.20
871.405.290	19	20	0.15	violett / violet	2.20
871.405.300	19	20	0.15	gelb-grün / jaune-vert	2.20

## Tesnit-Dichtungen

## Joint Tesnit

567.105

## • GWF

- zu Kaltwasserzähler

## • GWF

- Pour compteur d'eau froide

GWF

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Innen-Ø mm Ø intérieur mm	Aussen-Ø mm Ø extérieur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
567.105.100	1/2"	17.5	23.5	50.000021	3.20
567.105.110	3/4"	24.0	30.0	50.000020	3.80
567.105.120	1"	30.0	38.0	50.000019	5.40
567.105.130	1 1/4"	36.0	44.5	50.000018	5.80
567.105.140	1 1/2"	44.0	55.0	50.000017	7.80
567.105.150	2"	55.0	65.0	50.000016	14.20



## Lederdichtungen

## Joint en cuir

872.585

- für Verschraubungen

- Pour raccords filetés

- Dicke..... 2 mm  
 - Verpackung..... 100 Stk.

- Épaisseur..... 2 mm  
 - Emballage..... 100 pce

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Ø mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
872.585.090	1/2"	18 x 11	55009.021	0.55
872.585.100	3/4"	24 x 14	55009.025	0.50
872.585.110	3/4"	24 x 17	55009.022	0.45
872.585.120	1"	30 x 21	55009.023	0.70
872.585.130	1 1/4"	37 x 27	55009.024	1.30



## Raccord-Dichtungen

## Joint pour raccords

872.586

- mit Einlage aus Gummi

- Avec insert en caoutchouc

- Dicke..... 2 mm

- Épaisseur..... 2 mm

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Ø mm	Verpackung Stk. Emballage pce	CHF/Stk CHF/pce
872.586.100	3/8"	15 - 10	100	2.25
872.586.105	1/2"	18 - 11	100	0.25
872.586.120	3/4"	23 - 17	100	0.35
872.586.130	1"	30 - 22	100	0.40
872.586.140	1 1/4"	37 - 29	50	0.60
872.586.160	1 1/2"	44 - 37	50	0.70



## Raccord-Dichtungen

## Joint pour raccords

872.587

- HD 300
- asbestfrei
- für Gas und Wasser
- grün

- Dicke..... 2 mm  
 - Verpackung..... 100 Stk.

- HD 300
- Sans amiante
- Pour gaz et eau
- Couleur: vert

- Épaisseur..... 2 mm  
 - Emballage..... 100 pce



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Ø mm	WA
			CHF/Stk CHF/pce
872.587.100	1/4"	10 - 6	0.20
872.587.110	3/8"	14 - 10	0.20
872.587.115	3/8"	15 - 8	0.10
872.587.120	3/8"	15 - 10	0.10
872.587.125	3/8"	18 - 10	0.10
872.587.127	1/2"	18 - 11	0.25
872.587.130	1/2"	18 - 12	0.25
872.587.133	1/2"	18 - 13	0.25
872.587.135	1/2"	23 - 16	0.15
872.587.140	3/4"	23 - 17	0.35
872.587.145	3/4"	24 - 15	0.15
872.587.150	1"	30 - 22	0.45
872.587.155	1 1/4"	36 - 29	0.50
872.587.157	1 1/4"	37 - 29	0.50
872.587.160	1 1/4"	39 - 32	0.55
872.587.165	1 1/2"	44 - 37	0.65
872.587.170	2"	56 - 48	0.70

## Raccord-Dichtungs-Sortimente

## Assortiment de joints pour raccords

872.588

- C 4324
- asbestfrei

- C 4324
- Sans amiante

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	WA CHF/Stk CHF/pce
872.588.100	1/8" - 2"	117.00



## Dichtungsspender voll

## Distributeur de joints, avec contenu

567.135

## • +GF+

- für Gas- und Wasserinstallationen
- asbestfrei

## • +GF+

- Pour installations à eau et à gaz
- Sans amiante

Art. Nr. N° d'art.	für Holländer Pour vis de rappel	+GF+ Code Code +GF+	CHF/Stk CHF/pce
567.135.110	1/8" - 11/2"	767.944.015	175.10



## Lieferumfang:

- Inhalt ca. 225 Stück
- inkl. Schutzhülle

## Inclus dans la livraison:

- Contenu env. 250 pièces
- Avec étui de protection

## Zubehör:

- 567.140 Schutzhülle

## Accessoires:

- 567.140 Housse de protection

## Schutzhülle

## Housse de protection

567.140

## • +GF+

- zu Dichtungsspender 767.944.015

## • +GF+

- Pour assortiment de joints d'isolation 767.944.015

Art. Nr. N° d'art.	+GF+ Code Code +GF+	CHF/Stk CHF/pce
567.140.100	767.944.018	13.40



## passend zu:

- 567.135 Dichtungsspender voll

## convient pour:

- 567.135 Distributeur de joints, avec contenu

## Holländer Dichtungs-Sortimente

## Assortiment de joints pour vis de rappel

567.150

- AFM
- asbestfrei
- grün

- AFM
- Sans amiante
- Couleur: vert

Art. Nr. N° d'art.	für Holländer Pour vis de rappel	CHF/Stk CHF/pce
567.150.100	1/8" - 11/2"	187.00



## Lieferumfang:

- 10 Grössen à 25 Stück

## Inclus dans la livraison:

- 10 dimensions à 25 pièces

## Holländer Dichtungen

## Joint pour vis de rappel


567.200

- HD 300
- asbestfrei
- für Gas und Wasser
- grün

- HD 300
- Sans amiante
- Pour gaz et eau
- Couleur: vert

- Verpackung..... 100 Stk.

- Emballage..... 100 pce



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Ø mm	CHF/Stk CHF/pce
567.200.100	1/8"	18 - 11	0.18
567.200.110	1/4" K	20 - 13	0.19
567.200.130	3/8" K / 1/4" G	24 - 17	0.25
567.200.140	3/8" G	27 - 19	0.26
567.200.150	1/2" K	30 - 21	0.30
567.200.160	1/2" G	34 - 24	0.35
567.200.170	3/4"	38 - 27	0.41
567.200.180	1"	44 - 32	0.49
567.200.190	1 1/4"	55 - 42	0.53
567.200.200	1 1/2"	62 - 46	0.64
567.200.210	2"	78 - 60	0.88
567.200.220	2 1/2"	97 - 75	1.27
567.200.230	3"	110 - 88	1.59
567.200.240	4"	135 - 115	2.10
567.200.260		148 - 120	2.10

## Flachdichtungen

## Joint plat

567.270

- für Wassermesserbogen +GF+ 933 und 933 A
- ohne Einlage
- aus Gummi

- Pour coudes de compteurs d'eau +GF+ 933 et 933 A
- Sans insert
- En caoutchouc

- Dicke..... 3 mm

- Épaisseur..... 3 mm



Art. Nr. N° d'art.	Abmessung mm Dimensions mm	Abmessung " Dimensions "	CHF/Stk CHF/pce
567.270.100	43 x 75 x 2		1.04
567.270.120	125 x 83 x 60 x 2		6.15
567.270.200		3/4	32.60
567.270.210		1	21.30
567.270.220		1 1/4	21.30
567.270.230		1 1/2	25.50
567.270.240		2	25.50

## Wassermesserdichtungen

## Joint pour compteur d'eau

567.280

- aus Nitril

- En nitrile

Art. Nr. N° d'art.	Abmessung mm Dimensions mm	CHF/Stk CHF/pce
567.280.100	68 x 32 x 4	3.60

## Sanitär O-Ring Sortimente

## Assortiment de joints O-Ring

567.345

- aus NBR
- Boxinhalt: 30 Dimensionen

- En NBR
- Contenu: 30 grandeurs

Art. Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
567.345.100	185.00

## Lieferumfang:

- ca. 382 Stück

## Inclus dans la livraison:

- Environ 382 pces



## Dichtungsplatten

## Panneau d'isolation

567.356

- Reinz-AFM 38
- asbestfrei
- grün
- beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Kraftstoffe, Wasser, Frost- und Korrosionsschutzmittel

- Reinz-AFM 38
- Sans amiante
- Couleur: vert
- Résiste aux huiles, solvants, carburants, à l'eau, aux antigels et aux produits anti-corrosion

- Betriebstemperatur max. .... + 300 °C

- Température de service max. .... + 300 °C

Art. Nr. N° d'art.	Abmessung mm Dimensions mm	Nr. N°	CHF/m <sup>2</sup>
567.356.100	1500 x 1500 x 1	10221534	100.50
567.356.120	1500 x 1500 x 2	10221510	139.00
567.356.140	1500 x 1500 x 3	10121342	294.00



## Silikon-Armaturenfette

## Graisse de silicone pour robinetterie

567.372

- weiss
- SVGW Zulassung

- Couleur: blanc
- Agrément SSIGE

- Temperaturbereich ..... -45° C bis +200 °C

- Plage de température ..... -45° C à +200 °C

Art. Nr. N° d'art.	Inhalt g Contenu g	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
567.372.100	200	01494.012	56.20



## Dichtungsflachs

## Filasse de lin

567.410

- in Zöpfen
- extra Qualität

- En tresses
- Qualité supérieure

Art. Nr. N° d'art.	Gewicht g Poids g	CHF/Stk CHF/pce
567.410.100	100	3.05



**Hanfspender****Distributeur de filasse****567.420**

- leer
- einfache Verarbeitung, kein Abfall, optimale Dosierung

- Sans contenu
- Utilisation simple, pas de chutes, dosage optimal

Art. Nr.	+GF+ Code	CHF/Stk
N° d'art.	Code +GF+	CHF/pce
567.420.100	767.944.013	57.70

**Lieferumfang:**

- inkl. Befestigungsblech für Wand- oder Werkbankmontage

**Inclus dans la livraison:**

- Avec plaque pour la fixation au mur ou sur un établi

**Zubehör:**

- 567.425 Hanfspulen

**Accessoires:**

- 567.425 Bobine de filasse

**Hanfspender "Hanfi"****Distributeur de filasse "Hanfi"****567.422**

- leer
- ohne Flachspule
- einfache Verarbeitung, kein Abfall, optimale Dosierung
- für die Monteurtasche, frei von Hand zu benutzen

- Sans contenu
- Sans bobine plate
- Utilisation simple, pas de chutes, dosage optimal
- Pour la sacoche de monteur, utilisation manuelle

Art. Nr.	+GF+ Code	CHF/Stk
N° d'art.	Code +GF+	CHF/pce
567.422.100	767.944.014	26.25

**Zubehör:**

- 567.425 Hanfspulen

**Accessoires:**

- 567.425 Bobine de filasse

**Hanfspulen****Bobine de filasse****567.425**

- einzeln in perforiertem Beutel verpackt

- Emballage individuel en sachet perforé

Art. Nr.	L mm	Ø mm	Gewicht g	CHF/Stk
N° d'art.			Poids g	CHF/pce
567.425.100	110	40	71	5.80

**passend zu:**

- 567.420 Hanfspender
- 567.422 Hanfspender "Hanfi"

**convient pour:**

- 567.420 Distributeur de filasse
- 567.422 Distributeur de filasse "Hanfi"



## Gewindedichtfaden

## Fil d'étanchéité

760.106

## • LOCTITE 55


Dichtet sofort, sauber und dauerhaft.  
Es kann ohne Bedenken in Kontakt mit Trinkwasser (warm und kalt), Gas, Druckluft und Industrieölen eingesetzt werden.  
Zertifiziert von SVGW, KTW, DVGW.

- max. Rohrgewindegrösse: 4 "
- Festigkeit: niedrig
- weiss beschichtet
- Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +150 °C
- ausrichten durch Zurückdrehen möglich

## • LOCTITE 55

Etanchéité immédiate, propre et durable.  
Utilisable en toute sécurité sur des circuits d'eau potable (chaude ou froide), d'air comprimé, d'huiles industrielles. Homologations SSIGE, KTW, DVGW.

- Filetage max. 4 "
- Résistance: faible
- Laqué blanc
- Température de service: de -55 à 150 °C
- Permet de repositionner le raccord par léger desserrage, sans risque de fuite



Art. Nr. N° d'art.	Länge m Longueur m	UC CHF/Stk CHF/pce
760.106.100	150	21.80

## Gewindepasten

## Pâte d'étanchéité pour filetages

567.440

## • LOCHER spezial

- für Hausinstallationen der Gas- und Trinkwasserversorgung
- Verwendung mit Hanf

## • LOCHER spezial

- Pour installations sanitaires, de chauffage et de gaz
- À utiliser avec la filasse



Art. Nr. N° d'art.	Gewicht g Poids g	Verpackung Stk. Emballage pce	CHF/Stk CHF/pce
567.440.100	850	Dose / boîte 18	13.50
567.440.120	250	Tube / Tube 20	7.20

Höchstzulässige Drücke und Temperaturen:

- Gas 4 bar, 80° C
- Wasser 16 bar, 95° C
- Heisswasser 6 bar, 130° C

Pression et températures maximales admissibles:

- Gaz 4 bar, 80° C
- Eau 16 bar, 95° C
- Eau chaude 6 bar, 130° C



## Dichtungspasten

## Pâte à joints

567.452

- John Crane Nr. 2
- für Luft, Gas und Öle

- John Crane n° 2
- Pour air, gaz et huiles

Art. Nr. N° d'art.	Dose g boîte g	CHF/Stk CHF/pce
567.452.100	280	40.70



## Gewindedichtungsbänder PTFE

## Ruban d'étanchéité pour filetage PTFE

567.460

## • PERMABAND 070

- Teflon
- weiss

- Dicke..... 0.08 mm  
 - Rollenlänge..... 12 m

## • PERMABAND 070

- Téflon
- Couleur: blanc

- Épaisseur..... 0.08 mm  
 - Longueur rouleau..... 12 m



Art. Nr. N° d'art.	Breite mm Largeur mm	CHF/Stk CHF/pce
567.460.100	9	3.95
567.460.120	12	2.75
567.460.140	19	7.05

## Gewindedichtmittel

## Pâte d'étanchéité pour filetages

567.462

## • PARALIQ PM 35

Art. Nr.  
N° d'art.

Inhalt g  
Contenu g

567.462.100 600

## • PARALIQ PM 35

+GF+ Code  
Code +GF+

790.060.102

CHF/Stk  
CHF/pce

42.90



## Flachdichtungsbänder

## • TEADIT 24 B

## Technische Daten:

- Thermische Beständigkeit: von -240 °C bis +260 °C, kurzzeitig bis 310 °C
- Chemische Beständigkeit: beständig gegen alle Medien im pH-Bereich 0-14; Ausgenommen sind gelöste oder geschmolzene Alkalimetalle sowie elementarer Fluor bei höheren Temperaturen und Drücken.
- Druckeinsatzbereich: von Vakuum bis 200 bar
- Dichte: 0.65 g/cm<sup>3</sup> +/-0.1 g/cm<sup>3</sup> (nur bei rechteckiger Ausführung)
- Alterungsbeständigkeit: TEADIT 24 B unterliegt keiner Alterung (Achtung: Selbstklebeband ist nur bedingt lagerfähig)
- Physiologisch unbedenklich
- Farbe: weiss

## Vorteile:

- einfache, schnelle Montage (Klebestreifen als Montaghilfe, Dichtband lässt sich ohne Rückstände von der Dichtfläche entfernen)
- reduzierte Stillstandzeit (bei TEADIT 24 B entfällt stanzen und zuschneiden)
- ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit (kein überarbeiten leicht beschädigter Dichtflächen nötig)
- gute chemische und thermische Beständigkeit
- Verwechslungsgefahr ausgeschlossen, da TEADIT 24 B für fast alle Anwendungen geeignet ist
- kein Abfall

- aus 100% reinem monodirektional expandiertem PTFE
- mit Klebestreifen

## Verwendung

Aufgrund der ausgezeichneten Verformbarkeit und Anpassungsfähigkeit eignet sich TEADIT 24 B besonders zum Ausgleich von grossen Unebenheiten und beschädigten Dichtflächen, sowie für alle druck- und spannungsempfindlichen Verbindungen, bei denen nur ein geringer Anpressdruck aufgebracht werden kann. Typische Anwendungen sind die Abdichtung von Flanschverbindungen, Gehäuseabdichtung von Pumpen, Getrieben, Kompressoren, Abdichtung von Hand- und Mannlochöffnungen, Lüftungsanlagen, Wärmetauscher, etc.

## Joint plat pour brides

## • TEADIT 24 B

## Caractéristiques techniques:

- Résistance thermique: de -240 à 260 °C, temporairement 310 °C
- Résistance chimique contre tous les produits de pH 0 à 14, sauf les métaux alcalins dissous ou fondus et le fluor élémentaire à haute température et haute pression
- Plage de pression: depuis le vide d'air jusqu'à 200 bar
- Etnchéité: 0.65 g/cm<sup>3</sup> +/-0.1 g/cm<sup>3</sup> (seulement en section rectangulaire)
- Résistance au vieillissement: TEADIT 24 B n'est pas sujet au vieillissement (attention: la bande adhésive ne supporte le stockage que durant une période limitée)
- Physiologiquement inoffensif
- Couleur: blanc

## Avantages:

- Montage simple et rapide (la bande adhésive aide au montage, le joint peut être retiré de la surface de contact sans laisser de résidu)
- L'installation est rapidement à nouveau utilisable (pas de poinçonnage ni de découpes nécessaires)
- Grande capacité de compensation des inégalités du support (les surfaces de contact légèrement endommagées n'ont pas besoin d'être remises en état)
- Bonne résistance chimique et thermique
- Pas de risque de confusion, car TEADIT 24 B convient pour la plupart des applications
- Pas de chutes

- 100 % PTFE expansé monodirectionnel
- Avec bande adhésive

## Applications

Grâce à sa capacité de déformation et d'adaptation, TEADIT 24 convient particulièrement bien pour la compensation de gros défauts de planéité et pour les surfaces de contact endommagées, ainsi que pour tous les raccordements à hautes exigences d'étanchéité pour lesquels il n'est pas possible de comprimer fortement le joint. Utilisations typiques: joint de raccord à brides, joint de carter pour pompes, engrenages et compresseurs, étanchement de sauts-de loup, installations de ventilation, échangeurs de chaleur, etc.



576.672

Art. Nr. N° d'art.	Abmessung mm Dimensions mm	Rollenlänge m Longueur rouleau m	CHF/RI CHF/rl
576.672.100	3 x 1.5	25	455.00
576.672.110	5 x 2.0	25	581.00
576.672.120	7 x 2.5	25	740.00
576.672.130	10 x 3.0	10	512.00
576.672.140	12 x 4.0	10	819.00
576.672.150	14 x 5.0	10	1'252.00

## Spezialbandagen

## Bandage spécial

567.480

- Typ Leakstop
- für die Reparatur aller Rohrarten

- Type Leakstop
- Pour la réparation de tous les types de tubes

Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	CHF/Stk CHF/pce
567.480.100	50 x 1800	119.00



## Reparaturkupplungen GIMI

## Manchon de réparation GIMI

554.880

## • 1.4301


- für Pressverbindungen Mapress
- mit Dichtung NBR
- EMPA geprüft
- Edelstahl rostfrei

## • 1.4301

- Pour raccords sertis Mapress
- Avec joint en NBR
- Testé par l'EMPA
- Acier inoxydable

1.4301

Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	CHF/Stk CHF/pce
554.880.100	15	184.00
554.880.110	18	193.00
554.880.120	22	203.00
554.880.130	28	213.00
554.880.140	35	226.00
554.880.150	42	239.00
554.880.160	54	275.00
554.880.170	76	331.00
554.880.180	89	381.00
554.880.190	108	544.00



für Mapress-Gas nicht zugelassen

Pas autorisé pour Mapress gaz

## Lecksuchspray

## Spray détecteur de fuites

567.495

## • LOCHER

## • LOCHER

Art. Nr. N° d'art.	Inhalt ml Contenu ml	Verpackung Stk. Emballage pce	CHF/Stk CHF/pce
567.495.100	400	12	6.95



## Spezialreiniger

## Nettoyant spécial

540.725

## • TANGIT KS

- für Kunststoffe PE, PP, PB und PVDF

## • TANGIT KS

- Pour matières synthétiques PE, PP, PB et PVDF



Art. Nr. N° d'art.	Dose ml boîte ml	Typ Type	CHF/Do CHF/bte
540.725.100	1000	TU 8	36.60



## Reinigungstücher

## Chiffons de nettoyage

540.728

## • TANGIT KS

- für Kunststoffe PE, PP, PB und PVDF

## • TANGIT KS

- Pour matières synthétiques PE, PP, PB et PVDF



Art. Nr. N° d'art.	Inhalt Stk. Contenu pce	Typ Type	CHF/Do CHF/bte
540.728.100	100	TT 8	28.30



## Reiniger M

## Produit de nettoyage M

540.720

## • TANGIT

- zum Reinigen von PVC und ABS-Oberflächen  
- in Dosen à 1 Liter

## • TANGIT

- pour le nettoyage des surfaces PVC et ABS  
- en flacon d'un litre

Art. Nr. N° d'art.	Dose ml boîte ml	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
540.720.100	1000	TM 8 N	40.10



## Knetdichtungen

## Mastic d'étanchéité malléable

567.520

## • BOSTIK - Prestik

- formloses plastisches Dichtungsmaterial
- zum Abdichten bei Rohrbrüchen, Rissen in Mauerwerk, Türen, Fenster etc.
- grau

## • BOSTIK - Prestik

- Masse d'étanchéité malléable
- Pour un colmatage étanche en cas de fissures sur tuyaux, murs, cadres de portes et fenêtres, etc.
- Couleur: gris



Art. Nr. N° d'art.	Inhalt g Contenu g	Verpackung Stk. Emballage pce	CHF/Stk CHF/pce
567.520.100	250	22	11.00
567.520.120	1000	16	21.45



# Beschaffen und Bewirtschaften: **bws®shop+** das e-procurement Portal



## Effizientes Supply Chain Management

Mit dem **bws®shop+** e-procurement Portal von Debrunner Acifer steht Ihnen das ganze Sortiment mit rund 160'000 Artikeln, die Kataloge Ihrer weiteren Lieferanten (Drittlieferanten) und sämtliche **bws®**-Systeme für Lagerbewirtschaftung zur Verfügung. Im Betrieb, im Büro oder unterwegs – egal wann, wo und womit – das e-procurement Portal **bws®shop+** ist die zuverlässige Lösung.

Mit dem Einsatz eines **bws®**-Bewirtschaftungssystems schlagen Sie intelligent und effizient gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie fahren Ihre Prozesskosten herunter und schrauben Ihre Produktivität hoch, und zwar unabhängig von der Grösse Ihres Unternehmens und der Komplexität der Lagerhaltung. Wir bieten für jede Herausforderung die passende Lösung.



## **bws®shop+**

Webbasiertes Bestell- und Bewirtschaftungssystem mit einzigartigen Funktionen und der Einbindung von Drittlieferanten.

- Multi-Warenkörbe
- Drittlieferanten-Einbindung
- Online-Warenkorbbewertung
- Online-Anfragen
- Blätterkataloge mit Direktbestellung
- Preis- und Verfügbarkeitsabfragen



## **bws®code**

Flexibles Bestellsystem mittels Strichcode für Lager und Büro.

- PDF-Etiketten und Kataloge mit wenigen Klicks
- Für jede Anforderung den richtigen Scanner
- Einfachste Bestellerfassung und -übermittlung
- Mobile Lösung mit dem Smartphone und iScan



## **bws®mobile**

Mobile Beschaffungslösung ermöglicht effizientes Bestellen und Bewirtschaften – egal wo!

- Immer und überall Zugang zum Debrunner Acifer Sortiment mit über 160'000 Artikel
- Arbeiten mit Favoritenlisten
- Mehrfach-Warenkörbe anlegen und verwalten
- Scanfunktion mit Kamera oder Laser-scanner



[www.bwsplus.ch](http://www.bwsplus.ch)

Tel. 0844 564 478 / 0844logistik

**Heizbandsystem Raychem**

Anwendungsbereiche sind der Frostschutz und die Temperaturhaltung an Rohrleitungen und Behältern in der Bautechnik und in der Industrie. Das Heizbandsystem Raychem lässt sich sehr gut auch mit "alternativen" Energien (Solar, Luft, Grundwasser etc.) zur Warmwasseraufbereitung kombinieren. Die Wärmeverluste der Versorgungsleitung werden durch das selbstregelnde Heizband kompensiert.

**Rubans chauffants Raychem**

Protection contre le gel et maintien en température de conduites et réservoirs dans les installations domestiques du bâtiment et dans l'industrie. Pour la préparation d'eau chaude, le système de ruban chauffant Raychem se combine aussi très bien avec des énergies alternatives (solaire, air, eau de source). Les pertes de chaleur de la conduite d'alimentation sont compensées par le ruban chauffant autorégulant.

**Heizbänder**

• **RAYCHEM**

- für Begleitheizung Warmwasser
- Nennleistung 45° C, 7 W/m
- gelb

- Rollenlänge..... 100 m

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	NPK-Nr. N° CAN	CHF/m
569.500.100	HWAT-L	285111	23.60

Achtung: nur Original Raychem-Klebebänder verwenden, geeignet für Edelstahlrohre

**Ruban chauffant**

• **RAYCHEM**

- Pour le chauffage additionnel de l'eau
- Puissance nominale 7 W/m à 45° C
- Couleur: jaune

- Longueur rouleau..... 100 m



569.500

**Heizbänder**

• **RAYCHEM**

- für Begleitheizung Warmwasser
- Nennleistung 55° C, 9 W/m
- orange

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Rollenlänge m Longueur rouleau m	NPK-Nr. N° CAN	CHF/m
569.501.100	HWAT-M	100	285113	24.60
569.501.120	HWAT-M	200	285113	24.60

Achtung: nur Original Raychem-Klebebänder verwenden, geeignet für Edelstahlrohre

**Ruban chauffant**

• **RAYCHEM**

- Pour le chauffage additionnel de l'eau
- Puissance nominale 9 W/m à 55° C
- Couleur: orange



569.501

**Heizbänder**

• **RAYCHEM**

- für Begleitheizung Warmwasser
- Nennleistung 70° C, 12 W/m
- rot

- Rollenlänge..... 100 m

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	NPK-Nr. N° CAN	CHF/m
569.502.100	HWAT-R	285117	27.70

Achtung: nur Original Raychem-Klebebänder verwenden, geeignet für Edelstahlrohre

**Ruban chauffant**

• **RAYCHEM**

- Pour le chauffage additionnel de l'eau
- Puissance nominale 12 W/m à 70° C
- Couleur: rouge

- Longueur rouleau..... 100 m



569.502



**Eis-Stop Dachrinnenbänder**

**Ruban chauffant**

**569.520**

• **RAYCHEM**

- mit UV beständigem Schutzmantel
- schwarz

- Standardlänge ..... 305 m

• **RAYCHEM**

- Avec gaine extérieure résistante aux UV
- Couleur: noir

- longueur standard ..... 305 m



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/m
<b>569.520.100</b>	GM-2X	<b>29.20</b>

Achtung: nur Original Raychem-Klebebänder verwenden, geeignet für Edelstahlrohre

Attention: utiliser exclusivement des rubans adhésifs Raychem originaux, convenant pour tubes en inox

**Heizbänder**

**Ruban chauffant**

**569.550**

• **RAYCHEM**

- Winter Gard
- als Frostschutz an Rohrleitungen
- Nennleistung 5° C, 10 W/m
- rotbraun

• **RAYCHEM**

- Winter-Gard
- Pour le maintien en température de conduites exposées au gel
- Puissance nominale 10 W/m à 5° C
- Couleur: brun-rouge



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Rollenlänge m Longueur rouleau m	NPK-Nr. N° CAN	CHF/m
<b>569.550.100</b>	FS-A-2X	75	285121	<b>27.70</b>
<b>569.550.120</b>	FS-A-2X	305	285121	<b>27.70</b>

Achtung: nur Original Raychem-Klebebänder verwenden, geeignet für Edelstahlrohre

Attention: utiliser exclusivement des rubans adhésifs Raychem originaux, convenant pour tubes en inox

**Heizbänder**

**Ruban chauffant**

**569.551**

• **RAYCHEM**

- Winter Gard
- als Frostschutz an Rohrleitungen
- Nennleistung 5° C, 26 W/m
- rotbraun

• **RAYCHEM**

- Winter-Gard
- Pour le maintien en température de conduites exposées au gel
- Puissance nominale 5° C, 26 W/m
- Couleur: brun-rouge

- Rollenlänge ..... 75 m

- Longueur rouleau ..... 75 m



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	NPK-Nr. N° CAN	CHF/m
<b>569.551.100</b>	FS-B-2X	285124	<b>30.70</b>

Achtung: nur Original Raychem-Klebebänder verwenden, geeignet für Edelstahlrohre

Attention: utiliser exclusivement des rubans adhésifs Raychem originaux, convenant pour tubes en inox

**Inbetriebnahme für Begleitheizungen**

**Mise en service pour chauffage d'accompagnement**

- Inbetriebnahme 1. Elektroanschluss inkl. Wegpauschale CHF 425.-
- Inbetriebnahme jede weitere Elektroanschluss CHF 70.-

- Mise en service 1er raccordement électrique, forfait déplacement inclus CHF 425.-
- Mise en service chaque raccordement électrique supplémentaire CHF 70.-

Infrarot Thermometer CDE-IR-Temp:

- Hilfreich während der Inbetriebnahme, um die Funktion der Bänder zu prüfen, CHF 68.40

Thermomètre infrarouge CDE-IR-Temp:

- Utile lors de la mise en service, pour contrôler le fonctionnement des bandes, CHF 68.40

## Raychem

# ENERGIEEFFIZIENTES WARMWASSER-TEMPERATURHALTESYSTEM

# SYSTÈME ÉCOÉNERGÉTIQUE DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE

OPTIMALE STEUERGERÄTE FÜR JEDE OBJEKTGRÖSSE  
APPAREILS DE COMMANDE PARFAITEMENT ADAPTÉS À CHAQUE RÉSEAU DE TUYAUTERIE

## NEU/NOUVEAU HWAT-T55

Einfaches System mit  
Temperaturüberwachung am Rohr  
Für Kleinobjekte bis max.  
50m HWAT-Temperaturhalteband

Système simple équipé d'un dispositif de  
surveillance de la température sur tuyau  
Pour les petits réseaux, avec un ruban de maintien  
en température HWAT de 50m maximum



## HWAT-ECO

Mikroprozessor gesteuerter Temperaturregler  
Für HWAT-Temperaturhaltebänder  
in mittelgrossen Objekten, je ein Gerät  
pro Heizkreis

Modulateur de puissance commandé  
par microprocesseur  
Pour les rubans de maintien en température  
HWAT des réseaux de taille moyenne.  
Un appareil par circuit électrique



## SBS-XX-HV-ECO-10

Standardschaltschränke für HWAT-  
Temperaturhaltebänder ab drei Heizkreisen

Armoires électriques pour les rubans de  
maintien en température HWAT, pour au moins  
trois circuits électrique



THERMAL BUILDING SOLUTIONS

**Temperatursteller**

**Régulateur de température**

**569.602**

• RAYCHEM

- mit Zeitschaltuhr
- für Temperaturwahl

• RAYCHEM

- Avec minuterie
- Pour réglage de la température du ruban

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
569.602.100	HWAT-ECO	285207	530.00



**Thermostate**

**Thermostat**

**569.650**

• RAYCHEM

- Einstellbereich..... -5° C bis +15° C

• RAYCHEM

- Plage de réglage..... -5° C à +15° C

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
569.650.100	AT-TS-13	285311	188.00



**Steuergeräte**

**Unité de commande**

**569.660**

• RAYCHEM

- mit Temperatur- und Feuchtfühler

• RAYCHEM

- Avec sondes de température et d'humidité

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
569.660.100	EMDR-10	789.00



**Thermostate**

**Thermostat**

**569.662**

• RAYCHEM

- Digitale Anzeige von Temperatur und Alarmen
- Direktanschluss des Frostschutzbandes möglich
- Schaltstrom: 25 A
- Alarm: 2 A
- Montage: auf Befestigungswinkel SB100 / SB101 (wahlweise) oder an der Wand
- Sensortyp: dreiadrig Pt 100

• RAYCHEM

- Affichage numérique de température et d'alarme
- Raccordement direct de la bande anti-gel possible
- Courant de commutation: 25 A
- Alarme: 2 A
- Montage: sur équerre SB100 ou SB101 ou au mur
- Type de sonde: Pt 100 à 3 fils

- programmierbar
- mit Alarmrelais
- elektronisch
- mit Anlegefühler

- Programmable
- Avec relais d'alarme
- Électronique
- Avec sonde en applique

- Einstellbereich..... 0° C bis +150° C
- Sensorlänge..... 3 m

- Plage de réglage..... 0° C à +150° C
- Longueur de sonde..... 3 m

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
569.662.100	RAYSTAT-CONTROL-10	285316	401.00



**Frostschutz-Steuergeräte**

**Régulateur de mise hors gel**

569.665

• RAYCHEM

- mit Alarmrelais
- energiesparend

- Einstellbereich..... 0° C bis +30° C

• RAYCHEM

- Avec relais d'alarme
- Économise l'énergie

- Plage de réglage..... 0° C à +30° C

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
569.665.100	RAYSTAT-ECO-10	285315	401.00



**Thermostate**

**Thermostat**

569.670

• RAYCHEM

- nur für Dachrinnen-Anwendung

- Einstellbereich..... -20° C bis +25° C

• RAYCHEM

- À n'utiliser que pour les chéneaux

- Plage de réglage..... -20 à 25 °C

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
569.670.100	HTS-D	194.00



**Anschluss- und Verbindungskästen**

**Boîtier de raccordement et de liaison**

569.675

• RAYCHEM

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type
569.675.100	JB16-02

• RAYCHEM

NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
285443	36.80



**Anschlusssets**

**Kit de raccordement**

569.700

• RAYCHEM

- für alle Bandtypen
- mit Endabschluss
- mit Haltebügel

- mit Anschlussleitung..... 1.5 m

• RAYCHEM

- Pour tous les types de rubans
- Avec terminaison
- Avec étrier de de serrage

- Avec câble de raccordement..... 1.5 m

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
569.700.100	RayClic-CE-02	63.50



**T-Abzweig-Set**

**Set de dérivation en T**

**569.720**

• **RAYCHEM**

- für alle Bandtypen
- mit Endabschluss
- mit Haltebügel

• **RAYCHEM**

- Pour tous les types de rubans
- Avec terminaison
- Avec étrier de de serrage

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
569.720.100	RayClic-T-02	115.00



**T-Abzweig-Set**

**Set de dérivation en T**

**569.730**

• **RAYCHEM**

- für alle Bandtypen
- mit Stromanschluss
- inkl. 2 Endabschlüsse

• **RAYCHEM**

- Pour tous les types de rubans
- Avec câble d'alimentation
- Avec deux terminaisons

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
569.730.100	RayClic-PS-02	121.00



**X-Abzweigungen**

**Dérivation en X**

**569.735**

• **RAYCHEM**

- inkl. 2 Endabschlüsse

• **RAYCHEM**

- Avec deux terminaisons

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
569.735.100	RayClic-X-02	145.00



**T-Abzweig-Set**

**Set de dérivation en T**

**569.740**

• **RAYCHEM**

- für alle Bandtypen
- mit drei Endabschlüssen
- mit Haltebügel

• **RAYCHEM**

- Pour tous les types de rubans
- Avec trois terminaisons
- Avec étrier de de serrage

- mit Anschlussleitung..... 1.5 m - Avec câble de raccordement..... 1.5 m

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
569.740.100	RayClic-PT-02	141.00



**Verbindungsset**

**Kit de raccordement**

**569.760**

• **RAYCHEM**

- für alle Bandtypen
- mit Haltebügel

• **RAYCHEM**

- Pour tous les types de rubans
- Avec étrier de de serrage

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
569.760.100	RayClic-S-02	73.10



## Befestigungswinkel

## Equerre de fixation

569.763

## • RAYCHEM

- für Thermostate und Anschlusskasten

## • RAYCHEM

- Pour thermostats et boîtes de raccordement

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
569.763.100	SB-110	29.30



## Verbindungsgarnituren

## Set de raccordement

569.765

## • RAYCHEM

- auf Anschlusskabel
- mit Endabschluss

## • RAYCHEM

- Sur câble d'alimentation
- Avec terminaison

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
569.765.200	CCE-03-CR	285423	22.00



## Anschluss- und Endabschlussgarnituren

## Garniture de raccordement et de liaison

569.770

## • RAYCHEM

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
569.770.200	CE-20-01	17.80

## • RAYCHEM



## Dachrinnenbänder

## Ruban pour chéneaux

569.780

## • RAYCHEM

- in Fixlängen
- inkl. 8 m Anschlusskabel

## • RAYCHEM

- En longueurs fixes
- Avec 8 m de câble de raccordement

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Länge m Longueur m	CHF/Stk CHF/pce
569.780.100	GM-2X-SA-5	5	257.00
569.780.110	GM-2X-SA-8	8	353.00
569.780.120	GM-2X-SA-12	12	479.00
569.780.130	GM-2X-SA-16	16	605.00
569.780.140	GM-2X-SA-20	20	736.00
569.780.150	GM-2X-SA-25	25	892.00
569.780.160	GM-2X-SA-30	30	1'054.00



**Heizbänder**

**Ruban chauffant**

**569.785**

• **RAYCHEM**

- in Fixlängen
- inkl. 4 m Anschlusskabel

• **RAYCHEM**

- En longueurs fixes
- Avec 4 m de câble de raccordement

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Länge m Longueur m	CHF/Stk CHF/pce
569.785.100	FS-A-SA-3	3	175.00
569.785.110	FS-A-SA-5	5	221.00
569.785.120	FS-A-SA-8	8	304.00
569.785.130	FS-A-SA-12	12	413.00
569.785.140	FS-A-SA-16	16	523.00



**Schutzprofile und Distanzhalter**

**Profilé de protection et de distance**

**569.790**

• **RAYCHEM**

- Edelstahl rostfrei

• **RAYCHEM**

- Acier inoxydable

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
569.790.100	GM-RAKE	11.60



**Befestigungsplatten**

**Plaque de fixation**

**569.795**

• **RAYCHEM**

- für Dachrinnenband GM-2X

• **RAYCHEM**

- Pour ruban de fixation de chénaux GM-2X

- Verpackung ..... 50 Stk. - Emballage ..... 50 pce

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Pkt CHF/pqt
569.795.100	ICESTOP-GMK-RC	81.00



**Kleber**

**Colle**

**569.797**

• **RAYCHEM**

- für Befestigungsplatte ICESTOP-GMK-RC

• **RAYCHEM**

- Pour plaque de fixation ICESTOP-GMK-RC

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
569.797.100	GM-SEAL-02	37.80





**Endabschlüsse** **Terminaison** **569.820**

• RAYCHEM

- für alle Bandtypen

• RAYCHEM

- Pour tous les types de rubans

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
569.820.100	RayClic-E-02	285437	15.80



**Endabschlüsse** **Terminaison** **569.822**

• RAYCHEM

- für BTV-Heizband

• RAYCHEM

- Pour ruban chauffant BTV

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
569.822.100	E-06	16.80



**Klebebänder Aluminium** **Bande adhésive en aluminium** **569.900**

• RAYCHEM

- zur besseren Wärmeverteilung auf Kunststoffrohren

• RAYCHEM

- Pour une meilleure répartition de la chaleur sur les conduites en plastique

- Rollenlänge.....55 m

- Longueur rouleau.....55 m

Art. Nr. N° d'art.	Breite mm Largeur mm	Typ Type	NPK-Nr. N° CAN	CHF/RI CHF/rl
569.900.100	65	ATE-180	285562	57.80



Achtung: nur Original Raychem-Klebebänder verwenden, geeignet für Edelstahlrohre

Attention: utiliser exclusivement des rubans adhésifs Raychem originaux, convenant pour tubes en inox

**Isoliereinführungen** **Kit d'entrée de calorifuge** **569.902**

• RAYCHEM

- für Blechmantel

• RAYCHEM

- Pour enveloppe métallique

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
569.902.200	IEK-20-01-M	285611	21.00



**Verbindungsgarnituren** **Set de raccordement** **569.903**

• RAYCHEM

• RAYCHEM

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
569.903.100	S-06	29.40





**Kabelbinder** **Bride serre-câble** **569.905**

- RAYCHEM
- Verpackung..... 100 Stk.
- RAYCHEM
- Emballage..... 100 pce

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Pkt CHF/pqt
569.905.100	KBL-10	47.40



**Gewebeklebebander** **Ruban adhésif en fibre de verre** **569.910**

- RAYCHEM
- temperaturbeständig
- Rollenlänge..... 20 m
- RAYCHEM
- Thermorésistant
- Longueur rouleau..... 20 m

Art. Nr. N° d'art.	Breite mm Largeur mm	Typ Type	NPK-Nr. N° CAN	CHF/RI CHF/rl
569.910.100	12	GT-66	285565	13.30



Achtung: nicht geeignet für Edelstahlrohre

Attention: ne convient pas pour tubes en acier inox

**Kennzeichnungsaufkleber** **Etiquette adhésive d'identification** **569.920**

- RAYCHEM
  - RAYCHEM
- | Art. Nr.<br>N° d'art. | Typ<br>Type      | NPK-Nr.<br>N° CAN | CHF/Stk<br>CHF/pce |
|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 569.920.100           | LAB-ETL-CH-WHITE | 285542            | 1.00               |



**Hinweisaufkleber** **Autocollant d'identification** **569.922**

- RAYCHEM
- 1 Kleber pro Absperrventil
- RAYCHEM
- 1 autocollant par vanne d'arrêt

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
569.922.100	LAB-38	285543	1.00



***Zubehör Haustechnik, Spiralfalzrohre  
und Formteile, Lüftungszubehör***

***Accessoires pour la technique du  
bâtiment, tuyaux spiralés et raccords,  
accessoires pour la ventilation***

***Accessori per l'impiantistica,  
tubi Spiro e pezzi speciali,  
accessori per la ventialzione***

**Armaturenzubehör, Storz-Kupplungen**  
**Accessoires de robinetteries, raccords Storz**  
**Accessori per rubinetteria, raccordi Storz**

ab Seite 610 | dès page 610



**Brauchwasserpumpen Vortex, Wasserzähler GWF**  
**Circulateurs pour eau sanitaire Vortex, compteurs d'eau GWF**  
**Circolatori per acqua sanitaria Vortex, contatori d'acqua GWF**

ab Seite 625 | dès page 625



**Spezialarmaturen, Neoperl**  
**Robinetteries spéciales, Neoperl**  
**Rubinetteria speciale, Neoperl**

ab Seite 641 | dès page 641



**Gewindefittings Messing**  
**Raccords filetés en laiton**  
**Raccordi filettati in ottone**

ab Seite 674 | dès page 674



**Kugelhähnen, Kemper und Zubehör**  
**Vannes à bille, Kemper et accessoires**  
**Valvole a sfera, Kemper e accessori**

ab Seite 691 | dès page 691



**Spiralfalzrohre und Formstücke, Lüftungszubehör**  
**Tubes spirales agrafés, raccords, accessoires pour la ventilation**  
**Tubi spiralati e accessori per aerazione**

ab Seite 713 | dès page 713



**Dübeltechnik, Kleben und Dichten**  
**Technique d'ancrage, coller et jointoyer**  
**Tecnica di ancoraggio, incollaggio e sigillatura**

ab Seite 738 | dès page 738



**Isolierholländer KD**

**Vis de rappel KD**

**539.105**

- Typ VDS
- doppelt isoliert
- mit Serto Anschlüssen
- Medien: Benzin, Diesel, Heizöl, Wasser und weitere Fluide
- aus Messing

- Type VDS
- Double isolation
- Avec raccords Serto
- Fluides: essence, diesel, mazout, eau, etc.
- En laiton



- Druckstufe PN ..... 10
- Isolierung.....3000 V
- Mediumtemperatur ..... 70 °C

- Niveau de pression PN..... 10
- Isolation.....3000 V
- Température du liquide ..... 70 °C

Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	CHF/Stk CHF/pce
539.105.100	6	123.00
539.105.110	8	123.00
539.105.120	10	127.00
539.105.130	12	137.00
539.105.145	15	147.00
539.105.155	18	203.00

**Isolierholländer KD**

**Vis de rappel KD**

**539.125**

- Typ HD
- doppelt isoliert
- Übergang Stahl-Stahl
- mit Innengewinde
- mit lösbarer Überwurfmutter
- Medien: Wasser, Benzin, Diesel, Heizöl, Erdgas und weitere Flüssigkeiten und Gase
- Gehäuse aus Stahl verzinkt

- Type HD
- Double isolation
- Transition acier / acier
- Avec filetage femelle
- Avec écrou de serrage démontable
- Fluides: eau, essence, diesel, mazout, gaz naturel, autres liquides et gaz
- Corps en acier zingué



- Druckstufe PN ..... 10
- Isolierung.....3000 V
- Mediumtemperatur ..... 95 °C

- Niveau de pression PN..... 10
- Isolation.....3000 V
- Température du liquide ..... 95 °C

Art. Nr. N° d'art.	Ø	DN	Länge mm Longueur mm	Aussen-Ø mm Ø extérieur mm	CHF/Stk CHF/pce
539.125.110	3/8"	10	45	44	140.00
539.125.120	1/2"	15	48	54	148.00
539.125.130	3/4"	20	52	67	161.00
539.125.140	1"	25	58	73	182.00
539.125.150	1 1/4"	32	65	80	208.00
539.125.160	1 1/2"	40	70	90	220.00
539.125.170	2"	50	78	110	260.00
539.125.180	2 1/2"	65	85	135	579.00
539.125.190	3"	80	95	164	727.00

**Isoliermuffen KD**

**Manchon isolant KD**

**539.127**

- Typ M-FM
- mit Innengewinde
- Übergang Stahl/Messing
- Medien: Wasser, Benzin, Diesel, Heizöl, Erdgas und weitere Flüssigkeiten und Gase
- Gehäuse aus Stahl

- Type M-FM
- Avec filetage femelle
- Transition acier / laiton
- Fluides: eau, essence, diesel, mazout, gaz naturel, autres liquides et gaz
- Boîtier en acier



- Druckstufe PN ..... 10
- Isolierung ..... 1500 V
- Mediumtemperatur ..... 95 °C

- Niveau de pression PN ..... 10
- Isolation ..... 1500 V
- Température du liquide ..... 95 °C

Art. Nr. N° d'art.	Ø	DN	Länge mm Longueur mm	Aussen-Ø mm Ø extérieur mm	CHF/Stk CHF/pce
539.127.100	1/2"	15	44	48	107.00
539.127.110	3/4"	20	50	56	112.00
539.127.120	1"	25	56	65	121.00
539.127.130	1 1/4"	32	64	78	136.00
539.127.140	1 1/2"	40	74	88	182.00
539.127.150	2"	50	80	102	224.00
539.127.160	2 1/2"	65	80	122	504.00
539.127.170	3"	80	88	140	897.00

**Dichtungen KD**

**Joint KD**

**539.128**

- Typ Z-D
- asbestfrei
- passend zu Isolierholländer Typ KD-HD

- Type Z-D
- Sans amiante
- Pour vis de rappel type KD-HD

- Dicke ..... 2 mm

- Épaisseur ..... 2 mm



Art. Nr. N° d'art.	Ø	DN	Aussen-Ø mm Ø extérieur mm	CHF/Stk CHF/pce
539.128.100	1/4"	8	34 x 13	4.85
539.128.110	3/8"	10	38 x 16	4.85
539.128.120	1/2"	15	44 x 12	6.45
539.128.130	3/4"	20	56 x 26	6.45
539.128.140	1"	25	62 x 33	8.05
539.128.150	1 1/4"	32	71 x 41	8.05
539.128.160	1 1/2"	40	78 x 45	8.05
539.128.170	2"	50	97 x 57	9.65
539.128.180	2 1/2"	65	122 x 74	11.30
539.128.190	3"	80	147 x 87	12.90

**Flansch-Isolierstücke KD**

**Pièce d'isolation à brides KD**

**539.135**

- Typ W-F
- für Wasser
- aus Stahl

- Type W-F
- Pour eau
- En acier

- Druckstufe PN ..... 16
- Isolierung ..... 3000 V
- Mediumtemperatur ..... 70 °C

- Niveau de pression PN ..... 16
- Isolation ..... 3000 V
- Température du liquide ..... 70 °C



Art. Nr. N° d'art.	DN	Länge mm Longueur mm	Aussen-Ø mm Ø extérieur mm	Schraublöcher Trous pour vis	CHF/Stk CHF/pce
539.135.100	15	200	95	4 x 14	270.00
539.135.110	20	200	105	4 x 14	281.00
539.135.120	25	200	115	4 x 14	298.00
539.135.130	32	200	140	4 x 18	334.00
539.135.140	40	200	150	4 x 18	373.00
539.135.150	50	200	165	4 x 18	408.00
539.135.160	65	200	185	4 x 18	621.00
539.135.170	80	200	200	4 x 18	716.00
539.135.180	100	200	220	4 x 18	791.00
539.135.190	125	250	250	4 x 18	917.00
539.135.200	150	300	285	8 x 22	1'093.00
539.135.210	200	400	285	12 x 22	1'616.00
539.135.220	250	500			2'577.00
539.135.230	300	600			3'756.00

**Festkupplungen**

**Raccord fixe**

**368.400**

• **STORZ**

- mit Innengewinde
- mit Dichtung NBR
- aus Aluminium

• **STORZ**

- Avec filetage femelle
- Avec joint en NBR
- En aluminium

- Nenndruck ..... 16 bar

- Pression nominale ..... 16 bar



Art. Nr. N° d'art.	G "	Knaggenabstand mm Écart entre griffes mm	Storz	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
368.400.080	3/4	31	25	55126.005	23.70
368.400.090	1	31	25	55126.001	14.80
368.400.100		66	55	55126.002	26.40
368.400.120	1 1/4	66	55	55126.011	24.50
368.400.140	1 1/2	66	55	55126.003	24.50
368.400.160	2	66	55	55126.004	18.60
368.400.180	2 1/2	66	55	55126.007	27.30

Schnellkupplung mit Innengewinde und festem Knaggenteil.

Raccord rapide avec filetage intérieur et mâchoires fixes.

**Festkupplungen**

**Raccord fixe**

**368.410**

• **STORZ**

- mit Innengewinde
- mit Dichtung NBR
- aus Aluminium

• **STORZ**

- Avec filetage femelle
- Avec joint en NBR
- En aluminium

- Nenndruck ..... 16 bar

- Pression nominale ..... 16 bar



Art. Nr. N° d'art.	G "	Knaggenabstand mm Écart entre griffes mm	Storz	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
368.410.090	2	89	75	55126.006	32.80
368.410.100	2 1/2	89	75	55126.008	25.30
368.410.110	3	89	75	55126.009	29.60
368.410.120		105	90	55126.010	69.90
368.410.130	4	115	100	55126.012	62.50
368.410.140		133	110	55126.013	62.50

Schnellkupplung mit Innengewinde und festem Knaggenteil.

Raccord rapide avec filetage intérieur et mâchoires fixes.

**Festkupplungen**

**Raccord fixe**

**368.420**

• **STORZ**

- mit Aussengewinde
- mit Dichtung NBR
- aus Aluminium

• **STORZ**

- Avec filetage mâle
- Avec joint en NBR
- En aluminium

- Nenndruck ..... 16 bar

- Pression nominale ..... 16 bar



Art. Nr. N° d'art.	G "	Knaggenabstand mm Écart entre griffes mm	Storz	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
368.420.100	3/4	66	55	55127.009	52.20
368.420.110	1	31	25	55127.001	19.60
368.420.120		66	55	55127.007	27.80
368.420.140	1 1/4	66	55	55127.008	24.80
368.420.160	1 1/2	66	55	55127.002	23.80
368.420.180	2	66	55	55127.003	20.50

Schnellkupplung mit Aussengewinde und festem Knaggenteil.

Raccord rapide avec filetage extérieur et mâchoires fixes.

**Festkupplungen**

**Raccord fixe**

**368.425**

• **STORZ**

- mit Aussengewinde
- mit Dichtung NBR
- aus Aluminium

• **STORZ**

- Avec filetage mâle
- Avec joint en NBR
- En aluminium

- Nenndruck ..... 16 bar

- Pression nominale ..... 16 bar



Art. Nr. N° d'art.	G "	Knaggenabstand mm Écart entre griffes mm	Storz	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
368.425.100	21/2	89	75	55127.004	34.20
368.425.110	3	89	75	55127.005	34.20
368.425.120	4	133	110	55127.006	73.40

Schnellkupplung mit Aussengewinde und festem Knaggenteil.

Raccord rapide avec filetage extérieur et mâchoires fixes.

**Übergangsstücke**

**Pièce d'adaptation**

**368.430**

• **STORZ**

- mit Dichtung NBR
- aus Aluminium

• **STORZ**

- Avec joint en NBR
- En aluminium

- Nenndruck ..... 16 bar

- Pression nominale ..... 16 bar



Art. Nr. N° d'art.	DN	Knaggenabstand mm Écart entre griffes mm	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
368.430.090	55 - 25	66-31	55128.001	52.20
368.430.100	75 - 55	89-66	55128.002	52.20
368.430.110	90 - 75	105-89	55128.003	139.00
368.430.120	100- 75	115-89	55128.004	139.00
368.430.130	110- 75	133-89	55128.005	99.80
368.430.140	110-100	133-115	55128.006	169.90

Übergangsstücke zum Anschliessen von STORZ Kupplungen mit unterschiedlichen Knaggenabständen.

Adaptateur pour l'assemblage des raccords STORZ n'ayant pas le même écartement de griffes

**Blindeckel**

**Capuchon**

**368.440**

• **STORZ**

- mit Kette aus Stahl verzinkt
- mit Dichtung NBR
- aus Aluminium

• **STORZ**

- Avec chaînette en acier zingué
- Avec joint en NBR
- En aluminium

- Nenndruck ..... 16 bar

- Pression nominale ..... 16 bar



Art. Nr. N° d'art.	Knaggenabstand mm Écart entre griffes mm	Storz	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
368.440.090	31	25	55129.001	14.40
368.440.100	66	55	55129.003	19.80
368.440.110	89	75	55129.005	25.20
368.440.120	105	90	55129.006	69.90
368.440.130	115	100	55129.007	64.90
368.440.140	133	110	55129.008	61.50

Abschlussdeckel mit Kette zur Befestigung.

Bouchon avec chaînette de retenue.



**Saug- und Druckkupplungen**

**Raccord pour aspiration et pression**

**368.450**

• STORZ

- mit Dichtung NBR
- aus Aluminium

- Nenndruck ..... 16 bar

• STORZ

- Avec joint en NBR
- En aluminium

- Pression nominale ..... 16 bar



Art. Nr. N° d'art.	Schlauch-Innen-Ø mm Ø int. du tuyau mm	Knaggenabstand mm Écart entre griffes mm	Storz	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
368.450.100	25	31	25	55125.001	13.50
368.450.110		66	55	55125.014	26.80
368.450.120	32	66	55	55125.003	26.20
368.450.130	38	66	55	55125.004	26.90
368.450.135	45	66	55	55125.015	26.20
368.450.140	52	66	55	55125.005	19.80
368.450.145	55	66	55	55125.010	28.70
368.450.147	65	89	75	55125.013	34.90
368.450.150	75	89	75	55125.006	27.50
368.450.160		105	90	55125.007	78.30
368.450.170	90	105	90	55125.011	74.50
368.450.180	100	115	100	55125.008	66.40
368.450.190		133	110	55125.009	64.50
368.450.200	110	133	110	55125.012	63.50

Schnellkupplung mit langem Schlauchstutzen und drehbarem Knaggeteil. Für Saug- und Druckenwendung.

Raccord rapide à douille longue et mâchoires mobiles. Pour aspiration et refoulement.

**Feuerhahnen**

**Robinet incendie**

**368.390**

- für Feuerlöschposten

- Pour poste de défense incendie

Art. Nr. N° d'art.	Anschluss Raccord	Storz	CHF/Stk CHF/pce
368.390.100	G 2"	55	85.00



**Feuerhahnen**

**Robinet incendie**

**368.392**

- für Feuerlöschposten
- Ein- und Ausgang mit Aussengewinde

- Pour poste de défense incendie
- Entrée et sortie avec filetage mâle

Art. Nr. N° d'art.	Anschluss Raccord	CHF/Stk CHF/pce
368.392.100	1 1/4"	62.00



**Saugkörbe**

**Crépine**

**368.452**

• **STORZ**

- Dichtung aus NBR
- aus Aluminium

- Nenndruck ..... 16 bar

• **STORZ**

- Joint en NBR
- En aluminium

- Pression nominale ..... 16 bar

Art. Nr. N° d'art.	Knaggenabstand mm Écart entre griffes mm	Nenngrosse Largeur nominale	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
<b>368.452.100</b>	66	52 = C	55125.021	<b>199.80</b>
<b>368.452.110</b>	89	75 = B	55125.022	<b>288.90</b>



Saugkorb mit Rückschlagventil und Entleervorrichtung. Anschluss: STORZ Festkupplung

Crépine avec clapet anti-retour et dispositif de vidange. Raccordement: Raccord fixe STORZ

**Dichtringe**

**Anneau d'étanchéité**

**368.455**

• **STORZ**

- für Druck- und Saugbetrieb
- aus NBR

• **STORZ**

- Utilisation pour pression et aspiration
- En NBR

Art. Nr. N° d'art.	Knaggenabstand mm Écart entre griffes mm	Storz	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
<b>368.455.090</b>	31	25	55191.001	<b>1.65</b>
<b>368.455.100</b>	66	55	55191.003	<b>1.65</b>
<b>368.455.110</b>	89	75	55191.004	<b>3.15</b>
<b>368.455.120</b>	105	90	55191.005	<b>5.70</b>
<b>368.455.130</b>	115	100	55191.006	<b>8.40</b>
<b>368.455.140</b>	133	110	55191.007	<b>3.95</b>



**Trinkwasser-Dichtungen**

**Joint pour eau potable**

**368.457**

• **STORZ**

Art. Nr. N° d'art.	Knaggenabstand mm Écart entre griffes mm	Storz	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
<b>368.457.100</b>	31	25	55191.010	<b>2.30</b>
<b>368.457.110</b>	66	55	55191.011	<b>3.20</b>
<b>368.457.120</b>	89	75	55191.012	<b>4.30</b>

• **STORZ**



**Kupplungsschlüssel**

**Clé pour raccords**

**368.460**

• **STORZ**

- für Storz-Kupplungen
- aus Tempverguss

• **STORZ**

- Pour raccords Storz
- En fonte malléable

Art. Nr. N° d'art.	Knaggenabstand mm Écart entre griffes mm	Storz	Grösse Grandeur	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
<b>368.460.100</b>	66+89	55/75	klein / Petit	55190.010	<b>13.40</b>
<b>368.460.120</b>	66/89/133	55/75/110	gross / Grand	55190.011	<b>21.00</b>



## Sicherungsschellen

## Collier de serrage

368.462

## • STORZ

- Stahl verzinkt, mit Gummi ausgelegt

## • STORZ

- Acier zingué, avec garniture caoutchouc

Art. Nr. N° d'art.	Knaggenabstand mm Écart entre griffes mm	für Aussendurchmesser mm Pour Ø extérieur mm	Storz	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
<b>368.462.100</b>	66	98	52 = C	55191.021	<b>39.80</b>
<b>368.462.110</b>	89	126	75 = B	55191.022	<b>42.15</b>
<b>368.462.120</b>	105	144	90	55191.023	<b>68.70</b>
<b>368.462.130</b>	115	156	100	55191.024	<b>61.10</b>
<b>368.462.140</b>	133	182	110 = A	55191.025	<b>49.30</b>



Mit Gummiprofil zur Sicherung der Knaggenteile gegen ungewolltes Entkuppeln.

Avec profil en gomme pour assurer les découplages involontaires.

**Wasser-Reinigungspistole**

**Pistolet de nettoyage hydraulique**

**872.411**

- Einhandbetrieb
- arretierbar
- stufenlose Einstellung der Strahlstärke
- gummiummantelt
- Messing

- Utilisable d'une seule main
- Avec blocage
- Régage en continu de la puissance du jet
- Revêtu de caoutchouc
- Laiton

- Betriebsdruck max.....24 bar

- Pression de service max.....24 bar



Art. Nr.	Ø	WA
N° d'art.		CHF/Stk
		CHF/pce
872.411.100	1/2"	119.00

**Drehelenke**

**Raccord tournant**

**552.430**

- kugelgelagert
- mit Flachdichtung
- Aussen- / Innengewinde
- aus Messing

- Avec roulement à billes
- À joint plat
- Filetage mâle-femelle
- En laiton



Art. Nr.	Grösse "	Nr.	CHF/Stk
N° d'art.	Grandeur "	N°	CHF/pce
552.430.100	1/2 - 3/4	6.10500.21	47.10

**Gartenspritzen**

**Lance d'arrosage**

**872.570**

- GEKA
- Messing
- mit Innengewinde

- GEKA
- Laiton
- Avec filetage femelle



Art. Nr.	Durchmesser unteres Eisen	Verpackung	Nr.	WA
N° d'art.	Diamètre fer inf.	Emballage	N°	CHF/Stk
				CHF/pce
872.570.100	1/2"	10	280CH	13.10
872.570.120	3/4"	10	281CH	13.60
872.570.140	1"	10	283CH	14.50

**Gartenspritzen**

**Lance d'arrosage**

**872.571**

- GEKA
- Messing
- mit Stutzen

- GEKA
- Laiton
- Avec tubulure



Art. Nr.	Durchmesser unteres Eisen mm	Verpackung	Nr.	WA
N° d'art.	Diamètre fer inf. mm	Emballage	N°	CHF/Stk
				CHF/pce
872.571.100	13	10	81CH	13.10
872.571.120	16	10	82CH	13.60
872.571.140	19	10	83CH	14.50

**Gartenspritzen**

**Lance d'arrosage**

**872.558**

• **GEKA**

- mit Schnellkupplung
- Messing

• **GEKA**

- Avec raccord rapide
- Laiton



Art. Nr. N° d'art.	Ø	No N°	WA CHF/Stk CHF/pce
872.558.100	3/4"	8083K	21.60
872.558.120	1"	8084K	29.90

**Schlauch-Raccords**

**Raccord pour tuyau**

**872.575**

• **GEKA**

- mit Innengewinde
- mit loser Muffe

• **GEKA**

- Avec filetage femelle
- Avec écrou mobile



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur		Verpackung Emballage	Nr. N°		WA CHF/Stk CHF/pce
872.575.120	3/8"-10	Messing / Laiton	10	49/0S		5.75
872.575.140	3/8"-13	Messing / Laiton	10	49/1S		5.75
872.575.160	1/2"-10	Messing / Laiton	10	50S		6.10
872.575.180	1/2"-13	Messing / Laiton	10	50/1S		6.30
872.575.200	1/2"-16	Messing / Laiton	10	50/2S		6.35
872.575.220	3/4"-13	Messing / Laiton	10	51S		7.10
872.575.240	3/4"-16	Messing / Laiton	10	52S		7.85
872.575.260	3/4"-19	Messing / Laiton	10	51/3S		8.45
872.575.280	1" -16	Messing / Laiton	10	53/2S		11.50
872.575.300	1" -19	Messing / Laiton	10	53S		11.50
872.575.320	1" -22	Messing / Laiton	10	53/5S		14.20
872.575.340	1" -25	Messing / Laiton	10	53/4S		12.90
872.575.360	1 1/4"-25	Messing / Laiton	10	54S		20.95
872.575.380	1 1/4"-30	Messing / Laiton	10	54/4A	mit runder Überwurfmutter / Avec écrou de serrage rond	24.40
872.575.400	1 1/2"-40	Messing / Laiton	10	54A/7		36.50
872.575.420	1/2"-13	Messing verchromt / Laiton chromé	10	50/1SC		9.10
872.575.440	1/2"-16	Messing verchromt / Laiton chromé	10	50/2SC		9.65
872.575.460	3/4"-13	Messing verchromt / Laiton chromé	10	51SC		9.90
872.575.480	3/4"-16	Messing verchromt / Laiton chromé	10	52SC		10.50
872.575.500	3/4"-19	Messing verchromt / Laiton chromé	10	51/3SC		12.30
872.575.520	1" -19	Messing verchromt / Laiton chromé	10	53SC		15.40

Schlauchverbinder

Douille de couplage pour tuyaux

872.578

- GEKA
- Messing

- GEKA
- Laiton



Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	Verpackung Emballage	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
872.578.100	10	10	60G	1.70
872.578.120	13	10	61G	1.80
872.578.140	16	10	62G	2.20
872.578.160	19	10	63G	2.65
872.578.180	22	10	68G	3.60
872.578.200	25	10	64G	3.90
872.578.220	32	10	66G	5.50

WA

Schlauch-Raccords

Raccord pour tuyau

872.580

- GEKA
- mit Sechskant
- mit Aussengewinde

- GEKA
- À six pans
- Avec filetage mâle



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur		Typ Type	Verpackung Emballage	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
872.580.100	3/8"- 8	Messing / Laiton	55002.055 (397)	10	25/8SK	3.45
872.580.120	3/8"-10	Messing / Laiton	55002.056 (397)	10	25/0SK	3.45
872.580.140	1/2"-10	Messing / Laiton	55002.057 (397)	10	75SK	5.30
872.580.160	3/8"-13	Messing / Laiton	55002.058 (397)	10	25/1SK	3.60
872.580.180	3/4"-13	Messing / Laiton	55002.050 (397)	10	76SK	5.95
872.580.200	1/2"-13	Messing / Laiton	55002.059 (397)	10	75/SK	5.50
872.580.220	1/2"-16	Messing / Laiton	55002.060 (397)	10	75/2SK	5.70
872.580.240	3/4"-16	Messing / Laiton	55002.051 (397)	10	76/2SK	6.95
872.580.260	1" -16	Messing / Laiton	55002.053 (397)	10	78/2SK	9.40
872.580.280	3/4"-19	Messing / Laiton	55002.052 (397)	10	76/3SK	6.95
872.580.300	1" -19	Messing / Laiton	55002.054 (397)	10	78SK	10.20
872.580.320	1" -22	Messing / Laiton	55002.061 (397)	10	78/5SK	12.90
872.580.340	1" -25	Messing / Laiton	55002.062 (397)	10	78/4SK	10.70
872.580.360	1 1/4"-25	Messing / Laiton	55002.063 (397)	10	79SK	21.90
872.580.380	3/8"-13	Messing verchromt / Laiton chromé	55015.058(397C)	10	25/1SKC	4.90
872.580.400	1/2"-13	Messing verchromt / Laiton chromé	55015.059(397C)	10	75/1SKC	6.20
872.580.420	3/4"-16	Messing verchromt / Laiton chromé	55015.051(397C)	10	76/2SKC	6.85
872.580.440	3/4"-19	Messing verchromt / Laiton chromé	55015.052(397C)	10	76/3SKC	7.60

WA

Momentkupplungen mit Stutzen

Raccord rapide avec douille

872.550

- GEKA

- GEKA

Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	Verpackung Emballage	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
872.550.100	13	10	80101	5.05
872.550.140	16	10	80102	5.40
872.550.180	19	10	80103	5.40
872.550.200	25	10	80104	6.10
872.550.220	32	10	80106	7.35

WA



**Momentkupplungen mit Aussengewinde**

**Raccord rapide avec filetage mâle**

**872.552**

• GEKA

• GEKA

Art. Nr. N° d'art.	Gewinde Ø " Filetage Ø "	Verpackung Emballage	Nr. N°	WA CHF/Stk CHF/pce
872.552.100	3/8	10	80109A	4.75
872.552.120	1/2	10	80110A	4.80
872.552.140	3/4	10	80111A	5.00
872.552.160	1	10	80113A	5.30
872.552.180	1 1/4	10	80114A	6.50
872.552.200	1 1/2	10	80116A	7.15



**Momentkupplungen mit Innengewinde**

**Raccord rapide avec filetage femelle**

**872.554**

• GEKA

• GEKA

Art. Nr. N° d'art.	Gewinde Ø " Filetage Ø "	Verpackung Emballage	Nr. N°	WA CHF/Stk CHF/pce
872.554.090	1/2	10	80110	4.40
872.554.100	3/4	10	80111	4.40
872.554.140	1	10	80113	5.05
872.554.160	1 1/4	10	80114	6.85



**Abschlusskappen**

**Embout de terminaison**

**872.556**

• GEKA

• GEKA

für alle Schnellkupplungen

Pour tous les raccords rapides

Art. Nr. N° d'art.	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	WA CHF/Stk CHF/pce
872.556.100	10	80118	5.00



**Dichtungen**

**Joint**

**872.560**

• GEKA

• GEKA

für alle Schnellkupplungen

Pour tous les raccords rapides

Art. Nr. N° d'art.	Verpackung Stk. Emballage pce	Nr. N°	WA CHF/Stk CHF/pce
872.560.100	10	80200C	nicht zugelassen für Lebensmittelanwendung / Non agréé pour contact alimentaire 0.90
872.560.120		200D	für Trinkwasseranwendungen / Pour installations d'eau potable 4.30



872.560.120

Hochdruck-Wasserschläuche

Tuyau pour eau, haute pression

872.405

• CONSTRUCT

- schwarze Naturgummiqualität
- sehr robust
- aussen glatt
- mit synthetischer Gewebeeinlage
- Betriebstemperatur -20° C bis +70° C

• CONSTRUCT

- Caoutchouc naturel noir
- Très robuste
- Extérieur lisse
- Armature en tissu synthétique
- Température de service de -20 à 70 °C



Art. Nr. N° d'art.	Innen-Ø mm Ø intérieur mm	Wandstärke mm Épaisseur de paroi mm	Betriebsdruck bei + 20 °C bar Pression de service à 20° C bar	Rolle m Rouleau m	CHF/m	WA 40
872.405.100	13	4.0	20	40	6.35	5.10
872.405.140	16	4.5	20	40	7.30	5.85
872.405.180	19	5.0	20	40	8.50	6.80
872.405.220	25	5.5	20	40	13.85	11.10

Hochdruck-Wasserschläuche

Tuyau pour eau, haute pression

872.415

• CONSTRUCT

ideal für härteste Beanspruchungen

- schwarz mit gelber Schlangenlinie
- hitze-, kälte- und chemikalienbeständig
- druck-, knick- und stossfest
- Betriebstemperatur -30° C bis +100° C

• CONSTRUCT

Résiste aux conditions d'utilisation les plus rudes

- Noir, avec serpentín jaune
- Résiste à la chaleur, au froid et aux produits chimiques
- Résiste à la pression, aux coups, ne se plie pas
- Température de service de -30 à 100 °C



Art. Nr. N° d'art.	Innen-Ø mm Ø intérieur mm	Wandstärke mm Épaisseur de paroi mm	Betriebsdruck bei + 20 °C bar Pression de service à 20° C bar	Rolle m Rouleau m	CHF/m	WA 40
872.415.100	13	3.5	30	40	19.20	15.40
872.415.120	16	4.0	25	40	24.30	19.50
872.415.140	19	4.5	25	40	28.70	23.00
872.415.160	22	5.0	20	40	34.00	27.20
872.415.180	25	5.0	20	40	39.40	31.60



## Schlauchbriden

## Collier de serrage pour tuyaux

872.620

## • JUBILEE

- verzinkt

## • JUBILEE

- Exécution zinguée

Art. Nr. N° d'art.	Modell Modèle	Abmessung mm Dimensions mm	Breite mm Largeur mm	Verpackung Stk. Emballage pce	WA CHF/Stk CHF/pce
872.620.100	000	9.5 - 12	9.5	100	1.35
872.620.120	M00	11 - 16	9.5	100	1.40
872.620.140	00	13 - 20	9.5	100	1.45
872.620.160	0	16 - 22	13.0	100	1.70
872.620.180	0X	18 - 25	13.0	100	1.75
872.620.200	1A	22 - 30	13.0	100	1.80
872.620.220	1	25 - 35	13.0	100	1.90
872.620.240	1X	27 - 40	13.0	100	1.95
872.620.260	2A	35 - 50	13.0	50	2.15
872.620.280	2	40 - 55	13.0	50	2.25
872.620.300	2X	45 - 60	13.0	50	2.30
872.620.320	3	55 - 70	13.0	50	2.40
872.620.340	3X	60 - 80	13.0	50	2.60
872.620.360	4	70 - 90	13.0	50	2.70
872.620.380	4X	85 - 100	13.0	50	2.95
872.620.400	5	90 - 120	13.0	50	3.35
872.620.420	6	110 - 140	13.0	50	3.65
872.620.440	6X	130 - 150	13.0	50	3.70
872.620.460	7	135 - 165	13.0	25	3.90
872.620.500	7 1/2	160 - 190	13.0	25	4.95
872.620.520	8 1/2	185 - 215	13.0	25	5.50
872.620.540	9 1/2	205 - 240	13.0	25	5.80
872.620.560	10 1/2	235 - 270	13.0	25	6.25
872.620.580	11 1/2	255 - 290	13.0	25	6.80
872.620.600	12 1/2	285 - 320	13.0	25	7.30



## Zubehör:

- 872.628 Schraubenzieher

## Accessoires:

- 872.628 Tournevis

Schlauchbriden

Collier de serrage pour tuyaux

872.625

- JUBILEE
- INOX

- aus rostfreiem Stahl 304

- JUBILEE
- INOX

- En acier inoxydable 304

INOX



Art. Nr. N° d'art.	Modell Modèle	Abmessung mm Dimensions mm	Breite mm Largeur mm	Verpackung Stk. Emballage pce	WA CHF/Stk CHF/pce
872.625.100	000	9.5 - 12	9.5	100	2.65
872.625.110	M00	11 - 16	9.5	100	2.70
872.625.120	00	13 - 20	9.5	100	2.70
872.625.130	0	16 - 22	13.0	100	3.15
872.625.140	0X	18 - 25	13.0	100	3.25
872.625.150	1A	22 - 30	13.0	100	3.45
872.625.160	1	25 - 35	13.0	100	3.55
872.625.170	1X	27 - 40	13.0	100	3.65
872.625.180	2A	35 - 50	13.0	50	4.10
872.625.190	2	40 - 55	13.0	50	4.30
872.625.200	2X	45 - 60	13.0	50	4.50
872.625.210	3	55 - 70	13.0	50	4.80
872.625.220	3X	60 - 80	13.0	50	5.15
872.625.230	4	70 - 90	13.0	50	5.35
872.625.240	4X	80 - 100	13.0	50	5.55
872.625.250	5	90 - 120	13.0	50	6.20
872.625.260	6	110 - 140	13.0	50	6.80
872.625.270	6X	130 - 150	13.0	50	6.95
872.625.290	7	135 - 165	13.0	25	7.50
872.625.300	7 1/2	160 - 190	13.0	25	8.45
872.625.310	8 1/2	185 - 215	13.0	25	9.70
872.625.320	9 1/2	205 - 240	13.0	25	11.10
872.625.330	10 1/2	235 - 270	13.0	25	12.00
872.625.340	11 1/2	255 - 290	13.0	25	12.40
872.625.350	12 1/2	285 - 320	13.0	25	13.30

Zubehör:

- 872.628 Schraubenzieher

Accessoires:

- 872.628 Tournevis

Schraubenzieher

Tournevis

872.628

- JUBILEE

- flexibel

- JUBILEE

- Flexible



Art. Nr. N° d'art.	Länge mm Longueur mm	WA CHF/Stk CHF/pce
872.628.100	170	27.40

passend zu:

- 872.620 Schlauchbriden  
- 872.625 Schlauchbriden

convient pour:

- 872.620 Collier de serrage pour tuyaux  
- 872.625 Collier de serrage pour tuyaux

**Warmwasser-Zirkulationspumpen**

**Circulateur pour eau chaude**

**550.720**

• **Vortex "BlueOne"**

- mit Kugelmotor
- 230 V~ Wechselstrom
- für Dauerlauf
- Gehäuse ohne Verschraubungen
- ohne Thermostat, Zeitschaltuhr, Rückflussverhinderer und Absperrventil

- Förderhöhe max..... 1.25 m  
 - Volumenstrom max..... 750 (V) - 950 (R) l/h

• **Vortex "BlueOne"**

- Avec moteur sphérique
- Courant alternatif 230 V
- Pour fonctionnement permanent
- Boîtier sans raccords filetés
- Sans thermostat, horloge de commande ni vanne d'arrêt

- Hauteur relevage max..... 1.25 m  
 - Débit max..... 750 (V) - 950 (R) l/h



Art. Nr. N° d'art.	Ø	Typ Type	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
550.720.100	1/2"	BWO 155 R	A76500-010-000	268.00

**Warmwasser-Zirkulationspumpen**

**Circulateur pour eau chaude**

**550.725**

• **Vortex "BlueOne"**

- mit Kugelmotor
- 230 V~ Wechselstrom
- für Dauerlauf
- Gehäuse mit Verschraubungen V 3/4"
- ohne Thermostat und Zeitschaltuhr
- mit eingebautem Rückflussverhinderer und Absperrventil

- Förderhöhe max..... 1.25 m  
 - Volumenstrom max..... 750 (V) - 950 (R) l/h

• **Vortex "BlueOne"**

- Avec moteur sphérique
- Courant alternatif 230 V
- Pour fonctionnement permanent
- Boîtier avec raccords filetés V 3/4"
- Sans thermostat ni horloge de commande
- Avec dispositif antiretour et vanne d'arrêt intégrés

- Hauteur relevage max..... 1.25 m  
 - Débit max..... 750 (V) - 950 (R) l/h



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
550.725.100	BWO 155 V	A76505-002-000	325.00

**Warmwasser-Zirkulationsenergiesparpumpen**

**Circulateur d'eau chaude à faible consommation d'énergie**

**550.730**

• **Vortex "BlueOne"**

- mit Kugelmotor
- 230 V~ Wechselstrom
- thermostatgesteuert
- Gehäuse ohne Verschraubungen
- mit Thermostat ERT 35°/90°
- ohne Zeitschaltuhr, Rückflussverhinderer und Absperrventil

- Förderhöhe max..... 1.25 m  
 - Volumenstrom max..... 750 (V) - 950 (R) l/h

• **Vortex "BlueOne"**

- Avec moteur sphérique
- Courant alternatif 230 V
- Commandé par thermostat
- Boîtier sans raccords filetés
- Avec thermostat ERT 35°/90°
- Sans horloge de commande, dispositif antiretour ni vanne d'arrêt

- Hauteur relevage max..... 1.25 m  
 - Débit max..... 750 (V) - 950 (R) l/h



Art. Nr. N° d'art.	Ø	Typ Type	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
550.730.100	1/2"	BWO 155 R ERT	A76516-010-000	395.00

**Warmwasser-Zirkulationsenergiesparpumpen**

**Circulateur d'eau chaude à faible consommation d'énergie**

550.735

• **Vortex "BlueOne"**

- thermostatgesteuert
- mit Kugelmotor
- 230 V~ Wechselstrom
- Gehäuse mit Verschraubungen V 3/4"
- mit Thermostat ERT 35°/90°
- ohne Zeitschaltuhr
- mit eingebautem Rückflussverhinderer und Absperrventil

• **Vortex "BlueOne"**

- Commandé par thermostat
- Avec moteur sphérique
- Courant alternatif 230 V
- Boîtier avec raccords filetés V 3/4"
- Avec thermostat ERT 35°/90°
- Sans horloge
- Avec dispositif antiretour et vanne d'arrêt intégrés

- Förderhöhe max..... 1.25 m  
 - Volumenstrom max..... 750 (V) - 950 (R) l/h

- Hauteur relevage max..... 1.25 m  
 - Débit max..... 750 (V) - 950 (R) l/h



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
550.735.100	BWO 155 V ERT	A76527-002-000	452.00

**Warmwasser-Zirkulationspumpen**

**Circulateur pour eau chaude**

550.740

• **Vortex "BlueOne"**

- zeitgesteuert
- mit Kugelmotor
- 230 V~ Wechselstrom
- Gehäuse ohne Verschraubungen
- mit Zeitschaltuhr TP analog
- ohne Thermostat, Rückflussverhinderer und Absperrventil

• **Vortex "BlueOne"**

- Commandé par horloge
- Avec moteur sphérique
- Courant alternatif 230 V
- Boîtier sans raccords filetés
- Avec horloge de commande analogique TP
- Sans thermostat, dispositif antiretour ni vanne d'arrêt

- Förderhöhe max..... 1.25 m  
 - Volumenstrom max..... 750 (V) - 950 (R) l/h

- Hauteur relevage max..... 1.25 m  
 - Débit max..... 750 (V) - 950 (R) l/h



Art. Nr. N° d'art.	Ø	Typ Type	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
550.740.100	1/2"	BWO 155 R Z	A76530-010-000	402.00

**Warmwasser-Zirkulationspumpen**

**Circulateur pour eau chaude**

550.745

• **Vortex "BlueOne"**

- zeitgesteuert
- mit Kugelmotor
- 230 V~ Wechselstrom
- Gehäuse mit Verschraubungen V 3/4"
- mit Zeitschaltuhr TP analog
- ohne Thermostat
- mit eingebautem Rückflussverhinderer und Absperrventil

• **Vortex "BlueOne"**

- Commandé par horloge
- Avec moteur sphérique
- Courant alternatif 230 V
- Boîtier avec raccords filetés V 3/4"
- Avec horloge de commande analogique TP
- Sans thermostat
- Avec dispositif antiretour et vanne d'arrêt intégrés

- Förderhöhe max..... 1.25 m  
 - Volumenstrom max..... 750 (V) - 950 (R) l/h

- Hauteur relevage max..... 1.25 m  
 - Débit max..... 750 (V) - 950 (R) l/h



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
550.745.100	BWO 155 V Z	A76540-002-000	458.00

**Selbstlernende-Warmwasser-Zirkulationspumpen**

**Circulateur d'eau chaude avec auto-apprentissage**

**550.750**

• **Vortex "BlueOne"**

- mit Kugelmotor
- 230 V~ Wechselstrom
- Gehäuse ohne Verschraubungen
- mit Autolearn-Technologie
- ohne Rückflussverhinderer und Absperrventil

- Förderhöhe max..... 1.25 m  
 - Volumenstrom max..... 750 (V) - 950 (R) l/h

• **Vortex "BlueOne"**

- Avec moteur sphérique
- Courant alternatif 230 V
- Boîtier sans raccords filetés
- Avec technologie d'auto-apprentissage
- Sans dispositif antiretour ni vanne d'arrêt

- Hauteur relevage max..... 1.25 m  
 - Débit max..... 750 (V) - 950 (R) l/h

Art. Nr. N° d'art.	Ø	Typ Type	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
550.750.100	1/2"	BWO 155 R SL	A76556-010-000	483.00



**Selbstlernende-Warmwasser-Zirkulationspumpen**

**Circulateur d'eau chaude avec auto-apprentissage**

**550.755**

• **Vortex "BlueOne"**

- mit Kugelmotor
- 230 V~ Wechselstrom
- Gehäuse mit Verschraubungen V 3/4"
- mit Autolearn-Technologie
- mit eingebautem Rückflussverhinderer und Absperrventil

- Förderhöhe max..... 1.25 m  
 - Volumenstrom max..... 750 (V) - 950 (R) l/h

• **Vortex "BlueOne"**

- Avec moteur sphérique
- Courant alternatif 230 V
- Boîtier avec raccords filetés V 3/4"
- Avec technologie d'auto-apprentissage
- Avec dispositif antiretour et vanne d'arrêt intégrés

- Hauteur relevage max..... 1.25 m  
 - Débit max..... 750 (V) - 950 (R) l/h

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
550.755.100	BWO 155 V SL	A76566-002-000	520.00



**Warmwasser-Zirkulationspumpen**

**Circulateur pour eau chaude**

**550.760**

• **Vortex "BlueOne"**

- mit Kugelmotor
- 12 V~ Gleichstrom
- für Dauerlauf
- Gehäuse ohne Verschraubungen
- ohne Thermostat, Zeitschaltuhr, Rückflussverhinderer und Absperrventil

- Förderhöhe max..... 1.25 m  
 - Volumenstrom max..... 750 (V) - 950 (R) l/h

• **Vortex "BlueOne"**

- Avec moteur sphérique
- Courant continu 12 V
- Pour fonctionnement permanent
- Boîtier sans raccords filetés
- Sans thermostat, horloge de commande ni vanne d'arrêt

- Hauteur relevage max..... 1.25 m  
 - Débit max..... 750 (V) - 950 (R) l/h

Art. Nr. N° d'art.	Ø	Typ Type	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
550.760.100	1/2"	BWO 155 R 12V	A77500-010-000	336.00



## Warmwasser-Zirkulationspumpen

## Circulateur pour eau chaude

550.765

## • Vortex "BlueOne"

- mit Kugelmotor
- 12 V- Gleichstrom
- Gehäuse mit Verschraubungen V 3/4"
- ohne Thermostat und Zeitschaltuhr
- mit eingebautem Rückflussverhinderer und Absperrventil

- Förderhöhe max. .... 1.25 m  
 - Volumenstrom max. .... 750 (V) - 950 (R) l/h

## • Vortex "BlueOne"

- Avec moteur sphérique
- Courant continu 12 V
- Boîtier avec raccords filetés V 3/4"
- Sans thermostat ni horloge de commande
- Avec dispositif antiretour et vanne d'arrêt intégrés

- Hauteur relevage max. .... 1.25 m  
 - Débit max. .... 750 (V) - 950 (R) l/h

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
550.765.100	BWO 155 V 12V	A77505-002-000	393.00



## Pumpenläufer

## Rotor de pompe

550.810

## • Vortex

- zu Zirkulationspumpen BWO 155
- PM-Rotor 155

## • Vortex

- Pour circulateurs BWO 155
- Rotor de circulateur 155

Art. Nr. N° d'art.	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
550.810.100	A76542-001-000	65.00



## Kabelboxen

## Boîtier de câblage

550.812

## • Vortex

- zu Zirkulationspumpen BWO 155

## • Vortex

- Pour circulateurs BWO 155

- Länge max. .... 2.5 m      - Longueur max. .... 2.5 m

Art. Nr. N° d'art.	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
550.812.100	A76536-001-000	98.00



## Sensorkabel

## Câble de capteur

550.815

## • Vortex

- zu Kabelbox 155 (L = 5 m)

## • Vortex

- Pour boîtier de câblage 155 (L = 5 m)

Art. Nr. N° d'art.	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
550.815.100	A76537-001-000	31.00



**Ersatzmotoren**

**Moteur de rechange**

**550.770**

• **Vortex**

- für Warmwasser-Zirkulationspumpen BWO 155
- ohne Gehäuse
- mit Autolearn-Technologie
- ohne Verschraubungen, Rückflussverhinderer und Absperrventil

• **Vortex**

- Pour circulateur d'eau chaude BWO 155
- Sans boîtier
- Avec technologie d'auto-apprentissage
- Sans raccords filetés, dispositif antiretour ni vanne d'arrêt



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
550.770.100	MO BWO 155 SL	A76260-001-000	446.00

**Ersatzmotoren**

**Moteur de rechange**

**550.771**

• **Vortex**

- für Warmwasser-Zirkulationspumpen BWO 155
- ohne Gehäuse
- mit Zeitschaltuhr TP analog
- ohne Thermostat, Verschraubungen, Rückflussverhinderer und Absperrventil

• **Vortex**

- Pour circulateur d'eau chaude BWO 155
- Sans boîtier
- Avec horloge de commande analogique TP
- Sans thermostat, raccords filetés, dispositif antiretour ni vanne d'arrêt



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
550.771.100	MO BWO 155 Z	A76253-001-000	377.00

**Ersatzmotoren**

**Moteur de rechange**

**550.772**

• **Vortex**

- für Warmwasser-Zirkulationspumpen BWO 155
- ohne Gehäuse
- mit Thermostat ERT 35°/90°
- ohne Zeitschaltuhr, Verschraubungen, Rückflussverhinderer und Absperrventil

• **Vortex**

- Pour circulateur d'eau chaude BWO 155
- Sans boîtier
- Avec thermostat ERT 35°/90°
- Sans horloge de commande, raccords filetés, dispositif antiretour ni vanne d'arrêt



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
550.772.100	MO BWO 155 ERT	A76257-001-000	371.00

**Ersatzmotoren**

**Moteur de rechange**

**550.773**

• **Vortex**

- für Warmwasser-Zirkulationspumpen BWO 155
- ohne Gehäuse
- ohne Thermostat, Zeitschaltuhr, Verschraubungen, Rückflussverhinderer und Absperrventil

• **Vortex**

- Pour circulateur d'eau chaude BWO 155
- Sans boîtier
- Sans thermostat, horloge de commande, raccords filetés, dispositif antiretour ni vanne d'arrêt



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
550.773.100	MO BWO 155	A76250-001-000	248.00

## Ersatzmotoren

## Moteur de rechange

550.774

## • Vortex

- für Warmwasser-Zirkulationspumpen BWO 155
- ohne Gehäuse
- 12 V~ Gleichstrom
- ohne Thermostat, Zeitschaltuhr, Verschraubungen, Rückfluss-verhinderer und Absperrventil

## • Vortex

- Pour circulateur d'eau chaude BWO 155
- Sans boîtier
- Courant continu 12 V
- Sans thermostat, horloge de commande, raccords filetés, dispositif antiretour ni vanne d'arrêt



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
550.774.100	MO BWO 155 12V	A76280-001-000	304.00

## Zirkulationspumpen

## Circulateur

550.789

## • Vortex

- ohne Thermostat

## • Vortex

- Sans thermostat

Art. Nr. N° d'art.	Ø	Typ Type	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
550.789.101	1/2"	BW 152 R 1/2 oT	A76000-010-000	212.00



## Zirkulationspumpen

## Circulateur

550.791

## • Vortex

- mit Verschraubungen
- ohne Thermostat

## • Vortex

- Avec raccords filetés
- Sans thermostat

Art. Nr. N° d'art.	Ø	Typ Type	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
550.791.101	3/4"	BW 152 V oT	A76005-002-000	282.00



## Zirkulationspumpen

## Circulateur

550.792

## • Vortex

- mit Verschraubungen
- mit Kalkschutzthermostat
- EIN 45° C / AUS 65° C

## • Vortex

- Avec raccords filetés
- Avec thermostat anti-calcaire
- ON 45° C / OFF 65° C

Art. Nr. N° d'art.	Ø	Typ Type	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
550.792.101	3/4"	BW 152 V KT	A76020-002-000	371.00





**Zirkulationspumpen**

**Circulateur**

**550.788**

- Gehäuse mit Verschraubung und elektronischem Regelthermostat
- regulierbar
- Abschaltpunkt 35° C - 90° C, frei einstellbar
- Wiedereinschaltung liegt bei 6° C unter dem Abschaltpunkt

- Boîtier avec raccords à visser et thermostat électronique de réglage
- Réglable
- Température de désactivation réglable en continu entre 35° C à 90° C
- Température de redémarrage 6° C sous le point de désactivation



Art. Nr. N° d'art.	Ø	Typ Type	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
550.788.100	3/4"	BW 153 V ERT	A76027-002-000	429.00

**Zirkulationspumpen**

**Circulateur**

**550.793**

• **Vortex**

- mit Zeitschaltuhr
- ohne Thermostat

• **Vortex**

- Avec minuterie
- Sans thermostat



Art. Nr. N° d'art.	Ø	Typ Type	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
550.793.101	1/2"	BWZ 152 R 1/2 oT	A76030-010-000	313.00

**Zirkulationspumpen**

**Circulateur**

**550.794**

• **Vortex**

- mit Verschraubungen
- mit Zeitschaltuhr
- ohne Thermostat

• **Vortex**

- Avec raccords filetés
- Avec minuterie
- Sans thermostat



Art. Nr. N° d'art.	Ø	Typ Type	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
550.794.101	3/4"	BWZ 152 V oT	A76040-002-000	374.00

**Zirkulationspumpen**

**Circulateur**

**550.795**

• **Vortex**

- mit Verschraubungen
- ohne Thermostat
- Dauerlauf

• **Vortex**

- Avec raccords filetés
- Sans thermostat
- Fonctionnement permanent



Art. Nr. N° d'art.	Ø	Typ Type	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
550.795.100	3/4"	BW 401 V oT	A76080-002-000	496.00

**Rückschlagventile**

**Soupape de retenue**

**550.803**

• **Vortex**

- zu Zirkulations-Pumpen BW / BWZ / BWM R 1/2 / SL

• **Vortex**

- Pour circulateurs BW / BWZ / BWM R 1/2 / SL

Art. Nr. N° d'art.	Ø	Typ Type	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
550.803.100	1/2"	RV 153	A76110-001-000	42.00



**Kugelabsperrventile**

**Vanne d'arrêt à bille**

**550.805**

• **Vortex**

- zu Zirkulations-Pumpen BW / BWZ / BWM R 1/2 / SL

• **Vortex**

- Pour circulateurs BW / BWZ / BWM R 1/2 / SL

Art. Nr. N° d'art.	Ø	Typ Type	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
550.805.100	1/2"	KV 150	A76111-001-000	21.00



**Verschraubungen**

**Raccord fileté**

**550.797**

• **Vortex**

- zu Zirkulationspumpen BW/BWZ 152, 153/SL 154

• **Vortex**

- Pour circulateurs BW/BWZ 152, 153/SL 154

Art. Nr. N° d'art.	Ø	Typ Type	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
550.797.090	11/4" - 1/2"	RU 11/4i x 1/2a	A76120-001-000	36.00
550.797.100	11/4" - 3/4"	V 3/4 i	A76120-002-000	36.00
550.797.120	11/4" - 1/2"	V 1/2 i	A76120-003-000	36.00



**Pumpenläufer**

**Rotor de pompe**

**550.801**

• **Vortex**

- zu Zirkulationspumpen BW 152, 153

• **Vortex**

- Pour circulateurs BW 152, 153

Art. Nr. N° d'art.	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
550.801.120	A76142-001-000	65.00



**Dichtringe**

**Anneau d'étanchéité**

**550.802**

• **Vortex**

- zu Motor / Gehäuse  
- aus NBR

• **Vortex**

- Pour moteur / boîtier  
- En NBR

Art. Nr. N° d'art.	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
550.802.100	A76143-001-000	6.00



**Motoren**

**Moteur**

**550.798**

• **Vortex**

- zu Zirkulationspumpen BW 152
- ohne Zeitschaltuhr

• **Vortex**

- Pour circulateurs BW 152
- Sans horloge

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
<b>550.798.101</b>	MO BW 152 oT	A76150-001-000	<b>188.00</b>
<b>550.798.121</b>	MO BW 152 KT	A76151-001-000	<b>270.00</b>



**Lieferumfang:**

- Pumpenläufer
- Dichtring
- Überwurfmutter

**Inclus dans la livraison:**

- Rotor de pompe
- Rondelle d'étanchéité
- Écrou de serrage

**Motoren**

**Moteur**

**550.799**

• **Vortex**

- zu Zirkulationspumpen BWZ 152
- mit Zeitschaltuhr

• **Vortex**

- Pour circulateurs BWZ 152
- Avec minuterie

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
<b>550.799.101</b>	MO BWZ 152 oT	A76153-001-000	<b>288.00</b>
<b>550.799.121</b>	MO BWZ 152 KT	A76154-001-000	<b>368.00</b>



**Lieferumfang:**

- Pumpenläufer
- Dichtring
- Überwurfmutter

**Inclus dans la livraison:**

- Rotor de pompe
- Rondelle d'étanchéité
- Écrou de serrage

**Kaltwasserzähler**

**Compteur pour eau froide**

**550.840**

• **GWF Typ MTK**

- Einbau waagrecht
- Standardzählwerk
- Messbereich R160
- CE-Konformität (MID)
- ohne Verschraubungen

- Temperatur bis.....30 °C  
 - Betriebsdruck.....16 bar

• **GWF Type MTK**

- Montage horizontal
- Compteur standard
- Plage de mesure R160
- Conforme CE (MID)
- Sans raccords filetés

- Température jusqu'à.....30 °C  
 - Pression de service.....16 bar

**GWF**



Art. Nr. N° d'art.	Grösse m³/h Grandeur m³/h	DN	Ø	Gewinde Ø " Filetage Ø "	Baulänge mm Longueur utile mm	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
<b>550.840.100</b>	4.0	20	3/4"	1	220	MTKNM-002	<b>244.00</b>
<b>550.840.110</b>	6.3	25	1"	11/4	260	MTKNM-003	<b>288.00</b>
<b>550.840.120</b>	10.0	32	1 1/4"	1 1/2	260	MTKNM-004	<b>330.00</b>
<b>550.840.130</b>	16.0	40	1 1/2"	2	300	MTKNM-005	<b>502.00</b>
<b>550.840.140</b>	25.0	50	2"	2 3/8	300	MTKNM-006	<b>886.00</b>

**Kaltwasserzähler**

**Compteur pour eau froide**

**550.842**

• **GWF Typ MTK-VS**

- Einbau senkrecht - Steigrohr
- Standardzählwerk
- Messbereich R160
- CE-Konformität (MID)
- ohne Verschraubungen

- Temperatur bis.....30 °C  
 - Betriebsdruck.....16 bar

• **GWF Type MTK-VS**

- Montage vertical - sur colonne montante
- Compteur standard
- Plage de mesure R160
- Conforme CE (MID)
- Sans raccords filetés

- Température jusqu'à.....30 °C  
 - Pression de service.....16 bar

**GWF**



Art. Nr. N° d'art.	Grösse m³/h Grandeur m³/h	DN	Ø	Gewinde Ø " Filetage Ø "	Baulänge mm Longueur utile mm	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
<b>550.842.100</b>	4.0	20	3/4"	1	105	MTKNM-009	<b>300.00</b>
<b>550.842.110</b>	6.3	25	1"	1 1/4	150	MTKNM-010	<b>359.00</b>
<b>550.842.120</b>	10.0	32	1 1/4"	1 1/2	150	MTKNM-011	<b>417.00</b>
<b>550.842.130</b>	16.0	40	1 1/2"	2	200	MTKNM-012	<b>689.00</b>

**Kaltwasserzähler**

**Compteur pour eau froide**

**550.843**

• **GWF Typ MTK-VF**

- Einbau senkrecht - Fallrohr
- Standardzählwerk
- CE-Konformität (MID)
- ohne Verschraubungen

- Temperatur bis.....30 °C
- Betriebsdruck.....16 bar

• **GWF Type MTK-VF**

- Montage vertical - tuyau de descente
- Compteur standard
- Conforme CE (MID)
- Sans raccords filetés

- Température jusqu'à.....30 °C
- Pression de service.....16 bar

**GWF**



Art. Nr. N° d'art.	Grösse m³/h Grandeur m³/h	DN	Ø	Gewinde Ø " Filetage Ø "	Baulänge mm Longueur utile mm	Messbereich Plage de mesure	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
550.843.100	2.5	15	3/4"	1	105	R100	MTKNM-013	280.00
550.843.110	4.0	20	3/4"	1	105	R160	MTKNM-014	300.00
550.843.120	6.3	25	1"	11/4	150	R160	MTKNM-015	359.00
550.843.130	10.0	32	11/4"	11/2	150	R160	MTKNM-016	417.00
550.843.140	16.0	40	11/2"	2	200	R160	MTKNM-017	689.00

**Verschraubungen**

**Raccord fileté**

**550.845**

• **GWF**

- passend zu Kaltwasserzähler MTK

• **GWF**

- Pour compteurs d'eau froide MTK

**GWF**

Art. Nr. N° d'art.	Ø	Typ Type	CHF/Pr CHF/pre
550.845.100	1/2"	340.KC104	22.00
550.845.110	3/4"	340.KC101	22.00
550.845.120	1"	340.KD101	28.00
550.845.130	11/4"	340.KE101	38.00
550.845.140	11/2"	340.KF101	53.00
550.845.150	2"	340.KG101	72.00



**Zwischenstücke**

**Pièce intermédiaire**

**550.850**

• **GWF**

- ohne Verschraubungen

• **GWF**

- Sans raccords filetés

**GWF**

Art. Nr. N° d'art.	Anschluss Raccord	Baulänge mm Longueur utile mm	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
550.850.100	1"	220	51.000084	29.00
550.850.110	1"	105	51.000078	22.00
550.850.120	11/4"	260	51.000087	42.00
550.850.130	11/4"	150	51.000085	30.00
550.850.140	11/2"	260	51.000089	42.00
550.850.150	11/2"	150	51.000094	34.00
550.850.160	2"	300	51.000091	68.00
550.850.180	23/8"	300	51.000093	68.00



## Übergangsstücke

## Pièce d'adaptation

550.855

## • GWF

- mit Tesnit BA-Unit Dichtungen

## • GWF

- Avec joint Tesnit BA-Unit

GWF

Art. Nr. N° d'art.	Reduktion von / auf réduction de / à	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
550.855.100	DN 25 / DN 20 mm	340.RD001	19.00
550.855.110	DN 40 / DN 32 mm	340.RF001	51.00
550.855.120	DN 32 / DN 20 mm	340.RD002	39.00
550.855.130	DN 50 / DN 32 mm	340.RF002	67.00
550.855.140	DN 40 / DN 25 mm	340.RE001	52.00



## Tesnit-Dichtungen

## Joint Tesnit

567.105

## • GWF

- zu Kaltwasserzähler

## • GWF

- Pour compteur d'eau froide

GWF

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Innen-Ø mm Ø intérieur mm	Aussen-Ø mm Ø extérieur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
567.105.100	1/2"	17.5	23.5	50.000021	3.20
567.105.110	3/4"	24.0	30.0	50.000020	3.80
567.105.120	1"	30.0	38.0	50.000019	5.40
567.105.130	1 1/4"	36.0	44.5	50.000018	5.80
567.105.140	1 1/2"	44.0	55.0	50.000017	7.80
567.105.150	2"	55.0	65.0	50.000016	14.20



## Warmwasserzähler GWF

## Compteur d'eau chaude GWF

Für das komplette Sortiment Warmwasserzähler, das Zubehör und die Inbetriebnahmen verlangen Sie bitte unsere speziellen Unterlagen.

Unsere Spezialisten stehen gerne beratend zur Verfügung.

Assortiment complet de compteurs de chaleur, accessoires et mises en service: demandez notre documentation spéciale.

Nos spécialistes vous conseilleront volontiers.



**Wassermesser-Bogen**

**Coude pour compteur d'eau**

**554.760**

• **RARIC**

- oval
- aus Rotguss


- PN ..... 16

• **RARIC**

- Forme ovale
- En bronze

- PN ..... 16

Art. Nr. N° d'art.	Rp "	A mm	B mm	C mm	F mm	G mm	E mm	D mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
<b>554.760.100</b>	3/4	17	80	83	126	115	90	18	4.0670.075	<b>98.00</b>
<b>554.760.110</b>	1	17	80	83	126	87	90	18	4.0670.100	<b>102.00</b>
<b>554.760.120</b>	1 1/4	17	80	83	126	90	90	18	4.0670.125	<b>108.50</b>
<b>554.760.130</b>	1 1/2	17	130	83	126	57	90	18	4.0670.150	<b>126.00</b>



**Wassermesser-Flansche**

**Bride pour compteur d'eau**

**554.761**

• **RARIC**

- oval
- aus Rotguss


- PN ..... 16

• **RARIC**

- Forme ovale
- En bronze

- PN ..... 16

Art. Nr. N° d'art.	Rp "	A mm	B mm	C mm	F mm	E mm	D mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
<b>554.761.100</b>	3/4	17	18	83	126	90	18	4.0660.075	<b>65.00</b>
<b>554.761.110</b>	1	17	21	83	126	90	18	4.0660.100	<b>62.00</b>
<b>554.761.120</b>	1 1/4	17	23	83	126	90	18	4.0660.125	<b>52.00</b>
<b>554.761.130</b>	1 1/2	17	23	83	126	90	18	4.0660.150	<b>54.50</b>
<b>554.761.140</b>	2	17	28	83	143	110	18	4.0660.200	<b>118.00</b>



**Einbaueinheiten**

**Unité de montage encastré**

**550.860**

- Geräuschverhalten: Geräuschgruppe I nach ISO 3822
- Oberteil: Niederschraubventile 3/4 mit esotionsfester Sitzpartie (Inox)
- Messkapseln: Mehrstrahlzähler Koax 2" Qn 1.5 m³/h


- Comportement sonore: groupe de niveau sonore I selon ISO 3822
- Partie supérieure: vannes d'arrêt 3/4 avec siège résistant à l'érosion (inox)
- Capsules de mesure: compteur multijets Koax 2" Qn 1.5 m³/h

- Typ Unicount Koax T
- zu Installationssystem GIS (Geberit)
- mit Abdeckplatte für unsichtbare Zählung

- Type Unicount Koax T
- Pour système d'installation GIS (Geberit)
- Avec couvercle, pour comptage non apparent

- Temperatur max.....90 °C
- Nenndruck .....16 bar
- Druckfestigkeit min. ....25 bar
- Nennweite.....20 DN

- Température max.....90 °C
- Pression nominale .....16 bar
- Résist. min. à la pression .....25 bar
- Grandeur nominale.....20 DN



Art. Nr. N° d'art.	Material Matière	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
550.860.100	CL Chromline	A21910-002-008	479.00
550.860.120	CO weiss (weiss alpin) / CO blanc (blanc alpin)	A21910-002-026	489.00

**Lieferumfang:**

- Abdeckplatte
- Bauschutz
- 2 Abpresdeckel
- 2 Oberteile 3/4
- 4 Befestigungsset
- 2 T-Stücke (lose beigelegt)
- 2 Armaturenplatten kpl.
- ohne Rohrschelle
- ohne Messkapsel

**Inclus dans la livraison:**

- Plaque de recouvrement
- Protection de chantier
- 2 couvercles d'essai de pression
- 2 chapeaux 3/4
- 4 sets de fixation
- 2 raccords en T (livrés non montés)
- 2 plaques pour robinetterie cpl.
- Sans collier de serrage
- Sans capsule de mesure

**Einbaueinheiten**

**Unité de montage encastré**

**550.862**

- Geräuschverhalten: Geräuschgruppe I nach ISO 3822
- Oberteil: Niederschraubventile 3/4 mit esotionsfester Sitzpartie (Inox)
- Messkapseln: Mehrstrahlzähler Koax 2" Qn 1.5 m³/h


- Comportement sonore: groupe de niveau sonore I selon ISO 3822
- Partie supérieure: vannes d'arrêt 3/4 avec siège résistant à l'érosion (inox)
- Capsules de mesure: compteur multijets Koax 2" Qn 1.5 m³/h

- Typ Unicount Koax T
- zu Installationssystem DUOFIX (Geberit)
- mit Abdeckplatte für unsichtbare Zählung

- Type Unicount Koax T
- Pour système d'installation DUOFIX (Geberit)
- Avec couvercle, pour comptage non apparent

- Temperatur max.....90 °C
- Nenndruck .....16 bar
- Druckfestigkeit min. ....25 bar
- Nennweite.....20 DN

- Température max.....90 °C
- Pression nominale .....16 bar
- Résist. min. à la pression .....25 bar
- Grandeur nominale.....20 DN



Art. Nr. N° d'art.	Material Matière	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
550.862.100	CL Chromline	A21912-002-008	479.00
550.862.120	CO weiss (weiss alpin) / CO blanc (blanc alpin)	A21912-002-026	489.00

**Lieferumfang:**

- Abdeckplatte
- Bauschutz
- 2 Abpresdeckel
- 2 Oberteile 3/4
- 4 Befestigungsset
- 2 T-Stücke (lose beigelegt)
- 2 Armaturenplatten kpl.
- ohne Rohrschelle
- ohne Messkapsel

**Inclus dans la livraison:**

- Plaque de recouvrement
- Protection de chantier
- 2 couvercles d'essai de pression
- 2 chapeaux 3/4
- 4 sets de fixation
- 2 raccords en T (livrés non montés)
- 2 plaques pour robinetterie cpl.
- Sans collier de serrage
- Sans capsule de mesure



**Einbaueinheiten**

**Unité de montage encastré**

**550.864**

- Geräuschverhalten: Geräuschgruppe I nach ISO 3822
- Oberteil: Niederschraubventile 3/4 mit erosionsfester Sitzpartie (Inox)
- Messkapseln: Mehrstrahlzähler Koax 2" Qn 1.5 m³/h


- Typ Unicount Koax T
- zu Installationssystem Optivis
- mit Abdeckplatte für unsichtbare Zählung

- Temperatur max.....90 °C
- Nenndruck .....16 bar
- Druckfestigkeit min. ....25 bar
- Nennweite.....20 DN

- Comportement sonore: groupe de niveau sonore I selon ISO 3822
- Partie supérieure: vannes d'arrêt 3/4 avec siège résistant à l'érosion (inox)
- Capsules de mesure: compteur multijets Koax 2" Qn 1.5 m³/h

- Type Unicount Koax T
- Pour système d'installation Optivis
- Avec couvercle, pour comptage non apparent

- Température max.....90 °C
- Pression nominale .....16 bar
- Résist. min. à la pression .....25 bar
- Grandeur nominale.....20 DN



Art. Nr. N° d'art.	Material Matière	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
550.864.100	CL Chromline	A21913-002-008	479.00
550.864.120	CO weiss (weiss alpin) / CO blanc (blanc alpin)	A21913-002-026	489.00

**Lieferumfang:**

- Abdeckplatte
- Bauschutz
- 2 Abpressdeckel
- 2 Oberteile 3/4
- 4 Befestigungsset
- 2 T-Stücke (lose beigelegt)
- 2 Armaturenplatten kpl.
- ohne Rohrschelle
- ohne Messkapsel

**Inclus dans la livraison:**

- Plaque de recouvrement
- Protection de chantier
- 2 couvercles d'essai de pression
- 2 chapeaux 3/4
- 4 sets de fixation
- 2 raccords en T (livrés non montés)
- 2 plaques pour robinetterie cpl.
- Sans collier de serrage
- Sans capsule de mesure

## Einbaueinheiten

## Unité de montage encastré

550.866

- Geräuschverhalten: Geräuschgruppe I nach ISO 3822
- Oberteil: Niederschraubventile 3/4 mit erosionsfester Sitzpartie (Inox)
- Messkapseln: Mehrstrahlzähler Koax 2" Qn 1.5 m³/h


- Typ Unicount Koax T
- zu Installationssystem TECÉprofil (TECE)
- mit Abdeckplatte für unsichtbare Zählung

- Temperatur max.....90 °C
- Nenndruck .....16 bar
- Druckfestigkeit min. ....25 bar
- Nennweite.....20 DN

- Comportement sonore: groupe de niveau sonore I selon ISO 3822
- Partie supérieure: vannes d'arrêt 3/4 avec siège résistant à l'érosion (inox)
- Capsules de mesure: compteur multijets Koax 2" Qn 1.5 m³/h

- Type Unicount Koax T
- Pour système d'installation TECÉprofil (TECE)
- Avec couvercle, pour comptage non apparent

- Température max.....90 °C
- Pression nominale .....16 bar
- Résist. min. à la pression .....25 bar
- Grandeur nominale.....20 DN



Art. Nr. N° d'art.	Material Matière	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
550.866.100	CL Chromline	A21914-002-008	479.00
550.866.120	CO weiss (weiss alpin) / CO blanc (blanc alpin)	A21914-002-026	489.00

## Lieferumfang:

- Abdeckplatte
- Bauschutz
- 2 Abpressdeckel
- 2 Oberteile 3/4
- 4 Befestigungsset
- 2 T-Stücke (lose beigelegt)
- 2 Armaturenplatten kpl.
- ohne Rohrschelle
- ohne Messkapsel

## Inclus dans la livraison:

- Plaque de recouvrement
- Protection de chantier
- 2 couvercles d'essai de pression
- 2 chapeaux 3/4
- 4 sets de fixation
- 2 raccords en T (livrés non montés)
- 2 plaques pour robinetterie cpl.
- Sans collier de serrage
- Sans capsule de mesure

**Simi-Montagen**

**Équerre pour Simi-montage**

**550.900**

- Winkel mit Mutter und Abpresszapfen

- Avec écrou et bouchon d'essai de pression



Art. Nr. N° d'art.	Ø	Länge mm Longueur mm	Typ Type	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
550.900.050	1/2" - 1/2"	200	6407	281214	68.00
550.900.140	1/2" - 1/2"	90	6507	281212	27.00
550.900.200	1/2" - 16/20	90	6508	281272	30.50
550.900.260	1/2" - 15	90	6509	281252	29.00

**Simi-Montagen**

**Équerre pour Simi-montage**

**550.901**

- Winkel mit Mutter und Abpresszapfen

- Avec écrou et bouchon d'essai de pression

- Länge ..... 150 mm

- Longueur ..... 150 mm



Art. Nr. N° d'art.	Ø	Typ Type	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
550.901.140	1/2" - 1/2"	6607	281213	51.00
550.901.200	1/2" - 16/20	6608	281373	56.00
550.901.240	1/2" - 15	6609	281253	43.00

**Simi-Montagen**

**Équerre pour Simi-montage**

**550.902**

- Winkel mit Mutter und Abpresszapfen

- Avec écrou et bouchon d'essai de pression

- Länge ..... 45 mm

- Longueur ..... 45 mm



Art. Nr. N° d'art.	Ø	Typ Type	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
550.902.140	1/2" - 1/2"	6707	281211	24.00
550.902.200	1/2" - 16/20	6708	281271	26.50
550.902.240	1/2" - 15	6709	281251	26.50

**Simi-Verbindungseisen**

**Barrette pour Simi-montage**

**550.906**

- 6023 mit Muffe 1/2", für Doppelanschluss
- 6031 für Doppelanschluss
- 6032 für Doppelanschluss
- 6033 für Doppelanschluss

- 6023 avec manchon 1/2", pour double racc.
- 6031 pour double raccordement
- 6032 pour double raccordement
- 6033 pour double raccordement



Art. Nr. N° d'art.	L cm	Typ Type	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
550.906.080	153	6023	283266	15.70
550.906.120	76	6031	283263	8.10
550.906.140	120	6032	283264	6.70
550.906.180	153	6033	283265	6.90

Abzweig T-Stücke

Pièce de dérivation en T

550.950

• FLAMCO T-PLUS

- für Stahlrohre
- für Wasser, Luft und nicht aggressive, nicht brennbare Medien
- aus Stahl

- Betriebsüberdruck max. .... 25 bar  
 - Systemtemperatur max. .... 120 °C


• FLAMCO T-PLUS

- Pour tubes en acier
- Pour eau, air et fluides non agressifs et non combustibles
- En acier

- Surpression de service max. .... 25 bar  
 - Température système max. .... 120 °C



Art. Nr. N° d'art.	Ø Rohr " " Ø tube "	Ø Rohr mm Ø tube mm	Anschluss für Abzweigung " " Raccord de dérivation "	Zulässige Wanddicke mm Épaisseur de paroi admissible mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
550.950.100	1/2	21.3	1/2	2.0 - 3.25	93	28	19	68	47	9031.50	98.50
550.950.120	3/4	26.9	1/2	2.0 - 3.25	100	35	21	77	50	9032.00	107.50
550.950.140	1	33.7	3/4	2.0 - 4.05	100	35	24	82	56	9032.60	148.00
550.950.160	1 1/4	42.4	1	2.0 - 4.05	115	39	30	103	70	9033.20	229.00
550.950.180	1 1/2	48.3	1 1/4	2.3 - 4.05	151	55	35	124	83	9034.00	384.00
550.950.200	2	60.3	1 1/4	2.3 - 4.50	151	55	41	136	83	9035.00	483.00
550.950.210	2 1/2	76.1	1 1/4	2.6 - 4.50	180	66	51	152	83	9036.50	608.00
550.950.220	3	88.9	1 1/4	2.9 - 5.00	180	66	57	167	83	9038.00	661.00



Abzweig T-Stücke

Pièce de dérivation en T

550.951

• FLAMCO T-PLUS

- für dünnwandige Heizungs- Stahlrohre oder Kupferrohre
- für Wasser, Luft und nicht aggressive, nicht brennbare Medien
- aus Messing

- Betriebsüberdruck max. .... 16 bar  
 - Systemtemperatur max. .... 90 °C


• FLAMCO T-PLUS


- Pour tubes de chauffage en cuivre ou en acier à paroi fine
- Pour eau, air et fluides non agressifs et non combustibles
- En laiton

- Surpression de service max. .... 16 bar  
 - Température système max. .... 90 °C





Art. Nr. N° d'art.	Ø Rohr mm Ø tube mm	Anschluss für Abzweigung " " Raccord de dérivation "	Wanddicke mm Épaisseur paroi mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
550.951.100	15	1/2	1.25	62	17	13	47	36	9011.50	91.00
550.951.110	18	1/2	1.25	75	24	14	54	40	9011.80	101.00
550.951.120	22	1/2	1.25	75	24	15	56	40	9012.20	103.50
550.951.130	28	3/4	1.50	94	29	18	69	56	9012.70	166.50
550.951.140	35	3/4	1.50	97	29	25	82	56	9013.40	193.00




<b>WK-Stablehre</b>		<b>Gabarit WK</b>	<b>557.600</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SANIPEX</li> <li>- aus Stahl</li> <li>- verzinkt</li> <li>- Länge ..... 3 m</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SANIPEX</li> <li>- En acier</li> <li>- Exécution zinguée</li> <li>- Longueur ..... 3 m</li> </ul>	
<b>Art. Nr.</b> N° d'art.	<b>Art.-Nr.</b> N° d'art.		<b>CHF/Stk</b> <b>CHF/pce</b>
557.600.100	5741.090		79.00


<b>WK-T-Stablehre</b>		<b>Gabarit en T WK</b>	<b>557.610</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SANIPEX</li> <li>- aus Stahl</li> <li>- verzinkt</li> <li>- Länge ..... 652 mm</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SANIPEX</li> <li>- En acier</li> <li>- Exécution zinguée</li> <li>- Longueur ..... 652 mm</li> </ul>	
<b>Art. Nr.</b> N° d'art.	<b>Art.-Nr.</b> N° d'art.		<b>CHF/Stk</b> <b>CHF/pce</b>
557.610.100	5741.091		47.80


<b>Abpresszapfen</b>		<b>Bouchon d'essai</b>	<b>557.617</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SANIPEX</li> <li>- mit Aussengewinde und Spülventil</li> <li>- aus Stahl</li> <li>- verzinkt</li> <li>- Länge ..... 65 mm</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SANIPEX</li> <li>- Avec filetage mâle et vanne de rinçage</li> <li>- En acier</li> <li>- Exécution zinguée</li> <li>- Longueur ..... 65 mm</li> </ul>	
<b>Art. Nr.</b> N° d'art.	<b>Grösse</b> Grandeur	<b>Art.-Nr.</b> N° d'art.	<b>CHF/Stk</b> <b>CHF/pce</b>
557.617.100	1/2"	5741.092	18.10


<b>Schutz- und Befestigungshülsen</b>		<b>Douille de protection et de fixation</b>	<b>557.618</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SANIPEX</li> <li>- mit Innengewinde</li> <li>- aus Stahl</li> <li>- verzinkt</li> <li>- Länge ..... 75 mm</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SANIPEX</li> <li>- Avec filetage femelle</li> <li>- En acier</li> <li>- Exécution zinguée</li> <li>- Longueur ..... 75 mm</li> </ul>	
<b>Art. Nr.</b> N° d'art.	<b>Grösse</b> Grandeur	<b>Art.-Nr.</b> N° d'art.	<b>CHF/Stk</b> <b>CHF/pce</b>
557.618.100	1/2"	5741.093	9.00


<b>Auskreuz T-Stücke</b>		<b>Croix à sautoir</b>	<b>550.955</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• TRIBELHORN</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• TRIBELHORN</li> </ul>	
<b>Art. Nr.</b> N° d'art.	<b>Ø</b>	<b>Typ</b> Type	<b>CHF/Stk</b> <b>CHF/pce</b>
550.955.180	1/2" - 153	3052	195.00

<b>Stablehren</b>	<b>Gabarit</b>	<b>550.957</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TRIBELHORN</b></li> <li>- verzinkt</li> <li>- Länge ..... 3 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TRIBELHORN</b></li> <li>- Exécution zinguée</li> <li>- Longueur ..... 3 m</li> </ul>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art. Nr.</th> <th>Typ</th> <th>CHF/Stk</th> </tr> <tr> <th>N° d'art.</th> <th>Type</th> <th>CHF/pce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>550.957.100</td> <td>9000</td> <td>68.10</td> </tr> </tbody> </table>	Art. Nr.	Typ	CHF/Stk	N° d'art.	Type	CHF/pce	550.957.100	9000	68.10		
Art. Nr.	Typ	CHF/Stk									
N° d'art.	Type	CHF/pce									
550.957.100	9000	68.10									

<b>T-Lehren</b>	<b>Gabarit en T</b>	<b>550.958</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TRIBELHORN</b></li> <li>- gross</li> <li>- verzinkt</li> <li>- Länge ..... 612 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TRIBELHORN</b></li> <li>- Grand</li> <li>- Exécution zinguée</li> <li>- Longueur ..... 612 mm</li> </ul>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art. Nr.</th> <th>Typ</th> <th>CHF/Stk</th> </tr> <tr> <th>N° d'art.</th> <th>Type</th> <th>CHF/pce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>550.958.100</td> <td>9001</td> <td>40.50</td> </tr> </tbody> </table>	Art. Nr.	Typ	CHF/Stk	N° d'art.	Type	CHF/pce	550.958.100	9001	40.50		
Art. Nr.	Typ	CHF/Stk									
N° d'art.	Type	CHF/pce									
550.958.100	9001	40.50									

<b>Abpresszapfen</b>	<b>Bouchon d'essai</b>	<b>550.965</b>																
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TRIBELHORN</b></li> <li>- verzinkt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TRIBELHORN</b></li> <li>- Exécution zinguée</li> </ul>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art. Nr.</th> <th>Abmessung</th> <th>Typ</th> <th>CHF/Stk</th> </tr> <tr> <th>N° d'art.</th> <th>Dimensions</th> <th>Type</th> <th>CHF/pce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>550.965.100</td> <td>3/8" - 1/2"</td> <td>9002</td> <td>11.00</td> </tr> <tr> <td>550.965.110</td> <td>1/2"</td> <td>9003</td> <td>10.60</td> </tr> </tbody> </table>	Art. Nr.	Abmessung	Typ	CHF/Stk	N° d'art.	Dimensions	Type	CHF/pce	550.965.100	3/8" - 1/2"	9002	11.00	550.965.110	1/2"	9003	10.60		
Art. Nr.	Abmessung	Typ	CHF/Stk															
N° d'art.	Dimensions	Type	CHF/pce															
550.965.100	3/8" - 1/2"	9002	11.00															
550.965.110	1/2"	9003	10.60															

<b>Schutz- und Befestigungshülsen</b>	<b>Douille de protection et de fixation</b>	<b>550.967</b>												
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TRIBELHORN</b></li> <li>- zu Abpresszapfen 9002/9003</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TRIBELHORN</b></li> <li>- Pour bouchon d'essai de pression 9002/9003</li> </ul>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art. Nr.</th> <th>Abmessung</th> <th>Typ</th> <th>CHF/Stk</th> </tr> <tr> <th>N° d'art.</th> <th>Dimensions</th> <th>Type</th> <th>CHF/pce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>550.967.100</td> <td>1/2"</td> <td>9004</td> <td>6.50</td> </tr> </tbody> </table>	Art. Nr.	Abmessung	Typ	CHF/Stk	N° d'art.	Dimensions	Type	CHF/pce	550.967.100	1/2"	9004	6.50		
Art. Nr.	Abmessung	Typ	CHF/Stk											
N° d'art.	Dimensions	Type	CHF/pce											
550.967.100	1/2"	9004	6.50											

<b>Dichtungen</b>	<b>Joint</b>	<b>550.969</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TRIBELHORN</b></li> <li>- zu Abpresszapfen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TRIBELHORN</b></li> <li>- Pour bouchon d'essai de pression</li> </ul>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art. Nr.</th> <th>Typ</th> <th>CHF/Stk</th> </tr> <tr> <th>N° d'art.</th> <th>Type</th> <th>CHF/pce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>550.969.100</td> <td>9009</td> <td>0.55</td> </tr> </tbody> </table>	Art. Nr.	Typ	CHF/Stk	N° d'art.	Type	CHF/pce	550.969.100	9009	0.55		
Art. Nr.	Typ	CHF/Stk									
N° d'art.	Type	CHF/pce									
550.969.100	9009	0.55									

**Messingzapfen****Bouchon en laiton****550.970**• **TRIBELHORN**

- zu Abpresszapfen

• **TRIBELHORN**

- Pour bouchon d'essai de pression

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
<b>550.970.100</b>	9008	<b>2.15</b>



**SK Doppelventile**

**Vanne double SK**

**551.700**

• **SIMILOR**

- mit Handrad-Oberteil
- mit Klemmquetschverschraubung
- Messing

• **SIMILOR**

- Tête avec volant
- Avec raccord de serrage sertissant
- Laiton

- für Wasser bis ..... 90 °C

- Pour eau jusqu'à ..... 90 °C



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
551.700.100	3/8"	4940	44.00
551.700.120	1/2"	4941	42.50

**SK Eck-Absperrventile**

**Robinet d'arrêt équerre SK**

**551.800**

• **SIMILOR**

- mit Quetschverschraubung
- Messing

• **SIMILOR**

- Avec raccord sertissant
- Laiton

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Ausladung mm Saillie mm	Material Matériau	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
551.800.100	3/8"-10	45	verchromt / chromé	4930.100C	21.00
551.800.110	1/2"-10	45	verchromt / chromé	4931.100C	23.00
551.800.115	3/8"-10	75	verchromt / chromé	4932.100C	22.00
551.800.120	1/2"-10	75	verchromt / chromé	4933.100C	23.00
551.800.190	3/8"-10		roh / Brut	4934.901	19.00
551.800.210	1/2"-10		roh / Brut	4935.901	17.50



**Doppel-Eckabsperrentile**

**Robinet de réglage à double sortie à l'équerre**

**551.795**

• **SIMILOR**

- verchromt

• **SIMILOR**

- Finition chromée

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	DN	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
551.795.100	1/2"	15	4910.100C	37.00



**Eckabsperrentile**

**Robinet de réglage équerre**

**550.267**

• **JRG 8250**

- mit Klemmverschraubung für Cu-Rohr 10
- ohne Rosette
- roh
- aus Messing

• **JRG 8250**

- Avec raccord à compression pour tube Cu 10
- Sans rosace
- Exécution brute
- En laiton

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	DN	JRG No N° JRG	CHF/Stk CHF/pce
550.267.100	3/8"	10	8250.160	24.00
550.267.120	1/2"	15	8250.240	21.60





**Absperr- und Füllventile**

**Robinet de réglage combiné**

550.268

• **JRG 8260**

- mit Aussen- und Innengewinde
- mit Klemmverschraubung für Cu-Rohr 10
- Filter und Oberteil mit Handrad
- aus Messing

• **JRG 8260**

- Avec filetage mâle et femelle
- Avec raccord à compression pour tube Cu 10
- Filtre et tête avec volant
- En laiton



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	DN	JRG No N° JRG	CHF/Stk CHF/pce
550.268.100	3/8"	10	8260.160	55.00
550.268.110	1/2"	15	8260.240	53.00

**Kombinierte Auslaufventile**

**Robinet à bec combiné**

550.207

- PN 16
- mit Handrad
- verchromt

- PN 16
- Avec volant
- Finition chromée



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	DN	Nr. N°	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
550.207.100	1/2"	15	2630	633313	94.00

**Kupferrohre**

**Tube en cuivre**

551.750

• **SANICOUNT**

- verchromt
- Stangenlänge ..... 2 m

• **SANICOUNT**

- Finition chromée
- Barres de ..... 2 m



Art. Nr. N° d'art.	Dimension mm Dimensions mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
551.750.100	6 - 8	2436.08	49.80
551.750.110	8 - 10	2436.10	50.00
551.750.120	10 - 12	2436.12	66.20
551.750.130	13 - 15	2436.15	82.00

Mischdüsen

Brise-jet

552.090

• NEOPERL Cascade SLC

- verchromt

• NEOPERL Cascade SLC

- Finition chromée

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.090.100	M22-1	10.9601.98	7.60
552.090.120	M24-1	10.9602.98	7.60



01.0700.98



01.0600.98

Innenteile

Pièce interne

552.078

• NEOPERL Cascade SLC

- SB-Karte à 2 Stk.  
- hellblau

• NEOPERL Cascade SLC

- Carte self-s. 2 pcs  
- Couleur: bleu clair

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.078.100	M22, M24, 1/2, 3/8	10.9603.98	10.10



Mischdüsen

Brise-jet

552.104

• NEOPERL Cascade SLC

- verchromt

• NEOPERL Cascade SLC

- Finition chromée

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.104.100	M28-1	10.9604.98	12.05



Innenteile

Pièce interne

552.079

• NEOPERL Cascade SLC

- dunkelgrau

• NEOPERL Cascade SLC

- Couleur: gris foncé

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.079.100	M28-1	10.9605.98	7.00



Gummidichtungen

Joint en caoutchouc

552.115

• NEOPERL CASCADE

- zu Mischdüsen

• NEOPERL CASCADE

- Pour brise-jets

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Btl CHF/sa
552.115.100	M24-1	78.1330.96	3.70
552.115.120	M22-1	78.1360.96	3.10



Mischdüsen

Brise-jet

552.086

• NEOPERL Cascade SLC Safety

- verchromt

• NEOPERL Cascade SLC Safety

- Finition chromée

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.086.100	M22-1	10.9610.98	14.75



Mischdüsen

Brise-jet

552.087

• NEOPERL Cascade SLC Safety

- verchromt

• NEOPERL Cascade SLC Safety

- Finition chromée

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.087.100	M24-1	10.9611.98	14.75



Mischdüsen

Brise-jet

552.091

• NEOPERL Cascade SLC

- verchromt

• NEOPERL Cascade SLC

- Finition chromée

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.091.090	3/8"	01.0750.94	8.25
552.091.100		10.9607.98	8.80
552.091.105	1/2"	01.0760.94	8.25



01.0760.98



01.0750.98

Mischdüsen

Brise-jet

552.092

• NEOPERL Cascade SLC

- verchromt

• NEOPERL Cascade SLC

- Finition chromée

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.092.100	M22-1, 1/2, 3/8	10.9609.98	8.80



Mischdüsen

Brise-jet

552.088

• NEOPERL Cascade SLC

- mit Kugelgelenk  
- verchromt

• NEOPERL Cascade SLC

- Avec rotule  
- Finition chromée

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.088.100	3/8"	10.9612.98	18.35
552.088.120	1/2"	10.9613.98	18.35



Varioperl

Brise-jet Varioperl

552.085

• NEOPERL Cascade SLC

- verchromt

• NEOPERL Cascade SLC

- Finition chromée

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.085.100	M22, M24, 1/2, 3/8	10.9617.98	24.55



Mischdüsen

Brise-jet

552.083

• NEOPERL Cascade SLC

- verchromt

• NEOPERL Cascade SLC

- Finition chromée

- mit Schlauch..... 150 mm - Avec tuyau..... 150 mm

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.083.100	3/8"	10.9618.98	18.35
552.083.120	1/2"	10.9619.98	18.35
552.083.140	M22-1	10.9620.98	18.35
552.083.160	M22-1, 1/2", 3/8"	10.9621.98	19.45



Mischdüsen

Brise-jet

552.080

• NEOPERL Cascade SLC

- mit Kugelgelenk  
- verchromt

• NEOPERL Cascade SLC

- Avec rotule  
- Finition chromée

- mit Schlauch..... 150 mm - Avec tuyau..... 150 mm

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.080.100	3/8"	10.9622.98	26.40
552.080.120	1/2"	10.9623.98	26.40
552.080.140	M22-1	10.9624.98	26.40



Mischdüsen

Brise-jet

552.081

• NEOPERL Cascade SLC

- aus Kunststoff "Supreme"

• NEOPERL Cascade SLC

- En plastique "Supreme"

- mit Schlauch..... 150 mm - Avec tuyau..... 150 mm

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.081.100	M22-1	10.9627.98	18.35



Mischdüsen

Brise-jet

552.082

• NEOPERL Cascade SLC

- mit Kugelgelenk
- aus Kunststoff "Supreme"

- mit Schlauch..... 150 mm

• NEOPERL Cascade SLC

- Avec rotule
- En plastique "Supreme"

- Avec tuyau..... 150 mm

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.082.100	M22-1	10.9629.98	26.40



Mischdüsen

Brise-jet

552.070

• NEOPERL VARIOlino

- verchromt

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.070.100	M22, M24	10.9630.98	14.20



Mischdüsen

Brise-jet

552.071

• NEOPERL VARIOlino

- weiss

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.071.100	M22, M24	10.9631.98	13.25



Mischdüsen

Brise-jet

552.072

• NEOPERL VARIOlino

- schwarz

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.072.100	M22, M24	10.9632.98	13.25



Mischdüsen Einbaumodel

Brise-jet, modèle à intégrer

552.103

• NEOPERL

- verchromt

• NEOPERL

- Finition chromée



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.103.100	M22-1	10.9606.98	8.65

LED-Strahlregler

Brise-jet LED

552.060

• NEOPERL

- mit 3 Farben "Traffic Light"
- funktioniert mittels Wasserdruck und ohne Batterien
- schöner und weicher Strahl dank NEOPERL-Technologie
- passt an alle Armaturen mit M22x1 und M24x1 Gewindeanschluss (inkl. Adapter)
- optimaler Wirkungsgrad ab 1 bar Wasserdruck

• NEOPERL

- 3 couleurs "Traffic Light"
- Alimentation électrique par la pression de l'eau, sans piles
- Jet d'eau agréable et doux grâce à la technologie NEOPERL
- Convient pour tous les robinets avec filetage M22x1 et M24x1 (adaptateur inclus)
- Efficacité optimale à partir d'une pression d'eau de 1 bar



- Einsatzbereich .....5° C - 45 °C

- Plage d'utilisation.....5° C - 45 °C


Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
552.060.100	M24/M22	70.5127.98	19.45

Hilft Ihnen nach dem Ampelprinzip, den Wasserhahn nur solange wie nötig laufen zu lassen.

- 0-15 Sekunden, der Strahlregler leuchtet grün.
- 15-20 Sekunden, der Strahlregler leuchtet gelb.
- 20-25 Sekunden, der Strahlregler leuchtet rot und nach 25 Sekunden blinkt er.

Les différentes couleurs vous aident à ne laisser couler l'eau que le temps nécessaire.

- 0-15 secondes, lumière verte
- 15-20 secondes, lumière jaune
- 20-25 secondes, lumière rouge (plus de 25 secondes: clignotante)



**LED-Strahlregler**

**Brise-jet LED**

**552.062**

• **NEOPERL**

- mit 7 Farben
- funktioniert mittels Wasserdruck und ohne Batterien
- schöner und weicher Strahl dank NEOPERL-Technologie
- der erste Strahlregler mit belüftetem Strahl und Generator
- Geräuscharmer Generator mit robustem Gehäuse aus Messing verchromt
- passt an alle Armaturen mit M22x1 und M24x1 Gewindeanschluss (inkl. Adapter)
- optimaler Wirkungsgrad ab 1 bar Wasserdruck

• **NEOPERL**

- Avec 7 couleurs
- Alimentation électrique par la pression de l'eau, sans piles
- Jet d'eau agréable et doux grâce à la technologie NEOPERL
- Le premier brise-jet avec fonction aération et générateur
- Générateur silencieux avec boîtier robuste en laiton chromé
- Convient pour tous les robinets avec filetage M22x1 et M24x1 (adaptateur inclus)
- Efficacité optimale à partir d'une pression d'eau de 1 bar



- Einsatzbereich .....+5° C - +45 °C

- Plage d'utilisation.....+5° C - +45 °C



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
552.062.100	M24/M22	70.5128.98	19.45

Der LED Strahlregler wechselt unabhängig von Temperatur und Wasserdruck alle 3-4 Sekunden die Farbe. Leuchtet in den Farben grün, gelb, rot, orange, violett, blau und weiss

Changement de couleur toutes les 3-4 secondes indépendamment de la température et de la pression de l'eau. Couleurs lumineuses: vert, jaune, rouge, orange, violet, bleu et blanc

**Schlüssel**

**Clé**

**552.109**

- für Mischdüsen M22-1, M24-1 und M28-1

- Pour brise-jets M22-1, M24-1, et M28-1

Art. Nr. N° d'art.	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.109.100	10.9690.98	7.60



**Universal Service Schlüssel**

**Clé de service universelle**

**552.110**

• **NEOPERL**

- vernickelt

• **NEOPERL**

- Exécution nickelée

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.110.100	M22, M24, M28, M18	01.4580.97	14.85



**Steckschlüsselsätze**

**Jeu de clés à douilles**

**552.112**

• **NEOPERL**

- für Strahlregler
- 17-teilig

• **NEOPERL**

- Pour régulateurs de jet
- 17 pièces

Art. Nr. N° d'art.	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.112.100	01.4600.97	113.00



**LED-Lichtbrausen**

**Pommeau de douche lumineux LED**

**552.121**

• **NEOPERL Polaris**

Lichtbrause mit verschiedenen Farben

- ändert die Farbe automatisch und unabhängig von der Wassertemperatur
- keine Batterie notwendig, Stromerzeugung mittels Wasserdruck
- Farbe ändert sich alle 5-7 Sekunden
- schöner, weicher Strahl

- 1 Strahl
- verchromt

• **NEOPERL Polaris**

Avec plusieurs couleurs

- la couleur change automatiquement, indépendamment de la température de l'eau
- ne nécessite pas de pile, production d'énergie par la pression de l'eau
- la couleur change à intervalles de 5-7 secondes
- jet doux et agréable

- 1 jet
- Finition chromée



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
552.121.100	1/2"	05.9974.97	38.90

**Brausegriffe**

**Pommeau de douche**

**552.130**

• **NEOPERL Parsa**

- verchromt

• **NEOPERL Parsa**

- Finition chromée

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.130.100	1/2"	05.9940.96	15.60



**Metallbrausenschläuche**

**Flexible de douche**

**552.123**

• **NEOPERL**

- einseitig mit konischem Anschluss und Verdrehsicherung
- verchromt

• **NEOPERL**

- Un côté avec raccord conique et sécurité anti-rotation
- Finition chromée

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Schlauchlänge mm Longueur du tuyau mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.123.100	1/2"	1500	06.0315.96	19.00
552.123.120		1800	06.0318.96	24.55



**WC-Sitze**

**Lunette de WC**

**552.250**

• **NEOPERL Move Slow-Motion**

- mit Absenkautomatik
- mit Excenterscharnier Edelstahl
- weiss
- aus Duroplast

• **NEOPERL Move Slow-Motion**

- Avec descente amortie
- Avec charnière excentrée en acier inox
- Couleur: blanc
- En Duroplast

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.250.100	42.5 - 45 x 36.5	31.1656.41	103.70





## WC-Sitze

## • NEOPERL LED Slow-Motion

- Mittels eines Audiosensors und nur bei Dunkelheit werden die Leuchtdioden eingeschaltet.
- Das LED-Licht leuchtet dezent ca. 2 Minuten und erlischt dann wieder. Bei einem erneuten Geräusch schalten sich die LED-Lampen wieder ein.
- Die Absenkautomatik für den Deckel und Ring sorgt zudem dafür, dass das nächtliche Geschäft wirklich unbemerkt bleibt.
- mit zwei seitlichen LED Leuchten
- Licht schaltet durch Audiosensor und nur bei Dunkelheit ein und leuchtet ca. 2 Minuten
- funktioniert mittels Batterien (2 x Typ AA, LR6, 1.5V, nicht im Packungsinhalt)
- hergestellt aus pflegeleichtem und langlebigem Duroplast
- passt auf alle handelsüblichen WC-Anlagen
- mit Absenkautomatik, SLOW-MOTION
- WC-Sitz zum Reinigen einfach abnehmbar - EASY CLEANING mit Einknopfdrucktechnik
- mit Schnellspannmutter für eine rasche und unkomplizierte Montage - FAST TO FIX

Art. Nr. N° d'art.	Grösse cm Grandeur cm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.249.100	39.5 - 46 x 37.5	31.1762.97	80.60

## Lunette de WC

## • NEOPERL LED Slow-Motion

- Commandées par un capteur audio, les LED ne s'activent que dans l'obscurité.
- Les LED restent allumées env. 2 minutes puis s'éteignent. Elles se rallument lors d'un nouveau bruit.
- L'amortissement automatique de la lunette et du couvercle fait en sorte que la petite commission nocturne reste discrète.
- Avec 2 LED latérales
- La lumière s'allume par capteur audio, seulement dans l'obscurité, et s'éteint après env. 2 minutes
- Fonctionne sur piles (2x AA, LR6, 1.5 V, non incluses)
- En duroplastique durable et facile d'entretien
- S'adapte sur toutes les cuvettes WV du commerce
- Avec dispositif d'amortissement d'abattant SLOW-MOTION
- EASY CLEANING: pour faciliter le nettoyage, la lunette se détache facilement par simple pression sur un bouton
- FAST TO FIX: montage simple par vis à serrage rapide



## Montageschlüssel

## • NEOPERL

- für WC-Sitze
- flexibel und gelenkig
- leichte Montage
- komfortabel und effizient
- für nahezu alle WC-Sitz Befestigungen
- aus Kunststoff

Art. Nr. N° d'art.	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.248.100	31.1780.01	22.70

## Clé de montage

## • NEOPERL

- Pour lunettes de WC
- Exécution flexible et articulée
- Montage aisé
- Confortable et efficace
- Convient pour quasiment toutes les fixations de lunettes de WC
- En plastique



552.249

552.248

**Kupplungssätze** **Set de raccordement** **552.132**

• **NEOPERL NEOMATIC**

- Messing

• **NEOPERL NEOMATIC**

- Laiton



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.132.100	3/8, 1/2, 3/4 - 13	12.1000.98	25.95
552.132.110	3/8, 1/2, 3/4 - 16	12.1010.98	25.95
552.132.120	3/8, 1/2, 3/4 - 19	12.1020.98	28.25

**Kupplungen** **Raccord** **552.133**

• **NEOPERL NEOMATIC**

- Messing

• **NEOPERL NEOMATIC**

- Laiton

- Steckloch Ø..... 16.5 mm - Emboîture Ø..... 16.5 mm



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.133.100	3/4"	12.1050.98	19.45

**Kupplungen** **Raccord** **552.134**

• **NEOPERL NEOMATIC**

- mit Reduktion  
- Messing

• **NEOPERL NEOMATIC**

- Avec réduction  
- Laiton



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.134.100	M22-1, 1/2", 3/4"	12.1070.98	19.45
552.134.110	3/8", 1/2", 3/4"	12.1060.98	19.45

**Ventilkupplungen** **Raccord à clapet** **552.135**

• **NEOPERL NEOMATIC**

- Messing

• **NEOPERL NEOMATIC**

- Laiton



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.135.100	3/4"	12.1100.98	29.20

**Schlauchkupplungen** **Raccord pour tuyaux** **552.136**

• **NEOPERL NEOMATIC**

- Messing

• **NEOPERL NEOMATIC**

- Laiton



Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.136.100	13	12.1110.98	22.25
552.136.110	16	12.1120.98	22.25

Schlauchstrecker

Raccord pour tuyaux

552.137

• NEOPERL NEOMATIC

- Messing

• NEOPERL NEOMATIC

- Laiton



Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.137.100	11	12.1500.98	8.70
552.137.110	13	12.1510.98	6.85
552.137.120	16	12.1520.97	6.10
552.137.130		12.1520.98	6.10
552.137.140	19	12.1530.98	7.75

Kupplungsrippel

Raccord

552.138

• NEOPERL NEOMATIC

- Messing

• NEOPERL NEOMATIC

- Laiton



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.138.100	3/8"	12.1600.98	6.85
552.138.110	1/2"	12.1610.98	6.85
552.138.120	3/4"	12.1620.98	6.85
552.138.130	M22-1	12.1630.98	6.85

Kupplungsrippel

Raccord

552.139

• NEOPERL NEOMATIC

- Messing

• NEOPERL NEOMATIC

- Laiton



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.139.100	3/8"	12.1710.98	6.85
552.139.110	1/2"	12.1720.98	6.85
552.139.120	3/4"	12.1730.97	6.85
552.139.130		12.1730.98	6.85
552.139.140	M22-1	12.1740.98	6.85

Kupplungsrippel

Raccord

552.140

• NEOPERL NEOMATIC

- mit Rückflussverhinderer  
- Messing

• NEOPERL NEOMATIC

- Avec clapet de retenue  
- Laiton



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.140.110	1/2"	12.1750.98	7.75
552.140.120	3/4"	12.1760.98	8.70

Schlauchrohre

Raccord pour tuyaux

552.146

• NEOPERL NEOMATIC

- Messing

• NEOPERL NEOMATIC

- Laiton

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Länge mm Longueur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.146.100	3/4"	13	12.1810.97	7.25
552.146.110		16	12.1820.97	7.25
552.146.120		16	12.1820.98	7.25
552.146.130		19	12.1830.97	8.10
552.146.140		19	12.1830.98	8.10



Strahlregler

Brise-jet

552.141

• NEOPERL NEOMATIC

- Messing

• NEOPERL NEOMATIC

- Laiton

Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.141.100	16.5	12.2000.98	12.05



Strahlrohre

Lance

552.142

• NEOPERL NEOMATIC

- rohschwarz

• NEOPERL NEOMATIC

- Exécution brute, noire

Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.142.100	16.5	12.2200.98	23.15



Strahlrohre

Lance

552.143

• NEOPERL NEOMATIC

- Messing

• NEOPERL NEOMATIC

- Laiton

Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.143.100	16.5	12.2250.98	31.95



Doppelkupplungsniessel

Raccord double

552.145

• NEOPERL NEOMATIC

- Messing

• NEOPERL NEOMATIC

- Laiton

Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.145.100	16.5	12.2350.98	12.70



**Wasch-/Spülmaschinen Set**

**Kit pour machine à laver**

**552.158**

• **NEOPERL NEOMATIC**

- Messing verchromt

• **NEOPERL NEOMATIC**

- Laiton chromé



Art. Nr. N° d'art.	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
<b>552.158.100</b>	12.3150.98	<b>40.30</b>

**Lieferumfang:**

- 1 x Kupplung mit Reduktion 3/8", 1/2", 3/4" (Art. 12106097)
- 1 x Reduktion M24x1 x 3/4" (Art. 50051094)
- 1 x Kupplungsnippel 3/4" mit Rückflussverhinderer (Art. 12176097)
- 1 x Neoperl Mischdüse (Art. 12200097)

**Inclus dans la livraison:**

- 1 raccord avec réduction 3/8", 1/2", 3/4" (Art. 12106097)
- 1 réduction M24x1 x 3/4" (Art. 50051094)
- 1 mamelon de raccordement 3/4" avec dispositif anti-refoulement (Art. 12176097)
- 1 brise-jet Neoperl (Art. 12200097)

**Kupplungssätze**

**Set de raccordement**

**552.147**

• **NEOPERL NITO**

- Messing

• **NEOPERL NITO**

- Laiton



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Länge mm Longueur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
<b>552.147.100</b>	3/4"	16	54.1010.97	<b>55.60</b>
<b>552.147.110</b>		19	54.1020.97	<b>55.60</b>

**Kupplungen**

**Raccord**

**552.148**

• **NEOPERL NITO**

- Messing

• **NEOPERL NITO**

- Laiton



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Ø mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
<b>552.148.100</b>	3/4"	21.5	54.1050.97	<b>42.60</b>
<b>552.148.110</b>	1"	26.5	54.3050.97	<b>71.30</b>

**Schlauchnippel**

**Raccord pour tuyaux**

**552.149**

• **NEOPERL NITO**

- Messing


• **NEOPERL NITO**

- Laiton



54.1510 / 54.1520 / 54.1530 / 54.1550

Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	Ø mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
<b>552.149.110</b>	16	21.5	54.1520.97	<b>15.65</b>
<b>552.149.120</b>	19	21.5	54.1530.97	<b>15.65</b>
<b>552.149.140</b>	19	26.5	54.3100.97	<b>26.40</b>
<b>552.149.150</b>	25	26.5	54.3120.97	<b>26.40</b>



54.3100 / 54.3120

## Kupplungsrippel

## Raccord

552.150

## • NEOPERL NITO

- Messing

## • NEOPERL NITO

- Laiton

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Ø mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.150.100	1/2"	21.5	54.1610.97	15.65
552.150.110	3/4"	21.5	54.1620.97	15.65



54.3300



54.1610 / 54.1620

## Kupplungsrippel

## Raccord

552.151

## • NEOPERL NITO

- Messing

## • NEOPERL NITO

- Laiton

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Ø mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.151.100	1/2"	21.5	54.1720.97	15.65
552.151.110	3/4"	21.5	54.1730.97	15.65
552.151.120	1"	26.5	54.3400.97	23.15



54.3400



54.1720 / 54.1730

## Y-Abzweigstücke

## Dérivation en Y

552.153

## • NEOPERL TECHNIK

- verchromt

## • NEOPERL TECHNIK

- Finition chromée

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.153.100	3/4"	16.7000.98	25.50



**Gewinderohre**


**Tube fileté**

**552.154**

• NEOPERL TECHNIK

• NEOPERL TECHNIK

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur		Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.154.100	M22-1 - 15,5	Messing vernickelt / Laiton nickelé	10.9802.98	8.65
552.154.110	1/2" - 30 mm	Messing verchromt / Laiton chromé	50.1004.94	9.85



50.0502.98



50.1004.94

**Reduktionen**

**Réduction**

**552.155**

• NEOPERL TECHNIK

• NEOPERL TECHNIK

- Messing

- Laiton

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.155.110	1/2" x 3/8"	10.9804.98	7.55
552.155.120	1/2" x 3/4"	10.9805.98	7.55
552.155.130	M22-1 x 3/8"	10.9806.98	5.70
552.155.150	M22-1 x 1/2"	10.9807.98	5.70
552.155.160	M22-1 x 3/4"	10.9808.98	9.30
552.155.170	M28-1 x 3/4"	10.9809.98	17.50
552.155.200	M24-1 x 3/4"	10.9810.98	9.30
552.155.230	3/8" x M22-1	10.9812.98	4.40
552.155.240	1/2" x M22-1	10.9813.98	5.20
552.155.250	3/4" x M22-1	10.9814.98	10.10
552.155.270	M22 x 1/2" x 3/8"	50.0930.94	5.20
552.155.280	M22-1 x 1/2 x 3/4	10.9816.98	7.20
552.155.290	3/8" x 1/2 x 3/4	10.9817.98	7.20
552.155.310	3/4" x 1/2"	10.9818.98	10.10
552.155.320	1" x 3/4"	10.9819.98	15.00



10.9805.98



10.9804.98



10.9809.98



10.9807.98

**Reduktionen**

**Réduction**

**552.156**

• NEOPERL TECHNIK

• NEOPERL TECHNIK

- Messing

- Laiton

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.156.100	M22-1 x M24-1	10.9803.98	7.55
552.156.110	3/8" x 1/2"	10.9811.98	2.50



10.9811.98



10.9803.98

**Doppelnippel**

**Mamelon double**

**552.161**

• **NEOPERL TECHNIC**

- konisch ISO 7/1
- Rotguss verchromt

• **NEOPERL TECHNIC**

- Conique ISO 7/1
- Bronze chromé



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.161.100	1/4" - 1/4"	50.8310.94	7.75
552.161.140	3/8" - 3/8"	50.8320.94	8.25
552.161.160	1/2" - 3/8"	50.8420.94	10.30
552.161.180	1/2" - 1/2"	50.8330.94	8.25
552.161.200	3/4" - 1/2"	50.8440.94	13.65
552.161.220	3/4" - 3/4"	50.8340.94	14.95
552.161.260	1" - 3/4"	50.8460.94	19.45
552.161.280	1" - 1"	50.8350.94	29.20

**Reduzierstücke**

**Pièce de réduction**

**552.166**

• **NEOPERL TECHNIC**

- konisch ISO 7/1
- Rotguss verchromt

• **NEOPERL TECHNIC**

- Conique ISO 7/1
- Bronze chromé



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.166.100	3/8" - 1/4"	50.8800.94	7.75
552.166.120	1/2" - 1/4"	50.8805.94	13.65
552.166.140	1/2" - 3/8"	50.8810.94	6.85
552.166.180	3/4" - 3/8"	50.8820.94	14.95
552.166.200	3/4" - 1/2"	50.8825.94	10.20
552.166.240	1" - 1/2"	50.8835.94	24.10
552.166.260	1" - 3/4"	50.8840.94	17.90

**Abschlusszapfen**

**Bouchon**

**552.169**

• **NEOPERL TECHNIC**

- mit Rosette
- Messing

• **NEOPERL TECHNIC**

- Avec rosace
- Laiton



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.169.100	3/8"	50.9410.98	13.65
552.169.120	1/2"	50.9420.98	13.65

**Filternippel**

**Raccord filtre**

**552.185**

• **NEOPERL TECHNIC**

- Messing

• **NEOPERL TECHNIC**

- Laiton



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.185.100	3/4"	56.1100.94	16.60



Rückflussverhinderer-Nippel

Raccord à clapet de retenue

552.190

• NEOPERL TECHNIC

- Messing

• NEOPERL TECHNIC

- Laiton



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.190.100	3/8"	56.1000.94	12.45
552.190.140	1/2"	56.1010.94	12.45
552.190.180	3/4"	56.1020.94	15.30

Geschirrmaschinenventile

Robinet pour lave-vaisselle

552.176

• NEOPERL PROFI LINE

- mit Handrad grün
- Messing
- blank/roh

• NEOPERL PROFI LINE

- Avec volant vert
- Laiton
- Exécution claire, brute



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.176.100	3/8" - 10 mm	62.1400.97	37.05
552.176.110	1/2" - 10 mm	62.1410.97	37.05

Zwischenventile

Robinet intercalaire

552.177

• NEOPERL PROFI LINE

- Griff verchromt
- Messing

• NEOPERL PROFI LINE

- Poignée chromée
- Laiton



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.177.100	3/8" - 10 mm	62.1102.97	51.85
552.177.110	1/2" - 10 mm	62.1112.97	51.85

Batterieventile

Robinet de distribution

552.178

• NEOPERL PROFI LINE

- Griff verchromt
- Messing

• NEOPERL PROFI LINE

- Poignée chromée
- Laiton



62.1202.97 / 62.1212.97

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.178.100	1/2"	rechts / Droite 62.1202.97	70.40
552.178.110	3/4"	rechts / Droite 62.1212.97	70.40
552.178.120	1/2"	links / Gauche 62.1302.97	70.40
552.178.130	3/4"	links / Gauche 62.1312.97	70.40



62.1302.97 / 62.1312.97

## Schrägfilter Polyamid

## Filtre oblique en polyamide

552.181

## • NEOPERL PROFI LINE

- verchromt
- matt

## • NEOPERL PROFI LINE

- Finition chromée
- Finition mate

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.181.100	3/4"	59.1005.97	51.85



## Abflussanschlüsse

## Raccord d'écoulement

552.183

## • NEOPERL Technik

- Messing

## • NEOPERL Technik

- Laiton

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.183.110	1/4"	58.4000.98	42.60



## Schlauchbeschwerer

## Poids pour tuyau de vidange

552.202

## • NEOPERL TECHNIK

## • NEOPERL TECHNIK

Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.202.100	19	66.1090.98	30.60



## Klemmverschraubungen


## Raccord à compression

552.253

## • NEOPERL TECHNIC

## • NEOPERL TECHNIC

Art. Nr. N° d'art.	Ø	L mm		Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.253.100	3/8"	10	Messing blank / Laiton brut	52.0511.97	5.75
552.253.110	1/2"	10	Messing blank / Laiton brut	52.0512.97	8.10
552.253.120		12	Messing blank / Laiton brut	52.0513.97	8.70
552.253.130	3/8"	12	Messing blank / Laiton brut	52.0514.97	7.30
552.253.140		8	Messing verchromt / Laiton chromé	52.0515.97	11.70
552.253.150		10	Messing verchromt / Laiton chromé	52.0516.97	6.35
552.253.160	1/2"	10	Messing verchromt / Laiton chromé	52.0517.97	8.70
552.253.170		12	Messing verchromt / Laiton chromé	52.0518.97	10.10
552.253.180	3/8"	12	Messing verchromt / Laiton chromé	52.0519.97	8.10



## Doppelklemmverschraubungen

## Raccord double à compression

552.252

## • NEOPERL TECHNIC

## • NEOPERL TECHNIC

Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm		Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.252.100	10 - 10	Messing blank / Laiton brut	52.0531.97	8.70
552.252.110	10 - 12	Messing blank / Laiton brut	52.0532.97	9.05
552.252.120	12 - 12	Messing blank / Laiton brut	52.0533.97	9.75
552.252.130	8 - 8	Messing verchromt / Laiton chromé	52.0534.97	14.35
552.252.140	8 - 10	Messing verchromt / Laiton chromé	52.0535.97	15.75
552.252.150	10 - 10	Messing verchromt / Laiton chromé	52.0536.97	10.10
552.252.160	10 - 12	Messing verchromt / Laiton chromé	52.0537.97	11.15
552.252.170	12 - 12	Messing verchromt / Laiton chromé	52.0538.97	12.45



## Ersatzteile

## Pièces de rechange

552.255

## • NEOPERL TECHNIC

## • NEOPERL TECHNIC

- zu NEOPERL-Verschraubungen Nr. 520511 - 520538

- Pour raccords NEOPERL N° 520511 - 520538

Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	Nr. N°	CHF/Pkt CHF/pqt
552.255.100	10	52.1000.96	17.90
552.255.110	12	52.1100.96	17.90

## Lieferumfang:

- 10 Gummiringe
- 10 Schleifringe
- 10 Klemmringe

## Inclus dans la livraison:

- 10 joints caoutchouc
- 10 rondelles
- 10 bagues de serrage

## T-Stücke

## Pièce en T

552.254

## • NEOPERL TECHNIC

- Messing

## • NEOPERL TECHNIC

- Laiton

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.254.100	3/8" - 3/8" - 3/8"	50.1010.94	14.35



## Bauzapfen LHG

## Embout LHG

552.240

- Kunststoff

- Plastique

Art. Nr. N° d'art.	Ø	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.240.100	3/8"	73.1800.94	4.00
552.240.140	1/2"	73.1810.94	4.00
552.240.160	3/4"	2820.06	4.40



## Gartenventile

## Robinet de jardin

552.245

- mit Schlauchraccord  
- Messing

- Avec raccord pour tuyau  
- Laiton

Art. Nr. N° d'art.	Ø	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
552.245.100	1/2"	3939.06	33.70

## Hahnenverlängerungen

## Rallonge de robinet

552.208

- +GF+ Typ 8525

- Rotguss

- +GF+ Type 8525

- Bronze

**+GF+**

Art. Nr. N° d'art.	Ø	L mm	+GF+ Code Code +GF+	NPK-Nr. N° CAN	CHF/Stk CHF/pce
552.208.100	3/8"	10	768.525.001		3.70
552.208.120		15	768.525.002		3.40
552.208.140		20	768.525.003		4.15
552.208.160		25	768.525.004		4.55
552.208.180		30	768.525.005		5.15
552.208.200		40	768.525.006		7.10
552.208.220		50	768.525.007	214411	8.55
552.208.240		65	768.525.008		11.80
552.208.260		80	768.525.009		17.25
552.208.280		100	768.525.010		20.10
552.208.300	1/2"	12.5	768.525.011		4.80
552.208.320		17.5	768.525.012		5.40
552.208.340		20	768.525.013		4.50
552.208.360		25	768.525.014		4.95
552.208.380		30	768.525.015		5.55
552.208.400		40	768.525.016		6.80
552.208.420		50	768.525.017	214412	8.60
552.208.440		65	768.525.018		10.35
552.208.460		80	768.525.019		12.50
552.208.480		100	768.525.020		15.35
552.208.500	3/4"	15	768.525.024		4.80
552.208.520		20	768.525.025		5.55
552.208.540		25	768.525.026		6.70
552.208.560		30	768.525.027		7.75
552.208.580		40	768.525.028		10.20
552.208.600		50	768.525.029	214413	12.25
552.208.620		65	768.525.030		16.50
552.208.640		80	768.525.031		20.45
552.208.660		100	768.525.032		22.85
552.208.680	1"	15	768.525.033		10.55
552.208.700		20	768.525.034		15.85
552.208.720		25	768.525.035		13.85
552.208.740		30	768.525.036		15.50
552.208.760		40	768.525.037		18.80
552.208.780		50	768.525.038	214414	22.00
552.208.800		65	768.525.039		27.40
552.208.820		80	768.525.040		37.50
552.208.840		100	768.525.041		42.15



## Hahnenverlängerungen

## Rallonge de robinet


552.210

## • NEOPERL TECHNIC

- Rotguss verchromt

## • NEOPERL TECHNIC

- Bronze chromé



Art. Nr. N° d'art.	Ø	L mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.210.100	3/8"	10	72.3810.94	3.70
552.210.120		15	72.3815.94	3.70
552.210.140		20	72.3820.94	4.95
552.210.160		25	72.3825.94	4.95
552.210.180		30	72.3830.94	5.80
552.210.200		40	72.3840.94	7.25
552.210.220		50	72.3850.94	8.50
552.210.300	1/2"	15	72.1215.94	4.30
552.210.320		20	72.1220.94	5.70
552.210.340		25	72.1225.94	7.20
552.210.360		30	72.1230.94	7.75
552.210.380		40	72.1240.94	8.95
552.210.400		50	72.1250.94	10.75
552.210.420		65	72.1265.94	15.30
552.210.440		80	72.1280.94	16.60
552.210.460		100	72.1299.94	19.00
552.210.480	3/4"	15	72.3415.94	7.25
552.210.500		20	72.3420.94	8.95
552.210.520		25	72.3425.94	11.60
552.210.540		30	72.3430.94	11.60
552.210.580		50	72.3450.94	14.35
552.210.600		65	72.3465.94	16.20
552.210.620		80	72.3480.94	19.00
552.210.640		100	72.3499.94	23.65

## Verschraubungen

## Raccord fileté

552.205

## • NEOPERL TECHNIC

- Rotguss

## • NEOPERL TECHNIC

- Bronze



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.205.120	3/4"	51.9245.05	21.30

## Dichtungen

## Joint

552.257

## • NEOPERL

- für Mischdüsen und Schläuche

## • NEOPERL

- Pour aérateurs et tuyaux

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Btl CHF/sa
552.257.100	3/8"	78.1300.96	3.70
552.257.110	1/2"	78.1310.96	4.00
552.257.120	M22-1	78.1320.96	3.75
552.257.140	3/4"	78.1340.96	3.75
552.257.142		78.1342.96	5.05



78.1300.96

## Lieferumfang:

- in Beuteln zu 10 Stück

## Inclus dans la livraison:

- Sachet de 10 pièces

## Dichtungen

## Joint

552.259

## • NEOPERL TECHNIC

- für Heberglocken, in Spülkasten

## • NEOPERL TECHNIC

- De cloche, pour chasse d'eau

Art. Nr. N° d'art.	Grösse mm Grandeur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.259.100	63 - 23	78.1800.96	3.75
552.259.110	63 - 32	78.1850.96	3.75



78.1800.96



78.1850.96

**Panzerschläuche**

**Tube flexible blindé**

**552.701**

• **NEOPERL Neoflex® CRG**

- mit Innengewinde
- mit URS-DW Klemmverschraubung
- Umflechtung AISI 304

- Innenschlauch.....DN 8
- Biegeradius absolut.....25 mm
- Betriebsdruck.....10 bar
- Prüfdruck.....20° C / 25 bar
- Temperatur max.....+ 70 °C
- Durchgangsloch.....6.4 mm
- Länge max.....2 m

• **NEOPERL Neoflex® CRG**

- Avec filetage femelle
- Avec raccord à compression URS-DW
- Tressage AISI 304

- Tuyau interne.....DN 8
- Rayon de cintrage absolu.....25 mm
- Pression de service.....10 bar
- Pression d'essai.....20° C / 25 bar
- Température max.....+ 70 °C
- Diam. de passage.....6.4 mm
- Longueur max.....2 m



Art. Nr. N° d'art.	IG gerade " Fil. fem. droit "	Klemmverschraubung mm Raccord bicône mm	Länge mm Longueur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.701.100	3/8	10	120	60.7260.12	11.20
552.701.110		10	200	60.7260.20	11.60
552.701.120		10	250	60.7260.25	12.05
552.701.130		10	300	60.7260.30	13.25
552.701.140		10	350	60.7260.35	14.30
552.701.150		10	400	60.7260.40	15.20
552.701.160		10	500	60.7260.50	17.90
552.701.170		10	750	60.7260.75	19.45
552.701.180		10	1000	60.7261.00	22.25
552.701.210	1/2	10	200	60.7300.20	11.60
552.701.220		10	300	60.7300.30	13.80
552.701.240		10	400	60.7300.40	16.05
552.701.250		10	500	60.7300.50	19.45



**Panzerschläuche**

**Tube flexible blindé**

**552.702**

• **NEOPERL Neoflex® CRG**

- mit Innengewinde
- Umflechtung AISI 304

- Innenschlauch.....	DN 8
- Biegeradius absolut.....	25 mm
- Betriebsdruck.....	10 bar
- Prüfdruck.....	20° C / 25 bar
- Temperatur max.....	+ 70 °C
- Durchgangsloch.....	6.4 mm
- Länge max.....	2 m

• **NEOPERL Neoflex® CRG**

- Avec filetage femelle
- Tressage AISI 304

- Tuyau interne.....	DN 8
- Rayon de cintrage absolu.....	25 mm
- Pression de service.....	10 bar
- Pression d'essai.....	20° C / 25 bar
- Température max.....	+ 70 °C
- Diam. de passage.....	6.4 mm
- Longueur max.....	2 m



Art. Nr. N° d'art.	IG gerade " Fil. fem. droit "	Klemmverschraubung " Raccord bicône "	Länge mm Longueur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pc
552.702.100	3/8	3/8	200	60.7340.20	11.60
552.702.110		3/8	250	60.7340.25	12.05
552.702.120		3/8	300	60.7340.30	13.25
552.702.130		3/8	350	60.7340.35	16.50
552.702.140		3/8	400	60.7340.40	16.05
552.702.150		3/8	500	60.7340.50	17.50
552.702.160		3/8	750	60.7340.75	19.95
552.702.170		3/8	1000	60.7341.00	22.25
552.702.190		3/8	1500	60.7341.50	24.10
552.702.200		3/8	2000	60.7342.00	30.10
552.702.210	1/2	1/2	200	60.7360.20	11.60
552.702.220		1/2	250	60.7360.25	12.05
552.702.230		1/2	300	60.7360.30	13.35
552.702.250		1/2	400	60.7360.40	16.05
552.702.260		1/2	500	60.7360.50	17.90
552.702.270		1/2	750	60.7360.75	21.30
552.702.280		1/2	1000	60.7361.00	23.65
552.702.290		1/2	1500	60.7361.50	26.40
552.702.310		1/2	2000	60.7362.00	31.50
552.702.320	3/8	1/2	200	60.7380.20	11.60
552.702.330		1/2	250	60.7380.25	12.05
552.702.340		1/2	300	60.7380.30	13.35
552.702.360		1/2	400	60.7380.40	16.05
552.702.370		1/2	500	60.7380.50	17.50
552.702.380		1/2	750	60.7380.75	21.80

**Panzerschläuche**

**Tube flexible blindé**

**552.703**

• **NEOPERL Neoflex® CRG**

- mit Innen-/Aussengewinde
- Umflechtung AISI 304

- Innenschlauch.....	DN 8
- Biegeradius.....	25 mm
- Betriebsdruck.....	10 bar
- Prüfdruck.....	20° C / 25 bar
- Temperatur max.....	+ 70 °C
- Durchgangsloch.....	6.4 mm
- Länge max.....	2 m


• **NEOPERL Neoflex® CRG**

- Avec filetage mâle + femelle
- Tressage AISI 304

- Tuyau interne.....	DN 8
- Rayon de cintrage.....	25 mm
- Pression de service.....	10 bar
- Pression d'essai.....	20° C / 25 bar
- Température max.....	+ 70 °C
- Diam. de passage.....	6.4 mm
- Longueur max.....	2 m



Art. Nr. N° d'art.	IG gerade " Fil. fem. droit "	AG gerade " Fil. mâle droit "	Länge mm Longueur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pc
552.703.100	3/8	3/8	120	60.7350.12	11.60
552.703.110	3/8	3/8	200	60.7350.20	12.05
552.703.120	3/8	3/8	250	60.7350.25	12.45



**Panzerschläuche**

**Tube flexible blindé**

**552.193**

• **NEOPERL Neoflex®**


- mit Innengewinde
- Umflechtung AISI 304

- Betriebsdruck.....10 bar
- Prüfdruck.....20° C / 25 bar
- Temperatur max.....+ 90 °C
- Länge max.....2 m

• **NEOPERL Neoflex®**

- Avec filetage femelle
- Tressage AISI 304

- Pression de service.....10 bar
- Pression d'essai.....20° C / 25 bar
- Température max.....+ 90 °C
- Longueur max.....2 m



Art. Nr. N° d'art.	Ø "	L mm	Innenschlauch Tuyau interne	Biegeradius mm Rayon de cintrage mm	Durchgangsloch mm Diam. de passage mm		Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.193.200	3/4	300	13	45	10.0	gerade / gebogen / droit / coudé	66.8820.30	21.30
552.193.210		500	13	45	10.0	gerade / gebogen / droit / coudé	66.8820.50	23.15
552.193.220		800	13	45	10.0	gerade / gebogen / droit / coudé	66.8820.80	25.50
552.193.230		1000	13	45	10.0	gerade / gebogen / droit / coudé	66.8821.00	27.80
552.193.240		1200	13	45	10.0	gerade / gebogen / droit / coudé	66.8821.20	31.50
552.193.250		1500	13	45	10.0	gerade / gebogen / droit / coudé	66.8821.50	34.75
552.193.260		1700	13	45	10.0	gerade / gebogen / droit / coudé	66.8821.70	38.45
552.193.270		2000	13	45	10.0	gerade / gebogen / droit / coudé	66.8822.00	41.70
552.193.400		300	13	45	10.0	gerade / gerade / droit / droit	66.8840.30	19.45
552.193.410		500	13	45	10.0	gerade / gerade / droit / droit	66.8840.50	22.25
552.193.420		800	13	45	10.0	gerade / gerade / droit / droit	66.8840.80	24.10
552.193.430		1000	13	45	10.0	gerade / gerade / droit / droit	66.8841.00	26.85
552.193.440		1200	13	45	10.0	gerade / gerade / droit / droit	66.8841.20	30.10
552.193.450		1500	13	45	10.0	gerade / gerade / droit / droit	66.8841.50	36.15
552.193.460		1700	13	45	10.0	gerade / gerade / droit / droit	66.8841.70	38.45
552.193.470		2000	13	45	10.0	gerade / gerade / droit / droit	66.8842.00	40.30

**Ganzmetallschläuche**

**Tuyau "tout métal"**

**552.200**

• **NEOPERL**

- Typ Neoflex aus Edelstahl rostfrei
- Umflechtung AISI 304

- Innenschlauch.....DN 10
- Biegeradius absolut.....70 mm
- Betriebsdruck.....10 bar
- Prüfdruck.....25 bar
- Temperatur max.....+ 10 °C
- Durchgangsloch.....9.0 mm

• **NEOPERL**

- Type Neoflex en acier inoxydable
- Tressage AISI 304

- Tuyau interne.....DN 10
- Rayon de cintrage absolu.....70 mm
- Pression de service.....10 bar
- Pression d'essai.....25 bar
- Température max.....+ 10 °C
- Diam. de passage.....9.0 mm



Art. Nr. N° d'art.	Ø	L mm		Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.200.100	3/4"	800	gerade / gebogen / droit / coudé	66.8520.80	105.60
552.200.140		1000	gerade / gebogen / droit / coudé	66.8521.00	110.20
552.200.180		1200	gerade / gebogen / droit / coudé	66.8521.20	122.25
552.200.220		1500	gerade / gebogen / droit / coudé	66.8521.50	144.45
552.200.300		2000	gerade / gebogen / droit / coudé	66.8522.00	166.70
552.200.350		1000	gerade / gerade / droit / droit	66.8541.00	110.20

## Ablaufschläuche

## Tuyau de vidange

552.199

## • NEOPERL

## • NEOPERL

Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	Länge mm Longueur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.199.100	19	1500	66.1081.50	12.50
552.199.120	19	2000	66.1082.00	15.40
552.199.140	19	2500	66.1082.50	18.35
552.199.160	19	3000	66.1083.00	21.80



## Ablaufschläuche

## Tuyau de vidange

552.198

## • NEOPERL

## • NEOPERL

- mit Winkel 90°

- Avec coude 90°

Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	Länge mm Longueur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.198.100	19	1500	66.1101.50	13.65



## Reduziermuffen

## Manchon réduit

548.805


- mit konischem Innengewinde ISO 7/1
- Messing

- Avec filetage conique femelle ISO 7/1
- Laiton

- Typ ..... 240

- Type ..... 240

Art. Nr. N° d'art.	Rp "	Rp1 "	L mm	Z mm	S mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
548.805.100	1/4	1/8	22	1	17	6.0240.025	6.45
548.805.110	3/8	1/8	26	3	20	6.0240.038	7.15
548.805.120		1/4	26	2	20	6.0240.039	7.15
548.805.130	1/2	1/4	27	3	25	6.0240.050	7.65
548.805.140		3/8	28	2	25	6.0240.051	8.10
548.805.150	3/4	1/4	34	0	32	6.0240.075	11.80
548.805.160		3/8	34	3	32	6.0240.076	10.10
548.805.170		1/2	35	2	32	6.0240.077	10.30
548.805.180	1	3/8	30	0		6.0240.100	12.30
548.805.190		1/2	37	0		6.0240.101	11.70
548.805.200		3/4	37	0		6.0240.102	12.40
548.805.210	1 1/4	3/4	51	4		6.0240.125	19.50
548.805.220		1	50	0		6.0240.126	19.80
548.805.230	1 1/2	3/4	47	0		6.0240.150	27.60
548.805.240		1	46	4		6.0240.151	23.30
548.805.250		1 1/4	46	5		6.0240.152	25.10
548.805.260	2	1 1/4	54	4		6.0240.200	37.30
548.805.270		1 1/2	61	8		6.0240.201	40.30



## Reduziernippel

## Mamelon de réduction

548.802


- mit konischem Aussen- und Innengewinde ISO 7/1
- Messing

- Avec filetage conique mâle et femelle ISO 7/1
- Laiton

- Typ ..... 241

- Type ..... 241

Art. Nr. N° d'art.	R "	Rp "	L mm	Z mm	S mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
548.802.100	1/4	1/8	19	0	15	6.0241.025	2.90
548.802.110	3/8	1/8	19	10	20	6.0241.038	3.40
548.802.120		1/4	19	0	20	6.0241.039	3.15
548.802.130	1/2	1/8	21	11	24	6.0241.050	5.80
548.802.140		1/4	21	11	24	6.0241.051	4.60
548.802.150		3/8	21	0	24	6.0241.052	4.00
548.802.160	3/4	1/4	24	11	28	6.0241.075	6.90
548.802.170		3/8	24	11	28	6.0241.076	6.45
548.802.180		1/2	24	0	28	6.0241.077	5.20
548.802.190	1	3/8	27	12	37	6.0241.100	10.90
548.802.200		1/2	27	13	37	6.0241.101	10.60
548.802.210		3/4	27	0	37	6.0241.102	8.85
548.802.220	1 1/4	1/2	30	17	47	6.0241.125	21.10
548.802.230		3/4	30	15	47	6.0241.126	15.80
548.802.240		1	30	13	47	6.0241.127	13.50
548.802.250	1 1/2	1/2	30	14	54	6.0241.150	28.80
548.802.260		3/4	30	15	54	6.0241.151	24.50
548.802.270		1	30	13	54	6.0241.152	22.40
548.802.280		1 1/4	30	0	54	6.0241.153	16.50
548.802.290	2	1/2	35	21	67	6.0241.200	52.60
548.802.300		3/4	35	21	67	6.0241.201	49.90
548.802.310		1	35	19	67	6.0241.202	42.80
548.802.320		1 1/4	35	18	67	6.0241.203	32.00
548.802.330		1 1/2	35	18	67	6.0241.204	28.80
548.802.340	2 1/2	1	40	21	81	6.0241.250	104.00
548.802.350		1 1/4	39	22	81	6.0241.251	71.90
548.802.360		1 1/2	39	21	81	6.0241.252	63.00
548.802.370		2	41	16	80	6.0241.253	49.30
548.802.380	3	1 1/4	43	20	93	6.0241.300	135.50
548.802.390		1 1/2	44	21	93	6.0241.301	120.00
548.802.400		2	44	23	93	6.0241.302	112.00
548.802.410		2 1/2	44	0	93	6.0241.303	85.30
548.802.420	4	3	51	17	119	6.0241.400	156.00



## Doppelnippel

## Mamelon double

548.800


- reduziert
- mit konischem Aussengewinde ISO 7/1
- Messing

- Exécution réduite
- Avec filetage conique mâle ISO 7/1
- Laiton

- Typ ..... 245

- Type ..... 245

Art. Nr. N° d'art.	R "	R1 "	L mm	S mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
548.800.100	1/4	1/8	28	15	6.0245.025	3.50
548.800.105	3/8	1/8	28	20	6.0245.038	3.90
548.800.110		1/4	31	20	6.0245.039	4.50
548.800.115	1/2	1/8	32	24	6.0245.050	6.55
548.800.120		1/4	34	24	6.0245.051	6.55
548.800.130		3/8	35	24	6.0245.052	5.80
548.800.135	3/4	1/4	37	28	6.0245.075	9.80
548.800.140		3/8	37	28	6.0245.076	9.45
548.800.150		1/2	38	28	6.0245.077	8.25
548.800.160	1	1/2	44	38	6.0245.100	15.60
548.800.170		3/4	43	38	6.0245.101	13.00
548.800.180	1 1/4	1/2	49	48	6.0245.125	28.80
548.800.190		3/4	49	48	6.0245.126	28.40
548.800.200		1	52	48	6.0245.127	19.90
548.800.202	1 1/2	1/2	49	55	6.0245.150	38.50
548.800.205		3/4	50	55	6.0245.151	32.30
548.800.210		1	52	55	6.0245.152	29.60
548.800.220		1 1/4	55	55	6.0245.153	26.80
548.800.225	2	3/4	52	67	6.0245.200	63.00
548.800.230		1	55	67	6.0245.201	58.80
548.800.240		1 1/4	57	67	6.0245.202	53.90
548.800.250		1 1/2	57	67	6.0245.203	37.40
548.800.260	2 1/2	1 1/4	54	82	6.0245.250	56.70
548.800.270		1 1/2	57	82	6.0245.251	71.60
548.800.280		2	66	82	6.0245.252	53.20
548.800.290	3	2 1/2	68	94	6.0245.300	87.80
548.800.300	4	3	88	120	6.0245.400	131.00



## Muffen

- reduziert
- mit konischem Innen- und Aussengewinde ISO 7/1
- Messing

- Typ ..... 246

## Manchon

- Exécution réduite
- Avec filetage conique mâle et femelle ISO 7/1
- Laiton

- Type ..... 246

Art. Nr. N° d'art.	Rp "	R "	L mm	Z mm	S mm	Abb. Fig.	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
548.810.080	1/4	1/8	22	11	17	1	6.0246.025	7.40
548.810.090	3/8	1/8	25	13	20	1	6.0246.038	8.35
548.810.100		1/4	27	15	20	1	6.0246.039	7.40
548.810.105	1/2	1/4	29	14	25	1	6.0246.050	6.55
548.810.110		3/8	29	14	25	1	6.0246.051	6.45
548.810.115		1/2	32	18	25	1	6.0246.052	10.80
548.810.120	3/4	3/8	33	16	32	1	6.0246.075	14.90
548.810.130		1/2	32	15	32	1	6.0246.076	14.30
548.810.132		3/4	36	20	32	1	6.0246.077	15.30
548.810.135	1	3/8	36	16	38	1	6.0246.100	23.40
548.810.140		1/2	36	19		2	6.0246.101	22.30
548.810.150		3/4	39	20		2	6.0246.102	20.10
548.810.155		1	42	23	38	1	6.0246.103	20.90
548.810.160	1 1/4	3/4	45	21		2	6.0246.125	41.50
548.810.170		1	48	24		2	6.0246.126	41.70
548.810.180		1 1/4	52	26		2	6.0246.127	42.60
548.810.190	1 1/2	1	47	24		2	6.0246.150	60.50
548.810.200		1 1/4	46	25		2	6.0246.151	58.60
548.810.210		1 1/2	47	25		2	6.0246.152	59.10
548.810.220	2	1 1/4	53	27		2	6.0246.200	78.90
548.810.230		1 1/2	55	27		2	6.0246.201	81.10
548.810.240		2	61	35		2	6.0246.202	82.30



Abb. 1

Abb. 2




Abb. 1




Abb. 2

## Muffen

- egal
- mit konischem Innengewinde ISO 7/1
- Messing



- Typ ..... 270

## Manchon

- Exécution égale
- Avec filetage conique femelle ISO 7/1
- Laiton

- Type ..... 270

Art. Nr. N° d'art.	Rp "	L mm	S mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
548.820.080	1/8	24	17	6.0270.013	4.50
548.820.090	1/4	25	19	6.0270.025	4.50
548.820.100	3/8	29		6.0270.038	4.85
548.820.110	1/2	34		6.0270.050	6.05
548.820.120	3/4	36		6.0270.075	7.75
548.820.130	1	46		6.0270.100	12.70
548.820.140	1 1/4	45		6.0270.125	15.90
548.820.150	1 1/2	54		6.0270.150	21.90
548.820.160	2	64		6.0270.200	39.40
548.820.170	2 1/2	73		6.0270.250	70.80
548.820.180	3	78		6.0270.300	104.50
548.820.190	4	92		6.0270.400	192.50



## Doppelnippel

## Mamelon double

548.830


- egal
- mit Sechskant
- mit konischem Aussengewinde ISO 7/1
- Messing

- Exécution égale
- À six pans
- Avec filetage conique mâle ISO 7/1
- Laiton

- Typ .....280

- Type .....280

Art. Nr. N° d'art.	R "	L mm	S mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
548.830.100	1/8	25	14	6.0280.013	3.40
548.830.110	1/4	29	17	6.0280.025	3.50
548.830.120	3/8	35	20	6.0280.038	4.15
548.830.130	1/2	38	24	6.0280.050	6.55
548.830.140	3/4	40	29	6.0280.075	8.60
548.830.145	1	46	38	6.0280.100	12.30
548.830.150	1 1/4	55	50	6.0280.125	19.60
548.830.160	1 1/2	55	55	6.0280.150	23.40
548.830.170	2	64	67	6.0280.200	36.30
548.830.180	2 1/2	72	81	6.0280.250	57.50
548.830.190	3	81	97	6.0280.300	84.70
548.830.200	4	94	119	6.0280.400	146.50



## Stopfen

## Bouchon

548.840


- vierkant mit Rand
- mit konischem Aussengewinde ISO 7/1
- Messing

- Carré avec bordure
- Avec filetage conique mâle ISO 7/1
- Laiton

- Typ .....290

- Type .....290

Art. Nr. N° d'art.	R "	L1 mm	L2 mm	S mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
548.840.100	1/8	18	9	7	6.0290.013	2.45
548.840.110	1/4	20	11	9	6.0290.025	2.90
548.840.120	3/8	22	12	10	6.0290.038	3.05
548.840.130	1/2	27	15	12	6.0290.050	4.25
548.840.140	3/4	30	17	17	6.0290.075	5.60
548.840.150	1	35	19	21	6.0290.100	8.50
548.840.160	1 1/4	38	21	22	6.0290.125	12.10
548.840.170	1 1/2	39	22	23	6.0290.150	15.00
548.840.180	2	46	28	29	6.0290.200	22.80
548.840.190	2 1/2	55	36	32	6.0290.250	46.60
548.840.200	3	61	31	42	6.0290.300	65.40
548.840.210	4	69	40	41	6.0290.400	156.00





## Stopfen

## Bouchon

548.843


- sechskant
- mit zylindrischem Aussengewinde ISO 228/1
- Messing

- Six pans
- Avec filetage cylindrique mâle ISO 228/1
- Laiton

- Typ ..... 292

- Type ..... 292

Art. Nr. N° d'art.	G "	L1 mm	L2 mm	S mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
548.843.100	1/8	11	7	13	6.0292.013	5.95
548.843.110	1/4	13	8	17	6.0292.025	5.95
548.843.120	3/8	15	9	20	6.0292.038	6.30
548.843.130	1/2	17	11	26	6.0292.050	7.40
548.843.140	3/4	17	11	30	6.0292.075	13.10
548.843.150	1	21	14	38	6.0292.100	32.30
548.843.160	1 1/4	25	17	46	6.0292.125	79.20
548.843.170	1 1/2	25	17	55	6.0292.150	103.00
548.843.180	2	27	18	70	6.0292.200	114.00



## Kappen

## Capuchon

548.845


- sechskant
- mit konischem Innengewinde ISO 7/1
- Messing

- Six pans
- Avec filetage conique femelle ISO 7/1
- Laiton

- Typ ..... 300

- Type ..... 300

Art. Nr. N° d'art.	Rp "	L1 mm	L2 mm	S mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
548.845.100	1/8	12	10	13	6.0300.013	3.05
548.845.110	1/4	14	12	17	6.0300.025	3.15
548.845.120	3/8	16	14	20	6.0300.038	3.30
548.845.130	1/2	18	15	24	6.0300.050	5.60
548.845.140	3/4	20	17	32	6.0300.075	8.60
548.845.150	1	25	21	38	6.0300.100	10.80
548.845.160	1 1/4	29	23	48	6.0300.125	16.40
548.845.170	1 1/2	29	24	53	6.0300.150	17.90
548.845.180	2	31	26	67	6.0300.200	29.60
548.845.190	2 1/2	35	31	82	6.0300.250	42.00
548.845.200	3	37	33	96	6.0300.300	59.10
548.845.210	4	44	39	123	6.0300.400	104.00



## Kappen

## Capuchon

548.847


- kurz
- flachdichtend
- ohne Dichtung
- mit zylindrischem Innengewinde ISO 228/1
- Messing

- Exécution courte
- À joint plat
- Sans joint
- Avec filetage cylindrique femelle ISO 228/1
- Laiton

- Typ .....305

- Type .....305

Art. Nr. N° d'art.	G "	L mm	S mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
548.847.100	3/8	10	18	6.0305.038	5.45
548.847.110	1/2	13	24	6.0305.050	4.85
548.847.120	3/4	13	30	6.0305.075	5.10
548.847.130	1	16	37	6.0305.100	10.40



## Kontermutter

## Contre-écrou

548.848

- mit zylindrischem Innengewinde ISO 228/1
- Messing

- Avec filetage cylindrique femelle ISO 228/1
- Laiton

- Typ .....310

- Type .....310

Art. Nr. N° d'art.	G "	L mm	S mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
548.848.100	1/4	8	20	6.0310.025	2.45
548.848.110	3/8	8	24	6.0310.038	2.45
548.848.120	1/2	8	29	6.0310.050	3.65
548.848.130	3/4	9	36	6.0310.075	5.00
548.848.140	1	9	46	6.0310.100	7.15
548.848.150	1 1/4	11	55	6.0310.125	10.70
548.848.160	1 1/2	12	62	6.0310.150	13.10
548.848.170	2	16	74	6.0310.200	20.10
548.848.180	2 1/2	12	91	6.0310.250	22.90
548.848.190	3	13	105	6.0310.300	28.20
548.848.200	4	13	134	6.0310.400	44.80



## Verschraubungen

## Raccord fileté


548.850

- flachdichtend
- mit konischem Innengewinde ISO 7/1
- Messing

- À joint plat
- Avec filetage conique femelle ISO 7/1
- Laiton

- Typ ..... 330 - Type ..... 330

Art. Nr. N° d'art.	Rp "	L mm	Z mm	S1 mm	S2 mm	S3 mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
548.850.100	1/8	36	16	24	14	14	6.0330.013	18.80
548.850.110	1/4	40	16	30	18	18	6.0330.025	19.40
548.850.120	3/8	40	17	36	21	21	6.0330.038	20.80
548.850.130	1/2	46	14	44	26	26	6.0330.050	27.00
548.850.140	3/4	48	17	48	32	32	6.0330.075	33.80
548.850.150	1	54	21	55	38	38	6.0330.100	40.40
548.850.160	1 1/4	59	19	65	47	48	6.0330.125	57.50
548.850.170	1 1/2	66	19	72	54	54	6.0330.150	73.20
548.850.180	2	71	22	88	66	66	6.0330.200	111.50
548.850.190	2 1/2	89	30	108	82	82	6.0330.250	212.00
548.850.200	3	89	28	122	96	95	6.0330.300	237.00



## Winkelverschraubungen

## Raccord fileté coudé


548.852

- flachdichtend
- mit konischem Innengewinde ISO 7/1
- Messing

- À joint plat
- Avec filetage conique femelle ISO 7/1
- Laiton

- Typ ..... 095 - Type ..... 095

Art. Nr. N° d'art.	Rp "	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	S1 mm	S2 mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
548.852.100	1/2	30	57	18	39	44	26	6.0095.050	37.80
548.852.110	3/4	31	60	21	44	48	32	6.0095.075	46.20
548.852.120	1	44	72	27	52	55	38	6.0095.100	61.00
548.852.130	1 1/4	46	79	27	56	65	48	6.0095.125	78.00
548.852.140	1 1/2	58	86	37	59	72	54	6.0095.150	95.00
548.852.150	2	57	102	35	76	88	66	6.0095.200	145.00



## Verschraubungen

## Raccord fileté

548.855


- flachdichtend
- mit konischem Innen- und Aussengewinde ISO 7/1
- Messing

- À joint plat
- Avec filetage conique mâle et femelle ISO 7/1
- Laiton

- Typ ..... 331

- Type ..... 331

Art. Nr. N° d'art.	R/Rp "	L mm	Z mm	S1 mm	S2 mm	S3 mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
548.855.100	1/8	46	36	24	14	14	6.0331.013	20.00
548.855.110	1/4	50	39	30	18	16	6.0331.025	20.70
548.855.120	3/8	50	38	36	21	19	6.0331.038	21.20
548.855.130	1/2	59	44	44	26	24	6.0331.050	27.70
548.855.140	3/4	64	47	48	32	30	6.0331.075	36.00
548.855.150	1	71	55	55	38	36	6.0331.100	45.20
548.855.160	1 1/4	84	67	65	47	47	6.0331.125	67.40
548.855.170	1 1/2	87	67	72	54	51	6.0331.150	88.40
548.855.180	2	102	77	88	66	66	6.0331.200	127.00
548.855.190	2 1/2	113	82	108	82	82	6.0331.250	230.00
548.855.200	3	122	92	122	96	95	6.0331.300	255.00



## Winkelverschraubungen

## Raccord fileté coudé

548.856


- flachdichtend
- mit konischem Innen- und Aussengewinde ISO 7/1
- Messing

- À joint plat
- Avec filetage conique mâle et femelle ISO 7/1
- Laiton

- Typ ..... 097

- Type ..... 097

Art. Nr. N° d'art.	R/Rp "	L1 mm	L2 mm	Z mm	S1 mm	S2 mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
548.856.100	1/2	30	70	18	44	24	6.0097.050	38.00
548.856.110	3/4	31	82	21	48	30	6.0097.075	48.20
548.856.120	1	44	90	27	55	36	6.0097.100	64.50
548.856.130	1 1/4	46	104	27	65	47	6.0097.125	87.30
548.856.140	1 1/2	58	107	37	72	51	6.0097.150	110.50
548.856.150	2	57	132	35	88	66	6.0097.200	159.00



## Verschraubungen

## Raccord fileté

548.858


- flachdichtend
- mit konischem Aussengewinde ISO 7/1
- Messing

- À joint plat
- Avec filetage conique mâle ISO 7/1
- Laiton

- Typ ..... 336

- Type ..... 336

Art. Nr. N° d'art.	R "	L1 mm	L2 mm	L3 mm	S1 mm	S2 mm	S3 mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
548.858.100	1/4	63	34	29	30	18	16	6.0336.025	31.30
548.858.110	3/8	63	34	29	36	19	19	6.0336.038	32.50
548.858.120	1/2	73	39	34	44	25	24	6.0336.050	42.30
548.858.130	3/4	81	44	37	48	31	30	6.0336.075	48.70
548.858.140	1	91	47	44	55	38	36	6.0336.100	64.70
548.858.150	1 1/4	106	54	52	65	48	47	6.0336.125	86.20
548.858.160	1 1/2	111	59	52	72	53	51	6.0336.150	107.50
548.858.170	2	132	68	64	88	67	66	6.0336.200	154.50



## Einschraubteile

## Pièce fileté

548.860


- flachdichtend
- mit konischem Innengewinde ISO 7/1 und zylindrischem Aussengewinde ISO 228/1
- Messing

- À joint plat
- Avec filetage conique femelle ISO 7/1 et filetage cylindrique mâle ISO 228/1
- Laiton

- Typ ..... 370

- Type ..... 370

Art. Nr. N° d'art.	Rp "	G "	L mm	Z mm	S mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
548.860.100	1/2	11/8	24	11	26	6.0370.050	9.75
548.860.110	3/4	1 1/4	27	11	32	6.0370.075	13.20
548.860.120	1	1 1/2	27	12	38	6.0370.100	15.00
548.860.130	1 1/4	2	31	14	47	6.0370.125	21.70
548.860.140	1 1/2	2 1/4	34	14	54	6.0370.150	27.30
548.860.150	2	2 3/4	39	15	66	6.0370.200	42.50



## Einlegeteile

## Insert


548.863

- flachdichtend
- mit konischem Aussengewinde ISO 7/1
- Messing

- À joint plat
- Avec filetage conique mâle ISO 7/1
- Laiton

- Typ ..... 371 - Type ..... 371

Art. Nr. N° d'art.	R "	D mm	L mm	S mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
548.863.100	1/2	34	36	24	6.0371.050	10.40
548.863.110	3/4	38	39	30	6.0371.075	13.50
548.863.120	1	45	45	36	6.0371.100	18.70
548.863.130	1 1/4	56	55	47	6.0371.125	31.80
548.863.140	1 1/2	62	54	51	6.0371.150	43.20
548.863.150	2	78	66	66	6.0371.200	57.50



## Einlegeteile

## Insert


548.865

- flachdichtend
- mit konischem Innengewinde ISO 7/1
- Messing

- À joint plat
- Avec filetage conique femelle ISO 7/1
- Laiton

- Typ ..... 372 - Type ..... 372

Art. Nr. N° d'art.	Rp "	D mm	L mm	Z mm	S mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
548.865.100	1/2	34	23	8	26	6.0372.050	9.00
548.865.110	3/4	38	23	7	32	6.0372.075	11.00
548.865.120	1	45	28	8	38	6.0372.100	13.40
548.865.130	1 1/4	56	29	7	48	6.0372.125	21.20
548.865.140	1 1/2	62	34	8	54	6.0372.150	27.50
548.865.150	2	78	37	11	66	6.0372.200	40.70



## Überwurfmuttern

## Écrou de serrage

548.870


- mit zylindrischem Innengewinde ISO 228/1
- Messing

- Avec filetage cylindrique femelle ISO 228/1
- Laiton

- Typ .....374

- Type .....374

Art. Nr. N° d'art.	G "	D mm	L mm	S mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
<b>548.870.100</b>	11/8	31	18	44	6.0374.050	<b>7.50</b>
<b>548.870.110</b>	11/4	35	19	48	6.0374.075	<b>8.85</b>
<b>548.870.120</b>	11/2	42	19	55	6.0374.100	<b>11.50</b>
<b>548.870.130</b>	2	52	21	65	6.0374.125	<b>14.40</b>
<b>548.870.140</b>	21/4	59	22	72	6.0374.150	<b>15.80</b>
<b>548.870.150</b>	23/4	72	26	88	6.0374.200	<b>23.60</b>



## Rohrnippel

## Mamelon


548.530

- mit konischem Aussengewinde ISO 7/1
- Messing

- Avec filetage conique mâle ISO 7/1
- Laiton

- Typ ..... 530

- Type ..... 530



Art. Nr. N° d'art.	R "	Länge mm Longueur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
548.530.100	3/8	30	6.0530.030	4.15
548.530.105		40	6.0530.031	4.70
548.530.110		50	6.0530.032	5.20
548.530.115		60	6.0530.033	5.45
548.530.120		70	6.0530.034	6.30
548.530.125		80	6.0530.035	6.80
548.530.130		90	6.0530.036	7.70
548.530.135		100	6.0530.037	8.10
548.530.140		110	6.0530.038	9.10
548.530.145		120	6.0530.039	9.70
548.530.150		130	6.0530.040	10.80
548.530.155		140	6.0530.041	11.50
548.530.160		150	6.0530.042	12.50
548.530.162		160	6.0530.043	13.40
548.530.163		170	6.0530.044	14.30
548.530.165		180	6.0530.045	15.00
548.530.167		190	6.0530.046	15.50
548.530.170		200	6.0530.047	16.30
548.530.200	1/2	30	6.0530.050	3.65
548.530.205		40	6.0530.051	4.05
548.530.210		50	6.0530.052	5.20
548.530.215		60	6.0530.053	5.70
548.530.220		70	6.0530.054	6.95
548.530.225		80	6.0530.055	7.30
548.530.230		90	6.0530.056	8.10
548.530.235		100	6.0530.057	8.60
548.530.240		110	6.0530.058	9.20
548.530.245		120	6.0530.059	10.10
548.530.250		130	6.0530.060	11.30
548.530.255		140	6.0530.061	11.30
548.530.260		150	6.0530.062	13.30
548.530.262		160	6.0530.063	14.20
548.530.263		170	6.0530.064	14.90
548.530.265		180	6.0530.065	15.90
548.530.267		190	6.0530.066	16.30
548.530.270		200	6.0530.067	17.30
548.530.280		250	6.0530.068	27.80
548.530.300	3/4	30	6.0530.075	4.05
548.530.305		40	6.0530.076	5.20
548.530.310		50	6.0530.077	6.20
548.530.315		60	6.0530.078	7.60
548.530.320		70	6.0530.079	8.60
548.530.325		80	6.0530.080	9.85
548.530.330		90	6.0530.081	10.80
548.530.335		100	6.0530.082	11.90
548.530.340		110	6.0530.083	12.90
548.530.345		120	6.0530.084	14.40
548.530.350		130	6.0530.085	15.80
548.530.355		140	6.0530.086	17.40
548.530.360		150	6.0530.087	18.20
548.530.362		160	6.0530.088	19.70
548.530.364		170	6.0530.089	21.10
548.530.366		180	6.0530.090	22.00
548.530.368		190	6.0530.091	22.80
548.530.370		200	6.0530.092	25.00
548.530.380		250	6.0530.093	36.60
548.530.400	1	30	6.0530.100	6.45
548.530.405		40	6.0530.101	7.45
548.530.410		50	6.0530.102	8.60
548.530.415		60	6.0530.103	9.95
548.530.420		70	6.0530.104	11.50
548.530.425		80	6.0530.105	13.10
548.530.430		90	6.0530.106	14.80
548.530.435		100	6.0530.107	16.30
548.530.440		110	6.0530.108	17.40



Art. Nr. N° d'art.	R "	Länge mm Longueur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
548.530.445	1	120	6.0530.109	18.90
548.530.450		130	6.0530.110	20.10
548.530.455		140	6.0530.111	21.30
548.530.460		150	6.0530.112	23.40
548.530.462		160	6.0530.113	25.40
548.530.463		170	6.0530.114	26.20
548.530.465		180	6.0530.115	28.50
548.530.467		190	6.0530.116	30.50
548.530.470		200	6.0530.117	33.80
548.530.480		250	6.0530.118	51.70
548.530.500	11/4	40	6.0530.125	11.30
548.530.505		50	6.0530.126	12.10
548.530.510		60	6.0530.127	13.60
548.530.515		70	6.0530.128	15.40
548.530.520		80	6.0530.129	17.60
548.530.525		90	6.0530.130	19.70
548.530.530		100	6.0530.131	21.60
548.530.535		110	6.0530.132	24.20
548.530.540		120	6.0530.133	26.20
548.530.545		130	6.0530.134	28.90
548.530.550		140	6.0530.135	30.40
548.530.555		150	6.0530.136	34.10
548.530.557		160	6.0530.137	35.10
548.530.558		170	6.0530.138	36.10
548.530.560		180	6.0530.139	36.70
548.530.562		190	6.0530.140	38.20
548.530.565		200	6.0530.141	43.40
548.530.568		250	6.0530.142	71.90
548.530.600	11/2	40	6.0530.150	16.30
548.530.605		50	6.0530.151	17.40
548.530.610		60	6.0530.152	19.40
548.530.615		70	6.0530.153	21.50
548.530.620		80	6.0530.154	23.70
548.530.625		90	6.0530.155	25.10
548.530.630		100	6.0530.156	27.90
548.530.635		110	6.0530.157	30.50
548.530.640		120	6.0530.158	33.20
548.530.645		130	6.0530.159	34.70
548.530.650		140	6.0530.160	36.30
548.530.655		150	6.0530.161	38.50
548.530.657		160	6.0530.162	41.40
548.530.659		170	6.0530.163	43.30
548.530.661		180	6.0530.164	45.10
548.530.663		190	6.0530.165	47.00
548.530.665		200	6.0530.166	49.20
548.530.670		250	6.0530.167	81.90
548.530.700	2	50	6.0530.200	21.00
548.530.710		60	6.0530.201	26.50
548.530.715		70	6.0530.202	27.90
548.530.720		80	6.0530.203	31.30
548.530.725		90	6.0530.204	36.10
548.530.730		100	6.0530.205	38.60
548.530.735		110	6.0530.206	42.30
548.530.740		120	6.0530.207	46.30
548.530.745		130	6.0530.208	50.20
548.530.750		140	6.0530.209	54.20
548.530.755		150	6.0530.210	57.90
548.530.757		160	6.0530.211	62.30
548.530.758		170	6.0530.212	64.20
548.530.760		180	6.0530.213	67.50
548.530.762		190	6.0530.214	70.10
548.530.765		200	6.0530.215	73.10
548.530.790		250	6.0530.216	116.00
548.530.792	21/2	50	6.0530.250	85.20
548.530.794		60	6.0530.251	90.60
548.530.796		80	6.0530.253	101.50
548.530.798		90	6.0530.254	108.50
548.530.800		100	6.0530.255	112.50
548.530.805		110	6.0530.256	117.00
548.530.810		120	6.0530.257	120.00
548.530.815		140	6.0530.258	131.50
548.530.820		150	6.0530.259	138.00

Art. Nr. N° d'art.	R "	Länge mm Longueur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
548.530.825	21/2	160	6.0530.260	154.00
548.530.830		180	6.0530.261	159.50
548.530.840		200	6.0530.262	162.50
548.530.850		250	6.0530.263	210.00
548.530.900	3	80	6.0530.300	110.50
548.530.910		100	6.0530.301	121.00
548.530.920		120	6.0530.302	146.00
548.530.930		150	6.0530.303	171.00
548.530.940		200	6.0530.304	217.00

## Gewindelängnippl

## Mamelon fileté long


548.537

- mit zylindrischem Aussengewinde ISO 228/1
- Messing

- Avec filetage cylindrique mâle ISO 228/1
- Laiton

- Typ ..... 532 - Type ..... 532

Art. Nr. N° d'art.	G "	Länge mm Longueur mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
548.537.100	3/8	30	6.0532.038	9.60
548.537.110		40	6.0532.039	10.10
548.537.120		60	6.0532.040	11.60
548.537.130		80	6.0532.041	16.00
548.537.140		100	6.0532.042	17.10
548.537.150		120	6.0532.043	21.70
548.537.160	1/2	30	6.0532.050	7.20
548.537.170		40	6.0532.051	8.95
548.537.180		60	6.0532.052	10.40
548.537.190		80	6.0532.053	14.50
548.537.200		100	6.0532.054	17.40
548.537.210		120	6.0532.055	22.70
548.537.220	3/4	30	6.0532.075	9.85
548.537.230		40	6.0532.076	10.50
548.537.240		60	6.0532.077	14.20
548.537.250		80	6.0532.078	16.00
548.537.260		100	6.0532.079	24.40
548.537.270		120	6.0532.080	31.80
548.537.280	1	30	6.0532.100	18.80
548.537.290		40	6.0532.101	21.00
548.537.300		60	6.0532.102	24.60
548.537.310		80	6.0532.103	31.70
548.537.320		100	6.0532.104	36.50
548.537.330		120	6.0532.105	45.40
548.537.340	1 1/4	38	6.0532.125	35.40
548.537.350	1 1/2	40	6.0532.150	25.70
548.537.360	2	50	6.0532.200	33.70



## Gewindeverlängerungen

## Rallonge filetée


548.881

- sechskant
- mit zylindrischem Aussen- und Innengewinde ISO 228/1
- Messing

- Six pans
- Avec filetage cylindrique mâle et femelle ISO 228/1
- Laiton

- Typ ..... 536 - Type ..... 536

Art. Nr. N° d'art.	G "	L1 mm	L2 mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
548.881.100	3/8	70	50	6.0536.038	11.50
548.881.110	1/2	70	50	6.0536.050	13.30



## Reduzierstücke

## Pièce de réduction

548.885


- flachdichtend
- mit zylindrischem Innen- und Aussengewinde ISO 228/1
- Messing

- À joint plat
- Avec filetage cylindrique femelle et mâle ISO 228/1
- Laiton

- Typ .....641

- Type .....641

Art. Nr. N° d'art.	G "	G1 "	L mm	L1 mm	L2 mm	S mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
548.885.100	3/8	1/4	13	9	8	18	6.0641.038	1.50
548.885.110	1/2	1/4	18	13	9	22	6.0641.050	3.00
548.885.120		3/8	18	13	10	22	6.0641.051	2.25
548.885.130	3/4	1/4	19	13	9	27	6.0641.075	4.90
548.885.140		3/8	19	13	10	27	6.0641.076	4.25
548.885.150		1/2	19	13	13	27	6.0641.077	3.40
548.885.160	1	1/2	22	16	13	35	6.0641.100	7.65
548.885.170		3/4	22	16	14	35	6.0641.101	5.65
548.885.175	1 1/4	3/4	26	19	16	42	6.0641.125	12.40
548.885.180		1	26	19	17	42	6.0641.126	9.50
548.885.185	1 1/2	1	27	19	20	50	6.0641.150	16.00
548.885.190		1 1/4	27	19	20	50	6.0641.151	11.30
548.885.195	2	1	32	22	19	60	6.0641.200	36.50
548.885.197		1 1/4	32	22	19	60	6.0641.201	32.50
548.885.200		1 1/2	32	22	20	60	6.0641.202	24.80



## Doppelnippel

## Mamelon double

548.886


- reduziert
- flachdichtend
- sechskant
- mit zylindrischem Aussengewinde ISO 228/1
- Messing

- Exécution réduite
- À joint plat
- Six pans
- Avec filetage cylindrique mâle ISO 228/1
- Laiton

- Typ .....645

- Type .....645

Art. Nr. N° d'art.	G "	G1 "	L mm	T mm	T1 mm	S mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
548.886.090	3/8	1/4	22	9	9	18	6.0645.038	1.90
548.886.095	1/2	1/4	26	13	9	22	6.0645.050	2.90
548.886.100		3/8	27	13	9	22	6.0645.051	3.00
548.886.110	3/4	3/8	28	13	9	29	6.0645.075	4.75
548.886.120		1/2	32	13	13	29	6.0645.076	5.15
548.886.130	1	1/2	35	16	13	38	6.0645.100	8.25
548.886.140		3/4	35	16	13	38	6.0645.101	8.50
548.886.150	1 1/4	3/4	40	19	14	46	6.0645.125	16.70
548.886.160		1	42	19	16	46	6.0645.126	15.50
548.886.190	1 1/2	1	43	19	16	52	6.0645.150	24.90
548.886.180		1 1/4	46	19	19	52	6.0645.151	21.00
548.886.195	2	1	48	22	16	65	6.0645.200	34.90
548.886.197		1 1/4	51	22	19	65	6.0645.201	34.00
548.886.200		1 1/2	51	22	19	65	6.0645.202	28.20



## Reduzierstücke

## Pièce de réduction


548.887

- flachdichtend
- sechskant
- mit zylindrischem Innen- und Aussengewinde ISO 228/1
- Messing

- À joint plat
- Six pans
- Avec filetage cylindrique femelle et mâle ISO 228/1
- Laiton

- Typ ..... 646 - Type ..... 646

Art. Nr. N° d'art.	G "	G1 "	L mm	T mm	T1 mm	S mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
548.887.100	1/4	3/8	21	9	10	18	6.0646.025	2.00
548.887.110	3/8	1/4	21	9	10	20	6.0646.038	2.40
548.887.120		3/8	21	9	10	20	6.0646.039	2.65
548.887.130		1/2	25	13	10	21	6.0646.040	2.90
548.887.140	1/2	3/8	25	9	13	25	6.0646.050	4.00
548.887.150		1/2	28	13	13	25	6.0646.051	4.90
548.887.160		3/4	29	13	13	27	6.0646.052	5.40
548.887.170	3/4	1/2	30	13	14	32	6.0646.075	7.00
548.887.180		3/4	30	13	14	32	6.0646.076	7.65
548.887.190		1	33	16	14	35	6.0646.077	8.65
548.887.195	1	1/2	32	12	16	38	6.0646.100	10.40
548.887.200		3/4	33	13	17	38	6.0646.101	9.75
548.887.210		1	36	16	17	38	6.0646.102	10.70
548.887.220		1 1/4	39	19	17	42	6.0646.103	15.80
548.887.225	1 1/4	3/4	37	14	19	48	6.0646.125	17.30
548.887.230		1	39	16	20	48	6.0646.126	16.80
548.887.240		1 1/4	42	19	20	48	6.0646.127	17.80
548.887.250		1 1/2	42	19	20	50	6.0646.128	20.80
548.887.260	1 1/2	1	40	16	19	54	6.0646.150	23.80
548.887.270		1 1/4	43	19	19	54	6.0646.151	24.50
548.887.280		1 1/2	43	19	19	54	6.0646.152	25.30
548.887.290	2	1 1/4	46	19	22	66	6.0646.200	33.30
548.887.300		1 1/2	46	19	22	66	6.0646.201	35.90
548.887.310		2	49	22	22	66	6.0646.202	39.20



## Doppelnippel

## Mamelon double


548.888

- mit Sechskant
- flachdichtend
- mit zylindrischem Aussengewinde ISO 228/1
- Messing

- À six pans
- À joint plat
- Avec filetage cylindrique mâle ISO 228/1
- Laiton

- Typ ..... 680 - Type ..... 680

Art. Nr. N° d'art.	G "	L mm	T mm	S mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
548.888.100	1/4	22	9	15	6.0680.025	1.75
548.888.120	3/8	23	9	18	6.0680.038	2.25
548.888.140	1/2	30	12	22	6.0680.050	3.65
548.888.160	3/4	32	13	29	6.0680.075	5.65
548.888.180	1	38	16	38	6.0680.100	9.75
548.888.200	1 1/4	45	19	46	6.0680.125	18.00
548.888.220	1 1/2	46	19	52	6.0680.150	23.30
548.888.240	2	54	22	65	6.0680.200	31.20



**P-Absperrschieber****Vanne d'arrêt P à glissière****552.415**

- extra lange Gewindemuffen
- schwere Ausführung
- Handhebel: Alu, rot
- Pressmessing

- Manchon fileté extra-long
- Exécution lourde
- Levier: aluminium, rouge
- Laiton matricé

- Temperaturbereich ..... -10° C bis +180° C  
 - Betriebsdruck ..... PN 20 - 100° / PN 9 - 180°

- Plage de température ..... -10 à 180 °C  
 - Pression de service ..... PN 20 - 100° / PN 9 - 180°



Art. Nr. N° d'art.	Ø	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.415.120	1/2"	6.1068.050	26.30
552.415.140	3/4"	6.1068.075	36.50
552.415.160	1"	6.1068.100	46.80
552.415.180	1 1/4"	6.1068.125	68.40
552.415.200	1 1/2"	6.1068.150	94.70
552.415.220	2"	6.1068.200	134.50
552.415.240	2 1/2"	6.1068.250	240.00
552.415.260	3"	6.1068.300	333.00
552.415.280	4"	6.1068.400	542.00

**Kugelhahnen LONG NECK****Robinet à bille LONG NECK****552.478**• **TRIGRESS RB 1740**

- mit vollem Durchfluss
- mit Spindelverlängerung Monoblock
- Messing vernickelt

• **TRIGRESS RB 1740**

- Avec passage intégral
- Avec rallonge de tige monobloc
- En laiton nickelé

- Temperaturbereich ..... -20° C bis +160 °C

- Plage de température ..... -20 à 160 °C

Art. Nr. N° d'art.	Ø	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.478.100	1/2"	RB 1740 015	16.50
552.478.110	3/4"	RB 1740 020	22.40
552.478.120	1"	RB 1740 025	29.20
552.478.130	1 1/4"	RB 1740 032	45.10
552.478.140	1 1/2"	RB 1740 040	60.80
552.478.150	2"	RB 1740 050	84.90

**Kugelhahnen****Robinet à bille****552.452**

- mit vollem Durchfluss
- mit Spindelverlängerung
- vernickelt "spezial"

- Avec passage intégral
- Avec rallonge de tige
- Nickelé "spécial"

- Temperaturbereich ..... -20° C bis +120 °C

- Plage de température ..... -20 à 120 °C °C

Art. Nr. N° d'art.	Ø	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.452.110	3/8"	7.0055.038	25.00
552.452.120	1/2"	7.0055.050	26.50
552.452.130	3/4"	7.0055.075	30.00
552.452.140	1"	7.0055.100	44.00
552.452.150	1 1/4"	7.0055.125	56.00
552.452.160	1 1/2"	7.0055.150	73.00
552.452.170	2"	7.0055.200	113.00



## Kugel-Kesselablasshähnen

## Robinet à bille de vidange pour chaudière

552.456

## • TRIGRESS

- mit Innengewinde
- mit vollem Durchfluss
- Messing

## • TRIGRESS

- Avec filetage femelle
- Avec passage intégral
- Laiton

Art. Nr. N° d'art.	Ø	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
552.456.100	1/2"	RB 217	17.10
552.456.110		RB 217Fa	18.60
552.456.120	3/4"	RB 221	18.20

nicht für Trinkwasser geeignet

Ne convient pas pour l'eau potable



RB 217 / RB 221



RB 217Fa

## Kugel-Kesselablasshähnen

## Robinet à bille de vidange pour chaudière

552.461

## • TRIGRESS

- mit Aussengewinde
- mit vollem Durchfluss
- Messing

## • TRIGRESS

- Avec filetage mâle
- Avec passage intégral
- Laiton

Art. Nr. N° d'art.	Ø	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
552.461.100	1/2"	RB 215	17.10
552.461.110		RB 215Fa	18.60
552.461.120	3/4"	RB 219	18.20

nicht für Trinkwasser geeignet

Ne convient pas pour l'eau potable



RB 215 / RB 219



RB 215Fa

## Kugel-Dreiweghähnen

## Robinet à bille à 3 voies

552.465

- mit T-Reiber
- Durchgang reduziert
- Handhebel: Stahl, rot
- Messing vernickelt

- Avec dérivation T
- Passage réduit
- Levier: acier, rouge
- En laiton nickelé

- Temperaturbereich ..... -10° C bis +100° C  
 - Betriebsdruck ..... PN 40

- Plage de température ..... -10 à 100 °C  
 - Pression de service ..... PN 40



Art. Nr. N° d'art.	Ø	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.465.100	3/8"	7.085T.038	59.40
552.465.120	1/2"	7.085T.050	59.40
552.465.140	3/4"	7.085T.075	78.80
552.465.160	1"	7.085T.100	114.60
552.465.180	1 1/4"	7.085T.125	138.50
552.465.200	1 1/2"	7.085T.150	226.00
552.465.220	2"	7.085T.200	342.00

## Kugel-Dreiweghähnen

## Robinet à bille à 3 voies

552.467

## • TRIGRESS RB 3300T

- mit T-Reiber
- mit reduziertem Durchgang
- Messing vernickelt

- Temperaturbereich ..... -20° C bis +160 °C

## • TRIGRESS RB 3300T

- Avec dérivation T
- Passage réduit
- En laiton nickelé

- Plage de température..... -20 à 160 °C



Art. Nr. N° d'art.	Ø	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.467.100	3/8"	RB 3300 010	66.00
552.467.120	1/2"	RB 3300 015	65.60
552.467.140	3/4"	RB 3300 020	104.00
552.467.160	1"	RB 3300 025	146.50
552.467.180	1 1/4"	RB 3300 032	186.50
552.467.200	1 1/2"	RB 3300 040	251.00
552.467.220	2"	RB 3300 050	386.00

## 3/2-Wege Kombinationen

## Combinaisons 3/2 voies

Schaltstellung Mode de fonctionnement	T1	T2	T3	T4	L1
Stellung I Position I					
Stellung II Position II					

Die Lage der Kugelbohrungen ist an Einfräsungen am Spindelvierkant zu ersehen

Un repère sur le carré de la tige indique le type de perçage de la bille

## Kugel-Dreiweghähnen

## Robinet à bille à 3 voies

552.485

## • TRIGRESS

- Messing vernickelt

- Temperaturbereich ..... -15° C bis +120 °C

## • TRIGRESS

- En laiton nickelé

- Plage de température..... -15 à 120 °C



Art. Nr. N° d'art.	Ø		Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.485.100	1/4"	mit T-Bohrung / Perçage en T	RB 3110 1008	32.80
552.485.110	3/8"	mit T-Bohrung / Perçage en T	RB 3110 1010	32.80
552.485.120	1/2"	mit T-Bohrung / Perçage en T	RB 3110 1015	39.10
552.485.130	3/4"	mit T-Bohrung / Perçage en T	RB 3110 1020	52.40
552.485.140	1"	mit T-Bohrung / Perçage en T	RB 3110 1025	69.20
552.485.150	1 1/4"	mit T-Bohrung / Perçage en T	RB 3110 1032	106.50
552.485.160	1 1/2"	mit T-Bohrung / Perçage en T	RB 3110 1040	138.50
552.485.170	2"	mit T-Bohrung / Perçage en T	RB 3110 1050	222.00
552.485.200	1/4"	mit L-Bohrung / Perçage en L	RB 3210 1008	32.80
552.485.210	3/8"	mit L-Bohrung / Perçage en L	RB 3210 1010	32.80
552.485.220	1/2"	mit L-Bohrung / Perçage en L	RB 3210 1015	39.10
552.485.230	3/4"	mit L-Bohrung / Perçage en L	RB 3210 1020	52.40
552.485.240	1"	mit L-Bohrung / Perçage en L	RB 3210 1025	69.20

## Kugelhähnen

## Robinet à bille

552.470

## • TRIGRESS

- mit vollem Durchfluss
- mit schwarzem Griff
- Messing vernickelt

- Temperaturbereich ..... -20° C bis +160 °C

## • TRIGRESS

- Avec passage intégral
- Avec poignée noire
- En laiton nickelé

- Plage de température..... -20 à 160 °C

Art. Nr. N° d'art.	Ø		Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.470.100	1/4"	Innen-Innengewinde / Filetage femelle/femelle	RB 1700 008	10.80
552.470.105		Innen-Aussengewinde / Filetage femelle/mâle	RB 1701 008	11.40
552.470.110	3/8"	Innen-Innengewinde / Filetage femelle/femelle	RB 1700 010	10.80
552.470.115		Innen-Aussengewinde / Filetage femelle/mâle	RB 1701 010	11.40
552.470.120	1/2"	Innen-Innengewinde / Filetage femelle/femelle	RB 1700 015	12.60
552.470.125		Innen-Aussengewinde / Filetage femelle/mâle	RB 1701 015	13.40
552.470.130	3/4"	Innen-Innengewinde / Filetage femelle/femelle	RB 1700 020	17.30
552.470.135		Innen-Aussengewinde / Filetage femelle/mâle	RB 1701 020	18.30
552.470.140	1"	Innen-Innengewinde / Filetage femelle/femelle	RB 1700 025	25.60
552.470.145		Innen-Aussengewinde / Filetage femelle/mâle	RB 1701 025	26.90
552.470.150	1 1/4"	Innen-Innengewinde / Filetage femelle/femelle	RB 1700 032	40.10
552.470.155		Innen-Aussengewinde / Filetage femelle/mâle	RB 1701 032	44.00
552.470.160	1 1/2"	Innen-Innengewinde / Filetage femelle/femelle	RB 1700 040	59.10
552.470.165		Innen-Aussengewinde / Filetage femelle/mâle	RB 1701 040	62.20
552.470.170	2"	Innen-Innengewinde / Filetage femelle/femelle	RB 1700 050	82.70
552.470.175		Innen-Aussengewinde / Filetage femelle/mâle	RB 1701 050	86.20
552.470.180	2 1/2"	Innen-Innengewinde / Filetage femelle/femelle	RB 1700 065	185.50
552.470.190	3"	Innen-Innengewinde / Filetage femelle/femelle	RB 1700 080	265.00



RB 1700



RB 1701

## Kugelhähnen

## Robinet à bille

552.471

## • TRIGRESS RB 1710

- Innen-Innengewinde
- mit vollem Durchfluss
- mit Stahlbandgriff
- Messing vernickelt

- Temperaturbereich ..... -20° C bis +160 °C

## • TRIGRESS RB 1710

- Filetage femelle/femelle
- Avec passage intégral
- Avec poignée en feuillard d'acier
- En laiton nickelé

- Plage de température..... -20 à 160 °C

Art. Nr. N° d'art.	Ø		Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.471.100	1/4"		RB 1710 008	10.80
552.471.110	3/8"		RB 1710 010	10.80
552.471.120	1/2"		RB 1710 015	12.60
552.471.130	3/4"		RB 1710 020	17.30
552.471.140	1"		RB 1710 025	25.60
552.471.150	1 1/4"		RB 1710 032	40.10
552.471.160	1 1/2"		RB 1710 040	59.10
552.471.170	2"		RB 1710 050	82.70
552.471.180	2 1/2"		RB 1710 065	185.50
552.471.190	3"		RB 1710 080	265.00





## Spindelverlängerungen

## Rallonge de tige

552.475

## • TRIGRESS 5808

- zu Kugelhahnen RB 1700-1721
- vernickelt

## • TRIGRESS 5808

- Pour vannes à bille RB 1700-1721
- Exécution nickelée

Art. Nr. N° d'art.	für " Pour "	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.475.100	1/4, 3/8, 1/2	5808 24	9.60
552.475.130	3/4, 1	5808 27	11.60
552.475.150	1 1/4, 1 1/2	5808 32	15.10
552.475.170	2	5808 40	21.20
552.475.180	2 1/2, 3	5808 50	15.40



## Kugelhahnen

## Robinet à bille

552.472

## • TRIGRESS

- mit Flügelgriff
- Messing vernickelt

## • TRIGRESS

- Avec poignée à ailettes
- En laiton nickelé

- Temperaturbereich ..... -20° C bis +160 °C - Plage de température..... -20 à 160 °C

Art. Nr. N° d'art.	Ø		Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.472.070	1/4"	Innen-Innengewinde / Filetage femelle/femelle	RB 1720 008	10.80
552.472.170		Innen-Aussengewinde / Filetage femelle/mâle	RB 1721 008	11.40
552.472.080	3/8"	Innen-Innengewinde / Filetage femelle/femelle	RB 1720 010	10.80
552.472.180		Innen-Aussengewinde / Filetage femelle/mâle	RB 1721 010	11.40
552.472.090	1/2"	Innen-Innengewinde / Filetage femelle/femelle	RB 1720 015	12.70
552.472.190		Innen-Aussengewinde / Filetage femelle/mâle	RB 1721 015	13.40
552.472.100	3/4"	Innen-Innengewinde / Filetage femelle/femelle	RB 1720 020	17.40
552.472.200		Innen-Aussengewinde / Filetage femelle/mâle	RB 1721 020	18.30
552.472.110	1"	Innen-Innengewinde / Filetage femelle/femelle	RB 1720 025	25.80
552.472.210		Innen-Aussengewinde / Filetage femelle/mâle	RB 1721 025	26.90



RB 1720



RB 1721

## Gaskugelhahnen

## Robinet à bille pour gaz

552.473

## • TRIGRESS RB 9010

- mit vollem Durchfluss
- mit gelbem Griff
- für Gas
- Messing vernickelt

## • TRIGRESS RB 9010

- Avec passage intégral
- Avec poignée jaune
- Pour gaz
- En laiton nickelé

- Betriebsdruck max. .... 5 bar - Pression de service max. .... 5 bar

Art. Nr. N° d'art.	Ø	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.473.110	3/8"	RB 9010 010	10.80
552.473.120	1/2"	RB 9010 015	13.20
552.473.130	3/4"	RB 9010 020	18.40
552.473.140	1"	RB 9010 025	27.20
552.473.150	1 1/4"	RB 9010 032	42.40
552.473.160	1 1/2"	RB 9010 040	62.30
552.473.170	2"	RB 9010 050	88.50



## Kugelhähnen

## Robinet à bille

552.480

## • TRIGRESS RB 2700

- schwere Ausführung
- mit vollem Durchfluss
- Messing vernickelt

- Temperaturbereich ..... -20° C bis +160 °C

## • TRIGRESS RB 2700

- Exécution lourde
- Avec passage intégral
- En laiton nickelé

- Plage de température ..... -20 à 160 °C



Art. Nr. N° d'art.	Ø	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.480.100	3/8"	RB 2700 010	20.60
552.480.110	1/2"	RB 2700 015	22.30
552.480.120	3/4"	RB 2700 020	29.90
552.480.130	1"	RB 2700 025	44.40
552.480.140	1 1/4"	RB 2700 032	69.60
552.480.150	1 1/2"	RB 2700 040	101.50
552.480.160	2"	RB 2700 050	147.50

## Griffe

## Poignée

552.487

## • TRIGRESS

- zu Kugelhähnen RB 1700, 1701, 2300, 2301
- schwarz
- aus Aluspritzguss

## • TRIGRESS

- Pour robinets à bille RB 1700, 1701, 2300, 2301
- Couleur: noir
- En fonte d'aluminium injectée



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.487.100	1/4" - 1/2"	0230 02	7.35
552.487.110	3/4" - 1"	0230 04	8.15
552.487.120	1 1/4" - 1 1/2"	0230 06	9.70
552.487.130	2"	0230 08	11.50
552.487.140	2 1/2" - 3"	0230 10	18.00
552.487.150	4"	0230 12	29.60

## Griffe

## Poignée

552.488

## • TRIGRESS

- zu Kugelhähnen RB 9010
- gelb
- aus Aluspritzguss

## • TRIGRESS

- Pour robinets à bille RB 9010
- Couleur: jaune
- En fonte d'aluminium injectée



Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.488.100	1/4" - 1/2"	0230 02 G	7.55
552.488.110	3/4" - 1"	0230 04 G	8.35
552.488.120	1 1/4" - 1 1/2"	0230 06 G	9.95
552.488.130	2"	0230 08 G	11.70

## Kugelhahnen

## Robinet à bille

552.490

## • TRIGRESS

- mit Hebel aus Kunststoff schwarz
- aus Messing verchromt

- Betriebsdruck max. .... 10 bar
- Betriebstemperatur max. .... + 90 °C

## • TRIGRESS

- Avec levier en plastique noir
- En laiton chromé

- Pression de service max. .... 10 bar
- Température de service max. .... + 90 °C



RB 3830

Art. Nr. N° d'art.	Ø		Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.490.100	1/8"	Innen-Innengewinde / Filetage femelle/femelle	RB 3830 006	7.15
552.490.120	1/4"	Innen-Innengewinde / Filetage femelle/femelle	RB 3830 008	7.15
552.490.290		Innen-Aussengewinde / Filetage femelle/mâle	RB 3831 008	7.15
552.490.160	1/2"	Innen-Innengewinde / Filetage femelle/femelle	RB 3830 015	8.15
552.490.200		Aussen-Aussengewinde / filetage mâle/mâle	RB 3837 015	11.80
552.490.310		Innen-Aussengewinde / Filetage femelle/mâle	RB 3831 015	8.15
552.490.140	3/8"	Innen-Innengewinde / Filetage femelle/femelle	RB 3830 010	6.55
552.490.300		Innen-Aussengewinde / Filetage femelle/mâle	RB 3831 010	6.55



RB 3831



RB 3837

## Rückschlagventile

## Soupape de retenue

552.512

## • EUROPA Typ 100

- für horizontale oder vertikale Montage
  - pneumatischen oder sanitären Installationen für Druckluft, Dieselloel, Kaltwasser, Warmwasser, Sauerstoff, Benzin, Kohlenwasserstoffe und verschiedene Oele
  - Gehäuse aus Pressmessing
  - Kegelteller und Feder aus Edelstahl rostfrei
- Temperaturbereich ..... -20° C bis +100 °C

## • EUROPA Type 100

- Pour montage horizontal ou vertical
  - Pour installations de chauffage, pneumatiques ou sanitaires. Pour air comprimé, diesel, eau (froide, chaude ou oxygénée), essence, hydrocarbures et huiles diverses
  - Boîtier en laiton injecté
  - Disque conique et ressort en inox
- Plage de température..... -20 à 100 °C °C



Art. Nr. N° d'art.	Ø	PN bar	Einbaulänge mm Longueur montage mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.512.100	3/8"	25	55	6.0100.038	11.50
552.512.110	1/2"	25	59	6.0100.050	11.50
552.512.120	3/4"	25	65	6.0100.075	15.60
552.512.130	1"	25	75	6.0100.100	21.90
552.512.140	1 1/4"	18	83	6.0100.125	34.40
552.512.150	1 1/2"	18	93	6.0100.150	46.80
552.512.160	2"	18	101	6.0100.200	72.80
552.512.170	2 1/2"	12	122	6.0100.250	165.50
552.512.180	3"	12	142	6.0100.300	249.00
552.512.190	4"	12	159	6.0100.400	411.00

## Brunnenablaufventile

## Bonde pour fontaine

550.287

- Oberteil mit Innengewinde für Überlaufrohr
- Unterteil mit Innengewinde und Rillen zum Einzementen
- Rotguss

- Partie supérieure avec filetage femelle pour tube de trop-plein
- Partie inférieure avec filetage femelle et rainures, à cimenter
- Bronze

- Typ .....G164

- Type .....G164

Art. Nr. N° d'art.	Grösse Grandeur	DN	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
550.287.100	1"	25	4.G164.100	83.00
550.287.110	1 1/4"	32	4.G164.125	102.00
550.287.120	1 1/2"	40	4.G164.150	116.50
550.287.130	2"	50	4.G164.200	156.50



## Ablaufventile

## Bonde

550.289

- für Brunnentrog
- Oberteil mit Innengewinde für Überlaufrohr
- Unterteil mit Aussengewinde und Kontermutter
- Rotguss

- Pour bassin de fontaine
- Partie supérieure avec filetage femelle pour tube de trop-plein
- Partie inférieure avec filetage mâle et contre-écrou
- Bronze

- Typ .....G165

- Type .....G165

Art. Nr. N° d'art.	Rp "	G "	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
550.289.100	1	11/4	4.G165.100	106.50
550.289.110	1 1/4	11/2	4.G165.125	135.00



## Gartenventile "Frosti"

## • KEMPER Typ 574 01

- mit automatischer Entleerung
- integrierter Rückflussverhinderer gem. EN 1717
- mit geradem Gehäuse
- mit Bediengriff inkl. Farbmakierung Kaltwasser
- universelle Baulänge für alle gängigen Einbautiefen (150 - 415 mm)
- frostsicher
- alle sichtbaren Bauteile durchgängig in aktuellem Design matt-verchromt
- alle im geschlossenen Zustand mediumberührten Metallteile aus Rotguss

## Robinet de jardin "Frosti"

## • KEMPER Type 574 01

- Avec vidange automatique
- Clapet de retenue intégré selon EN 1717
- Avec boîtier droit
- Avec poignée à code couleur "eau froide"
- Longueur unique pour toutes les profondeurs de pose usuelles (150 - 415 mm)
- À l'épreuve du gel
- Tous les éléments visibles sont chromés mats
- Tous les composants métalliques en contact avec le fluide en position fermée sont en bronze



552.907

Art. Nr. N° d'art.	DN	Aussengewinde " Filetage mâle "	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.907.100	15	1/2	574 01 015	292.00
552.907.110	20	3/4	574 01 020	315.00

## Wandeinbauschränke

## • KEMPER MINI-TRESOR, Typ 211 02

- mit frostsicherer Aussenarmatur
- als Versorgungseinheit zur zentralen Wasser- bzw. Stromversorgung
- Blendrahmen mit Tür und Profil-Schliesszylinder als Steckschloss inkl. Bartschlüssel
- umrüst- und austauschbar auf eine bestehende Schliessanlage
- Tür mit integrierter Klappdurchführung für Schlauch- bzw. Kabelanschluss zur Sicherheit auch während des Gebrauchs
- verschliessbar
- Edelstahl rostfrei
- Oberfläche geschliffen

- Ausstattung Stromversorgung ..... 1 x 230 V
- H/B/T ..... 283.5 x 245 x 120 mm

## Armoire murale encastrée

## • KEMPER MINI-TRESOR, Type 211 02

- Avec robinetterie extérieure résistante au gel
- Sert de point d'alimentation central pour eau et électricité
- Cadre avec porte et cylindre de fermeture profilé en tant que serrure à enficher, avec clé à panneton
- Peut être modifié pour l'équiper d'un dispositif de fermeture existant
- La porte est équipée d'un clapet de passage pour les câbles/ tuyaux de raccordement afin d'assurer la sécurité aussi pendant l'utilisation
- Verrouillable
- Acier inoxydable
- Surface meulée

- Equipement alimentation électrique ..... 1 x 230 V
- H/L/P ..... 283.5 x 245 x 120 mm



552.912

Art. Nr. N° d'art.	DN	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.912.100	15	211 02 015	1'339.00

## Wandeinbauschränke

## Armoire murale encastrée

552.913

## • KEMPER MINI-TRESOR, Typ 211 09

- mit Gartenventil
- als Versorgungseinheit zur zentralen Wasser- bzw. Stromversorgung
- Blendrahmen mit Tür und Profil-Schliesszylinder als Steckschloss inkl. Bartschlüssel
- umrüst- und austauschbar auf eine bestehende Schliessanlage
- Tür mit integrierter Klappdurchführung für Schlauch- bzw. Kabelanschluss zur Sicherheit auch während des Gebrauchs
- verschliessbar
- Edelstahl rostfrei
- Oberfläche geschliffen

- Ausstattung Stromversorgung ..... 1 x 230 V
- H/B/T ..... 283.5 x 245 x 120 mm

## • KEMPER MINI-TRESOR, Type 211 09

- Avec vanne de jardin
- Sert de point d'alimentation central pour eau et électricité
- Cadre avec porte et cylindre de fermeture profilé en tant que serrure à enficher, avec clé à panneton
- Peut être modifié pour l'équiper d'un dispositif de fermeture existant
- La porte est équipée d'un clapet de passage pour les câbles/ tuyaux de raccordement afin d'assurer la sécurité aussi pendant l'utilisation
- Verrouillable
- Acier inoxydable
- Surface meulée

- Equipement alimentation électrique ..... 1 x 230 V
- H/L/P ..... 283.5 x 245 x 120 mm



Art. Nr. N° d'art.	DN	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.913.100	15	211 09 15	1'260.00

## Wandeinbauschränke

## Armoire murale encastrée

552.914

## • KEMPER TESOR, Typ 210 03

- mit frostsicherer Aussenarmatur
- als Versorgungseinheit zur zentralen Wasser- bzw. Stromversorgung
- Blendrahmen mit Tür und Profil-Schliesszylinder als Steckschloss inkl. Bartschlüssel
- umrüst- und austauschbar auf eine bestehende Schliessanlage
- Tür mit integrierter Klappdurchführung für Schlauch- bzw. Kabelanschluss zur Sicherheit auch während des Gebrauchs
- verschliessbar
- Edelstahl rostfrei
- Oberfläche geschliffen

- Ausstattung Stromversorgung ..... 1 x 230 / 1 x 400 V
- H/B ..... 540 x 320 mm

## • KEMPER TESOR, Type 210 03

- Avec robinetterie extérieure résistante au gel
- Sert de point d'alimentation central pour eau et électricité
- Cadre avec porte et cylindre de fermeture profilé en tant que serrure à enficher, avec clé à panneton
- Peut être modifié pour l'équiper d'un dispositif de fermeture existant
- La porte est équipée d'un clapet de passage pour les câbles/ tuyaux de raccordement afin d'assurer la sécurité aussi pendant l'utilisation
- Verrouillable
- Acier inoxydable
- Surface meulée

- Equipement alimentation électrique ..... 1 x 230 / 1 x 400 V
- H/B ..... 540 x 320 mm



Art. Nr. N° d'art.	DN	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.914.100	15	210 03 015	2'229.00

## Zirkulations-Reguliertventile

## Vanne de régulation de circulation

552.933

## • KEMPER Multi-Therm, Typ 141 OG

Zum thermisch selbstregelnden, hydraulischen Strangabgleich, mit automatischer Regelbereichsumstellung für die thermische Desinfektion > 70° C, beständig gegen aggressives Wasser, frei von Messing im medienberührten Bereich, totraumfrei, mit PTFE-Sitzdichtung, mit Entleerstopfen 1/4" zur Aufnahme des optional erhältlichen Entleerventils, Absperrreinheit mit Thermometer- und Fühler-Aufnahme.

- mit Aussengewinde
- absperrbar
- ohne Entleerungsventil
- ohne Anschlussverschraubung
- aus Rotguss

- Regelbereich..... +50° C bis +65 °C

## • KEMPER Multi-Therm, type 141 OG

Auto-régulation thermique de la pression et du débit, avec commutation automatique de la plage de réglage pour la désinfection thermique > 70 °C. Résiste aux eaux agressives, aucun composant en laiton en contact avec le fluide, avec joint de siège en PTFE, avec bouchon de vidange 1/4" pour le raccordement du robinet de vidange optionnel, unité d'arrêt avec thermomètre et raccord pour sonde.

- Avec filetage mâle
- Verrouillable
- Sans robinet de vidange
- Sans raccords filetés
- En bronze

- Plage de réglage..... +50° C à +65 °C



Art. Nr. N° d'art.	DN	Aussengewinde " Filetage mâle "	L mm	H mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.933.100	15	3/4	110	85	141 OG 015	142.75
552.933.110	20	1	123	83	141 OG 020	158.65
552.933.120	25	1 1/4	133	96	141 OG 025	187.95

## Zirkulations-Reguliertventile

## Vanne de régulation de circulation

552.934

## • KEMPER Multi-Therm, Typ 143 00

Zum thermisch selbstregelnden, hydraulischen Strangabgleich, mit automatischer Regelbereichsumstellung für die thermische Desinfektion > 70° C, beständig gegen aggressives Wasser, frei von Messing im medienberührten Bereich, totraumfrei, mit PTFE-Sitzdichtung, mit Entleerstopfen 1/4" zur Aufnahme des optional erhältlichen Entleerventils, Absperrreinheit mit Thermometer- und Fühler-Aufnahme.

- absperrbar
- ohne Entleerungsventil
- ohne Anschlussverschraubung
- jedoch als Muffenventil mit beidseitig Innengewinde

- Regelbereich..... +50° C bis +65 °C

## • KEMPER Multi-Therm, type 143 00

Auto-régulation thermique de la pression et du débit, avec commutation automatique de la plage de réglage pour la désinfection thermique > 70 °C. Résiste aux eaux agressives, aucun composant en laiton en contact avec le fluide, avec joint de siège en PTFE, avec bouchon de vidange 1/4" pour le raccordement du robinet de vidange optionnel, unité d'arrêt avec thermomètre et raccord pour sonde.

- Verrouillable
- Sans robinet de vidange
- Sans raccords filetés
- Avec manchons taraudés des deux côtés

- Plage de réglage..... +50° C à +65 °C



Art. Nr. N° d'art.	DN	Innengewinde " Filetage femelle "	L mm	H mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.934.100	15	1/2	110	85	143 00 015	142.75
552.934.110	20	3/4	123	83	143 00 020	158.65
552.934.120	25	1	136	96	143 00 025	187.95

## Zirkulations-Reguliertventile

## Vanne de régulation de circulation

552.935

## • KEMPER Multi-Therm, Typ 142 00

Zum thermisch selbstregelnden, hydraulischen Strangabgleich, mit automatischer Regelbereichsumstellung für die thermische Desinfektion > 70° C, beständig gegen aggressives Wasser, frei von Messing im medienberührten Bereich, tottraumfrei, mit PTFE-Sitzdichtung, mit Entleerstopfen 1/4" zur Aufnahme des optional erhältlichen Entleerventils, Absperrreinheit mit Thermometer- und Fühler-Aufnahme.

- absperribar
  - ohne Entleerungsventil
  - ohne Anschlussverschraubung
  - jedoch als Muffenventil mit beidseitig Innengewinde
- Regelbereich..... +30° C bis +50 °C

## • KEMPER Multi-Therm, type 142 00

Auto-régulation thermique de la pression et du débit, avec commutation automatique de la plage de réglage pour la désinfection thermique > 70 °C. Résiste aux eaux agressives, aucun composant en laiton en contact avec le fluide, avec joint de siège en PTFE, avec bouchon de vidange 1/4" pour le raccordement du robinet de vidange optionnel, unité d'arrêt avec thermomètre et raccord pour sonde.

- Verrouillable
  - Sans robinet de vidange
  - Sans raccords filetés
  - Avec manchons taraudés des deux côtés
- Plage de réglage..... +30° C à +50 °C



Art. Nr. N° d'art.	DN	Innengewinde " Filetage femelle "	L mm	H mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.935.100	15	1/2	110	85	142 00 015	142.75
552.935.110	20	3/4	123	83	142 00 020	158.65
552.935.120	25	1	136	46	142 00 025	187.95

## Zirkulations-Reguliertventile

## Vanne de régulation de circulation

552.910

## • KEMPER Multi-Therm, Typ 140 0G


Zum thermisch selbstregelnden, hydraulischen Strangabgleich, mit automatischer Regelbereichsumstellung für die thermische Desinfektion > 70° C, beständig gegen aggressives Wasser, frei von Messing im medienberührten Bereich, tottraumfrei, mit PTFE-Sitzdichtung, mit Entleerstopfen 1/4" zur Aufnahme des optional erhältlichen Entleerventils, Absperrreinheit mit Thermometer- und Fühler-Aufnahme.

- absperribar
  - ohne Entleerungsventil
  - ohne Anschlussverschraubung
  - aus Rotguss
- Regelbereich..... +30° C bis +50 °C

## • KEMPER Multi-Therm, type 140 0G

Auto-régulation thermique de la pression et du débit, avec commutation automatique de la plage de réglage pour la désinfection thermique > 70 °C. Résiste aux eaux agressives, aucun composant en laiton en contact avec le fluide, avec joint de siège en PTFE, avec bouchon de vidange 1/4" pour le raccordement du robinet de vidange optionnel, unité d'arrêt avec thermomètre et raccord pour sonde.

- Verrouillable
  - Sans robinet de vidange
  - Sans raccords filetés
  - En bronze
- Plage de réglage..... +30° C à +50 °C



Art. Nr. N° d'art.	DN	Aussengewinde " Filetage mâle "	L mm	H mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.910.100	15	3/4	110	85	140 0G 015	142.75
552.910.120	20	1	123	83	140 0G 020	158.65
552.910.140	25	1 1/4	133	96	140 0G 025	187.95



## Regulierventile

## Vanne de régulation

552.918

## • KEMPER Eta-Therm, Typ 130 0G

- thermostatisch
- mit Aussengewinde
- für kleine Zirkulationskreise
- beständig gegen aggressives Wasser
- frei von Messing im medienberührten Bereich
- mit wartungsfreier Spindelabdichtung
- tottraumfrei
- mit PTFE-Sitzdichtung
- aus Rotguss

- Betriebstemperaturbereich ..... 57 °C +/- 1 °C
- Nenndruck PN ..... 16

## • KEMPER Eta-Therm, Type 130 0G

- Thermostatique
- Avec filetage mâle
- Pour petits circuits
- Résiste aux eaux agressives
- Aucune partie en laiton en contact avec le fluide
- Tige avec étanchéité sans entretien
- Sans espace mort
- Siège avec étanchéité en PTFE
- En bronze

- Plage de températures de service ..... 57 °C +/- 1 °C
- Pression nominale PN ..... 16



Art. Nr. N° d'art.	DN	Aussengewinde " Filetage mâle "	L mm	H mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.918.100	15	3/4	86.5	82	130 0G 015	167.25

## Regulierventile

## Vanne de régulation

552.919

## • KEMPER Eta-Therm, Typ 131 00

- thermostatisch
- mit Innengewinde
- für kleine Zirkulationskreise
- beständig gegen aggressives Wasser
- frei von Messing im medienberührten Bereich
- mit wartungsfreier Spindelabdichtung
- tottraumfrei
- mit PTFE-Sitzdichtung
- aus Rotguss

- Betriebstemperaturbereich ..... 57 °C +/- 1 °C
- Nenndruck PN ..... 16

## • KEMPER Eta-Therm, Type 131 00

- Thermostatique
- Avec filetage femelle
- Pour petits circuits
- Résiste aux eaux agressives
- Aucune partie en laiton en contact avec le fluide
- Tige avec étanchéité sans entretien
- Sans espace mort
- Siège avec étanchéité en PTFE
- En bronze

- Plage de températures de service ..... 57 °C +/- 1 °C
- Pression nominale PN ..... 16



Art. Nr. N° d'art.	DN	Innengewinde " Filetage femelle "	L mm	H mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.919.100	15	1/2	106	82	131 00 015	169.70

Zirkulations-Reguliertventile

Vanne de régulation de circulation

552.926

• KEMPER Multi-Fix-Plus, Typ 151 02

- manuell
- mit Innengewinde
- zum hydraulischen, fixen Strangabgleich
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippen-dichtung EPDM
- mit Entleerstopfen
- tottraumfrei
- absperrbar ohne Veränderung der Voreinstellung
- mit Stellungsanzeige
- aus Rotguss

• KEMPER Multi-Fix-Plus, type 151 02


- Modèle manuel
- Avec filetage femelle
- Pour l'équilibrage hydraulique fixe des circuits
- Étanchéité de tige sans entretien, avec joint à lèvres EPDM auto-graissant
- Avec bouchon de vidange
- Sans espace mort
- Possibilité d'arrêt sans modification du pré réglage
- Avec indication du réglage
- En bronze



- Nenndruck PN ..... 16  
 - Betriebstemperatur max. .... 110 °C

- Pression nominale PN ..... 16  
 - Température de service max. .... 110 °C

Art. Nr. N° d'art.	DN	Anschlussgewinde " Raccord "	D1 mm	H1 mm	L1 mm	t1 mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.926.100	15	1/2	75.5	115	70.0	15.0	151 02 015	178.45
552.926.110	20	3/4	75.5	125	78.5	16.3	151 02 020	199.70
552.926.120	25	1	75.5	130	97.0	19.1	151 02 025	283.30
552.926.130	32	1 1/4	75.5	133	110.0	21.4	151 02 032	310.25
552.926.140	40	1 1/2	75.5	143	130.0	21.4	151 02 040	596.65
552.926.150	50	2	75.5	150	145.0	25.7	151 02 050	708.90



Zirkulations-Reguliertventile

Vanne de régulation de circulation

552.927

• KEMPER Multi-Fix-Plus, Typ 150 2G

- manuell
- mit Aussengewinde
- zum hydraulischen, fixen Strangabgleich
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippen-dichtung EPDM
- mit Entleerstopfen
- tottraumfrei
- absperrbar ohne Veränderung der Voreinstellung
- mit Stellungsanzeige

• KEMPER Multi-Fix-Plus, type 150 2G


- Modèle manuel
- Avec filetage mâle
- Pour l'équilibrage hydraulique fixe des circuits
- Étanchéité de tige sans entretien, avec joint à lèvres EPDM auto-graissant
- Avec bouchon de vidange
- Sans espace mort
- Possibilité d'arrêt sans modification du pré réglage
- Avec indication du réglage



- Nenndruck PN ..... 16  
 - Betriebstemperatur max. .... 110 °C

- Pression nominale PN ..... 16  
 - Température de service max. .... 110 °C

Art. Nr. N° d'art.	DN	Anschlussgewinde " Raccord "	D1 mm	H1 mm	L1 mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.927.100	15	3/4	75.5	115	70.0	150 2G 015	178.45
552.927.110	20	1	75.5	125	78.5	150 2G 020	194.60
552.927.120	25	1 1/4	75.5	130	97.0	150 2G 025	232.50
552.927.130	32	1 1/2	75.5	133	110.0	150 2G 032	296.00
552.927.140	40	1 3/4	75.5	143	130.0	150 2G 040	572.35
552.927.150	50	2 3/8	75.5	150	145.0	150 2G 050	678.55



## Schrägventile

## Vanne à siège oblique

552.940

## • KEMPER

190 00 komplett aus Rotguss  
191 00 jedoch mit Oberteil aus Messing

- ohne Entleerung
- mit wartungsfreier EPDM-Lippendichtung
- mit Ventilsitz
- Rotguss

- Nenndruck PN..... 16

## • KEMPER

190 00 entièrement en bronze  
191 00 avec partie supérieure en laiton

- Sans vidange
- Avec joint à lèvres en EPDM autolubrifiant
- Avec siège de robinet
- Bronze

- Pression nominale PN ..... 16



Art. Nr. N° d'art.	DN	Innengewinde " Filetage femelle "	L mm	H mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.940.100	15	1/2	65	90	190 00 015	70.90
552.940.110	20	3/4	75	105	190 00 020	81.35
552.940.120	25	1	90	132	190 00 025	111.30
552.940.130	32	1 1/4	110	154	190 00 032	161.35
552.940.140	40	1 1/2	120	162	190 00 040	237.75
552.940.150	50	2	150	193	190 00 050	302.20
552.940.200	15	1/2	65	95	191 00 015	66.50
552.940.210	20	3/4	75	104	191 00 020	75.05
552.940.220	25	1	90	130	191 00 025	106.20
552.940.230	32	1 1/4	110	152	191 00 032	151.35
552.940.240	40	1 1/2	120	161	191 00 040	222.10
552.940.250	50	2	150	191	191 00 050	288.65

## Schrägventile

## Vanne à siège oblique

552.941

## • KEMPER

190 01 komplett aus Rotguss  
191 01 jedoch mit Oberteil aus Messing

- mit Entleerung
- mit wartungsfreier EPDM-Lippendichtung
- mit Ventilsitz
- Rotguss

- Nenndruck PN..... 16

## • KEMPER

190 01 entièrement en bronze  
191 01 avec partie supérieure en laiton

- Avec vidange
- Avec joint à lèvres en EPDM autolubrifiant
- Avec siège de robinet
- Bronze

- Pression nominale PN ..... 16



Art. Nr. N° d'art.	DN	Innengewinde " Filetage femelle "	L mm	H mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.941.100	15	1/2	65	90	190 01 015	91.35
552.941.110	20	3/4	75	105	190 01 020	103.05
552.941.120	25	1	90	132	190 01 025	132.30
552.941.130	32	1 1/4	110	154	190 01 032	180.95
552.941.140	40	1 1/2	120	162	190 01 040	257.60
552.941.150	50	2	150	193	190 01 050	324.45
552.941.200	15	1/2	65	95	191 01 015	87.30
552.941.210	20	3/4	75	104	191 01 020	97.05
552.941.220	25	1	90	130	191 01 025	126.90
552.941.230	32	1 1/4	110	152	191 01 032	172.75
552.941.240	40	1 1/2	120	161	191 01 040	242.90
552.941.250	50	2	150	191	191 01 050	310.60

## Schrägventile

## Vanne à siège oblique

552.930

## • KEMPER

173.0G komplett aus Rotguss  
174.0G Gehäuse aus Rotguss, Oberteil aus Messing

- ohne Entleerung
- mit wartungsfreier EPDM-Lippendichtung
- mit Ventilsitz
- Grundkörper mit Aussengewinde
- für Rohrverschraubungen

- Nenndruck PN..... 16

## • KEMPER

173.0G entièrement en bronze  
174.0G corps en bronze, partie supérieure en laiton

- Sans vidange
- Avec joint à lèvres en EPDM autolubrifiant
- Avec siège de robinet
- Corps de robinet avec filetages mâles
- Pour raccords de tubes

- Pression nominale PN ..... 16



Art. Nr. N° d'art.	DN	Aussengewinde " Filetage mâle "	L mm	H mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.930.100	15	3/4	70.0	100	173 0G 015	69.25
552.930.110	20	1	78.5	105	173 0G 020	79.50
552.930.120	25	1 1/4	97.0	132	173 0G 025	108.75
552.930.130	32	1 1/2	110.0	154	173 0G 032	157.95
552.930.140	40	1 3/4	130.0	161	173 0G 040	232.30
552.930.150	50	2 3/8	145.0	192	173 0G 050	295.30
552.930.200	15	3/4	70.0	96	174 0G 015	66.50
552.930.210	20	1	78.5	104	174 0G 020	75.05
552.930.220	25	1 1/4	97.0	131	174 0G 025	106.20
552.930.230	32	1 1/2	110.0	153	174 0G 032	151.35
552.930.240	40	1 3/4	130.0	161	174 0G 040	222.10
552.930.250	50	2 3/8	145.0	192	174 0G 050	288.65

## Schrägventile

## Vanne à siège oblique

552.931

## • KEMPER

173.0G komplett aus Rotguss  
174.0G Gehäuse aus Rotguss, Oberteil aus Messing

- mit Entleerung
- mit wartungsfreier EPDM-Lippendichtung
- mit Ventilsitz
- Grundkörper mit Aussengewinde
- für Rohrverschraubungen


- Nenndruck PN..... 16

## • KEMPER

173.0G entièrement en bronze  
174.0G corps en bronze, partie supérieure en laiton

- Avec vidange
- Avec joint à lèvres en EPDM autolubrifiant
- Avec siège de robinet
- Corps de robinet avec filetages mâles
- Pour raccords de tubes

- Pression nominale PN ..... 16



Art. Nr. N° d'art.	DN	Aussengewinde " Filetage mâle "	L mm	H mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.931.100	15	3/4	70.0	100	173 1G 015	89.30
552.931.110	20	1	78.5	105	173 1G 020	100.70
552.931.120	25	1 1/4	97.0	132	173 1G 025	129.30
552.931.130	32	1 1/2	110.0	154	173 1G 032	176.80
552.931.140	40	1 3/4	130.0	161	173 1G 040	251.75
552.931.150	50	2 3/8	145.0	192	173 1G 050	317.05
552.931.500	15	3/4	70.0	96	174 1G 015	87.30
552.931.510	20	1	78.5	104	174 1G 020	97.05
552.931.520	25	1 1/4	97.0	131	174 1G 025	126.90
552.931.530	32	1 1/2	110.0	153	174 1G 032	172.75
552.931.540	40	1 3/4	130.0	161	174 1G 040	242.90
552.931.550	50	2 3/8	145.0	192	174 1G 050	310.60

## Systemtrenner BA

## Disconnecteur BA

552.393

## • HONEYWELL-BRAUKMANN

- mit Anschluss-Aussengewinde
- zur Absicherung von Trinkwasseranlagen gegen Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen
- für Anlagen gemäss SVGW-Richtlinie W3/E1 Ausgabe 2013
- geprüft nach EN 12729
- optimaler Schutz für das Trinkwasserversorgungsnetz
- mit integriertem Schmutzfänger eingangsseitig
- Eingangsseitiger Rückflussverhinderer und Ablassventil in einem Kartuscheneinsatz integriert
- tottraumfrei
- Schallschutzgeprüft in Klasse 2
- Gehäuse aus Rotguss

- Eingangsdruck max. .... 10 bar
- Betriebstemperatur max. .... 65 °C

## • HONEYWELL-BRAUKMANN

- Avec filetage de raccordement mâle
- Pour la sécurisation d'installations d'eau potable contre les dépressions, le siphonnage et les retours d'eau
- Pour installations selon directive SSIIGE W3/E1 version 2013
- Testé selon EN 12729
- Protection optimale pour le réseau d'adduction d'eau potable
- Avec tamis-filtre intégré côté entrée
- Côté entrée avec clapet anti-retour et soupape de décharge intégrés en une seule cartouche
- Sans espace mort
- Protection acoustique testée classe 2
- Corps en bronze

- Pression d'entrée max. .... 10 bar
- Température de service max. .... 65 °C



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Anschlussgewinde " Raccord "	L mm	H mm	CHF/Stk CHF/pce
552.393.100	BA295 - 1/2 A	1/2	195	218	405.00
552.393.110	BA295 - 3/4 A	3/4	208	218	440.00
552.393.120	BA295 - 1 B	1	247	263	518.00
552.393.130	BA295 - 1 1/4 B	1 1/4	272	263	722.00
552.393.140	BA295 - 1 1/2 A	1 1/2	315	446	995.00
552.393.150	BA295 - 2 A	2	345	446	1'064.00

## Manometer

## Manomètre

552.600

## • JAKO

- mit Anschluss unten 1/8"
- Gehäuse Ø ..... 40 mm

## • JAKO

- Avec raccord 1/8" en bas
- Ø boîtier ..... 40 mm

Art. Nr. N° d'art.	bar	Boy Nr. Boy n°	CHF/Stk CHF/pce
552.600.100	0- 1.6	1	18.50
552.600.110	0- 2.5	2	18.70
552.600.120	0- 4	3	18.70
552.600.130	0- 6	4	18.70
552.600.140	0- 10	5	18.70
552.600.150	0- 16	6	18.70
552.600.160	0- 25	7	18.70



## Manometer

## Manomètre

552.605

## • JAKO

- mit Anschluss hinten 1/8"
- Gehäuse Ø ..... 40 mm

## • JAKO

- Avec raccord 1/8" au dos
- Ø boîtier ..... 40 mm

Art. Nr. N° d'art.	bar	Boy Nr. Boy n°	CHF/Stk CHF/pce
552.605.100	0- 1.6	8	22.80
552.605.110	0- 2.5	9	18.70
552.605.120	0- 4	10	18.70
552.605.130	0- 6	11	18.70
552.605.140	0- 10	12	18.70
552.605.150	0- 16	13	18.70
552.605.160	0- 25	14	18.70



## Manometer

## Manomètre

552.610

## • JAKO

- mit Anschluss unten 1/4"
- Gehäuse Ø ..... 50 mm

## • JAKO

- Avec raccord 1/4" en bas
- Ø boîtier ..... 50 mm

Art. Nr. N° d'art.	bar	Boy Nr. Boy n°	CHF/Stk CHF/pce
552.610.100	0- 1.6	15	20.70
552.610.110	0- 2.5	16	18.70
552.610.120	0- 4	17	18.70
552.610.130	0- 6	18	18.70
552.610.140	0- 10	19	18.70
552.610.150	0- 16	20	18.70
552.610.160	0- 25	21	18.70



**Manometer****Manomètre****552.615**• **JAKO**

- mit Anschluss hinten 1/4"

- Gehäuse Ø ..... 50 mm

• **JAKO**

- Avec raccord 1/4" au dos

- Ø boîtier ..... 50 mm



Art. Nr. N° d'art.	bar	Boy Nr. Boy n°	CHF/Stk CHF/pce
552.615.100	0- 1.6	22	20.70
552.615.110	0- 2.5	23	18.70
552.615.120	0- 4	24	18.70
552.615.130	0- 6	25	18.70
552.615.140	0- 10	26	18.70
552.615.150	0- 16	27	18.70
552.615.160	0- 25	28	18.70

**Manometer****Manomètre****552.620**• **JAKO**

- mit Anschluss unten 1/4"

- Gehäuse Ø ..... 63 mm

• **JAKO**

- Avec raccord 1/4" en bas

- Ø boîtier ..... 63 mm



Art. Nr. N° d'art.	bar	Boy Nr. Boy n°	CHF/Stk CHF/pce
552.620.100	0- 1.6	29	18.50
552.620.110	0- 2.5	30	15.80
552.620.120	0- 4	31	15.80
552.620.130	0- 6	32	15.80
552.620.140	0- 10	33	15.80
552.620.150	0- 16	34	15.80
552.620.160	0- 25	35	15.80
552.620.170	0- 40	36	15.80
552.620.180	0- 60	37	15.80
552.620.190	0-100	38	20.00
552.620.200	0-160	39	20.00
552.620.210	0-250	40	20.00
552.620.230	0-400	42	20.00

**Manometer****Manomètre****552.630**• **JAKO**

- mit Anschluss hinten 1/4"

- Gehäuse Ø ..... 63 mm

• **JAKO**

- Avec raccord 1/4" au dos

- Ø boîtier ..... 63 mm



Art. Nr. N° d'art.	bar	Boy Nr. Boy n°	CHF/Stk CHF/pce
552.630.100	0- 1.6	44	18.50
552.630.110	0- 2.5	45	15.80
552.630.120	0- 4	46	15.80
552.630.130	0- 6	47	15.80
552.630.140	0- 10	48	15.80
552.630.150	0- 16	49	15.80
552.630.160	0- 25	50	15.80
552.630.170	0- 40	51	15.80
552.630.180	0- 60	52	15.80
552.630.190	0-100	53	20.00
552.630.200	0-160	54	20.00
552.630.210	0-250	55	20.00
552.630.230	0-400	57	20.00

## Glyzerin-Manometer

## Manomètre avec glycérine

552.640

## • JAKO

- mit Anschluss unten 1/4"
- Gehäuse Ø ..... 63 mm

## • JAKO

- Avec raccord 1/4" en bas
- Ø boîtier ..... 63 mm



Art. Nr. N° d'art.	bar	Boy Nr. Boy n°	CHF/Stk CHF/pce
552.640.100	-1- 0	74	54.80
552.640.110	-1- 1.5	90	54.80
552.640.120	0- 1.6	59	54.80
552.640.130	0- 2.5	60	53.80
552.640.140	0- 4	61	53.80
552.640.150	0- 6	62	53.80
552.640.160	0- 10	63	53.80
552.640.170	0- 16	64	53.80
552.640.180	0- 25	65	53.80
552.640.190	0- 40	66	53.80
552.640.200	0- 60	67	53.80
552.640.210	0-100	68	54.80
552.640.220	0-160	69	54.80
552.640.230	0-250	70	54.80
552.640.250	0-400	72	57.40
552.640.260	0-600	73	57.40

## Glyzerin-Manometer

## Manomètre avec glycérine

552.645

## • JAKO

- mit Anschluss hinten 1/4"
- Gehäuse Ø ..... 63 mm

## • JAKO

- Avec raccord 1/4" au dos
- Ø boîtier ..... 63 mm



Art. Nr. N° d'art.	bar	Boy Nr. Boy n°	CHF/Stk CHF/pce
552.645.100	-1- 0	89	54.80
552.645.110	0- 2.5	75	53.80
552.645.120	0- 4	76	53.80
552.645.130	0- 6	77	53.80
552.645.140	0- 10	78	53.80
552.645.150	0- 16	79	53.80
552.645.160	0- 25	80	53.80
552.645.170	0- 40	81	53.80
552.645.180	0- 60	82	53.80
552.645.190	0-100	83	54.80
552.645.200	0-160	84	54.80
552.645.210	0-250	85	54.80
552.645.230	0-400	87	57.40
552.645.240	0-600	88	57.40

## Druckprüfmanometer

## Manomètre de contrôle

552.650

## • JAKO

- mit Gummischutz

## • JAKO

- Avec protection en caoutchouc

Art. Nr. N° d'art.	bar	Anschluss " Raccord "	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.650.100	10	1/4"	9003	63.00
552.650.110	16	1/4"	9004	63.00





## Fasshähnen

## Robinet de fût

552.705

- Typ SUPERMETIC
- für Benzin, Öl, Petrol, Terpentin usw.
- aus Spritzguss

- Type SUPERMETIC
- Pour essence, huile, pétrole, térébenthine, etc.
- En fonte injectée

Art. Nr. N° d'art.	Ø	Typ Type	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.705.100	3/4"	gross / Grand	34.135	35.80



## Fasshähnen

## Robinet de fût

552.707

- Typ IMPERIAL-SETTE
- selbstschliessend
- aus Spritzguss

- Type IMPERIAL-SETTE
- Fermeture automatique
- En fonte injectée

Art. Nr. N° d'art.	Ø	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.707.100	3/4"	34.080	18.40



## Fasshähnen

## Robinet de fût

552.720

- Typ PERFECT
- mit Messing-Verschlussplatte

- Type PERFECT
- Avec plaque de fermeture en laiton

Art. Nr. N° d'art.	Ø	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.720.140	1 1/2"	34.104	150.00
552.720.150	2"	34.105	156.00



## Fassentleerungshähnen

## Robinet de vidange pour fût

552.735

## • TRIGRESS RB 4904

- mit Schlauchraccord
- Messing vernickelt

## • TRIGRESS RB 4904

- Avec raccord pour tuyau
- En laiton nickélé

- Temperaturbereich ..... -20° C bis +90 °C

- Plage de température..... -20 à 90 °C

Art. Nr. N° d'art.	Ø	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
552.735.090	1/2"	RB 4904 015	13.30
552.735.100	3/4"	RB 4904 020	16.80



**Fasspumpe****Pompe à fût****872.870**• **PRESSOL**

für Heiz- und Dieselöle

- selbstständige Förderung und automatische Durchflusssperre
- eingebautes Rückschlagventil
- Sicherung mit Hangschloss möglich

• **PRESSOL**

Pour mazout et carburants Diesel

- Circulation et blocage automatiques
- Clapet anti-retour intégré
- Possibilité de sécurisation par un cadenas

Art. Nr. N° d'art.	Gewinde Ø " Filetage Ø "	Schlauchlänge mm Longueur du tuyau mm	Leistung l/min. Puissance l/min.	<b>WE</b> CHF/Stk CHF/pce
<b>872.870.100</b>	2	1200	12	<b>71.00</b>



**Spiralfalzrohre und -Formteile Safe**

Das Lüftungsrohrsystem "Safe" aus Spiralfalzrohren mit den zwei Doppellippen überzeugt, ist montagefreundlich, einfach und schnell. "Safe" garantiert ein minimales Leckrisiko und ist temperaturbeständig von -30° bis + 100° C. Es ist platzsparend und die Verbindung ist ästhetisch schön und sauber, weil kein Kitt und keine Klebebänder verwendet werden müssen.

**Tubes spirales agrafés Safe, raccords**

Le système de tubes de ventilation en tôle agrafée "Safe" avec joint d'étanchéité à double lèvre se caractérise par sa fiabilité et un montage simple et rapide. Résistant à des températures de -30 à 100 °C, il garantit un risque de fuite minimal. Ce système prend peu de place et, comme il ne nécessite ni mastic, ni ruban adhésif, les montages apparents sont esthétiques.

**Spiralfalzrohre**

- Typ SR-V - safe
- Standard
- verzinkt

- Stangenlänge ..... 3 m

**Tuyaux spirales agrafés**

- Type SR-V - safe
- Standard
- Exécution zinguée

- Barres de ..... 3 m

Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	Dicke mm Épaisseur mm	CHF/m
595.100.100	80	0.5	7.70
595.100.110	100	0.5	8.25
595.100.120	125	0.5	10.80
595.100.130	150	0.5	12.00
595.100.140	160	0.5	13.10
595.100.150	180	0.5	16.00
595.100.160	200	0.5	17.80
595.100.170	224	0.5	21.30
595.100.180	250	0.5	21.70
595.100.190	280	0.6	24.80
595.100.200	300	0.6	29.20
595.100.210	315	0.6	30.40
595.100.220	355	0.6	35.80
595.100.230	400	0.6	41.90
595.100.240	450	0.6	50.80
595.100.250	500	0.6	55.70

**595.100****Alurohre**

- Typ SRF1V - safe
- 1-lagig
- starr


- Rollenlänge ..... 3 m

**Tube en alu**

- Type SRF1C - safe
- Monocouche
- Exécution rigide

- Longueur rouleau ..... 3 m

Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	CHF/RI CHF/rl
595.570.100	80	24.20
595.570.110	100	30.00
595.570.120	125	36.90
595.570.130	150	45.50
595.570.140	160	47.00
595.570.150	180	54.10
595.570.160	200	64.10
595.570.170	224	73.90
595.570.180	250	81.10
595.570.190	280	93.80
595.570.200	300	105.00
595.570.210	315	108.00
595.570.220	355	116.50
595.570.230	400	133.50

**595.570**

## Flex-Rohre

## Tuyau flexible

595.590

- für Zug- und Abluft
- Stahl
- verzinkt

- Pour aspiration et refoulement
- Acier
- Exécution zinguée

- Rollenlänge..... 10 m

- Longueur rouleau..... 10 m



Art. Nr. N° d'art.	Lichtweite mm Surface ouverte mm	CHF/m
595.590.100	125	34.70
595.590.110	150	43.90

## Aluflexschläuche

## Tuyau flexible en alu

595.580

- Typ FHD-A - safe
- hochflexibel

- Type FHD-A - safe
- Grande flexibilité

- Rollenlänge..... 10 m

- Longueur rouleau..... 10 m



Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	CHF/RI CHF/rl
595.580.100	82	66.80
595.580.110	102	72.50
595.580.120	127	92.20
595.580.130	152	123.50
595.580.140	160	135.00
595.580.150	180	153.50
595.580.160	203	164.50
595.580.170	229	205.00
595.580.180	254	230.00
595.580.190	280	257.00
595.580.200	305	281.00
595.580.210	315	294.00
595.580.220	356	332.00
595.580.230	380	382.00
595.580.240	457	460.00
595.580.250	508	542.00

## Aluminiumschläuche

## Tuyau de ventilation en aluminium

595.530

- Rollenlänge ausziehbar bis 10 m
- gewellt

- Longueur extensible jusqu'à 10 m
- Exécution ondulée



Art. Nr. N° d'art.	Ø mm		Nr. N°	CHF/m
595.530.100	76	3"	DA11275	9.55
595.530.110	80		DA11280	9.55
595.530.120	102	4"	53701.001	5.80
595.530.130	127	5"	53701.002	6.70
595.530.140	152		53701.003	7.75

## Nippel

## Mamelon

595.110

- Typ NPU-V - safe
- zu Spiralfalzrohre
- verzinkt

- Type NPU-V - safe
- Pour tuyau en tôle agrafée
- Exécution zinguée



Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	L mm	CHF/Stk CHF/pce
595.110.100	80	95	7.10
595.110.110	100	95	7.65
595.110.120	125	95	7.65
595.110.130	150	95	7.65
595.110.140	160	95	7.75
595.110.150	180	90	9.10
595.110.160	200	95	10.50
595.110.170	224	90	11.30
595.110.180	250	140	12.00
595.110.190	280	125	14.50
595.110.200	300	125	16.00
595.110.210	315	140	16.00
595.110.220	355	125	19.50
595.110.230	400	180	22.00
595.110.240	450	170	26.40
595.110.250	500	180	28.90

## Muffen

## Manchon

595.120

- Typ MF-V - safe
- für Formstücke
- verzinkt

- Type MF-V - safe
- Pour pièces spéciales
- Exécution zinguée



Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	L mm	CHF/Stk CHF/pce
595.120.100	80	95	3.25
595.120.110	100	95	3.95
595.120.120	125	95	4.85
595.120.130	150	95	5.20
595.120.140	160	95	5.20
595.120.150	180	90	5.40
595.120.160	200	95	5.40
595.120.170	224	90	5.65
595.120.180	250	140	5.95
595.120.190	280	125	6.50
595.120.200	300	125	6.85
595.120.210	315	140	6.85
595.120.220	355	125	8.10
595.120.230	400	180	12.00
595.120.240	450	170	13.70
595.120.250	500	180	15.50

## Schiebenippel

## Manchon coulissant

595.122

- Typ SNPU-V - safe
- kurz
- zu Spiralfalzrohre
- verzinkt

- Type SNPU-V - safe
- Exécution courte
- Pour tuyau en tôle agrafée
- Exécution zinguée

- Länge ..... 150 mm

- Longueur ..... 150 mm



Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	CHF/Stk CHF/pce
595.122.100	80	12.60
595.122.110	100	12.60
595.122.120	125	13.10
595.122.130	150	14.50
595.122.140	160	14.50
595.122.150	180	15.70
595.122.160	200	17.70
595.122.170	224	19.90
595.122.180	250	22.10
595.122.190	280	23.80
595.122.200	300	26.10
595.122.210	315	26.10
595.122.220	400	37.20
595.122.230	450	46.20
595.122.240	500	54.00

## Schiebenippel

## Manchon coulissant

595.124

- Typ SNPU-V - safe
- lang
- zu Spiralfalzrohre
- verzinkt

- Type SNPU-V - safe
- Exécution longue
- Pour tuyau en tôle agrafée
- Exécution zinguée

- Länge ..... 500 mm

- Longueur ..... 500 mm



Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	CHF/Stk CHF/pce
595.124.100	80	32.00
595.124.110	100	32.00
595.124.120	125	36.30
595.124.130	150	40.10
595.124.140	160	40.10
595.124.150	180	52.30
595.124.160	200	52.30
595.124.170	224	64.10
595.124.180	250	64.10
595.124.190	280	80.20
595.124.200	300	80.20
595.124.210	315	80.20
595.124.220	400	82.70
595.124.230	450	82.70
595.124.240	500	82.70

## Bogen

## Coude

595.130

- Typ BU-V - safe
- verzinkt

- Type BU-V - safe
- Exécution zinguée

Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	Grad Degrés	CHF/Stk CHF/pce
595.130.100	80	90	14.50
595.130.110		60	15.40
595.130.120		45	12.50
595.130.130		30	12.00
595.130.140		15	15.40
595.130.150	100	90	15.30
595.130.160		60	16.00
595.130.170		45	13.30
595.130.180		30	12.70
595.130.190		15	16.00
595.130.200	125	90	18.40
595.130.210		60	18.10
595.130.220		45	15.10
595.130.230		30	14.20
595.130.240		15	17.90
595.130.250	150	90	24.70
595.130.260		60	24.70
595.130.270		45	19.20
595.130.280		30	18.10
595.130.290		15	18.80
595.130.300	160	90	25.70
595.130.310		60	25.70
595.130.320		45	18.80
595.130.330		30	18.40
595.130.340		15	19.80
595.130.350	180	90	32.00
595.130.360		60	32.00
595.130.370		45	22.40
595.130.380		30	21.90
595.130.390		15	24.30
595.130.400	200	90	35.40
595.130.410		60	34.60
595.130.420		45	25.40
595.130.430		30	24.10
595.130.440		15	26.90
595.130.450	224	90	48.70
595.130.460		60	48.20
595.130.470		45	34.50
595.130.480		30	27.80
595.130.490		15	32.90
595.130.500	250	90	54.30
595.130.510		60	60.30
595.130.520		45	38.50
595.130.530		30	31.00
595.130.540		15	35.40



## Segmentbogen

## Coude segmenté

595.135

- Typ BFU-V - safe
- verzinkt

- Type BFU-V - safe
- Exécution zinguée

Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	Grad Degrés	CHF/Stk CHF/pce
595.135.100	250	90	62.10
595.135.110		60	53.60
595.135.120		45	46.50
595.135.130		30	37.70
595.135.140		15	37.70
595.135.150	280	90	63.80
595.135.160		60	54.20
595.135.170		45	46.50
595.135.180		30	38.70
595.135.190		15	38.70
595.135.200	300	90	69.60
595.135.210		60	59.70
595.135.220		45	50.90
595.135.230		30	42.60
595.135.240		15	42.60
595.135.250	315	90	73.80
595.135.260		60	66.80
595.135.270		45	52.90
595.135.280		30	47.80
595.135.290		15	47.80
595.135.300	355	90	92.70
595.135.310		60	75.10
595.135.320		45	64.80
595.135.330		30	55.80
595.135.340		15	55.80
595.135.350	400	90	105.50
595.135.360		60	89.60
595.135.370		45	76.70
595.135.380		30	64.80
595.135.390		15	64.80
595.135.400	450	90	133.00
595.135.410		60	115.00
595.135.420		45	98.20
595.135.430		30	83.40
595.135.440		15	83.40
595.135.450	500	90	158.00
595.135.460		60	130.00
595.135.470		45	113.50
595.135.480		30	87.20
595.135.490		15	82.00



## Eckbogen 90°

## Coude 90°

595.137

- Typ BKU / BKFU-V - safe
- verzinkt

- Type BKU / BKFU-V - safe
- Exécution zinguée

Art. Nr. N° d'art.	Ø d mm	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
595.137.100	80	BKU	37.00
595.137.110	100	BKU	42.20
595.137.120	125	BKU	43.70
595.137.130	150	BKU	50.10
595.137.140	160	BKU	54.50
595.137.150	180	BKFU	62.30
595.137.160	200	BKFU	66.50
595.137.170	224	BKFU	89.40
595.137.180	250	BKFU	99.30





## Schalungsknie

## Coude de coffrage

595.140

- Typ BKMU / BKFMU-V - safe
- 90 Grad
- inkl. Stutzen ILU
- verzinkt

- Type BKMU / BKFMU-V - safe
- 90°
- Avec piquage ILU
- Exécution zinguée

Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
595.140.100	80	BKMU	39.50
595.140.110	100	BKMU	43.00
595.140.120	125	BKMU	46.60
595.140.130	150	BKFMU	53.40
595.140.140	160	BKFMU	58.30
595.140.150	180	BKFMU	66.20
595.140.160	200	BKFMU	71.00
595.140.170	224	BKFMU	105.00
595.140.180	250	BKFMU	116.50

Schalungsknie  
Coude de coffrageStutzen  
Embout

## Reduktionen


## Réduction

595.170

- Typ RLU-V - safe
- exzentrisch
- verzinkt

- Type RLU-V - safe
- Excentrique
- Exécution zinguée

Art. Nr. N° d'art.	d1 Ø mm	d2 Ø mm	CHF/Stk CHF/pce
595.170.100	100	80	32.60
595.170.110	125	80	33.70
595.170.120		100	31.30
595.170.130	150	100	32.60
595.170.140		125	34.80
595.170.150	160	80	35.90
595.170.160		100	35.90
595.170.170		125	33.90
595.170.180		150	35.90
595.170.190	180	100	35.90
595.170.200		125	35.90
595.170.210		150	35.60
595.170.220	200	100	40.40
595.170.230		125	40.10
595.170.240		150	40.10
595.170.250		160	40.10
595.170.260		180	38.30
595.170.270	300	250	61.90
595.170.280	315	300	69.30
595.170.290	355	315	78.50
595.170.300	400	315	86.70
595.170.320	450	400	103.00
595.170.310	400	355	86.70
595.170.330	500	400	119.50
595.170.340		450	119.50



## Reduktionen

## Réduction

595.180

- Typ RCU-V - safe
- verzinkt

- Type RCU-V - safe
- Exécution zinguée

Art. Nr. N° d'art.	d1 Ø mm	d2 Ø mm	L mm	CHF/Stk CHF/pce
595.180.100	80	63	18	10.00
595.180.110	100	63	30	12.70
595.180.120		80	26	12.70
595.180.130	125	80	36	14.00
595.180.140		100	27	14.00
595.180.150	150	100	36	15.20
595.180.160		125	31	15.20
595.180.170	160	80	52	15.20
595.180.180		100	46	15.20
595.180.190		125	35	15.20
595.180.200		150	46	15.20
595.180.210	180	100	55	19.30
595.180.220		125	40	19.30
595.180.230		150	27	19.30
595.180.240		160	20	19.30
595.180.250	200	100	46	21.70
595.180.260		125	55	22.00
595.180.270		150	37	22.00
595.180.280		160	39	19.50
595.180.290		180	39	21.00
595.180.300	224	150	48	26.30
595.180.310		160	44	26.30
595.180.320		180	34	23.60
595.180.330		200	24	23.60
595.180.340	250	125	70	27.80
595.180.350		150	62	29.50
595.180.360		160	60	27.80
595.180.370		180	47	28.10
595.180.380		200	42	26.50
595.180.390		224	29	28.10
595.180.400	315	200	74	46.20
595.180.410		250	50	46.20



## Sattelstücke 90°

## Piquage 90°

595.200

- Typ PSCU-V - safe
- verzinkt

- Type PSCU-V - safe
- Exécution zinguée

Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	CHF/Stk CHF/pce
595.200.100	80	20.70
595.200.110	100	23.60
595.200.120	125	26.10
595.200.130	150	29.00
595.200.140	160	31.30
595.200.150	180	33.10
595.200.160	200	39.60
595.200.170	224	43.90
595.200.180	250	47.60
595.200.190	280	52.80
595.200.200	300	55.70
595.200.210	315	57.50
595.200.220	355	64.60
595.200.230	400	74.70
595.200.240	450	78.10
595.200.250	500	98.20



## Sattelstücke 90°

## Piquage 90°

595.210

- Typ PSU-V - safe
- verzinkt

- Type PSU-V - safe
- Exécution zinguée

Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	d3 Ø mm	CHF/Stk CHF/pce
595.210.100	80	80	9.45
595.210.110	100	80	9.45
595.210.120		100	9.35
595.210.130	125	80	9.45
595.210.140		100	9.35
595.210.150		125	11.30
595.210.160	160	80	9.45
595.210.170		100	9.35
595.210.180		125	11.30
595.210.190		150	13.30
595.210.200		160	13.30
595.210.210	180	180	16.00
595.210.220	200	80	9.00
595.210.230		100	9.00
595.210.240		125	10.70
595.210.250		150	12.50
595.210.260		160	12.50
595.210.270		180	16.00
595.210.280		200	17.90
595.210.290	250	100	9.00
595.210.300		125	10.70
595.210.310		150	12.50
595.210.320		160	12.50
595.210.330		180	16.00
595.210.340		200	17.90
595.210.350		250	24.70
595.210.360	315	125	10.70
595.210.370		160	12.50
595.210.380		180	16.00
595.210.390		200	17.90
595.210.400		250	26.30



## Sattelstücke 45°

## Piquage 45°

595.220

- Typ PSVU-V - safe
- verzinkt

- Type PSVU-V - safe
- Exécution zinguée

Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	CHF/Stk CHF/pce
595.220.100	80	23.40
595.220.110	100	25.40
595.220.120	125	28.10
595.220.130	150	31.10
595.220.140	160	33.70
595.220.150	180	37.50
595.220.160	200	44.70
595.220.170	224	49.40
595.220.180	250	53.60
595.220.190	280	58.80
595.220.200	300	62.80
595.220.210	315	64.70
595.220.220	355	72.70
595.220.230	400	85.10
595.220.240	450	88.70
595.220.250	500	110.50



## T-Stücke

## Pièce en T

595.230

- Typ TCPU-V - safe
- verzinkt

- Type TCPU-V - safe
- Exécution zinguée

Art. Nr. N° d'art.	Ø Durchgang mm Ø de passage mm	Ø Abgang mm Ø embranchement mm	CHF/Stk CHF/pce
595.230.100	80	80	44.40
595.230.110	100	100	48.80
595.230.120		80	48.80
595.230.130	125	125	51.40
595.230.140		100	51.40
595.230.150		80	51.40
595.230.160	150	150	53.80
595.230.170		125	53.80
595.230.180		100	53.80
595.230.190		80	53.80
595.230.200	160	160	53.80
595.230.210		125	53.80
595.230.220		150	53.80
595.230.230	180	180	57.90
595.230.240		100	61.00
595.230.250		125	61.00
595.230.260	200	200	65.00
595.230.270		100	68.30
595.230.280		125	68.30
595.230.290	224	224	75.20
595.230.300	250	250	76.40
595.230.310	280	280	86.90
595.230.320	300	300	93.70
595.230.330	315	315	101.00
595.230.340	355	355	117.00
595.230.350	400	400	127.50
595.230.360	450	450	164.50
595.230.370	500	500	199.00



## Abzweiger 45°


## Embranchement 45°

595.240

- Typ TVU45-V - safe
- egal
- verzinkt

- Type TVU45-V - safe
- Exécution égale
- Exécution zinguée

Art. Nr. N° d'art.	Ø Durchgang mm Ø de passage mm	Ø Abgang mm Ø embranchement mm	CHF/Stk CHF/pce
595.240.100	80	80	53.60
595.240.110	100	100	61.00
595.240.120	125	125	63.40
595.240.140	160	160	68.30
595.240.150	180	180	72.10
595.240.160	200	200	81.90
595.240.170	224	224	90.70
595.240.180	250	250	95.10
595.240.210	315	315	124.50
595.240.220	355	355	140.50
595.240.230	400	400	152.00



## Abzweiger 45°

## Embranchement 45°

595.245

- Typ TVU45-V - safe
- reduziert
- verzinkt

- Type TVU45-V - safe
- Exécution réduite
- Exécution zinguée

Art. Nr. N° d'art.	Ø Durchgang mm Ø de passage mm	Ø Abzweiger mm Ø dérivation mm	CHF/Stk CHF/pce
595.245.100	100	80	61.00
595.245.110	125	80	63.40
595.245.120		100	63.40
595.245.130	150	80	68.30
595.245.140		125	68.30



## Abzüge


## Évent

595.260

- Typ TUA-V - safe
- egal
- schalldämmend
- geruchsdämmend
- verzinkt

- Type TUA-V - safe
- Exécution égale
- Isolant acoustique
- Isolant anti-odeurs
- Exécution zinguée

Art. Nr. N° d'art.	d1 Ø mm	d3 Ø mm	CHF/Stk CHF/pce
595.260.100	100	80	143.00
595.260.110	125	100	148.50
595.260.120	150	100	179.00
595.260.130		125	179.00
595.260.140	160	100	185.00
595.260.150		125	185.00
595.260.160	180	100	203.00
595.260.170		125	203.00
595.260.180	200	100	221.00
595.260.190		125	221.00
595.260.200	224	100	248.00
595.260.210		125	248.00
595.260.220	250	100	276.00
595.260.230		125	276.00
595.260.240	280	100	282.00
595.260.250		125	282.00
595.260.260	300	100	320.00
595.260.270		125	320.00
595.260.280	315	100	341.00
595.260.290		125	341.00
595.260.300	350	100	332.00
595.260.310		125	332.00
595.260.320	355	100	359.00
595.260.330		125	359.00



## Deckel

## Couvercle

595.300

- Typ ESU-V - safe
- zu Spiralfalzrohre
- verzinkt

- Type ESU-V - safe
- Pour tuyau en tôle agrafée
- Exécution zinguée



Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	CHF/Stk CHF/pce
595.300.100	80	8.30
595.300.110	100	8.30
595.300.120	125	8.65
595.300.130	150	9.65
595.300.140	160	9.65
595.300.150	180	13.30
595.300.160	200	14.10
595.300.170	224	19.30
595.300.180	250	19.30
595.300.190	280	23.30
595.300.200	300	24.20
595.300.210	315	24.50
595.300.220	355	33.10
595.300.230	400	34.40
595.300.240	450	52.80
595.300.250	500	53.30

## Deckel

## Couvercle

595.310

- Typ EPF-V - safe
- für Formstücke
- verzinkt

- Type EPF-V - safe
- Pour pièces spéciales
- Exécution zinguée



Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	CHF/Stk CHF/pce
595.310.100	80	4.05
595.310.110	100	4.50
595.310.120	125	4.75
595.310.130	150	4.85
595.310.140	160	5.20
595.310.150	180	5.40
595.310.160	200	5.85
595.310.170	224	8.10
595.310.180	250	6.20
595.310.190	280	13.20
595.310.200	300	13.50
595.310.210	315	13.50
595.310.220	355	25.10
595.310.230	400	27.50
595.310.240	450	37.30
595.310.250	500	39.50

**Stutzen EB 90°****Manchon EB 90°****595.330**

- Typ ILU-V - safe
- verzinkt

- Type ILU-V - safe
- Exécution zinguée

Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	CHF/Stk CHF/pce
595.330.100	80	5.50
595.330.110	100	5.85
595.330.120	125	6.05
595.330.130	150	6.65
595.330.140	160	6.85
595.330.150	180	8.00
595.330.160	200	9.00
595.330.170	224	10.00
595.330.180	250	10.60
595.330.190	280	13.60
595.330.200	300	14.00
595.330.210	315	14.00
595.330.220	355	15.70
595.330.230	400	17.40
595.330.240	450	22.40
595.330.250	500	25.60

**Stutzen 45°****Manchon 45°****595.350**

- Typ AVU45-V - safe
- schräg
- mit Gitter
- verzinkt

- Type AVU45-V - safe
- Oblique
- Avec grillage
- Exécution zinguée

Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	CHF/Stk CHF/pce
595.350.100	80	42.60
595.350.110	100	46.80
595.350.120	125	50.80
595.350.130	150	56.80
595.350.140	160	60.20
595.350.150	180	64.10
595.350.160	200	67.20
595.350.170	224	71.30
595.350.180	250	75.10
595.350.190	280	79.60
595.350.200	300	82.70
595.350.210	315	85.60
595.350.220	355	95.10
595.350.230	400	104.00
595.350.240	450	116.50
595.350.250	500	123.00



## Stutzen

## Manchon

595.360

- Typ ILNU-V - safe
- mit Gitter
- verzinkt

- Type ESNU-V - safe
- Avec grillage
- Exécution zinguée



Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	CHF/Stk CHF/pce
595.360.100	80	23.30
595.360.110	100	23.70
595.360.120	125	25.50
595.360.130	150	31.60
595.360.140	160	31.60
595.360.150	180	35.70
595.360.160	200	36.60
595.360.170	224	48.30
595.360.180	250	38.10
595.360.190	280	54.00
595.360.200	300	59.40
595.360.210	315	53.40
595.360.220	355	65.10
595.360.230	400	69.70
595.360.240	450	103.00
595.360.250	500	96.70

## Rückstauklappen

## Clapet antiretour

595.395

- Typ CARL-V - safe
- mit Nippel
- verzinkt

- Type CARL-V - safe
- Avec mamelon
- Exécution zinguée



Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	CHF/Stk CHF/pce
595.395.100	80	26.90
595.395.110	100	26.90
595.395.120	125	29.20
595.395.130	150	32.90
595.395.140	160	34.60
595.395.150	180	45.40
595.395.160	200	46.80

## Rückstauklappen

## Clapet antiretour

595.400

- Typ CAR-V - safe
- passend in Rohr
- verzinkt

- Type CAR-V - safe
- À insérer dans le tube
- Exécution zinguée



Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	CHF/Stk CHF/pce
595.400.100	80	22.30
595.400.110	100	21.50
595.400.120	125	23.40
595.400.130	150	26.90
595.400.140	160	28.40
595.400.150	200	40.10
595.400.160	250	47.90
595.400.170	300	69.70
595.400.180	315	77.60



## Regulierklappen

## Clapet de réglage

595.450

- Typ DSU-V - safe
- ohne Dichtung
- verzinkt

- Type DSU-V - safe
- Sans joint
- Exécution zinguée

Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	CHF/Stk CHF/pce
595.450.100	80	30.40
595.450.110	100	32.50
595.450.120	125	34.30
595.450.130	150	35.90
595.450.140	160	36.60
595.450.150	180	37.20
595.450.160	200	38.30
595.450.170	250	48.30
595.450.180	300	55.80
595.450.190	315	55.80
595.450.200	355	74.90
595.450.210	400	76.70
595.450.220	450	97.80
595.450.230	500	116.50



## Regulierklappen

## Clapet de réglage

595.460

- Typ DTU-V- safe
- mit Dichtung
- verzinkt

- Type DTU-V- safe
- Avec joint
- Exécution zinguée

Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	CHF/Stk CHF/pce
595.460.100	80	64.90
595.460.110	100	64.90
595.460.120	125	72.30
595.460.130	150	75.10
595.460.140	160	75.10
595.460.150	200	84.60
595.460.160	250	99.20
595.460.170	315	122.50
595.460.180	355	168.00
595.460.190	400	169.00
595.460.200	450	221.00
595.460.210	500	230.00



## Handgriffverlängerungen

## Rallonge pour poignée

595.470

- Typ DRHTG - safe

- Type DRHTG - safe

Art. Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
595.470.100	5.05



## Absperschieber

## Vanne d'arrêt à guillotine

595.540

- Typ SKHSTR-V - transfer
- manuell
- Rohrende mit Hohlbord
- verzinkt

- Type SKHSTR-V - transfer
- Modèle manuel
- Extrémité de tube avec bord roulé
- Exécution zinguée



Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	CHF/Stk CHF/pce
595.540.100	80	119.50
595.540.110	100	119.50
595.540.120	125	129.00
595.540.130	150	142.00
595.540.140	160	149.50
595.540.150	180	160.50
595.540.160	200	198.00
595.540.170	224	222.00
595.540.180	250	241.00

## Lüftungsschellen

## Collier pour tuyau de ventilation

595.500

## • SCHÄNIS

- 2-teilig
- Verbindungsschrauben mit Gegenmutter, 6-kant mit Schlitz
- mit Muffe M8 / M10 / R 1/2"
- inkl. Gewindehülse 4-fach
- mit vollverklebtem EPDM-Schallschutzgummi
- promatverzinkt

## • SCHÄNIS

- En 2 parties
- Vis avec contre-écrou
- Avec manchon M8 / M10 / R 1/2"
- Avec douille filetée quadruple
- Garniture de protection acoustique en EPDM
- Exécution zinguée promatisée

SCHÄNIS



- Materialstärke..... 30 x 2 mm - Épaisseur matériau..... 30 x 2 mm

Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
595.500.100	80	54.101	9.50
595.500.110	100	54.102	9.90
595.500.120	125	54.103	10.10
595.500.130	150	54.105	10.85
595.500.140	160	54.106	10.95
595.500.150	180	54.107	11.50
595.500.160	200	54.108	13.15
595.500.170	225	54.109	14.10
595.500.180	250	54.110	15.95
595.500.190	280	54.111	16.80
595.500.200	300	54.112	17.75
595.500.210	315	54.113	18.90
595.500.220	355	54.114	21.15
595.500.230	400	54.115	23.20
595.500.240	450	54.116	24.70

## PE-Schutzschläuche

## Tuyau de protection en PE

566.457

- für SPIRO-Rohre

- Pour tuyaux SPIRO

- Dicke..... 5 mm  
 - Länge..... 10 m  
 - Temperaturbereich..... bis +90 °C  
 - Farbe..... rot

- Épaisseur..... 5 mm  
 - Longueur..... 10 m  
 - Plage de température..... jusqu'à 90 °C  
 - Couleur..... rouge




Art. Nr. N° d'art.	DN	Verpackung m Emballage m	CHF/m
566.457.100	80	100	4.00
566.457.110	100	100	4.70
566.457.120	125	80	6.20
566.457.130	150	60	7.30
566.457.140	160	60	8.30
566.457.150	180	20	10.50
566.457.160	200	20	12.40

**Klehbänder PVC****Bande adhésive PVC****595.505**

- für das Abdichten von rechteckigen und runden Lüftungskanälen und Schläuchen usw.
- silbergrau
- gewebeverstärkt
- ohne Schutzfolie

- Pour l'étanchement de canaux de ventilation ronds et rectangulaires, tuyaux etc.
- Couleur: gris argent
- Avec armature tissée
- Sans feuille de protection

Art. Nr. N° d'art.	Breite mm Largeur mm	Länge m Longueur m	Verpackung Rollen Emballage Bobines	CHF/RI CHF/rl
595.505.100	50	50	18	32.40

**Klehbänder PVC****Bande adhésive PVC****595.510**

- Typ PVC050

- Type PVC050

- Rollenlänge..... 20 m

- Longueur rouleau..... 20 m

Art. Nr. N° d'art.	Breite mm Largeur mm	CHF/Stk CHF/pce
595.510.100	50	9.90

**Kaltschrumpfbänder****Bande rétractable à froid****595.515**

- Typ ASB
- für das Abdichten von rechteckigen und runden Lüftungskanälen und Schläuchen usw.
- alufarbig
- mit Schutzfolie - überstreichbar
- für Innen- und Aussenanwendung

- Type ASB
- Pour l'étanchement de canaux de ventilation ronds et rectangulaires, tuyaux etc.
- Aluminium
- Avec film de protection, peut être peint
- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

- Temperaturbereich ..... -20° C bis +70 °C

- Plage de température..... -20° C à +70 °C

Art. Nr. N° d'art.	Breite mm Largeur mm	Länge m Longueur m	CHF/RI CHF/rl
595.515.100	50	15	53.60

**Alubänder****Bande en aluminium****595.520**

- Typ ALU50
- mit Schutzfolie

- Type ALU50
- Avec feuille de protection

- Rollenlänge..... 50 m

- Longueur rouleau..... 50 m

Art. Nr. N° d'art.	Breite mm Largeur mm	CHF/Stk CHF/pce
595.520.100	50	20.10



## Schlauchbridenbänder

## Bande pour colliers de serrage de tubes

595.600

## • INOX A2

- Typ FDB-R - safe
- Edelstahl rostfrei

- Rollenlänge.....30 m

## • INOX A2

- Type FDB-R - safe
- Acier inoxydable

- Longueur rouleau.....30 m

INOX A2



Art. Nr.	Breite mm	CHF/RI
N° d'art.	Largeur mm	CHF/rl
595.600.100	9	72.50

## Schlauchbridenköpfe

## Tête de collier de serrage

595.605

- Typ FDBL-V - safe
- verzinkt

- Verpackung.....25 Stk.

- Type FDBL-V - safe
- Exécution zinguée

- Emballage.....25 pce



Art. Nr.	CHF/Pkt
N° d'art.	CHF/pqt
595.605.100	40.30

## Schlauchbriden

## Collier de serrage pour tuyaux

595.610

## • INOX A2

- Typ MDC-R - Safe
- mit Klappschloss
- Edelstahl rostfrei

## • INOX A2

- Type MDC-R - Safe
- Avec fermeture à clip
- Acier inoxydable

INOX A2



Art. Nr.	d Ø mm	CHF/Stk
N° d'art.		CHF/pce
595.610.100	60 - 110	2.45
595.610.110	60 - 165	3.55
595.610.120	60 - 215	4.95
595.610.130	60 - 325	5.50
595.610.140	60 - 525	9.35

## Einschraubtöpfe

## Bouchon d'extrémité

595.620

- zu Flexrohre 595.590
- Stahl
- verzinkt

- Pour tuyau flexible n° 595.590
- Acier
- Exécution zinguée



Art. Nr.	Lichtweite mm	CHF/Stk
N° d'art.	Surface ouverte mm	CHF/pce
595.620.100	100	7.45
595.620.110	125	9.60
595.620.120	150	11.40

## Kupplungen

## Raccord

595.630

- zu Flexrohre 595.590
- Stahl
- verzinkt

- Pour tuyau flexible n° 595.590
- Acier
- Exécution zinguée

Art. Nr. N° d'art.	Lichtweite mm Surface ouverte mm	CHF/Stk CHF/pce
595.630.100	100	7.50
595.630.110	125	8.75
595.630.120	150	10.90



## Einlegerohrschellen

## Collier de dalle

595.640

- mit Spreizsupport
- zu Flexrohre 595.590
- Stahl
- verzinkt

- Avec pieds à plier
- Pour tuyau flexible n° 595.590
- Acier
- Exécution zinguée

- Supportlänge ..... 160 mm - Long. du support ..... 160 mm

Art. Nr. N° d'art.	Lichtweite mm Surface ouverte mm	CHF/Stk CHF/pce
595.640.100	100	8.10
595.640.110	125	9.90
595.640.120	150	11.60



## Ventilationseinsätze

## Unité de ventilation

595.650

- mit Fliegengitter
- Aluminium

- Avec treillis anti-insectes
- Aluminium

Art. Nr. N° d'art.	Lichtweite mm Surface ouverte mm	CHF/Stk CHF/pce
595.650.100	80	13.80
595.650.110	100	15.20
595.650.120	120/125	17.90
595.650.130	150	20.70
595.650.140	160	35.50
595.650.150	180	38.70
595.650.160	190	26.80
595.650.170	200	26.80
595.650.180	250	67.30



## Ventilationseinsätze

## Unité de ventilation

595.660

- mit Fliegengitter
- Kupfer

- Avec treillis anti-insectes
- Cuivre

Art. Nr. N° d'art.	Lichtweite mm Surface ouverte mm	CHF/Stk CHF/pce
595.660.100	80	18.40
595.660.110	100	20.80
595.660.120	120/125	23.10
595.660.130	150	31.50
595.660.140	190	45.70
595.660.150	200	41.10



## Ventilationseinsätze

## Unité de ventilation

595.670

- Stahl
- feuerverzinkt

- Acier
- Exécution zinguée au feu

Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	CHF/Stk CHF/pce
595.670.100	100	18.40
595.670.110	120/125	19.80
595.670.120	150	20.30



## Ventilationseinsätze

## Unité de ventilation

595.680

- mit Fliegengitter
- Aluminium
- perlweiss

- Avec treillis anti-insectes
- Aluminium
- Couleur: blanc perle

Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	CHF/Stk CHF/pce
595.680.100	100	17.40
595.680.110	120/125	19.30
595.680.120	150	21.80
595.680.130	200	27.90



## Ventilationsklappen

## Clapet d'aération

595.690

## • HESCO 1561

- mit Mauerrahmen
- mit horizontalen verstellbaren Lamellen
- Luftklappe aus Aluminium gestanz und gepresst
- RAL 9010 reinweiss
- lackiert und eingebrent

## • HESCO 1561

- Avec cadre mural
- Avec lamelles horizontales réglables
- Clapet d'aération en aluminium poinçonné et embouti
- Couleur: blanc pur RAL 9010
- Exécution thermolaquée

Art. Nr. N° d'art.	Nennmass mm Cotes nominales mm	CHF/Stk CHF/pce
595.690.100	100-140	62.10
595.690.110	140-140	67.70
595.690.120	140-200	81.20
595.690.130	180-230	90.00



## Schlitzgitter

## Grille à fentes

595.700

## • HESCO 1562

- aus Aluminiumblech gestanz und gepresst
- RAL 9010 reinweiss

## • HESCO 1562

- En tôle d'aluminium poinçonnée et emboutie
- Couleur: blanc pur RAL 9010

Art. Nr. N° d'art.	Nennmass mm Cotes nominales mm	CHF/Stk CHF/pce
595.700.100	100-140	25.90
595.700.110	140-140	29.40
595.700.120	140-200	32.60
595.700.130	180-230	35.70



## Wetterschutzgitter

## Grille de protection contre les intempéries

595.710

- Typ WGQS-A - safe
- mit Stutzen und Fliegengitter
- quadratisch
- Aluminium

- Type WGQS-A - safe
- Avec tubulure et grille anti insectes
- Forme carrée
- Aluminium

Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	B mm	H mm	CHF/Stk CHF/pce
595.710.100	80	165	165	63.00
595.710.110	100	165	165	63.00
595.710.120	125	165	165	64.60
595.710.130	150	200	200	65.80
595.710.140	160	210	210	77.70
595.710.150	180	240	240	85.80
595.710.160	200	240	240	88.90
595.710.170	224	290	290	101.50
595.710.180	250	290	290	104.50
595.710.190	300	340	340	131.00



## Schlitzschieber

## Grille à fentes

595.720

## • HESCO 1535

- einreihig
- RAL 9010 reinweiss

## • HESCO 1535

- Une rangée
- Couleur: blanc pur RAL 9010

Art. Nr. N° d'art.	Nennmass mm Cotes nominales mm	CHF/Stk CHF/pce
595.720.100	300-100	47.70
595.720.110	400-100	54.90
595.720.120	500-100	66.40



## Schlitzgitter

## Grille à fentes

595.730

## • HESCO 1535

- einreihig
- verzinkt

## • HESCO 1535

- Une rangée
- Exécution zinguée

Art. Nr. N° d'art.	Nennmass mm Cotes nominales mm	CHF/Stk CHF/pce
595.730.100	300-100	43.40
595.730.110	400-100	53.20
595.730.120	500-100	66.40



## Schlitzgitter

## Grille à fentes

595.740

## • HESCO 1535

- zweireihig
- RAL 9010 reinweiss

## • HESCO 1535

- Deux rangées
- Couleur: blanc pur RAL 9010

Art. Nr. N° d'art.	Nennmass mm Cotes nominales mm	CHF/Stk CHF/pce
595.740.100	300-150	54.90
595.740.110	400-150	68.70
595.740.120	500-150	79.70



## Schlitzgitter

## Grille à fentes

595.750

## • HESCO 1535

- zweireihig
- verzinkt

## • HESCO 1535

- Deux rangées
- Exécution zinguée

Art. Nr. N° d'art.	Nennmass mm Cotes nominales mm	CHF/Stk CHF/pce
595.750.100	300-150	53.20
595.750.110	400-150	71.20
595.750.120	500-150	85.80



## Schlitzgitter

## Grille à fentes

595.760

## • HESCO 1553

- aus Stahlblech gestanzt und gepresst
- promatverzinkt

## • HESCO 1553

- En tôle d'acier poinçonnée et emboutie
- Exécution zinguée promatisée

Art. Nr. N° d'art.	Nennmass mm Cotes nominales mm	CHF/Stk CHF/pce
595.760.100	300-100	25.10
595.760.110	400-100	33.00
595.760.120	500-100	39.90
595.760.130	300-150	35.00
595.760.140	400-150	44.40
595.760.150	500-150	50.90





## Abluftgitter

## Grille d'évacuation

595.770

## • HESCO DG 13

- promatverzinkt

## • HESCO DG 13

- Exécution zinguée promatisée

Art. Nr. N° d'art.	Nennmass mm Cotes nominales mm	CHF/Stk CHF/pce
595.770.100	200-100	45.70
595.770.110	300-100	49.50
595.770.120	400-100	54.90
595.770.130	500-100	60.00
595.770.140	600-100	64.00
595.770.150	200-200	53.00
595.770.160	300-200	60.80
595.770.170	400-200	69.00
595.770.180	500-200	77.50
595.770.190	600-200	84.20



## Lüftungsgitter

## Grille de ventilation

595.780

## • HESCO 1563

- aus Aluminiumblech gestanz und gepresst

## • HESCO 1563

- En tôle d'aluminium poinçonnée et emboutie

Art. Nr. N° d'art.	Nennmass mm Cotes nominales mm	CHF/Stk CHF/pce
595.780.100	215-150	17.90
595.780.110	200-200	20.50
595.780.120	250-200	23.40



## Lüftungsgitter

## Grille de ventilation

595.790

## • HESCO 1564

- mit Fliegengitter  
- aus Aluminiumblech gestanz und gepresst

## • HESCO 1564

- Avec treillis anti-insectes  
- En tôle d'aluminium poinçonnée et emboutie

Art. Nr. N° d'art.	Nennmass mm Cotes nominales mm	CHF/Stk CHF/pce
595.790.100	110	22.70
595.790.110	150	31.20
595.790.120	200	35.40



## Lüftungsgitter

## Grille de ventilation

595.800


## • HESCO 1565

- einfaches gestanztes Gitter  
- aus Aluminium

## • HESCO 1565

- Grille poinçonnée simple  
- En aluminium

Art. Nr. N° d'art.	Nennmass mm Cotes nominales mm	CHF/Stk CHF/pce
595.800.100	500-150	42.30
595.800.110	500-200	52.40
595.800.120	500-250	61.60
595.800.130	500-300	72.00
595.800.140	500-350	82.40



**Mauerrohre****Tube de ventilation****595.560**

- Typ TMR-V - safe
- 3-teilig
- ausziehbar beidseitig
- mit eingebauter Rückstauklappe und Aluminium-Aussengitter
- mit Tropfnase
- verzinkt

- Type TMR-V - safe
- En 3 parties
- Télescopique des 2 côtés
- Avec clapet anti-retour intégré et grille extérieure en aluminium
- Avec goutte pendante
- Exécution zinguée

- Mauerstärke ..... 300 - 460 mm - Épaisseur du mur ..... 300 - 460 mm



Art. Nr. N° d'art.	d Ø mm	B mm	H mm	CHF/Stk CHF/pce
<b>595.560.100</b>	100	165	165	<b>46.40</b>
<b>595.560.110</b>	125	165	165	<b>46.40</b>
<b>595.560.120</b>	150	190	190	<b>46.40</b>

**Mauerrohre****Tube de ventilation****595.810**

- ausziehbar
- 3-teilig
- Aluminium

- Modèle extensible
- En 3 parties
- Aluminium

- Lamellen-Gitter ..... 180 x 180 mm - Grille à lamelles ..... 180 x 180 mm



Art. Nr. N° d'art.	Ø mm	CHF/Stk CHF/pce
<b>595.810.100</b>	100	<b>49.00</b>
<b>595.810.110</b>	125	<b>49.00</b>
<b>595.810.120</b>	150	<b>49.00</b>

**Türlüftungen****Grille d'aération pour portes****595.820**

## • HESCO 1570

## • HESCO 1570

- Kunststoff

- Plastique

Art. Nr. N° d'art.	B mm	H mm	Farbe Couleur	CHF/Stk CHF/pce
<b>595.820.100</b>	434	76	weiss / blanc	<b>21.80</b>
<b>595.820.110</b>		76	braun / brun	<b>21.80</b>




## Linsenkopf-Selbstbohrschrauben

## Vis autoforante à tête bombée

748.202

- DIN 7504 N (alt: M)
- Stahl einsatzgehärtet verzinkt

- DIN 7504N (anciennement M)
- Acier cémenté zingué



d mm	3.5	4.2	4.8
dk mm	6	8	9
lg mm	-	4.3	5.8
Bleche mm / Tôle mm	0.7 - 2.25	1.75 - 3.0	1.75 - 4.4
Innenvierkant / Carré intérieur	S 1	S 2	S 2

## Zubehör:



- 811.619 Bits-Einsätze 1/4" für Innenvierkantschrauben

## Accessoires:

- 811.619 Embout Bits 1/4" pour vis à empreinte carrée

CHF/100 Stk / CHF/100 pce

UG

d mm	3.5		4.2		4.8	
Preis ab / prix dès	1000		1000		1000	
L mm						
9.5	6.40	5.15				
13	6.60	5.30	6.80	5.45		
16	6.90	5.55	7.00	5.60	9.00	7.20
19	7.20	5.80	7.60	6.10	9.30	7.45
25			8.30	6.65	10.90	8.75
32			9.00	7.20	12.70	10.20
38			9.70	7.80	14.20	11.40
50			10.70	8.60	16.30	13.10
	1000		1000		1000	
			500		500	

**Bolzenanker**

**Goujon d'ancrage**

797.600

- SORMAT S-KA
- Stahl verzinkt

- SORMAT S-KA
- Acier zingué



Geeignet für:

Durchsteckmontagen, Verankerungen mittelschwerer bis schwerer Lasten in festen Verankerungsgründen, wie Beton, Vollziegel (max. M 8) oder Naturstein geeignet.

Convient pour:

Fixation au travers de la pièce à fixer, ancrage de charges moyennes à lourdes dans des matériaux durs tels que béton, brique pleine (max. M 8) ou la pierre naturelle.



Zur Befestigung von:

Stahlbau, Holzbau, Metall- und Industriebau wie Geländer, Fassaden, Träger, Stützen, Tore, Treppen und Maschinen.

Pour la fixation de:

Structures en acier, en bois, construction métallique et industrielle, balustrades, façades, piliers, supports, portails, escaliers et machines.



- für Montagen im Innenbereich

- Pour montages à l'intérieur

- Europäische Technische Zulassung.....Option 1 / ETA-08/0173

- Agrément technique européen .....Option 1 / ETA-08/0173

Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	Klemmdicke mm Épaisseur de serrage mm	Bohr Ø Ø de perçage	Bohrtiefe mind. mm Prof. de perçage min. mm	Setztiefe min. mm Prof. de pose min. mm	Gewindelänge mm Long. filetage mm	Zuglast kN Charge de traction kN	Querlast kN Charge de cisaillement kN		CHF/100 Stk CHF/100 pce
797.600.100	M 6	40	2	6	35	25	18	1.4	1.4	* 150	62.00
797.600.110		65	15	6	50	35	38	1.8	1.8	* 100	71.50
797.600.120		100	50	6	50	35	60	1.8	1.8	* 100	77.00
797.600.200	M 8	52	2	8	45	30	23	1.9	3.3	* 100	75.00
797.600.210		72	10	8	60	45	32	3.7	4.8	50	77.50
797.600.220		92	30	8	60	45	52	3.7	4.8	50	89.00
797.600.230		112	50	8	60	45	72	3.7	4.8	40	119.00
797.600.250		147	85	8	60	45	107	3.7	4.8	40	136.00
797.600.300	M 10	62	3	10	50	30	26	2.2	3.3	* 50	112.00
797.600.310		92	10	10	75	60	47	6.6	8.7	40	113.00
797.600.315		102	20	10	75	60	57	6.6	8.7	25	113.00
797.600.320		112	30	10	75	60	67	6.6	8.7	25	114.00
797.600.330		132	50	10	75	60	87	6.6	8.7	25	127.00
797.600.340		162	80	10	75	60	115	6.6	8.7	25	169.00
797.600.410	M 12	103	5	12	90	70	53	8.2	11.0	20	175.00
797.600.420		118	20	12	90	70	68	8.2	11.0	20	201.00
797.600.430		128	30	12	90	70	78	8.2	11.0	20	246.00
797.600.435		148	50	12	90	70	98	8.2	11.0	20	251.00
797.600.440		163	65	12	90	70	113	8.2	11.0	20	260.00
797.600.450		178	80	12	90	70	115	8.2	11.0	20	281.00
797.600.452		238	140	12	90	70	46	6.4	6.4	* 10	615.00
797.600.455		253	155	12	90	70	46	6.4	6.4	* 10	752.00
797.600.460		298	200	12	90	70	46	6.4	6.4	* 5	746.00
797.600.500	M 16	90	3	16	80	60	43	9.9	11.2	* 10	293.00
797.600.510		123	5	16	110	85	65	17.4	21.0	10	318.00
797.600.520		138	20	16	110	85	80	17.4	21.0	10	339.00
797.600.530		168	50	16	110	85	110	17.4	21.0	10	436.00
797.600.540		178	60	16	110	85	115	17.4	21.0	10	531.00
797.600.550		213	95	16	110	85	55	10.0	10.0	* 5	554.00
797.600.600	M 20	170	20	20	130	110	55	19.8	26	* 5	681.00
797.600.610		220	70	20	130	110	55	19.8	26	* 5	961.00
797.600.620		280	130	20	130	110	55	19.8	26	* 5	1'304.00

\* Keine Europäische Technische Zulassung Option 1

\* Pas d'agrément technique européen option 1

Alle Angaben über Zug- und Querlasten beziehen sich auf ungerissenen Beton C 20/25.

Les données de charges de traction/cisaillement sont basées sur du béton non fissuré C 20/25.

**Zubehör:**

- 797.575 Ausblaspumpen
- 797.382 Bürsten-Set
- 797.578 Stahlbürsten
- 797.186 Setzwerkzeug

**Accessoires:**


- 797.575 Soufflette
- 797.382 Jeu de brosse
- 797.578 Brosse en acier
- 797.186 Outil de pose

**siehe auch:**

- 812.923 Drehmomentschlüssel
- 860.557 Bohrhämmer
- 860.502 Akku-Bohrhämmer 36 V

**voir aussi:**

- 812.923 Clé dynamométrique
- 860.557 Marteau perforateur
- 860.502 Marteau perforateur à accu 36 V



**Setzdaten zu Bolzenanker**

Typ S-KA

**Goujons d'ancrage: données de pose**

Type S-KA



			M6	M8	M10	M12	M16	M20
<b>Bohrdurchmesser / diamètre de perçage</b>	do	mm	6	8	10	12	16	20
<b>Bohrlochtiefe / profondeur du trou</b>	h1	mm	50	60	75	90	110	130
<b>Setztiefe / profondeur de pose</b>	hnom	mm	40	50	68	81	96	120
<b>Effektive Verankerungstiefe / profondeur d'ancrage effective</b>	hef	mm	35	45	60	70	85	110
<b>Durchgangsbohrung / trou de passage</b>	df	mm	7	9	12	14	18	22
<b>Mindestbauteildicke / épaisseur minimale du béton</b>	hmin	mm	60	100	120	140	170	180
<b>Schlüsselweite / largeur de clé</b>	SW	mm	10	13	17	19	24	30
<b>Anzugs-Drehmoment / couple de serrage</b>	Tinst	Nm	7	20	35	50	120	240
<b>Min. Achsabstand / entraxe minimale</b>	smin	mm	120	50	55	60	70	400
<b>Min. Randabstand / distance min. au bord</b>	cmin	mm	90	50	50	55	85	300

**Empfohlene Lasten zu Bolzenanker**

Typ S-KA

**Goujons d'ancrage: charges recommandées**

Type S-KA



Empfohlene Lasten zu Bolzenanker mit grosser U-Scheibe						
ungerissenem Beton C20/25			M8	M10	M12	M16
<b>Empfohlene Zuglast / charge recommandée traction axiale</b>	N <sub>rec</sub>	kN	3.6	4.8	6.4	7.9
<b>Empfohlene Querlast / charge recommandée traction transversale</b>	V <sub>rec</sub>	kN	3.3	7.1	9.5	17.1

Empfohlene Zuglasten gelten für Dübel mit Achsabstand  $s \geq 3 \times hef$  und Randabstand  $c \geq 1,5 \times hef$ . Bei Unterschreitung dieser Werte bis zu den Mindestachs- (smin) und Mindestrandabständen (cmin), müssen die Lasten reduziert werden.

Les charges de traction axiale recommandées sont valables pour des fixations avec entraxe de  $s \geq 3 \times hef$  et distance au bord de  $c \geq 1,5 \times hef$ . En cas valeurs inférieures, jusqu'aux valeurs minimales d'entraxes (smin) et de distance au bord (cmin), les charges doivent être réduites en conséquence.

**Bolzenanker**

- **SORMAT S-KAK**
- **Stahl feuerverzinkt**

Geeignet für:

Durchsteckmontagen, Verankerungen mittelschwerer bis schwerer Lasten in festen Verankerungsgründen, wie Beton, Vollziegel (max. M 8) oder Naturstein geeignet.

Zur Befestigung von:

Stahlbau, Holzbau, Metall- und Industriebau wie Geländer, Fassaden, Träger, Stützen, Tore, Treppen und Maschinen.

- speziell geeignet für Stahl- und Metallbaukonstruktionen im Aussenbereich und Fassadenbefestigungen

- Europäische Technische Zulassung..... ETA-08/0173

**Goujon d'ancrage**

- **SORMAT S-KAK**
- **Acier zingué au feu**

Convient pour:

Fixation au travers de la pièce à fixer, ancrage de charges moyennes à lourdes dans des matériaux durs tels que béton, brique pleine (max. M 8) ou la pierre naturelle.

Pour la fixation de:

Structures en acier, en bois, construction métallique et industrielle, balustrades, façades, piliers, supports, portails, escaliers et machines.

- Convient particulièrement pour la fixation de constructions en acier à l'extérieur, et la fixation de façades

- Agrément technique européen ..... ETA-08/0173

797.610



Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	Klemmdicke mm Épaisseur de serrage mm	Bohr Ø Ø de perçage	Bohrtiefe mind. mm Prof. de perçage min. mm	Setztiefe min. mm Prof. de pose min. mm	Gewindelänge mm Long. filetage mm	Zuglast kN Charge de traction kN	Querlast kN Charge de cisaillement kN	Ø	CHF/100 Stk CHF/100 pce
797.610.120	M 6	40	2	6	35	25	18	1.4	1.4	* 150	92.50
797.610.130		65	15	6	50	35	38	1.8	1.8	* 100	96.00
797.610.140		100	50	6	50	35	60	1.8	1.8	* 100	116.00
797.610.190	M 8	52	2	8	45	30	23	1.9	3.3	* 100	124.00
797.610.200		72	10	8	60	45	32	3.7	4.8	50	115.00
797.610.210		92	30	8	60	45	52	3.7	4.8	50	125.00
797.610.220		112	50	8	60	45	72	3.7	4.8	40	143.00
797.610.230		147	85	8	60	45	107	3.7	4.8	40	167.00
797.610.290	M 10	62	3	10	50	30	26	2.2	3.3	* 50	141.00
797.610.300		92	10	10	75	60	47	6.6	8.7	40	149.00
797.610.305		102	20	10	75	60	57	6.6	8.7	25	153.00
797.610.310		112	30	10	75	60	67	6.6	8.7	25	155.00
797.610.320		132	50	10	75	60	87	6.6	8.7	25	203.00
797.610.330		162	80	10	75	60	115	6.6	8.7	25	231.00
797.610.400	M 12	103	5	12	90	70	53	8.2	11.0	20	241.00
797.610.410		118	20	12	90	70	68	8.2	11.0	20	273.00
797.610.420		128	30	12	90	70	78	8.2	11.0	20	282.00
797.610.425		148	50	12	90	70	98	8.2	11.0	20	289.00
797.610.430		163	65	12	90	70	113	8.2	11.0	20	357.00
797.610.435		178	80	12	90	70	115	8.2	11.0	20	417.00
797.610.440		253	155	12	90	70	46	6.4	6.4	* 10	768.00
797.610.510	M 16	123	5	16	110	85	65	17.4	21.0	10	471.00
797.610.520		138	20	16	110	85	80	17.4	21.0	10	526.00
797.610.530		168	50	16	110	85	110	17.4	21.0	10	528.00
797.610.535		178	60	16	110	85	115	17.4	21.0	10	635.00
797.610.540		213	95	16	110	85	55	10.0	10.0	* 5	876.00
797.610.610	M 20	170	20	20	130	110	55	19.8	26	* 5	1'061.00
797.610.630		220	70	20	130	110	55	19.8	26	* 5	1'223.00
797.610.650		280	130	20	130	110	55	19.8	26	* 5	1'833.00

\* Keine Europäische Technische Zulassung Option 1

\* Pas d'agrément technique européen option 1

Aller Angaben über Zug- und Querlasten beziehen sich auf ungerissenen Beton C 20/25.

Les données de charges de traction/cisaillement sont basées sur du béton non fissuré C 20/25.

**Zubehör:**

- 797.186 Setzwerkzeug
- 797.575 Ausblaspumpen
- 797.382 Bürsten-Set
- 797.578 Stahlbürsten

**Accessoires:**


- 797.186 Outil de pose
- 797.575 Soufflette
- 797.382 Jeu de brosse
- 797.578 Brosse en acier

**siehe auch:**

- 812.923 Drehmomentschlüssel
- 860.557 Bohrhämmer
- 860.503 Akku-Bohrhämmer 36 V

**voir aussi:**

- 812.923 Clé dynamométrique
- 860.557 Marteau perforateur
- 860.503 Marteau perforateur à accu 36 V



**Setzdaten zu Bolzenanker** **Goujons d'ancrage: données de pose**

Typ S-KAK

Type S-KAK



			M6	M8	M10	M12	M16	M20
<b>Bohrdurchmesser / diamètre de perçage</b>	do	mm	6	8	10	12	16	20
<b>Bohrlochtiefe / profondeur du trou</b>	h1	mm	50	60	75	90	110	130
<b>Setztiefe / profondeur de pose</b>	hnom	mm	40	50	68	81	96	120
<b>Effektive Verankerungstiefe / profondeur d'ancrage effective</b>	hef	mm	35	45	60	70	85	110
<b>Durchgangsbohrung / trou de passage</b>	df	mm	7	9	12	14	18	22
<b>Mindestbauteildicke / épaisseur minimale du béton</b>	hmin	mm	60	100	120	140	170	180
<b>Schlüsselweite / largeur de clé</b>	SW	mm	10	13	17	19	24	30
<b>Anzugs-Drehmoment / couple de serrage</b>	Tinst	Nm	7	15	35	50	120	240
<b>Min. Achsabstand / entraxe minimale</b>	smin	mm	120	50	55	60	70	400
<b>Min. Randabstand / distance min. au bord</b>	cmin	mm	90	50	50	55	85	300

**Empfohlene Lasten zu Bolzenanker** **Goujons d'ancrage: charges recommandées**

Typ S-KAK

Type S-KAK

<b>ungerissenem Beton C20/25 / béton non fissuré C20/25</b>			M6	M8	M10	M12	M16	M20
<b>Empfohlene Zuglast / charge recommandée traction axiale</b>	N rec	kN	1.8	3.6	6.3	7.9	16.7	19.8
<b>Empfohlene Querlast / charge recommandée cisaillement</b>	V rec	kN	1.8	5.2	8.1	11.9	22.4	26.0
<b>gerissenem Beton C20/25 / béton fissuré C20/25</b>			M6	M8	M10	M12	M16	M20
<b>Empfohlene Zuglast / charge recommandée traction axiale</b>	N rec	kN		2	3.6	4.8	9.5	
<b>Empfohlene Querlast / charge recommandée cisaillement</b>	V rec	kN		5.2	8.1	11.9	22.4	

Empfohlene Zuglasten gelten für Dübel mit Achsabstand  $s \geq 3 \times hef$  und Randabstand  $c \geq 1,5 \times hef$ . Bei Unterschreitung dieser Werte bis zu den Mindestachs- (smin) und Mindestrandabständen (cmin), müssen die Lasten reduziert werden.

Les charges de traction axiale recommandées sont valables pour des fixations avec entraxe de  $s \geq 3 \times hef$  et distance au bord de  $c \geq 1,5 \times hef$ . En cas valeurs inférieures, jusqu'aux valeurs minimales d'entraxes (smin) et de distance au bord (cmin), les charges doivent être réduites en conséquence.

**Bolzenanker A4**

- SORMAT S-KAH
- INOX A4

Geeignet für:

Durchsteckmontagen, Verankerungen mittelschwerer bis schwerer Lasten in festen Verankerungsgründen, wie Beton, Vollziegel (max. M 8) oder Naturstein geeignet.

Zur Befestigung von:

Stahlbau, Holzbau, Metall- und Industriebau wie Geländer, Fassaden, Träger, Stützen, Tore, Treppen und Maschinen.

- speziell geeignet für Stahl- und Metallbaukonstruktionen im Aussenbereich

- Europäische Technische Zulassung..... ETA-08/0173

**Goujon d'ancrage A4**

- SORMAT S-KAH
- INOX A4

Convient pour:

Fixation au travers de la pièce à fixer, ancrage de charges moyennes à lourdes dans des matériaux durs tels que béton, brique pleine (max. M 8) ou la pierre naturelle.

Pour la fixation de:

Structures en acier, en bois, construction métallique et industrielle, balustrades, façades, piliers, supports, portails, escaliers et machines.

- Convient particulièrement pour la fixation de structures métalliques à l'extérieur

- Agrément technique européen ..... ETA-08/0173

797.625



Art. Nr. N° d'art.	d	L mm	Klemmdicke mm Épaisseur de serrage mm	Bohr Ø Ø de perçage	Bohrtiefe mind. mm Prof. de perçage min. mm	Setztiefe min. mm Prof. de pose min. mm	Gewinde-länge mm Long. filetage mm	Zuglast kN Charge de traction kN	Querlast kN Charge de cisaillement kN	UF	CHF/100 Stk CHF/100 pce
797.625.120	M 6	40	2	6	35	25	18	1.4	1.4	* 150	240.00
797.625.130		65	15	6	50	35	28	1.8	1.8	* 100	315.00
797.625.200	M 8	52	2	8	45	30	25	1.9	3.3	* 100	253.00
797.625.210		72	10	8	60	45	32	3.7	5.2	50	259.00
797.625.220		92	30	8	60	45	52	3.7	5.2	50	268.00
797.625.230		112	50	8	60	45	72	3.7	5.2	40	338.00
797.625.300	M 10	62	3	10	50	30	28	2.2	3.3	* 50	379.00
797.625.310		92	10	10	75	60	47	6.6	8.1	40	398.00
797.625.315		102	20	10	75	60	57	6.6	8.1	25	410.00
797.625.320		112	30	10	75	60	67	6.6	8.1	25	428.00
797.625.330		132	50	10	75	60	87	6.6	8.1	25	488.00
797.625.400	M 12	103	5	12	90	70	53	8.2	11.9	20	598.00
797.625.410		118	20	12	90	70	68	8.2	11.9	20	635.00
797.625.420		128	30	12	90	70	78	8.2	11.9	20	745.00
797.625.425		148	50	12	90	70	98	8.2	11.9	20	799.00
797.625.430		163	65	12	90	70	113	8.2	11.9	20	807.00
797.625.500	M 16	123	5	16	110	85	65	17.4	22.4	10	1'075.00
797.625.505		138	20	16	110	85	80	17.4	22.4	10	1'210.00
797.625.510		168	50	16	110	85	110	17.4	22.4	10	1'350.00
797.625.600	M 20	170	20	20	130	110	55	19.8	26	* 5	1'870.00
797.625.610		220	70	20	130	110	55	19.8	26	* 5	2'400.00

\* Keine Europäische Technische Zulassung Option 1

\* Pas d'agrément technique européen option 1

Alle Angaben über Zug- und Querlasten beziehen sich auf ungerissenen Beton C 20/25.

Les données de charges de traction/cisaillement sont basées sur du béton non fissuré C 20/25.

**Zubehör:**

- 797.575 Ausblaspumpen
- 797.382 Bürsten-Set
- 797.578 Stahlbürsten
- 797.186 Setzwerkzeug

**Accessoires:**


- 797.575 Soufflette
- 797.382 Jeu de brosses
- 797.578 Brosse en acier
- 797.186 Outil de pose

**siehe auch:**

- 812.923 Drehmomentschlüssel
- 860.557 Bohrhämmer
- 860.502 Akku-Bohrhämmer 36 V

**voir aussi:**

- 812.923 Clé dynamométrique
- 860.557 Marteau perforateur
- 860.502 Marteau perforateur à accu 36 V





**Setzdaten zu Bolzenanker**

**Goujons d'ancrage: données de pose**

Typ S-KAH

Type S-KAH



			M6	M8	M10	M12	M16	M20
<b>Bohrdurchmesser / diamètre de perçage</b>	do	mm	6	8	10	12	16	20
<b>Bohrlochtiefe / profondeur du trou</b>	h1	mm	50	60	75	90	110	130
<b>Setztiefe / profondeur de pose</b>	hnom	mm	40	50	68	81	96	120
<b>Effektive Verankerungstiefe / profondeur d'ancrage effective</b>	hef	mm	35	45	60	70	85	110
<b>Durchgangsbohrung / trou de passage</b>	df	mm	7	9	12	14	18	22
<b>Mindestbauteildicke / épaisseur minimale du béton</b>	hmin	mm	60	100	120	140	170	180
<b>Schlüsselweite / largeur de clé</b>	SW	mm	10	13	17	19	24	30
<b>Anzugs-Drehmoment / couple de serrage</b>	Tinst	Nm	7	20	35	70	120	240
<b>Min. Achsabstand / entraxe minimale</b>	smin	mm	120	50	55	60	70	400
<b>Min. Randabstand / distance min. au bord</b>	cmin	mm	90	50	50	55	85	300

**Empfohlene Lasten zu Bolzenanker**

**Goujons d'ancrage: charges recommandées**

Typ S-KAH

Type S-KAH

ungerissenem Beton C20/25 / béton non fissuré C20/25			M6	M8	M10	M12	M16	M20
<b>Empfohlene Zuglast / charge recommandée traction axiale</b>	N rec	kN	1.8	3.6	6.3	7.9	16.7	19.8
<b>Empfohlene Querlast / charge recommandée cisaillement</b>	V rec	kN	1.8	5.2	8.1	11.9	22.4	26.0
gerissenem Beton C20/25 / béton fissuré C20/25			M6	M8	M10	M12	M16	M20
<b>Empfohlene Zuglast / charge recommandée traction axiale</b>	N rec	kN		2	3.6	4.8	9.5	
<b>Empfohlene Querlast / charge recommandée cisaillement</b>	V rec	kN		5.2	8.1	11.9	22.4	

Empfohlene Zuglasten gelten für Dübel mit Achsabstand  $s \geq 3 \times \text{hef}$  und Randabstand  $c \geq 1,5 \times \text{hef}$ . Bei Unterschreitung dieser Werte bis zu den Mindestachs- (smin) und Mindestrandabständen (cmin), müssen die Lasten reduziert werden.

Les charges de traction axiale recommandées sont valables pour des fixations avec entraxe de  $s \geq 3 \times \text{hef}$  et distance au bord de  $c \geq 1,5 \times \text{hef}$ . En cas valeurs inférieures, jusqu'aux valeurs minimales d'entraxes (smin) et de distance au bord (cmin), les charges doivent être réduites en conséquence.

**Setzwerkzeug**

**Outil de pose**

797.186

- zum maschinellen Setzen von Bolzenankern

- Pour la pose de tampons d'ancrage

Art. Nr. N° d'art.	für Grösse Pour grandeur	UD CHF/Stk CHF/pce
797.186.120	M 6 - M 10	29.50
797.186.140	M 12 - M 20	34.00



**passend zu:**

- 797.632 Bolzenanker
- 797.600 Bolzenanker
- 797.610 Bolzenanker
- 797.625 Bolzenanker A4
- 797.630 Bolzenanker Tunnelbau HCR
- 797.190 Bolzenanker mit grosser Unterlagscheibe

**convient pour:**

- 797.632 Goujon d'ancrage
- 797.600 Goujon d'ancrage
- 797.610 Goujon d'ancrage
- 797.625 Goujon d'ancrage A4
- 797.630 Goujon d'ancrage pour la construction de tunnels HCR
- 797.190 Goujon d'ancrage avec grande rondelle

**Einschlaganker**

- **SORMAT LA+**
- **Stahl verzinkt**

Geeignet für:  
Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge.

Zur Befestigung von:  
Rohrleitungen, abgehängte Decken, Lüftungsleitungen, Sprinkleranlagen, Gewindestangen, Montagestützen, Gittern, Fassaden.

Für eine zuverlässige Montage muss der Einschlaganker mit dem Setzwerkzeug montiert werden.  
Die passende Schraubenlänge liegt bei 1 - 1.5 x dem Gewindedurchmesser + Anbauteildicke.

- mit Innengewinde
- für Montagen im Innenbereich
- Europäische Technische Zulassung..ETA-13/0441 / ETA-13/0442

**Tampon à chasser**

- **SORMAT LA+**
- **Acier zingué**

Convient pour:  
Béton et pierre naturelle à structure dense

Pour la fixation de:  
Tubes de conduites, plafonds suspendus, conduits de ventilation, sprinklers, tiges filetées, goujons de montage, grillages, façades.

Pour un montage fiable, le tampon à chasser doit être posé avec l'outil de montage.  
Longueur de vis: 1 - 1.5 x diamètre du filetage + épaisseur de la pièce à fixer.

- Avec filetage femelle
- Pour montages à l'intérieur
- Agrément technique européen .....ETA-13/0441 / ETA-13/0442

797.651



Art. Nr. N° d'art.	Innengewinde Filetage femelle	L mm	Bohr Ø mm Ø de perçage mm	Bohrtiefe mind. mm Prof. de perçage min. mm	Gewindelänge mm Long. filetage mm	CHF/100 Stk CHF/100 pce
797.651.120	M 6	25	8	25	11	28.75
797.651.130	M 8	30	10	30	13	36.50
797.651.140	M 10	40	12	40	15	58.00
797.651.150	M 12	50	15	50	19	79.00
797.651.160	M 16	65	20	65	25	163.00
797.651.170	M 20	80	25	80	33	357.00

Alle Angaben über Zug- und Querlasten beziehen sich auf ungerissenen Beton C20/25  
\* ohne ETA-Zulassung

Les données de charges de traction/cisaillement sont basées sur du béton non fissuré C20/25  
\* sans agrément ETA

**Zubehör:**

- 797.382 Bürsten-Set
- 797.578 Stahlbürsten
- 797.658 Setzwerkzeug

**Accessoires:**

- 797.382 Jeu de brosses
- 797.578 Brosse en acier
- 797.658 Outil de pose

**siehe auch:**

- 860.503 Akku-Bohrhämmer 36 V
- 812.923 Drehmomentschlüssel

**voir aussi:**

- 860.503 Marteau perforateur à accu 36 V
- 812.923 Clé dynamométrique



**Setzwerkzeuge**

- **SORMAT LT+ PRO**

zu SORMAT Einschlaganker LA, LAL, LAH sowie LA+ und LAL+

- mit Handschutz

**Outil de pose**

- **SORMAT LT+ PRO**

Pour tampons à chasser SORMAT LA, LAL, LAH, LA+, LAL+

- Avec protège-main



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	CHF/Stk CHF/pce
797.663.100	LT+ PRO 6	15.50
797.663.110	LT+ PRO 8	16.00
797.663.120	LT+ PRO 10	16.50
797.663.130	LT+ PRO 12	18.50
797.663.140	LT+ PRO 16	19.00

Dübel

Tampon

796.027

- PROFIX PS
- Polyamid

Geeignet für:  
Beton- und Vollsteinmauerwerke.

Zur Befestigung von:  
allen Gegenständen, die mit Holz- oder Spanplattenschrauben  
befestigt werden können.

- PROFIX PS
- Polyamide

Convient pour:  
Béton et maçonnerie en briques pleines.

Pour la fixation de:  
Tous les objets pouvant être fixés avec des vis à bois ou vis pour  
panneaux agglomérés.



PA



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	L mm	Bohr Ø mm Ø de perçage mm	Bohrtiefe mm Prof. de perçage mm	Schrauben Ø mm Vis Ø mm	Schraubendlänge min. o. Anschlusssteil mm Long. min. de vis (sans pièce à fixer) mm	Umpack Emballage compl.	CHF per 100/ Box CHF par 100/ Box
796.027.100	PS 4	20	4	25	2 - 3	25	2000	3.40
796.027.110	PS 5	25	5	35	2.6 - 4	30	2000	3.60
796.027.120	PS 6	30	6	40	3.5 - 5	35	2000	5.40
796.027.130	PS 7	35	7	45	4 - 5.5	40	2000	7.10
796.027.140	PS 8	40	8	55	4.5 - 6	45	2000	7.50
796.027.150	PS 10	50	10	70	6 - 8	55	1000	15.70
796.027.160	PS 12	60	12	80	8 - 10	65	500	23.50
796.027.170	PS 14	70	14	90	10 - 12	75	400	42.40
796.027.180	PS 16	80	16	100	12 - 14	85	300	72.00
796.027.190	PS 20	90	20	120	14 - 16	100	200	134.00
796.027.102	HWK PS4	20	4	20	2 - 3	25	6400	217.00
796.027.112	HWK-PS 5	25	5	35	2.6 - 4	30	6400	230.00
796.027.122	HWK-PS 6	30	6	40	3.5 - 5	35	6400	342.00
796.027.142	HWK-PS 8	40	8	55	4.5 - 6	45	2000	161.00
796.027.152	HWK-PS 10	50	10	70	6 - 8	55	1000	173.00
796.027.162	HWK-PS 12	60	12	80	8 - 10	65	500	152.00
796.027.172	HWK-PS 14	70	14	90	10 - 12	75	400	201.00



Setzdaten zu Kunststoffdübel

Tampons en plastique: données de pose

Typ PS

Type PS



		PS4	PS5	PS6	PS7	PS8	PS10	PS12	PS14	PS16	PS20
Bohrdurchmesser / diamètre de perçage	do mm	4	5	6	7	8	10	12	14	16	20
Bohrlochtiefe / profondeur du trou	h1 mm	25	35	40	45	55	70	80	90	100	120
Dübellänge / longueur de la cheville	L mm	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90
Schraubendurchmesser / diamètre de vis	d1 mm	2.0-3.0	2.5-4.0	3.5-5.0	4.0-5.5	4.5-6.0	6.0-8.0	8.0-10.0	10-12	12-14	14-16

Empfohlene Zug-/Querlasten zu Kunststoffdübel

Tampons en plastique: charges de traction et de cisaillement recommandées

Typ PS

Type PS

			PS4	PS5	PS6	PS7	PS8	PS10	PS12	PS14	PS16	PS20
Beton C25/C30 / béton C25/30	Nrec/Vrec	kN	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	1.3	1.5	1.6	1.9	2.2
Vollsteine / briques pleines	Nrec/Vrec	kN	0.15	0.3	0.4	0.5	0.6	1	1.2	1.3	1.5	1.7

Die empfohlenen Zuglasten gelten bei Verwendung von Holzschrauben mit dem grössten Schraubendurchmesser. Bei der Verwendung von Spanplattenschrauben sind die Werte um 30 % zu reduzieren.

Für dauernde Zugbelastung (z.B. sicherheitsrelevante Deckenbefestigungen) sind Kunststoff- und Nylosedübel ungeeignet. Ausserdem bieten sie im Brandfall keine Sicherheiten.

Les charges recommandées sont valables pour des fixations avec des vis à bois du plus grand diamètre possible. En cas d'utilisation de vis pour panneaux agglomérés les données sont à réduire de 30 %.

Les tampons en plastique et nylon ne conviennent pas pour une sollicitation permanente à la traction (p.ex. fixation aux plafonds avec exigence de sécurité). D'autre part, ils n'offrent pas de garantie en cas d'incendie.

**Langdübel**

**Tampon long**

796.028

- PROFIX PL
- Polyamid

Geeignet für:  
Backsteinmauerwerk, Lochsteine und Porenbeton.

Zur Befestigung von:  
allen Gegenständen, die mit Holz- oder Spanplattenschrauben  
befestigt werden können.

- PROFIX PL
- Polyamide

Convient pour:  
Maçonnerie de briques, briques creuses et béton cellulaire.

Pour la fixation de:  
Tous les objets pouvant être fixés avec des vis à bois ou vis pour  
panneaux agglomérés.



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	L mm	Bohr Ø mm Ø de perçage mm	Bohrtiefe mm Prof. de perçage mm	Schrauben Ø mm Vis Ø mm	CHF/100 Stk CHF/100 pce
796.028.100	PL 6	55	6	70	3.5 - 5	11.10
796.028.120	PL 8	65	8	80	4.5 - 6	15.80
796.028.140	PL 10	80	10	100	6 - 8	31.50
796.028.160	PL 12	95	12	120	8 - 10	48.30



**Empfohlene Zug-/Querlasten zu Langdübel**

**Tampons longs: charges de traction et de cisaillement recommandées**

Typ PL

Type PL



	PL 6	PL 8	PL 10	PL 12
<b>Backsteinmauerwerk MB, Lochsteine / maçonnerie en briques MB, briques creuses</b>	0.15	0.3	0.55	0.65
<b>Porenbeton MPL / béton cellulaire MPL</b>	0.08	0.13	0.15	0.35
<b>Porenbeton MP / béton cellulaire MP</b>	0.12	0.25	0.35	0.45

Die empfohlenen Zuglasten gelten bei Verwendung von Holzschrauben mit dem grössten Schraubendurchmesser. Bei der Verwendung von Spanplattenschrauben sind die Werte um 30 % zu reduzieren.

Für dauernde Zugbelastung (z.B. sicherheitsrelevante Deckenbefestigungen) sind Kunststoff- und Nylosedübel ungeeignet. Ausserdem bieten sie im Brandfall keine Sicherheiten.

Les charges recommandées sont valables pour des fixations avec des vis à bois du plus grand diamètre possible. En cas d'utilisation de vis pour panneaux agglomérés les données sont à réduire de 30 %.

Les tampons en plastique et nylon ne conviennent pas pour une sollicitation permanente à la traction (p.ex. fixation aux plafonds avec exigence de sécurité). D'autre part, ils n'offrent pas de garantie en cas d'incendie.

**Mehrzweckdübel**

**Tampon universel**

796.023

- PROFIX PGX
- Polyamid

Geeignet für:  
Sämtliche Beton- und Mauerwerkstoffe, von Lochziegeln über Porenbeton bis zu Leichtbauplatten.


Zur Befestigung von:  
allen Gegenständen, die mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden können.


- PROFIX PGX
- Polyamide

Convient pour:  
Tous les matériaux de maçonnerie et béton: brique creuse, panneaux de construction légers, béton cellulaire, etc.

Pour la fixation de:  
Tout type d'objet pouvant être fixé au moyen de vis à bois ou de vis pour panneaux agglomérés.



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	L mm	Bohr Ø mm Ø de perçage mm	Bohrtiefe mm Prof. de perçage mm	Schrauben Ø mm Vis Ø mm	Schraubenlänge min. mm Long. de vis min. mm		CHF/100 Stk CHF/100 pce
796.023.110	PGX 5	25	5	35	3 - 4	30	100	4.70
796.023.120	PGX 6	30	6	40	4 - 5	35	100	5.20
796.023.130	PGX 8	40	8	50	4.5 - 6	45	100	7.80
796.023.140	PGX 10	50	10	60	6 - 8	55	50	15.60
796.023.150	PGX 12	60	12	70	8 - 10	65	25	24.50
796.023.160	PGX 14	70	14	80	10 - 12	75	20	46.80



**Empfohlene Zug-/Querlasten zu Mehrzweckdübel**

**Tampons universels: charges de traction et de cisaillement recommandées**

Typ PGX

Type PGX



			PGX 5	PGX 6	PGX 8	PGX 10	PGX 12	PGX 14
<b>Beton C25/30 / béton C25/30</b>	Nrec/Vrec	kN	0.25	0.35	0.5	0.8	1.2	1.6
<b>Backsteinmauerwerk Vollstein / maçonnerie en briques pleines</b>	Nrec/Vrec	kN	0.15	0.15	0.3	0.55	0.65	0.75
<b>Backsteinmauerwerk MB, Lochsteine / maçonnerie en briques MB, briques creuses</b>	Nrec/Vrec	kN	0.1	0.13	0.25	0.33	0.37	0.4
<b>Porenbeton MPL-08 /béton cellulaire MPL-08</b>	Nrec/Vrec	kN	0.04	0.06	0.13	0.16	0.19	0.29
<b>Porenbeton MP /béton cellulaire MP</b>	Nrec/Vrec	kN	0.08	0.1	0.16	0.2	0.26	0.4

Die empfohlenen Zuglasten gelten bei Verwendung von Holzschrauben mit dem grössten Schraubendurchmesser. Bei der Verwendung von Spanplattenschrauben sind die Werte um 30 % zu reduzieren.

Für dauernde Zugbelastung (z.B. sicherheitsrelevante Deckenbefestigungen) sind Kunststoff- und Nylondübel ungeeignet. Ausserdem bieten sie im Brandfall keine Sicherheiten.

Les charges recommandées sont valables pour des fixations avec des vis à bois du plus grand diamètre possible. En cas d'utilisation de vis pour panneaux agglomérés les données sont à réduire de 30 %.

Les tampons en plastique et nylon ne conviennent pas pour une sollicitation permanente à la traction (p.ex. fixation aux plafond avec exigence de sécurité). D'autre part, ils n'offrent pas de garantie en cas d'incendie.

**Isolationsdübel**

**Tampon pour isolation**

796.155

- SORMAT IPL
- Nylon

für wärmebrückenfreie Befestigungen in Dämmmaterialien wie Polystyrol- und Hartschaumplatten

Dank scharfer Schneidspitze ist kein Vorbohren erforderlich. Funktioniert selbst durch harten WDVS-Putz.

- SORMAT IPL
- Nylon

Pour des fixations sans pont thermique dans les matériaux d'isolation: polystyrène, mousse dure, etc.


La pointe acérée permet de se passer de préperçage. Passe sans problème à travers les enduits isolants composites durs



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	L mm	L1 mm	D mm	Antrieb Entraînement	Schrauben Ø mm Vis Ø mm		CHF/100 Stk CHF/100 pce
796.155.100	IPL 60	58	30 + tfix	25	TX 40	4,5 - 5	30	82.00
796.155.120	IPL 95	97	40 + tfix	32	SW 13	8, 10, M 8	*	145.00

\* mit Setzwerkzeug M 8 x 25

\* avec outil de pose M 8 x 25



**Racofix 2000**

**Racofix 2000**

**769.100**

Spezial-Zement zum Abdichten von Sickerstellen in Mauerwerk, Beton und Zementrohren. Für Montagen und Verankerungen.

Ciment spécial pour la réparation de fissures dans la maçonnerie, le béton, et les tuyaux en ciment. Pour montages et ancrages.

- schnellbindend
- mit sehr kurzer Offenzeit (1 bis 2 Minuten)
- Verdünnung mit Wasser

- Prise rapide
- Temps ouvert très court (1 à 2 minutes)
- Dilution: gâcher à l'eau



Art. Nr. N° d'art.	Inhalt kg Contenu kg	Farbe Couleur	CHF/Kes CHF/bid	3	10	UD 20
769.100.120	5	grau / gris	22.50	20.30	19.20	18.00
769.100.140	15	grau / gris	61.50	55.40	52.30	49.20

**Injektionsmörtel**

**Mortier d'injection**

797.515

• **SORMAT ITH-Polyester**

Sormat ITH P ist ein geruchsarmer Mörtel mit guter Leistungsfähigkeit. Er ermöglicht eine wirtschaftliche, starke und chemisch widerstandsfähige Befestigung.

Geeignet für:  
Montagen in Beton, Mauerwerk, Stein und Lochstein mit Siebhülsen.

Zur Befestigung von:  
Stahlkonstruktionen, Holzkonstruktionen, Fassaden, Vordächer, Rahmen, randnahe Befestigungen.

- inkl. 2 Mixer angehängt
- styrolfrei
- niedrige Auspresskräfte
- einfache Handhabung
- neuartiger, selbsttätig öffnender Folienverschluss
- Europäisch technische Zulassung für Mauerwerk... ETA-11/0509

• **SORMAT Polyester ITH**

Sormat ITH P est un mortier à faible odeur performant. Il permet d'obtenir à faible coût, des ancrages solides et chimiquement résistants.

Convient pour:  
Montages sur béton, maçonnerie, pierre, brique creuse (avec douille à tamis).

Pour la fixation de:  
Structures en acier, en bois, façades, avant-toits, marquises, cadres, fixations près du bord.

- Avec 2 mélangeurs
- Sans styrène
- Force d'extrusion réduite
- Maniement simple
- Avec nouveau système d'ouverture automatique
- Agrément technique européen pour maçonnerie .... ETA-11/0509



**SORMAT**




Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Inhalt ml Contenu ml		CHF/Stk CHF/pce	10	12
797.515.100	ITH 150 P	165	10	20.00	17.00	
797.515.110	ITH 300 P	300	12	25.00		19.00

**Zubehör:**

- 797.576 Statikmischdüsen
- 797.383 Stahlbürsten
- 797.387 Auspresspistolen
- 797.388 Auspresspistolen
- 797.540 Auspresspistolen

**Accessoires:**

- 797.576 Buse mélangeuse
- 797.383 Brosse en acier
- 797.387 Pistolet
- 797.388 Pistolet
- 797.540 Pistolet





**Empfohlene Lasten Injektionsmörtel** **Ancrages par injection: charges recommandées**

ITH-Polyester	Polyester ITH
- für Lochstein und Vollstein	- Pour brique creuse et pleine

Gewindestange / Tige filetée		M6-M8	M8-M10	M12-M16
Siebhülse / douille à tamis		IOV 12x85	IOV 16x85/135	IOV 20x85
Empfohlene Zuglast / charge recommandée traction axiale	N rec kN	0.3 - 1.7	0.3 - 1.7	0.3 - 1.7
Empfohlene Querlast / charge recommandée cisaillement	V rec kN	0.3 - 1.7	0.3 - 1.7	0.3 - 1.7

Sämtliche Werte sind als Richtwerte zu betrachten und gelten unter folgenden Bedingungen:  
 - Mauerwerk unter Auflast  
 - Bohrlöcherstellung im Drehgang ohne Schlag  
 - Steindruckfestigkeit > 28 N/mm<sup>2</sup>  
 Wenn die Qualität des Mauerwerks nicht bekannt ist, muss die Tragfähigkeit der Befestigung durch geeignete Belastungsproben überprüft werden.

Toutes les valeurs doivent être considérées comme indicatives et ne sont valables que dans les conditions suivantes:  
 - Maçonnerie sous charge  
 - Perçage du trou sans percussion  
 - Support avec résistance à la pression > 28 N/mm<sup>2</sup>  
 Lorsque l'on ne connaît pas la qualité de la maçonnerie, la capacité de charge de la fixation doit être testée par des essais appropriés.

**Setzdaten Injektionsmörtel** **Ancrages par injection: données de pose**

ITH-Polyester	Polyester ITH
- für Beton	- Pour béton

**Empfohlene Lasten Injektionsmörtel** **Ancrages par injection: charges recommandées**

ITH-Polyester	Polyester ITH
- für ungerissenen Beton C 20/25	- Pour béton non fissuré C 20/25



Gewindestange / Tige filetée		M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30
Empfohlene Zuglast <sup>12</sup> / charge recommandée traction axiale <sup>12</sup>	N <sub>rec</sub> kN	5.8	8.1	11.6	19.8	29.1	33.1	-
Empfohlene Querlast verz. <sup>1</sup> / charge recommandée traction trans. <sup>1</sup>	V <sub>rec</sub> kN	5.4	8.6	12.5	23.3	36.4	52.4	-
Empfohlene Querlast A4 <sup>2</sup> / charge recommandée traction trans. <sup>2</sup>	V <sub>rec</sub> kN	5.9	9.3	13.5	25.2	39.4	56.7	-

- 1) Ankerstange, Stahl galv. verzinkt 5.8.
- 2) Ankerstange, Edelstahl rostfrei A4-70.

- 1) Tiges filetées, acier 5.8, galvanisé.
- 2) Tiges filetées, acier inoxydable A4-70.

Empfohlene Zuglasten gelten für Dübel mit Achsabstand s >= 2 x hnom und Randabstand c >= 1,0 x hnom.  
 Empfohlene Querlasten gelten für Dübel mit Randabstand c >= 10 x hnom.

Les charges recommandées traction axiale sont valables pour des fixations avec entr'axe de s >= 2 x hnom et distance au bord de c >= 1.0 x hnom.  
 Les charges rec. traction trans. sont valables pour des fixations avec distance au bord c >= 10 x hnom.

**Reaktionsverhalten Injektionsmörtel** **Caractéristiques de réaction**

ITH-Polyester	Polyester ITH
---------------	---------------

Temperatur im Ankergrund Température au fond de l'ancrage	Verarbeitungszeit Temps d'application	Mindestaushärtezeit durée minimale de durcissement
{<} - 5°C	50 min	90 min
{<} + 5°C	21 min	30 min
{<} + 15°C	13 min	20 min
{<} + 25°C	8 min	20 min
{<} + 35°C	3 min	20 min

**Injektionsmörtel**

**Mortier d'injection**

797.505

• **SORMAT ITH-Vinylester**

Vinylester-Hochleistungsmörtel mit ETA-Zulassung Option 1 für Anwendungen in gerissenem und ungerissenem Beton

- ETA-Option 1 für normale Gewindestangen M 12 - M 30 und Betonstahl Ø 12 - 32 mm
- ETA-Option 7 für normale Gewindestangen M 8 - M 10 und Betonstahl Ø 8 - 10 mm
- ETA-Zulassung für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse nach TR023
- Leistungskategorie C1 für seismische Einwirkungen
- Zugelassen für Überkopfmontage
- Zugelassen für wassergefüllte Bohrlöcher M 8 - M 16
- Kartusche 280 ml zur Verarbeitung mit Standardauspresspistolen

Zur Befestigung von:

Stahlkonstruktionen, Holzkonstruktionen, Fassaden, Fassaden-gerüste, Geländer und randnahe Befestigungen.

- styrolfrei
- niedrige Auspresskräfte
- ETA Option 1
- Temperaturbereich: -40 °C bis +120 °C

- Europäische Technische Zulassung..ETA-13/0774 / ETA-13/0775

• **SORMAT ITH-Vinylester**

Mortier Vinylester hautes performances avec agrément ETA option 1 pour applications dans le béton fissuré et non fissuré

- Agrément ETA option 1 pour tiges filetées normales M 12 - M 30 et fers à béton Ø 12 - 32 mm
- Agrément ETA option 7 pour tiges filetées normales M 8 - M 10 et fers à béton Ø 8 - 10 mm
- Agrément ETA pour le scellement d'armatures rapportées selon TR023
- Catégorie de performance pour sollicitations sismiques C1
- Agréé pour montages au plafond
- Agréé pour trous de perçages immergés M 8 - M 16
- Cartouche de 280 ml compatible avec les pistolets à silicone

Pour la fixation de:

Structures en acier et en bois, façades, échafaudages, balustrades, fixations près des bords.

- Sans styrène
- Force d'extrusion réduite
- ETA Option 1
- Plage de température: -40 à 120 °C

- Agrément technique européen .....ETA-13/0774 / ETA-13/0775



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Inhalt ml Contenu ml	Ø	CHF/Stk CHF/pce	UF	
					10	12
797.505.110	ITH 280 Ve	280	12	29.50		25.00
797.505.120	ITH 345 Ve	345	12	31.50		28.00
797.505.130	ITH 410 Ve	410	10	37.00	29.80	

**Lieferumfang:**

- 2 Mixer angehängt

**Inclus dans la livraison:**


- 2 buses mélangeuses par cartouche

**Zubehör:**

- 797.383 Stahlbürsten
- 797.388 Auspresspistolen
- 797.389 Auspresspistolen
- 797.390 Auspresspistolen
- 797.391 Ausdrückpistolen pneumatisch
- 797.540 Auspresspistolen
- 797.541 Auspresspistolen
- 797.542 Auspresspistolen

**Accessoires:**

- 797.383 Brosse en acier
- 797.388 Pistolet
- 797.389 Pistolet
- 797.390 Pistolet
- 797.391 Pistolet pneumatique
- 797.540 Pistolet
- 797.541 Pistolet
- 797.542 Pistolet



**Setzdaten Injektionsmörtel** **Ancrages par injection: données de pose**

ITH-Ve Vinylester

Vinylester ITH-Ve

- für Beton

- Pour béton



			M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30
<b>Bohrdurchmesser / diamètre de perçage</b>	do	mm	10	12	14	18	22	28	35
<b>Bohrlochtiefe / profondeur du trou</b>	h1	mm	80	90	100	130	170	210	280
<b>Setztiefe / profondeur de pose</b>	hnom	mm	80	90	110	125	170	210	280
<b>Durchgangsbohrung / trou de passage</b>	df	mm	9	12	14	18	22	26	32
<b>Mindestbauteildicke / épaisseur minimale du béton</b>	hmin	mm	110	120	140	160	215	265	340
<b>Schlüsselweite / largeur de clé</b>	SW	mm	13	17	19	24	30	36	46
<b>Anzugs-Drehmoment / couple de serrage</b>	Tinst	Nm	10	20	30	60	90	140	400
<b>Min. Achs-/Randabst. bei Reduktion Last / entraxe et dist. min. au bord avec charge réduite</b>	s/c, min	mm	40/40	50/50	60/60	80/80	100/100	120/120	150/150
<b>Mörtelfüllmenge inkl. Verlust / quantité de mortier perte incluse</b>	-	ml	4.56	7.39	12.29	24.01	55.84	98.36	184.58

**Empfohlene Lasten Injektionsmörtel** **Ancrages par injection: charges recommandées**

ITH-Ve Vinylester

Vinylester ITH-Ve

- Beton C 20/25

- Béton C 20/25



<b>Gewindestange</b>																								
<b>Tige filetée</b>	M8			M10			M12			M16			M20			M24			M27			M30		
Bohrloch Ø (mm) / Trou de perçage Ø (mm)	10			12			14			18			24			28			30			35		
Verankerungstiefe h <sub>ef</sub> (mm) / Profondeur d'ancrage h <sub>ef</sub> (mm)	60	80	160	60	90	200	70	110	240	80	125	320	90	170	400	96	210	480	110	250	540	120	270	600

**Gerissener Beton / Béton fissuré C20/25**

Stahl verzinkt 5.8 / Acier zingué 5.8	3.2	4.3	8.6	4.1	6.2	13.8	5.8	9.1	19.7	8.8	13.7	35.1	12.2	23.3	54.9	13.4	34.6	79.0	16.5	54.7	109.5	18.8	63.4	133.3
Rostfreier Stahl A4 70 / Acier inox A4 70	3.2	4.3	8.6	4.1	6.2	13.8	5.8	9.1	15.8	8.8	13.7	29.4	12.2	23.3	45.7	13.4	34.6	66.0	16.5	40.2	40.2	18.8	49.1	49.1

**Empfohlene Querlast (kN) / Charge admissible en cisaillement (kN)**

Stahl verzinkt 5.8 / Acier zingué 5.8	3.8			5.6			7.5			12.3			18.0			23.7			31.9			37.8		
Rostfreier Stahl A4 70 / Acier inox A4 70	3.8			5.6			13.7			25.2			39.4			56.8			34.5			42.0		

**Ungerissener Beton / Béton non fissuré C20/25**

Stahl verzinkt 5.8 / Acier zingué 5.8	8.6	8.6	8.6	9.3	13.8	13.8	11.7	20.0	20.0	14.3	28.0	37.1	17.1	44.4	58.1	18.8	61.0	83.8	23.1	79.2	109.5	26.3	88.9	133.3
Rostfreier Stahl A4 70 / Acier inox A4 70	9.9	9.9	9.9	9.3	15.7	15.7	11.7	22.5	22.5	14.3	28.0	42.0	17.1	44.4	65.3	18.8	61.0	94.3	23.1	57.4	57.4	26.3	70.2	70.2

**Empfohlene Querlast (kN) / Charge admissible en cisaillement (kN)**

Stahl verzinkt 5.8 / Acier zingué 5.8	5.1			8.6			12.0			22.3			34.9			50.3			59.3			65.5		
Rostfreier Stahl A4 70 / Acier inox A4 70	6.0			9.2			13.7			25.2			39.4			56.8			34.5			42.0		

\*M8 und M10 sind nicht Bestandteil der Option 1 Zulassung (Herstellerangaben) / \*M8 et M10 ne sont pas inclus dans l'agrément option 1 (données du fabricant)

**Setzdaten Injektionsmörtel** **Ancrages par injection: données de pose**

ITH-Ve Vinylester

Vinylester ITH-Ve

- für Lochstein und Vollstein

- Pour brique creuse et pleine

Durchmesser Gewindestangen diamètre des barres filetées		M6-M8	M8-M10	M12-M16
<b>Siebhülsen / douilles à tamis IOV</b>		IOV 12x50	IOV 16x85/135	IOV 20x85
<b>Bohrdurchmesser / diamètre de perçage</b>	do mm	12	16	20
<b>Bohrlochtiefe / profondeur du trou</b>	h1 mm	55	90	90
<b>Mindestbauteildicke / épaisseur minimale du béton</b>	h min mm	IOV-Länge / longueur IOV +40 mm	IOV-Länge / longueur IOV +40 mm	IOV-Länge / longueur IOV +40 mm
<b>Anzugs-Drehmoment / couple de serrage</b>	T inst Nm	3	3	24
<b>Min.Achs-/Randabst. bei Reduktion Last / entraxe et dist. min. au bord avec charge réduite</b>	s/c, mm min	200/200	200/200	200/200

**Empfohlene Lasten Injektionsmörtel** **Ancrages par injection: charges recommandées**

ITH-Ve Vinylester

Vinylester ITH-Ve

- für Lochstein

- Pour brique creuse

Gewindestange / Tige filetée		M6-M8	M8-M10	M12-M16
Siebhülse / douille à tamis		IOV 12x85	IOV 16x85/135	IOV 20x85
Empfohlene Zuglast / charge recommandée traction axiale	N rec kN	0.3 - 1.7	0.3 - 1.7	0.3 - 1.7
Empfohlene Querlast / charge recommandée cisaillement	V rec kN	0.3 - 1.7	0.3 - 1.7	0.3 - 1.7

Sämtliche Werte sind als Richtwerte zu betrachten und gelten unter folgenden Bedingungen:

- Mauerwerk unter Auflast
- Bohrlocherstellung im Drehgang ohne Schlag
- Steindruckfestigkeit > 28 N/mm<sup>2</sup>

Wenn die Qualität des Mauerwerks nicht bekannt ist, muss die Tragfähigkeit der Befestigung durch geeignete Belastungsproben überprüft werden.

Toutes les valeurs doivent être considérées comme indicatives et ne sont valables que dans les conditions suivantes:

- Maçonnerie sous charge
- Perçage du trou sans percussion
- Support avec résistance à la pression > 28 N/mm<sup>2</sup>

Lorsque l'on ne connaît pas la qualité de la maçonnerie, la capacité de charge de la fixation doit être testée par des essais appropriés.

**Reaktionsverhalten Injektionsmörtel** **Caractéristiques de réaction**

ITH-Ve Vinylester

Vinylester ITH-Ve

Temperatur im Ankergrund Température au fond de l'ancrage	Verarbeitungszeit Temps d'application	Mindestaushärtezeit durée minimale de durcissement
{<} - 5°C	50 min	90 min
{<} + 5°C	20 min	30 min
{<} + 15°C	7 min	20 min
{<} + 25°C	6 min	20 min
{<} + 35°C	3 min	20 min

**Universeller Bau- und Sanitär-Silikon**

**Silicone universel pour construction et sanitaire**

769.814

• **SIKA® Sikasil®-C**

Für den Innen- sowie Aussenbereich, ist geeignet für Abdichtungen auf Glas, Metall, Holz, Acryl, Polycarbonat und Keramikfliesen. Haftet auf vielen Untergründen ohne Primer.

- Silikondichtstoff
- einkomponentig
- neutralhärtend
- enthält Fungizide (schimmelwidrig)
- sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit
- geruchsarm
- nicht korrosiv
- Gebrauchstemperatur -40 °C bis +150 °C
- Verarbeitungstemperatur min. +5 °C bis max. +40 °C
- Hautbildungszeit ca. 15 Minuten

• **SIKA® Sikasil®-C**

Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur. Convient pour les étanchements sur le verre, métal, bois, acrylique, polycarbonate et carrelages. Adhère sur de nombreux supports différents sans primaire.

- Mastic silicone
- Monocomposant
- Durcissement neutre
- Contient des fongicides (antimoisissure)
- Très bonne résistance aux UV et aux intempéries
- Faible odeur
- Non corrosif
- Température d'utilisation entre -40 °C et +150 °C
- Température d'application entre 5 et 40 °C
- Formation de pellicule après env. 15 minutes



Art. Nr. N° d'art.	Inhalt ml Contenu ml	Farbe Couleur	No N°		CHF/Stk CHF/pce	12	1152
<b>769.814.100</b>	300	betongrau / gris béton	72030	12	<b>6.30</b>	<b>4.90</b>	<b>3.95</b>
<b>769.814.110</b>		grau / gris	71651	12	<b>6.30</b>	<b>4.90</b>	<b>3.95</b>
<b>769.814.115</b>		hellgrau / gris clair	151795	12	<b>6.30</b>	<b>4.90</b>	<b>3.95</b>
<b>769.814.120</b>		schwarz / noir	72031	12	<b>6.30</b>	<b>4.90</b>	<b>3.95</b>
<b>769.814.130</b>		transparent / transparent	73984	12	<b>6.30</b>	<b>4.90</b>	<b>3.95</b>
<b>769.814.140</b>		weiss / blanc	73985	12	<b>6.30</b>	<b>4.90</b>	<b>3.95</b>
<b>769.814.150</b>		anthrazit / anthracite	409127	12	<b>6.30</b>	<b>4.90</b>	<b>3.95</b>



**Premium-Silikon**

**Silicone Premium**

769.815

• **SIKA® Sikasil®-C Premium**

Für Poolanlagen und Naturstein, im Bereich von Schwimmbädern und Zonen mit dauerhaftem oder häufigem Wasserkontakt, für Sanitärfügen und Fugen im Metallbau, auch als Bodenfügen einsetzbar, natursteinverträglich.

- Silikondichtstoff
- einkomponentig
- ausgerüstet mit Silber-Technologie
- hohe Chlorbeständigkeit
- hohe Resistenz gegen Pilzbefall
- natursteinverträglich
- elastisch
- flexibel
- sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit


• **SIKA® Sikasil®-C Premium**

Pour zones très humides ou en contact permanent avec l'eau, p. ex. piscines. Pour joints sur installations sanitaires ou dans la construction métallique. Convient également pour les joints de dilatation. Compatible avec la pierre naturelle.

- Mastic silicone
- Monocomposant
- Ce produit bénéficie de la technologie argentique
- Grande résistance au chlore
- Grande résistance aux moisissures
- Compatible avec la pierre naturelle
- Élastique
- Flexible
- Très bonne résistance aux UV et aux intempéries



Art. Nr. N° d'art.	Inhalt ml Contenu ml	Farbe Couleur	No N°		CHF/Stk CHF/pce	<b>UG</b> 12
<b>769.815.100</b>	300	schneeweiss / blanc neige	410699	12	<b>17.30</b>	<b>15.50</b>
<b>769.815.110</b>		seidengrau / gris soyeux	410698	12	<b>17.30</b>	<b>15.50</b>
<b>769.815.120</b>		manhattan / manhattan	410661	12	<b>17.30</b>	<b>15.50</b>
<b>769.815.130</b>		grau / gris	410660	12	<b>17.30</b>	<b>15.50</b>
<b>769.815.140</b>		anthrazit / anthracite	410657	12	<b>17.30</b>	<b>15.50</b>
<b>769.815.150</b>		sanitärgrau / gris sanitaire	410662	12	<b>17.30</b>	<b>15.50</b>



**Universeller Bau- und Sanitär-Silikon mit speziellen Farbtönen**

**Mastic universel pour construction et sanitaire, avec teintes spéciales**

769.995

• **WIKOSIL-COLOR**

Zum Kleben und Abdichten

- elastischer Silikondichtstoff
- natursteinverträglich
- enthält Fungizide (schimmelwidrig)
- anstrichfreundlich bis an die Fuge
- für Parkett geeignet
- spezielle Farbtöne

• **WIKOSIL-COLOR**

Pour collages et joints

- A base de silicone, élastique
- Compatible avec la pierre naturelle
- Contient des fongicides (antimoississure)
- Recouvrable jusqu'au joint
- Convient pour les parquets
- Teintes spéciales



Art. Nr. N° d'art.	Inhalt ml Contenu ml	Farbe Couleur		CHF/Stk CHF/pce	UC 12
769.995.100	310	holzbeige / beige bois	12	12.80	10.80
769.995.120		eiche / chêne	12	12.80	10.80
769.995.140		manhattan-grau / gris manhattan	12	12.80	10.80
769.995.160		buche rot / hêtre étuvé	12	12.80	10.80
769.995.180		buche ungedämpft / hêtre non étuvé	12	12.80	10.80
769.995.200		ahorn / érable	12	12.80	10.80
769.995.220		dunkelbeige / beige foncé	12	12.80	10.80
769.995.240		mittelbraun / brun moyen	12	12.80	10.80
769.995.260		dunkelbraun / brun foncé	12	12.80	10.80

**Spezial-Silikon für Naturstein und Verglasungen**

**Silicone pour pierre naturelle et vitrages**

769.818

• **SIKA® Sikasil® WS-605 S**

Speziell für Verglasungen, sowie allgemein zum Abdichten, Kleben und Reparieren, natursteinverträglich (Granit, Marmor). Er ist besonders geeignet als Wetterversiegelung für Structural Glazing. Leichte Verarbeitung bei niedriger (+5 °C) wie bei hoher (+40 °C) Temperatur, nach Aushärtung elastisch bei Temperaturen von -40 °C bis +150 °C. Haftet ohne Grundierung auf fast allen Materialien.

- hochwertiger Silikon-Fugendichtstoff
- einkomponentig
- neutral
- feuchtigkeitsvernetzend
- elastisch
- UV-beständig
- Aquariumtauglich
- Gebrauchstemperatur -40 °C bis +150 °C
- Verarbeitungstemperatur min. +5 °C bis max. +40 °C
- Hautbildungszeit ca. 25 Minuten

• **SIKA® Sikasil® WS-605 S**

Pour étancher, coller et réparer. Convient à la pierre naturelle (granit, marbre). Convient particulièrement bien comme scellement résistant aux intempéries pour Structural Glazing. Mise en oeuvre facile autant par basses que par hautes températures (+5 °C à +40 °C), après durcissement il reste élastique de -40 °C à +150 °C. Adhère sans primer sur presque tous les matériaux.

- Jointoyages de haute qualité
- Monocomposant
- Neutre
- Polymérisation sous l'influence de l'humidité
- Élastique
- Résiste aux UV
- Convient pour aquariums
- Température d'utilisation entre -40 °C et +150 °C
- Température d'application entre 5 et 40 °C
- Formation de pellicule après env. 25 minutes



Art. Nr. N° d'art.	Inhalt ml Contenu ml	Gebinde Conditionnement	Farbe Couleur	No N°		CHF/Stk CHF/pce	20	UC 25
769.818.100	300	Kartusche / Cartouche	dunkelgrau / gris foncé	114976	25	9.50		8.50
769.818.110		Kartusche / Cartouche	hellgrau / gris clair	107797	25	9.50		8.50
769.818.120		Kartusche / Cartouche	schwarz / noir	107624	25	9.50		8.50
769.818.130		Kartusche / Cartouche	transparent / transparent	107623	25	9.50		8.50
769.818.140		Kartusche / Cartouche	weiss / blanc	114774	25	9.50		8.50
769.818.200	600	Beutel / sachet	dunkelgrau / gris foncé	114973	20	17.10	15.10	
769.818.210		Beutel / sachet	hellgrau / gris clair	107795	20	17.10	15.10	
769.818.220		Beutel / sachet	schwarz / noir	107625	20	17.10	15.10	
769.818.230		Beutel / sachet	transparent / transparent	114975	20	17.10	15.10	
769.818.240		Beutel / sachet	weiss / blanc	114974	20	17.10	15.10	



**Temperaturbeständiger Silikon**

**Silicone thermorésistant**

769.823

• **SIKA® Sikasil®-Gasket**

Wird zur elastischen, vibrations- und temperaturbeständigen Abdichtung verwendet. Darf nicht zur Abdichtung lacktechnischer Anlagen oder Geräte, sowie zur Abdichtung von Treibstoffbehältern verwendet werden.

- pastös
- auf Silikonbasis
- härtet mit Luftfeuchtigkeit zu einem temperaturbeständigen Elastomer aus
- Wärmebeständigkeit permanent von -60 °C bis +260 °C

• **SIKA® Sikasil®-Gasket**

Pour toute application d'étanchéité devant résister à la chaleur et aux vibrations. Ne doit pas être utilisé pour l'étanchéité d'installations ou appareils d'application de vernis/peintures, ni pour des conteneurs d'hydrocarbures.

- Consistance pâteuse
- A base de silicone
- Durcit par l'humidité ambiante, conserve ses propriétés élastomères à des températures élevées
- Résistance permanente à la chaleur de -60 °C à +260 °C



Art. Nr. N° d'art.	Inhalt ml Contenu ml	Farbe Couleur	No N°		CHF/Stk CHF/pce	UC
769.823.100	300	rot / rouge	55327	12	23.30	20.80

**Ofen-Kitt**

**Silicone anti-feu**

769.819

• **SIKA® FireStop**

Geeignet für Kamine, Tresore, Ofenrohre, Rohrdurchführungen, usw. Beginnt bei +250 °C zu expandieren und ist temperaturbeständig bis +1000 °C, nicht zündfähig und nicht rauchbildend.

- feuerhemmender, anschwellender Dichtstoff
- überstreichbar

• **SIKA® FireStop**

Pour cheminées, coffres-forts, tuyaux de poêles, passages de tuyaux de fumée, etc. Commence son expansion à partir +250 °C, résiste jusqu'à +1000 °C, ininflammable, sans dégagement de fumée.

- Antifeu, expansif
- Recouvrable



Art. Nr. N° d'art.	Inhalt ml Contenu ml	Farbe Couleur	No N°		CHF/Stk CHF/pce	UC
769.819.100	300	schwarz / noir	89266	12	15.70	12.90





**Brandschutz-Silikon**

**Silicone anti-feu**

769.824

• **SIKA® Firesil®-90**

Zum Abdichten von Bewegungs- und Anschlussfugen.

- Brandschutz-Silikonichtstoff
- Brandschutzzulassung Z 16103
- Feuerwiderstandsklasse S 90
- sehr gutes Haftvermögen auf vielen Untergründen
- nicht korrosiv
- temperaturbeständig von -40 °C bis +150 °C
- Verarbeitungstemperatur min. +5 °C bis max. +40 °C
- Hautbildungszeit ca. 15 Minuten

• **SIKA® Firesil®-90**

Pour le colmatage de joints de dilatation et de raccordement.

- Pour la protection anti-feu
- Homologation de protection incendie suisse n° Z 16103
- Classe de résistance au feu S 90
- Très bonne adhérence sur de nombreux supports
- Non corrosif
- Résiste à de températures de -40 °C à +150 °C
- Température d'application entre 5 et 40 °C
- Formation de pellicule après env. 15 minutes



Art. Nr. N° d'art.	Inhalt ml Contenu ml	Farbe Couleur	No N°		CHF/Stk CHF/pce	UC 12
769.824.100	300	weiss / blanc	102937	12	17.90	15.20
769.824.110		grau / gris	102918	12	17.90	15.20

**Acryl-Spachtelmasse**

**Mastic acrylique à spatuler**

769.824

• **SIKA® Sikacryl®-S**

Zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen mit geringer Stauch- und Dehnbeanspruchung. Für den Innen- und gedeckten Aussenbereich geeignet. Bei Aussenanwendung müssen die Fugen mindestens 24 Std. nach der Verarbeitung vor Regen geschützt werden.

- elastoplastischer 1-Komponenten-Dichtstoff
- auf Acryl-Dispersion-Basis
- überstreichbar mit Acryl-Dispersion
- überklebbar mit Tapeten
- kurze Wartezeiten dank schneller Hautbildung
- hohe Standfestigkeit
- lösemittelfrei
- Gebrauchstemperatur -25 °C bis +70 °C
- Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +35 °C
- Hautbildungszeit ca. 20 Minuten

• **SIKA® Sikacryl®-S**

Pour l'étanchement de joints et de raccords à faibles sollicitations d'allongement et d'écrasement. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur (dans ce cas, protéger les joints de la pluie durant au moins 24 heures après l'application).

- Mastic d'étanchéité monocomposant, élastoplastique
- A base de dispersion acrylique
- Peut être recouvert par une dispersion acrylique
- Peut être recouvert par de la tapisserie
- Formation de peau rapide: temps d'attente court
- Grande stabilité
- Sans solvant
- Température d'utilisation de -25 °C à +70 °C
- Température d'application: de 5 à 35 °C
- Formation de pellicule après env. 20 minutes



Art. Nr. N° d'art.	Inhalt ml Contenu ml	Farbe Couleur	No N°		CHF/Stk CHF/pce	UC 12
769.820.100	300	weiss / blanc	88671	12	3.80	3.10
769.820.110		grau / gris	88683	12	3.80	3.10

**Fugendichtmassen auf Hybridbasis**

**Mastic de jointoyage à base hybride**

769.810

• **SIKA® Sikaflex® AT-Connection**

Für den Innen- sowie Aussenbereich, z.B. bei Konstruktionsfugen, Verbindungsfugen und Fugenabdichtungen. Starke Haftung auf zahlreichen Untergründen, haftet auf glatten Oberflächen (nur Reinigen, kein Primer nötig).

- einkomponentig
- feuchtigkeitshärtend
- elastischer Dichtstoff auf PU-Hybrid Technologie
- blasenfreies Aushärten
- sehr gute Witterungsbeständigkeit
- hohe UV-Beständigkeit
- überstreichbar
- Gebrauchstemperatur -40 °C bis +70 °C
- Verarbeitungstemperatur min. +5 °C bis max. +40 °C
- Hautbildungszeit ca. 60 Minuten

• **SIKA® Sikaflex® AT-Connection**

Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur, par ex. pour joints de construction, de raccordement et de liaison. Forte adhérence sur de nombreux supports, adhère sur surfaces lisses (ne nécessite qu'un nettoyage, pas de primer).

- Monocomposant
- Durcissement à l'humidité
- A base de technologie hybride de polyuréthane
- Durcissement exempt de bulles
- Très bonne résistance aux intempéries
- Bonne résistance aux UV
- Recouvrable
- Température d'utilisation entre -40 et 70 °C
- Température d'application entre 5 et 40 °C
- Formation de pellicule après env. 60 minutes



Art. Nr. N° d'art.	Inhalt ml Contenu ml	Farbe Couleur	No N°		CHF/Stk CHF/pce	UC 12
769.810.100	300	weiss / blanc	108385	12	12.80	10.70
769.810.110		grau / gris	108447	12	12.80	10.70
769.810.120		schwarz / noir	108489	12	12.80	10.70
769.810.160		braun / brun	108461	12	12.80	10.70

**Universal-Montageklebstoffe auf Hybridbasis**

**Colle de montage universelle à base hybride**

769.832

• **SIKA® SikaBond® AT-Universal**

Sehr gute Haftung auf porösen und nicht porösen Oberflächen. Eignet sich für den Innen- und Aussenbereich. Hohe Klebkraft auf Aluminium, Chromstahl, GFK, PVC, Beton, Backstein, Holz, usw., auch ohne Primer.

- einkomponentig
- lösemittelfrei
- elastisch
- auf PU-Hybrid-Basis
- gute Frühfestigkeit
- schnell härtend
- nicht korrosiv
- überstreichbar (Limiten beachten)
- silikonfrei
- isocyanatfrei
- Gebrauchstemperatur trocken -40 °C bis +80 °C
- Verarbeitungstemperatur min. +5 °C bis max. +40 °C
- Hautbildungszeit ca. 35 Minuten

• **SIKA® SikaBond® AT-Universal**

Très bon accrochage sur supports poreux et non poreux. Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Excellente adhérence sur alu, acier chromé, plastique renforcé de fibres de verre, PVC, béton, brique, bois, etc., même sans apprêt.

- Monocomposant
- Sans solvant
- Élastique
- A base de PU hybride
- Bonne adhérence initiale
- Retrait compensé
- Non corrosif
- Peut être peint (tenir compte des restrictions)
- Sans silicone
- Sans isocyanate
- Température d'utilisation sec entre -40 °C et +80 °C
- Température d'application entre 5 et 40 °C
- Formation de pellicule après env. 35 minutes



Art. Nr. N° d'art.	Inhalt ml Contenu ml	Farbe Couleur	No N°		CHF/Stk CHF/pce	UC 12
769.832.100	300	weiss / blanc	108531	12	11.40	10.30
769.832.110		dunkelgrau / gris foncé	108545	12	11.40	10.30

**Epoxy Reparatur-Knetmasse**

**Pâte de réparation époxy malléable**

769.952

• **SIKA® MultiKit**

Zum Kleben, Abdichten, Ausfüllen und Reparieren. Haftet auf allen Materialien, sogar unter Wasser, lässt sich schleifen, feilen, sägen, bohren, streichen und überlackieren.

- härtet in 3 Minuten
- resistent bis +100 °C

• **SIKA® MultiKit**

Pour coller, étancher, remplir et réparer. Adhère sur tous les matériaux, même sous l'eau, peut être limé, poncé, scié, percé, peint et verni.

- Durcit en 3 minutes
- Résiste à la chaleur jusqu'à +100 °C



Art. Nr. N° d'art.	Inhalt g Contenu g	Farbe Couleur	No N°		UC CHF/Stk CHF/pce
769.952.120	56	weiss / blanc	78539	24	13.60

**Kofferset**

**Set en mallette**

769.850

• **SIKA® SikaFast®-5215 NT**

Kofferset mit dem turboschnellen Klebstoff für Reparatur und Montage.

- strukturelle Verklebung
- statt Bohren, Gewindeschneiden, Entgraten, Lackieren, Schrauben oder Nieten
- statt Lack entfernen, Schweißen, Richten und neu lackieren
- statt Ersatzteile beschaffen
- Verkleben folgender Werkstoffe: Kunststoff wie ABS/Hart-PVC/PS/UP/GFK/PC/PMMA, Aluminium roh, eloxiert oder lackiert, Stahl roh, grundiert, lackiert, Edelstahl, Lack, Mineralglas

• **SIKA® SikaFast®-5215 NT**

Colle de montage ultra-rapide: le set complet dans une mallette.

- Collage structurel
- Au lieu de percer, tarauder, ébavurer, laquer, visser ou riveter
- Au lieu de décaper, souder, retoucher, la soudure ou riveter
- Au lieu de commander des pièces de rechange
- Colle les matières suivantes: plastiques (ABS, PVC dur, PS, UP, GFK, PC, PMMA, etc.), aluminium (brut, éloxé, laqué), acier (brut, avec apprêt, laqué, inoxydable), laque, verre minéral



Art. Nr. N° d'art.	UD CHF/Stk CHF/pce
769.850.100	179.00

**Lieferumfang:**

- 769.863.110 Kittpistolen
- 769.845.110 Montageklebstoffe SikaFast-5215 NT (2 Stück)
- 769.890.100 Reiniger Sika ADPrep
- 769.870.110 Statikmischdüsen (10 Stück)
- Schleifvlies

**Inclus dans la livraison:**

- 769.863.110 Pistolet à mastic
- 769.845.110 Colle de montage SikaFast-5215 NT (2 pces.)
- 769.890.100 Nettoyant Sika ADPrep
- 769.870.110 Buse mélangeuse (10 pces.)
- Non-tissé abrasif

**Montageklebstoffe**

**Colle de montage**

769.847

• **SIKA® SikaFast®-5215 NT**

Schnell härtendes, elastifiziertes Zweikomponenten-Klebstoff-System basierend auf ADP-Technologie. In unausgehärtetem Zustand ist es ein standfestes, pastöses und schwer entflammbares Material, das sich leicht und präzise applizieren lässt. Nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 / 14001 und dem Responsible Care Programm hergestellt.

- schneller Festigkeitsaufbau in wenigen Minuten nach dem Auftrag
- gute Haftung auf vielen Untergründen
- Haftung ohne bzw. minimale Untergrundvorbehandlung
- hohe Festigkeit
- lösemittel- und säurefrei
- geruchsarm
- einfache Mischung

**Verwendung**

Fixierungen in verdeckten Fugen, sowie auf verschiedenen Untergründen wie Decklack, Kunststoff, Glas, Holz, usw.

• **SIKA® SikaFast®-5215 NT**

Système de collage bicomposant à durcissement rapide et élasticité durable, basé sur la technologie ADP. Avant durcissement, cette matière se présente sous forme de pâte ferme, incombustible et facile à appliquer. Un produit élaboré selon les exigences du système d'assurance qualité ISO 9001 / 14001 et le programme Responsible Care.

- Solidité atteinte quelques minutes après l'application
- Bonne adhérence sur de nombreux supports
- Adhère sans traitement préalable du support (ou minimal)
- Haute résistance
- Exempt de solvant et d'acide
- Faible odeur
- Facile à mélanger

**Applications**

Fixations à joint invisible et sur divers supports tels que surfaces peintes, plastique, verre, bois, etc.



Art. Nr. N° d'art.	Inhalt ml Contenu ml	Farbe Couleur	No N°		CHF/Stk CHF/pce	UC 12
769.847.100	50	grau / gris	447498	12	40.20	33.60
769.847.110	250	grau / gris	441537	12	59.90	52.50

**Zubehör:**

- 769.863 Kittpistolen

**Accessoires:**

- 769.863 Pistolet à mastic

**Kittpistolen**

**Pistolet à mastic**

769.863

• **SIKA® Dual-Applikationspistole zu SikaFast®**

Zur optimalen Verarbeitung der SikaFast Dual-Kartuschen, Mischverhältnis 10:1.

• **SIKA® Dual: pistolet double pour SikaFast®**

Pour la mise en oeuvre optimale des cartouches doubles SikaFast, proportion de mélange 10:1.

Art. Nr. N° d'art.	Inhalt ml Contenu ml	No N°	CHF/Stk CHF/pce	UC 12
769.863.110	50	74866	66.50	
769.863.100	250	50114	300.00	



50 ml

**passend zu:**

- 769.843 Montageklebstoffe
- 769.847 Montageklebstoffe
- 769.848 Montageklebstoffe

**convient pour:**

- 769.843 Colle de montage
- 769.847 Colle de montage
- 769.848 Colle de montage

**Statikmischdüsen**

**Buse mélangeuse**

769.870

• **SIKA® SikaFast®-NT**

Zu zweikomponentigen Klebstoff-System SikaFast®-NT mit ADP-Technologie.

• **SIKA® SikaFast®-NT**

Pour le système de colle à 2 composants SikaFast®-NT, technologie ADP.



Art. Nr. N° d'art.	Kartusche ml Cartouche ml	No N°	Anzahl Stk. Nombre pce	CHF/Stk CHF/pce	50	100	UC
769.870.110	50	74867	10	1.60			1.40
769.870.200	250	411774	50	1.95	1.60		



**Reiniger**

**Nettoyant**

769.890


• **SIKA® ADPrep**

Reinigendes und aktivierendes Mittel für die Vorbehandlung von Haftflächen vor dem Auftrag von Sika® ADP Klebstoffen wie z.B. SikaFast®. Wird eingesetzt um Oberflächen wie Metalle und Kunststoffe zu reinigen und die Haftung zu verbessern.

• **SIKA® ADPrep**

Pour le traitement préalable de surfaces devant recevoir des colles de type Sika® ADP comme par ex. SikaFast®. Mise en oeuvre pour le nettoyage de surfaces par ex. en métal ou en plastique. Améliore l'adhérence.



Art. Nr. N° d'art.	Inhalt ml Contenu ml	Farbe Couleur	No N°		CHF/Do CHF/bte	6	UC
769.890.100	250	transparent / transparent	93737	6	19.35		16.70



***Wärmeverteilung und -abgabe***

***Distribution et émission de chaleur***

***Distribuzione ed emissione di calore***

**Badheizkörper**  
**Radiateur de salle de bains**  
**Scaldasalviette**

ab Seite 766 | dès page 766



**Elektroboiler**  
**Chauffe-eau électriques**  
**Boiler elettrici**

ab Seite 770 | dès page 770



**Edelstahlwellrohre**  
**Tube cannelé inox**  
**Tubi ondulati in acciaio inox**

ab Seite 779 | dès page 779



## Badezimmer-Raumwärmer

## Radiateur de salle de bains

923.705

## • ARBONIA Bagnotherm Watt BTW

Elektro-Badezimmer-Raumwärmer mit übereinander angeordneten, einzeln verschlossenen, runden Präzisionsstahlrohren. Im Sammelrohr von unten eingebaut das Elektroheizeinsatzset für den Anschluss an ein 230 V Stromnetz.

- Das Elektroheizeinsatzset FKS mit dem Regler Standard am Raumwärmer montiert in weiss
- Stufenlose Temperaturregelung
- Boostbetrieb
- Frostschutzfunktion
- Umstellung von Raumtemperaturregelung auf reine Handtuchwärmerfunktion möglich
- Lieferung montagefrei
- komplettes Befestigungssset
- Transportsicher verpackt

**Verwendung**

für den rein elektrischen Betrieb  
Erwärmen des Raumes

Handtücher, Badetücher und Ähnliches zu trocknen oder zu wärmen

- Betriebstemperatur max. .... 120 °C
- Betriebsdruck ..... 10 bar
- Prüfdruck ..... 13 bar
- Bautiefe ..... 50 mm
- Farbe ..... RAL 9016 verkehrsweiss
- Sammelrohr Ø ..... 28 mm
- Rundrohr Ø ..... 25 mm

## • ARBONIA Bagnotherm Watt BTW

Radiateur de salle de bains avec barres horizontales en tubes d'acier de précision ronds scellés individuellement. Une résistance électrique chauffante est raccordée au bas du tube collecteur. Alimentation sur le réseau 230 V.

- Monté en standard sur le radiateur: module de chauffage électrique FKS blanc avec régulateur
- Réglage de la température en continu
- Fonction "boost"
- Fonction "hors gel"
- Utilisation pour le chauffage du local ou seulement pour chauffer les serviettes de bains
- Livré prêt à installer
- Kit de fixation complet
- Emballage de protection pour le transport

**Applications**

Fonctionnement exclusivement électrique.

Chauffage du local

Permet de sécher et de chauffer les serviettes de bains



- Température de service max. .... 120 °C
- Pression de service ..... 10 bar
- Pression d'essai ..... 13 bar
- Profondeur ..... 50 mm
- Couleur ..... RAL 9016 blanc signalisation
- Ø tube collecteur ..... 28 mm
- Ø tube rond ..... 25 mm

Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Höhe mm Hauteur mm	Länge mm Longueur mm	Heizpatrone Watt Corps de chauffe Watt	CHF/Stk CHF/pce
923.705.100	BTW75	726	450	400	1'160.00
923.705.110	BTW75	726	500	400	1'168.00
923.705.120	BTW75	726	550	400	1'175.00
923.705.130	BTW75	726	600	400	1'185.00
923.705.140	BTW75	726	750	600	1'215.00
923.705.150	BTW75	726	900	600	1'252.00
923.705.200	BTW115	1144	450	600	1'299.00
923.705.210	BTW115	1144	500	600	1'312.00
923.705.220	BTW115	1144	550	600	1'336.00
923.705.230	BTW115	1144	600	800	1'357.00
923.705.240	BTW115	1144	750	800	1'395.00
923.705.250	BTW115	1144	900	1200	1'452.00
923.705.300	BTW150	1486	450	800	1'450.00
923.705.310	BTW150	1486	500	800	1'467.00
923.705.320	BTW150	1486	550	800	1'484.00
923.705.330	BTW150	1486	600	800	1'500.00
923.705.340	BTW150	1486	750	1200	1'572.00
923.705.350	BTW150	1486	900	1500	1'643.00
923.705.400	BTW180	1790	450	800	1'540.00
923.705.410	BTW180	1790	500	800	1'560.00
923.705.420	BTW180	1790	550	1200	1'600.00
923.705.430	BTW180	1790	600	1200	1'620.00
923.705.440	BTW180	1790	750	1500	1'700.00
923.705.450	BTW180	1790	900	1500	1'760.00



## Badezimmer-Raumwärmer

## Radiateur de salle de bains

923.715

## • ARBONIA Bagnostar Watt BSTW

Elektro-Badezimmer-Raumwärmer mit geraden, horizontal übereinander angeordneten, runden Präzisionsstahlrohren mit senkrechten D-förmigen Sammelrohren verbunden.

Im Sammelrohr senkrecht von unten eingebaut das Elektroheizsatzset für den Anschluss an ein 230 V Stromnetz.

- Das Elektroheizsatzset FKS mit dem Regler Standard am Raumwärmer montiert in weiss
- Stufenlose Temperaturregelung
- Boostbetrieb
- Frostschutzfunktion
- Umstellung von Raumtemperaturregelung auf reine Handtuchwärmerfunktion möglich
- Lieferung montagefrei
- komplettes Befestigungsset
- Transportsicher verpackt

**Verwendung**

für den rein elektrischen Betrieb

Erwärmen des Raumes

Handtücher, Badetücher und Ähnliches zu trocknen oder zu wärmen

- Farbe..... RAL 9016 verkehrsweiss
- Bautiefe..... 35 mm

## • ARBONIA Bagnostar Watt BSTW

Radiateur de salle de bains avec barres horizontales en tubes d'acier de précision scellés individuellement. Tubes collecteurs verticaux à section en D.

Tube collecteur équipé en bas d'un module de chauffage électrique à raccorder au réseau 230 V.

- Monté en standard sur le radiateur: module de chauffage électrique FKS blanc avec régulateur
- Réglage de la température en continu
- Fonction "boost"
- Fonction "hors gel"
- Utilisation pour le chauffage du local ou seulement pour chauffer les serviettes de bains
- Livré prêt à installer
- Kit de fixation complet
- Emballage de protection pour le transport

**Applications**

Fonctionnement exclusivement électrique.

Chauffage du local

Permet de sécher et de chauffer les serviettes de bains

- Couleur..... RAL 9016 blanc signalisation
- Profondeur..... 35 mm



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Höhe mm Hauteur mm	Länge mm Longueur mm	Heizpatrone Watt Corps de chauffe Watt	CHF/Stk CHF/pce
923.715.100	BSTW80	804	450	400	922.00
923.715.110	BSTW80	804	500	400	942.00
923.715.120	BSTW80	804	600	400	962.00
923.715.130	BSTW80	804	750	600	1'009.00
923.715.200	BSTW120	1172	450	600	1'029.00
923.715.210	BSTW120	1172	500	600	1'049.00
923.715.220	BSTW120	1172	600	600	1'066.00
923.715.230	BSTW120	1172	750	800	1'114.00
923.715.300	BSTW150	1448	450	600	1'109.00
923.715.310	BSTW150	1448	500	800	1'124.00
923.715.320	BSTW150	1448	600	800	1'154.00
923.715.330	BSTW150	1448	750	800	1'200.00
923.715.400	BSTW180	1770	450	800	1'184.00
923.715.410	BSTW180	1770	500	800	1'204.00
923.715.420	BSTW180	1770	600	800	1'230.00
923.715.430	BSTW180	1770	750	1200	1'298.00

**Lieferumfang:**

- Handtuchbügel in Alu lackiert

**Inclus dans la livraison:**

- Porte-serviettes en alu laqué

## Elektroheizsätze

## Corps de chauffe électrique

923.730

## • ARBONIA FKS

Elektrisch geregelter Heizstab inkl. Regler für direkten Einbau am Raumwärmer

- Schutzklasse 1
- Regler am Heizeinsatz integriert
- Stufenlose Temperaturregelung
- Boostbetrieb (60 min)
- Frostschutzfunktion


- Schutzart.....IPX4  
- Farbe.....weiss  
- Kabellänge.....1.2 m

## • ARBONIA FKS

Résistance électrique chauffante avec régulateur, pour le montage direct sur le radiateur

- Classe de protection 1
- Bouton de réglage intégré
- Réglage de la température en continu
- Fonction "boost" (60 min.)
- Fonction "hors gel"

- Classe de protection.....IPX4  
- Couleur.....blanc  
- Longueur de câble.....1.2 m



Art. Nr. N° d'art.	Leistung Watt Puissance Watt	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
923.730.100	150	ZE0103 0036	408.00
923.730.110	300	ZE0103 0037	415.00
923.730.120	400	ZE0103 0038	423.00
923.730.130	600	ZE0103 0039	430.00
923.730.140	800	ZE0103 0040	438.00
923.730.150	1200	ZE0103 0041	445.00
923.730.160	1500	ZE0103 0042	453.00

für Badraumwärmer mit Elektroheizsinsatz und Anschlussbild 68 / 86 ist zusätzlich T-Anschlussstück ZT0056 0001 erforderlich

Les radiateurs de salle de bains avec résistance électrique chauffante et schéma de raccordement 68 / 86 nécessitent en outre un raccord en T (ZT0056 0001)

## Elektroheizsätze

## Corps de chauffe électrique

923.732

## • ARBONIA WKS

Heizstab mit Wandauslass und Standard Regler

- Regler Wandseitig
- Stufenlose Temperaturregelung
- Boostbetrieb (60 min)
- Frostschutzfunktion
- Schutzklasse 1


- Kabellänge.....1.2 m  
- Schutzart.....IPX4  
- Farbe.....weiss

## • ARBONIA WKS

Résistance électrique chauffante avec sortie murale et régulateur standard

- Régulateur mural
- Réglage de la température en continu
- Fonction "boost" (60 min.)
- Fonction "hors gel"
- Classe de protection 1

- Longueur de câble.....1.2 m  
- Classe de protection.....IPX4  
- Couleur.....blanc



Art. Nr. N° d'art.	Leistung Watt Puissance Watt	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
923.732.100	150	ZE0100 0015	408.00
923.732.110	300	ZE0100 0016	415.00
923.732.120	400	ZE0100 0017	423.00
923.732.130	600	ZE0100 0018	430.00
923.732.140	800	ZE0100 0019	438.00
923.732.150	1200	ZE0100 0020	445.00
923.732.160	1500	ZE0100 0021	453.00

## Elektroheizsätze

## Corps de chauffe électrique

923.734

## • ARBONIA WFS

Heizstab mit Wandausslass und Funkregler (Standard)

- Funkregler Wandseitig
- Stufenlose Temperaturregelung
- Boostbetrieb (60 min)
- Frostschutzfunktion
- Schutzklasse 1


- Kabellänge..... 1.2 m  
 - Schutzart..... IPX4  
 - Farbe..... weiss

## • ARBONIA WFS

Résistance électrique chauffante avec sortie murale et régulateur radiocommandé (standard)

- Régulateur radiocommandé mural
- Réglage de la température en continu
- Fonction "boost" (60 min.)
- Fonction "hors gel"
- Classe de protection 1

- Longueur de câble..... 1.2 m  
 - Classe de protection..... IPX4  
 - Couleur..... blanc



Art. Nr. N° d'art.	Leistung Watt Puissance Watt	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
923.734.100	150	ZE0101 0015	544.00
923.734.110	300	ZE0101 0016	551.00
923.734.120	400	ZE0101 0017	559.00
923.734.130	600	ZE0101 0018	566.00
923.734.140	800	ZE0101 0019	574.00
923.734.150	1200	ZE0101 0020	581.00
923.734.160	1500	ZE0101 0021	589.00

für Badraumwärmer mit Elektroheizsinsatz und Anschlussbild  
 68 / 86 ist zusätzlich T-Anschlussstück ZT0056 0001 erforderlichlich

Les radiateurs de salle de bains avec résistance électrique chauffante et schéma de raccordement 68 / 86 nécessitent en outre un raccord en T (ZT0056 0001)

## Elektroheizsätze

## Corps de chauffe électrique

923.736

## • ARBONIA WFC

Heizstab mit Wandausslass und Funkregler (comfort)

- Funkregler Wandseitig
- batteriebetrieben
- Zeitintervalle programierbar
- Boostbetrieb einstellbar
- Frostschutzfunktion
- Abwesenheitsfunktion
- Schutzklasse 1


- Kabellänge..... 1.2 m  
 - Schutzart..... IPX4  
 - Farbe..... weiss

## • ARBONIA WFC

Résistance électrique chauffante avec sortie murale et régulateur radiocommandé (comfort)

- Régulateur radiocommandé mural
- Fonctionnement sur piles
- Temporisation réglable
- Fonction "boost" réglable
- Fonction "hors gel"
- Fonction "absence"
- Classe de protection 1

- Longueur de câble..... 1.2 m  
 - Classe de protection..... IPX4  
 - Couleur..... blanc



Art. Nr. N° d'art.	Leistung Watt Puissance Watt	Nr. N°	CHF/Stk CHF/pce
923.736.100	150	ZE0102 0015	731.00
923.736.110	300	ZE0102 0016	740.00
923.736.120	400	ZE0102 0017	748.00
923.736.130	600	ZE0102 0018	757.00
923.736.140	800	ZE0102 0019	765.00
923.736.150	1200	ZE0102 0020	774.00
923.736.160	1500	ZE0102 0021	782.00

**Warmwasser Wärmepumpe**

• **ATLANTIC WP-B**

Warmwasser Wärmepumpe für die Erzeugung von Trinkwarmwasser. Hocheffiziente Einheit durch Verwendung von freier, erneuerbarer Energie aus der Luft.  
Die Lösung für Warmwassererzeugung aus alternativer Energie. Autonomer Betrieb ohne Einbindung in eine Heizungsanlage.

- geräuscharm
  - einfache Handhabung
  - Automatikbetriebsarten mit Zeitschaltprogramm
  - Legionellen- und Frostschutzfunktion
  - energiesparend dank hohem COP
  - hochwertige und akkurate Fertigung
  - platzsparend
  - Solareinbindung möglich
- Warmwasseraustritt ohne Elektro-Heizeinsatz max. .... 55 °C
  - Warmwasseraustritt mit Elektro-Heizeinsatz max. .... 70 °C
  - Spannung ..... 230 V
  - Netzfrequenz ..... 50 Hz
  - Betriebstemperatur ..... 5-43 °C
  - Behälter ..... Edelstahl (INOX)
  - SVGW-Nr. .... 1203-6017

**Chauffe-eau avec pompe à chaleur**

• **ATLANTIC WP-B**

Pour la production d'eau chaude sanitaire. Unité à hautes performances grâce à l'exploitation de l'énergie gratuite contenu dans l'air ambiant.  
La solution pour la préparation d'eau chaude en utilisant une énergie renouvelable.  
Fonctionnement autonome sans intégration d'une résistance chauffante électrique.

- Fonctionnement silencieux
  - Maniement simple
  - Régimes auto avec programme de commande horaire
  - Fonction anti-légionnelles et antigel
  - Économe en énergie grâce à une valeur COP élevée.
  - Haute qualité, finitions soignées
  - Faible encombrement
  - Possibilité d'intégration à un système solaire
- Départ eau chaude sans chauffage électrique max. .... 55 °C
  - Départ eau chaude avec chauffage électrique max. .... 70 °C
  - Tension ..... 230 V
  - Fréquence réseau ..... 50 Hz
  - Température de service ..... 5-43 °C
  - Récipient ..... Acier inoxydable
  - N° SSIGE ..... 1203-6017

941.100



<b>Art. Nr. / N° d'art.</b>	<b>941.100.100</b>
<b>Inhalt l / Contenu l</b>	300
<b>Höhe mm / Hauteur mm</b>	1843
<b>Kippmass mm / Hauteur basculement mm</b>	1955
<b>Durchmesser mm / Diamètre mm</b>	645
<b>Leistung Waermepumpe (bei L20) kW / Puissance PAC (avec air 20° C) kW</b>	2.08
<b>Gewicht mit Wasser kg / Poids rempli kg</b>	405
<b>Gewicht ohne Wasser kg / Poids vide kg</b>	108
<b>CHF/Stk / CHF/pce</b>	<b>3'790.00</b>

**Warmwasser Wärmepumpe**

**Chauffe-eau avec pompe à chaleur**

941.105

• ATLANTIC EXPLORER

Warmwasser Wärmepumpe für die Erzeugung von Trinkwarmwasser. Hocheffiziente Einheit durch Verwendung von freier, erneuerbarer Energie aus der Luft.  
Die Lösung für Warmwassererzeugung aus alternativer Energie. Autonomer Betrieb ohne Einbindung in eine Heizungsanlage.

- geräuscharm
- einfache Handhabung
- Automatikbetriebsarten mit Zeitschaltprogramm
- Legionellen- und Frostschutzfunktion
- energiesparend dank hohem COP
- hochwertige und akkurate Fertigung
- platzsparend
- Solareinbindung möglich

- Einstellbereich.....	40 - 62 °C
- Spannung.....	230 V
- Netzfrequenz.....	50 Hz
- Betriebstemperatur.....	5 - 43 °C
- Behälter.....	emailliert
- SVGW-Nr.....	1406-6276
- COP.....	3.4

• ATLANTIC EXPLORER

Pour la production d'eau chaude sanitaire. Unité à hautes performances grâce à l'exploitation de l'énergie gratuite contenu dans l'air ambiant.  
La solution pour la préparation d'eau chaude en utilisant une énergie renouvelable.  
Fonctionnement autonome sans intégration d'une résistance chauffante électrique.

- Fonctionnement silencieux
- Maniement simple
- Régimes auto avec programme de commande horaire
- Fonction anti-légionnelles et antigel
- Économe en énergie grâce à une valeur COP élevée.
- Haute qualité, finitions soignées
- Faible encombrement
- Possibilité d'intégration à un système solaire

- Plage de réglage.....	40 - 62 °C
- Tension.....	230 V
- Fréquence réseau.....	50 Hz
- Température de service.....	5 - 43 °C
- Récipient.....	Emaillé
- N° SSIGE.....	1406-6276
- COP.....	3.4



Art. Nr. N° d'art.	Inhalt l Contenu l	Höhe mm Hauteur mm	Kippmass mm Hauteur basculement mm	Breite mm Largeur mm	Tiefe mm Profondeur mm	Gewicht ohne Wasser kg Poids vide kg	CHF/Stk CHF/pce
941.105.110	270	1959	2054	625	676	93	3'380.00

COP-Messung nach EN 16147: 2011

Mesure du COP selon EN 16147: 2011

**Elektro-Standboiler**

**Chauffe-eau électrique, au sol**

941.200

• **DEBRUNNER ACIFER EL/E 200 - 600 L**

Warmwasserboiler ohne Register, Blindflansch 180 mm

- doppelt emailliert
- ohne Elektroheizeinsatz
- mit Isolation 50 mm

**Verwendung**

Warmwasser

- Betriebstemperatur max. .... 95 °C
- Betriebsdruck Wasser max. .... 6 bar
- SVGW-Nr. .... 1006-5752

• **DEBRUNNER ACIFER EL/E 200 - 600 L**


Chauffe-eau sans registre, bride pleine 180 mm

- Double émaillage
- Sans résistance électrique de chauffage
- Avec isolation 50 mm

**Applications**

Eau chaude

- Température de service max. .... 95 °C
- Pression de service de l'eau max. .... 6 bar
- N° SSIGE .... 1006-5752



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Inhalt l Contenu l	Ø mit Isolierung mm Ø avec isolation mm	Höhe mit Isolierung mm Hauteur avec isolation mm	Kippmass mm Hauteur basculement mm	Gewicht kg Poids kg	Elektroheizung Chauffage élect.	CHF/Stk CHF/pc
941.200.105	EL/E 200	201	600	1215	1355	63	ohne / Sans	1'195.00
941.200.115	EL/E 300	325	650	1570	1700	87	ohne / Sans	1'513.00
941.200.125	EL/E 400	426	750	1500	1680	100	ohne / Sans	1'801.00
941.200.135	EL/E 500	524	750	1800	1950	117	ohne / Sans	2'031.00
941.200.140	EL/E 600	589	750	2000	2140	129	ohne / Sans	2'417.00

**Lieferumfang:**

- Boiler (doppelt emailliert)
- Isolation aus 50 mm PUR-Hartschaum FCKW-frei
- Magnesium-Schutzanode
- Tauchhülse
- Thermometer

**Inclus dans la livraison:**

- Chauffe-eau à double émaillage
- Isolation en mousse PUR 50 mm, sans CFC
- Anode protectrice en magnésium
- Doigt de gant
- Thermomètre

**Zubehör:**

- 942.482 Elektro-Heizeinsätze

**Accessoires:**

- 942.482 Corps de chauffe électrique

## Elektro-Standboiler

## Chauffe-eau électrique, au sol

941.201

## • DEBRUNNER ACIFER EL/E 800 - 1000 L

Warmwasserboiler ohne Register, Blindflansch (180 &amp; 290 mm)

- doppelt emailliert
- ohne Elektroheizeinsatz
- ohne Isolation

## Verwendung

Warmwasser

- Betriebstemperatur max. .... 95 °C
- Betriebsdruck Wasser max. .... 6 bar
- SVGW-Nr. .... 1006-5752

## • DEBRUNNER ACIFER EL/E 800 - 1000 L


Chauffe-eau sans registre, bride pleine (180 &amp; 290 mm)

- Double émailage
- Sans résistance électrique de chauffage
- Sans isolation

## Applications

Eau chaude

- Température de service max. .... 95 °C
- Pression de service de l'eau max. .... 6 bar
- N° SSIGE .... 1006-5752



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Inhalt l Contenu l	Ø mit Isolierung mm Ø avec isolation mm	Höhe mit Isolierung mm Hauteur avec isolation mm	Kippmass mm Hauteur basculement mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
941.201.100	EL/E 800	830	970	1980	1990	184	2'935.00
941.201.110	EL/E 1000	925	970	2180	2190	200	3'184.00

## Lieferumfang:

- Boiler (doppelt emailliert)
- Magnesium-Schutzanode
- Tauchhülse
- Thermometer

## Inclus dans la livraison:

- Chauffe-eau à double émailage
- Anode protectrice en magnésium
- Doigt de gant
- Thermomètre

## Zubehör:

- 941.204 Wärmedämmungen
- 942.488 Zwischenflansch
- 942.482 Elektro-Heizeinsätze

## Accessoires:

- 941.204 Isolation thermique
- 942.488 Bride intermédiaire
- 942.482 Corps de chauffe électrique

**Elektro-Standboiler**

**Chauffe-eau électrique, au sol**

941.202

• **DEBRUNNER ACIFER EL/C 200 - 600 L**

Warmwasserboiler ohne Register, Blindflansch 180 mm

- Chromstahl
- ohne Elektroheizeinsatz
- mit Isolation 50 mm

**Verwendung**

Warmwasser

- Betriebstemperatur max. .... 95 °C
- Betriebsdruck Wasser max. .... 6 bar
- SVGW-Nr. .... 1006-5750

• **DEBRUNNER ACIFER EL/C 200 - 600 L**


Chauffe-eau sans registre, bride pleine 180 mm

- Acier inox
- Sans résistance électrique de chauffage
- Avec isolation 50 mm

**Applications**

Eau chaude

- Température de service max. .... 95 °C
- Pression de service de l'eau max. .... 6 bar
- N° SSIGE .... 1006-5750



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Inhalt l Contenu l	Ø mit Isolierung mm Ø avec isolation mm	Höhe mit Isolierung mm Hauteur avec isolation mm	Kippmass mm Hauteur basculement mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
941.202.100	EL/C 200	201	600	1215	1355	58	2'481.00
941.202.110	EL/C 300	325	650	1570	1700	81	2'902.00
941.202.120	EL/C 400	426	750	1500	1680	92	3'682.00
941.202.130	EL/C 500	524	750	1800	1950	108	4'010.00
941.202.140	EL/C 600	589	750	2000	2140	119	4'401.00

**Lieferumfang:**

- Boiler (Edelstahl V4A)
- Isolation aus 50 mm PUR-Hartschaum FCKW-frei
- Tauchhülse
- Thermometer

**Inclus dans la livraison:**

- Chauffe-eau (inox V4A)
- Isolation en mousse PUR 50 mm, sans CFC
- Doigt de gant
- Thermomètre

**Zubehör:**

- 942.484 Elektro-Heizeinsätze

**Accessoires:**

- 942.484 Corps de chauffe électrique



**Elektro-Standboiler**

**Chauffe-eau électrique, au sol**

941.203

• **DEBRUNNER ACIFER EL/C 800 - 1000 L**

Warmwasserboiler ohne Register, Blindflansch (180 & 290 mm)

- Chromstahl
- ohne Elektroheizeinsatz
- ohne Isolation

**Verwendung**

Warmwasser

- Betriebstemperatur max. .... 95 °C
- Betriebsdruck Wasser max. .... 6 bar
- SVGW-Nr. .... 1006-5750

• **DEBRUNNER ACIFER EL/C 800 - 1000 L**


Chauffe-eau sans registre, bride pleine (180 & 290 mm)

- Acier inox
- Sans résistance électrique de chauffage
- Sans isolation

**Applications**

Eau chaude

- Température de service max. .... 95 °C
- Pression de service de l'eau max. .... 6 bar
- N° SSIGE .... 1006-5750



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Inhalt l Contenu l	Ø mit Isolierung mm Ø avec isolation mm	Höhe mit Isolierung mm Hauteur avec isolation mm	Kippmass mm Hauteur basculement mm	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
941.203.100	EL/C 800	830	970	1980	1990	168	4'662.00
941.203.110	EL/C 1000	925	970	2180	2190	184	5'112.00

**Lieferumfang:**

- Boiler (Edelstahl V4A)
- Tauchhülse
- Thermometer

**Inclus dans la livraison:**

- Chauffe-eau (inox V4A)
- Doigt de gant
- Thermomètre

**Zubehör:**

- 941.204 Wärmedämmungen
- 942.488 Zwischenflansch
- 942.484 Elektro-Heizeinsätze

**Accessoires:**

- 941.204 Isolation thermique
- 942.488 Bride intermédiaire
- 942.484 Corps de chauffe électrique

**Wärmedämmungen**

**Isolation thermique**


941.204

Typ ISN 800 - 1000 Liter

Type ISN 800 - 1000 litres

- PUR-Hartschaumschalen 90 mm FCKW-frei
- Polystyrol-Mantel silber
- passend zu Elektro-Standboiler Typ EL/E und EL/C
- Montage bauseits

- Coques en mousse PUR rigide 90 mm sans CFC
- Manteau en polystyrène argent
- Pour chauffe-eau électrique au sol type EL/E et EL/C
- Montage par le client



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	passend zu Convient pour	Gewicht kg Poids kg	CHF/Stk CHF/pce
941.204.100	ISN 16035	800 l	35	1'351.00
941.204.110	ISN 16036	1000 l	40	1'715.00

**passend zu:**

- 941.201 Elektro-Standboiler
- 941.203 Elektro-Standboiler

**convient pour:**

- 941.201 Chauffe-eau électrique, au sol
- 941.203 Chauffe-eau électrique, au sol

**Auswahltabelle für Elektroheizungen**

**Résistances de chauffage**

• DEBRUNNER ACIFER

• DEBRUNNER ACIFER

Speichergrösse Capacité chauffe-eau	Typ Elektroheizung / Corps de chauffe électrique REU / RDU / RSW / KDW		
	4h	6h	8h
150 l	REU 3.3 RDU 3.0	REU 2.5	RDU 2.5
200 l	RDU 3.8 KDW 1-4	REU 2.5 RDU 2.5 KDW 1-4	REU 2.0 RDU 2.5 KDW 1-4
300 l	RDU 6 KDW 1-6	RDU 3.8 KDW 1-6	REU 3.3 RDU 3.0 KDW 1-6
400 l	RDW 7.5 KDW 1-8	RDU 5.0 KDW 1-8	RDU 3.8 KDW 1-8
500 l	RDW 10.0 KDW 1-10	RDU 6.0 KDW 1-10	RDU 5.0 KDW 1-10
600 l	RDW 10.0	RDW 7.5	RDU 6.0
800 l	RSW 1-12	RDW 10.0	RDW 7.5
1000 l	RSW 1-15	RSW 1-12	RDW 10.0
1500 l	RSW 2-24U	RSW 1-15	RSW 1-12
2000 l	RSW 2-24U	RSW 2-24U	RSW 1-15

Für den Einbau der Elektroheizung beim unteren Flansch ist bei Speichern ab 800 Liter ein Zwischenflansch notwendig.

Dès 800 l de contenance, le montage d'une résistance de chauffage sur la bride inférieure nécessite une bride intermédiaire.

**Elektro-Stand-Wassererwärmer**

**Chauffe-eau électrique vertical**

941.600

• ATLANTIC

- Betrieb rein-elektrisch
  - Heizleistung umsteckbar
  - Regulier- / Sicherheitsthermostat
  - Wärmedämmung PU-Schaum, 100% FCKW-frei
  - Magnesium-Schutzanode
  - Behälter aus Stahl mit Spezial-Schutzemallierung
  - Verschalung Stahlblech, weiss
  - Heizelemente aus Chromstahl
- Betriebsdruck max. .... 6 bar  
 - Prüfdruck ..... 12 bar  
 - Spannung ..... 230 - 400 (3 x 400) V  
 - Aufheizzeit 60° ..... 4 h  
 - SVGW-Nr. .... 0107-439; 9406-3240

• ATLANTIC

- Exclusivement électrique
  - Raccordement configurable en fonction de la puissance
  - Thermostat de réglage / de sécurité
  - Isolation thermique en mousse PU 50 mm, 100% sans CFC
  - Anode protectrice en magnésium
  - Cuve en acier avec émailage de protection spécial
  - Habillage en tôle d'acier blanche
  - Éléments chauffants en inox
- Pression de service max. .... 6 bar  
 - Pression d'essai ..... 12 bar  
 - Tension ..... 230 - 400 (3 x 400) V  
 - Temps de chauffe 60° ..... 4 h  
 - N° SSIGE ..... 0107-439; 9406-3240



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Inhalt l Contenu l	Heizeinsatz Watt Corps de chauffe Watt	Ø mm	H mm	Leergewicht kg Poids à vide kg	CHF/Stk CHF/pce
941.600.100	S200	200	3000	604	1290	70	1'870.00
941.600.120	S300	300	4000	604	1806	100	1'930.00
941.600.140	S400	400	5340	754	1508	121	2'800.00
941.600.150	S500	500		760	1838	176	3'250.00
941.600.180	EL800	800	16000	932	2015	166	7'445.00
941.600.200	EL1000	1000	20000	1020	2090	240	8'540.00

Modell 200 - 400 l Standfüsse regulierbar

Modèle 200 - 400 l, pieds réglables

## Elektro-Wand-Wassererwärmer

## Chauffe-eau électrique mural

941.620

## • ATLANTIC

sehr platzsparend, ideal für Abstellräume, Nischen, Keller usw.

- Betrieb rein-elektrisch
- Heizleistung umsteckbar
- Regulier- / Sicherheitsthermostat
- Wärmedämmung PU-Schaum, 100% FCKW-frei
- Magnesium-Schutzanode
- Behälter aus Stahl mit Schutzemaillierung
- Verschalung Stahlblech, weiss
- Heizelemente aus Chromstahl

- Betriebsdruck max.....	6 bar
- Prüfdruck.....	12 bar
- Spannung.....	230 - 400 (3 x 400) V
- Aufheizzeit 60°.....	4 h
- SVGW-Nr.....	0107-4399

## • ATLANTIC

Dimensions très réduites, idéal pour petits espaces, réduits, caves, etc.

- Exclusivement électrique
- Raccordement configurable en fonction de la puissance
- Thermostat de réglage / de sécurité
- Isolation thermique en mousse PU 50 mm, 100% sans CFC
- Anode protectrice en magnésium
- Réservoir en acier avec émaillage de protection
- Habillage en tôle d'acier blanche
- Éléments chauffants en inox

- Pression de service max.....	6 bar
- Pression d'essai.....	12 bar
- Tension.....	230 - 400 (3 x 400) V
- Temps de chauffe 60°.....	4 h
- N° SSIGE.....	0107-4399



atlantic



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Inhalt l Contenu l	Heizeinsatz Watt Corps de chauffe Watt	Ø mm	H mm	Leergewicht kg Poids à vide kg	CHF/Stk CHF/pce
941.620.100	W050	50	670	505	576	22	970.00
941.620.120	W080	80	1000	505	780	26	1'140.00
941.620.140	W100	100	1600	505	911	31	1'180.00
941.620.160	W120	120	1600	505	1042	35	1'370.00
941.620.180	W150	150	2000	505	1256	40	1'465.00
941.620.200	W200	200	3000	505	1574	50	1'685.00

## Elektro-Klein-Wassererwärmer

## Chauffe-eau électrique de dimensions réduites

941.630

## • ATLANTIC

für die Warmwassererwärmung von Einzelzapfstellen mit geringem Wasserbedarf, wie Büro, Werkstätten, Gewerbe und Industrie. Wahlweise als Übertisch- oder Untertischmontage.

- Betrieb rein-elektrisch
- Regulier- / Sicherheitsthermostat
- Wärmedämmung PU-Schaum, 100% FCKW-frei
- Magnesium-Schutzanode
- Behälter aus Stahl mit Schutzemaillierung
- Verschalung Stahlblech, weiss
- Heizelemente aus Kupfer

- Betriebsdruck max.....	6 bar
- Prüfdruck.....	12 bar
- Spannung.....	230 V
- SVGW-Nr.....	0107-4399

## • ATLANTIC

Chauffe-eau pour un seul robinet avec faible besoins en eau chaude, p. ex. pour bureaux, ateliers, artisanat et industrie. Montage à choix sur ou sous évier.

- Exclusivement électrique
- Thermostat de réglage / de sécurité
- Isolation thermique en mousse PU 50 mm, 100% sans CFC
- Anode protectrice en magnésium
- Réservoir en acier avec émaillage de protection
- Habillage en tôle d'acier blanche
- Éléments chauffants en cuivre

- Pression de service max.....	6 bar
- Pression d'essai.....	12 bar
- Tension.....	230 V
- N° SSIGE.....	0107-4399



atlantic



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Inhalt l Contenu l	Ausführung Exécution	Heizeinsatz Watt Corps de chauffe Watt	Aufheizzeit 60° min. Temps de chauffe 60° min.	Ø mm	H mm	Leergewicht kg Poids à vide kg	CHF/Stk CHF/pce
941.630.100	PC10R	10	Übertisch / Sur évier	1600	24	255	456	7	515.00
941.630.120	PC10S	10	Untertisch / Sous évier	2000	19	255	456	7	515.00
941.630.140	PC15RB	15	Übertisch / Sur évier	1600	35	338	399	9	570.00
941.630.160	PC15SB	15	Untertisch / Sous évier	2000	28	338	399	9	570.00
941.630.180	PC30	30	Übertisch / Sur évier	2000	57	338	623	12	705.00

**Elektro-Einbau-/ Schrankboiler**

**Chauffe-eau électrique à encastrer**

941.615

• ATLANTIC

für Küchen- und Wandschränkkombinationen

- Betrieb rein-elektrisch
- Heizleistung regulierbar
- Regulier- / Sicherheitsthermostat
- Wärmedämmung PU-Schaum, 100% FCKW-frei
- Magnesium-Schutzanode
- Behälter aus Stahl mit Schutzemaillierung
- Verschalung Stahlblech, pulverbeschichtet, weiss

- Betriebsdruck max. .... 6 bar
- Spannung ..... 230 - 400 (3 x 400) V
- Betriebstemperatur max. .... 95 °C
- SVGW-Nr. .... 9406 - 3243

• ATLANTIC

Pour cuisines et armoires murales

- Exclusivement électrique
- Puissance calorifique réglable
- Thermostat de réglage / de sécurité
- Isolation thermique en mousse PU 50 mm, 100% sans CFC
- Anode protectrice en magnésium
- Réservoir en acier avec émaillage de protection
- Habillage en tôle d'acier thermolaquée blanche

- Pression de service max. .... 6 bar
- Tension ..... 230 - 400 (3 x 400) V
- Température de service max. .... 95 °C
- N° SSIGE ..... 9406 - 3243



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Inhalt l Contenu l	Heizeinsatz Watt Corps de chauffe Watt	B mm	T mm	H mm	Leergewicht kg Poids à vide kg	Ausführung Exécution	CHF/Stk CHF/pce
941.615.100	EB 120 U	120	2400	545	545	760	67	Wandhängend / Mural	1'905.00
941.615.110	EB 200	200	4000	545	545	1720	83	inkl. Socket / Socle inclus	2'405.00
941.615.120	EB 250	250	5000	545	545	1976	106	inkl. Socket / Socle inclus	2'480.00
941.615.130	EB 300	300	6000	545	545	2160	115	inkl. Socket / Socle inclus	2'590.00



## Edelstahlwellrohre

## Tube cannelé inox

912.100

## • EUROTIS

- flexibel
- abschneidbar
- flach dichtend
- Edelstahl rostfrei W. Nr. 1.4301

## Verwendung

Heizungsanlagen  
Trinkwasser

- Betriebstemperatur max. .... 250 °C
- Betriebsdruck max. .... 15 bar
- SVGW-Nr. .... 0502-4941

## • EUROTIS

- Flexible
- Peut être coupé à longueur
- À joint plat
- Acier inoxydable 1.4301

## Applications

Installations de chauffage  
Eau potable

- Température de service max. .... 250 °C
- Pression de service max. .... 15 bar
- N° SSIGE ..... 0502-4941



Art. Nr. N° d'art.	DN	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Rollenlänge m Longueur rouleau m	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/m
912.100.100	12	15.8	5	EWG12	12.60
912.100.110		15.8	10	EWG12	12.60
912.100.120		15.8	25	EWG12	12.60
912.100.130		15.8	50	EWG12	12.60
912.100.140	15	20.0	5	EWG15	16.30
912.100.150		20.0	10	EWG15	16.30
912.100.160		20.0	25	EWG15	16.30
912.100.170		20.0	50	EWG15	16.30
912.100.180	20	25.0	5	EWG20	23.60
912.100.190		25.0	10	EWG20	23.60
912.100.200		25.0	25	EWG20	23.60
912.100.210		25.0	50	EWG20	23.60
912.100.220	25	33.0	5	EWG25	30.80
912.100.230		33.0	10	EWG25	30.80
912.100.240		33.0	25	EWG25	30.80
912.100.250		33.0	50	EWG25	30.80

## Edelstahlwellrohre

## • EUROTIS

- flexibel
- abschneidbar
- flach dichtend
- gelbe Ummantelung
- aus Edelstahl 1.4404

## Verwendung

Gas

- Betriebstemperatur max. .... 100 °C
- Betriebsdruck max. .... 0.5 bar
- SVGW-Nr. .... 08-054-6

## Tube cannelé inox

## • EUROTIS

- Flexible
- Peut être coupé à longueur
- À joint plat
- Gaine extérieure jaune
- En inox 1.4404

## Applications

Gaz

- Température de service max. .... 100 °C
- Pression de service max. .... 0.5 bar
- N° SSIGE .... 08-054-6

912.102



Art. Nr. N° d'art.	DN	Rohr Ø mm Ø du tube mm	Rollenlänge m Longueur rouleau m	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/m
912.102.100	12	15.8	5	EG12	18.20
912.102.110		15.8	10	EG12	18.20
912.102.120		15.8	25	EG12	18.20
912.102.130		15.8	50	EG12	18.20
912.102.140	15	20.0	5	EG15	23.40
912.102.150		20.0	10	EG15	23.40
912.102.160		20.0	25	EG15	23.40
912.102.170		20.0	50	EG15	23.40
912.102.180	20	25.0	5	EG20	32.60
912.102.190		25.0	10	EG20	32.60
912.102.200		25.0	25	EG20	32.60
912.102.210		25.0	50	EG20	32.60
912.102.220	25	33.0	5	EG25	39.50
912.102.230		33.0	10	EG25	39.50
912.102.240		33.0	25	EG25	39.50
912.102.250		33.0	50	EG25	39.50

## Schutzhülsen

## • EUROTIS

- für Gasrohre bis 2 m
- aus Kunststoff
- gelb

- Verpackung ..... 10 Stk.

## Douille de protection

## • EUROTIS

- Pour tubes à gaz jusqu'à 2 m
- En plastique
- Couleur: jaune

- Emballage ..... 10 pce

Art. Nr. N° d'art.	DN	Rohr Ø " Ø du tube "	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
912.104.100	12	1/2	EGS12	0.45
912.104.110	15	3/4	EGS15	0.55
912.104.120	20	1	EGS20	0.85
912.104.130	25	1 1/4	EGS25	1.00

912.104



## Überwurfmuttern

## • EUROTIS

- zu EUROTIS - Edelstahlwellrohr
- Messing vernickelt

## Écrou de serrage

## • EUROTIS

- Pour tube ondulé en acier inoxydable EUROTIS
- En laiton nickelé

Art. Nr. N° d'art.	DN	Innengewinde " Filetage femelle "	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
912.105.100	12	1/2	EV12	1.55
912.105.110	15	3/4	EV15	2.65
912.105.120	20	1	EV20	4.30
912.105.130	25	1 1/4	EV25	6.85

912.105



**Doppelnippel****Mamelon double****912.107**• **EUROTIS**

- zu EUROTIS - Edelstahlwellrohr
- flach dichtend
- Messing

• **EUROTIS**

- Pour tube ondulé en acier inoxydable EUROTIS
- À joint plat
- Laiton



Art. Nr. N° d'art.	DN	Aussengewinde " Filetage mâle "	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
912.107.100	12	1/2	EN12	5.65
912.107.110	15	3/4	EN15	9.85
912.107.120	20	1	EN20	17.70
912.107.130	25	1 1/4	EN25	30.45

**Verbindungsrippel****Mamelon double****912.108**• **EUROTIS**

für Verbindung Kupferrohr mit Wellrohr

- Schneidringverschraubung
- flach dichtender Flansch

• **EUROTIS**

Pour raccordement tube cuivre / tube ondulé

- Raccord fileté à bague coupante
- Bride à joint d'étanchéité plat



Art. Nr. N° d'art.	Nennweite Kupferrohr mm Dimension nominale tube Cu mm	Nennweite Wellrohr DN / " Dimension nominale tube ondulé DN / "	CHF/Stk CHF/pce
912.108.100	18	15 / 3/4	9.50
912.108.110	22	15 / 3/4	10.10
912.108.120		20 / 1	12.80
912.108.130	28	20 / 1	24.70
912.108.140		25 / 1 1/4	26.60

**Lieferumfang:**

- ohne Muttern
- ohne Dichtungen

**Inclus dans la livraison:**

- Sans écrous
- Sans joints

**Verschraubungsrippel****Mamelon fileté****912.109**• **EUROTIS**

für Verbindung Kupferrohr mit Wellrohr

- Schneidringverschraubung
- O-Ringverschraubung

• **EUROTIS**

Pour raccordement tube cuivre / tube ondulé

- Raccord fileté à bague coupante
- Raccord fileté avec joint O-Ring



Art. Nr. N° d'art.	Nennweite Kupferrohr mm Dimension nominale tube Cu mm	Nennweite Wellrohr DN / " Dimension nominale tube ondulé DN / "	CHF/Stk CHF/pce
912.109.100	22	15 / 3/4	12.70
912.109.110		20 / 1	14.70
912.109.120	28	20 / 1	20.00
912.109.130		25 / 1 1/4	36.00
912.109.140	18	15 / 3/4	44.30

## Übergangsstücke

## Pièce d'adaptation

912.110

## • EUROTIS

- zu EUROTIS - Edelstahlwellrohr
- flach dichtend
- Innen-Aussen-Gewinde
- Messing

## • EUROTIS

- Pour tube ondulé en acier inoxydable EUROTIS
- À joint plat
- Filetage femelle-mâle
- Laiton



Art. Nr. N° d'art.	DN	Innengewinde " Filetage femelle "	Aussengewinde " Filetage mâle "	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
912.110.100	12	1/2	1/2	EIA12	6.65
912.110.110	15	3/4	3/4	EIA15	11.25
912.110.120	20	1	1	EIA20	14.30
912.110.130	25	1 1/4	1 1/4	EIA25	24.00

## Verschraubungsrippel

## Mamelon fileté

912.111

## • EUROTIS

für Verbindung zweier Wellrohre

- O-Ringverschraubung

## • EUROTIS

Pour le raccordement des tuyaux ondulés doubles

- Raccord fileté avec joint O-Ring



Art. Nr. N° d'art.	Nennweite DN Grandeur nominale DN	Rohr Ø " Ø du tube "	CHF/Stk CHF/pce
912.111.100	15	3/4	11.20
912.111.110	20	1	18.70
912.111.120	25	1 1/4	34.50

## Doppelnippel

## Mamelon double

912.112

## • EUROTIS

- zu EUROTIS - Edelstahlwellrohr
- reduziert
- flach dichtend
- mit Aussengewinde
- Messing

## • EUROTIS

- Pour tube ondulé en acier inoxydable EUROTIS
- Exécution réduite
- À joint plat
- Avec filetage mâle
- Laiton



Art. Nr. N° d'art.	DN	Aussengewinde Filetage mâle	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
912.112.100	15	3/4" - 1/2"	RDN15	8.80
912.112.110	20	1" - 3/4"	RDN20	15.40
912.112.120	25	1 1/4" - 1"	RDN25	24.00

## T-Stücke

## Pièce en T

912.114

## • EUROTIS

- dreiseitig
- flach dichtend
- Messing

## • EUROTIS

- À 3 voies
- À joint plat
- Laiton



Art. Nr. N° d'art.	Typ Type	Aussengewinde " Filetage mâle "	CHF/Stk CHF/pce
912.114.100	ET12	1/2	15.40
912.114.110	ET15	3/4	18.35
912.114.120	ET20	1	36.85
912.114.130	ET25	1 1/4	60.85
912.114.140	ET151212	3/4 x 1/2 x 1/2	14.70
912.114.150	ET151512	3/4 x 3/4 x 1/2	15.85
912.114.160	ET151215	3/4 x 1/2 x 3/4	17.35



## Reduzierstücke

## Pièce de réduction

912.115

## • EUROTIS

- zu EUROTIS - Edelstahlwellrohr
- flach dichtend
- mit Aussen- und Innengewinde
- Messing

## • EUROTIS

- Pour tube ondulé en acier inoxydable EUROTIS
- À joint plat
- Avec filetage mâle et femelle
- Laiton



Art. Nr. N° d'art.	DN	Aussengewinde " Filetage mâle "	Innengewinde " Filetage femelle "	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
912.115.100	15	3/4	1/2	RST15	7.40
912.115.110	20	1	3/4	RST20	9.70
912.115.120	25	1 1/4	1	RST25	21.85

## Rohrverbinder

## Raccord pour tubes

912.116

## • EUROTIS

- zu EUROTIS - Edelstahlwellrohr
- Messing

## • EUROTIS

- Pour tube ondulé en acier inoxydable EUROTIS
- Laiton



Art. Nr. N° d'art.	DN	Aussengewinde " Filetage mâle "	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
912.116.100	12	1/2	ERV12	4.55
912.116.110	15	3/4	ERV15	5.85
912.116.120	20	1	ERV20	7.80
912.116.130	25	1 1/4	ERV25	15.70

## Flachdichtungen

## Joint plat

912.117

## • EUROTIS

- zu EUROTIS - Edelstahlwellrohr
- trinkwasserbeständig

## • EUROTIS

- Pour tube ondulé en acier inoxydable EUROTIS
- Résistant à l'eau potable



## Verwendung

Gas  
Trinkwasser  
Solaranlagen

## Applications

Gaz  
Eau potable  
Installations solaires



- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| - Betriebstemperatur max. .... 200 °C | - Température de service max. .... 200 °C |
| - Betriebsdruck max. .... 10 bar      | - Pression de service max. .... 10 bar    |

Art. Nr. N° d'art.	DN	für Rohr Ø Pour tube Ø	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
912.117.100	12	1/2"	ED12	0.46
912.117.110	15	3/4"	ED15	0.62
912.117.120	20	1"	ED20	0.92
912.117.130	25	1 1/4"	ED25	1.38

## Flachdichtungen

## Joint plat

912.120

## • EUROTIS

EPDM TIMO 70

- zu EUROTIS - Edelstahlwellrohr
- Trinkwasser- und Druckluftbeständig

## • EUROTIS

EPDM TIMO 70

- Pour tube ondulé en acier inoxydable EUROTIS
- Résistant à l'eau potable et à l'air comprimé

## Verwendung

Trinkwasser

## Applications

Eau potable

Art. Nr. N° d'art.	DN	für Rohr Ø Pour tube Ø	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
912.120.100	12	1/2"	EPDM12	0.46
912.120.110	15	3/4"	EPDM15	0.62
912.120.120	20	1"	EPDM20	0.92
912.120.130	25	1 1/4"	EPDM25	1.38



## Flanschtool

## Outil à bride

912.122

## • EUROTIS

- zu EUROTIS - Edelstahlwellrohr

## • EUROTIS

- Pour tube ondulé en acier inoxydable EUROTIS

Art. Nr. N° d'art.	bis Ø Rohr " Jusqu'à Ø tube "	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
912.122.100	11/4	KL02	143.00



## Rohrklemmen

## Collier-pince

912.125

## • EUROTIS

- zu EUROTIS - Edelstahlwellrohr

## • EUROTIS

- Pour tube ondulé en acier inoxydable EUROTIS

Art. Nr. N° d'art.	DN	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
912.125.100	12 - 15	RK1215	43.00
912.125.110	20 - 25	RK2025	43.00



## Rohrschneider

## Coupe-tube

912.127

## • EUROTIS

- zu EUROTIS - Edelstahlwellrohr
- inkl. Ersatzrad

## • EUROTIS

- Pour tube ondulé en acier inoxydable EUROTIS
- Molette de rechange incluse

Art. Nr. N° d'art.	für Rohr Ø mm Pour tube Ø mm	Art.-Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
912.127.100	6 - 35	RS02	100.00



## Wellrohr-Sortimentskoffer

## Accessoires en coffret, pour tube cannelé

912.130

## • EUROTIS

Überwurfmutter:

- 10 Stk. 1/2" DN 12
- 10 Stk. 3/4" DN 15
- 10 Stk. 1" DN 20
- 10 Stk. 1 1/4" DN 25

## • EUROTIS

Écrous de raccordement:

- 1/2" DN 12, 10 pièces
- 3/4" DN 15, 10 pièces
- 1" DN 20, 10 pièces
- 1 1/4" DN 25, 10 pièces

Art. Nr.  
N° d'art.  
912.130.100

CHF/Stk  
CHF/pce  
409.00



## Lieferumfang:

- Montagekoffer
- Flanschtoll
- Rohrschneider
- Rohrklemme DN 12-15
- Überwurfmutter
- inklusive Dichtungen

## Inclus dans la livraison:

- Coffret de montage
- Outil à bride
- Coupe-tube
- Bride DN 12-15
- Écrou de serrage
- Joints compris

## Akku-Presswerkzeuge

## Outil à sertir à accu

912.131

## • EUROTIS

- DC-Motor

## • EUROTIS

- Moteur DC

## Verwendung

Gas  
Wasser

## Applications

Gaz  
Eau

- Gewicht ..... 1.8 kg

- Poids ..... 1.8 kg

Art. Nr.  
N° d'art.  
912.131.100

CHF/Stk  
CHF/pce  
700.00



## Lieferumfang:

- Zusatz-Akku 9.6V
- Schnellladegerät (1h)
- Rohrschneider
- Rohrklemmen DN12 - DN15 + DN20 - DN25
- Alu-Koffer

## Inclus dans la livraison:

- Akku 9.6 V supplémentaire
- Chargeur rapide (1h)
- Coupe-tube
- Collier pour tuyaux DN12 - DN15 + DN20 - DN25
- Coffret en alu

**Wellrohr-Starterset****Set de base pour tube ondulé****912.132****• EUROTIS**

Wellrohre:

- 5 m DN 12
- 5 m DN 15
- 5 m DN 20
- 5 m DN 25

Überwurfmuttern:

- 10 Stk. 1/2" DN 12
- 10 Stk. 3/4" DN 15
- 10 Stk. 1" DN 20
- 10 Stk. 1 1/4" DN 25

**• EUROTIS**

Tube ondulé:

- 5 m DN 12
- 5 m DN 15
- 5 m DN 20
- 5 m DN 25

Écrous de serrage:

- 1/2", DN 12, 10 pièces
- 3/4", DN 15, 10 pièces
- 1", DN 20, 10 pièces
- 1 1/4", DN 25, 10 pièces



Art. Nr. N° d'art.	CHF/Stk CHF/pce
<b>912.132.100</b>	<b>680.00</b>

**Lieferumfang:**

- Montagekoffer
- Flanschtool
- Rohrschneider
- Rohrklemme DN 12-15
- Rohrklemme DN 20-25
- Wellrohre
- Überwurfmuttern

**Inclus dans la livraison:**

- Coffret de montage
- Outil à bride
- Coupe-tube
- Bride DN 12-15
- Bride DN 20-25
- Tube cannelé
- Écrou de serrage

Alles aus einer Hand  
Tout sous un même toit  
Un unico fornitore per tutte le esigenze



***Index deutsch, Art. Nr. Index, AGB***

***Index français, index n° d'art., CGV***

***Indice italiano, indice per n. art., CAG***

**Index deutsch**  
**Index français**  
**Indice italiano**

ab Seite 790 | dès page 798 | da pagina 804

---

**Art. Nr. Index**  
**Index n° d'art.**  
**Indice per n. art.**

ab Seite 810 | dès page 810 | da pagina 810

---

**AGB**  
**CGV**  
**CAG**

ab Seite 814 | dès page 818 | da pagina 822

---







## A

Abdeckschilder	163
Abdeckungen	129–132, 130, 131
Abflussanschlüsse	664
Ablaufblenden	136, 137
Ablaufblenden Scada	136, 137
Abläufe	530
Ablaufguss Anschluss-Stücke	66
Ablaufguss Auflagerungen	63
Ablaufguss Auflagerungen einzeln	63
Ablaufguss Bogen	68
Ablaufguss Doppelbogen	69, 72
Ablaufguss Doppelgabeln	72, 73
Ablaufguss Eckabzweiger	73–74
Ablaufguss Fallrohrstützen	62
Ablaufguss Gabeln	70–71
Ablaufguss Kombinations-Abzweige 90°	67
Ablaufguss Putzstücke 90°	66
Ablaufguss Reduktionen	74
Ablaufguss Rohrbriden	76
Ablaufguss Rohre	62
Ablaufguss Siphons	75
Ablaufguss Übergangsringe	76
Ablaufguss Verschlussdeckel	75
Ablaufguss Verschlusszapfen	75
Ablaufguss Verschränkungsbogen	69
Ablaufguss WC-Abzweige	66
Ablaufkörper	114–115, 145
Ablaufrohre PE	14
Ablaufschläuche	673
Ablauf-Schläuche	673
Ablaufventile	698
Abluftgitter	735
Abpresszapfen	643, 644
Abschlusselemente	154
Abschlusskappen	506, 621
Abschlusskappen für Schnellkupplungen	621
Abschlusszapfen	662
Absperrschieber	389, 691, 728
Absperrschieber SKHSTR-transfer	389
Absperr- und Füllventile	647
Absperrventile	390, 646–647
Abstützungen	169
Abwasserstationen	87
Abzüge	723
Abzweige 45°	23
Abzweige 88.5°	25
Abzweiger	722–723
Abzweiger 45°	722–723
Abzweig T-Stücke	642
Abzweigungen	603
Acryl-Spachtelmasse	759
Adapter	356
Akku-Magazinschrauber	222
Akku-Presswerkzeuge	785
Alubänder	729
Aluflexschläuche	714
Aluminiumrohre	257
Aluminiumschläuche	714
Alurohre	713
Anbohrschellen	364, 642
Anbohrschellen mit Gewinde	364
Anbohrschellen mit Riefen	364
Ankerprofile	505
Ankerprofile C	505
Ankerprofile CK	505
Anschluss	602
Anschlüsse	46, 604
Anschlusskappen	506
Anschlusssset	602
Anschlussets	602
Anschlussstücke Ablaufguss	66
Anschlussstützen PE	531

Anschluss- und Endabschlussgarnituren	604
Anschluss- und Verbindungskästen	602
Anschweissnippel	239, 270, 376
Anschweissstützen	269
Armaturenplatten	180, 202, 202–203, 211
Armaturenplatten Universal	202–203
Aufhängeschienen	514
Aufhängeschienen AC 60	514
Aufhängeschienen DC 60	514
Aufsatzstücke	102, 103, 108, 109, 118, 147
Aufsetzstücke	94
Aufstockelemente	141
Ausgussbeckenelemente	199
Ausgussbecken-Elemente	199
Auskreuz T	643
Auskreuz T-Stücke	643
Automatik PL-Rohrabschneider	54

## B

Badezimmer-Raumwärmer	766–767
Bad- und Duscharmaturen-Elemente	200–201
Bandagen	540
Bänder	579, 580
Batterieventile	663
Bausätze	156, 169, 180, 205, 206
Bausätze für Doppelwaschtisch	171
Bausätze für Ständerabstand	156
Bausätze für Waschtisch	180
Bausätze LED-Leiste	135, 136
Bausätze LED-Leisten	135, 136
Bausatzverlängerungen	205
Bausatz-Verlängerungen	205
Baustopfen	41
Bauzapfen	666
Bauzapfen LHG	666
Befestigungsklammern	515
Befestigungsplatten	605
Befestigungsset	64–65
Befestigungswinkel	155, 604
Begleitheizung	598, 599, 601, 604, 606
Betonschrauben	488–489
Betonschrauben für Montageschienen	487
Biegezanze	527
Biegezanzen	527
Binden	539
Blechkoffer leer	60
Blinddeckel	614
Blindflansche	295–297, 400–401
Blindflansche rostfrei	400, 401
Blindrosetten	213
Bodenwasserabläufe	134
Bodenwasserabläufe "Pronto"	134
Bodenwasserabläufe "Pronto Plus"	134
Boden-WC-Muffen	41, 42
Bogen	40, 271, 275, 354, 357, 392–393, 547, 717
Bogen 15°	20
Bogen 30°	20
Bogen 45°	355
Bogen 90°	19, 21, 353, 354, 547
Bogen 180°	22
Bogenabzweige 88.5°	29
Bogen Guss	68
Bogen mit Riefen	353, 355
Bogen rostfrei	385
Bohrschrauben Linsenkopf verzinkt Innen 4-kt	737
Boiler	774–775
Bolzenanker	738–740
Bolzenanker A4	742
Bolzenanker mit grosser Unterlagscheibe	483
Brandschutzpaste	577
Brandschutz-Silikon	759
Brausegriffe	654
Briden	77, 516, 519
Briden zu Ablaufguss	77





Brunnenablaufventile	698	<b>E</b>	
Bügel	497	EASY-BOX	534
Bundbuchsen	34	EASY-BOX Schalungseinheiten	534
<b>C</b>		Eckabsperrentile	646
Clip-Gleitrohrschellen	438	Eckabzweiger Guss	74
Cliphalschalen	529	Eckbogen	718
Clip-Rohrschellen	437	Eckbogen 90°	718
CLIP-Rohrschellen	437–438	Eckschienen	161
Clips	558	Eckschienen 45°/90°	161
Clips für Isolationen	558	Eck-Wand-WC-Elemente	160
Combibriden	520–521	Edelstahlwellrohre	779–780
Combi-Briden	520–521	Einbaueinheiten	638–640
Combigrip Kupplungen	322–325	Einbaustützen	140
C-Profile	526	Einlauftrichter	532
<b>D</b>		Einlauftrichter PE	532
Dachgully	138, 139, 140	Einlegebänder PE	466
Dachrinnenbänder	604	Einlegeband PE	466
DA-Holzbauschrauben Senkkopf	485	Einlegegarnituren	420, 466
Dämmschläuche	576	Einlegehilfe	535
Dampfrohbogen	276	Einlegerohrschellen	493, 493–497, 500, 502–503, 731
Dampfrohre	231, 338	Einlegerohrschellen "UNIVERSAL"	502–503
Dampfrohrmuffen	266	Einlegeteile	684
DA-Sechskant-Holzschrauben	481	Einlegeteile Messing	684
DA-Spanplattenschrauben Senkkopf	484	Einlochgrundplatten	466
Deckel	285, 724	Einschlaganker	744
DELTA	481	Einschraubteile	683
DENSIT-Bandagen AL	540	Einschraubtöpfe	730
DENSOPLAST-Bandagen	540	Einschweissbogen	275
Designabdeckungen	130	Eis-Stop Dachrinnenbänder	599
Design-Abdeckungen	132	Elektroboiler	775–777
Design-Duschrinnenroste	130	Elektro-Einbau-/ Schrankboiler	778
Diamant Kreissägeblätter	79	Elektroheizsätze	768, 768–769, 769
Dichtringe	121, 616, 632	Elektroisolierbänder	584
Dichtungen	42, 94, 302–304, 353, 383, 412, 585, 611, 621, 636, 644, 648, 668–669, 783–784	Elektro-Klein-Wassererwärmer	777
Dichtungen für Schnellkupplungen	621	Elektro-Magazinschrauber	222
Dichtungen KD	611	Elektronische Rohrtrenner	79
Dichtungsflachs	589	Elektrohröhre PE	256
Dichtungsmasse	539	Elektroschweissgeräte	56, 59
Dichtungsmassen	539	Elektroschweissgeräte ESG3	59
Dichtungspasten	591	Elektroschweissmuffen	30
Dichtungsplatten	589	Elektro-Standboiler	772–775
Dichtungssortimente	589	Elektro-Stand-Wassererwärmer	776
Dichtungsspender voll	587	Elektro-Wand-Wassererwärmer	777
DIN Klemmen	513	Elektrowellrohre	256
Doppelbogen Guss	69, 72	elektr. Rohrtrenner	79
Doppel-Eckabsperrentile	646	Elemente	200–201, 204
Doppelgabeln Guss	72	Endabschlüsse	606
Doppelklemmverschraubungen	665	Endkappen	30, 361, 362
Doppelkupplungsnippel	658	Endlosplatten	575
Doppelmuffen	258	Endmanchetten	557
Doppelmuttern	510	Endmanschettenbänder	557
Doppelnippel	376, 662, 676, 678, 689, 690, 781, 782	Endverschraubungen	34, 35
Doppelprofile	505	Epoxy Reparatur-Knetmasse	761
Doppelprofile CD	505	Ersatzkabel	56
Doppelrohrschellen	459	Ersatzklingen	52
Doppelventile	646	Ersatzmesser	53, 59
Drähte	560, 561	Ersatzmesser zu Handnutgerät	53
Drähte verzinkt	561	Ersatzmotoren	629–630
Drehgelenke	618	Ersatzschweisskabel	56
Drosselklappen	365	Ersatzsplintringe	262
Druckprüfmanometer	710	Ersatz-Splintringe	262
Dübel	481, 745	Ersatzteile	665
Dünnbettaufsätze	104, 110, 111	<b>F</b>	
Duschelemente	190–195	Fäkalien-Rückstauautomat	90, 91
Duschenabläufe	133	Fäkalienrückstauautomaten	90, 91
Duschrinnen	128, 131	Farbschaber	59
Duschrinnenaufsätze	126, 127	Fassentleerhahnen	711
Duschrinnen-Aufsätze "LINEARIS" Comfort	126	Fassentleerungshahnen	711
Duschrinnen DN 50	128	Fasshahnen	711
Duschrinnen "LINEARIS" Compact	127	Fasspumpe	712
		Fasspumpen	712
		Festkupplungen	613–614



Feuerhähnen	615	Guss Eckabzweiger	73
Filternippel	662	Guss Verschränkungsbogen	69
Fixierplättchen	526	GYSKO-Binden	539
Fixpunktrohrschellen	443	<b>H</b>	
Fixpunkt-Rohrschellen	443	Haarsiebe	102, 108, 125
Flachdichtungen	39, 588, 783–784	Hähnen	388–389
Flachdichtungsbänder	305, 593	Hähnenverlängerungen	667–668
Flachsiebe	142	Halbe Schweissmuffen	267
Flanschadapter	365	Halbmuffen	375
Flanschdichtungen	302–304, 412	Halbmuffen rostfrei	375
Flansche	286–287, 287–291, 291, 294–296, 294–297, 300–301	Halbschalen	528–529
Flanschen	365	Halteringe	122, 149
Flansch-Isolierstücke KD	612	Handgriffverlängerungen	727
Flanschtool	784	Handnutgeräte	53
Flex-Anschlüsse PE	219	Handrohrschaber	59
Flexrohre	261, 714	Hanfi Hanfspender	590
Flex-Rohre	714	Hanfspender	590
Frostschutz-Steuergeräte	602	Hanfspender "Hanfi"	590
Fugendichtmassen auf Hybridbasis	760	Hanfspulen	590
Fussbefestigungen	207	Hart-PVC Folien	559
Füsse	497–498, 500–501	Heizbänder	598, 599, 605
Fussstützen	206	Heizeinsätze	768, 769
<b>G</b>		Hinweisaufkleber	607
Gabeln	70	Hochdruckwasserschläuche	622
Ganzmetallschläuche	672	Hochdruck-Wasserschläuche	622
Gartenspritzen	618–619	Hohlraumdübel	153
Gartenventile	666, 699	Holländer	587, 681, 682
Gartenventile "Frosti"	699	Holländerdichtungen	588
Gaskugelhähnen	695	Holländer Dichtungen	588
Gasrohrbogen	275–276	Holländer Dichtungs-Sortimente	587
Geruchsverschlüsse	121	Holzbauschrauben DA mit Senkkopf verzinkt	485
Geschirrmaschinenventile	663	Holzschrauben verzinkt mit Sechskantkopf	480
Gewebeebänder	729	Holzschrauben verzinkt mit Sechskantkopf mit Bund	481
Gewebeklebeebänder	607	Hosen-T-Stücke 60°	26
Gewinde-Bogen 90°	385	Hülsen	780
Gewindedichtfaden	591	<b>I</b>	
Gewindedichtmittel	592	Injektionsmörtel	750–752
Gewindedichtungsbänder	592	Innengewindemuffen	36
Gewindedichtungsbänder PTFE	592	Innenteile	648
Gewindeflansche	300–301, 401	Inspektionskamera	55
Gewindeflansche rostfrei	401	Inspektionskameran	55
Gewindelängnippel	250, 688	Isolationen	547
Gewindenippel	375	Isolationsdübel	748
Gewindepasten	591	Isolierbandagen	541, 542, 543
Gewinderohre	422, 474, 474–475, 661	Isolierbänder	584
Gewinderohre rostfrei	422, 475	Isolierbänder PVC	584
Gewindestangen 4.6 à 1 Meter	476	Isolierführungen	606
Gewindestangen 4.6 à 2 Meter	476	Isolierholländer	610
Gewindestangen A2	422, 423, 477, 478	Isolierholländer KD	610
Gewindestangen A4	423, 477, 478	Isoliermuffen	611
Gewindestutzen	37	Isoliermuffen KD	611
Gewindeverlängerungen	688	Isolierrohre	257, 547, 551
Gitterroste	119, 148	Isolierrohre PVC	257
Glatte Bunde	299	Isolierschläuche	543, 545, 546, 563–564, 567–572, 574
Glatte Flansche	286–289, 287, 288, 289, 398–399	Isolierstücke	612
Gleitmittel	51, 366	<b>K</b>	
Gleitmittel für Lang- und Steckmuffen	51	Kabelbinder	524, 607
Glyzerinmanometer	710	Kabelboxen	628
Glyzerin-Manometer	710	Kabelschutzrohre	258
Griffe	696	Kälteisolierschellen	449–451
Griffe für Kugelhähnen	696	Kaltschrumpfbänder	729
Grundkörper	100, 101, 106, 107, 124, 135	Kaltwasserzähler	634–635
Grundkörper Wandablauf Scada	135	Kani-Sparblock	533
Grundplatten	421, 466, 467, 468, 469, 469–470, 473, 506, 507	Kappen	361, 380, 395, 679–680, 680
Grundplatten GP	470	Kappen Messing	679
Grundplatten Piccolo	469	Kautschuk-Isolationsklebeband	579
Gummidichtungen	42, 648	Kellerabläufe	96, 97
Gummieinlegebänder	522	Kellerabläufe Universal	96
Gummi-Einlegebänder	522	Kennzeichnungsaufkleber	607
Gummilippenringe	44	Kennzeichnungsaufkleber	607
Gummi-Lippenringe	44	Kiesfänge	147
Guss Doppelgabeln	72, 73		



Kit-Flexrohre	261	Lüftungsgitter	735
Kittpistolen	762	Lüftungsrohre	727
Klebebänder	581, 583, 729	Lüftungsschellen	728
Klebebänder Aluminium	606		
Klebebänder PVC	581, 582, 729	<b>M</b>	
Klebeflansch	101, 107, 125	Manometer	708–709, 708–710, 710
Kleber	578, 605	Mauerkragenringe	536
Klebstoffe	578, 760	Mauerrohre	736
Klebstoffset	761	Medizinalrohre aus Kupfer	260
Klemmen	513, 784	Mehrfachabzweige 88.5°	28
Klemmschellen	520	Mehrzweckdübel	747
Klemmverschraubungen	665	Messing Einlegeteile	684
Klingen	52	Messing Einschraubteile	683
Klöpferböden	284	Messing Kontermutter	680
Knetdichtungen	596	Messing Muffen	677
Koffer	785, 786	Messing Reduzierstücke	689, 690
Kofferset	761	Messing Rohrnippel	248, 686
Koffer zu Schweisspiegel	61	Messing Stopfen	679
Koffer zu Schweiss-Spiegel	61	Messing Verschraubungen	683
Kombinationsabzweige	67	Messingzapfen	645
Kombinierte Auslaufventile	647	Messingzäppli	645
Kombirohrschellen	462, 465	Messkapseln KOAX	212
Kombi-Rohrschellen	462, 465	Metallbrausenschläuche	654
Konsolen	508, 531	Metallschläuche	672
Kontermutter	680	MIG-Schweisdrähte	413
Korrosionsschutzbandagen	539	Mischdüsen	648, 649, 650–651, 650–652
Korrosionsschutz-Bandagen	539	Mischdüsen Einbaumodel	652
Kotflügelscheiben	527	Module	213
Kragenhülsen	411	Momentkupplungen	620
Krallen	77	Momentkupplungen mit Aussengewinde	621
Krallen zu Ablaufguss	77	Momentkupplungen mit Innengewinde	621
Kugelabspeerventile	632	Momentkupplungen mit Stutzen	620
Kugelabsperrentile	632	Montafix-Dübel	512
Kugelabzweige 88.5°	28	Montafix-Stockschrauben	512
Kugeldreiweghahnen	692–693	Montagefix	512
Kugel-Dreiweghahnen	692–693	Montage Hilfsbügel	535
Kugelhahnen	388–389, 691, 694, 695, 695–696, 696, 697	Montageklebstoffe	762
Kugelhahnen LONG NECK	691	Montageplatten	188–189
Kugelkesselablasshahnen	692	Montageschienen	526
Kugel-Kesselablasshahnen	692	Montageschienen in 2 m - Längen	526
Kunststoffadapter	526	Montageschlüssel	214, 655
Kunststoffklebebänder	557, 564	Motoren	633
Kunststoffnieten	558	Muffen	92, 266, 268, 375, 380, 421, 471, 473, 677, 715
Kunststoffrohre	256	Muffenabsperventile	390
Kunststoffrohrschneider	54	Muffen gesattelt	268
Kupferrohre	259, 259–260, 260, 647	Muffenkupplungen	263
Kupferrohre verchromt	647	Muffenrohrschellen	445–446
Kupplungen	262, 312–319, 312–328, 321, 328, 350, 351, 613–614, 615, 621, 656, 659, 660, 731	Muffen rostfrei	375
		Muffen schmieeisern	266, 267
Kupplungen AUTO-FLARE®	262	MULTI-MONTI	487–489
Kupplungsrippel	657, 660	Multistop	102, 108, 125
Kupplungssätze	656, 659	Mutter	308, 409–410, 424, 479
Kupplungsschlüssel	616	Muttern	509, 510, 515, 527, 780
<b>L</b>		<b>N</b>	
Lamellenbänder	557	Nippel	241–246, 375–379, 386, 657, 675–676, 678, 689, 690, 715
Langdübel	746	Nippeladapter	356
Langmuffen	32	Normaussparungen	535
Langmuttern 3 d verzinkt	478		
Langnippel	478	<b>O</b>	
Laubfang	142	Oberteile	504
Lecksuchspray	594	Ofen-Kitt	758
Lederdichtungen	585		
LED-Lichtbrausen	654	<b>P</b>	
LED-Strahlregler	652–653	P-Absperrschieber	691
Lichtbrausen	654	Paneelen	220–221
Linsenkopf-Selbstbohrschrauben	737	Paneelschrauben	221–222
Lippendichtringe	143	Panzerschläuche	670–672, 671
Lochbänder	522	P-Box-Schalungselemente	534
LOCTITE	591	PE Ablaufrohre	14
Losflansche	298–299, 397, 397–398, 398	PE Abzweige 45°	23
Losflansche rostfrei	397	PE Abzweige 88.5°	25
Lötöle	413	PE Boden-WC-Muffen	41, 42
		PE Bogen 90°	19, 21



PE Bogen 180°	22	<b>Q</b>	
PE Bogenabzweige 88.5°	29	Quellschweissmittel	558
PE Bundbuchsen	34	Quertraversen	187
PE Doppelmuffen	258	<b>R</b>	
PE Elektroschweissmuffen	30	Raccorddichtungen	585, 586
PE Endkappen	30	Raccord-Dichtungen	585, 586
PE Endverschraubungen	34, 35	Raccorddichtungssortimente	587
PE Flex-Anschlüsse	219	Raccord-Dichtungs-Sortimente	587
PE Gewindestutzen	37	Racofix 2000	749
PE Hosen-T-Stücke 60°	26	Reduktion	783
PE Innengewindemuffen	36	Reduktionen	15–17, 277, 280, 394, 661, 719–720
PE Kabelschutzrohre	258	Reduktionen Guss	74
PE Kugelabzweige 88.5°	28	Reduktionen mit Riefen	359
PE Mehrfachabzweige 88.5°	28	Reduktionen PE	218
PE Putzstücke 45°	26	Reduktionen rostfrei	394
PE Putzstücke 88.5°	27	Reduktionsmuttern	511
PE Reduktionen	15–17, 218	Reduktionsnippel	661
PE-Rohrschellen	419, 441, 462, 463	Reduzierbogen	357
PE Schnapp-Langmuffen	32	Reduzierbüchsen	472
PE Schnappmuffen	31, 32	Reduzierkupplungen	362
PE Schraubbördel	36	Reduziermuffen	380, 674
PE Schrumpfmuffen	38	Reduziermuffen Messing	674
PE-Schutzschläuche	50, 558, 559, 728	Reduziernippel	675
PE Segmentbogen 15°	20	Reduzierstücke	359, 360, 662, 689, 690, 783
PE Segmentbogen 30°	20	Reduzier-T-Stücke	360, 361
PE Siphonanschlussmuffen	44	Regulierklappen	727
PE Siphonanschlusswinkel 90°	43	Reguliertventile	703, 702–704
PE Steckmuffen	33	Reiniger	595, 763
PE Universal-Siphon	45	Reiniger M	595
PE Urinal-Anschlusswinkel 90°	42	Reinigungsmittel	414
PE Verschlussdeckel	29	Reinigungstücher	595
PE Verschlusskappen	34	Reparatur-Knetmassen	761
PE Verschraubungen	33–35	Reparaturkupplungen	594
PE Vorschweissbunde	38	Reparaturkupplungen GIMI	594
PE Wandklosett-Bogen	217	Rep Kupplungen	326–327
PE Wand-WC-Bogen 90°	40	Rohrbänder	517
PE Wand-WC-Doppelbogen 90°	40	Rohrbefestigung-Halter	219
PE Wand-WC-Muffen	41	Rohrbefestigungs-Halter	219
PE Winkel	23	Rohrbelüfter	46
PE Winkel 45°	22	Rohrbogen	271, 272–274, 275–276
PE Winkel 88.5°	21	Rohrbogen 90°	392–393
PIR Isolierbogen	554, 556	Rohrbriden	516, 518
PIR-Isolierbogen 45°	556	Rohrbriden Guss	76
PIR-Isolierbogen 90°	554	Rohre	256, 259, 260
PIR Isolier-T-Stücke	556	Rohre grau grundiert RAL 7012	226, 333
PIR-Isolier-T-Stücke	556	Rohre kaltebeschichtet	233, 334
PIR-Rohrisolierschalen	551	Rohre rohschwarz	226, 231, 332
Plastgrip Kupplungen	320, 321–322	Rohre rohschwarz kunststoffummantelt gelb	228, 334
Polster	541	Rohre rotbraun grundiert	226, 332
PP Industrierohre	254	Rohre verzinkt	227, 231, 334
PP-Industrierohre	254	Rohre verzinkt kunststoffummantelt gelb	227, 333
PP Losflanschen	39	Rohre verzinkt kunststoffummantelt rot	227, 333
Premium-Silikon	756	Rohrführungen	449
Pressringe	537	Rohrkappen	284, 285, 395
Profilmuttern SLICK	515	Rohrklappen	93
PROFIX	482, 745–747	Rohrklemmen	784
PS-Rohrschellen	463	Rohrkupplungen	350–351, 352
Pumpen	630, 631	Rohrnippel	234–239, 240–248, 251, 686
Pumpenläufer	628, 632	Rohrnippel geschweisst schwarz	234–239, 240
Putzstücke 45°	26	Rohrnippel geschweisst verzinkt	247
Putzstücke 88.5°	27	Rohrschälwerkzeuge Spider	52
Putzstücke Guss	66	Rohrschellen	338, 415–418, 415–419, 419, 428–436, 438–440, 438–442, 441, 444, 444–448, 446–448, 452–453, 455–458, 460–461, 462–464, 463, 464, 491–492, 491–493, 495–497, 502, 503, 521
PVC Bogenformteile	549, 550	Rohrschellen "UNIVERSEL"	503
PVC-Bogenformteile 45°	550	Rohrschneider	54, 784
PVC-Bogenformteile 90°	549	Rohrstützen	535
PVC Folien	559	Rohrstützen FAWA PVC	535
PVC-Industrierohre	253–254	Rohrverbinder	783
PVC Klebebänder	557	Rollen	52
PVC T-Stücke	550	Rollenhalterschrauben	52
PVC-T-Stücke	550	Rollenhalter zu Rohrschälwerkzeug	52
PVDF- Industrierohre	255		
PVDF-Industrierohre	255		



Rollen zu Rohrschälwerkzeug	52	Schrumpfbänder	541
Rondellen	302	Schrumpfmuffen	38, 540
Rosetten	213	Schutzanstriche	579
Rosetten und Zylinder	213	Schutzbänder	263
Rostfreie Blindflansche	400	Schutzgas-Schweisdraht V2A	413
Rotguss Rohrnippel	251	Schutzgas-Schweisdraht V4A	413
Rotguss-Wassermesser-Flanschen	637	Schutzhülle	587
Rückflussverhinderer	663	Schutzhülle zu Dichtungsspenden	587
Rückflussverhinderer-Nippel	663	Schutzhülsen	780
Rückschlagventile	390, 390–391, 632, 698	Schutzkappen	40
Rückstaudichtungen	134	Schutzprofile	605
Rückstaudoppelverschlüsse	91, 93, 94, 95	Schutzprofile und Distanzhalter	605
Rückstau-einzelverschlüsse	93	Schutzschläuche	546
Rückstauklappen	726	Schutz- und Befestigungshülsen	643, 644
Rückstau-pumpenanlagen	88, 89	Schweisdeckel	285
<b>S</b>		Schweisselektroden	414
Säcke	53	Schweissmittel	558
Sani-Sparblock	533	Schweisreduktionen	277–280, 279
SANI Sparblock	533	Schweiss-Rohrkappen	284
Sanitär O-Ring Sortimente	589	Schweissspiegel	60, 60–61
Sattelstücke	720–721	Schweissspiegel, abgewinkelt	61
Sattelstücke 45°	721	Schweiss-T-Stücke	282–283
Sattelstücke 90°	720–721	Schweiss-T-Stücke	283
Sattelstützen	281	Sechskant-Doppelnippel	378
Saugkörbe	616	Sechskant-Holzschrauben	480
Saug- und Druckkupplungen	615	Sechskant-Kappen	380
Schachtfutter	47	Sechskant-Langmuttern 3 d	478
Schallschutzdübel	482	Sechskant-Langmuttern A2 3 d	424, 479
Schallschutzmatten	50, 559, 560	Sechskant-Langmuttern A4 3 d	424, 479
Schallschutzmatten elfonic	50, 559, 560	Sechskant-Muttern	386
Schallschutzüberzüge	133	Sechskantmuttern 0,8 d	308
Schallschutz-Überzüge	133	Sechskantmuttern A2 0,8 d	409
Schalltrenner	526	Sechskantmuttern A4 0,8 d	410
Schalungselemente	533–534, 534	Sechskant Muttern rostfrei	386
Schalungsknie	719	Sechskant-Reduziernippel	378–379
Schalungsschoner	535	Sechskantschrauben	511, 523
Schälwerkzeuge	52	Sechskantschrauben 8.8	306
Schiebenippel	716	Sechskantschrauben A2	402, 406
Schiebeösen	522–523	Sechskantschrauben A4	404, 408
Schlauchbeschwerer	664	Sechskantschrauben mit Muttern	523
Schlauchbriden	623–624, 730	Sechskant-Stopfen	379
Schlauchbridenbänder	730	Segmentbogen	718
Schlauchbridenköpfe	730	Seidenisoliertpolster	541
Schläuche	543, 670–671	Selbstklebesockel	525
Schlauchkupplungen	656	Selbstklebesockel SAPI SELCO BAS	525
Schlauchnippel	386, 659	Selbstlernende-Warmwasser-Zirkulationspumpen	627
Schlauchraccords	619, 620	Selbstlernendewarmwasserzirkulationspumpen	627
Schlauch-Raccords	619, 620	Sensorkabel	628
Schlauchrohre	658	Setzwerkzeug	743
Schlauchstrecker	657	Setzwerkzeuge	744
Schlauchverbinder	620	Sicherungsschellen	617
Schlitzbandeisen	523	Siebringe	142
Schlitzgitter	733, 734	Siederohrbogen	271
Schlitzroste	120	Siederohre grau grundiert RAL 7012	229, 337
Schlitzschieber	733	Siederohre kältebeschichtet	233, 337
Schlüssel	653	Siederohre rohschwarz	228, 232, 335
Schmiedeiserne Muffen	266, 267	Siederohre rotbraun grundiert	230, 336
Schmiermittel	366	Sifon-Anschlusswinkel	217
Schmutzeimer	121, 149	Sifon-Anschlusswinkel PE	217
Schmutzfänger	391	Silikon	755–759
Schmutzwasserhebeanlagen	87, 88	Silikonarmaturenfette	589
Schnappmuffen	31, 32	Silikon-Armaturenfette	589
Schnellkupplungen	621	Simi-Montage	641
Schnellverschlüsse	507	Simi-Montagen	641
Schnittkantenschutz	79	Simi-Verbindungseisen	641
Schrägfilter	664	Siphonanschlüsse	46
Schrägfilter Polyamid	664	Siphonanschlussmuffen	44
Schrägsitzventile	705–706	Siphonanschlussswinkel	43
Schraubördel	36	Siphons Guss	75
Schrauben	221–222, 509, 511	SK Doppelventile	646
Schrauben und Muttern	509	SK Eck-Absperrventile	646
Schraubenzieher	624	SORMAT	738–743
		SORMAT ITH-P Polyester	750



SORMAT ITH-Ve Vinylester	752	
Spachtelmasse	223, 759	
Spangen	501	
Spannzangen	330	
Spannplattenschrauben mit Senkkopf verzinkt TX	484	
Sparblock	533	
Spezialbandagen	594	
Spezialreiniger	578, 595	
Spezial-Silikon für Naturstein und Verglasungen	757	
Spindelverlängerungen	695	
Spiralfalzrohre	713	
Spitzenden	92	
Spray	490	
Sprinkleradapter	356	
Srahlregler	658	
Stabelektroden	414	
Stablehren	644	
Stahlrohre	372–374	
Stahlrohre feuerverzinkt	230, 336	
Standard-Abdeckungen	131	
Standardrohrschellen	454	
Standard-Rohrschellen	454	
Standboiler	772	
Statikmischdüsen	763	
Stechahlen	558	
Steckmuffen	33	
Steckschlüsselsätze	653	
Stegroste	119, 120, 148, 148–149	
Stegroste Heelsafe	119, 148	
Steuergeräte	601, 602	
Stockschrauben	489, 489–490	
Stopfen	379, 678–679	
Stopfen Messing	678	
Strahlregler	658	
Strahlrohre	658	
Stützen	725, 725–726	
Stützen	506	
Stützen 45°	725	
Stützen EB 90°	725	
Stützringe	83–85, 329	
Stütz- und Haltegriff-Elemente	204	
Systeminneneckwinkel	155	
System-Inneneckwinkel	155	
Systemschienen	152	
Systemschienenklammern	155	
Systemschienen-Klammern	155	
Systemständer	153	
Systemtrenner	707	
Systemtrenner BA	707	
Systemwinkel	156	
<b>T</b>		
T-Abzweigset	603	
T-Abzweig-Set	603	
Temperaturbeständiger Silikon	758	
Temperatursteller	601	
Terrassenabläufe	98	
Terrassenbausätze	143	
Tesnit-Dichtungen	585, 636	
Thermostate	601, 602	
T-Kupplungen	263	
T-Lehren	644	
Trägerklemmen	515	
Trägerklemmen TK	515	
Trennstreifen	152	
Trichter	532	
Trinkwasserdichtungen	616	
Trinkwasser-Dichtungen	616	
Tropfwasserrinnen	530, 531	
T-Stücke	282, 358, 359, 384, 395, 666, 722, 782	
T-Stücke mit Riefen	358	
T-Stücke rostfrei	384, 395	
Türlüftungen	736	
<b>U</b>		
Universal-Baustopfen		45
Universal-Montageklebstoffe auf Hybridbasis		760
Universalmuttern		514
Universalmuttern UT		514
Universalrohrbriden		518
Universal-Rohrbriden		518
Universalrohrschellen		465
Universal Rohrschellen		442, 465
Universal Service Schlüssel		653
Universal-Siphon		45
Universeller Bau- und Sanitär-Silikon		755
Universeller Bau- und Sanitär-Silikon mit speziellen Farbtönen		757
Unterlagscheiben		309, 511
Unterlagscheiben A2		410
Unterlagscheiben A4		411
Unterlagsscheiben		511
Unterteile		504
UP-Absperrventile		208
Urinal-Anschlusswinkel		42
Urinalelemente		181–183, 185–186
Urinal-Elemente		181–187, 187
Urinoir-Elemente		184
<b>Ü</b>		
Übergang		782
Übergänge		472
Übergangsbriden		80–84
Übergangsmuffen		49
Übergangsnippel		48
Übergangsringe Guss		76
Übergangsstücke		614, 636, 782
Übergangsverbindungen KONFIX		78
Übergangsverbindungen KONFIX-MULTI		78
Übergangsverschraubungen		78
Überwurfmutter		685, 780
Überwurfmutter Messing		685
<b>V</b>		
Varioperl		650
Varioplate		499
Ventilationseinsätze		732
Ventilationsklappen		733
Ventile		698, 701
Ventilkupplungen		656
Verankerungsklemmen		513
Verankerungsklemmen TK		513
Verbindungsgarnitur		604
Verbindungsgarnituren		604, 606
Verbindungsmuffen		256
Verbindungsmuffen KSTM GF		256
Verbindungsnippel		781
Verbindungsset		603
Verbindungsstücke		509
Verlängerungen		133, 141, 143, 688
Verlängerungsstücke		97, 101, 107, 117, 125, 146
Verschlussdeckel		29
Verschlussdeckel Guss		75
Verschlüsse		330
Verschlüsse einzeln		330
Verschlusskappen		34
Verschlusszapfen Guss		75
Verschraubungen		33–35, 382–383, 632, 635, 668, 681, 682, 683
Verschraubungen rostfrei		382–383
Verschraubungsnippel		781, 782
Verzinkte Losflansche		397
Vierlochgrundplatten		468, 470
Vierloch-Grundplatten		468, 470
Vorschweissbördel		396
Vorschweissbördel rostfrei		396
Vorschweissbunde		38
Vorschweissflansche		291, 291–294, 292–293, 399, 400
Vorschweissflansche rostfrei		399, 400

**W**

Wabengewebe	101, 107
Wandbidet-Elemente	197–198
Wandeinbauschränke	699–700
Wandklosett-Bogen	215–216
Wandklosett-Bogen PE	216
Wandklosett-Bogen PE, 90°	215–217
Wand-WC-Doppelbogen	40
Wand-WC-Elemente	157–159, 162, 164–168, 170
Wand-WC-Muffen	41
Wärmedämmungen	775
Warmwasser Wärmepumpe	770–771
Warmwasser-Zirkulationsenergiesparpumpen	625–626
Warmwasserzirkulationspumpen	625–626, 627–628
Warmwasser-Zirkulationspumpen	625, 626, 627–628
Waschmaschinenelemente	196
Waschmaschinen-Elemente	196
Waschmaschinenet	659
Wasch-/Spülmaschinen Set	659
Waschtischelemente	172, 175–179
Waschtisch-Elemente	172–179, 173–174
Wassermesser-Bogen	637
Wassermesserdichtungen	588
Wassermesser-Flansche	637
Wasser-Reinigungspistole	618
Wasserstrecke-Kompakteinheiten	210
Wasserzählerstrecke-Kompakteinheiten	209, 211
WC-Sitze	654–655
Wellrohre	257
Wellrohre Flex PP	257
Wellrohre Flex PPW	257
Wellrohr-Sortimentskoffer	785
Wellrohr-Starterset	786
Wetterschutzgitter	733
Wickelbandagen	543
Winkel	23
Winkel 45°	22, 385
Winkel 88,5°	21
Winkel 90°	383–384, 385
Winkel rostfrei	383–384
Winkelverschraubungen	681, 682
WK-Stablehre	643
WK-T-Lehre	643
WK-T-Stablehre	643

**X**

X-Abzweigungen	603
----------------	-----

**Y**

Y-Abzweigstücke	660
-----------------	-----

**Z**

Zähler	634–635
Zemente	749
Zentrierhilfe	366
Zentrierhilfen	366
Zirkulationspumpen	630–631, 631
Zirkulations-Regulierventile	701–702, 704
Zubehör-Set	188
Zubehörsets	188
Zuschnitte	51, 560
Zuschnitte elfonic	51, 560
Zweilochgrundplatten	420, 421, 466–467, 467, 468, 470, 471, 472, 473
Zweiloch-Grundplatten	420, 421, 466–467, 467–468, 471, 472, 473
Zweiloch-Grundplatten "Mini"	470
Zwischenstücke	635
Zwischenventile	663
Zylinderschrauben	527





## A

Accessoire de centrage	366
Accessoires en coffret, pour tube cannelé	785
Adaptateur	356, 472
Adaptateur à bride	365
Adaptateur en plastique	526
Adaptateur pour sprinklers	356
Adhésif	760
Adhésifs set	761
Aérateur	46
Anneau brisé de rechange	262
Anneau de maintien	122, 149
Anneau de support en fonte, séparément	63
Anneau d'étanchéité	121, 537, 616, 632
Appareil d'électrosoudage ESG3	59
Armoire murale encastrée	699–700
Assortiment de joints O-Ring	589
Assortiment de joints pour raccords	587
Assortiment de joints pour vis de rappel	587
Autocollant d'identification	607
Avaloir	114–115, 145
Axe porte-galet à visser	52

## B

Bac à nourrice	530, 531
Bague de compensation en fonte	76
Bague de renforcement	83–85, 329
Bandage à enrouler	543
Bandage spécial	594
Bande	579, 580
Bande adhésive	583
Bande adhésive en aluminium	606
Bande adhésive isolante en caoutchouc	579
Bande adhésive PVC	581, 582, 729
Bande adhésive synthétique	557, 564
Bande de garniture en PE	466
Bande d'enrobage anticorrosion	539
Bande DENSIT-AL	540
Bande de protection	263
Bande de protection DENSOPLAST	540
Bande de séparation	152
Bande en aluminium	729
Bande GYSKO	539
Bande isolante	541, 542
Bande isolante pour électricité	584
Bande isolante PVC	584
Bande perforée	522
Bande pour colliers de serrage de tubes	730
Bande rétractable à froid	729
Bande thermorétractable	541
Barrette LED pour caniveau	135, 136
Barrette pour Simi-montage	641
Bobine de filasse	590
Boîtier de câblage	628
Boîtier de raccordement et de liaison	602
Bonde	698
Bonde pour fontaine	698
Bouchon	662, 678–679
Bouchon à six pans	379
Bouchon de protection	41
Bouchon de protection universel	45
Bouchon d'essai	643, 644
Bouchon d'extrémité	730
Bouchon en fonte	75
Bouchon en laiton	645
Boulon à tête six-pans	523
Bourre	541
Bout lisse	92
Bride	365
Bride à souder	291, 291–294, 399, 400
Bride combinée avec tampon	520–521
Bride de collage	101, 107, 125
Bride de fixation	519

Bride de fixation de tubes	517
Bride filetée	300–301, 401
Bride libre	298–299, 397, 397–398
Bride libre en PP	39
Bride plate	286–289, 287, 398–399
Bride pleine	295–297, 400–401
Bride pour compteur d'eau	637
Bride pour tube	516, 518
Bride serre-câble	524, 607
Bride universelle	518
Brise-jet	648, 649, 650–651, 658
Brise-jet LED	652–653
Brise-jet, modèle à intégrer	652
Brise-jet Varioperl	650
Buse mélangeuse	763

## C

Câble de capteur	628
Câble de soudage de rechange	56
Cache Scada	136, 137
Cache standard	131
Caisson de réservation KANI	533
Caisson de réservation SANI	533
Caméra d'inspection	55
Caniveau de douche	131
Caniveau de douche DN 50	128
Caniveau de douche "LINEARIS" compact	127
Caniveau de douche mural, accessoires	136–137
Cape de fermeture en PE	34
Capsule de mesure KOAX	212
Capuchon	614, 679–680
Capuchon à six pans	380
Capuchon de protection	40
Capuchon de terminaison	361, 362
Capuchon de tube	395
Capuchon terminal en PE	30
Chauffe-eau avec pompe à chaleur	770–771
Chauffe-eau électrique à encastrer	778
Chauffe-eau électrique, au sol	772–775
Chauffe-eau électrique de dimensions réduites	777
Chauffe-eau électrique mural	777
Chauffe-eau électrique vertical	776
Chiffons de nettoyage	595
Ciment	749
Circulateur	630–631
Circulateur d'eau chaude à faible consommation d'énergie	625–626
Circulateur d'eau chaude avec auto-apprentissage	627
Circulateur pour eau chaude	625, 626, 627–628
Clapet anti-retour	93
Clapet antiretour	726
Clapet anti-retour simple	93
Clapet d'aération	733
Clapet de réglage	727
Clavette pour rail	155
Clé	653
Clé de montage	214, 655
Clé de service universelle	653
Clé pour raccords	616
Clip	501, 558
Coffre en tôle, vide	60
Coffret pour miroir à souder	61
Colle	578, 605
Colle de montage	762
Colle de montage universelle à base hybride	760
Collerette à souder	396
Collerette d'étanchéité	536
Collerette en PE	34
Collerette lisse	299
Collet à souder en PE	38
Collier à griffes pour fonte d'écoulement	77
Collier à isolation thermique	449–451
Collier clip	520
Collier "clip", pour fixation de tube	437–438





Collier Combi	462, 465	Disconnecteur BA	707
Collier de dalle	493–497, 500, 731	Disque	302
Collier de dalle "UNIVERSEL"	502–503	Distributeur de filasse	590
Collier de fixation de tubes	338, 415–418, 419, 428–436, 438–440, 441, 444–448, 452–453, 455–458, 460–461, 464, 491–492, 521	Distributeur de filasse "Hanfi"	590
Collier de fixation de tube "UNIVERSEL"	503	Distributeur de joints, avec contenu	587
Collier de fixation pour tube en PE	419, 441, 462, 463	Double clapet anti-retour	91, 93, 94, 95
Collier de fixation pour tube en PS	463	Double coude en fonte	69, 72
Collier de prise	364	Douille à collerette	411
Collier de raccordement	80–84	Douille de couplage pour tuyaux	620
Collier de serrage	617	Douille de protection	780
Collier de serrage pour tuyaux	623–624, 730	Douille de protection et de fixation	643, 644
Collier double	459	Douille de réduction	472
Collier d'union pour fonte d'écoulement	76–77	<b>E</b>	
Collier-pince	784	Écrou	509, 510, 527
Collier point fixe	443	Écrou de réduction	511
Collier pour tuyau de ventilation	728	Écrou de serrage	685, 780
Collier standard	454	Écrou double	510
Collier universel	442, 465	Écrou pour profils SLICK	515
Compteur pour eau froide	634–635	Écrou six pans	386
Console	508, 531	Écrou six pans 0,8 d	308
Contre-écrou	680	Écrou six pans A2 0,8 d	409
Coque isolante en PIR pour tubes	551	Écrou six pans A4 0,8 d	410
Corps de base de caniveau mural Scada	135	Écrou six pans long 3 d	478
Corps de chauffe électrique	768–769	Écrou six pans long A2 3 d	424, 479
Couche de protection	579	Écrou six pans long A4 3 d	424, 479
Coude	271, 272–274, 357, 717	Écrou universel UT	514
Coude 15° en PE, segmenté	20	Électrode	414
Coude 30° en PE, segmenté	20	Élément de base	100, 101, 106, 107, 124
Coude 45°	355, 385	Élément de coffrage	533–534
Coude 45° d'isolation en PIR	556	Élément de coffrage EASY-BOX	534
Coude 45° en PVC	550	Élément de coffrage P-Box	534
Coude 90°	353, 354, 383–384, 385, 392–393, 547, 718	Élément de construction pour lavabo double	171
Coude 90° d'isolation en PIR	554	Élément de douche	190–195
Coude 90° en PVC	549	Élément de fixation	207
Coude à souder	275	Élément de prolongation	205
Coude de coffrage	719	Élément de terminaison	154
Coude de raccordement en fonte	69	Élément de vidoir	199
Coude de réduction	357	Élément insonorisant	526
Coude double en PE, 90°, pour WC suspendu	40	Élément pour batterie de bain et de douche	200–201
Coude en fonte	68	Élément pour bidet suspendu	197–198
Coude en PE	23	Élément pour lavabos	172–179
Coude en PE 45°	22	Élément pour machine à laver	196
Coude en PE 88.5°	21	Élément pour poignée d'appui	204
Coude en PE 90°	19, 21	Élément pour urinoir	181–187
Coude en PE, 90°, pour siphons	43	Élément pour WC d'angle suspendu	160
Coude en PE, 90°, pour urinoirs	42	Élément pour WC suspendu	157–159, 162, 164–168, 170
Coude en PE, 90°, pour WC suspendu	40, 215–217	Élément rehausseur	141
Coude en PE 180°	22	Embout de terminaison	506, 621
Coude fileté 90°	385	Embout LHG	666
Coude pour compteur d'eau	637	Embranchement 45°	722–723
Coude pour tubes gaz	275–276	Embranchement 90° combiné en fonte	67
Coude pour tube vapeur	276	Embranchement coudé en PE 88.5°	29
Coude segmenté	718	Embranchement double en fonte	72, 73
Coudes pour tubes bouilleurs	271	Embranchement en fonte	70–71
Coupe-tube	54, 784	Embranchement en fonte pour écoulement de WC	66
Coupe-tube automatique PL	54	Embranchement en PE 45°	23
Couronne perforée	142	Embranchement en PE 88.5°	25
Couvercle	724	Embranchement équerre	73–74
Couvercle bombé à souder	285	Embranchement sphérique en PE, 88.5°	28
Couvercle de fermeture en fonte	75	Embranchement Y en PE, 60°	26
Couvercle design	132	Entonnoir	532
Couvercle en PE	29	Entonnoir en PE	532
Crapaudine	142	Épurateur à tamis	391
Crépine	616	Équerre de fixation	155, 604
Crochet de fixation	515	Équerre de raccordement en PE, pour siphons	217
Croix à sautoir	643	Équerre pour Simi-montage	641
<b>D</b>		Équerre système	156
Demi-manchon	375	Équerre système intérieure	155
Demi-manchon à souder	267	Étiquette adhésive d'identification	607
Dérivation en X	603	Étrier	497
Dérivation en Y	660	Étrier de montage	535
		Évent	723

**F**

Fermeture rapide	507
Fermeture seule	330
Feuille de PVC dur	559
Filasse de lin	589
Fil de fer	560, 561
Fil de soudage sous flux gazeux V2A	413
Fil de soudage sous flux gazeux V4A	413
Fil d'étanchéité	591
Filtre oblique en polyamide	664
Flexible de douche	654
Fond bombé	284–285
Fond bombé à souder	284

**G**

Gabarit	644
Gabarit en T	644
Gabarit en T WK	643
Gabarit WK	643
Gaine en PE pour câble électrique	256
Galet	52
Garniture de raccordement et de liaison	604
Garniture en caoutchouc	522
Garniture intérieure	420, 466
Goujon d'ancrage	738–740
Goujon d'ancrage A4	742
Goujon d'ancrage avec grande rondelle	483
Gouttière Clip	529
Graisse de silicone pour robinetterie	589
Grille à fentes	120, 733, 733–734
Grille à fentes Heelsafe	119, 148
Grille à fentes transversales	120, 149
Grille caillebotis	119, 148
Grille d'aération pour portes	736
Grille d'écoulement décorative	130
Grille de protection contre les intempéries	733
Grille d'évacuation	735
Grille de ventilation	735
Guide insonorisant pour tube	449

**H**

Housse de protection	587
Huile à souder	413

**I**

Insert	684
Isolation thermique	775

**J**

Jeu d'accessoires	188
Jeu de clés à douilles	653
Joint	94, 353, 383, 621, 644, 668–669
Joint à lèvres en caoutchouc	44
Joint antireflux	134
Joint d'étanchéité à lèvres	143
Joint en caoutchouc	42, 648
Joint en cuir	585
Joint KD	611
Joint plat	39, 588, 783–784
Joint plat pour brides	305, 593
Joint pour brides	302–304, 412
Joint pour compteur d'eau	588
Joint pour eau potable	616
Joint pour raccords	585, 586
Joint pour vis de rappel	588
Joint Tesnit	585, 636

**K**

Kit de fixation	64–65
Kit de montage	156, 169, 180, 205, 206
Kit d'entrée de calorifuge	606
Kit de raccordement	602, 603
Kit pour machine à laver	659

**L**

Lame de rechange	52, 53, 59
Lame de scie circulaire diamantée	79
Lance	658
Lance d'arrosage	618–619
Liste à fentes en acier plat	523
LOCTITE	591
Lubrifiant	366
Lubrifiant pour manchons longs et manchons à emboîter	51
Lunette de WC	654–655

**M**

Mamelon	234–239, 240–248, 251, 686, 715
Mamelon à souder	239, 270, 376
Mamelon d'adaptation	48, 356
Mamelon de réduction	675
Mamelon double	376, 662, 676, 678, 689, 690, 781, 782
Mamelon double à six pans	378
Mamelon fileté	375, 781, 782
Mamelon fileté en PE	37
Mamelon fileté long	250, 688
Mamelon long	478
Mamelon réduit à six pans	378–379
Manchette thermorétractable	540
Manchon	92, 268, 375, 421, 471, 473, 677, 715, 726
Manchon 45°	725
Manchon à emboîter en PE	31, 32–33, 33
Manchon à souder	266
Manchon à souder long	267
Manchon coulissant	716
Manchon d'adaptation	49
Manchon de couplage	263
Manchon de dilatation à emboîter en PE	32
Manchon de raccordement KSTM GF	256
Manchon de réparation GIMI	594
Manchon double en PE	258
Manchon EB 90°	725
Manchon électrosoudable en PE	30
Manchon en PE pour siphons	44
Manchon en PE pour WC au sol	41, 42
Manchon en PE pour WC suspendu	41
Manchon fileté en PE	36
Manchon isolant KD	611
Manchon réduit	380, 674
Manchon rétractable en PE	38
Manchon tube vapeur	266
Manomètre	708–709
Manomètre avec glycérine	710
Manomètre de contrôle	710
Mastic	759
Mastic acrylique à spatuler	759
Mastic de jointoyage à base hybride	760
Mastic d'étanchéité malléable	596
Mastic universel pour construction et sanitaire, avec teintes spéciales	757
Miroir à souder	60
Miroir à souder, coudé	61
Module	213
Montant pour système	153
Mortier	223
Mortier d'injection	750–752
Moteur	633
Moteur de rechange	629–630
Multistop	102, 108, 125

**N**

Naissance	138, 139, 140, 530
Natte d'isolation acoustique elfonic	50, 559, 560
Natte elfonic en coupons	51, 560
Nettoyant	763
Nettoyant spécial	578, 595

**O**

Oeillet	522–523
---------	---------



Outil à bride	784	Profilé CK	505
Outil à sertir à accu	785	Profilé d'angle 45°/90°	161
Outil de pose	743, 744	Profilé de protection et de distance	605
Outil de rabotage pour tubes Spider	52	Profilé double CD	505
<b>P</b>		Profilé en C	526
Panier à boues	121, 149	Protection de coffrage	535
Panneau	220–221	Protection pour pièces coupées	79
Panneau d'isolation	589	<b>R</b>	
Pare-gravier	147	Rabot à tubes manuel	59
Partie inférieure	504	Raccord	312–328, 656, 657, 659, 660, 731
Partie supérieure	504	Raccord à clapet	656
Pâte à joints	539, 591	Raccord à clapet de retenue	663
Pâte de protection coupe-feu	577	Raccord à compression	665
Pâte de réparation époxy malléable	761	Raccord AUTO-FLARE®	262
Pâte d'étanchéité pour filetages	591, 592	Raccord aux chambres	47
Pièce avec ouverture de nettoyage PE 88.5°	27	Raccord d'ancrage en fonte	62
Pièce d'adaptation	614, 636, 782	Raccord d'écoulement	664
Pièce de dérivation en T	642	Raccord double	658
Pièce de nettoyage en fonte 90°	66	Raccord double à compression	665
Pièce de nettoyage PE 45°	26	Raccordement PE Flex	219
Pièce de raccordement	509	Raccord en T	263
Pièce de raccordement KONFIX	78	Raccord fileté	382–383, 632, 635, 668, 681, 682, 683
Pièce de raccordement KONFIX-MULTI	78	Raccord fileté coudé	681, 682
Pièce de réduction	359, 360, 662, 689, 690, 783	Raccord fileté en PE	33, 33–35
Pièce de siphon	121	Raccord fileté terminal en PE	34, 35
Pièce d'isolation à brides KD	612	Raccord filtre	662
Pièce d'isolation en T en PIR	556	Raccord fixe	613–614
Pièce en T	358, 359, 384, 395, 666, 722, 782	Raccord pour aspiration et pression	615
Pièce en T en PVC	550	Raccord pour siphons	46
Pièce en T réduite	360, 361	Raccord pour tubes	350–351, 783
Pièce filetée	683	Raccord pour tuyau	619, 620
Pièce intermédiaire	635	Raccord pour tuyaux	386, 656–657, 658, 659
Pièce interne	648	Raccord rapide avec douille	620
Pièces de rechange	665	Raccord rapide avec filetage femelle	621
Pieds	497–498, 500–501	Raccord rapide avec filetage mâle	621
Pieds de support	206	Raccord réduit	362
Pince à cintrer	527	Raccord tournant	618
Pince d'ancrage TK	513	Racloir à peinture	59
Pince de serrage	330	Racofix 2000	749
Pince DIN	513	Radiateur de salle de bains	766–767
Pince pour supports TK	515	Rail de montage en barres de 2 m	526
Piquage 45°	721	Rail pour système porteur	152
Piquage 90°	720–721	Rainureuse manuelle	53
Pistolet à mastic	762	Rallonge	97, 101, 107, 117, 125, 133, 141, 143, 146
Pistolet de nettoyage hydraulique	618	Rallonge de robinet	667–668
Plaque de base	421, 466, 467, 469, 473, 506, 507	Rallonge de tige	695
Plaque de base GP	470	Rallonge filetée	688
Plaque de base Piccolo	469	Rallonge pour poignée	727
Plaque de fixation	605	Recouvrement insonorisant	133
Plaque de fixation à 2 trous	420, 421, 466–467, 467–468, 471, 472, 473	Réduction	394, 661, 719–720
Plaque de fixation à 2 trous "Mini"	470	Réduction à souder	277–280
Plaque de fixation à 4 trous	468, 470	Réduction en fonte	74
Plaque de montage	188–189	Réduction en PE	15–17, 218
Plaque de raccordement de robinetterie	180, 202, 211	Régulateur de mise hors gel	602
Plaque de recouvrement	163	Régulateur de température	601
Plaque de robinetterie universelle	202–203	Rehausse	94, 102, 103, 108, 109, 118, 147
Plaquette de fixation	526	Rehausse LINEARIS Comfort pour caniveau de douche	126
Poids pour tuyau de vidange	664	Rehausse pour sol fini mince	104, 110, 111
Poignée	696	Réservation normalisée	535
Poinçon	558	Rivet en plastique	558
Point fixe, point coulissant	338	Robinet à bec combiné	647
Pommeau de douche	654	Robinet à bille	388–389, 691, 694, 695, 696, 697
Pommeau de douche lumineux LED	654	Robinet à bille à 3 voies	692–693
Pompe à fût	712	Robinet à bille de vidange pour chaudière	692
Pompe d'évacuation anti-retour	88, 89	Robinet à bille LONG NECK	691
Poste d'électrosoudage	56	Robinet à bille pour gaz	695
Produit de nettoyage	414	Robinet d'arrêt à encastrer	208
Produit de nettoyage M	595	Robinet d'arrêt équerre SK	646
Produit de soudage à froid	558	Robinet de distribution	663
Profil d'ancrage AB 60	514	Robinet de fût	711
Profil d'ancrage DB 60	514	Robinet de jardin	666
Profilé C	505	Robinet de jardin "Frosti"	699



Robinet de réglage à double sortie à l'équerre	646	Tige filetée 4.6, longueur 2 m	476
Robinet de réglage combiné	647	Tige filetée A2	422, 423, 477, 478
Robinet de réglage équerre	646	Tige filetée A4	423, 477, 478
Robinet de vidange pour fût	711	Tissu en nid d'abeilles	101, 107
Robinet incendie	615	Tournevis	624
Robinet intercalaire	663	Traverses	187
Robinet pour lave-vaisselle	663	Tube avec apprêt brun-rouge	226, 332
Rondelle	309, 511	Tube avec apprêt gris RAL 7012	226, 333
Rondelle A2	410	Tube avec revêtement pour le Froid	233, 334
Rondelle A4	411	Tube bouilleur avec apprêt brun-rouge	230, 336
Rondelle de carrosserie	527	Tube bouilleur avec apprêt gris RAL 7012	229, 337
Rosace de recouvrement	213	Tube bouilleur avec revêtement pour le Froid	233, 337
Rosace et cylindre	213	Tube bouilleur noir brut	228, 232, 335
Rotor de pompe	628, 632	Tube cannelé inox	779-780
Rouleau	575	Tube de protection	546
Ruban adhésif en fibre de verre	607	Tube de ventilation	736
Ruban chauffant	599, 605	Tube d'installation flexible	256
Ruban d'étanchéité pour filetage PTFE	592	Tube d'isolation	543, 545-547, 546, 563-564, 567-572, 574
Ruban pour chéneaux	604	Tube en acier	372-374
Ruban pour manchettes terminales	557	Tube en acier zingué au feu	230, 336
<b>S</b>		Tube en alu	713
Sac	53	Tube en aluminium	257
Scie coupe-tube électronique	79	Tube en cuivre	259-260, 647
Selle de branchement	281	Tube en PP pour l'industrie	254
Set de base pour tube ondulé	786	Tube en PVC	253-254
Set de dérivation en T	603	Tube en PVDF pour usage industriel	255
Set de raccordement	604, 606, 656, 659	Tube fileté	422, 474, 475, 661
Set en mallette	761	Tube flexible	261
Set pour construction de terrasses	143	Tube flexible blindé	670-672
Silicone	755-759	Tube flexible en kit	261
Silicone anti-feu	758-759	Tube isolant en PVC	257
Silicone pour pierre naturelle et vitrages	757	Tube noir brut	226, 231, 332
Silicone Premium	756	Tube noir brut avec revêtement synthétique jaune	228, 334
Silicone thermorésistant	758	Tube ondulé flexible en PP	257
Silicone universel pour construction et sanitaire	755	Tube ondulé flexible PPW	257
Siphon de cave	96, 97	Tube pharmaceutique en cuivre	260
Siphon de cave universel	96	Tube taraudé	422, 474
Siphon de douche	133	Tube vapeur	231, 338
Siphon de sol "Ponto Plus"	134	Tube zingué	227, 231, 334
Siphon de sol "Pronto"	134	Tube zingué avec revêtement synthétique jaune	227, 333
Siphon de terrasse	98	Tube zingué avec revêtement synthétique rouge	227, 333
Siphon en fonte	75	Tubulure à souder	269
Siphon universel en PE	45	Tubulure de montage	140
Socle autocollant SAPI SELCO BAS	525	Tubulure de raccordement en fonte	66
SORMAT ITH-P Polyester	750	Tubulure de raccordement en PE	531
SORMAT ITH-Ve Vinylester	752	Tuyau d'arrosage	622
Soupape de retenue	391, 632, 698	Tuyau d'écoulement en fonte	62
Spray	490	Tuyau d'écoulement en PE	14
Spray détecteur de fuites	594	Tuyau de protection de câbles PE	258
Station de relevage pour eaux usées	87, 88	Tuyau de protection en PE	50, 558, 559, 728
Station pour eaux usées	87	Tuyau de ventilation en aluminium	714
Support	169, 506	Tuyau de vidange	673
Support de tube FAWA, en PVC	535	Tuyau flexible	714
Support pour fixation de tuyau	219	Tuyau flexible en alu	714
Support pour tuyau	528-529	Tuyau isolant	576
<b>T</b>		Tuyau pour eau, haute pression	622
Tamis à cheveux	102, 108, 125	Tuyau "tout métal"	672
Tamis plat	142	Tuyaux spiralés agrafés	713
Tampon	481, 745	<b>U</b>	
Tampon à chasser	744	Unité anti-retour automatique pour matières fécales	90, 91
Tampon à espace creux	153	Unité compacte pour compteur d'eau	209, 211
Tampon isophonique	482	Unité compacte pour prise d'eau	210
Tampon long	746	Unité de commande	601
Tampon Montafix	512	Unité de montage encastré	638-640
Tampon pour isolation	748	Unité de ventilation	732
Tampon universel	747	<b>V</b>	
T à souder	282-283	Vanne à papillon ovale	365
Terminaison	606	Vanne à siège oblique	705-706
Tête de collier de serrage	730	Vanne d'arrêt	390
Thermostat	601, 602	Vanne d'arrêt à bille	632
Tige filetée 4.6, longueur 1 m	476	Vanne d'arrêt à guillotiné	728



Vanne d'arrêt à manchons	390
Vanne d'arrêt P à glissière	691
Vanne d'arrêt SKHSTR-transfer	389
Vanne de régulation	703
Vanne de régulation de circulation	701–702, 704
Vanne double SK	646
Varioplate	499
Vis	511
Vis à béton	488–489
Vis à bois à tête 6 pans	480
Vis à bois DA à tête 6 pans	481
Vis à double filetage	489–490
Vis à double filetage Montafix	512
Vis à tête cylindrique	527
Vis à tête six pans	511
Vis à tête six pans 8.8	306
Vis à tête six pans A2	402, 406
Vis à tête six pans A4	404, 408
Vis autoforante à tête bombée	737
Vis de charpente DA à tête fraisée	485
Vis de rappel KD	610
Vis et écrou	509
Vis pour panneaux	221–222
Vis pour panneaux agglomérés DA, tête fraisée	484
Vis pour rail de montage	487
Visseuse à magasin, à accu	222
Visseuse à magasin, électrique	222

**A**

Accessorio di fissaggio	156, 169, 180, 205, 206
Adattatore	356, 472
Adattatore per flangia	365
Adattatore per sprinkler	356
Adattatori in plastica	526
Adesivi set	761
Adesivo	760
Adesivo da montaggio	762
Adhésif	760
Aeratore	46
Allacciamento Flex PE	219
Ancoraggi a piedino	207
Ancorante chimico a iniezione	750-752
Anelli di tenuta KD	611
Anello di appoggio	83-85, 329
Anello di compensazione in ghisa	76
Anello di ritegno	122, 149
Anello di tenuta	121, 537, 616, 632
Anello di tenuta a labbro	143
Anello spaccato di ricambio	262
Armadio da incasso	699-700
Assortimento di guarnizioni	587
Assortimento di guarnizioni per bocchettoni	587
Assortimento di O-ring per impianti sanitari	589
Attrezzo per flangiatura	784
Attrezzo per rivetti	558
Avvitatore autoalimentato a batteria	222
Avvitatore elettrico autoalimentato	222
Avvolgicavo	628

**B**

Bandella forata	522
Barra filettata 4.6 da 1m	476
Barra filettata 4.6 da 2 m	476
Base autoadesiva SAPI SELCO BAS	525
Benda autocollante DENSIT-AL	540
Benda speciale	594
Bende di rivestimento anticorrosive	539
Binario per sistema	152
Boiler elettrico a pavimento	772-775
Boiler elettrico da incasso / a muro	778
Bollitore a pompa di calore	770-771
Bollitore elettrico a parete	777
Bollitore elettrico a pavimento	776
Bollitore elettrico piccolo	777
Braccialetti	784
Braccialetti combi	462, 465
Braccialetti di fissaggio	219
Braccialetti doppi	459
Braccialetti per punti fissi	443
Braccialetti per tubi PS	463
Braccialetti standard	454
Braccialetto	520
Braccialetto CLIP	437-438
Braccialetto per tubi PE	419, 441, 462, 463
Braga ad angolo in ghisa	73-74
Braga combinata 90°	67
Braga con entrata curva in PE 88.5°	29
Braga doppia in ghisa	72, 73
Braga in PE 45°	23
Braga in PE 88.5°	25
Braga semplice in ghisa	70-71
Braga WC in ghisa	66
Braghe a boccia PE 88.5°	28
Braghe multiple PE 88.5°	28
Braghe PE a Y 60°	26
Bullone d'ancoraggio	738-740
Bullone d'ancoraggio A4	742
Bullone di ancoraggio con grande rondella piana	483
Bussola a colletto	411
Bussola di protezione	780
Bussola di protezione e fissaggio	643, 644

Bussola di riduzione	472
Bussola Montafix	512

**C**

Cacciavite	624
Calotte a testa esagonale	380
Calotte da saldare	284, 285
Canale per doccia DN 50	128
Canale portante	528-529
Canaletta di supporto	529
Canaletta per doccia	131
Canaletta per doccia "LINEARIS" Compact	127
Caniveau de douche mural, accessoires	135
Cappe di chiusura PE	29
Cappe di chiusura PE complete	34, 35
Cappe PE	30
Cappe PE semplici	34
Cappuccio	679-680
Cappuccio copritubo	285, 395
Cappuccio di protezione	40
Capsula di misura KOAX	212
Cavi riscaldanti per canali di gronda	604
Cavi riscaldanti per canali Eis-Stop	599
Cavo di saldatura di ricambio	56
Cavo riscaldante	599, 605
Cavo sensore	628
Cemento rapido	749
Chiave	653
Chiave di montaggio	214, 655
Chiave di servizio universale	653
Chiave per raccordi	616
Chiusure singole	330
Clip	558
Colla	578, 605
Collante universale a base di ibrido di poliuretano	760
Collare d'appoggio in ghisa singolo	63
Collare di fissaggio	338, 415-418, 419, 428-436, 438-440, 441, 444-448, 452-453, 455-458, 460-461, 464, 491-492, 521 493-497, 500, 731
Collare di fissaggio per soletta	493-497, 500, 731
Collare di fissaggio universale	442, 465
Collare di fissaggio "UNIVERSEL"	503
Collare di presa	364
Collare di raccordo	80-84
Collare di sicurezza	617
Collare d'isolazione termica	449-451
Collare di tenuta	536
Collare fermatubi universale	518
Collare per condotte di ventilazione	728
Collare per scarichi in ghisa	77
Collare per soletta "UNIVERSALI"	502-503
Collare per tubi	516, 518
Collare per tubi di scolo in ghisa	77
Collari	420, 466
Collari d'unione per ghisa	76
Collarini da saldare	396
Collarino liscio	299
Colletti da saldare PE	38
Colletti PE	34
Contatore per acqua fredda	634-635
Controdado	680
Coperchio	724
Coperchio di chiusura in ghisa	75
Coperchi standard	131
Copertura design	132
Copriscarico Scada	136, 137
Corona forata per setacci	142
Corpo base	100, 101, 106, 107, 124
Corpo base per scolo a parete Scada	135
Croci di distribuzione	643
Curva	271, 272-274, 357, 717
Curva 45°	355
Curva 90°	353, 354, 547, 718
Curva 90° in PE per WC sospeso	215-217



Curva adattabile in ghisa	69	Elemento per orinatoi	181–187
Curva doppia in ghisa	69, 72	Elemento per risparmio casseratura	533–534
Curva in ghisa	68	Elemento per rubinetti di vasche da bagno e docce	200–201
Curva in PE 90°	19, 21	Elemento per sostegni e maniglie	204
Curva isolante in PIR 90°	554	Elemento per vasca lavapanni	199
Curva per tubo bollitore	271	Elemento per WC sospeso	157–159, 162, 164–168, 170
Curva ridotta	357	Elemento per WC sospeso ad angolo	160
Curva segmentata	718	Elemento riscaldante elettrico	768–769
Curva segmentata 15° in PE	20	Elettrodo	414
Curva segmentata 30° in PE	20	Erogatore per doccia con illuminazione a LED	654
Curve 90°	392–393	Estremità liscia	92
Curve da saldare, misure inglesi	275–276	Etichetta adesiva d'istruzione	607
Curve doppie PE per WC sospeso 90°	40	Etichette di segnalazione	607
Curve filettate 90°	385		
Curve isolanti 45°	556	<b>F</b>	
Curve isolanti 45° PVC	550	Fascetta per tubi	517
Curve isolanti 90° PVC	549	Fascetta serracavi	524, 607
Curve PE 90° con raccordo per sifoni	43	Fascetta stringitubo	623–624, 730
Curve PE 90° per orinatoi	42	Fascia isolante DENSOPLAST	540
Curve PE 180°	22	Fermatubo	664
Curve PE per WC sospeso 90°	40	Filaccia di lino	589
Curve per contatori d'acqua	637	Filo di ferro	560, 561
Custodia metallica vuota	60	Filo per saldature a gas inerte V2A	413
		Filo per saldature a gas inerte V4A	413
		Filo sigillante per raccordi filettati	591
<b>D</b>		Filtri inclinati, poliammide	664
Dadi doppi	510	Filtri per capelli	102, 108, 125
Dadi esagonali	386	Filtro	391
Dadi esagonali 0,8 d, A2	409	Filtro a cestello	616
Dadi esagonali 0,8 d, A4	410	Filtro per foglie	142
Dadi esagonali prolungati 3 d	478	Finali da saldare PE filettati esternamente	37
Dadi esagonali prolungati A2 3 d	424, 479	Finali da saldare PE filettati internamente	36
Dadi lunghi esagonali A4 3 d	424, 479	Fissaggio	501
Dadi SLICK per profili	515	Flange libere PP	39
Dadi universali UT	514	Flange per contatori d'acqua	637
Dado	509, 510, 527	Flangia	365
Dado esagonale 0,8 d	308	Flangia a collarino	291, 291–294, 399, 400
Derivazione 45°	722–723	Flangia adesiva	101, 107, 125
Derivazione a T	642	Flangia cieca	295–297, 400–401
Derivazione a X	603	Flangia filettata	300–301, 401
Derivazione per ispezioni 88.5° in PE	27	Flangia libera	298–299, 397, 397–398
Derivazioni a Y	660	Flangia piana	286–289, 287, 398–399
Detergente	414, 763	Flessibili in metallo per doccia	654
Detergente M	595	Fogli in PVC	559
Detergente speciale	578, 595	Fondo bombato	284
Dima a T	644		
Dima diritta	644	<b>G</b>	
Dima in barra	643	Ghiera	685, 780
Dima in barra tipo WK	643	Ghiera di riduzione	511
Dima per montaggio da 2 mm	526	Giunto girevole	618
Dime di congiunzione Simi	641	Gomiti PE	23
Diramazioni	275	Gomito 45°	385
Dischi ciechi	302	Gomito 45° in PE	22
Disconnettore idraulico BA	707	Gomito 90°	383–384, 385
Dispenser per filo di canapa	590	Gomito modulare	156
Dispenser per filo di canapa "Hanfi"	590	Gomito PE 88.5°	21
Dispositivo di centraggio	366	Gomito per casseforme	719
		Gomito per tubo vapore	276
<b>E</b>		Griglia	119, 120, 148, 149
Elementi di prolunga	205	Griglia a drenaggio perimetrale	120
Elementi finali	154	Griglia a fessure	733, 733–734
Elementi insonorizzanti	526	Griglia anti-pioggia	733
Elemento di fissaggio rapido	507	Griglia antitacco Heelsafe	119, 148
Elemento di giunzione	509	Griglia d'aerazione	733
Elemento di sopralzo	141	Griglia di protezione	147
Elemento isolante flangiato KD	612	Griglia di scolo design	130
Elemento normalizzato per risparmio casseratura	535	Griglia di scolo "Pronto"	134
Elemento per bidet sospeso	197–198	Griglia di scolo "Pronto Plus"	134
Elemento per casseri EASY-BOX	534	Griglia di ventilazione	735
Elemento per casseri P-Box	534	Griglie d'aerazione per porte	736
Elemento per doccia	190–195	Griglie d'evacuazione	735
Elemento per lavabo	172–179	Guaina isolante in PIR per tubi	551
Elemento per lavabo doppio	171	Guarnizione	94, 353, 383, 621, 644, 668–669
Elemento per lavatrice	196		





Guarnizione in gomma	42, 648	Mastice modellabile	596
Guarnizione per acqua potabile	616	Mensola	508, 531
Guarnizione per flange	302–304, 412	Mezzi manicotti	375
Guarnizione piana	39, 588, 783–784	Miscelatore	648, 649, 650–651
Guarnizioni a labbro	44	Miscelatore statico	763
Guarnizioni antiriflusso	134	Miscelatore Varioperl	650
Guarnizioni in cuoio	585	Modulo	213
Guarnizioni per bocchettoni	588	Montaggio Simi	641
Guarnizioni per contatori acqua	588	Montanti	153
Guarnizioni per raccordi	585, 586	Morsetti d'ancoraggio TK	513, 515
Guarnizioni Tesnit	585, 636	Morsetti di fissaggio	515
Guida per tubo	449	Morsetto di bloccaggio per binari	155
GYSKO bende isolanti	539	Motore	633
		Motore di ricambio	629–630
		Multistop	102, 108, 125
<b>I</b>		<b>N</b>	
Imbuto	532	Nastri autocollanti in fibra di vetro	607
Imbuto in PE	532	Nastri restringibili	541
Impianti di sollevamento per acque di scarico	87, 88	Nastri retraibile a freddo	729
Impianto di pompaggio delle acque reflue	88, 89	Nastro	579, 580
Impugnatura	696	Nastro adesivo	583
Inserto	684	Nastro adesivo in alluminio	606
Involucro di protezione	587	Nastro adesivo in plastica	557, 564
Irrigatore per giardino	618–619	Nastro adesivo in PVC	581, 582, 729
Isolamento in PE per braccialetti	466	Nastro adesivo isolante in gomma	579
Isolamento termico	775	Nastro di protezione	263
		Nastro di separazione	152
<b>K</b>		Nastro di tenuta	305, 593
KANI blocchi per risparmio	533	Nastro di tenuta stagna per filetti PTFE	592
Kit di collegamento	602	Nastro in alluminio	729
Kit di fissaggio	64–65	Nastro isolante in PVC	584
Kit di raccordi	656, 659	Nastro per isolamento elettrico	584
Kit di tubi flessibili	261	Nastro per manicotto terminale	557
Kit listello luminoso LED	135, 136	Nippli con esagono	378
Kit per lavatrici e lavastoviglie	659	Nippli da saldare	239, 270, 376
Kit per terrazze	143	Nippli di raccordo doppi	658
		Nippli di riduzione	378–379
<b>L</b>		Nippli dispositivi di ritenuta	663
Lama diamantata per sega circolare	79	Nippli lunghi	478
Lama di ricambio	52, 53, 59	Nippli per collegamento filtri	662
Lastra di copertura	163	Nipplo	715
Lastra in rotolo	575	Nipplo adattatore	356
Lastre per guarnizioni	589	Nipplo di raccordo	657, 660, 781, 782
LOCTITE	591	Nipplo di riduzione	675
Lubrificante	366	Nipplo di transizione	48
Lubrificante per giunti di dilatazione e bicchieri ad innesto	51	Nipplo doppio	376, 662, 676, 678, 689, 690, 781, 782
		Nipplo filettato	375
<b>M</b>		Nipplo filettato lungo	250, 688
Manicotti da saldare	266, 267	Nipplo per tubi	234–239, 240–248, 251, 686
Manicotti da saldare corti	267	<b>O</b>	
Manicotti di raccordo KSTM GF	256	Occhielli scorrevoli	522–523
Manicotti di restringimento PE	38	Olio per saldare	413
Manicotti elettrici PE	30	<b>P</b>	
Manicotti PE con raccordo per sifoni	44	Pannello	220–221
Manicotti PE per WC a pavimento	41, 42	Pannello fonoisolante elfonic	50, 559, 560
Manicotti per tubi vapore	266	Panni per pulizia	595
Manicotti termorestringenti	540	Parte interna	648
Manicotto	92, 268, 375, 421, 471, 473, 677, 715, 726	Parte superiore	504
Manicotto 45°	725	Parti inferiori	504
Manicotto ad innesto PE	33	Pasta per filetti	591
Manicotto da saldare	269	Pasta per giunti	539
Manicotto di dilatazione in PE	32	Pasta per guarnizioni	591
Manicotto d'innesto PE	31, 32	Perno in ottone	645
Manicotto di transizione	49	Pezzi a sella	281
Manicotto doppio in PE	258	Pezzi di raccordo, KONFIX	78
Manicotto EB 45°	725	Pezzi di raccordo, KONFIX-MULTI	78
Manicotto isolante KD	611	Pezzo di raccordo in PE	531
Manicotto PE per WC sospeso	41	Pezzo di ricambio	665
Manicotto ridotto	380, 674	Pezzo d'ispezione in ghisa 90°	66
Manicotto scorrevole	716	Pezzo d'ispezione in PE 45°	26
Maniglie per doccia	654		
Manometri con glicerina	710		
Manometro	708–709		
Manometro per prova pressione	710		
Mastic	759		





Pezzo intermedio	635	Raccordo filettato in PE	36
Piastra di base	421, 466, 467, 469, 473, 506, 507	Raccordo isolante KD	610
Piastra di montaggio	188–189	Raccordo per aspirazione e pressione	615
Piedi di supporto	206	Raccordo per pozzetti	47
Piegatrici	527	Raccordo per riparazione GIMI	594
Piletta di scarico	530, 698	Raccordo per tubi	350–351, 783
Piletta di scarico per fontana	698	Raccordo portagomma	619, 620
Pinze d'ancoraggio DIN	513	Raccordo ridotto	362
Pinze di serraggio	330	Raccordo rigido	613–614
Pistola per mastice	762	Racofix 2000	749
Pistola per pulizia ad acqua	618	Ranelle A4	411
Placca di allacciamento universale	202–203	Raschiatubi Spider	52
Placca di base GP	470	Raschietto per vernici	59
Placca di fissaggio	605	Raschiatubi manuale	59
Placca per rubinetteria	180, 202, 211	Regolatori di temperatura	601
Placche di base Piccolo	469	Regolatori in acciaio	658
Placche di fissaggio	526	Rialzo per scarico	102, 103, 108, 109, 118, 147
Placche di fissaggio a 2 fori	420, 421, 466–467, 467–468, 471, 472, 473	Rialzo sottile	104, 110, 111
Placche di fissaggio a 2 fori "Mini"	470	Riduzione	359, 360, 394, 661, 662, 689, 690, 719–720, 783
Placche di fissaggio a 4 fori	468, 470	Riduzione da saldare	277–280
Point fixe, point coulissant	338	Riduzione in ghisa	74
Pompa di circolazione	630–631	Riduzione in PE	218
Pompa di circolazione a risparmio energetico per acqua calda	625–626	Riduzioni PE	15–17
Pompa di circolazione per acqua calda	625, 626, 627–628	Ritaglio elfonic	51, 560
Pompa di circolazione per acqua calda a regolazione automatica	627	Rivestimento insonorizzante	133
Pompe per fusti	712	Rivetto in plastica	558
Portarulli filettato	52	Rocchetto di filo di canapa	590
Pozzetti di scarico per cantine	96, 97	Rompigetto LED	652–653
Pozzetti di scarico universali per cantine	96	Rondella piana	309, 511
Pozzetto	114–115, 145	Rondella piana A2	410
Pozzetto di raccolta per tetti	138, 139, 140	Rondella piatta	527
Prodotto per ermeticità filetti	592	Rosetta cieca	213
Profili ad angolo 45°/90°	161	Rosone e cilindro	213
Profili d'ancoraggio AC 60	514	Rotore	628, 632
Profili d'ancoraggio C	505	Rubinetti a biglia LONG NECK	691
Profili d'ancoraggio CK	505	Rubinetti di intercettazione a squadra SK	646
Profili d'ancoraggio DC 60	514	Rubinetti di passaggio	390
Profili fessurati in acciaio	523	Rubinetti di passaggio a biglia	632
Profilo a C	526	Rubinetti di sortita combinati	647
Profilo CD doppio	505	Rubinetti doppi SK	646
Profilo superiore Set di collegamento	603	Rubinetti per caldaie a biglia	692
Programmatore	601	Rubinetti per fusti	711
Prolunga	97, 101, 107, 117, 125, 133, 141, 143, 146	Rubinetti per lavastoviglie	663
Prolunga di pistone	695	Rubinetto a sfera per fusti	711
Prolunga filettata	688	Rubinetto da giardino	666
Prolunga per impugnature	727	Rubinetto da giardino "Frosti"	699
Prolunga per rubinetti	667–668	Rubinetto d'arresto a squadra	646
Protezione casseratura	535	Rubinetto di regolazione combinato	647
Protezione del bordo grondaia-pluviale e distanziatori	605	Rullo	52
Protezione per spigoli vivi	79	<b>S</b>	
<b>R</b>		Sacchetto	53
Raccordi di scarico	664	Saldatrice elettrica	56
Raccordi doppio cono	665	Saldatrice elettrica ESG3	59
Raccordi finali	606	SANI blocchi per risparmio	533
Raccordi in acciaio per tubi flessibili d'aria compressa	620	Scaldasalviette	766–767
Raccordi PE	33–35	Scanalatrice manuale	53
Raccordi per tubi flessibili	656	Scarico per doccia	133
Raccordi per valvole	656	Scarico per terrazze	98
Raccordi portagomma	386, 659	Scatole di raccordo e congiunzione	602
Raccordi rapidi con bocchette	620	Secchio raccoglifanghi	121, 149
Raccordi rapidi con filetto esterno	621	Sedile WC	654–655
Raccordi rapidi con filetto interno	621	Sella 45°	721
Raccordo	312–328, 656, 659, 731	Sella 90°	720–721
Raccordo a gomito in PE, per sifone	217	Serie di bussole	653
Raccordo a manicotto	263	Setaccio piatto	142
Raccordo a T	263, 358, 359, 384, 395, 666, 722, 782	Seta isolante	541
Raccordo a T ridotto	360, 361	Set di accessori	188
Raccordo AUTO-FLARE®	262	Set di attraversamento	606
Raccordo a vite con anello di serraggio	665	Set di congiunzione e raccordo	604
Raccordo di transizione	614, 636, 782	Set di diramazione	603
Raccordo filettato	382–383, 632, 635, 668, 681, 682, 683	Set di raccordo	604, 606
Raccordo filettato a gomito	681, 682	Sezione superiore della canaletta "LINEARIS" Comfort	126



Sfiatatoio	723	T isolanti PIR	556
Sifone antiodore	121	Traversa	187
Sifone in ghisa	75	Troncatrice elettrica per tubi	79
Sifoni	46	tubi completamente metallici	672
Sifoni PE universali	45	Tubi corrugati passacavi elettrici	256
Sigillante per giunti a base di ibrido di poliuretano	760	Tubi di alluminio	714
Sigillante siliconico ignifugo	759	Tubi di protezione	546
Sigillante siliconico Premium	756	Tubi di rame	259-260, 647
Sigillante siliconico speciale per pietra naturale e superfici vetrate	757	Tubi di scarico	673
Sigillante tagliafuoco	577	Tubi flessibili	658
Sigillate con alta resistenza alle fiamme	758	Tubi in acciaio	658
Silicone	755-759	Tubi in alluminio	257
Silicone per rubinetti	589	Tubi isolanti	547
Silicone resistente alle temperature esterne	758	Tubi isolanti in PVC	257
Silicone universale per edilizia e sanitari	755	Tubi ondulati flessibili PP	257
Silicone universale per edilizia e sanitari in speciali tonalità	757	Tubi ondulati flessibili PPW	257
Solvente per saldatura	558	Tubi ondulati in acciaio inossidabile	779-780
SORMAT ITH-P Polyester	750	Tubi per cavi elettrici in PE	256
SORMAT ITH-Ve Vinylester	752	Tubi per l'acqua	622
Sostegno	497-498, 500-501	Tubi PP industriale	254
Specchio per saldare	60	Tubi PVDF industriale	255
Specchio per saldare ricurvo	61	Tubo a spirale	713
Spray	490	Tubo bollitore con trattamento anticondensa	233, 337
Spray rilevatore di perdite	594	Tubo bollitore grezzo nero	228, 232, 335
Squadra per angoli interni	155	Tubo bollitore grigio verniciato RAL 7012	229, 337
Squadretta di fissaggio	155, 604	Tubo bollitore rosso-marrone	230, 336
Staffa	497, 519	Tubo con trattamento anticondensa	233, 334
Staffa di montaggio	535	Tubo di acciaio	372-374
Stanghe filettate acciaio A2	422, 423, 477, 478	Tubo di acciaio zincato a fuoco	230, 336
Stanghe filettate acciaio A4	423, 477, 478	Tubo di protezione in PE	50, 558, 559, 728
Starterset per tubi corrugati	786	Tubo di raccordo in ghisa	66
Stazione per acque reflue	87	Tubo di scarico in ghisa	62
Striscia in gomma	522	Tubo di scarico in PE	14
Striscia isolante	541, 542, 543	Tubo filettato	422, 474-475, 661
Stucco	223	Tubo flessibile	261, 714
Stucco acrilico	759	Tubo flessibile armato	670-672
Stucco adesivo epossidico modellabile a mano	761	Tubo flessibile per acqua ad alta pressione	622
Supporti	94	Tubo flex in alluminio	714
Supporto	169, 506	Tubo grezzo nero con rivestimento in plastica gialla	228, 334
Supporto a collare con tassello	520-521	Tubo grigio RAL 7012	226, 333
Supporto di montaggio	140	Tubo in alluminio	713
Supporto per tubi di scolo discententi in ghisa	62	Tubo industriale in PVC	253-254
Supporto per tubi FAWA in PVC	535	Tubo in PE per protezione cavi	258
<b>T</b>		Tubo isolante	543, 545, 546, 563-564, 567-572, 574, 576
Tagliatubi	54, 784	Tubo marrone grezzo	226, 332
Tagliatubi automatico PL	54	Tubo nero grezzo	226, 231, 332
Tappi	730	Tubo per passaggio murale	736
Tappi a testa esagonale	379	Tubo per vapore	231, 338
Tappi di chiusura	662	Tubo rosso zincato con rivestimento in plastica	227, 333
Tappi di protezione	41	Tubo zincato	227, 231, 334
Tappi di protezione universali	45	Tubo zincato con rivestimento in plastica gialla	227, 333
Tappi di prova LHG	666	<b>U</b>	
Tappo	614, 678-679	Ugelli miscelatori modello da incasso	652
Tappo di chiusura in ghisa	75	Unità ad incasso	638-640
Tappo di prova	643, 644	Unità compatta per contatori d'acqua	209, 211
Tappo terminale	361, 362, 506, 621	Unità compatta per presa d'acqua	210
Tasselli per pannelli fonoassorbenti	482	Unità di ventilazione	732
Tassello	481, 745	Utensile di posa	743, 744
Tassello cilindrico con cono espansore a percussione	744	Utensile di pressatura a batteria	785
Tassello lungo	746	<b>V</b>	
Tassello multiuso	747	Valigetta con assortimento per tubi corrugati	785
Tassello per cavità	153	Valigetta per termopilastra	61
Tassello per pannelli isolanti	748	Valigetta set	761
T da saldare	282-283	Valvola a farfalla	365
Telecamera d'ispezione	55	Valvola antiriflusso automatica	90, 91
Tenditubo	657	Valvola antiriflusso doppia	91, 93, 94, 95
Termostati per temperatura ambiente	602	Valvola antiriflusso semplice	93
Termostato	601, 602	Valvola antiritorno	726
Tessuto a nido d'ape	101, 107	Valvola a saracinesca P	691
Testa per fascette stringitubo	730	Valvola a sede obliqua	705-706
Tirafondo a testa esagonale DA	481	Valvola a sfera	388-389, 691, 694, 695, 696, 697
T isolanti in PVC	550		



Valvola a sfera a 3 vie	692–693
Valvola a sfera per gas	695
Valvola d'arresto	390, 728
Valvola d'arresto ad incasso	208
Valvola d'arresto SKHSTR-transfer	389
Valvola di distribuzione	663
Valvola di regolazione	703, 727
Valvola di regolazione per circolazione	701–702, 704
Valvola di ritegno	391, 632, 698
Valvola per idranti	615
Valvole antiritorno	93
Valvole di intercettazione a squadra doppi	646
Valvole intermedie	663
Varioplate	499
Vaschetta raccogli condensa	530, 531
Vernice protettiva	579
Vite	511
Vite a doppio filetto Montafix	512
Vite a filettatura doppia	489–490
Vite a testa cilindrica	527
Vite a testa esagonale	511
Vite a testa esagonale A2	402, 406
Vite a testa esagonale A4	404, 408
Vite a testa svasata per pannelli di truciolare DA	484
Vite autopercorante a testa bombata	737
Vite da legno a testa esagonale	480
Vite esagonale 8.8	306
Vite per calcestruzzo	488–489
Vite per pannelli	221–222
Viti a testa esagonale con dado	523
Viti di montaggio per guide Multi-Monti	487
Viti e dadi	509
Viti per legno DA con testa svasata piana	485



036.245	535	509.140	257	521.160	20	529.548	140	534.502	393	550.755	627
180.100	226, 332	509.145	257	521.165	20	529.550	141	534.510	394	550.760	627
180.200	226, 332	509.160	257	521.170	22	529.555	141	534.520	395	550.765	628
180.300	226, 333	509.180	257	521.172	21	529.560	141	534.530	395	550.770	629
180.505	233, 334	510.105	62	521.175	23	529.570	141	534.540	396	550.771	629
182.100	231	510.120	62	521.200	23	529.580	142	534.542	396	550.772	629
183.100	227, 334	510.125	63	521.205	25	529.585	142	534.650	397	550.773	629
184.100	231	510.127	64	521.220	26	529.590	142	534.652	397	550.774	630
185.200	227, 333	510.128	64	521.230	26	529.595	143	534.655	398	550.788	631
185.205	227, 333	510.129	65	521.232	27	529.600	143	534.703	398	550.789	630
185.410	228, 334	510.130	65	521.240	28	529.630	143	534.708	399	550.791	630
186.100	232	510.140	66	521.245	28	532.105	234	534.711	399	550.792	630
187.100	231, 338	510.160	66	521.250	29	532.110	234	534.713	400	550.793	631
188.100	228, 335	510.177	66	521.260	30	532.115	235	534.714	400	550.794	631
188.200	230, 336	510.180	67	521.280	32	532.120	235	534.716	400	550.795	631
188.300	229, 337	510.205	68	521.285	31	532.125	236	534.719	401	550.797	632
188.505	233, 337	510.215	69	521.290	32	532.130	236	534.725	401	550.798	633
188.600	230, 336	510.225	69	521.295	33	532.135	237	535.100	266	550.799	633
214.100	372	510.362	70	521.300	33	532.140	237	535.200	266	550.801	632
214.120	374	510.365	70	521.315	30	532.145	238	535.300	266	550.802	632
366.200	536	510.392	71	521.340	33	532.150	238	535.350	267	550.803	632
366.505	411	510.395	71	521.370	34	532.155	239	535.400	267	550.805	632
368.390	615	510.410	72	521.395	29	532.160	240	535.450	268	550.810	628
368.392	615	510.415	72	521.405	35	532.200	239, 270	535.480	269	550.812	628
368.400	613	510.430	72	521.410	34	533.100	241	539.105	610	550.815	628
368.410	613	510.435	73	521.420	34	533.105	241	539.125	610	550.840	634
368.420	613	510.460	73	521.450	35	533.110	242	539.127	611	550.842	634
368.425	614	510.465	74	521.460	36	533.115	242	539.128	611	550.843	635
368.430	614	510.485	74	521.475	36	533.120	243	539.135	612	550.845	635
368.440	614	510.515	75	521.485	37	533.125	243	540.720	595	550.850	635
368.450	615	510.520	75	521.490	37	533.130	244	540.725	595	550.855	636
368.452	616	510.610	75	521.500	38	533.135	244	540.728	595	550.860	638
368.455	616	510.710	76	521.550	38	533.140	245	548.530	248, 686	550.862	638
368.457	616	510.715	76	521.560	39	533.145	245	548.537	250, 688	550.864	639
368.460	616	510.732	77	521.570	39	533.150	246	548.600	251	550.866	640
368.462	617	510.735	77	521.580	40	533.155	246	548.800	676	550.900	641
368.680	537	510.740	78	521.600	40	533.160	247	548.802	675	550.901	641
417.100	560	510.742	78	521.620	40	534.100	375	548.805	674	550.902	641
417.120	561	510.800	79	521.630	41	534.110	375	548.810	677	550.906	641
482.135	258	511.400	84	521.640	41	534.120	375	548.820	677	550.950	642
482.208	258	511.450	85	521.650	41	534.130	376	548.830	678	550.951	642
494.400	87	511.500	80	521.655	42	534.140	376	548.840	678	550.955	643
494.403	87	511.525	82	521.660	42	534.150	378	548.843	679	550.957	644
494.405	88	511.550	81	521.680	42	534.160	386	548.845	679	550.958	644
494.407	88	511.650	83	521.690	43	534.170	385	548.847	680	550.965	644
494.408	89	520.272	217	521.710	43	534.190	379	548.848	680	550.967	644
494.411	90	520.314	219	521.720	44	534.200	380	548.850	681	550.969	644
494.412	91	520.379	531	521.730	44	534.210	378	548.852	681	550.970	645
494.414	91	520.481	535	521.740	45	534.220	379	548.855	682	551.700	646
494.415	94	520.640	461	521.770	45	534.230	380	548.856	682	551.750	647
494.417	92	520.751	59	521.840	47	534.240	383	548.858	683	551.795	646
494.418	92	520.762	53	521.850	47	534.245	384	548.860	683	551.800	646
494.425	94	520.763	53	521.860	48	534.250	384	548.863	684	552.060	652
494.448	93	520.764	53	521.865	49	534.255	384	548.865	684	552.062	653
494.450	93	520.765	52	521.955	56	534.260	385	548.870	685	552.070	651
494.470	93	520.775	52	521.960	56	534.270	385	548.881	688	552.071	651
501.100	259	520.776	52	524.140	218	534.280	382	548.885	689	552.072	651
501.105	260	520.777	52	524.145	218	534.285	382	548.886	689	552.078	648
501.120	259	520.782	60	524.460	215	534.290	382	548.887	690	552.079	648
501.150	259	520.786	60	524.465	216	534.300	383	548.888	690	552.080	650
501.200	260	520.830	51	524.466	216	534.310	383	550.207	647	552.081	650
503.100	260	520.840	59	524.470	217	534.350	386	550.267	646	552.082	651
506.105	253	520.842	59	529.120	46	534.360	386	550.268	647	552.083	650
506.115	253	521.100	14	529.121	46	534.402	388	550.287	698	552.085	650
506.120	254	521.110	15	529.500	138	534.405	388	550.289	698	552.086	649
507.110	254	521.115	16	529.505	138	534.410	389	550.720	625	552.087	649
507.200	255	521.120	17	529.510	138	534.430	389	550.725	625	552.088	649
507.210	255	521.130	19	529.515	139	534.440	390	550.730	625	552.090	648
509.100	256	521.132	22	529.520	139	534.450	391	550.735	626	552.091	649
509.120	256	521.135	19	529.525	139	534.455	390	550.740	626	552.092	649
509.130	256	521.145	21	529.530	140	534.460	391	550.745	626	552.103	652
509.135	256	521.155	19	529.540	140	534.500	392	550.750	627	552.104	648



552.109	653	552.475	695	560.127	442	560.318	510	560.839	446	565.636	102
552.110	653	552.478	691	560.128	441	560.319	510	560.840	521	565.637	103
552.112	653	552.480	696	560.129	442	560.320	506	560.845	452	565.638	103
552.115	648	552.485	693	560.130	443	560.321	506	560.847	453	565.639	103
552.121	654	552.487	696	560.132	443	560.322	513	560.910	338	565.640	102
552.123	654	552.488	696	560.135	417, 447	560.323	511	560.950	449	565.641	103
552.130	654	552.490	697	560.136	418, 448	560.325	507	560.955	451	565.642	108
552.132	656	552.512	698	560.141	449	560.326	505	564.300	522	565.643	108
552.133	656	552.600	708	560.142	460	560.327	507	564.302	522	565.644	109
552.134	656	552.605	708	560.155	461	560.328	509	564.305	522	565.645	109
552.135	656	552.610	708	560.156	462	560.330	512	564.310	523	565.646	109
552.136	656	552.615	709	560.161	462	560.332	512	564.345	523	565.647	108
552.137	657	552.620	709	560.163	463	560.335	512	564.400	523	565.648	108
552.138	657	552.630	709	560.165	419, 463	560.340	508	564.450	524	565.649	109
552.139	657	552.640	710	560.168	419, 464	560.342	508	564.455	524	565.650	102
552.140	657	552.645	710	560.174	464	560.350	514	564.470	525	565.651	107, 125
552.141	658	552.650	710	560.177	465	560.351	514	564.600	526	565.652	101
552.142	658	552.701	670	560.179	465	560.367	514	564.610	526	565.653	101
552.143	658	552.702	671	560.180	466	560.368	515	564.620	526	565.654	107, 125
552.145	658	552.703	671	560.185	490	560.370	515	564.630	526	565.656	107
552.146	658	552.705	711	560.190	420, 466	560.380	515	564.640	526	565.660	104
552.147	659	552.707	711	560.203	466	560.500	516	564.650	527	565.662	104
552.148	659	552.720	711	560.204	466	560.520	517	564.652	527	565.663	104
552.149	659	552.735	711	560.205	467	560.530	517	564.655	527	565.665	104
552.150	660	552.907	699	560.206	467	560.540	455	564.680	527	565.667	111
552.151	660	552.910	702	560.207	467	560.550	455	565.010	528	565.668	110
552.153	660	552.912	699	560.208	468	560.570	456	565.020	528	565.670	110
552.154	661	552.913	700	560.209	420, 472	560.571	457	565.030	529	565.672	110
552.155	661	552.914	700	560.210	468	560.572	456	565.040	529	565.700	135
552.156	661	552.918	703	560.211	420, 472	560.573	457	565.050	533	565.705	135
552.158	659	552.919	703	560.213	468	560.575	459	565.052	533	565.710	135
552.161	662	552.926	704	560.215	468	560.577	458	565.055	533	565.715	136
552.166	662	552.927	704	560.218	469	560.578	458	565.060	533	565.720	136
552.169	662	552.930	706	560.220	469	560.580	459	565.065	534	565.725	136
552.176	663	552.931	706	560.222	469	560.636	491	565.068	534	565.730	136
552.177	663	552.933	701	560.226	469	560.641	491	565.080	534	565.735	137
552.178	663	552.934	701	560.228	470	560.646	492	565.085	534	565.740	137
552.181	664	552.935	702	560.228	470	560.648	493	565.090	535	565.745	137
552.183	664	552.940	705	560.230	470	560.650	493	565.090	535	565.800	128
552.185	662	552.941	705	560.231	470	560.651	495	565.110	530	565.805	128
552.190	663	554.760	637	560.233	471	560.652	495	565.115	530	565.805	128
552.193	672	554.761	637	560.234	471	560.652	495	565.120	531	565.820	129
552.198	673	554.880	594	560.235	471	560.653	496	565.122	531	565.835	129
552.199	673	556.655	208	560.236	421, 473	560.654	496	565.220	532	565.845	129
552.200	672	556.656	208	560.237	421, 473	560.656	497	565.230	532	565.850	130
552.202	664	556.761	516	560.238	421, 473	560.658	497	565.300	134	565.855	130
552.205	668	556.762	516	560.240	474	560.660	497	565.302	134	565.860	115
552.208	667	556.920	210	560.241	422, 474	560.663	498	565.315	133	565.862	115
552.210	668	556.925	211	560.242	474	560.665	498	565.317	133	565.864	116
552.240	666	557.420	516	560.243	422, 475	560.668	498	565.319	133	565.866	116
552.245	666	557.445	535	560.244	474	560.669	499	565.400	94	565.868	145
552.248	655	557.600	643	560.245	478	560.670	500	565.408	94	565.870	145
552.249	655	557.610	643	560.250	471	560.672	500	565.410	95	565.872	113
552.250	654	557.617	643	560.251	421, 473	560.675	501	565.510	96	565.874	113
552.252	665	557.618	643	560.255	472	560.677	501	565.515	96	565.876	114
552.253	665	560.100	428	560.257	472	560.680	501	565.520	97	565.878	114
552.254	666	560.102	429	560.275	489	560.682	503	565.525	97	565.880	117, 146
552.255	665	560.103	430	560.290	505	560.685	502	565.527	97	565.882	117, 146
552.257	668	560.104	433	560.300	454	560.686	502	565.535	101	565.884	147
552.259	669	560.107	415, 431	560.303	505	560.687	503	565.540	98	565.886	147
552.393	707	560.108	416, 435	560.304	505	560.692	504	565.573	126	565.888	118, 147
552.415	691	560.110	432	560.305	506	560.693	504	565.575	127	565.890	118
552.430	618	560.112	433	560.306	509	560.700	460	565.578	125	565.891	119, 148
552.452	691	560.113	434	560.307	509	560.800	518	565.579	125	565.892	119, 148
552.456	692	560.116	436	560.308	511	560.815	518	565.587	100	565.893	120, 149
552.461	692	560.118	437	560.309	511	560.817	519	565.589	100	565.894	120
552.465	692	560.119	436	560.310	513	560.818	519	565.626	107	565.896	121, 149
552.467	693	560.120	438	560.311	509	560.820	520	565.628	106, 124	565.897	121
552.470	694	560.121	438	560.312	506	560.830	520	565.631	100	565.898	121
552.471	694	560.122	440	560.313	507	560.835	521	565.632	101	565.899	122, 149
552.472	695	560.124	440	560.315	510	560.836	446	565.633	106, 124	565.900	131
552.473	695	560.125	441	560.316	510	560.837	444	565.634	106, 124	565.920	131
				560.317	511	560.838	445	565.635	102	565.925	132



566.095	581	566.630	546	570.205	275	581.175	263	587.279	182	595.360	726
566.096	582	566.650	573	571.105	275	581.190	263	587.281	183	595.395	726
566.100	583	566.652	573	571.125	275	582.874	213	587.286	186	595.400	726
566.105	539	566.654	574	571.145	276	584.100	350	587.288	185	595.450	727
566.110	539	566.656	574	571.185	276	584.110	350	587.290	201	595.460	727
566.112	539	566.660	575	572.100	271	584.120	351	587.291	200	595.470	727
566.117	540	566.662	575	572.200	279	584.125	351	587.295	180	595.500	728
566.127	540	566.680	576	572.300	283	584.130	352	587.296	171	595.505	729
566.132	540	566.685	577	572.500	293	584.138	352	587.297	156	595.510	729
566.133	541	567.105	585, 636	574.100	277	584.150	353	587.300	205	595.515	729
566.135	541	567.135	587	574.150	280	584.200	353	587.301	206	595.520	729
566.180	541	567.140	587	574.200	281	584.205	354	587.302	205	595.530	714
566.190	542	567.150	587	574.300	282	584.207	354	587.306	202	595.540	728
566.255	543	567.200	588	574.400	284	584.210	355	587.307	180, 211	595.560	736
566.300	543	567.270	588	574.402	284	584.225	355	587.308	202	595.570	713
566.305	543	567.280	588	574.405	285	584.230	356	587.309	203	595.580	714
566.310	544	567.345	589	574.410	285	584.232	356	587.310	154	595.590	714
566.400	547	567.356	589	576.100	286	584.234	356	587.315	154	595.600	730
566.405	551	567.372	589	576.110	287	584.236	357	587.321	206	595.605	730
566.406	548	567.410	589	576.120	287	584.238	357	587.330	156	595.610	730
566.408	554	567.420	590	576.125	288	584.240	358	587.332	155	595.620	730
566.409	549	567.422	590	576.180	288	584.250	358	587.335	152	595.630	731
566.410	547	567.425	590	576.185	289	584.255	359	587.336	155	595.640	731
566.412	556	567.440	591	576.200	291	584.260	359	587.337	155	595.650	732
566.413	550	567.452	591	576.210	291	584.265	360	587.340	153	595.660	732
566.414	556	567.460	592	576.225	292	584.270	360	587.355	161	595.670	732
566.415	550	567.462	592	576.230	294	584.275	361	587.360	152	595.680	732
566.420	557	567.480	594	576.240	294	584.280	361	587.370	219	595.690	733
566.430	557	567.495	594	576.300	295	584.285	361	587.380	163	595.700	733
566.432	557	567.520	596	576.310	295	584.290	362	587.400	221	595.710	733
566.435	558	569.500	598	576.320	296	584.300	362	587.405	221	595.720	733
566.438	558	569.501	598	576.330	296	584.320	363	587.408	220	595.730	734
566.440	558	569.502	598	576.340	297	584.340	364	587.420	188	595.740	734
566.450	558	569.520	599	576.405	298	584.360	364	587.425	189	595.750	734
566.455	50, 558	569.550	599	576.412	299	584.365	365	587.450	169	595.760	734
566.457	559, 728	569.551	599	576.420	299	584.370	365	587.460	188	595.770	735
566.460	559	569.602	601	576.500	300	584.380	365	587.470	169	595.780	735
566.463	50, 559	569.650	601	576.510	301	584.390	366	587.475	207	595.790	735
566.466	50, 560	569.660	601	576.600	302	584.400	366	587.480	187	595.800	735
566.468	51, 560	569.662	601	576.650	302	587.180	192	587.700	220	595.810	736
566.470	562	569.665	602	576.660	303, 412	587.181	193	587.711	221	595.820	736
566.472	562	569.670	602	576.665	304	587.182	194	587.711	222	691.794	414
566.475	563	569.675	602	576.672	305, 593	587.183	195	587.730	153	693.740	134
566.485	563	569.700	602	578.060	312	587.184	190	587.750	223	717.200	306
566.486	564	569.720	603	578.061	313	587.185	191	587.852	209	746.100	476
566.487	564	569.730	603	578.100	314	587.200	157	587.868	212	746.220	476
566.490	564	569.735	603	578.105	315	587.201	168	587.869	212	748.202	737
566.532	578	569.740	603	578.120	316	587.202	159	587.870	213	755.010	308
566.534	578	569.760	603	578.125	317	587.205	164	587.871	213	755.030	478
566.536	578	569.763	604	578.200	318	587.207	158	587.872	214	756.110	309
566.538	579	569.765	604	578.220	319	587.212	166	595.100	713	760.106	591
566.540	579	569.770	604	578.240	320	587.222	167	595.110	715	769.100	749
566.542	579	569.780	604	578.245	321	587.225	165	595.120	715	769.810	760
566.546	580	569.785	605	578.250	321	587.228	162	595.122	716	769.814	755
566.548	580	569.790	605	578.255	322	587.230	170	595.124	716	769.815	756
566.560	585	569.795	605	578.260	322	587.235	160	595.130	717	769.818	757
566.561	585	569.797	605	578.265	323	587.238	204	595.135	718	769.819	758
566.562	567	569.820	606	578.270	324	587.240	173	595.137	718	769.820	759
566.563	567	569.822	606	578.275	325	587.245	172	595.140	719	769.823	758
566.564	568	569.900	606	578.280	326	587.250	174	595.170	719	769.824	759
566.565	568	569.902	606	578.290	327	587.251	175	595.180	720	769.832	760
566.566	569	569.903	606	578.400	328	587.253	179	595.200	720	769.847	762
566.570	569	569.905	607	578.500	329	587.254	178	595.210	721	769.850	761
566.571	569	569.910	607	578.550	330	587.255	176	595.220	721	769.863	762
566.572	570	569.920	607	578.560	330	587.257	177	595.230	722	769.870	763
566.575	570	569.922	607	578.900	330	587.258	199	595.240	722	769.890	763
566.576	570	570.100	271	581.100	261	587.260	197	595.245	723	769.952	761
566.577	572	570.105	272	581.110	261	587.262	198	595.260	723	769.995	757
566.600	544	570.110	273	581.150	262	587.270	196	595.300	724	770.102	402
566.605	545	570.125	273	581.155	262	587.275	184	595.310	724	770.104	404
566.610	545	570.145	274	581.160	262	587.277	187	595.330	725	770.122	406
566.615	546	570.165	274	581.170	263	587.278	181	595.350	725	770.124	408



<b>772.802</b>	422, 477	<b>872.625</b>	624
<b>772.804</b>	423, 477	<b>872.628</b>	624
<b>772.820</b>	423, 478	<b>872.870</b>	712
<b>772.822</b>	423, 478	<b>912.100</b>	779
<b>774.102</b>	409	<b>912.102</b>	780
<b>774.104</b>	410	<b>912.104</b>	780
<b>774.164</b>	424, 479	<b>912.105</b>	780
<b>774.165</b>	424, 479	<b>912.107</b>	781
<b>774.302</b>	410	<b>912.108</b>	781
<b>774.304</b>	411	<b>912.109</b>	781
<b>780.100</b>	480	<b>912.110</b>	782
<b>780.220</b>	481	<b>912.111</b>	782
<b>784.641</b>	487	<b>912.112</b>	782
<b>784.648</b>	488	<b>912.114</b>	782
<b>784.652</b>	489	<b>912.115</b>	783
<b>785.580</b>	484	<b>912.116</b>	783
<b>785.805</b>	485	<b>912.117</b>	783
<b>787.200</b>	490	<b>912.120</b>	784
<b>788.408</b>	222	<b>912.122</b>	784
<b>788.409</b>	222	<b>912.125</b>	784
<b>796.020</b>	481	<b>912.127</b>	784
<b>796.023</b>	747	<b>912.130</b>	785
<b>796.027</b>	745	<b>912.131</b>	785
<b>796.028</b>	746	<b>912.132</b>	786
<b>796.155</b>	748	<b>923.705</b>	766
<b>796.461</b>	482	<b>923.715</b>	767
<b>796.462</b>	482	<b>923.730</b>	768
<b>797.186</b>	743	<b>923.732</b>	768
<b>797.190</b>	483	<b>923.734</b>	769
<b>797.505</b>	752	<b>923.736</b>	769
<b>797.515</b>	750	<b>941.100</b>	770
<b>797.600</b>	738	<b>941.105</b>	771
<b>797.610</b>	740	<b>941.200</b>	772
<b>797.625</b>	742	<b>941.201</b>	773
<b>797.651</b>	744	<b>941.202</b>	774
<b>797.663</b>	744	<b>941.203</b>	775
<b>817.390</b>	59	<b>941.204</b>	775
<b>830.295</b>	54	<b>941.600</b>	776
<b>830.300</b>	54	<b>941.615</b>	778
<b>830.320</b>	54	<b>941.620</b>	777
<b>831.380</b>	79	<b>941.630</b>	777
<b>831.393</b>	79		
<b>832.595</b>	55		
<b>833.142</b>	60		
<b>833.144</b>	61		
<b>833.145</b>	61		
<b>834.198</b>	413		
<b>834.321</b>	413		
<b>834.324</b>	413		
<b>834.750</b>	414		
<b>834.760</b>	414		
<b>871.405</b>	584		
<b>871.430</b>	584		
<b>872.405</b>	622		
<b>872.411</b>	618		
<b>872.415</b>	622		
<b>872.550</b>	620		
<b>872.552</b>	621		
<b>872.554</b>	621		
<b>872.556</b>	621		
<b>872.558</b>	619		
<b>872.560</b>	621		
<b>872.570</b>	618		
<b>872.571</b>	618		
<b>872.575</b>	619		
<b>872.578</b>	620		
<b>872.580</b>	620		
<b>872.585</b>	585		
<b>872.586</b>	585		
<b>872.587</b>	586		
<b>872.588</b>	587		
<b>872.620</b>	623		





## A. Allgemeines

Zusätzlich zu diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten die jeweils aktuellsten (gültigen) Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Debrunner Acifer-Gruppe und der dazugehörigen Gesellschaften sowie die jeweils gültige Preisliste. Die Recyclinggebühr VRG und die Lenkungsabgabe VOC werden separat ausgewiesen. Unsere Preise und Zuschläge sind grundsätzlich freibleibend. Wir behalten uns vor, diese ohne vorherige Anzeige zu ändern.

Die jeweils aktuellste (gültige) Version der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Sie unter [www.d-a.ch](http://www.d-a.ch) oder können in gedruckter Form bei unseren Gesellschaften angefordert werden.

## B. Spezielle Bedingungen im Verkaufsbereich Bewehrungen, Bewehrungstechnik

### Preise

Für die Berechnung sind die im Zeitpunkt der Ablieferung gültigen Bedingungen und Preise massgebend.

### Gewichtsermittlung

Für die Gewichtsermittlung gelten die auf den Betonstahl Listen und Preislisten aufgeführten theoretischen Gewichte.

### Kleinmengen

Für die Bearbeitung von Bewehrungsstahl Listen und/oder Matten-Trennplänen werden nachfolgende Listenbearbeitungszuschläge verrechnet.

< 1 To	CHF 35.–/Liste
1-2 To	CHF 30.–/Liste
2-3 To	CHF 20.–/Liste
> 3 To	kein Zuschlag

### Positionen

Für jede Bestell-/Listenposition wird ein Positionszuschlag verrechnet. Dieser wird in Abhängigkeit von der Bauobjektgrösse und der Listenstruktur festgelegt.

### Mattenbearbeitung

Schneiden	pro Schnitt	CHF 0.26/kg
	Schrägschnitt pro kg und Schnitt	CHF 0.52/kg
Biegen	Matten >10 kg pro Biegekante	CHF 0.24/kg
	Matten <10 kg pro Biegekante	CHF 2.40/Stück

### Figuren/Toleranzen

Die gültige Figurenliste ist integrierender Bestandteil zur Festlegung der Bearbeitungskosten. Abweichungen der SIA Norm 262, Ausgabe 2013, werden nach Aufwand, mindestens aber mit dem Bearbeitungsgrad S verrechnet.

### Transport

Für Lieferungen wird ein Transportkostenanteil verrechnet. Bei Kleinaufträgen wird an Stelle des Transportkostenanteils eine Transportkostenpauschale verrechnet.

Der Kranablad wird mit CHF 18.– je Kranzug verrechnet. Für Wartezeiten auf der Baustelle/am Domizil werden CHF 120.–/Std. verrechnet. Erfordert die Ablieferung infolge Überbreiten (>2,5 m) oder Überlängen (>15,0 m) einen Spezialtransport oder Bewilligungen gleich welcher Art, so werden die effektiven Mehrkosten belastet (Zufahrtsmöglichkeit in allen Fällen vorbehalten).

## C. Spezielle Bedingungen im Verkaufsbereich Stahl, Metalle

### Aufträge/Positionen

Pro Auftrag und pro Position wird ein Betrag von je CHF 6.60 in Rechnung gestellt (Positionszuschlag). Für Stab-, Blankstahl und Rollprofile beträgt dieser Positionszuschlag CHF 13.20.

### Werkzeugnisse

Für Werkzeugnisse nach EN 10204/2.2 wird ein Unkostenbeitrag von CHF 25.– und nach EN 10204/3.1 von CHF 40.– erhoben.

### Gewichtsermittlung

Für die Gewichtsermittlung gelten die in den Verkaufsunterlagen aufgeführten theoretischen- oder die durch Wägen ermittelten Gewichte.

### Transport

Für Lieferungen unter CHF 250.– Auftragswert, wird neben dem Transportkostenanteil und dem Kranablad eine Transport-/Auftragspauschale von CHF 20.– verrechnet.

Der Kranablad wird mit CHF 18.– je Kranzug verrechnet. Für Wartezeiten auf der Baustelle/am Domizil werden CHF 120.–/Std. verrechnet. Erfordert die Ablieferung infolge Überbreiten (>2,5 m) oder Überlängen (>15,0 m) einen Spezialtransport oder Bewilligungen gleich welcher Art, so werden die effektiven Mehrkosten belastet (Zufahrtsmöglichkeit in allen Fällen vorbehalten).

## D. Spezielle Bedingungen im Verkaufsbereich Technische Produkte (Wasser- und Gebäudetechnik, Befestigungstechnik, Werkzeuge und Maschinen)

### HLK-Produkte

Für die Produkte der Branche Heizung, Lüftung, Klima (HLK), gelten ergänzend die Allgemeinen Lieferbedingungen (ALB) für Hersteller-/Lieferantenfirmen der HLK- Branche.

### Positionen

Bei den Spenglerblechen wird pro Position ein Betrag von je CHF 6.60 in Rechnung gestellt.

### Rabatte

Für Bestellungen aus den Bereichen Wasser- und Gebäudetechnik erhalten Sie in der Regel bereits ab einem Bestellwert von CHF 100.– einen Auftragsrabatt. Ausgenommen sind Nettoartikel, sowie Artikel zu Aktionspreisen.

### Mindestfakturbetrag

Der Mindestfakturbetrag ist CHF 25.–.

### Anbruch

Die Preise im Bereich Befestigungstechnik gelten für den Bezug von ganzen Paketeinheiten; für angebrochene Pakete wird ein Zuschlag von CHF 5.– pro Anbruch berechnet.

### Kranablad

Der Kranablad wird mit CHF 18.– je Kranzug verrechnet. Für Wartezeiten auf der Baustelle/am Domizil werden CHF 120.–/Std. verrechnet. (Zufahrtsmöglichkeit in allen Fällen vorbehalten).





## **1. Allgemeines/Anwendbares Recht**

- 1.1 Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Lieferungen von Hersteller-/Lieferantenfirmen der HLK-Branche (nachstehend Lieferant genannt) an deren Kunden (nachstehend Käufer genannt) in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Mit der Auftragserteilung anerkennt der Käufer ausdrücklich diese Bedingungen.
- 1.2 Abweichungen, namentlich die Übernahme von andern Allgemeinen Bedingungen wie etwa der SIA-Normen, käufereigene Einkaufsbedingungen usw. sind nur rechtswirksam, wenn sie vom Lieferanten schriftlich bestätigt werden.
- 1.3 Firmenindividuelle Bedingungen des Lieferanten kommen für die Übernahme von Dienstleistungen wie Inbetriebsetzungen, Betriebsproben, Montagen und Gesamtschemaausarbeitungen zur Anwendung.
- 1.4 Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechtes.
- 1.5 Diese Bestimmungen gelten ab 01.04.2008 und ersetzen alle bisherigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Hersteller-/Lieferantenfirmen der HLK-Branche.

## **2. Verbindlichkeit von Auftragsbestätigungen, Beststellungsänderungen, Annullierungen**

- 2.1 Für Umfang und Ausführung der Lieferung ist die Auftragsbestätigung des Lieferanten massgebend. Sofern innerhalb von 8 Arbeitstagen nach Versand der Auftragsbestätigung bzw. innerhalb von 5 Arbeitstagen bei Lieferfristen bis zu 10 Tagen kein Gegenbescheid erfolgt, sind die angeführten Spezifikationen verbindlich.
- 2.2 Nicht in der Auftragsbestätigung enthaltene Materialien oder Leistungen werden separat berechnet.
- 2.3 Beststellungsänderungen oder Annullierungen nach Ablauf der Frist von 8 bzw. 5 Arbeitstagen gem. Ziff. 2.1 gelten nur, wenn sich der Lieferant schriftlich damit einverstanden erklärt. Zudem sind die daraus entstehenden Kosten vom Käufer zu tragen.

## **3. Preise**

- 3.1 Die in den Unterlagen des Lieferanten aufgeführten Preise können grundsätzlich jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.
- 3.2 Alle in den Unterlagen des Lieferanten aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv Mehrwertsteuer.

## **4. Abbildungen, Eigenschaften und technische Bedingungen**

- 4.1 Die in den Dokumenten des Lieferanten als Basis von Angeboten enthaltenen technischen Angaben, Abbildungen, Masse, Norm-Schemata und Gewichte sind solange unverbindlich, als sie nicht mitgeltende Unterlagen einer Auftragsbestätigung sind. Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten. Materialien können durch andere gleichwertige ersetzt werden. In besonderen Fällen sind verbindliche Mass-Skizzen zu verlangen.
- 4.2 Der Käufer hat den Lieferanten über die funktionstechnischen Bedingungen des Anlagensystems zu unterrichten, sofern diese von den allgemeinen Empfehlungen des Lieferanten abweichen.

## **5. Urheberrecht und Eigentum von technischen Zeichnungen und Unterlagen**

Technische Zeichnungen und Unterlagen, welche dem Käufer ausgehändigt werden und nicht integrierender Bestandteil des Materials und seiner Verwendung sind, bleiben im Eigentum des Lieferanten. Ihre unveränderte oder veränderte Verwendung und Weitergabe ist nur mit schriftlicher Zustimmung des betroffenen Lieferanten gestattet.

## **6. Lieferbedingungen**

- 6.1 Der Liefertag wird nach bester Voraussicht so genau wie möglich angegeben. Er kann jedoch nicht garantiert werden. Werden Liefertermine jedoch ausdrücklich vereinbart, sind sie verbindlich.
- 6.2 Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung zurückzuhalten, wenn die vereinbarten Zahlungsbedingungen seitens des Käufers nicht erfüllt werden.
- 6.3 Entstehen durch verspätete Lieferungen nachweislich Folgekosten, verhandeln die Vertragsparteien bezüglich einer einvernehmlichen Lösung.
- 6.4 Wird die bestellte Ware auf den vereinbarten Liefertag nicht abgenommen, so ist der Lieferant berechtigt, die Ware in Rechnung zu stellen. Ueber die Folgekosten einer Einlagerung verhandeln die Vertragsparteien bezüglich einer einvernehmlichen Lösung.
- 6.5 Bei Bestellungen auf Abruf behält sich der Lieferant vor, bestellte Ware erst nach Eingang des Abrufes herzustellen.

## **7. Versand-/Transportbedingungen**

- 7.1 Der Lieferant ist in der Wahl des Transportmittels frei. Ohne anderslautende schriftliche Vereinbarung:
  - sind die Transportkosten nicht im Produktpreis enthalten und werden dem Käufer zusätzlich zum Produktpreis in Rechnung gestellt;
  - erfolgen Lieferungen in Berggebiete bis zur Schweizer Talbahnstation;
  - stellt der Käufer bei Camionsendungen den Ablad auf seine Kosten sicher. Wenn die Baustelle für Lastwagen nicht zugänglich ist, hat der Käufer rechtzeitig den Ablieferungsort zu bestimmen.
- 7.2 Für Lieferungen von Zubehör- und Ersatzteilen werden die Verpackungs- und Versandkosten in Rechnung gestellt.
- 7.3 Mehrkosten des Transportes hat der Käufer zu tragen, wenn sie durch seine Sonderwünsche (Express, spezielle Ankunftszeiten etc.) verursacht werden.
- 7.4 Es werden diejenigen Verpackungen und Transportmittel eingesetzt, die sich im Urteil des Lieferanten als zweckmässig erweisen.
- 7.5 Ausdrücklich in Rechnung gestellte und spezifizierte Verpackungen und Transportmittel werden gutgeschrieben, sofern diese innert Monatsfrist in einwandfreiem Zustand franko Lieferwerk zurückgeschickt werden.
- 7.6 Beanstandungen wegen Transportschäden müssen sofort nach deren Entdecken durch den Käufer bei Bahn, Post oder beim Spediteur schriftlich angebracht werden.

## **8. Uebergang von Nutzen und Gefahr**

Holt der Käufer die Ware im Werk ab oder wird die Ware mittels Frachtführer oder mittels eines anderen Dritten im Auftrag des Lieferanten versandt, gehen Nutzen und Gefahr mit dem Abgang der Lieferung ab Werk auf den Käufer über. Erfolgt der Transport und der Ablad durch Personal und Einrichtungen des Lieferanten, gehen Nutzen und Gefahr mit dem Aufsetzen der Ware auf den Boden auf den Käufer über. Erfolgt der Ablad der Ware, welche durch Personal und Einrichtungen des Lieferanten transportiert wurde, durch Personal und/oder Einrichtungen des Käufers oder durch Dritte im Auftrag des Käufers, gehen Nutzen und Gefahr mit dem Eintreffen des Transportfahrzeuges am Belieferungsort auf den Käufer über. Wird die Ware durch Personal des Lieferanten montiert, gehen Nutzen und Gefahr mit dem Abschluss der Montage auf den Käufer über.

## **9. Rücknahme von Waren**

- 9.1 Es ist dem Lieferanten freigestellt, nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung mit dem Käufer katalogmässige Waren gegen Gutschrift zurückzunehmen, sofern diese bei der Rücksendung noch im Lieferprogramm enthalten und fabrikneu sind. Eine Verpflichtung des Lieferanten zur Rücknahme besteht jedoch nicht.
- 9.2 Gutschriften werden ohne anderslautende schriftliche Vereinbarung nicht ausbezahlt, sondern nur an andere Forderungen des Lieferanten gegenüber dem Käufer angerechnet. Der Wert einer Gutschrift kann grundsätzlich nicht über 85 % des Produktpreises (exklusiv Steuern, Versand- und Montagekosten) betragen.
- 9.3 Die Rücksendung ist mit dem Lieferschein franko an den vereinbarten Ort zurückzuschicken. Von einer Gutschrift werden abgezogen: Prüfgebühr, Versandkosten sowie eventuelle Instandstellungskosten.

## **10. Prüfung/Mängelrüge bei Abnahme der Lieferung**

- 10.1 Der Käufer ist verpflichtet, die Waren sofort nach Empfang zu prüfen. Waren, die nicht dem Lieferschein entsprechen oder sichtbare Mängel aufweisen, sind durch den Käufer innerhalb von 8 Tagen vom Empfang an gerechnet schriftlich geltend zu machen (bezüglich Transportschäden siehe Ziff. 7.6 und Ziff. 8). Unterlässt er dies, gelten Lieferungen und Leistungen als genehmigt.
- 10.2 Eine nicht fristgemässe Mängelrüge führt überdies zur Verwirkung der Gewährleistungs(Garantie-)pflicht des Lieferanten.
- 10.3 Wünscht der Käufer Abnahmeprüfungen und sind diese nicht ausdrücklich im Lieferumfang enthalten, so müssen diese schriftlich vereinbart werden und gehen zu Lasten des Käufers. Können die Abnahmeprüfungen aus Gründen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat, innert der festgelegten Frist nicht durchgeführt werden, so gelten die mit diesen Prüfungen festzustellenden Eigenschaften bis zum Beweis des Gegenteils gemäss Ziff. 10.1 als vorhanden.
- 10.4 Mängelrügen heben die Zahlungsfrist nicht auf.



**11. Mängelrüge von beim Empfang der Ware nicht feststellbaren Mängeln**

Beim Empfang nicht ohne weiteres feststellbare Mängel hat der Käufer zu rügen (analoges Vorgehen wie in Ziff. 10), sobald sie erkannt werden, spätestens jedoch vor Ablauf der Garantiefristen ge-mäss Ziff. 12.

**12. Garantiefristen/Dauer und Beginn**

12.1 Die Garantie dauert für alle unsere Produkte gemäss den Angaben der Debrunner-Acifer-Lieferanten.

12.2 Für nachgelieferte Waren im Sinne der Erfüllung von Garantieleistungen gemäss Ziff. 13. gelten wiederum die Basisgarantiefristen. Nicht verlängert wird jedoch die Frist für die Teile der ursprünglich gelieferten Ware, welche keine Mängel aufweisen.

**13. Garantieleistungen**

13.1 Die Garantie erstreckt sich auf die in den Katalogen des Lieferanten angegebenen Leistungen, auf die bestätigten Leistungen und die mängelfreie Beschaffenheit der Waren.

13.2 Der Lieferant erfüllt seine Garantieverpflichtung, indem er nach eigener Wahl defekte Waren bzw. Teile auf der Anlage kostenlos repariert oder Ersatzteile frei ab Werk zur Verfügung stellt. Weitere Ansprüche des Käufers sind (im gesetzlich maximal zulässigen Rahmen) ausgeschlossen, insbesondere Ansprüche auf Minderung oder Wandlung, Schadenersatz, Ersatz für Auswechslungskosten des Käufers, Kosten für Feststellung von Schadenursachen, Expertisen, Folgeschäden (Betriebs-unterbrechung, Wasser- und Umweltschäden usw.) u.a.

13.3 Wenn aber aus zwingenden terminlichen Gründen (Notfall) die Auswechslung oder Reparatur von defekten Teilen durch den Käufer vorgenommen werden muss, übernimmt der Lieferant nur nach vorangehender gegenseitiger Absprache und Freigabe des Lieferanten die nachzuweisenden Kosten nach den branchenüblichen Regieansätzen. Auswechslungen im Ausland sind von dieser Regelung nicht erfasst.

13.4 Diese Garantieverpflichtungen sind nur gültig, wenn der Lieferant über einen eingetroffenen Schaden rechtzeitig informiert wird (vgl. Ziff. 10. und 11.).

13.5 Die Garantie erlischt, wenn Käufer oder Dritte ohne schriftliche Zustimmung des Lieferanten Änderungen oder Reparaturen vornehmen.

13.6 Es ist Sache des Käufers, dafür zu sorgen, dass die Randbedingungen für eine normale Durchführung des Leistungsnachweises geschaffen sind.

**14. Ausschluss der Garantie**

14.1 Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, verursacht durch höhere Gewalt, Anlagekonzepte und Ausführungen, die nicht dem jeweils massgeblichen Stand der Technik entsprechen, ferner Nichtbeachtung der technischen Richtlinien des Lieferanten über Projektierung, Montage, Inbetriebsetzung, Betrieb und Wartung sowie unsachgemässe Arbeit anderer.

Von der Garantie ausgeschlossen sind ferner Mängel, welche durch nicht ausgeführte Stillstandswartung an Ventilatoren, Motoren, Kompressoren, Pumpen, Befeuchter oder Schäden durch Wassereinwirkung entstehen.

14.2 Ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen sind Teile, die einem natürlichen Verschleiss unterliegen (z.B. Ölbrennerdüsen, Dichtungen, Stopfbüchsen usw.), ebenso Betriebsstoffe (z.B. Kältemittel usw.).

14.3 Im weitem sind ausgeschlossen: Schäden, verursacht durch Einsatz von unsachgemässen Wärmeträgern, Korrosionsschäden, insbesondere wenn Wasseraufbereitungsanlagen, Entkalker usw. angeschlossen oder ungeeignete Frostschutzmittel beigegeben sind, ferner Schäden, die durch unsachgemässen elektrischen Anschluss sowie ungenügende Absicherung, durch aggressives Wasser, zu hohen Wasserdruck, unsachgemässes Entkalken, chemische oder elektrolytische Einflüsse usw. verursacht werden. Die Garantie gilt nicht bei periodisch oder längerdauernder Entleerung der Anlage, bei Betrieb mit Dampf, Zugabe von Stoffen zum Heizungswasser, welche auf Stahl oder Dichtungsmaterial aggressiv wirken können, übermässige Schlammablagerung in den Heizkörpern oder andern Anlageteilen und bei zeitweiser oder ständiger Sauerstoffeinschleppung in die Anlage.

**15. Produkthaftpflicht**

Soweit der Käufer keine eigene Haftung (mangelhafte Installation, Veränderung des Produktes, falsches Konzept, mangelhafte Beratung etc.) zu vertreten hat, kommt der Lieferant direkt für Schäden im Sinne des Produkthaftpflichtgesetzes auf. Der Käufer kann in diesem Fall den allenfalls gegen ihn vorgehenden Geschädigten direkt an den Lieferanten verweisen.

**16. Zahlungsbedingungen**

16.1 Zahlungstermin ist 30 Tage netto ab Fakturadatum.

16.2 Die vereinbarten Zahlungstermine sind auch dann einzuhalten, wenn nach Abgang der Lieferung ab Werk irgendwelche Verzögerungen eintreten. Es ist unzulässig, Zahlungen wegen Beanstandungen, noch nicht erteilten Gutschriften oder vom Lieferanten nicht anerkannten Gegenforderungen zu kürzen oder zurückzubehalten.

16.3 Die Zahlungen sind auch dann zu leisten, wenn unwesentliche Teile fehlen, aber dadurch der Gebrauch der Lieferung nicht verunmöglicht wird oder wenn auch an der Lieferung Nacharbeiten notwendig sind.

16.4 Für verspätete Zahlungen wird ein bankenüblicher Verzugszins berechnet.

16.5 Dem Lieferanten steht es zu, die Auslieferung pender Aufträge von der Zahlung der fälligen Forderungen abhängig zu machen oder gar den Auftrag zu annullieren.

16.6 Ab einem gewissen Auftragsvolumen wird ein Drittel der Auftragssumme im Sinne einer Vorauszahlung sofort nach Erhalt der Auftragsbestätigung in Rechnung gestellt, sofern im voraus vereinbart.

**17. Gerichtsstand**

siehe Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Debrunner Acifer-Gruppe und der dazugehörigen Gesellschaften (gültig ab 01.01.2009) Ziffer 12 Erfüllung.



**A. Conditions générales**

Outre ces conditions de vente et de livraison, les conditions générales de vente (CGV) actuelles (en vigueur) du groupe Debrunner Acifer et de ses sociétés affiliées, ainsi que la liste de prix en vigueur, s'appliquent également. La taxe anticipée de recyclage (TAR) et la taxe d'incitation COV sont indiquées séparément. Nos prix et majorations sont en principe sans engagement. Nous nous réservons le droit de les modifier à tout moment sans préavis.

La version actuelle (en vigueur) des conditions générales de vente (CGV) est disponible à l'adresse [www.d-a.ch](http://www.d-a.ch). Une version imprimée peut être demandée auprès de nos sociétés.

**B. Conditions spéciales dans le domaine de vente Armatures, Technique d'armature****Prix**

Les conditions et prix en vigueur à la date de la livraison sont déterminants pour le calcul du prix de vente.

**Détermination du poids**

Pour les calculs de poids, ce sont les poids théoriques indiqués sur les listes d'aciers d'armature et sur les listes de prix qui sont valables.

**Petites quantités**

Pour le façonnage de listes d'armatures et/ou de treillis d'armature selon plan de coupe, les majorations de façonnage suivantes sont facturées:

- < 1 To CHF 35.– par liste
- 1-2 To CHF 30.– par liste
- 2-3 To CHF 20.– par liste
- > 3 To Pas de majoration

**Positions**

Une majoration de position est facturée pour chaque position de commande/de listes d'armatures. Elle est déterminée en fonction de la taille de l'objet et de la structure de la liste.

**Façonnage de treillis**

Coupe	Surprix par coupe	CHF 0.26/kg
	Surprix de coupe en biais par kg et coupe	CHF 0.52/kg
Pliage	Treillis >10 kg par pliage	CHF 0.24/kg
	Treillis <10 kg par pliage	CHF 2.40/pièce

**Figures/Tolérances**

La liste des figures sert de base au calcul des coûts de façonnage. Les tolérances allant au-delà de la norme SIA 262, édition 2013, sont facturées selon le temps de travail effectif, avec toutefois le degré de façonnage S au minimum.

**Transport**

Une participation aux frais de transport est facturée sur toutes les livraisons. Pour les petites commandes, un forfait de transport est facturé en lieu et place de la participation aux frais de transport.

Le déchargement par grue est facturé CHF 18.– par mouvement de grue. Les temps d'attente sur chantier/au domicile de l'acheteur sont facturés au prix de CHF 120.– / heure. Si, en cas de largeur (> 2,5 m) ou de longueur (>15,0 m) hors normes, la livraison exige un transport spécial ou des autorisations particulières, les frais supplémentaires sont entièrement à la charge du destinataire (dans tous les cas, sous réserve des possibilités d'accès).

**C. Conditions particulières dans le domaine de vente Acier, métaux****Commandes/Positions**

Une participation de CHF 6.60 est facturée par commande et par position (majoration de position). Pour l'acier marchand, l'acier étiré et les profilés moletés, cette majoration de position s'élève à CHF 13.20.

**Certificats de contrôle**

Pour les certificats de contrôle selon EN 10204/2.2, une participation de CHF 25.– est facturée. Pour les certificats de contrôle selon EN 10204/3.1, une participation de CHF 40.– est facturée.

**Détermination du poids**

Le poids est déterminé soit sur la base du poids théorique figurant sur les documents de vente, soit en fonction du poids réel mesuré au moyen de balances.

**Transport**

A partir d'un montant de commande de CHF 250.–, nous livrons la marchandise franco, déchargement par grue et participation aux frais de transport non compris. Pour toute commande d'une valeur inférieure à CHF 250.–, un forfait de transport/commande de CHF 20.– pour petites quantités est appliqué.

Le déchargement par grue est facturé CHF 18.– par mouvement de grue. Les temps d'attente sur chantier/au domicile de l'acheteur sont facturés CHF 120.– /heure. Si, en cas de largeur (> 2,5 m) ou de longueur (>15,0 m) hors normes, la livraison exige un transport spécial ou des autorisations particulières, les frais supplémentaires sont entièrement à la charge du destinataire (dans tous les cas, sous réserve des possibilités d'accès).

**D. Conditions particulières dans le domaine de vente Produits techniques (approvisionnement en eau et technique du bâtiment, technique de fixation, outils et machines)****Produits CVC**

Pour les produits de la branche chauffage, ventilation, climatisation (CVC), les conditions générales de livraison (CGL) pour fabricants/fournisseurs de la branche CVC s'appliquent en sus.

**Positions**

Une majoration de position de CHF 6.60 est facturée pour chaque position de tôles de ferblanterie.

**Rabais**

Pour les commandes dans les domaines approvisionnement en eau et technique du bâtiment, vous bénéficiez normalement d'une remise déjà à partir d'un montant de commande de CHF 100.–.

**Montant minimal de facture**

Le montant minimal de facture est de CHF 25.–.

**Paquets entamés**

Dans le domaine Technique de fixation, les prix s'appliquent aux paquets entiers. Une majoration de CHF 5.– est facturée par paquet entamé.

**Déchargement par grue**

Le déchargement par grue est facturé CHF 18.– par mouvement de grue. Les temps d'attente sur chantier/au domicile de l'acheteur sont facturés CHF 120.– /heure (dans tous les cas, sous réserve des possibilités d'accès).



## 1. Généralités / Droit applicable

- 1.1 Les conditions ci-après sont valables pour toutes les livraisons des fabricants / fournisseurs dans la branche du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (ci-après «fournisseur») à leurs clients (ci-après «acheteur») en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. En passant sa commande, l'acheteur reconnaît expressément ces conditions.
- 1.2 Les dérogations, à savoir la reprise d'autres conditions générales telles que normes SIA, conditions d'achat propres à l'acheteur, etc. n'ont d'effet juridique que si elles ont été confirmées par écrit par le fournisseur.
- 1.3 Les conditions individuelles des fournisseurs sont applicables à la prise en charge de prestations de services, telles que mises en service, essais de fonctionnement, montage et élaboration de schémas d'ensemble.
- 1.4 Par ailleurs, les dispositions du droit suisse des obligations sont applicables.
- 1.5 Les présentes conditions entrent en vigueur le 1.4.2008 et elles remplacent toutes les conditions générales antérieures des fabricants / fournisseurs dans la branche du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.

## 2. Caractère obligatoire des confirmations de commandes, des modifications de commande et des annulations

- 2.1 La confirmation de commande du fournisseur est déterminante en ce qui concerne l'étendue et l'exécution de la livraison. A défaut d'avis contraire dans un délai de 8 jours ouvrables après l'envoi de la confirmation de commande, respectivement de 5 jours ouvrables en cas de délais de livraison à 10 jours, les spécifications indiquées ont un caractère définitif.
- 2.2 Les matériaux ou services qui ne figurent pas dans la confirmation de commande font l'objet d'une facture distincte.
- 2.3 Les modifications de commande ou les annulations intervenues après l'expiration du délai de 8, respectivement de 5 jours ouvrables selon chiffre 2.1, ne sont valables que si le fournisseur y a donné son accord par écrit. En outre, les frais qui en résultent sont à la charge de l'acheteur.

## 3. Prix

- 3.1 Les prix indiqués dans les documents du fournisseur peuvent en principe être modifiés en tout temps sans préavis.
- 3.2 Tous les prix indiqués dans les documents du fournisseur s'entendent sans la taxe sur la valeur ajoutée.

## 4. Dessins, qualité et conditions techniques

- 4.1 Les indications, dessins, mesures, schémas normalisés et poids figurant dans les documents du fournisseur comme base de l'offre sont fournis sans engagement, à moins qu'ils ne fassent valablement partie d'une confirmation de commande. Les modifications de construction demeurent réservées. Les matériaux peuvent être remplacés par d'autres matériaux de même qualité. Dans des cas particuliers, il y aura lieu de demander des croquis cotés ayant caractère obligatoire.
- 4.2 L'acheteur informera le fournisseur des conditions du fonctionnement technique du système d'installation, dans la mesure où ces dernières divergent des recommandations générales du fournisseur.

## 5. Droit d'auteur et propriété des dessins techniques et documents

Les dessins techniques et les documents remis à l'acheteur et qui ne font pas partie intégrante du matériel et de son application demeurent propriété du fournisseur. Leur utilisation - soit telle quelle, soit sous forme modifiée - et leur transmission ne sont autorisées qu'avec l'accord écrit du fournisseur en cause.

## 6. Conditions de livraison

- 6.1 La date de la livraison est indiquée aussi précisément que possible selon les meilleures prévisions. Elle ne peut toutefois être garantie. Toutefois, si des délais de livraison sont expressément convenus, ils ont caractère obligatoire.
- 6.2 Le fournisseur est habilité à retenir la livraison si les conditions de paiement convenues ne sont pas respectées par l'acheteur.
- 6.3 Si des retards dans les livraisons entraînent des frais consécutifs démontrables, les parties contractantes négocieront pour trouver une solution par consentement mutuel.
- 6.4 Si, à la date de livraison convenue, il n'est pas pris livraison de la marchandise commandée, le fournisseur est en droit de la facturer. En ce qui concerne les frais inhérents à un entreposage, les parties contractantes négocient en vue d'une solution par consentement mutuel.
- 6.5 Dans le cas de commandes sur appel, le fournisseur se réserve le droit de ne fabriquer la marchandise qu'après réception de l'appel.

## 7. Conditions d'expédition et de transport

- 7.1 Le fournisseur est libre de choisir le mode de transport. Sauf accord écrit contraire :
  - les coûts de transport ne sont pas compris dans le prix du produit et sont facturés à l'acheteur en plus du prix du produit;
  - les livraisons pour les régions de montagne sont exécutées jusqu'en gare de plaine;
  - dans le cas d'envois par camion, l'acheteur assure le déchargement à ses frais. Si le chantier n'est pas accessible par camion, l'acheteur indiquera suffisamment à l'avance le lieu de livraison.
- 7.2 En cas de livraisons d'accessoires et de pièces de rechange, les frais d'emballage et d'expédition seront facturés.
- 7.3 Les frais supplémentaires de transport résultant de demandes spéciales de l'acheteur (exprès, heure d'arrivée particulière, etc.) seront à la charge de ce dernier.
- 7.4 Le fournisseur utilisera les emballages et modes de transport qui lui paraîtront adéquats.
- 7.5 Les emballages et moyens de transport expressément facturés et spécifiés seront crédités si les marchandises sont retournées au fournisseur franco et en état impeccable dans le délai d'un mois.
- 7.6 Toute réclamation afférente à des dommages de transport doit être notifiée immédiatement par écrit par l'acheteur aux chemins de fer, à la poste ou à l'expéditeur.

## 8. Transfert des profits et des risques

Si l'acheteur enlève la marchandise en usine ou si la marchandise est envoyée par le transporteur ou par un autre tiers à la demande du fournisseur, les profits et risques sont transmis à l'acheteur lors du départ de la livraison de l'usine. Si le transport et le déchargement sont effectués par du personnel et des équipements du fournisseur, les profits et risques sont transmis à l'acheteur lors du dépôt des marchandises sur le sol. Si le déchargement des marchandises transportées par le personnel et les équipements du fournisseur est effectué par le personnel et / ou les équipements de l'acheteur ou par un tiers à la demande de l'acheteur, les profits et risques sont transférés à l'acheteur lors de l'arrivée du véhicule de transport sur le lieu de livraison. Si la marchandise est montée par le personnel du fournisseur, les profits et risques sont transférés à l'acheteur à la fin du montage.

## 9. Reprise des marchandises

- 9.1 Le fournisseur est libre, après accord écrit préalable avec l'acheteur, de reprendre des marchandises figurant dans le catalogue dans la mesure où elles font encore partie du programme de livraison lors du renvoi et qu'elles sont à l'état de neuf. Il n'y a néanmoins pas d'obligation de reprise du matériel.
- 9.2 Sauf accord écrit contraire, les notes de crédit ne sont pas payées mais uniquement portées en acompte d'autres créances du fournisseur vis-à-vis de l'acheteur. La valeur d'une note de crédit ne peut fondamentalement pas dépasser les 85% du prix du produit (sans taxes, frais d'envoi et de montage).
- 9.3 La marchandise doit être retournée franco avec le bulletin de livraison à l'adresse convenue. Sont déduits de la note de crédit: les frais de contrôle, d'expédition, ainsi que d'éventuels frais de remise en état.

## 10. Contrôle / Réclamations à réception de la livraison

- 10.1 L'acheteur est tenu de contrôler immédiatement la marchandise à l'arrivée. Si des marchandises ne correspondent pas au bulletin de livraison ou si elles présentent des défauts visibles, l'acheteur le signalera par écrit dans un délai de 8 jours après réception de la marchandise (en ce qui concerne les dommages de transport, voir chiff. 7.7). A défaut, les livraisons et prestations sont considérées comme ayant été approuvées.
- 10.2 En outre, une réclamation pour défaut qui n'a pas été notifiée dans les délais entraîne la caducité de l'obligation de garantie du fournisseur.
- 10.3 Si l'acheteur désire des essais de réception et si ces derniers ne sont pas expressément compris dans la livraison, ils doivent faire l'objet d'un accord écrit et ils sont à la charge de l'acheteur. Si les essais de réception ne peuvent être exécutés dans le délai fixé pour des motifs non imputables au fournisseur, les qualités constatées lors de ces essais sont considérées comme existantes jusqu'à preuve du contraire selon chiffre 10.1.
- 10.4 Les réclamations pour défaut de marchandise n'ont pas d'effet suspensif sur les délais de paiement.



**11. Réclamations pour défauts de marchandises non constatés à la réception**

Les défauts qui ne peuvent être constatés immédiatement lors de la réception doivent être signalés par l'acheteur dès qu'ils sont décelés (procédure analogue à celle du chiffre 10), mais au plus tard avant l'expiration des délais de garantie selon chiffre 12.

**12. Délais de garantie / Durée et début**

- 12.1 Pour tous nos produits, la durée de la garantie est celle indiquée par le fournisseur de Debrunner Acifer.
- 12.2 Les délais de garantie de base sont à nouveau applicables aux marchandises livrées ultérieurement à titre de prestations de garantie selon chiffre 13. Toutefois, le délai relatif aux éléments des marchandises livrées originellement, mais qui ne présentent pas de défauts, n'est pas prolongé.

**13. Prestations de garantie**

- 13.1 La garantie s'étend aux prestations énoncées dans les catalogues du fournisseur et celles qui ont été confirmées, ainsi qu'à l'absence de tout défaut dans la qualité de la marchandise.
- 13.2 Le fournisseur satisfait ses obligations de garantie, à son choix en réparant les marchandises et pièces défectueuses de l'installation gratuitement ou en mettant à disposition les pièces de rechange départ-usine. Toute autre prétention de l'acheteur (dans le cadre maximal légalement admissible) est exclue, en particulier les prétentions de réduction ou de conversion, les dommages et intérêts, le remplacement pour frais de changement de l'acheteur, les coûts de constatation des causes des dégâts, les expertises, les dommages induits (interruption d'exploitation, dommages d'eau et à l'environnement, etc.) entre autres.
- 13.3 Si toutefois, pour des raisons impératives de délai (cas d'urgence), l'acheteur doit procéder à l'échange ou à la réparation de pièces défectueuses, le fournisseur n'assumera les frais décelables, selon les taux de régie usuels dans la branche, qu'après entente réciproque préalable et autorisation du fournisseur. Les échanges effectués à l'étranger ne sont pas compris dans cette réglementation.
- 13.4 Ces obligations de garantie ne sont valables que si le fournisseur est informé en temps utile de la survenance d'un dommage (cf. chiffres 10 et 11).
- 13.5 La garantie s'éteint si l'acheteur ou un tiers procède à des modifications ou à des réparations sans accord écrit du fournisseur.
- 13.6 Il appartient à l'acheteur de créer les conditions marginales pour une administration normale de la preuve de performance.

**14. Exclusion de la garantie**

- 14.1 Sont exclus de la garantie les dommages découlant de force majeure, de conceptions d'installations et d'exécutions qui ne répondent pas au niveau le plus récent de la technique, ainsi que de la non-observation des directives techniques du fournisseur relatives à l'élaboration de projets, au montage, à la mise en service, à l'exploitation et à la maintenance, ainsi qu'à des travaux exécutés de manière incompétente par des tiers.  
Sont également exclus de la garantie, les défauts découlant de l'absence de maintenance à l'arrêt des ventilateurs, moteurs, compresseurs, pompes, humidificateurs ou des dommages dus à l'eau.
- 14.2 Sont également exclus de la garantie les éléments qui sont soumis à une usure naturelle (p.ex. gicleurs de brûleur à mazout, joints, presse-étoupe, etc.), ainsi que les produits utilisés pour l'exploitation (p.ex. fluides réfrigérants, etc.).
- 14.3 Sont également exclus: les dommages causés par l'utilisation de fluides caloporteurs inadéquats, les dommages dus à la corrosion, notamment lorsque des installations de traitement d'eau, des appareils de détartrage sont raccordés ou que des produits inappropriés de protection contre le gel sont ajoutés, ainsi que les dommages causés par un raccordement électrique inadéquat, des fusibles insuffisants, de l'eau agressive, une pression d'eau trop élevée, un détartrage inadéquat, des influences chimiques ou électrolytiques, etc. La garantie n'est pas applicable à la vidange périodique ou durable de l'installation, à l'exploitation avec de la vapeur, à l'addition de substances à l'eau de chauffage de nature à avoir un effet agressif sur l'acier ou le matériel d'étanchéité, à un dépôt excessif de boue dans les corps de chauffe ou d'autres parties de l'installation, ni dans le cas d'introduction momentanée ou permanente d'oxygène dans l'installation.

**15. Responsabilité du fait des produits**

Dans la mesure où l'acheteur n'assume pas de responsabilité propre (installation défectueuse, modification du produit, conception erronée, conseils insuffisants, etc.), le fournisseur est directement responsable des dommages au sens de la loi sur la responsabilité du fait des produits. Le cas échéant, l'acheteur pourra renvoyer directement au fournisseur le lésé qui ouvrirait éventuellement action contre lui.

**16. Conditions de paiement**

- 16.1 Délai de paiement à 30 jours net à partir de la date de facturation.
- 16.2 Les délais de paiement convenus doivent être observés, même si des retards quelconques surgissent après que la livraison a quitté l'usine. Les paiements ne peuvent être réduits, ni retenus en raison du fait que des notes de crédit n'auraient pas encore été accordées ou que des demandes reconventionnelles n'auraient pas encore été reconnues par le fournisseur.
- 16.3 Les versements doivent également être effectués s'il manque des pièces peu importantes, qui n'empêchent pas l'usage de la livraison ou si des travaux complémentaires sur la livraison s'avèrent nécessaires.
- 16.4 Un intérêt moratoire usuel dans les banques est facturé pour les paiements tardifs.
- 16.5 Le fournisseur a la faculté de rendre la livraison des commandes en cours dépendante du paiement des créances à échéance ou même d'annuler la commande.
- 16.6 A partir d'un certain volume de commandes, un tiers du montant de la commande est facturé à titre d'acompte dès réception de la confirmation de commande, pour autant que cela ait été convenu au préalable.

**17. For**

voir les Conditions générales de vente (CGV) du groupe Debrunner Acifer et de ses sociétés affiliées (en vigueur dès le 01.01.2009), point 12. Exécution.





**A. Generalità**

Oltre alle presenti condizioni di vendita e fornitura, valgono le condizioni aziendali generali (CAG) più attuali (in vigore) del Gruppo Debrunner Acifer e delle relative società, nonché il listino prezzi valido ogni qualvolta. La tassa anticipata di riciclaggio TAR e la tassa d'incentivazione sui composti organici volatili OCOV, vengono fatte figurare separatamente. I nostri prezzi e supplementi sono in linea di massima senza impegno. Ci riserviamo il diritto di modificarli senza preavviso.

Trovate la versione delle condizioni aziendali generali (CAG) più attuale (in vigore) al sito [www.d-a.ch](http://www.d-a.ch), oppure potete richiederla, in forma stampata, presso una della nostre sedi.

**B. Condizioni specifiche nell'ambito di vendita Armature, Tecnica di armatura****Prezzi**

Per la fatturazione sono validi prezzi e condizioni in vigore al momento della fornitura.

**Rilevamento del peso**

Per la determinazione del peso valgono i pesi teorici riportati nelle liste dell'acciaio d'armature e nei listini prezzi.

**Piccoli quantitativi**

Per la lavorazione delle liste dell'acciaio d'armatura e/o di piani delle reti, sono fatturati i seguenti supplementi di lista:

< 1 t	CHF 35.-/lista
1-2 t	CHF 30.-/lista
2-3 t	CHF 20.-/lista
> 3 t	nessun supplemento

**Posizioni**

Per ogni posizione d'ordine/di lista, viene fatturato un supplemento di posizione. Lo stesso è determinato in base alla dimensione dell'oggetto e alla struttura delle liste.

**Lavorazione delle reti**

Tagli	per taglio	CHF 0.26/kg
	taglio obliquo, per kg e taglio	CHF 0.52/kg
Piegatura	reti >10 kg per spigolo di piegatura	CHF 0.24/kg
	reti >10 kg per spigolo di piegatura	CHF 2.40/pezzo

**Figure/Tolleranze**

La lista delle figure valida è parte integrante per la determinazione dei costi di lavorazione. Scostamenti dalla norma SIA 262, edizione 2003, vengono fatturati secondo i costi, al minimo si applica però il grado di lavorazione S.

**Trasporto**

Per le forniture si addebita in fattura una quota dei costi di trasporto. Per gli ordini di piccola entità si addebita in fattura un importo forfetario di trasporto invece della quota dei costi di trasporto.

Per lo scarico tramite gru viene fatturato un importo di CHF 18.- per ogni tiro di gru. Per tempi d'attesa in cantiere/presso il domicilio, viene fatturato un importo di CHF 120.-/ora. Qualora la consegna dovesse richiedere un trasporto speciale o autorizzazioni di qualsiasi tipo a causa di larghezze (>2,5 m) o lunghezze eccessive (>15,0 m), vengono fatturati i costi supplementari effettivi (riservate in ogni modo le possibilità d'accesso).

**C. Condizioni specifiche nell'ambito di vendita acciaio e metalli****Ordini/Posizioni**

Tanto per ordine, quanto per ogni posizione, viene fatturato un importo di CHF 6.60 (supplemento di posizione). Per gli acciai in barre, gli acciai trafilati e i profili rullati questo supplemento di posizione corrisponde a CHF 13.20.

**Certificati da ferriera**

Per certificati da ferriera, secondo EN 10204/2.2 si preleva una partecipazione ai costi di CHF 25.-, mentre secondo EN 10204/3.1 CHF 40.-.

**Rilevamento del peso**

Per il rilevamento dei pesi valgono i pesi teorici indicati nella documentazione di vendita o quelli determinati mediante pesatura.

**Trasporto**

Le forniture con un valore d'ordine a partire da CHF 250.- vengono effettuate franco, escluso lo scarico tramite gru e esclusa la quota di partecipazione alle spese di trasporto. Per le forniture con un valore d'ordine inferiore a CHF 250.- viene fatturato un importo forfetario di trasporto/ordine, per piccoli quantitativi, pari a CHF 20.-.

Per lo scarico tramite gru viene fatturato un importo di CHF 18.- per ogni tiro di gru. Per tempi d'attesa in cantiere/presso il domicilio viene fatturato un importo di CHF 120.-/ora. Qualora la consegna dovesse richiedere un trasporto speciale o autorizzazioni di qualsiasi tipo a causa di larghezze (>2,5 m) o lunghezze eccessive (>15,0 m), vengono fatturati i costi supplementari effettivi (riservate in ogni modo le possibilità d'accesso).

**D. Condizioni specifiche nell'ambito di vendita Prodotti tecnici (sottostruttura e impiantistica, articoli di riscaldamento, tecnica di fissaggio, utensili e macchine)****Prodotti RVC**

Per i prodotti del settore riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (RVC) valgono le condizioni aziendali generali applicate alle aziende produttrici e fornitrici del settore RVC.

**Posizioni**

Per ogni posizione relativa a lamiere per coperture viene fatturato un importo pari a CHF 6.60.

**Ribassi**

Per gli ordini dei reparti sottostruttura e impiantistica, articoli di riscaldamento, viene di regola calcolato un ribasso di quantità già a partire da un ordine del valore di CHF 100.-. Fanno eccezione gli articoli già scontati e con prezzi netto.

**Importo minimo di fattura**

L'importo minimo di fattura è di CHF 25.-.

**Pacchetti iniziati**

I prezzi, nell'ambito della tecnica di fissaggio, valgono per l'acquisto del pacchetto intero; per acquisti da pacchetto che deve essere aperto è messo in conto un supplemento di CHF 5.- per ogni inizio di pacchetto.

**Scarico tramite gru**

Per lo scarico tramite gru viene fatturato un importo di CHF 18.- per ogni tiro di gru. Per tempi d'attesa in cantiere/presso il domicilio, viene fatturato un importo di CHF 120.-/ora (riservate in ogni modo le possibilità d'accesso).





## **1. Condizioni generali / Diritto applicabile**

- 1.1 Le seguenti condizioni sono valide per tutte le forniture di aziende di fabbricazione e di vendita nel settore del riscaldamento, della ventilazione e della climatizzazione - RVC (in seguito denominate «fornitore»), ai loro clienti (in seguito denominati «acquirente») in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Con il conferimento dell'ordine, l'acquirente accetta esplicitamente queste condizioni.
- 1.2 Divergenze, in particolare l'accettazione di altre condizioni generali, quali le norme SIA, le condizioni d'acquisto dell'acquirente ecc., sono valide esclusivamente se confermate in forma scritta dal fornitore.
- 1.3 Le condizioni individuali del fornitore si applicano per l'assunzione di servizi, quali la messa in servizio, le prove di funzionamento, i montaggi e l'insieme di elaborazione degli schemi globali.
- 1.4 Per il resto fanno stato le disposizioni del Codice Svizzero delle Obligazioni.
- 1.5 Le presenti condizioni entrano in vigore il 01.04.2008 e sostituiscono tutte le condizioni generali di contratto delle aziende di fabbricazione e di vendita nel settore del riscaldamento, della ventilazione e della climatizzazione (RVC).

## **2. Vincolo derivante dalla conferma, dalla modifica e dall'annullamento di ordini**

- 2.1 La conferma d'ordine del fornitore è determinante per l'estensione e l'esecuzione della fornitura. In mancanza di un avviso contrario entro il termine di 8 giorni lavorativi dopo l'invio della conferma d'ordine, rispettivamente entro 5 giorni lavorativi nel caso di termini di consegna fino a 10 giorni, le specifiche indicate hanno carattere vincolante.
- 2.2 Materiali o servizi non riportati nella conferma d'ordine sono fatturati separatamente.
- 2.3 Le modifiche o gli annullamenti d'ordine effettuati dopo il termine di 8 rispettivamente 5 giorni lavorativi come indicato al paragrafo 2.1 sono validi unicamente con il consenso scritto del fornitore. Inoltre, i costi che ne derivano sono a carico dell'acquirente.

## **3. Prezzi**

- 3.1 I prezzi riportati nella documentazione del fornitore possono, in linea di massima, subire variazioni in ogni momento e senza preavviso.
- 3.2 Tutti i prezzi indicati nella documentazione del fornitore si intendono IVA esclusa.

## **4. Illustrazioni, caratteristiche e condizioni tecniche**

- 4.1 Le indicazioni, illustrazioni e dimensioni tecniche, gli schemi normalizzati ed i pesi riguardanti l'offerta che figurano nella documentazione del fornitore, sono considerati non vincolanti fino al momento in cui non fanno parte integrante della documentazione di una conferma d'ordine. Restano riservate le modifiche costruttive. I materiali possono essere sostituiti con altri di qualità equivalente. In casi particolari si devono richiedere, a titolo vincolante, degli schizzi quotati.
- 4.2 L'acquirente è tenuto a comunicare al fornitore le condizioni tecniche di funzionamento del sistema dell'impianto, se le stesse differiscono dalle raccomandazioni generali del fornitore.

## **5. Diritti d'autore e titolo di proprietà dei disegni tecnici e della documentazione**

I disegni tecnici e la documentazione consegnati all'acquirente e che non formano parte integrante del materiale e del suo impiego, restano di proprietà del fornitore. Il loro uso, per lo stesso scopo o per un altro scopo, nonché la loro divulgazione sono consentiti unicamente con il consenso scritto del fornitore interessato.

## **6. Condizioni di consegna**

- 6.1 La data di consegna viene indicata nel modo più preciso possibile, ma non può comunque essere garantita. Tuttavia, se le date di consegna sono state esplicitamente concordate, esse sono vincolanti.
- 6.2 Il fornitore ha il diritto di trattenere la fornitura, qualora l'acquirente non dovesse rispettare le condizioni di pagamento pattuite.
- 6.3 Se un ritardo di fornitura causa dei costi conseguenti comprovati, le parti contraenti cercheranno di raggiungere un accordo consensuale.
- 6.4 La non accettazione della merce ordinata alla data di consegna stabilita, autorizza il fornitore a fatturarla. Per quanto concerne le spese di immagazzinamento, le parti contraenti cercheranno di raggiungere un accordo consensuale.
- 6.5 Nel caso di ordinazioni su richiesta, il fornitore si riserva di fabbricare la merce ordinata solo dopo ricezione del relativo ordine di consegna.

## **7. Condizioni d'invio e di trasporto**

- 7.1 Il fornitore è libero di scegliere il mezzo di trasporto. Salvo diversa pattuizione scritta
  - i costi di trasporto non sono inclusi nel prezzo del prodotto e vengono fatturati all'acquirente in aggiunta al prezzo del prodotto;
  - le forniture nelle regioni di montagna sono effettuate fino alla stazione ferroviaria a valle;
  - per le consegne effettuate via camion, l'acquirente provvede allo scarico a sue spese. Se il cantiere non fosse accessibile ai camion, l'acquirente dovrà comunicare il luogo di consegna in tempo utile.
- 7.2 Per le forniture di accessori e pezzi di ricambio vengono fatturate le spese d'imballaggio e di spedizione.
- 7.3 I costi supplementari di trasporto derivanti da richieste di invii speciali da parte dell'acquirente (espresso, orario specifico di consegna ecc.), sono a carico di quest'ultimo.
- 7.4 Il fornitore è libero di utilizzare i tipi di imballaggio ed i mezzi di trasporto che ritiene più appropriati.
- 7.5 Gli imballaggi ed i mezzi di trasporto esplicitamente fatturati e specificati vengono accreditati, se gli stessi sono rispediti franco stabilimento del fornitore e in uno stato ineccepibile, entro il termine di 1 mese.
- 7.6 L'acquirente dovrà notificare immediatamente per iscritto alle ferrovie, alla posta oppure allo spedizioniere qualsiasi reclamo inerente a danni di trasporto.

## **8. Trasferimento del beneficio e dei rischi**

Se l'acquirente ritira la merce direttamente presso la fabbrica, o se la stessa viene inviata tramite una ditta di trasporti o altri terzi incaricati dal fornitore, il beneficio ed i rischi sono trasferiti all'acquirente dal momento in cui la fornitura lascia la fabbrica. Se il trasporto e lo scarico vengono eseguiti dal personale e con i dispositivi del fornitore, il beneficio ed i rischi passano all'acquirente al momento in cui la merce viene posata al suolo. Se lo scarico della merce, trasportata dal personale e mediante dispositivi del fornitore, avviene tramite personale e/o dispositivi dell'acquirente o tramite terzi incaricati dall'acquirente, il beneficio ed i rischi sono trasferiti all'acquirente al momento dell'arrivo del mezzo di trasporto sul luogo di consegna. Se la merce viene montata dal personale del fornitore, il beneficio ed i rischi passano all'acquirente con l'ultimazione dei lavori di montaggio.

## **9. Ripresa della merce**

- 9.1 Il fornitore è libero di riprendere la merce contro una nota di credito e previo accordo scritto con l'acquirente, nella misura in cui, al momento del suo rinvio, la merce stessa figuri nel catalogo, faccia ancora parte del programma di fornitura e sia nuova di fabbrica. Non esiste tuttavia alcun obbligo di ripresa da parte del fornitore.
- 9.2 Salvo diversa pattuizione scritta, le note di credito non vengono pagate, bensì computate unicamente con le altre pretese vantate dal fornitore nei confronti dell'acquirente. Di principio, il valore di una nota di credito non può superare l'85% del prezzo del prodotto (escluse le imposte e le spese di spedizione e di montaggio).
- 9.3 La merce deve essere rispedita franco fornitore con il bollettino di consegna, all'indirizzo stabilito. Dalla nota di credito vengono dedotte le spese di controllo, di spedizione ed eventuali spese di ripristino.

## **10. Controllo / Reclami al momento della fornitura**

- 10.1 L'acquirente ha l'obbligo di controllare la merce immediatamente dopo ricezione della stessa. Se la merce non dovesse corrispondere alla descrizione indicata nel bollettino di consegna o presentasse dei difetti visibili, l'acquirente dovrà rivendicare il suo reclamo per iscritto entro 8 giorni dalla ricezione della merce (per i danni di trasporto si rimanda ai paragrafi 7.6 e 8). In caso di omissione, le forniture e le prestazioni saranno considerate accettate.
- 10.2 Un reclamo per merce difettosa, non notificato entro il termine stabilito, interrompe inoltre l'obbligo di garanzia del fornitore.
- 10.3 Se l'acquirente desidera effettuare delle prove di collaudo che non sono esplicitamente previste nella fornitura, le stesse devono essere pattuite in forma scritta e sono a carico dell'acquirente. Se le prove di collaudo non possono essere eseguite entro il termine stabilito per motivi non imputabili al fornitore, le caratteristiche oggetto di tali prove di collaudo saranno considerate come soddisfatte fino a prova contraria, secondo quanto stabilito dal paragrafo 10.1.
- 10.4 Reclami per merce difettosa non sospendono il termine di pagamento.



**11. Reclami per difetti non visibili a ricezione della merce**

I difetti che non sono rilevabili a ricezione della merce devono essere fatti valere dall'acquirente al momento dell'accertamento (procedura analoga al paragrafo 10), ma al più tardi prima della scadenza dei termini di garanzia secondo il paragrafo 12.

**12. Termini di garanzia / Durata e inizio**

12.1 La durata della garanzia di tutti i nostri prodotti corrisponde a quanto stabilito dai fornitori Debrunner-Acifer.

12.2 Per le merci fornite in un secondo tempo a titolo di adempimento delle prestazioni di garanzia secondo il paragrafo 13 sono validi gli stessi termini di garanzia di base. Non viene invece prorogato il termine di garanzia per quelle parti della merce originariamente fornita, che non presentano difetti.

**13. Prestazioni di garanzia**

13.1 La garanzia si estende alle prestazioni indicate nei cataloghi del fornitore, a quelle confermate per iscritto dallo stesso e all'assenza di difetti nella qualità della merce.

13.2 Il fornitore adempie i suoi impegni di garanzia, provvedendo gratuitamente ed a sua libera scelta alla riparazione della merce difettosa rispettivamente delle parti difettose sull'impianto, oppure mettendo a disposizione i pezzi di ricambio franco fabbrica. È esclusa qualsiasi altra pretesa dell'acquirente (nei limiti massimi consentiti dalla legge), in particolare sono escluse pretese relative a una riduzione o risoluzione, risarcimenti, rifusione dei costi per la sostituzione da parte dell'acquirente, spese per la determinazione delle cause dei danni, perizie, danni indiretti (interruzione dell'esercizio, danni causati dall'acqua, danni all'ambiente ecc.) e simili.

13.3 Tuttavia, se sussistono dei motivi imperativi dettati dai termini (in caso d'urgenza), per cui l'acquirente deve procedere alla sostituzione o alla riparazione di pezzi difettati, il fornitore si assume i costi comprovati, solo previa intesa reciproca e autorizzazione del fornitore, in base alle tariffe a regia usuali del settore. Le sostituzioni effettuate all'estero sono escluse dalla presente regolamentazione.

13.4 Questi obblighi di garanzia sono validi unicamente se il fornitore è stato informato in tempo utile in merito a un danno verificatosi (cfr. paragrafi 10 e 11).

13.5 L'obbligo di garanzia si estingue, se l'acquirente o terzi eseguono modifiche o riparazioni senza l'accordo scritto del fornitore.

13.6 Spetta all'acquirente provvedere a creare le condizioni necessarie per una normale esecuzione del collaudo.

**14. Esclusione della garanzia**

14.1 Dall'obbligo di garanzia sono esclusi i danni causati da forza maggiore, da concetti d'impianto ed esecuzioni dell'installazione che non corrispondono allo stato della tecnica richiesto, come pure dalla mancata osservanza delle direttive tecniche del fornitore relative alla progettazione, al montaggio, alla messa in funzione, all'uso e alla manutenzione, nonché da interventi non idonei da parte di terzi.

Sono inoltre esclusi dall'obbligo di garanzia i danni dovuti alla mancata manutenzione ai ventilatori, ai motori, ai compressori, alle pompe e agli umidificatori in stato di arresto o a danni causati dagli effetti dell'acqua.

14.2 Sono pure esclusi dall'obbligo di garanzia gli elementi sottoposti ad usura naturale (p.es. ugelli di bruciatori a olio, guarnizioni, premistoppa ecc.) ed i prodotti d'esercizio (p.es. vettori frigoriferi ecc.).

14.3 Sono inoltre esclusi dall'obbligo di garanzia: i danni causati dall'utilizzo di termovettori inadatti, i danni dovuti alla corrosione, in particolare se sono allacciati impianti per il trattamento dell'acqua, decalcificatori ecc., oppure se vengono aggiunti prodotti antigelo non idonei, i danni causati da allacciamenti elettrici inappropriati, protezioni insufficienti, acqua aggressiva, pressione eccessiva dell'acqua, decalcificazione inadeguata, influssi chimici o elettrolitici ecc.

La garanzia non è valida se l'impianto viene regolarmente scaricato o se resta vuoto periodicamente o per un periodo prolungato, se è azionato a vapore o se vengono aggiunte sostanze all'acqua del riscaldamento che possono avere effetti aggressivi sull'acciaio o sulle guarnizioni, se si verificano depositi di fango eccessivi nei corpi riscaldanti o in altre parti dell'impianto, nonché in caso di temporanea o permanente introduzione di ossigeno nell'impianto.

**15. Responsabilità per danno da prodotti**

Nella misura in cui all'acquirente non incombe alcuna propria responsabilità (installazione difettosa, modifica del prodotto, concetto errato, consulenza insufficiente ecc.), il fornitore risponde direttamente per i danni ai sensi della Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP). In questo caso l'acquirente può indirizzare direttamente al fornitore un eventuale terzo danneggiato che procede contro di lui.

**16. Condizioni di pagamento**

16.1 Il termine di pagamento è di 30 giorni netto a partire dalla data di fatturazione.

16.2 I termini di pagamento pattuiti vanno rispettati anche quando subentrano ritardi qualsiasi dopo che la merce ha lasciato la fabbrica. I pagamenti non possono essere né ridotti né trattenuti a causa di reclami, note di credito non ancora rimesse o contropretese non riconosciute dal fornitore.

16.3 I pagamenti devono essere effettuati anche se mancassero parti non essenziali che non impediscono il normale utilizzo della fornitura o se risultasse necessario effettuare dei lavori di ritocco alla fornitura.

16.4 Per i pagamenti effettuati in ritardo viene addebitato un interesse di mora secondo la consuetudine bancaria.

16.5 Il fornitore si riserva il diritto di subordinare la consegna degli ordini in sospeso al pagamento delle pretese scadute o addirittura di annullare l'ordine.

16.6 A partire da un determinato importo dell'ordine, se così pattuito in anticipo, un terzo della somma dell'ordine viene fatturato subito dopo ricezione della conferma d'ordine, a titolo di pagamento anticipato.

**17. Foro giudiziario**

Cfr. le condizioni aziendali generali (CAG) del gruppo Debrunner Acifer e delle relative società (valide dall' 01.01.2009) punto 12 Adempimento.



